37015/10/3/A/3

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. BALTA INDUSTRIES voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TIELT.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004 en bij besluit van 23 april 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 14 mei 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 08/08/1984, 20/03/1986 en 26/11/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van stoomketels;
Gelet op het besluit d.d. 14/02/1984 van de WZK waarbij de vergunning verleend wordt voor het lozen in riool voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 16/07/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een tapijtfabriek voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 13/05/1993 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een tapijtfabriek voor een termijn tot 09/10/2005 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor een spacelijn met verfkeuken op perceel nr.637;

Gelet op het besluit d.d. 14/04/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een tapijtfabriek voor een termijn tot 09/10/2005 en voor het lozen van ANHA op riool voor een termijn tot 31/12/1998;
Gelet op het besluit d.d. 02/06/1994 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een tapijtenfabriek voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 12/01/1995 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van ANHA in de riolering;
Gelet op het M.B. d.d. 13/07/1995 waarbij in beroep de vergunning verleend wordt voor het lozen van ANHA in riool voor een termijn tot 31/12/1996 op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de verhoging van het max. debiet tot 60 m3/uur en 1000 m3/dag;
Gelet op het besluit d.d. 23/05/1996 van de Bestendige Deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, opslag olie en een stoomketel voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het M.B. d.d. 06/01/1997 waarbij de vergunning verleend wordt op proef voor het verhogen van het lozingsdebiet van ANHA voor een termijn tot 31/12/2000;
Gelet op het besluit d.d. 30/10/1997 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de verhoging van het lozingsdebiet tot 40 m3/u en 1000 m3/d voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vraag tot voortijdige hernieuwing van de lozingsvergunning en de vraag tot wijziging van de voorwaarden;
Gelet op het besluit d.d. 27/11/1997 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en toevoegen aan een tapijtfabriek met een nieuwe stockage-inrichting voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 09/04/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij vergunning verleend wordt om een tapijtfabriek te veranderen voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het M.B. d.d. 06/05/1998 waarbij in beroep het besluit d.d. 30/10/1997 van de Bestendige Deputatie bevestigd wordt;
Gelet op het besluit d.d. 20/08/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning cat. B (25 winningen in de Formatie van Ieper 1008 m3/dag en 260.000 m3/jaar) voor een termijn tot 20/08/2003;
Gelet op het besluit d.d. 03/09/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 01/10/1998 van de Bestendige Deputatie waarbij de proefvergunning voor een verhoging van het lozingsdebiet tot 40 m3/u en 1000 m3/d verlengd wordt met 1 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 26/08/1999 van de Bestendige Deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de verandering van de inrichting voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 07/10/1999 van de Bestendige Deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de verhoging van het lozingsdebiet tot 40 m3/uur en 1000 m3/dag voor een termijn tot 31/12/2000;
Gelet op het M.B. d.d. 04/03/2000 waarbij in beroep voormelde beslissing gedeeltelijk wordt gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 22/02/2001 waarbij vergunning wordt verleend voor de omschakeling van het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 13/09/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 575 m3/d en 120.000 m3/j uit de sokkel voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 18/10/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een tapijtfabriek voor een termijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 06/12/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een nieuwe garenkableer- en heatsetafdeling voor een termijn tot 09/10/2005;

Gelet op de melding van naamswijziging d.d. 29/07/2002 door Balta Industries t.o.v. Imperial Tufting Company;
Gelet op het besluit d.d. 05/12/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor lozing BA in oppervlaktewater via effluentleiding voor een temrijn tot 09/10/2005;
Gelet op het besluit d.d. 16/01/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 1008 m3/d en 260.000 m3/j uit de Formatie van Ieper, horende bij een textielbedrijf voor een termijn tot 09/01/2005;
Gelet op het besluit d.d. 17/07/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een textielbedrijf voor een termijn tot 09/10/2005;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/09/2004, ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke , strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kanegemstraat 15 te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 2 AFD	E	0533/r
TIELT 2 AFD	E	0543/c
TIELT 2 AFD	E	0640/y
TIELT 2 AFD	E	0640/z
TIELT 2 AFD	E	0650/f
TIELT 2 AFD	E	0670/a

met als voorwerp : een tapijtproductiebedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 49 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
11.1.2	Drukkerijen en graf. industrie: inricht. voor drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, fotocopie, microfilm, planafdruk, etc. met een geïnstall. tot. drijfkr. van: meer dan 10 tem 200 kW (Totale eenheden: 87,72 kilo watt)	2		1	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				

12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				

12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 65 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	2		0				
15.3	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met gebruik van meer dan één schouwput of brug (met inbegrip van carroseriewerkzaamheden) (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3368,2 kilo watt)	2		1				
16.4.1	Gassen: inrichtingen voor niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, met inbegrip van de LPG stations, met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	

16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1520 liter)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 16590 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 141700 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 172000 liter)	2		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 20,7 Ton)	2	G	0				
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2136 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 1000 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 325 Ton)	2		1				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	2		1	N			

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW (Totale eenheden: 5185 kilo watt)	1	A R	1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 25 Ton)	2		1				
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 62585 liter)	1	A R	0	N			
39.2.2	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 11400 liter)	2		1				
41.1.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 4075,8 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.2.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgel. prod.): iricht. vr vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortg. prod. met tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 563,5 kilo watt)	1	A R	0	B			

41.4.3	Textiel: inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, ook textielveredeling (uitgez. inricht. bedoeld in rubr. 41.9 en 46) met tot. drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2402,11 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 13000 Ton)	3		0				
41.6.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2605,2 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.7	Textiel: inrichtingen voor het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten met uitzondering van de precoat voor de poolverankering en de secundaire backing van textiel (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	1	A M R	0	B	P	J	
41.10	Textiel: installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 40 Ton per dag)	1	A M R	0	A	P	J	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 43885,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.2.1	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproduktie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 5000 kilo watt)	2		0				
53.8.3	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : van 30.000 m3/jaar of meer (Totale eenheden: 380000 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	49 kubieke meter per uur
11.1.2	drukinstallaties	87,72 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	laadstations	65 kilo Volt-Ampere
15.1.2	heftrucks	30 Stuks (aantal)
15.3	schouwputten	2 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	1028 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren	2272,5 kilo watt
16.3.1.2	airco's	67,7 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.4.1	LPG-stations	2 Stuks (aantal)
16.7.2	gassen	1520 liter
16.8.3	stikstof	10000 liter
16.8.3	LPG	6590 liter
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	141700 kilogram
17.3.4.1	licht ontvlambare stoffen	300 liter
17.3.7.2	gevaarlijke vloeistoffen	172000 liter
17.3.8.2	gevaarlijke stoffen	20,7 Ton
23.2.3	extrusielijnen Opslag: 9	2136 kilo watt
23.3	kunststoffen	1000 Ton
24.4	labo's	3 Stuks (aantal)
26.2	lijmen	325 Ton
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	30,6 kilo watt
31.1.2	motoren	5185 kilo watt
33.4	karton	25 Ton
39.1.3	stoomgeneratoren	62585 liter
39.2.2	stoomketels	11400 liter
41.1.3	textielbewerkingsmachines	4075,8 kilo watt
41.2.3	textielbewerkingsmachines	563,5 kilo watt
41.4.3	textielveredelingen	2402,11 kilo watt
41.5	textiel	13000 Ton
41.6.3	tapijtfabrieken	2605,2 kilo watt
41.7	latexeermachines	2 Stuks (aantal)
41.10	textielbewerkingsmachines	40 Ton per dag
43.1.3	verbrandingsinrichtingen Opslag: 28	43885,5 kilo watt
43.2.1	gasmotoren Opslag: 5 van 1000 kilo watt	5000 kilo watt
53.8.3	Verbuisde boorput op 301 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 323,5 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 340 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 40 m, uit Ieperiaan, voor proceswater, sanitair, stoomketel	

Een tapijtfabriek

Zodat deze voortaan zou omvatten:

< extrusie-afdeling >

- - 9 extrusielijnen, samen 2.136 kW, nl.
  - Extrusielijn 1 154,75 kW
  - Extrusielijn 2 186,75 kW
  - Extrusielijn 3 302,5 kW
  - Extrusielijn 4 234 kW
  - Extrusielijn 5 305,5 kW
  - Extrusielijn 6 281,5 kW
  - Extrusielijn 9 236,5 kW
  - Extrusielijn 10 217,25 kW
  - Extrusielijn 11 217,25 kW

- 8 luchtcompressoren, 4*250 kW, 3*355 kW, 1*200 kW
- 4 ijswatermachines3*236kW en 1*320 kW , totaal 1.028 kW

- de opslag van 5.000 kg spinolie in multiboxen
- de opslag van 36.000 l spinolie in avivagetank en 2.000 l in multiboxen (geen gevarensymbool)
- de opslag van max. 1.000 ton kunststoffen, nl.:
  - 985,5 ton PA-granulaten in 15 silo's, 9*70,5 ton en 6*58,5 ton
  - 8 ton PA-granulaten in bigbags
  - 4 ton PA-granulaten in vaten
  - 2,5 ton PA-granulaten in zakken
- de opslag van garen op bobijnen, 2.500 ton

< *garenveredeling-afdeling* >

- 60 cableermachines, 60*45 kW, samen 2.700 kW
- 3 heatset-machines met frisébox, 3*78,5 kW
- 6 heatset-machines, 2*211 kW, 146,1 kW en 3*106 kW
- 3 verblaasmachines, 3*12 kW

- de opslag van gekableerd garen, 140 ton
- de opslag van heatset-garen, 250 ton
- de opslag van verblazen garen, 50 ton

< *space-afdeling* > *met een verwerkingscapaciteit max. 19 ton garen/dag/lijn*

- 100 breimachines, elk 0,49 kW, samen 49 kW
- verfkeuken Space, 160 kW
- spacelijn 1, 155 kW met drukinstallatie space , 11 kW met droogoven (met warmtewisselaar d.m.v. stoom)
- spacelijn 2, 150 kW met drukinstallatie space 2, 14 kW met aardgasgestookte droogoven, 1.089 kW
- 8 bobijnmolens, 8*3 kW

- de opslag van
  - 225 kg kleurstoffen in dozen
  - 3.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 125 kg kleurstoffen (N) in dozen
  - 1 ton hulpstoffen (N)in multibox
  - 10 ton verdikker (geen gevarensymbool) in zakken

- de opslag van gespaced garen, 100 ton

< *tuft-afdeling* >
- 41 tuftmachines, met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 1.063,2 kW
- 40 bobijnmolens, samen 80,33 kW

- de opslag van primary backing op rol, 2.500.000 m²
- de opslag van getuft tapijt, 2.000.000 m²
- de opslag van geverfd tapijt, 2.000.000 m²

< verf-en druk-afdeling > met een verwerkingscapaciteit max. 92.000 m²/dag/lijn (ca 52 ton/dag/lijn)
- verfkeuken 1, 166,545 kW
- verfkeuken 2, 416,184 kW
- *verflijn 1, 634,504 kW*
- *verflijn 2, 719,873 kW*
- *drukinstallatie verflijn 1, 26,182 kW*
- *drukinstallatie verflijn 2, 36,54 kW*

- 2 aardgasgestookte droogovens verflijnen 1 en 2, 2*3.932 kW

- de opslag van
  - 6.475 kg kleurstoffen in dozen
  - 97.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 14.000 kg hulpstoffen in zakken
  - 4.375 kg kleurstoffen (N) in dozen
  - 14 ton hulpstoffen (N) in multibox
  - 40 ton verdikker (geen gevarensymbool) in bigbags

< *scheer-afdeling* >
- 2 scheermachines, 31 kW en 21 kW

< *compound en latex-afdeling* >
- 2 precoatovens, 1.305 kW (lijn 1) en 464 kW (lijn 2)
- 2 latexeerlijnen, 1.110 kW en 432 kW
- 2 latexeerovens, 3.262,5 kW (lijn 1) en 1.740 kW (lijn 2)

- de opslag van precoat in voorraadtanks van 5 tanks van 35 ton en 2*5 ton
- de opslag van lijm in voorraadtanks, 5*30 ton 1*11 ton en 1*20 ton

- de opslag van
  - 2.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 6.000 kg hulpstoffen in multiboxen
- de opslag van
  - krijt in 5 krijtsilo's, 2*95 ton, 2*50 ton, 1*105 ton
  - latex in 12 silo van elk 25 ton

< *de vilt- en decoupage-afdeling* >
- een viltlijn, 514,5 kW
- decoupage, 20 kW

- de opslag van van PP-vezels in balen, 200 ton
- de opslag van tapijtcoupons, 1.000 stuks
- de opslag van vilt op rol, 1.000.000 m²

< *hoogbouw-magazijn* >
- de opslag van afgewerkt tapijt, 36.300 rollen

< *Stoomketels en WKK*>

- 5 stoomketels, nl.
  - stoomketel 1, 6.280 kW_{th} en waterinhoud 21.715 l
  - stoomketel 2, 4.396 kW en waterinhoud 14.900 l
  - stoomketel 3, 1.884 kW en waterinhoud 5.600 l
  - stoomketel 4, 1.884 kW en waterinhoud 4.570 l
  - stoomketel 6, 6.512kW en waterinhoud 15.800 l,

- 5 gasmotoren WKK van elk 1.000 kW en 1 dieselgroep voor de sprinklerinstallatie, 185 kW, samen 5.185 kW stoomketel 5 (recuperatiestoomketel WKK), 2.500 kW met een waterinhoud van 11.400 l met 5 alternatoren, elk 1.250 kVA en transfo's, elk 1.250 kVA
- de opslag van extra olie in bovengrondse houder, 1*12.000 l

< *water* >

- een diepe grondwaterwinning met 3 boorputten, max. debiet 120.000 m³/jaar
- een ondiepe grondwaterwinning (freatisch) met 25 pompen, max. debiet 260.000 m³/jaar

A. KENMERKEN VAN DE WINNING IN DE PALEOZOISCHE SOKKEL
- aard van de winning : verbuisde boorput
- aantal winningen : 3
- diepte van de winning :301 m (boorput 1)
  323,5 m (boorput 2)
  340 m (boorput 3)

B. TE VERGUNNEN DEBIETEN : max. 120.000 m³/jaar en 575 m³/dag
C. WATERVOERENDE LAAG : Sokkel (1340)
D. GEBRUIK VAN DIT GRONDWATER :proceswater met uitsluiting van gebruik voor laagwaardige doeleinden, zoals sanitaire en reinigingsdoeleinden
E. BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN : zie bijlage

A.KENMERKEN VAN DE WINNING IN HET IEPERIAAN ZAND
- -aard van de winning : verbuisde boorput
- -aantal winningen : 25
- -diepte van de winning (in m) : 40 tot 46 m

B.TE VERGUNNEN DEBIETEN : max 1.008 m3 per dag en max 260.000 m3 per jaar
C.WATERVOERENDE LAAG: Ieperiaan zand (0100)
D.GEBRUIK VAN DIT GRONDWATER : proceswater, sanitair, stoomketel
E..BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN: zie bijlage

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit:
  - een buffertank, 2.200 m³
  - pompput denitrificatie, 63 m³
  - denitrificatiebekken, 512 m³
  - 3 beluchtingsbekkens, 2*1.719 m³, 1*1.374 m³
  - een nabezinktank, 537 m³ met drijflaagput, pompput slibretour en effluentput
  - een slibopslagbekken
  - een venturi en effluentleiding naar oppervlaktewater
- *het lozen van BA via de waterzuiveringsinstallatie via een aparte effluentleiding in oppervlaktewater juist na het wachtbekken, met een max. debiet van 49 m³/uur, 1.176 m³/dag, 420.000 m³/jaar*

< *Staalkamer* >

- diverse kleine textielbewerkingsmachines, zoals stansmachines, scheermachines, versnijmachines, … samen 41,87 kW

< *Onderhoud* >
- de opslag van 300 l aceton in vaten
- de opslag van extra zware fuel in bovengrondse houder, 2*80.000 l (totaal 160.000 l)
- *de opslag van 1.520 gassen in gasflessen, nl.:*
  - *240 l acetyleen*
  - *200 l propaan*
  - *240 l zuurstof*
  - *320 l argon*
  - *200 l arox*
  - *320 l stikstof*

- de opslag van 4.000 kg HCl-oplossing (30 %) in bovengrondse tank
- de opslag van 300 kg NaOH-oplossing (29 %) in vaten
- de opslag van 3.700 kg hulpproducten onderhoud en nutsvoorzieningen
- 1,2 ton hulpproducten (N) onderhoud en nutsvoorzieningen

< *diverse* >

- een transfo (J) van 630 kVA
- een 16 transfo's, nl.
  - 8 transformators van 1600 kVA
  - 2 transformator van 2500 kVA
  - 6 transformators van 1250 kVA

- 11 laadstations, 1,44 kW, 1,8 kW, 4*6,14 kW, 4*7,5 kW, 7,2 kW, samen 65 kW
- stalling voor 30 heftrucks
- 2 schouwputten
- 31 airco's, totaal 67,7 kW
- luchtcompressor, 7,5 kW

- 3 labo's, nl. labo extrusie, ververij-labo en het centrale labo
- 16 verwarmingstoestellen (Vivox, *e.d.*), 5*439kW, 9*440 kW en 2*525 kW

- de opslag van stikstof in een bovengrondse houder van 10.000 l
- 2 LPG-stations, met bovengrondse houders van 4.990 l en 1.600 l
- de opslag van 25 ton karton
- diverse metaalbewerkingsmachines, totaal 30,6 kW

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.26/11/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/12/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen mits verder onderzoek wordt gedaan naar een maximale ontkleuring van het geloosde water;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 6/01/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastruktuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/12/2004 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/12/2004 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/12/2004 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 7/01/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie en regionaal bedrijventerrein
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979 en d.d. 23/11/1994)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging in een inrichtingsplan 'Noord-uitbreiding' (MB d.d. 10/03/1998)

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tapijtproductiebedrijf betreft met een verhoging van het geloosde debiet BA tot 49 m3/u, 1176 m3/d;

Overwegende dat de exploitant zijn lozing wenst uit te breiden; dat in het kader van het standstill principe niet zomaar een grotere druk op een oppervlaktewater kan aanvaard worden; dat moet getracht worden om de vuilvrachten te consolideren op de volgende waarden:

- ZS: 53 kg/d
- BZV: 26,5 kg/d
- CZV: 318 kg/d
- N: 21,2 kg/d
- P: 2,21 kg/d

Overwegende dat de exploitant een aantal versoepelingen tegenover de vergunde situatie vraagt betreffende: ZS, COD, Pt, Nt, Cu, Pb, PAK;

Overwegende dat de aangevraagde concentraties niet altijd conform zijn met de gemeten concentraties van de laatste jaren; dat voor ZS, COD en BOD de aangevraagde concentraties min of meer als gemiddelde concentraties worden bereikt; dat de gemeten maximale concentraties soms een factor 1,5 tot 2 hoger liggen; dat door de aanvrager gestelde concentraties de exploitatie dus regelmatig in overtreding zal zijn;

Overwegende dat in geen geval de sectorale normen overschreden mogen worden; dat voor COD dit een aantal keer het geval is geweest; dat het specifiek waterverbruik wel beduidend lager is dan het in titel II van het Vlarem vermelde referentievolume van 80 l/kg door ondermeer het gebruik van spoelwater als waswater, het gebruik van cascadewassing e.d.; dat er echter geen nauwkeurige gegevens hieromtrent beschikbaar zijn;

Overwegende dat de exploitant een norm van PAK's vraagt, zonder evenwel de oorsprong te kennen; dat in eerste instantie het belangrijk is de oorzaak van deze concentratie op te sporen en zo mogelijk maatregelen te treffen ter vermijden van deze lozing; dat men eerst primaire maatregelen moet zoeken om de lozing ervan te vermijden (grondstoffen (bv. spinolie) en processen analyseren, …); dat een norm aanvragen voor regularisatie slechts kan indien aangetoond kan worden dat alle maatregelen getroffen zijn om de lozing ervan te vermijden of te verminderen; dat aangezien de aangevraagde emissiegrenswaarde 10 keer de immissiekwaliteitsdoelstelling bedraagt en een studie wordt opgelegd, die de emissie van PAK's zal bekijken en eventueel voorstellen zal doen ter vermindering van deze emissie, de gevraagde emissiegrenswaarde voor PAK's kan aanvaard worden;

Overwegende dat een belangrijk visueel probleem de kleur van het geloosde afvalwater is; dat de kleur meestal donkerrood is; dat zoals reeds eerder vergund het afvalwater in oppervlaktewater komt via effleuentleiding in de gracht juist voorbij het waterinnamepunt van het regenwaterbekken van het industrieterrein ten zuiden Deinsesteenweg; dat het water in de gracht duidelijk gekleurd is; dat de eerste kilometers er slechts een heel beperkte verdunning is; dat naar dit kleurprobleem wel reeds uitgebreid onderzoek gedaan is, ondermeer in de waterpinch-studie van het VITO;

Overwegende dat de exploitant de lozing van bedrijfsafvalwater na zuivering door een afvalwaterzuiveringsinstallatie aanvraagt; dat de aangevraagde concentraties onvoldoende worden gemotiveerd; dat het effluent aanzienlijke schommelingen vertoont in concentraties voor de verschillende parameters; dat het niet duidelijk is of de afvalwaterzuiveringsinstallatie voldoende is gedimensioneerd voor een steeds stijgende productie; dat in de aanvraag een bijkomende beluchting wordt aangevraagd en diverse wijzigingen aan de waterzuivering; dat de exploitant in de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de extra beluchting een kleine verbetering van de CZV-concentratie kan betekenen maar dat het vooral de bedoeling is om productieschommelingen op te vangen; dat de exploitant als alternatief hiervoor een anaërobe zuivering voor de biologie aan het bestuderen is; dat de anaërobie voor een belangrijke vermindering van de kleuring zou kunnen zorgen; dat deze mogelijkheid in het voorjaar van 2005 wordt bestudeerd; dat tegen de lente zal beslist worden of een anaërobe zuivering wordt bijgeplaatst of dat de uitbreiding van de beluchting van de biologie wordt uitgevoerd; dat bijgevolg het niet aangewezen is voor het onderdeel van het lozen van afvalwater een vergunning op lange termijn te geven; dat bijgevolg een vergunning voor 18 maanden op proef kan verleend worden met aanvaarding van de door de exploitant voorgestelde emissiegrenswaarden en mits het opleggen van een studie voor de optimalisering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie; dat voor deze periode dit onderdeel van de inrichting als BBT kan beschouwd worden;

Overwegende dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de bezorgdheid die blijkt uit advies VMM, alsook aan de door hen nu al vooropgestelde lozingsnormen; dat hierover pas na afloop van de proeftermijn zal geoordeeld worden;

Overwegende dat in het bedrijf de verschillende verbrandingsinstallaties, conform de BBT-aanbevelingen, hoofdzakelijk gestookt worden met aardgas; dat het bedrijf beschikt over een WKK-installatie waardoor op een energie-efficiënte manier de gecombineerde productie van warmte en energie wordt verzekerd; dat in de toekomst nog een verdere reductie van het energieverbruik zal moeten gerealiseerd worden;

Overwegende dat de rookgassen worden vermengd met aangezogen lucht om aldus de gepaste drogingstemperatuur te bekomen; dat de verhouding tussen debiet toegevoerde lucht en debiet rookgassen groot is; dat dit ondermeer te zien is aan de hoge zuurstofconcentratie van de geëmitteerde afgassen; dat in het dossier geen meetgegevens vermeld zijn;
Dat de vuilvrachten van CO, Nox, SO2 en CxHy de drempelwaarden niet halen van waaraf de emissiegrenswaarden van toepassing zijn;

Overwegende dat luchtemissiemetingen aangeven dat de branders die geplaatst werden na 1996 voldoen aan de emissiegrenswaarden; dat enkele oudere toestellen extreem hoge CO-emissies hebben; dat de exploitant hiervan niet op de hoogte was; dat hij deze types zal laten reviseren; dat het aangewezen is om deze installaties op proef te vergunnen;

Overwegende dat naast de elektriciteitsproductie, er ook productie is van warm water door koeling van de gasmotoren en productie van stoom door de koeling van de rookgassen in de recuperatiestoomketel; dat de gasmotoren 15 uur per dag in werking zijn en niet in de zomermaanden; dat het aantal werkingsuren op jaarbasis dus slechts 3200 uren bedraagt;
Dat de warmte afkomstig van de WKK ook gebruikt wordt voor gebouwenverwarming; dat dit niet nodig is in de warmere maanden zodat niet alle warmte nuttig kan gebruikt worden; dat het uit energetisch oogpunt aangewezen is om in die warmere maanden één of meerdere gasmotoren stil te leggen; dat het aantal werkingsuren van de gasmotoren wel contractueel vastgelegd is; dat dit mee opgenomen is in het energieplan;
Dat het beheer volledig gebeurt door Electrabel;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke producten relatief beperkt is in verhouding met de grootte van het bedrijf; dat de opslag verspreid is over de verschillende afdelingen; dat er overal een vloeistofdichte bevloering is; dat een groot aantal van de stoffen vast van aard zijn; dat er geen giftige stoffen aanwezig zijn; dat de hoeveelheid licht ontvlambare producten uiterst beperkt is tot 300 l aceton; dat de afstandsregels kunnen nageleefd worden;

Overwegende dat volgens de energiewetgeving, geïmplementeerd in vlarem, vanaf 16 oktober een energieplan moet gevoegd worden vanaf 0,1 PetaJoule; dat de huidige aanvraag werd ingediend voor deze datum zodat er geen energieplan in het dossier zit; dat het bedrijf zich heeft aangemeld als deelnemer aan het Benchmark Convenant; dat in het kader hiervan een energiedoorlichting werd doorgevoerd; dat hiervan een vertrouwelijk eindrapport werd medegedeeld; dat de voorgestelde maatregelen geen afbreuk doen aan de huidige aanvraag;

Overwegende dat de inrichting een IPPC-bedrijf is; dat door het Vito en in samenwerking met de afdeling Milieuvergunningen een checklist werd opgemaakt; dat vooral verwezen moet worden naar de mogelijkheid om met een anaërobe waterzuivering de kleur in het effluent te verminderen; dat deskundigen terzake vermoeden dat bij de biologische waterzuivering (die na de anaërobe zuivering komt) het kleur toch eventueel kan terugkomen; dat dit punt kan meegenomen worden in de studie van de opwaardering van de waterzuivering;
Dat er eveneens een Vito-studie "Best Beschikbare Technieken voor de Textielveredeling" beschikbaar is waarvan de gegevens in het onderzoek van het dossier werden meegenomen;
Dat niet duidelijk is of de milieukwaliteitsnormen gehaald kunnen worden met de exploitatievoorwaarden; dat de uitbater de nodige gegevens (alhoewel expliciet gevraagd door de wetgever) niet in zijn aanvraag opgenomen heeft; dat hieraan wordt verholpen door het opleggen van een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat alle machines staan opgesteld binnen het bedrijfsgebouw; dat men het hoogste geluidsniveau aantreft bij de extrusiemachines; dat de tuftmachines zijn gemonteerd op een individuele betonsokkel welke via trillingsdempende materialen in verbinding staat met de rest van het gebouw; dat de hinder door trillingen wordt voorkomen of beperkt;

Overwegende dat er in de onmiddellijke omgeving 2 vreemde woningen gelegen zijn; dat de aan- en afvoer een heel eind verder aan de andere kant van het bedrijf gebeurt; dat aan de kant van de woningen de burelen gelegen zijn met daarachter een aantal gesloten gevels waarachter zich de tussenstockage, de beide latexeerlijnen en de decoupage bevinden; dat beide laatste activiteiten zijn die buiten nauwelijks hoorbaar zijn;
Dat kan gewerkt worden binnen de geluidsnormen;

Overwegende dat de exploitant een beleid voert van gescheiden afval; dat de plaatsen van inzameling duidelijk herkenbaar zijn binnen het bedrijf en duidelijk omschreven zijn; dat de inzameling en ophaling systematisch geregistreerd worden;

Overwegende dat er een hernieuwing gevraagd wordt van de diepe grondwaterwinning, zonder verandering van het debiet en uit dezelfde boorputten als vroeger vergund; dat het sokkelwater gebruikt wordt als proceswater; dat de overexploitatie van de sokkel reeds voldoende is meegedeeld; dat de voorbije jaren het vergunde debiet steeds werd overschreden; dat in 2003 een stuk minder sokkelwater werd opgepompt; dat deze waterbesparing vooral te danken is aan de ingebruikname van een extra buffer voor regenwater, ondiep grondwater en de waterbehandeling die voorzien werd om dit water verder te behandelen zodat het kan benut worden voor de stoomproductie;
Dat de exploitant reeds inspanningen heeft geleverd om het verbruik van diep grondwater te beperken; dat hij reeds verschillende alternatieve waterbronnen gebruikt;
Dat recente modellering door de UG aantoont dat de vergunde debieten met 75% moeten gereduceerd worden om op lange termijn tot een stabiele situatie te komen; dat hierop een uitzondering kan verleend worden rekening houdende met de economische situatie, de leefbaarheid van het bedrijf en de reeds geleverde inspanningen;
Dat het gevraagde debiet van 575 m3/d en 120.000 m3/j kan toegestaan worden voor een beperkte termijn van 5 jaar;

Overwegende dat het ondiep grondwater momenteel gemengd wordt met regenwater; dat hiervoor verschillende buffers voorzien zijn; dat dit mengsel benut wordt voor sanitaire doeleinden en bepaalde was- en spoeltoepassingen; dat sedert 2003 een deel van dit water verder behandeld om daarna benut te worden voor de stoomketel; dat hierdoor minder sokkelwater werd opgepompt;
Dat de winning zal gebeuren uit de 25 vroeger vergunde boorputten; dat de opgepompte debieten de capaciteit van de laag niet overschrijden zodat er in de toekomst ook geen problemen ontstaan voor het ondiep grondwater; dat het gevraagde debiet van 1008 m3/d en 260.000 m3/j mogelijk is zonder noemenswaardige beïnvloeding van de omgeving; dat de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaanse zand niet in het gedrang komt; dat het peil van deze ondiepe laag wel in het oog moet gehouden worden; dat hiervoor gebruik moet gemaakt worden van 3 geïnstalleerde peilputten; dat de vroeger opgelegde peilmetingen en analyses verder moeten uitgevoerd worden; dat het ook hier aangewezen is om de termijn te beperken tot 5 jaar gelet op het potentieel gevaar voor verdroging;

Overwegende dat de exploitant in de provinciale milieuvergunningscommissie gevraagd heeft om de metingen van het statische grondwaterpeil in de putten in het Ieperiaanse zand slechts drie tot vier maal, tijdens de verlofperiodes te moeten uitvoeren i.p.v. maandelijks; dat het stilleggen van de pompen gedurende 24 uur de productie in het gedrang zou kunnen brengen; dat hierop kan worden ingegaan;

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur luidende als volgt : "gunstig voor de tapijtenproductiefabriek voor een termijn van 20 jaar; voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor 4 jaar; voor de 3 verwarmingstoestellen voor 18 maanden op proef; voor de grondwaterwinning voor een termijn tot 31/12/2008"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de grondwaterwinning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we zijn sterk op export gericht; we proberen zoveel mogelijk regenwater te gebruiken; we hebben te krappe normen voorde lozing; de vrachten moeten ook aangepast worden aan de soepelere normen; we zullen een extra beluchtingsbekken installeren en misschien ene anaërobie; in de verfrest zit slechts een klein deel kleurstoffen; we proberen zo weinig mogelijk kleurstoffen te gebruiken en te lozen; er is een continue opvolging van de afvalstromen; er is een nieuwe LPG-tank; voor energie zitten we in het Benchmark-convenant;
Onze biologie haalt een rendement van 94%; dit betekent een COD van 300 à 360 mg/l in het effluent; er zijn geen nieuwe processen; externe studies zijn nogal duur en leveren niet zoveel op; voor lozing willen we niet zowel vrachten als concentraties; voor de peilmetingen vragen we slechts 3à4 keren per jaar (in verlofperiode); door de extra beluchting gaan we een iets beter rendement halen; we verwachten een kleine verbetering van CZV (10-20 mg/l; het is vooral de bedoeling om productieschommelingen op te vangen door een groter slibvolume te creëren; de verfkeuken staat zo dicht mogelijk bij de drukstations; de verfresten zijn gelijk gebleven in aantal, maar er zijn meer runs; er is maar in 1 analyse van de afdeling Milieu-Inspectie waar PAK's gevonden zijn; we hebben dit nog nooit gevonden; boor zit in sokkelwater en er zit Borox in de verdikker; er is geen document in het dossier waarin de milieu-impact wordt bestudeerd;
De bouw van de uitbreiding van de zuivering zal dit jaar rond zijn; de anaërobie wordt in het voorjaar bestudeerd; tegen de lente weten we of we een anaërobie zullen steken of gewoon de uitbreiding van de biologie zullen doen; het gekleurd afvalwater is vooral een psychologisch probleem; de afregeling van de brander zal worden nagekeken; de verlichting was nog niet meegenomen in de energiestudie; de armaturen worden vervangen door naar energiezuivering in bepaalde delen van het gebouw;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan, deels op proef

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kanegemstraat 15 te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 2 AFD	E	0533/r
TIELT 2 AFD	E	0543/c
TIELT 2 AFD	E	0640/y
TIELT 2 AFD	E	0640/z
TIELT 2 AFD	E	0650/f
TIELT 2 AFD	E	0670/a

met als voorwerp : een tapijtproductiebedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 49 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
11.1.2	Drukkerijen en graf. industrie: inricht. voor drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, fotocopie, microfilm, planafdruk, etc. met een geïnstall. tot. drijfkr. van: meer dan 10 tem 200 kW (Totale eenheden: 87,72 kilo watt)	2		1	B			
12.2.1	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0				

12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				

12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.2.2	Elektriciteit: tranformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1				

12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 65 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 30 Stuks (aantal))	2		0				
15.3	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met gebruik van meer dan één schouwput of brug (met inbegrip van carroseriewerkzaamheden) (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 3368,2 kilo watt)	2		1				
16.4.1	Gassen: inrichtingen voor niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, met inbegrip van de LPG stations, met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	

16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1520 liter)	2		1				
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 16590 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 141700 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 172000 liter)	2		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 20,7 Ton)	2	G	0				
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2136 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 1000 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
26.2	Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine: opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 325 Ton)	2		1				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	2		1	N			

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW (Totale eenheden: 5185 kilo watt)	1	A R	1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 25 Ton)	2		1				
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 62585 liter)	1	A R	0	N			
39.2.2	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 11400 liter)	2		1				
41.1.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 4075,8 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.2.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgel. prod.): iricht. vr vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortg. prod. met tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 563,5 kilo watt)	1	A R	0	B			

41.4.3	Textiel: inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, ook textielveredeling (uitgez. inricht. bedoeld in rubr. 41.9 en 46) met tot. drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2402,11 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 13000 Ton)	3		0				
41.6.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2605,2 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.7	Textiel: inrichtingen voor het aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten met uitzondering van de precoat voor de poolverankering en de secundaire backing van textiel (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	1	A M R	0	B	P	J	
41.10	Textiel: installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 40 Ton per dag)	1	A M R	0	A	P	J	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 43885,5 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.2.1	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproduktie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 5000 kilo watt)	2		0				
53.8.3	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : van 30.000 m3/jaar of meer (Totale eenheden: 380000 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	49 kubieke meter per uur
11.1.2	drukinstallaties	87,72 kilo watt
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	laadstations	65 kilo Volt-Ampere
15.1.2	heftrucks	30 Stuks (aantal)
15.3	schouwputten	2 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelinstallaties	1028 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren	2272,5 kilo watt
16.3.1.2	airco's	67,7 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.4.1	LPG-stations	2 Stuks (aantal)
16.7.2	gassen	1520 liter
16.8.3	stikstof	10000 liter
16.8.3	LPG	6590 liter
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	141700 kilogram
17.3.4.1	licht ontvlambare stoffen	300 liter
17.3.7.2	gevaarlijke vloeistoffen	172000 liter
17.3.8.2	gevaarlijke stoffen	20,7 Ton
23.2.3	extrusielijnen Opslag: 9	2136 kilo watt
23.3	kunststoffen	1000 Ton
24.4	labo's	3 Stuks (aantal)
26.2	lijmen	325 Ton
29.5.2.2	metaalbewerkingsmachines	30,6 kilo watt
31.1.2	motoren	5185 kilo watt
33.4	karton	25 Ton
39.1.3	stoomgeneratoren	62585 liter
39.2.2	stoomketels	11400 liter
41.1.3	textielbewerkingsmachines	4075,8 kilo watt
41.2.3	textielbewerkingsmachines	563,5 kilo watt
41.4.3	textielveredelingen	2402,11 kilo watt
41.5	textiel	13000 Ton
41.6.3	tapijtfabrieken	2605,2 kilo watt
41.7	latexeermachines	2 Stuks (aantal)
41.10	textielbewerkingsmachines	40 Ton per dag
43.1.3	verbrandingsinrichtingen Opslag: 28	43885,5 kilo watt
43.2.1	gasmotoren Opslag: 5 van 1000 kilo watt	5000 kilo watt
53.8.3	Verbuisde boorput op 301 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 323,5 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 340 m, uit Paleozoïsche Sokkel, voor uitsluitend proceswater	
53.8.3	Verbuisde boorput op 40 m, uit Ieperiaan, voor proceswater, sanitair, stoomketel	

Een tapijtfabriek

Zodat deze voortaan zou omvatten:

< extrusie-afdeling >
- - 9 extrusielijnen, samen 2.136 kW, nl.
  - Extrusielijn 1 154,75 kW
  - Extrusielijn 2 186,75 kW
  - Extrusielijn 3 302,5 kW
  - Extrusielijn 4 234 kW
  - Extrusielijn 5 305,5 kW
  - Extrusielijn 6 281,5 kW
  - Extrusielijn 9 236,5 kW
  - Extrusielijn 10 217,25 kW
  - Extrusielijn 11 217,25 kW

- 8 luchtcompressoren, 4*250 kW, 3*355 kW, 1*200 kW
- 4 ijswatermachines3*236kW en 1*320 kW , totaal 1.028 kW

- de opslag van 5.000 kg spinolie in multiboxen
- de opslag van 36.000 l spinolie in avivagetank en 2.000 l in multiboxen (geen gevarensymbool)
- de opslag van max. 1.000 ton kunststoffen, nl.:
  - 985,5 ton PA-granulaten in 15 silo's, 9*70,5 ton en 6*58,5 ton
  - 8 ton PA-granulaten in bigbags
  - 4 ton PA-granulaten in vaten
  - 2,5 ton PA-granulaten in zakken
- de opslag van garen op bobijnen, 2.500 ton

< *garenveredeling-afdeling* >
- 60 cableermachines, 60*45 kW, samen 2.700 kW
- 3 heatset-machines met frisébox, 3*78,5 kW
- 6 heatset-machines, 2*211 kW, 146,1 kW en 3*106 kW
- 3 verblaasmachines, 3*12 kW

- de opslag van gekableerd garen, 140 ton
- de opslag van heatset-garen, 250 ton
- de opslag van verblazen garen, 50 ton

< *space-afdeling* > *met een verwerkingscapaciteit max. 19 ton garen/dag/lijn*
- 100 breimachines, elk 0,49 kW, samen 49 kW
- verfkeuken Space, 160 kW
- spacelijn 1, 155 kW met drukinstallatie space , 11 kW met droogoven (met warmtewisselaar d.m.v. stoom)
- spacelijn 2, 150 kW met drukinstallatie space 2, 14 kW met aardgasgestookte droogoven, 1.089 kW
- 8 bobijnmolens, 8*3 kW

- de opslag van
  - 225 kg kleurstoffen in dozen
  - 3.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 125 kg kleurstoffen (N) in dozen
  - 1 ton hulpstoffen (N)in multibox
  - 10 ton verdikker (geen gevarensymbool) in zakken

- de opslag van gespaced garen, 100 ton

< *tuft-afdeling* >
- 41 tuftmachines, met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 1.063,2 kW
- 40 bobijnmolens, samen 80,33 kW

- de opslag van primary backing op rol, 2.500.000 m²
- de opslag van getuft tapijt, 2.000.000 m²
- de opslag van geverfd tapijt, 2.000.000 m²

< verf-en druk-afdeling > met een verwerkingscapaciteit max. 92.000 m²/dag/lijn (ca 52 ton/dag/lijn)
- verfkeuken 1, 166,545 kW
- verfkeuken 2, 416,184 kW
- *verflijn 1, 634,504 kW*
- *verflijn 2, 719,873 kW*
- *drukinstallatie verflijn 1, 26,182 kW*
- *drukinstallatie verflijn 2, 36,54 kW*

- 2 aardgasgestookte droogovens verflijnen 1 en 2, 2*3.932 kW

- de opslag van
  - 6.475 kg kleurstoffen in dozen
  - 97.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 14.000 kg hulpstoffen in zakken
  - 4.375 kg kleurstoffen (N) in dozen
  - 14 ton hulpstoffen (N) in multibox
  - 40 ton verdikker (geen gevarensymbool) in bigbags

< *scheer-afdeling* >
- 2 scheermachines, 31 kW en 21 kW

< *compound en latex-afdeling* >
- 2 precoatovens, 1.305 kW (lijn 1) en 464 kW (lijn 2)
- 2 latexeerlijnen, 1.110 kW en 432 kW
- 2 latexeerovens, 3.262,5 kW (lijn 1) en 1.740 kW (lijn 2)

- de opslag van precoat in voorraadtanks van 5 tanks van 35 ton en 2*5 ton
- de opslag van lijm in voorraadtanks, 5*30 ton 1*11 ton en 1*20 ton

- de opslag van
  - 2.000 kg hulpstoffen in multiboxen
  - 6.000 kg hulpstoffen in multiboxen
- de opslag van
  - krijt in 5 krijtsilo's, 2*95 ton, 2*50 ton, 1*105 ton
  - latex in 12 silo van elk 25 ton

< *de vilt- en decoupage-afdeling* >
- een viltlijn, 514,5 kW
- decoupage, 20 kW

- de opslag van van PP-vezels in balen, 200 ton
- de opslag van tapijtcoupons, 1.000 stuks
- de opslag van vilt op rol, 1.000.000 m²

< *hoogbouw-magazijn* >
- de opslag van afgewerkt tapijt, 36.300 rollen

< *Stoomketels en WKK*>

- 5 stoomketels, nl.
  - stoomketel 1, 6.280 kW_{th} en waterinhoud 21.715 l
  - stoomketel 2, 4.396 kW en waterinhoud 14.900 l
  - stoomketel 3, 1.884 kW en waterinhoud 5.600 l
  - stoomketel 4, 1.884 kW en waterinhoud 4.570 l
  - stoomketel 6, 6.512kW en waterinhoud 15.800 l,

- 5 gasmotoren WKK van elk 1.000 kW en 1 dieselgroep voor de sprinklerinstallatie, 185 kW, samen 5.185 kW stoomketel 5 (recuperatiestoomketel WKK), 2.500 kW met een waterinhoud van 11.400 l met 5 alternatoren, elk 1.250 kVA en transfo's, elk 1.250 kVA
- de opslag van extra olie in bovengrondse houder, 1*12.000 l

< *water* >

- een diepe grondwaterwinning met 3 boorputten, max. debiet 120.000 m³/jaar
- een ondiepe grondwaterwinning (freatisch) met 25 pompen, max. debiet 260.000 m³/jaar

A. KENMERKEN VAN DE WINNING IN DE PALEOZOISCHE SOKKEL
- aard van de winning : verbuisde boorput
- aantal winningen : 3
- diepte van de winning :301 m (boorput 1)
  323,5 m (boorput 2)
  340 m (boorput 3)

B. TE VERGUNNEN DEBIETEN : max. 120.000 m³/jaar en 575 m³/dag
C. WATERVOERENDE LAAG : Sokkel (1340)
D. GEBRUIK VAN DIT GRONDWATER :proceswater met uitsluiting van gebruik voor laagwaardige doeleinden, zoals sanitaire en reinigingsdoeleinden
E. BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN : zie bijlage

A.KENMERKEN VAN DE WINNING IN HET IEPERIAAN ZAND
- -aard van de winning : verbuisde boorput
- -aantal winningen : 25
- -diepte van de winning (in m) : 40 tot 46 m

B.TE VERGUNNEN DEBIETEN : max 1.008 m3 per dag en max 260.000 m3 per jaar
C.WATERVOERENDE LAAG: Ieperiaan zand (0100)
D.GEBRUIK VAN DIT GRONDWATER : proceswater, sanitair, stoomketel
E..BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN: zie bijlage

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit:
  - een buffertank, 2.200 m³
  - pompput denitrificatie, 63 m³
  - denitrificatiebekken, 512 m³
  - 3 beluchtingsbekkens, 2*1.719 m³, 1*1.374 m³
  - een nabezinktank, 537 m³ met drijflaagput, pompput slibretour en effluentput
  - een slibopslagbekken
  - een venturi en effluentleiding naar oppervlaktewater
- *het lozen van BA via de waterzuiveringsinstallatie via een aparte effluentleiding in oppervlaktewater juist na het wachtbekken, met een max. debiet van 49 m³/uur, 1.176 m³/dag, 420.000 m³/jaar*

< *Staalkamer* >

- diverse kleine textielbewerkingsmachines, zoals stansmachines, scheermachines, versnijmachines, … samen 41,87 kW

< *Onderhoud* >

- de opslag van 300 l aceton in vaten
- de opslag van extra zware fuel in bovengrondse houder, 2*80.000 l (totaal 160.000 l)
- *de opslag van 1.520 gassen in gasflessen, nl.:*
  - *240 l acetyleen*
  - *200 l propaan*
  - *240 l zuurstof*
  - *320 l argon*
  - *200 l arox*
  - *320 l stikstof*

- de opslag van 4.000 kg HCl-oplossing (30 %) in bovengrondse tank
- de opslag van 300 kg NaOH-oplossing (29 %) in vaten
- de opslag van 3.700 kg hulpproducten onderhoud en nutsvoorzieningen
- 1,2 ton hulpproducten (N) onderhoud en nutsvoorzieningen

< *diverse* >

- een transfo (J) van 630 kVA
- een 16 transfo's, nl.
  - 8 transformators van 1600 kVA
  - 2 transformator van 2500 kVA
  - 6 transformators van 1250 kVA

- 11 laadstations, 1,44 kW, 1,8 kW, 4*6,14 kW, 4*7,5 kW, 7,2 kW, samen 65 kW
- stalling voor 30 heftrucks
- 2 schouwputten
- 31 airco's, totaal 67,7 kW
- luchtcompressor, 7,5 kW

- 3 labo's, nl. labo extrusie, ververij-labo en het centrale labo
  - 16 verwarmingstoestellen (Vivox, *e.d.*), 5*439kW, 9*440 kW en 2*525 kW

- de opslag van stikstof in een bovengrondse houder van 10.000 l
- 2 LPG-stations, met bovengrondse houders van 4.990 l en 1.600 l
- de opslag van 25 ton karton
- diverse metaalbewerkingsmachines, totaal 30,6 kW

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van
- **20** jaar voor het tapijtenbedrijf
- **5** jaar voor de grondwaterwinning
- **18 maanden op proef** voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie + lozing BA, 3 verwarmingstoestellen

1. **die aanvangt op** **03/02/2005** behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op**
- **03/02/2025** voor het tapijtenbedrijf
- **03/02/2010** voor de grondwaterwinning
- **03/08/2006** voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie + lozing BA, 3 verwarmingstoestellen

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2.44.a

V34: Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische produkten:
Hoofdstukken 5.11 en 5.14
V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
subafdelingen 5.16.4.1 en 5.16.4.2
V43: Gassen - LPG-stations voor motorvoertuigen:
subafdeling 5.16.4.4.
V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33
V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
V82: Textiel:
Hoofdstuk 5.41
V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

<u>bijzondere voorwaarden:</u>

1. Onverminderd de sectorale voorwaarden van bijlage 5.3.2.44 a van titel II van het Vlarem gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden voor het effluent:
   - ZS: 50mg/l
   - BOD: 25 mg/l
   - COD: 360mg/l

   -Nt: 20 mg/l als jaargemiddelde op basis van 24 analyses en 50 mg/l als maximumconcentratie
   -Pt: 2 mg/l als jaargemiddelde op basis van 24 analyses en 5 mg/l als maximumconcentratie

- PAK (16 EPA): 0,001mg/l
- Bt : 4mg/l
- Zn: 1 mg/l
- Cr: 0,5 mg/l
- Ni: 0,5 mg/l
- Hg: 0,005 mg/l
- Cu: 0,1 mg/l
- Pb: 0,05 mg/l

2. Uiterlijk 12 maanden na de betekening van de vergunning dient de exploitant een studie door een erkend deskundige 'water' te laten opmaken voor de optimalisering en uitbreiding van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze studie heeft tot doel de vuilvracht voor de verschillende parameters te verminderen en alleszins te verantwoorden. De doelstelling voor de vuilvrachten is de volgende:
    - ZS: 53 kg/d
    - BZV: 26,5 kg/d
    - CZV: 318 kg/d
    - N: 21,2 kg/d
    - P: 2,21 kg/d

    De studie bevat eveneens de problematiek van de kleurstoffen in het geloosde afvalwater, bestudeert de mogelijkheid van een anaërobie en geeft een overzicht van de significante milieueffecten nl. de impact van de lozing op de ontvangende waterloop (dit in het kader van een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Indien blijkt dat de milieu-impact op de ontvangende waterloop groot is, dienen de vroeger vergunde lozingsnormen en vuilvrachten worden opgelegd.
    De studie dient te worden opgestuurd naar de milieuvergunnende overheid en de Afdeling Milieuvergunningen van de buitendienst West-Vlaanderen en de V.M.M. binnen dezelfde termijn.

3. Uiterlijk12 maanden na de betekening van de vergunning dient de exploitant een studie door een erkend deskundige 'lucht' te laten opmaken die de aard en de omvang van de luchtemissies van de installaties berekent en overzicht geeft van de significante milieueffecten (dit in het kader van een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
    De studie dient te worden opgestuurd naar de milieuvergunnende overheid en de Afdeling Milieuvergunningen van de buitendienst West-Vlaanderen en de V.M.M. binnen dezelfde termijn.

<u>Grondwaterwinning:</u>

Sokkelwinning:

1. De boorputten moeten uitgerust met een rechte PVC peilbuis van minstens 32 mm binnendiameter, zodat peilmetingen met een logger kunnen worden uitgevoerd. De peilbuis moet met een dopje worden afgesloten. Dit moet binnen de 3 maanden na verlenen van de vergunning worden aangebracht
2. Het verlagen van de pomphoogte is niet toegelaten. Als aan te houden pompdiepte dienen volgende dieptes te worden gehandhaafd: in boorput 1 is dit 262 m –mv, voor boorput 2 264 m –mv en voor boorput 3 269 m -mv.

3. In de peilbuis van boorput 1 en 3 moet een elektronische waterpeilmeter worden geïnstalleerd, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren.

1° Model en type dienen te worden voorgelegd voor goedkeuring aan de Afdeling Water West-Vlaanderen, die eveneens toezicht op de plaatsing ervan zal uitoefenen.

2° Deze peilmeter dient te voldoen aan volgende voorwaarden:
- -de peilmetingen moeten opgeslagen worden;
- -zeewaterbestendig zijn
- -niveauverschil tussen in werking en in rust kunnen overbruggen van 100 meter;
- -nauwkeurigheid min 0,2%;
- -uitloggen aan de boorput moet mogelijk zijn via een draagbare PC;
- -geheugen: min. 6.000 metingen, cyclisch;
- -geheugenautonomie bij 1 meting per uur: 256 dagen;
- -autonome lithiumbatterij (9v) met levensduur van minimaal 1 jaar;
- -meetinterval: programeerbaar om 1, 2, 3, 6, 12, 15, 20, 30, 60 minuten;

-flexibiliteit van de ophangkabel om mobiele metingen toe te laten.

3° Per bedrijf is één haspel vereist om deze waterpeillogger uit de boorput te halen en opnieuw erin te hangen.

4° De plaatsing van deze waterpeillogger dient te gebeuren in de pompput, hetzij volledig ofwel met uitloggingmogelijkheid in een apart klein kastje aan de rand van de pompput.

In boorput 2 kan nog aanvaard worden dat manueel de peilen maandelijks worden gemeten in werking en in rust en dit door middel van een reglementair peillint.

4. In elke boorput moet een digitale datalogger worden geïnstalleerd op de debietmeter

1° Model en type dienen te worden voorgelegd voor goedkeuring aan de Afdeling Water West-Vlaanderen, die eveneens toezicht op de plaatsing ervan zal uitoefenen.

2° Deze debietlogger moet voldoen aan volgende minimale voorwaarden:
- - werking op lithium batterij met levensduur van min. 5 jaar;
- - intervaltijd: instelbaar van 1 seconde tot één uur;
- - geheugen: 15.000 of 60.000 intervallen in 8 bits mode;
- *- telmode: tot maximaal 255 impulsen per interval (8 bits mode) of tot 65.536 impulseninterval (16 bits mode);*
- - 8 kanaals: zodat er tot 8 debietmeters op kunnen aangesloten worden.

3° Indien de huidige debiettellers ongeschikt zijn om er een continu-datalogger op te installeren, moeten ze door het betreffend bedrijf worden vervangen door aangepaste tellers.

5. Maandelijks moet de meterstand van de teller van alle sokkelputten worden genoteerd in een register

6. Meterstanden inzake de opgepompte debieten

Continue metingen met een intervaltijd van één uur in alle boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de Afdeling Water West-Vlaanderen aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.

7. Peilmetingen

Continue metingen met een intervaltijd van één uur in alle boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de Afdeling Water West-Vlaanderen aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.

8. Uitlogging:
- De uitlogging van de continu peil- en debietmetingen in de boorputten moet gebeuren door de aanvrager. Deze metingen moeten overgemaakt worden aan Afdeling Water onder vorm van een diskette/cd-rom met een excel-bestand waarbij eveneens de minimum en maximum waarden grafisch worden weergegeven.

9. Grondwateranalyses :

Tweemaal per jaar (maart en september) moet het grondwater van de drie Sokkelputten op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in µS/cm bij 20°C)
- totale hardheid (in °F)
- tijdelijke hardheid (in °F)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in °F)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in °F)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}		NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-		
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}		
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}		

10. De resultaten van de metingen en analyses, hierboven vermeld, moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar de Afdeling Water West-Vlaanderen, Cel Grondwater, Zandstraat 255, 8200 Brugge.
11. Het opgepompte grondwater moet uitsluitend worden gebruikt voor volgende productiedoeleinden: proceswater in het textielbedrijf Balta Industries (divisie ITC) te Tielt. Gebruik van dit sokkelwater voor laagwaardige toepassingen is niet toegelaten (wc's, reinigingsdoeleinden ed.) eveneens als gebruik van dit sokkelwater door elk ander bedrijf.

Ieperiaanse zanden:

1. De 3 aangelegde peilputten dienen behouden voor verdere opvolging van de peilen.
2. Maandelijks moet de meterstand van de debiettellers worden genoteerd in een register.
3. Maandelijks moet het opgepompte debiet in m3 per uur, die de werkelijk *opgepompte capaciteit weergeeft worden genoteerd in een register. Dit gebeurt bij werking van de pomp.*
4. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het *dynamisch* grondwaterpeil in de 3 peilputten zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen reeds minstens 3 uren in werking zijn. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

6-Maandelijkse metingen van het *statisch* grondwaterpeil in de drie peilputten zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. Deze metingen moeten gedurende de laatste week van december en de eerste week van augustus worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Grondwateranalyses:
   Jaarlijks (september) moet het grondwater uit drie van de ondiepe boorputten, die in afspraak met Afdeling Water dienen te worden uitgekozen op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.
   De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.
   Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:
   - pH
   - elektrische geleidbaarheid (in µS/cm bij 20°C)
   - totale hardheid (in °F)
   - tijdelijke hardheid (in °F)
   - alkaliteit t.o.v methyloranje (in °F)
   - alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in °F)
   - temperatuur van het grondwater
   - Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

6. De resultaten van de hogervermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar Afdeling Water West-Vlaanderen, Cel Grondwater, Zandstraat 255, 8200 Brugge.
7. Het opgepompte grondwater moet uitsluitend worden gebruikt voor volgende productiedoeleinden: tapijtfabriek.
8. Indien de vergunninghouder, als gevolg van de grondwaterwinning schade veroorzaakt aan bestaande grondwaterwinningen of aan andere onroerende goederen, grond en beplanting inbegrepen, kan de Bestendige Deputatie op verzoek van de Afdeling Water, een wijziging van de uitvoeringswijze van de grondwaterwinning opleggen. De vergunninghouder blijft aansprakelijk t.o.v. derden voor schade die hij veroorzaakt door het gebruik van zijn installaties.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 03/02/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.