

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 06/08/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 24.

OMV 2020040679 (36015/280/3/A/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Rumbeke (Roeselare)

36015/280/3/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2020040679

Inrichtingsnummer: 20170712-0023

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Moorseelsesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 1/04/2020.

De aanvraag werd op datum van 10/04/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf en de verdere aanpak van de lozingssituatie

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Overwegende dat, wat de stedenbouwkundige aspecten betreft, volgens de ons beschikbare gegevens, de inrichting gelegen is in een gebied dat volgens de voorschriften van GewRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare" d.d. 21/11/2008, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 'Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen'

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op de besluiten d.d. 17/11/2011, 24/10/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recuperatiebedrijf voor een termijn 17/11/2031;

Gelet op het besluit d.d. 30/03/2017 van de deputatie waarbij de vraag tot het wijzigen voorwaarden mbt aanvoer transporten, afvoer van afvalstoffen gedeeltelijk wordt ingewilligd;

Stedenbouwkundige vergunningen (vanaf 2012)

CBS dd. 03/12/2012 : het bouwen van een afdak/lagune en klein afdak en regularisatie van een geluidsmuur

CBS d.d. 13/05/2013 : terreinaanleggingswerken waaronder: nieuwe kleiontginningsput, dieptedrainage, verwijderen deel berm, oeverwaluwtalud, watervijver, waterbufferbekkens, grachten en de aanleg van nieuwe bermen

CBS d.d. 13/07/2015 : het uitbreiden van de kleiontginning, het plaatsen van een geluidswand, het slopen van enkele gebouwen, het rooien van bomen, het maken van een bufferbekken en het inbuizen van een deel van de Bergmolenbeek

CBS d.d. 05/09/2016 : het wijzigen en uitbreiden van de bestaande kleiontginning, het plaatsen van dieptedrainage, het plaatsen van een geluidswand, het afbreken van gebouwen, het heraanvullen van het landschapsplan en het plaatsen van een streekeigen groenscherm

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 30/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het afbreken en op een andere locatie opnieuw opbouwen van 2 tentconstructies bestaande uit metaalplaten zijkant, afdekzeil en betonblokken

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 17/11/2031

en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor uitbreiding van het lozingsdebiet (uur- en dagdebiet) voor bedrijfsafvalwater en de gevraagde lozingsnormen na 31/12/2020

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Vanheede Environmental Services beschikt over een overslagcentrum voor gevaarlijke en chemische afvalstoffen.

Op het overslagcentrum kunnen alle afvalstoffen opgeslagen worden die zijn opgenomen in de registratie van Vanheede Environmental Services als inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen.

De afvalstoffen worden in de inrichting gehergroepeerd en verpakt volgens de richtlijnen van de diverse vergunde verwerkers. De ophaling van gevaarlijk afval en risicohoudend medisch afval gebeurt door een speciaal georganiseerd transport opgehaald met ADR-uitgeruste vrachtwagens.

Bij aankomst op het bedrijfsterrein worden de afvalstoffen gelost op een overdekte sorteerhal. Deze sorteerhal fungeert als 'controlezone': als onderdeel van de acceptatieprocedure worden de aangeleverde afvalstoffen gecontroleerd door een bevoegd persoon vooraleer ze worden toegelaten tot het opslagmagazijn (bedrijfsintern aangeduid met de benaming "chemiegebouw"). Bij acceptatie worden de producten met behulp van een heftruck voor stockage geplaatst in de daartoe aangewezen zone in het chemiegebouw.

Beschrijving van de plaats

De inrichting situeert zich langs de Moorseelesteenweg. Een kleine woonkern bestaande uit een 8-tal woningen bevindt zich op een afstand variërend van 50 m tot 200 m van het zg. chemiegebouw. Deze woningen liggen ten zuiden van de bedrijfssite in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan, een gebied voor wonen en landbouw volgens het GewRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare'.

De onmiddellijke omgeving vertoont een open karakter, met aanwezigheid van een kleigroeve en een stortplaats, een woonkern in het zuiden en enkele industriële bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Ten noorden bevinden zich de bedrijven Motushapes nv (metaalverwerking) en Dewulf nv (landbouwvoertuigen) alsook de zusterfirma's NV Vanheede Landfill Solutions, NV Vanheede Environmental Logistics en NV Vanheede Glass Recycling.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrictlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

1) Deze aanvraag betreft in een eerste luik de lozingsvergunning.

Voor de milieutechnische eenheid Vanheede Environmental is de lozing van het bedrijfsafvalwater op de riolering vergund tot de einddatum van de basisvergunning (17.11.2031), maar met bijzondere lozingsnormen die beperkt zijn tot 31.12.2020.

Anderzijds loopt de lozingsvergunning, die werd afgeleverd voor lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de milieutechnische VEL/VES/VPL te Rumbeke ten einde op 31.12.2020.

Met deze aanvraag worden deze beide lozingsvergunningen herleid tot één lozingsvergunning voor de volledige site te Rumbeke: op naam van Vanheede Environmental Services en voor een eindtermijn die samenvalt met de einddatum van de basisvergunning voor Vanheede Environmental services, dit is 17.11.2031.

M.a.w. het geloosde bedrijfsafvalwater dat vroeger een stuk vergund zat onder de milieutechnische eenheid VEL/VES/VPL Rumbeke en een stuk onder de milieutechnische eenheid VES Rumbeke, zal via deze vergunningsaanvraag volledig vergund worden onder de milieutechnische eenheid VES Rumbeke.

Tot op heden waren er 2 lozingspunten vergund voor wat betreft het bedrijfsafvalwater dat vrij kwam op de site te Rumbeke. Na het bekomen van deze omgevingsvergunning wordt dit herleid tot één vergund lozingspunt voor wat betreft het bedrijfsafvalwater.

2) voor de opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen wordt de uitbreiding gevraagd.

Heden is de site vergund voor de opslag van 250 ton niet gevaarlijke afvalstoffen en 200 ton gevaarlijke afvalstoffen.

Nu wordt de vergunning gevraagd voor de opslag van 450 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en voor de opslag van 450 ton gevaarlijke afvalstoffen.

Deze aanpassing/regularisatie van de vergunning is nodig daar het bedrijf bij recentelijke stockopnames vaststelde op regelmatige tijdstippen vaststelde boven de vergunde hoeveelheden op te slaan.

Sinds de vorige vergunning zijn in de Vlareem-indelingslijst de afvalrubrieken gewijzigd: gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen waren vergund onder eenzelfde rubriek 2.1.2. b. (totaal 450 ton). Nu worden de niet-gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd onder de rubriek 2.1.2.d.2, de gevaarlijke afvalstoffen onder de rubriek 2.1.2.f; de totale aangevraagde hoeveelheid onder 2.1.2.f. bedraagt 800 ton, omdat naast de 450 ton gevaarlijke afvalstoffen ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen die nog moeten gesorteerd worden (350 ton) , in deze rubriek zijn begrepen.

Voor een aantal overige afvalstromen wordt eveneens de regularisatie/uitbreiding gevraagd (ondermeer ook n.a.v. de wijziging van de indelingslijst)

De totale opslag op het terrein is niet gelijk aan de som van alle deelrubrieken van 2, gezien van alle producten nooit de maximale opslaghoeveelheid terzelfdertijd aanwezig is. De beschikbare ruimte op de site zou dit trouwens niet toelaten.

De aanvraag heeft dan ook duidelijk aan dat het maximum tonnage dat aanwezig zal zijn binnen de milieutechnische eenheid VES Rumbeke betreft: max. 450 ton gevaarlijke afvalstoffen en maximum 450 niet-gevaarlijke afvalstoffen en maximum 45 ton dierlijke bijproducten.

3) Overige veranderingen die worden gevraagd, hebben betrekking op onder meer het schrappen van een aantal rubrieken/activiteiten (opslag en fysisch-chemische behandeling van afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank en van organische oplosmiddelen in een bovengrondse opslagtank).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.d)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton afvalstoffen, andere dan vermeld in e) en f) (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.f)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen (mengsels, gevaarlijke en gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2,1,1,b)) (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.3.1°	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijbehorende beperkte mechanische activiteiten zijn begrepen in deze rubriek, met een capaciteit van maximaal 10.000 m ³ (Totale eenheden: 22,5 kubieke meter)	2	O	0	N			
2.2.1.a)	Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (Totale eenheden: 50 Ton)	2	O	1				

2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen) (Totale eenheden: 390 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.d)2°	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom) (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.e)3°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de nrichtingen vermeld in subrubriek 2.2.1,b), met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval (Totale eenheden: 570 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.2.2.b)2°	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.5.c)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A M O R	1	A	P		

2.2.5.d)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A G M O R	1	A	P		
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: 11,86 kubieke meter per uur)	2	M	1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.d)2°	afvalstoffen Reden: Herrubricering	450 Ton
2.1.2.f)	gemengd afval Reden: Herrubricering	450 Ton
2.1.3.1°	uitgegraven bodem	22,5 kubieke meter
2.2.1.a)	inerte afvalstoffen	50 Ton
2.2.1.c)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	390 Ton
2.2.1.d)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	50 Ton
2.2.1.e)3°	gebonden asbest	570 Ton
2.2.2.b)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	450 Ton
2.2.5.c)2°	afgewerkte olie	-20 Ton
2.2.5.d)2°	afvalstoffen	-20 Ton
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	11,862 kubieke meter per uur 168,5 kubieke meter per dag 25452,73 kubieke meter per jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 april 2020 tot en met 28 mei 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 30/6/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare heeft op 25-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig
subadvies brandweertzone Midwest : gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 22-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 29-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 03-07-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 10-04-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bergmolenbeek een ingeschreven waterloop van 2^{de} categorie.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

Veiligheidsrapportage
Niet van toepassing.

De opslag aan Seveso-stoffen is beperkt. De opslagdrempels worden niet overschreden. De cumulatiedrempel voor de categorieën met fysische gevaren (som P) wordt evenmin overschreden.

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarems-indelingslijst: bij deze Vlarems-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Vanheede Environmental Services B.V.B.A. te Rumbeke omvat de volgende X-rubriek: 2.4.5. (tijdelijke opslag en overslag van allerhande gevaarlijke afvalstoffen). Er wordt voor deze rubriek geen wijziging gevraagd (vergund 450 ton).

Er zijn geen andere X-rubrieken van toepassing op de inrichting.

De rubriek is sedert de vorige aanvraag aan de vergunning toegevoegd, als gevolg van de omzetting van de RIE-richtlijn in de Vlarems-indelingslijst.

e) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen & materialen

In de huidige vergunning werden onder rubriek 2.1.2.b. zowel de gevaarlijke als de niet-gevaarlijke afvalstoffen vergund. Via deze vergunningsaanvraag worden enkel de niet-gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd onder de rubriek 2.1.2.d).2° en de gevaarlijke afvalstoffen worden aangevraagd onder de rubriek 2.1.2.f. Onder de rubriek 2.1.2.f. vraagt de exploitant de niet-gevaarlijke afvalstoffen aan die nog moeten gesorteerd worden. De exploitant voorziet daarom de maximum opslag onder rubriek 2.1.2.d).2° te beperken tot 450 ton en de opslag onder rubriek 2.1.2.f zal maximum 800 ton zal bedragen.

Volgens de exploitant zitten onder rubriek 2.1.2.f eveneens de niet-gevaarlijke afvalstoffen die nog moeten uitgesorteerd worden. De reden waarom ze nog moeten uitgesorteerd worden is de volgende: er zitten nog duidelijk, verschillende, identificeerbare afvalstoffen in die volgens de geldende sorteerregels gezamenlijk ingezameld mogen worden, maar ze moeten nog verder uitgesorteerd worden vooraleer ze kunnen verwerkt worden. Volgens de exploitant vallen bijvoorbeeld ook de verpakte, nog te sorteren afvalstoffen die de exploitant regelmatig in colliverband inzamelt. Ook afvalstoffen afkomstig van opruimingen en vernietigingen horen hier bij.

Hiermee rekening houdend is het aangewezen om de 350 ton niet onder de aangevraagde rubriek 2.1.2.f op te nemen maar onder de rubriek 2.2.1.e).3°. Naast de verhoging van de bestaande opslagcapaciteit van 200 ton met de aangevraagde hoeveelheid van 20 ton is het aangewezen om de verhoging van 350 ton eveneens onder de rubriek 2.2.1.e).3° op te nemen tot een maximale opslagcapaciteit van 570 ton. Dit wordt ambtshalve aangepast.

Concreet voor deze inrichting betekent dit dat de exploitant maximaal 450 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en 450 ton gevaarlijke afvalstoffen, naast de huidige maximale opslagcapaciteit van 45 ton dierlijke bijproducten, zal opslaan op de site. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

De opslag en overslag van de gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.4.5, > 50 ton) gebeurt hoofdzakelijk in het 'chemiegebouw' (binnen in een gebouw), aanpalend is er ook nog een tentopslag voorzien.

Binnen het chemiegebouw zijn zone 1 en zone 2 een afgesloten gebouw.

In het kader van deze aanvraag betreft het voor deze zones de volgende veranderingen.

3)	Loods chemiegebouw (overdekt, voorzien van vloeistofdichte vloer, opslag in bakken, containers, vaten, IBC's)			
Zone 1 (afgesloten gebouw)	50.000 liter (= 7 ton)	O.a. spuitbussen, brandblusapparaten, gasflessen [enkel gewijzigd van rubriek]	2.1.2.f	
Havennr.: 5742		Airbags [reeds vergund]	2.4.5	
	100 kg	Vuurwerk en vuurpijlen [reeds vergund]	38.3.2°	
	100 kg			
	42 ton	Ontvlambare aërosolen(afvalstoffen) ingedeeld volgens categorie P3a van de Seveso-III-richtlijn [Uitbreiding]		
Zone 2 (afgesloten gebouw)	10 ton	Oxyderende stoffen	2.1.2.f)	
Havennr. 5741		o.a. waterstofperoxide [enkel gewijzigd van rubriek]	2.4.5.	
	100 kg	airbags [reeds vergund]	38.3.2°	
	100 kg	vuurwerk en vuurpijlen [reeds vergund]		

De gevaarlijke afvalstoffen die buiten worden opgeslagen, worden voorzien van een waterdicht afdekzeil.

Er wordt dus geen afvalwater geloosd dat in contact is gekomen met de gevaarlijke afvalstoffen.

De gevaarlijke afvalstoffen die opgeslagen worden, worden opgeslagen in afgesloten recipiënten waardoor de emissies naar de lucht beperkt zijn. Op die manier is er ook voldaan aan de BBT-conclusie 3 uit de BREF Waste treatment.

Bedrijven moeten conform artikel 4.3.2 van het VLAREMA verschillende afvalstromen aan de bron scheiden. VLAREMA verplicht in artikel 6.1.1.4. een visuele controle van elk inzamelrecipiënt voor bedrijfsrestafval. Dit om mogelijke sorteerfouten vast te stellen. Waar dit niet mogelijk is bij de klant zelf, zal dit moeten gebeuren op de site. De exploitant moet op de site voldoende ruimte voorzien om dergelijke controle mogelijk te maken, indien deze controle niet rechtstreeks bij de klant kan gebeuren. Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dient het bedrijfsrestafval ook nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent. De OVAM wenst dit als een aandachtspunt te formuleren.

Lucht

Er zijn geen geleide emissies.

Het sorteren van de afvalstoffen gebeurt binnen in de loods. Ook van de overige activiteiten zijn geen relevante stofemissies voor de omgeving te verwachten. Er gebeurt geen eigenlijke verwerking van afvalstoffen: diffuse emissies zijn zeer beperkt relevant.

De gevraagde veranderingen hebben geen relevante wijzigingen met betrekking tot de luchtemissies tot gevolg.

De opslag van afval die enige geurhinder zou kunnen veroorzaken, gebeurt hoofdzakelijk binnen in een gebouw. De opslag van dierlijke bijproducten gebeurt overeenkomstig de Verordening 1069/2009 en wordt bijgevolg ook binnen een aanvaardbare termijn afgevoerd naar een erkende verwerker. De gevaarlijke afvalstoffen die geurhinder kunnen veroorzaken (bvb. solventen) worden binnen opgeslagen. De gevaarlijke afvalstoffen die buiten worden opgeslagen, worden opgeslagen in lekdichte containers die worden afgedekt met een afdekzeil. De activiteiten geven geen aanleiding tot relevante geuremissies voor de omgeving.

Uit de ingevulde checklijst blijkt dat de beste beschikbare technieken met betrekking tot het aspect luchtemissies worden toegepast.

Geluid en trillingen

Op de site gebeuren er geen productieactiviteiten, enkel op- en overslag en sortering.

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn dan ook beperkt tot het intern transport op de site: van aan- en afrijdende vrachtwagens die komen laden en lossen, van de heftrucks, kranen e.d....

Er is een geluidsmuur van 5 m hoog aanwezig die ervoor zorgt dat er een scheiding bestaat tussen de activiteit van het bedrijf en de woonzone. De afvalstoffen worden opgeladen in een gebouw of tent. De meeste bewegingen met recipiënten vindt binnen plaats.

De activiteiten betreffen louter de opslag, overslag en sortering van afvalstoffen, rondom is een geluidsmuur aanwezig: er kan worden besloten dat de inrichting geen negatieve effecten voor de omwonenden heeft inzake geluid en trillingen.

Bodem en grondwater

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen beschikt Vanheede Environmental Services over een opslaggebouw ("chemiegebouw") met een oppervlakte van 1.312,5 m².

- Dit chemiegebouw is voorzien van een vloeistofdichte, naadloze vloerplaat die chemisch bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.
- De vloer heeft geen rechtstreekse verbinding met het oppervlaktewater (Bergmolenbeek) of de openbare riolering en fungeert als inkuiping ingeval van accidentele productvrijstelling. De inkuipingscapaciteit van het chemiegebouw bedraagt ca. 140 m³.
- De betonvloer voor het chemiegebouw is licht hellend, voorzien van een opstaande rand en staat in contact met een afwateringsgoot die leidt naar een bezinkingsput met olie-afscheider.
- De afvalstoffen worden in het chemiegebouw opgeslagen in gescheiden zones en compartimenten.
- Ingeval van calamiteiten beschikt het bedrijf over een aantal lekbakken die onder de opslagrekken kunnen geplaatst worden of waarop de lekkende recipiënten

kunnen worden geplaatst zodat in geval van lek de gevaarlijke vloeistof steeds apart kan opgevangen worden (om gevaarlijke reacties te vermijden).

- Er worden ook een deel van de gevaarlijke stoffen van groep 3 opgeslagen, die normaal gezien op meer dan 100 m afstand van een woonzone moeten staan, maar waarvoor met de vorige aanvraag (dd. 30.08.2018) een afwijking werd verleend.

Behalve in het chemiegebouw, vindt de opslag van afvalstoffen ook plaats op diverse locaties in de open lucht.

- De buitenopslag vindt plaats op een verharde, vloeistofdichte ondergrond.
- De afvalcontainers die buiten worden gestockeerd worden afgedekt met een afdekzeil of zoveel mogelijk in lekdichte containers opgeslagen, zodat het hemelwater niet in contact kan komen met de afvalstoffen.

Er zijn geen bovengrondse opslagtanks aanwezig bij de milieutechnische eenheid VES Rumbeke.

In de tenten worden volgende zaken opgeslagen:

- Opslag accu's (batterijen) in Lage Palletboxen (voldoet aan de definitie van opslag in Vlarem – langer dan 24 uur opgeslagen in de tent)
- Opslag van niet-ontvlambare chloorhoudende solventen op lekbakken (voldoet aan de definitie van opslag in Vlarem – langer dan 24 uur opgeslagen in de tent)
- Laad- en loszone (voldoet normaal gezien niet aan de definitie van opslag in VLAREM – producten normaal gezien minder 24 uur opgeslagen in de tent)

Voor de opslag in de tenten, waar o.a. een deel van de gevaarlijke stoffen van groep 3 worden opgeslagen wordt een aparte inkuiping voorzien.

De inkuiping in de tentenopslag, gebruikt voor de laad-en loszone, bestaat uit deels een permanente barrière en de zone waar de heftrucks passeren bestaat uit een mobiele barrière die manueel geopend en gesloten wordt.

Hiervoor werd bij de vorige aanvraag een afwijking op de sectorale Vlarem-II voorwaarde toegestaan en de volgende bijzondere voorwaarde (voorwaarde nr. 3) in de vergunning opgenomen:

"In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.17.4.3.1.§1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de inkuiping in de tentopslag, gebruikt voor de laad- en loszone waar ook een beperkte permanente opslag is voorzien, bestaat uit deels een permanente barrière en deels een mobiele barrière die manueel moet geopend en gesloten worden

(de zone waar de heftrucks passeren) conform de beschrijving in de omgevingsvergunningsaanvraag alsook met uitvoering van de flankerende maatregelen zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag."

Door deze aanpak en voorziening in inkuiping kan verontreiniging van bodem- en grondwater worden voorkomen. Dit blijft ook het geval na de gevraagde veranderingen

Lozing

Vanheede Environmental Services bvba (VES) vraagt met voorliggende aanvraag een andere verandering en bijstelling voorwaarde aan voor een bestaande inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Roeselare. Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalstoffen.

Voorliggende MTE is nog vergund voor een termijn tot 17/11/2031. Via de basismilieuvergunning afgeleverd op 17/11/2011 werd er een lozingsvergunning bekomen op riolering tot de einddatum van de vergunning. Via de milieuvergunningen van 24/10/2013 en 30/08/2018 werden er voor heel wat parameters een bijzondere lozingsnorm bekomen, die echter allen vervallen op 31/12/2020.

Via deze omgevingsvergunningsaanvraag is het de bedoeling om één gezamenlijk vergunde lozing te bekomen voor het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via de riolering van VES en afkomstig van gans de site van Vanheede te Rumbeke. Op vandaag is een gedeelte van het geloosde bedrijfsafvalwater vergund onder de milieutechnische eenheid VES Rumbeke, een ander gedeelte onder de milieutechnische eenheid VEL/VPL/VES Rumbeke. In praktijk is er echter slechts één aansluiting op riolering en is er ook op het terrein vermazing van het rioleringsstelsel van beide MTE's.

- De milieutechnische eenheid VES Rumbeke beschikt op vandaag over een lozingsvergunning op riolering voor bedrijfsafvalwater tot 17/11/2031 met een lozingsdebiet dat als volgt is vergund: max. 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6.604,5 m³/jaar.
- De milieutechnische eenheid VEL/VPL/VES Rumbeke beschikt over een lozingsvergunning op riolering voor bedrijfsafvalwater tot 31/12/2020 met een lozingsdebiet dat als volgt is vergund: max. 11,85 m³/u – 200 m³/dag en 22.840,61 m³/jaar.

Via deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt ook de uitbreiding aangevraagd van de opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen van 250 ton naar 450 ton en de maximale opslag aan gevaarlijke afvalstoffen van 250 naar 450 ton. De maximale niet-overdekte buitenopslag van afvalstoffen zal minder dan 4.000 ton bedragen voor de 2 milieutechnische eenheden samen. Ook wordt een afwijking gevraagd voor een aangepaste debietsproportionele staalnamekast. Voor de lozing van afvalwater vraagt men de Vlare-rubriek 3.4.2 aan.

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. In het verleden werd geloosd via een RWA-afvoer langs de Moorseelesteenweg in de Babillebeek. Momenteel wordt geloosd in een DWA-riolering naar een bovengemeentelijk collector en zo naar de RWZI van Roeselare.

Ter hoogte van de aansluiting van de DWA op de bovengemeentelijke collector is een pompstation aanwezig. Initieel was hierbij rekening gehouden met een debiet van ca. 1,5 l/s afkomstig van Vanheede. Op bijkomende vragen omtrent de reële piekdebieten werd door Aquafin op 01/10/2018 aangegeven dat max. 4,17 l/s of 15 m³/u kan verwerkt worden afkomstig van Vanheede. Dit laatste betreft evenwel het gezamenlijke debiet van de verschillende MTE's die via DWA afvoert naar de bovengemeentelijke collector. In de recentste vergunningen werd (de som van) het vergunde lozingsdebiet hier ook reeds op afgestemd.

Beoordeling BA

Men vraagt de lozing aan van maximaal 15,012 m³/u – 200 m³/d met uitzondering van 15 dagen per jaar max. 360 m³/d – 32.307,23 m³/j BA met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering via slibvangputten en KWSafschiders. Dit is conform de eerdere afspraken met VMM en Aquafin omtrent verwerkbaar piekdebieten via riolering en kan dus als verwerkbaar op riolering naar RWZI Roeselare beoordeeld worden.

Het BA is afkomstig van:

- 123,543 m³/u – 317,016 m³/d – 6.604,5 m³/j potentieel verontreinigd hemelwater van 7.700 m² oppervlakte van VES;
- 1,31 m³/u – 13,1 m³/d – 250 m³/j huishoudelijke afvalwater van VES;
- 405,67 m³/u – 1.040,96 m³/d – 21.686,73 m³/j potentieel verontreinigd hemelwater van 25.513,8 m² oppervlakte van VEL/VPL/VES;
- 1,575 m³/u – 15,75 m³/d – 3.150 m³/j huishoudelijke afvalwater van VEL/VPL/VES;
- 0,5 m³/u – 1 m³/d – 220 m³/j BA van de wasplaats van VEL/VPL/VES;
- 0,5 m³/u – 1,8 m³/d – 396 m³/j BA van de lagunering van VLS dat niet kan geïnfiltreerd worden.

De hoeveelheid bedrijfsafvalwater als verontreinigd hemelwater is berekend o.b.v. een gemiddelde neerslag van 850 l/m²/jaar en is onderhevig aan seizoenschommelingen. Voor het dag- en uurdebiet heeft men rekening gehouden met 0,0408 m³/dag en 0,0159 m³/u. Dit is conform de nieuwe methodiek die door de VMM wordt toegepast.

Voor het bedrijfsafvalwater wordt een vertraagd lozingsdebiet aangevraagd, meer bepaald een lozingsdebiet van 15,012 m³/u en 200m³/dag. Het lozingsdebiet moet beperkt blijven tot 15,012 m³/u omdat er maximum 4,17 l/s mag geloosd worden van Aquafin. Bij de aanleg van de riolering t.h.v. het bedrijf en de aansluiting van de bedrijfsriolering op deze riolering (DWA) werden de nodige debietsbeperkende maatregelen (wervelventiel) voorzien om dit maximaal debiet van 4,17l/s te garanderen.

Het is echter duidelijk dat er bij hevige regenbuien meer regenwater valt, dan dat er mag geloosd worden. Om dit op te vangen werd er in de projectvergunning van VLS Rumbeke een bufferbekken van 3.000 m³ opgenomen en vergund via de omgevingsvergunning afgeleverd op de MTE VLS RUMBEKE op 11/04/2020. Ongeveer 1.500 m³ van dit bufferbekken zal voorbehouden worden om het bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft te bufferen bij hevige regenbuien. Om het teveel aan water dat vrijkomt bij hevige regenbuien tijdig te kunnen weggrijpen, zullen de nodige pompen geplaatst worden die samen een debiet van ongeveer 250 tot 300 m³/u kunnen verpompen net voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater voor de MTE VES Rumbeke. Het bedrijf heeft dus de nodige aanpassingen en investeringen voorzien om de impact op het rioleringsstelsel (en RWZI) bij hevige neerslag te beheersen.

Er wordt ook gevraagd om maximum 15 dagen per jaar maximaal 360 m³/d te mogen lozen. Dit debiet van 360m³/d reflecteert het volcontinue lozen à rato van 4,17l/s en is nodig bij neerslagevents dat er verschillende dagen na elkaar hevige regenbuien plaatsvinden. Op die manier kan het bufferbekken voldoende snel leeglopen en wordt voorkomen dat het terrein onder water komt. Het bufferbekken werd zo ontworpen dat het een piekbui met een terugkeerperiode van 20 jaar moet kunnen opvangen. Dezelfde principes werden toegepast als degene die zijn opgenomen in de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen. In deze CVGP wordt ook rekening gehouden met een piekbui met een terugkeerperiode van 20 jaar. Er kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde waterhuishouding.

Met het voorgestelde piekdebiet gedurende 15 dagen wordt de drempelwaarde voor verdund water (200m³/d) overschreden, en valt de lozing dus boven de criteria voor grondige evaluatie. De huidige aanvraag en aanpassingen in de waterhuishouding werden reeds voorgelegd aan Aquafin. Op 21 januari 2020 heeft Aquafin zijn akkoord gegeven om 15 dagen op een jaar een lozingsdebiet van 360 m³/dag te gaan toepassen. Om een zicht te hebben op het aantal dagen dat er effectief meer dan 200 m³ geloosd wordt, stelt Aquafin als bijkomende voorwaarde dat er een permanente debietregistratie met logging op de lozing wordt voorzien en dat minstens jaarlijks aan Aquafin een overzicht wordt bezorgd van de geloosde dagdebieten. Een debietsregistratie met logging zal voorzien worden ter hoogte van het lozingspunt. Het bufferbekken om het verontreinigd hemelwater te gaan bufferen, zou aangelegd zijn tegen het zomerverlof van 2020.

De gevraagde lozing kan worden toegestaan. Er wordt gevraagd om binnen de 12 maand een nota te bezorgen met een overzicht van de uitgevoerde maatregelen m.b.t. de waterhuishouding en afwatering; en een actueel rioleringsplan. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Conform de BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven uit 2015 dient geloosd te worden via een KWS-afscheider en bezinkput en dient tevens voldaan aan een aantal preventieve maatregelen:

- Passend acceptatiebeleid
- Preventieve maatregelen ivm opslag zelf
- Opslag materialen waaruit voor milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen boven vloestofdichte vloer
- Overdekte opslag van materialen die potentieel een belangrijke bijdrage aan de verontreiniging kunnen leveren (v.g.t.g.)
- Overkappen meest vervuilende activiteiten (bijv. onderhoud en reparatie transportmiddelen, depollutie voertuigwrakken en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
- Regelmatige reiniging bedrijfsterrein en afvoerkanalen
- Droge reiniging gekeerde/gemorste vloeistoffen
- Stofreducerende maatregelen
- Preventieplan (v.g.t.g.)

Uit voorliggende aanvraag blijkt dat het bedrijf hieraan voldoet.

Beoordeling gevraagde lozingsnormen

Het voorstel van de lozingsnormen is gebaseerd op Vlare II (kwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater (bijlage 2.3.1. Vlare II), de analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater van de laatste 3 jaar en BBT verontreinigd hemelwater voor afvalopslagplaatsen. Voor de bepaling van de aan te vragen bijzondere lozingsnorm werd ook de gemiddelde waarde van de analyseresultaten bepaald en de standaardafwijking op de analyseresultaten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gevraagde norm en motivatie hiervoor door het bedrijf.

Parameter	Eenheid	IC	Aangevraagde lozingsnorm	Verklaring gevraagde norm
Arseen	µg/l	5	15	BBT verontreinigd hemelwater grote bedrijven
Cadmium(PGS)	µg/l	0,8	2,32	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Totaal Chroom	µg/l	50	100	Huidige lozingsnorm VES
Koper	µg/l	50	170	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Kwik(PGS)	µg/l	0,15	0,6	BBT verontreinigd hemelwater grote bedrijven
Lood(PS)	µg/l	50	125	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Nikkel(PS)	µg/l	3	86	Huidige lozingsnorm VES

Zink	µg/l	200	1.615	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Zilver(Ag)	µg/l	0,4	7,5	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Nitriet-N-NO2	mg/l	0,2	3,55	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Totaal P	mg/l	1	-	-
Apolaire KWS extraheerbaar met tetrachloorethyleen	mg/l		5	Huidige lozingsnorm VES
Anionische OAS	mg/l	0,10	4,87	Gem + StaAfwijking analyseresultaten

				van VEL/VPL/VES
Kationische OAS	mg/l	1	0,91	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Non-ionogene	mg/l		6,07	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Tin (Sn)	µg/l	40	40	Maximum waarde analyses VES
Kobalt (Co)	µg/l	0,6	10	BBT verontreinigd hemelwater grote bedrijven
Benzo(a)pyreen(PGS)	µg/l	0,05	0,63	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Benzo(b)fluoranteen(PGS)	µg/l	0,03	0,62	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Benzo(k)fluoranteen(PGS)	µg/l		0,59	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Benzo(g,h,i)peryleen(PGS)	µg/l		0,62	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Indeno (1,2,3-cd)pyreen(PGS)	µg/l	0,002	0,60	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Fluoranteen(PS)	µg/l	0,05	1	Huidige lozingsnorm VES
Anthraceen(PGS)	µg/l	0,1	2,41	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Naftaleen	µg/l	2	2,45	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Fenantreen	µg/l	0,1	2,47	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Acenafteen	µg/l	0,06	2	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Chryseen	µg/l	1	1	BBT verontreinigd hemelwater grote bedrijven
Benzo(a)antraceen	µg/l	0,3	0,69	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Fluoreen	µg/l	2	2	IC
Pyreen	µg/l	0,04	0,95	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VEL/VPL/VES
Acenaftyleen	µg/l	4	4	IC
Dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0,5	0,59	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Benzeen	µg/l	10	10	IC
Ethylbenzeen	µg/l	5	7,88	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
Tolueen	µg/l	90	90	IC
Xylenen	µg/l	4	26,5	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VES
AOX	µg/l	40	400	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
DOC(organische opgeloste koolstof)	mg C/l		210	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Chloride	mg/l		314	Gem + StaAfwijking analyseresultaten

				van VEL/VPL/VES
Fenolindex	µg/l		56	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Pentachloorfenol	µg/l		0,5	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
nonylfenol(PGS)	µg/l	0,3	1,16	Gem + StaAfwijking analyseresultaten van VEL/VPL/VES
octylfenol(PS)	µg/l	0,1	0,8	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Titaan	µg/l	100	200	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Vanadium	µg/l	5	26	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Seleen	µg/l	3	12	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
Barium	µg/l	70	150	Huidige lozingsnorm VEL/VPL/VES
EOX	µg/l	5	90	Huidige lozingsnorm VES

Uit de meetresultaten blijkt dat de voorbije periode de gemeten waarde aan ZS ruim onder de sectorale lozingsnorm van 300 mg/l voor grote afvalopslagbedrijven valt. Dit bevestigt dat het bedrijf de BBT maatregelen toepast en er een goed onderhoud van de aanwezige slibvang/KWS-afscheiders is. Voor bedrijven met een niet overdekte afvalopslag van minder dan 4.000 ton niet-inerte afvalstoffen en lozend op riool, is geen verdergaande zuivering als BBT te beschouwen. Door het bedrijf werd de voorbije jaren samen met stad Roeselare de nodige inspanningen geleverd om de aansluiting van het bedrijfsafvalwater op RWZI mogelijk te maken.

Voor een aantal metalen (chromium, koper, lood, zink,...) wordt een hogere lozingsnorm aangevraagd dan de sectorale voorwaarde uit Vlare II, bijlage 5.3.2.48.b). Het bedrijf heeft telefonisch bevestigd dat de totale capaciteit voor de opslag van afvalstoffen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst), waarvan de niet-overdekte buitenopslag van de afvalstoffen, met uitzondering van de opslag van de inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt, niet meer dan 4000 ton bedraagt. Dit dient opgelegd middels een bijzondere voorwaarde.

Voor nitriet wordt een norm aangevraagd. Gezien het een lozing op riolering betreft, is het indelingscriterium hier echter niet van toepassing. Ook voor DOC is geen IC van toepassing. Voor beiden is een norm overbodig.

Voor fosfor wordt geen norm aangevraagd. Het indelingscriterium GS bedraagt 1mg P/l. Dit wordt (systematisch) overschreden in het geloosde bedrijfsafvalwater. De maximaal gemeten waarde in de analyseresultaten vermeld in de vergunningsaanvraag bedraagt 5,6mg P/l. Fosfor wordt verder verwijderd op RWZI. Er wordt een norm van fosfor van 10mg P/l voorgesteld.

Voor kationische en non-ionogene oppervlakte-actieve stoffen wordt telkens een aparte norm voorgesteld. Echter het indelingscriterium GS is voor de som van beide parametergroepen samen. Er wordt voorgesteld een gezamenlijke norm op te nemen. Gezien de verdere verwijdering op RWZI, wordt een norm voorgesteld van 10x IC, zijnde voor kationische en non-ionogene oppervlakte-actieve stoffen 10mg/l.

Ook voor Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen en Benzo(g,h,i)peryleen + Indeno (1,2,3-cd)pyreen is het indelingscriterium op de som van beide van toepassing. Er wordt voorgesteld hier dan ook de norm als som van beide op te nemen in de vergunning.

Het bedrijf stelt voor om één keer per jaar de kwaliteit van het geloosde bedrijfsafvalwater te analyseren voor de parameters waarvoor een lozingsnorm wordt voorgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de verplichte jaarlijkse zelfcontrole zoals beschreven in Vlarem II, art. 4.2.5.3.1§1; en wordt deze uitgebreid met de bij het bedrijf relevante parameters. Er kan hiermee akkoord gegaan worden. Dit dient opgenomen in bijzondere voorwaarde.

Niet-verontreinigd hemelwater

Het niet-verontreinigd hemelwater dat vrijkomt op de site en dat niet kan hergebruikt worden op de site zal geloosd worden op de RWA langs de Moorseelesteenweg. Het gaat over 2.604 m³/j afkomstig van VES en over 19.310 m³/j van de dakoppervlaktes en over 6.199 m³/j van de verhardingen van VEL/VPL/VES. Dit water zal op heel korte termijn afgekoppeld worden, zodanig dat dit niet geloosd wordt met het bedrijfsafvalwater. De effectieve implementatie hiervan dient beschreven in de hierboven gevraagde nota.

Controle-inrichting

Volgens art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II dient het bedrijf te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning dient deze controle-inrichting te beantwoorden aan de volgende eisen:

- Voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;

Volgens bovenstaande is een controle-inrichting (meetgoot) verplicht. Daarbovenop dient ook een continue debietsregistratie te worden voorzien om invulling te geven aan de afspraken met Aquafin. In Vlarem II, bijlage 4.2.5.1. is weergegeven waaraan een controle-inrichting moet voldoen voor het lozen van bedrijfsafvalwater. In bijlage 4.2.5.1. zijn er 2 types controle-inrichtingen opgenomen, meer bepaald een controle-inrichting bij open afvoer en een controle-inrichting bij gesloten afvoer die gebouwd en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk. Het bedrijf vraagt een afwijkend meetsysteem aan.

Een controle-inrichting dient net voor het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater geplaatst te worden om zeker te zijn dat alle afvalwater wordt geregistreerd via deze controle-inrichting. Net na het lozingspunt van bedrijfsafvalwater van de milieutechnische eenheid VES Rumbeke bevindt zich een wervelbedventiel die er voor zorgt dat er maximum 15,012 m³/uur kan geloosd. De debietmeting moet aanwezig zijn stroomopwaarts dit wervelbedventiel of dus op het bedrijfsterrein net voor het lozingspunt. Voorafgaand aan deze debietsbeperkende constructie zal het bedrijf een pomp voorzien om bedrijfsafvalwater terug te pompen naar een stroomopwaarts gelegen bufferbekken. Daarnaast zal ook opstuw in het rioleringsstelsel plaatsvinden bij hevige neerslag, waardoor er dubbelregistratie mogelijk is van geloosd debiet aan bedrijfsafvalwater. Tenslotte is het rioleringsstelsel ook groot gedimensioneerd (500mm) om maximale buffering in het stelsel mogelijk te maken. Deze condities maken dat noch de klassieke venturi-meetgoot, noch een elektromagnetisch debietsregistratie niet als geschikt bevonden worden.

Via deze afwijkingsvraag wordt gevraagd om een alternatief meetsysteem te mogen plaatsen onder de vorm van een nivuflo 750 - debietmeter met poa sonde dat gelijkwaardig alternatief is voor een venturi-meetgoot en elektromagnetisch debietmeter. De nivuflo 750 met poa sonde (van firma CRA) meet zowel de flow in de afvoerrichting en telt af als er een flow is in de tegengestelde richting is. Het risico op dubbeltelling van geloosd debiet dat bestaat bij een venturi-meetgoot en inductieve debietmeter bestaat dus niet bij de nivuflo 750 met poa sonde. Er kan akkoord gegaan worden met deze afwijkingsvraag.

Conform de code voor goede praktijk voor venturi-meetgoot en elektromagnetische debietmeters, dient ook voor dit afwijkend meetsysteem een technisch dossier aangelegd. Hierbij dient ook een jaarlijkse controle voorzien te worden. Dit is een noodzaak als de debietmeter wordt gebruikt voor heffingsaangifte.

Externe veiligheid

Het belangrijkste risico op zware ongevallen is brand in het chemiegebouw. In het verleden werden hiervoor reeds veiligheidsstudies opgemaakt en geëvalueerd door een erkend VR-deskundige.

Gevaarlijke stoffen/producten worden opgeslagen in het zogenoemde chemiegebouw (brandweerstand van 2 uur). Dit gebouw is gesprinklerd en er is een voorziening aanwezig om te kunnen blussen met schuim (AFFF). De compartimentering voorzien in VLAREM II wordt consequent gerespecteerd.

De maximale opslaghoeveelheden van gevaarlijke producten worden opgevolgd.

De exploitatie is vergund voor de opslag van springstoffen (100 kg airbags en 100 kg vuurwerk en vuurpijlen), waarvoor specifieke maatregelen worden genomen. Met deze aanvraag wordt geen wijziging gevraagd in de opslag van de springstoffen.

Jaarlijks worden er AREI keuring uitgevoerd en worden de aanwezige blusmiddelen nagekeken door een erkend firma. Zone 1 en zone 2 in het chemiegebouw wordt niet verwarmd. Er geldt een volledig rookverbod op de site te Rumbeke, er mag enkel gerookt worden op de aangeduide rookgedoogzones.

In de meest recente veiligheidsstudie werd geoordeeld dat het extern risicopotentieel voor de mens, horende bij de toen gevraagde exploitatie, als aanvaardbaar werd beoordeeld. Aangenomen mag worden dat de gevraagde veranderingen niet van die aard zijn dat dit in de gewenste situatie dit niet meer het geval zou zijn.

De exploitant dient zich bij de bedrijfsvoering blijvend bewust te zijn van de mogelijke risico's die aan de exploitatie zijn verbonden. Verder kan verwezen worden naar het advies van de brandweerzone Midwest. De voorwaarden gesteld in dit advies dienen nageleefd te worden.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

GPBV-evaluatie

Vanheede Environmental Services B.V.B.A. is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10.08.2018 gepubliceerd in Publicatieblad Europese Unie op 17.08.2018). Voor een bestaande inrichting zijn de BBT-conclusies van toepassing uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 17/08/2022 dienen zij te voldoen aan de BBT-conclusies

Het betreft een bestaand GPBV-bedrijf. Tot heden werd nog geen toetsing uitgevoerd op basis van de recente BBT-conclusies voor Waste treatment (voorgaande toetsingen sedert 17.09.2013 op basis van de vorige BBT/BREF). Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

Bij deze aanvraag werd de toetsing van de GPBV-installatie aan de recente BREF-conclusies uitgevoerd en bij de aanvraag gevoegd. Voor deze site en gezien de relevante X-rubriek (rubriek 2.4.5) zijn enkel de algemene BBT-conclusies van toepassing om te toetsen.

BBT 1

Alle elementen vermeld onder deze BBT zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem ISO 14001v.2015 waarover de site in Rumbeke beschikt.

BBT2

De milieutechnische eenheid Vanheede Environmental Services beschikt over een werkplan dat de punten onder BBT 2 beschrijft. Het huidige werkplan is goedgekeurd door het Departement Omgeving Afdeling Handhaving omgevingsinspectie (West-Vlaanderen).

BBT3 en BBT4, BBT6 en BBT 7

Zie hoger bij de beschrijving per milieucompartiment (water en lucht).

BBT 5.

Zie werkplan.

BBT 8. Geleide emissie en BBT.9 Diffuse emissies en BBT.14

Zie hoger: milieucompartiment Lucht. BBT 12 is niet van toepassing op de site.

BBT 10, BBT 12 en BBT 13. Geuremissies

Zie hoger. Er zijn geen recente klachten met betrekking tot geurhinder.

BBT 11

De monitoring van de verbruiken wordt jaarlijks uitgevoerd en gerapporteerd via het duurzaamheidsverslag. De waterverbruiken worden ook jaarlijks gerapporteerd aan de VMM in kader van de heffingsaangifte.

BBT 15 en 16. Affakkeling

Niet relevant.

BBT.17 en BBT 18. Geluidsemissies.

Zie bespreking hoger.

BBT 19 en BBT 20.

Zie hoger milieucompartiment Water.

BBT 21 (voorkomen/beperken gevolgen van ongevallen en accidenten) en BBT 23.

Zie hoger.

Er vinden geen grote energieverbruiken plaats op de site te Rumbeke voor de activiteit opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.4.5.). De energieverbruiken worden jaarlijks opgevolgd en gerapporteerd in het duurzaamheidsverslag.

BBT22 en BBT 24

Waar mogelijk worden herbruikbare recipiënten aangewend voor het inzamelen van gevaarlijk afval. Na gebruik worden deze gereinigd op de wasplaats (vergund onder de MTE VEL/VPL/VES Rumbeke) en opnieuw ingezet. Bij sommige gevaarlijke afvalstoffen is dit niet mogelijk, want is er een eenmalige verpakking nodig om de gevaarlijke afvalstoffen in de verbrandingsoven (draaitrommeloven) te brengen.

Advies GPBV-toetsing

De lopende vergunningen stemmen overeen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Er dient geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde voorwaarden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn tot 17/11/2031.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Er zijn geen klachten, het bedrijf draagt communicatie - ondermeer naar de buurt- hoog in het vaandel. Alle adviezen zijn gunstig. Rubriekwijziging is OK. Bij de veiligheidsrapportage staat er niet van toepassing. Enkel de producten van dit dossier (van de uitbreiding) zijn vermeld, andere producten zijn niet vermeld die aanwezig zijn.

Het is niet de bedoeling om maximaal aan te sluiten op de RWA, zoals voorgesteld in het advies van het CBS.

Het advies van de brandweer kan gevolgd worden. Laadpalen staan op de andere inrichting. Voorwaarden uit afdeling 6 van Vlarex kunnen gevolgd worden.

Er is een dossier in voorbereiding om bepaalde activiteiten van deze inrichting/vergunning te verhuizen naar een andere site. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er in de plaats zal komen. Het is de bedoeling om dan duidelijk te maken of, hoeveel en welke milieutechnische eenheden er nog actief zullen zijn op deze site. Er wordt dus verder nagedacht over de toekomst van het bedrijf, en hoe zich dit vergunningsmatig best vertaalt.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1743/D

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf
Inclusief de lozing van maximaal 15,012 m³/u – 200 m³/d en gedurende max. 15 dagen per jaar max. 360 m³/d bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen – rubriek 3.4.2 – in de openbare riolering (DWA) langs de Moorseelesteenweg, (zijnde een uitbreiding met 11,862 kubieke meter per uur, 168,5 kubieke meter per dag, 25452,73 kubieke meter per jaar)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.d)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton afvalstoffen, andere dan vermeld in e) en f) (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.f)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen (mengsels, gevaarlijke en gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2,1,1,b)) (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			

2.1.3.1°	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijbehorende beperkte mechanische activiteiten zijn begrepen in deze rubriek, met een capaciteit van maximaal 10.000 m ³ (Totale eenheden: 22,5 kubieke meter)	2	O	0	N			
2.2.1.a)	Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (Totale eenheden: 50 Ton)	2	O	1				
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen) (Totale eenheden: 390 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.d)2°	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (het betreft inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom) (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.e)3°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de nrichtingen vermeld in subrubriek 2.2.1,b), met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan asbestafval (Totale eenheden: 570 Ton)	1	A O R	1	A	P		

2.2.2.b)2°	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.5.c)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A M O R	1	A	P		
2.2.5.d)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A G M O R	1	A	P		
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: 11,86 kubieke meter per uur)	2	M	1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.d)2°	afvalstoffen Reden: Herrubricering	450 Ton
2.1.2.f)	gemengd afval Reden: Herrubricering	450 Ton
2.1.3.1°	uitgegraven bodem	22,5 kubieke meter
2.2.1.a)	inerte afvalstoffen	50 Ton
2.2.1.c)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	390 Ton
2.2.1.d)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	50 Ton
2.2.1.e)3°	gebonden asbest	570 Ton
2.2.2.b)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	450 Ton
2.2.5.c)2°	afgewerkte olie	-20 Ton
2.2.5.d)2°	afvalstoffen	-20 Ton
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	11,862 kubieke meter per uur 168,5 kubieke meter per dag 25452,73 kubieke meter per jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor de opslag en overslag van afvalstoffen met:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
2.1.2.d)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden: niet-gevaarlijke afvalstoffen	450 ton
2.1.2.e)	Opslag en overslag van asbestafval	20 ton
2.1.2.f)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen	450 ton
2.1.3.1°	Opslag en overslag van afvalstoffen (tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO)	62,5 m ³
2.2.1.a)	Opslag en overslag van inerte afvalstoffen	70 ton
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval	450 ton
2.2.1.d)2°	Opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	300 ton
2.2.1.e)3°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, andere afvalstoffen dan asbestafval	570 ton
2.2.1.e)4°	Opslag en sortering van asbestafval	20 ton
2.2.2.b)2°	Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (lege metalen vaten en lege kunststofrecipiënten)	450 ton
2.2.2.g)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen	30 ton
2.2.4.1°	Opslag en overslag van dierlijke bijproducten categorie 1, 2 en 3	45 ton
2.4.5.	Tijdelijke opslag en overslag van allerlei gevaarlijke afvalstoffen	450 ton
3.4.2°	Lozen bedrijfsafvalwater (incl. een stuk huishoudelijk afvalwater), zonder behandeling in een waterzuiveringsinstallatie, op openbare riolering (DWA) met meerdere gevaarlijke stoffen	15,012 m ³ /u, 200 m ³ /dag en gedurende max. 15 dagen per jaar max 360 m ³ /dag, 32.307,23 m ³ /jaar
15.1.1°	Stalplaats voertuigen	25 voertuigen
17.3.2.2.1°	Opslag ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2	93 kg
17.3.6.1°a)	Opslag schadelijke stoffen	3 ton
24.4.	Labo	1 stuk
38.3.2°	Opslag springstoffen (vuurwerk en airbags)	200 kg

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

bijzondere voorwaarden :

1. Het totale tonnage afvalstoffen dat mag aanwezig zijn binnen de inrichting bedraagt max. 450 ton gevaarlijke afvalstoffen, maximum 450 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en max. 45 ton dierlijke bijproducten.

2. Bijzondere lozingsnormen :

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm
Arseen	µg/l	15
Cadmium	µg/l	2,32
Totaal Chroom	µg/l	100
Koper	µg/l	170
Kwik	µg/l	0,6
Lood	µg/l	125
Nikkel	µg/l	86
Zink	µg/l	1.615
Zilver(Ag)	µg/l	7,5
Totaal P	mg P/l	10
Apolaire KWS extraheerbaar met tetrachloorethyleen	mg/l	5
Anionische OAS	mg/l	4,87
Kationische + Non-ionogene OAS	mg/l	10
Tin (Sn)	µg/l	40
Kobalt (Co)	µg/l	10
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,63
Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen	µg/l	1,21
Benzo(g,h,i)peryleen + Indeno (1,2,3-cd)pyreen	µg/l	1,22
Fluoranteen	µg/l	1
Anthraceen	µg/l	2,41
Naftaleen	µg/l	2,45
Fenantreen	µg/l	2,47
Acenafteen	µg/l	2
Chryseen	µg/l	1
Benzo(a)antraceen	µg/l	0,69
Fluoreen	µg/l	2
Pyreen	µg/l	0,95

Acenaftyleen	µg/l	4
Dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0,59
Benzeen	µg/l	10
Ethylbenzeen	µg/l	7,88
Tolueen	µg/l	90
Xylenen	µg/l	26,5
AOX	µg/l	400
Chloride	mg/l	314
Fenolindex	µg/l	56
Pentachloorfenol	µg/l	0,5
nonylfenol	µg/l	1,16
octylfenol	µg/l	0,8
Titaan	µg/l	200
Vanadium	µg/l	26
Seleen	µg/l	12
Barium	µg/l	150
EOX	µg/l	90

3. De totale capaciteit voor beide sites van de niet-overdekte buitenopslag van afvalstoffen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst), met uitzondering van de opslag van de inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt, mag niet meer dan 4000 ton bedragen.

4. Binnen de 12 maand dient een nota te worden bezorgd aan VMM met een overzicht van de uitgevoerde maatregelen m.b.t. de waterhuishouding en afwatering, en een actueel rioleringsplan.

5. Het bedrijf dient één keer per jaar een analyse op het geloosde afvalwater voor de parameters waarvoor een bijzondere lozingsnorm is opgenomen. De resultaten hiervan dienen te worden bezorgd aan VMM.

6. Een permanente debietregistratie met logging dient voorzien te worden, waarbij jaarlijks aan VMM en Aquafin een overzicht wordt bezorgd van de geloosde uur- en dagdebieten.

7. In afwijking op Vlarem II, art. 4.2.5.1.1. kan een Nivoflow 750- debietmeter met POA sonde voorzien worden. *Voor het aanwezige debietmeetsysteem wordt een technisch dossier aangelegd, waarin kalibratie, installatie- verificatie- en/of onderhoudsrapporten en controles worden bijgehouden. De montagevoorschriften van de fabrikant voor de betreffende debietmeter worden hier tevens bewaard, zodat deze ter beschikking gesteld kunnen worden bij indienstelling, controle of herkalibratie. Alle afwijkingen of wijzigingen aan het meetsysteem worden bovendien geregistreerd en omschreven in een 'logboek', dat verplicht bij het toestel aanwezig moet zijn.*

Het logboek moet minimaal volgende informatie bevatten:

- verantwoordelijke van het bedrijf
- serienummers van de debietmeter
- waarde van één puls
- overzicht kalibratie(s), installatie aanpassingen, nazichten, controles,...
- vastgestelde problemen.

Elke vaststelling moet minimaal een datum, tijdstip, omschrijving en eventuele getroffen maatregelen, bevatten. Dit logboek moet mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van een in situ controle en een schriftelijke verslaggeving. Het technisch dossier en logboek worden ter inzage gehouden van de toezichthouders en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Onderdelen ervan moeten, op vraag van installateurs en/of erkende laboratoria, ook kunnen voorgelegd worden voor controle-doeleinden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/08/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/11/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/11/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)