

36007/2/1/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. RECUP-OIL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te INGELMUNSTER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/07/1992 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie voor een termijn tot 15/08/2012 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de lozing ANHA op de riool die uitmondt in het oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 14/08/1997 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie voor een termijn tot 15/08/2012;

Gelet op het besluit d.d. 17/01/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie voor een termijn tot 15/08/2012;

Gelet op het besluit d.d. 19/02/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie voor een termijn tot 15/08/2012;

Gelet op het besluit d.d. 17/09/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van het veranderen van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie voor een termijn tot 15/08/2012;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/06/2011, ingediend door B.V.B.A. RECUP-OIL, gevestigd te Meulebkestraat 145 8770 Ingelmunster, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Meulebkestraat 145 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	B	0277/F 2
INGELMUNSTER	B	0277/G 2
INGELMUNSTER	B	0277/H 2

met als voorwerp : afvalolie en andere afvalstoffen verder te exploiteren en te veanderen
nl

de hernieuwing van:

- Opslag van 1156,9 ton (1.285.000 l) afvalolie in volgende tanks:
 - o 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 265.000 l (elk 239 ton)
 - o 1 IBC-container van 1.000 l (0,9 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 49.000 l (elk 44 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 5.000 l (elk 4,5 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 30.000 l (elk 27 ton)
 - o 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 107.000 l (elk 96 ton)
- Opslag van 240 ton andere afvalstoffen:
 - o Opslag van 30 ton loodbatterijen
 - o Opslag van 10 ton antivries-afval
 - o Opslag van 30 ton emulsies
 - o Opslag van 30 ton oliefilters
 - o Opslag van 30 ton oliehoudende poetsdoeken
 - o Opslag van 30 ton plasticafval (oa. Bumpers)
 - o Opslag van 30 ton remolie
 - o Opslag van 50 ton autobanden
- Lozen van bedrijfsafvalwater (max. 1 m³/u)
- 2 transfo's van elk 100 kVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank en 2.000 l mazout bovengronds en ingekuipt
- 1 brandstofverdeelslang
- 1 labo

de wijziging door:

- De lozing van huishoudelijk afvalwater (90 m³/jaar) is niet langer ingedeeld
- Het debiet aan bedrijfsafvalwater vermindert van 22 m³/uur tot max. 1 m³/u

de uitbreiding met:

- 20 ton antivries-afval

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 1416,9 Ton)	1	O	1	B		N	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 1.362.640 liter)	2		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afvaloliën	1156,9 Ton
2.1.2.b	afvalstoffen	260 Ton
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
17.3.3.2.a	antivries	30 Ton
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 tanks bovengronds	2000 liter
17.3.7.2	antivries en olie	1.362.640 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een bedrijf van opslag en overslag van afvalstoffen met

- Opslag van 1156.9 ton afvalolie (1.285.000 l) in volgende tanks:
 - 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 265.000 l (3 x 239 ton)
 - 1 IBC-container van 1.000 l (0,9 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 49.000 l (2 x 44 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 5.000 l (2 x 4,5 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 30.000 l (2 x 27 ton)
 - 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 107.000 l (3 x 96 ton)
- Opslag van 260 ton andere afvalstoffen:
 - Opslag van 30 ton loodbatterijen
 - Opslag van 30 ton oliefilters
 - Opslag van 30 ton antivries-afval
 - Opslag van 30 ton emulsies
 - Opslag van 30 ton oliehoudende poetsdoeken
 - Opslag van 30 ton plasticafval (oa. Bumpers)
 - Opslag van 30 ton remolie
 - Opslag van 50 ton autobanden

- Lozen van bedrijfsafvalwater (max. 1 m³/u)
- 2 transfo's van elk 100 kVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank en 2.000 l mazout bovengronds en ingekuipt
- 1 brandstofverdeelslang
- 1 labo

Gelet op het feit dat op datum van 12/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.27/08/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen met dezelfde voorwaarde voor het groenscherm als opgenomen in de lopende vergunning van 17 januari 2008;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/08/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/09/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/09/2011 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/09/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in deelgebied 18- regionaal bedrijventerrein Deefakker van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare' goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:

'Gemengd regionaal bedrijventerrein

Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten:

Productie, opslag en verwerking van goederen

Productie van energie

Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Een rijopleidingscentrum

Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten:

op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel

Afvalverwerking met inbegrip van recyclage

Verwerking en bewerking van mest en slib'

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ingelmunster is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen bevat een advies van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar dat luidt als volgt: ' De aanvraag omvat hoofdzakelijk het hernieuwen van de vergunning alsook de uitbreiding van de opslag van antivriesafval van 10 ton naar 30 ton. De aanvraag omvat geen specifieke ruimtelijk component zodat er op dit vlak ook geen wijzigingen zijn. Vermits het een historisch gegroeid hoofdzakelijk vergund bedrijf betreft is de voorgestelde aanvraag aanvaardbaar. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, alsoo met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.'

Het bedrijf Recup-Oil haalt afvaloliën op bij particulieren en bedrijven (garages, schepen, ...). De afvaloliën zijn mineraal of synthetisch van aard en bestaan uit afgewerkte motorolie van voertuigen en machines, niet PCB-houdende transformatoroliën, gebruikte thermische, hydraulische, snij-, slijp-, boor- en walsoliën, tankslibs van brandstofopslag en afvaloliën van de scheepvaart.

Alle oliën worden aangevoerd met eigen tankwagens en opgeslagen in diverse tanks. Regelmatig wordt de afvalolie afgevoerd naar hiertoe vergunde verwerkingsinrichtingen in Duitsland waar de afvalolie geherraffineerd wordt.

Naast oliën worden ook aanverwante afvalstoffen op- en overgeslagen: oliefilters, loodbatterijen, antivriesafval, oliehoudende poetsdoeken, plastics en bumpers.

Het is van belang te vermelden dat het bedrijf geen afvalstoffen verwerkt.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf een hervergunning te bekomen voor de volledige inrichting.

De exploitant vraagt, in toepassing van art. 5.2.1.5§5 een afwijking aan van de verplichting tot het aanleggen van een groenscherm langs de noordoostelijke kant van het bedrijfsterrein en motiveert als volgt:

- Om voldoende doorgangsbreedte te houden voor de vrachtwagens, is het niet mogelijk het groenscherm 5 m breed te maken.
- De wortels van een groenscherm zouden de elektriciteitskabels die op deze plaats zeer ondiep liggen, kunnen beschadigen.
- Er is reeds een groenscherm van 2 m aanwezig.

De gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

Tijdens het plaatsbezoek van OVAM werd vastgesteld dat niet langs alle kanten een groenscherm aanwezig was. Langs de voorkant en langs de noordoostelijke kant is er geen groenscherm aanwezig. Langs de andere kant is het groenscherm beperkt tot 2 a 3 meter maximum.

De exploitant verklaart dat aan de noordoostelijke zijde van het terrein een groenscherm zal aangelegd worden. Er wordt een afwijking gevraagd ter hoogte van de straatzijde en aan de zijkant van het terrein van de straatzijde tot aan de burelen.

water

Recup-Oil loost zowel huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater als niet verontreinigd hemelwater.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties voor de 11 personeelsleden en heeft een te klein debiet om vergunningsplichtig te zijn.

Het wordt geloosd in de openbare riolering van de Meulebekestraat.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste en van de inkuipingen. Het bedrijf was voorheen vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een debiet van max. 22 m³/u maar met deze aanvraag meldt het bedrijf dat het aangevraagde debiet aan bedrijfsafvalwater daalt tot max. 1 m³/u.

Deze daling van het debiet wordt verklaard door te stellen dat het potentieel verontreinigd hemelwater uit de inkuipingen nooit samen geloosd wordt met het potentieel verontreinigd hemelwater van de rest van de verharde oppervlakte.

Het debiet aan bedrijfsafvalwater wordt berekend rekening houdend met een verharde oppervlakte van 2.447 m² en een neerslaghoeveelheid van 800 l/m².jaar.

Conform de bepalingen uit de aanhef van rubriek 3 in bijlage I van Vlarem I, mag het zo bekomen volume hemelwater gedeeld worden door 2.000 om het debiet in m³/u te bekomen.

Vóór de lozing passeert het bedrijfsafvalwater nog een bezinkput en een KWS-afscheider zodat kan aangenomen worden dat voldaan worden aan de vigerende sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 5.3.2, 52°,b van Vlarem II.

De lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd wat impliceert dat het bedrijfsafvalwater, ongeacht of het rechtstreeks in oppervlaktewater dan wel via de openbare riolering wordt geloosd, geen stoffen mag bevatten in concentraties hoger dan het indelingscriterium GS(vlarem II bijlage 2.3.1. en Vlarem II art. 4.2.3.1).

Er zijn geen analyseresultaten gekend. Voor bestaande lozingen moeten echter representatieve analyseresultaten bijgevoegd worden. Het bedrijf voorziet dat er analyses zullen uitgevoerd worden.

Het is aangewezen dat binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning twee analyses uitgevoerd worden op het bedrijfsafvalwater door een erkend labo en dit op de vergunde lozingsparameters, PAK's, PCB's MAK's en minerale olie,. Deze analyseresultaten dienen binnen de 30 dagen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Van het laboratorium wordt geen afvalwater geloosd.

Het niet verontreinigd hemelwater wordt opgevangen in 2 regenwaterputten van 15 m³. Een deel ervan wordt gebruikt voor de sanitaire installatie. De overloop van de putten is aangesloten op de RWA-leiding van de riolering.

Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Lucht

Recup-Oil heeft geen geleide emissiebronnen naar de lucht. De opgeslagen afvalstoffen (diverse oliën) zijn niet vluchtig waardoor er geen ademverliezen van de tanks te verwachten zijn. Ook de verdrijvingsverliezen bij het vullen van de opslagtanks of bij het vullen van tankwagens zullen niet zorgen voor een geuroverlast of voor onaanvaardbaar sterk gecontamineerde lucht.

geluid

Het bedrijfsterrein is gelegen in een zone voor milieubelastende industrie en de meest nabije bedrijfsvreemde woning ligt op ongeveer 50m van het bedrijfsperceel.

De pomp voor het verpompen van de olie is nauwelijks hoorbaar zodat deze niet zal zorgen voor een onaanvaardbare geluidshinder.

De lichten op het bedrijfsterrein branden om veiligheidsredenen van 5.45u tot 20.45u maar er vinden alleen werkzaamheden plaats van 7u tot 19u zodat er kan aangenomen worden dat er geen abnormale hinder naar de omgeving toe veroorzaakt wordt.

bodem

Het volledige bedrijfsterrein is uitgerust met een betonnen verharding en de opslag van afvalolie vindt plaats in bovengrondse, ingekuite tanks of in een cubitainer.

Zowel de tanks als de cubitainer staan opgesteld op een vloeistofdichte vloer met opstaande randen.

Op het bedrijfsterrein bevinden zich 3 inkuipingen:

- Inkuiping 1: inhoud 490.000 l met volgende tanks:
 - o 3 bovengrondse tanks van 265.000 l afvalolie
 - o IBC-container van 1.000 l
 - o 1 bovengrondse tank van 30.000 l
- Inkuiping 2: inhoud 105.800 l met volgende tanks:
 - o 2 bovengrondse tanks van 49.000 l afvalolie
 - o 2 bovengrondse tanks van 5.000 l
 - o 1 bovengrondse tank van 30.000 l
- Inkuiping 3: 110.000 l met volgende tanks:
 - o 3 bovengrondse tanks van 107.000 afvalolie

Er zijn geen spatschermen voorzien op de tanks om bij een eventueel lek hoger dan de inkuipingsmuur de vloeistof binnen de inkuiping te houden doch aangezien het volledige

bedrijfsterrein vloeistofdicht is uitgevoerd en alle vloeistoffen door een KWS-afscheider gevoerd worden vóór de lozing, vormt een extra spatscherf geen meerwaarde.

De opslag van mazout vindt plaats in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 10.000 l. Het volledige bedrijfsterrein kan gezien worden als de tankpiste.

In de loods bestaat de vloer uit een gecoate betonplaat die voorzien werd van een opstaande rand om zo een inkuiping te creëren.

De verschillende afvalstoffen die er opgeslagen worden, zijn voorzien van een inkuiping of een lekbak. Elke afvalolietank is voorzien van een overvulbeveiliging.

externe veiligheid:

De brandlast van het bedrijf is eerder laag hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid afvalolie opgeslagen wordt.

Het vlampunt van de afvalolie is echter dermate hoog dat de opslag niet zorgt voor een onaanvaardbaar risico voor de omgeving.

Bovendien worden op de afvalolie geen manipulaties uitgevoerd, met uitzondering van verpompen, die zouden kunnen zorgen voor een verhoogde temperatuur.

Het was bij het plaatsbezoek van LNE milieuvergunningen onduidelijk of er een recent brandpreventieverslag beschikbaar is. Daarom stellen we voor volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

- De exploitant moet binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning aan de gemeentelijke brandweer vragen een brandpreventieverslag op te stellen.

Wel werd op het plaatsbezoek van LNE milieuvergunningen meegedeeld dat de brandweer jaarlijks brandoefeningen houdt op het bedrijfsterrein.

Op het bedrijfsterrein is een bluswatervoorraad aanwezig van 2 x 15 m³ (onverontreinigd hemelwater) en zijn verschillende brandblusflessen opgehangen.

Er kan dus besloten worden dat er geen onaanvaardbaar risico voor de omgeving gecreëerd wordt door de exploitatie van de inrichting.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Devebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we kunnen ons vinden in de adviezen; in zodat deze voortaan zou omvatten zijn de oliefilters vergeten; het groenscherm wordt conform de bouwvergunning aangelegd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. RECUP-OIL, gevestigd te Meulebekestraat 145 8770 Ingelmunster wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Meulebekestraat 145 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	B	0277/F 2
INGELMUNSTER	B	0277/G 2
INGELMUNSTER	B	0277/H 2

met als voorwerp : afvalolie en andere afvalstoffen verder te exploiteren en te veranderen nl

de hernieuwing van:

- Opslag van 1156,9 ton (1.285.000 l) afvalolie in volgende tanks:
 - o 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 265.000 l (elk 239 ton)
 - o 1 IBC-container van 1.000 l (0,9 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 49.000 l (elk 44 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 5.000 l (elk 4,5 ton)
 - o 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 30.000 l (elk 27 ton)
 - o 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 107.000 l (elk 96 ton)
- Opslag van 240 ton andere afvalstoffen:
 - o Opslag van 30 ton loodbatterijen
 - o Opslag van 10 ton antivries-afval
 - o Opslag van 30 ton emulsies
 - o Opslag van 30 ton oliefilters
 - o Opslag van 30 ton oliehoudende poetsdoeken
 - o Opslag van 30 ton plasticafval (oa. Bumpers)
 - o Opslag van 30 ton remolie
 - o Opslag van 50 ton autobanden

- Lozen van bedrijfsafvalwater (max. 1 m³/u)
- 2 transfo's van elk 100 kVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank en 2.000 l mazout bovengronds en ingekuipt
- 1 brandstofverdeelslang
- 1 labo

de wijziging door:

- De lozing van huishoudelijk afvalwater (90 m³/jaar) is niet langer ingedeeld
- Het debiet aan bedrijfsafvalwater vermindert van 22 m³/uur tot max. 1 m³/u

de uitbreiding met:

- 20 ton antivries-afval

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 1416,9 Ton)	1	O	1	B		N	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 7 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 1.362.640 liter)	2		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afvaloliën	1156,9 Ton
2.1.2.b	afvalstoffen	260 Ton
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	7 Stuks (aantal)
17.3.3.2.a	antivries	30 Ton
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 0 tanks bovengronds	2000 liter
17.3.7.2	antivries en olie	1.362.640 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een bedrijf van opslag en overslag van afvalstoffen met

- Opslag van 1156.9 ton afvalolie (1.285.000 l) in volgende tanks:
 - 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 265.000 l (3 x 239 ton)
 - 1 IBC-container van 1.000 l (0,9 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 49.000 l (2 x 44 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 5.000 l (2 x 4,5 ton)
 - 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 30.000 l (2 x 27 ton)
 - 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 107.000 l (3 x 96 ton)
- Opslag van 260 ton andere afvalstoffen:
 - Opslag van 30 ton loodbatterijen
 - Opslag van 30 ton oliefilters
 - Opslag van 30 ton antivries-afval
 - Opslag van 30 ton emulsies
 - Opslag van 30 ton oliehoudende poetsdoeken
 - Opslag van 30 ton plasticafval (oa. Bumpers)
 - Opslag van 30 ton remolie
 - Opslag van 50 ton autobanden
- Lozen van bedrijfsafvalwater (max. 1 m³/u)
- 2 transfo's van elk 100 kVA
- Stalplaats voor 7 voertuigen
- opslag van 10.000 l mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank en 2.000 l mazout bovengronds en ingekuipt
- 1 brandstofverdeelslang
- 1 labo

De besluiten besluit d.d. 16/07/1992 , 14/08/1997 , 17/01/2008 , 19/02/2009 en 17/09/2009 van de deputatie worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 27/10/2011

en **die eindigt op 27/10/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V19: Afvalolie:
subafdelingen 5.2.2.8 en 5.2.3.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 52 b
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Bijzondere voorwaarden

1. In toepassing van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan een afwijking toegestaan worden van de verplichting tot het aanleggen van een groenscherm langs de noordoostelijke kant van het bedrijfsterrein. Het groenscherm dient aan de noordoostelijke kant van het bedrijfsterrein slechts 2 m breed te zijn.
2. De exploitant moet binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning aan de gemeentelijke brandweer vragen een brandpreventieverslag op te stellen.

Bedrijfsafvalwater

3. Geloosd wordt via een regelmatig onderhouden bezinkput en oliewaterafscheider;
4. Binnen de 12 maanden na het verlenen van de vergunning twee analyses worden uitgevoerd door een erkend labo op het bedrijfsafvalwater en dit op de vergunde lozingsparameters, PAK's, PCB's MAK's en minerale olie. Deze analyseresultaten dienen binnen de 30 dagen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE en de Vlaamse Milieumaatschappij.
5. Het hemelwater afkomstig van inkuipingen mag enkel geloosd worden na controle waaruit blijkt dat geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn hoger dan het indelingscriterium en voldaan wordt aan de algemene en sectorale (52°b) lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater in riool.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
 Naeyaert en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 27/10/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.