



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Marc De Buck,
Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Carina Van Cauter,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte 082/44021/678/6/A/1/CL
betreft **SITA RECYCLING SERVICES NV**
GENT
verslaggever mevrouw Carina Van Cauter

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse voor het verder exploiteren van een inrichting, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, Nr 87/2 aan de Hulsdonk 10 te 9042 Gent (Desteldonk).

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2003 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003, 28 november 2003, 5 december 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 14 mei 2004, 14 juli 2004 en 14 februari 2005;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003, 21 maart 2003, 19 september 2003, 28 november 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 23 april 2004, 14 mei 2004 en 14 februari 2005;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996, 17 juli 2000, 6 februari 2004 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *ARAB-vergunningen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie op 21 februari 1991 (15 jaar): voorbehandelen, sorteren en tijdelijk opslaan van industriële afvalstoffen met een maximumcapaciteit van 503 ton;
- Ministerieel Besluit 20 september 1993: bevestiging besluit BD 21 februari 1991 na beroep door derden;

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 22 mei 1997 (tot en met 21 februari 2006): uitbreiding van een inrichting voor het voorbehandelen, sorteren en tijdelijk opslaan van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 januari 1998: wijzigen bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde en rechtzetten materiële fout;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 15 januari 1998 (tot en met 21 februari 2006): uitbreiding met een installatie voor de recuperatie van zilver uit afvalvloeistoffen van de fotografische industrie;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 april 2001 (tot en met 21 februari 2006): verandering afvalstoffenverwerkend bedrijf;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 2 oktober 2003 (tot en met 21 februari 2006): verplaatsing van een aantal afvalstoffen en verhoging van de opslagcapaciteit van gevaarlijke producten;

▪ *Meldingen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 16 oktober 1997 (tot en met 21 februari 2006): aktename van het shredderen en breken met twee shredders;

▪ *Afvalstoffenvergunning:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 februari 1991 (15 jaar): voorbehandelen, sorteren en tijdelijk opslaan van industriële afvalstoffen met een maximumcapaciteit van 503 ton;

▪ *Andere:*

- Melding overname 2 september 1999 waarbij de vergunningen op naam van nv Afvalstoffen Terminals Vlaanderen worden overgenomen door nv ATV-Edelmet;

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 11 mei 2000: kennisname van de overname waarbij de vergunningen op naam van nv ATV-Edelmet worden overgenomen door de nv Watco Ecoservice;
- Melding van naamswijziging op 11 oktober 2002 waarbij de vergunningen worden geregistreerd op naam van Sita Ecoservice in plaats van op Watco Ecoservice;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 11 december 2003: kennisname van de overname waarbij de vergunningen op naam van nv Sita Ecoservice worden overgenomen door nv Sita West;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 10 juni 2004: kennisname van de overname waarbij de vergunningen op naam van nv Sita West worden overgenomen door nv Sita Recycling Services;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26 oktober 2004 ingediend door de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse om een inrichting, gelegen aan de Hulsdonk 10 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, Nr 87/2, met als voorwerp: voorbehandelen, sorteren en opslaan van afvalstoffen met inbegrip van nuttige toepassingen (rubrieken: 2.1.1, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.1, 2.2.2.b.2, 2.2.2.f.1, 2.2.5.b.2, 2.2.5.f.2, 2.2.6.a, 2.2.6.b, 2.2.6.c, 2.2.6.d, 3.1.1, 3.6.1, 12.2.1, 15.1.1, 15.4.1, 16.3.1.1, 16.7.2, 17.3.3.2, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 24.4, 29.5.2.1, 31.1.1, 43.1.1, 2.1.2.b, 2.2.1.e.2, 2.2.2.g.2);

Gelet op de aangetekende brief van 23 november 2004, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 5 januari 2005, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 6 januari 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- de brandweervoorwaarden;
- een toetsing van de emissies van de elektrolyse-installatie aan de Vlare II-normen dient te gebeuren. Een analyseverslag dient binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid;
- de veiligheidsinstallaties dienen periodiek gekeurd te worden door een organisme erkend in de betreffende materie;
- teneinde geluidshinder en luchtverontreiniging door draaiende motoren van wachtende voertuigen te vermijden dienen de motoren stilgelegd te worden tijdens het laden, lossen en tijdens pauzes;

- akoestische eigenschappen van de mobiele shredder dienen binnen de drie maand na het verlenen van de vergunning overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid;
- in afwijking op artikel 5.17.1.2 § 4 van Vlarem II kan methylbromide en cyaanwaterstof en zijn zouten opgeslagen worden in de brandwerende chemiecontainers;
- de inkuipingen voor de afvalstoffen dienen minstens te voldoen aan de inkuipingsvoorwaarden voor zuivere stoffen. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2§3 van Vlarem II worden de bepalingen van artikel 5.17.3.7 van kracht voor de dimensionering van de inkuipingen;
- de elektrolyse-installatie kan 24 op 24 uur geëxploiteerd worden. De af-en aanvoer van afvalstoffen kan in afwijking van artikel 5.2.1.2§3 gebeuren tussen 0600 en 22.00 uur;
- in afwijking op artikel 5.2.1.1.§2 van Vlarem II kan de geijkte weegbrug met automatische registratie van het zusterbedrijf in gebruik genomen worden voor zware vrachten;
- in afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 dient het groenscherm niet te worden geplaatst ter hoogte van de perceelsgrens met NV Janssens Containerdienst en mag het groenscherm plaatselijk worden versmald aan de noordzijde, zoals bepaald in het besluit van de bestendige deputatie van 26 april 2001;

Gelet op het deels ongunstig, deels gunstig advies van 27 januari 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV):

ONGUNSTIG voor de droogoven voor zilverhoudend slib met een capaciteit van 5 ton (2.2.5.b.2):

Overwegende dat gezien de mogelijke geurhinder en de nodige testen in verband met eventuele luchtbehandeling (cfr. besluit Bestendige Deputatie van 26 april 2001) en gezien deze oven nu aangevraagd wordt zonder enige verdere toelichting wordt voorgesteld deze te weigeren; dat indien concreet wordt beslist om de oven te installeren, een onderbouwde aanvraag kan ingediend worden;

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van 20 jaar op onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

1. M.b.t. de brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;
2. De opslag van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen dient te allen tijde te worden beperkt tot een hoeveelheid die de drempel 2 van het Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2001 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, niet overschrijdt. Hiertoe dienen de

- opslaghoeveelheden te worden beperkt zoals beschreven bij de rubrieken 2.1.1. en 2.1.2.b;
3. Behoudens anders luidende milieuvorwaarden worden de gegevens en de aanbevelingen uit het MER-rapport (versie 30/07/1996 conformiteitscode MER/CAH/96/301), strikt opgevolgd (betreft bepalingen i.v.m. elektrolyse van zilver uit fixeermiddelen);
 4. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §5 dient het groenscherm niet te worden geplaatst ter hoogte van de perceelsgrens met nv Sita West en mag het groenscherm plaatselijk worden versmald aan de noordzijde (zoals aangegeven op het inrichtingsplan gevoegd bij de vergunningsaanvraag);
 5. M.b.t. het gebruik van een K.W.S.-afscheider:
 - de K.W.S.-afscheider dient regelmatig (minstens éénmaal per jaar) gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende verwervers en/of verwerkers;
 - de K.W.S.-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter;
 6. M.b.t. de werktijden
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in afwijking van artikel 5.2.1.2, §4 van titel II van het Vlare de aan- en afvoer van afvalstoffen toegelaten van 6 uur tot 22 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen en is het toegelaten om de elektrolyse-installatie 24 uur op 24 uur te exploiteren;
 7. M.b.t. het stationair draaien van motoren
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.
Geurhinder moet te allen tijde worden voorkomen, teneinde hinder naar de omgeving toe te beperken;
 8. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater
 - In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: CCl_4 -extraheerbare stoffen: 5 mg/l;
 - Controle-inrichting :
Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen;
 9. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2, §3 kan de maximum inkuipingscapaciteit van de gevaarlijke afvalstoffen te gebeuren cfr. het beschrevene in de aanvraag bijlage 5 pagina 51;
 10. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §2 van het Vlare dient geen weegbrug voor containers en volle vrachtwagens geïnstalleerd.
Er mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug op het er naastliggend bedrijf Sita West;

Gelet op het gunstig advies van 18 januari 2005 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 24 januari 2005 van de Afdeling
Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie
Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

(afgekort Gezondheidszorg) voor een termijn van 20 jaar op onder volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde:

de opslag van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen dient te allen tijde te worden beperkt tot een hoeveelheid die de drempel 2 van het Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2001 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, niet overschrijdt. Hiertoe dienen de opslaghoeveelheden te worden beperkt zoals beschreven in het aanvraagdossier;

Gelet op het gunstig advies van 21 januari 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), overwegende dat de KWS-afscheiders regelmatig dienen gereinigd te worden; dat de hierbij vrijgekomen afvalstoffen dienen opgehaald door een erkend verwerker en/of verwerper;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 21 januari 2005 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (afgekort OVAM):

ONGUNSTIG voor de gevraagde afwijking op art. 5.2.2.5.2.§3 (inkuiping voor gevaarlijke afvalstoffen);

GUNSTIG voor het overige onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden:

overwegende dat het hier gaat om een sectorale voorwaarde (art. 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II); dat alle bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen opslaan zich moeten houden aan deze voorwaarde; dat het scheppen van een precedentsituatie door het toestaan van de afwijking hier niet aangewezen is; dat indien verdere actie nodig is de toestand op sectorniveau moet bekeken worden; dat de argumentatie van de aanvrager bovendien gebaseerd is op waarschijnlijkheden en niet op mogelijkheden;

Gelet op het gunstig advies van 17 februari 2005 van de provinciale milieudeskundige voor 20 jaar en onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "Deze milieuvergunningsaanvraag beoogt het verder exploiteren en veranderen van een vergund afvalstoffenopslag en – verwerkend bedrijf.
Het bedrijf is planologisch verenigbaar met het regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Uit het dossier en de adviezen blijkt dat de veranderingen op het bedrijf zeer beperkt zijn.

De opslag van bepaalde gevaarlijke stoffen zal te allen tijde beperkt worden tot een hoeveelheid zodat de drempel 2 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, niet overschreden wordt.

De nodige voorzieningen zijn genomen om de milieu-impact te beperken, ook naar veiligheid toe werden de nodige maatregelen getroffen.

De gevraagde afwijkingen kunnen, gelet op de ligging, de aanwezige voorzieningen en de motivatie van het bedrijf verleend worden.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren geuit.

AMINAL stelt dat er te weinig gegevens zijn m.b.t. de oven.

De provinciale milieudeskundige stelt dat er bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd m.b.t. emissiemetingen. Bovendien is de oven reeds vergund geweest. Het betreft ook een modelbedrijf.

OVAM stelt dat een 100 % inkuiping dient voorzien voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen. De vraag tot afwijking hiervan is weinig gemotiveerd.

De deskundige stelt dat men in geval van calamiteiten alles kan afsluiten en dat er voor noodgevallen een ondoorlaatbare vijver voorzien is om alles in te lozen.

OVAM kan hierbij instemmen maar vraagt om dit duidelijker te motiveren.

Volgens OVAM is voor de opslag van methylobromide ook de voorwaarde voor rubriek 17 van toepassing. Hiervoor kan de gevraagde afwijking worden toegestaan.

De deskundige sluit zich hierbij aan.

De inrichting is, mits realisatie van de voorziene maatregelen en mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden, milieuhygiënisch verenigbaar met de omgeving.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf. Zij heeft daar niets aan toe te voegen.";

Gelet op het gunstig advies van 22 februari 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 27 januari 2005 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen is in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter; dat in een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein zich uitsluitend andere bedrijven bevinden; dat er zich geen woningen in de onmiddellijke omgeving bevinden;

Overwegende dat voorliggende aanvraag de verdere exploitatie en het veranderen van een bedrijf voor het ophalen van gevaarlijke afvalstoffen van onder andere KMO's en grote bedrijven omvat; dat de veranderingen ten opzichte van de huidige vergunde toestand beperkt zijn en de herindeling omvatten van de opslagvakken 1 en 2 respectievelijk van zuren naar te sorteren afvalstoffen (Xi, Xn, C, P1-P4, N, T) en van basen naar fotografische

vloeistoffen evenals een verhoging van de opslag van de propaangasflessen van 720 liter naar 1.920 liter en een actualisatie van de rubrieken 2.1.2.b. – 2.2.1.e.2. en 2.2.2.g.2. conform de laatste wijziging van de indelingslijst (bijlage 1 van Vlarem I); dat alle andere rubrieken ongewijzigd blijven;

Overwegende dat een groot gedeelte van de afvalstoffen die opgehaald worden door Sita Recycling Services, rechtstreeks worden afgevoerd naar externe eindverwerkingscentra;

Overwegende dat wanneer het echter te kleine hoeveelheden zijn, of herverpakken of sorteren noodzakelijk is, deze afvalstoffen dan naar het centrum van Sita Recycling Services komen; dat op het centrum de aangeleverde afvalstoffen worden geïdentificeerd, gesorteerd, herverpakt, voorbehandeld en eventueel opgebult, waarna ze kunnen afgevoerd worden naar geschikte externe eindverwerkingscentra;

Overwegende dat dit toelaat de afvalstoffen op een milieutechnische correcte manier te laten verwerken bij de eindverwerkingscentra; dat daarnaast Sita Recycling Services ook actief is als ophaler van KGA, afkomstig van wijkophalingen en containerparken;

Overwegende dat het bedrijf terdege georganiseerd is om de afvalstoffen, te identificeren, op te halen, aan te leveren, te ontvangen en te registreren op het centrum; dat de opslag in vaten, in containers, in tanks of in brandwerende chemiecontainers en metalen depots gebeurt;

Overwegende dat sommige afvalstoffen worden opgebult en eventueel geshredderd door een mobiele shredder om de afvoer te vergemakkelijken;

Overwegende dat het bedrijf ook over een elektrolyse-installatie beschikt waar zilver wordt gerecupereerd uit fotografische oplosmiddelen; dat de ontzilverde vloeistof die vrijkomt wordt weggepompt naar opslagtanks (van 35 m³) die buiten in een inkuiping staan opgesteld; dat dit voor verdere verwerking wordt afgevoerd naar externe verwerkingsinstallaties; dat het zilver wordt afgevoerd voor verdere raffinage naar externe eindverwerkingscentra; dat er verder een reinigingsinstallatie met hogedrukspuit is; dat al het water hiervan wordt opgevangen en geregeld afgevoerd naar een geschikt extern eindverwerkingscentrum; dat het bedrijf ook over een klein labo voor het uitvoeren van chemische analyses beschikt;

Overwegende dat inzake de opslag van gevaarlijke stoffen bij rubrieken 2.1.1. en 2.1.2. het volgende wordt opgemerkt:

de opslag van bepaalde gevaarlijke stoffen zal te allen tijde beperkt worden tot een hoeveelheid zodat de drempel 2 van het Samenwerkingsakkoord (dd. 22/05/2001) niet wordt overschreden;

de opslag van de volgende stoffen zal te allen tijde beperkt blijven zoals hierna aangegeven:

T, T+ -stoffen:

T+ in de transitzone: 1 ton;

T+ in brandwerende chemiecontainer: 5 ton;

T in vak 5: 30 ton;
 T/P1-P4 in vak 6: 10 ton;
 T in transitzone: 5 ton;
 T in de sorteerhal: 1 ton;
 T in vak 1: 1 ton;
 T in vak 7: 40 ton;
 Asbest (T*) in de containerhal: 15 ton;

Totaal T: maximum 87 ton, totaal T+: maximum 6 ton

Opmerking

Met T* stoffen worden de stoffen bedoeld die kankerverwekkende eigenschappen hebben maar niet acuut giftig zijn, met andere woorden stoffen met R-zinnen R45, R49, ...

Deze stoffen dienen voor het Samenwerkingsakkoord niet te worden meegeteld;

P/P2 stoffen:

P1/P2 in vak 3: 210 m³;
 P1/P2 in vak 4: 60 m³;
 P1/P2 in vak 6: 10 m³;
 P1/P2 in transitzone: 100 m³;
 P1/P2 in sorteerhal: 25 ton;

Totaal P1/P2: maximum 405 m³ waarvan 25 ton zeer licht ontvlambaar

N-stoffen:

N met R50: 30 ton;
 N met R51/53: 80 ton;

O-stoffen:

O in brandwerende container: 4 ton;
 O in transithal: 1 ton;

Overwegende dat er maximaal 32 werknemers worden tewerkgesteld;
 dat er een interne milieucoördinator is aangesteld;

Overwegende dat de ligging van de inrichting in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter in overeenstemming is met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat met betrekking tot de milieuhygiënische impact verwezen kan worden naar het advies van Aminoal – Afdeling Milieuvergunningen; dat hierin het volgende wordt gesteld:

Afvalwater

- Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater via een biologische waterzuivering;
- Het reinigingswater van de reinigingsinstallatie wordt niet geloosd maar opgevangen en regelmatig afgevoerd naar een extern verwerkingscentrum;
- Het regenwater van de terreinen wordt via de interne riolering geloosd in de openbare riolering over 2 K.W.S.-afscheiders; dit afvalwater, dat normaal slechts uitzonderlijk in contact komt met

afvalstoffen zijn er nog geen analyses gekend; een analyse lijkt aangewezen;

- Het dakwater van de recentst bijgeplaatste gebouwen werd ontkoppeld van het terreinwater;
- Alle overslagactiviteiten van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt overdekt. Daarvoor is een overdekte en ingekupte los- en laadzone voorzien. Het concept van deze zone is zodanig opgevat dat eventuele calamiteiten of lekwaters onmiddellijk moeten opgeruimd worden. Er is immers maar een heel beperkte opslag onder het vloerniveau, zodat onmiddellijk opkuisen noodzakelijk is. Aangezien de vloer hellend werd uitgevoerd, is in deze zone een inkuiping van 36 m³ aanwezig;

Bodem

- De vloeren en inkuipingen van de opslagruimtes en werkruimtes zijn uitgevoerd met vloestofdichte beton. Onder de gebouwen ligt ofwel een PE-folie als extra bescherming ofwel een bentonietmat;
- Op verschillende plaatsen werden opvangmogelijkheden voorzien voor lekvloeistoffen of kuiswater;
- Er zijn twee opvangbunkers voor het opbulken van afvalstoffen. Deze zijn uitgevoerd in beton en voorzien van een stalen kuip zodat een dubbelwandige opslagbunker gevormd wordt. Dit belet dat de opgeslagen vloeistoffen in contact komen met het beton. Bovendien is het beton 30 à 40 cm dik zodat zelfs bij geringe lekkages het doordringen van vloeistoffen naar de bodem voorkomen wordt;
- Bovendien zijn de vloeren van de gebouwen zodanig uitgevoerd dat ze volstaan als inkuiping. Zo is dat voor de weeg- en transitzone 37 m³, voor de los- en laadzone (geen opslag) 36 m³, voor de containeropslag (voornamelijk vaste stoffen) tweemaal 41 m³. In de sorteerhal werd een bijkomende put gestoken van 5 m³ om hier ook voldoende inkuiping te realiseren;
- De verdeelinstallatie van gasolie voor heftrucks staat overdekt opgesteld in de los- en laadzone. Eventuele lekvloeistof wordt dus opgevangen;
- Voor de opslag van de gasolie (10.000 liter) is een ondergrondse dubbelwandige metalen houder geplaatst, voorzien van een kathodische bescherming en lekdetectie;
- Er worden jaarlijks een 4-tal peilbuizen bemonsterd. Dit moet toelaten eventuele lekken – die ondanks alle genomen maatregelen normaal niet kunnen voorkomen – toch nog te detecteren;
- Voor het restaurantafval worden 2 vloestofdichte en gesloten containers voorzien;

Lucht

- Op de afzuiging van de ventilatie van de sorteerhal werd een actiefkoolfilter geplaatst.
Op de werkpost voor het opbulken van kleine recipiënten werd een puntafzuiging geïnstalleerd die mede verbonden is op de actiefkoolfilter (cfr. emissiejaarverslag);
- De elektrolyse-eenheid geeft aanleiding tot verwaarloosbare emissies. Door permanente controle van de klemspanning en de

anode/kathodespanning wordt voorkomen dat S^{2-} en H_2S gevormd wordt (cfr. emissiejaarverslag);

- De centrale verwarming werkt op stookolie en wordt jaarlijks gemeten cfr. Vlare;em;
- Tijdens het laden en lossen van vrachtwagens kunnen er beperkte emissies voorkomen;

Opslag in chemiecontainers

De plaatsing van 2 aparte brandwerende chemiecontainers voor de opslag van enerzijds zeer giftige stoffen en anderzijds oxiderende stoffen moet het mogelijk maken om deze stoffen rechtstreeks op deze locaties te gaan stockeren in gecontroleerde omstandigheden;

Opslag PCB-olie houdende transformatoren

De PCB – olie houdende transformatoren worden apart opgeslagen in 40 m³ vloeistofdichte gesloten containers en afgevoerd naar Sita Decontamination te Grimbergen, die een vergunning hebben voor het ontmantelen en decontamineren van PCB-houdende transformatoren;

Opslag van vuurwerk en airbags

- In samenspraak met de dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische Zaken zal het vuurwerk ondergedompeld in water, opgeslagen worden in een 60 liter PE vat. Dit vat dient geplaatst te worden in een afsluitbaar metalen depot. Bij deze opslag van vuurwerk is ook ruimte voorzien voor de opslag van airbags;
- Voor beide afvalstoffen werd een aparte vergunning aangevraagd.”
Aanvullend kan nog aangehaald worden dat naar veiligheid toe volgende maatregelen getroffen werden:
 - het terrein is omgeven door een omheining en ontoegankelijk voor onbevoegden buiten de normale toegangsuren van de inrichting;
 - er geldt een rook- en vuurverbod over het hele terrein;
 - de opslaglocaties zijn voorzien van de nodige gevaarsetiketten;
 - tussen de verschillende opslaglocaties werden voldoende grote afstanden in acht genomen in overeenstemming met enerzijds de bepalingen van Vlare;em en anderzijds de aard en de gevaarseigenschappen van de opgeslagen afvalstoffen;
 - in verschillende gebouwen is een branddetectiesysteem voorzien dat in verbinding staat met een externe alarmcentrale zodanig dat continue opvolging mogelijk is;
 - bliksemafleiders werden voorzien op gebouwen waar brandbare afvalstoffen gestockeerd worden;
 - een gasdetectiesysteem is aanwezig in de sorteerhal, vatenopslaghal (vak 3, 4 en 6) en transit;hal;
 - een sprinklersysteem is aanwezig in de sorteerhal, vatenopslaghal, de weeg-en transitzone, de containeropslaghal, de stortbunkers;
 - er zijn absorptiemiddelen aanwezig op het bedrijf, zodat verontreinigingen snel verwijderd kunnen worden ingeval zich een calamiteit voordoet;

- er is een intern noodplan aanwezig; een interventieplan zal opgemaakt wordt in overleg met de brandweer;
- op het terrein staat een reservoir met bluswater van 410 m³;
- een tiental hydranten zijn opgesteld op het terrein;
- in overleg met de brandweer, naar aanleiding van vorige vergunningen zijn op regelmatige afstand schuimblustoestellen opgesteld;
- de opslag van acetylene gas gebeurt in 2 verplaatsbare tanks van 60 liter (openlucht) nabij het labo; de opslag van propaangas (brandstof van de heftrucks) gebeurt in de openlucht, nabij de stortbunker; de opslag van afvalgas gebeurt ter hoogte van de brandwerende chemiecontainers. Voor deze opslag wordt voldaan aan de afstandsregels zoals bepaald in Vlarem II;

Overwegende dat inzake de oven voor het drogen van de eigen geproduceerde en externe zilverhoudende slibs er gewezen wordt op het feit dat deze, alhoewel opgenomen in de vergunning van 26 april 2001 nog steeds niet geplaatst werd; dat in deze vergunning er op gewezen wordt dat bij het drogen van dergelijke slibs waterdamp vrijkomt die belast is met N- en S-verbindingen en eventueel een behandeling van de dampstroom noodzakelijk is; dat zoals aangehaald in voormelde vergunning het aangewezen is om vooraleer dat de installatie wordt opgestart kwantitatieve metingen worden uitgevoerd waarbij er mede rekening wordt gehouden dat een luchtbehandeling (gaswassing) dient voorzien te worden om te voldoen aan de in het Vlarem opgelegde emissiegrenswaarden en om mogelijke geurhinder te beperken;

Overwegende dat het bedrijf een afwijking vraagt op een aantal bepalingen van de sectorale voorwaarden uit Vlarem II; dat het steeds om afwijkingen gaat die kunnen toegestaan worden door de vergunningverlenende overheid ("tenzij anders bepaald in de milieuvergunning");

Overwegende dat in afwijking van art. 5.2.1.5.§5 wordt gevraagd om geen groenscherm te moeten plaatsen ter hoogte van de perceelsgrens met Sita West en om het groenscherm aan de noordzijde te mogen versmallen zoals aangegeven op het inrichtingsplan gevoegd bij de vergunningsaanvraag van 2000; dat deze afwijking reeds werd verleend in het besluit van de Bestendige Deputatie van 26 april 2001;

Overwegende dat in afwijking van de bepalingen in Vlarem II met betrekking tot de werkuren (7 uur tot 19 uur) de exploitant vraagt om de aan- en afvoer toe te laten tussen 6 uur en 22 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen en om de elektrolyse-installatie 24 uur op 24 uur te mogen exploiteren; dat ook deze afwijking reeds werd verleend in het besluit van de Bestendige Deputatie van 26 april 2001 gezien de ligging van de inrichting en er in de buurt nog andere afvalstoffenverwerkende bedrijven zijn met afwijkende exploitatie-uren;

Overwegende dat volgens artikel 5.2.2.5.2. §3 van Vlarem II de inkuiping van gevaarlijke afvalstoffen minstens gelijk moet zijn aan de hoeveelheid afvalstoffen die in het betreffend compartiment worden opgeslagen, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat voorgesteld

wordt de inkuipingsvoorwaarden voor de zuivere stoffen te willen toepassen (zoals voor producten die onder rubriek 17 vallen) namelijk voor andere dan P1/P2 producten 10% van het totale waterinhoudsvermogen en voor P1/P2 producten 25% van het totale waterinhoudsvermogen;

Overwegende dat volgens de aanvraag volgende capaciteiten worden aangehouden :

Locatie	Opslag-capaciteit	Inkuiping	
opslag in vaten (vak 1)	60 m ³	8,5 m ³	14%
opslag in vaten (vak 2)	60 m ³	8,5 m ³	14%
opslag in vaten (vak 3)	210 m ³	25,5 m ³	12%
opslag in vaten (vak 4)	60 m ³	8,5 m ³	14%
opslag in vaten (vak 5)	210 m ³	25,5 m ³	12%
opslag in vaten (vak 6)	60 m ³	8,5 m ³	14%
opslag van T+-afvalstoffen in brandwerende container	5 ton	1025 l	20%
opslag van O-afvalstoffen in brandwerende container	4 ton	1025 l	25%
transithal	100 ton	37 m ³	37%
grafische loods	62 m ³	40 m ³	65%
sorteerhal	25 ton	17 m ³	68%

Overwegende dat er controle is op de staat van de recipiënten; dat de verschillende compartimenten brandvrij van elkaar worden opgeslagen; dat de opslagruimte voorzien is van lekdetectie met sprinklerinstallatie en verder de exploitant op de totale infrastructuur wijst (verharde bodem, afsluitmogelijkheid van riolering, bluswater opvangbekkens); dat het bovendien vrij onwaarschijnlijk is dat in geval van calamiteiten alle vaten en containers tegelijk breken en alle vloeistof tegelijk vrijkomt; dat bij een lek de lekvloeistof in eerste instantie wordt opgevangen in de inkuiping; dat de inkuiping niet voldoende mocht zijn, de vloeistof in het interne rioleringstelsel terecht komt dat afsluitbaar is; dat op die manier wordt vermeden dat lekvloeistoffen ongecontroleerd in de openbare riool komen; dat in geval van nood alles kan opgevangen worden in het bluswateropvangbekken;

Overwegende dat er gevraagd wordt te mogen afwijken van artikel 5.17.1.2, §4 voor de opslag van methylbromide en cyaniden; dat het hier echter over afvalstoffen gaat en gezien de stoffen zullen worden opgeslagen volgens hun eigenschappen: voor cyaniden T+ in brandwerende chemiecontainers of cyaniden T in vak 5 en voor methylbromide en cyaanwaterstof in de voorziene gaskooien en gezien wordt gesteld dat volgende maximumopslag zal nageleefd worden (cfr. fax van de exploitant):

methylbromide : maximum 10 gasflessen;

cyaanwaterstof : maximum 10 gasflessen;

cyaniden : maximum 2 ton;

wordt voorgesteld om in afwijking van art. 5.17.1.2.§.4 de opslag in de hoeveelheden zoals hierboven vermeld, toe te staan;

Overwegende dat het bedrijf over 2 geijkte weegplateaus beschikt die gebruikt worden voor het wegen van alle aangeleverde afvalstromen (colli –

kleine verpakkingen); dat voor grote partijen (containers, volle vrachtwagens) zij beroep doen op de weegbrug van het zusterbedrijf te Hulsdonk 20; dat in dit kader een afwijking van artikel 5.2.1.2. §2 van Vlarem II betreffende de installatie en gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie wordt gevraagd;

Overwegende dat een afwijking wordt aangevraagd op één van de bijzondere voorwaarden die opgelegd werd in het vergunningsbesluit 44021/678/A/6/BR/jv van 26 april 2001 :

“de veiligheidsinstallaties worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is.”;

Overwegende dat strikt genomen deze voorwaarde vervalt bij het vervallen van de vergunning; dat het bedrijf vraagt om deze voorwaarde enigszins anders te formuleren in de nieuwe vergunning; dat in het kader van deze bepaling intern werd nagegaan wat voor het bedrijf veiligheids- en milieukritische componenten zijn; dat deze oplijsting terug te vinden is onder deel 3 van het aanvraagdossier: Preventieve maatregelen – punt 3.9 Keuringen;

Overwegende dat er werd gekeken welke erkende organismen er bestaan voor het uitvoeren van de keuringen van deze componenten; dat indien deze bestonden zij werden gekozen als keuringsorganisme, in het geval deze niet bestonden de keuring wordt overgelaten aan ofwel de leverancier (voornamelijk onderhoud en kalibratiediensten) ofwel aan het eigen exploitatiepersoneel dat werd opgeleid om interne controles van deze componenten uit te voeren (zie ook deel 3 Preventieve maatregelen – punt 3.9 Keuringen);

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, Nr 87/2, aan de Hulsdonk 10 te 9042 Gent (Desteldonk), met als voorwerp: voorbehandelen, sorteren en opslaan van afvalstoffen met inbegrip van nuttige toepassingen;

Rubrieken:

2.1.1. (1) – 2.1.2.b. (1)

Opslag en overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton :

Opslag in colli (30 – 1.000 l):

1. Opslagruimte :
 - Vak 1 : te sorteren afvalstoffen (Xi, Xn, C, P1-P4, N, T) (60 m³)
 - Vak 2 : fotografische vloeistoffen (C) (60 m³)
 - Vak : 3/4: P1-P4 (270 m³)
 - Vak 5 : Xn, N, T, Xi, C (210 m³)
 - Vak 6 : P1-P4/T, Xi, C (60 m³)
 - Vak 7 : risicohoudend medisch afval, batterijen, afgedankte elektrische apparaten, vaste bestrijdingsmiddelen (T), vaste zouten (C), met een totale opslag van 100 ton waarvan max. 40 ton T, accu's (30 ton), KGA (20 ton), ander KGA (15 ton), ongevaarlijk afval (72 ton)
2. Sorteeral
 - Xi, Xn, C, P1-P4, N (25 ton) – T (1 ton)
3. Transitzone
 - Xi, Xn, C, P1-P4, N (100 ton – T (5 ton) – T+ (1 ton)
4. Grafische loads
 - fotografische vloeistoffen (25 m³)
5. Verharding
 - opslag van afvalgasen : (ingedeeld in groepen 1 t/m 4) : 1.800 liter
 - opslag van 25 kg feest en seinvuurwerk en veiligheidsmunitie t.b.v. 10 kg kruit

Opslag in containers

1. Containeropslag : diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen (600 m³) waaronder asbesthoudend afval, papier en karton, houtafval, kunststofafval, metaalafval, verpakkingsafval, restaurantafval, ander niet gevaarlijk afval
2. Containerplein : PCB-houdend afval (100 ton)
3. Shredderinstallatie (mobiel): geshredderd materiaal (80 m³)

Opslag in tanks

1. Buffertanks fotografische vloeistoffen: 34 m³ zijnde 2 x 5 m³ en 4 x 6 m³ (grafische loads)
2. Fotografische vloeistoffen : 4 x 35 m³ (tankenpark)
3. Fotografische vloeistoffen : 2 x 10 m³ (grafische loads)

Losgestort

100 m³ gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen (2 x 50 m³)

Opslag in brandwerende containers (verharding)

1. 5 ton T+ afvalstoffen
2. 4 ton O afvalstoffen
3. 4 ton stoffen die in contact met water brandbare gassen kunnen ontwikkelen

De opslag van de volgende stoffen zal te allen tijde beperkt blijven zoals hierna aangegeven:

T, T+ -stoffen:

T+ in de transitzone: 1 ton

T+ in brandwerende chemiecontainer: 5 ton

T in vak 5: 30 ton

T/P1-P4 in vak 6: 10 ton

T in transitzone: 5 ton

T in de sorteerhal: 1 ton

T in vak 1: 1 ton

T in vak 7: 40 ton

Asbest (T*) in de containerhal: 15 ton

Totaal T: maximum 87 ton, totaal T+: maximum 6 ton

Opmerking

Met T* stoffen worden de stoffen bedoeld die kankerverwekkende eigenschappen hebben maar niet acuut giftig zijn, met andere woorden stoffen met R-zinnen R45, R49, ... Deze stoffen dienen voor het Samenwerkings akkoord tussen de Federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, niet te worden meegeteld.

P/P2 stoffen:

P1/P2 in vak 3: 210 m³

P1/P2 in vak 4: 60 m³

P1/P2 in vak 6: 10 m³

P1/P2 in transitzone: 100 m³

P1/P2 in sorteerhal: 25 ton

Totaal P1/P2: maximum 405 m³ waarvan 25 ton zeer licht ontvlambaar

N-stoffen:

N met R50: 30 ton

N met R51/53: 80 ton

O-stoffen:

O in brandwerende container: 4 ton

2.2.1.c.2. (1)

Opslag van maximum 20 ton papier en karton, 20 ton hout, 30 ton kunststofafval, 30 ton metaalafval en 20 ton verpakkingen in de overdekte loods of in de containeropslag of onder de luifel

2.2.1.d.1. (2)

Opslag en sortering van maximaal 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen

2.2.1.e.2. (1)

Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen (de gevaarlijke afvalstoffen uit de rubrieken 2.1.1. en 2.1.2.b.) met een totale opslagcapaciteit van 2.141,035 ton

2.2.2.b.2. (1)

Shredderen van maximum 120 ton papier en karton, hout, kunststof, metaal en verpakkingen met een mobiele shredder

Opslag van 100 m³ te shredderen afvalstoffen in twee stortkuilen van elk 50 m³

Opslag van geshredderde afvalstoffen in 2 containers van 40 m³

2.2.2.f.1. (2)

Shredderen van de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.d. met een maximale opslag van 100 ton met een mobiele shredder

2.2.2.g.2. (1)

Shredderen van gevaarlijke afvalstoffen (verpakkingen en andere) met een maximale opslag van 100 ton met een mobiele shredder

2.2.5.b.2. (1)

Het uitdrogen van eigen geproduceerde en externe zilverhoudende slibs in een oven van 4,8 kW met een opslagcapaciteit van 5 ton

2.2.5.f.2. (1)

Recuperatie via elektrolyse, filtratie en/of centrifugatie van zilver uit (metallisch) zilverhoudende fotografische oplosmiddelen met een totale opslagcapaciteit van 279 ton (in tanks), buffertank en multiboxen

2.2.6.a. (2)

In- en uitwendig reinigen van recipiënten (geïnstalleerd vermogen: hogedrukpomp 85 kW en hogedrukreiniger 34,5 kW) in 1 cleaningsgebouw

2.2.6.b. (2)

In- en uitwendig reinigen van recipiënten (geïnstalleerd vermogen: hogedrukpomp 85 kW en hogedrukreiniger 34,5 kW) in 1 cleaningsgebouw

2.2.6.c. (1)

In- en uitwendig reinigen van recipiënten (geïnstalleerd vermogen: hogedrukpomp 85 kW en hogedrukreiniger 34,5 kW) in 1 cleaningsgebouw

2.2.6.d. (1)

In- en uitwendig reinigen van recipiënten (geïnstalleerd vermogen: hogedrukpomp 85 kW en hogedrukreiniger 34,5 kW) in 1 cleaningsgebouw en het inwendig spoelen van recipiënten in de grafische loods (geïnstalleerd vermogen : reinigingsinstallatie 5 kW)

3.1.1. (3)

Het lozen van mogelijks vervuild regenwater over 2 K.W.S.-afscheiders met een capaciteit van 10 en 100 l/sec met een debiet van 1,25 m³/uur, 30 m³/dag en 10.900 m³/jaar

3.6.1. (3)

Het lozen van maximum 0,9 m³/dag en 198 m³/jaar biologisch gezuiverd huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater

12.2.1. (3)

Een transformator met een vermogen van 630 kVA

15.1.1. (3)

Het stallen van maximum 24 trucks, vrachtwagen en/of aanhangwagens

15.4.1. (3)

Een wasplaats waarin dagelijks een 2-tal voertuigen worden gewassen

16.3.1.1. (3)

Airconditioning van 2 x 10 kW, 3 luchtcompressoren van respectievelijk 11 kW (technische ruimte), 37 kW (technische ruimte), 1,5 kW (blusinstallatie), ventilatie via een actieve koolfilter 2,2 kW

16.7.2. 2)

Uitbreiding met 30 flessen propaan tot :

- opslag van 1.920 liter propaan (48 x 40 liter)
- opslag van 120 liter droge lucht (2 x 60 liter)
- opslag van 160 liter acetyleen (2 x 80 liter)

17.3.3.2. (2)

Opslag van 200 liter ontvetter, 60 liter antivries, 60 liter koelvloeistof, 60 liter remolie, 1.500 liter basen en 1.500 liter zuren

17.3.6.1.b. (3)

Ondergrondse, dubbelwandige opslagtank voor 10.000 liter gasolie, opslag van 200 liter afvalolie

17.3.7.1. (3)

Opslag van 400 liter smeerolie

17.3.9.1. (3)

Pompeiland met 1 verdeelslang voor gasolie

17.4. (3)

Opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, zijnde 200 liter reinigingsmiddel in bussen van 25 liter en 200 liter smeerolie in bussen van 10 liter

24.4. (3)

Laboratorium voor chemische analyses

29.5.2.1. (3)

Kolomboormachine van 2,5 kW, een slijpsteen van 1 kW en losse toestellen met een gezamenlijk vermogen van 4 kW

31.1.1. (2)

2 dieselmotoren voor blusgroep (95 kW en 60 kW) en een hogedrukreiniger van 34,5 kW

43.1.1. (3)

Stookinstallatie voor verwarming op stookolie met een warmtevermogen van 400 kW

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2)
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 3)
4. VLAREM.V04: Algemene milieuvoorwaarden - Grond en bodemwater (bijlage 4)
5. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 5)

§2. Sectorale milieuvorwaarden

6. VLAREM.V07: Verwerking van afvalstoffen - Algemeen (bijlage 6)
7. VLAREM.V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (bijlage 7)
8. VLAREM.V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (bijlage 8)
9. VLAREM.V23: Reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd (bijlage 9)
10. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters (bijlage 10)
Bijlage 5.3.2. – 52° a) en c): vloeibare koolwaterstoffen
11. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage 11)
12. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 12)
13. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 13)
14. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (bijlage 14)
15. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 15)
16. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 16)
17. VLAREM.V57: Brandstofverdelinstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 17)
18. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 18)
19. VLAREM.V67: Metalen (bijlage 19)
20. VLAREM.V69: Motoren met inwendige verbranding (bijlage 20)

§3. Bijzondere milieuvorwaarden

21. Behoudens andersluidende milieuvorwaarden worden de gegevens en de aanbevelingen uit het MER-rapport (versie 30/07/1996 conformiteitscode MER/CAH/96/301), strikt opgevolgd (betreft bepalingen i.v.m. elektrolyse van zilver uit fixeermiddelen).
22. **M.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater**
 - In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
CCl₄-extraheerbare stoffen: 5 mg/l
 - Controle-inrichting :
Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.
23. **M.b.t. het gebruik van een KWS-afscheider**
 - a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
 - b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
24. **M.b.t. visuele hinder**
In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm geplaatst te worden ter hoogte van de perceelsgrens met Sita West en mag het groenscherm plaatselijk worden versmald aan de noordzijde zoals aangegeven op het plan gevoegd bij de vergunningsaanvraag van 2000.

25. M.b.t. de werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden is de aan- en afvoer van afvalstoffen toegelaten van 6 uur tot 22 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen en is het toegelaten om de elektrolyse-installatie 24 uur op 24 uur te exploiteren.

26. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

27. M.b.t. de inkuipingen

De inkuipingen voor de afvalstoffen dienen minstens te voldoen aan de inkuipingsvoorwaarden voor zuivere stoffen. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2§3 van Vlarem II worden de bepalingen van artikel 5.17.3.7 van kracht voor de dimensionering van de inkuipingen.

28. In afwijking van artikel 5.17.1.2.§.4 van Vlarem II mogen maximaal 10 flessen methylobromide, 10 flessen cyaanwaterstof en 2 ton cyaniden opgeslagen worden.
29. In afwijking van artikel 5.2.1.2. §2 van het Vlarem dient geen weegbrug voor containers en volle vrachtwagens geïnstalleerd.
Er mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug op het er naastliggend bedrijf Sita West.
30. De opslag van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen dient te allen tijde te worden beperkt tot een hoeveelheid die de drempel 2 van het Samenwerkingsakkoord van 22 mei 2001 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, niet overschrijdt. Hiertoe dienen de opslaghoeveelheden te worden beperkt zoals beschreven bij de rubrieken 2.1.1. en 2.1.2.b.
31. **M.b.t. de droogoven voor zilverhoudende slib**
Binnen een termijn van 3 maanden na het opstarten van de oven dienen luchtemissiemetingen uitgevoerd te worden door een erkend deskundige. De resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Aminal – Milieuvergunningen en – Inspectie en de vergunningverlenende overheid. Indien uit de metingen blijkt dat de geldende normen niet gehaald worden dient de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen (bv. bijkomende luchtzuivering) teneinde te voldoen aan de normen.
32. **M.b.t stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de

organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 13 april 2005

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**