

MLAV1/1000000319/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA LAERCO MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, MEEUWSTRAAT 4A, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuv vergunning (Milieuv vergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuv vergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuv vergunningsaanvraag, op 2 september 2010 ingediend door de bvba Laerco, gevestigd Meeuwstraat 4 bus A te 2440 Geel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuv vergunning om een pluimveebedrijf, gelegen te 2440 Geel, Meeuwstraat 4A, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-L-485, 3-L-484f, 3-L-483a, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van perceel 3-L-484f, zodat het voortaan zal omvatten:

- stallen met plaatsen voor 92.000 legkippen verdeeld over 3 stallen (uitbreiding met 42.500 legkippen) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een grondwaterwinning op een diepte van 220 m met een opgepompt debiet van 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar (nieuw) (53.8.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een vermogen van 150 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens (15.1.1);
- opslag van 1.200 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- opslag van 450 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 3.450 m³ mest en 40 m³ kuiswater (28.2.c.1);
- een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 37,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- opslag van 60 ton eieren (45.4.e.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager:

9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.4 – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 45.4.e.1 – 53.8.2.

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuv vergunningsaanvraag:

- Besluit d.d. 10 september 1990 van het college van burgemeester en schepenen, houdende weigering tot het exploiteren van een legkippenbedrijf;
- Besluit nr. 57.133 d.d. 8 augustus 1991 van de deputatie houdende vergunning in beroep tot het uitbreiden van een bestaand veebedrijf met een legkippenstal voor een termijn verstrijkend op 8 augustus 2011;
- Besluit nr. MLAV1/92-537 d.d. 21 januari 1993 van de deputatie houdende vergunning tot het uitbreiden van een bedrijf voor leghennen voor een termijn verstrijkend op 8 augustus 2011;
- Besluit nr. 57.882 d.d. 4 maart 1993 van de deputatie houdende vergunning tot het uitbreiden van een mestkippenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 8 augustus 2011;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/08-4 d.d. 3 september 2008 met betrekking tot de overname van een pluimveebedrijf, voorheen vergund op naam van Achiël Laeremans, door de bvba Laerco;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 9 augustus 2010 en werd vervolledigd op 2 september 2010; op het feit dat op datum van 15 september 2010 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 14 oktober 2010, zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem; op volgende elementen uit dit verslag:

- er worden inlichtingen verstrekt met betrekking tot het openbaar onderzoek
- de activiteiten van het bedrijf worden toegelicht: de huidige vergunde situatie, de aangevraagde situatie, de geplande preventieve maatregelen, de mestverwerking en het MER;
- de aanwezigen hebben geen vragen;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 23 oktober 2010 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 november 2010 van het college van burgemeester en schepenen van Geel;

1. In het kader van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke of mondelinge bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
2. Op 14 oktober 2010 werd er een informatievergadering gehouden.
3. Het advies van de stedelijke brandweer werd nog niet ontvangen.
4. De milieudienst bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit. Gelet op volgende aspecten uit dit advies:
 - a) De aanvraag omvat een hernieuwing en verandering door uitbreiding, toevoeging en wijziging van de bestaande milieuvergunning van een legkippenbedrijf. De uitbreiding omvat een verhoging van het aantal dieren deels in de bestaande gebouwen en wordt mogelijk gemaakt door een stal te veranderen van grondstal naar volière-inrichting en deels in een nieuw op te richten kippenstal.
 - De te vergunnen rubriek voor opslag van eieren is in de milieuvergunningaanvraag opgenomen als 45.4.e).1. Gezien de opslag groter is dan 50 ton, dient het rubrieksnummer gewijzigd te worden in 45.4.e).2.
 - b) Water:
 - Het bedrijf is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied.
 - Er is geen productie van huishoudelijk afvalwater. De stallen worden na elke ronde droog gereinigd. Elke ronde neemt een periode van 80 weken in beslag. Indien er toch nat gereinigd moet worden, zijn er citernes voorzien voor de opvang van dit reinigingswater. Na opvang wordt dit water verspreid volgens de regels van het mestdecreet.
 - In het kader van een gericht hemelwaterbeleid wordt aanbevolen het niet-verontreinigde hemelwater van het dak op te vangen in een regenwaterput en te hergebruiken. Zo zijn

regenwaterputten een buffering ter voorkoming van wateroverlast bij langdurige regenval.

Bij het nieuwe gebouw wordt een regenwateropvang van 10.000 liter voorzien.

- Op pagina 43 van de milieuvergunningaanvraag wordt vermeld dat het opgevangen regenwater kan worden aangewend voor natte reiniging van de stallen. Op pagina 59 is vermeld dat het gewonnen grondwater wordt aangewend als kuiswater voor de stallen. Voor het reinigen van de stallen dient minimaal gebruik te worden gemaakt van grondwater.

In het MER wordt als milderende maatregel aangeraden een regenwateropslag van 26 m³ te voorzien.

c) Grondwaterwinning:

- Er wordt een regularisatie aangevraagd voor een bestaande grondwaterwinning met een debiet van 2 m³/uur, 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar op een diepte van 220m.
- Het water wordt grotendeels gebruikt als drinkwater voor dieren en deels voor huishoudelijk gebruik.
- Het advies van de Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM, dient hierin gevolgd te worden

d) Bodem en gevaarlijke stoffen:

- De constructie van de nieuw op te richten mestopslagplaats dient te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in Vlarem II afdeling 5.9.2.
- De vloeren van de stallen moeten worden uitgevoerd in vloeistofdichte materialen en er mogen in geen geval overstorten of afleidingskanalen naar oppervlaktewater voorzien zijn.
- De bovengrondse dubbelwandige dieseltank (1.200 liter) moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in Vlarem: het reservoir moet voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje. Het reservoir moet geplaatst worden in een inkuiping.
- In het geval van een incident moeten onmiddellijke doeltreffende maatregelen getroffen worden om de verspreiding van vloeibare brandstoffen te voorkomen.

e) Mestopslag:

- In de stal zijn mestbanden aanwezig waarbij er warme stallucht over de af te voeren mest wordt geblazen. Zo wordt het drogestofgehalte gebracht op 45%. In de mestdroger wordt het drogestofgehalte verder op 85% gebracht. De gedroogde mest wordt opgeslagen in een overdekte mestdichte loods
- Alle voorgedroogde mest wordt afgevoerd naar een externe mestverwerkinginstallatie. Deze firma komt om de 3 weken de mest ophalen, hierdoor is de voorziene opslag van 3.450 m³ voldoende.
- De grondoppervlakte van deze mestopslagplaats is 700 m². De voorziene capaciteit mestopslag is 3.450 m³ zoals aangegeven op het uitvoeringsplan. Dit houdt in dat de mest tot een hoogte van 4,9 m moet gestapeld worden over het volledige oppervlak van de mestopslagplaats.

f) Hinderaspecten:

- De stallen voldoen aan de systemen voor ammoniakemissiearme stalsystemen. De mest die terechtkomt op de mestafvoerbanden en de grond moet voldoende belucht worden voor droging opdat de geurhinder tot een minimum beperkt wordt.
- Ramen en deuren moeten gesloten blijven voor zover zij geen functie hebben bij de verversing van lucht.
- De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de buurt niet te hinderen door geluid en trillingen veroorzaakt door het verkeer van en naar de stalling en geluid veroorzaakt door ventilatoren.

g) Watertoets:

- Er is een uitbreiding van verharde oppervlakte in de aanvraag opgenomen, met een grootte van 2.650 m² ten opzichte van de meest recente stedenbouwkundige vergunning.
- Hierdoor wordt er in functie van de watertoets opgelegd dat om de uitbreiding van verharde oppervlakte op te vangen naar verminderde infiltratiemogelijkheden van regenwater toe, er conform de verordening voor hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van hemelwater een gepaste maatregel wordt voorzien ter voorkoming van schadelijke effecten aan het watersysteem.
- Er is een regenwaterput van 10 m³ en een infiltratievoorziening met een oppervlakte van 100 m² voorzien. Tot op heden werd nog geen stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de constructie van de nieuw te bouwen kippenstal. Aan de milieuvergunning moet een bouwvergunning gekoppeld worden die de watertoets behandelt. In de bouwvergunning worden gedetailleerde gegevens opgenomen betreffende de te nemen maatregelen.

h) Conclusie: de milieudienst adviseert gunstig op voorwaarde dat:

- grondwater minimaal gebruikt wordt voor het reinigen van de stallen;
- een debietmeter wordt geplaatst voor het eerste aftappunt van de grondwaterwinning;
- een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend voor de uit te voeren werken;
- het groenscherm opgelegd vanuit de stedenbouwkundige vergunning wordt aangelegd;
- de nodige maatregelen worden voorzien in uitvoering van de watertoets;
- de voorziene mestopslagplaats de capaciteit van 3.450m³ werkelijk kan bergen;
- de uitbreiding geen significante verhoging van de bestaande geur in huidige werking tot gevolg heeft;
- de nodige maatregelen worden getroffen opdat er geen geluidshinder naar de omgeving toe veroorzaakt wordt;
- de mestproductie op een milieuverantwoorde wijze wordt afgezet;
- de exploitant over voldoende NER-D beschikt voor het uitvoeren van de uitbreiding;
- de aangevraagde rubrieksnummer 45.4.e.1, gewijzigd wordt in 45.4.e.2;
- de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden opgelegd door de hogere overheid worden nageleefd.

5. De bouwdienst heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

6. Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies mits de voorwaarden zoals voorgesteld door de milieudienst en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, worden nageleefd;

Gelet op het verslag van de gemeentelijke, stedenbouwkundige ambtenaar, zoals opgenomen in het advies van het college van burgemeester en schepenen van Geel; op volgende elementen uit dit verslag:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978, in een agrarisch gebied.
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurde verkaveling.
De voorschriften van het geldende gewestplan zijn van toepassing.
2. Volgende bouwvergunningen werden reeds afgeleverd:
 - a) 9366: nieuwbouw kippenstal – geweigerd door schepencollege 11 september 1989, vergund door bestendige deputatie 17 mei 1990 – kenmerk SB 270.289;
 - b) 9366/B: uitbreiding kippenstal – vergund 17 februari 1992 – kenmerk SB 270.289(1)/D;
 - c) 10290: nieuwbouw woonhuis – vergund 16 maart 1992 – kenmerk SB 270.289(2)/D;
 - d) 10290/B: wijziging inplanting woonhuis – vergund 27 juli 1992 – kenmerk SB 270.289(3).
3. De bouwheer wenst zijn milieuvergunning aan te passen en de aantallen uit te breiden. Voor deze aanvraag worden bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
 - a) De bouwheer wenst hiervoor een bijkomende stal op te richten en 4 silo's van elk 20 ton.

- De stal (stal 3) is voorzien voor 60.000 legkippen. Aan deze stal is een nieuwe constructie voorzien voor de opslag van 60 ton eieren, refter, bureelruimte en waslokaal.
- Links naast de stal zullen 4 voedersilo's voorzien worden van elk 20 ton.

b) Bijkomend wordt er een nieuwe betonverharding en een nieuwe steenslagverharding voorzien.

Langsheen de nieuw op te richten constructie dient een groenscherm te worden aangelegd. Hiervoor dient een bankwaarborg te worden gesteld.

De werken dienen te worden ingeplant en uitgevoerd zoals aangeduid op het goedgekeurde bouwplan

4. De bestaande constructies blijven behouden zoals reeds vergund. Enkel binnen de gebouwen worden wijzigingen voorzien die niet vergunningsplichtig zijn. Hiervoor dienen de voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen te worden nageleefd.
5. Gevolg dient te worden gegeven aan het advies van de stedelijke brandweerdiensten.
6. De aanduiding van een hemelwaterput op het bouwplan is verplicht overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten.
Die hemelwaterput dient te voldoen aan de volgende eisen:
 - a) Een inhoud van minimaal 10.000 liter die met een pomp wordt uitgerust.
 - b) Het volledige dakoppervlak dient in één of meerdere hemelwaterputten af te wateren.
 - c) De overloop van de put dient aangesloten te worden op een infiltratiebed, een gracht, of een oppervlakte- en regenwaterafvoer van de openbare riolering.
 - d) De hemelwaterput dient te voldoen aan de code van de goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, die toegevoegd wordt in de bijlage, terwijl de plaatsing dient te gebeuren voor het gebouw in gebruik genomen wordt.
 - e) De hemelwaterput dient bij plaatsing in de bouwvrije voortuinstrook, voorzien op minimaal 8 meter uit de wegas en met een minimum van 2 meter uit de rooilijn.
 - f) De hemelwaterput dient te voldoen aan de code van de goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, die toegevoegd wordt in bijlage, terwijl de plaatsing dient te gebeuren voor het gebouw in gebruik genomen wordt.
 - g) Het water uit de hemelwaterput dient te worden hergebruikt.
7. De constructie voor de afvoer van het afvalwater dient te worden voorzien van een individuele waterzuivering die moet beantwoorden aan de effluentvoorwaarden van Vlare II. De locatie van de individuele waterzuivering dient zo gekozen te worden dat deze makkelijk toegankelijk is en blijft voor onderhoud en controle.
8. De afval- en regenwaters dienen via een gescheiden stelsel te worden afgevoerd. De afvoerbuizen voor het regenwater en het huishoudelijk afvalwater dienen een diameter te hebben van maximaal 200 mm;
9. De kosten voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het openbaar domein of het verplaatsen van nutsvoorzieningen zijn ten laste van de bouwheer.
10. De eventuele plaatsing van een mazouttank dient te beantwoorden aan de installatievoorwaarden, opgelegd in de Vlare-wetgeving zoals beschreven in de bijlage van de bouwvergunning.
11. De woning moet voldoen aan de EPB-eisen.
12. Het peil ligt 0,30 meter boven de kruin van de weg.
13. De volgende afstandregels t.o.v. de waterloop dienen te worden gerespecteerd:
 - a) 5 m vrijhouden voor openbare erfdienstbaarheid;
 - b) binnen 5 m bemesting verboden;
 - c) binnen 1 m geen grondbewerkingen of bestrijdingsmiddelen;
 - d) naaldbomen 6 m afstand houden;
 - e) intensief begraasde weilanden moeten omheind worden op een afstand tussen 1 en 0,75 m en maximaal 1,5 m hoog.
14. Voor het aanbrengen van een lozingspunt of een andere ingreep in de waterloop dient een specifieke vergunning te worden aangevraagd.

15. Een minimaal 3 meter breed groenscherm bestaande uit een streekeigen beplanting van hoogstammige bomen aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken dient aangeplant zoals voorzien op het inplantingsplan. Een dichte houtkant als zichtscherm moet worden ontwikkeld. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze onderhouden worden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden. Deze beplanting dient uitgevoerd het eerstvolgend plantseizoen na ingebruikname van het gebouw. Een bankwaarborg dient gesteld als garantie voor de opgelegde groenaanleg.
16. De bouwvergunning is pas van kracht na het verkrijgen van de vereiste milieuvergunning;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 9 november 2010 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/10/6549); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en verandering van een vergund kippenbedrijf.
 - a) Met het besluit van de deputatie van 4 maart 1993 is de exploitant vergund voor het houden van 49.500 legkippen. De exploitant wenst met deze aanvraag het hernieuwen van de bestaande vergunning en de uitbreiding met 42.500 legkippen tot een totaal van 92.000 legkippen.
 - b) De exploitant wenst een hernieuwing van de bestaande vergunning. Gelet op de huidige eindtermijn van de lopende vergunning, zijnde 8 augustus 2011, kan dit i overeenstemming met artikel 18§3 van het milieuvergunningendecreet aangevraagd worden.
2. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied, niet in waterwingebied of beschermingszone, waardoor voldaan wordt aan de verbodsbepalingen van artikel 5.9.5.3 van Vlarem II. Het betreft hier een verandering van een bestaande inrichting, waarvan de vergroting bijna 100% bedraagt t.o.v. de lopende basisvergunning.
3. Overeenkomstig artikel 5.9.2.1bis van Vlarem II dient bij de verandering van een bestaande veeteeltinrichting waarbij een of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd, dat de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgelegd bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu. De nieuw te bouwen legkippenstal (stal 3) wordt voorzien van een AEA stalsysteem; systeem P-4.3: Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (voor nageschakelde technieken). Aangezien het vanaf 2012 verboden is om nog batterijsystemen te gebruiken, zullen de batterijen in de 2 bestaande stallen (stallen 1 en 2) verwijderd worden en zullen deze stallen omgebouwd worden tot het volièresysteem (P-4.3).
4. De stalverluchting gebeurt voornamelijk via zijdelingse ventilatie, om lucht over de droogtunnel te blazen. Er is ook nokverluchting voorzien, die pas in werking treedt bij hogere temperaturen. Enkel de zijdelingse ventilatie werd in rekening gebracht. De dierlijke mest wordt gesloten opgeslagen. De inrichting beschikt volgens de gegevens over 160 waarderingspunten en 92.000 leghennen. Conform artikel 5.9.5.3 §5 van Vlarem II moet de inrichting op minimaal 300 m liggen van hinder-/risicogevoelige gebieden zoals gedefinieerd in dit artikel. Aan de hierboven vernoemde afstandsregel wordt bijgevolg voldaan.
5. Mestopslag:
 - a) Op de inrichting bevinden zich 92.000 legkippen, die 2.760 m³ natte mest (mengmest) zouden produceren voor 6 maanden (30 m³ mengmest per 1.000 legkippen). Voor 9 maanden zou dit neerkomen op 4.140 m³.
 - b) De kippenmest wordt in de stallen voorgedroogd d.m.v. stallucht tot een droogstofgehalte van 45% en nadien in de nageschakelde droogtunnel verder gedroogd tot een drogestofgehalte van circa 85%. Er wordt bijgevolg geen mengmest opgeslagen op de inrichting, waardoor het plaatsen van waarnemingsbuizen (peilputten), conform artikel 5.9.7.1, niet van toepassing is.
Er is een mestloods aanwezig voor de opslag van 3.450 m³ mest. De mest wordt afgevoerd

voor verwerking. De firma Op De Beeck komt de mest om de 3 weken ophalen. De exploitant vraagt de uitbreiding voor de opslag van 40 m³ (2 citernes van 15 m³ en 1 van 10 m³) voor opslag van eventueel kuiswater. Bij deze is er voldoende mestopslagcapaciteit op de inrichting.

6. De exploitant wenst een grondwaterwinning met een opgepompte debiet van 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar te exploiteren (53.3.8). Het betreft een regularisatie van een bestaande grondwaterwinning.
 - a) Het grondwater dat wordt opgepompt op een diepte van 220 m t.o.v. het maaiveld is bestemd voor huishoudelijk of sanitair gebruik en voor de landbouw meer bepaald als drink- en reinigingswater. Drinkwater voor de dieren moet in principe aan dezelfde voorwaarden voldoen als drinkwater voor menselijke consumptie.
 - b) Er wordt jaarlijks 50 m³ regenwater opgevangen. Dit wordt ingezet voor o.a. laagwaardige huishoudelijke toepassingen en eventueel als kuiswater.
 - c) Conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II is er een peilbuis aanwezig op de inrichting. Deze heeft een binnendiameter van 18mm. Er is een aftappunt voorzien.
 - d) De nodige debieten berekend op basis van de BBT-cijfers en de cijfers van de exploitant resulteert zijn als volgt:

Dieren	Aantal dieren, personen	Drinkwater per dier, per persoon (m ³ /jaar)	Totaal drinkwater (m ³ /jaar)	Reinigingswater /dier (m ³ /jaar)	Totaal reinigingswater (m ³ /jaar)
legkippen	92.000	0,12	11.040	0,0029	266,8
huishouden	7	30	210		

De maximale waterbehoefte op het kippenbedrijf is 11.516,8 m³, waarvan 11.250 m³/jaar als drinkwater voor de dieren en het huishouden en 266,8 m³/jaar als reinigingswater. Er wordt gebruikgemaakt van 50m³/jaar opgevangen hemelwater. Het aangevraagde debiet is realistisch in verhouding met de drinkwaterbehoefte van de dieren.

- e) Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.
7. De legkippen komen toe op een leeftijd van 17 weken en gaan in leg op 20 weken. Ze verblijven gedurende twee legperiodes op de inrichting. Na de eerste legperiode gaan de kippen in rui en beginnen na ongeveer 5 weken aan een tweede legperiode. De kippen worden na 120 weken afgevoerd naar het slachthuis. Na elke ronde worden de stallen droog gereinigd en ontsmet. In de nieuwe situatie zullen de kippen waarschijnlijk slechts 1 legronde aangehouden worden. Zij zullen dan reeds op een leeftijd van 80 weken worden afgevoerd.
8. De activiteiten van de exploitant vallen onder het toepassingsgebied van rubriek 21b) van bijlage I van het MER-besluit 'Installaties voor intensieve pluimvee- en varkenshouderij met meer dan 60.000 plaatsen voor hennen (legkippen)' Er is een MER opgesteld.
 - a) In de huidige situatie bevinden de legkippen zich in 2 stallen, die bestaan uit legbatterijen met mestbanden eronder. De ammoniakuitstoot wordt beperkt door over de mest, die op de mestbanden ligt, lucht te blazen. De mest wordt regelmatig afgevoerd naar de nageschakelde mestdroger.
 - b) In de gewenst situatie zullen de legkippen zich bevinden in 3 stallen (2 oude en 1 nieuwe) met stalsysteem P-4.3. Het betreffen stallen waarvan 50% van de leefruimte rooster is met daaronder een mestband met mestbeluchting, de mestbanden worden minimaal tweemaal per week afgedraaid en roosters in minimaal twee etages'. Zowel bij de nieuwe als bestaande stallen is een droogtunnel aanwezig voor de verdere mestdroging.
9. Geur:
 - a) Door de uitbreiding van het bedrijf zal de geuremissie met 86% toenemen van 39.551 OU_E/s (huidig vergunde toestand) naar 73.508 OU_E/s. Omdat het bedrijf echter in een

bronnencluster ligt, wordt enkel het cumulatief geurmodel verder in beschouwing genomen. Wel wordt op de figuren van de cumulatieve modellen een extra contour indicatief weergegeven, nl. de contour van 3 OU_E/s die door de geuremissie van het individuele bedrijf verkregen wordt. De cumulatieve geurwaarnemingen veroorzaken in de gewenste situatie een negatief effect voor 11 bijkomende woningen, gelegen in woongebied, binnen de geurcontour 3-5 OU_E/s en een matig negatief effect voor 4 extra woningen, gelegen in overige gewestplanbestemmingen, binnen de geurcontour 5-10 OU_E/s. In de zone waar sprake is van een gering negatief effect komen er twee woningen minder te liggen.

- b) Uit klachtenregistratie blijkt dat er in het verleden nog geen schriftelijke klachten werden opgetekend.
- c) In het MER werden verdere mogelijkheden beschreven om de geurhinder te beperken. Er werd gekeken naar luchtwassers en biofilter. Om een goede geurverwijdering via een biowasser te verkrijgen, dient de geurconcentratie in het afgas groter te zijn dan 10.000 OU_E/m³. Metingen op een gelijkaardig systeem wijzen op een geurconcentratie van 1.046 OU_E/m³ bij een mestdrooginstallatie. Er werd geconcludeerd dat luchtwassers niet in gebruik zullen worden genomen, aangezien de geurconcentratie in het afgas te laag is. Daarenboven kan stof dat neerkomt uit de stallen en de mestdrooginstallatie voor verstopping van de wasser zorgen. Voor de biofilter werd enigszins hetzelfde geconcludeerd: de geurconcentratie in het afgas van de mestdrooginstallaties is te laag om door een biofilter geleid te worden, en de restgeurconcentratie na een biofilter kan ook al snel 1.000 OU_E/m³ bedragen.
- d) Het algemene geurbeleid in Vlaanderen staat beschreven in het Milieubeleidsplan 2003-2010. Als middellangetermijndoelstellingen (MLTD, te bereiken tegen 2007) worden aangegeven: aantal gehinderde mag niet meer stijgen ten opzichte van het aantal in 2001 (maximaal 1.150.000 gehinderde), het aantal ernstig gehinderde dient te verminderen ten opzichte van 2001 (minder dan 420.000 ernstig gehinderde), daarenboven dient het aantal geurbronnen boven het aanvaardbaarheidsniveau te verminderen. Op lange termijn (tegen 2012) wil men in het Vlaamse Gewest het aantal gehinderde door geur terugbrengen tot 12% (720.000 personen) en het aantal ernstig gehinderde tot 0% van de bevolking.
- e) Gelet op deze doelstellingen is het onaanvaardbaar dat het aantal woningen dat een matig negatief of een negatief effect van geurhinder zal ondervinden, toeneemt. Zonder bijkomende maatregelen dient een ongunstig advies verleend worden, gelet op het feit dat door de betreffende uitbreiding 11 gehinderde een negatief effect zullen ondervinden binnen woongebied, waar er in de huidige situatie geen waren.

Gelet op het feit dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de negatieve effecten van de uitbreiding te compenseren en dat deze volgens het MER niet haalbaar zijn, dient de uitbreiding te worden geweigerd.

10. Verzuring:

- a) De totale ammoniakemissie ten gevolge van de bedrijfsuitbating bedraagt in de huidige vergunde situatie 2.476 kg/jaar. In de gewenste situatie zal deze emissie toenemen met 160% tot 6.440 kg/jaar. In de huidige stalsysteem wordt uitgegaan van een emissie van 0,035 kg NH₃/dier/jaar. In de gewenste situatie dient uitgegaan te worden van 0,09kg/dier/jaar (P-4.3 systeem). Aangezien de exploitant een stapje verder gaat '50% van de leefruimte is rooster met daaronder een *mestband met beluchting*. Mestbanden *minimaal tweemaal per week afdraaien*. Roosters minimaal in twee etages', wordt van een emissie van 0,055kg/dier/jaar uitgegaan.
- b) Als gekeken wordt naar de verzurende depositie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf en de omliggende verzuringkwetsbare BWK-elementen, kan gesteld worden dat voor één van de aangeduide elementen Khq (houtkant met dominantie van zomereik) er een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische last geleverd wordt in de gewenste situatie. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Daarnaast worden er ook bijdrages geleverd aan de kritische lasten, gaande van een beperkte tot een belangrijke bijdrage.

- c) De bijdrage van het bedrijf tot de gehele NH_3 -emissie van Geel bedraagt momenteel 1% en in de gewenste situatie 2,5%. Het bedrijf zal in beide situaties een verzurende invloed uitoefenen op zijn omgeving.
In de huidige situatie wordt het BAU-scenario overschreden over 1 ha, naar de toekomst toe loopt dit op tot 12 ha.
- d) Bij geurhinder werd reeds de milderende maatregel van luchtwassers voorgesteld. Ook hier wordt aangehaald dat luchtwassers niet in gebruik genomen zullen worden, noch bij de stallen, noch bij de mestdrooginstallatie. Windsingels zouden de ammoniakemissies verder reduceren, maar precieze gegevens over de hoeveelheid ammoniak die gevangen wordt, is niet gekend. Het toekomstige groenscherm beschikt over de potentie om te fungeren als windsingel en daardoor een deel van de verzurende depositie weg te vangen. Er wordt aangehaald dat dit niet kwantitatief verrekend kan worden.
- e) In de gemeente Geel werd een totale depositie van 3.731 Zeq/ha.jaar opgetekend (2004), waarvan 1.600 Zeq/ha.jaar toe te wijzen aan NH_3 -depositie. De gemiddelde verzurende depositie in Vlaanderen bedroeg in 2004 3.925 Zeq/ha.jaar in 2004.
- f) In het MINA-plan 3 wordt gestreefd naar een waarde van 1.400 Zeq/ha.jaar als maximale gemiddelde waarde tegen 2030. Voor de meest verzuringsgevoelige ecosystemen (vennen en heiden op kalkarme zandgronden) worden waarden tussen 300 en 700 Zeq/ha.jaar vermeld. De middellangetermijndoelstelling (2010) bedraagt 2.538 Zeq/ha.jaar.

Gelet op de reeds verzurende toestand in Geel en de reductie die nodig is om de middellange- en langetermijndoelstellingen te behalen, is het niet aanvaardbaar dat een (veeteelt)bedrijf een verhoging van de ammoniakemissies met 160% vooropstelt. Er worden onvoldoende maatregelen genomen om de ammoniakemissies te reduceren. Volgens het MER is het niet haalbaar om luchtwassers in gebruik te nemen. De uitbreiding dient te worden geweigerd.

11. Vermesting:

- a) Er vindt geen mestafzet plaats op bedrijfseigen gronden. Alle mest wordt behandeld in de mestdrooginstallatie, waarna de afgedraaide, gedroogde mest van het bedrijf afgevoerd wordt naar een externe mestverwerkinginstallatie. Er wordt zowel in de huidige als in de gewenste situatie voldaan aan de mestverwerkingplicht.
- b) Er zijn geen peilbuizen aanwezig. Aangezien er strikt gezien geen mengmest aanwezig is op het bedrijf dienen geen peilbuizen geplaatst te worden.
- c) Inzake vermistening wordt de kritische last voor één element overschreden, en levert de vermestende depositie van de inrichting een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische last ter hoogte van twee elementen. Dit wordt aanzien als een negatief effect. Ter hoogte van de overige elementen levert de inrichting relevante, beperkte en verwaarloosbare bijdragen aan de kritische last vermistening. Globaal gezien kan men stellen dat er voor 10 van de aangeduide elementen een verslechtering optreedt wanneer men de huidige en gewenste situatie vergelijkt. Voor de overige elementen blijft de toestand ongewijzigd.
- d) Er worden milderende maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op het voedergebruik, het transport en droging van de mest en windsingel (uitbreiding groenscherm).

12. Geluid:

- a) Geluidshinder door het bedrijf kan geproduceerd worden door volgende activiteiten: ventilatoren, vullen van voedersilo's, laden en lossen van dieren, de dieren zelf, verwarming (warmeluchtblazers) mestverwerking.
Er bevindt zich in de gewenste situatie één bedrijfsvreemde woning binnen de zone waar een overschrijding van de richtwaarde kan optreden door de werking van de ventilatoren. Er is sprake van een gering negatief effect (normoverschrijding minder dan 3dB(A)). Zowel bij de huidige als gewenste situatie is er bij het vullen van de silo's sprake van een gering negatief effect t.h.v. één bedrijfsvreemde woning. Indien het geluid van de voedercompressors en de ventilatoren met elkaar gecumuleerd worden, is er eveneens sprake van een gering negatief effect t.h.v. van één bedrijfsvreemde woning (huidig als gewenst).

- b) Er worden naar de toekomst toe geen specifieke maatregelen voorgesteld. Er zijn in het verleden geen schriftelijke klachten gemeld.

Conform Vlare II dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving toe te beperken, zodat op elk moment voldaan wordt aan de geluidsnormen. Er worden geen bijkomende maatregelen voorgesteld of genomen om aan de milieukwaliteitsnormen voor geluid te kunnen voldoen. De uitbreiding dient te worden geweigerd.

13. Stof:

- a) De voornaamste stofbronnen voorkomend op het landbouwbedrijf zijn: vullen van voedersilo's en emissielucht van stallen. De exploitant verplicht het gebruik van een stofzak bij het vullen van de voedersilo's, waardoor sprake is van geen of een verwaarloosbaar effect.
- b) Door de omschakeling van traditionele legbatterijen naar het voliëresysteem neemt de $PM_{2,5}$ -stofemissie per dier toe van 0,00096 naar 0,011 kg/jaar en de PM_{10} van 0,054 naar 0,061 kg/jaar. In de huidige situatie bedraagt de maximale PM_{10} -stofemissie 0,23 $\mu g/m^3$ en in de gewenste situatie 5,42 $\mu g/m^3$. De maximale $PM_{2,5}$ -stofemissie bedraagt in de huidige situatie 0,04 $\mu g/m^3$ en in de gewenste situatie 0,98 $\mu g/m^3$. De jaargemiddelde grenswaarden voor $PM_{2,5}$ - en PM_{10} -norm worden niet overschreden.
- c) De jaargemiddelde concentratie PM_{10} (2006) bedraagt voor Geel (Meeuwstraat) 27,2 $\mu g/m^3$; de inrichting is dus niet gelegen in een hotspotzone.
- d) Rekening houdend met de PM_{10} -stofuitstoot van de voorliggende inrichting wordt er in de gewenste situatie een relevante, respectievelijk beperkte bijdrage van de PM_{10} -stofnorm geleverd t.h.v. één respectievelijk 34 bedrijfsvreemde woningen. Er is sprake van een gering negatief effect t.h.v. deze 34 woningen en van een matig negatief effect t.h.v. één woning.
- e) Er worden geen bijkomende maatregelen voorgesteld om de stofemissie te reduceren. Er wordt gesteld dat de exploitant bijkomende maatregelen dient te treffen indien in de toekomst stofemissiereductietechnieken praktisch en financieel haalbaar blijken.

Gelet op het feit dat de activiteit 'veeteelt' potentieel significant is qua fijn stof, dienen bijkomende maatregelen onderzocht en voorgesteld te worden, ook al ligt het niet in een hotspotzone. Volgens het MER is het niet haalbaar om luchtwassers of doekenfilters in gebruik te nemen en worden geen verdere maatregelen voorgesteld. De uitbreiding dient te worden geweigerd.

14. Water:

- a) Er is een diepe grondwaterwinning op het bedrijf met een diepte van 220m en gewenst debiet van 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar. De spreidingskegel van de winning zal de bedrijfsterreinen niet verlaten. De impact van de bedrijfseigen grondwaterwinning reikt niet tot een naburige winning.
- b) In de gewenste situatie wordt er opslag voor 10m³ regenwater en een infiltratiebekken voorzien.
- c) Er wordt voorgesteld om het gevraagde debiet te verlagen tot 11.300 m³/jaar, aangezien het gevraagde debiet 9% hoger ligt dan de BTT-richtwaarden. Als bijkomende maatregel wordt voorgesteld om nog een extra regenwateropvang van 20 m³ te voorzien.

15. Bodem:

- a) De aanwezigheid van de brandstoftank kan een risico inhouden naar potentiële bodem- en grondwaterverontreiniging. Op het bedrijf zullen echter de nodige wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen worden zodat de risico's tot een minimum beperkt zullen blijven.
- b) De tank voldoet aan de nodige veiligheidsvoorschriften en wordt periodiek gecontroleerd.

16. GPBV-evaluatie

Door de exploitatie van 92.000 legkippen in de zin van rubriek 9.3.1.d is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and

Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën en, geluid en trillingen.

- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
- In de BREF wordt volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
 - De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de legkippen. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door: het waterverbruik te beperken, een goede voederconversie, de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur.
 - De krenge worden dagelijks verzameld en afgezonderd van de gezonde dieren en worden bewaard, op een gemakkelijk te reinigen gekoelde krengeplaats. De kadavers worden op regelmatige basis en minstens wekelijks opgehaald door Rendac. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering. Al de occasioneel geproduceerde afvalstoffen (glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmateriaal,...) worden afgevoerd naar het containerpark of meegegeven met de leverancier van de producten. De plastic trays voor het vervoer van de eieren worden geleverd en teruggenomen door de afnemer van de eieren
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.
- b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH₃, N₂O, CH₄) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:
 - het opstellen van een nutriëntenbalans;
 - toepassen van precisievoeding;
 - vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen;
 - optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
 - toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee.
 - Doordat van de meeste parameters een technische boekhouding bijgehouden wordt, heeft men steeds een overzicht bij de hand en kan men na verloop van tijd conclusies trekken. De verwarming, ventilatie en voeding worden op elkaar afgestemd en geregeld door een pluimveecomputer. Zo kan de productie continu gevolgd en geoptimaliseerd worden. Bij legkippen wordt het voeder zeer precies gedoseerd aan de hand van een voedercomputer, naargelang de behoefte op dat bepaalde moment in de cyclus, om economische redenen. Het voedsel van de dieren wordt aangepast aan de leeftijd van de dieren (meerfasig voederschema). Er wordt een nutriëntenbalans bijgehouden.

- Zowel de oude stallen als de nieuwe stal worden ingericht volgens het AEA stalsysteem; P-4.3.
 - De ventilatie gebeurt voornamelijk via zijdelingse ventilatie om de lucht over de droogtunnel te blazen. Er is een nokverluchting voorzien in de stallen, die pas in werking treedt bij hogere temperaturen.
 - De stofemissie die aanwezig is in de pluimveestallen, wordt veroorzaakt door het dier zelf en het voeder. Het droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's of in verpakte vorm. De voedersilo's worden voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Alle oppervlakten die bereden of gebruikt worden, zijn verhard. De uitgaande lucht wordt niet verder behandeld in een gaswasser. Het bestaande groenscherm zal verder uitgebreid worden voor de gewenste situatie.
 - Om de ammoniakuitstoot en geurhinder te beperken, wordt er warme stallucht over de mestbanden geblazen en wordt het drogestofgehalte gebracht op 45% droge stof. Door het gebruik van droogtunnels, waarover stallucht wordt geblazen, wordt de mest bijkomend gedroogd tot een drogestofgehalte van 85%. In de huidige en de gewenste situatie wordt de mest gedroogd in de stallen. De mest wordt verder gedroogd in een nageschakelde mestdroger. Het overbrengen van de mest uit de stallen naar de mestdroger gebeurt via transportbanden. De transportbanden liggen deels in de stallen en het deel dat buiten de stallen ligt, is overdekt. De mest wordt gedroogd en niet gecomposteerd of verbrand. De gedroogde mest wordt in een afgesloten mestloods bewaard. De uitgaande lucht van de mestdroger wordt niet verder behandeld via een stofvanger, zure wassing biowassing of naverbranding. De gedroogde mest wordt opgehaald en verwerkt in een externe mestverwerkingsinstallatie. De gedroogde mest wordt om de 3 weken opgehaald. Er wordt niets uitgereden op cultuurgronden. De mest wordt regelmatig en minstens tweemaal per week uit de stal verwijderd, zodanig dat de geuremissie uit de stal vermindert.
 - In de algemene voorwaarden van Vlare II worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van pluimveestallen (afdeling 5.9.5), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen artikel 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen (afdeling 5.9.10).
Gelet op de toename van de geuremissies en de verzurende ammoniakdeposities (zie bespreking MER) en gelet op het feit dat de bijkomende maatregelen die noodzakelijk zijn om de negatieve effecten van de uitbreiding te compenseren volgens het MER niet haalbaar zijn, dient de uitbreiding te worden geweigerd.
- c) Geluid en trillingen
- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.
 - Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
 - Het betreft een 'all-in all-out'-systeem. Laden en lossen van dieren komt periodiek voor. De aanvoer van de legrijpe kippen gebeurt meestal tijdens de kantooruren. De afvoer van de soepkippen kan in de vroege morgen of 's avonds laat gebeuren. De kippen worden dan zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen. Het wegvoeren van de

eieren gebeurt driemaal per week, meestal tijdens de kantooruren. Motoren van vrachtwagens zullen niet onnodig blijven draaien. De stallen zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai afkomstig van de dieren en de voederinstallatie tot een minimum herleid wordt. Het vullen van de voedersilo's vindt overdag plaats. Het aantal voedertransporten is beperkt. Het laden van de mest gebeurt in een afgesloten ruimte. Alle stallen worden op mechanische wijze verlucht. Er zijn geen trillingen aanwezig op de inrichting. De ventilatoren zijn computergestuurd en optimaal geregeld en zijn geplaatst tussen de stallen en de droogtunnel. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid, ze produceren een licht zoemend geluid.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

Gelet op het feit dat voor één bedrijfswoning zowel in de huidige als in de gewenste situatie niet voldaan kan worden aan de geluidsrichtwaarden van Vlare II (zie bespreking MER) en gelet op het feit dat geen bijkomende maatregelen worden getroffen, dient de uitbreiding te worden geweigerd.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
 - isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- De belangrijkste energievergende activiteiten op de inrichting zijn: ventilatie, voedersysteem en verlichting van de stallen, Het ventilatiesysteem wordt optimaal afgesteld en op regelmatige basis worden de leidingen en ventilatoren gecontroleerd en zonodig gekuist. Het geheel wordt aangestuurd door een computersysteem, waarbij de gegevens regelmatig worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. De stallen worden niet verwarmd.
- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlare I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niks vermeld.
- Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- Bij legkippen wordt het voeder zeer precies gedoseerd aan de hand van een voedercomputer, naargelang de behoefte op dat bepaald moment in de cyclus. Mazout wordt gebruikt voor de noodaggregaat.

f) Water

Verbruik

- Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en als reinigingswater van stallen en machines.
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
 - een waterbalans opmaken;
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen;
 - goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
 - gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;

- gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
- Het waterverbruik van de slachtkuikens wordt elke dag bijgehouden op de stalkaart, alsook de verhouding water/voeder. Het water is afkomstig van de grondwaterwinning. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor het huishouden. Door het gebruik van drinknippels met lekgoet wordt er zo weinig mogelijk water verspilt. Het reinigingswater is op dit moment onbestaande omdat er droog wordt gereinigd. De exploitant wenst blijvend droog te reinigen, tenzij een natte reiniging omwille van hygiënische redenen noodzakelijk is. Indien reinigingswater aanwezig zou zijn op de inrichting, wordt dit opgevangen in de daarvoor voorziene opvangputten. Er wordt regenwater opgevangen, dat als reinigingswater of voor sanitaire doeleinden kan ingezet worden. Door de plaatsing van een debietmeter zal het waterverbruik onder controle gehouden worden. Het regenwater wordt deels terug opgevangen en deels via natuurlijke afvloeiing terug geïnfiltreerd in de bedrijfsterreinen.

Lozing

- In het productieproces wordt er geen afvalwater geproduceerd.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

g) Bodem

- In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
- De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige ingekuipte houders. Hier wordt aan voldaan.
- Verharde oppervlakten zijn weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Runoff van regenwater is niet bevuild. De vloeren en citernes zijn mestdicht. De mestloods is overkapt zodanig dat geen hemelwater vermengd wordt met de mest. De droogtunnels zijn overkapt zodanig dat er geen hemelwater in contact komt met de mest en zijn geplaatst boven een betonvloer, waar eventueel de mestresten op opgevangen worden.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat die ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot de inrichting blijft eveneens afgesloten. De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Besmettelijke ziektes worden voorkomen door de krenge onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat “de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken”.
- Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: “De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware

ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden.”

- i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht. Contacten met derden worden zoveel mogelijk vermeden. De ventilatie is computergestuurd zodat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Besmettelijke ziektes worden voorkomen.
 - De mazouthouder is een dubbelwandige houder, zodat de kans op doorlekken naar de bodem of oppervlaktewater wordt verhinderd.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
 - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat “alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken”.

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
- In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de Hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd

- k) Maatregelen bij stopzetting
- Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat “bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen”.
 - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

17. Er worden tevens een aantal klasse 3-inrichtingen gemeld.

De klasse 3-inrichting waarvan de hinder beperkt is en waarvan akte dient genomen te worden, mag enkel geëxploiteerd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden van Vlarem II;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 25 november 2010 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2557/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de regularisatie van een grondwaterwinning.
Volgens het aanvraagdossier maakt de exploitant sedert 1997 gebruik van een grondwaterwinning met een diepte van 220 m. Deze winning is tot op heden nooit vergund geweest. Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant deze te regulariseren.
2. Op basis van de lokale hydrogeologie en rekening houdende met de bijgevoegde boorstaat, wordt vermoed dat de winning dieper is dan 220 m. Immers bevindt men zich op 220 m aan de basis van de Bartoonklei en geeft de boorstaat duidelijk aan dat dieper werd geboord dan

220 m. Er wordt dan ook verondersteld dat de winning 240 m diep is, conform de boorstaat, en grondwater wordt onttrokken uit de Wemmel-Lede aquifer (HCVO 0610).

3. Deze waterwinning is gelegen in een grondwaterlichaam dat in kwantitatief slechte toestand verkeert (BLKS_0600_GWL_2). Regularisaties kunnen daarom niet worden toegestaan. Dit geldt eveneens voor het hogerliggend Oligoceen Aquifersysteem. Enkel het freatisch watervoerend pakket, bestaande uit het Mioceen Aquifersysteem, bevindt zich in een kwantitatief goede toestand. Nieuwe grondwaterwinningen en regularisaties kunnen dan ook in deze regio enkel voor deze watervoerende laag worden toegestaan.
4. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem belangrijk is en dat ongunstig wordt geadviseerd.
5. Conform artikel 5.53.5.1 §2 van Vlarem II dient de boorput reglementair buiten gebruik gesteld te worden.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een ongunstig advies gegeven voor de regularisatie van een grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een boorput van 240 m diep, met debiet van maximaal 34 m³ per dag en 12.300 m³ per jaar.
7. De verlaten grondwaterwinning dient reglementair buiten gebruik gesteld te worden in toepassing van artikel 5.53.5.1. §2 van Vlarem. De VMM-AOW wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld;

Gelet op het feit dat het advies van de 25 november 2010 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) geen aspecten behandelt in het kader van de watertoets;

Gelet op het feit dat, in het kader van de watertoets, het college van burgemeester en schepenen van Geel in haar advies verwijst naar de gedetailleerde gegevens en te nemen maatregelen die zullen worden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal;

Gelet op het horen van de heer J. Laeremans, exploitant, en de heer P. Herijgers, adviseur van DLV, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 7 december 2010;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 7 december 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen

- De heer J. Laeremans, exploitant, en de heer P. Herijgers, adviseur van DLV, worden gehoord.

Emissies:

- De voorzitter verwijst naar de ongunstige adviezen van de AMV en naar de bijkomende gegevens die door de exploitant bezorgd werden naar aanleiding van dit ongunstige advies. In de bijkomende informatie stelt de exploitant voor om een droogtunnel te schrappen, vermits een groot deel van de geuremissie te wijten zou zijn aan de mestdroogtunnel. De voorzitter vraagt of de natte mest dan niet zal zorgen voor extra emissies.
 - De heer Herijgers antwoordt dat de natte mest geen emissies veroorzaakt, bij het drogen is er enige emissie en bij het nat stockeren ontstaat er een soort compostering. De natte mest wordt echter naar een loods gebracht en onmiddellijk afgevoerd naar een verwerker. Het is wel duurder om deze natte mest af te voeren dan gedroogde mest.
 - De heer Laeremans licht toe dat hij in 2005 het bedrijf heeft overgekocht van zijn ouders. Om de kosten voor de mestafvoer te drukken, werd een droogtunnel geplaatst. Ventilatoren aan de binnenkant van de stal duwen warme lucht door de mestbanden. In de stal is ook een schotelsysteem aanwezig die de mest gedeeltelijk voordroogt. Het gebruik van een droogtunnel resulteert in mest met 85% droge stof. De stikstof blijft in de mest, het water verdampt. In de natte mest zit 20% stikstof, in de droge mest 35 à 40%. De vrachtwagens die mest opladen staan in de loods met de deur gesloten.

- Deskundige Geukens vraagt hoe lang de mest gestockeerd wordt.
 - De heer Laeremans antwoordt dat hij dagelijks 1/3 van de mest afdraait. Wekelijks wordt er één oplegger mest afgevoerd.
- Deskundige Geukens merkt op dat er in vergelijking met de huidige situatie ongeveer dubbel zoveel ammoniakemissie veroorzaakt zal worden door het bedrijf.
 - De heer Herijgers merkt op dat alleen al de verplichte omschakeling van het legbatterijsysteem naar een voliëresysteem samenhangt met een verhoogde ammoniakemissie.
- De heer Laeremans stelt dat momenteel de lucht vrij naar buiten kan. Met de beoogde verandering zal de lucht via een geleid emissiepunt naar buiten gaan.
 - De AMV merkt op dat dit naar emissie toe geen verschil uitmaakt, zolang er geen luchtbehandelingsysteem geplaatst wordt.
- De voorzitter deelt mee dat er zoveel mogelijk naar een standstill gestreefd dient te worden naar geur- en ammoniakemissies toe.
 - De heer Laeremans merkt op dat er op de informatievergadering niemand aanwezig was. Dit toont toch aan dat er geen klachten zijn over het bedrijf. Achter de inrichting ligt 15 ha grond waar geen woningen staan.
- Deskundige Geukens herhaalt dat de grote uitbreiding van het aantal dieren bijna een verdubbeling van de ammoniak- en geuremissies met zich meebrengt. Er worden echter geen bijkomende maatregelen voorgesteld.
 - De heer Laeremans antwoordt dat hij bereid is om een damwand te plaatsen. Hij merkt ook op dat een droogtunnel een positief effect zou hebben op de stofemissie.
 - De heer Laeremans geeft aan dat er luchtwassers bestaan, maar dat dit momenteel financieel niet haalbaar is, omwille van de grote hoeveelheid lucht die erdoor gezogen wordt. De lucht zal afgezogen worden via 1 punt, zodat er misschien in de toekomst wel een luchtwasser geplaatst kan worden.
- De heer Herijgers stelt dat uit de bijkomende studie van far-MER blijkt dat er een zeer beperkt geureffect is. Wat verzuring betreft, dient opgemerkt te worden dat het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied op 2 km van het bedrijf gelegen is. Een standstill voor de ammoniakemissie is voor dit bedrijf onmogelijk.

Grondwaterwinning:

- De voorzitter verwijst naar het ongunstige advies van de AOW.
 - De heer Laeremans stelt dat er oorspronkelijk een grondwaterwinning op een diepte van 89 m geboord werd. Dit water is echter zeer ijzerhoudend. De ontijzeringsinstallatie die toen geplaatst werd, heeft enkele maanden gedraaid en was toen al verstopt. Om dit scenario te vermijden, stelde de firma die de grondwaterput geboord heeft voor om een nieuwe, diepere put te boren. De heer Laeremans geeft mee dat hij het bedrijf 5 jaar geleden heeft overgenomen. Het studiebureau dat hij destijds onder de arm nam, adviseerde om met de regularisatie van de grondwaterwinning te wachten en dit bij de hervergunning in orde te brengen. De heer Laeremans betaalt elk jaar wel een bijdrage voor de grondwaterwinning.
- De AOW licht toe dat deze grondwaterwinning, met een diepte van 240 m, water pompt uit een watervoerende laag die kwantitatief in een slechte toestand verkeert. Vermits de grondwaterwinning nooit vergund geweest is, wordt deze als een nieuwe inrichting beschouwd en kan deze niet toegestaan worden op dergelijke diepte. De AOW stelt als alternatief voor om grondwater te winnen uit het Mioceen Aquifersysteem. In de nabije omgeving zijn er een 50-tal grondwaterwinningen die uit deze laag water pompen. De meeste zijn van landbouwers. Uit rondvraag blijkt dat de grondwaterkwaliteit van deze ondiepere watervoerende laag volstaat.
 - De heer Laeremans antwoordt dat het ijzergehalte een probleem is voor dit bedrijf. Wanneer de nippels verstopt geraken, gaan de kippen dood. Uit ervaring weet de heer Laeremans dat een ontijzeringsinstallatie niet altijd even goed werkt. De heer Laeremans

geeft aan dat hij wel bereid is om een nieuwe grondwaterwinning te laten boren, maar enkel wanneer hij garanties heeft dat het water bruikbaar is.

- De voorzitter vraagt of de grondwaterwinning met een diepte van 89 m nog aanwezig is.
 - De heer Laeremans antwoordt dat deze naast de stal ligt en afgedekt is.
 - De heer Herijgers bekijkt de boorstaat van deze grondwaterwinning en stelt vast dat deze in de Antwerpiaanlaag zit.
- De heer Herijgers merkt op dat er vorig jaar voor een naburig bedrijf wel een vergunning verleend werd voor een grondwaterwinning op een diepte van 175 m.

Behandelingstermijn:

- De heer Herijgers meldt dat de exploitant onder tijdsdruk staat om het kooisysteem te vervangen door een volièresysteem. De exploitant zou op korte termijn willen starten. Termijnverlenging is voor de exploitant geen optie.
 - De heer Laeremans vult aan dat zij de kippen een half jaar op voorhand moet bestellen, omdat het aanbod zo klein is.
- Deskundige Geukens vraagt hoe ver het staat met de stedenbouwkundige vergunning.
 - De heer Laeremans antwoordt dat deze in behandeling is. Het bouwen van de stal zelf zal ongeveer 2 maanden duren en het inrichten nog eens 3 à 4 maanden.

2. Omschrijving en rubrieken

- In het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt terecht opgemerkt dat de opslag van 60 ton eieren ressorteert onder rubriek 45.4.e.2 en niet onder rubriek 45.4.e.1 zoals aangevraagd.
Het voorwerp wordt aangepast.
- Uit het advies van de AOW blijkt dat het grondwater wordt gewonnen op een diepte van 240 m, en niet op 220 m zoals werd aangevraagd.
Het voorwerp wordt aangepast.
- Voor het overige werden omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden worden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan. De adviezen van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen zijn gunstig.
De PMVC stelt dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- In het openbaar onderzoek werd de correcte rubriek voor de opslag van eieren, namelijk rubriek 45.4.e.2, opgenomen.
- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het college van burgemeester en schepenen adviseert gunstig mits een aantal bijzondere voorwaarden.
- Te bespreken na verdaging: Uit het advies van het college van burgemeester en schepenen kan worden afgeleid dat de voorziene mestopslagplaats de aangevraagde hoeveelheid mest niet zal kunnen bergen (opslag over ganse vloeroppervlakte tot op een hoogte van 4,9 m).
- De AOW adviseert ongunstig voor de regularisatie van een grondwaterwinning die reeds sedert jaren wordt geëxploiteerd. Het grondwater wordt gewonnen in een grondwaterlichaam dat in kwantitatief slechte toestand verkeert. Enkel het freatisch watervoerend pakket, bestaande uit het Mioceen Aquifersysteem, bevindt zich in een kwantitatief goede toestand. Nieuwe grondwaterwinningen en regularisaties kunnen dan ook in deze regio enkel voor deze watervoerende laag worden toegestaan.
 - Naar aanleiding van het ongunstig advies van de AOW bezorgde de exploitant op 3 december 2010 bijkomende informatie.
 - De AOW blijft echter bij haar standpunt. De grondwaterwinning dient geweigerd te worden.

- De PMVC volgt het advies van de AOW.
- De AOW stelt tevens een bijzondere voorwaarde voor waarin gesteld wordt dat de grondwaterwinning reglementair buiten gebruik gesteld dient te worden conform artikel 5.53.5.1 §2 van Vlarem II.
 - Aangezien het een Vlarem-bepaling betreft, dient bovenstaande niet opgelegd te worden in een bijzondere voorwaarde. De PMVC stelt wel voor om dit als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- De AMV adviseert ongunstig omwille van volgende elementen:
 - toename geurhinder
 - toename verzurende en vermestende deposities
 - toename geluidshinder (met overschrijding normen)
 - toename stofhinder
 - gebrek aan milderende maatregelen (niet haalbaar volgens MER)
 - Naar aanleiding van het ongunstig advies van de AMV bezorgde de exploitant op 3 december 2010 bijkomende informatie.
 - De AOW wenst deze informatie nog eens grondig te bekijken alvorens een uitspraak te doen.
- Deskundige Geukens stelt voor dat de exploitant door de MER-deskundige laat berekenen wat het effect van een biofilter is. Gelet op het feit dat een biofilter groter en robuuster is dan een luchtwasser, zou dit misschien een oplossing kunnen zijn om de emissies te beperken.
 - De PMVC volgt dit voorstel. Gelet op het feit dat termijnverlenging voor de exploitant geen optie is, stelt de PMVC voor om het dossier een week te verdagen. De dienst Milieuvergunningen dient contact op te nemen met de exploitant om bovenvermeld scenario voor te leggen. De gevraagde informatie dient ten laatste vrijdag 10 december 2010 bezorgd te worden aan de dienst Milieuvergunningen, zodat deze nog kan doorgestuurd worden naar de commissieleden.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlarem wordt verwezen. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Het advies van de AOW is ongunstig, aangezien er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem belangrijk is. De vergunning voor de grondwaterwinning dient geweigerd te worden.
 - De PMVC volgt het advies van de AOW.
- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten (m.b.t. de oppervlaktetoename van vergunningsplichtige constructies > 0,1 ha) van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat het wateradvies van het college van burgemeester en schepenen van Geel en van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM vereist is.
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Geel is gunstig mits voorwaarden.
 - Het advies van de AOW beoordeelt enkel de impact van de grondwaterwinning; de overige aspecten (oppervlaktetoename) worden niet geëvalueerd. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid

7. Termijn

- Te bespreken na verdaging.

8. Voorwaarden

- Te bespreken na verdaging;

Gelet op het feit dat de exploitant op 10 december 2010 via mail aanvullende gegevens bezorgde inzake drinkwaterkwaliteit vereist voor (pluim)veehouderij en het stalsysteem van de nieuwe stal, alsook een aanvullende nota van een MER-deskundige inzake emissies van geur en stof enerzijds en de verzurende en vermestende deposities anderzijds;

Gelet op het aanvullend gunstig advies d.d. 13 december 2010 van de AMV (kenmerk AMV/A/10/6549); op volgende elementen uit dit advies:

1. Uit de bijkomende informatie blijkt dat de exploitant de droogtunnel bij de nieuwe stal zou weglaten om zo de geur- en ammoniaktoename te beperken.
2. Geur:
Voorheen in de oorspronkelijk aangevraagde situatie zouden 11 bijkomende woningen, gelegen binnen woongebied, een negatief effect ondervinden, nu in de nieuwe gewenste situatie (situatie waarbij de nieuwe stal niet voorzien wordt van een drooginstallatie) zullen de woningen binnen woongebied geen hinder meer ondervinden. Voorheen in de aangevraagde situatie zouden 4 extra woningen een matig negatief effect ondervinden, nu in de aangepaste situatie 1 extra woning. In de zone waar sprake is van een gering negatief effect komen er twee woningen minder te liggen.
Algemeen komt er door het weglaten van de droger bij de nieuwe stal één extra woning bij, die een matig negatief effect kan ondervinden.
3. Verzuring:
Voor de berekening van de emissie in de huidige situatie, wordt rekening gehouden met een emissiefactor van 0,035 kg NH₃/dier/jaar. In de bijkomende informatie wordt nu aangehaald dat de emissiefactor 0,042kg NH₃/dier/jaar bedraagt op basis van de Nederlandse, meest recente emissiecijfers. Volgens het MER bedraagt de totale ammoniakemissie in de huidige, vergunde situatie 2.476 kg/jaar en volgens de bijkomende gegevens 2.822 kg/jaar. De exploitant wijst er op dat de toename van huidig naar gewenst aldus kleiner is, rekening houdende met de meest recente emissiecijfers.
In de oorspronkelijk aangevraagde situatie zal deze emissie toenemen met 160% tot 6.440 kg/jaar. In de nieuwe situatie zonder droogtunnel bij de nieuwe stal zal deze emissie toenemen met circa 124% tot 5.540 kg/jaar.
Uitgaande van de aangepaste huidige emissiefactor (2.822kg/jaar; 0,042 kg NH₃/dier/jaar) betekent dit nog een toename van 96% tot 5.540 kg/jaar.
Als gekeken wordt naar de verzurende depositie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf en de omliggende verzuringkwetsbare BWK-elementen, dan kan gesteld worden dat voor één van de aangeduide elementen Khq (houtkant met dominantie van zomereik) er een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische last geleverd wordt zowel in de oorspronkelijk aangevraagde situatie (81%) als in de nieuwe, gewenste situatie (70%).
4. Vermesting:
Door het verwijderen van de drooginstallatie zal de bijdrage aan de kritische lasten afnemen. Er zullen geen kritische lasten meer overschreden worden.
In de oorspronkelijk aangevraagde situatie wordt inzake vermistening de kritische last voor één element overschreden, en levert de vermestende depositie van de inrichting een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische last ter hoogte van twee elementen. Dit wordt aanzien als een negatief effect. In de nieuwe situatie zonder droogtunnel wordt de kritische last voor geen enkel element nog overschreden en levert de vermestende depositie van de inrichting een bijdrage van meer dan 50% aan de kritische last ter hoogte van een element.
5. Stof
In de gewenste situatie worden rond de nieuwe stal muren gezet bij de uitlaat van de

ventilatoren, teneinde het stof in de uitgaande lucht te doen neerslaan. Dit zorgt voor een zekere reductie in stofemissie.

6. Door de exploitant worden volgende bijkomende maatregelen getroffen:
 - a) De mest zal zeer regelmatig opgehaald worden.
Er dient opgemerkt te worden dat de voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,055kg ammoniak per dierplaats per jaar van toepassing is voor de situatie met een kortdurende mestopslag op het bedrijf (afvoer van de mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Echter bij een langdurige mestopslag dient bovenop deze emissiefactor nog een bijkomende emissiefactor gerekend te worden, zoals bij een nageschakelde techniek (bv droogtunnel). Gelet op bovenstaande dient de exploitant de mest binnen de 14 dagen te laten afvoeren. Bijgevolg wordt dit in een bijzondere voorwaarde geformuleerd.
 - b) De exploitant zal gebruikmaken van "convenantvoeder laag ruw eiwit"; dit is voeder met laag eiwitgehalte.
 - c) Bij de nieuwbouw zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het aanbrengen van een wand ter hoogte van de ventilatoren en aan de beplanting. Om zo de emissie van stof, geur en ammoniak verder te beperken.
7. De afdeling Milieuvergunningen wijzigt haar ongunstig advies in een gunstig advies;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies d.d. 14 december 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - Zie advies van de PMVC d.d. 7 december 2010.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Zie advies van de PMVC d.d. 7 december 2010.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Zie advies van de PMVC d.d. 7 december 2010.
5. Milieutechnische evaluatie
 - Zie advies van de PMVC d.d. 7 december 2010.
 - De AMV adviseerde eerder ongunstig omwille van volgende elementen:
 - toename geurhinder
 - toename verzurende en vermestende deposities
 - toename geluidshinder (met overschrijding normen)
 - toename stofhinder
 - gebrek aan milderende maatregelen (niet haalbaar volgens MER)
 - Naar aanleiding van dit ongunstig advies van de AMV bezorgde de exploitant op 3 december 2010 bijkomende informatie.
 - Gelet op het feit dat termijnverlenging voor de exploitant géén optie is, stelde de PMVC in de zitting d.d. 7 december 2010 voor om het dossier een week te verdagen met het oog op bijkomende gegevens van de exploitant. Deze gegevens werden ontvangen op 10 december 2010.
 - De AMV bracht op 14 december 2010 naar aanleiding van deze bijkomende gegevens een gunstig aanvullend advies uit mits bijzondere voorwaarden.
De PMVC volgt dit gunstige advies en de daarin geformuleerde voorwaarden, met uitzondering van het aspect "grondwaterwinning" (cf. infra).
 - De AOW adviseerde immers reeds ongunstig voor de regularisatie van een grondwaterwinning die reeds sedert jaren wordt geëxploiteerd. Het grondwater wordt gewonnen in een grondwaterlichaam dat in kwantitatief slechte toestand verkeert. Enkel het freatisch watervoerend pakket, bestaande uit het Mioceen Aquifersysteem, bevindt zich in een kwantitatief goede toestand. Nieuwe grondwaterwinningen en regularisaties kunnen dan ook in deze regio enkel voor deze watervoerende laag worden toegestaan.
 - Naar aanleiding van het ongunstig advies van de AOW bezorgde de exploitant op 3 december 2010 bijkomende informatie.

- De AOW bleef echter bij haar standpunt. De grondwaterwinning dient volgens haar geweigerd te worden.
- De PMVC volgt het advies van de AOW en verleent bijgevolg een deels gunstig – deels ongunstig advies voor de aanvraag (ongunstig voor de grondwaterwinning en gunstig voor het overige deel van de aanvraag).
- De AOW stelt tevens een bijzondere voorwaarde voor waarin gesteld wordt dat de grondwaterwinning reglementair buiten gebruik gesteld dient te worden conform artikel 5.53.5.1 §2 van Vlarem II.
 - Aangezien het een Vlarem-bepaling betreft, dient bovenstaande niet opgelegd te worden in een bijzondere voorwaarde. De PMVC stelt wel voor om dit als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- Uit het advies van het college van burgemeester en schepenen kan worden afgeleid dat de voorziene mestopslagplaats de aangevraagde hoeveelheid mest niet zal kunnen bergen (opslag over ganse vloeroppervlakte tot op een hoogte van 4,9 m).
 - De AMV verleent een gunstig advies. De PMVC volgt dit gunstig advies van de AMV.

6. Watertoets

- Zie advies van de PMVC d.d. 7 december 2010.

7. Termijn

- De vergunning kan deels worden verleend voor een termijn van 20 jaar met een termijn van ingebruikname van 3 jaar. De gevraagde grondwaterwinning dient te worden geweigerd.
- Er kan akte worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
- Vanaf realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

- De exploitant dient de mest tweemaal per week af te draaien naar een afgedekte mestopslag voor kortdurende opslag voor de nieuwe stal en naar de nageschakelde techniek, droogtunnel, voor de bestaande stallen.
- De exploitant dient te zorgen dat de mest binnen de 14 dagen wordt opgehaald.
- De exploitant dient gebruik te maken van "convenantvoeder laag ruw eiwit";

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol, waarop de voorschriften voor agrarische gebieden van toepassing zijn;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat als bijkomende maatregelen ter beperking van de emissies van stof/geur/ammoniak in de aanvullende gegevens de bouw van een wand ter hoogte van de ventilatoren en de uitvoering van het beplantingsplan (aanleg windsingel) wordt beschreven; dat de uitvoering van deze maatregelen eveneens als bijzondere voorwaarde moet opgenomen worden;

Overwegende dat de nieuw te bouwen stal ammoniakemissiearm moet worden uitgevoerd conform systeem P-4.3 (volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband); dat de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen moeten gebeuren;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de aanvraag inzake rubriek 53.8.2 betrekking heeft op de regularisatie grondwaterwinning die reeds sedert jaren wordt geëxploiteerd; dat grondwater wordt gewonnen in een grondwaterlichaam dat in kwantitatief slechte toestand verkeert; dat enkel het freatisch watervoerend pakket, bestaande uit het Mioceen Aquifersysteem, zich in een kwantitatief goede toestand bevindt; dat nieuwe grondwaterwinningen en regularisaties in deze regio dan ook enkel voor deze watervoerende laag kunnen worden toegestaan; dat de bestaande grondwaterwinning reglementair buiten gebruik gesteld dient te worden conform artikel 5.53.5.1 §2 van Vlarem II;

Overwegende voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, in het advies van college van burgemeester en schepenen van Geel wordt verwezen naar de gedetailleerde gegevens en te nemen maatregelen die zullen worden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal; dat hieruit moet blijken dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de aanvraag moet voldoen aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op de uitbreiding met een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de bvba Laerco, gevestigd Meeuwstraat 4A te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een pluimveebedrijf, gelegen te 2440 Geel, Meeuwstraat 4A, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-L-485, 3-L-484f, 3-L-483a, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van perceel 3-L-484f, zodat het thans zal omvatten:
- stallen met plaatsen voor 92.000 legkippen verdeeld over 3 stallen (*uitbreiding met 42.500 legkippen*) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
 - opslag van 60 ton eieren (45.4.e.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een transformator met een vermogen van 150 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens (15.1.1);
- opslag van 1.200 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- opslag van 450 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 3.450 m³ mest en 40 m³ kuiswater (28.2.c.1);
- een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 37,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b).

Vlarem-rubricering: 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d – 12.2.1 – 15.1.1 – 17.3.6.1.b – 17.4 – 28.2.c.1 – 31.1.1.b – 45.4.e.2

- §2 De vergunning wordt geweigerd voor het uitbreiden met een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 34 m³/dag en 12.300 m³/jaar (53.8.2).
- §3 Vanaf realisatie van de veranderingen worden de lopende vergunningen opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in artikel 4.2.1 e.v. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- §1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

§3. Bijzondere:

- De exploitant dient de mest tweemaal per week af te draaien naar een afgedekte mestopslag voor kortdurende opslag voor de nieuwe stal en naar de nageschakelde techniek, droogtunnel, voor de bestaande stallen.
- De opgeslagen mest dient te worden verwijderd zodra er minimaal 1 volledige vracht in opslag ligt. De mest dient alleszins uiterlijk binnen 14 dagen te worden afgevoerd.
- De exploitant dient de bijkomende maatregelen zoals beschreven in de aanvullende nota van de MER-deskundige binnen de kortst mogelijke termijn uit te voeren:
 - Ter hoogte van de emissiepunten dient een wand te worden geplaatst teneinde het in de uitgestoten lucht aanwezige stof te doen neerslaan. De wand dient te worden aangebracht binnen 6 maanden na ingebruikname van de stal. Het neergeslagen stof dient minimaal tweewekelijks te worden verwijderd en afgevoerd.
 - De groenaanplantingen rond het bedrijf dienen te worden uitgevoerd conform het bedrijfsbeplantingsplan, tijdens het eerstvolgende plantseizoen. Waar de aanleg van het groenscherm wordt belemmerd door de geplande bouwwerken, wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg van het groenscherm niet belemmeren, wordt het groenscherm aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting dient doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden te worden teneinde zijn afschermende functie optimaal te behouden.
Bij de aanleg van het groenscherm dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de groenaanplantingen ten NO van de stallen, loodrecht op de overheersende windrichting, zodat deze aanplantingen kunnen fungeren als windsingel.
- De nieuw te bouwen stal moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform systeem P-4.3 (volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moeten volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren.
- Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, moet zijn afgeleverd voor er kippen in de stal worden gehouden.
- De exploitant dient gebruik te maken van "convenantvoeder laag ruw eiwit".

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunnigende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 23 december 2030.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 23 december 2010.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

MLAV1/1000000319
bvba Laerco

De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx