

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. A&S ENERGIE voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTROZEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/05/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een biowarmtekrachtkoppelingcentrale voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 20/09/2007 door A&S Energie tov Aspiravi/Spano;
Gelet op het besluit d.d. 08/07/2010 van de deputatie waarbij de voorwaarden van een biowarmtekrachtkoppelingcentrale worden gewijzigd en waarbij er geen akte verleend wordt voor de mededeling kleine verandering;

Gelet op het besluit d.d. 19/01/2012 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden worden gewijzigd nl

"De exploitant dient zich te houden aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier en het MER rapport met uitzondering van de buitengebruikstelling door Spano nv van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan spano nv van 5 MW_{th} hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250-280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5."

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/12/2016, ingediend door N.V. A&S ENERGIE, gevestigd te Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 5 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	D	0204/K 2

met als voorwerp : een meeverbrandingsinstallatie te veranderen nl de wijziging door:

- de administratieve uitbreiding met 2 houtstofsilo's van elk 500 m³ (vergund maar nooit geplaatst en dus vervallen en nu terug aangevraagd)
- vermindering van de vergunde opslag van 16.000 ton (64.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal met 44.000 m³ tot een totaal van 5.700 ton (20.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal
- administratieve verwijdering van de opslag van 6.875 ton grof verduurzaamd hout in een overdekte hal (driewandenhall)
- de uitbreiding met de opslag van 4 m³ eigen houtstof in bovengrondse silo' (voor het persen van houtbriketten ikv meeverbranding)
- de uitbreiding met de opslag van 100 m³ houtbriketten in een bovengrondse silo
- verwijdering van diverse afvalstromen bij de meeverbranding in de wervelbedoven: beendermeel en organisch-biologische afvalstoffen (die niet onder de definitie biomassa vallen). Zuivere biomassa (die dus geen biomassa-afval is) wordt ook niet verbrand.
- wijziging van de brekerinstallatie tot een voorbehandelingsinstallatie
- een administratieve verwijdering van volgende voorbehandelingsinstallaties:
 - o grofbreker
 - o ontijzing
 - o fijnbreker
 - o ontijzing
 - o schijvenbed
- aansluiting van de openbare riolering op de RWZI Ingelmunster zodat het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, met een max debiet van 1 m³/uur, 5 m³/dag en 900 m³/jaar (ongewijzigd debiet) in centraal gebied gebeurt
- verplaatsing van verdeelslang
- aanpassing van de vergunde UPS batterijlader, 100 kW tot 2 UPS batterijladers, 2*150 kW en UPS batterijlader noodolie smeerpomp, 10 kW
- verplaatsing van de stelplaats voor 5 voertuigen
- vermindering van het vermogen van de airco's met 5,44 kW
- vervanging van de vergunde koelunits door 3 koelunits, 6*16,8 kW
- vermindering van de opslag met 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
- uitbreiding met de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank
- vermindering van de opslag van ammonia (24,5 %) in bovengrondse dubbelwandige houder met 11 ton
- omzetting en diverse aanpassingen tot de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
 - o 50 kg trinatriumfosfaat
 - o 250 kg detergent
 - o 500 l verf en thinner
 - o 100 l white spirit
 - o 800 l oliën, vetten, pasta's
 - o 400 l NaOH(5-51 %)
 - o 50 kg citroenzuur
 - o 400 l polyaluminiumchloride
 - o 400 l zoutzuur
 - o 400 NaOCl (5-20 %)
 - o 10 l ontvetter

de uitbreiding met:

- de opslag van diverse gassen in totaal 2.970 l
- vervanging van UPS batterij van 25.000 VAh door
- 2 UPS batterijen, 2*61.440 VAh
- UPS batterij (noodolie smeerpomp), 34.560 VAh
- een nooddiesel, 400 kW
- ontijzering en non-ferro afscheiding stroom windzifter (bij de voorbehandelingsinstallatie)
- brikettenpers (eigen houtstof) (bij de voorbehandelingsinstallatie)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.2.a.1.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig plantaardig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: -85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	
2.3.4.2.a.2.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: niet verontreinigd behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: - 85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	
2.3.4.2.b	Opslag en medeverbranding van: verontreinigd behandeld houtafval (Totale eenheden: - 85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	
2.4.2.a	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (Totale eenheden: 22,5 Ton per uur)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.4.2.b	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 540 Ton per dag)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X
2.4.3.b.2	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (Totale eenheden: 540 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X
2.4.5	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder rubriek 2.4.4.), in afwachting van behandelingen, met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitgezonderd tijdelijke opslag op de plaats van productie (Totale eenheden: -85396 kubieke meter)	1	A G O R	1	A	P	J,R	X

3.2.2.b	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (Totale eenheden: -900 kubieke meter per jaar)	2		1				
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 900 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.1.3	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: meer dan 10.000 kW (Totale eenheden: 400 kilo watt)	1	A M R	1	A	P	J	

12.3.1	Accumulatoren (gebruik van): Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 132440 Volt-Ampere uur)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 210 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -5,44 kilo watt)	2		1				

16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -28 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3970 liter)	2		1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -41,4 Ton)	2		0				

17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 42,25 Ton)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 109,25 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: - 12,75 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 109 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 950 liter)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 350 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2060 liter)	3		0				

31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 591,5 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: 81,23 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.2.a.1.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.a.1.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.3.4.2.a.2.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.3.4.2.a.2.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.b	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.b	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.4.2.a	niet gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	22,5 Ton per uur
2.4.2.b	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	540 Ton per dag
2.4.3.b.2	niet recycleerbaar afval Reden: Herrubricering CLP	540 Ton per dag
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	-86500 kubieke meter
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	1104 kubieke meter
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	-900 kubieke meter per jaar
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	900 kubieke meter per jaar
6.5.1	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
12.1.3	nooddiesels	400 kilo watt
12.3.1	accumulatoren	132440 Volt-Ampere uur

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.3.2	accumulatoren	210 kilo watt
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	5 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airco's	-5,44 kilo watt
16.3.2.1.a	koeltorens	-28 kilo watt
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
17.1.2.1.2	gassen	3970 liter
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	42,25 Ton
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,84 Ton
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-42,25 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-12,75 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	109,25 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	109 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2060 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	350 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	950 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	250 kilogram
31.1.3	nooddiesels	591,5 kilo watt
43.3.2	stookinstallaties	81,63 Mega Watt
43.3.2	stookinstallaties	-0,4 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een meeverbrandingsinstallatie met

- de opslag van 1.250 ton hout (5.000 m³) op een vloeistofdichte verharde vloer in open lucht
- de opslag van 5.700 ton (20.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghuis
- de opslag van 2*5.000 m³ hout in 2 opslagsilo's (2*1.000 ton)
- de opslag van 16.000 ton fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghuis
- 2 houtstofsilo's van elk 500 m³
- de opslag van 4 m³ eigen houtstof in bovengrondse silo' (voor het persen van houtbriketten i.k.v. meeverbranding)
- de opslag van 100 m³ houtbriketten in een bovengrondse silo

- een voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van ca. 22,5 ton/u, ca. 540 ton/dag en ca. 180.000 ton/jaar, bestaande uit
 - ontijzering
 - windzifter
 - schijvenbed
 - ontijzering en non-ferro afscheiding stroom windzifter
 - brikettenpers (eigen houtstof)
- transport en buffering in een dagsilo met een opslag van 30 ton hout (150 m³)
- een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW, voor de verbranding van biomassa-afval, verontreinigd behandeld houtafval met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar met
 - 2 steunbranders, 2*7,9 MWth, 2 opstartbranders, 2*17,9 MWth
 - een stoomtrommel (inclusief drum) met een waterinhoud van 90 m³ (max. 90 bar / 500°C)
 - een stoomwarmtewisselaar, 7.000 l (voor de voeding van het thermisch oliecircuits van Spano)
 - een condens turbine en een generator met een elektrisch vermogen van 33 MW,
 - een voedingswatertank met ontgasser, 60 m³ (150°C / 6 bar)
- 3 transfo's, 2*1.600 kVA en 1*4.100 kVA
- 2 UPS batterijen, 2*61.440 VAh
- UPS batterij (noodolie smeerpomp), 34.560 VAh
- 2 UPS batterijladers, 2*150 kW en UPS batterijlader noodolie smeerpomp, 10 kW
- een persluchtunit met 3 compressoren, elk 75 kW en diverse airco's van 44,56 kW
- een koeltoren met 3 koelunits, 6*16,8 kW
- de opslag van in totaal 3.970 l in gasflessen van
 - 200 l waterstof
 - 500 l zuurstof
 - 200 l acetyleen
 - 1.200 l mengsel (argon+CO₂)
 - 200 l argon
 - 20 l mengsel (O₂+N₂)
 - 600 l stikstof
 - 1.600 l mengsel (argon + N₂, voor gasblussing)
 - 450 l mengsel (H₂ + N₂)
- de opslag van
 - 70.000 kg gebluste kalk (Ca(OH)₂)
 - 39 ton ammonia (24,5 %) in bovengrondse dubbelwandige houder (vermindering met 11 ton)
- de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
 - 50 kg trinatriumfosfaat
 - 250 kg detergent
 - 500 l verf en thinner
 - 100 l white spirit
 - 800 l oliën, vetten, pasta's
 - 400 l NaOH(5-51 %)
 - 50 kg citroenzuur
 - 400 l polyaluminiumchloride
 - 400 l zoutzuur
 - 400 NaOCl (5-20 %)
 - 10 l ontvetter
- de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank
- de opslag van 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
- de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank

- een verdeelpomp
- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines, 20 kW
- de opslag in de werkplaats van
 - 100 l verf en vernis
 - 100 l white spirit of gelijkaardig
 - diverse oliën en antivries, 750 l
- een nooddiesel, met nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kW (< 500 h/jaar)
- 2 bluswaterpompen, met nominaal thermisch ingangsvermogen 2*185 kW (< 500 h/jaar)
- een nooddiesel, 400 kW
- een stelplaats voor 5 voertuigen
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, met een max debiet van 2 m³/uur, 48 m³/dag en 17.500 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, met een max debiet van 1 m³/uur, 5 m³/dag en 900 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 12/01/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.20/02/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/03/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits voor de lozing van huishoudelijk afvalwater de rubriek 3.2.2.b van toepassing blijft.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het advies dd. 16/03/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/01/2017 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke" d.d. 04/07/2003, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Er werd voor de exploitatie van de inrichting een MER opgemaakt, goedgekeurd d.d. 27/3/2005. Met betrekking tot verwerkingscapaciteit van de inrichting worden geen wijzigingen gevraagd.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

activiteit en voorwerp van de aanvraag

De vergunde installatie bestaat uit een wervelbedoven die niet-recycleerbaar hout verbrandt met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW voor de productie van elektriciteit. De capaciteit blijft ongewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- het verwijderen uit de vergunning van de meeverbranding in de wervelbedoven van beendermeel
- de vermindering van de vergunde opslag van 16.000 ton (64.000 m³) fijn gebroken (verduurzaamd) hout in een opslaghal met 44.000 m³ tot een totaal van 5.700 ton (20.000 m³)
- de administratieve verwijdering van de opslag van 6.875 ton grof verduurzaamd hout in een overdekte hal (driewandenhall)
- de uitbreiding met de opslag van 4 m³ eigen houtstof in bovengrondse silo' (voor het persen van houtbriketten ikv meeverbranding)
- de uitbreiding met de opslag van 100 m³ houtbriketten in een bovengrondse silo
- wijziging van een aantal onderdelen bij de voorbehandelingsinstallatie

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen van voornamelijk administratieve aard of met beperkte impact:

- de administratieve uitbreiding met 2 houtstofsilo's van elk 500 m³ (vergund maar nooit geplaatst en dus vervallen en nu terug aangevraagd)
- aansluiting van de openbare riolering op de RWZI Ingelmunster
- aanpassing van de vermogen van de UPS batterijlader en -batterijen
- vermindering van de opslag met 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
- uitbreiding met de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank
- vermindering van de opslag van ammonia (24,5 %) in bovengrondse dubbelwandige houder met 11 ton
- diverse aanpassingen aan de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- beperkte toename van de opslag van diverse gassen
- omzetting van de classificatie van gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening

milieutechnische bespreking

De belangrijkste wijziging is de meer precieze omschrijving van de te verbranden afvalstromen. Het bedrijf heeft tot doel niet-recycleerbare houtafvalstromen te verbranden en te valoriseren. Daarbij gaat het in hoofdzaak over verduurzaamd afvalhout maar ook over onbehandeld en niet gevaarlijk behandeld afvalhout dat om technische redenen niet voor recyclage geschikt is. Ook kurkafval wordt verbrandt. Beendermeel als te verbranden afvalstof wordt aangevraagd om te schrappen.

Daarnaast is er een regularisatie van de opslaghoeveelheden zonder wijziging aan de gebouwen en hun uitrusting. Een globale sommatie toont aan dat dit met een vermindering van opslag gepaard gaat.

Het bedrijf wenst te starten met de productie van briketten uit houtstof. Er wordt een beperkte toename van opslag van houtbriketten en een installatie om houtstof te comprimeren tot houtbriketten gevraagd. Houtstof kan immers om technische redenen niet rechtstreeks geïnjecteerd worden in de wervelbedoven.

De productie van briketten uit houtstof die mee kunnen verbrand worden gekaders in de huidige problematie in de houtsector. Vlaanderen wordt momenteel geconfronteerd met een overaanbod van houtafval (voornamelijk B-hout). De situatie is het meest acuut voor niet-recycleerbaar B-hout. Een specifieke situatie bestaat met houtstof van de houtverwerkende nijverheid en sorteerbebedrijven (ca 100.000 ton/jaar). Het briketteren van houtstof en het meeverbranden van deze briketten kan een gedeeltelijke oplossing bieden in deze problematie.

Er zijn een aantal wijzigingen aan de voorbehandelingsinstallatie met als door een nog verdere uitsortering van vreemde materialen.

Aan de opslag van gevaarlijke stoffen wijzigt (los van zijn herclassificatie conform de CLP-ordening) heel weinig. Er komt een kleine enkelwandige bovengrondse tank van 1.000 l stookolie bij die aan de sectorale bepalingen kan voldoen. Ook komt er bijkomende opslag van diverse gassen in gasflessen bij. De uitbating kan dermate gebeuren dat aan de afstandsregels is voldaan.

Lozing

Het bedrijf werd in de basisvergunning de rubriek 3.2.2.b) lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1 m³/u, 5 m³/d en 900 m³/j in oppervlaktewater (leiding verbindingsweg naar kruispunt Hulstestraat-Leegstraat) verleend.

In 2012 werd naar aanleiding van het nieuwe bedrijventerrein een gescheiden rioleringsnet aangelegd. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat hij van mening was dat de riolering was aangesloten op de RWZI.

Uit het advies van de gemeente blijkt echter dat de riolering nog niet aangesloten is op de RWZI van Ingelmunster waardoor de rubriek 3.2.2.b nog steeds van toepassing blijft.

GPBV

Bij de basisvergunning was de inrichting reeds een GPBV-bedrijf voor de toenmalige rubrieken:

2.3.4.2. d: opslag en medeverbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen

2.3.4.2 : opslag en medeverbranding van dierlijk afval met uitzondering van krenten in dierencrematoria 1 G,M,O,T,X P J

Door wijzigingen van de indelingsrubrieken is de GPBV-plicht het gevolg van onderstaande rubrieken.

2.4.2.a: afvalmeeverbrandingsinstallaties niet-gevaarlijke afvalstoffen

2.4.2.b: afvalmeeverbrandingsinstallaties gevaarlijke afvalstoffen

nominaal thermisch vermogen van 80 MW

verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar

43.3 verbrandingsinstallaties $\geq 50 \text{ MW}_{\text{th}}$

2.4.3.a.2. voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van 60 ton/uur

2.4.5 Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen

A&S is met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar en een nominaal thermisch vermogen van 80 MW voor de productie van elektriciteit een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM I. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de milieuvergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Deze activiteit wordt beschreven in de BREF 's

- *Waste incineration (2006 – in herziening).*
- *Waste treatment industries (2006 – in herziening)*
- *Large combustion plants (2006 – in herziening)*

Conform de EU-richtlijn en artikel 41bis van VLAREM I, werd een eerste toetsing van de milieuvergunning doorgevoerd op datum 20/08/2007, en later in het kader van vergunningsaanvraagdossiers. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Emissies van de exploitatie

De rookgassen van de wervelbedoven kunnen aanleiding geven tot emissies van stof, TOC, SO₂, NO_x, CO, HCl, HF, zware metalen en dioxines. Het bedrijf heeft een uitgebreide installatie voor de reiniging van deze rookgassen bestaande uit een niet-katalytische denoxinstallatie, 2 parallelle cyclonen voor een eerste stofafscheiding, injectie van gebluste kalk voor reactie van HCl, HF en SO₂ tot zouten en adsorptie van dioxines en zware metalen en een mouwenfilter voor verwijdering van de gevormde zouten. De resterende emissies worden na de rookgasreiniging via een 65m hoge schouw in de atmosfeer geloosd. Deze emissies worden tevens continue opgevolgd aan de hand van metingen. De resultaten van de metingen voor het jaar 2015 tonen aan dat het bedrijf nagenoeg steeds voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden. In deze milieuvergunningaanvraag worden geen bijkomende emissies aangevraagd afkomstig van de wervelbedoven.

De technische installaties en de voorbehandeling en/of op- en overslag van houtafval, bodemassen, bruinkool, kalk, zand, vliegashoudend stof en mouwenfilterresidu kunnen aanleiding geven tot niet-geleide stofemissies. Het bedrijf treft een hele reeks maatregelen om deze tot een minimum te beperken.

Via de milieujaarverslagen rapporteert het bedrijf sinds 2011 de jaarvrachten van NO_x, dioxines en HCl. Voor 2015 werd voor NO_x een jaarvracht gerapporteerd van 81 ton, voor HCl 6 ton en voor dioxines 1,562 mgTEQ. Een analyse van de emissietoestand sinds 2011 toont aan dat de emissies van dioxines zijn gestegen. Die van NO_x en HCl bleven nagenoeg hetzelfde.

De exploitant benadrukt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de metingen van dioxines steeds onder de detectielimiet liggen. Volgens de exploitant kunnen de gevraagde gegevens halfjaarlijks bezorgd worden aan de VMM. Er is een continue bemonstering en een zwekelijks analyse van dioxines.

Kwaliteit van de omgevingslucht

De VMM meet op verschillende locaties de luchtkwaliteit in Oostrozebeke. In de nabije omgeving van het bedrijf een meetpost (OB01) waar de concentraties van PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂ en dioxines wordt gemeten.

Op deze meetpost wordt voor het NO₂-jaargemiddelde sinds 2007 geen verhoogde waarde meer gemeten ten opzichte van het Vlaams gemiddelde. De NO₂-metingen werden daarom in 2013 stopgezet.

Voor PM₁₀ en PM_{2.5} worden verhoogde waarden gemeten ten opzichte van het Vlaams gemiddelde maar is de trend dalend. De Europese grenswaarde voor het PM₁₀-jaargemiddelde wordt sinds 2008 gerespecteerd en die voor het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde sinds 2013.

De dioxine metingen tonen aan dat de dioxinedepositie in de omgeving van het bedrijf vaak verhoogd is. Er kan wel een licht dalende trend worden vastgesteld. Er komen echter nog steeds dioxinepieken voor. Tevens werd de VMM-drempelwaarde voor de jaargemiddelde depositie al meerdere malen overschreden.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstroomingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hulstebeek.

De bestaande site wordt uitgebreid met nieuwe bovengrondse silo's voor de opslag van houtstof. De totale dakoppervlakte bedraagt 9.750 m². Het hemelwater wordt opgevangen in een bluswaterreservoir met een capaciteit van 2.116 m³ en een bufferend vermogen van 500 m³ (de vulgraad bedraagt 1.500 m³). Er is een overloop naar een nabijgelegen buffergracht met een vertraagde afvoer in buizen Ø250mm naar het pompstation op het kruispunt van de Nieuwenhovestraat en de Expressweg langsheen het Kanaal. De buffergracht heeft een bufferende capaciteit van 753 m³.

De verharde oppervlakte wordt opgevangen (13.500 m^2) en geloosd in deze buffergracht. Er is een hergebruik van $23,50 \text{ m}^3/\text{dag}$ (via bluswaterreservoir / 2015).

De Provinciale dienst Waterlopen geeft gunstig advies.

Er werd rekening gehouden met volgende voorwaarden:

- Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 298 m^3 worden voorzien voor de dakoppervlakken (er is 500 m^3 voorzien $> 298 \text{ m}^3$). Er moet een effectief bufferend volume van minstens $445,50 \text{ m}^3$ worden voorzien voor de verhardingen (er is 753 m^3 voorzien $> 445,50 \text{ m}^3$).
- Op deze buffervoorziening moet een leegloop naar de waterloop of de openbare riolering worden voorzien op $0,10 \text{ m}$ boven de bodem. Deze leegloop voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer ($22,50 \text{ l/sec} < 23,50 \text{ l/sec max.}$)

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen luidende als volgt: "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de omzetting van rubriek 3.2.2.b. naar 3.2.2.a.

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer luidende als volgt: "in 2012 werd naar aanleiding van het nieuwe bedrijventerrein een gescheiden rioleringsnet dat uiteindelijk afleidt naar de RWZI Ingelmunster gerealiseerd, waardoor de rubriek 3.2.2.a lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van toepassing is"

niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de omzetting van rubriek 3.2.2.b. naar 3.2.2.a.

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we hebben jaarlijks overleg met de buurt; er zijn geen opmerkingen of klachten; alle adviezen zijn gunstig; er is 1 opmerking van de gemeente mbt de rubriek lozing; de werken zijn maar gedeeltelijk uitgevoerd; de riolering is niet aangesloten op de RWZI; we lozen dus nog niet op de riolering; ze hadden ons niet juist geïnformeerd; er is een opmerking van de VMM ivm de dioxinemeting; deze zijn inderdaad gestegen maar we zitten onder de detectielimiet; deze metingen worden uitgevoerd; er is continue bemonstering; het is geen probleem om dit halfjaarlijks te rapporteren;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. A&S ENERGIE, gevestigd te Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Nieuwenhovestraat 5 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	D	0204/K 2

met als voorwerp : een meeverbrandingsinstallatie te veranderen nl de wijziging door:

- de administratieve uitbreiding met 2 houtstofsilo's van elk 500 m³ (vergund maar nooit geplaatst en dus vervallen en nu terug aangevraagd)
- vermindering van de vergunde opslag van 16.000 ton (64.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal met 44.000 m³ tot een totaal van 5.700 ton (20.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal
- administratieve verwijdering van de opslag van 6.875 ton grof verduurzaamd hout in een overdekte hal (driewandenhall)
- de uitbreiding met de opslag van 4 m³ eigen houtstof in bovengrondse silo' (voor het persen van houtbriketten ikv meeverbranding)
- de uitbreiding met de opslag van 100 m³ houtbriketten in een bovengrondse silo
- verwijdering van diverse afvalstromen bij de meeverbranding in de wervelbedoven: beendermeel en organisch-biologische afvalstoffen (die niet onder de definitie biomassa vallen). Zuivere biomassa (die dus geen biomassa-afval is) wordt ook niet verbrand.
- wijziging van de brekerinstallatie tot een voorbehandelingsinstallatie
- een administratieve verwijdering van volgende voorbehandelingsinstallaties:
 - o grofbreker
 - o ontijzing
 - o fijnbreker
 - o ontijzing
 - o schijvenbed

- verplaatsing van verdeelslang
- aanpassing van de vergunde UPS batterijlader, 100 kW tot 2 UPS batterijladers, 2*150 kW en UPS batterijlader noodolie smeerpomp, 10 kW
- verplaatsing van de stelplaats voor 5 voertuigen
- vermindering van het vermogen van de airco's met 5,44 kW
- vervanging van de vergunde koelunits door 3 koelunits, 6*16,8 kW
- vermindering van de opslag met 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
- uitbreiding met de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank
- vermindering van de opslag van ammonia (24,5 %) in bovengrondse dubbelwandige houder met 11 ton
- omzetting en diverse aanpassingen tot de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
 - o 50 kg trinatriumfosfaat
 - o 250 kg detergent
 - o 500 l verf en thinner
 - o 100 l white spirit
 - o 800 l oliën, vetten, pasta's
 - o 400 l NaOH(5-51 %)
 - o 50 kg citroenzuur
 - o 400 l polyaluminiumchloride
 - o 400 l zoutzuur
 - o 400 NaOCl (5-20 %)
 - o 10 l ontvetter

de uitbreiding met:

- de opslag van diverse gassen in totaal 2.970 l
- vervanging van UPS batterij van 25.000 VAh door
- 2 UPS batterijen, 2*61.440 VAh
- UPS batterij (noodolie smeerpomp), 34.560 VAh
- een nooddiesel, 400 kW
- ontijzering en non-ferro afscheiding stroom windzifter (bij de voorbehandelingsinstallatie)
- brikettenpers (eigen houtstof) (bij de voorbehandelingsinstallatie)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.2.a.1.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: plantaardig afval, vezelachtig plantaardig afval, kurkafval en onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: -85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	

2.3.4.2.a.2.2	Opslag en medeverbranding van: biomassa-afval: niet verontreinigd behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: - 85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	
2.3.4.2.b	Opslag en medeverbranding van: verontreinigd behandeld houtafval (Totale eenheden: - 85396 kubieke meter)	1	A M O R	1	B		N	
2.4.2.a	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (Totale eenheden: 22,5 Ton per uur)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X
2.4.2.b	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 540 Ton per dag)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X

2.4.3.b.2	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (Totale eenheden: 540 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	J,R	X
2.4.5	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder rubriek 2.4.4.), in afwachting van behandelingen, met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitgezonderd tijdelijke opslag op de plaats van productie (Totale eenheden: -85396 kubieke meter)	1	A G O R	1	A	P	J,R	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.1.3	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: meer dan 10.000 kW (Totale eenheden: 400 kilo watt)	1	A M R	1	A	P	J	

12.3.1	Accumulatoren (gebruik van): Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 132440 Volt-Ampere uur)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 210 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -5,44 kilo watt)	2		1				

16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: -28 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3970 liter)	2		1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -41,4 Ton)	2		0				

17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 42,25 Ton)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 109,25 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: - 12,75 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 109 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 950 liter)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 350 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 2060 liter)	3		0				

31.1.3	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 591,5 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: 81,23 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.2.a.1.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.a.1.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.3.4.2.a.2.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.3.4.2.a.2.2	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.b	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	-86500 kubieke meter
2.3.4.2.b	behandelde niet gevaarlijke houtbrandstoffen	1104 kubieke meter
2.4.2.a	niet gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	22,5 Ton per uur
2.4.2.b	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	540 Ton per dag
2.4.3.b.2	niet recycleerbaar afval Reden: Herrubricering CLP	540 Ton per dag
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	-86500 kubieke meter
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Herrubricering CLP	1104 kubieke meter
6.5.1	verdeelslang Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
12.1.3	nooddiesels	400 kilo watt
12.3.1	accumulatoren	132440 Volt-Ampere uur
12.3.2	accumulatoren	210 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens Reden: Verplaatsing	5 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airco's	-5,44 kilo watt
16.3.2.1.a	koeltorens	-28 kilo watt
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
17.1.2.1.2	gassen	3970 liter
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	42,25 Ton
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	0,84 Ton
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-42,25 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-12,75 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	109,25 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	109 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	2060 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	350 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	950 liter
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	250 kilogram
31.1.3	nooddiesels	591,5 kilo watt
43.3.2	stookinstallaties	81,63 Mega Watt
43.3.2	stookinstallaties	-0,4 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een meeverbrandingsinstallatie met

- de opslag van 1.250 ton hout (5.000 m³) op een vloeistofdichte verharde vloer in open lucht
- de opslag van 5.700 ton (20.000 m³) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal
- de opslag van 2*5.000 m³ hout in 2 opslagsilo's (2*1.000 ton)
- de opslag van 16.000 ton fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal
- 2 houtstofsilo's van elk 500 m³
- de opslag van 4 m³ eigen houtstof in bovengrondse silo' (voor het persen van houtbriketten ikv meeverbranding)
- de opslag van 100 m³ houtbriketten in een bovengrondse silo

- een voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van ca. 22,5 ton/u, ca. 540 ton/dag en ca. 180.000 ton/jaar, bestaande uit
 - ontijzering
 - windzifter
 - schijvenbed
 - ontijzering en non-ferro afscheiding stroom windzifter
 - brikettenpers (eigen houtstof)
- transport en buffering in een dagsilo met een opslag van 30 ton hout (150 m³)
- een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW, voor de verbranding van biomassa-afval, verontreinigd behandeld houtafval met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar met
 - 2 steunbranders, 2*7,9 MWth, 2 opstartbranders, 2*17,9 MWth
 - een stoomtrommel (inclusief drum) met een waterinhoud van 90 m³ (max. 90 bar / 500°C)
 - een stoomwarmtewisselaar, 7.000 l (voor de voeding van het thermisch oliecircuit van Spano)
 - een condensturbine en een generator met een elektrisch vermogen van 33 MW,
 - een voedingswatertank met ontgasser, 60 m³ (150°C / 6 bar)
- 3 transfo's, 2*1.600 kVA en 1*4.100 kVA
- 2 UPS batterijen, 2*61.440 VAh
- UPS batterij (noodolie smeerpomp), 34.560 VAh
- 2 UPS batterijladers, 2*150 kW en UPS batterijlader noodolie smeerpomp, 10 kW
- een persluchtunit met 3 compressoren, elk 75 kW en diverse airco's van 44,56 kW
- een koeltoren met 3 koelunits, 6*16,8 kW
- de opslag van in totaal 3.970 l in gasflessen van
 - 200 l waterstof
 - 500 l zuurstof
 - 200 l acetyleen
 - 1.200 l mengsel (argon+CO₂)
 - 200 l argon
 - 20 l mengsel (O₂+N₂)
 - 600 l stikstof
 - 1.600 l mengsel (argon + N₂, voor gasblussing)
 - 450 l mengsel (H₂ + N₂)
- de opslag van
 - 70.000 kg gebluste kalk (Ca(OH)₂)
 - 39 ton ammonia (24,5 %) in bovengrondse dubbelwandige houder (vermindering met 11 ton)
- de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
 - 50 kg trinatriumfosfaat
 - 250 kg detergent
 - 500 l verf en thinner
 - 100 l white spirit
 - 800 l oliën, vetten, pasta's
 - 400 l NaOH(5-51 %)
 - 50 kg citroenzuur
 - 400 l polyaluminiumchloride
 - 400 l zoutzuur
 - 400 NaOCl (5-20 %)
 - 10 l ontvetter
- de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank
- de opslag van 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
- de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank

- een verdeelpomp
- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines, 20 kW
- de opslag in de werkplaats van
 - 100 l verf en vernis
 - 100 l white spirit of gelijkaardig
 - diverse oliën en antivries, 750 l
- een nooddiesel, met nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kW (< 500 h/jaar)
- 2 bluswaterpompen, met nominaal thermisch ingangsvermogen 2*185 kW (< 500 h/jaar)
- een nooddiesel, 400 kW
- een stelplaats voor 5 voertuigen
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, met een max debiet van 2 m³/uur, 48 m³/dag en 17.500 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater, met een max debiet van 1 m³/uur, 5 m³/dag en 900 m³/jaar

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater blijft rubriek 3.2.2.b van toepassing

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 27/04/2017

en **die eindigt op 25/10/2026**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 25/10/2006, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afvalstoffen	subafdeling 5.2.3bis.
opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen	subafdeling 5.2.2.4.
opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld	subafdeling 5.2.2.5.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.

opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarde:

Voorzetting van de continue emissiemetingen van dioxines en furanen met halfjaarlijkse rapportage van de meetresultaten aan VMM (1 x in juni en 1 x in december)

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

27-04-2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT!

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.