

37017/19/4/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

*Gelet op de lozingsvergunning d.d. 26/10/1992 voor NHA in oppervlaktewater;  
Gelet op de besluiten 22/07/1993, 07/04/1993, 07/07/1994, 23/07/1998, 03/09/1998 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en omvormen van een houtspaanderplattenfabriek voor een termijn tot 22/07/2013;*

*Gelet op het MB. d.d. 24/03/1999 waarbij in beroep het besluit d.d. 03/09/1998 van de deputatie wordt bevestigd;*

*Gelet op het besluit d.d. 20/04/2000 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor heterschikken van de houtopslag voor een termijn tot 22/07/2013;*

*Gelet op de besluiten d.d. 06/07/2000, 10/01/2002, 24/04/2003, 26/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtspaanderplattenfabriek voor een termijn tot 22/07/2013;*

*Gelet op de melding overname d.d. 24/01/2008 door B.V.B.A. Unilin tegenover N.V. Unilin;*

*Gelet op het besluit d.d. 03/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 22/07/2013;*

*Gelet op de naamswijziging ingediend op 17/03/2011 naar Unilin;*

Gelet op het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar (beroep lopende bij de minister tegen deze beslissing)

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/07/2013, ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

| Afdeling                   | Sectie | Perceelnummer |
|----------------------------|--------|---------------|
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0054/B        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0054/D        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0055/D        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0058/L 2      |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0058/R 2      |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0074/L        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0696/N        |

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- uitgebruikname van 1 sanitaire voorziening met eigen IBA
- administratieve rechtzetting wat betreft het vermogen van EMK 4: van 9,3 MW<sub>th</sub> naar 9,7 MW<sub>th</sub>

de uitbreiding met een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten, bestaande uit:

- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
- 2 aardgasgestookte installaties, 2\*750 kW<sub>th</sub>
- een stoomgenerator, 1.850 l
- installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1.034 kW, bestaande uit
  - o perslijn (Lux 10), 487 kW
  - o perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

met de verwijdering van de opslag van spaanplaten uit de huidige opslag plaats met 16.000 m<sup>3</sup> (plaats vrijmaken voor perslijnen)

- 2 nieuwe magazijnen voor
  - o de opslag van 5.000 m<sup>3</sup> spaanplaten (tussenproducten)
  - o de opslag van 20.000 m<sup>3</sup> (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten (toevoeging)
- 2 sanitaire voorzieningen met elk een eigen IBA en een bijkomende debiet van 300 m<sup>3</sup>/jaar
- parking in open lucht voor 39 voertuigen en 5 heftrucks
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks
- opslag van 1.000 l gasolie in een bovengrondse houder
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW

| Rubriek  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.6.1    | Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater en ontwateren van bijhorende slibproductie: voor behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met debiet van meer dan 600 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 300 kubieke meter per jaar) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 12.2.2   | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)                                                                                                                                                                               | 2   |        | 1     | N     |       | N   |   |
| 15.1.2   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 44 Stuks (aantal))                         | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 16.3.1.2 | Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 124 kilo watt)                     | 2   |        | 1     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |   |   |  |   |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|--|
| 16.4.1     | Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering vman deze bedoeld in rubriek 16.9, met samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 1 | A R |   | B |  | J |  |
| 16.8.2     | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)                                                | 2 |     | 1 | N |  | N |  |
| 17.3.6.2.a | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1000 liter)                                                            | 2 |     | 0 |   |  |   |  |
| 19.3.3.a   | Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 1034 kilo watt)                                                 | 1 | A R | 1 | N |  |   |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |   |   |  |   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|--|
| 19.6.3.a | Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m <sup>3</sup> in lokaal of 800 ton of 1600 m <sup>3</sup> in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9000 kubieke meter)  | 2 |     | 1 |   |  |   |  |
| 19.6.3.a | Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m <sup>3</sup> in lokaal of 800 ton of 1600 m <sup>3</sup> in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16000 kubieke meter) | 2 |     | 1 |   |  |   |  |
| 23.3.2.a | Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 300 Ton)                                                               | 2 |     | 1 | N |  | N |  |
| 31.1.3   | Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 112 kilo watt)                                                                                                  | 1 | A R | 1 | N |  |   |  |
| 39.1.2   | Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1850 liter)                                                                                                                               | 2 |     | 1 | N |  | N |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |   |   |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|--|
| 43.1.3 | Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1,9 Mega Watt)                                                                                         | 1 | A M R      | 0 | B | P | J |  |
| 43.4   | Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 2124 kilo watt) | 1 | A M R<br>Y | 0 | N |   | J |  |

| Rubriek    | Product                                                         | Hoeveelheid                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.6.1      | afvalwaterzuiveringsinstallaties                                | 300 kubieke meter per jaar |
| 12.2.2     | transformatoren                                                 | 2500 kilo Volt-Ampere      |
| 15.1.2     | voertuigen                                                      | 44 Stuks (aantal)          |
| 16.3.1.2   | koelinstallaties                                                | 124 kilo watt              |
| 16.4.1     | LPG-stations                                                    | 1 Stuks (aantal)           |
| 16.8.2     | LPG□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 10000 liter bovengronds    | 10000 liter                |
| 17.3.6.2.a | gasolie□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 1000 liter bovengronds | 1000 liter                 |
| 19.3.3.a   | machines                                                        | 1034 kilo watt             |
| 19.6.3.a   | hout                                                            | 9000 kubieke meter         |
| 19.6.3.a   | hout□Reden: Verplaatsing                                        | 16000 kubieke meter        |
| 23.3.2.a   | melaminepapier                                                  | 300 Ton                    |
| 31.1.3     | noodaggregaten                                                  | 112 kilo watt              |
| 39.1.2     | stoomgeneratoren                                                | 1850 liter                 |
| 43.1.3     | stookinstallaties                                               | 1,9 Mega Watt              |
| 43.4       | stookinstallaties                                               | 2124 kilo watt             |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m<sup>3</sup>/dag met :  
< de voorbereiding >

- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW

- een verspaanderlijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.333 kW, bestaande uit :
  - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
  - een Zenobreker, 150 kW
  - diverse transporten : redlers, samen 95 kW, transportvijzen, samen 430 kW en transportbanden samen 100 kW
  - hydropompen, 90 kW
  - ventilatoren, samen 320 kW
  - hakker, 108 kW
  - diverse toebehoren, 140 kW
- de hakkerlijn voor de productie van houtplaketten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.857 kW, bestaande uit :
  - toevoer hakker, 215 kW
  - hakker motor, 1.100 kW
  - elevator silo 2, 63 kW
  - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
  - afzuigventilator, 50 kW
  - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW
  - Afvoer hakker, 55 kW
  - hydraulische groepen, 75 kW
  - Breker motor, 145 kW
- een recyclage-eenheid, 877 kW

#### < het drogerpark >

- directe drooginstallatie, bestaande uit :
  - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MWth
  - een droogtrommel (2.158 kWel ) met een droogcapaciteit van 28 MWth
  - een luchtzuivering, bestaande uit een multicyloon en een natte elektrofilter
- een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MWth
- 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MWth en BHS-4, 6,744 MWth , samen 1.618 kWel

#### < de eigenlijke productie van spaanderplaten >

- zeef- en ziftinstallatie, 3.496 kW
- strooiers, 238 kW
- de belijming, 379 kW
- de voorpers, 202 kW
- de continuperslijn, 2.923 kW
- de zaag- en koelsectie, 461 kW
- een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MWth

#### < de afwerking van spaanderplaten >

- de tand- en groefinstallatie, 594 kW
- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 595 kW
- de schuurbaan, 1.937 kW

#### < een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >

- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
- 2 aardgasgestookte installaties, 2 x 750 kWth
- een stoomgenerator, 1.850 l
- installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit :
  - perslijn (Lux 10), 487 kW
  - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

< houtopslag, totaal : 286.404 m<sup>3</sup> >

- houtopslag in vaste houders, nl. :

- < bij hakkerlijn >

- 10.000 m<sup>3</sup> houtplaketten den in silo 1 (S1)
    - 10.000 m<sup>3</sup> houtplaketten loof in silo 2 (S2)
    - 3.500 m<sup>3</sup> recyclage hout in silo (S25)

- < bij verspaanderij >

- 2 x 300 m<sup>3</sup> natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
    - 190 m<sup>3</sup> tussensilo houtplaketten

- < directe droger >

- 1.000 m<sup>3</sup> natte spaanders in aanvoersilo (S26)
    - 600 m<sup>3</sup> droge spaanders in afvoersilo (S27)

- < centraal >

- 150 m<sup>3</sup> spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
    - 623 m<sup>3</sup> vlaslemen in silo (S9)
    - 1.000 m<sup>3</sup> voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
    - 1.000 m<sup>3</sup> vlaslemen in metaalsilo (S11)
    - 800 m<sup>3</sup> fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
    - 600 m<sup>3</sup> recuperatiemateriaal in silo (S15)
    - 2 x 800 m<sup>3</sup> middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
    - 1.100 m<sup>3</sup> deklaag materiaal in silo (S18)

- < schuurstof >

- 300 m<sup>3</sup> extern schuurstof, in silo (S19)
    - 1.000 m<sup>3</sup> schuurstof in silo (S20)
    - 100 m<sup>3</sup> zeefstof in silo (S21)
    - 175 m<sup>3</sup> productiestof in silo (S22)

- < recuperatie >

- 2 x 129 m<sup>3</sup> recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie ( S23 en S24)

- houtopslag in bulk, nl. :

- 65.000 m<sup>3</sup> boomstammen
  - 6.000 m<sup>3</sup> houtkrullen en zaagmeel
  - 20.000 m<sup>3</sup> lemen
  - 30.000 m<sup>3</sup> recyclagepaketten
  - 77.500 m<sup>3</sup> recyclagehout
  - 4.615 m<sup>3</sup> recupplaten
  - 7.693 m<sup>3</sup> houtplaketten

- afgewerkte producten :

- de opslag van 16.000 m<sup>3</sup> hout- en vlasspaanplaten
  - een magazijn voor de opslag van 5.000 m<sup>3</sup> spaanplaten (tussenproducten)
  - een magazijn voor de opslag van 20.000 m<sup>3</sup> (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmggebouw van >

|                                           | gevaar-<br>symbool | verpakking   | kg/l | volume<br>(m³) | gewicht<br>(kg) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|------|----------------|-----------------|
| Hexamethyleentetramine<br>(vaste vorm)    | F , Xn             | zakken       | kg   | 15             | 15.000          |
| Kleurstoffen                              | C, Xn, Xi          | multiboxen   | l    | 6              | 6.600           |
| Methyleen-<br>difenyldiisocynaat<br>(MDI) | Xn,Xi              | multiboxen   | l    | 30             | 37.500          |
| Ammoniumnitraat                           | O                  | BG houder    | l    | 50             | 57.500          |
| Ammoniumnitraat                           | O                  | BG houder    | l    | 15             | 17.250          |
| ureumformaldehydelijm                     | /                  | BG houder    | l    |                |                 |
| D1                                        |                    |              |      | 55             | 68.750          |
| D2                                        |                    |              |      | 55             | 68.750          |
| D3                                        |                    |              |      | 55             | 68.750          |
| D11                                       |                    |              |      | 100            | 125.000         |
| D12                                       |                    |              |      | 100            | 125.000         |
| D13                                       |                    |              |      | 20             | 25.000          |
| D21                                       |                    |              |      | 45             | 56.250          |
| D22                                       |                    |              |      | 45             | 56.250          |
| D23                                       |                    |              |      | 45             | 56.250          |
| Lignosulfaat                              | /                  | BG houder    |      |                |                 |
| D4                                        |                    |              |      | 50             | 54.167          |
| D10                                       |                    |              |      | 10             | 10.833          |
| parafine-emulsie                          | /                  | BG<br>houder |      |                | 30.400          |
|                                           |                    |              |      |                | 19.000          |
|                                           |                    |              |      |                | 14.250          |

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van :
  - 4.000 l, 4.300 l, 2 x 2.000 l, 1.500 l, 7.300 l
  - 40.000 l en 90.000 l
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van :
  - 1.200 l
  - 2 x 70.000 l en 50.000 l
- opslag van 1.000 l gasolie in een bovengrondse houder
- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houders met een waterinhoud van 6.000 l
- de opslag van afvalolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 5.000 l
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders van :
  - 70.000 l thermische olie
  - 30.400 l thermische olie
  - 1.200 l motorolie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks

- de opslag in gasflessen (totaal : 3.850 l) van :
  - propaan (F+), 850 l
  - acetyleen (F+), 750 l
  - zuurstof (O), 750 l
  - argon, 250 l
  - stikstof, 750 l
  - arcal( CO2 en argon), 500 l
- 2 tranfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 12 transfo's, 5 x 1.600 kVA en 7 x 2.500 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten (regularisatie van 1 garage)
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie cps, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen, 261 kW en 281 kW
- compressor Shelling 2, 110 kW
- compressor brandweerlokaal, 110 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- Koelgroep hydropers, 50 kW
- diverse airco's, samen 150 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinlerinstallatie, 7 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties :
  - verwarming burelen, 58 kWth en 55 kWth
  - warmwaterproductie, 140 kWth
  - verwarming slijperij, 81 kWth
  - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kWth
  - verwarming smidse, 84 kWth
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 9 IBA's in oppervlaktewater, max. 2.100 m<sup>3</sup>/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 13/08/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/09/2013 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : niet aangeschreven bij ter inzage legging van hervergunningsaanvraag (geen MER-inspraak), stofhinder, geluidshinder, trillingshinder, rookhinder met kankerverwekkend formaldehyde, uitbreiding van de infrastructuur volgens de bouwvergunning maar niet volgens de milieuvergunningsaanvraag, overtredingen mbt landschappelijke inkleding, onvoldoende groenscherm (10 m) cfr. Gemeentelijke verordening en verbod toegangsweg of brandweg hierin aan te leggen, onjuistheden in mer-screening (kappen bomen, wegaanleg, aanleg riolering, werken aan waterlopen, graafwerken), onvoldoende buffering hemelwater in overstromingsgevoelig gebied, schadelijke effecten fauna en flora, luchtvervuiling door fijn stof, NOx, Sox, VOS, terpenen, formaldehyde (carcinogeen)

Gelet op het gunstig advies dd. 1/10/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- het reeds aangelegde en nieuw aan te leggen groenscherm dient voldoende te worden onderhouden en indien nodig dienen nieuwe planten te worden aangeplant zodat de dichtheid ervan zeker in stand wordt gehouden
- er dient maximaal te worden ingezet in hergebruik en buffering van het oppervlaktewater. Er dienen voldoende maatregelen te worden genomen om te vermijden dat er bij hevige regenval wateroverlast kan optreden. Een uitbreiding van het waterbos kan aangewezen zijn

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van de omwonende door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/11/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/10/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/11/2013 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/08/2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/11/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

## 2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van spaanplaten. Hierbij wordt vertrokken van hout in verschillende vormen of leem dat na het verspanen tot een plaat wordt geperst.

Een deel van de geproduceerde spaanplaten wordt momenteel gelamineerd op een andere site van Unilin. Wegens interne wijzigingen wenst Unilin deze activiteit over te brengen naar de site te Wielsbeke.

De installaties voor het laminatieproces worden voorzien in het huidig laadmagazijn. Aangezien deze ruimte momenteel gebruikt wordt voor houtopslag en de nieuwe activiteit bovendien een uitbreiding van de opslagcapaciteit vereist, wenst Unilin 2 nieuwe magazijnen voor houtopslag op te richten op nog niet vergunde percelen.

Het laminatieproces kent volgende hoofdonderdelen:

- het voorzien van melaminepapier aan beide zijden van de spaanplaat
- het persen van de bedekte spaanplaat in één van de 2 KT-persen (polymerisatieproces)
- afschraping van de boorden, afzuiging van de melaminesnippers en luchtzuivering door doekenfilters en verzameling van de snippers in een container.

Daarnaast wenst Unilin een LPG-station (met bijhorende opslagtank) in dienst te nemen voor het tanken van de eigen heftrucks. Ook wordt er een nieuwe sprinklerinstallatie voorzien en dient er een opslagtank met diesel en een stoomgenerator te worden opgenomen in de vergunning.

Tenslotte vindt ook een actualisatie en uitbreiding plaats van het aanwezig rollend materieel.

Het betreft een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van maximum 1.800 m<sup>3</sup>/dag en de uitbreiding met een laminatie-eenheid met 2 persen met een capaciteit van 140.000 ton/jaar.

Er wordt opgemerkt dat de MER-procedure kaderde binnen de vorige aanvraag, nl. een uitbreiding van de productiecapaciteit. In de MER-screening bijgevoegd bij het aanvraagdossier wordt vermeld dat het productieproces en de productiecapaciteit van de spaanplaten ongewijzigd blijft.

Exploitant wordt erop gewezen dat ook rubriek 19.9 "De industriële fabricage van een of meer van de volgende platen en panelen van hout: oriented strand board (OSB), spaanplaat, vezelplaat met een productie-capaciteit van meer dan 600 m<sup>3</sup> per dag (Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van rubriek 19.)" van toepassing is.

### Ligging

De inrichting ligt op een afstand van 400 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op 30 m van woongebied met landelijk karakter. Binnen een straal van 100 m van het bedrijf liggen een zestal woningen aan de Breestraat. Ten noorden van het bedrijf zijn er enkele woningen gelegen aan de Bossenstraat op 150-200 m.

De uitbreiding van de opslag gaat in de richting van de Bossenstraat.

### Water

Het bedrijf beschikt momenteel over een vergunning voor het lozen van maximum van 1.800 m<sup>3</sup>/j huishoudelijk afvalwater via 8 IBA's in oppervlaktewater waarbij dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden voor het lozen van HA in oppervlaktewater. Volgens het definitief vastgesteld zoneringsplan ligt het bedrijf in collectief te optimaliseren buitengebied. In 2011 werd de breestraat heraangelegd en voorzien van een gescheiden riolering.

Met het Ministerieel besluit van 18/01/2013 werd het bedrijf een afwijking verleend op art. 4.2.1.3§3 van Vlarem II en dit tot 28/02/2033 (einddatum vergunning).

Dit besluit laat toe het huishoudelijk afvalwater te lozen in oppervlaktewater bij aanwezigheid van openbare riolering. Hierbij dient exploitant aan volgende voorwaarden te voldoen:

- \* De lozing van het huishoudelijk afvalwater, dat via de interne riolering geloosd wordt in oppervlaktewater, voldoet aan de voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in een individueel te optimaliseren buitengebied zoals bepaald in art. 4.2.8.1.1 van Vlarem II door behandeling via 6 extra individuele behandelingsinstallaties om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren.
- \* Een onderhoudscontract voor de individuele behandelingsinstallaties wordt afgesloten met de opdracht tot jaarlijkse analyse om de blijvende en goede werking van de installaties te garanderen. De data van het onderhoud worden bijgehouden in een logboek dat ter inzage ligt voor de toezichthoudende instanties.

Met voorliggende aanvraag wenst het bedrijf 1 sanitaire voorziening met bijhorende IBA ('schelling 2') buiten gebruik te stellen en een uit te breiden met 2 nieuwe sanitaire blokken met elk hun eigen IBA.

De nieuwe magazijnen zullen beiden voorzien worden van een eigen sanitair blok. Zo zal het huishoudelijk afvalwater van het magazijn MTP via een nieuw te plaatsen IBA geloosd worden via LP3 in de gracht.

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het sanitair blok in magazijn MAP wordt rechtstreeks, (op een nieuw lozingspunt) geloosd in de gracht via eveneens een nieuw te plaatsen IBA.

Het uiteindelijke aantal sanitaire blokken stijgt van 9 naar 10 blokken en het aantal werknemers op de site verhoogt. Er wordt daarom een uitbreiding van het lozingsdebiet voor het huishoudelijk afvalwater aangevraagd tot maximum 2100 m<sup>3</sup>/j.

Ook voor de nieuwe installaties dient te worden voldaan aan de in het Ministerieel besluit dd. 18/01/2013 opgelegde voorwaarden.

Als water bevoorradingsbron voor de nieuwe sanitaire blokken zal enkel hemelwater worden gebruikt.

### Geluidshinder

De omwonende verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de uitbreiding tot op 20 m van zijn woning komt. De ingang van de vrachtwagens naar het nieuwe magazijn ligt vlakbij. Hij merkt op dat er geen geluidsmetingen ter hoogte van de woningen in de Bossenstraat zijn uitgevoerd en dat uit de metingen die wel gebeurd zijn is gebleken dat de geluidsnormen niet gerespecteerd worden. Hij merkt ook op dat er naast zijn woning een brandweg werd aangelegd, wat volgens hem aanleiding zal geven tot reflectie van het heftruckgeluid op zijn woning.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen productie in de nieuwe magazijnen plaatsvindt; er is tevens geen wachtparking, waar de vrachtwagens kunnen stationeren. Er zullen wel vrachtwagens passeren, maar het laden en lossen zelf gebeurt binnen.

De raadgeefster merkt op dat er een geluidsaneringsplan werd opgesteld. Tegen 28/02/2014 zullen geluidscontrolemetingen worden uitgevoerd. In het kader van voorliggende aanvraag werd een erkend geluidsdeskundige aangesproken om een simulatie uit te voeren m.b.t. de toekomstige situatie. Er zal een geluidsscherm geplaatst worden. Er zijn diverse toegangen tot het magazijn. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat tussen 5 u en 7 u 's ochtends en tussen 19 u en 21 u 's avonds geen vrachttransport langs de woningen zal passeren en niet gebruik zal gemaakt worden van de toegang langs de Bossenstraat.

De brandweg zal gebruikt blijven worden, maar de poort zal zoveel mogelijk dicht gehouden worden.

### *vigerende geluidsnormen*

De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich in agrarisch gebied < 500 m van industriegebieden met bijhorende richtwaarden van (50, 45, 45). De uitbreiding zal moeten voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen (45, 40, 40).

Er zijn 2 relevante potentiële geluidsbronnen

- het geluid van de perslijnen en aanhorigheden: alles staat binnen opgesteld, de wanden bestaan uit zware betonnen elementen. Bij normale exploitatie moeten de geluidsnormen kunnen nageleefd worden.
- Het geluid van het transport: de exploitant vraagt transporturen van 5 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds. Naar geluidsnormen toe zijn vooral de uren van 5-7 h 's morgens en van 19-21 h 's avonds van belang gezien de strengere normen. Naar hinder toe zal wellicht het transport 's morgens de meeste aandacht krijgen.  
Er is een bestaand talud. Dit talud zal verder getrokken worden naar perceel 57A toe ter bescherming van een 3-tal woningen. Hoe dit precies zal gebeuren is nog niet duidelijk, want niet overal is er voldoende plaats om een talud met voldoende hoogte aan te brengen. Ook de nodige hoogte van het talud is nog niet gekend.

De bezwaarindiener betreurt om pas in deze fase van het project gehoord te worden, gezien de fundering van de nieuwe magazijnen reeds gelegd werd. Hij betwijfelt of er door de omvang van het project nog voldoende ruimte overblijft om het talud en/of geluidsscherm te plaatsen.

Er zijn volgende aandachtspunten:

- het transport komt overal vrij dicht bij de woningen
- op plaatsen waar op dit ogenblik nog geen talud is moet een afscherming aangebracht worden, met nog nader te bepalen hoogte en specificaties
- mogelijke gevelreflectie zal het effect nog versterken en zou het specifieke geluid afkomstig van het transport met 1 tot 3 dB(A) kunnen verhogen.

Omwillen van bovenstaande bemerkingen heeft het bedrijf contact opgenomen met een erkend geluidsdeskundige. In eerste instantie heeft de deskundige opgemerkt dat simulaties ter controle van de geluidsimpact slechts zin hebben in de veronderstelling dat er een voldoende hoge berm of scherm (ca. 5-6 m) aanwezig is ter hoogte van de plaats waar momenteel de berm stopt.

Bij de aanwezigheid van zo'n berm/schermbaan kan de impact van een passage van een vrachtwagen achteraan de bedrijfshallen ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning worden ingeschat.

1. De toetsing aan de voorwaarden voor incidenteel geluid

De geluidsdeskundige bevestigd uitgaande van een geluidsvermogeniveau van een vrachtwagen van 106 dB(A) (motorgeluid, worstcase) tot een  $L_{Aeq,1s}$  van 58 dB(A) aan de meest nabijgelegen woningen. De normering legt voor incidenteel geluid een maximale waarde van 60 dB(A) overdag en 50 dB(A) 's avonds en 's nachts op. Ook al is dit slechts een eerste inschatting die vermoedelijk een lichte overschatting is, kan hieruit volgende conclusie getrokken worden:

*vrachtwagenverkeer is niet toegelaten 's avonds en 's nachts. Dus het laden en lossen achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen is slechts toegelaten tussen 7 uur en 19 uur.*

2. De toetsing aan de algemene geluidsvoorwaarden

Voor het  $L_{Aeq,1h}$  (dus een uitmiddeling van alle passages tijdens een uur) mogen er maximaal 5 vrachtwagens passeren aan 20 km/h om de 40 dB(A) niet te overschrijden.

Bij 10 bewegingen/uur komt dit op een niveau van 43 dB(A).

De algemene geluidsnormering bepaalt 45 dB(A) overdag als bovengrens en 40 dB(A) 's avonds en 's nachts.

In principe zou er dus vanuit het oogpunt van algemene geluidsnormering vrachtwagenverkeer toegelaten kunnen worden zowel 's nachts en 's avonds (beperkt tot 5 vrachtwagenbewegingen per uur) als overdag.

Er dient echter zowel aan de algemene geluidsvoorwaarden als aan de voorwaarden voor incidenteel geluid te worden voldaan. De strengste van beide voorwaarden is van toepassing. Dit betekent dat er vrachtwagenverkeer kan worden toegelaten onder volgende condities:

- er wordt een grondwal of geluidsschermbaan van voldoende hoogte (ordegrootte 5-6 m) geplaatst ter afscherming van de dichtstbijgelegen woningen. De meest aangewezen keuze (grondwal/geluidsschermbaan) en de juiste dimensionering (hoogte, lengte) dient nog te worden bepaald in overleg met een erkend geluidsdeskundige.
- vrachtwagenverkeer achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen is slechts toegelaten tussen 7h en 19 h.

De exploitant is hiermee akkoord. Tijdens avond- en nachtperiode zullen de vrachtwagens een andere circulatieweg nemen, zodoende het magazijn MAP te bereiken en de poorten van blok A en F te gebruiken.

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat een geluidsschermbaan zal geplaatst worden in overleg met de burens m.b.t. het esthetisch aspect. Ze geeft aan ervan op de hoogte te zijn dat de piekbelasting wordt overschreden en verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de nodige maatregelen zullen getroffen worden om de vigerende geluidsnormen te respecteren.

Het is duidelijk dat structureel vrachtwagenverkeer achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen slechts mag plaatsvinden wanneer is aangetoond dat de vigerende geluidsnormen kunnen worden gerespecteerd. Anderzijds heeft het bedrijf een punt waar het stelt dat de metingen pas realistisch kunnen zijn als er effectief vrachtbewegingen zijn. Daarom worden de voorgestelde bijzondere voorwaarden ietwat nauwkeuriger omschreven.

Er wordt intussen een test gedaan met heftrucks die een meer brommend geluid maken bij het achteruit rijden. Als dit naar veiligheid conform is, zal overgeschakeld worden op dit type heftrucks.

### Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf met een totaal primair energieverbruik van 1,1 PJ. Het bedrijf beschikt over een goedgekeurd monitoringsplan. De uitbreiding beslaat ruim minder dan 10 TJ.

Unilin valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, dat de omzetting inhoudt van de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn m.b.T. de energie-efficiëntie. Er wordt aangenomen dat Unilin B.V.B.A. op doelmatige wijze energie gebruikt indien het voldoet aan de bepalingen van voornoemd besluit. Art.9 van dit besluit brengt voor Unilin b.v.b.a. verplichtingen mee om bij de milieuvergunningsaanvraag voor een voor het energieverbruik relevante verandering van de inrichting een energiestudie te voegen. In de oorspronkelijke milieuvergunningsaanvraag werd geen energiestudie toegevoegd, hoewel het meerverbruik van de uitbreiding hoger was dan 10 TJ per jaar. Op vraag van het Vlaams Energie Agentschap werd alsnog een energiestudie opgesteld. Deze werd pas op 04/11/2013 bezorgd.

De energiestudie identificeert heel wat energiebesparende maatregelen en heeft er de economische haalbaarheid van berekend. In de studie wordt echter niet bevestigd dat deze maatregelen ook effectief zullen uitgevoerd worden.

Er werd van het Vlaams Energie Agentschap een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen d.d. 05/11/2013.

De economisch rendabele energiebesparende maatregelen uit de energiestudie moeten ook effectief geïmplementeerd worden in de 2 nieuwe decorlijnen. Concreet betreft het volgende maatregelen uit de energiestudie:

TO2: Luvo op nieuwe TO-ketel;

TO3: Optimalisatie temperatuur thermische olie;

TO4: Bijkomende isolatie voor thermische olie;

PR2: Optimalisatie sturing koelwater voor hydraulische olie;

PR3: Blower gebruiken voor blaasmonden Lux10;

PE4: Blower gebruiken voor blaasmonden Lux11.

### Luchtemissies

In de nieuwe lamineerinstallatie zullen eigen spaanplaten en extern aangevoerde spaanplaten worden gelamineerd, dit is langs beide zijden worden voorzien van één of meerdere lagen melaminepapier. De lamineerinstallatie beschikt over 2 KT-persen. Door de hoge druk blijft het melaminepapier door polymerisatie aan de platen kleven. Op jaarbasis zullen 2 x 70.000 ton gelamineerde spaanplaten kunnen gemaakt worden.

Bij de nieuwe lamineerinstallatie voor het lamineren van de melamine op de spaanplaten worden de rand afgeschraapt en afgezogen door een mouwenfilter. De gezuiverde lucht wordt naar buiten geëmiteerd. Een goed werkende mouwenfilter blijft qua stofemissies beneden de 5 mg/Nm<sup>3</sup>.

Voor de KT-persen worden 2 thermische olietels voorzien (2 x 750 kW). In vergelijking met het totale geïnstalleerde vermogen van de stookinstallaties in het bedrijf (55.800 kW), is het aandeel van de nieuwe ketels zeer beperkt. De nieuwe ketels zullen continu in dienst zijn.

De 2 aardgasgestookte installaties van elk 750 kW<sub>th</sub> zijn nieuwe installaties, die bij normale werking de sectorale normen moeten kunnen naleven. Ze zullen hooguit 1 ton NO<sub>x</sub> emitteren. Dit is verwaarloosbaar t.o.v. de gehele Unilin-site (circa 180 ton NO<sub>x</sub>/jaar). De nieuwe thermische olietels zullen dan ook nauwelijks enig merkbare impact op de heersende luchtkwaliteit veroorzaken.

De wettelijke meetverplichtingen zullen worden opgevolgd.

### Brandveiligheid

Er zijn 2 nieuwe magazijnen gepland voor

- de opslag van 5.000 m<sup>3</sup> spaanplaten (tussenproducten)
- de opslag van 20.000 m<sup>3</sup> (gelamineerde) hout- en vlaspaanplaten (toevoeging)

Het grote magazijn is vrijstaand. Het magazijn van de tussenproducten sluit aan bij de bestaande gebouwen en is gecompartmenteerd. Er is overleg geweest met de brandweer. Alle ruimtes, ook de opslagruimtes zijn gecompartmenteerd en gesprinklerd. Er is een voldoende brede weg rondom de bedrijfsgebouwen.

### GPBV

Op 28/02/2013 heeft het bedrijf een hernieuwing van zijn milieuvergunning bekomen. Alle milieutechnisch relevante elementen zijn bij de hernieuwing besproken en de nodige voorwaarden zijn opgelegd. De huidige aanvraag heeft slechts een beperkte milieu-impact met uitzondering van de geluidsproblematiek, waarvoor de nodige voorwaarden worden opgelegd.

### LPG-station

Het betreft een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen hefurks. In die zin voldoet deze installatie niet aan de definitie van een LPG-station gedefinieerd in titel 2 van het Vlare, waar uitdrukkelijk vermeld staat dat het hier om een publiek toegankelijke installatie gaat. De veiligheidsafstandsregels uit art. 5.16.4.4.11 uit titel 2 van het Vlare zijn bijgevolg niet van toepassing.

Het betreft een nieuwe installatie voor de verdeling van LPG. Er wordt voldaan aan de afstandsregels naar de perceelsgrenzen en de gebouwen. Er is voldoende verwaaiingsmogelijkheid. Er zijn geen rioleringsopeningen in de onmiddellijke buurt. Er kan voldaan worden aan de sectorale bepalingen.

### Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Boonaardsbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 40.416 m<sup>2</sup> bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 240 m<sup>3</sup>, wat voldoende is voor een oppervlakte van 4.850 m<sup>2</sup>. Daarnaast is er een infiltratievoorziening van 4.014 m<sup>3</sup>, wat overeenstemt met een oppervlakte van 267.600 m<sup>2</sup>. Er is tevens een buffer met vertraagde afvoer aanwezig op het terrein, met een buffervolume van 1.269.000 l, wat overeenstemt met een oppervlakte van 63.450 m<sup>3</sup>. Er wordt hiermee aangetoond dat de volledige site en niet alleen de gevraagde uitbreiding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Er werd advies gevraagd aan VMM-Operationeel Waterbeheer. Er werd d.d. 23/08/2013 gunstig advies ontvangen. Het project is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid m.b.t. het aspect grondwater.

Exploitant wordt erop gewezen dat bij de detailuitwerking van de nieuwbouwconstructies maximaal moet ingezet worden op hergebruik van hemelwater en dat hemelwater van de verharde oppervlakte maximaal ter plaatse moet kunnen infiltreren.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een saneringsplan opgesteld; tegen 28/02/2014 worden nieuwe metingen gedaan; er is geen productie en geen wachtparking; er zullen wel vrachtwagens passeren maar het laden en lossen gebeurt binnen in het gebouw; een erkend deskundige heeft een simulatie gedaan; tussen 5 uur en 7 uur en 19 uur en 21 uur zal er geen transport zijn langs de woningen; we zullen een geluidsscherm plaatsen in overleg met de burens want we willen dit ook esthetisch; de brandweg zal blijven; we zullen maatregelen treffen; we doen momenteel een test met een nieuw type heftrucks die meer een brommend geluid maken; als dit naar veiligheid conform is, zal daarop overgeschakeld worden; we moesten een Mer-screening doen voor rubriek 16 en 43; dit is gebeurd; we voeren een steeds een open communicatie;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de omwonende, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de uitbreiding komt tot op 20 m van mijn woning; de ingang voor vrachtwagens naar het magazijn ligt vlakbij; het geluid is nog niet in orde; de geluidsmetingen zijn niet gebeurd aan onze kant; er is naast mijn woning een brandweg met reflectie van geluid van heftrucks op mijn woning; de Mer-screening is summier en onvoldoende; het voorstel om iets minder te verbouwen waardoor de aan te leggen talud te laag zal zijn;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

| Afdeling                   | Sectie | Perceelnummer |
|----------------------------|--------|---------------|
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0054/B        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0054/D        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0055/D        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0058/L 2      |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0058/R 2      |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0074/L        |
| WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/ | A      | 0696/N        |

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- uitgebruikname van 1 sanitaire voorziening met eigen IBA
- administratieve rechtzetting wat betreft het vermogen van EMK 4: van 9,3 MW<sub>th</sub> naar 9,7 MW<sub>th</sub>

de uitbreiding met een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten, bestaande uit:

- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
- 2 aardgasgestookte installaties, 2\*750 kW<sub>th</sub>
- een stoomgenerator, 1.850 l
- installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit
  - o perslijn (Lux 10), 487 kW
  - o perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

met de verwijdering van de opslag van spaanplaten uit de huidige opslag plaats met 16.000 m<sup>3</sup> (plaats vrijmaken voor perslijnen)

- 2 nieuwe magazijnen voor
  - o de opslag van 5.000 m<sup>3</sup> spaanplaten (tussenproducten)
  - o de opslag van 20.000 m<sup>3</sup> (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten (toevoeging)
- 2 sanitaire voorzieningen met elk een eigen IBA en een bijkomende debiet van 300 m<sup>3</sup>/jaar
- parking in open lucht voor 39 voertuigen en 5 heftrucks
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks
- opslag van 1.000 l gasolie in een bovengrondse houder
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW

| Rubriek  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 3.6.1    | Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater en ontwateren van bijhorende slibproductie: voor behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met debiet van meer dan 600 m³/jaar (Totale eenheden: 300 kubieke meter per jaar) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 12.2.2   | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)                                                                                                                                                                  | 2   |        | 1     | N     |       | N   |   |
| 15.1.2   | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 44 Stuks (aantal))            | 2   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 16.3.1.2 | Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 124 kilo watt)        | 2   |        | 1     |       |       |     |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |   |   |  |   |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|--|
| 16.4.1     | Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 16.9, met samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal)) | 1 | A R |   | B |  | J |  |
| 16.8.2     | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)                                               | 2 |     | 1 | N |  | N |  |
| 17.3.6.2.a | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 1000 liter)                                                           | 2 |     | 0 |   |  |   |  |
| 19.3.3.a   | Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 1034 kilo watt)                                                | 1 | A R | 1 | N |  |   |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |   |   |  |   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|---|--|
| 19.6.3.a | Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m <sup>3</sup> in lokaal of 800 ton of 1600 m <sup>3</sup> in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9000 kubieke meter)  | 2 |     | 1 |   |  |   |  |
| 19.6.3.a | Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m <sup>3</sup> in lokaal of 800 ton of 1600 m <sup>3</sup> in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16000 kubieke meter) | 2 |     | 1 |   |  |   |  |
| 23.3.2.a | Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 300 Ton)                                                               | 2 |     | 1 | N |  | N |  |
| 31.1.3   | Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW (Totale eenheden: 112 kilo watt)                                                                                                  | 1 | A R | 1 | N |  |   |  |
| 39.1.2   | Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1850 liter)                                                                                                                               | 2 |     | 1 | N |  | N |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |   |   |   |   |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|--|
| 43.1.3 | Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1,9 Mega Watt)                                                                                         | 1 | A M R      | 0 | B | P | J |  |
| 43.4   | Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 2124 kilo watt) | 1 | A M R<br>Y | 0 | N |   | J |  |

| Rubriek    | Product                                                         | Hoeveelheid                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.6.1      | afvalwaterzuiveringsinstallaties                                | 300 kubieke meter per jaar |
| 12.2.2     | transformatoren                                                 | 2500 kilo Volt-Ampere      |
| 15.1.2     | voertuigen                                                      | 44 Stuks (aantal)          |
| 16.3.1.2   | koelinstallaties                                                | 124 kilo watt              |
| 16.4.1     | LPG-stations                                                    | 1 Stuks (aantal)           |
| 16.8.2     | LPG□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 10000 liter bovengronds    | 10000 liter                |
| 17.3.6.2.a | gasolie□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 1000 liter bovengronds | 1000 liter                 |
| 19.3.3.a   | machines                                                        | 1034 kilo watt             |
| 19.6.3.a   | hout                                                            | 9000 kubieke meter         |
| 19.6.3.a   | hout□Reden: Verplaatsing                                        | 16000 kubieke meter        |
| 23.3.2.a   | melaminepapier                                                  | 300 Ton                    |
| 31.1.3     | noodaggregaten                                                  | 112 kilo watt              |
| 39.1.2     | stoomgeneratoren                                                | 1850 liter                 |
| 43.1.3     | stookinstallaties                                               | 1,9 Mega Watt              |
| 43.4       | stookinstallaties                                               | 2124 kilo watt             |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m<sup>3</sup>/dag met :  
< de voorbereiding >

- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW

- een verspaanderlijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.333 kW, bestaande uit :
  - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
  - een Zenobreker, 150 kW
  - diverse transporten : redlers, samen 95 kW, transportvijzen, samen 430 kW en transportbanden samen 100 kW
  - hydropompen, 90 kW
  - ventilatoren, samen 320 kW
  - hakker, 108 kW
  - diverse toebehoren, 140 kW
- de hakkerlijn voor de productie van houtplaketten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.857 kW, bestaande uit :
  - toevoer hakker, 215 kW
  - hakker motor, 1.100 kW
  - elevator silo 2, 63 kW
  - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
  - afzuigventilator, 50 kW
  - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW
  - Afvoer hakker, 55 kW
  - hydraulische groepen, 75 kW
  - Breker motor, 145 kW
- een recyclage-eenheid, 877 kW

#### < het drogerpark >

- directe drooginstallatie, bestaande uit :
  - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MWth
  - een droogtrommel (2.158 kWel ) met een droogcapaciteit van 28 MWth
  - een luchtzuivering, bestaande uit een multicycloon en een natte elektrofilter
- een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MWth
- 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MWth en BHS-4, 6,744 MWth , samen 1.618 kWel

#### < de eigenlijke productie van spaanderplaten >

- zeef- en ziftinstallatie, 3.496 kW
- strooiers, 238 kW
- de belijming, 379 kW
- de voorpers, 202 kW
- de continuperslijn, 2.923 kW
- de zaag- en koelsectie, 461 kW
- een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MWth

#### < de afwerking van spaanderplaten >

- de tand- en groefinstallatie, 594 kW
- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 595 kW
- de schuurbaan, 1.937 kW

#### < een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >

- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
- de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
- 2 aardgasgestookte installaties, 2 x 750 kWth
- een stoomgenerator, 1.850 l
- installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit :
  - perslijn (Lux 10), 487 kW
  - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW

< houtopslag, totaal : 286.404 m<sup>3</sup> >

- houtopslag in vaste houders, nl. :
  - < bij hakkerlijn >
    - 10.000 m<sup>3</sup> houtplaketten den in silo 1 (S1)
    - 10.000 m<sup>3</sup> houtplaketten loof in silo 2 (S2)
    - 3.500 m<sup>3</sup> recyclage hout in silo (S25)
  - < bij verspaanderij >
    - 2 x 300 m<sup>3</sup> natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
    - 190 m<sup>3</sup> tussensilo houtplaketten
  - < directe droger >
    - 1.000 m<sup>3</sup> natte spaanders in aanvoersilo (S26)
    - 600 m<sup>3</sup> droge spaanders in afvoersilo (S27)
  - < centraal >
    - 150 m<sup>3</sup> spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
    - 623 m<sup>3</sup> vlaslemen in silo (S9)
    - 1.000 m<sup>3</sup> voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
    - 1.000 m<sup>3</sup> vlaslemen in metaalsilo (S11)
    - 800 m<sup>3</sup> fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
    - 600 m<sup>3</sup> recuperatiemateriaal in silo (S15)
    - 2 x 800 m<sup>3</sup> middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
    - 1.100 m<sup>3</sup> deklaag materiaal in silo (S18)
  - < schuurstof >
    - 300 m<sup>3</sup> extern schuurstof, in silo (S19)
    - 1.000 m<sup>3</sup> schuurstof in silo (S20)
    - 100 m<sup>3</sup> zeefstof in silo (S21)
    - 175 m<sup>3</sup> productiestof in silo (S22)
  - < recuperatie >
    - 2 x 129 m<sup>3</sup> recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie ( S23 en S24)
- houtopslag in bulk, nl. :
  - 65.000 m<sup>3</sup> boomstammen
  - 6.000 m<sup>3</sup> houtkrullen en zaagmeel
  - 20.000 m<sup>3</sup> lemen
  - 30.000 m<sup>3</sup> recyclagepaketten
  - 77.500 m<sup>3</sup> recyclagehout
  - 4.615 m<sup>3</sup> recupplaten
  - 7.693 m<sup>3</sup> houtplaketten
- afgewerkte producten :
  - de opslag van 16.000 m<sup>3</sup> hout- en vlasspaanplaten
  - een magazijn voor de opslag van 5.000 m<sup>3</sup> spaanplaten (tussenproducten)
  - een magazijn voor de opslag van 20.000 m<sup>3</sup> (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmggebouw van >

|                                           | gevaar-<br>symbool | verpakking   | kg/l | volume<br>(m <sup>3</sup> ) | gewicht<br>(kg) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------|
| Hexamethyleentetramine<br>(vaste vorm)    | F , Xn             | zakken       | kg   | 15                          | 15.000          |
| Kleurstoffen                              | C, Xn, Xi          | multiboxen   | l    | 6                           | 6.600           |
| Methyleen-<br>difenyldiisocynaat<br>(MDI) | Xn,Xi              | multiboxen   | l    | 30                          | 37.500          |
| Ammoniumnitraat                           | O                  | BG houder    | l    | 50                          | 57.500          |
| Ammoniumnitraat                           | O                  | BG houder    | l    | 15                          | 17.250          |
| ureumformaldehydelijm                     | /                  | BG houder    | l    |                             |                 |
| D1                                        |                    |              |      | 55                          | 68.750          |
| D2                                        |                    |              |      | 55                          | 68.750          |
| D3                                        |                    |              |      | 55                          | 68.750          |
| D11                                       |                    |              |      | 100                         | 125.000         |
| D12                                       |                    |              |      | 100                         | 125.000         |
| D13                                       |                    |              |      | 20                          | 25.000          |
| D21                                       |                    |              |      | 45                          | 56.250          |
| D22                                       |                    |              |      | 45                          | 56.250          |
| D23                                       |                    |              |      | 45                          | 56.250          |
| Lignosulfaat                              | /                  | BG houder    |      |                             |                 |
| D4                                        |                    |              |      | 50                          | 54.167          |
| D10                                       |                    |              |      | 10                          | 10.833          |
| parafine-emulsie                          | /                  | BG<br>houder |      |                             | 30.400          |
|                                           |                    |              |      |                             | 19.000          |
|                                           |                    |              |      |                             | 14.250          |

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van :
  - 4.000 l, 4.300 l, 2 x 2.000 l, 1.500 l, 7.300 l
  - 40.000 l en 90.000 l
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van :
  - 1.200 l
  - 2 x 70.000 l en 50.000 l
- opslag van 1.000 l gasolie in een bovengrondse houder
- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houders met een waterinhoud van 6.000 l
- de opslag van afvalolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 5.000 l
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders van :
  - 70.000 l thermische olie
  - 30.400 l thermische olie
  - 1.200 l motorolie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heft trucks

- de opslag in gasflessen (totaal : 3.850 l) van :
  - propaan (F+), 850 l
  - acetyleen (F+), 750 l
  - zuurstof (O), 750 l
  - argon, 250 l
  - stikstof, 750 l
  - arcal( CO2 en argon), 500 l
- 2 tranfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 12 transfo's, 5 x 1.600 kVA en 7 x 2.500 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten (regularisatie van 1 garage)
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie cps, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen, 261 kW en 281 kW
- compressor Shelling 2, 110 kW
- compressor brandweerlokaal, 110 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- Koelgroep hydropers, 50 kW
- diverse airco's, samen 150 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinkerinstallatie, 7 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties :
  - verwarming burelen, 58 kWth en 55 kWth
  - warmwaterproductie, 140 kWth
  - verwarming slijperij, 81 kWth
  - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kWth
  - verwarming smidse, 84 kWth
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 9 IBA's in oppervlaktewater, max. 2.100 m³/jaar

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

**die aanvangt op** 05/12/2013

**en die eindigt op** 28/02/2033, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 28/02/2013, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:  
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:  
Afdeling 5.16.1
- V43: Gassen - LPG-stations voor motorvoertuigen:  
subafdeling 5.16.4.4.
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:  
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4,  
5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen:  
Afdeling 5.19.1
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en  
verbrandingsovens:  
Hoofdstuk 5.43

#### Bijzondere voorwaarden

1. Als stofemissiegrenswaarde geldt voor de afgassen van de lamineerinstallaties: 5 mg/Nm<sup>3</sup>.
2. Structureel vrachtwagenverkeer achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen mag pas plaatsvinden wanneer aan de hand van geluidsmetingen is aangetoond dat de vigerende geluidsnormen kunnen worden gerespecteerd. Nadat dit werd aangetoond, is het structureel vrachtwagenverkeer achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen slechts toegelaten tussen 7h en 19 h.
3. Er dient een geluidsnota te worden opgemaakt door een erkend geluidskundige m.b.t. de aan te leggen dam of te plaatsen geluidsscherm achteraan de nieuwe bedrijfsgebouwen, waarin de afmetingen en de constructieve vereisten staan bepaald die noodzakelijk zijn om het vrachtwagenverkeer overdag toe te laten conform de geluidsnormering. Deze nota dient uiterlijk 6 maand na de betekening van de vergunning te worden opgestuurd naar de de milieuvergunningverlenende overheid, LNE- Afdeling Milieu-Inspectie en LNE-Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

#### **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,  
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 04 DEC. 2013

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,  
Guido Decorte

#### **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.