



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 21 februari 2017 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 21 april 2017- van de nv TWZ, Durmakker 4 te 9940 EVERGEM (ondernemingsnr. 0441 198 659), voor het verkrijgen van een hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor een inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, op de kadastrale percelen, afdeling 4^e, Sectie E, nr. 737/Y11 van de stad Genk, ter plaatse Munsterenstraat 30.

Hiervoor zijn de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I van toepassing:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden
hernieuwing: opslag van 2 ton gereinigde tanks en 100 m³ garageafvalstoffen zoals remvloeistof, antivries, asbestvrije remschoenen, verhoudend afval, loodaccu's, met olie verontreinigde materialen,...
(klasse 1)
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
hernieuwing: opslag en overslag van 2 ton gereinigde tanks en 100 m³ garageafvalstoffen zoals remvloeistof, antivries, asbestvrije remschoenen, verhoudend afval, loodaccu's, met olie verontreinigde materialen,...
(klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.e.2°) : opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is
hernieuwing: uitsorteren en stockeren van maximaal 25 ton gevaarlijke afvalstoffen in speciaal hiertoe voorziene containers wanneer blijkt dat de opgehaalde afvalstoffen tot verschillende soorten gevaarlijk afval behoren
(klasse 1)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding nieuwe rubriek
totaal na verandering: de opslag van 4.894 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 14 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 X 1.000 m³, 3 X 600 m³, 1 X 300 m³, 2 X 70 m³, 2 X 207 m³, 2 X 320 m³, 3 X 200 m³) en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
(klasse 1)

- (rubriek 2.2.2.g.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen
hernieuwing en verandering : de opslag van 1.680 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: ander dan olieachtige afvalstoffen) in 6 opslaghouders met een inhoud van 1 X 600 m³, 2 X 320 m³, 1 X 300 m³ en 2 X 70 m³ en de opslag van 2.614 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: olieachtige afvalstoffen) in 5 opslaghouders met een inhoud van 1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³
 en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater)
 het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
 (klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.d.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
hernieuwing: het reinigen van containertjes waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden, evenals het reinigen van de eigen tankwagens welke worden gebruikt voor de ophaling van de verschillende soorten afvalolie
 (klasse 1)
- (rubriek 3.4.2°) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem
hernieuwing en verandering: het lozen in de riolering na behandeling in een olie-afscheider van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de parking en van de inkuiping van de opslagtanks met een debiet van maximum 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar
 (klasse 2)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
hernieuwing en verandering: opslag van 2.615 m³ brandbare vloeistoffen zijnde 2.614 m³ afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders (1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter
 (klasse 2)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
hernieuwing: 1 brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
hernieuwing: een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA
 (klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
hernieuwing: parkeerruimte voor maximaal 9 bedrijfsvoertuigen
 (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
hernieuwing: wasplaats voor het reinigen van maximaal 2 bedrijfseigen voertuigen per dag door middel van een hogedrukreiniger
 (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
hernieuwing: een luchtcompressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW, vier airco's met een geïnstalleerde drijfkracht van 4 X 5 kW = 20 kW – de geïnstalleerde totale drijfkracht bedraagt 95 kW
 (klasse 3)

- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
hernieuwing: opslag van 500 liter gassen (zuurstof, helium, stikstof, acetyleen,...) in verplaatsbare recipiënten (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
hernieuwing: opslag van 12.750 kg gasolie in twee bovengrondse opslagtanks met een waterinhoud van respectievelijk 8 m³ (6.800 kg) en 4 m³ (3.400 kg) en in een ingegraven houder van 3 m³ (2.550 kg) (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 2.500 kg gevaarlijke producten (verven en reinigings- en onderhoudsproducten voor gebouwen en installaties) in kleine commerciële verpakkingen (klasse 3)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
hernieuwing: laboratorium voor de acceptatie van de afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole (klasse 3)
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
hernieuwing: een warmtewisselaar met een waterinhoud van 315 liter (klasse 3)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
hernieuwing: twee stookinstallaties met een warmtevermogen van 1.160 kW en 49 kW – het totaal geïnstalleerd warmtevermogen bedraagt 1.209 kW (klasse 3)

EN

waarbij een afwijking wordt gevraagd op de artikels 5.2.1.2.§3 (aanvoeringen), 5.2.1.5§5 (groenscherm), 5.2.1.6.§4 en 5.15.06 (uren exploitatie) van Vlare II;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluiten d.d. 5 december 1996, 3 september 1998, 21 december 1999, 7 oktober 2000, 29 augustus 2002 en 2 juni 2005 van de deputatie inzake de exploitatie van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalstoffen en voor de recyclage van afvalolie, voor een termijn eindigend op 5 december 2016;
- besluit d.d. 22 april 2009 van de deputatie, waarbij een vergunning werd verleend voor het veranderen van de bestaande inrichting, waaronder de uitbreiding met een nieuwe installatie voor het mechanisch behandelen van oliefilters en oliehoudend afval, voor een termijn eindigend op 5 december 2016;
- besluit d.d. 13 juni 2013 van de deputatie voor het veranderen van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 5 december 2016;
- besluit van de deputatie d.d. 28 augustus 2014 van de deputatie, waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting door wijziging van het gebruik van opslagtanks, het buiten gebruik stellen van opslagtanks van NaOH en FeCl₃ en het afbouwen van de opslag van elektrolyt/floculeermiddel;
- besluit van de deputatie d.d. 3 augustus 2017, waarbij akte werd genomen van de melding van overname van de bovenvermelde milieuvergunningen door de nv TWZ;

Gelet op het schrijven d.d. 11 mei 2017, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 11 mei 2017, waarbij aan de burgemeester van de stad Genk werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 11 mei 2017, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 11 mei 2017, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 19 juni 2017 van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat één bezwaar werd ingediend door een bedrijf in de omgeving dat zijn bezorgdheid uit inzake geurhinder naar de omgeving toe en vraagt dat in de vergunning afdoende maatregelen worden opgelegd om geurhinder naar de omgeving te voorkomen;

Overwegende dat naar aanleiding van een plaatsbezoek op 20 juni 2017 met alle betrokken instanties door het studie bureau volgende bijkomende informatie werd verstrekt:

- nota historiek geurklachten
- GPBV- checklist "waste treatment"
- aangepast uitvoerings- afwateringsplan
- bedrijfsfilm TWZ;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 juli 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Genk, op grond van volgende overwegingen:

- advies brandweer van 13 juni 2017
gunstig mits het treffen van de nodige brandbestrijdingsmaatregelen en mits naleving van het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI;
- advies ROW van 19 mei 2017:
de afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving geeft een gunstig advies;
- advies leefmilieu van 26 juni 2017:
gunstig mits naleving van de geldende algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II;
de voorgestelde afwijkingen worden als volgt beoordeeld:
 - afwijking art 5.15.0.6 zonder voorwerp
 - afwijking art 5.2.1.2§3 en art 5.2.1.6§4: gunstig
 - afwijking art 5.2.1.5§5: gunstig op voorwaarde dat de groen ingekleurde zone weergegeven op het uitvoerings- en afwateringsplan steeds bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtbegroeide gewassen";
- het college van burgemeester en schepenen besluit de aanvraag gunstig te adviseren, mits naleving van de voorwaarden uit de bovenvermelde adviezen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 juli 2017, van de Afdeling GOP, dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving, waaruit het volgende blijkt:

- opmerkingen in verband met de aangevraagde rubrieken:

- rubriek 2.1.1 en rubriek 2.1.2.b overlappen elkaar; de opslag van deze afvalstoffen zit reeds vervat in rubriek 2.1.2.b en dient niet afzonderlijk vergund te worden; er wordt voorgesteld om rubriek 2.1.1 te schrappen;
- het scheiden van de afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties is ingedeeld in rubriek 2.2.2.f en 2.2.2.g; deze rubrieken betreffen mechanische behandeling van afvalstoffen; rekening houdend met de procesomschrijving in het aanvraagdossier (men spreekt van een fysische scheiding), worden deze activiteiten beter ondergebracht in rubriek 2.2.5, nl. opslag en fysisch chemische behandeling; er wordt daarom voorgesteld om rubriek 2.2.2.f en 2.2.2.g te schrappen en te vervangen door de volgende rubrieken:
 - rubriek 2.2.5.e.2°: de opslag van 4.894 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 14 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 X 1.000 m³, 3 X 600 m³, 1 X 300 m³, 2 X 70 m³, 2 X 207 m³, 2 X 320 m³, 3 X 200 m³) en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
 - rubriek 2.2.5.f.2°: de opslag van 1.680 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: ander dan olieachtige afvalstoffen) in 6 opslaghouders met een inhoud van 1 X 600 m³, 2 X 320 m³, 1 X 300 m³ en 2 X 70 m³ en de opslag van 2.614 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: olieachtige afvalstoffen) in 5 opslaghouders met een inhoud van 1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³ en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten;
- er wordt opgemerkt dat de GPBV-rubriek 2.4.5 niet is aangevraagd; vermits er op de exploitatie tijdelijke opslag plaats vindt van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen, waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2, is deze rubriek van toepassing; vermits de activiteiten reeds vergund zijn onder andere rubrieken, kan deze rubriek toegevoegd worden:
rubriek 2.4.5: tijdelijke opslag van 4319 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst (klasse 1);

- beoordeling verenigbaarheid met het leefmilieu en de externe veiligheid

ligging en toestand omgeving

de exploitatie bevindt zich volgens het gewestplan in een industriegebied:

- ca. 400 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- binnen een straal van 100 meter bevinden zich geen woningen en ca. 3 gebouwen andere dan woningen;
- ca. 200 meter van een Seveso-bedrijf 'Aperam Stainless Belgium';
- > 1.000 meter van een Vogelrichtlijngebied en een Habitatrichtlijngebied;
- > 1.000 meter van een VEN-gebied;
- ca. 350 meter van een buffergebied;
- niet gelegen in een beschermingszone horende bij een waterwingebied;

aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging

men beoogt de exploitatie van rubriek 2.4.5; bijgevolg valt men onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24-11-2010;

volgens deze EU-richtlijn dienen de lidstaten maatregelen te treffen opdat de installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE); o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken wordt hierin aangegeven; verder geeft de richtlijn aan dat teneinde te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen het opleggen van strengere voorwaarden, dan die welke door toepassing van de BBT haalbaar zijn moet gelden (art. 18 van de RIE);

deze bepalingen werden overgenomen in Vlarem, meer bepaald hoofdstuk VIII van Vlarem I;

in wat volgt doen we een toetsing van de werking van de installatie met de beste beschikbare technieken zoals beschreven in de toepasselijke Europese BREF en met de BBT-GEN;

voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: BREF for the Waste Treatment Industries (WT) (2006);

tevens werd voor deze exploitatie gebruik gemaakt van de GPBV-checklijst voor afvalverwerking; deze checklijst werd ons ingevuld bezorgd door de milieucoördinator;
uit de checklijst blijkt dat voldaan kan worden aan BBT waar deze van toepassing is of dat de nodige maatregelen getroffen zullen worden om in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan BBT;
andere relevante passages worden in de mate van het mogelijke geïntegreerd in de overige onderdelen van ons advies;

aspect oppervlaktewater

lozing van afvalwater kan schade veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit; het direct lozen van hemelwater kan voor een overbelasting zorgen van het afvoersysteem en een te grote verdunning op de ontvangende RWZI

uit raadpleging van de rioleringsdatabank (via www.geopunt.be) blijkt dat men momenteel loost in een; de uiteindelijk ontvangende RWZI is de RWZI van Genk; volgens geopunt is de aanleg van een gescheiden riolering gepland; startdatum is 31/12/2016, een einddatum is nog niet gekend; er wordt opgemerkt dat, zodra de gescheiden riolering beschikbaar is, het hemelwater apart dient aangeleverd te worden aan de straat;

huishoudelijk afvalwater

het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in de openbare riolering; volgens bijlage D6 van het aanvraagdossier is er een apart lozingspunt voor het huishoudelijk afvalwater; dit is momenteel niet aangeduid op het afwateringsplan; aangezien het geloosde debiet minder bedraagt dan 600 m³/jaar is deze activiteit niet vergunningsplichtig hieromtrent wordt verwezen naar de naleving van de bepalingen van hoofdstuk 6.2 van Vlarem II.

hemelwater

volgens het uitvoeringsplan wordt het hemelwater dat op de daken en op verharde oppervlakken valt, samen met het bedrijfsafvalwater geloosd naar de openbare riolering; dit passeert eerst een KWS-afscheider; er wordt opgemerkt dat het voorzien is om een gescheiden riolering aan te leggen in de straat; overeenkomstig art. 4.2.1.3.§4 van Vlarem II is het verplicht om een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, te hebben op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in het uitvoeringsplan; In de GPBV-checklijst wordt aangegeven dat het hemelwater van de inkuiping gebruikt zal worden voor de reiniging van vrachtwagens;

bedrijfsafvalwater

bedrijfsafvalwater bestaat volgens het aanvraagdossier uit 2 stromen:

- potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van het leegpompen van de inkuiping en de hierop uittevende laad- en losplaats; dit wordt via een slibvanger en KWS-afscheider geloosd in de openbare riolering;
 - afvalwaters ontstaan tijdens het reinigen (hoge drukreinigers) van tankwagens, tankcontainers, bulkwagens, maar ook tijdens het reinigen van verontreinigde verpakkingen zoals IBC's en plastic vaten; deze afvalwaters worden niet geloosd maar opgevangen en overgepompt naar één van de bovengrondse opslagtanks (tankenpark) bestemd voor industrieel afvalwater;
- op het uitvoeringsplan is enkel een afvoerleiding voor regenwater aangeduid; hierop komen (volgens dit plan) de volgende stromen toe:

- potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de inkuiping en loskade.
- hemelwater dat rondom de wasplaats terecht komt
- hemelwater dat op de klinker- en betonverharding terecht komt van het terrein
- hemelwater van de gebouwen;

in het aanvraagdossier en in de GPBV-checklijst wordt aangegeven dat er verschillende afsluitkleppen aanwezig zijn, ter hoogte van de wasplaats, de overslagloods en de KWS-afscheider;

het hemelwater dat terecht komt in de inkuiping van het tankenpark wordt niet rechtstreeks geloosd, maar na controle verpompt naar de riolering over een KWS-afscheider;

er is een rioolafsluiting aanwezig op de hemelwaterafvoer van het terrein om deze af te kunnen sluiten in geval van calamiteiten;

uit het plaatsbezoek d.d. 20/06/2017 blijkt dat het voor de nieuwe exploitant nog niet helemaal duidelijk is hoe de riolering op het terrein precies loopt; vooral de situatie ter hoogte van de wasplaats is onduidelijk het spoelwater wordt hier in principe opgevangen in een bufferbak voor afvoer, maar omwille van een schuine helling komen mogelijk resten van het spoelwater in de riolering terecht;

vermits al het water, voor lozing in de openbare riolering, een KWS-afscheider passeert en het voor de exploitant nog niet duidelijk is of alle (te vergunnen) activiteiten zullen behouden blijven, zoals de wasplaats, wordt voorgesteld om een studie uit te voeren waarin de afwateringssituatie op het terrein wordt uitgeklaard in functie van de te behouden activiteiten en waarbij, indien nodig, aanpassingen worden uitgevoerd;

hieromtrent wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld;

op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

aspect bodem en grondwater

mogelijke schade aan de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: opslag van afvalstoffen en gevaarlijke producten en een verdeelslang voor gasolie;

bodem

de vloer in de loodsen is voorzien van een voldoende dikke ondoordringbare verharding;

op de site zijn de volgende enkelwandige houders aanwezig in een inkuiping:

Tank	Volume (m ³)	Inhoud	Bestaand/nieuw
T01	1.000	Opslag olieachtige afvalstoffen (g = 0.875) of niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen	bestaand
T02	600		Bestaand
T03	600		Bestaand
T04	600	Opslag andere gevaarlijke afvalstoffen of niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen	Bestaand
T05	300		Bestaand
T06	70		Bestaand
T07	70		Bestaand
T08	207	Opslag olieachtige afvalstoffen (g = 0.875) of niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen	Bestaand
T09	207		Bestaand
T10	320	Opslag andere gevaarlijke afvalstoffen of niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen	Nieuw
T11	320		Nieuw
T12	200	Opslag niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen of zuiver afvalwater	Nieuw
T13	200		Nieuw
T14	200		Nieuw

de houders T1 tot en met T9 worden volgens VlareM als bestaand beschouwd, vermits deze reeds vergund zijn van vóór 1992; de houders (T1 – T11) werden gekeurd door OCB d.d. 05/12/2016 en kregen allen een oranje certificaat; het oranje certificaat werd destijds toegekend op basis van een actieplan "aanpassen inkuiping en opslagtanks" dat WOS begin december 2015 had opgesteld en voorgelegd aan de afdeling milieu-inspectie; omwille van een faillissement van WOS begin 2016 werden deze aanpassingswerken tot op heden nog niet uitgevoerd;

de volgende tekortkomingen worden o.a. vastgesteld:

- de inkuiping voldoet niet naar vloeistofdichtheid en sterkte
- vervulbeveiligingen voldoen niet
- de Fundering van de houders voldoet niet
- de bodem van T5 voldoet niet
- ...

TWZ engageert zich ervoor om, gefaseerd en met inachtnaam van de nodige beschermingsmaatregelen, de noodzakelijke aanpassingswerken door te voeren zodat kan worden voldaan aan de voorwaarden van VlareM II; de opslaghouders voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zullen pas in gebruik worden genomen als er door een erkend milieudeskundige een groen certificaat werd bekomen; de planning der werken werd toegevoegd aan het aanvraagdossier en omvat o.a.:

- aanbrengen van een 40 cm dikke gewapende betonsokkel onder de houders T1-T9
- vernieuwen van de bodem van T05
- vernieuwen van de inkuiping:
 - slopen van de bestaande tankparkvloer en verwijderen oude gemetste tankparkmuur
 - uitgraven van een extra zone om de inkuiping groter te maken (i.f.v. bijkomende tanks in de toekomst)
 - gieten van een nieuwe gewapende betonnen keermuur van 20 cm dikte en 140 cm hoogte
 - aanbrengen van een 15 cm dikke betonnen vloerplaat in staalvezelbeton;

tijdens het plaatsbezoek wordt aangegeven dat alle houders ook inwendig geïnspecteerd zullen worden; volgens de afmetingen op het uitvoeringsplan en de voorziene hoogte van 140 cm is de grootte van de inkuiping ruim voldoende voor de erin geplaatste houders;

artikel 5.17.4.3.8 van Vlare II bepaalt dat de afstand tussen de houders onderling minstens 0,5 meter moet bedragen; volgens het plan is de afstand tussen T04 en T13 niet voldoende (ca. 25 cm); uit het plaatsbezoek blijkt echter dat deze houders voldoende ver uit elkaar staan; er werd door de milieucoördinator reeds een aangepast digitaal uitvoeringsplan bezorgd, waarop de correcte afstand wordt weergegeven; in dit artikel wordt eveneens bepaald dat de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders moet bedragen; deze afstand wordt niet gerespecteerd voor T01, T02, T10 en T11; vermits T01 en T02 bestaande houders betreffen is deze verplichting niet van rechtswege van toepassing; omwille van de korte afstand tot de perceelsgrens (grenzend aan openbaar domein) en de nabijheid van het kanaal, wordt voorgesteld om toch een bijkomende bescherming te voorzien; volgens Vlare II kan dit een ringmantel zijn of een gelijkwaardige afscherming, die ervoor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terecht komt; er wordt voorgesteld om in de houders T01, T02, T10 en T11 geen gevaarlijke afvalstoffen op te slaan voordat bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd; de acceptatietanks TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI en TJ worden niet beschouwd als vaste opslaghouders overeenkomstig de definities van Vlare, zodat er in principe geen afstandsregels van toepassing zijn; volgens de bepalingen van Vlare dienen deze ook niet gekeurd te worden; de houders TC, TD, TE en TF zijn in de loods opgesteld, boven een opvangbak; de houders TG, TH, TI en TJ staan buiten in de inkuiping; omwille van hun grote hoogte en de korte afstand tot de rand van de inkuiping en het openbaar domein verhoogt de kans op eventuele lekkages en mogelijke verontreiniging van het openbaar domein; daarom wordt voorgesteld om:

- een éénmalige keuring uit te voeren op de houders TG, TH, TI en TJ en eventuele tekortkomingen weg te werken;
- en deze 4 houders te verplaatsen binnen de inkuiping of ook hier een extra beveiliging te voorzien in de vorm van een ringmantel of gelijkwaardig

vooraleer de beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, dient deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt;

verder zijn ook 3 enkelwandige houders aanwezig voor de opslag van stookolie/gasolie:

Houder	Volume	ligging
H1	4.000	Bovengronds
H2	3.000	Ingegraven
H3	8.000	bovengronds

de houders H1 en H2 zijn door OCB gekeurd op 28/04/2014, H3 is gekeurd op 30/10/2013; alle houders kregen een oranje certificaat; de houders werden vergund op 5/12/1996 en worden bijgevolg niet als bestaand beschouwd; uit het aanvraagdossier van 1996 blijkt dat houder H2 een ondergrondse houder betreft overeenkomstig artikel 5.17.4.2.4 van Vlare II is de opslag van stookolie in deze ondergrondse enkelwandige houder niet toegelaten, waardoor de hernieuwing van deze houder ongunstig geadviseerd wordt;

met betrekking tot de andere houders werden o.a. de volgende tekortkomingen vastgesteld:

- overvulbeveiliging ontbreekt,
- attest vloeistofdichte inkuiping is nog voor te leggen;

in het aanvraagdossier zijn geen maatregelen opgenomen om deze houders conform te maken volgens Vlare; daarom worden deze houders (met bijhorende verdeelslang) eveneens ongunstig geadviseerd; uit informatie van het geoloket van OVAM (<http://services.ovam.be/geoloket/>) blijkt dat er op de locatie reeds een bodemsaneringsproject (dossiernr. 3085.0) lopende is; momenteel zit men in de monitoringsfase; de laatste conform verklaarde opdracht is een beschrijvend bodemonderzoek in 2016, in het kader van de overdracht;

er wordt opgemerkt dat de exploitant de site reeds aan het opruimen is en klaar aan het maken is voor de aanpassingswerken; op datum van het plaatsbezoek waren de volgende werken reeds verricht:

- de nog aanwezige producten (van de vorige exploitant) in de opslaghouders waren reeds grotendeels afgevoerd;
- de losgekomen tegels en ander afval in de inkuiping werden reeds grotendeels verwijderd;
- de slibbak ter hoogte van de wasplaats werd grotendeels leeggemaakt;

hieruit menen we te mogen afleiden dat de voornemens van de exploitant om de site op te ruimen en aan te passen ook effectief zullen uitgevoerd worden;

op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

aspect lucht

via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en schade/hinder (geur, verzuring, vermesting, impact op troposferisch/stratosferisch ozon, ...) veroorzaken; deze componenten kunnen afkomstig zijn van de verwarmingsinstallaties en van de opslag van afvalolie;

uit raadpleging van Atmosys (<http://atmosys.eu>) blijkt dat de regio rond het bedrijf gekenmerkt wordt door de volgende luchtkwaliteit: jaargemiddelde NO_x : 21-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2013), jaargemiddelde $\text{PM}_{2.5}$: 16-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2013) en jaargemiddelde PM_{10} : 21-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2013); de overeenkomstige grenswaarden uit bijlage 2.5.3 van Vlare II worden niet overschreden;

stof

het bedrijf beschikt over twee verbrandingsketels op gasolie; een verbrandingsketel van 49 kW staat in voor de verwarming van de burelen; de andere ketel (1160 kW) staat in voor het verwarmen van de thermische olie; op 13/09/2013 werden er door Vincotte emissiemetingen op de stookinstallatie voor het verwarmen van de olie uitgevoerd; hieruit blijkt dat voor stof, SO_2 en NO_x voldaan kan worden aan de grenswaarden volgens art. 5.43.2.5 van Vlare II; voor CO kan ook voldaan worden, mits het in rekening brengen van een

nauwkeurigheid van 30 % overeenkomstig Vlare II;

geur

er wordt een indirecte opwarming van ingezamelde afgewerkte oliën voorzien, zodat deze gemakkelijker verpompt/verwerkt kunnen worden bij koude weersomstandigheden; in het verleden heeft dit aanleiding gegeven tot geurklachten; door de milieucoördinator werd een overzicht bezorgd van de historiek van deze klachten; hieruit blijkt dat er in het verleden reeds maatregelen genomen zijn om de geurhinder te verminderen, namelijk het in gebruik nemen van een afzuiging via actief kool op de verwarmbare tanks (2008); vanaf 2009 werd enkel nog verwarmd bij extreme koude, maar werden er geen klachten meer genoteerd;

de exploitant wordt erop gewezen dat de nodige maatregelen getroffen moeten worden om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden; de exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen; bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden;

VOS

emissies van VOS worden niet verwacht; in het aanvraagdossier wordt aangegeven dat de afgewerkte oliën en water-olie emulsies producten zijn met een lage dampdruk waardoor diffuse luchtmissies tot een minimum worden beperkt;

op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

aspect geluid en mobiliteit

geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: transportactiviteiten;

het aantal voorziene transportbewegingen per jaar wordt als volgt ingeschat:

- Aanvoer afvalstoffen per vrachtwagen: 2.500
- Afvoer afvalstoffen per vrachtwagen: 1.750
- Afvoer afvalstoffen per binnenschip: 10

het lossen van vrachtwagens, alsook andere werkzaamheden, vinden plaats in loodsen;

de volgende milderende maatregelen zijn van toepassing:

- de exploitatie is gunstig gelegen in een industriegebied
- de exploitatie is op een korte afstand gelegen van verschillende gewestwegen
- er dienen geen dorpskernen doorkruist te worden

op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder ten gevolge van geluid en mobiliteit tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

aspect biodiversiteit

rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones zijn we van oordeel dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;

aspect veiligheid

het risico op ongevallen met een impact voor mens of milieu worden onder de noemer 'veiligheid' behandeld; voor deze aanvraag verdient hoofdzakelijk het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen aandacht; overeenkomstig artikel 5.2.2.5.2§1 van Vlare II, gelden voor afval van brandbare vloeistoffen de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.6 bovenop de voorwaarden van deze subafdeling en voor afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen, zoals vermeld in verordening (EU) 1357/2014 van 18 december 2014, de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.17 bovenop de voorwaarden van subafdeling 5.2.2.5; de afstand van de vaste opslaghouders tot de perceelsgrens bedraagt volgens het uitvoeringsplan minimum 5 meter; hiermee kan voldaan worden aan bijlage 5.17.1 van Vlare II; andere afstandsregels die van toepassing zijn op de vaste opslaghouders werden reeds besproken in het aspect bodem en grondwater; er kan eveneens voldaan worden aan de nodige afstanden tot de opslag van andere gevaarlijke stoffen, zoals de gassen (zuurstof, helium en argon) en de opslag van gasolie/stookolie; op 2 locaties op de site worden garageafvalstoffen gestockeerd; het betreft o.a. antivries, ruitensproeiervloeistof, machineolie, transformatorolie; deze worden opgeslagen in een af te sluiten kluis met opvangbakken en in een opslagloods boven een vloeistofdichte vloer; de exploitant wordt erop gewezen dat ook voor deze producten de afstandsregels van bijlage 5.17.1 en bijlage 5.6.1 van toepassing zijn en dienen nageleefd te worden; omwille van de grootte van de kluis en de loods gaan we ervanuit dat deze afstanden gerespecteerd kunnen worden; het bedrijfsterrein is volledig gelegen binnen een industriegebied en werd volledig omgeven door een voldoende hoge afsluiting; hierdoor kunnen onbevoegden zich geen toegang verschaffen tot het terrein; het bedrijfsterrein is enkel toegankelijk via de toegangspoort aan de weegbrug, hierlangs vindt ook de aan- en afvoer van afvalstoffen plaats; het aanwezige personeel zal steeds verplicht zijn om de veiligheidskledij te dragen (handschoenen, helm, veiligheidsschoenen, overall, veiligheidsbril, ...) die hen ter beschikking wordt gesteld; de installaties zullen op regelmatige basis worden onderhouden zodat onveilige situaties maximaal voorkomen worden; in het aanvraagdossier wordt aangegeven dat op de inrichting steeds de nodige brandblusapparaten aanwezig zullen zijn en dat in samenwerking met de bevoegde brandweer een interventiedossier zal opgemaakt worden; er werd geen brandweerverslag toegevoegd aan het aanvraagdossier; tijdens het plaatsbezoek werd wel aangegeven dat de brandweer reeds ter plaatse is geweest; eventuele opmerkingen ten gevolge van dit plaatsbezoek dienen nageleefd te worden; op basis van de ligging t.o.v. de meest nabije woningen en kwetsbare locaties, de aard van de producten en door naleving van de voorwaarden wordt het risico op schade aan externe personen als aanvaardbaar ingeschat;

aspect afvalstoffen

de volgende afvalstoffen zullen jaarlijks worden aangeleverd en verwerkt:

Beschrijving	Hoeveelheid (ton/jaar)
Afvalolie/afvalwater mengsels	ca. 36.000
Afvalvet/afvalwater mengsels	ca. 6.000
Afvalslib/afvalwater mengsels	ca. 12.000
Afvalchemicaliën	ca. 600
Afvalslibs	ca. 4.800
Overig bedrijfsafval	ca. 600

de afvalolie/vet/slib-watremengsels worden gescheiden in de verschillende fracties en vervolgens afgevoerd naar erkende verwerkers;

de andere afvalstoffen worden ter plaatse opgeslagen in afwachting van verdere afvoer bij voldoende hoeveelheid;

ook worden er gecleande en nog te cleanen tanks geaccepteerd; de gereinigde tanks worden alleen visueel gecontroleerd en indien nodig verder gereinigd voor afvoer;

er is een werkplan toegevoegd aan het aanvraagdossier; dit werd nog opgesteld door WOS en goedgekeurd op 25/11/2013; in het aanvraagdossier wordt aangegeven dat na het goedkeuren van voorliggende vergunningsaanvraag het werkplan zal worden aangepast;

op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar afval tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

aspect energie

het jaarlijks energieverbruik zal ca. 0.00459 PJ/jaar bedragen; dit is lager dan 0,1 PJ, het betreft bijgevolg geen energie-intensieve inrichting;

aspect onroerend erfgoed

op basis van de afstand tussen de beoogde exploitatie en het meest nabije beschermd monument en de aard van de activiteiten verwachten we hieromtrent een verwaarloosbare impact;

aspect aangevraagde afwijkingen

de exploitant vraagt afwijkingen van een aantal sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem.

- artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II waarin de verplichting wordt opgelegd om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting.

motivatie van de exploitant:

de inrichting is gelegen in industriegebied en omgeven door andere industriële bedrijven; de activiteiten worden door de inplanting van de gebouwen en het groenscherm voldoende aan het zicht onttrokken; omwille van de ligging in een industriegebied en de aard van de activiteiten kan deze afwijking verleend worden, voor zover het groenscherm wordt uitgevoerd zoals aangegeven op het uitvoeringsplan en de reeds afgeleverde stedenbouwkundige vergunning en/of nog af te verkrijgen omgevingsvergunning;

- artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II waarin wordt bepaald dat de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur mag plaats vinden;
in tegenstelling tot de mogelijke beperking van de aanvoer en exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden wenst men de inrichting te exploiteren 24 uur op 24 uur en dit 7 dagen op 7;

motivatie van de exploitant:

de inrichting is gelegen in een industriegebied en is omgeven door andere industriële bedrijven enerzijds en anderzijds is de industriezone gelegen in de directe nabijheid van de E314 waardoor kan verwacht worden dat de hinder door volcontinu aanvoeren van afvalstoffen en afvoer van reststromen erg beperkt zal zijn;

de aanvoer en/of afvoer van afvalstoffen via binnenschepen gebeurt in een aantal gevallen buiten de normale werkuren; occasioneel kunnen er door de civiele bescherming buiten de normale aanvoeruren afvalstoffen worden aangeleverd naar aanleiding van calamiteiten op de weg; gezien de gunstige ligging in industriegebied, kan de afwijking met betrekking tot de afvalstoffenaanvoer worden toegestaan voor noodsituaties;

- artikel 5.2.1.6.§4 en 5.15.0.6 §1 van Vlarem II waarin wordt bepaald dat rustverstorende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen;

motivatie van de exploitant:

idem als voor art. 5.2.1.2 §3

de dienst milieuvergunning is van mening dat geen rustverstorende werkzaamheden mogen plaatsvinden; vermits de meeste werkzaamheden, alsook het lossen van vrachtwagens in loods en zal gebeuren en omwille van de gunstige ligging op industrieterrein wordt de afwijking zonder voorwerp verklaard;

evaluatie bestaande voorwaarden uit de lopende vergunningen

besluit d.d. 05/12/1996:

- Binnen een termijn van zes maanden na het verlenen van de milieuvergunning dient een aangepast rioleringsplan te worden bijgebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de scheiding van de volgende afvalwaterstromen:
 - * Bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuivering;
 - * Mogelijk met koolwaterstoffen verontreinigd regenwater. Het regenwater van de parkings en toegangswegen moet in geval van calamiteiten tevens kunnen afgesloten worden;
 - * Huishoudelijk afvalwater;
 - * Niet verontreinigd regenwater. Dit dient maximaal te worden hergebruiktHet rioleringsplan, waarop tevens de wachtbekkens, controlekleppen en eventuele pompen moeten worden aangeduid, moet worden verstuurd aan de vergunningverlenende overheid, de V.M.M., de Afdeling Milieuvergunningen, de Afdeling Milieu-inspectie en de gemeente Genk.
er zal een nieuwe bijzondere voorwaarde opgelegd worden met betrekking tot de afwatering op het terrein;
- Binnen een termijn van zes maanden na het verlenen van de milieuvergunning moet de exploitant in samenwerking met een deskundige, erkend in de discipline lucht, een onderzoek uitvoeren en maatregelen voorstellen om het geurhinderprobleem op te lossen. De resultaten van het onderzoek en de voorstellen dienen ter bespreking voorgelegd te worden aan de volgende diensten: de vergunningverlenende overheid, de gemeente Genk, de Afdeling Milieuvergunningen, de Afdeling Milieuinspectie en de V.M.M.
deze voorwaarde werd uitgevoerd; er zal een nieuwe voorwaarde voorgesteld worden met betrekking tot de beheersing van mogelijke geurhinder;

- Wanneer er afgewerkte olie wordt geleverd, waarvan na controle in het labo blijkt dat deze een te hoge concentratie bevat aan PCB's, solventen, zwavel en chloor, dient deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting.
deze voorwaarde is nog steeds van toepassing en zal opnieuw opgelegd worden.

evaluatie permanent karakter

met toepassing van artikel 387 van het Omgevingsvergunningendecreet kan er voor deze aanvraag een vergunning voor onbepaalde duur verleend worden;

gezien de hierboven uiteengezette problematieken inzake de opslaghouders, inkuiping en de te voorziene bijkomende maatregelen adviseert de afdeling Milieuv vergunningen voor de aangevraagde inrichting geen vergunning voor onbepaalde duur te verlenen maar een vergunning voor 20 jaar;

conclusie en voorstel

overwegende hetgeen volgt:

- de milieuv vergunningsaanvraag van de betreft in hoofdzaak een hernieuwing en verandering;
- voor de betrokken exploitatie werd er reeds een milieuv vergunning afgeleverd waarvan de termijn is verstreken op 05/12/2016;
- conform de bepalingen van art. 21 §1 van Vlarem I voerde onze afdeling een beoordeling uit naar de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu en de externe veiligheid; hiervoor werden de o.a. de volgende informatiebronnen gehanteerd: de voorliggende aanvraag, de gegevens verkregen tijdens het plaatsbezoek aan de exploitatie d.d. 20/06/2017, informatie verkregen vanwege de toezichthouder en een bezoek aan de nabije omgeving van de exploitatie;
- er worden een aantal opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de rubrieken;
- er zullen verschillende afsluitkleppen aanwezig zijn om te vermijden dat verontreinigd hemelwater in de riolering terecht komt;
- uit het plaatsbezoek d.d. 20/06/2017 blijkt dat het voor de nieuwe exploitant nog niet helemaal duidelijk is hoe de riolering op het terrein precies loopt; vermits al het water, voor lozing in de openbare riolering, een KWS-afscheider passeert en het voor de exploitant nog niet duidelijk is of alle (te vergunnen) activiteiten zullen behouden blijven, stellen we voor om een studie uit te voeren waarin de afwateringssituatie op het terrein wordt uitgeklaard in functie van de te behouden activiteiten en waarbij, indien nodig, aanpassingen worden uitgevoerd. Hieromtrent wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld;
- alle houders (T1 –T11) werden gekeurd door OCB d.d. 05/12/2016 en kregen allen een oranje certificaat; TWZ engageert zich ervoor om, gefaseerd en met inachtnaam van de nodige beschermingsmaatregelen, de noodzakelijke aanpassingswerken door te voeren zodat kan worden voldaan aan de voorwaarden van Vlarem II; de opslaghouders voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zullen pas in gebruik worden genomen als er door een erkend milieudeskundige een groen certificaat werd bekomen. Alle houders zullen ook inwendig geïnspecteerd worden;
- voor de houders T01, T02, T10 en T11 kan de afstand tot de rand van de inkuiping niet gerespecteerd worden overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlarem II; vermits T01 en T02 bestaande houders betreffen is deze verplichting niet van rechtswege van toepassing; omwille van de korte afstand tot de perceelsgrens (grenzend aan openbaar domein) en de nabijheid van het kanaal, stellen we voor om toch een bijkomende bescherming te voorzien; we stellen voor om in de houders T01, T02, T10 en T11 geen gevaarlijke afvalstoffen op te slaan voordat bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd;
- omwille van de grote hoogte van de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ en de korte afstand tot de rand van de inkuiping en het openbaar domein en het feit dat er volgens Vlarem geen keuringen moeten uitgevoerd worden op deze houders verhoogt de kans op eventuele lekkages en mogelijke verontreiniging van het openbaar domein; daarom stellen we voor om een éénmalige keuring uit te voeren op deze houders en eventuele tekortkomingen weg te werken; ook stellen we voor om deze houders te verplaatsen binnen de inkuiping of ook hier een extra beveiliging te voorzien in de vorm van een ringmantel of gelijkwaardig afscherming;
- vooraleer de beschermingsmaatregelen voor de houders T1, T2, T10, T11 en de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ worden uitgevoerd, dienen deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt.
- er zijn 3 enkelwandige houders H1, H2 en H3 aanwezig voor de opslag van stookolie/gasolie; deze kregen een oranje certificaat bij de laatste keuring in 2013/2014. H2 betreft een ondergrondse houder; overeenkomstig artikel 5.17.4.2.4 van Vlarem II is de opslag van stookolie in deze ondergrondse enkelwandige houder niet toegelaten, waardoor de hernieuwing van deze houder ongunstig geadviseerd wordt; voor H1 en H3 werden geen maatregelen opgenomen om de houders conform te maken volgens Vlarem, daarom worden deze houders (met bijhorende verdeelslang) eveneens ongunstig geadviseerd;

- mits het in rekening brengen van de nauwkeurigheid voor CO₂, kan de stookinstallatie voldoen aan de grenswaarden volgens art. 5.43.2.5 van Vlare II;
- omwille van geurklachten in het verleden, willen we de exploitant erop wijzen dat de nodige maatregelen getroffen moeten worden om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden; de exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen; bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden;
- op basis van de gegevens uit de aanvraag en de ligging in industriegebied wordt er geen onaanvaardbare geluidshinder verwacht; tevens wordt er ook geen impact verwacht op de fauna en flora van de omliggende Speciale Beschermingszones of de nabije Ven-gebieden;
- op basis van de gegevens uit het aanvraagdossier wordt verwacht dat voldaan kan worden aan de afstandsregels met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen;
- de afvalstoffen worden, al dan niet na behandeling, afgevoerd naar erkende verwerkers. Er is een werkplan toegevoegd aan het aanvraagdossier; dit werd nog opgesteld door WOS en goedgekeurd op 25/11/2013; in het aanvraagdossier wordt aangegeven dat na het goedkeuren van voorliggende vergunningsaanvraag het werkplan zal worden aangepast;
- de aangevraagde afwijkingen voor de artikelen 5.2.1.5 §5 (groenscherm) en 5.2.1.2 §3 (aan- en afvoer van afvalstoffen) van Vlare II kunnen verleend worden; de artikelen 5.2.1.6.§4 en 5.15.0.6 §1 van Vlare II (rustversturende werkzaamheden) zijn zonder voorwerp;
- uit de beoordeling blijkt dat in het kader van de bepalingen van de Richtlijn Industriële emissies (en omgezet in Vlare) een aanvulling van de voorwaarden niet nodig is; de Vlare-voorwaarden en de voorgestelde bijzondere voorwaarden geven hieromtrent voldoende garanties;
- gezien de hierboven uiteengezette problematieken inzake de opslaghouders, inkuiping en de te voorziene bijkomende maatregelen adviseert de afdeling Milieuvergunningen voor de aangevraagde inrichting geen vergunning voor onbepaalde duur te verlenen maar een vergunning voor 20 jaar;
- als globale conclusie geldt dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt

komt de afdeling Milieuvergunningen tot het volgende voorstel:

- de gevraagde vergunning te weigeren voor 1 brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang en voor de opslag van 12.750 kg gasolie in twee bovengrondse opslagtanks met een waterinhoud van respectievelijk 8 m³ (6.800 kg) en 4 m³ (3.400 kg) en van 2.550 kg gasolie in een ingegraven houder van 3 m³.
- de gevraagde vergunning te verlenen voor de overige aangevraagde activiteiten voor een termijn van twintig jaar mits naleving van de geldende algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het Vlare en de volgende bijzondere voorwaarden:
 - Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlare II wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde stedenbouwkundige en/of nog af te leveren omgevingsvergunning.
 - Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §3 van Vlare II wordt een afwijking verleend zodat de normale afvalstoffenaanvoer vóór 7 uur en na 19 uur mag plaats vinden in geval van noodinterventies.
 - Binnen een termijn van 18 maanden na het afleveren van de vergunning dient door de exploitant een studie opgesteld te worden waarin de lozingssituatie op het terrein wordt onderzocht in functie van de te behouden activiteiten. Deze studie dient ter goedkeuring bezorgd te worden aan VMM en ter informatie aan het gemeentebestuur van Genk, de afdeling GOP, dienst milieuvergunningen en de afdeling handhaving. Indien nodig, dienen de nodige aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd te worden op het terrein en eventuele vergunningen hiervoor aangevraagd te worden.
 - De houders T1 tot en met T11 mogen pas in gebruik genomen worden na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme.
 - In de houders T1, T2, T10 en T11 mogen geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden, zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlare II.
 - De acceptatietanks TG, TH, TI en TJ dienen verplaatst te worden binnen de inkuiping of er dient een extra beveiliging voorzien te worden, zodat eventuele lekkages binnen de inkuiping terecht komen. Vooraleer de beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, dient deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt.

- Binnen een termijn van 6 maanden dient er een éénmalige keuring uitgevoerd te worden op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ. Eventuele tekortkomingen dienen weggewerkt te worden.
- De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden. De exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen. Bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden.
- Wanneer er afgewerkte olie wordt geleverd, waarvan na controle in het labo blijkt dat deze een te hoge concentratie bevat aan PCB's, solventen, zwavel en chloor, dient deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 juli 2017 van de OVAM op grond van volgende overwegingen:

- evaluatie van de aanvraag
tot einde 2015 heeft de nv WOS (Waste Oil Services) op de terreinen aan de Munsterenstraat 30 in Genk een inrichting uitgebaat voor de opslag en behandeling van afgewerkte olie en de op- en overslag van afvalstoffen
met de voorliggende aanvraag wil TWZ de milieuvergunning van de site volledig hernieuwen en uitbreiden met de activiteiten waarvan TWZ nu al zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd; TWZ zal niet alle activiteiten die zijn opgenomen in de milieuvergunning ontwikkelen, maar zal de milieuvergunning na verloop van tijd aanpassen aan de reële situatie; dit wegens tijdsgebrek om het dossier toch nog in de milieuvergunningsprocedure in te kunnen dienen;
voor de rubrieken 2.1.1., 2.1.2.b), 2.2.1.e)2° en 2.2.6.d) worden er geen wijzigingen aangevraagd;
rubriek 2.2.2.f.2° betreft een nieuwe rubriek; de activiteit zelf is wel al vergund onder rubriek 2.2.2.g.2°, maar op de locatie zullen ook andere niet gevaarlijke vloeibare afvalstoffen worden opgeslagen en mechanisch worden behandeld; het betreft de opslag van 4894 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 14 opslaghouders en het scheiden van de diverse afvalstoffen dmv sedimentatie en/of centrifugatie in een slibfractie en een waterfractie;
rubriek 2.2.2.g.2° wordt middels deze aanvraag gewijzigd; momenteel is de site enkel vergund voor afgewerkte oliën en andere vloeibare koolwaterstofhoudende afvalstoffen; TWZ wenst dit eveneens te doen voor andere gevaarlijke afvalstoffen; het betreft de opslag van 1680 ton gevaarlijke afvalstoffen (andere dan olieachtige afvalstoffen) in 6 opslaghouders en de opslag van 2614 ton gevaarlijke afvalstoffen (olieachtige afvalstoffen) in 5 opslaghouders en het scheiden van de diverse afvalstoffen dmv sedimentatie en centrifugatie in verschillende fracties;
de bekomen fracties (van beide rubrieken) worden afgevoerd naar andere sites voor verdere verwerking; bij een goede exploitatie zal de hinder van het verwerken van de afvalstoffen beperkt zijn; daarom kan de OVAM deze activiteiten gunstig adviseren.
- conclusies:
de OVAM adviseert GUNSTIG voor de milieuvergunningsaanvraag mits strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II die op de inrichting van toepassing zijn;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 juli 2017 van de VMM, op grond van volgende overwegingen:

- deelaspect water:
situatieschets en aanvraag
TWZ zal op de site vloeibare afvalstoffen ontvangen, al dan niet beperkt behandelen, opslaan en afvoeren voor verdere behandeling; het afvoeren zal deels per schip gebeuren (15.000 ton/jaar), deels per vrachtwagen (35.000 ton/jaar); de beperkte behandeling omvat sedimenteren en centrifugeren, waardoor de afvalstoffen gescheiden kunnen worden in een slibfractie, oliefractie en waterfractie; daarnaast zal het bedrijf ook containers en eigen vrachtwagens intern reinigen;
de afvalstoffen worden voornamelijk per vrachtwagen aangevoerd en binnen gelost in de acceptatietanks; na acceptatie gaan ze naar de tanks in het tankenpark buiten; het tankenpark buiten is ingekuipt en omvat 14 tanks van 70 tot 1.000 m³ inhoud;
het gaat om de site van het voormalige WOS (Waste Oil Services), dat een vergelijkbare activiteit had op deze site tot eind 2015; TWZ zal wel een bredere range aan vloeibare afvalstoffen aanvaarden dan WOS; deze afvalstoffen zullen verzameld worden en dan in grotere hoeveelheden afgevoerd worden om verwerkt te worden op een van de andere sites van TWZ;
TWZ vraagt nu de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning aan; de milieuvergunning van WOS - die werd overgenomen door TWZ - verviel op 05-12-2016;
TWZ zal de site eerst in conformiteit met de geldende milieuwetgeving brengen en zal hiertoe onder andere de inkuip van de tanks van vloeistofafdichting voorzien en beperkt groter maken;

lozingssituatie

de inrichting is gelegen in centraal gebied, de openbare riolering van de Munsterenweg is aangesloten op RWZI Genk;

de riolering zal op korte termijn (3-4 jaar) ontdubbeld worden, waarbij er een DWA en RWA riolering voorzien zal worden op de openbare weg;

RWZI Genk heeft een ontwerpcapaciteit van 70.000 IE (op basis van 54 BZV/IE*dag);

hemelwater

volgens het dossier is een deel van het hemelwater potentieel verontreinigd - namelijk het deel dat valt op het tankenpark en de laad/loszone ervoor -, een deel niet - namelijk de rest; op basis van het rioleringsplan blijkt dat deze bedrijfsafvalwaterstroom nog grotendeels samen met het bedrijfsafvalwater wordt geloosd; of ook het huishoudelijk afvalwater samen met deze stroom geloosd wordt is niet duidelijk aangezien hij niet aangeduid is op het rioleringsplan; gelet op de aanleg van een gescheiden openbaar rioleringsstelsel en de verplichting voortvloeiend uit artikel 4.2.1.3§4 is de scheiding van hemel- en afvalwater cruciaal; VMM adviseert dit op korte termijn te onderzoeken in een studie en zo nodig te remediëren;

huishoudelijk afvalwater

het bedrijf zal ongeveer 150 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering lozen, afkomstig van de 4 werknemers die zullen werken op de site; deze afvalwaterstroom ontbreekt evenwel op het rioleringsplan bij het dossier; VMM vraagt dan ook een correct rioleringsplan bij te brengen, gekoppeld aan de uit te voeren studie;

bedrijfsafvalwater

het bedrijf vraagt de lozing aan van 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater;

het bedrijfsafvalwater bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater van de inkuiping van de opslag tanks (2.360 m³) en de hierop uitgevende laad- en losplaats (80 m²) en het wordt verpompt uit de inkuiping met een pomp met een capaciteit van 2 m³/uur, hetgeen garandeert dat het bedrijf zich aan het aangevraagde uurdebiet bedrijfsafvalwater zal houden; het wordt geloosd via een slibvanger en een koolwaterstofafscheider;

het afvalwater dat ontstaat bij het intern reinigen van de tankwagens wordt opgevangen en afgevoerd en dus niet geloosd; hetzelfde geldt voor het reinigingswater van inzamelrecipiënten; het bedrijf schat het volume van deze af te voeren afvalwaterstroom op ongeveer 700 m³/jaar;

op basis van het terreinbezoek lijken sommige delen verharde oppervlakte ook potentieel verontreinigd hemelwater op te leveren - tenzij de manier van werken wordt aangepast- en sluit er schijnbaar een deel van de verharde klinkeroppervlakte mee aan op de laad- en loskade en dus de inkuiping; de te lozen bedrijfsafvalwaterstroom is dus mogelijk groter dan hetgeen aangevraagd werd en mogelijk zijn er nog technische aanpassingen nodig om zuiver hemelwater en potentieel verontreinigd hemelwater van elkaar te scheiden; VMM adviseert dit te onderzoeken in de eerder vermelde studie, na opstart van de activiteiten van TWZ;

op het rioleringsplan bij het dossier ontbreken de stromen huishoudelijk afvalwater en deels ook van hemelwater, het is dus onmogelijk om na te gaan of voldaan wordt aan artikel 4.2.1.3 van Vlare II; VMM adviseert een duidelijk rioleringsplan bij de op te maken studie over het (al dan niet potentieel verontreinigde) hemelwater;

het bedrijf heeft afsluiters op het rioleringsstelsel, zodat dit in nood kan worden afgesloten;

gelet op het overleg met het bedrijf op de site van 20-06-2017, waarbij ook AGOP milieuvergunningen, de stad Genk en de provincie aanwezig waren;

advies VMM, aspect lozing van afvalwater

VMM adviseert gunstig voor het lozen van 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de inkuiping van het tankenpark en de laad- en loskade, op de openbare riolering; er dient voldaan aan de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering en volgende bijzondere voorwaarde:

Binnen een termijn van 15 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf een rapport indienen bij milieu-inspectie, ter goedkeuring overhandigen aan VMM en AGOP-milieuvergunningen en ter informatie bezorgen aan de gemeente en de vergunningverlenende overheid. Dit rapport omvat minstens:

- een as-built rioleringsplan, met onderscheiden aanduiding van stromen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater – van bron tot lozingspunt
- een rioleringsplan van de toekomstige situatie, te realiseren na volgende onderzoeken, eveneens met aanduiding van de stromen hemel- huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;

- onderzoek van de activiteiten die potentieel verontreinigd hemelwater of ander verontreinigd water kunnen opleveren en dus bedrijfsafvalwater, bijkomend aan hetgeen vergund is. Voor elk van deze stromen moet ook worden nagegaan of het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater of afvalwater niet kan voorkomen worden (bv. door het aanpassen van de werkwijze op het terrein)
- mochten er bijkomende stromen bedrijfsafvalwater zijn, een voorstel van buffer om het geloosde debiet beneden de 10 m³/uur te kunnen houden bij een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar, indien geloosd wordt op de openbare DWA.
- onderzoek naar de scheiding van niet-verontreinigd hemelwater en afvalwaters, met voorstel van timing van de werken om deze scheiding te realiseren. De timing van deze werken mag afgestemd worden op deze voor de aanleg van een openbaar gescheiden stelsel in de Munsterenstraat;
- deelaspect lucht:
gunstig advies;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 17 juli 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- het voorwerp van de aanvraag betreft een hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor een inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen;
verder wordt een afwijking gevraagd op de artikels 5.2.1.2.§3 (aanvoeruren), 5.2.1.5§5 (groenschermb), 5.2.1.6.§4 en 5.15.06 (uren exploitatie) van Vlare II;
- naar aanleiding van een plaatsbezoek met alle betrokken instanties werd door het studiebureau volgende bijkomende informatie verstrekt:
 - nota historiek geurklachten
 - GPBV- checklist "waste treatment"
 - aangepast uitvoerings- afwateringsplan
 - bedrijfsfilm TWZ
- tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend door het buurbedrijf Eftec dat vraagt om in de vergunningsvoorwaarden te laten opnemen dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om geurhinder naar de omgeving te voorkomen;
op de bemerkingen van dit bezwaar kan worden gereageerd aan de hand van de adviezen van het cbs en de AGOP, Milieuvergunningen Limburg;
- het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies mits naleving van de algemene en sectorale Vlare II voorwaarden;
de voorgestelde afwijkingen worden als volgt beoordeeld:
 - afwijking art 5.15.0.6: zonder voorwerp
 - afwijking art 5.2.1.2§3 en art 5.2.1.6§4: GUNSTIG
 - afwijking art 5.2.1.5§5: GUNSTIG op voorwaarde dat de groen ingekleurde zone weergegeven op het uitvoerings- en afwateringsplan steeds bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtbegroeide gewassen";
- AGOP, Milieuvergunningen Limburg geeft volgend advies:
Ongunstig advies en voorstel tot weigering van de vergunning voor
 - de opslag van 12.750 kg gasolie in twee bovengrondse opslagtanks met een waterinhoud van respectievelijk 8 m³ (6.800 kg) en 4 m³ (3.400 kg) en van 2.550 kg gasolie in een ingegraven houder van 3 m³.
 - brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 GUNSTIG ADVIES en voorstel om de vergunning te verlenen voor 20 jaar voor de overige aangevraagde activiteiten en voor de gevraagde afwijkingen onder bijzondere voorwaarden;
ook voor AGOP is de afwijking op rustversturende activiteiten zonder voorwerp;
verder wordt een voorstel gedaan om enkele rubrieken aan te passen en om de GPBV-rubriek 2.4.5. op te nemen;
- de VMM geeft volgend advies:
deelaspect water:
gunstig voor het lozen van 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van de inkuiping van het tankenpark en de laad- en loskade, op de openbare riolering; er dient voldaan aan de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering en bijzondere voorwaarden;
deelaspect lucht: gunstig
de OVAM geeft een gunstig advies;

- de exploitant die samen met het studie bureau wenst gehoord te worden, heeft gevraagd de hoorzitting uit te stellen tot de volgende PMVC-vergadering; hij wil graag de adviezen nog bespreken met de externe milieucoördinatoren die in verlof zijn; hij heeft opmerkingen op een aantal items in de adviezen en wil hierop reageren via een verweernota;
- aan de exploitant zal worden gevraagd deze verweernota zo spoedig mogelijk te bezorgen, zodat de adviesinstanties hierop nog tijdig kunnen reageren;
- het dossier wordt uitgesteld tot de PMVC-vergadering van 31 juli;

Gelet op de herneming van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 31 juli 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de herneming van een uitgesteld dossier;
- door de aanvrager werd een verweernota neergelegd die ook aan AGOP, Milieuvergunningen Limburg werd bezorgd;
- de CEO en de milieucoördinator van het bedrijf worden gehoord; hierbij worden de volgende punten uit hun verweernota overlopen:
 - voorstel Milieuvergunningen Limburg om rubriek 2.1.1 te schrappen en om rubriek 2.2.2.f en 2.2.2.g te vervangen door rubriek 2.2.5e.2 en 2.2.5.f.2.:
er wordt gevraagd de rubrieken te vergunnen zoals aangevraagd, omdat dezelfde rubrieken ook vergund zijn voor de vestigingen in Evergem en Gent;
 - de rubriek 2.4.5 mag wel toegevoegd worden, de GPBV werd hiervoor ingediend;
 - studie rond lozing van afvalwater : men heeft geen probleem met deze voorwaarde zoals geformuleerd door de VMM; er wordt echter gevraagd om een uitvoeringstermijn van 18 maanden i.p.v. 15 maanden;
 - duurtijd vergunning : graag wenst men een vergunning te verkrijgen voor onbepaalde duur en niet voor 20 jaar;
TWZ engageert zich om alle vereiste aanpassingswerken conform de geldende Vlaremvorwaarden uit te voeren; tevens worden er evaluatiemomenten voorzien en betreft het hier een GPBV-bedrijf dat moet werken met de beste beschikbare technieken er zullen bovendien zware investeringen worden gedaan in het tankenpark; een vergunning voor twintig jaar zet een domper op de investeringszekerheid en lange termijn visie;
vandaar de vraag de vergunning te verlenen voor onbepaalde duur;
 - mazouttanks: de bestaande mazouttanks zullen worden vervangen door een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een inhoud van 4.200 liter, een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een inhoud van 8.200 liter en een ondergrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter; hiervoor werd al een prijsofferte gevraagd; het gaat hier slechts om een beperkte uitbreiding van de aangevraagde hoeveelheid met 400 liter; vandaar de vraag om de rubriek 6.5.1. en rubriek 17.3.2.1.1.1.b toch te vergunnen;
 - tankenpark: tank T02 voldoet aan de afstandsregels, hierbij de hoogte van de tanks en de afstand tot de muur (binnenkant):
tank1 H= 9m10 afstand van muur=3m40
tank2 H=5m75 afstand van muur =3m40
tank10 H=8m afstand van muur =3m15
tank11 H=8m afstand van muur =3m15
er wordt daarom gevraagd de voorwaarde voor T02 te schrappen;
 - tankenpark : acceptatietanks TG, TH, TI, TJ: er is onduidelijkheid inzake de keuring waaraan deze tanks volgens het Vlaremvor moeten worden onderworpen;
 - met betrekking tot de bijzondere voorwaarden die AGOP voorstelt worden de volgende aanpassingen gevraagd:
 - 2^{de} puntje: 'in geval van noodinterventies' te schrappen
 - 4^{de} puntje: aan te passen als volgt: mogen pas in gebruik genomen worden 'voor opslag van gevaarlijke afvalstoffen en olie-achtige afvalstoffen' na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme
 - 5^{de} puntje: schrappen T02
 - 7^{de} puntje: vraag om verduidelijking inzake de uit te voeren keuring;

- op deze verweernota werd ook een reactie ontvangen van AGOP, Dienst Milieuvergunningen. na overleg komen de commissieleden tot de volgende consensus:
 - akkoord voor het toevoegen van de GPBV rubriek 2.4.5; voor de andere rubrieken blijft de Dienst Milieuvergunningen bij haar standpunt, d.w.z. schrappen rubriek 2.1.1 en vervangen rubrieken 2.2.2.f en 2.2.2.g door rubriek 2.2.5.e.2 en 2.2.5.f.2.; de commissie sluit zich hiermee aan;
 - studie rond lozing van afvalwater: de voorwaarde zoals voorgesteld door de VMM zal worden opgelegd met hieraan gekoppeld een termijn van 18 maanden;
 - duurtijd vergunning: AGOP, Dienst Milieuvergunningen blijft bij haar standpunt; aangezien er structurele aanpassingen moeten gebeuren is een vergunningstermijn van 20 jaar gerechtvaardigd; de commissieleden sluiten zich hiermee aan;
 - mazouttanks: de commissie is akkoord om de rubrieken 6.5.1. en 17.3.2.1.1.b te vergunnen voor de nieuwe opslagtanks en bijhorende verdeelslang;
 - tankenpark: op basis van de verstrekte gegevens blijkt inderdaad dat T02 kan voldoen aan de afstandsregel tot de rand van de inkuiping hier dient bijgevolg geen ringmantel of gelijkwaardig voorzien te worden overeenkomstig artikel 5.17.4.3.8 van Vlare II;
 - acceptatietanks TG, TH, TI, TJ: er dient een algemeen onderzoek uitgevoerd te worden op de houders overeenkomstig art. 5.17.4.3.16 §2 van Vlare II;
 - bijzondere voorwaarden:
 - 2^{de} puntje: 'in geval van noodinterventies' kan geschrapt worden.
 - 4^{de} puntje: aan te passen als volgt : mogen pas in gebruik genomen worden 'voor opslag van gevaarlijke afvalstoffen en olie-achtige afvalstoffen' na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme;
 - 5^{de} puntje: T02 kan geschrapt worden zodat de voorwaarde wordt: In de houders T1, T10 en T11 mogen geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden, zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlare II;
 - 7^{de} puntje: deze voorwaarde kan als volgt aangepast worden:
"Binnen een termijn van 6 maanden dient er een éénmalig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ volgens art. 5.17.4.3.16§2 van Vlare II. Eventuele tekortkomingen dienen weggewerkt te worden";

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 31 juli 2017 van de PMVC, oordelend dat de milieuvergunning voor de aangevraagde activiteiten kan worden toegestaan voor een termijn van twintig jaar onder de volgende bijzondere milieuvorwaarden:

- Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlare II wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langs de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde stedenbouwkundige en/of nog af te leveren omgevingsvergunning.
- Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §3 van Vlare II wordt een afwijking verleend zodat de normale afvalstoffenaanvoer vóór 7 uur en na 19 uur mag plaats vinden.
- Binnen een termijn van 18 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf een rapport indienen bij milieu-inspectie, ter goedkeuring overhandigen aan VMM en AGOP-milieuvergunningen en ter informatie bezorgen aan de gemeente en de vergunningverlenende overheid. Dit rapport omvat minstens:
 - een as-buit rioleringsplan, met onderscheiden aanduiding van stromen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater – van bron tot lozingspunt
 - een rioleringsplan van de toekomstige situatie, te realiseren na volgende onderzoeken, eveneens met aanduiding van de stromen hemel- huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
 - onderzoek van de activiteiten die potentieel verontreinigd hemelwater of ander verontreinigd water kunnen opleveren en dus bedrijfsafvalwater, bijkomend aan hetgeen vergund is. Voor elk van deze stromen moet ook worden nagegaan of het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater of afvalwater niet kan voorkomen worden (bv. door het aanpassen van de werkwijze op het terrein)
 - mochten er bijkomende stromen bedrijfsafvalwater zijn, een voorstel van buffer om het geloosde debiet beneden de 10 m³/uur te kunnen houden bij een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar, indien geloosd wordt op de openbare DWA.
 - onderzoek naar de scheiding van niet-verontreinigd hemelwater en afvalwaters, met voorstel van timing van de werken om deze scheiding te realiseren. De timing van deze werken mag afgestemd worden op deze voor de aanleg van een openbaar gescheiden stelsel in de Munsterenstraat

- De houders T1 tot en met T11 mogen pas in gebruik genomen worden voor opslag van gevaarlijke afvalstoffen en olie-achtige afvalstoffen na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme.
- In de houders T1, T10 en T11 mogen geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden, zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlare II.
- De acceptatietanks TG, TH, TI en TJ dienen verplaatst te worden binnen de inkuiping of er dient een extra beveiliging voorzien te worden, zodat eventuele lekkages binnen de inkuiping terecht komen. Vooraleer de beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, dient deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt.
- Binnen een termijn van 6 maanden dient er een éénmalig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ volgens art. 5.17.4.3.16§2 van Vlare II. Eventuele tekortkomingen dienen weggewerkt te worden.
- De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden. De exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen. Bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden.
- Wanneer er afgewerkte olie wordt geleverd, waarvan na controle in het labo blijkt dat deze een te hoge concentratie bevat aan PCB's, solventen, zwavel en chloor, dient deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de voormalige naamloze vennootschap WOS (Waste Oil Services) tot einde 2015 op de site, gelegen langs de Munsterenstraat 30 in Genk, een inrichting heeft uitgebaat voor de opslag en behandeling van afgewerkte olie en de op- en overslag van afvalstoffen; dat de milieuvergunning voor deze inrichting - die is vervallen sedert 5 december 2016 - werd overgenomen door TWZ;

Overwegende dat TZW zich heeft gespecialiseerd in:

- reiniging van binnenschepen, zeeschepen, tankwagens, tankcontainers, bulkwagens, multiboxen en vaten
- verwerking/recycling van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen, zijnde afvalwaters, chemicaliën, diverse water/slib/olie/vetmengsels en andere pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten, alsook van de hoger vermelde reinigingsactiviteiten
- de opslag en overslag van afvalstoffen;

dat TWZ NV momenteel opereert vanuit twee sites gelegen te Evergem en Gent;

dat in het kader van de uitbreiding van zijn activiteiten, de vennootschap de voormalige site van WOS NV, gelegen langs de Munsterenstraat 30 in Genk, heeft aangekocht;

dat de site "Genk" zal fungeren als inzamelplaats en opslagplaats voor enerzijds olieachtige afvalstoffen maar anderzijds ook voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen;

dat de ingezamelde afvalstoffen ter plaatse zullen worden gescheiden d.m.v een fysische behandeling, zijnde sedimentatie en/of centrifugatie, in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en waterfractie), in functie van verdere verwerking door derden; dat daarnaast het bedrijf ook containers en eigen vrachtwagens intern zal reinigen;

Overwegende dat de exploitant met deze aanvraag in hoofdzaak een milieuvergunning wenst te bekomen voor de hernieuwing en verandering van de vergunning;

dat TWZ wel een bredere range aan vloeibare afvalstoffen zal aanvaarden dan WOS; dat deze afvalstoffen zullen verzameld worden en dan in grotere hoeveelheden zullen worden afgevoerd worden om verwerkt te worden op een van de andere sites van TWZ;

dat TWZ de site eerst in conformiteit met de geldende milieuwetgeving zal brengen en hiertoe onder andere de inkuiping van de tanks van vloeistofafdichting zal voorzien;

Overwegende dat er door de afdeling GOP, Milieuvergunningen een aantal opmerkingen werden geformuleerd met betrekking tot de rubrieken;

dat enerzijds wordt voorgesteld de rubriek 2.1.1. te schrappen omdat de opslag van deze afvalstoffen reeds vervat zit in rubriek 2.1.2.b en daarom niet afzonderlijk moet vergund worden;

dat anderzijds het scheiden van de afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties volgens de procesomschrijving in het aanvraagdossier moet beschouwd worden als een fysische scheiding, waardoor deze activiteiten beter worden ondergebracht in rubriek 2.2.5.e.2° en rubriek 2.2.5.f.2° inzake de opslag en fysisch chemische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen; dat er daarom wordt voorgesteld om rubrieken 2.2.2.f en 2.2.2.g te schrappen en te vervangen door de geciteerde rubrieken;

dat er verder ook wordt voorgesteld de GPBV-rubriek 2.4.5 op te nemen omdat er op de exploitatie tijdelijke opslag plaatsvindt van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen, waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2; dat aangezien de activiteiten reeds vergund zijn onder andere rubrieken, de rubriek 2.4.5. - zonder dat de procedure wordt geschaad - kan toegevoegd worden;

dat dit standpunt van de Dienst Milieuvergunningen, dat ook unaniem werd aangenomen door de PMVC, kan worden bijgetreden; dat daarom in artikel 1 van dit besluit de volgende aanpassingen gebeuren: de rubriek 2.1.1. wordt geschrapt, de rubrieken 2.2.2.f en 2.2.2.g worden geschrapt en vervangen door de rubrieken 2.2.5.e.2° en 2.2.5.f.2° en de GPBV rubriek 2.4.5 voor de tijdelijke opslag van 4319 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst, wordt toegevoegd;

Overwegende dat de aangevraagde opslagactiviteiten volgende effecten kunnen genereren: verontreiniging van bodem/grondwater;

dat de vloer in de loodsen is voorzien van een voldoende dikke ondoordringbare verharding;

dat het tankenpark buiten is ingekuipt en 14 tanks van 70 tot 1.000 m³ inhoud omvat;

dat de houders T1 tot en met T9 volgens Vlare II als bestaand worden beschouwd; dat alle houders (T1 – T11) werden gekeurd door OCB d.d. 5 december 2016 en allen een oranje certificaat kregen; dat omwille van een faillissement van WOS begin 2016 een reeks aanpassingswerken tot op heden nog niet werden uitgevoerd; dat TWZ zich engageert om, gefaseerd en met inachtnaam van de nodige beschermingsmaatregelen, de noodzakelijke aanpassingswerken door te voeren zodat kan worden voldaan aan de voorwaarden van Vlare II;

dat de planning der werken werd toegevoegd aan het aanvraagdossier en onder andere omvat: aanbrengen van een 40 cm dikke gewapende betonsokkel onder de houders T1-T9, vernieuwen van de bodem van T05, vernieuwen van de inkuiping..;

dat de dienst Milieuvergunningen, op basis van het uitgevoerde onderzoek, voorstelt om in de milieuvergunning een aantal bijzonder voorwaarden in te schrijven die tot doel hebben het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau te beperken; dat de voornaamste maatregelen inhouden dat de opslaghouders voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen pas in gebruik mogen worden genomen na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme, er in de houders T01, T10 en T11 geen gevaarlijke afvalstoffen mogen opgeslagen worden zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlare II, op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ een eenmalig algemeen onderzoek dient uitgevoerd te worden, deze houders moeten verplaatst worden binnen de inkuiping of moeten voorzien worden van een extra beveiliging, zodat eventuele lekkages binnen de inkuiping terecht komen en, alvorens deze beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, deze dient afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt;

dat dit voorstel van Milieuvergunningen-Limburg kan worden bijgetreden; dat daarom deze bijzondere voorwaarden worden geïmplementeerd in artikel 4 van dit besluit;

Overwegende dat de afdeling GOP, Milieuvergunningen Limburg in eerste instantie een negatief advies heeft uitgebracht voor de drie aanwezige enkelwandige houders voor de opslag van stookolie/gasolie en voor een verdeelinstallatie;

dat de exploitant echter tijdens de bespreking van het dossier in de PMVC heeft voorgesteld om de bestaande mazouttanks te vervangen door drie nieuwe tanks, waarvan een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een inhoud van 4.200 liter, een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een inhoud van 8.200 liter en een ondergrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 3.000 liter;

dat de PMVC er mee akkoord gaat om de rubrieken 6.5.1. en 17.3.2.1.1.1.b te vergunnen voor de nieuwe opslagtanks en bijhorende verdeelslang; dat daarom in artikel 1 van dit besluit de rubriek 6.5.1. wordt vergund voor een verdeelinstallatie met één verdeelslang en de rubriek 17.3.2.1.1.1.b wordt vergund voor de opslag van 13.090 kg stookolie/gasolie, waarvan een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 4.200 liter (3.570 kg), een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 8.200 liter (6.970 kg) en een ondergrondse dubbelwandige tank met ene waterinhoud van 3.000 liter (2.550 kg);

Overwegende dat het bedrijf de lozing vraagt van 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een slibvanger en een koolwaterstofafscheider op de openbare riolering; dat dit bedrijfsafvalwater bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater van de inkuiping van de opslagtanks (2.360 m²) en de hierop uitgevende laad- en losplaats (80 m²); dat tijdens het terreinbezoek van de adviesinstanties is vastgesteld dat sommige delen verharde oppervlakte ook potentieel verontreinigd hemelwater lijken op te leveren en dat er schijnbaar een deel van de verharde klinkeroppervlakte mee aansluit op de laad- en loskade en dus de inkuiping; dat de te lozen bedrijfsafvalwaterstroom mogelijk groter is dan hetgeen aangevraagd werd en er mogelijk nog technische aanpassingen nodig zijn om zuiver hemelwater en potentieel verontreinigd hemelwater van elkaar te scheiden; dat uit hetzelfde plaatsbezoek tevens is gebleken dat het voor de nieuwe exploitant nog niet helemaal duidelijk is hoe de riolering op het terrein precies loopt; vermits al het water, voor lozing in de openbare riolering, een KWS-afscheider passeert en het voor de exploitant nog niet duidelijk is of alle (te vergunnen) activiteiten zullen behouden blijven; dat bovendien op het rioleringsplan bij het dossier de stromen huishoudelijk afvalwater en deels ook van hemelwater ontbreken, waardoor het onmogelijk is om na te gaan of voldaan wordt aan artikel 4.2.1.3 van Vlare II; dat de VMM en AGOP, Milieuvergunningen daarom adviseren om een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning in te schrijven, die inhoudt dat er na opstart van de activiteiten van TWZ een studie moet worden uitgevoerd waarin de afwateringssituatie op het terrein wordt uitgeklaard in functie van de te behouden activiteiten en waarbij, indien nodig, aanpassingen worden uitgevoerd; dat er bij deze studie ook een duidelijk rioleringsplan moet worden gevoegd; dat deze voorwaarde, zoals voorgesteld door de VMM, met hieraan gekoppeld een uitvoeringstermijn van 18 maanden, wordt opgelegd in artikel 4 van dit besluit;

Overwegende dat mogelijke luchtmissies afkomstig kunnen zijn van de verwarmingsinstallaties en van de opslag van afvalolie; dat om reden van geurklachten in het verleden de exploitant er wordt op gewezen dat de nodige maatregelen moeten getroffen worden om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden; dat de exploitant tevens een register moet bijhouden van eventuele geurklachten en desgevallend bijkomende maatregelen moet treffen; dat deze preventieve maatregel in artikel 4 van dit besluit wordt ingeschreven als bijzondere na te leven milieuvoorwaarde;

Overwegende dat de inrichting een GPBV-installatie (geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging) omvat, namelijk "afvalbeheer in het kader van industriële emissies (rubrieken 2.4.5)"; dat het bedrijf bijgevolg valt onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (richtlijn inzake industriële emissies – RIE); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat de installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen; dat deze bepalingen ook werden overgenomen in Vlare I (hoofdstuk VIII, art. 30bis §7); dat specifiek voor deze inrichting de volgende BREF's worden aangenomen:

- BREF for the Waste Treatment Industries (2006);

dat gebruik gemaakt werd van een ingevulde GPBV-checklist voor afvalverwerking; dat uit de checklist blijkt dat voldaan kan worden aan BBT waar deze van toepassing is of dat de nodige maatregelen getroffen zullen worden om in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan BBT; dat bijgevolg, in kader van de bepalingen van de Richtlijn Industriële emissies (en omgezet in Vlare), een aanvulling van de voorwaarden niet nodig wordt geacht; dat de naleving van de algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de voorgestelde bijzondere voorwaarden voldoende garanties hieromtrent geven;

Overwegende dat wat de aspecten geluid, mobiliteit en externe veiligheid betreft het onderzoek van de zaak uitwijst dat er geen negatieve effecten qua geluid en mobiliteit worden verwacht en de externe veiligheidsrisico's, rekening houdende met de veiligheidsmaatregelen die worden voorzien, als aanvaardbaar worden ingeschat;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt aan de volgende sectorale voorwaarden:

- artikel 5.2.1.5.§5 inzake de aanleg van een 5m breed groenscherm;
- artikel 5.2.1.2.§3 inzake de normale afvalstoffenaanvoer;
- artikel 5.2.1.6.§4 en 5.15.0.6 §1 van Vlarem II waarin wordt bepaald dat rustversturende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen;

Overwegende dat de exploitant wenst af te wijken van de verplichtingen van Vlarem II tot de aanleg van een 5 meter breed groenscherm; dat de exploitant motiveert dat de inrichting is gelegen in industriegebied en wordt omgeven door andere industriële bedrijven; dat de activiteiten door de inplanting van de gebouwen en het groenscherm voldoende aan het zicht worden onttrokken; dat een gedeeltelijke vrijstelling kan worden toegestaan voor zover het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm zoals aangegeven op het uitvoeringsplan en met de reeds afgeleverde stedenbouwkundige vergunning en/of nog te verkrijgen omgevingsvergunning;

Overwegende dat de exploitant eveneens een afwijking wenst te bekomen van de sectorale voorwaarde, zoals vermeld in artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II in verband met de aanvoeruren en die luidt: "Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden"; dat in tegenstelling tot de mogelijke beperking van de aanvoer- en exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden, men de inrichting wenst te exploiteren 24 uur op 24 uur en dit 7 dagen op 7; dat de exploitant argumenteert dat de inrichting is gelegen in een industriegebied en is omgeven door andere industriële bedrijven enerzijds en anderzijds de industriezone is gelegen in de directe nabijheid van de E314 waardoor kan verwacht worden dat de hinder door volcontinu aanvoeren van afvalstoffen en afvoer van reststromen erg beperkt zal zijn; dat het bedrijf verder motiveert dat de aanvoer en/of afvoer van afvalstoffen via binnenschepen in een aantal gevallen buiten de normale werkuren gebeurt en er occasioneel door de civiele bescherming buiten de normale aanvoeruren afvalstoffen kunnen worden aangeleverd naar aanleiding van calamiteiten op de weg; dat gezien de gunstige ligging in industriegebied, de afwijking met betrekking tot de afvalstoffenaanvoer kan worden toegestaan voor noodsituaties;

Overwegende dat de exploitant verder ook nog een afwijking vraagt van de sectorale voorwaarden van Vlarem II, meer bepaald van de artikel 5.2.1.6.§4 en 5.15.0.6 §1 van Vlarem II, waarin een verbod wordt opgelegd op rustversturende werkzaamheden tussen 19 en 7u; dat de exploitant wenst te exploiteren 24 uur op 24 uur en dit 7 dagen op 7;

Overwegende dat er conform de Vlaremvoorschriften sowieso geen rustversturende werkzaamheden mogen plaatsvinden; dat dit echter niet betekent dat er geen activiteiten mogen gebeuren buiten de normale werktijden, voor zover wordt voldaan aan de geldende geluidsnormen van Vlarem II; dat hieruit bijgevolg kan geconcludeerd worden dat een afwijking op de artikels in kwestie niet nodig is; dat hierdoor de gevraagde afwijking zonder voorwerp is;

Overwegende dat de exploitant met toepassing van artikel 387 van het omgevingsvergunningendecreet, een milieuvergunning wenst te verkrijgen voor onbepaalde duur; dat AGOP, Milieuvergunningen Limburg echter voor dit bedrijf een vergunningstermijn van twintig jaar voorstelt omdat, rekening houdende met de uiteengezette problematieken inzake de opslaghouders en de inkuiping, er nog structurele aanpassingen en bijkomende maatregelen moeten uitgevoerd worden; dat dit voorstel, dat door de PMVC unaniem wordt bijgetreden, gerechtvaardigd is en daarom wordt gevolgd;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit onder meer inhoudt dat hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen en dat hij hiervoor de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat uit de gegevens in het aanvraagdossier en uit de uitgebrachte adviezen kan worden geconcludeerd dat er geen significante effecten voor de omgeving, de natuur, de externe veiligheid of het leefmilieu worden verwacht als gevolg van deze exploitatie;

Overwegende dat het bijgebrachte nieuwe uitvoerings- en afwateringsplan het bestaande uitvoeringsplan vervangt en aan dit besluit wordt gehecht;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd:

- de bezorgdheid van het naburige bedrijf heeft te maken met het gegeven dat dit bedrijf in het verleden regelmatig geconfronteerd werd met geurhinder afkomstig van de voormalige uitbating van WOS; tijdens het plaatsbezoek op 20 juni 2017 werd de bezorgdheid inzake geurhinder met de exploitant besproken; de exploitant voorziet in de huidige productieprocessen geen bronnen die geurhinder kunnen veroorzaken; om reden van geurklachten in het verleden wordt in dit besluit een bijzondere voorwaarde opgelegd, waarbij de exploitant er wordt op gewezen dat de nodige maatregelen moeten getroffen worden om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden; de exploitant wordt tevens verplicht een register bij te houden van eventuele geurklachten en desgevallend bijkomende maatregelen te treffen;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde motieven aanleiding toe bestaat het advies van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde milieuvergunning te verlenen voor een termijn van twintig jaar;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv TWZ, Durmakker 4 te 9940 EVERGEM wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeibare afvalstoffen, op de kadastrale percelen, afdeling 4°, Sectie E, nr. 737/Y11 van de stad Genk, ter plaatse Munsterenstraat 30.

Hiervoor zijn de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I van toepassing:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
hernieuwing: opslag en overslag van 2 ton gereinigde tanks en 100 m³ garageafvalstoffen zoals remvloeistof, antivries, asbestvrije remschoenen, verhoudend afval, loodaccu's, met olie verontreinigde materialen,... (klasse 1)
- (rubriek 2.2.1.e.2°) : opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is
hernieuwing: uitsorteren en stockeren van maximaal 25 ton gevaarlijke afvalstoffen in speciaal hiertoe voorziene containers wanneer blijkt dat de opgehaalde afvalstoffen tot verschillende soorten gevaarlijk afval behoren (klasse 1)

- (rubriek 2.2.5.e.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding nieuwe rubriek
totaal na verandering: de opslag van 4.894 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in 14 opslaghouders met een waterinhoud van respectievelijk 1 X 1.000 m³, 3 X 600 m³, 1 X 300 m³, 2 X 70 m³, 2 X 207 m³, 2 X 320 m³, 3 X 200 m³ en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder niet gevaarlijke afvalwaters, diverse niet-gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere niet-gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
(klasse 1)
- (rubriek 2.2.5.f.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen
hernieuwing en verandering: de opslag van 1.680 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: ander dan olieachtige afvalstoffen) in 6 opslaghouders met een inhoud van 1 X 600 m³, 2 X 320 m³, 1 X 300 m³ en 2 X 70 m³ en de opslag van 2.614 ton gevaarlijke afvalstoffen (hier: olieachtige afvalstoffen) in 5 opslaghouders met een inhoud van 1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³
en het scheiden van de diverse afvalstoffen d.m.v. sedimentatie en/of centrifugatie in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater)
het betreft in het bijzonder gevaarlijke afvalwaters, diverse gevaarlijke water/slib/olie/vetmengsels en andere gevaarlijke pasteuze/viskeuze afvalstoffen afkomstig van diverse sectoren uit de industrie, scheepvaart, stortplaatsen en openbare diensten
(klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.d.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
hernieuwing: het reinigen van containertjes waarin zich gevaarlijke afvalstoffen hebben bevonden, evenals het reinigen van de eigen tankwagens welke worden gebruikt voor de ophaling van de verschillende soorten afvalolie
(klasse 1)
- (rubriek 2.4.5.): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6. met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan inzameling voorafgaat
vergund: /
verandering: nieuwe GPBV-rubriek
totaal na verandering: tijdelijke opslag van 4319 ton gevaarlijke afvalstoffen waarop vervolgens een behandeling gebeurt, vermeld onder rubriek 2.4.1 of 2.4.2 van de indelingslijst
(klasse 1)
- (rubriek 3.4.2°) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem
hernieuwing en verandering: het lozen in de riolering na behandeling in een olie-afscheider van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de parking en van de inkuiping van de opslagtanks met een debiet van maximum 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar
(klasse 2)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
hernieuwing en verandering: opslag van 2.615 m³ brandbare vloeistoffen zijnde 2.614 m³ afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders (1 X 1.000 m³, 2 X 600 m³ en 2 X 207 m³) en 1.000 liter oliën in metalen vaten van 200 liter
(klasse 2)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
hernieuwing: 1 brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
(klasse 3)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
hernieuwing: een transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA
(klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
hernieuwing: parkeerruimte voor maximaal 9 bedrijfsvoertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
hernieuwing: wasplaats voor het reinigen van maximaal 2 bedrijfseigen voertuigen per dag door middel van een hogedrukreiniger
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
hernieuwing: een luchtcompressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW, vier airco's met een geïnstalleerde drijfkracht van 4 X 5 kW = 20 kW – de geïnstalleerde totale drijfkracht bedraagt 95 kW
(klasse 3)
- (rubriek 17.1.2.1.1) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
hernieuwing: opslag van 500 liter gassen (zuurstof, helium, stikstof, acetyleen,...) in verplaatsbare recipiënten
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1.b°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
verandering: opslag van 13.090 kg stookolie/gasolie, waarvan een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 4.200 liter (3.570 kg), een bovengrondse dubbelwandige metalen tank met een waterinhoud van 8.200 liter (6.970 kg) en een ondergrondse dubbelwandige tank met een waterinhoud van 3.000 liter (2.550 kg)
(klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 2.500 kg gevaarlijke producten (verven en reinigings- en onderhoudsproducten voor gebouwen en installaties) in kleine commerciële verpakkingen
(klasse 3)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
hernieuwing: laboratorium voor de acceptatie van de afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole
(klasse 3)
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
hernieuwing: een warmtewisselaar met een waterinhoud van 315 liter
(klasse 3)
- (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
hernieuwing: twee stookinstallaties met een warmtevermogen van 1.160 kW en 49 kW – het totaal geïnstalleerd warmtevermogen bedraagt 1.209 kW
(klasse 3).

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar die eindigt op 31 augustus 2037.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 1.1, 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en 4.10 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (Subafd. 5.2.2.5)
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (Subafd. 5.2.2.4)
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afgewerkte olie (Subafd. 5.2.2.8)
- Inrichtingen voor het reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd (Subafd. 5.2.2.9)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- Brandbare vloeistoffen (Afd. 5.6.1 en bijl. 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- Behandelen van gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- Behandelen van gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Afd. 5.16.3)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.1 en 5.17.5)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12)
- Laboratoria (Hfdst. 5.24)
- Stoomtoestellen (Hfdst. 5.39)
- Stookinstallaties – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Stookinstallaties – Kleine en middelgrote stookinstallaties (Afd. 5.43.2)

§2. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem III.

§3. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde stedenbouwkundige en/of nog af te leveren omgevingsvergunning.
2. Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II wordt een afwijking verleend zodat de normale afvalstoffenaanvoer vóór 7 uur en na 19 uur mag plaats vinden.
3. Binnen een termijn van 18 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet het bedrijf een rapport indienen bij milieu-inspectie, ter goedkeuring overhandigen aan VMM en AGOP-milieuvergunningen en ter informatie bezorgen aan de gemeente en de vergunningverlenende overheid. Dit rapport omvat minstens:
 - een as-built rioleringsplan, met onderscheiden aanduiding van stromen bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater – van bron tot lozingspunt
 - een rioleringsplan van de toekomstige situatie, te realiseren na volgende onderzoeken, eveneens met aanduiding van de stromen hemel- huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
 - + - onderzoek van de activiteiten die potentieel verontreinigd hemelwater of ander verontreinigd water kunnen opleveren en dus bedrijfsafvalwater, bijkomend aan hetgeen vergund is. Voor elk van deze stromen moet ook worden nagegaan of het ontstaan van potentieel verontreinigd hemelwater of afvalwater niet kan voorkomen worden (bv. door het aanpassen van de werkwijze op het terrein)
 - mochten er bijkomende stromen bedrijfsafvalwater zijn, een voorstel van buffer om het geloosde debiet beneden de 10 m³/uur te kunnen houden bij een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar, indien geloosd wordt op de openbare DWA
 - onderzoek naar de scheiding van niet-verontreinigd hemelwater en afvalwaters, met voorstel van timing van de werken om deze scheiding te realiseren. De timing van deze werken mag afgestemd worden op deze voor de aanleg van een openbaar gescheiden stelsel in de Munsterenstraat.
4. De houders T1 tot en met T11 mogen pas in gebruik genomen worden voor opslag van gevaarlijke afvalstoffen en olie-achtige afvalstoffen na het verkrijgen van een groen certificaat door een erkend keuringsorganisme.
5. In de houders T1, T10 en T11 mogen geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen worden, zolang er geen bijkomende beschermende maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig art. 5.17.4.3.8 van Vlarem II.
6. De acceptatietanks TG, TH, TI en TJ dienen verplaatst te worden binnen de inkuiping of er dient een extra beveiliging voorzien te worden, zodat eventuele lekkages binnen de inkuiping terecht komen. Vooraleer de beschermingsmaatregel wordt uitgevoerd, dient deze afgetoetst te worden met de brandweer, zodat de hulpverlening bij calamiteiten niet in het gedrang komt.
7. Binnen een termijn van 6 maanden dient er een éénmalig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden op de acceptatietanks TG, TH, TI en TJ volgens art. 5.17.4.3.16§2 van Vlarem II. Eventuele tekortkomingen dienen weggewerkt te worden.
8. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen om geurhinder bij het verwarmen van de olie(water)-mengsels te vermijden. De exploitant houdt een register bij van eventuele geurklachten en neemt desgevallend bijkomende maatregelen. Bij aanhoudende klachten, dient de verwarming van de houders stopgezet te worden.
9. Wanneer er afgewerkte olie wordt geleverd, waarvan na controle in het labo blijkt dat deze een te hoge concentratie bevat aan PCB's, solventen, zwavel en chloor, dient deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting;

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te Genk.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv TWZ, Durmakker 4 te 9940 EVERGEM, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 GENK, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- f) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst RO, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST, samen met een exemplaar van het aangehechte plan
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- k) het studiebureau, m.n. Mesura EDPB – Afdeling Milieu, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2017-08-31

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd,

Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2
- plannen: 1

Zendbrieven: 12 minuten + 12 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 14
- van plannen: 6x1
- van attest: 14

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)