



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie  
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

**BESLUIT**

**Artikel 1**

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrierrein Kolmen 1519, 3570 Alken (IIOA), voor het project "WZI + lozingsvoorwaarden", gelegen ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken.



## **De deputatie van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de **gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** (OMV\_2025008019) van NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrierrein Kolmen 1519, 3570 Alken (IIOA – inrichtingsnummer: 20180220-0025), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Datwyler - WZI + lozingsvwd', ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

### Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Datwyler - WZI + lozingsvwd', met als voorwerp:

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aangevraagd door NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrierrein Kolmen 1519, 3570 Alken – inrichtingsnummer: 20180220-0025:

Verandering van de inrichting door uitbreiding en wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

**Rubriek 3.2.2°a):** Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Vergund: Het lozen van 3.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater - totaal: 3.000 m³/jaar

Verandering: Verandering - uitbreiding lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater - totaal: 3.000 m³/jaar

Totaal na verandering: Het lozen van huishoudelijk afvalwater - totaal: 6.000 m³/jaar

**(klasse 3)**

**Rubriek 3.4.2°:** Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: De lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van 55 m³/uur, 510 m³/dag, 166.870 m³/jaar via 3 lozingspunten + 10.000 m³/jaar regenwater via lozingspunt LP1519 - totaal: 55 m³/u

Verandering: Verandering - bedrijfsafvalwater afkomstig van de containerstalling (600 m²):

24,5 m³/dag - 510 m³/jaar - totaal: - 45 m³/uur

Totaal na verandering: bedrijfsafvalwater afkomstig van de containerstalling (600 m²):

24,5 m³/dag - 510 m³/jaar - totaal: 10 m³/uur

**(klasse 2)**

**Rubriek 3.6.3.2°:** Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met inbegrip van het lozen van effluent: 200 m³/dag - 100.000 m³/jaar

overgangperiode tot 1/09/2025: 500 m³/dag - totaal: 25 m³/uur

Totaal na verandering: een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met inbegrip van het lozen van effluent: 200 m³/dag - 100.000 m³/jaar

overgangperiode tot 1/09/2025: 500 m³/dag - totaal: 25 m³/uur

**(klasse 2)**

**Rubriek 17.3.2.1.2.1°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Vergund: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.000 kg - totaal: 5 ton

Verandering: Verandering - opslag additieven WZI in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2 ton

Totaal na verandering: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - totaal: 7 ton

**(klasse 3)**

**Rubriek 17.3.4.2°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 20 ton

Verandering: Verandering - opslag additieven WZI in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2 ton

Totaal na verandering: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 22.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 22 ton

**(klasse 2)**

gelegen ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken, kadastraal gekend: 73302C0120/00A005, EN

waarbij bijstelling wordt gevraagd aan:

- 1) Bijzondere voorwaarden uit de vergunning d.d. 2022-11-23 (kenmerk: 2022\_DEP\_02235, OMV\_2022025162), die betrekking hebben op de lozing van bedrijfsafvalwater
- 2) De bepalingen van art. 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II met betrekking tot de meetgoot

#### Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

#### stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- 73001\_2006\_590: bouw fabriek met burelen – vergund CBS d.d. 03/06/1970;
- 73001\_2005\_1765: uitbreiding fabriek en burelen – vergund CBS d.d. 18/12/1974;
- 73001\_2005\_1658: uitbreiding fabriek – vergund CBS d.d. 24/03/1976;
- 73001\_2005\_1509: het bouwen van een menghal – vergund CBS d.d. 01/06/1977;
- 73001\_2005\_1461: het overdekken tussen 2 gebouwen – vergund CBS d.d. 07/12/1977;
- 73001\_2005\_1109: het uitbreiden van magazijn – vergund CBS d.d. 06/09/1978;
- 73001\_2005\_1064: bijbouwen van een magazijn – vergund CBS d.d. 31/01/1979;
- 73001\_2005\_1002: het bouwen van een pomphuis – vergund CBS d.d. 06/06/1979;
- 73001\_2005\_753: : het heropbouwen van afgebrand brandstoffenmagazijn – vergund CS d.d. 17/06/1981;

- 73001\_2005\_467: het bouwen van een kantine en de uitbreiding van het grondstoffenmagazijn – vergund CBS d.d. 12/09/1984;
- 73001\_2005\_177: het uitbreiden van een bergruimte – vergund CBS d.d. 06/11/1985;
- 73001\_2004\_2183: het uitbreiden van bestaande burelen – vergund CBS d.d. 16/09/1987;
- 73001\_2004\_1577: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw – vergund CBS d.d. 22/11/1989;
- 73001\_2004\_1328: het uitbreiden van het administratief gebouw – vergund CBS d.d. 28/03/1990;
- 73001\_2004\_1292: het oprichten van silo's - vergund CBS d.d. 02/01/1991;
- 73001\_2004\_1294: het uitbreiden van fabriek en magazijn, vergund CBS d.d. 02/01/1991;
- 73001\_2004\_1282: het uitbreiden van het administratief gebouw – vergund CBS d.d. 16/01/1991;
- 73001\_2004\_627: het plaatsen van een afgasinstallatie, afschermd muur en ondergrondse citerne – vergund CBS d.d. 06/12/1995;
- 73001\_2003\_353: Uitbreiding productiegebouw – vergund CBS d.d. 08/03/2000;
- 73001\_2003\_430: Uitbreiding van een productiegebouw – vergund CBS d.d. 19/12/2001;
- 73001\_2004\_265: Nieuwbouw kantoren – vergund CBS d.d. 27/11/2002;
- 73001\_2004\_1725: Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht – vergund CBS d.d. 20/08/2003;
- 73001\_2004\_1741: Nieuwbouw infrastructuur – vergund CBS d.d. 15/10/2003;
- 73001\_2004\_1775: regularisatie van het plaatsen van een fietsenstalling – vergund CBS d.d. 03/12/2003;
- 73001\_2004\_1565: Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht – vergund CBS d.d. 29/09/2004;
- 73001\_2005\_428: Verbouwing van vier bedrijfsruimten binnen het bestaand volume – vergund CBS d.d. 13/04/2005;
- 73001\_2005\_724: bouwen van een kalenderhal en een catoxruimte – vergund CBS d.d. 01/06/2005;
- 73001\_2005\_912: Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuur – vergund CBS d.d. 20/07/2005;
- 73001\_2005\_1737: wijzigen van de inplanting voor het oprichten van een nieuwe aceton losplaats voor vrachtwagens – vergund CBS d.d. 09/11/2005;
- 73001\_2006\_479: bouwen van een vormstaalruimte en een hoogspanningscabine – vergund CBS d.d. 12/04/2006;
- 73001\_2006\_480: bouwen van een corridor magazijn – vergund CBS d.d. 12/04/2006;
- 73001\_2006\_2788: bouwen van een open opslagloods voor paletten – vergund CBS d.d. 05/07/2006;
- 73001\_2006\_2896: plaatsen hobunits als uitbreiding van de kleedkamers – vergund CBS d.d. 30/08/2006;
- 73001\_2006\_377: optimalisatie moerriool Simsebeek - Vergund d.d. 30/11/2006;
- 73001\_2009\_12283: uitbreiding van een conveyer transportband -ingetrokken door de aanvrager;
- 73001\_2006\_377: optimalisatie moerriool Simsebeek – vergund CBS d.d. 30/11/2006;
- 73001\_2007\_3020: uitbreiding industriegebouw – vergund CBS d.d. 21/02/2007;
- 73001\_2007\_11656: uitbreiden van een industriegebouw met een logistiek magazijn – vergund deputatie d.d. 17/10/2007;
- 73001\_2007\_11633: uitbreiding industriegebouw – vergunning CBS d.d. 08/08/2007;
- 73001\_2008\_11952: aanleggen van een verharding;
- 73001\_2008\_12122: uitbreiding bestaand industrieterrein met tote washer, vergunning CBS d.d. 26/11/2008;
- 73001\_2009\_12295: uitbreiden van een bestaand industriegebouw – vergund CBS d.d. 09/09/2009;
- 73001\_2010\_12416: RF-compartimentering van de bestaande gebouwen (inzake brandveiligheid) – vergunning CBS d.d. 21/04/2010;
- 73001\_2010\_12641: aanleg van bijkomende verharding in waterdoorlatende materialen – vergunning CBS d.d. 27/10/2010;
- 73001\_2012\_13043: uitbreiden van een bestaand bedrijf – vergunning CBS d.d. 17/10/2012;
- 73001\_2012\_13044: uitbreiding van een bestaand bedrijf met labo en kantoren – vergund CBS d.d. 03/10/2012;
- 73001\_2014\_13317: het verbouwen van een receptieruimte in een bestaand industriegebouw – vergund CBS d.d. 25/06/2014;
- 73001\_2015\_13617: uitbreiden van een bestaand bedrijf – ingetrokken door aanvrager;
- 73001\_2015\_13652: de uitbreiding van een APP-hal – vergund CBS d.d. 10/08/2015;
- 73001\_2015\_13666: uitbreiding van een menghal – vergund CBS d.d. 14/10/2015;
- 73001\_2016\_13909: het uitbreiden van een transfo en waste corner – vergund CBS d.d. 29/06/2016;

milieuvergunningen en meldingen:

- het besluit nr. 750.01/A/2003.009 d.d. 27/05/2003 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van een fabriek voor het vervaardigen van farmaceutische verpakkingsmaterialen, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023, en houdende het weigeren van de vergunning voor de opslag van 30 ton kartonnen verpakkingsmaterialen;
- het besluit nr. AMV/00019136/1006 d.d. 12/01/2004 van de Vlaamse minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking, houdende uitspraak over een aanvraag ingediend door de N.V. Helvoet Pharma Belgium strekkende tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 van Titel II van het VLAREM;
- het besluit nr. 750.71/A/2005.460 d.d. 15/02/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding van de

omniflex-installatie, de opslag van karton en luchtbehandelingsunits, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;

- het besluit nr. 750.71/A/2006.216 d.d. 18/10/2006 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium van het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2007.048 d.d. 31/05/2007 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Helvoet Pharma Belgium voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei rubberen afsluitingen bestemd voor de farmaceutische industrie, gelegen te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, door uitbreiding met een bijkomende afdeling voor het aanbrengen van een inerte oppervlaktelaag op rubberen producten met toebehoren, voor een termijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de overname van de milieuvergunningen van de NV Helvoet Pharma door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma en houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting door uitbreiding met een nieuwe fabriek voor het produceren van rubberen farmaceutische verpakkingen, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/08.074 d.d. 12/06/2008 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Helvoet Pharma Belgium en de N.V. Helvoet Pharma van het boren van een grondwaterwinningsput voor een proefpomp, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2007.178 d.d. 17/10/2007;
- het besluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011 van de deputatie van Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/09.326 d.d. 14/01/2010;
- het besluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/10.370 d.d. 16/03/2011;
- het besluit nr. 750.71/A/2012.306 d.d. 20/03/2013 houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.319 d.d. 13/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2013.318 d.d. 19/03/2014 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.033 d.d. 20/05/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit nr. 750.71/A/2012.160 d.d. 27/09/2012;
- het besluit nr. 750.71/A/2015.220 d.d. 08/10/2015 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de akteneming van de melding door de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium van het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf voor het produceren van rubberen voorwerpen ten behoeve van de farmacie, gelegen te Alken, Industrieterrein Kolmen 1519, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 750.71/A/2016.343 d.d. 19/04/2017 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het aanvullen van de exploitatievoorwaarden opgelegd in het vergunningsbesluit d.d. 27/05/2003;

omgevingsvergunningen:

- het besluit d.d. 13/06/2019 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het bouwen van hob units en een fietsenstalling;
- het besluit nr. 124.09.00/V2018N036127 d.d. 05/07/2018 van de deputatie van de provincie Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project "Datwyler Pharma Packaging Belgium nv" voor het veranderen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie, voor een vergunningstermijn eindigend op 27/05/2023;
- het besluit nr. 124.09.00/V2020N069620 d.d. 15/10/2020 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project "Datwyler uitbreiding Alu afdeling (Duplicaat 2020078958)" voor de uitbreiding van de ALU-afdeling van een vergund bedrijf voor productie van afsluitingen voor de farmaceutische industrie (t.e.m. 27/05/2023);

- het besluit nr. 139.01.00/V2021N088534 d.d. 24/03/2022 van de deputatie van de provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Datwyler Pharma Packaging Belgium voor het project "Datwyler uitbreiding Coating capaciteit" voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie (t.e.m. 27/05/2023);
- het besluit d.d. 23/11/2022 van de deputatie van provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning voor het project 'inrichting voor de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie: hernieuwing en verandering', voor een termijn van onbepaalde duur;
- het besluit d.d. 2024-02-08 van de deputatie van provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning voor het project 'Datwyler OVA 2023 Waterhergebruikinstallatie', voor een termijn van onbepaalde duur;
- het besluit d.d. 2024-10-03 van de deputatie van provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning voor het project 'Datwyler bronbemaling', voor een termijn van 60 dagen vanaf de start van de bemaling;
- het besluit d.d. 2025-02-27 van de deputatie van provincie Limburg, houdende het verlenen van de vergunning voor het project 'Datwyler – bronbemaling uitbreiding', voor een termijn van 60 dagen vanaf de start van de bemaling;

#### Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2025-02-17, laatst vervolledigd op 2025-03-19, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2025-03-26, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2025-03-26, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:  
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-03-26, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-03-26, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2025-03-26, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

#### Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen bezwaren of opmerkingen;

#### Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-05-07, van **het college van burgemeester en schepenen van Alken**;

Gelet op het bericht, d.d. 2025-05-27, van **de Afdeling GOP Milieu**, waaruit het volgende blijkt:  
"Er wordt geen advies uitgebracht." Het advies is derhalve stilzwijgend gunstig;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2025-05-15, van de **Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht**, waaruit het volgende blijkt:

"(...)

*VMM adviseert gunstig voor:*

*Rubriek 3.4.2: het lozen van 10 m³/uur – 24,5 m³/dag – 510 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater van de containerstalling, in de openbare DWA riolering*

Rubriek 3.6.3.2: het lozen van 25 m³/uur – 200 m³/dag – 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie, in de openbare DWA riolering, via 1 lozingspunt. Tot en met 31/08/2025 mag het dagdebiet nog 500 m³/dag bedragen.

Volgende bijzondere voorwaarden moeten geschrapt worden uit de omgevingsvergunning:

1. In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden tot en met 30-04-2025 volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414', 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt): BZV > 60 mg/l op dagbasis BZV > 100 mg/l op basis van driedaags gemiddelde CZV / BZV < 4 op basis van driedaags gemiddelde BZV / N totaal > 8 op basis van driedaags gemiddelde CZV/P totaal > 40 op basis van driedaags gemiddelde CZV < 300 kg/dag
2. In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden vanaf 01-05-2025 volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414', 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt): - BZV > 100 mg/l - CZV/BZV < 3 - BZV/N totaal > 8 - BZV/P totaal > 40 - CZV 300 kg/dag
3. Het debiet van de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten "industrieel 1414", "industrieel 1519" en "gemengd 1519", rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt) bedraagt maximaal 55 m³/uur - 510 m³/dag - 166.870 m³/jaar exclusief hemelwater, waarbij enkel via lozingspunt "gemengd 1519" nog 10.000 m³/jaar hemelwater mag geloosd worden.
4. Bij toekomstige werkzaamheden dienen hemelwater en afvalwaterstromen van de bestaande gebouwen maximaal te worden gescheiden
5. Voor elk van de 3 lozingspunten "industrieel 1414", "industrieel 1519" en "gemengd 1519" wordt een continue debietsmeting geïnstalleerd, met registratie van minstens ogenblikkelijk debiet, uurdebiet, dagdebiet en gecumuleerd debiet. De aflezing gebeurt op een gemakkelijk toegankelijke plaats, zowel ter hoogte van elk van de lozingspunten als op 1 centrale plaats, waar de drie geregistreerde debieten gelijktijdig afgelezen moeten kunnen worden.
6. Ter bepaling en controle van het totaal geloosde debiet wordt een sommatie gemaakt van de drie individuele geloosde debieten.
7. Ter bepaling van de minimale BZV concentratie wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis (concentratie\*debiet), voor elk van de 3 lozingspunten. De som van deze vrachten gedeeld door het totaal geloosde debiet moet groter zijn dan 100 mg/l vanaf 01-05-2025.
8. Ter bepaling van de verhoudingen CZV/BZV, BZV/N, BZV/P wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis voor elk van de 3 lozingspunten voor BZV, CZV, N en P. De som van deze 3 dagvrachten voor de individuele parameters wordt gebruikt om te toetsen aan de vergunde verhoudingen.
9. Het bedrijf voert jaarlijks op de 3 lozingspunten een gemeenschappelijke meetcampagne uit ter bepaling van de jaarlijkse milieuheffing, en als informatie voor het milieujaarverslag
10. Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be), AGOP-milieu en de vergunningverlenende overheid over de stand van zaken in verband met het project verdergaande waterrecuperatie en waterbesparing.

Volgende bijzondere voorwaarden moeten worden opgenomen:

- Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2 via 1 lozingspunt, via een Vlare conform meetinrichting. Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.4.2 (potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag) moet in afwijking van Vlare II, artikel 4.2.5.1.1§1 geen meetinrichting geplaatst worden, maar volstaat een controleput waaruit op eenvoudige wijze schepstalen genomen kunnen worden.
- In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2:  
BZV 130 kg/dag  
CZV 1.080 mg/l - 108 kg/dag  
ZS 720 mg/l - 72 kg/dag  
N totaal 80 mg/l - 8 kg/dag  
P totaal 16 mg/l - 1,6 kg/dag
- Gedurende cumulatief maximaal 100 uur per jaar mag het geloosde debiet de vergunde 25 m³/uur overschrijden tot maximaal 45 m³/uur en resulteren in een dagdebiet van maximaal 500 m³/dag, in geval van gepland onderhoud en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be). Deze uren worden ook zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek dat ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid en VMM en zo nodig digitaal overhandigd.
- In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten (geloosd debiet en samenstelling) worden besproken met VMM kern advisering afvalwater."

Gelet op het bericht, d.d. 2025-05-12, van **ANB**, waaruit het volgende blijkt:

"In dit dossier verleent het Agentschap voor Natuur en Bos geen advies." Het advies is derhalve stilzwijgend gunstig;

Gelet op de bespreking van het dossier in de **POVC d.d. 2025-06-11**, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende leden waren aanwezig tijdens de bespreking: Voorzitter, deskundige Milieu, VMM-afvalwater;
- het betreft een louter milieudossier;
- de aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater, de ingebruikname van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ water-recuperatie), een grondige wijziging voor het te lozen bedrijfsafvalwater (lozingspunten, debieten) en een uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten.

Er wordt ook een bijstelling aangevraagd van art. 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II met betrekking tot de meetgoot en van de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozingsnormen zoals vastgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2022-11-23 (bijzondere voorwaarden 1 t.e.m. 10 worden vervangen door nieuwe bijzondere voorwaarden);

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend;
- adviezen
  - o CBS Alken: gunstig;
  - o AGOP-milieu: geen advies dus stilzwijgend gunstig;
  - o VMM-afvalwater en lucht: voorwaardelijk gunstig;
  - o ANB: geen advies dus stilzwijgend gunstig;
  - o Deskundige milieu: voorwaardelijk gunstig;
- Hoorzitting: de exploitant had een verzoek ingediend om, tezamen met het studiebureau, te worden gehoord door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant/studiebureau de gelegenheid om schriftelijk te reageren; d.d. 2025-06-05 heeft de exploitant een bericht opgeladen in het loket waarin hij meldt akkoord te gaan met de verleende gunstige adviezen en de voorgestelde bijzondere voorwaarden;
- bespreking
- de aanvraag en de adviezen worden overlopen;
- alle adviezen zijn (voorwaardelijk) gunstig;
- de exploitant gaat akkoord met de voorgestelde voorwaarden;
- het advies is UNANIEM gunstig voor onbepaalde duur (m.u.v. de grondwaterwinning (rubriek 53.8.3°) waarvoor de vergunning nog geldig is tot 2032-11-23), mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en III en volgende bijzondere milieuvoorwaarden:
  1. Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2 via 1 lozingspunt, via een Vlarem conforme meetinrichting.
  2. De aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlarem II wordt toegestaan. Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.4.2 (potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag) moet geen meetinrichting geplaatst worden, maar volstaat een controleput waaruit op eenvoudige wijze schepstalen genomen kunnen worden.
  3. In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2:
    - BZV 130 kg/dag
    - CZV 1.080 mg/l - 108 kg/dag
    - ZS 720 mg/l - 72 kg/dag
    - N totaal 80 mg/l - 8 kg/dag
    - P totaal 16 mg/l - 1,6 kg/dag
  4. Gedurende cumulatief maximaal 100 uur per jaar mag het geloosde debiet de vergunde 25 m³/uur overschrijden tot maximaal 45 m³/uur en resulteren in een dagdebiet van maximaal 500 m³/dag, in geval van gepland onderhoud en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be). Deze uren worden ook zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek dat ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid en VMM en zo nodig digitaal overhandigd.
  5. In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten (geloosd debiet en samenstelling) worden besproken met VMM kern advisering afvalwater.

Gelet op het unanieme gunstige advies d.d. 2025-06-11 van de POVC;

Beoordeling

Omschrijving project

Datwyler Pharma Packaging Belgium nv is een bedrijf gespecialiseerd in de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie.

Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning van onbepaalde duur conform het besluit van de deputatie d.d. 2022-11-23. Wat betreft het lozen van bedrijfsafvalwater zijn er in de vergunning verstrengde lozingsnormen opgenomen, ingaand op 2025-05-01, om de impact op RWZI Alken te milderen. Het bedrijf heeft nu een evenwaardig/beter alternatief uitgewerkt in overleg met VMM en vraagt dit alternatief op te nemen in de vergunning in plaats van de op 2025-05-01 in werking tredende lozingsvoorwaarden.

De aanvraag omvat zo een grondige wijziging voor het te lozen bedrijfsafvalwater: dankzij doorgedreven waterrecuperatie (project Nemo) kan het lozingsdebiet dermate sterk worden gereduceerd dat de impact op de RWZI verwaarloosbaar wordt/daalt tot beneden de drempelwaarden en dankzij ingrijpende maatregelen op het terrein en de oude gebouwen wordt alle bedrijfsafvalwater naar de oostzijde van het terrein gebracht en kan hemelwater en afvalwater quasi volledig gescheiden geloosd worden (project Flush). Dit laatste is ook noodzakelijk om de waterzuiveringsinstallatie voor de waterrecuperatie te kunnen bedrijven.

Doel is in mei volledig operationeel te zijn en een overgangperiode te krijgen tot 2025-09-01 eer de voorgestelde lozingsvoorwaarden van kracht worden. De bedoeling van deze overgangstermijn is enerzijds de vertraging door de slechte weersomstandigheden op te vangen en anderzijds een soort korte overgangperiode te voorzien om moeilijkheden tijdens de opstart van de installatie (inclusief de validaties voor kwaliteit) ook vergunningstechnisch te borgen.

#### Europese verplichtingen

##### **Milieueffectrapportage, veiligheidsrapportage, BKG, Reach**

De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage. De aanvraag heeft evenmin betrekking op een BKG-installatie, REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) en is ook niet onderworpen aan een veiligheidsrapportage.

##### **GPBV**

Datwyler Pharma Packaging is vergund voor GPBV- rubrieken 4.6.a) en 4.6.b), dewelke worden gekenmerkt door de letter X in de 4e kolom van de Vlareem-indelingslijst. Het bedrijf valt bijgevolg onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd). Het voorwerp van de huidige aanvraag heeft echter geen betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

##### **Energie-intensieve inrichting**

De aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ (i.o. 0,16 PJ finaal), zodat het een energie-intensieve inrichting betreft. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan. Het totaal primair energieverbruik door voorliggend project zal niet toenemen.

#### Materialen, grondstoffen, processen en energie

##### **Activiteiten en proces**

Het betreft een bedrijf voor de productie van rubberen en aluminium sluitingen voor de farmaceutische industrie. De aluminium capsules worden vanuit een zusterfabriek in Italië aangekocht en in Alken gereinigd via een aantal baden die doorlopen worden.

Het algemeen productieproces voor de rubberen onderdelen kan opgedeeld worden in:

- het mengen van de grondstoffen en extruderen van het mengsel;
- het vulcaniseren van de rubber;
- de behandeling van het eindproduct.

Na de mengafdeling wordt de productstroom opgesplitst. Halffabricaten die aan het normale kwaliteitsniveau moeten voldoen gaan naar de persafdeling van de Pharma Plant. Halffabricaten die een zeer hoog kwaliteitsniveau moeten bereiken gaan naar de FirstLine.

Een deel van de producten ondergaat, alvorens naar de cleanroom te gaan, een extra eindbehandeling in de afdeling Omniflex, waarbij door een bijzondere oppervlaktebehandeling een inert materiaal wordt aangebracht. Op jaarbasis wordt er circa 7.000 ton eindproducten geproduceerd.

Voorliggende aanvraag betreft geen wijziging aan het productieproces maar kadert in de realisatie van de eerder gemaakte afspraken en voorwaarden rond de problematiek afvalwater.

##### **Waterverbruik**

In de inrichting wordt gebruik gemaakt van leidingwater en grondwater voor de huishoudelijke toepassingen, als proceswater en voor stoomproductie. Leiding- en grondwater worden door elkaar gebruikt. Wanneer in één bron (leidingwater of grondwater) parameters (tijdelijk) niet voldoen aan de kwaliteitseisen, schakelt men onmiddellijk over naar de alternatieve bron.

Huidige aanvraag heeft betrekking op het hergebruik van afvalwater waardoor het nodige leiding- en grondwater aanzienlijk wordt verminderd. Er wordt echter geen wijziging aan het grondwaterdebiet aangevraagd.

#### **Energieverbruik**

Het huidig en toekomstig finaal energieverbruik zijn hetzelfde, nl. 0,16 PJfinaal. Bijgevolg betreft het een energie-intensieve inrichting.

#### **BEOORDELING AANVAARDBAARHEID VAN DE HINDER EN DE RISICO'S VOOR MENS EN MILIEU**

##### Ligging van het project

De inrichting is volgens het gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 03/04/1979) gelegen in een industriegebied-stortgebied en volgens het BPA "Kolmen" (M.B. 26/02/1987) in een industriegebied.

##### Verbods en afstandsregels

Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van art. 5.4.1.2 §1 en §2 van Vlare II relevant; dit artikel stelt het volgende :

*"§ 1. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren die geheel of gedeeltelijk gelegen is:*

*1° in een waterwingebied of in een beschermingszone type I, II of III;*

*2° in een gebied ander dan een industriegebied.*

*§ 2. Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 5.4.1.1. te exploiteren waarvan de bedrijfsgebouwen en/of opslagruimten gelegen zijn op minder dan 50 m afstand van:*

*1° een woongebied;*

*2° een parkgebied;*

*3° een recreatiegebied."*

Aan deze verbodsbepalingen is voldaan.

Voor de opslag van gevaarlijke gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in deze inrichting zijn de scheidingsafstanden conform Bijlage 5.17.1 van Vlare II relevant. Voorliggende aanvraag betreft een beperkte toename van de opslag van deze producten. Uit het uitvoeringsplan kan worden afgeleid dat nog steeds voldaan wordt aan de van toepassing zijnde scheidingsafstanden.

Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van art. 5.53.1.4. van Vlare II relevant. Er wordt geen wijziging van de vergunde grondwaterwinning in het voorliggend project aangevraagd.

##### Effecten op de bodem

Een mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten (additieven WZI).

Volgens de aanvraag worden volgende maatregelen getroffen om effecten op de bodem te voorkomen of beperken:

- Ten behoeve van de waterzuiveringsinstallatie en hergebruik installatie werd een gebouw voorzien waarin ook een aantal pompen geplaatst werden. Alle toestellen zijn opgesteld in het gebouw voorzien van vloeistofdichte vloeren waardoor emissies naar de bodem en/of grondwater, als gevolg van lekkages of calamiteiten, nagenoeg onmogelijk geacht worden.
- Aangezien de lozing van bedrijfsafvalwater zal gebeuren via nog slechts één lozingspunt werden alle afvoerleidingen van afvalwater (en ook afgekoppeld regenwater) via nieuwe kanalisatie naar de ingang van het bedrijf gebracht waar de waterzuiveringsinstallatie / hergebruik installatie werd ingeplant. Het vervangen van diverse oude leidingen heeft ervoor gezorgd dat lekken van afvalwater in de bodem worden voorkomen.
- Voor alle werkzaamheden die voorzien worden zullen de voorschriften van VLAREM en de toepasselijke codes van goede praktijk, rekening houdend met de beste beschikbare technieken, worden nageleefd.
- Alle gevaarlijke producten (incl. additieven WZI) worden opgeslagen in chemiekasten en/of op vloeistofdichte vloeren.

Volgende uitgevoerde activiteit i.k.v. het bodemdecreet wordt beschouwd als een risico-activiteit:

- de waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2° - categorie A)

De exploitant wordt er bijgevolg op gewezen dat een bodemonderzoek van het terrein verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement en om de 20 jaar.

Mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden kunnen de risico's op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de exploitatie van deze zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst worden.

Uit het onderzoek van dit aspect blijkt dat, mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.

##### Effecten op het watersysteem

De lozing van afvalwater kan schade veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit.

Het direct lozen van hemelwater kan zorgen voor een overbelasting van het afvoersysteem en voor een te grote verdunning op de ontvangende RWZI.

#### Huidige lozingssituatie

Het bedrijf heeft op dit moment 6 lozingspunten op de openbare riolering: 3 voor bedrijfsafvalwater ('LP 1414 industrieel' aan de zuidwestzijde van het bedrijf, 'LP 1519 gemengd' aan de noordoostzijde en 'LP 1519 industrieel' aan de noordoostzijde), 1 voor huishoudelijk afvalwater (aan de noordoostzijde van het bedrijf) en 2 voor hemelwater (een aan de zuidwestzijde, een aan noordoostzijde).

Ondertussen werd een afvalwaterzuiveringsinstallatie en waterrecuperatie-installatie gebouwd en werd het regenwater afgekoppeld (cf. vergunning d.d. 2024-02-08). Dit impliceert ook een verandering in de lozingspunten en -debieten.

#### Huishoudelijk afvalwater

Het bedrijf vraagt onder rubriek 3.2.2.a de lozing aan van 6.000 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering, afkomstig van het sanitair van de werknemers op de site. Het gaat om een toename met 3.000 m<sup>3</sup>/jaar als gevolg van het afkoppelen van een stroom sanitair water van de bedrijfsafvalwaterstroom en gaat dus eigenlijk niet om een toename in praktijk.

#### Bedrijfsafvalwater

Met de huidige aanvraag worden de 3 lozingspunten voor bedrijfsafvalwater vervangen door 1 lozingspunt, aangevuld met een apart lozingspunt voor bedrijfsafvalwater bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater van de containerstalplaats, beide aan de noordoostzijde van het bedrijf (1519).

Het bedrijfsafvalwater bestaat bijgevolg uit volgende stromen:

- *Stroom "vervuilde verharding 1519" (rubriek 3.4.2: het lozen van 10 m<sup>3</sup>/uur - 24,5 m<sup>3</sup>/dag – 510 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater)*

Het bedrijfsafvalwater onder rubriek 3.4.2 bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van 2 oppervlakken van in totaal 600 m<sup>2</sup> waarop containers met afvalstoffen (voornamelijk rubber) worden gestald.

Deze beperkte hoeveelheid water wordt niet door de buffer- en infiltratie units geleid, en kan ook niet hergebruikt worden. Het afvalwater wordt (in overleg met de VMM heffingen en de VMM vergunningen) aangesloten op de DWA, weliswaar na de debietmeter. Een controleputje voor het nemen van schepstalen wordt vlak voor de straataansluiting DWA voorzien, ter hoogte van de plaats waar dit water samen met het andere water wordt gevoegd.

- *Stroom "bedrijfsafvalwater 1519" (rubriek 3.6.3.2: het lozen van 25 m<sup>3</sup>/uur - 200 m<sup>3</sup>/dag – 100.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie, overgangperiode tot 2025-09-01: 500 m<sup>3</sup>/dag)*

Het bedrijfsafvalwater onder rubriek 3.6.3.2 bestaat uit afvalwater uit de productie, na zuivering.

Beide stromen bedrijfsafvalwater zijn apart controleerbaar eer ze samengevoegd worden (met voor het bedrijfsafvalwater van de productie een meetgoot en voor het bedrijfsafvalwater bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater een controleput).

De lozing van het bedrijfsafvalwater is aangesloten op de openbare riolering.

#### Hemelwater

Dankzij ingrijpende aanpassingen aan het rioleringsstelsel op het terrein en in de gebouwen wordt het niet-verontreinigde hemelwater volledig gescheiden van het afvalwater afgevoerd. Het hemelwater bestaat uit volgende stromen:

- *Stroom "regenwater daken"*  
Het regenwater van de daken wordt opgevangen in een buffer met een capaciteit van circa 570 m<sup>3</sup> (met het oog op nuttig gebruik in de toekomst), met overloop naar een infiltratievoorziening.
- *Stroom "regenwater bestrating niet vervuild"*  
Het regenwater van de ganse bestrating, doorgangen en parking (op de stroom "vervuilde verharding 1519" na) wordt verzameld in de infiltratievoorziening.

De infiltratievoorziening zit ondergronds aan weerszijden van de buffer, heeft een doorlaatbare oppervlakte van 70 m<sup>2</sup> en heeft een overloop naar de openbare RWA riolering van de Nijverheidsstraat.

Conform artikel 37§6 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd advies gevraagd aan de afdeling van de VMM, bevoegd voor afvalwater. Voor een uitgebreide motivering wordt verwezen naar het advies d.d. 2025-05-15. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend.

#### Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat, mits het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden en voorgestelde bijzondere voorwaarden, er geen relevante negatieve effecten op het watersysteem te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag.

#### Effecten op de luchtkwaliteit

Via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden waardoor er schade en/of hinder veroorzaakt kan worden. De luchtmissies kunnen ingedeeld worden in enerzijds geleide emissies en anderzijds niet-geleide emissies. Er vinden geen veranderingen plaats wat betreft de geleide emissies als gevolg van de geplande wijzigingen.

Er kan geuroverlast ontstaan als gevolg van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

Over het algemeen is geuroverlast op waterzuiveringsinstallaties het gevolg van de anaërobe afbraak van organische verbindingen.

De beste manier om onaangename geur in de afvalwaterindustrie te bestrijden is daarom het zo veel als mogelijk vermijden van anaërobe omstandigheden. Dit kan door toevoegen van (voldoende) zuurstof in bv. buffertanks, beluchtingstanks, .... Dit is echter niet altijd mogelijk omdat veel installaties gebruik maken van een anaërobe behandelingsstap, zeker voor geconcentreerd afvalwater met een hoge organische vuilvracht.

Ook ontwatering en opslag van spuislib is vaak een bron van geur bij waterzuiveringsinstallaties. Ook hier geldt dat geuroverlast zich vooral manifesteert als het slib 'anaëroob' wordt.

In de aanvraag wordt er opgemerkt dat de specifieke aard van het Datwyler afvalwater zorgt voor een laag potentieel voor geuroverlast. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Licht belast afvalwater (met een relatief lage organische vracht). Hoe minder organische vervuiling, hoe minder tendens naar anaërobe omstandigheden (in rioolsystemen, buffertanks, ...). Door de lage vuilvracht is er ook geen enkele noodzaak om een anaërobe reactor in het zuiveringsproces op te nemen.
- De bulk van het afvalwater bestaat uit 'demin' proceswater. Er is dus per definitie een lage concentratie aan zouten en sulfaten (= zwavelbron) en dus weinig risico op de vorming van H<sub>2</sub>S.

De belangrijkste bron van geuroverlast zal het sanitaire afvalwater van o.a. de toiletten zijn dat maar een heel klein gedeelte van de totale bedrijfsafvalwaterstroom uitmaakt.

Volgende maatregelen tegen geuroverlast worden genomen bij het ontwerp van de biologische afvalwaterzuivering bij Datwyler:

- Contact van afvalwater met de buitenlucht wordt geminimaliseerd door zoveel mogelijk gebruik te maken van overdekte procesunits:
  - o Ondergrondse buffertank en pompput.
  - o DAF flotatie voorbehandeling (indien nodig) en MBR filtratie op skid worden in het technisch gebouw opgesteld. Het technisch gebouw wordt, indien nodig, uitgerust met een actief kool geurfilter.
  - o Geen eigen slibontwatering. De opslag van spuislib gebeurt in afwachting van afvoer in een gesloten silo (indien nodig, uitgerust met een actief kool geurfilter).
- Enkel het beluchtingsbekken staat in contact met de buitenlucht (omdat dit in de praktijk moeilijk anders uitgevoerd kan worden). Volgende maatregelen worden getroffen om geuroverlast en risico op anaërobe omstandigheden te voorkomen:
  - o Grootste risico is een zuurstoftekort door overbelasting of falen van de beluchtingsventilator:
    - Beluchtingssysteem wordt (over)gedimensioneerd om pieken in vuilvracht te kunnen verwerken.
    - Beluchtingsventilatoren worden redundant uitgevoerd.
  - o Voeding van ruw afvalwater aan het beluchtingsbekken gebeurt onder het waterniveau om direct contact met de buitenlucht te minimaliseren.

Samengevat kan er gesteld worden dat enkel de beluchtingstank direct contact met de buitenlucht maakt (en dus de potentieel enige directe geurbron kan zijn). Een correct gedimensioneerd aëroob actief slib systeem zal weinig tot geen storende geur produceren. Actief slib processen zijn eerder bekend om hun vermogen om geuremissies zoals van ammoniak, waterstofsulfide en vluchtige organische stoffen effectief te verminderen door biologische afbraak van deze componenten.

Rekening houdende met de genomen preventieve maatregelen en door het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden wordt verwacht dat de invloed op de luchtkwaliteit tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

#### Effecten van geluid en trillingen

De relevante bronnen van geluidsemissies bestaan uit de volgende installaties en activiteiten: pompen van de waterzuiveringsinstallatie.

Volgens de aanvraag worden de pompen geplaatst in het nieuwe gebouw waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan de trillingsvrije en geluidsarme opstelling ervan. Hierdoor zal er geen geluidsoverdracht van de toestellen naar buiten toe zijn. Bovendien is de inrichting gelegen in industriegebied.

Het specifieke geluid voortgebracht door de exploitatie moet voldoen aan de richtwaarden voor specifiek geluid, zoals vermeld in bijlage 4.5.4. van Vlarem II. Uit het onderzoek blijkt dat, mits het nemen van de in het dossier voorgestelde maatregelen, de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.

#### Effecten op de biodiversiteit

Volgens de aanvraag zijn de effecten op de biodiversiteit, ten gevolge van onderhavig project, niet aanzienlijk, gelet op het voorwerp van de aanvraag en de aard van de activiteiten.

Het projectgebied overlapt niet met een actueel en/of mogelijk habitat (voorlopige zoekzone) binnen een Speciale Beschermingszone en is ook niet opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk of een erkend natuurgebied. Bijgevolg treedt er geen direct ruimtesbeslag op.

Onderhavige aanvraag werd getoetst aan art. 26bis en art. 36ter, §3 en §4 van het natuurdecreet. Gelet op de afstanden tussen de exploitatie en de omliggende EG-beschermingszones, het voorwerp van de aanvraag en de gegevens in het dossier, kan er besloten worden dat er geen betekenisvolle aantasting te verwachten is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in VEN-gebied ten gevolge van de beoogde exploitatie van de inrichting.

#### Bijstelling vergunningsvoorwaarden

1. De exploitant vraagt een **bijstelling van volgende bijzondere voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater zoals opgenomen in het besluit d.d. 2022-11-23 van de deputatie**:

##### 1.-

*In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden tot en met 30 april 2025 volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414', 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt):*

- *BZV > 60 mg/l op dagbasis*
- *BZV > 100 mg/l op basis van driedaags gemiddelde*
- *CZV / BZV < 4 op basis van driedaags gemiddelde*
- *BZV / N totaal > 8 op basis van driedaags gemiddelde*
- *CZV / P totaal > 40 op basis van driedaags gemiddelde*
- *CZV < 300 kg/dag;*

##### 2.-

*In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden vanaf 1 mei 2025 volgende bijzondere lozingsvoorwaarden, waarbij de normen gelden voor de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten 'industrieel 1414', 'industrieel 1519' en 'gemengd 1519', rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt):*

- *BZV > 100 mg/l*
- *CZV/BZV < 3*
- *BZV/N totaal > 8*
- *BZV/P totaal > 40*
- *CZV 300 kg/dag;*

##### 3.-

*Het debiet van de totale bedrijfsafvalwaterstroom (som van de 3 lozingspunten "industrieel 1414", "industrieel 1519" en "gemengd 1519", rekening houdend met het effectief geloosd debiet via elk lozingspunt) bedraagt maximaal 55 m³/uur - 510 m³/dag – 166 870 m³/jaar exclusief hemelwater, waarbij enkel via lozingspunt "gemengd 1519" nog 10 000 m³/jaar hemelwater mag geloosd worden.*

##### 4.-

*Bij toekomstige werkzaamheden moeten hemelwater en afvalwaterstromen van de bestaande gebouwen maximaal worden gescheiden.*

##### 5.-

*Voor elk van de 3 lozingspunten "industrieel 1414", "industrieel 1519" en "gemengd 1519" wordt een continue debietsmeting geïnstalleerd, met registratie van minstens ogenblikkelijk debiet, uurdebiets, dagdebiets en gecumuleerd debiet. De aflezing gebeurt op een gemakkelijk toegankelijke plaats, zowel ter hoogte van elk van de lozingspunten als op 1 centrale plaats, waar de drie geregistreerde debieten gelijktijdig afgelezen moeten kunnen worden.*

##### 6.-

*Ter bepaling en controle van het totaal geloosde debiet wordt een sommatie gemaakt van de drie individuele geloosde debieten.*

##### 7.-

*Ter bepaling van de minimale BZV concentratie wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis (concentratie\*debiets), voor elk van de 3 lozingspunten. De som van deze vrachten gedeeld door het totaal geloosde debiet moet groter zijn dan 100 mg/l vanaf 1 mei 2025.*

##### 8.-

*Ter bepaling van de verhoudingen CZV/BZV, BZV/N, BZV/P wordt de totaal geloosde vracht berekend op dagbasis voor elk van de 3 lozingspunten voor BZV, CZV, N en P. De som van deze 3 dagvrachten voor de individuele parameters wordt gebruikt om te toetsen aan de vergunde verhoudingen.*

9.-

*Het bedrijf voert jaarlijks op de 3 lozingspunten een gemeenschappelijke meetcampagne uit ter bepaling van de jaarlijkse milieuheffing, en als informatie voor het milieujaarverslag.*

10.-

*Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be), AGOP-milieu en de vergunningverlenende overheid over de stand van zaken in verband met het project verdergaande waterrecuperatie en waterbesparing.*

De exploitant vraagt om bovenstaande bijzondere voorwaarden te vervangen door volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

1.-

*Het bedrijf loost bedrijfsafvalwater via een nieuw lozingspunt "bedrijfsafvalwater 1519"*

2.-

*Het debiet aan het lozingspunt "bedrijfsafvalwater 1519" bedraagt maximaal 25 m<sup>3</sup>/uur, 200 m<sup>3</sup>/dag en 100.000 m<sup>3</sup>/jaar.*

3.-

*In afwijking van het dagdebiet wordt gedurende een korte overgangsperiode nog een maximaal debiet van 500 m<sup>3</sup>/dag toegestaan tot 1 september 2025.*

4.-

*Het geloosd bedrijfsafvalwater voldoet aan volgende normen voor dagvrachten*

*BOD < 130 kg/dag*

*COD < 108 kg/dag*

*ZS < 72 kg/dag*

*Ntotaal < 8 kg/dag*

*Ptotaal < 1,6 kg/dag*

5.-

*Het geloosd bedrijfsafvalwater voldoet vanaf 01/05/2026 aan volgende normen voor concentraties (gebaseerd op de dagvrachten, 200 m<sup>3</sup>/dag en reservefactor 2):*

*COD < 1.080 mg/l*

*ZS < 720 mg/l*

*Ntotaal < 80 mg/l*

*Ptotaal < 16 mg/l*

6.-

*In geval van gepland onderhoud, en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik, zal het water geloosd worden via de DWA naar RWZI Alken.*

*De uren van deze noodlozingen worden zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM afdeling vergunningen.*

*Gedurende de lozing wegens onderhoud of eisen van interne kwaliteit vervallen de opgelegde lozingsvoorwaarden voor het afvalwater "bedrijfsafvalwater 1519". De opgetelde tijdsduur van deze afwijkende lozing bedraagt maximaal 5 werkdagen per jaar.*

7.-

*In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten worden periodiek besproken met de VMM afdeling vergunningen.*

Dit wordt als volgt gemotiveerd:

*"Project afvalwaterzuivering en -hergebruik (zie bijlage R3bis\_nota bedrijfsafvalwater) waarbij het afvalwater komende van alle industriële processen zal gezuiverd worden voor hergebruik. Het restvolume zal geloosd worden als bedrijfsafvalwater op de openbare riolering via een nieuw lozingspunt "bedrijfsafvalwater 1519" waarbij het debiet maximaal 25 m<sup>3</sup>/uur, 200 m<sup>3</sup>/dag en 100.000 m<sup>3</sup>/jaar zal bedragen. In afwijking van het dagdebiet wordt gedurende een korte overgangsperiode wel nog een maximaal debiet van 500 m<sup>3</sup>/dag toegestaan tot 1 september 2025."*

De motivatie van de exploitant kan gevolgd worden. Conform artikel 37§6 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd advies gevraagd aan de afdeling van de VMM, bevoegd voor afvalwater. VMM, bevoegd voor afvalwater, verleent een gunstig advies voor de lozing van het bedrijfsafvalwater in de openbare riolering en de aangevraagde lozingsnormen.

De aangevraagde vracht aan BZV, CZV, ZS, N en P en het aangevraagde debiet overschrijden de drempelwaarden uit het besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie niet.

De aangevraagde concentratienormen garanderen dat het afvalwater ook gecontroleerd kan worden op basis van eenvoudige schepstalen.

Op basis van bovenstaande kan akkoord gegaan worden met de gevraagde lozingsnormen. Ook de gevraagde beperkte overgangstermijn, waarbinnen het dagdebiet nog 500 m<sup>3</sup>/dag mag bedragen kan aanvaard worden, gelet op de motivatie in het dossier. Dit wordt niet mee opgenomen als bijzondere voorwaarde maar verduidelijkt in de rubriekentabel.

De gevraagde bepaling in verband met het onderhoud van de installatie, waarbij er gedurende gecumuleerd 5 werkdagen per jaar een overschrijding van de lozingsvoorwaarden mag zijn, kan deels aanvaard worden: wanneer er onderhoud noodzakelijk is aan de CCRO installatie dan kan tijdelijk het effluent van de MBR rechtstreeks geloosd worden op de openbare riolering aan een hoger debiet. Dit ligt in lijn met wat aan andere bedrijven met RO installatie op het effluent van de waterzuivering gegund werd. Dit zal worden opgenomen als 'maximaal 100 uren per jaar geloosd mag worden aan een uurdebiet van 45 m³/uur waarbij het dagdebiet beperkt wordt tot 500 m³/dag'.

Voor een uitgebreide motivatie wordt verwezen naar het advies d.d. 2025-05-15 van de VMM, bevoegd voor afvalwater.

De bijzondere voorwaarden 1 t.e.m. 10 uit het besluit d.d. 2022-11-23 van de deputatie kunnen geschrapt worden en vervangen worden door volgende nieuwe bijzondere voorwaarden:

- *In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2:*
  - o *BZV 130 kg/dag*
  - o *CZV 1.080 mg/l - 108 kg/dag*
  - o *ZS 720 mg/l - 72 kg/dag*
  - o *N totaal 80 mg/l - 8 kg/dag*
  - o *P totaal 16 mg/l - 1,6 kg/dag*
- *Gedurende cumulatief maximaal 100 uur per jaar mag het geloosde debiet de vergunde 25 m³/uur overschrijden tot maximaal 45 m³/uur en resulteren in een dagdebiet van maximaal 500 m³/dag, in geval van gepland onderhoud en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be). Deze uren worden ook zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek dat ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid en VMM en zo nodig digitaal overhandigd.*
- *In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten (geloosd debiet en samenstelling) worden besproken met VMM kern advisering afvalwater.*

2. Er wordt een **afwijking aangevraagd van de bepalingen van art. 4.2.5.1.1§1 van Vlare II** inzake de plaatsing van een meetgoot.

Dit wordt als volgt gemotiveerd:

*Oppervlakte containerstalling (paars) bedraagt circa 600 m². Rekening houdend met een T2 composietbui die 159 m³/u, ha en 408 m³/uur, ha en 8.500 m³/ha,jaar genereert, bedraagt het aangevraagd lozingsdebiet: 10 m³/uur – 24,5 m³/dag – 510 m³/jaar. Gezien deze lozingsdebieten gebaseerd zijn op basis van een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar en de langjarige gemiddelde neerslagtotalen onder de 2 m³/uur en ver onder de 20 m³/dag zullen liggen, wordt er dan ook een bijstelling van deze voorwaarde gevraagd. Een controleputje voor het nemen van schepstalen wordt vlak voor de straataansluiting DWA voorzien, ter hoogte van de plaats waar dit afvalwater samen met het andere wordt gevoegd.*

De motivatie van de exploitant kan gevolgd worden. Gelet op de herkomst van het water en het feit dat de aangevraagde debieten gebaseerd zijn op een piekbui en dit debiet dus slechts uitzonderlijk geloosd zal worden, kan aangenomen worden dat de afvalwaterstroom controlebaar is via een controleput. Rekening houdende met de aangereikte motivatie en dat uit het afwijken van de voorwaarde betreffende de meetgoot de hinder naar de omgeving niet zal vergroten, zal volgende bijzondere voorwaarde opgenomen worden:

*“De aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlare II wordt toegestaan. Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.4.2 (potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag) moet geen meetinrichting geplaatst worden, maar volstaat een controleput waaruit op eenvoudige wijze schepstalen genomen kunnen worden.”*

#### Aspect vergunningstermijn IIOA

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt een omgevingsvergunning in principe steeds voor onbepaalde duur en slechts in bepaalde specifieke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Uit het onderzoek blijkt dat deze uitzonderingen hier niet van toepassing zijn. Bijgevolg wordt de aangevraagde vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten verleend voor een onbepaalde vergunningstermijn.

#### Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen opmerkingen, standpunten en/of bezwaren ingediend.

Het unanieme gunstige advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

## BESLUIT

### Artikel 1

§1 a) Aan NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrierterrein Kolmen 1519, 3570 Alken - inrichtingsnummer: 20180220-0025, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Datwyler - WZI + lozingsvwd', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

**Rubriek 3.2.2°a):** Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal na verandering: Het lozen van huishoudelijk afvalwater - totaal: 6.000 m³/jaar

(klasse 3)

**Rubriek 3.4.2°:** Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Totaal na verandering: bedrijfsafvalwater afkomstig van de containerstalling (600 m²): 24,5 m³/dag - 510 m³/jaar - totaal: 10 m³/uur

(klasse 2)

**Rubriek 3.6.3.2°:** Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u

Totaal na verandering: een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met inbegrip van het lozen van effluent: 200 m³/dag - 100.000 m³/jaar  
overgangperiode tot 1/09/2025: 500 m³/dag - totaal: 25 m³/uur

(klasse 2)

**Rubriek 17.3.2.1.2.1°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal na verandering: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - totaal: 7 ton

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.4.2°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal na verandering: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 22.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 22 ton

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken, kadastraal gekend: 73302C0120/00A005.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

- plan opslag gevaarlijke stoffen.pdf
- Rioleringsplan Datwyler.pdf
- situeringsplan Datwyler.pdf

**Artikel 2** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning (rubriek 53.8.3°) waarvoor de vergunning nog geldig is tot 2032-11-23.

**Artikel 3** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden (ter vervanging van de bijzondere voorwaarden 1 t.e.m. 10 uit het besluit deputatie d.d. 2022-11-23):

1.-

Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2 via 1 lozingspunt, via een Vlare conform meetinrichting.

2.-

De aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlare II wordt toegestaan. Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.4.2 (potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag) moet geen meetinrichting geplaatst worden, maar volstaat een controleput waaruit op eenvoudige wijze schepstalen genomen kunnen worden.

3.-

In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2:

- BZV 130 kg/dag
- CZV 1.080 mg/l - 108 kg/dag
- ZS 720 mg/l - 72 kg/dag
- N totaal 80 mg/l - 8 kg/dag
- P totaal 16 mg/l - 1,6 kg/dag

4.-

Gedurende cumulatief maximaal 100 uur per jaar mag het geloosde debiet de vergunde 25 m<sup>3</sup>/uur overschrijden tot maximaal 45 m<sup>3</sup>/uur en resulteren in een dagdebiet van maximaal 500 m<sup>3</sup>/dag, in geval van gepland onderhoud en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be). Deze uren worden ook zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek dat ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid en VMM en zo nodig digitaal overhandigd.

5.-

In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten (geloosd debiet en samenstelling) worden besproken met VMM kern advisering afvalwater.

**Artikel 4** §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

**Artikel 5** De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3570 Alken
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 8) het studie bureau

**Artikel 6** De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

**Artikel 7** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Afdeling GOP, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2025-07-03 - NV DATWYLER PHARMA PACKAGING BELGIUM, Industrieterrein Kolmen 1519, 3570 Alken.  
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het project 'Datwyler - WZI + lozingsvwd', ter plaatse Nijverheidsstraat 1414, 3570 Alken, OMV\_2025008019 - Projectinhoud V2.**

**Rubrieken:**

Inrichting gespecialiseerd in de productie van rubberen en aluminium verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie, omvattende in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst:

**Rubriek 3.2.2°a):** Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal vergund: Het lozen van huishoudelijk afvalwater - totaal: 6.000 m³/jaar

(klasse 3)

**Rubriek 3.4.2°:** Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Totaal vergund: bedrijfsafvalwater afkomstig van de containerstalling (600 m²): 24,5 m³/dag - 510 m³/jaar - totaal: 10 m³/uur

(klasse 2)

**Rubriek 3.6.3.2°:** Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u

Totaal vergund: een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater met inbegrip van het lozen van effluent: 200 m³/dag - 100.000 m³/jaar  
overgangperiode tot 1/09/2025: 500 m³/dag - totaal: 25 m³/uur

(klasse 2)

**Rubriek 4.3.c)3°:** Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht groter dan 200 kW

Totaal vergund: Een afdeling (omniflex) voor aanbrengen van een inerte oppervlakte laag op rubberen producten bestaande uit spuitinstallaties, tunnelovens, drogers, persluchtbehandelingsunits en menginstallaties met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 442 kW - totaal: 442 kW

(klasse 2)

**Rubriek 4.4.:** Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³

Totaal vergund: 6 tunnelovens bestemd voor het opsmelten van een coatinglaag met elk een geïnstalleerd elektrisch verwarmingsvermogen variërend tussen 30 kW en 50 kW, en elk een niet verwarmingsvermogen van maximaal 15 kW. Het inwendig volume varieert tussen 4 en 8 m³ - totaal: 44 m³

(klasse 2)

**Rubriek 4.6.a):** De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur

Totaal vergund: Het verbruik van 350 kg/u organische oplosmiddelen - totaal: 350 kg/uur

(klasse 1)

**Rubriek 4.6.b):** De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten m.b.v. organische oplosmiddelen met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton per jaar

Totaal vergund: Het verbruik van 1.200 ton/jaar organische oplosmiddelen - totaal: 1.200 ton/jaar

(klasse 1)

**Rubriek 6.4.2°:** Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 65.000 liter waarvan 56.200 liter in vaste houders en 8.800 liter in verplaatsbare recipiënten - totaal: 65.000 liter

(klasse 2)

**Rubriek 12.2.2°:** Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: 6 transformatoren van elk 1.250 kVA - totaal: 7500 kVA

(klasse 2)

**Rubriek 15.1.1°:** Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: Stallen van circa 20 bedrijfsvoertuigen, waaronder elektrische reachtrucks, heftrucks, heftrucks stapelaars en transpallets - totaal: 20 aantal voertuigen

(klasse 3)

**Rubriek 16.3.1°:** Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO<sub>2</sub>-equivalent

Totaal vergund: Koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 3.200 ton CO<sub>2</sub>-equivalent - totaal: 3.200 ton CO<sub>2</sub>-equivalent

(klasse 1)

**Rubriek 16.3.2°b):** Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal vergund: 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 410 kW en diverse luchtbehandelingsinstallaties en chillers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.200 kW - totaal: 2.610 kW

(klasse 2)

**Rubriek 17.1.2.1.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal vergund: opslag van 1.500 liter stikstof opgeslagen als batterij en 4.100 liter andere gassen in gasflessen bestaande uit o.a. zuurstof, argon, lachgas, acetyleen, propaan, waterstof en helium; de totale opslag van volle + lege recipiënten bedraagt 5.600 liter - totaal: 5.600 liter

(klasse 2)

**Rubriek 17.1.2.2.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter

Totaal vergund: Opslag van stikstof in een vaste reservoir met een waterinhoudsvermogen van 6.000 liter. - totaal: 6.000 liter

(klasse 2)

**Rubriek 17.3.2.1.2.1°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal vergund: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 - totaal: 7 ton

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.2.2.3°b):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 1 en 2 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van > 50 ton, als de inrichting volledig ligt in industriegebied voor opslag in bovengrondse houders of een combinatie van boven- en ondergrondse houders

Totaal vergund: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 75.000 kg, waarvan 67.370 kg in vaste reservoirs en 7.630 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 75 ton

(klasse 1)

**Rubriek 17.3.2.3.1°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 1 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Totaal vergund: De opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 500 kg - totaal: 500 kg

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.3.1°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van 200 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen - totaal: 0,2 ton

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.4.2°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 22.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 22 ton

(klasse 2)

**Rubriek 17.3.6.2°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100.000 kg waarvan 67.370 kg in een vaste houder en 32.630 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 100 ton

(klasse 2)

**Rubriek 17.3.7.1°a):** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20.000 kg - totaal: 20 ton

(klasse 3)

**Rubriek 17.3.8.2°:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund: Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.000 kg in verplaatsbare recipiënten - totaal: 15 ton

(klasse 2)

**Rubriek 17.4.:** Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. het gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l

Totaal vergund: Opslagplaatsen voor 5.000 kg/l gevaarlijke producten en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30kg - totaal: 5.000 liter

(klasse 3)

**Rubriek 19.6.1°a):** Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m<sup>3</sup> t.e.m. 400 m<sup>3</sup> in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Binnenopslag van een voorraad paletten om ingepakte goederen te versturen, circa 300 m<sup>3</sup> - totaal: 300 m<sup>3</sup>

(klasse 3)

**Rubriek 24.4.:** Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: 3 labo's: onderzoekslabo ontwikkeling, tussentijdse controle IPC, en labo eindcontrole kwaliteit - totaal: 3 labo's

(klasse 3)

**Rubriek 29.5.2.1°a):** Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Een gereedschapsmakerij voor herstellen, vervaardigen en reinigen van vormen en stempels met totaal geïnstalleerd vermogen van circa. 190 kW en een onderhoudsafdeling waar onderhoudsactiviteiten van het machinepark gebeuren met divers klein materieel - totaal: 200 kW

(klasse 3)

**Rubriek 29.5.4.1°a):** Metalen/voorwerpen metaal: stralen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitgezonderd stralen gebouw/vaste constructies) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: 2 vormstraalcabines voor reinigen van vormen met glasparel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 100 kW - totaal: 100 kW

(klasse 3)

**Rubriek 33.4.1°a):** Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48, bibliotheken en klassementen) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt

Totaal vergund: opslag van kartonnen verpakkingsmaterialen met een maximumvoorraad van 40 ton - totaal: 40 ton

(klasse 3)

**Rubriek 36.3.1°b)1):** Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten o.b.v. elastomeren met geïnstalleerde totale drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: het totaal geïnstalleerd vermogen van deze rubriek bedraagt: 11.852 kW, bestaande uit: een mengafdeling (2.500 kW), een persafdeling (4.000 kW), een nabewerking (400 kW), de FirstLine hoge kwaliteitsfabriek (3.000 kW), een magazijn (10 kW), omniflex afdeling (442 kW), afdeling alu-caps (1.000 kW), de afdeling Top Coating (300 kW) en laboratoriummachines in labo R&D (200 kW) - totaal: 11.852 kW

(klasse 2)

**Rubriek 36.4.1°:** Rubber: Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal, met uitzondering van rubriek 48.

Totaal vergund: Opslag van 1.950 ton rubber, bestaande uit: 1.000 ton rubber als grondstof, 250 ton rubber als halffabricaat en 700 ton rubber als eindproduct - totaal: 1.950 ton

(klasse 2)

**Rubriek 39.1.2°:** Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5.000 l

Totaal vergund: 1 Stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter en 1 Stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter - totaal: 3.890 liter

(klasse 2)

**Rubriek 43.1.3°:** Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW

Totaal vergund: 5 stookinstallaties op aardgas voor ruimteverwarming en verwarming productiewater, met een totaal warmtevermogen van 2207 kW, bestaande uit: 1 x 225 kW, 2 x 700 kW, 2 x 291 kW; 3 katalytische naverbrandings-installaties op aardgas voor de verbranding van ketonen uit het productieproces: (500 kW; 750 kW; 550 kW); 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW en een waterinhoud van 3.800 liter; 1 stoomketel met een thermisch vermogen van 441 kW en een waterinhoud van 90 liter; 4 stoomketels met een waterinhoud kleiner dan 25L, en met een totaal warmtevermogen van 670 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 6.618 kW - totaal: 6.618 kW

(klasse 1)

**Rubriek 53.8.3°:** Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar

Totaal vergund: 1 grondwaterwinning bestaande uit een 148 m diepe put waaruit max. 25 m³/u, 350 m³/dag en 90.000 m³/jaar grondwater wordt onttrokken, voor de bevoorrading van gans het bedrijf zowel voor industriële toepassingen als voor de sanitaire toepassingen. \* twee grondwaterwinningsputten, bestaande uit 160 meter diepe putten, waaruit maximaal een gezamenlijk debiet wordt onttrokken van 37 m³/u, 400 m³/dag en 104.000 m³/jaar voor de bevoorrading van het bedrijf - totaal: 194.000 m³/jaar

(klasse 1)

**Rubriek 59.15.1°:** Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton

Totaal vergund: Activiteit waar een inerte oppervlaktelaag d.m.v. ketonen wordt aangebracht op rubberen producten (installatie vergund onder rubriek 4.3.b.2). De oplosmiddelen worden afgezogen en gezuiverd in een katalytische naverbrandingsinstallatie - zie ook rubriek 43.1.3. Het opslagmiddelenverbruik bedraagt ca. 1.200 ton op jaarbasis - totaal: 1.200 ton/jaar

(klasse 1)

#### **Bijzondere milieuvoorwaarden:**

De bijzondere voorwaarden opgelegd in de vergunning d.d. 2022-11-23 (voorwaarden 1 t.e.m. 10 werden geschrapt in besluit deputatie d.d. 2025-07-03):

11.-

In afwijking van de bepalingen van artikel 4.4.2.2,§1 van Vlarem II mogen de huidige schouwhoogtes behouden blijven voor de drie katalytische naverbrandingsinstallaties, zijnde 12,2 m voor Catox 1 en 9m voor Catox 2 en Catox 3.

12.-

Het opgevangen regenwater of recuperwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.

13.-

Het maximaal afpompingsniveau is 90 meter onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.

14.-

Het grondwaterpeil in werking in de productieputten wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was, wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieputten na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. De resultaten van de opgelegde metingen moeten samen met de debietmetingen en sectoraal opgelegde jaarlijkse analyses voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

15.-

Waterbesparing moet een continu aandachtspunt zijn op deze inrichting. De lopende waterbesparende maatregelen moeten verder uitgewerkt, opgevolgd en toegepast worden teneinde het debiet aan opgepompt grondwater te kunnen laten verminderen.

De bijzondere voorwaarden opgelegd in de vergunning d.d. 2025-07-03:

1.-

Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2 via 1 lozingspunt, via een Vlare conforme meetinrichting.

2.-

De aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 4.2.5.1.1§1 van Vlare II wordt toegestaan. Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.4.2 (potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag) moet geen meetinrichting geplaatst worden, maar volstaat een controleput waaruit op eenvoudige wijze schepstalen genomen kunnen worden.

3.-

In aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2:

- BZV 130 kg/dag
- CZV 1.080 mg/l - 108 kg/dag
- ZS 720 mg/l - 72 kg/dag
- N totaal 80 mg/l - 8 kg/dag
- P totaal 16 mg/l - 1,6 kg/dag

4.-

Gedurende cumulatief maximaal 100 uur per jaar mag het geloosde debiet de vergunde 25 m³/uur overschrijden tot maximaal 45 m³/uur en resulteren in een dagdebiet van maximaal 500 m³/dag, in geval van gepland onderhoud en in geval het water niet voldoet aan de interne voorwaarden van kwaliteit voor hergebruik. Elke dergelijk geplande lozing wordt gemeld aan Aquafin, de toezichthouder en de VMM (via vergunningen.le@vmm.be). Deze uren worden ook zorgvuldig bijgehouden in een intern logboek dat ter inzage gehouden wordt van de toezichthoudende overheid en VMM en zo nodig digitaal overhandigd.

5.-

In de maanden na de opstart van de installatie voor waterzuivering en intern hergebruik neemt het bedrijf een aantal stalen van de nieuwe samengestelde reststroom die geloosd wordt op DWA. De resultaten (geloosd debiet en samenstelling) worden besproken met VMM kern advisering afvalwater.

**Aanwezig**

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;  
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2025-07-03

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors

  
Inge Moors

De provinciegriffier,

 Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters



Jos Lantmeeters