



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2017-0090/MEKI - Referentie OMV-loket 2017007414

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN NV ETEX BUILDING PERFORMANCE MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET PRODUCEREN VAN BRANDWERENDE BOUWMATERIALEN, GELEGEN TE 2830 WILLEBROEK, BORMSTRAAT 24.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning);

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 6 november 2017 ingediend door nv Etex Building Performance, gevestigd Bormstraat 24 te 2830 Tiselt, met betrekking tot een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen gelegen te 2830 Willebroek, Bormstraat 24; op het kadastrale perceel 5-C-21R en 5-C-21V, omvattend:

– uitbreiding met:

- het lozen van 10 m³/uur, 210 m³/dag en 31.500 m³/jaar tot een maximaal lozingsdebiet van 75 m³/uur, 1.500 m³/dag en 469.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Paaleyckbeek (3.6.3.3);
- een transformator van 2.000 kVA tot 8 transfo's van respectievelijk 7x 1.600 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- 20.040 kg KOH in een tank van 10.000 liter tot een totale opslag van 842.820 kg corrosieve stoffen en 969.720 kg schadelijke stoffen (17.3.4.3 – 17.3.6.3);

OMVP-2017-0090
nv Etex Building Performance

- reactoren, lijn 7, een bijkomende afwerkingslijn en bijkomende naberthermovens met een vermogen van 2.720 kW tot diverse productielijnen voor het produceren van brandwerende platen, Promaxon, pleister en geautoclaveerde producten met een totaal vermogen van 19.507 kW (30.2.1.c);
- 6 reactoren van elk 10.000 liter tot in totaal 37 stoomvaten waaronder een stoomketel van 16.500 liter, 2 autoclaven van elk 130.200 liter en 34 reactoren van elk 10.000 liter (39.2.2);
- een noodstroomgenerator op diesel met een vermogen van 30 kW tot in totaal stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,23 MW waaronder een stookinstallatie van 32 MW, 8 droogovens/branders van in totaal 29.153 kW, 3 stookinstallaties van in totaal 546 kW, een stookinstallatie van 2x 120 kW, een proefstation voor brandproeven van 8.600 kW, een testoven van 350 kW en diverse gasverwarmingstoestellen, mobiele mazoutbranders van in totaal 2.578,75 kW met de toelating tot de emissie van CO₂, en een noodstroomgenerator van 30 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging door vermindering met 40 MW tot verbrandingseenheden voor het drogen of calcineren van gips of produceren van gipsplaten en andere gipsproducten met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,2 MW, waarvan 7 MW wordt gebruikt voor het drogen en calcineren (20.3.8);

Gelet dat de volgende rubriek niet meer is ingedeeld aangezien een deel wegvalt door overname door E.ON waardoor het deel van de batterij van Etex Building Performance onder de indelingsdrempel valt:

- 8 batterijen van elk 816 VAh (12.3.1);

Rubricering volgens aanvrager: 43.4 - 43.3.2 - 43.1.3 - 39.2.2 - 30.2.1.c - 20.3.8 - 17.3.6.3.a - 17.3.4.3 - 12.2.2 - 3.6.3.3;

Gelet dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een debiet van max. 0,72 m³/uur, 9 m³/dag en 2.752 m³/jaar (3.2.2.a);
- het lozen van 1,8 m³/uur, 29 m³/dag en 10.580 m³/jaar bedrijfsafvalwater via twee lozingspunten in het kanaal (3.4.1.a);
- het lozen van 75 m³/uur, 1.500 m³/dag en 469.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Paaleijckbeek (3.6.3.3);
- een brandstofverdeelslang bij de tank van 10.000 liter stookolie (6.5.1);
- 2 transfo's van respectievelijk 800 kVA en 1.000 kVA (12.2.1);
- 8 transfo's van respectievelijk 7x 1.600 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- 5 batterijladers van in totaal 10,5 kW (12.3.2);
- het stallen van 26 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een werkplaats met 1 put en 1 brug (15.2);
- een wasplaats voor 1 voertuig/week (15.4.1);
- 7 luchtcompressoren van in totaal 711,7 kW en airco's van in totaal 132 kW (16.3.1.2);
- een bevoorradingsinstallatie voor industriële voertuigen met LPG (16.4.1);
- de opslag van 20.000 liter Profoam in bussen (17.1.1.2);
- de opslag van 7.082 liter diverse gassen in gasflessen (17.1.2.1.2);
- de opslag van 4.950 liter LPG in een bovengrondse vast houder (17.1.2.2.2)
- volgende opslag aan brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

	hoeveel- heid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
silo's en bovengrondse tanks											
grondstoffen	645.000	2x 100.000 + 1x 75.0000 + 2x 90.000					x	x			
kwartsmeel	757.900	483.000 + 100.000							x		
HCl	8.400	1x 7.000					x	x			
HCl	12.960	1x 10.800					x	x			
lichte stookolie	9.000	1x 10.000		x							
extra zware stookolie		1x 250.000	x								
afvalolie		1x 10.000	x								
KOH	20.400	1x 10.000					x	x			
verplaatsbare recipiënten											
grondstoffen	40.000						x	x	x		
irriterende afgewerkte producten	100.000							x			
corrosieve en irriterende afgewerkte producten	100.000						x	x			
milieugevaarlijke afgewerkte producten	2.000									x	
oxiderende producten	3.000				x						
corrosieve producten	16.060						x				
irriterende producten	42.960							x			
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten	7.880								x		
milieugevaarlijke producten	8.800									x	
ontvlambare producten	1.800	2.000			x						
brandbare vloeistoffen		28.000	x								
diverse producten in kleine verpakkingen		5.000									x
totaal			288.000 liter	9.000 ka	1.800 ka	3.000 ka	842.820 ka	969.720 ka	805.780 ka	10.800 ka	5.000 l/ka

- de opslag van 80 ton hout in een magazijn (19.6.1.a);
- de opslag van 110 ton hout in openlucht (19.6.1.b);
- verbrandingseenheden voor het drogen of calcineren van gips of produceren van gipsplaten en andere gipsproducten met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,2 MW, waarvan 7 MW wordt gebruikt voor het drogen en calcineren (20.3.8);
- een labo (24.3);
- 4 labo's (24.4);
- de opslag van 30 ton lijmen (26.2);
- metaalbewerkingstoestellen van in totaal 140 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingstafel met een vat oplosmiddel van 200 liter en een ontvettingsbad van 200 liter (29.5.7.2.a.1);
- toestellen voor het behandelen van minerale producten van in totaal 32 kW (30.1.2);

- diverse productielijnen voor het produceren van brandwerende platen, Promaxon, pleister en geautoclaveerde producten met een totaal vermogen van 19.507 kW (30.2.1.c);
- de opslag van 80 ton papier en karton (33.4.1.a);
- een stoomketel van 16.500 liter, 2 autoclaven van elk 130.200 liter en 34 reactoren van elk 10.000 liter (39.2.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,23 MW waaronder een stookinstallatie van 32.000 kWth, 8 droogovens/branders van in totaal 29.153 kW, 3 stookinstallaties van in totaal 546 kW, een stookinstallatie van 2x 120 kW, een proefstation voor brandproeven van 8.600 kW, een testoven van 350 kW en diverse gasverwarmings-toestellen, mobiele mazoutbranders van in totaal 2.578,75 kW met de toelating tot de emissie van CO₂, en een noodstroomgenerator van 30 kW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van respectievelijk 52 meter en 52,68 meter met een gezamenlijk opgepompt debiet van 370 m³/dag en 135.000 m³/jaar (53.8.3);

Vlarem-rubricering: 3.2.2.a - 3.4.1.a - 3.6.3.3 - 6.4.2 - 6.5.1 - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 15.1.2 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.2 - 16.4.1 - 17.1.1.2 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4 - 19.6.1.a - 19.6.1.b - 20.3.8 - 24.3 - 24.4 - 26.2 - 29.5.2.1.a - 29.5.7.2.a.1 - 30.1.2 - 30.2.1.c - 33.4.1.a - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4 - 53.8.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/08-546 d.d. 26 maart 2009 van de deputatie houdende deels vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2014 wat de grondwaterwinningen betreft en op 26 maart 2029 voor het overige;
- Besluit nr. MLWV/11-22 d.d. 26 mei 2011 van de deputatie houdende verlenging van de lozingsnorm voor aluminium tot 26 maart 2014;
- Besluit nr. MLVER-2011-0164 d.d. 15 maart 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLVER-2013-6 d.d. 30 mei 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLAV1-2013-393 d.d. 13 februari 2014 van de deputatie houdende deels vergunning voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning en voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLVER-2013-170 d.d. 27 februari 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLAV1-2014-449 d.d. 30 april 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLAV1-2015-229 d.d. 12 november 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Besluit nr. MLAV1-2016-192 d.d. 13 oktober 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Ontvangstmelding d.d. 7 februari 2017 door de deputatie, kenmerk MLOV-2016-0095, van de melding van gedeeltelijke overname van een WKK horende bij een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen, vergund op naam van nv Promat International door de bvba E.ON Power Plants Belgium.

OMVP-2017-0090
nv Etex Building Performance

- Besluit nr. MLVER-2017-0018 d.d. 29 juni 2017 door de deputatie houdende aktenaam met betrekking tot de verandering van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen door wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 26 maart 2029;
- Melding naamswijziging van Promat International in Etex Building Performance;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 6 november 2017; op het feit dat op datum van 1 december 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 29 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Willebroek; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (MER-besluit). De aanvraag wordt getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Het project gelegen is op een voldoende ruime afstand van vogel- of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied. Er werd onderzocht of voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn. Bijgevolg is het project niet mer-plichtig.
2. Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieudienst:
 - a. De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening;
 - III4b: Productie en verwerking van metalen - installaties voor de verwerking van ferrometalen door: ii) smeden met hamers;
Gelet op het lage vermogen (max. 140 kW) is deze rubriek niet van aard dat deze een gevaar vormt voor mens en milieu.
 - III5e: Minerale industrie - e) fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein (projecten die niet onder bijlage II vallen).
De productiecapaciteit ligt met 4.000 ton per jaar veel lager dan de drempel 100.000 ton per jaar: slechts 4%. Deze rubriek is niet van die aard dat deze een gevaar vormt voor mens en milieu.

De site is niet gelegen in vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied
Er kan dus gesteld worden dat de aanvraag niet MER-plichtig is.
 - b. De veranderingen aan de exploitatie die het onderwerp uitmaken van deze vergunningsaanvraag en die een invloed hebben op het watersysteem zijn beperkt tot een toename van het geloosde bedrijfsafvalwater en de emissies van de stoomoven (opgewekt door de reeds vergunde WKK).
Er wordt momenteel bedrijfsafvalwater geloosd op de Paaleyckbeek. Dit blijft onveranderd bij deze aanvraag. Wel wordt een toename van het debiet aangevraagd voor de bijkomende productie. De verdere recuperatie van het bedrijfsafvalwater wordt op termijn ingevoerd en kan niet meteen (met het bekomen van de vergunning) bekomen worden.
Daar de veranderingen (nieuwe productielijn) zich binnen bevinden, zijn er geen wijzigingen aan de (water)infrastructuur. Daarboven komt dat de terreinen (deels) zijn verhard om eventuele blootstelling aan asbest (die mogelijks in de bodem zit) te verminderen/voorkomen.
Er zijn geen wijzigingen aan de externe waterinfrastructuur. Ook intern wijzigt er niets op de installatie van een 4e DORR na. Door de komst van deze 4e DORR zal meer slib gerecupereerd worden en zal er reeds properder water in de WZI terecht komen.

Het hemelwater wordt rechtstreeks geloosd in de Paalyckbeek.

- c. Er zijn bij deze aanvraag geen bijkomende luchtemissies op de exploitatie op de uitstoot van stoom na.
De stoom wordt geleverd door de reeds vergunde WKK van E.ON.
- d. De bouw van de bijkomende lijn gaat mogelijks gepaard met bijkomend geluid en/of trillingen. De nieuwe lijn is volledig binnen gelegen waardoor de effecten naar de omgeving toe als niet significant worden verwacht.
- e. Er wordt een nieuwe opslagtank van 10m³ voor KOH gebouwd van 3,5 à 4 m hoogte (geen stedenbouwkundige handeling). De tank wordt volledig conform Vlareem gebouwd en betreft een bovengrondse, dubbelwandige tank met lekdetectie, zodat het risico op bodemverontreiniging wordt geminimaliseerd.
- f. Als gevolg van de nieuwe lijn zullen de grondstoffen en geproduceerde producten dienen te worden aan- en afgevoerd. Aangezien de aanvoer van grondstoffen voornamelijk gebeurt via binnenvaart, wordt hier geen bijkomende hinder naar de omgeving toe verwacht. Op vlak van afvoer (voornamelijk via wegverkeer) wordt geen relevante toename in het aantal transportbewegingen per dag verwacht. De transportbewegingen van de productie zullen licht toenemen als gevolg van de bijkomende productie.
De komst van de nieuwe lijn heeft geen invloed op de organisatie van het personenverkeer.
- g. Het dossier bevat een energiestudie van lijn 7.
- h. Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van nieuwe producten, of het nu gaat om deuren, gevelelementen, luchtkanalen, brandkleppen, datakluizen, industriële en elektrische installaties of de opslag van gevaarlijke stoffen. Op vlak van brandbescherming is Etex marktleider. De Etex-systemen zorgen ervoor dat bij brand mensenlevens gered worden, goederen gevrijwaard worden en de hulpdiensten op een veilige manier kunnen optreden. Alle Etex-systemen zijn gebaseerd op moderne, innovatieve concepten. De geboden oplossingen voor passieve brandbescherming van gebouwen voldoen aan de strengste eisen en zijn met succes getest in onafhankelijke laboratoria volgens de Belgische of Europese normen. Deze hogetemperatuurisolatie wordt zowel in die industrie toegepast, bv de petrochemische, aluminiumverwerkende, glas- en staalindustrie, keramische nijverheid, als in huishoudelijke toepassingen. Deze toepassing van vuurvaste producten geeft pasklare oplossingen voor energiebesparing, temperatuurbeheersing en bescherming van mens en omgeving.
- i. Concreet betekent de uitbreiding:
 - De pers is een hydraulische pers, identiek aan de reeds aanwezige persen. De hydraulica is opgebouwd in een aparte container.
 - De droogoven is een indirect gestookte oven met stoom. De oven is 'hybride', d.w.z. kan werken als een 'conventionele' oven (zoals bestaande ovenlijn 1 en 4) maar ook volgens een 'nieuw' procédé (met hoge vochtigheidsgraad) (zie verder in deel 4).
 - Deze lijn wordt gebouwd in de bestaande fabriekshal 4 (voorbereiding) en 5 (ovenlijn).
 - De Naberthermovens zijn elektrische ovens waarvan er reeds twee aanwezig zijn op de site (1e geplaatst in 2015, 2e in 2016). De gewenste uitbreiding brengt twee bijkomende Naberthermovens met zich mee. Deze ovens zijn hittebehandelingsovens die de thermische krimp van de platen wegneemt zodat ze later geen krimp meer hebben. Voor deze specifieke elektrische verbruiker is geen optimalisatiepotentieel en wordt verder niet meer besproken in deze energiestudie.
 - Voor de stoomhuishouding betekent dit dat de Beri-ketel, die momenteel nog capaciteit over heeft, meer draaiuren / debiet zal draaien; de stoomproductie kan ook na de uitbreiding door deze ene stoomketel worden ingevuld. Door verdere optimalisatie van het energieverbruik wordt een daling van de maximaal benodigde hoeveelheid stoom verwacht, zodat in de toekomst ook de werking van slechts één stoomketel niet in het gedrang komt. Tevens is op dit ogenblik een nieuwe WKK in aanbouw, die vanaf volgend jaar (2018) de functie van de Beri-ketel zal overnemen. De WKK is eigendom van en wordt uitgebaat door E.ON. De WKK is/was onderdeel van een aparte vergunningsaanvraag en maakt dus geen deel uit van deze studie.

- In de droogoven zijn ook verschillende elektromotoren in werking. Alle (lucht)circulatieventilatoren van de oven zijn uitgerust met frequentieregelaar
 - De uitbreiding met de zevende lijn heeft invloed op:
 - Extra aardgasverbruik voor de reactoren
Bovenstaande energiebalans (EBO - 2014) geeft volgend specifiek verbruik van de reactoren
 - Gasverbruikstoomketels 278.291 GJ_{prim}
 - Stoomverbruik reactoren ($113.569 / 266.208 =$) 42,81% van totaal stoomverbruik
 - Extra aardgasverbruik reactoren ($42,81\% \times 278.291 =$) 119.136 GJ_{prim}
 - Productie reactoren 19.110 (per 1.000 m² 5 mm)
 - Specifiek aardgasverbruik reactoren 6,23 GJ_{prim} (per 1.000 m² 5 mm Promatect L)
 - Extra aardgasverbruik voor de indirecte droging in de oven
Bepaald op basis van meetgegevens van bestaande oven 4 en de energiebalans (EBO - 2014). Zoals vermeld wordt oven 4 als referentie genomen voor de nieuwe lijn 7 (conventionele werking). Hieruit blijkt:
 - Gasverbruikstoomketels 278.291 GJ_{prim}
 - Stoomverbruik oven 4 ($30.833 / 266.208 =$) 11,58% van totaal stoomverbruik
 - Extra aardgasverbruik oven 4 ($11,58\% \times 278.291 =$) 32.226 GJ_{prim}
 - Productie oven 4 2.261 (per 1.000 m² 5 mm)
 - Specifiek aardgasverbruik oven 4 14,25 GJ_{prim} (per 1.000 m² 5 mm Promatect L)
 - Conventionele werking:
 - Extra elektriciteitsverbruik voor de oven
Bepaald op basis van de energiebalans (EBO - 2014)
 - Totaal elektriciteitsverbruik oven 4 18.406 GJ_{prim}
 - Productie oven 4 2.261 (1.000 m² 5 mm)
 - specifiek elektriciteitsverbruik 8,14 GJ_{prim} (per 1.000 m² 5 mm promatect L)
 - Extra elektriciteitsverbruik voor andere verbruikers
De extra lijn geeft aanleiding tot indirect elektrisch verbruik voor 'stoomketels', 'perslucht' en 'restprocessen' cfr. de energiebalans aanwezig in het energieplan (EBO - 2014) i
 - Tot. elektriciteitsverbruik (indirect) 35.323 GJ_{prim}
 - Productie reactoren 19.110 (1.000 m² 5 mm)
 - Specifiek elektriciteitsverbruik 1,85 GJ_{prim} (per 1.000 m² 5 mm Promatect L).
- j. De geplande veranderingen hebben geen relevante potentiële milieueffecten. De wijzigingen bij de omgevingsvergunningsaanvraag hebben ook geen invloed op onroerend erfgoed.
- k. De aanvraag heeft geen invloed op het risico op zware ongevallen en rampen.
Ongevallen en negatieve effecten worden voorkomen door een interne opvolging van de site door de preventieadviseur(s) en de milieucoördinator. De nodige procedures zijn uitgeschreven of zullen worden uitgeschreven in geval van nieuwe procedures.
De exploitatie beschikt over een gecertificeerd milieumanagement volgens ISO 14001 en jaarlijks wordt de volledige inrichting onderworpen aan een uitgebreide wettelijke conformiteitsaudit.
- l. De bijkomende installaties (lijn 7 e.d.) zullen worden gebouwd en geëxploiteerd conform de geldende regelgeving en algemene en sectorale voorwaarden. Op deze manier worden potentiële effecten naar de omgeving geminimaliseerd. Alle wettelijke bepalingen zullen worden gevolgd, wat globaal voldoende is om negatieve effecten te vermijden.
- m. De aanvraag heeft geen invloed op de biodiversiteit.
- n. De inrichting is volgens gewestplan gelegen in gebied voor milieubelastende industrie.
3. In verband met de inrichting zijn geen klachten gekend.
4. De inrichting is verenigbaar met stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op het gunstige advies d.d. 20 december 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14488 en 10.00/12040/102707.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van brandwerende isolatiematerialen en hogetemperatuurisolatieplaten. Naast brandwerende platen wordt ook hoogwaardige pleister gemaakt.
Naast de productie van platen zijn ook volgende ondersteunende afdelingen aanwezig: een centraal magazijn voor Etex Building Performance-materialen, een afwerkingsafdeling voor de geproduceerde materialen en de verzaging van afgewerkte materialen voor specifieke toepassingen (workshop), laboratoria voor het ontwikkelen en testen van producten (PRTC, o.m. firelab).
Het voorwerp van de huidige omgevingsvergunningsaanvraag betreft voornamelijk de uitbreiding met een nieuwe productielijn lijn 7 (700 kW, producten type Promatect-L, extra mixers, droogoven, pers), een nieuwe afwerkingslijn (1450 kW), 2 naberthermovens (210 kW elk), de uitbreiding met enkele reactoren (6 stuks, 150 kW) en de wijzigingen aan diverse daarmee gepaard gaande rubrieken (bv. toename lozing van afvalwater). Er wordt eveneens een nieuwe tank van 10.000 liter KOH geplaatst en een noodgenerator.
2. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. Rubriek 43.3.2 (stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,23 MW) omvat de hoofdactiviteit. Voor deze ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) is de BREF "LCP" van toepassing. Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
3. Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maken de rubrieken 43.3.2 en 20.3.8 melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst. Er werd geen monitoringplan toegevoegd aan de aanvraag, dat geverifieerd werd door het verificatiebureau en goedgekeurd werd door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging. Aangezien het reeds vergunde Y-rubrieken betreft moet geen monitoringplan worden toegevoegd. Het werd op onze vraag alsnog bezorgd. De verandering van deze rubrieken zijn zeer beperkt: er wordt een noodgenerator van 30 kW bijgeplaatst en de WKK die overgenomen is door EON wordt geschrapt uit deze vergunning (- 40 MW).
4. Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,787926523 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting. Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voor zover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich). Een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag.
5. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 2017002-0001
6. Op de exploitatie wordt enkel afval van de eigen productie hergebruikt of opgeslagen. Er wordt rookgasontzwavelingsgips (RO-gips) gebruikt in de productie, wat voor de exploitant een grondstof is.
Slib na bezinking in het proces (DORR's), stof uit de stoffilters en vast productafval (na vermalen) van de platen, worden opnieuw gebruikt voor de productie van de nieuwe platen. De mogelijkheid tot recuperatie van afval zal nog verbeteren door het plaatsen van de vierde DORR-bezinktank. Door installatie van deze vierde DORR zal meer slib gerecupereerd worden en minder slib bij het afval terecht komen. Dit niet alleen door een betere bezinking, maar ook doordat het slib van de verschillende lijnen apart kan worden gehouden. Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid tot het hergebruik van het slib uit de waterzuivering.

Als gevolg van de samenstelling van sommige producten en de eigenschappen die van de producten worden verwacht, is er steeds een deel productieafval dat niet intern verwerkt kan worden. Ook is er uiteraard nog niet-productieafval. Deze afvalstoffen worden opgehaald door erkende IHM's. Voor de nieuwe lijn geldt hetzelfde principe dat het productieafval in de mate van het mogelijke wordt hergebruikt voor het wordt afgevoerd.

7. Na de nieuwe productielijn 7 wordt ook een nieuwe nabewerkingslijn ingezet. Hier komen gelijkaardige stofemissies vrij als bij de bestaande afwerkingslijnen. De bestaande stofafzuiging wordt hiervoor uitgebreid. Deze afzuiging is voorzien van stoffilters, waarvan de goede werking wordt opgevolgd om ervoor te zorgen dat ten alle tijde aan de emissiegrenswaarde voor stof wordt voldaan. Het stof wordt efficiënt gerecycleerd in de eigen processen. De luchtemissie na de stoffilter zal soortgelijk zijn aan die van de bestaande afwerkingslijn.
8. Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting. In de bij de aanvraag gevoegde energiestudie wordt aangetoond dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.
Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.
De aanvraag betreft een zevende productielijn. Ondanks dat er naast de productie ook nog andere activiteiten plaatsvinden op de site, zou gesteld kunnen worden dat de toename iets minder dan 15% ($<1/6$) bedraagt. De nieuwe productielijn zal gebruik maken van een stoomoven. De stoom hiervoor wordt geleverd door de WKK (reeds vergund op naam van E.ON). De overige installaties van lijn 7 (pers, mengers), de bijkomende reactoren en de Naberthermovens zijn elektrisch aangedreven. Tevens wordt gebruik gemaakt van nieuwe installaties waarbij gekeken werd naar energie-efficiëntie.
Er worden diverse energiebesparende maatregelen voorzien, zoals dikke isolatie op leidingen en ovens, frequentiegestuurde machines,...
Oven 7 wordt uitgerust om te kunnen werken met een hoge vochtigheidsgraad wat een sterke verbetering op vlak van energie-efficiëntie zou betekenen. Dit is een nieuw ovenconcept dat nog uitgebreid moet getest worden. De oven 7 kan ook op conventionele wijze werken.
In de energiestudie werd nog 1 maatregel weerhouden voor verdere detailstudie nl. het aanwenden van de warmte van het koelwater voor kantoorverwarming.
9. De nieuwe, bovengrondse tank met KOH is dubbelwandig en wordt voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging.
De nieuwe transfo is oliegevuld en wordt voorzien van een lekbak.
10. De nieuwe tank kan voldoen aan de afstandsregels.
11. De nieuwe lijn wordt binnen in de fabriekshal gebouwd zodat geluidsemissies beperkt blijven.
12. Door de nieuwe productielijn wordt het geloosde debiet uitgebreid. Qua samenstelling van het afvalwater verandert er niets. Ook de waterzuivering verandert niet, behalve dat er extra DORR 4-bezinker voor de waterzuivering komt zodat er meer slib kan bezinken alvorens het water naar de waterzuivering gaat.
13. Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Onderstaande bijzondere voorwaarden uit besluit MLAV1/08-546 zijn reeds uitgevoerd of zijn niet meer van toepassing en kunnen worden geschrapt:
 - a. Ten laatste op 1 januari 2013 dient het bedrijf een stand van zaken betreffende de reductie van de lozing van totaal aluminium te rapporteren. Dit rapport dient in 3 exemplaren ingediend te worden bij de vergunningverlenende overheid die het ter evaluatie zal overmaken aan de VMM en ter kennisgeving aan de AMV.
 - b. Binnen een termijn van 5 jaar dient er definitief uitsluitsel te bestaan over de mogelijkheid om kanaalwater als alternatieve waterbron te gebruiken als proceswater ter gehele of gedeeltelijke vervanging van grondwater. De hiaten in de studie naar alternatief watergebruik (voorbehandeling, coagulatie en zandfiltratie van het kanaalwater) dienen binnen de voorgestelde termijn te worden uitgeklaard;

- c. Voor de effectieve start van de werken aan de uitbreiding dient het bedrijf te beschikken over een door het Vlaams Energieagentschap goedgekeurde energiestudie, opgesteld door een vooraf door het Vlaams Energieagentschap aanvaarde energiedeskundige
14. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 26 maart 2029 voorgesteld;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 5 januari 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: FDC/AELT/(42897)/18); op volgende elementen uit dit advies:

1. Advies Water

- a. Op 20 november 2017 had de VMM een overleg op het bedrijf aangaande een toekomstige verhoogde lozingsnorm voor sulfaten als gevolg van de uitbreiding met een zevende productielijn.
- b. Etex baat momenteel volgende productielijnen uit:
- 4 gezamenlijke productielijnen voor L- en LS-producten;
 - één productielijn voor T-producten;
 - één productielijn Phoenix.

Via één DORR-bezinktank wordt momenteel voor de 4 gezamenlijke productielijnen voor L- en LS-producten samen een deel van het behandelde afvalwater gerecupereerd. Ook de productielijnen Phoenix en T-producten beschikken elk over een aparte DORR-bezinktank. Echter bij de productie van L-producten is door de variabiliteit in de samenstelling van het recuperatiewater een vermindering van de kwaliteit van de eindproducten vastgesteld. Vooral de aanwezigheid van sulfaten is hiervoor de boosdoener. Deze sulfaten zijn vnl. afkomstig vanuit de LS-productie.

Daarom heeft het bedrijf beslist beide interne waterrecuperatiesystemen te scheiden, zodat het recuperatiewater van de L-productie in de toekomst intensiever kan worden gerecycleerd en dit zonder kwaliteitsverlies van de eindproducten.

Vandaar de ingebruikname -die nu zit opgenomen in deze aanvraag- van een vierde Dorr-tank voor de productielijn LS, alsook een bijkomende zevende productielijn.

Van het behandelde LS-afvalwater zal slechts een beperkt aandeel herbruikt worden, het overgrote deel zal omwille van de sulfaatinterferentie geloosd worden.

- c. Op de meeting van 20 november 2017 gaf het bedrijf aldus een verhoogde, toekomstige sulfaatlozing (zelfs boven de huidige lozingsnorm van 600 mg/l) aan. Tijdens dit overleg wou het bedrijf het standpunt van de VMM kennen naar de haalbaarheid van een verhoogde lozingsnorm naar 900 mg sulfaten/l.
- d. De Paalijkbeek mondt uit in de Zielbeek/Bosbeek. Voor beide waterlopen geldt een jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (MKN) van 90 mg sulfaten/l.
- De stroomafwaartse meetplaats n° 234180 (op +/-1.150 meter van het lozingspunt) ter hoogte van de Beekstraat in Tisselt voldoet voor sulfaten niet aan deze MKN in 2014, 2015, 2016 en 2017. De jaargemiddeldes zijn als volgt:
- 2014: 120 mg/l;
 - 2015: 130 mg/l;
 - 2016: 116 mg/l;
 - 2017: 206 mg/l.

De meer stroomafwaartse meetplaats n°233000 (in Ruisbroek, juist voor het pompstation naar de Rupel/Zeekanaal) op +/- 6 km van het lozingspunt voldoet in 2016 en 2017 evenmin aan de MKN:

- 2016: 118 mg/l;
- 2017: 120 mg/l.

Op basis van het huidige vergunde lozingsdebiet van 1.290 m³/d en de huidige lozingsnorm van 600 mg/l bedraagt de dagvuilvracht aan sulfaten 774 kg/d, wat voor de Paalijkbeek een niet onaanzienlijke vuilvracht betekent.

- e. Aangezien de draagkracht van de waterloop voor sulfaten reeds overschreden is, suggereerde de VMM in haar mail op 28 november 2017 aan het bedrijf om een meer actievere verwijdering van sulfaten te onderzoeken op de afvalwaterdeelstroom afkomstig van de LS-productie. Zodoende zou er op deze lijn ook meer (verregaander gezuiverd) recuperatiewater kunnen worden ingezet. Dit naar analogie met de T-productielijn waar in het verleden ook door de VMM een actieve verwijdering van aluminium werd gevraagd.
 - f. De VMM is van oordeel dat alle thema's (uitbreiding met zevende productielijn, plaatsing vierde Dorr-bezinktank, verhoogde lozingsdebieten en verhoogde sulfaatlozingen) integraal moeten beoordeeld worden.
 - g. Aangezien de draagkracht van de waterloop voor sulfaten reeds overschreden is, kan er geen bijkomende vuilvracht bij en adviseert de VMM ongunstig voor de debietsverhoging.
 - h. De VMM adviseert ongunstig voor de gevraagde debietsverhoging.
2. Advies Lucht
- Relevant voor lucht in deze omgevingsvergunningsaanvraag is de bijkomende noodstroomgenerator van 30 kW_{th}, te vergunnen onder de rubrieken 43.1.3° en 43.3.2°. Gelet op het beperkte vermogen van de bijkomende installatie zal de gevraagde uitbreiding geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het gunstige advies d.d. 22 december 2017 van het Vlaams Energieagentschap (VEA) (kenmerk: 2017/063); op volgende elementen uit dit advies:

1. Etex Building Performance is voor haar vestiging te Willebroek toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan
2. De bij de omgevingsvergunning toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Alle energiebesparende maatregelen die reeds genomen zijn op de reeds bestaande lijnen, worden in de nieuwe lijn voorzien.
3. Daarnaast werd één bijkomende maatregel gedefinieerd. Verder onderzoek dat nodig is om de economische haalbaarheid hiervan vast te stellen zal gebeuren in het kader van de EBO. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet-economisch haalbaar;

Gelet op het schrijven d.d. 12 december 2017 van de VMM - Afdeling water in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De VMM afdeling Operationeel Waterbeheer meldt dat ze niet bevoegd om in het kader van de watertoets advies te geven over dit dossier;

Gelet op het gunstige advies d.d. 8 december 2017 van de Polder Vliet en Zielbeek in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag situeert zich langs de rechteroever van de waterloop A. 6.03.81 Eternitloop van tweede categorie.
2. De aanvraag is niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De aanvraag is zeer beperkt gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.
3. Het stroomgebiedsbeheerplan bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken is van toepassing.
4. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke en bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een gebied voor milieubelastende industrieën volgens het gewestplan;

Overwegende dat de gevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan;

Overwegende dat stedenbouwkundige handelingen geen deel uitmaken van het voorwerp van de aanvraag;

Overwegende dat het deels ongunstige advies van de VMM in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat uit het deels ongunstige advies van de VMM blijkt dat de draagkracht van de waterloop voor de lozing van sulfaten reeds wordt overschreden; dat er daarom geen bijkomende vuilvracht bij kan; dat het behandelde afvalwater slecht beperkt hergebruikt zal worden en het overgrote deel omwille van de sulfaatinterferentie geloosd zal worden;

Overwegende dat het bedrijf tijdens een overleg met de VMM reeds naar de haalbaarheid van een verhoogde, toekomstige sulfaatlozing peilde;

Overwegende dat de overige aangevraagde activiteiten inherent verbonden zijn met de lozing; dat de aangevraagde activiteiten integraal worden beoordeeld inclusief de norm voor sulfaten; dat de vergunning daarom volledig wordt geweigerd;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag niet in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het weigeren van de vergunning dient conform de bepalingen van artikel 4§3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, geen uitspraak gedaan te worden over de verenigbaarheid van de inrichting met het watersysteem;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Etex Building Performance, gevestigd Bormstraat 24 te 2830 Tisselt, wordt de vergunning geweigerd om een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen (inrichtingsnummer 20171002-0001), gelegen Bormstraat 24 te 2830 Willebroek, te veranderen door uitbreiding en wijziging omvattend:

- uitbreiding met:
 - het lozen van 10 m³/uur, 210 m³/dag en 31.500 m³/jaar tot een maximaal lozingsdebiet van 75 m³/uur, 1.500 m³/dag en 469.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Paaleyckbeek (3.6.3.3);
 - een transformator van 2.000 kVA tot 8 transfo's van respectievelijk 7x 1.600 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
 - 20.040 kg KOH in een tank van 10.000 liter tot een totale opslag van 842.820 kg corrosieve stoffen en 969.720 kg schadelijke stoffen (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - reactoren, lijn 7, een bijkomende afwerkingslijn en bijkomende naberthermovens met een vermogen van 2.720 kW tot diverse productielijnen voor het produceren van brandwerende platen, Promaxon, pleister en geautoclaveerde producten met een totaal vermogen van 19.507 kW (30.2.1.c);

- 6 reactoren van elk 10.000 liter tot in totaal 37 stoomvaten waaronder een stoomketel van 16.500 liter, 2 autoclaven van elk 130.200 liter en 34 reactoren van elk 10.000 liter (39.2.2);
- een noodstroomgenerator op diesel met een vermogen van 30 kW tot in totaal stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,23 MW waaronder een stookinstallatie van 32 MW, 8 droogovens/branders van in totaal 29.153 kW, 3 stookinstallaties van in totaal 546 kW, een stookinstallatie van 2x 120 kW, een proefstation voor brandproeven van 8.600 kW, een testoven van 350 kW en diverse gasverwarmingstoestellen, mobiele mazoutbranders van in totaal 2.578,75 kW met de toelating tot de emissie van CO₂, en een noodstroomgenerator van 30 kW(43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging door vermindering met 40 MW tot verbrandingseenheden voor het drogen of calcineren van gips of produceren van gipsplaten en andere gipsproducten met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 77,2 MW, waarvan 7 MW wordt gebruikt voor het drogen en calcineren (20.3.8);

Rubricering: 43.4 - 43.3.2 - 43.1.3 - 39.2.2 - 30.2.1.c - 20.3.8 - 17.3.6.3.a - 17.3.4.3 - 12.2.2 - 3.6.3.3;

ARTIKEL 2 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 86 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 86. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.


Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 18 januari 2018.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:



Danny Toelen



Ludwig Caluwé