

Dossiernummer: OMV/2021117100
Projectinhoudversie: V2
Inrichtingsnummer: 20180612-0080
Ondernemingsnummer: 0443.157.168

Ministerieel besluit over de aanvraag van de nv Villeroy & Boch Wellness tot afwijking van artikel 5.17.4.1.16, 6°, tweede zin, van titel II van het VLAREM voor een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1.

AFWIJKINGSAANVRAAG VAN TITEL II VAN HET VLAREM

Het betreft een aanvraag ingediend door de nv Villeroy & Boch Wellness, Populierstraat 1, 8800 Roeselare, exploitant van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester, gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1, zoals ingetekend op het omgevingsloket,

tot afwijking van artikel 5.17.4.1.16, 6°, tweede zin, van titel II van het VLAREM, luidende:

“Met betrekking tot het vullen van de vaste houders en tankwagens gelden de volgende regels :

...

6° de standplaats van de tankwagen, de zones waar de vulmonden van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de verdeelinstallatie ...

...

voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 bevinden deze standplaats en deze zones zich steeds in open lucht of onder een luifel;

... ”.

Deze afwijking wordt aangevraagd voor de opslag van polyester (Synolite).

REGELGEVEND KADER

De afwijkingsaanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en zijn uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 16 juli 2021 en vervuldigd op 26 augustus 2021.

De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 30 augustus 2021.

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu is bevoegd om een beslissing te nemen over een afwijkingsaanvraag.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

MOTIVERING VAN DE AFWIJKINGSAANVRAAG

De aanvrager beschrijft de technische redenen die de afwijking motiveren als volgt:

- Het betreft de opslag van polyester in twee enkelwandige houders (2 x 32.000 l) in een betonnen gebouw waarvan de vloer en muren vloeistofdicht zijn;
- Deze twee houders bevinden zich in dezelfde betonnen inkuiping;
- Polyester (Synolite) is een gevaarlijke vloeistof behorende tot groep 1 vermits het een ontvlambare vloeistof van categorie 3 is en een vlampunt heeft van 33 °C;
- De vulmonden bevinden zich niet in open lucht, waardoor niet kan voldaan worden aan de bovenvermelde sectorale voorwaarde;
- Deze twee opslagtanks werden vergund op 29 oktober 2012 bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare met referentie 36015/1375/2/E/2:
 - In de milieuvergunningsaanvraag werd expliciet vermeld dat deze twee tanks en bijbehorende vulmonden in het polyestergebouw zouden komen te staan;
 - De productkenmerken werden eveneens in de vergunningsaanvraag voldoende kenbaar gemaakt;
 - De twee tanks waren conform de toenmalige indelingslijst van titel I van het VLAREM ingedeeld onder de rubriek 17.3.5.2.b voor opslag van ontvlambare vloeistoffen;
- De bestaande twee tanks werden opnieuw vergund op 23 juli 2020 bij besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen met referentie OMV_2020030460 (36015/295/3/A/1):
 - In de omgevingsvergunningsaanvraag werd weliswaar geen bijstelling van voorwaarden aangevraagd op artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM;
 - Er werd bijgevolg tot op heden geen bijzondere voorwaarde in de omgevingsvergunning opgenomen;
- Keuringen:
 - De indienstellingskeuring dateert van 4 maart 2011 en werd uitgevoerd onder toezicht van een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen;
 - Tijdens de indienstellingskeuring werden de tanks conform verklaard (de inkuiping en fundering zijn volgens deze keuring gebouwd volgens de 'code van goede praktijk');
 - Conform titel II van het VLAREM werden de houders ten minste om de drie jaar, zonder dat de periode tussen twee opeenvolgende onderzoeken 40 maanden overschreden werd, aan een beperkt onderzoek onderworpen;
 - Ook bij deze onderzoeken werd geen melding gemaakt van het aanvragen van een bijstelling van artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM;
 - Een eerste non-conformiteit met de regelgeving van titel II van het VLAREM werd gemeld bij het beperkt onderzoek van 25 mei 2020 met referentie bepo.20.0637 en bepo.20.0638. Hierin werd gemeld dat in de omgevingsvergunning een uitzondering moet aangevraagd worden voor de opslag van groep 1-producten geplaatst binnen het gebouw. Dit werd bij de beperkte onderzoeken van 22 februari 2021 met referentie bepo.21.0248 en bepo.21.0249 aangehaald als een tekortkoming;

- Deze non-conformiteit werd zowel tijdens vergunningsverlening, indienststellingskeuring als beperkte onderzoeken vóór 2020 niet gemeld, waardoor de exploitant zich niet bewust was van deze non-conformiteit;
- Het meest recente beperkte onderzoek van de opslagtanks, uitgevoerd door de nv Vinçotte, dateert van 14 april 2021 en 6 mei 2021. Hierin werd een 'rode besluitcode' verkregen omwille van het gebrek aan afwijking voor de opslagtanks in een lokaal en het aanwezig zijn van vulpunten in het lokaal;
- De exploitant draagt veiligheid hoog in het vaandel en heeft als goede huisvader meteen actie ondernomen om de non-conformiteit weg te werken:
 - Omwille van de benodigde expertise werd een samenwerking aangegaan met de nv Vinçotte (erkend VR-deskundige);
 - Op deze manier konden onder meer volgende taken gecoördineerd aangepakt worden:
 - de keuring van tanks;
 - de opmaak van een risicoanalyse, van 9 juli 2021 met referentie PCPSAF-21-60999746-01-02, omtrent het bevinden van de tanks in een gebouw;
 - de opmaak van een risicoanalyse, van 13 juli 2021 met referentie PCPSAF-21-60999747-01-02, omtrent het bevinden van de vulmonden van de tanks in een gebouw.

De aanvrager stelt de volgende alternatieve maatregelen voor, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken:

- Er is een explosieveiligheidsdocument dat actueel wordt gehouden:
 - De recentste actualisatie van het explosieveiligheidsdocument dateert van 20 augustus 2020 met referentie GEN/17/60904522/00/NL/000;
 - De basisversie van het explosieveiligheidsdocument dateert van 27 januari 2009 met referentie GEN/17/P005881320/00/NL/000;
- Er is een intern nood- en veiligheidsplan dat frequent wordt geactualiseerd;
- Er werd een losprocedure opgesteld;
- Een nieuw beperkt onderzoek zal uitgevoerd worden na het bekomen van de bijstelling op artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM (ingediend bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen) en de toelating tot afwijking van artikel 5.17.4.1.16. 6°, van titel II van het VLAREM, om een groene besluitcode te verkrijgen;
- Het betonnen gebouw beschermt de houders ten opzichte van warmteoverdracht door convectie en warmtestraling. Het is een droge, koele en goed geventileerde ruimte waar geen oxiderende stoffen aanwezig zijn;
- De aanwezige elektrische en mechanische uitrustingen zijn conform de gemaakte risicoanalyse. De vulpunten en aangesloten leidingen zijn voorzien van equipotentiaalaarding;
- De standplaats voor de tankwagen, de betonnen wanden en vloeren van de inkuiping (het volume van beide tanks) en van het gebouw zijn vloeistofdicht;
- De pompen in het gebouw voor het verpompen van polyester zijn ingekuipt;
- Het risico op lekken is het grootst rond de vul- en lospunten van de vaste tanks. De vulpunten bevinden zich in het gebouw, boven een lekvangbak. Lekken kunnen tevens opgevangen worden ter hoogte van de bodemklep van de vrachtwagen;
- Het vullen van de houders is pas mogelijk na opening van zowel de deur als de sectionale poort (het vullen is pas mogelijk door het fysiek openen van de toegangsdeur van het gebouw, hierdoor opent automatisch de sectionale poort);
 - Het betreft hier een grote poort, die quasi de volledige zuidelijke zijde van het gebouw uitmaakt. Dit heeft tot gevolg dat bijna de volledige zuidelijke zijde van het gebouw ontsloten wordt, waardoor het gebouw tijdens het vullen beschouwd kan worden als een luifel;

- De vulpunten bevinden zich net naast de toegangsdeur. Vulpunten voor groep 1 ontvlambare vloeistoffen zijn wel toegelaten onder luifels;
- De milieuvoorwaarden volgens artikel 5.17.5.1.16, van titel II van het VLAREM, worden in de risicoanalyse vergeleken met de van toepassing zijnde regels/situatie van het bedrijf en zijn conform op punt 6° na. De erkend VR deskundige is van mening dat een evenwaardig beschermingsniveau voor mens en leefmilieu bereikt wordt door te voldoen aan volgende voorwaarde:
 - Toezien dat de vulleiding tussen vulpunten en houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen (hierdoor wordt verder gevaar voor lekken vermeden);
 - Het bedrijf zal hieraan uitvoering geven;
- De opmerkingen uit het voorwaardelijk gunstig brandpreventieadvies van 24 augustus 2021 van de Brandweerzone Midwest zullen strikt nageleefd worden.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
CBS	36015/1375/2/E/2	29/10/2012	29/10/2032	Verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een inrichting voor het produceren van baden, panelen, douches uit polyester waarbij de lozing van bedrijfsafvalwater op proef verleend wordt
Deputatie	OMV_2020030460 36015/295/3/A/1	23/07/2020	Onbepaalde duur	Verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester met weigering voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding

⁽¹⁾ CBS = college van burgemeester en schepenen

LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestplan 'Roeselare- Tielt', vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979, gelegen in industriegebied.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebieden 6, 7 en 11', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2010, gelegen in bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen', vastgesteld bij besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 juni 2017.

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het APA 'Roeselare', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991, gelegen in een bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

OPENBAAR ONDERZOEK

Deze afwijkingsaanvraag vereist geen openbaar onderzoek.

ADVIEZEN

Het advies van 4 november 2021 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het Departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

GOVC

Er werd op 26 oktober 2021 via het Omgevingsloket een uitnodiging verstuurd om gehoord te worden tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 9 november 2021.

Op 5 november 2021 heeft de aanvrager zich verontschuldigd voor de hoorzitting met de melding: *"Gezien het advies van dienst Omgeving gunstig is en wij ons akkoord verklaren met de vooropgestelde voorwaarden, zouden we ons wensen te verontschuldigen voor de hoorzitting."*

Het advies van 9 november 2021 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

BEOORDELING

De nv Villeroy & Boch Wellness produceert baden, panelen, whirlpools en douches uit polyester. Dit gebeurt door een vlakke kunstofplaat via een vacuümproces te vervormen tot een schelp in de vervormmachine. In dit proces wordt het polyesterhars Synolite gebruikt, met opslag in twee enkelwandige houders (T1 en T2) met een opslaginhoud 32.000 l per opslagtank en die zich bevinden in een apart gelegen afgesloten betonnen gebouw.

De afwijkingsaanvraag betreft de milieuvoorwaarden voor de opstelling van de vulpunten van de houders van opslagtank T1 en T2.

Polyesterhars is een gevaarlijke vloeistof behorende tot groep 1 vermits het een ontvlambare vloeistof van categorie 3 is en een vlampunt heeft van 33 °C. Het is conform artikel 5.17.4.1.16, 6°, van titel II van het VLAREM niet toegelaten vulpunten van houders van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in een afgesloten gebouw te hebben.

Indien de vulpunten zich in openlucht zouden bevinden, zou dit betekenen dat aan de vulpunten een extra ATEX-zone (twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden) moet worden gecreëerd en er bijkomende risico's ontstaan

omtrek lekken of hemelwaterverontreiniging. Wanneer de vulpunten op de huidige locatie blijven, zijn deze risico's volgens de exploitant beter beheersbaar. Het bedrijf vraagt hierop een toelating tot afwijking.

Conform artikel 5.17.4.3.1, §2, van titel II van het VLAREM is het eveneens verboden om gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in vaste houders aan te leggen in bovengrondse lokalen. Hiervoor is momenteel de procedure voor verzoek tot bijstelling van de voorwaarden lopende bij de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Voor deze bijstellingsaanvraag is op 4 oktober 2021 een advies verleend door de afdeling GOP van het Departement Omgeving dat voorwaardelijk gunstig is.

In samenwerking met een erkend veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) werd door de nv Vinçotte op 13 juli 2021 een risicoanalyse uitgevoerd met als doel het onderzoek of deze afwijking een impact heeft op de risico's verbonden aan de exploitatie. Deze risicoanalyse werd uitgevoerd aan de hand van een controle van de regels voor veilige opslag volgens het veiligheidsinformatieblad van polyesterhars. Deze worden onderzocht naar de mogelijke oorzaken van incidenten die het niet mogelijk zouden maken de houders T1 en T2 en de vulpunten op te stellen in een gebouw. De regels voor veilige opslag worden immers beschouwd als zijnde de Code van goede praktijk. Het verslag van deze analyse werd toegevoegd aan de afwijkingsaanvraag.

Het polyesterhars Synolite is gekend door de volgende gevarenzinnen (H-zinnen, afkomstige van het Engelse woord Hazardous, wat gevaarlijk betekent) en zijn gevarenklasse en -categorie:

H-zin en gevarenaanduiding	Gevarenklasse en -categorie
H226: ontvlambare vloeistof en damp	ontvlambare vloeistof – categorie 3 (vlampunt is 33 °C)
H315: veroorzaakt ernstige oogirritatie	oogirritatie – categorie 2
H332: schadelijk bij inademing	acute toxiciteit – categorie 4
H319: veroorzaakt huidirritatie	huidirritatie – categorie 2
H361d: kan mogelijk het ongeboren kind schaden	voortplantingstoxiciteit – categorie 2
H335: kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (luchtwegen) – categorie 3
H372: veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling	specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaaldelijke blootstelling (oren) – categorie 1
H412: schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	aquatisch gevaar op lange termijn – categorie 3

De GHS-symbolen (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals - Globaal geharmoniseerd systeem van classificatie en etikettering van chemische stoffen) zijn volgens de risicoanalyse de volgende:

- GHS02: ontvlambaar;
- GHS07: schadelijk;
- GHS08: op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid.

Er kan in vraag gesteld worden of de polyesterhars ook niet moet ingedeeld worden in de GHS06 zijnde giftige stoffen gezien er toch een acute toxiciteit is bij inademing.

Het betreft, volgend uit de H-zinnen en de gevarenklassen en GHS-symbolen, een uiterst gevaarlijk product.

De houders en vulpunten van de polyesterhars bevinden zich in een afgesloten gebouw dat ten noordwesten gelegen is van de inrichting (dat volledig omheind is). De vulpunten bevinden zich net naast de toegangsdeur. Het gebouw is een betonnen constructie waarvan de vloer en muren vloeistofdicht zijn en beschermt de houders tegen warmteoverdracht door convector en warmtestraling. In het gebouw zijn geen oxiderende stoffen aanwezig. Het polyestergebouw is voorzien van een geforceerde extractie van de polyesterdampen zodat de vorming van brandbare gaswolken vermeden of beperkt wordt. Gezien deze dampen zwaarder zijn dan lucht, is de afzuiging voorzien gelijkvloers en aan beide zijden van de inkuiping. Het polyester wordt dus opgeslagen in een droge, koele en goed geventileerde ruimte.

Er is een zoneringsdossier en een explosieveiligheidsdocument voor het gebouw en zijn uitrustingen. De vulpunten en aangesloten leidingen zijn voorzien van equipotentiaalaarding. Het gebouw is uitgerust met verschillende explosieluiken. In geval van een ontsteking van een gevormde brandbare gaswolk in de omsloten ruimte, zullen deze explosieluiken de maximale piekoverdruk beperken.

Houders T1 en T2 hebben een inhoud van 32 m³, zijn voorzien van een overvulbeveiliging en bevinden zich in een betonnen inkuiping van 69 m³. Zodanig kan de inhoud van de inkuiping het volume van beide tanks bevatten. De pompen voor het verpompen van de polyester, bevinden zich in het gebouw in een aparte inkuiping.

Het polyestergebouw wordt verwarmd door recuperatie van de warmte van een compressorenlokaal. De temperatuur van de ruimte mag immers niet te laag worden omdat het polyester anders zou kunnen stollen en dusdanig niet kan verwerkt worden. Om die reden wordt er bijkomend ondersteund met warmwaterradiatoren. De stookinstallatie, die is opgesteld in een ruimte in een ander gebouw, heeft een insteltemperatuur van 35 °C en wordt jaarlijks onderhouden. Gezien de erkende VR-deskundige aanraadt om te voorzien in een permanente temperatuurmeting ter hoogte van de houders wordt dit opgenomen als voorwaarde.

De standplaats van de tankwagen bevindt zich ten westen van het polyestergebouw. Voor het lossen wordt de lading van de tankwagen gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. De vloer van de standplaats van de tankwagen is vloeistofdicht. Door middel van een vloeistofdichte mat wordt het riooldeksel afgesloten om te vermijden dat bij een eventueel incident polyester in de riolering zou terechtkomen. Deze mat bevindt zich in de box met adsorptiemiddelen.

Op de tankwagen is een opvangsysteem aan de bodemklep aanwezig ter hoogte van het aankoppelpunt. Op deze manier worden potentiële lekkages ter hoogte van dit aankoppelpunt steeds opgevangen. Een onderhoudstechniker koppelt samen met de chauffeur de verschillende aansluitingen aan.

De toegangsdeur tot het gebouw kan enkel geopend worden door een medewerker die in het bezit is van een elektronische toegangsbadge. Op de deur bevindt zich de aanduiding dat er in het lokaal ATEX-zones aanwezig zijn en dat de ruimte niet toegankelijk is voor onbevoegden. De nodige pictogrammen zijn dus aangebracht op de toegangsdeur. Er is een losprocedure opgesteld die moet worden nageleefd.

Bij het openen van de toegangsdeur van het gebouw, opent automatisch de sectionale poort die bijna volledig de zuidzijde van het lokaal inneemt. De losleiding wordt via de toegangsdeur aangekoppeld aan het vulpunt dat zich net naast de toegangsdeur bevindt. Gedurende het lossen van de polyester zijn de toegangsdeur en de sectionale poort dus constant geopend. In deze open positie van de toegangsdeur en sectionale poort kunnen de vulpunten en houders beschouwd worden als aanwezig te zijn onder een luifel.

De aanwezige onderhoudstechnieker controleert of het vullen van de tanks vlot verloopt en of er lekkages zijn. Een opvangbak is geplaatst onder de vulpunten om eventuele lekken op te vangen. De chauffeur blijft bij het lospunt van zijn vrachtwagen gedurende de volledige losperiode. De vaste houders zijn voorzien van een akoestisch signaal als overvulbeveiliging. Hier moet opgemerkt worden dat de aanwezigheid van personen in het gebouw tijdens het vulproces (van een uiterst gevaarlijk product) ernstig gevolgen kan hebben bij een calamiteit. Er wordt dan ook gesteld dat er geen menselijke aanwezigheid mag zijn in het gebouw. Er wordt in een voorwaarde opgenomen dat er een rode alarmlamp aanwezig is die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens dit vulproces.

In geval van calamiteit wordt de onderhoudsdienst verwittigd aan de hand van een belsignaal. De onderhoudsdienst zal de afvoer naar de openbare riolering verhinderen door de rioolafsluiter automatisch te sluiten en dit door middel van het bedienen van een knop. Hiervoor is ook een specifieke noodinstructie opgesteld. De riolering van het bedrijf doet in dat geval dienst als buffer.

Uit de risicoanalyse wordt besloten dat de huidige locatie van de vulpunten niet leidt tot afbreuk van het beoogde initiële hoog beschermingsniveau voor mens en leefmilieu mits aan de opgelegde voorwaarde wordt voldaan zijnde het toezien dat de vulleiding tussen vulpunten en houders bestaan uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen. Dit wordt opgenomen in een voorwaarde.

Bij de afwijkingsaanvraag is een brandpreventieadvies van 24 augustus 2021 van de Brandweerzone Midwest met referentie RO 21.181 - VILLEROY & BOCH WELLNESS toegevoegd. Dit advies is gunstig met onderstaande voorwaarden:

- Uit het keuringsverslag van de nv Vinçotte van 6 mei 2021 met referentie ANT/35/60994826/00/NL/000) betreffende houder T1 met 32.000 l polyester (Synolite), blijkt dat het verslag van de elektrische keuring nog enkele inbreuken bevat in verband met de installatie. De elektrische installatie moet voldoen aan het AREI.
 - Een keuringsattest, zonder inbreuken, moet door een EDTC (externe dienst voor technische controles op de werkplaats) kunnen voorgelegd worden aan de brandpreventiedienst;
- Het explosieveiligheidsdocument (EVD) dateert van 20 augustus 2020, de risicoanalyses van de nv de Vinçotte werden in juli 2021 uitgevoerd.
 - De elementen opgenomen in de risicoanalyse van de nv Vinçotte moeten toegevoegd worden aan het explosieveiligheidsdocument;
 - Bovendien moeten de bestaande en de nieuwe maatregelen zoals beschreven in het explosieveiligheidsdocument nog uitgevoerd en opgevolgd worden. Het betreft de technische maatregelen en organisatorische maatregelen zoals beschreven in het EVD (het is immers niet af te leiden welke maatregelen al uitgevoerd werden en welke nog openstaande zijn. De opvolging van deel 4 'Verwezenlijking van de maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar' moet dus uitgevoerd en opgevolgd worden (conformiteit kon uit de aangeleverde documenten niet afgeleid worden gezien de opvolgingstabel blanco was);
- Verdere opvolging van de gevraagde maatregelen van brandpreventieadvies RO 21.066 van 7 april 2021 inzake bluswateropvang.

De voorwaarden uit dit brandpreventieadvies worden als voorwaarde opgenomen.

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

Er kan worden geconcludeerd dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken. Deze maatregelen beantwoorden ook aan de best beschikbare technieken. Bijgevolg kan de afwijkingsaanvraag worden ingewilligd.

Conform artikel 1.2.2.1, §2, 1°, van titel II van het VLAREM geldt de toelating tot afwijking voor de geldigheidsduur van de omgevingsvergunning waarop ze betrekking heeft.

De afwijking kan dus worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur die aanvangt op datum van dit besluit.

**BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,**

Artikel 1. De aanvraag ingediend door de nv Villeroy & Boch Wellness, Populierstraat 1, 8800 Roeselare, exploitant van een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester, met inrichtingsnummer 20180612-0080, gelegen te 8800 Roeselare, Populierstraat 1, zoals ingetekend op het omgevingsloket, tot afwijking van artikel 5.17.4.1.16, 6°, tweede zin, van titel II van het VLAREM, luidende:

“Met betrekking tot het vullen van de vaste houders en tankwagens gelden de volgende regels :

...

6° de standplaats van de tankwagen, de zones waar de vulmonden van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de verdeelinstallatie ...

...

voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 bevinden deze standplaats en deze zones zich steeds in open lucht of onder een luifel;

... ”

wordt ingewilligd,

meer bepaald voor de opslag van polyester (Synolite).

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur die aanvangt op datum van dit besluit.

De afwijking is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

- 1° de omgevingsvergunning komt te vervallen;
- 2° als de bevoegde overheid als gevolg van:
 - a) een evaluatie de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
 - b) een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 3° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.

Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1. De voorwaarden opgelegd in het brandpreventieadvies van 24 augustus 2021 van de Brandweertzonde Midwest met referentie RO 21.181 - VILLEROY & BOCH WELLNESS worden uitgevoerd.
2. De vulleiding tussen de vulpunten en de houders bestaat uit één geheel zonder koppelingen met dichtingen.
3. Er is een permanente temperatuurmeting ter hoogte van de houders.
4. Een rode alarmlamp is aanwezig die oplicht als signaal binnen het gebouw van zodra de koppeling tot stand is gebracht tussen de tankwagen en het vulpunt, dit als doel dat er geen menselijke aanwezigheid is in het gebouw tijdens het vulproces.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,

Omgeving, Energie en Toerisme

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)

Getekend op:2021-12-06 18:18:54 +01:0

Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)