

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. IEPERBAND voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/07/1993 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een weverij voor een termijn tot 08/07/2013;

Gelet op het besluit d.d. 12/11/1998 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een weverij en ververij voor een termijn tot 08/07/2013;

Gelet op het besluit d.d. 18/11/1999 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden i.v.m. het lozen van regenwater gewijzigd worden;

Gelet op het besluit d.d. 06/04/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een weverij voor een termijn tot 08/07/2013 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden van het debiet HA tot 25 m³/d;

Gelet op het besluit d.d. 08/02/2001 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden i.v.m. de termijn van ingebruikname gewijzigd wordt en waarbij de bijzondere voorwaarden voor het lozen van BA worden geschorst;

Gelet op het besluit d.d. 08/02/2001 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de opslag van gevaarlijke stoffen voor een termijn tot 08/07/2013;

Gelet op het besluit d.d. 17/10/2002 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden i.v.m. het opschorten van de overgangstermijn worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 18/09/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verlengd wordt voor het uitbreiden van een weverij met een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie en de opslag van gevaarlijke producten voor een termijn tot 08/07/2013;

Gelet op het besluit d.d. 16/10/2003 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden m.b.t. de opschorting bijz. voorw. lozing BA (BZV, CZV, N, P) voor een termijn tot 01/09/2004;

Gelet op het besluit d.d. 09/12/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden worden gewijzigd mbt. de opschorting bijz. voorw. lozing BA (BZV, CZV, N, P) voor een termijn tot 01/03/2005;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2005 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarden i.v.m. het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd voor een termijn tot 08/07/2013;
 Gelet op het besluit d.d. 28/08/2008 van de deputatie waarbij een akte verleend wordt voor enkele beperkte uitbreidingen en wijzigingen voor een termijn tot 08/07/2013;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/10/2012, ingediend door N.V. IEPERBAND, gevestigd te Oostkaai 22 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Oostkaai 22 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	B	1027/C

met als voorwerp : een weverij en ververij verder te exploiteren en te veranderen nl

De hernieuwing van:

lozen van maximum 1.200 m³/jaar HA in de openbare riolering, lozen van maximum 0,5 m³/u-800 m³/jaar BA afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering, afvalwaterzuiveringsinstallatie (fysico-chemie) met lozing van 10 m³/u-120 m³/dag BA in de riolering, 3 transformatoren van respectievelijk 400 kVA en 2 x 630 kVA, 10 batterijladers 22,64 kW, stalplaats 4 voertuigen, 2 luchtcompressoren (75 kW en 55 kW), 1 luchtdroger (2,1 kW), 9 airconditioningsinstallaties (40.953 kW), opslag 15.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, opslag 150 l P2-producten, opslag 1.000 l P3-producten, opslag 7.500 l P4-producten, opslag 250 kg milieugevaarlijke stoffen, opslag 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten, 1 labo voor fysische testen, metaalbewerkingstoestellen 18,45 kW, 2 stoomketels van elk 136 l, het mechanisch behandelen van textiel 170,01 kW, machines voor het weven van textiel 159,52 kW, het (voor)behandelen van textiel 942,25 kW, opslag 1.094 ton textiel, het voorbehandelen of verven van textiel 20,6 ton/dag, verbrandingsinrichtingen 6.224,1 kW_{th}

Wijzigen door annuleren van:

lozen van 3.800 m³/jaar HA in openbare riolering, lozen van BA (na fysico-chemie) met een debiet van 10 m³/uur en 40 m³/dag, stalplaats voor 6 voertuigen, 240l opslag gassen in verplaatsbare recipiënten (niet meer indelingsplichtig indien < 300 l), 13.360 l opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, 50 l opslag P2-producten, opslag 2500 l P4-producten, 8,13 kW metaalbewerkingstoestellen, ontvettingsbad 200 l, weefgetouwen met 15,48 kW, 706 ton opslag textiel, het voorbehandelen of verven van textiel met 12,4 ton/dag, aardgasbranders 270.9 kW_{th};

Uitbreiden met:

0,3 m³/u lozing BA afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering, 1,28 kW batterijladers, 4,55 kW luchtcompressoren en airconditioningstoestellen, 760 l opslag P3-producten, opslag van 250 kg milieugevaarlijke stoffen, 2.700 kg opslag gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten, mechanische behandeling van textiel met 54,07 kW, (voor)behandelen van textiel met 309,25 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 1200 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 22,64 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 173,05 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15000 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 7500 liter)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 4700 kilogram)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 18,45 kilo watt)	3		0	N		N	
39.1.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: 25 l tot en met 500 l (Totale eenheden: 272 liter)	3		0	N		N	

41.1.1.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 170,01 kilo watt)	3		0	N		N	
41.2.1.a	Textiel: Inrichtingen voor vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren enz, met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 159,52 kilo watt)	3		0	N		N	
41.4.2.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 942,25 kilo watt)	2	A M R	0	N		N	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 1094 Ton)	3		0	N		N	
41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 20,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 6224,1 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1200 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	10 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.3.2	batterijladers	22,64 kilo watt
15.1.1	voertuigen	4 Stuks (aantal)
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	173,05 kilo watt
17.3.3.2.a	gevaarlijke stoffen	15000 kilogram
17.3.5.1	P2-producten	150 liter
17.3.6.1.b	P3-producten	1000 liter
17.3.7.1	olie	7500 liter
17.3.8.1	schadelijke stoffen	250 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	4700 kilogram
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	18,45 kilo watt
39.1.1	stoomketels	272 liter
41.1.1.a	machines	170,01 kilo watt
41.2.1.a	machines	159,52 kilo watt
41.4.2.a	machines	942,25 kilo watt
41.5	textiel	1094 Ton
41.10	textielbewerkingsmachines	20,6 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	6224,1 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een weverij en ververij met

- mechanisch behandelen van textiel:
- 9 naaimachines, totaal 4.05 kW
- Beltbagafdeling: contoursnijden, wenden, strijken, confectie en pers: 23.5 kW
- Inspectieruimte: 19.14 kW
- 8 oprolmachines: 27.97 kW + transportsysteem: 4.565 kW
- 3 sorteertafels: 0.54 kW
- 4 controletafels: 6.7 kW
- 9 snijtafels: 59.83 kW
- Toestellen in fysisch labo (2 trekbanken, 2 slijtageproeven, belichtingsproef, comforttest, puntjestoestel, Beltbag tongtest): 16.35 kW
- Ruwbandafdeling: 6.0 kW
- 2 mobiele overtrekmaschine van elk 0.37 kW
- Zwenkarm lockerband: 0.25 kW
- Overtrek lockerband: 0.37 kW

weverij:

- 50 rekgetouwen: 151.07 kW
- 1 lockerbandgetouw: 8.45 kW

Ververij:

Verfkeuken:

- o 2 boilers van elk 41 kW_{th}

Ververij:

- Verfmachine 1: 75.6 kW met aardgasbranders: 450 kW_{th}
- Verfmachine 2: 90.49 kW met aardgasbranders: 706 kW_{th}
- Verfmachine 4: 46.6 kW met aardgasbranders: 160 kW_{th}
- Verfmachine 5: 51.48 kW met aardgasbranders: 390 kW_{th}
- Verfmachine 6: 108.93 kW met aardgasbranders: 466 kW_{th}
- Verfmachine 7: 205.19 kW met aardgasbranders: 400 kW_{th}
- Verfmachine 8: 90.59 kW met aardgasbranders: 706 kW_{th}
- Verfmachine 9 (fixatiemachine): 82.37 kW met aardgasbranders: 6 kW_{th}
- Beltbag:
 - Beltbag fixatie: 80 kW
 - Beltbag coating: 111 kW
 - 2 stoomketels elk 136 l met aardgasbrander elk 980 kW
- Installaties voor het voorbehandelen of verven van textiel met een capaciteit van 20.6 ton/dag
- Diverse overige stookinstallaties (aardgas): 898.1 kW_{th}
- 3 transformatoren van resp. 400 kVA en 2 x 630 kVA
- 10 batterijladers, totaal 22.64 kW (2 x 6.83 kW, 4 kW, 0.1 kW, 0.7 kW, 0.59 kW, 2 x 1 kW, 0.99 kW en 0.6 kW)
- Stalplaats voor 4 voertuigen
- Luchtcompressoren en koelinstallaties totaal 173.05 kW
 - 2 luchtcompressoren (resp. 75 en 55 kW)
 - 1 luchtdroger (2.1 kW)
 - 9 airconditioningsinstallaties (40.953 kW)
- 1 controlelabo voor fysische testen
- Diverse metaalbewerkingstoestellen 18.45 kW
- Opslag van gevaarlijke producten:
 - Waterzuivering:
 - 6250 kg vlokvormer (C, P4)
 - 960 kg NaOH (C)
 - 260 kg HCl (C)
 - Werkplaats:
 - 500 l afvalolie
 - 30 kg kuisproduct (Xi)
 - Weverij:
 - 800 l diverse oliën weverij (P4)
 - 33 kg reinigingsmiddel (C)
 - Ververij:
 - 3120 kg NaOH 29% (C)
 - 150 kg kleurstoffen (Xi)
 - 1044.1 l hulpstoffen (P4)
 - 180 kg hulpstoffen (P4, Xi)
 - 120 kg hulpstoffen (P4, Xn)
 - 150 l hulpstoffen (P2)
 - 520 kg hulpstoffen (Xi)
 - 500 kg hulpstoffen (Xn)
 - 240 kg hulpstoffen (C)
 - 250 kg hulpstoffen (Xi, N)
 - 360 kg hulpstoffen (Xi, Xn, P3)
- In voorraad:
 - 1987 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, zijnde diverse ververijhulpmiddelen
 - 140 l P3-stoffen
 - 353.33 l P4-stoffen
- Opslag van 4700 kg gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten

- Opslag van 1094 ton textiel:
 - o 600 ton garen in voorraad
 - o 150 ton garen op rekken
 - o 70 ton ruwband in tussenopslag
 - o 87 ton ruwband in verwerking of in voorraad als afgewerkt product
 - o 87 ton afgewerkt product voor verzending
 - o 100 ton beltbag
 - lozen van max. 0.5 m³/u, 4 m³/dag en 1200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van Oostkaai
 - Lozen van max. 0.5 m³/u, 4 m³/dag en 800 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering van de Oostkaai
 - Lozen van 10 m³/uur, 120 m³/dag en 25000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering van de Oostkaai via een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:
 - o 2 bufferbekkens (samen 130 m³)
 - o fysico-chemie bestaande uit 4 bekkens: coagulatiebekken, neutralisatiebekken, flocculatiebekken, lamellenafscheider
 - o opvang afgescheiden vlokken in slibstockagebekken (20 m³)
 - o filterpers: ontwateren slibvlokken
- Niet-indelingsplichtig:
- Opslag 260 l gassen in verplaatsbare recipiënten
 - Opslag 775 kg kleurstoffen

Gelet op het feit dat op datum van 16/10/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/11/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/12/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/12/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/12/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/01/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA Ieperleekanaal – uitbreiding I Sint-Jan (M.B. d.d. 17/10/1989) nr. D. 3077/15B;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. In het advies wordt vermeld dat *de aanvraag staat in het kader van een verdere exploitatie, wijziging, uitbreiding van een weverij en ververij. Er wordt geen fysieke uitbreiding van het bestaande gebouw voorzien. Er wordt geen ruimtelijke uitbreiding van het bedrijf beoogd in de aanvraag, enkel de verandering van exploitatie. De aanvraag heeft geen ruimtelijke consequenties. De ruimtelijke impact van de aanvraag is niet aanzienlijk. Bijgevolg kan gesteld worden dat er geen bezwaar is vanuit ruimtelijk oogpunt en dat de aanvraag in overeenstemming is met de feitelijke en juridische context van de ruimtelijke omgeving.*

Ieperband NV is gespecialiseerd in het vervaardigen van weefband voor autogordels. Hierin zijn volgende stappen te onderscheiden:

1. Weverij:

De eerste stap in deze afdeling is het voorbereiden. Hier worden de bobijnen op rekken (lockerbandgetouwen of rekgetouwen) aangebracht en met het weefgetouw verbonden. Vervolgens wordt met de draden ruwband of in eerste fase lockerband en nadien ruwband geweven. Deze ruwband wordt naar de tussenopslag tussen de weverij en de ververij getransporteerd waar het gestockeerd wordt als buffer voor de ververij.

Sinds 2011 werd het proefproject 'Beltbag' opgestart. Het weefgedeelte is gelijkaardig aan de stap voor ruwband.

2. Ververij:

Het verfproces bestaat uit een aantal deelprocessen:

➤ Het eigenlijke verfproces

Hier wordt de kleur aangebracht op de ruwband. Dit gebeurt doordat de ruwband door een bad (foulard) passeert die gevuld is met verfstof. Na het foularderen gebeurt het voordrogen (verdampen) van de natte weefband bij een temperatuur van zo'n 150 °C.

Deze stap is niet van toepassing op de beltbagruwband.

➤ Het fixeren

Hier wordt de halfdroge band opgewarmd tot zo'n 225°C. Het doel van het fixeren is tweeledig:

- Het chemisch binden van de kleurstof op het polyesterweefsel
- Het geven van fysische eigenschappen aan de weefband (treksterkte, verlenging)

In de productie van beltbag wordt ook gefixeerd. Gezien deze band niet wordt geverfd, wordt hier enkel het 2^{de} doel beoogd.

➤ Het wassen

Tijdens het wassen wordt niet-gefixeerde verfstof uitgewassen in een reeks van wasbakken die werken volgens het cascadeprincipe (=tegenstroomspoelen). Bij donkere kleuren kan de geverfde band tevens chemisch gereinigd worden.

➤ Het drogen van de gewassen band in droogovens

➤ Het coaten

Het bedrijf beschikt over 8 verf en/of coatingmachines ; op dagbasis wordt 20,6 ton textiel aangemaakt (seatbelt 20,3 ton/d en beltbag 0,3 ton/d). IN 2011 werd ongeveer 3.000 ton textiel geproduceerd, waarvan 95 % werd geverfd en 5 % gefixeerd.

Voor bepaalde klanten dient op de afgewerkte band een low friction coating (lage wrijving, water- en vuilafstotend) aangebracht te worden. Het coaten gebeurt op dezelfde manier als het verven nl. via een foulard wordt de coating op de afgewerkte band aangebracht. Na het coatingproces moet de natte band opnieuw gedroogd worden in droogovens.

Dit is de 2^{de} stap van de ververij die ook van toepassing is op de beltbag. De gefixeerde beltbag wordt in deze fase gecoat met een silicone om deze luchtdicht te maken.

De afgewerkte band wordt op een soepele manier na het droogproces afgelegd om kreuken te vermijden.

3. Controle:

De afgewerkte band wordt vervolgens getransporteerd naar de controle waar de band op vlekken en pluis visueel wordt geïnspecteerd. Dit gebeurt aan de hand van lichtmetingen en camerasystemen. Indien een afwijking wordt gedetecteerd moet een operator deze beoordelen, herstellen indien mogelijk of markeren als fout.

Stukken weefband van autogordel en beltbag worden uit de productie genomen om kwaliteitstesten uit te voeren. Het gaat om fysische testen op treksterkte, slijtage, stijfheid, bandbreedte/dikte en kleurcontrole/echtheid.

4. Roll-up en versnijding:

In de roll-upafdeling wordt de geïnspecteerde band opgerold op rollen, ingepakt en naar het opslagmagazijn gebracht. Voor bepaalde klanten dient de geïnspecteerde band op lengte gesneden te worden. Hiervoor wordt de opgerolde band ontrolld, op de gewenste lengte versneden en verpakt. Meer en meer wordt online gesneden; direct van inspectie naar snijafdeling.

De beltbagband wordt in de confectieruimte opeenvolgend vormgesneden, binnenste buiten gekeerd, gestreken, op lengte gesneden, gelabeld en afgewerkt (voorzien van een tube). Hier wordt gewerkt per stuk.

5. Verzendin

Vanuit het opslagmagazijn worden de verpakte rollen of stukken band in camions geladen voor verzending naar de klant. Transport van de afgewerkte goederen gebeurt door externe firma's.

Voorwerp aanvraag:

Het voorwerp van de aanvraag betreft de hernieuwing van de milieuvergunning die vervalt op 08/07/2013.

Daarnaast wordt ook de verandering van de vergunning door wijziging (Beltbagafdeling) en uitbreiding gevraagd. Sedert de basisvergunning in 1993 werden reeds diverse aanpassingen van de vergunning gevraagd.

Verder vraagt Ieperband NV bijzondere lozingsnormen voor volgende parameters:

parameter	voorstel Ieperband (mg/l)	voorstel Ieperband (kg/d)
CZV	2500	200
BZV	1200	80
Zwevende stoffen	70	8
Totaal zink	0.4	
Totaal kwik	0.05	
Totaal stikstof	200	18
chloride	2000	
AOX	0.24	

Ligging

Het bedrijf situeert zich in een industriegebied ten noorden van het centrum van Ieper. Het bedrijf is gelegen langs het Kanaal Ieper-IJzer (ten westen van het bedrijf) en het bedrijf wordt aan de zuidkant begrensd door de Noorderring (N38). In de directe omgeving bevinden zich geen vreemde woningen. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich aan de overkant van het kanaal Ieper-IJzer (in westelijke richting) op zo'n 300 m.

Afvalwater

Bij Ieperband NV ontstaat afvalwater van huishoudelijke activiteiten, spui van de ontharder en afvalwater van de ververij. Volgens het definitief zoneringsplan is het bedrijf gelegen in centraal gebied (Oostkaai), waar een gemengde riolering aanwezig is, met aansluiting op de RWZI Ieper.

Het bedrijf ligt naast het kanaal Ieper-IJzer; in de Noorderring ter hoogte van het bedrijf is tevens een RWA-leiding aanwezig.

Het bedrijf beschikt over 3 lozingspunten voor afvalwater op de openbare riolering van de Noordkaai (afvalwater waterzuiveringsinstallatie (WZI), afvalwater ontharding en sanitair afvalwater). Het hemelwater wordt geloosd in het kanaal Ieper-IJzer. Er is geen rioleringsplan met aanduiding van alle (afval)waterstromen op het bedrijf en de respectievelijke lozingspunten toegevoegd aan het dossier. De raadgever van de exploitant overhandigt dit aan de provinciale milieuvergunningscommissie .

A. Huishoudelijk afvalwater:

De lozing van maximum $0,5\text{m}^3/\text{u} - 4\text{ m}^3/\text{d} - 1.200\text{ m}^3/\text{j}$ HA in de openbare riolering van de Oostkaai wordt aangevraagd.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties (WC's, douches, refter,...) voor de 95 werknemers. Er wordt enkel gebruik gemaakt van leidingwater.

Het betreft een lozing van meer dan 20IE ($>600\text{ m}^3/\text{j}$). Bijgevolg is de rubriek 3.2.2.a van toepassing: er dient voor deze lozing aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolering conform art. 4.2.8.2.1. van Vlare II te worden voldaan.

B. Bedrijfsafvalwater:

Ieperband beschikt over twee stromen bedrijfsafvalwater: spui ontharding en afvalwater ververij.

De spui van de ontharding ontstaat bij het ontharden van leidingwater en bevat enkel verhoogde concentraties van de mineralen aanwezig in het leidingwater en geen gevaarlijke stoffen.

Hiervoor wordt de lozing aangevraagd van max. $0,5\text{m}^3/\text{u} - 4\text{ m}^3/\text{d} - 800\text{m}^3/\text{j}$ BA (rubriek 3.4.1.a) in de openbare riolering van de Oostkaai via een apart lozingspunt.

Het afvalwater van de ververij ontstaat bij het wassen van de ruwband, waarbij de niet-gefixeerde verfstof wordt uitgewassen in een reeks van wasbakken volgens het cascadeprincipe. Het afvalwater wordt naar twee bufferbekkens geleid, die verbonden zijn als communicerende vaten (samen 130 m^3).

Van hieruit wordt het afvalwater naar 4 bekkens geleid. Het eerste bekken is het coagulatiebekken waarin AlCl_3 wordt gedoseerd. In het tweede bekken wordt vervolgens de pH geneutraliseerd met NaOH dosering (neutralisatiebekken). Het derde bekken is een flocculatiebekken waarin polymeer wordt gedoseerd en tenslotte wordt het afvalwater over een lamellenseparator. Deze lamellenafscheider zorgt voor een betere afscheiding van de gevormde vlokken die worden afgevangen in een slibstockagebekken (20 m^3) terwijl het afvalwater naar de venturimeetgoot wordt geleid. Vanuit dit slibstockagebekken wordt het slib naar een filterpers geleid waar het wordt ontwaterd. Dit perswater wordt direct via de venturi geloosd.

De filterkoeken worden afgevoerd.

Verfresten worden opgevangen in verfkuipten en opgehaald door erkend verwerker. Ook waswater en slib na reiniging van de bufferbekkens wordt opgehaald door erkend verwerker.

De lozing wordt aangevraagd van max. $10\text{m}^3/\text{u} - 120\text{m}^3/\text{d} - 25.000\text{m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater via fysico-chemische waterzuivering (rubriek 3.6.3.2) aan de sectorale lozingsnormen textielveredeling voor lozing op riolering (Vlare II, bijlage 5.3.2.44.a) en volgende bijkomende lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm	Max. dagvracht
ZS	70 mg/l	8 kg/d
BZV	1200 mgO ₂ /l	80 kg/d
CZV	2500 mgO ₂ /l	200 kg/d
Nt	200 mgN/l	18 kg/d
Znt	0,4 mg/l	
Hgt	0,05 mg/l	
Chloride	2000 mg/l	
AOX	0,24 mg/l	

Met voorliggende aanvraag stelt het bedrijf een vermindering voor van het vergunde lozingsdebiet met $10\text{m}^3/\text{u} - 40\text{m}^3/\text{d} - 33.600\text{m}^3/\text{j}$ om te komen tot een lozingsdebiet van $10\text{m}^3/\text{u} - 120\text{m}^3/\text{d} - 25.000\text{m}^3/\text{j}$.

Uit de heffingsberekening van de laatste jaren blijkt een lozingsdebiet van minder dan $10.000\text{m}^3/\text{j}$. Het voorgestelde lozingsdebiet is dus nog steeds zeer ruim.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het bedrijfsafvalwater van de ontharder samen met het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op de Oostkaai. Dit bedrijfsafvalwater is apart bemonsterbaar. Het betreft regeneratiewater en bevat geen gevaarlijke stoffen.

➤ **Toetsing voorwaarden 'klein bedrijf'**

Volgens de omzendbrief met betrekking tot verwerking van BA via de openbare zuiveringsinfrastructuur dd. 23/09/2005 dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden om onder statuut 'klein bedrijf' op de riolering te mogen lozen:

- $N1 < 600$; $N2 < 200$ en $N3 < 400$;
- Geen grote hoeveelheid verdund afvalwater lozen (meer dan $200\text{m}^3/\text{d}$ met $\text{BZV} < 100\text{mg/l}$);
- Geen andere stoffen lozen in hoeveelheden die de werking van de RWZI kunnen verstoren;

Op basis van de beschikbare meetgegevens inzake het geloosde bedrijfsafvalwater – in het bijzonder de gegevens van de heffingsjaren 2010-2011-2012 gebruikt tot vaststelling van de afvalwaterheffing – kan het effectief geloosde bedrijfsafvalwater naar vuilvracht en samenstelling als volgt gekarakteriseerd worden (lozingspunt ververij):

	2010	2011	2012
N1:	171,55	239,03	203,45
N2:	3,78	4,06	0,94
N3:	43,41	126,87	133,87

Hieruit blijkt dat op basis van de uitgevoerde heffingsmeetcampagne voor 2010-2012, werd voldaan aan $N1 < 600$; $N2 < 200$ en $N3 < 400$.

Het bedrijf loost geen grote hoeveelheid verdund afvalwater, noch andere stoffen in hoeveelheden die de werking van de RWZI kunnen verstoren. Er werd een uitgebreid parameterpakket geanalyseerd. Er komen slechts beperkte gehalten aan metalen voor ($N2 < 200$), chlorides en AOX. Op basis van deze meetgegevens kan geoordeeld worden dat het bedrijf op vandaag voldoet aan de voorwaarden klein bedrijf. Er worden evenwel hogere debieten aangevraagd dan de voorbije jaren werd geloosd. Daarnaast worden ook dagvrachten voorgesteld.

Er dient eveneens een toetsing te gebeuren op basis van de aangevraagde lozingsconcentraties met de voorgestelde debieten van $120\text{m}^3/\text{d}$ en $25.000\text{m}^3/\text{j}$ en aan de hand van de voorgestelde vrachten. Hieruit blijkt dat de N-drempels ($N1 = 1255$, $N2 = 500$) ver worden overschreden en het bedrijf dus op basis van de aangevraagde normen niet als 'klein bedrijf' kan gecatalogeerd worden.

➤ **Toetsing voorwaarden 'bedrijf met kleine impact'**

Ontwerpcapaciteit RWZI Ieper
(40.000IEBZV54g/d)

		Grenswaarde kleine impact
Q (m^3/d)	6000	300
BZV (kg/d)	2160	324
CZV (kg/d)	5400	270
ZS (kg/d)	3600	180
N tot (kg/d)	400	20
P tot (kg/d)	80	4

Op basis van de aangevraagde lozingsconcentraties en het gewenste lozingsdebiet wordt de grenswaarde kleine impact overschreden voor BZV, CZV en stikstof. Er is dus nood aan een bijkomende beperking op dagbasis via een dagvracht teneinde als klein impact bedrijf beschouwd te kunnen worden. Het bedrijf beschikt over een continue debietmeter en meetgoot. Op vandaag is reeds een dagvracht vergund voor BZV, CZV en ZS.

Met de voorgestelde dagvracht voor ZS (8 kg/d), BZV (80kg/d), CZV (200kg/d) en Nt (18kg/d) worden de klein impact drempels niet overschreden en kan de lozing worden aanvaard op RWZI Ieper.

➤ **Lozingsnormen**

Art. 3 van het gewijzigde Vlarem II, bijlage 2.3.1 bevat een lijst met gevaarlijke stoffen en het bijhorende indelingscriterium GS. Dit indelingscriterium de concentratie vanaf wanneer het afvalwater beschouwd moet worden als bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen.

Voor "meest gevaarlijke stoffen" dient een lozingsnorm vooropgesteld die maximaal gelijk is aan het Indelingscriterium GS. Voor "gevaarlijke stoffen" kan een lozingsnorm van maximaal 10x het Indelingscriterium GS toegestaan worden, afgestemd op de gemeten waarden.

ZS, BZV, CZV:

De voorgestelde normen en vrachten zijn aanvaardbaar, gelet op bovenstaande aftoetsing aan de omzendbrief LNW2005/01.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in het dossier voor zwevende stoffen (ZS) zowel een concentratienorm als een vrachtnorm wordt voorgesteld. Hij meldt dat na een bezoek van milieu-inspectie een tegenstaal van het bedrijfsafvalwater werd geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de concentratie van 70 mg/l wordt overschreden. Gelet op het feit dat deze norm enkel van belang is indien het bedrijf zou gecatalogeerd worden als 'bedrijf met kleine impact', maar dit is niet aan de orde. Anderzijds werd de afgelopen jaren slechts 1 keer een overschrijding vastgesteld. Niettemin wordt gevraagd deze norm te schrappen. De norm voor dagvracht kan behouden blijven.

Uit bovenstaande verklaringen blijken geen dwingende technische redenen waarom een concentratienorm van 70 mg/l niet haalbaar zou zijn.

Ntot:

Voor *stikstof* wordt een lozingsnorm van 200 mg/l aangevraagd. De huidige lozingsnorm bedraagt 55 mg/l.

Met de gevraagde concentratienorm voor stikstof wordt de klein impact drempel bij het maximaal vergund debiet overschreden. Er wordt een dagvracht vooropgesteld van 18kg/d, waardoor het bedrijf toch als klein impact kan beschouwd worden. De gemiddelde stikstofconcentratie schommelt rond de 150mg/l, de gevraagde dagvracht is dus realistisch.

De concentratie is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij de overschrijding van de huidig vergunde norm werd door het bedrijf gezocht naar de oorzaak. Het bedrijf heeft diverse stappen ondernomen om de stikstofproblematiek te beheersen. Onder meer werd samen met Centexbel een GTA-studie opgezet. Een oplossing kon niet naar voor geschoven worden. Het uitschakelen van 1 van de bufferbekkens om nitrificatie tegen te gaan bleek zonder gevolg.

Na vaststelling van overschrijding van de huidige norm van 55mg/l werd onderzoek gedaan om de stikstofgehalten te reduceren. In eerste instantie werd geen duidelijke bron gevonden. Na verder onderzoek bleek een reductief reinigingsmiddel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de geloosde stikstofvracht. Dit werd aanvankelijk door de leverancier als stikstofvrij bestempeld. Op die manier werd duidelijk dat het feit dat er op vandaag procentueel veel meer donkere kleuren worden geleverd één van de redenen is voor de verhoogde stikstofconcentratie in het geloosde afvalwater. Het verven van donkere kleuren gaat gepaard met een hoger verbruik aan kleurstoffen en hulpproducten. In de navolgende wasstap wordt het overgrote deel van de hulpproducten uitgewassen.

Dit werd vervangen door een stikstofvrij product en leidde tot een aanzienlijke reductie van de geloosde stikstofvracht. De aangepaste recepturen dienden echter teruggeschoefd omwille van kwaliteitsproblemen. Op vandaag gebeurt op basis van kwaliteitstesten een maximale substitutie.

Uit de gemeten waarden blijkt een sterk wisselende concentratie aan stikstof aanwezig te zijn met de huidige recepturen. Deze schommelt rond de 150mg/l maar kan niettemin sterk variëren (tot max. 200mgN/l in het effluent) afhankelijk van de geproduceerde kleuren.

De voorgestelde normen voor stikstof zijn aanvaardbaar, er dient echter een continue debietsregistratie aanwezig te zijn om het mogelijk te maken de geloosde dagvracht te controleren.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er reeds een continue debietsregistratie aanwezig is op het bedrijf en dat deze doorgegeven wordt aan de VMM.

Bij voorkeur voorziet het bedrijf ook in een bemonsteringstoestel zodat debietsgebonden staalname mogelijk is.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er jaarlijks een meetcampagne wordt uitgevoerd, waarbij debietsgebonden staalname wordt toegepast.

Metalen:

Enkel zink en kwik werden aangetroffen in concentraties hoger dan het indelingscriterium (IC). Voor beide parameters werd in het verleden 1 overschrijding van het IC gerapporteerd. Voor zink komt de gevraagde norm overeen met ongeveer 2 keer de maximaal gemeten waarde en 2 keer het IC. De meetwaarden variëren tussen 0,027 en 0,201 g/l. de gevraagde norm is aanvaardbaar. Voor kwik is er in de meetcampagnes van de laatste jaren slechts 1 keer een concentratie vastgesteld hoger dan de detectielimiet en ook duidelijk hoger dan het IC (0,0003 mg/l).

Het is niet duidelijk wat de oorsprong is. Het bedrijf vraagt bijgevolg een lozingsnorm aan, zijnde 0,05 mg/l. De gevraagde norm is gebaseerd op één meting die de rapportagegrens overschrijdt, waarvan de oorsprong niet is achterhaald.

Aangezien kwik een prioritair gevaarlijke stof (PGS) is, kan geen lozingsnorm worden toegestaan. Het bedrijf moet erop toezien dat er geen lozing meer optreedt van kwik.

Chloriden:

Op basis van de meetresultaten wordt een lozingsnorm aan voor chloriden van 2000 mg/l gevraagd. De meetwaarden bedragen circa 1500 mg/l. In een aanvullend schrijven wordt gewezen op de reeds verhoogde chloride-waarden in het leidingwater. Dit kan bezwaarlijk als bron worden beschouwd. Er is geen duidelijkheid over de oorsprong van de chlorides. Vermits Ieperband NV loost op rioering en het bovendien een bedrijf met kleine impact betreft, kan de lozingsnorm evenwel worden toegestaan.

AOX:

Op basis van de meetresultaten vraagt een Ieperband NV een lozingsnorm aan voor AOX, zijnde 0,24 mg/l. Dit is beduidend lager dan de sectorale norm voor textielveredelingsbedrijven (1 mg/l). het indelingscriterium is 0,04. Er is slechts 1 meting beschikbaar met een waarde van 0,14 mg/l. Daarenboven loost Ieperband NV niet op oppervlaktewater en betreft het een bedrijf met kleine impact. De gevraagde lozingsnorm kan bijgevolg worden toegestaan.

Overige parameters

Voor de overige parameters opgenomen in de sectorale voorwaarden blijkt dat kan worden voldaan aan het indelingscriterium GS. De sectorale lozingsnormen zijn te ruim. Het is aangewezen middels bijzondere voorwaarde op te leggen dat voor de overige parameters het indelingscriterium GS geldt als lozingsnorm. Dit werd reeds in de huidige milieuvergunning opgelegd voor arseen, cadmium, lood, kwik en nikkel.

➤ Watervoorziening

Ieperband NV maakt enkel gebruik van leidingwater. Er wordt geen hemelwater gebruikt.

Water wordt in de productie gebruikt voor het aanmaken van verfbaden, het spoelen, aanmaak van stoom, reiniging en klimatisatie.

Al het hemelwater van de daken wordt rechtstreeks geloosd in het Kanaal IJzer-Ieper, dat zich aan de westzijde van het bedrijf bevindt. Enkele jaren geleden is er een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid om hemelwater in te zetten voor sanitaire toepassingen. Hieruit is gebleken dat dit enkel kan mits zeer hoge kosten en dat dit bijgevolg economisch niet haalbaar is. De reden hiervoor is dat het grootste sanitaire blok (inclusief kleedkamers) zich midden in het fabriek bevindt en er bijgevolg heel veel moet worden opengebroken om het hemelwater ter plaatse te krijgen. Het gebruik van hemelwater voor productietoepassingen is om kwaliteitsredenen geen optie.

Er is evenwel geen rioleringsplan aanwezig waarop dit staat aangeduid en kan worden afgetoetst. Er is geen duidelijkheid over eventueel aanwezige buffering.

Er dient een rioleringsplan bezorgd te worden met aanduiding van het hemelwatercircuit met de lozingspunten en eventuele buffervoorzieningen. De raadgever van de exploitant overhandigt dit plan aan de provinciale milieuvergunningscommissie .

Geluid en trillingen

Alle bedrijfsactiviteiten gebeuren binnen de gebouwen, met uitzondering van laden en lossen.

In Ieperband wordt voornamelijk geluid geproduceerd in de weefafdeling (weefgetouwen) en de ververij (vacuümafzuiging). Omdat deze activiteiten binnen gebeuren (centraal in het bedrijf) is hier nauwelijks iets van te merken vanop de openbare weg of de aangrenzende percelen.

Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt steeds tussen 7u en 19u. In drukke periodes zijn er ongeveer 10 vrachtwagens per dag.

Trillingen zijn niet waarneembaar. Om trilling tegen te gaan werden de weefgetouwen op rubberen steunpunten geplaatst. Ook aan de compressoren (recente toestellen) zijn geen trillingen waar te nemen.

Tijdens het plaatsbezoek van LNE-milieuvergunningen kon worden vastgesteld dat geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten is.

Bodem

Voor de verschillende processen wordt een heel gamma aan uiteenlopende (gevaarlijke) stoffen opgeslagen. Voor deze opslag zijn verschillende locaties voorzien die allemaal ingekuipt zijn. De meeste producten worden standaard opgeslagen in de chemiekluisen die eveneens ingekuipt zijn. Producten zoals aceton en PER die in kleine hoeveelheden worden gebruikt, worden in aanwezigheid van de preventieadviseur afgevuld in een klein recipiënt om te worden gebruikt, vb in het labo. Alle afval, zowel textielmateriaal gedrenkt in gevaarlijk product als rest van het gevaarlijk product, worden apart verzameld en afgevoerd via een erkend ophaler.

Bijgevolg kan gesteld worden dat de opslag van de gevaarlijke producten conform de bepalingen van Vlare II m.b.t. het voorkomen van bodemverontreiniging ingericht wordt.

In de waterzuivering staat een dubbelwandige tank en is er bijkomend een vloeistofdichte vloer voorzien. Deze vloerbedekking maakt het mogelijk om eventuele lekken bij het vullen van de tank op te vangen. In de ververij staan de machines deels op een gecoate vloer om bodemverontreiniging tegen te gaan. Telkens een verflijn wordt vervangen door een nieuwe, wordt dat deel van de vloer ook voorzien van een coating.

Er kan gesteld worden dat de activiteit geen aanzienlijk risico op bodemverontreiniging inhoudt.

Luchtemissies

Tijdens het plaatsbezoek LNE-milieuvergunningen kon ook geen geur van het proces worden waargenomen.

Luchtemissies zijn er van de stookinstallaties voor de verwarming van de burelen en de productiehallen, de aanmaak van stoom en van de branders in de verfmachines. Alle branders zijn aardgasgestookt. Het totale geïnstalleerde vermogen van deze kleine stookinstallaties bedraagt 6.224,1 kW.

Mits een goede afstelling van de branders zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen via de verbrandingsgassen weinig relevant zijn.

Het drogen en fixeren van de weefband gaat gepaard met het verbruik van aardgas op de branders. Deze verbrandingsgassen worden via schouwen door het dak geleid. Gezien de individuele branders op de verf- en/of fixeermachines niet onderworpen moeten worden aan emissiemetingen kan de omvang van de emissies van verbrandingsgassen niet worden ingeschat.

Metingen worden uitgevoerd op de branders van de stoomketels en de verwarming van de verzending en de weverij (recente toestellen) en hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de sectorale Vlare II voorwaarden. De meeste branders zijn echter kleiner dan 300 kW_{th} waardoor geen concrete cijfers m.b.t. de totale uitstoot gekend zijn. Gezien de branders werken op gas (geen SO_x of stof) en de branders zelf afgestemd zijn op de energievraag, kan gesteld worden dat er geen overbodige emissies van verbrandingsgassen zijn. Daarbij komt dat het gasverbruik in het kader van het ISO 14001 managementsysteem continu wordt opgevolgd op machineniveau.

Naast de branders is er ook nog een emissie van de roll-up en de snijmachines. Hier wordt de gewezen band doorgebrand met een heet, scherp mes. Bij het verschroeien van de polyester ontstaat een beperkte rookontwikkeling die wordt afgezogen naar 2 emissiepunten. Gezien dit discontinue activiteiten betreft waarbij beperkte hoeveelheden dampen vrijkomen, is de uitstoot beperkt. Dit blijkt uit een emissiemeting die is uitgevoerd op 9 oktober 2012 en waaruit blijkt dat kan voldaan worden aan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht van bijlage 4.4.2 van Vlare II.

Op 9 oktober 2012 is ook een emissiemeting uitgevoerd op de afzuiging van de fixatie-oven van verflijn 8 waarop altijd zwart wordt geveerd. De emissiemetingen voldoen voor de diverse gemeten parameters (stof, CO, SO₂, NO_x) aan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht van bijlage 4.4.2 van Vlare II. Op basis hiervan kan ervan uitgegaan worden dat ook de emissies van de drogers (na het fixeren en het wassen van de weefband) voldoen aan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht.

Op de afzuiging van de labotrekstaf waar PER wordt gebruikt, staat een actiefkoolfilter die de emissies moet beperken.

Er kan gesteld worden dat de activiteit geen aanzienlijk risico op luchtverontreiniging inhoudt.

Externe veiligheid

Er geldt een algemeen rookverbod. Er worden in het bedrijf geen ontvlambare producten opgeslagen, gebruikt of verwerkt, met uitzondering van een kleine hoeveelheid aceton die in een brandveilige chemiekast wordt opgeslagen. Er zijn diverse brandblustoestellen en brandhaspels aanwezig. Een bluswatervoorraad is niet aanwezig op het bedrijfsterrein vermits het bedrijf gelegen is langs het Kanaal Ieper-IJzer.

De batterijladers staan op 3 locaties opgesteld, telkens nabij een poort of een afzuiging. Op die manier is er voldoende ventilatie, zodat een ontplofbare atmosfeer wordt vermeden.

Het bedrijf beschikt over een intern noodplan dat in overleg met de brandweer is opgemaakt. In september 2012 is een brandweeroefening gehouden samen met de brandweer. De opmerkingen naar aanleiding van deze oefening samen met opmerkingen als gevolg van interne audits worden opgenomen in een lijst van correctieve maatregelen (ISO 14001).

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering zal het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Afwijking

Artikel 5.41.1.4 stelt dat "tenzij anders vermeld in de milieuvergunning en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5 zijn rustversturende werkzaamheden inherent aan de exploitatie van de inrichting verboden van 19u tot 7u, alsook op zon- en feestdagen."

Ieperband NV heeft momenteel een productie die 5 dagen op 7 en 24u op 24 draait. daarvoor hanteert men een drieploegensysteem. Bij piekmomenten wordt ook gewerkt op zaterdag van 5 tot 17u. Rekening houdende met een mogelijk ontbrekende productiecapaciteit kan ook een weekendploeg opgestart worden. Ieperband NV wenst dus een afwijking op deze bepaling aan te vragen om de continuïteit in de productie mogelijk te houden 24u/24u en 7d/7d.

Motivering van deze afwijking:

1. De productie bij Ieperband NV, en dan vooral het weven, is een activiteit die gepaard gaat met geluidsproductie. Alle activiteiten worden echter 'binnenshuis' uitgeoefend. Dit maakt dat er buiten de productiezones (en dus ook in de burelen) geen hinder waar te nemen is. De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de productie niet hoorbaar is. Mocht er in de toekomst uitbreiding zijn, zal er overgeschakeld worden op weekendwerk.
2. Ieperband NV is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied voor milieubelastende industrie. Een bepaalde mate van milieuhinder en dus ook geluidshinder is dus aanvaardbaar.
3. Ieperband NV is in het noorden begrensd door de Zwaanhofweg. Aan de overkant van de Zwaanhofweg zijn Solae Belgium NV, een sojaverwerkend bedrijf, en De Nieuwe Gouden Spade, een doe-het-zelf-verdeelcentrum, gelegen. In het oosten is de site begrensd door Westgas Ieper, verdeelpunt van gasvormige brandstoffen waar dus hoofdzakelijk transportactiviteit plaatsvindt. Ten zuiden van de inrichting ligt de N38 die ter hoogte van Ieperband verhoogd is voor de brug over de Ieperlee. Deze talud zorgt voor een zekere afscherming van het geluid, maar het verkeer op de N38 overstemt uitdrukkelijk de activiteiten van Ieperband NV. Ten westen is Ieperband NV begrensd door de Oostkaai die parallel loopt met de Ieperlee. Op de linkeroever zijn 2 woningen gelegen, maar deze bevinden zich al op zo'n 300 m van de gebouwen van Ieperband NV.

De gevraagde afwijking kan derhalve worden toegestaan. Het bedrijf mag continu werken.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar het kanaal Ieper-Ijzer.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de lozingsnorm die gevraagd wordt voor ZS is zowel de concentratie als de vrachtnorm; na het bezoek van Milieu-Inspectie hebben we een tegenstaal laten analyseren; maar de concentratienorm wordt overschreden; er is de vraag om dit te schrappen; de dagvracht blijft; de zou enkel van belang zijn bij een klein bedrijf maar dit is niet aan de orde; een nieuw plan wordt afgegeven; het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater wordt aangevuld met bedrijfsafvalwater van de ontharding; men heeft ontdekt dat het bij het huishoudelijk afvalwater komt; het is apart bemonsterbaar; er wordt geloosd op de Oostkaai; het betreft regeneratiewater; er zitten geen gevaarlijke stoffen in; er is een continue debietsregistratie die gemeld wordt aan de VMM; tijdens het jaar is er een meetcampagne; dus staalname-apparatuur is niet aan de orde; om de 2 à 3 maanden worden stalen genomen; je hoort de productie niet; mocht er in de toekomst uitbreiding zijn, dan zullen we overschakelen op weekendwerk; er is slechts 1 x een overschrijding van norm;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. IEPERBAND, gevestigd te Oostkaai 22 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Oostkaai 22 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	B	1027/C

met als voorwerp : een weverij en ververij verder te exploiteren en te veranderen nl

De hernieuwing van:

lozen van maximum 1.200 m³/jaar HA in de openbare riolering, lozen van maximum 0,5 m³/u-800 m³/jaar BA afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering, afvalwaterzuiveringsinstallatie (fysico-chemie) met lozing van 10 m³/u-120 m³/dag BA in de riolering, 3 transformatoren van respectievelijk 400 kVA en 2 x 630 kVA, 10 batterijladers 22,64 kW, stalplaats 4 voertuigen, 2 luchtcompressoren (75 kW en 55 kW), 1 luchtdroger (2,1 kW), 9 airconditioningsinstallaties (40.953 kW), opslag 15.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, opslag 150 l P2-producten, opslag 1.000 l P3-producten, opslag 7.500 l P4-producten, opslag 250 kg milieugevaarlijke stoffen, opslag 4.700 kg gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten, 1 labo voor fysische testen, metaalbewerkingstoestellen 18,45 kW, 2 stoomketels van elk 136 l, het mechanisch behandelen van textiel 170,01 kW, machines voor het weven van textiel 159,52 kW, het (voor)behandelen van textiel 942,25 kW, opslag 1.094 ton textiel, het voorbehandelen of verven van textiel 20,6 ton/dag, verbrandingsinrichtingen 6.224,1 kW_{th}

Wijzigen door annuleren van:

lozen van 3.800 m³/jaar HA in openbare riolering, lozen van BA (na fysico-chemie) met een debiet van 10 m³/uur en 40 m³/dag, stalplaats voor 6 voertuigen, 240 l opslag gassen in verplaatsbare recipiënten (niet meer indelingsplichtig indien < 300 l), 13.360 l opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, 50 l opslag P2-producten, opslag 2500 l P4-producten, 8,13 kW metaalbewerkingstoestellen, ontvettingsbad 200 l, weefgetouwen met 15,48 kW, 706 ton opslag textiel, het voorbehandelen of verven van textiel met 12,4 ton/dag, aardgasbranders 270.9 kW_{th};

Uitbreiden met:

0,3 m³/u lozing BA afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering, 1,28 kW batterijladers, 4,55 kW luchtcompressoren en airconditioningstoestellen, 760 l opslag P3-producten, opslag van 250 kg milieugevaarlijke stoffen, 2.700 kg opslag gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten, mechanische behandeling van textiel met 54,07 kW, (voor)behandelen van textiel met 309,25 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 1200 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 22,64 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 173,05 kilo watt)	3		0				
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15000 kilogram)	2		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 7500 liter)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 4700 kilogram)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 18,45 kilo watt)	3		0	N		N	

39.1.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: 25 l tot en met 500 l (Totale eenheden: 272 liter)	3		0	N		N	
41.1.1.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 170,01 kilo watt)	3		0	N		N	
41.2.1.a	Textiel: Inrichtingen voor vervaardigen van weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren enz, met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 159,52 kilo watt)	3		0	N		N	
41.4.2.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 942,25 kilo watt)	2	A M R	0	N		N	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 1094 Ton)	3		0	N		N	
41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 20,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 6224,1 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1200 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	10 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	22,64 kilo watt
15.1.1	voertuigen	4 Stuks (aantal)
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	173,05 kilo watt
17.3.3.2.a	gevaarlijke stoffen	15000 kilogram
17.3.5.1	P2-producten	150 liter
17.3.6.1.b	P3-producten	1000 liter
17.3.7.1	olie	7500 liter
17.3.8.1	schadelijke stoffen	250 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	4700 kilogram
24.4	laboratoria	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	18,45 kilo watt
39.1.1	stoomketels	272 liter
41.1.1.a	machines	170,01 kilo watt
41.2.1.a	machines	159,52 kilo watt
41.4.2.a	machines	942,25 kilo watt
41.5	textiel	1094 Ton
41.10	textielbewerkingsmachines	20,6 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	6224,1 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een weverij en ververij met

- mechanisch behandelen van textiel:
- 9 naaimachines, totaal 4.05 kW
- Beltbagafdeling: contoursnijden, wenden, strijken, confectie en pers: 23.5 kW
- Inspectieruimte: 19.14 kW
- 8 oprolmachines: 27.97 kW + transportsysteem: 4.565 kW
- 3 sorteertafels: 0.54 kW
- 4 controletafels: 6.7 kW
- 9 snijtafels: 59.83 kW
- Toestellen in fysisch labo (2 trekbanken, 2 slijtageproeven, belichtingsproef, comforttest, puntjestoestel, Beltbag tongtest): 16.35 kW
- Ruwbandafdeling: 6.0 kW
- 2 mobiele overtrekmachine van elk 0.37 kW
- Zwenkarm lockerband: 0.25 kW
- Overtrek lockerband: 0.37 kW

weverij:

- 50 rekgetouwen: 151.07 kW
- 1 lockerbandgetouw: 8.45 kW

Ververij:

Verfkeuken:

- o 2 boilers van elk 41 kW_{th}

Ververij:

- o Verfmachine 1: 75.6 kW met aardgasbranders: 450 kW_{th}
- o Verfmachine 2: 90.49 kW met aardgasbranders: 706 kW_{th}
- o Verfmachine 4: 46.6 kW met aardgasbranders: 160 kW_{th}
- o Verfmachine 5: 51.48 kW met aardgasbranders: 390 kW_{th}
- o Verfmachine 6: 108.93 kW met aardgasbranders: 466 kW_{th}
- o Verfmachine 7: 205.19 kW met aardgasbranders: 400 kW_{th}
- o Verfmachine 8: 90.59 kW met aardgasbranders: 706 kW_{th}
- o Verfmachine 9 (fixatiemachine): 82.37 kW met aardgasbranders: 6 kW_{th}
- Beltbag:
 - o Beltbag fixatie: 80 kW
 - o Beltbag coating: 111 kW
 - o 2 stoomketels elk 136 l met aardgasbrander elk 980 kW
- Installaties voor het voorbehandelen of verven van textiel met een capaciteit van 20.6 ton/dag
- Diverse overige stookinstallaties (aardgas): 898.1 kW_{th}
- 3 transformatoren van resp. 400 kVA en 2 x 630 kVA
- 10 batterijladers, totaal 22.64 kW (2 x 6.83 kW, 4 kW, 0.1 kW, 0.7 kW, 0.59 kW, 2 x 1 kW, 0.99 kW en 0.6 kW)
- Stalplaats voor 4 voertuigen
- Luchtcompressoren en koelinstallaties totaal 173.05 kW
 - o 2 luchtcompressoren (resp. 75 en 55 kW)
 - o 1 luchtdroger (2.1 kW)
 - o 9 airconditioningsinstallaties (40.953 kW)
- 1 controlelabo voor fysische testen
- Diverse metaalbewerkingstoestellen 18.45 kW
- Opslag van gevaarlijke producten:
 - o Waterzuivering:
- 6250 kg vlokvormer (C, P4)
- 960 kg NaOH (C)
- 260 kg HCl (C)
 - Werkplaats:
- 500 l afvalolie
- 30 kg kuisproduct (Xi)
 - o Weverij:
- 800 l diverse oliën weverij (P4)
- 33 kg reinigingsmiddel (C)
 - o Ververij:
- 3120 kg NaOH 29% (C)
- 150 kg kleurstoffen (Xi)
- 1044.1 l hulpstoffen (P4)
- 180 kg hulpstoffen (P4, Xi)
- 120 kg hulpstoffen (P4, Xn)
- 150 l hulpstoffen (P2)
- 520 kg hulpstoffen (Xi)
- 500 kg hulpstoffen (Xn)
- 240 kg hulpstoffen (C)
- 250 kg hulpstoffen (Xi, N)
- 360 kg hulpstoffen (Xi, Xn, P3)

- In voorraad:
 - o 1987 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, zijnde diverse ververijhulpmiddelen
 - o 140 l P3-stoffen
 - o 353.33 l P4-stoffen
 - Opslag van 4700 kg gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten
 - Opslag van 1094 ton textiel:
 - o 600 ton garen in voorraad
 - o 150 ton garen op rekken
 - o 70 ton ruwband in tussenopslag
 - o 87 ton ruwband in verwerking of in voorraad als afgewerkt product
 - o 87 ton afgewerkt product voor verzending
 - o 100 ton beltbag
 - lozen van max. 0.5 m³/u, 4 m³/dag en 1200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van Oostkaai
 - Lozen van max. 0.5 m³/u, 4 m³/dag en 800 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterontharder in de openbare riolering van de Oostkaai
 - Lozen van 10 m³/uur, 120 m³/dag en 25000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering van de Oostkaai via een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:
 - o 2 bufferbekkens (samen 130 m³)
 - o fysico-chemie bestaande uit 4 bekkens: coagulatiebekken, neutralisatiebekken, flocculatiebekken, lamellenafscheider
 - o opvang afgescheiden vlokken in slibstockagebekken (20 m³)
 - o filterpers: ontwateren slibvlokken
- Niet-indelingsplichtig:
- Opslag 260 l gassen in verplaatsbare recipiënten
 - Opslag 775 kg kleurstoffen

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 07/02/2013

en die eindigt op 07/02/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V81: Stoomtoestellen: Hoofdstuk 5.39
- V82: Textiel: Hoofdstuk 5.41

Bijzondere voorwaarden:

1. Onverminderd de bepalingen van Vlarem II moeten de volgende lozingsnormen ten allen tijde worden nageleefd.

Parameter	Lozingsnorm	Max. dagvracht
ZS	70 mg/l	8 kg/d
BZV	1200 mgO ₂ /l	80 kg/d
CZV	2500 mgO ₂ /l	200 kg/d
N _t	200 mgN/l	18 kg/d
Zn _t	0,4 mg/l	
Chloride	2000 mg/l	
AOX	0,24 mg/l	

2. Voor de overige gevaarlijke stoffen uit Vlarem II, bijlage 2.3.1art.3 geldt het indelingscriterium GS zoals vermeld in Vlarem II, bijlage 2.3..1art.3.
3. Het bedrijf dient te beschikken over een continue debietsregistratie. De gegevens hiervan dienen jaarlijks ten laatste 31 januari van het daaropvolgend jaar bezorgd te worden aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid in artikel 5.41.1.4 is het toegelaten dat op volcontinue basis wordt geproduceerd door Ieperband NV.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de implantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **07 FEB. 2013**


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.