



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0361 - Referentie OMV-loket 2021152280 - V6

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 24 februari 2022.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier



03/03/2022

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



04/03/2022

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:**
 - bv Afvalstoffen Verwerking Milmort, gevestigd Scheldelaan Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 479.262.350)
 - nv Milieutechnieken en -dienstverlening, gevestigd Scheldelaan Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 447.473.272)
 - nv Columbus-HTC, gevestigd Scheldelaan z/n - Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 475.329.989)
- **Adres:** Vijfde Havendok 373 te 2030 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180626-0054
- **Referentie OMV-loket:** 2021152280 - V6
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2021-0361

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 14-A-436X
- **Planologische bestemming:**
 - o Gewestelijk RUP: Gebied voor waterweginfrastructuur volgens Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;
 - o Gewestelijk RUP: Afbakeningslijn zeehavengebied volgens Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;

- Gewestelijk RUP: Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting voor tankcleaning en -herstelling en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 14-A-436X:
 - de verwijdering van 6 mobiele werkcontainers;
 - de sloop van een opslagtank in buffer 1;
 - de plaatsing van 3 bijkomende tanks in buffer 1;
 - de plaatsing van 3 bijkomende tanks in buffer 2;
 - de uitbreiding van buffer 2 en de plaatsing van 2 tanks;
 - de aanleg van een buffer bio en de plaatsing van 3 tanks;
 - de aanleg van een buffer MS en de plaatsing van 9 tanks;
 - de verplaatsing van mobiele werkcontainers (en regularisatie);
 - de verplaatsing van een weegbrug;
 - de verplaatsing van een trap;
 - de verdeling van een opvangbekken tankcleaning in verschillende buffers;
 - de plaatsing van een valbeveiliging (regularisatie);
 - de plaatsing van 3 bureelcontainers (regularisatie);
 - de plaatsing van 3 bureelcontainers bovenop een te regulariseren metalen structuur;

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 14-A-436X, als volgt:
 - uitbreiding van het lozingsdebiet met 1 m³/uur, 330 m³/dag en 177.000 m³/jaar voor de lozing van bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Industriedok (3.6.3.2);
 - wijziging en uitbreiding van de opslag en fysisch-chemische behandeling van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels en niet gevaarlijke afvalwaters en waswaters met:
 - 5.792 ton voor rubriek 2.2.5.e.3;
 - 5.522 ton voor rubrieken 2.2.5.f.2, 2.4.5 en 17.2.1;vanwege volgende veranderingen:
 - verwijdering van tank 4.6 met een inhoud van 60 m³;
 - verwijdering van de acceptatietanks 4.53 tot en met 4.58 met een inhoud van 2x 28 m³, 2x 35 m³ en 2x 40 m³;
 - vervanging van 5 mobiele tankcontainers met een inhoud van 1x 31 m³ en 4x 24 m³ door 9 vaste houders met elk een inhoud van 35 m³;
 - uitbreiding met 6 nieuwe tanks met elk een inhoud van 100 m³;
 - uitbreiding met 3 nieuwe tanks met elk een inhoud van 90 m³;
 - uitbreiding met 2 nieuwe tanks met elk een inhoud van 2.500 m³;
 - wijziging door verandering van locatie van:
 - enkele airco's zonder verandering aan het vergund vermogen (16.3.2.b);
 - het controlelabo (24.4);

De exploitant past ook het tanknummer T 6.13 aan naar Tank 6.15 (opslag sulfonzuur) en tanknummer T 6.15 naar T6.13 (opslag NaOH).

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- de opslag niet verbonden aan verwerking van 63 ton waarvan 18 ton restladingen en/of voorspoelwaters en 45 ton ontwaterd slib in 2 containers (2.1.1.a.1);

Rubricering: 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 - 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 17.2.1 - 24.4;

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. De exploitant wenst geen infiltratievoorziening aan te leggen, omdat dit technisch gezien niet mogelijk is zonder de lopende sanering van de historisch vervuilde grond te verstoren.
- een verzoek tot afwijking van de volgende milieuvoorwaarden:
 - artikel 4.2.3.1 van Vlarem II
De exploitant wenst het bedrijfsafvalwater te mogen lozen aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 20°C of meer.
 - artikel 5.2.2.5.2§3 van Vlarem II
De exploitant wenst voor de berekening van de capaciteit van inkuiping 5 (9 tanks van 35 m³: tanks 5.21 tot en met 5.29) de bepalingen onder Vlarem II, artikel 5.17.4.3.7§2.3 te mogen volgen, zodat de capaciteit van de inkuiping niet minstens gelijk dient te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen

Deze afwijking werd in het verleden reeds verleend in de vergunningsbesluiten MLAV1-2017-0188 d.d. 13 juli 2017 voor inkuiping 1 en 2 en OMGP-2018-0599 d.d. 12 maart 2020 voor inkuiping 3. Na het verlenen van de afwijking voor inkuiping 5, kan de bijzondere voorwaarde als volgt geformuleerd worden:

In toepassing van artikel 5.2.2.5.2§3 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de inhoud van inkuiping 1,2,3 en 5, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7§2 van titel II van het Vlarem.

- een verzoek tot afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. De exploitant wenst volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
Non-ionische detergenten	3

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en overslag van 450 ton afvalstoffen, niet aan een verwerking verbonden (2.1.2.d.2), als volgt:
 - 75 ton restafval van maritieme oorsprong in containers;
 - 75 ton oliehoudend afval en KGA in vaten, ASP-containers of los;
 - 300 ton fysicochemisch/biologisch/mineraal slib in slibcontainers;
 - de opslag en sortering van 450 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2);
 - de opslag van afvalwaters, waswaters en olie-waterslibmengsels (OWS-mengsels) (2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5) en de verwijdering of nuttige toepassing ervan, 150.000 ton afvalwaters- en waswaters en 25.000 ton droge olie, d.m.v. biologische of fysisch-chemische behandeling en de voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding (2.4.1.a - 2.4.1.b - 2.4.3.b.1 - 2.4.3.b.2), als volgt:
 - 2x 160 m³ voor de opslag van waswaters/restladingen afkomstig van de scheepsreining (2.2.5.f.2 - 2.4.5 ook 17.2.1);
 - 3x 90 m³ voor de opslag van niet-gevaarlijke afvalwaters en waswaters (2.2.5.e.3);
 - 9x 35 m³, 4x 70 m³, 8x 100 m³, 2x 160 m³, 1x 500 m³, 1x 785 m³, 2x 800 m³, 2x 1.000 m³, 3x 1.100 m³ en 3x 2.500 m³ voor de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels (2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 ook 17.2.1);
- zodat de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels zal gebeuren in volgende tanks:

tanknummer	volume (m ³ / ton)		2.2.5.e.3	2.2.5.f.2 2.4.5
tank T4.1	785	enkelwandig	x	x
tank T4.2	800	enkelwandig	x	x
tank T4.3	800	enkelwandig	x	x
tank T4.4	160	enkelwandig		x
tank T4.5	160	enkelwandig		x
tank T4.7.1	160	enkelwandig	x	x
tank T4.7.2	160	enkelwandig	x	x
tank T4.8	500	dubbelwandig	x	x
tank T4.9	1.000	enkelwandig	x	x
tank T4.10	1.000	enkelwandig	x	x
tank T4.20	2.500	enkelwandig	x	x
tank T4.21	1.100	enkelwandig	x	x
tank T4.22	1.100	enkelwandig	x	x
tank T4.23	1.100	enkelwandig	x	x
tank 6.4 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.5 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.6 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.7 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank T4.51 (acceptatietank)	100	enkelwandig	x	x
tank T4.52 (acceptatietank)	100	enkelwandig	x	x
tank 5.21	35	enkelwandig	x	x
tank 5.22	35	enkelwandig	x	x
tank 5.23	35	enkelwandig	x	x
tank 5.24	35	enkelwandig	x	x
tank 5.25	35	enkelwandig	x	x
tank 5.26	35	enkelwandig	x	x
tank 5.27	35	enkelwandig	x	x
tank 5.28	35	enkelwandig	x	x
tank 5.29	35	enkelwandig	x	x
tank 5.40	90	enkelwandig	x	
tank 5.41	90	enkelwandig	x	
tank 5.42	90	enkelwandig	x	
tank 4.8.1	100	enkelwandig	x	x
tank 4.8.2	100	enkelwandig	x	x
tank 4.8.3	100	enkelwandig	x	x
tank 5.50	100	enkelwandig	x	x
tank 5.51	100	enkelwandig	x	x
tank 5.52	100	enkelwandig	x	x
tank 4.24	2.500	enkelwandig	x	x

tanknummer	volume (m ³ / ton)		2.2.5.e.3	2.2.5.f.2 2.4.5
tank 4.25	2.500	enkelwandig	x	x
totaal (m ³ / ton)			17.670	17.720

- een tankcleaning voor het reinigen van scheepsruimen, vrachtwagens, isocontainers, vaten, kunststofverpakkingen of IBC's welke stoffen hebben bevat die als afvalstof als inert, niet-gevaarlijk biologisch, andere niet-gevaarlijk of gevaarlijk zijn gerangschikt. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van 8 wasstraten voor mobiele tankwagens/tankcontainers en een wasinrichting voor isocontainers (2.2.6.a, 2.2.6.b, 2.2.6.c en 2.2.6.d);
- het lozen van 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 438.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in het Industriedok via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- de opslag van 10.000 liter oliehoudend opruimafval en olie-slibmengsels in containers of vaten (6.4.1);
- een verdeelslang horende bij de opslag van 10.000 liter mazout (6.5.1);
- 2 transfo's met een vermogen van 400 kVA en 315 kVA (12.2.1);
- de stalling van 75 voertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het uitvoeren van diverse metaalbewerkingsactiviteiten (15.2);
- een inrichting voor het wassen van max. 30 vrachtwagens per dag (15.4.1);
- koelinrichtingen, compressoren, airco's en luchtkoeldrogers, beluchters met een totaal vermogen van 525,04 kW en een mobiele cryogene ontgassingsinstallatie voor schepen met een vermogen van 55 kW (2.3.2.g) tot een totaal vermogen van 580,04 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 784 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (2x 112 liter zuurstof, 2x 112 liter acetyleen, 3x 112 liter propaan – 17.1.2.1.1);
- de opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Product	Opslag	Hoeveelheid		Rubrieken									
		liter	ton	17.2.1 (m.n.g)	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
Mazout	Tank	10.000	8,40	X									
diverse tankcleaningproducten	verplaatsbare recipiënten	16.650 (max.)	16,22 (max.)			7,44	3,53		8,9085		9,08	5,38	4,07
restladingen en voorspoelwaters (Columbus)	bufferbekken		20				X	X	X	X	X	X	X
restladingen en voorspoelwaters (MTD)	bufferbekken		75				X	X	X	X	X	X	X
NaOH 27%-oplossing	bovengrondse houder A1	25.000	38,75						X				
calflock	verplaatsbare recipiënten	5.000	5						X				
dispergeermiddel	verplaatsbare recipiënten	2.000	1,584						X		X		
FeCl ₃	bovengrondse houder A2	25.000	36,25						X		X		
emulsiebreker	verplaatsbare recipiënten	15.000	14,46						X		X	X	X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.1	785.000	785	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.2	800.000	800	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.3	800.000	800	X									
afvalwaters, waswater en OWS-mengsels (VP < 23°C)	tank t4.4	160.000	160	X									
afvalwaters, waswater en OWS-mengsels (VP < 23°C)	tank t4.5	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.7.1	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.7.2	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.8	500.000	500	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.9	1.000.000	1.000	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.10	1.000.000	1.000	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.20	2.500.000	2.500	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.21	1.100.000	1.100	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.22	1.100.000	1.100	X									

Product	Opslag	Hoeveelheid		Rubrieken									
		liter	ton	17.2.1 (m.n.g)	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.23	1.100.000	1.100	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.4	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.5	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.6	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.7	70.000	70	X									
H ₂ SO ₄	tank 6.12	25.000	46					X					
NaOH	tank 6.13	10.000	15,5					X					
Sulfonzuur	tank 6.15	10.000	10,54					X		X			
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	acceptatietank t4.51	100.000	100	X									X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	acceptatietank t4.52	100.000	100	X									X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	losplaats voor vrachtwagens in 5 mobiele tankcontainers	127.000	127	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.21	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.22	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.23	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.24	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.25	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.26	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.27	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.28	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.29	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.1	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.2	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.3	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.50	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.51	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.52	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.24	2.500.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.25	2.500.000		X									
				17.728,4	8,4	7,44	98,53	95	271,99	95	165,33	116,42	113,53

m.n.g = Seveso-categorie "met naam genoemde stoffen"

- de opslag van 5 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- een controlelaboratorium (24.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW (29.5.2.1.a);
- 3 stoomgeneratoren met een gezamenlijke waterinhoud van 27.298 liter (39.1.3) en bijhorende stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 11.093,5 kW (43.1.3), als volgt:
 - stoomgenerator met stookinstallatie op aardgas van 3.167 kW en stoomvat van 7.770 liter;
 - stoomgenerator met stookinstallatie op stookolie van 2.714 kW en stoomvat van 4.428 liter;
 - stoomgenerator met stookinstallatie op aardgas van 4.995 kW en stoomvat van 15.100 liter;
- 6 warmtewisselaars met een gezamenlijk waterinhoud van de secundaire ruimte van 2.166 liter en 5 warmtewisselaars met een waterinhoud van resp. 55 liter, 58 liter, 80 liter, 120 liter en 210 liter (39.4.1);
- een wasmachine en droogkast met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW (46.1.a);
- de opslag van 9.579,5 ton IMDG-goederen (48.1.1.2);
- de op- en overslag van 11.000 ton niet-gevaarlijke goederen (48.1.2).

Rubricering: 2.1.2.d.2 - 2.2.1.c.2 - 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.2.6.a - 2.2.6.b - 2.2.6.c - 2.2.6.d - 2.3.2.g - 2.4.1.a - 2.4.1.b - 2.4.3.b.1 - 2.4.3.b.2 - 2.4.5 - 3.6.3.2 - 6.4.1 - 6.5.1 - 12.2.1 - 15.1.2 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.1.1 - 17.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.3.b -

17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 17.4 - 24.4 - 29.5.2.1.a - 39.1.3 - 39.4.1 - 43.1.3 - 46.1.a - 48.1.1.2 - 48.1.2.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/02-484 d.d. 27 maart 2003 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. AMV/126831/1002 d.d. 14 oktober 2003 van de minister houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie van Antwerpen nr. MLAV1/02-484 d.d. 27 maart 2003, met wijziging van modaliteiten;
- Besluit nr. MLAV1/04-245 d.d. 20 januari 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Ontvangstmelding d.d. 27 oktober 2005 door de deputatie, kenmerk MLOV/05-146, van de melding van de gedeeltelijke overname van een bedrijf voor tankcleaning en herstelling door de bvba AVM en door de bvba MTD vergund op naam van de nv Colombus;
- Aktename nr. MLVER/06-64 d.d. 4 juli 2006 door de deputatie, m.b.t. het veranderen door wijziging van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLWV/06-17 d.d. 10 augustus 2006 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging tot de wijziging vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV/07-10 d.d. 31 mei 2007 van de deputatie houdende inwilliging tot de wijziging vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/07-574 d.d. 24 april 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLAV1/08-329 d.d. 23 oktober 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLWV/09-46 d.d. 25 maart 2010 van de deputatie houdende wijziging voorwaarden (m.b.t. lozingsnorm voor totaal vanadium);
- Besluit nr. MLVER-2011-37 d.d. 1 juni 2011 van de deputatie houdende aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn die eindigt 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLVER-2011-104 d.d. 27 oktober 2011 van de deputatie houdende aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn die eindigt 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLWV-2011-54 d.d. 2 februari 2012 van de deputatie houdende inwilliging tot de wijziging lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2012-209 d.d. 22 november 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLVER-2013-69 d.d. 14 augustus 2013 van de deputatie houdende aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn die eindigt 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLVER-2015-61 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn tot 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLAV1-2015-378 d.d. 7 april 2016 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLVER-2016-56 d.d. 1 september 2016 van de deputatie houdende niet-aktename van de gevraagde verandering van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling;

- Besluit nr. MLVER-2016-107 d.d. 8 december 2016 houdende aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling;
- Besluit nr. MLAV1-2017-188 d.d. 13 juli 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor tankcleaning en tankherstelling voor een termijn tot 27 maart 2023;
- Besluit nr. OMVP-2018-0098 d.d. 24 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een tankcleaning en -herstelling voor een termijn eindigend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. OMGP-2018-0599 d.d. 12 maart 2020 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor tankcleaning- en herstelling voor een termijn eindigend op 27 maart 2023 en voor de stedenbouwkundige handelingen horende bij een inrichting voor tankcleaning- en herstelling voor onbepaalde duur;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Op 12 maart 2020 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning (OMV_2019007090) voor een verandering door wijziging en uitbreiding;
- Op 14 september 2017 verleende de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning (2017000904) voor het bouwen van tanks, een loods en een luifel;
- Op 10 februari 2017 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HVN/B//20162649) voor het plaatsen van drie OWS-tanks in een bestaande betonnen inkuiping;
- Op 23 september 2016 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HVN/B//20161474) voor de uitbreiding van een inkuiping, plaatsen van een opslagtank en bouwen van een loods;
- Op 6 september 2013 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HVN/B//20133463) voor het bouwen van drie opslagtanks, een inkuiping en regularisatie van vijf buffertanks;
- Op 19 december 2003 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/2002/B/0154 – 20023803) voor het bouwen van onderhouds- en reinigingshallen en waterbehandeling;
- Op 20 juni 2008 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/2007/B/0158/2007100158) voor de bouw en regularisatie van een containercleaning en opslagbedrijf.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 31 augustus 2021 en vervuldigd op 11 oktober 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 9 november 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2)
- Op 23 november 2021 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij het gebruikte koelmiddel en de hoeveelheid voor de 3 gewijzigde airco's werd vermeld en waarbij een motivatie werd toegevoegd voor de gevraagde lozingsnorm voor non-ionische dergetenten.
- Op 13 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V4 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M volgende verduidelijkingen werden aangeleverd:
 - o Addendum C1 waarin verduidelijkt wordt dat:
 - de opslag van eigen bedrijfsafvalstoffen niet vergunningsplichtig is aangezien ze op regelmatige basis worden afgevoerd
 - de nieuwe tanks bij MTD bij plaatsing onmiddellijk zullen voldoen aan BBT 14 van de BREF WT m.b.t. diffuse emissies, meer bepaald ook BBT 14d (inkapselen, verzamelen en behandelen van diffuse emissies)
 - o Seveso toetsing waarin de opslag van aardolieproducten met een paarse kleur wordt aangeduid; dit om duidelijk te maken hoe de hoeveelheid van 17.728,4 ton wordt berekend

- Detailplan van de vaste houders bij MTD op schaal 1/200
- Vermelding van de schaal op het uitvoeringsplan
- Addendum E2 waarin verduidelijkt wordt dat de nieuwe tanken bij MTD, die voorwerp uitmaken van deze aanvraag, ook zullen voorzien worden van spatschermen en/of een ringmantel of een gelijkwaardige afscherming die de tanken eveneens thermisch isoleert waardoor voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.8. van Vlarem II
- Op 21 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V5 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M volgende documenten werden toegevoegd:
 - Onder R3B werd een nota "Beknopte impactberekening ikv aanvraag hoger lozingsdebiet" gevoegd, opgemaakt door Rilke Raes, erkend MER-deskundige water.
 - Onder "Extra informatie" werd een overzicht gevoegd van alle tanken bij MTD + hun gevareneigenschappen.
- Op 24 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V6 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M wordt bevestigd dat de gevaarlijke afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels waarvan de opslag nu ter uitbreiding wordt aangevraagd, een vlammpunt van gelijk aan of meer dan 55°C hebben.

In de praktijk is het bij MTD zo dat de grens voor wat zij 'low flash' noemen op 55°C ligt. Zo wordt dit ook telkens gecommuniceerd met de brandweer. Vloeistoffen met een vlammpunt lager dan 55°C zijn 'low flash' en bevinden zich in T4.4. en T4.5. binnen inkuiping 1. Voor de berekening van de capaciteit van deze inkuiping geldt Vlarem II, Art. Vlarem II, 5.17.4.3.7. §2 1°. Alle andere tanken voor afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels hebben een vlammpunt $\geq$ 55°C. Deze tanken situeren zich in inkuiping 2 en 5. Voor de berekening van de capaciteit van deze inkuipingen geldt Vlarem II, Art. Vlarem II, 5.17.4.3.7. §2 3°.

 - In de bijlage "Algemeen overzicht opslag gevaarlijke producten" werd de tabel aangepast:
 - T4.4. en T4.5.: GHS 02 cat. 1, 2 en 3 met vlammpunt < 55°C + GHS09
 - Overige tanken: GHS 02 met vlammpunt $\geq$ 55°C + GHS09
 - Deze bijlage werd gevoegd onder "Extra informatie" + als bijlage bij dit bericht.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.
- Resultaten: er werden geen bezwaren ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 9 november 2021;
 - advies ontvangen op 24 december 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
 - b. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

- c. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - d. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Industriedok en 5e Havendok – Gebied voor waterweginfrastructuur. Ten noorden en zuidoosten van de aanvraag loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. De Scheldelaan ten zuiden van de aanvraag heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Ten zuidoosten van de aanvraag hebben de sporen naar de Ijslandbundel Gebied voor spoorweginfrastructuur als bestemming.
 - e. Binnen de straal van 500 meter is tevens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding – wijziging (Besluit van de Vlaamse regering 20 maart 2015) van kracht. Op circa 150 meter ten zuidoosten van de aanvraag bevindt zich volgens dit plan een overdruk met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse weginfrastructuur.
 - f. Op circa 215 m ten zuiden van de aanvraag bevindt zich de grens van het afgebakende zeehavengebied. Buiten de afbakeningslijn is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing, met bestemmingen Bestaande waterweg (voor de Schelde), Natuurgebied en Bijzonder natuurgebied.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
- a. Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - Er werd een afwijking op de gewestelijke hemelwaterverordening aangevraagd. Volgens artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, kan het vergunningverlenende bestuursorgaan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is.
 - De aanvrager vraagt gemotiveerd om een afwijking op het aspect infiltratie. Ten zuiden van het bedrijfsterrein is bij de aanpalende buur een zware olievervuiling geweest. De sanering is nog steeds lopende en op het terrein is daartoe een folie aangelegd. De aanvrager geeft aan dat het hierdoor technisch niet mogelijk is om een infiltratievoorziening te plaatsen zonder de lopende sanering te verstoren.
 - Er wordt geadviseerd om -zoals bij eerdere vergunningsaanvragen - de gevraagde afwijking op het aspect infiltratie toe te staan gelet op de specifieke terreinkenmerken met gekend aanwezige bodemverontreinigingen. Bovendien bevindt het terrein zich nabij de dokken en speelt infiltratie in deze omgeving ook geen significante rol in het tegengaan van verzilting van de polders, het voeden van de grondwatertafel met oog op grondwaterwinningen of de aanwezigheid van natuur gevoelig aan grondwatertafelschommelingen. (bron: "Onderzoek over de toepassing van het hemelwaterbesluit in het Antwerps havengebied op de rechteroever, in het bijzonder de mogelijke rol van infiltratie in het tegengaan van de verzilting van het grondwater, IMDC 2012")
 - b. Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
 - De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
- a. Functionele inpasbaarheid
 - Op een terrein gelegen aan de zuidzijde van het Industriedok, ingericht voor de cleaning van containers met vloeibare producten en een waterzuiveringsinstallatie voor het waswater, wenst men werken uit te voeren die zowel een uitbreiding, verandering als regularisatie inhouden. De aanvraag omvat met name:
 - Het verwijderen van een opslagtank, met een inhoud van 60 m³, in tankenpark 1. In het zuiden van dit tankenpark worden 3 nieuwe tanks geplaatst met elk een inhoud

van 100 m³ en een hoogte van 15 meter. De prefab-units ten noorden van tankenpark 1 worden verplaatst naar het noorden van tankenpark 2.

- Het uitbreiden van tankenpark 2 met circa 590 m² langs de oostzijde. Hier worden twee tanks geplaatst met elk een inhoud van 2.500 m³ en een hoogte van 14 meter. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren, dienen 5 mobiele containers en een betonnen opstand met pompen en piping verwijderd te worden.
- Binnen in tankenpark 2 worden tevens 3 tanks bijgeplaatst met elk een inhoud van 100 m³ en een hoogte van 15 meter.
- Het bouwen van een nieuw tankenpark (tankenpark 6) ten zuiden van tankenpark 2 en ten oosten van de waterzuivering, met daarin 3 tanks met een inhoud van 90 m³ en een hoogte van 8 meter. Ten zuiden van tankenpark 6 wordt de waterzuivering uitgebreid met een buffer BIO4. Om deze werken te kunnen uitvoeren dienen 6 prefab units verwijderd te worden.
- Ten oosten van tankenpark 2 wordt een nieuw tankenpark (tankenpark 5) gebouwd met daarin 9 tanks met een inhoud van 35 m³ en een hoogte van 6 meter ter vervanging van de 5 mobiele containers.
- Tussen tankenpark 2 en tankenpark 5 wordt een weegbrug geplaatst die elders op het terrein ingeplant stond. In het noorden van het tankenpark worden verschillende technieken geplaatst. Om deze werken te kunnen uitvoeren, worden prefab-units verplaatst naar het noorden van tankenpark 2.
- Het opvangbekken in het oosten van het terrein wordt opgedeeld in kleinere bekkens. Ten oosten daarvan werd reeds valbeveiliging geplaatst waarvoor geen vergunning werd aangevraagd. De aanvrager wenst dit te regulariseren.
- Het bureelgebouw wordt uitgebreid en eerdere uitbreidingen die niet werden aangevraagd, zitten nu mee als regularisatie vervat in voorliggende aanvraag.
- De nieuwe gebouwen en constructies dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

b. Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

- De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

c. Visueel-vormelijke elementen

- De nieuwe tanks, bijhorende inkuipingen en andere nieuwe constructies zijn qua materiaalgebruik en kleur gelijkaardig aan de reeds bestaande gebouwen en constructies.
- De nieuwe constructies zijn inpasbaar binnen de industriële context van de aanvraag

d. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

- De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de brandweer/risicobeheer/preventie. Zij brachten een voorwaardelijk gunstig advies uit. De aanvraag is onder andere nog niet helemaal conform de tankenparkrichtlijn. Ook het college hecht belang aan dit advies.
- De nieuwe en te regulariseren uitbreiding aan het kantoor- en cafetariagebouw gebeurt met containerunits. Dat kantoor- en cafetariagebouw is in 2007 vergund als gebouwencomplex van geschakelde bureelcontainers.
- Aangezien de gewenste uitbreiding beperkt in oppervlakte en volume is ten opzichte van het reeds vergunde complex kan de uitbreiding gunstig worden geadviseerd.

e. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

- De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte.

4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

- a. Op de site zijn er 3 vennootschappen actief: Colombus-HTC, MTD en AVM. Colombus-HTC is gespecialiseerd in tankcleaning en tankherstelling. Verder worden er door Colombus-HTC ook niet-gevaarlijke goederen en IMDG-goederen opgeslagen. MTD richt zich op activiteiten zoals scheepscleaning en -ontgassing. AVM staat in voor de verwerking van waswaters, afvalwaters en slibs.
- b. Onderhavige aanvraag heeft voornamelijk betrekking op de opslag van afvalwaters, waswaters en oliewater-slibmengsels (OWS-mengsels). Deze worden uitgebreid tot een totaal van 17.720 m³. Meer bepaald werden er 5 mobiele tankcontainers (1 x 31 m³ en 4 x 24 m³) vervangen door 9 vaste opslagtanken van elk 35 m³, worden er 3 nieuwe vaste houders van

elk 90 m³ voorzien voor de opslag van niet gevaarlijke afvalwaters, worden er zowel in tankenpark 1 als 2, 3 nieuwe vaste houders van elk 100 m³ voorzien voor de opslag van OWS-mengsels en worden er 2 vaste houders van elk 2.500 m³ bijgeplaatst voor de opslag van OWS-mengsels. De vaste houders tank 4.6 en tank 4.53 tot en met tank 4.58 zijn niet langer in gebruik en mogen uit de vergunning geschrapt worden.

- c. Het betreft een lagedrempel Seveso-inrichting. De aanwezigheid van Seveso-stoffen wordt uitgebreid met 5.522 ton tot 17.728 ton.
- d. Volgens het aanvraagdossier zijn alle bovengrondse vaste houders bij MTD enkelwandig uitgevoerd en zijn ze opgesteld in een inkuiping. Enkel de tank T 4.8. is dubbelwandig en bevindt zich eveneens in een inkuiping.
- e. De tankcleaning en de omliggende opslag is volledig voorzien van de nodige vloeistofdichte verhardingen, afvoerleidingen en inkuipingen. Er is een volledig ingekuipde ADR-parking aanwezig. Het hemelwater afkomstig van de ADR-parking en de terreinen wordt opgevangen in een bekken van 250 m³ en gezuiverd in de waterzuivering. Ook de overloop van de hemelwaterput is aangesloten op dit bekken. Het water uit dit bekken wordt verwerkt in de waterzuivering waarna het geloosd wordt in het dok. Een deel van het terreinwater, afkomstig van de toegang/rijweg (niet-verontreinigd hemelwater) wordt rechtstreeks geloosd in het dok.
- f. Het vergunde lozingsdebiet wordt uitgebreid met 1 m³/uur tot 50 m³/uur. De waterzuivering wordt uitgebreid met een nieuwe biologische zuivering, werkend volgens het SBR-principe (sequencing batch reactor).
- g. Verder wordt in het aanvraagdossier aangegeven dat het controlelaboratorium en enkele airco's van locatie wijzigen.
- h. Het aanvraagdossier omvat een verzoek tot bijstelling van enkele voorwaarden van VLAREM II. Zo vraagt men om een bijstelling van artikel 4.2.3.1 dat de mogelijkheid biedt om toch bedrijfsafvalwater met een temperatuur van meer dan 30°C te lozen bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C, indien uitdrukkelijk toegestaan in de omgevingsvergunning. De exploitant vraagt de bijstelling aan omdat de laatste jaren tijdens warme perioden bedrijfsafvalwater werd geloosd met een temperatuur hoger dan 30°C.
 - De gevraagde bijstelling is gangbaar en kan verleend worden.
- i. Verder vraagt men een bijzondere lozingsnorm voor non-ionische detergents van 3 mg/l. Het bedrijf werd aangemaand door afdeling Handhaving nadat men een overschrijding van deze norm had vastgesteld.
 - Het betreft geen prioritair (gevaarlijke) stoffen. De gevraagde lozingsnorm bedraagt minder dan 10 maal het indelingscriterium (1 mg/l).
- j. De exploitant vraagt tevens een bijstelling van artikel 5.2.2.5.2§3 dat stelt dat de opslagruimten voor vloeibare afvalstoffen zo geconstrueerd zijn dat accidenteel uit de recipiënten ontsnapte vloeistoffen en morsvloeistoffen worden opgevangen in een inkuiping. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning moet de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen. De exploitant vraagt om voor inkuiping 5 beroep te mogen doen op de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7 dat stelt dat de inkuiping moet voorzien zijn op het waterinhoudsvermogen van de grootste houder. In inkuiping 5 worden 9 vaste houders van elk 35 m³ geplaatst. De netto capaciteit van inkuiping 5 is 106,7 m³.
 - Voor inkuipingen 1, 2 en 3 werd in het verleden reeds dezelfde bijstelling verleend. Gelet op het groot beschikbaar volume in de inkuiping kan de gevraagde bijstelling verleend worden.

subadvies: Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht: gunstig.

Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht:

- advies gevraagd op 9 november 2021;
 - advies ontvangen op 20 december 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De nv Colombus-HTC vraagt een omgevingsvergunning voor het wijzigen en uitbreiden van een tankenpark. Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht adviseert voor de stedenbouwkundige

handelingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag gunstig mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

2. De aanvraag situeert zich volledig binnen de concessiegrenzen van Colombus- HTC.
3. De werken omvatten:
 - a. het verwijderen van een opslagtank in tankenpark 1; het plaatsen en uitbreiden van een nieuw tankenpark 2;
 - b. het uitbreiden van een tankenpark 2;
 - c. het plaatsen van een nieuwe buffer BIO;
 - d. o het plaatsen van een nieuw tankenpark MS; het bijplaatsen van nieuwe tanks;
 - e. drie tanks in tankenpark 1;
 - f. drie tanks in tankenpark 2;
 - g. twee tanks in uitbreiding tankenpark 2;
 - h. drie tanks in tankenpark 6 t.h.v. BIO 4;
 - i. negen tanks in tankenpark 5 (MS);
 - j. het verplaatsen en regulariseren van mobiele werkcontainers;
 - k. het verwijderen van zes mobiele werkcontainers naast loods MTD-MS; het verplaatsen van een weegbrug;
 - l. het verplaatsen van een trap;
 - m. opvangbekken tankcleaning verdelen in verschillende buffers; het regulariseren van reeds geplaatste valbeveiliging;
 - n. het regulariseren en uitbreiden van bestaande burelen;
 - o. o regularisatie bijgeplaatste burelen MTD;
 - p. regularisatie metalen structuur voor drie bureelcontainers;
 - q. plaatsen van drie nieuwe bureelcontainers.
4. Gelieve de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
 - advies ontvangen op 25 januari 2022;
 - inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
 - a. Milieueffectrapportage
 - De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek 11b en de aanvraag omvat een MER-screening. De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd door de vergunningverlenende overheid geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.
 - b. GPBV-installatie
 - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies) een GPBV-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
 - De volgende X-rubrieken zijn van toepassing: 2.4.1.a), 2.4.1.b), 2.4.3.b)1°, 2.4.3.b)2° en 2.4.5
 - De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: Afvalbehandeling.
 - Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-

installatie en zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF, met verwijzing naar een algemene GPBV-evaluatie d.d. 18 mei 2020.

- De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubrieken 2.4.1.a), 2.4.1.b), 2.4.3.b)1°, 2.4.3.b)2° en 2.4.5 die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S hebben.
- De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. Aanvraag en activiteiten en proces

a. Op de milieutechnische eenheid zijn 3 vennootschappen werkzaam.

- COLOMBUS-HTC NV

→ Tankcleaning

- Het betreft het inwendig reinigen van tankwagens/tankcontainers per vrachtwagen en ISO-containers welke stoffen hebben bevat die als inert, niet-gevaarlijk biologisch, andere niet-gevaarlijk of gevaarlijk zijn gerangschikt. Er worden in principe geen metalen vaten, kunststofverpakkingen of IBC containers gereinigd. Dit kan sporadisch echter wel gebeuren. De inrichting is vergund voor een tankcleaning bestaande uit 8 wasstraten voor de mobiele tankwagens/tankcontainers en een spoel- en wasinrichting voor de ISO-containers. De keuze van wasstraat gebeurt i.f.v. het product dat de vrachtwagen/tankcontainer heeft bevat: voedingsstoffen, chemische producten of bulkproducten. Bijkomend is de noodzakelijke infrastructuur voorzien. Tevens is naast de nodige ruimte voor de administratie en het personeel een cafetaria voorzien.

→ Tankherstelling

- De tankherstelling omhelst het mechanische herstel van gereinigde tanks en/of containers.

→ Opslag van (niet) gevaarlijke goederen en IMDG-goederen

- Er is een tijdelijke opslag voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten in mobiele containers vergund. Het betreft ofwel volle containers welke worden aangebracht en tijdelijk op het terrein worden geplaatst, tot ze worden afgehaald. Het kunnen ook lege containers zijn. Deze worden op dezelfde manier behandeld als de volle containers. Tenslotte zijn er de lege, gereinigde containers. De afwatering van deze oppervlakte loopt naar een bekken van 250 m³. De parking van de containers is tevens volledig ingekuipt. Naast de tijdelijke opslag kunnen een beperkt aantal handelingen worden uitgevoerd m.b.t. deze containers. Het gaat om het conditioneren van de containers. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om bv. containers op temperatuur te houden of te brengen.

- MTD NV

→ Door MTD worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Inzameling en verwerking van OWS-mengsels;
- Inzameling en verwerking van afvalwaters en waswaters;
- Laden en lossen;
- Opslag, overslag en sortering van afvalstoffen;
- Scheepsontgassing;
- Kwaliteitsborging in kader van "end-of-waste" status.

- AVM BVBA

→ AVM bv staat in voor de verwerking van waswaters en afvalwaters en de ontwatering van waterzuiveringsslib.

b. Volgende wijzigingen en uitbreidingen worden aangevraagd:

- De tankcleaning is vergund voor de rubriek 2.1.1.a.1. voor de opslag van 18 ton restladingen en/voorspoelwaters en 45 ton ontwaterd slib. Deze restladingen, voorspoelwaters en ontwaterd slib ontstaan enerzijds door de activiteiten van de tank- en scheepsreiniging en anderzijds in de waterzuivering. Dit zijn dus bedrijfseigen afvalstoffen en geen afvalstoffen van derden. De opslag van de afvalstoffen gebeurt i.f.v. een regelmatige afvoer waardoor deze opslag niet vergunningsplichtig is.
- Het controlelaboratorium en enkele airco's wijzigen van locatie.
- De waterzuivering wordt uitgebreid met een nieuwe BIO.

- Het vergunde lozingsdebiet wordt uitgebreid met 1 m³/uur, 330 m³/dag en 177.000 m³/jaar.
 - De 5 mobiele tankcontainers (1 x 31 m³ en 4 x 24 m³) worden vervangen door 9 vaste opslagtanks van elk 35 m³.
 - Er worden 3 nieuwe vaste houders van elk 90 m³ voorzien voor de opslag van niet-gevaarlijke afvalwaters.
 - Zowel in tankenpark 1 als 2 worden 3 nieuwe vaste houders van elk 100 m³ voorzien voor de opslag van OWS-mengsels.
 - Er worden 2 vaste houders van elk 2.500 m³ bijgeplaatst voor de opslag van OWS-mengsels.
 - Volgende vaste houders worden geschrapt uit de vergunning:
 - Tank 4.6.
 - Tank 4.53 t.e.m. tank 4.58.
- c. M.b.t. de VLAREM-rubrieken 2.2.5.e.3 en 2.2.5.f.2 (fysisch-chemische behandeling) wordt er geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteiten aangevraagd. De exploitant vraagt enkel een uitbreiding van de betreffende opslagtanks om voldoende opslag te kunnen bufferen.
3. Afvalstoffen & materialen
- a. Wat betreft de OWS-mengsels (olie/water/slib) gebeurt inzameling via boot of vrachtwagen, de opslag in bovengrondse tanks. Er gebeuren staalnames van inkomende en uitgaande stromen. De scheiding van de olie en olie-emulsies in een olie-, een water- en een slibfase gebeurt d.m.v. een fysisch-chemisch proces waarbij de emulsies worden opgewarmd, gemengd met chemische "splitters" voor het breken van de emulsies, gevolgd door een decantatie. De waterfase wordt voor lozing gezuiverd via de waterzuiveringsinstallatie van AVM. De oliehoudende slibfase wordt tijdelijk opgeslagen voor afvoer naar verbrandingsinstallaties. De ontwaterde olie (Marpol-"fuel oil"), het eindproduct van het hierboven beschreven proces, wordt ofwel tijdelijk opgeslagen en met een afvalstatus afgevoerd naar vergunde externe verwerkers ofwel verder bewerkt in een bijkomend hieronder beschreven proces. MTD streeft naar een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van haar eindproduct en beoogt door bijkomende behandelingen een "fuel-oil" te bekomen met een "einde afval status". Dit product kan dan worden aangewend als industriële brandstof of als blendcomponent voor industriële brandstoffen en scheepsbrandstoffen. De voornaamste stappen in dit regeneratieproces, "fuel recovery", zijn de filtratie, het chemisch ont-assen, de centrifugatie/klaring, de kwaliteitscontrole en de opslag van het afgewerkt product.
- b. Waswaters en afvalwaters (vrij van minerale olie) worden ingezameld via boot of vrachtwagen, met opslag in bovengrondse tanks. Staalnames gebeuren van inkomende en uitgaande stromen. Onafhankelijk van de aard van het afvalwater of waswater gebeurt steeds een gravitaire voorbehandeling in een slib- en olieafscheider alvorens het afvalwater wordt doorgepompt naar de waterzuivering van AVM.
4. Lucht
- a. De nieuwe tanks bij MTD zullen volgens de exploitant bij plaatsing onmiddellijk voldoen aan BBT 14 van de BREF WT m.b.t. diffuse emissies, meer bepaald ook BBT 14d (inkapselen, verzamelen en behandelen van diffuse emissies).
5. Bodem
- a. Alle bovengrondse vaste houders bij MTD zijn enkelwandig en bevinden zich in de inkuiping. Enkel de tank T 4.8. is dubbelwandig en bevindt zich eveneens in de inkuiping. Er bevinden zich diverse enkelwandige bovengrondse houders in de inkuiping en die staan zodanig opgesteld dat niet langs alle zijden van de inkuiping wordt voldaan aan een afstand tussen de tank en de rand van de inkuiping gelijk aan minstens de halve hoogte van de tank. Om te beletten dat er lekvloeistoffen buiten de inkuiping terechtkomen, worden deze tanken thermisch geïsoleerd.
- b. 5 mobiele tankcontainers (1 x 31 m³ en 4 x 24 m³) worden vervangen door 9 vaste opslagtanks van elk 35 m³: tank 5.21 t.e.m. 5.29, in de nieuwe inkuiping 5. De exploitant vraagt om voor de berekening van de capaciteit van inkuiping 5 (9 tanks van 35 m³: tanks 5.21 tot en met 5.29) de bepalingen van titel II van het VLAREM, artikel 5.17.4.3.7.§2.3° te mogen volgen, zodat de capaciteit van de inkuiping niet minstens gelijk dient te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen: zie verder, bijstelling voorwaarden.

- c. Verder worden er 3 nieuwe vaste houders van elk 90 m³ voorzien voor de opslag van niet-gevaarlijke afvalwaters: tanks 5.40, 5.41 en 5.42, in tankenpark 4.
 - d. Zowel in tankenpark 1 als 2 worden 3 nieuwe vaste houders van elk 100 m³ voorzien voor de opslag van OWS-mengsels: tanks 4.8.1, 4.8.2 en 4.8.3 in tankenpark 1 en tanks 5.50, 5.51 en 5.52 in tankenpark 2.
 - e. Tevens worden er 2 vaste houders van elk 2.500 m³ bijgeplaatst voor de opslag van OWS-mengsels: tanks 4.24 en 4.25, in tankenpark 2.
 - f. Tank 4.6 en tanks 4.53 t.e.m. tank 4.58 worden geschrapt uit de vergunning.
 - g. Voor inkuipingen 1, 2 en 3 werd reeds toegestaan om artikel 5.17.4.3.7.§2 te mogen toepassen voor de capaciteit van de inkuiping (zie besluiten MLAV1-2017-0188 d.d. 13 juli 2017 voor inkuipingen 1 en 2 en OMGP-2018-0599 d.d. 12 maart 2020 voor inkuiping 3), zodat de capaciteit van de inkuiping niet minstens gelijk dient te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen.
 - h. Voor al de nu gevraagde opslagtanks gevaarlijke producten geldt het GHS-symbool GHS02 en GHS09 aangezien steeds OWS-mengsels van aardolieproducten worden opgeslagen.
 - i. Er werd door de exploitant bevestigd dat de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels die voorwerp zijn van de aanvraag, allen een vlamptpunt hebben van $\geq 55^{\circ}\text{C}$.
 - j. Vloeistoffen met een vlamptpunt lager dan 55°C zijn "low flash" en bevinden zich in T4.4. en T4.5 (reeds vergund) binnen inkuiping 1. Voor de berekening van de capaciteit van deze inkuiping geldt artikel 5.17.4.3.7.§2.1^o van titel II van het VLAREM.
6. Externe veiligheid
- a. Er kan aan de VLAREM-afstandsregels worden voldaan voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen die onderwerp zijn van de aanvraag. Zie ook compartiment bodem m.b.t. inkuipingscapaciteiten.
7. Geluid en trillingen
- a. De inrichting is gelegen in industriegebied, omgeven door andere industrie.
 - b. Onderhavige omgevingsvergunningsaanvraag impliceert geen significante stijging van de reeds bestaande effecten van geluid en/of trillingen.
8. Oppervlaktewater
- a. AVM bv staat in voor de verwerking van waswaters en afvalwaters en de ontwatering van waterzuiveringsinstallaties. De waterzuivering bestaat uit een gravitaire voorbehandeling, een fysico-chemie, een biologie, een nazuivering (klaring, zandfilters en actief koolfilters) voor effluentbehandeling en een slibverwerking (ontwatering d.m.v. centrifuge). De fysico-chemische voorzuivering bestaat uit een neutralisatie, coagulatie/flocculatie en Dissolved Air Flotation (DAF). Er zijn momenteel 3 biologische zuiveringen aanwezig die werken volgens hetzelfde SBR-principe (sequencing batch reactor). Een vierde bio wordt later voorzien. Het zuiveringsproces in het beluchtingsbekken verloopt volgens een discontinu systeem waarbij op instelbare tijdstippen het afvalwater in het beluchtingsbekken wordt gepompt en belucht. Op het einde van elke cyclus van 24 uur is een bezinkingsfase waarbij het slib uitzakt en waarbij het bovenstaande gezuiverde water naar het klaringsbekken gepompt wordt. Deze buffer is nodig om de variatie in het afgepompte en geloosde debiet op te vangen. Per cyclus wordt tevens het surplusslib gespuid via de spuijpomp naar de slibtank van waaruit het verder verwerkt wordt m.b.v. de centrifuge. Het afvalwater wordt na de biologische behandeling en de klaring over zandfilters gestuurd voor verwijdering van resterende zwevende stoffen in het afvalwater. Na de zandfilters wordt het afvalwater over actiefkool filters gestuurd voor een finale "polishing". Deze actiefkool filters worden na vaststelling van verzadiging gewisseld en afgevoerd. Het fysico-chemische en biologische slib wordt ter plaatse verwerkt en ontwaterd in een decantor-centrifuge. Het ontwaterde en steekvaste slib wordt daarna afgevoerd voor verbranding.
 - b. De uitbreiding van het lozingsdebiet met 1 m³/uur, 330 m³/dag en 177.000 m³/jaar voor de lozing van bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Industriedok wordt aangevraagd, en dit om te komen tot een lozing van max. 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 438.000 m³/jaar.
 - c. Een beoordeling van de mogelijke wijziging in de impact op de ontvangende waterloop a.g.v. het toegenomen lozingsdebiet werd bezorgd. De conclusie is dat de impact van het aangevraagde lozingsdebiet (1.200 m³/dag) met de van toepassing zijnde lozingsnormen voor alle beschouwde parameters beoordeeld wordt als verwaarloosbaar.

9. GPBV-evaluatie

- a. Er wordt hierbij verwezen naar onze tussentijdse GPBV-evaluatie van 18 mei 2020 waarbij er werd getoetst aan de BREF Waste Treatment.
- b. Hierin staat o.a. opgenomen dat, om in overeenstemming te zijn met de BBT-conclusies, alle diffuse emissies van opslag, behandeling en hantering op de site tegen 17/08/2022 dienen ingesloten, verzameld en behandeld te worden, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit om veiligheidsoverwegingen of omwille van de hoeveelheid afval niet van toepassing is. De exploitant heeft in het kader van deze opmerking Olfascan gecontacteerd die bezig is met een studie hierover. Deze studie zal tevens geïntegreerd worden in het MER dat op heden in opmaak is in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunning. Dit alles om voor bestaande tanks in orde te zijn met de BBT 14 tegen 17 augustus 2022. De nieuwe vaste houders zullen volgens de exploitant bij de plaatsing onmiddellijk voldoen aan BBT 14 van de BREF WT m.b.t. diffuse emissies, meer bepaald ook BBT 14d (inkapselen, verzamelen en behandelen van diffuse emissies).

10. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II van het VLAREM

- a. De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:
 - "De behandelings- en opslagruimten voor vloeibare afvalstoffen zijn zo geconstrueerd dat accidenteel uit de recipiënten ontsnapte vloeistoffen en morsvloeistoffen worden opgevangen in een inkuiping. Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem, hoeven niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden. De bevloering, opvanggoten, opvangputten en inkuiping zijn ondoordringbaar en chemisch inert voor de vloeistoffen die ermee in contact kunnen komen. De inkuiping kan de vloeistofmassa die bij lekkage kan vrijkomen, weerstaan. Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moet de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen."
 - De exploitant vraagt om voor de berekening van de capaciteit van inkuiping 5 (9 tanks van 35 m³: tanks 5.21 tot en met 5.29) de bepalingen van titel II van het VLAREM, artikel 5.17.4.3.7.§2.3° te mogen volgen, zodat de capaciteit van de inkuiping niet minstens gelijk dient te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen.
 - Voor inkuipingen 1, 2 en 3 werd reeds toegestaan om artikel 5.17.4.3.7.§2 te mogen toepassen voor de capaciteit van de inkuiping (zie besluiten MLAV1-2017-0188 d.d. 13 juli 2017 voor inkuipingen 1 en 2 en OMGP-2018-0599 d.d. 12 maart 2020 voor inkuiping 3).
 - Voor inkuiping 5 wordt dezelfde afwijking gevraagd. In inkuiping 5 worden 9 vaste houders van elk 35 m³ geplaatst (tanks 5.21 tot en met 5.29). Alle tanks worden gebruikt voor de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels met een vlampunt ≥ 55°C. Er werd door de exploitant bevestigd dat er geen gevaarlijke vloeistoffen van groep 1, ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01 of acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 opgeslagen zullen worden in inkuiping 5. Er dient dus rekening gehouden te worden met artikel 5.17.4.3.7.§2.3° van titel II van het VLAREM: "Voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied of beschermingszone wordt de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt bepaald (dubbelwandige houders uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem hoeven niet in rekening te worden gebracht): 3° voor de opslag van de overige gevaarlijke vloeistoffen: het waterinhoudsvermogen van de grootste houder."
 - De inkuiping 5, op het deel van de site dat door MTD wordt uitgebaat, is 0,55 m hoog en heeft capaciteit van 131 m³. Alle aanwezige tanks nemen samen een volume in van 24,3 m³. De netto capaciteit van inkuiping 5 is bijgevolg 106,7 m³. Volgens de berekening dient de inkuiping een capaciteit te hebben van 35 m³. Er kan worden voldaan aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7.§2.3° van titel II van het VLAREM.

- Deze afwijking werd zoals eerder vermeld reeds toegestaan voor inkuipingen 1 en 2 en 3, als volgt: "In toepassing van artikel 5.2.2.5.2.§3. van Vlarem II wordt een afwijking verleend voor de inhoud van de inkuiping, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7.§2 van Vlarem II." Er wordt opgemerkt dat voor inkuiping 1 aan artikel 5.17.4.3.7.§2.1° dient te worden voldaan, zie ook eerder (ook gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 worden in inkuiping 1 opgeslagen).
- De gevraagde afwijking kan ook toegestaan worden voor inkuiping 5.
- Bovenvermelde afwijking kan dan aangepast worden als volgt:
 - "De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 5.2.2.5.2.§3 van titel II van het VLAREM wordt toegestaan voor de inhoud van inkuipingen 1, 2, 3 en 5 in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuipingen dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7.§2 van titel II van het VLAREM."
- b. De aanvraag bevat tevens een vraag tot afwijking van artikel 4.2.3.1, met verwijzing naar artikel 4.2.2.1.1. van titel II van het VLAREM dat stelt wat betreft de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater:
 - "de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater mag 30°C niet overschrijden; mits uitdrukkelijk in de vergunning opgenomen, is bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer evenwel een overschrijding tot 35°C toegestaan, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden".
 - De exploitant vraagt om, bij een buitentemperatuur van 20°C of meer, het bedrijfsafvalwater te mogen lozen aan een temperatuur van maximaal 35°C.
 - De laatste jaren werd tijdens warme perioden vastgesteld dat de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater soms hoger is dan 30°C.
 - Er wordt opgemerkt dat deze afwijking kan worden verleend voor een buitentemperatuur van 25°C of meer (en niet van 20°C of meer). Dit kan gunstig worden geadviseerd.
 - Er wordt ook opgemerkt dat de sectorale lozingsnormen van sector 36, reinigen door inwendig wassen van recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen of getransporteerd, van toepassing zijn. Een sectorale lozingsnorm is hier 30°C. Ook artikel 5.3.2.4.§ 1 van titel II van het VLAREM stelt dat hier van afgeweken kan worden. In principe moet de exploitant ook een afwijking van dit artikel vragen.
- c. Verder vraagt de exploitant de volgende bijzondere lozingsnorm:
 - Non-ionische detergenten: 3 mg/l
 - Naar aanleiding van een staalname door de afdeling Handhaving op 04 februari 2021 werd een overschrijding vastgesteld van de lozingsnorm voor non-ionische detergenten. Er werd aangemaand om aan te tonen dat voor deze parameter een bijzondere lozingsnorm werd aangevraagd. Er wordt voor non-ionische detergenten een aparte lozingsnorm van 3 mg/l gevraagd.
 - De gevraagde lozingsnorm van 3 mg/l voor non-ionische detergenten kan gunstig worden geadviseerd.
 - De algemene lozingsnorm voor de som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen van 3 mg/l blijft van toepassing.

11. Vergunningstermijn

- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.
- b. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 27 maart 2023 worden verleend.

12. ADVIES: voorwaardelijk gunstig

- a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
- b. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- reactie ontvangen op 22 december 2021;
- inhoud: geen advies.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- advies ontvangen op 22 december 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Voorwerp van de aanvraag

- a. De exploitant vraagt een wijziging en uitbreiding van de bestaande omgevingsvergunning. De totale opslag- en verwerkingshoeveelheid van de gevaarlijke afvalwaters en OWS-mengsels stijgt omdat er een aantal nieuwe vaste houders in dienst genomen worden.
- b. De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:
 - Rubriek 2.2.5.e)3°: De opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels), met een maximum opslagcapaciteit van 17.670 ton (verhoging met 5.792 ton);
 - Rubriek 2.2.5.f)2°: De opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels), met een maximum opslagcapaciteit van 17.670 ton (verhoging met 5.522 ton);
 - Rubriek 2.4.5: De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels, met een maximum opslagcapaciteit van 17.670 ton (verhoging met 5.792 ton).

2. Evaluatie van de aanvraag

- a. Met deze aanvraag wil de exploitant 20 bovengrondse vaste houders in dienst nemen voor de opslag van afvalwaters waswaters en OWS-mengsels. Er zijn geen veranderingen in het verwerkingsproces. Het gaat hier enkel over de toevoeging van een aantal vaste houders voor de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels waardoor de maximum opslag- en verwerkingscapaciteit stijgt (5.792 ton voor niet-gevaarlijk afval en 5.522 ton voor gevaarlijk afval). De vaste houders (enkelwandig) zijn voorzien van een inkuiping worden in openlucht geplaatst op een vloestofdichte vloer. Al deze vaste houders staan op het gedeelte dat geëxploiteerd wordt door MTD.
- b. De vaste houders hebben de volgende grootte en inkuiping:
 - 9 vaste houders van 35m³
 - Hebben een diameter van 2,5m en zijn 6m hoog
 - Hebben een betonnen inkuiping van 0,55m hoog met een capaciteit van 133m³
 - 3 vaste opslagtanks van 90m³
 - Hebben een diameter van 3,8m en zijn 8m hoog
 - Hebben een betonnen inkuiping van 2,5m hoog met een capaciteit van 188m³
 - 6 vaste opslagtanks van 100m³
 - Hebben een diameter van 3m en zijn 15m hoog
 - De vaste houders in tankenpark 1 hebben een betonnen inkuiping van 3m hoog met een capaciteit van 3 186m³
 - De vaste houders in tankenpark 2 hebben een betonnen inkuiping van 3m hoog met een capaciteit van 2 169m³ (1 vaste houder) of 1 937m³ (2 vaste houders) naargelang waar ze gelegen zijn.
 - 2 vaste opslagtanks van 2500m³
 - Hebben een diameter van 15m en zijn 14m hoog
 - Hebben een betonnen inkuiping van 3m hoog met een capaciteit van 1 937m³
 - De bestaande activiteiten van de MTE passen in het Vlaamse materialenbeleid en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel mogelijk afvalstromen gerecupereerd en nuttig toegepast worden. Verder worden de nodige maatregelen

genomen voor de bescherming van mens en milieu. Omwille van deze redenen kan de OVAM bovenstaande werking gunstig adviseren.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- advies ontvangen op 5 januari 2022;
- inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. De VMM adviseert gunstig:
 - a. Om bij een buitentemperatuur van 20 .C of meer, het bedrijfsafvalwater te lozen aan een temperatuur van maximaal 35 .C.
 - b. Voor non-ionische detergents: een aparte lozingsnorm van 3 mg/l

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan VMM-watertoets op 9 november 2021;
 - Reactie ontvangen op 18 november 2021;
 - inhoud: geen advies, niet adviesbevoegd.
-
- advies gevraagd aan Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht op 9 november 2021;
 - advies ontvangen op 20 december 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. Havenbedrijf Antwerpen wordt ook om advies gevraagd in het kader van de watertoets. De aanvraag berokkent geen (significante) schade aan of heeft geen negatieve impact op de waterweg. Het wateradvies is gunstig.

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)

- advies gevraagd op 9 november 2021;
- advies ontvangen op 7 december 2021;
- inhoud: gunstig.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 1 februari 2022

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving
 - Zowel de OVAM als het CBS vermelden in hun advies dat de gewenste gecoördineerde toestand voor de rubrieken 2.2.5.f.2/2.4.5 en 2.2.5.e.3 telkens 17.670 ton is terwijl dit in de aanvraag voor de rubrieken 2.2.5.f.2/2.4.5 echter 17.720 ton is.
 - De POVC stelt vast dat uit nazicht van de aanvraag blijkt dat 17.720 ton gevraagd wordt voor beide rubrieken.
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 23 november 2021 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij het gebruikte koelmiddel en de hoeveelheid voor de 3 gewijzigde airco's werd vermeld en waarbij een motivatie werd toegevoegd voor de gevraagde lozingsnorm voor non-ionische detergents.
 - Op 13 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V4 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M volgende verduidelijkingen werden aangeleverd:
 - addendum C1 waarin verduidelijkt wordt dat:

- de opslag van eigen bedrijfsafvalstoffen niet vergunningsplichtig is aangezien ze op regelmatige basis worden afgevoerd;
 - de nieuwe tanken bij MTD bij plaatsing onmiddellijk zullen voldoen aan BBT 14 van de BREF WT m.b.t. diffuse emissies, meer bepaald ook BBT 14d (inkapselen, verzamelen en behandelen van diffuse emissies).
 - Seveso toetsing waarin de opslag van aardolieproducten met een paarse kleur wordt aangeduid; dit om duidelijk te maken hoe de hoeveelheid van 17.728,4 ton wordt berekend;
 - detailplan van de vaste houders bij MTD op schaal 1/200;
 - vermelding van de schaal op het uitvoeringsplan;
 - addendum E2 waarin verduidelijkt wordt dat de nieuwe tanken bij MTD, die voorwerp uitmaken van deze aanvraag, ook zullen voorzien worden van spatschermen en/of een ringmantel of een gelijkwaardige afscherming die de tanken eveneens thermisch isoleert waardoor voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.8. van Vlare II.
 - Op 21 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V5 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M volgende documenten werden toegevoegd:
 - Onder R3B werd een nota "Beknopte impactberekening i.k.v. aanvraag hoger lozingsdebiet" gevoegd, opgemaakt door Rilke Raes, erkend MER-deskundige water.
 - Onder "Extra informatie" werd een overzicht gevoegd van alle tanken bij MTD + hun gevareneigenschappen.
 - Op 24 januari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V6 ingediend waarbij op vraag van de AGOP-M wordt bevestigd dat de gevaarlijke afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels waarvan de opslag nu ter uitbreiding wordt aangevraagd, een vlampunt van gelijk aan of meer dan 55°C hebben.

In de praktijk is het bij MTD zo dat de grens voor wat zij "low flash" noemen op 55°C ligt. Zo wordt dit ook telkens gecommuniceerd met de brandweer. Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 55°C zijn "low flash" en bevinden zich in T4.4. en T4.5. binnen inkuiping 1. Voor de berekening van de capaciteit van deze inkuiping geldt art. 5.17.4.3.7. §2 1° Vlare II. Alle andere tanken voor afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels hebben een vlampunt $\geq$ 55°C. Deze tanken situeren zich in inkuiping 2 en 5. Voor de berekening van de capaciteit van deze inkuipingen geldt art. 5.17.4.3.7. §2 3° Vlare II.

 - In de bijlage "Algemeen overzicht opslag gevaarlijke producten" werd de tabel aangepast:
 - T4.4. en T4.5.: GHS 02 cat. 1, 2 en 3 met vlampunt < 55°C + GHS09
 - Overige tanken: GHS 02 met vlampunt $\geq$ 55°C + GHS09
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het betreffen verduidelijkingen n.a.v. vragen van de vergunningverlenende en de adviserende overheid. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen.
 - Het advies van het Havenbedrijf Antwerpen is gunstig en wenst de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht.
 - De POVC stelt voor dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
 - Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht is gunstig met voorwaarden en opmerkingen. Om er voor te zorgen dat hieraan tegemoet gekomen wordt, stelt de POVC voor om het brandweeradvies integraal op te nemen als voorwaarde.

- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - Het CBS, de VMM en de OVAM verlenen gunstige adviezen.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies mits volgende opmerkingen:
 - Voor inkuiping 1 dient te worden voldaan aan artikel 5.17.4.3.7.§2.1° (ook gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 worden in inkuiping 1 opgeslagen).
 - De POVC stelt dat de aanvrager de Vlareem-voorwaarden hoe dan ook dient na te leven.
 - De sectorale lozingsnormen van sector 36, reinigen door inwendig wassen van recipiënten waarin stoffen zijn opgeslagen of getransporteerd, zijn van toepassing. Een sectorale lozingsnorm is hier 30°C. Ook artikel 5.3.2.4.§ 1 van titel II van het Vlareem stelt dat hier van afgeweken kan worden. In principe moet de exploitant ook een afwijking van dit artikel vragen.
 - De POVC stelt voor om de afwijking van artikel 5.3.2.4.§ 1 mee op te nemen in de voorwaarden (zie punt 12. Voorwaarden).
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- BREF Waste Treatment
9. Natuurtoets
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - De inrichting is gelegen op ca. 970 meter van het vogelrichtlijngebied "De Kuifeend en de Blokkersdijk" en op ca. 190 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar de adviezen van de VMM en de AGOP-M.
 - Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een aanzienlijke oppervlakte en het voorliggend project is gelegen op minder dan 50 m afstand van haveninfrastructuur binnen de afgebakende zeegebieden, gelet hierop werd advies gevraagd aan het Havenbedrijf Antwerpen en de VMM-watertoets.
 - De VMM-watertoets laat weten niet adviesbevoegd te zijn.
 - Het advies van het Havenbedrijf is gunstig.
 - Uit de gunstige adviezen blijkt dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de

doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

- Toetsing Hemelwaterverordening:

Er werd een afwijking op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater aangevraagd op het aspect infiltratie. Ten zuiden van het bedrijfsterrein is bij de aanpalende buur een zware olievervuiling geweest. De sanering is nog steeds lopende en op het terrein is daartoe een folie aangelegd. De aanvrager geeft aan dat het hierdoor technisch niet mogelijk is om een infiltratievoorziening te plaatsen zonder de lopende sanering te verstoren.

- Het CBS adviseert om, zoals bij eerdere vergunningsaanvragen, de gevraagde afwijking op het aspect infiltratie toe te staan, gelet op de specifieke terreinkenmerken met gekend aanwezige bodemverontreinigingen. Bovendien bevindt het terrein zich nabij de dokken en speelt infiltratie in deze omgeving ook geen significante rol in het tegengaan van verzilting van de polders, het voeden van de grondwatertafel met oog op grondwaterwinningen of de aanwezigheid van natuur gevoelig aan grondwatertafelschommelingen. (bron: "Onderzoek over de toepassing van het hemelwaterbesluit in het Antwerps havengebied op de rechteroever, in het bijzonder de mogelijke rol van infiltratie in het tegengaan van de verzilting van het grondwater, IMDC 2012").
- De POVC volgt het advies van het CBS en stelt voor om de gevraagde afwijking toe te staan.

11. Termijn

- De vergunning voor het plaatsen en regulariseren van 3 bureelcontainers wordt verleend voor een termijn van 8 jaar.
- Voor het overige kan de vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 27 maart 2023, de einddatum van de lopende basisvergunning.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Inrichtingen voor de verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater en vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstromen: artikel 5.2.2.9bis
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 36
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (Vlare III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

De gevraagde afwijkingen van Vlare II kunnen als volgt worden toegestaan:

1. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 4.2.3.1 van Vlare II mag het bedrijfsafvalwater geloosd worden aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 20°C of meer.
 - Het CBS en de VMM kunnen de gevraagde bijstelling gunstig adviseren.

- De AGOP-M kan de gevraagde bijstelling gunstig adviseren maar merkt op dat deze afwijking kan worden verleend voor een buitentemperatuur van 25°C of meer (en niet van 20°C of meer). De AGOP-M merkt ook op de aanvrager in principe ook een afwijking moet vragen van artikel 5.3.2.4.§1 van titel II van het Vlarem.
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M en stelt voor om ook de afwijking van artikel 5.3.2.4.§1 toe te voegen. De voorwaarde kan als volgt worden geformuleerd: *"In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 4.2.3.1 en artikel 5.3.2.4.§1 van Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater geloosd worden aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer."*
2. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.2.5.2§3 van Vlarem II wenst de aanvrager voor de berekening van de capaciteit van inkuiping 5 (9 tanks van 35 m³: tanks 5.21 tot en met 5.29) de bepalingen onder Vlarem II, artikel 5.17.4.3.7§2.3 te mogen volgen, zodat de capaciteit van de inkuiping niet minstens gelijk dient te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen.
- Het CBS verleent een gunstig advies, gelet op het groot beschikbaar volume in de inkuiping.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies voor de gevraagde bijstelling voor inkuiping 5.
 - De POVC volgt de adviezen en stelt voor om de reeds opgelegde voorwaarde in de besluiten MLAV1-2017-0188 d.d. 13 juli 2017 voor inkuiping 1 en 2 en in OMGP-2018-0599 d.d. 12 maart 2020 voor inkuiping 3 als volgt te formuleren: *"In toepassing van artikel 5.2.2.5.2§3 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de inhoud van inkuiping 1, 2, 3 en 5, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7§2 van titel II van het Vlarem."*
3. In afwijking van de algemene en de sectorale lozingsnormen gelden de volgende grenswaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
non-ionische detergents	3

- De POVC volgt de gunstige adviezen van de VMM, de AGOP-M en het CBS.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater dienen nageleefd te worden. In afwijking van de algemene en de sectorale lozingsnormen gelden de volgende grenswaarden (*opgelegd in MLAV1/02-484, gewijzigd bij AMV/126831/1001, MLWV/07-10, MLAV1/07-574, MLWV/09-46, MLWV-2011-0054, OMGP-2021-0361*):

parameter	eenheid	norm
BZV	mg/l	25
CZV	mg/l	125
ZS	mg/l	60
oppervlakteactieve stoffen/detergents	mg/l	3
tot N	mg/l	15
tot P	mg/l	2
tot Hg	mg/l	0,001
tot Cd	mg/l	0,01
tot Zn	mg/l	1,2
tot Cu	mg/l	0,3
tot Ni	mg/l	0,3
tot Cr	mg/l	0,3
tot Pb	mg/l	0,1
tot Se	mg/l	0,1
tot As	mg/l	0,05
tot Ba	mg/l	10,0
tot Mn	mg/l	1,0
tot Al	mg/l	2,0
tot cyaniden	mg/l	0,05
tot fluoriden	mg/l	15,0
tot Boor	mg/l	5,0

parameter	eenheid	norm
tot vanadium	mg/l	0,050
chloriden	mg/l	22.000
sulfaten	mg/l	2.500
MAK's totaal	mg/l	0,02
MAK's individueel	mg/l	0,01
PAK's totaal	mg/l	0,001
AOX	mg/l	0,4
VOX	mg/l	0,05
totaal organochloorpesticiden	µg/l	0,02
gechloreerde biphenylen	µg/l	verbod
totaal gechloreerde aromatische amines	µg/l	1
gechloreerde fenolen individueel	µg/l	0,5
totale fenolen	mg/l	0,4
acenafteen	µg/l	0,6
pyreen	µg/l	0,3
non-ionische detergenten	mg/l	3

2. Restladingen dienen max. verwijderd te worden alvorens de reinigingsactiviteiten aangevat worden.
(opgelegd in MLAV1/02-484)
3. Wanneer er tanks gereinigd worden die zeer vluchtige- en/of sterk geurende vloeistoffen bevatten zoals acrylaten dienen de nodige voorzieningen aanwezig te zijn om de vrijkomende lucht af te zuigen en te behandelen via een geschikte afvalgasbehandelingstechniek.
(opgelegd in MLAV1/02-484)
4. [...]
(opgelegd in MLAV1/04-245, geschrapt in MLAV1-2012-0209)
5. In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.5. §5 van Vlarem II dient er geen 5 meter breed groenscherm aangelegd te worden langs de randen van de inrichting.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
6. Zolang het afvalwater enkel kan behandeld worden via een fysico-chemische afvalwaterzuivering mogen geen externe afvalwaters aanvaard en verwerkt worden. Na de ingebruikname van de voorziene biologische afvalwaterzuivering vervalt deze bijzondere vergunningsvoorwaarde.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
7. Containers met IMDG-goederen mogen enkel in zone 7A gestockeerd worden.
(opgelegd in MLAV1/04-245, aangevuld in MLVER/06-64, aangevuld in MLAV1-2012-0209)
8. [...]
(opgelegd in MLAV1/04-245, aangevuld in MLVER/06-64, geschrapt in MLAV1-2012-0209)
9. Voor de afvalstoffen die in containers worden gestockeerd (rubrieken 2.1.2.b, 2.1.2.c.2) geldt een maximale verblijfs termijn van 6 maanden.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
10. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mag de normale afvalstoffenaanvoer 24u/24u plaatsvinden gedurende elke dag van de week.
(opgelegd in MLWV/06-17)
11. Sterk geurende waswaters mogen niet worden aanvaard in de 3 tanks met een volume van 800 m³. De tanks van 160 m³ (2 stuks) en 100 m³ (2 stuks) mogen hiervoor pas worden gebruikt indien ze technisch uitgerust zijn voor de opslag van dergelijke producten.
(opgelegd in MLAV1/07-574, gewijzigd in MLAV1/08-329)
12. In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 6.2.4.§1 van Vlarea is het niet vereist dat in het afvalstoffenregister het uur van aanvoer van de te verwerken afvalstoffen vermeld wordt.
(opgelegd in MLWV-2011-0054)
13. Aangezien diverse enkelwandige tanks zodanig staan opgesteld dat er niet langs alle zijden van de inkuiping wordt voldaan aan een afstand tussen de tank en de rand van de inkuiping gelijk aan minstens de halve hoogte van de tank moeten er maatregelen getroffen worden om te beletten dat er lekvloeistoffen buiten de inkuiping terechtkomen. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van spatschermen en/of door het aanbrengen een ringmantelmantel welke eventueel ook dienstig kan zijn voor het thermisch isoleren van de tank.
(opgelegd in MLVER-2013-0069, gewijzigd in MLAV1-2017-0188)
14. Binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van het besluit van de deputatie dient de exploitant een nieuw uitvoeringsplan in waarop de opslag van dispergeermiddel en

emulsiebreker correct aangeduid wordt. Het nieuwe uitvoeringsplan wordt in drievoud ingediend bij de vergunningverlenende overheid die dit ter evaluatie aan de AMV en ter informatie aan de AMI overmaakt.

(opgelegd in MLAV1-2015-0378)

15. In toepassing van artikel 5.2.2.5.2§3 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de inhoud van inkuiping 1, 2, 3 en 5, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7§2 van titel II van het Vlarem.

(opgelegd in MLAV1-2017-0188, gewijzigd in OMGP-2018-0599, gewijzigd in OMGP-2021-0361)

16. Er moet een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd worden met een frequentie van 4 keer per jaar met volgende organismen:
- a. Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis subcapitata* WAC/V/003
 - b. Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna* WAC/V/001
 - c. Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) WAC/V/002 (*)
 - i. (*) de WAC aangaande de Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) moet nog uitgeschreven worden

Indien na een aantal jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen:

- a. De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- d. Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/AGOP- M /Afdeling Handhaving.
- e. De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM/ AGOP- M /Afdeling Handhaving, samen met
 - i. een plan van aanpak voor het geplande toxiciteitsonderzoek en/of
 - ii. een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of
 - iii. een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.

(opgelegd in OMVP-2018-0098)

17. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.2.3.1 en artikel 5.3.2.4.§1 van Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater geloosd worden aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer.

(opgelegd in OMGP-2021-0361)

Stedenbouwkundige voorwaarden:

De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 2 december 2021 met referte BW/JM/2021/H.00113.A3.0022 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. In afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dient er geen infiltratievoorziening voorzien worden.

Het Havenbedrijf stelt volgende voorwaarden voor:

4. De vergunning voor het plaatsen en regulariseren van kantoorcontainers is maximaal 8 jaar geldig. Kantoorcontainers zijn ontworpen voor een tijdelijke invulling en voldoen doorgaans niet aan de wettelijke brandweervoorschriften waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Ze hebben daarenboven geen aangenaam binnenklimaat (qua akoestisch en thermisch comfort) en voldoen vaak niet aan energieprestatievereisten waaraan gebouwen moeten voldoen. Het Havenbedrijf is bijgevolg van oordeel dat kantoorcontainers niet als een duurzame ontwikkeling beschouwd kunnen worden en wenst de vergunningstermijn hiervoor tot 8 jaar beperkt te zien;

- De POVC merkt op dat zij dit standpunt volgt en stelt voor om de vergunningstermijn voor de containerunits te beperken (zie punt 11. Termijn). Dit dient echter niet als voorwaarde opgelegd worden.
- 5. In de directe nabijheid van het concessieterrein bevindt zich een windturbine. De slagschaduwstudie opgesteld voor deze turbine toont aan dat de nieuwe kantoorcontainers die onderwerp uitmaken van deze aanvraag worden opgericht in een slagschaduwgevoelige zone. De kantoorcontainers moeten dusdanig ontworpen zijn of uitgerust worden dat bijkomende hinderlijke effecten van slagschaduw ten aanzien van de referentiesituatie uit de slagschaduwstudie worden vermeden;
 - De POVC is van oordeel dat dit niet als voorwaarde moet worden opgelegd.
- 6. Omwille van de stabiliteit van de kaaimuren is er op de kaaien 375-377 van het Industriedok een maximale kaaibelasting van 3 ton/m² en dit over een breedte van 15m gemeten vanaf het voorvlak van de kaaimuur. Alle constructies die zich in deze 15 meter brede zone bevinden mogen deze maximale kaaibelasting niet overschrijden;
- 7. De aanvrager moet plannen en/of een rekennota bezorgen aan het Havenbedrijf waaruit blijkt dat de fundering van de valbeveiliging niet interfereert met de ondergrondse kaaimuurconstructies. De valbeveiliging mag evenmin de stabiliteit van de kaaimuren in het gedrang te brengen;
- 8. Voor de lozing van het hemelwater in het dok mogen alleen de bestaande kaaimuurdoorgangen gebruikt worden. Er mag geen regenwater van de kaaivlakte over de kaaimuur in het dok stromen.
 - De POVC is van oordeel dat bovenstaande voorwaarden niet moeten worden opgelegd in de omgevingsvergunning. Deze kunnen door het Havenbedrijf zelf opgenomen worden in de bestuurlijke bouwtoelating.

Conclusie: gunstig.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde diersoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

Een toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bv Afvalstoffen Verwerking Milmort, gevestigd Scheldelaan Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 479.262.350), de nv Milieutechnieken en -dienstverlening, gevestigd Scheldelaan Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 447.473.272) en de nv Columbus-HTC, gevestigd Scheldelaan z/n - Kaai 373 te 2030 Antwerpen (KBO 475.329.989), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een inrichting voor tankcleaning en -herstelling (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180626-0054), gelegen Vijfde Havendok 373 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 14-A-436X. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 14-A-436X:

- de verwijdering van 6 mobiele werkcontainers;
- de sloop van een opslagtank in buffer 1;
- de plaatsing van 3 bijkomende tanks in buffer 1;
- de plaatsing van 3 bijkomende tanks in buffer 2;
- de uitbreiding van buffer 2 en de plaatsing van 2 tanks;
- de aanleg van een buffer bio en de plaatsing van 3 tanks;
- de aanleg van een buffer MS en de plaatsing van 9 tanks;
- de verplaatsing van mobiele werkcontainers (en regularisatie);
- de verplaatsing van een weegbrug;
- de verplaatsing van een trap;
- de verdeling van een opvangbekken tankcleaning in verschillende buffers;

- de plaatsing van een valbeveiliging (regularisatie);
- de plaatsing van 3 bureelcontainers (regularisatie);
- de plaatsing van 3 bureelcontainers bovenop een te regulariseren metalen structuur;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 14-A-436X, als volgt:
 - uitbreiding van het lozingsdebiet met 1 m³/uur, 330 m³/dag en 177.000 m³/jaar voor de lozing van bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Industriedok (3.6.3.2);
 - wijziging en uitbreiding van de opslag en fysisch-chemische behandeling van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels en niet gevaarlijke afvalwaters en waswaters met:
 - 5.792 ton voor rubriek 2.2.5.e.3;
 - 5.522 ton voor rubrieken 2.2.5.f.2, 2.4.5 en 17.2.1;
- vanwege volgende veranderingen:
 - verwijdering van tank 4.6 met een inhoud van 60 m³;
 - verwijdering van de acceptatietanks 4.53 tot en met 4.58 met een inhoud van 2x 28 m³, 2x 35 m³ en 2x 40 m³;
 - vervanging van 5 mobiele tankcontainers met een inhoud van 1x 31 m³ en 4x 24 m³ door 9 vaste houders met elk een inhoud van 35 m³;
 - uitbreiding met 6 nieuwe tanks met elk een inhoud van 100 m³;
 - uitbreiding met 3 nieuwe tanks met elk een inhoud van 90 m³;
 - uitbreiding met 2 nieuwe tanks met elk een inhoud van 2.500 m³;
- wijziging door verandering van locatie van:
 - enkele airco's zonder verandering aan het vergund vermogen (16.3.2.b);
 - het controlelabo (24.4).

Rubricering: 2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 - 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 17.2.1 - 24.4.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en overslag van 450 ton afvalstoffen, niet aan een verwerking verbonden (2.1.2.d.2), als volgt:
 - 75 ton restafval van maritieme oorsprong in containers;
 - 75 ton oliehoudend afval en KGA in vaten, ASP-containers of los;
 - 300 ton fysicochemisch/biologisch/mineraal slib in slibcontainers;
- de opslag en sortering van 450 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2);
- de opslag van afvalwaters, waswaters en olie-waterslibmengsels (OWS-mengsels) (2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5) en de verwijdering of nuttige toepassing ervan, 150.000 ton afvalwaters- en waswaters en 25.000 ton droge olie, d.m.v. biologische of fysisch-chemische behandeling en de voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding (2.4.1.a - 2.4.1.b - 2.4.3.b.1 - 2.4.3.b.2), als volgt:
 - 2x 160 m³ voor de opslag van waswaters/restladingen afkomstig van de scheepsreining (2.2.5.f.2 - 2.4.5 ook 17.2.1);
 - 3x 90 m³ voor de opslag van niet-gevaarlijke afvalwaters en waswaters (2.2.5.e.3);
 - 9x 35 m³, 4x 70 m³, 8x 100 m³, 2x 160 m³, 1x 500 m³, 1x 785 m³, 2x 800 m³, 2x 1.000 m³, 3x 1.100 m³ en 3x 2.500 m³ voor de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels (2.2.5.e.3 - 2.2.5.f.2 - 2.4.5 ook 17.2.1);

zodat de opslag van afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels zal gebeuren in volgende tanks:

tanknummer	volume (m ³ / ton)		2.2.5.e.3	2.2.5.f.2 2.4.5
tank T4.1	785	enkelwandig	x	x
tank T4.2	800	enkelwandig	x	x
tank T4.3	800	enkelwandig	x	x
tank T4.4	160	enkelwandig		x
tank T4.5	160	enkelwandig		x
tank T4.7.1	160	enkelwandig	x	x
tank T4.7.2	160	enkelwandig	x	x
tank T4.8	500	dubbelwandig	x	x
tank T4.9	1.000	enkelwandig	x	x
tank T4.10	1.000	enkelwandig	x	x

tanknummer	volume (m ³ / ton)		2.2.5.e.3	2.2.5.f.2 2.4.5
tank T4.20	2.500	enkelwandig	x	x
tank T4.21	1.100	enkelwandig	x	x
tank T4.22	1.100	enkelwandig	x	x
tank T4.23	1.100	enkelwandig	x	x
tank 6.4 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.5 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.6 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank 6.7 (dagtank)	70	dubbelwandig	x	x
tank T4.51 (acceptatietank)	100	enkelwandig	x	x
tank T4.52 (acceptatietank)	100	enkelwandig	x	x
tank 5.21	35	enkelwandig	x	x
tank 5.22	35	enkelwandig	x	x
tank 5.23	35	enkelwandig	x	x
tank 5.24	35	enkelwandig	x	x
tank 5.25	35	enkelwandig	x	x
tank 5.26	35	enkelwandig	x	x
tank 5.27	35	enkelwandig	x	x
tank 5.28	35	enkelwandig	x	x
tank 5.29	35	enkelwandig	x	x
tank 5.40	90	enkelwandig	x	
tank 5.41	90	enkelwandig	x	
tank 5.42	90	enkelwandig	x	
tank 4.8.1	100	enkelwandig	x	x
tank 4.8.2	100	enkelwandig	x	x
tank 4.8.3	100	enkelwandig	x	x
tank 5.50	100	enkelwandig	x	x
tank 5.51	100	enkelwandig	x	x
tank 5.52	100	enkelwandig	x	x
tank 4.24	2.500	enkelwandig	x	x
tank 4.25	2.500	enkelwandig	x	x
totaal (m ³ / ton)			17.670	17.720

- een tankcleaning voor het reinigen van scheepsruimen, vrachtwagens, isocontainers, vaten, kunststofverpakkingen of IBC's welke stoffen hebben bevat die als afvalstof als inert, niet-gevaarlijk biologisch, andere niet-gevaarlijk of gevaarlijk zijn gerangschikt. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van 8 wasstraten voor mobiele tankwagens/tankcontainers en een wasinrichting voor isocontainers (2.2.6.a, 2.2.6.b, 2.2.6.c en 2.2.6.d);
- het lozen van 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 438.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in het Industriedok via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- de opslag van 10.000 liter oliehoudend opruimafval en olie-slibmengsels in containers of vaten (6.4.1);
- een verdeelslang horende bij de opslag van 10.000 liter mazout (6.5.1);
- 2 transfo's met een vermogen van 400 kVA en 315 kVA (12.2.1);
- de stalling van 75 voertuigen (15.1.2);
- een werkplaats voor het uitvoeren van diverse metaalbewerkingsactiviteiten (15.2);
- een inrichting voor het wassen van max. 30 vrachtwagens per dag (15.4.1);
- koelinrichtingen, compressoren, airco's en luchtkoeldrogers, beluchters met een totaal vermogen van 525,04 kW en een mobiele cryogene ontgassingsinstallatie voor schepen met een vermogen van 55 kW (2.3.2.g) tot een totaal vermogen van 580,04 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 784 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (2x 112 liter zuurstof, 2x 112 liter acetyleen, 3x 112 liter propaan – 17.1.2.1.1);
- de opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Product	Opslag	Hoeveelheid		Rubrieken									
		liter	ton	17.2.1 (m.n.g)	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
Mazout	Tank	10.000	8,40	X									

Product	Opslag	Hoeveelheid		Rubrieken									
		liter	ton	17.2.1 (m.n.g)	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.3.b	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
diverse tankcleaningproducten	verplaatsbare recipiënten	16.650 (max.)	16,22 (max.)			7,44	3,53		8,9085		9,08	5,38	4,07
restladingen en voorspoelwaters (Columbus)	bufferbekken		20				X	X	X	X	X	X	X
restladingen en voorspoelwaters (MTD)	bufferbekken		75				X	X	X	X	X	X	X
NaOH 27%-oplossing	bovengrondse houder A1	25.000	38,75						X				
calflock	verplaatsbare recipiënten	5.000	5						X				
dispergeermiddel	verplaatsbare recipiënten	2.000	1,584						X			X	
FeCl ₃	bovengrondse houder A2	25.000	36,25						X		X		
emulsiebreker	verplaatsbare recipiënten	15.000	14,46						X		X	X	X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.1	785.000	785	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.2	800.000	800	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.3	800.000	800	X									
afvalwaters, waswater en OWS-mengsels (VP < 23°C)	tank t4.4	160.000	160	X									
afvalwaters, waswater en OWS-mengsels (VP < 23°C)	tank t4.5	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.7.1	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.7.2	160.000	160	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.8	500.000	500	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.9	1.000.000	1.000	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.10	1.000.000	1.000	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.20	2.500.000	2.500	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.21	1.100.000	1.100	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.22	1.100.000	1.100	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank t4.23	1.100.000	1.100	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.4	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.5	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.6	70.000	70	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 6.7	70.000	70	X									
H ₂ SO ₄	tank 6.12	25.000	46						X				
NaOH	tank 6.13	10.000	15,5						X				
Sulfonzuur	tank 6.15	10.000	10,54						X		X		
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	acceptatietank t4.51	100.000	100	X									X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	acceptatietank t4.52	100.000	100	X									X
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	losplaats voor vrachtwagens in 5 mobiele tankcontainers	127.000	127	X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.21	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.22	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.23	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.24	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.25	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.26	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.27	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.28	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.29	35.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.1	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.2	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.8.3	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.50	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.51	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 5.52	100.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.24	2.500.000		X									
afvalwaters, waswaters en OWS-mengsels	tank 4.25	2.500.000		X									
				17.728,4	8,4	7,44	98,53	95	271,99	95	165,33	116,42	113,53

m.n.g = Seveso-categorie "met naam genoemde stoffen"

- de opslag van 5 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

- een controlelaboratorium (24.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW (29.5.2.1.a);
- 3 stoomgeneratoren met een gezamenlijke waterinhoud van 27.298 liter (39.1.3) en bijhorende stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 11.093,5 kW (43.1.3), als volgt:
 - stoomgenerator met stookinstallatie op aardgas van 3.167 kW en stoomvat van 7.770 liter;
 - stoomgenerator met stookinstallatie op stookolie van 2.714 kW en stoomvat van 4.428 liter;
 - stoomgenerator met stookinstallatie op aardgas van 4.995 kW en stoomvat van 15.100 liter;
- 6 warmtewisselaars met een gezamenlijk waterinhoud van de secundaire ruimte van 2.166 liter en 5 warmtewisselaars met een waterinhoud van resp. 55 liter, 58 liter, 80 liter, 120 liter en 210 liter (39.4.1);
- een wasmachine en droogkast met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW (46.1.a);
- de opslag van 9.579,5 ton IMDG-goederen (48.1.1.2);
- de op- en overslag van 11.000 ton niet-gevaarlijke goederen (48.1.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Inrichtingen voor de verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater en vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstromen: artikel 5.2.2.9bis
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 36
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvorwaarden:

1. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 4.2.3.1 en artikel 5.3.2.4.§1 van Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater geloosd worden aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer.
2. In toepassing van artikel 5.2.2.5.2§3 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de inhoud van inkuiping 1, 2, 3 en 5, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7§2 van titel II van het Vlarem.
3. In afwijking van de algemene en de sectorale lozingsnormen gelden de volgende grenswaarden:

Parameter	Norm (mg/l)
non-ionische detergenten	3

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. De algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater dienen nageleefd te worden. In afwijking van de algemene en de sectorale lozingsnormen gelden de volgende grenswaarden *(opgelegd in MLAV1/02-484, gewijzigd bij AMV/126831/1001, MLWV/07-10, MLAV1/07-574, MLWV/09-46, MLWV-2011-0054, OMGP-2021-0361)*:

parameter	eenheid	norm
BZV	mg/l	25
CZV	mg/l	125
ZS	mg/l	60
oppervlakteactieve stoffen/detergenten	mg/l	3
tot N	mg/l	15
tot P	mg/l	2
tot Hg	mg/l	0,001
tot Cd	mg/l	0,01
tot Zn	mg/l	1,2
tot Cu	mg/l	0,3
tot Ni	mg/l	0,3
tot Cr	mg/l	0,3
tot Pb	mg/l	0,1
tot Se	mg/l	0,1
tot As	mg/l	0,05
tot Ba	mg/l	10,0
tot Mn	mg/l	1,0
tot Al	mg/l	2,0
tot cyaniden	mg/l	0,05
tot fluoriden	mg/l	15,0
tot Boor	mg/l	5,0
tot vanadium	mg/l	0,050
chloriden	mg/l	22.000
sulfaten	mg/l	2.500
MAK's totaal	mg/l	0,02
MAK's individueel	mg/l	0,01
PAK's totaal	mg/l	0,001
AOX	mg/l	0,4
VOX	mg/l	0,05
totaal organochloorpesticiden	µg/l	0,02
gechloreerde biphenylen	µg/l	verbod
totaal gechloreerde aromatische amines	µg/l	1
gechloreerde fenolen individueel	µg/l	0,5
totale fenolen	mg/l	0,4
acenaften	µg/l	0,6
pyreen	µg/l	0,3
non-ionische detergenten	mg/l	3

2. Restladingen dienen max. verwijderd te worden alvorens de reinigingsactiviteiten aangevat worden.
(opgelegd in MLAV1/02-484)
3. Wanneer er tanks gereinigd worden die zeer vluchtige- en/of sterk geurende vloeistoffen bevatten zoals acrylaten dienen de nodige voorzieningen aanwezig te zijn om de vrijkomende lucht af te zuigen en te behandelen via een geschikte afvalgasbehandelingstechniek.
(opgelegd in MLAV1/02-484)
4. [...]
(opgelegd in MLAV1/04-245, geschrapt in MLAV1-2012-0209)
5. In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.5. §5 van Vlarem II dient er geen 5 meter breed groenscherm aangelegd te worden langsheen de randen van de inrichting.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
6. Zolang het afvalwater enkel kan behandeld worden via een fysico-chemische afvalwaterzuivering mogen geen externe afvalwaters aanvaard en verwerkt worden. Na de ingebruikname van de voorziene biologische afvalwaterzuivering vervalt deze bijzondere vergunningsvoorwaarde.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
7. Containers met IMDG-goederen mogen enkel in zone 7A gestockeerd worden.
(opgelegd in MLAV1/04-245, aangevuld in MLVER/06-64, aangevuld in MLAV1-2012-0209)
8. [...]
(opgelegd in MLAV1/04-245, aangevuld in MLVER/06-64, geschrapt in MLAV1-2012-0209)
9. Voor de afvalstoffen die in containers worden gestockeerd (rubrieken 2.1.2.b, 2.1.2.c.2) geldt een maximale verblijfstermijn van 6 maanden.
(opgelegd in MLAV1/04-245)
10. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mag de normale afvalstoffenaanvoer 24u/24u plaatsvinden gedurende elke dag van de week.
(opgelegd in MLWV/06-17)
11. Sterk geurende waswaters mogen niet worden aanvaard in de 3 tanks met een volume van 800 m³. De tanks van 160 m³ (2 stuks) en 100 m³ (2 stuks) mogen hiervoor pas worden gebruikt indien ze technisch uitgerust zijn voor de opslag van dergelijke producten.
(opgelegd in MLAV1/07-574, gewijzigd in MLAV1/08-329)
12. In afwijking van de bepalingen vervat in artikel 6.2.4.§1 van Vlarea is het niet vereist dat in het afvalstoffenregister het uur van aanvoer van de te verwerken afvalstoffen vermeld wordt.
(opgelegd in MLWV-2011-0054)
13. Aangezien diverse enkelwandige tanks zodanig staan opgesteld dat er niet langs alle zijden van de inkuiping wordt voldaan aan een afstand tussen de tank en de rand van de inkuiping gelijk aan minstens de halve hoogte van de tank moeten er maatregelen getroffen worden om te beletten dat er lekvloeistoffen buiten de inkuiping terechtkomen. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van spatschermen en/of door het aanbrengen een ringmantelmantel welke eventueel ook dienstig kan zijn voor het thermisch isoleren van de tank.
(opgelegd in MLVER-2013-0069, gewijzigd in MLAV1-2017-0188)
14. Binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van het besluit van de deputatie dient de exploitant een nieuw uitvoeringsplan in waarop de opslag van dispergeermiddel en emulsiebreker correct aangeduid wordt. Het nieuwe uitvoeringsplan wordt in drievoud ingediend bij de vergunningverlenende overheid die dit ter evaluatie aan de AMV en ter informatie aan de AMI overmaakt.
(opgelegd in MLAV1-2015-0378)
15. In toepassing van artikel 5.2.2.5.2§3 van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de inhoud van inkuiping 1, 2, 3 en 5, in die zin dat de minimale capaciteit van de inkuiping dient te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7§2 van titel II van het Vlarem.
(opgelegd in MLAV1-2017-0188, gewijzigd in OMGP-2018-0599, gewijzigd in OMGP-2021-0361)
16. Er moet een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd worden met een frequentie van 4 keer per jaar met volgende organismen:
 - f. Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis subcapitata* WAC/V/003
 - g. Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna* WAC/V/001
 - h. Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) WAC/V/002 (*)
 - i. (*) de WAC aangaande de Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) moet nog uitgeschreven worden

Indien na een aantal jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen:

- b. De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - i. Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/AGOP- M /Afdeling Handhaving.
 - j. De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM/ AGOP- M /Afdeling Handhaving, samen met
 - i. een plan van aanpak voor het geplande toxiciteitsonderzoek en/of
 - ii. een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of
 - iii. een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.
- (opgelegd in OMVP-2018-0098)*
17. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.2.3.1 en artikel 5.3.2.4.§1 van Vlarem II mag het bedrijfsafvalwater geloosd worden aan een temperatuur van maximaal 35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer.
- (opgelegd in OMGP-2021-0361)*

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 2 december 2021 met referte BW/JM/2021/H.00113.A3.0022 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. In afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dient er geen infiltratievoorziening voorzien worden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 27 maart 2023 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, met uitzondering voor het plaatsen en regulariseren van 3 bureelcontainers. Deze vergunning wordt verleend voor een termijn van 8 jaar vanaf datum van vergunningsbeslissing.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.