

Vragen naar: dienst vergunningen
 Tel.: 016-26 75 46
 E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
 Ons kenmerk:
 Dossierkenmerk: VGN-2025-0965-AEP-DEP-01
 Projectnummer OMV: OMV_2025095080



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN 5 MAART 2026

BETREFT: Drogenbos-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Allnex Belgium voor het veranderen van de inrichting voor de productie van harsen en coatings, Anderlechtstraat 33.

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Artikel 1

De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Allnex Belgium, Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos, inzake het veranderen van de inrichting voor de productie van harsen en coatings, gelegen Anderlechtstraat 33, 1620 Drogenbos en 1600 Sint-Pieters-Leeuw, kadastraal bekend: Drogenbos: afdeling 1, sectie A, 22f2, 23n2, 23w2, 23/04, 48l4, 52z, 54d2, Sint-Pieters-Leeuw: afdeling 1, sectie A, 144k, 144l (capakey: 22001A0022/00F002, 22001A0023/00N002, 22001A0023/00W002, 22001A0023/04_000, 22001A0048/00L004, 22001A0052/00Z000, 22001A0054/00D002, 23077A0144/00K000, 23077A0144/00L000), met als inrichtingsnummer 20180412-0104, te vergunnen tot 20 januari 2031.

De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 20 januari 2031 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
2.3.2.e)2°	Zuivering van bedrijfsafvalwater afkomstig van de vestiging te Schoonaarde van dezelfde exploitant (Allnex Belgium)	11.225 ton	1
2.3.3.a)2°	Zuivering van bedrijfsafvalwater afkomstig van de vestiging te Schoonaarde van dezelfde exploitant (Allnex Belgium)	11.225 m³	1
3.6.3.3°	Waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ("chemische riool") van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210 m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van: 1. bedrijfsafvalwater (max. 11.225 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (Allnex Belgium) te Schoonaarde en 2. eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater, koelwaterspui, huishoudelijk water en mogelijk verontreinigd regenwater). Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	60 m³/uur	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
3.6.7.	Zuivering van afvalwater afkomstig van GPBV-inrichtingen (Allnex Drogenbos en Allnex Schoonaarde)	488.400 m ³ /jaar	1
4.1.3°	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 595 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 584 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11 kW valt onder beheer van Allnex.	595 kW	1
4.3.c)3°	Diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 327 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	327 kW	2
4.5.	De opslag van bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) van max. 8.112 ton. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 6.852 ton valt onder beheer van Allnex.	8.112 ton	2
6.4.2°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : brandbare vloeistoffen waarvan maximaal volgende hoeveelheden aanwezig zijn: 1.631.600 l. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 7.400 l van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.624.200 l valt onder beheer van Allnex.	1.631.600 liter	2
6.5.1°	Een dieselveerdeelinstallatie voor de bevoorrading van eigen dieselveertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m ³ . Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	1 verdeelslang	3
7.11.1°h)	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 62.000 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	98.000 ton/jaar	1
12.1.1.2°a)	Nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit met Een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 1.275 kVA. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 800 kVA van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 475 kVA valt onder beheer van Allnex.	1.275 kVA	2
12.2.2°	Elektrische transformatoren met een individueel nominaal vermogen hoger dan 1.000 kVA: de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid bedraagt 13.600 kVA. 2.000 kVA van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel; 11.600 kVA valt onder beheer van Allnex : het betreft 6 transformatoren (1.600 kVA, 5x 2.000 kVA).	13.600 kVA	2

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
15.1.2°	Zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (o.a. vrachtwagens) voor een totaal parkeerplaatsen van 70 voertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 21 plaatsen van deze hoeveelheid vallen onder het beheer van Henkel. 49 plaatsen vallen onder beheer van Allnex.	70 voertuigen	2
15.2.	2 onderhoudswerkplaatsen voor het nazicht, herstellen en het onderhoud van motorvoertuigen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 1 werkplaats van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1 werkplaats valt onder beheer van Allnex.	2 werkplaatsen	3
16.2.1°	Installatie voor het fysisch scheiden van stikstof uit perslucht	1 installatie	3
16.3.2°b)	Luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.635,7 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 331 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 1.305 kW valt onder beheer van Allnex.	1.635,70 kW	2
17.1.2.1.2°	Opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipienten, waarvan maximaal 3.450 liter aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 250 liter van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 3.200 liter valt onder beheer van Allnex.	3.450 liter	2
17.1.2.2.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van gevaarlijke gassen in vaste houders (twee tanks 50 m³ en 3 m³ stikstofgas), Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	53.000 liter	1
17.2.2.	VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten aanwezig zijn in hoeveelheden die de hoge drempel voor Seveso overschrijden.	1 inrichting	1
17.3.2.1.1.1°b)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlamptpunt = 55 °C waarvan maximaal 8 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	8 ton	3
17.3.2.1.2.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige ontvlambare stoffen van gevarencategorie 3, waarvan maximaal 889,9 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 150 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 739,9 ton valt onder beheer van Allnex.	889,90 ton	1
17.3.2.2.3°b)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan maximaal 3.516,8 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.520 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.996,8 ton valt onder beheer van Allnex.	3.516,80 ton	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
17.3.2.3.2°a)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : overige brandgevaarlijke stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, waarvan maximaal 8,5 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Henkel.	8,50 ton	2
17.3.3.1°a)	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : oxiderende stoffen waarvan maximaal 7 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 6 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1 ton valt onder beheer van Allnex.	7 ton	3
17.3.4.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : bijtende stoffen waarvan maximaal 10.037,4 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 295,1 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9.742,3 ton valt onder beheer van Allnex.	10.037,40 ton	1
17.3.5.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : giftige stoffen waarvan maximaal 7.981,3 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 154,8 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 7.826,5 ton valt onder beheer van Allnex	7.981,30 ton	1
17.3.6.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : schadelijke stoffen waarvan maximaal 14.394,6 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 2.834 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 11.560,6 ton valt onder beheer van Allnex.	14.394,60 ton	1
17.3.7.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : gezondheidsgevaarlijke stoffen waarvan maximaal 11.365,1 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.858 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9.507,1 ton valt onder beheer van Allnex.	11.365,10 ton	1
17.3.8.3°	Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten) : milieugevaarlijke stoffen waarvan maximaal 2.760,2 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 333,3 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 2.426,9 ton valt onder beheer van Allnex.	2.760,20 ton	1
17.4.	Max. opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/l). De overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid = 2 x 5.000 kg. 5.000 kg van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 5.000 kg valt onder beheer van Allnex.	5.000 kg	3

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
20.4.1.2°	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van polymeren. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 36.000 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 62.000 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	98.000 ton/jaar	1
23.1.1°c)	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van 62000 ton polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 1.482,6 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 509 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 973,6 kW valt onder beheer van Allnex.	1.482,60 kW	1
23.3.1°c)	Opslagplaatsen voor de opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen waarvan maximaal 8.358 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.098 ton valt onder beheer van Allnex.	8.358 ton	2
24.2.	Laboratoria waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 6 onder beheer van Allnex (QC, piloot, waterzuivering, diverse laboratoria productieafdelingen)	7 labo's	3
24.3.	Laboratoria (diverse laboratoria voor R&D / TS&D) waarvan 1 onder het beheer van Henkel valt en 4 onder beheer van Allnex (4 labo's voor R&D / TS&D)	4 labo's	2
26.1.2°a)	Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 509 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Henkel.	509 kW	2
26.2.	Opslagplaatsen voor de opslag van lijmen waarvan maximaal 5.945 ton aanwezig is. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.260 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 4.685 ton valt onder beheer van Allnex.	5.945 ton	2
29.5.2.2°a)	Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 312,5 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 40 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 272,5 kW (in 4 werkplaatsen) valt onder beheer van Allnex.	312,50 kW	2
31.1.1°a)	Nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.350 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 550 kW valt onder beheer van Allnex.	1.350 kW	3
39.1.3°	3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m³ en een thermisch vermogen van resp. 9,19 MW, 10,51 MW en 9,14 MW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.	75.000 liter	2
43.1.3°	7 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 40.526 kW: namelijk 3 hogedrukstoomketels met een	40.526 kW	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
	waterinhoudsvermogen van resp. 3x 25 m ³ en met een thermisch vermogen van resp. 9,19 MW, 10,51 MW en 9,14 MW; 1 stookketel voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van 5.350 kW; 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van resp. 5.350 kW en 410 kW; 1 thermische naverbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 576 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex.		
43.3.1°	Verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen van 44.401 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW (1 nooddieselgroep) van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 43.601 kW valt onder beheer van Allnex.	44,401 MW	1
43.4.	Verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen van 44.401 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 800 kW (1 nooddieselgroep) van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 43.601 kW valt onder beheer van Allnex.	44,401 MW	1
59.14.2°	Productie-installaties (=procesinstallaties=procesvaten/reactoren) voor de productie van coatingpreparaten gebruik makend van max. 18.750 ton/jaar organische solventen. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 11.250 ton/jaar van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 7.500 ton/jaar valt onder beheer van Allnex.	18.750 ton/jaar	1

De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:

- in verbijzondering van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II is er geen tijdsbeperking voor de aanvoer van het afvalwater van de site te Schoonaerde;
- in verbijzondering van artikel 5.2.1.5 §1 van Vlarem II moet geen uithangbord opgehangen worden;
- in verbijzondering van artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II moet geen groenscherm van 5m breed aangelegd worden. De huidige voorzieningen die er zijn tijdens de hernieuwingsaanvraag van 2010 volstaan;
- alle laad- en losplaatsen dienen voorzien te zijn van een inkuiping;
- als gevolg van het feit dat Henkel en Allnex als een milieutechnische eenheid worden beschouwd, dient voor de bepaling van de Seveso-drempel steeds rekening gehouden te worden met de totale opslag / het totaal vermogen van zowel Allnex als Henkel. Omwille van milieutechnische redenen en veiligheidsredenen is de aanstelling van één gezamenlijke milieucoördinator noodzakelijk;
- het lozen van 60 m³/u, 1.440 m³/dag, 469.200 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit effluent van de bedrijfseigen waterzuivering via een meetgoot in oppervlaktewater (LP2 - Zenne) is gunstig in zover voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing voor deze lozing:

parameter	Gevraagde lozingsnormen
BZV	25 mg/l
CZV	200 mg/l
N-tot	20 mg/l
P-tot	3 mg/l ogenblik 1,5 mg/l als jaargemiddelde
Cu	0.1 mg/l
V	0.05 mg/l
tolueen	0.135 mg/l
PAK 16	0.5 µg/l

AOX	0.4 mg/l
TOX	0.3 mg/l
chloriden	1000 mg/l
sulfaten	1800 mg/l
PFPeA	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar
PFHxA	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar
PFHpA	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar
PFOA	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar
PFBS	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar
PFBA	0.100 µg/l voor een termijn van 2 jaar

- de exploitant voert een studie uit naar mogelijkheden om de AOX-concentraties in het afvalwater verder te verminderen. Een verslag van deze studie wordt ter goedkeuring overgemaakt aan VMM en ter informatie aan de vergunningverlenende overheid.
- de vergunde PFAS-parameters worden minstens maandelijks gemeten zowel voor als na de zuivering. Hierbij worden zowel de nominatief in de vergunning genoemde PFAS-verbindingen gemeten als alle andere PFAS-verbindingen die mogelijk in het afvalwater kunnen voorkomen.
- met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, moet binnen een termijn van twee jaar een studie worden uitgevoerd naar optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Een halfjaarlijks voortgangsrapport wordt opgesteld en overgemaakt aan VMM, de afdeling GOP, de afdeling HH en de vergunningverlenende overheid. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid dienen te worden onderzocht. Uit de meetgegevens moet duidelijk worden of de geïnstalleerde zuiveringstechnieken geschikt zijn om PFAS-verbindingen (zowel de lange keten PFAS als de korte keten PFAS) op doeltreffende wijze te verwijderen uit het afvalwater. Indien blijkt dat de zuivering de korte keten PFAS-verbindingen onvoldoende verwijderen, dan moeten andere oplossingen gezocht worden. Desgevallend bevat de studie een plan van aanpak voor deze andere oplossingen. Als leidraad voor de studie moet de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd worden. De studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, de VMM en de afdelingen GOP en handhaving van het departement omgeving. Op basis van deze studie kan een aanpassing van de omgevingsvergunning worden aangevraagd indien het bedrijf na einddatum van de beperkte termijn nog PFAS-verbindingen wenst te lozen boven de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM of, bij ontstentenis van een indelingscriterium, boven de rapportagegrens of de bepalingsgrens.
- de som van de opgeslagen tonnages van de afvalstoffen onder de rubriek 2.3.2.e).2 en 2.3.3.a).2° mag nooit meer bedragen dan respectievelijk 11.250 ton.

Steunend op:

1. Bevoegdheid

Conform artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet is de deputatie voor haar ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor deze aanvraag.

2. Juridische context

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, de bijkomende algemene en sectorale milieuvorwaarden voor GPBV-installaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

3. Feitelijke context

3.1 Ontvankelijkheid- en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 18 december 2025 en na aanvulling, op 14 januari 2026 ontvankelijk en volledig verklaard.

3.2 Aanvraag

Beschrijving van de plaats en het bedrijf

Het betrokken bedrijf Allnex Belgium Drogenbos is gelegen in een industrieterrein in het noorden van de gemeente Drogenbos op de grens met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het terrein ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi langs westelijke zijde en de treinverbinding Halle-Brussel en de Zenne langs oostelijke zijde. De exploitatie ligt nabij het Brussels Gewest. Op de noordnoordoostelijke zijde vormt enkel de Humaniteitslaan de afstand tot Brussel. Naast deze lijninfrastructuren wordt de directe omgeving gekenmerkt door andere bedrijvigheid met onder meer ten noorden de koeltoren van Electrabel. Het meest nabije woongebied ligt ten zuiden op ca. 80 m, aan de Witte Hoedstraat.

De ontsluiting van het bedrijf gebeurt langs de Anderlechtstraat aan westelijke kant. Ten noorden sluit de Anderlechtstraat aan op de De Bruyckerweg, die vervolgens uitgaat op de Humaniteitslaan en zo aansluiting vindt op de Brusselse ring. Het bedrijf is gevestigd op een langgerekt terrein van circa 16 ha 44 a groot, met een veelheid aan gebouwen, verhardingen en constructies. Het plan toont een eigen privaat stratenplan met een cijfermatige naamgeving.

Allnex Belgium Drogenbos is een bedrijf waar chemische stoffen zoals polyester acrylaten, acrylaten, polyurethanen, polyesterpoeders en polyadipaten geproduceerd worden. Deze eindproducten zijn bestemd voor de klanten die ze:

- ofwel direct inzetten voor coaten van oppervlakken, lijmen van producten, etc.;
- ofwel als halffabricaat inzetten voor de (verdere) vervaardiging van coatings, verven/lakken, inkt, lijmen (adhesieven), verf en in mindere mate voor andere industriële toepassingen.

De procesactiviteiten van Allnex vinden vooral plaats in het noordelijk deel van de site rond het 'Atelier Radcure 1', 'Atelier Radcure 2', 'Atelier Radcure 3', 'Atelier PU-Ecoat' en 'Atelier Polyurethanen'. In deze ateliers gebeuren de producties, deze verlopen batch-gewijs in een 30-tal reactoren. Daarnaast zijn er verschillende opslagplaatsen, verladings- en hulpinstallaties.

Op de site van Allnex wordt tevens de inrichting van Henkel uitgebaat. Allnex en Henkel vormen op deze site een milieutechnische eenheid. De uitbatingen beschikken over een gemeenschappelijke milieucoördinator, opgelegd via de bijzondere vergunningsvoorwaarden en beide inrichtingen samen zijn een hoge Seveso-inrichting.

Henkel produceert een uitgebreid gamma aan acrylaatpolymeren, t.t.z. 'Pressure Sensitive Adhesives' (PSA's). Dit zijn speciale lijmen die o.a. in de auto- en elektronica industrie gebruikt worden. PSA's worden ofwel in een organisch solvent (solvent gebaseerd PSA) ofwel in water (water gebaseerd PSA) aangemaakt. De activiteiten situeren zich in het zuidelijk deel van de site rond het 'Atelier Acrylaten'. Hierin gebeuren de producties batchgewijs in een 10-tal reactoren. Met deze aanvraag worden geen wijzigingen aan deze inrichting gevraagd.

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft beperkte wijzigingen, zijnde het inrichten van een nieuw labo en een aantal aanpassingen aan de opslag van de gevaarlijke stoffen. Het nieuw toepassingslabo (pultrusion line) wordt voorzien in het bestaande gebouw 26A voor de vervaardiging van composietmaterialen. Glasvezels worden gecoat en ondergaan een UV-behandeling, waarna ze tot platen en buizen worden gevormd. Dit magazijn bevindt zich in het zuidelijk punt van het terrein ter hoogte van de spoorweg.

Volgende wijzigingen aan de opslag worden doorgevoerd:

- de bestaande opslagtank TK 4-03 (tankpark 73A), die in de huidige situatie voorzien is voor de opslag van aceton, wordt in de geplande situatie voorzien voor de opslag van solventen;
- de hoeveelheid product in de bestaande tank TK 7-13 in ton werd in het verleden foutief berekend;
- de gevareneigenschappen van butylcellosolve, opgeslagen in tank 4-23, worden aangepast aan de huidige wetenschappelijke inzichten. De gevarenzin H331 werd toegevoegd waardoor de stof nu gekenmerkt wordt door GHS06 (Seveso cat. H2). Voorheen werd butylcellosolve gekenmerkt door GHS07;
- er wordt een regularisatie gevraagd van de opslag in magazijn 9C/D. Hier wordt opslag georganiseerd van verpakte goederen met verschillende gevareneigenschappen. Het betreft een totale opslag van 55 ton waarvan 6.000 ton corrosieve, 1.000 ton giftige, 50.000 ton schadelijke, 2.000 ton gezondheidsgevaarlijke, 5.000 ton milieugevaarlijke goederen;
- in magazijn 8D werd de hoeveelheid corrosieve stoffen voorheen foutief als GHS09 (Seveso cat. E1) aangeduid. Dit wordt rechtgezet naar GHS05;
- voor de Opslag in 33B/C werd foutief Seveso cat. H1 opgenomen i.p.v. H2. Deze rechtzetting heeft geen invloed op de VlareM indeling.

In de omschrijving van rubriek 12.1.1.2°a) wordt het geïnstalleerd elektrisch vermogen van de noodgenerator van Henkel weergegeven in de eenheid kW. De correcte eenheid is kVA en dit wordt bij deze rechtgezet. Het betreft louter een administratieve correctie.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De volgende X-rubriek is van toepassing: rubriek 7.11.1°h) (zijnde de fabricage van organisch-chemische producten, kunstofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels), die de hoofdactiviteit omvat. Omwille van de aanvoer van extern afvalwater van een eigen onderneming met dezelfde activiteit, maar op een andere locatie, is ook rubriek 3.6.7 van toepassing.

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst volgende rubrieken:

uitbreiding:

- een uitbreiding met 45 kW voor de nieuwe pultrusion line waardoor de geïnstalleerd drijfkracht voor rubriek 4.3.c)3 vooraan 327 kW bedraagt. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Allnex (klasse 2);
- wijzigingen/actualisatie van de VR-plichtige inrichting (rubriek 17.2.2, klasse 1);
- uitbreiding met 52,7 ton van de opslag van overige ontvlambare stoffen van gevarencategorie 3, waarvan maximaal 889,9 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid; 150 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 739,9 ton valt onder beheer van Allnex. (rubriek 17.3.2.1.2.3, klasse 1);
- uitbreiding met 52,7 ton van de ontvlambare stoffen van gevarencategorie 1 en 2 waarvan maximaal 3.516,8 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.520 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 1.996,8 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.2.2.3.b, klasse 1);
- uitbreiding met 16 ton voor de opslag van bijtende stoffen waarvan maximaal 10.037,4 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 295,1 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9.742,3 ton valt onder beheer van Allnex. (rubriek 17.3.4.3, klasse 1);

- uitbreiding met 31,6 ton van de opslag van giftige stoffen waarvan maximaal 7.981,3 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid. 154,8 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 7.826,5 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.5.3, klasse 1);
- uitbreiding met 36,4 ton van de opslag van schadelijke stoffen waarvan maximaal 14.394,6 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 2.834 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel. 11.560,6 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.6.3, klasse 1);
- uitbreiding met 58,3 ton van de gezondheidsgevaarlijke stoffen waarvan maximaal 11.365,1 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 1.858 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 9.507,1 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.7.3, klasse 1);
- uitbreiding met 5 ton van de milieugevaarlijke stoffen waarvan maximaal 2.760,2 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 333,3 ton van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 2.426,9 ton valt onder beheer van Allnex (rubriek 17.3.8.3, klasse 1);
- uitbreiding met nieuwe pultrusion line, 45 kW zodat het totaal geïnstalleerde vermogen van de productie-installaties (procesinstallaties: procesvaten/reactoren) voor de productie van 62000 ton polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 1.482,6 kW. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid: 509 kW van deze hoeveelheid valt onder het beheer van Henkel, 973,6 kW valt onder beheer van Allnex (rubriek 23.1.1.c, klasse 1);
- uitbreiding met een nieuw toepassingslabo (pultrusion line) zodat het totaal 5 labo's betreft waaronder 1 onder het beheer van Henkel valt en 4 onder beheer van Allnex (4 labo's voor R&D / TS&D) (rubriek 24.3, klasse 2);

vermindering:

- verminderen met 10 ton door de rechtzetting gevareneigenschappen corrosieve stoffen in magazijn 8D zodat de opslag van overige brandgevaarlijke stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, in totaal maximaal 8,5 ton aanwezig zijn. Dit is de overkoepelende hoeveelheid van de technische eenheid en valt volledig onder het beheer van Henkel (rubriek 17.3.2.3.2°a, klasse 2).

3.3 Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

overheid referentie datum besluit einddatum	vowerp
deputatie D/PMVC/10H09/15136 20 januari 2011 20 januari 2031	basisvergunning (hernieuwing en verandering van een inrichting voor de bereiding van chemische producten) op naam van Cytec Surface Specialties NV
deputatie D/A45/11I29/17396 1 maart 2012 20 januari 2031	wijziging van de bijzondere voorwaarden
deputatie D/OVR/12F21/18697 22 november 2012 20 januari 2031	gedeeltelijke overname van de milieuvergunning door Henkel Belgium NV
Deputatie D/MLD/13B14/19869 4 juli 2013 20 januari 2031	wijzigingen Henkel
deputatie D/MLD/14D30/21635	wijzigingen Allnex Belgium

11 september 2014 20 januari 2031	
deputatie D/MLD/15C17/22966 2 juli 2015 20 januari 2031	wijzigingen Allnex Belgium
Deputatie D/MLD/15C24/23001 2 juli 2015 20 januari 2031	wijzigingen Henkel
deputatie D/A45/15G13/23401 29 oktober 2015 20 januari 2031	lozingsnorm sulfaat
deputatie D/MLD/17A26/25190 27 april 2017 20 januari 2031	wijzigingen Allnex Belgium
Deputatie D/PMVC/17B17/25258 12 oktober 2017 20 januari 2031	wijzigingen Henkel
Deputatie OMV_2018044292 28 maart 2019 20 januari 2031	wijzigingen Allnex
Deputatie OMV_2022143374 13 februari 2024 20 januari 2031	wijzigingen/actualisatie Allnex
Deputatie OMV_2023095017 23 mei 2024	wijzigingen Henkel

3.4 Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
CBS Drogenbos	13 februari 2026	gunstig
CBS Sint-Pieters-Leeuw	12 februari 2026	gunstig
Departement Omgeving, veiligheidsrapportering	16 januari 2026	geen bezwaar
Afdeling GOP, milieu	6 februari 2026	gunstig
VMM- afvalwater en lucht	16 februari 2026	geen advies
Departement Zorg	-	geacht gunstig

4 Argumentatie

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 20 februari 2026 met kenmerk: 2025-0965-AEP-OND-01-Voorstel dienst.

a) Planologisch

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en maakt evenmin deel uit van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden', definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011. Het perceel ligt binnen art. A0.0, afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het betreft een overdruk zonder eigen bestemmingscategorie, zodat het gewestplan van toepassing blijft. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een industriegebied. Door de noordelijk tip van de site stroomt de Zenne, waarlangs een zone ingekleurd is als natuurgebied. Er wordt geen stedenbouwkundige aanvraag gedaan en er is dus geen wijzigende impact op de planologische inpassing.

b) Waterparagraaf

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende aanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding (hemelwater en grondwater) ongewijzigd blijft.

c) Veiligheid

De exploitatie betreft een hoge Seveso exploitatie. De exploitant heeft vooraf aan de VR-cel de voorgestelde wijzigingen voorgelegd met de vraag of de wijzigingen kunnen met een veiligheidsnota. Op 19 december 2025 heeft het Team Omgevingseffecten Externe Veiligheid zich hiermee akkoord verklaard. De veiligheidsnota, opgesteld door een erkend deskundige veiligheidsrapportage stelt dat de voorgestelde projecten geen significante invloed hebben op de externe mensrisico's en op de milieurisico's van de site. Een aanpassing van het omgevingsveiligheidsrapport van de site omwille van de voorliggende aanvraag wordt daarmee niet noodzakelijk geacht.

De inventaris van de Seveso-stoffen werd bijgewerkt door de aangegeven wijzigingen. De wijzigingen in plus en in min voor de aanwezigheid bij de niet met naam genoemde stoffen is beperkt. Er zijn geen wijzigingen in de opslag van de met naam genoemde stoffen.

De bestaande veiligheidsmaatregelen en preventieve voorzieningen blijven van toepassing evenals het veiligheidsinformatieplan tussen Allnex en Henkel. De uitgewerkte overeenkomst bevat afspraken met betrekking tot:

- dagelijks beheer veiligheid, gezondheid en milieu;
- milieu-en afvalbeheer;
- informatieplicht;
- noodplanning;
- identificatie en evaluatie van zware risico's;
- beheersing risico's.

d) Bodem en grondwaterverontreiniging

De uitbreiding/regularisaties van gevaarlijke stoffen gebeurt hoofdzakelijk in magazijn 9c/d en het betreft voor Allnex afgewerkte producten. De uitbreiding is beperkt gelet op de bestaande en vergunde aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Dit magazijn ligt te midden van de site en geeft geen aanleiding tot bijkomende risico en hinder. De aanwezige inkuiping bedraagt 34 m³ en betreft de productieruimte 9A en het magazijn 9C/D tezamen. De inkuiping is tevens aangesloten op de bedrijfsinterne chemische riolering.

De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten gebeurt in magazijnen en in open lucht. De magazijnen zijn uitgerust met een betonnen vloer en zijn tevens aangesloten op de bedrijfsinterne chemische riolering voor de afvoer van industrieel afvalwater. Hierdoor is de kans op verontreiniging door lekkage van vloeistoffen vanuit de recipiënten in magazijnen beperkt.

Opslagplaatsen in open lucht zijn voorzien van een inkuiping. Inkuipingen zijn niet aangesloten op de bedrijfsinterne riolering maar dienen m.b.v. een pomp te worden leeggepompt. Afhankelijk van de verontreinigingsgraad van het hemelwater in de inkuiping wordt het naar één van beide rioleringen afgevoerd of opgevangen in een container.

De opslag van gevaarlijke producten in vaste houders gebeurt in enkelwandige bovengrondse tanks, uitgezonderd de dubbelwandige houder (TK 42-01) voor de opslag van 40% ureum. De enkelwandige houders zijn steeds uitgerust met overvulbeveiliging. De tanks bevinden zich in vloeiend dichte betonnen inkuipingen. De inkuipingen zijn niet aangesloten op de chemische riolering. In geval van calamiteiten dienen de inkuipingen leeggepompt te worden met behulp van een pomp. Het onderhoud van de houders is opgenomen in het inspectieplan. De inkuipingen en opslagtanks zijn uitgevoerd conform de Vlare II- en BBT-voorschriften. De dubbelwandige houder TK 42-01 en de tanks voor de opslag van water en vloeibare stikstof zijn niet opgesteld in een inkuiping. Deze stoffen vormen echter geen gevaar voor de bodem- en grondwaterkwaliteit.

Door gebruik van opslagtanks met een gesloten laadcircuit verminderen de laadtijden, het vervoer, de manuele handelingen met vaten, de veiligheids- en ook de milieurisico's. De productie-installaties bevinden zich gedeeltelijk buiten en gedeeltelijk binnenin gesloten gebouwen. De installaties zijn allen opgesteld op betonnen vloeren die zijn aangesloten op de chemische riolering voor industrieel afvalwater.

e) Natuurtoets

In de omgeving van de inrichting bevinden zich geen habitatrichtlijn-, vogelrichtlijn of VEN-gebieden. Het meest nabije Natura 2000 betreft het habitatgebied Hallerbos op ca. 2.100 m ten zuidwesten van de inrichting. Er werd dan ook geen advies aan ANB gevraagd. Er wordt geen grondwaterwinning uitgebaat, geen bemaling gevraagd, geen hernieuwing van de vergunning gevraagd en het vergunde vermogen van de stookinstallaties wijzigt niet evenmin als de vergunde productiecapaciteit.

f) Overige milieu-aspecten

De huidige aanvraag wijzigt niets aan de bestaande en vergunde lozing van afvalwater. De exploitant beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie met vergunde lozingsparameters en een lozing van het effluent in de Zenne. Het bijkomende labo wijzigt evenmin iets aan de bestaande mobiliteit.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- het bijkomende labo brengt geen risico's voor de omgeving mee;
- de uitbreiding van gevaarlijke stoffen is beperkt t.o.v. de bestaande en de vergunde toestand;
- een aantal administratieve rechtzettingen voor wat betreft de categorisering van een aantal producten werden doorgevoerd en dit geeft geen aanleiding tot bijkomende risico's;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Bijlagen

- Bijlage 1: Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Namens de deputatie,

--