



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2023-0418 - Referentie OMV-loket 2023034224 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 11 april 2024.

Aanwezig: mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Kathleen Helsen

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Kathleen Helsen

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 18/04/2024
19:47:04

Digitaal ondertekend
door Kathleen Helsen
(Signature)
Datum: 22/04/2024
18:58:10

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Reconditioneren van Asbest (Recona), gevestigd Acaciastraat 14C te 2440 Geel (KBO 450.833.630)
- **Adres:** Lichtstraat 20 te 2400 Mol
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200228-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2023034224 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2023-0418

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 5-C-1446T en 5-C-1447V
- **Planologische bestemming:**
 - Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;

OMGP-2023-0418

nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

- Provinciaal RUP: afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Mol volgens Afbakeningslijn, goedgekeurd op 10 juli 2012;
- Gemeentelijk RUP: volgens Zonevreemde woningen, goedgekeurd op 3 december 2009.
- **Omgeving:**
 - De inrichting is gelegen op ruime afstand van vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied en VEN- en/of IVON-gebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een afvalverwerkend bedrijf en omvat:

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 5-C-1446T en 5-C-1447V, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen met 29 ton/dag (2.4.1.b);
 - de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 840 ton (2.4.5).

Rubricering: 2.4.1.b - 2.4.5.

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1).

Een verzoek tot bijstelling van de volgende reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde:

- In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering.
- De aanvrager wenst om
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat vrij te houden uit veiligheidsoverweging.
 - het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000 vrij te houden.
 - geen doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000 aan te brengen.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag, het sorteren (verwijderen van ijzer en plastic uit de aangevoerde afvalstoffen) en het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels met een capaciteit van 29 ton/dag en 3.900 ton/jaar en inclusief een verwerkingshoeveelheid van 97,5 ton vrij asbest per jaar, door middel van een conditioneringsinstallatie met een totaal vermogen van ca. 300 kW. Dit komt overeen met 7.800 ton/jaar aan uitgaande asbesthoudende afvalstoffen. De tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling bedraagt 840 ton (2.2.2.g.2 – 2.4.1.b – 2.4.5 – 20.3.2.a.2 – 20.3.2.e.1.a – 30.5 – 30.6.3);
- de opslag van 760 l brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- een verdeelslang voor diesel voor de bevoorrading van de voertuigen op het terrein (6.5.1);
- het stallen van 3 heftrucks en 1 vrachtwagen (15.1.1);
- een luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8,12 kW, voorzien van een drukvat van 250 l (16.3.2.a);
- de opslag van 3.740 kg GHS02 producten (17.3.2.1.1.b)
 - 2.720 kg (3.200 l) stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige en ingekuipte houder;
 - 1.020 kg (1.200 l) diesel in een dubbelwandige bovengrondse houder.
- opslag van 100 ton irriterende producten (cement) in een silo (17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a);
- de opslag van 1.000 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. OMGP-2020-0436 d.d. 18 februari 2021 van de deputatie houdende vergunning voor melding van overdracht door de nv Reconditioneren van Asbest (Recona nv) van een afvalverwerkend bedrijf vergund op naam van de tv Rematt en voor het verder exploiteren en veranderen van dit afvalverwerkend bedrijf voor een onbepaalde duur.

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Voor het perceel 1446T (Vaartstraat) werd er door het college van burgemeester en schepenen op 11 september 2002 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van een parking voor containers.
- Voor het perceel 1447V (Lichtstraat 20) is volgend dossier gekend:
 - Op 11 april 1945 werd een aanvraag ingediend voor 'herstellings- en onderhoudswerken alsook het herbouwen der geteisterde delen der fabrieken Johns-Manville'. Uit de plannen gevoegd bij deze aanvraag valt op te maken dat het huidige bedrijfsgebouw van Rematt een onderdeel was van deze aanvraag.
- Besluit nr. OMVP-2023-0023 d.d. 30 maart 2023 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 4 december 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 20 december 2023 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 22 maart 2026 werd door de exploitant een nieuwe projectinhoud V3 aangeleverd waarbij naar aanleiding van de hoorzitting op de POVC van 19 maart 2024 de volgende aanpassingen werden aangebracht:

- Aanpassingen rubriekenlijst:
 - De verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels werd onder de rubriek 2.3.2.g ingedeeld ipv 2.2.2.g.2. In de omschrijving van de rubriek werd ook de maximale opslagcapaciteit van de afvalstoffen opgenomen zijnde 1.500 ton.
- R2-addendum:
 - Rubriek 2.3.2.g werd aangepast.
 - De stroom 'afvalwater klanten' werd nu ook gelinkt aan de GPBV-rubrieken.
- R2A-addendum:
 - Rubriek 2.3.2.g werd aangepast.
- RX-addendum
 - S-rapport werd toegevoegd aan het dossier
 - RX-bijlage werd aangepast met referentienummer S-rapport en de goedkeuring ervan.
 - Aftoetsing aan de BBT-conclusies Waste Treatment: er werd bijkomende informatie opgenomen over de afvalwaterstromen bij BBT 3.
- Bovenstaande wijzigingen werden ook aangepast in de bijlage 'voorwerp van de aanvraag'.
- Wat betreft de opmerking in het advies van afdeling GOP (dd. 29 februari 2024) mbt BBT 41 en het ontbreken van stofmetingen: dit zal dit gevolgd worden er zullen er stofmetingen uitgevoerd worden.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Mol.
- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Mol

- advies gevraagd op 20 december 2023;
 - advies ontvangen op 9 februari 2024;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Openbaar onderzoek
 - a. In uitvoering van artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing. Bijgevolg is er een openbaar onderzoek georganiseerd.
 - b. Het openbaar onderzoek werd gehouden conform artikel 23 van het decreet inzake de omgevingsvergunning en artikels 16 t/m 29 van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning van 27 december 2023 tot en met 25 januari 2024.
 - c. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

2. Advies milieuaspect

- a. De aanvraag betreft een regularisatie door uitbreiding na een opmerking van de Afdeling Handhaving. Afdeling Handhaving beoordeelt de activiteiten van Recona nv, het mechanisch behandelen (sorteren, mengen, compacteren en verpakken) van afvalstoffen als activiteiten die vallen onder de fysisch-chemische behandeling van afvalstoffen volgens de definities van VLAREM II.
 - 2.4.1.b): verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling met een totale hoeveelheid van 29 ton/dag. Dit is de maximale productiecapaciteit per dag gerekend met de maximale verwerkingscapaciteit van 3.900 ton/jaar en 3 productiedagen per week. Het gemiddelde van de laatste jaren bedraagt 20 ton per productiedag.
 - 2.4.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6 met een totaal van 840 ton. Dit is het maximale volume dat kan worden opgeslagen. Er is ruimte voor 56 containers en 700 bigbags. 1 container is gemiddeld 2,5 ton ($56 \times 2,5 = 140$ ton) en een bigbag is maximaal 1 ton ($700 \times 1 = 700$ ton) wat een maximale opslag van 840 ton geeft. Onder normale omstandigheden schommelt de opslag tussen de 150 à 250 ton.
- b. Recona nv wenst met voorliggend project haar reeds vergunde en aanwezige conditioneringsinstallatie verder te exploiteren, en zo de overheidsplannen m.b.t. een asbestveilig Vlaanderen verder te ondersteunen. De installatie omvat een tijdelijke opslagplaats voor gevaarlijk afval, een ontmantelingszone, een compacteringsmachine en een asbestcement-mengeenheid. De exploitant wenst hierbij de milieuvergunning te veranderen en concreet zich te regulariseren door uitbreiding met 2 extra rubrieken. Er zijn geen wijzigingen in de activiteiten. De toevoeging van de 2 rubrieken resulteert uit een opmerking van afdeling Handhaving waarbij de activiteiten van Recona nv, namelijk het behandelen (sorteren, mengen, compacteren en verpakken) van afvalstoffen, wordt gezien als activiteiten die vallen onder fysisch-chemische behandeling van afvalstoffen gedefinieerd volgens VLAREM II.
- c. Omdat er geen wijzigingen zijn in de activiteit en de aanvraag resulteert in een administratieve rechtzetting naar aanleiding van een opmerking van de Afdeling Handhaving, wordt er geen significante impact verwacht op de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid.
De bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunning OMGP-2020-0436 van de deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 18 februari 2021 moeten van kracht blijven.

3. Bijstelling bijzondere milieuvorwaarden

- a. Afwijking wordt gevraagd van de volgende VLAREM II-bepaling: Artikel 5.2.1.5§5 met betrekking tot de plaatsing van een groenscherm van minstens 5 meter breed: Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd.
- b. In de vorige vergunning werd toegestaan om het groenscherm als volgt te voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering.
Voor deze toegestane afwijking wordt nu een bijstelling gevraagd.
- c. De exploitant stelt voor om de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat vrij te houden uit veiligheidsoverweging. Om een goede en veilige werking van het in- en uitgaande vrachtverkeer te garanderen is een onbelemmerd zicht op de straat voor het tewerkgestelde personeel van uiterst belang.
- d. Voor het perceel 1446/00T000 (stalplaatsen gesloten zeecontainers) is het mogelijk de afrastering van het terrein te voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Dit laatste kan bijvoorbeeld met schors- of heidematten. Om het

overzicht te bewaren over alle containers en de toegang te verbieden voor onbevoegden is het wenselijk om het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000 eveneens vrij te houden. Een duurzame bedrukte doek kan geplaatst worden aan de noordzijde van perceel 1446/00T000. De exploitant oordeelt dat een doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000 niet noodzakelijk is gezien het naastliggend perceel op zich een omvangrijke groene buffer vormt.

e. Beoordeling gevraagde afwijking:

- In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 mag voor het perceel 1447/00V000 de voorzijde aan de Vaartstraat vrijgehouden worden uit veiligheidsoverwegingen.
- Voor het perceel 1446/00T000 opteren we toch om de zijde aan de Vaartstraat te voorzien van een afrastering van de terreinen die gedeeltelijk is voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de afrastering.

4. Conclusie milieu aspect:

- a. Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier en rekening houdende met bovenstaande bemerkingen en het naleven van de bijzondere milieuvoorwaarden dient deze vergunningsaanvraag voor het onderdeel 'ingedeelde inrichting of activiteit' te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig.

5. Algemeen geïntegreerd advies gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA):

- a. Gelet op voorgaande aftoetsing/afweging is het advies van de GOA voorwaardelijk gunstig.

b. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het meetprogramma (jaarlijkse analyses van de immissies van asbest op en rond het bedrijfsterrein met de meetmethode volgens de norm NBN T96-102) wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.

De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.

- In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering:
 - Voor het perceel 1447/00V000 mag de voorzijde aan de Vaartstraat vrijgehouden worden uit veiligheidsoverwegingen.
 - Voor het perceel 1446/00T000 opteren we toch om de zijde aan de Vaartstraat te voorzien van een afrastering van de terreinen die gedeeltelijk is voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de afrastering.

6. Motivering

a. Argumentatie

- Het college van burgemeester en schepenen heeft deze omgevingsvergunningsaanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
- Het college van burgemeester en schepenen argumenteert zijn standpunt als volgt: Het college sluit zich aan bij het geïntegreerd advies van de omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering.

b. Financiële weerslag

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

7. Besluit

a. Artikel 1

OMGP-2023-0418

nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

- Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de omgevingsaanvraag van RECONDITIONEREN VAN ASBEST NV, gevestigd te Acaciastraat 14C, 2440 Geel betreffende een verandering van de exploitatie van een erkende afvalstoffenverwerkingsinrichting gelegen te Mol, Lichtstraat 20, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie C nrs. 1447V en 1446T.
- Dit advies is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:
 - Het meetprogramma (jaarlijkse analyses van de immissies van asbest op en rond het bedrijfsterrein met de meetmethode volgens de norm NBN T96-102) wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.
 - De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.
 - In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering:
 - Voor het perceel 1447/00V000 mag de voorzijde aan de Vaartstraat vrijgehouden worden uit veiligheidsoverwegingen.
 - Voor het perceel 1446/00T000 opteren we toch om de zijde aan de Vaartstraat te voorzien van een afrastering van de terreinen die gedeeltelijk is voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de afrastering.

Het advies is verleend op basis van de plannen en dossierstukken van projectinhoudversie V2.

b. Artikel 2

- Dit advies wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 20 december 2023;
- advies ontvangen op 29 februari 2024;
- inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Aanvraag

- a. De aanvraag heeft voor de ingedeelde inrichting of activiteit betrekking op percelen, gelegen te Lichtstraat 20, 2400 Mol, zoals ingetekend op het Omgevingsloket onder situering:



- b. De aanvraag heeft betrekking op een afvalverwerkend bedrijf en omvat:
het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 5-C-1446T en 5-C-1447V, als volgt:
uitbreiding met:
- de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen met 29 ton/dag (2.4.1.b);
 - de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 840 ton (2.4.5).
- Rubricering: 2.4.1.b - 2.4.5.
- c. De volgende rubriek is niet langer van toepassing:
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1).
- d. Een verzoek tot bijstelling van de volgende reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde:
- "In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering."
- e. Omtrent de rubrieken hebben we de volgende opmerkingen:
- De opslag, het sorteren (verwijderen van ijzer en plastic uit de aangevoerde afvalstoffen) en het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels met een capaciteit van 29 ton/dag en 3.900 ton/jaar en inclusief een verwerkingshoeveelheid van 97,5 ton vrij asbest per jaar, door middel van een conditioneringsinstallatie is reeds vergund onder VLAREM-rubriek 2.2.2.g.2. Er wordt opgemerkt dat dit niet de juiste afvalrubriek is voor de verwerking van het asbestafval in de conditioneringsinstallatie.
 - In de conditioneringsinstallatie van deze inrichting worden asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels verwerkt, met het oog op een veilige afvoer en gecontroleerde berging op een stortplaats (Cat. 1). Het storten van afval betreft geen nuttige toepassing. Een rubriek 2.3 (opslag en verwijdering) is hier van toepassing, in plaats van 2.2.
 - Verder betreft deze rubriek 2.2.2.g een rubriek voor de mechanische behandeling van afval, terwijl het cementeren van asbestafval een fysicochemische behandeling van afval betreft. VLAREM-rubriek 2.3.2.g is hier van toepassing (opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met andere mechanische behandeling dan de mechanische behandeling, vermeld in rubriek 2.3.7, van andere gevaarlijke afvalstoffen);
 - Verder merken we nog op dat in bijlage R2 in het dossier als afvalstof ook "afvalwater klanten" wordt vermeld, en dit enkel onder VLAREM-rubriek 2.2.2.g.2, dus geen GPBV-rubriek, en maakt dus geen deel uit van het onderwerp van de aanvraag. Deze opslag en/of behandeling dient ook aan te worden gevraagd onder de betreffende GPBV-rubriek(en). De exploitant wordt er op gewezen dat gelet op de vermelde rubriek, dit gevaarlijk vloeibaar afval betreft, en dat de opslag hiervan in de nodige inkuipingen dient te gebeuren. De exploitant dient hier nog verder duidelijkheid over te verschaffen.
2. Planologische ligging
- a. De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 gelegen in industriegebied.
 - b. De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kleinstedelijk gebied Mol, goedgekeurd op 10 juli 2012.
 - c. De aanvraag is gelegen binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Zonevreemde gebieden', vastgesteld bij besluit van de Deputatie van 3 december 2009.
3. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- a. Milieueffectrapportage
 - De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project- MER-besluit, meer bepaald de volgende rubrieken zijn aangeduid in het dossier:
 - 5.b) installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (projecten die niet onder bijlage I of II vallen);

- 13) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding);
- 11.b) Andere projecten - installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen).
- De aanvraag omvat een m.e.r.-screening.
- In een mail van het team Omgevingseffecten (milieueffectenrapportage), d.d. 12 mei 2020, wordt er bevestigd dat de activiteiten van Rematt Maatschap niet onder de definitie vallen van fysicochemische afvalbehandeling zoals toegepast in het kader van de m.e.r.-plicht cfr. de handleiding afval hieromtrent. Er worden geen toeslagstoffen bij de cementering gebruikt. Dit betekent dat het team Omgevingseffecten in deze mail stelt dat categorie 13 van bijlage I van het MER-besluit, "Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, de chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA of het storten van gevaarlijke afvalstoffen", niet van toepassing is.

b. GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- De volgende X-rubrieken zijn van toepassing:
 - 2.4.1.b) en 2.4.5 die de hoofdactiviteit omvatten.
- De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:
 - Afvalbehandeling.
- Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.
- De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.5 die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S hebben.
 - De aanvraag omvat geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. In het dossier wordt wel vermeld dat het volgende beschikbaar is: "Gewijzigd situatierapport – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het bodemdecreet, Rematt, Lichtstraat 20+/Lichtstraat, 2400 Mol dd. 21 juni 2023."

4. Beoordeling

a. Aanvraag en activiteiten en proces

- De voorliggende vergunningsaanvraag betreft de regularisatie van een asbestverwerkend bedrijf door de opname van de van toepassing zijnde GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.5.
- In de conditioneringsinstallatie van deze inrichting worden asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels verwerkt, met het oog op een veilige afvoer en gecontroleerde berging (categorie 1) van dit risicovolle afval.
- Een hernieuwing van de vergunning werd verleend op 18 februari 2021 door de Deputatie van de provincie Antwerpen. Sinds deze vergunningsverlening zijn er geen bijkomende wijzigingen op vlak van productieproces, noch van productiecapaciteit, noch van emissies naar de verschillende milieucompartimenten meer opgetreden. Rematt Maatschap, voorheen tv Rematt genaamd, is samengesteld uit volgende vennoten: nv Recona, nv Renotec en Viabuild Special Services.
- Via cementeren wordt het grootste deel van het afval verwerkt. Fijngemalen asbestafval wordt via een tweede breekinstallatie en een weegbunker naar een horizontale mixer

getransporteerd, waar het vermengd wordt met cement en water. Het asbestafval en de keramische vezels dienen homogeen in het gecementeerde materiaal verspreid te worden, met aanwezige brokstukken van maximaal 1 cm groot. Dit geheel wordt vervolgens gestort in metalen springvormen van 1 m³, reeds voorzien van een beschermende bigbag. Wanneer de vorm gevuld is, wordt de bigbag dichtgemaakt en kan de uitharding beginnen. Ontvormen kan onder normale omstandigheden (i.e. geen verhoogde luchtvochtigheid) reeds één dag na productie plaatsnemen. In de winterperiode kan dit oplopen tot twee dagen. Alle blokken worden gelijktijdig ontvormd telkens op maandag volgend op een productieweek waarop ze vervaardigd werden, en voor drie weken per vracht van 14 à 16 stuks buiten gezet. Iedere blok is voorzien van een uniek nummer, productiedatum en contractnummer. Manipulaties van de betonblokken worden zoveel mogelijk beperkt om de verpakking niet te beschadigen. Na een uitharding van 28 dagen (vanaf de productie) in openlucht, kunnen de blokken worden klaargemaakt voor transport naar een categorie 1 stortplaats (Indaver).

- De kwaliteit van de gecementeerde blokken wordt gecontroleerd via drukproeven die van de specie worden genomen. Driemaandelijks worden deze drukproeven uitgevoerd bij het instituut "Labo LEB – Laboratorium Experts Bureel". Resultaten worden bijgehouden in het computersysteem. Indien een blok niet vormvast wordt bevonden, zal deze opnieuw aan het verwerkingsproces worden aangeboden.
- Recona nv produceert de volgende afvalstromen die ter verwijdering naar de industriële klasse 1 stortplaats van Indaver worden afgevoerd:
 - Asbestcementblokken: tijdens de productie wordt aan elk blok een uniek volgnummer toegekend. De blokken worden geregistreerd in een computerbestand op basis van productiedatum, -uur per contractnummer en "soort afval";
 - Balen: tijdens de productie wordt ook aan elke baal een uniek volgnummer toegekend. De balen worden geregistreerd in een computerbestand op basis van productiedatum, -uur per contractnummer en "soort afval";
 - Niet-vershredderbare afvalstoffen: de afvalstoffen die in de ontmantelingszone als niet-reinigbaar worden geïdentificeerd, worden dubbel verpakt en al dan niet in dozen of big bags afgevoerd. Deze zijn voorzien van de nodige stickers. Alle pakketten worden geregistreerd in een computerbestand volgens productiedatum, -uur per contractnummer en "soort afval". De niet-reinigbare fractie is beperkt en bedraagt sinds 2015 0 kg. Een erkend transporteur verzorgt deze transporten, met toepassing van de ADR-regelgeving.
- Bij het onderhoud van de ontstoffingsinstallatie en bij filterwissels worden ook nieuwe asbesthoudende afvalstromen gegenereerd:
 - De ontstoffer bezit een stofafscheidend filtersysteem met automatische reiniging, en is ontworpen om via aanzuigleidingen het gegenereerde stof aan de stofbronnen te verzamelen in PE-stofkousen. Het gecollecteerde stof wordt rechtstreeks in de asbestcementblokken verwerkt;
 - Verzadigde voordoe- en paneelfilters worden aan de balenpers gevoed, en op deze wijze aangeboden ter verwijdering. De frequentie van filterwissels hangt af van de mate waarin stofophoping optreedt en de daarmee gepaarde verzadiging van het filtermedium.
- Daarnaast reinigt Recona nv asbestdragend metaal en hout in werkzone 2 (i.e. ontmantelingszone). Dit levert een restfractie op die ter recyclage wordt afgevoerd:
 - Houten paletten van aanleveringen worden verzameld. De afvoer naar de erkende verwerker "Mopal Palletindustrie Mol" wordt geregistreerd;
 - Gereinigde metalen afvalstukken (ferro en non-ferro) worden verzameld in een afvalcontainer "metaal". De afvoer naar de erkende verwerker "Vanhees Metalen Lommel" wordt geregistreerd in het metaalregister. In 2022 werd er op deze manier 39.42 ton metaal ter recyclage aangeboden.
- In het hervergunningsbesluit werd een afwijking verleend van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het VLAREM met betrekking tot de aanleg van een groenscherm. Met deze aanvraag wordt een bijstelling aangevraagd van deze bijzondere voorwaarde.

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

5. GPBV-evaluatie

a. Bedrijfsmanagement

- BBT 1 (milieubeheersysteem)

→ Recona beschikt over de knowhow en maakt gebruik van de procedures, formulieren, werkinstructies en digitale tools die door Renotec (onderneming die het dagdagelijks beheer in handen neemt) ter beschikking worden gesteld inzake milieu- en veiligheidssystemen. Deze vormen een aanvulling op de voor Recona uitgeschreven procedures en werkplan. Een externe erkende milieudeskundige (M-Tech) zorgt voor het naleven van de geldende milieuwetgeving.

→ Artikel 3.14.2.2.1. van titel III van het VLAREM stelt dat, om de totale milieuprestatie te verbeteren, een milieubeheersysteem wordt ingevoerd en nageleefd dat al de volgende elementen omvat:

- betrokkenheid van het management, met inbegrip van het hoger management: management van de activiteit is door hoofdaandeelhouder voorzien. Geborgd door arbeidsreglement, interne audits, beleidsverklaring, samenwerking tussen afdelingen en divisies, veiligheidscharter, functieomschrijving directeur, functieomschrijving verantwoordelijke Rematt,...
- uitwerking van een milieubeleid voor de continue verbetering van de installatie door het management: dit wordt steeds in onderling overleg bekomen tussen Milieucoördinatie (M-tech), Directielid en Site Verantwoordelijke.

Renotec is gecertificeerd binnen ISO-9001, Belac en VCA.

- planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en investeringen: dit wordt op directieniveau bepaald.
- uitvoeren van procedures met bijzondere aandacht voor:
 - bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid: procedures zijn voorhanden, geborgd door een arbeidsreglement, functieomschrijvingen en een beleidsverklaring;
 - aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid: procedures zijn voorhanden, geborgd door HR, functieomschrijvingen, veiligheidscampagnes, audits, ...
 - communicatie: procedures zijn voorhanden, geborgd door arbeidsreglement, functieomschrijvingen, audits, introductie veiligheid op de werf, ..
 - betrokkenheid van de werknemers: procedures zijn voorhanden, geborgd door halfjaarlijkse evaluaties en permanent toezicht door werfleider en site verantwoordelijke. Wordt ondersteund vanuit HR;
 - documentatie: procedures voorhanden;
 - efficiënte procescontrole: procedures voorhanden;
 - onderhoudsprogramma's: procedures voorhanden;
 - noodplan en rampenbestrijding: procedures voorhanden;
 - waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving: procedures voorhanden. Ondersteuning door externe partner M-Tech.
- controle van de uitvoering en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor:
 - monitoring en meting: een monitoringsprogramma is aanwezig;
 - corrigerende en preventieve maatregelen: maatregelen aanwezig, geborgd door procedures;
 - bijhouden van gegevens: registratie van de gegevens aanwezig;
 - waar mogelijk onafhankelijke interne of externe audit om te bepalen of het milieubeheersysteem voldoet aan de voorgenomen regelingen en naar behoren wordt uitgevoerd en gehandhaafd: er wordt beroep gedaan op de externe Milieucoördinator M-tech. Ook worden regelmatig audits en controles uitgevoerd door diverse stakeholders.
- evaluatie van het milieubeheersysteem en de continue controle door het hoger management om te verzekeren dat het systeem nog altijd geschikt, adequaat en

doeltreffend is: periodieke milieu- en veiligheidsvergaderingen waken over een permanente controle van de aanwezige beheerssystemen.

- volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën: opvolging van nieuwe technologieën door directie en site verantwoordelijke.
- bij de ontwerpfase van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de latere ontmanteling ervan: niet van toepassing.
- op regelmatige basis een sectorale benchmarking: praktijken vanuit sectorgenoten worden kort opgevolgd om eigen systemen performanter of veiliger te maken. Directielid is lid van de Vereniging van Asbestverwijderaars en kan tendensen in het marktsegment opnemen en indien nodig implementeren. Ook wordt informatie vanuit andere stakeholders als input gebruikt om onze processen verder te verbeteren (stortplaatsen, overheden, klanten, leveranciers, ..).
- afvalstroombeheer als vermeld in artikel 3.14.2.2.2: inkomend en uittredend afval wordt digitaal beheerd.
- een overzicht van afvalwater- en afgasstromen als vermeld in artikel 3.14.2.2.3: zie ook BBT 3. Afvalwater wordt gevoed aan het proces met behulp van een gesloten circuit. Er wordt geen afvalwater geloosd.
- residuenbeheerplan. Dat plan bestaat uit een reeks maatregelen die de volgende doelstellingen hebben:
 - de productie van residuen als gevolg van de behandeling van afval tot een minimum te beperken; Niet van toepassing volgens de exploitant.
 - het hergebruik, de regeneratie, de recycling of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren.
 - de correcte verwijdering van residuen te garanderen.

De (fysisch-chemische) behandeling van het asbesthoudend afval is gericht op het aanvaarden en storten op een vergunde deponie. De behandeling heeft in hoofdzaak als uitgaande afvalstromen de te storten afvalstoffen.

Daarnaast reinigt Recona nv asbestdragend metaal en hout in werkzone 2 (i.e. ontmantelingszone). Dit levert een restfractie op die ter recyclage wordt afgevoerd.

- ongevallenbeheerplan. In dat plan worden de gevaren die aan de installatie verbonden zijn en de bijbehorende risico's geïdentificeerd en worden maatregelen vastgesteld om die risico's aan te pakken. In het plan wordt rekening gehouden met de inventarisatie van de verontreinigende stoffen die aanwezig zijn of waarschijnlijk aanwezig zijn en die milieugevolgen kunnen hebben als ze vrijkomen: wordt onderverdeeld in een risicobeoordeling, een plan van opslagruimte voor opslag van afval en een werkplan om hier correct mee om te gaan. Alle onderdelen zijn aanwezig volgens het dossier.
- BBT 2 (afvalstroombeheer)
 - Artikel 3.14.2.2.2. van titel III van het VLAREM stelt dat de totale milieuprestatie van de installatie wordt verbeterd door al de in dit artikel opgenomen technieken toe te passen.
 - Acceptatievoorwaarden en -procedure ontvangst zijn aanwezig.
 - Visuele inspectie is mogelijk indien doorschijnende verpakking dit toelaat; de inhoud wordt niet door een onafhankelijke labo getoetst op de kenmerken van het aan Rematt toevertrouwde afval voor immobilisatie.
 - Er wordt eenmaal per jaar een basiskarakterisering met chemische analyse verslag uitgevoerd cf. VLAREM II (matrixanalyse en uitloogparameters) en PFAS-analyse voor 3 eindstromen (GEBONDEN EN INGEKAPSELDE ASBEST (KAT1), GEBONDEN EN INGEKAP. KER. VEZELS EX BASF, GEBONDEN EN INGEKAP. KERAMISCHE VEZELS). De analyse werd op vraag van de klasse 1 deponie Indaver Antwerpen voor de eerste keer voorzien medio 2023 en zal een jaarlijkse periodiciteit bevatten.
 - Alle inkomende en uitgaande stromen worden digitaal bewaard middels een ERP-software.

- De diversiteit van het aangeboden afval laat niet toe om een waardevolle of relevante monitoring en optimalisatie te voorzien van de eindstromen. Enkel de druksterkte (minimumcriterium van de stortplaats om stabiliteitstechnische doelstellingen) van de ingekapselde (geïmmobiliseerde) stoffen wordt voorzien. Een representatieve staalname wordt wekelijks voorzien en door een onafhankelijk laboratorium onderzocht.
- De scheiding en voorsortering van het afval gebeurt reeds op de werven door de klanten. Gezien de hoge kostprijs voor immobilisatie wordt aangenomen dat hier voldoende aandacht aan besteed wordt bij de verwijdering van het gevaarlijk afval. Bijkomend beschikt Recona over een speciale ruimte (hermetisch afgesloten) om metalen voorwerpen van hun stoorstoffen te ontdoen opdat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan. Deze materialen worden na behandeling door een externe partner gerecycleerd.
- De compatibiliteit wordt verzekerd door een reeks verificatiemaatregelen en -testen om ongewenste of potentieel gevaarlijke chemische reacties tussen soorten afval te detecteren bij het mengen, vermengen of verrichten van andere behandelingen. Bij ondertekening van de jaarlijks geüpdatete aanleveringsvoorwaarden worden al de klanten gevraagd om chemische stoffen, indien gekend, op voorhand te melden opdat de exploitant kan oordelen of een chemische werking tussen de gebruikte cement kan optreden.
- De compatibiliteit van het afval wordt proefondervindelijk toegepast bij immobilisatie van het afval. Bij nefaste reactie wordt de immobilisatie tijdelijk gestaakt en wordt de resterende fractie onderzocht op chemische elementen die een nadelig werking kunnen hebben op de hydratatiereactie van cement of een nefaste werking vertonen op een goede werking van de processen.
- Een visuele scheiding wordt steeds toegepast op alle binnenkomende stromen. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen persafval, immobilisatie afval en metalen voorwerpen. Metalen voorwerpen worden apart verzameld en behandeld.
- Er is risicobeheersing op drie niveaus: klant, ADR transportfirma en de verwerkingssite Recona.
- Informatie kan opgevraagd worden bij de klanten/verwijderaars; een destructieve inventaris wordt conform de wetgeving op de verwijdering van asbest geëist. Recona kan deze informatie opvragen bij de klanten indien hier nood aan is.
- BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
 - Artikel 3.14.2.2.3. van titel III van het VLAREM stelt dat de emissies naar water en lucht worden beperkt door een overzicht, als onderdeel van het milieubeheersysteem, vermeld in artikel 3.14.2.2.1 van dit besluit, van de afvalwater- of afgasstromen op te stellen en actueel te houden. Dat overzicht wordt ter beschikking gehouden van de toezichthouder en de Vlaamse Milieumaatschappij, en omvat de in dit artikel opgenomen elementen.
 - Een processtroombiagram met betrekking tot emissies op lucht is beschikbaar.
 - Een beschrijving van de proces geïntegreerde technieken en de afgasbehandelingen is beschikbaar, zie ook verder in het verslag bij BBT 41. Meetrapporten zijn beschikbaar op aanvraag.
 - Om lozingen van asbest in oppervlaktewater en grondwater te voorkomen, en het verbod van artikel 4.7.0.3 van titel II van het VLAREM op te volgen, heerst er een lozingsverbod op de terreinen van Recona nv. Zowel het sanitair, de verneveling, de reinigingsactiviteiten als de productie van asbestcement vereisen een waterinput. De gegenereerde afvalwaterstromen worden ofwel afgevoerd voor verwerking, ofwel maximaal hergebruikt in het productieproces. Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd op de site volgens het dossier.
 - Het hemelwater van de (vloeistofdichte) verharding wordt beschouwd als niet potentieel verontreinigd hemelwater. Het aangevoerde asbestafval wordt gestockeerd in gesloten zeecontainers. Het geconditioneerde afval dat buiten wordt geplaatst voor het verder afharden, is dubbel verpakt.

- In het toetsingsdocument stelt de exploitant dat "2°, de informatie over de kenmerken van de verschillende afvalwaterstromen", niet van toepassing is. De exploitant wordt er op gewezen dat het niet zo is omdat er geen afvalwater wordt geloosd, dat er geen afvalwaterstromen op de inrichting aanwezig zijn. Er zijn wel degelijk afvalwaterstromen op de inrichting.
- BBT 4 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan opslag van afval)
 - Artikel 3.14.2.2.4. van titel III van het VLAREM stelt dat de milieurisico's die verbonden zijn aan de opslag van afval, worden verminderd door de toepassing van al de in dit artikel opgenomen technieken.
 - De opslagplaats van het gevaarlijk afval, zowel inkomend als uitgaand, bevindt zich op de aanwezige betonverhardingen.
 - Het hanteren van het inkomend afval beperkt zich tot twee manipulaties, het afzetten van de gesloten zeecontainer op de verzamelplaats in afwachting van verwerking en de manipulatie van de verpakkingen door de medewerkers aan de loskade tijdens de lediging van de containers. Bij de verwerking van big bags worden deze in afwachting van verwerking bewaard in vakken in de bedrijfshallen. Wanneer deze in aanmerking komen voor verwerking, worden ze een tweede maal gemanipuleerd om te worden verplaatst naar de loskade van de big bags ter hoogte van hijskraan RTAE032 om te worden gehesen tot de hermetische zone.
 - Recona kan niet meer afval aanvaarden dan de beschikbare ruimte toelaat. De vergunde capaciteit is hierop afgestemd volgens het dossier. We wijzen er op dat op dit moment in de vergunning geen maximale opslagcapaciteit voor het gevaarlijk afval is opgenomen. Bij de vergunde rubriek 2.2.2.g is een verwerkingscapaciteit van 3.900 ton per jaar opgenomen, maar geen maximale opslagcapaciteit. De hoeveelheid afval wordt wekelijks gemonitord en gerapporteerd aan de belanghebbende stakeholders.
 - Er is geen maximale verblijftijd bepaald voor de conditionering van het aanvaarde gevaarlijk afval. Het afval blijft doorgaans voor een tijdspanne van 1 à 2 maanden in bewaring bij Recona voor de conditionering kan plaatsnemen. Dit gegeven is afhankelijk van de aanvoerhoeveelheden, -frequentie, verwerkingscapaciteit en beschikbare effectieven. Dit fluctueert in tijd.
 - Alle werktuigen zijn gedocumenteerd en worden getoetst op hun goede werking tijdens de driemaandelijks keuring door externe keuringsorgaan, onderhoudscyclus en jaarlijkse VCA-keuring.
 - Het afval bevindt zich steeds in een daarvoor bestemde verpakking en wordt steeds veilig geborgd.
 - Afzonderlijke ruimtes voor de opslag en hantering van verpakt gevaarlijk afval worden voorzien. Deze ruimtes worden gekenmerkt door codes RREM042, -043, -044 & -045 op het uitvoeringsplan.
- BBT 5 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan behandeling en overbrenging van afval: hanterings- en overbrengingsprocedures)

Het hanteren van afval wordt volgens het dossier duidelijk omkaderd in procedure '02 losplaats containers', '09 aankomst containers', '12 opslagplaats te verwerken afvalstromen' en '16 verwerkingsstromen'. Zowel het inkomend als uittredend afval wordt gemanipuleerd door hiertoe bevoegd en opgeleid personeel.
- BBT 40 (fysisch-chemische behandeling van vast afval of steekvast slib – verbeteren totale milieuprestaties)
 - De BBT om de algehele milieuprestaties te verbeteren, is om de afvalinput te monitoren als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie BBT 2).
 - Het te verwerken afval gaat om isolatiemateriaal bevattende asbest of keramisch houdende contaminanten verwijderd uit gebouwen of structuren in België. Dit afval kan mogelijk een beperkt gehalte aan organische stoffen, oxiderende stoffen, metalen, zouten en geurende verbindingen bevatten dewelke niet afzonderlijk behandeld kunnen worden.

- Het inkomend afval wordt visueel gemonitord. Door het aanvaarden van de jaarlijkse geüpdatete standaardvoorwaarden worden de klanten geacht stoorstoffen die een nefaste werking hebben op de hydratatiereactie van cement, een hinderlijke werking op de processen vormen of waarvan het toevoegen van het aangeboden afval de exploitant niet in staat stelt om te beantwoorden aan de grenswaardes/toleranties inzake toegestane gehalten aan polluenten bepaald door titel II van het VLAREM (normen vastgelegd in acceptatiecriteria van de vergunde stortplaats categorie 1), niet aan te bieden op de verwerkingssite.
- Jaarlijks wordt (steekproef) een VLAREM II-chemisch analyseverslag en PFAS-analyseverslag met bijhorende basiskarakterisering van de eindproducten aan de stortplaats overgemaakt om hierover te waken.

b. Afvalstoffen & materialen

- BBT 22 (materiaalefficiëntie)
 - De BBT om materialen efficiënt te gebruiken, is om materialen te vervangen door afval.
 - Het is niet mogelijk om een ander type afval te vermengen met asbest of keramisch houdend afval om het aandeel aan cement te beperken.
- BBT 24 (hergebruik van verpakkingen)
 - Verpakkingen (dubbelde UN-gekeurde plastic verpakkingen of UN-gekeurde big bags) gebruikt voor de verzameling van gecontamineerd afval op de werven (inkomende afvalstroom) kunnen door blootstelling aan contaminanten niet gereinigd of hergebruikt worden uit veiligheids- en economische overwegingen.
 - Enkel verpakkingen met een harde schil (IBC-bulkcontainers, gesloten zeecontainers, ASP's, plasticen houders van diverse afmetingen (laboratorium verpakkingen), ...) worden gereinigd en terug aan de klant bezorgd.
- BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)

Het grondstoffenverbruik (voornamelijk cement) wordt digitaal bewaard (PLC ingaven en levering/facturatiestroom leverancier). Dit stelt de exploitant in staat om onder andere op jaarbasis het aandeel cement per verwerkte ton, ... op te stellen. Een jaarlijkse analyse van deze gegevens zorgt voor een bijsturing van de activiteiten/processen, waar mogelijk.

c. Lucht

Algemeen

- BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
 - Er zijn geleide luchtemissies vanuit de extractoren, de silo voor de opslag van cement en de stookinstallatie.
 - Er zijn drie geleide emissiepunten afkomstig van twee extractoren die de lucht afzuigen van verschillende zones of installaties en de ontstoffer. Deze installaties zijn voorzien van verschillende filters die stof en meer bepaald de asbest- en keramische vezels filteren. De extractoren zorgen ervoor dat de hermetische zone continu in onderdruk wordt gehouden, men gaat uit van minimaal vier luchtverversingen per uur.
 - Extractor 3 (emissiepunt 2) staat permanent aan om de onderdruk in de hermetisch zone te waarborgen

Emissiepunt	Gekoppelde installatie	Debiet
Emissiepunt 2	Extractor 3 (REXT097) - extractor van zone 2	15.600 m ³
Emissiepunt 3	Extractor 1 (REXT087) - Deconta - extractie zone 1	100.000 m ³ (regelbaar)
Emissiepunt 4	Ontstoffer (RREM025)	9.500 m ³

- BBT 14 (voorkomen/verminderen van diffuse emissies naar lucht)
 - De activiteiten dienen te voldoen aan BBT14 d) én BBT41, zie ook verder in het verslag.
 - De bedrijfshallen zijn uitgerust met een vernevelingssysteem om potentiële stofvorming buiten de hermetische afgeschermd zone te beperken.
 - Dagelijks worden de interne bodemverhardingen door eigen personeel bevochtigd. Externe bodemverhardingen worden volgens nood proper gehouden. Alle bodemverhardingen worden halfjaarlijks door een externe firma gezuiverd. Het

- gezuiverd afvalwater wordt tijdelijk bewaard in de opslag tanks en aan het productieproces gevoed.
- De ruimtes behorend tot de hermetisch afgeschermd zone worden dagelijks gereinigd en wekelijks onderhouden.
 - Asbestafval kan enkel conform de aanleveringsvoorwaarden worden aangeboden. Bij aankomst van het afval bij Rematt worden deze voorwaarden eerst gecontroleerd. Vervolgens wordt de container gescand op radioactiviteit. Het asbestafval wordt in bevochtigde toestand aangevoerd op de site, dit in dubbele plastic zakken die op hun beurt in een afgesloten zeecontainer gestapeld zijn.
 - Niet-geleide asbestemissies kunnen ontstaan tijdens calamiteiten bij het behandelen van het asbestafval buiten de verwerkingsinstallatie. Vanuit het voorzorgsprincipe is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te bestendigen:
 - Controle van de aanleveringsvoorwaarden. Aanvoer van asbestafval in bevochtigde toestand, verpakt in dubbel plastic zakken en in een afgesloten zeecontainer;
 - Inrijden van containers aan de loskade enkel door bevoegd personeel. Controle op properheid en gesloten dubbele verpakking bij het openen van de container. Indien niet conform de nodige maatregelen uitvoeren: terugplaatsen van container op parking, of besproeien met water en lossen met masker en douchebeurt achteraf, alle verdachte toestanden opkuisen (met stofzuiger), of inhoud container integraal aan zone 2 aanbieden;
 - Na handmatig ledigen controle van properheid container en indien nodig naspoelen met water;
 - Vloer van de werkplaats indien nodig na elke shift besproeien met water en sowieso dagelijks op het einde van de werkdag de losplaats reinigen en besproeien met water van de losplaats;
 - Poort en toegangsdeur afsluiten na werkdag;
 - De eindproducten zijn dubbel verpakt, hetzij dubbel plastic zakken of in een plastic zak gecombineerd met een bigbag;
 - De afvoer van de eindproducten gebeurt door erkende IHM-transporteurs.
 - Het eigenlijke verwerkingsproces vindt plaats in een gesloten asbestconditioneringszone bij permanente onderdruk. Hierbij wordt voldaan aan BBT 14d. Zie ook BBT 41.
 - Bij Recona worden de keramische vezels behandeld als zouden ze asbestvezels zijn. Alle preventieve maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat asbestvezels tijdens de exploitatie zouden vrijkomen in de omgeving worden ook uitgevoerd bij keramische vezels.
 - BBT 8 (monitoring geleide emissies naar lucht)
BBT 41 (Fysisch-chemische behandeling van vast afval of steekvast slib – emissies naar lucht)
 - Er zijn geleide emissies vanuit de extractoren, de silo voor de opslag van cement (en de stookinstallatie).
 - Voor de fysisch-chemische behandeling van asbesthoudend afval wordt BBT14 d) (volledig hermetische zone) toegepast in combinatie met absoluutfilters.
 - De emissies vanuit de extractoren van de onderdrukzone (bij het conditioneren en immobilisatie van asbesthoudende stromen) betreffen geleide emissies. Het gaat hier over drie emissiepunten ter hoogte van de extractoren 1 en 3 en de centrale mouwfilter.
 - Recona voorziet volgende preventiemaatregelen:
 - De asbestbehandeling gebeurt in een hermetisch afgesloten zone (werkzone 1 & 2) die permanent in onderdruk staat d.m.v. extractoren. De onderdruk wordt tussen -10 en -40 Pa gehouden zodat losse asbestvezels in de werkzones blijven;
 - Het aantal benodigde toestellen en hun capaciteit wordt berekend uitgaande van minimaal 4 luchtverversingen per uur;
 - De extractoren zijn voorzien van absoluutfilters type HEPA met filterefficiëntie H13 zuivert de lucht tot op 99,95 % (EN1822:2009) die de lucht voor 99.95% zuiveren.

Voorfilters zorgen ervoor dat de absoluutfilters worden beschermd voor regelmatige vervanging. Deze extractoren zijn tevens voorzien van een drukverschilmeter die de efficiëntie van de werking controleert. Er is een vaste installatie die de onderdruk in werkzone 1, in werkzone 2 en in de douche kan meten;

- De absoluutfilters zelf worden regelmatig (wekelijks) op hun goede verwerking gecontroleerd en ongeveer om de 4 maanden vervangen;
- Extractor 3 staat permanent aan om een blijvend onderdruk van de hermetisch afgeschermd zone buiten de werkingsuren te waarborgen. Extractor 1 kan deze functie eveneens vervullen. Bovendien is er steeds één reserve-extractor beschikbaar;
- De onderdruk die heerst binnen de hermetische zone t.o.v. de omgeving buiten de afscherming, wordt continu bewaakt met behulp van een onderdrukmonitor (naast de PLC-bediening). Dit toestel geeft een visueel en auditief alarm bij over-respectievelijke overschrijding van de ingestelde grenswaarden (-40 en respectievelijk -10 Pascal).

→ Cement wordt opgeslagen in een silo met automatische kleppen met overdrukbeveiliging en zelfreinigende stoffilters om emissies bij het vullen te voorkomen.

→ Artikel 3.14.5.2.3. van titel III van het VLAREM stelt dat voor geleide emissies naar lucht die afkomstig zijn van de fysisch-chemische behandeling van vast afval of pasteus slib, de volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties van toepassing zijn:

parameter	Meetfrequentie (1)	Emissiegrenswaarde (mg/Nm ³)
Stof	halfjaarlijks bij een massastroom ≤ 0,2 kg/h maandelijks bij een massastroom > 0,2 kg/h continu bij een massastroom > 5 kg/h	5
NH ₃	Halfjaarlijks (2)	/
vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	Halfjaarlijks (2)	/

(1) De meetfrequenties kunnen worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

(2) De meting is alleen van toepassing als de stof in kwestie in het overzicht van de afgasstromen, vermeld in artikel 3.14.2.2.3, als relevant in de afgasstroom wordt aangemerkt.

- Er is een periodieke monitoring van de luchtkwaliteit aanwezig. Een wekelijkse meetprogramma op 7 kritische locaties geven een blik op de toegepaste werkwijze en het goed functioneren van de gebruikte extractiemiddelen (luchtzuiveringseenheden).
- Bijkomend voorziet de exploitant een jaarlijkse meting op vijf strategische locaties van hun perimeter, om te waken over de luchtzuiverheid aan de grenzen van de verwerkingssite.
- Bij de toekenning van de huidige omgevingsvergunning werd eveneens gevraagd om een drie maanden durende meetcampagne te voorzien waarbij wekelijks de perceelsgrens tussen de geothermische site van het Vito en van de site te monitoren. Deze campagne heeft een looptijd van 5 jaren.
- Op de terreinen van Recona worden sinds de exploitatie vezelmetingen uitgevoerd. Hierbij worden niet alleen emissiemetingen uitgevoerd aan de emissiepunten, maar ook immissiemetingen in de omgeving (parking, automatische poort, perceelsgrens).
- Alle meetrapporten worden digitaal bewaard. De meetresultaten worden in een overzicht digitaal gebundeld.
- De metingen op de concentratie van vezels in de omgevingslucht primeert op metingen naar de hoeveelheid van stofpartikels in de omgeving volgens het dossier.
- De exploitant wordt er wel op gewezen dat de meting van stof vereist is volgens dit artikel van titel III van het VLAREM. De meetfrequenties kunnen worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

- Uit de karakterisatie van de aanvaarde afvalstromen (BBT1) en de afgasstromen (BBT3) in kader van de milieubeheerssystemen kan blijken dat metingen van VOS en NH_3 niet relevant zijn.
- Conform de CODEX Boek VI titel 3 (Codex over het welzijn op het werk) mag het resultaat van deze analyses van metingen op de concentratie van vezels in de omgevingslucht, uitgedrukt als de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, niet hoger liggen dan 0,01 vezels per cm^3 met een bemonsteringsduur van minimum 4 uur en met een minimum aangezogen volume van 0,48 m^3 . Bij een overschrijding van de grenswaarde van 0,1 vezel per cm^3 wordt de met het toezicht belaste ambtenaar op de hoogte gesteld en bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid van de medewerkers te borgen.
- Volgende bijzondere voorwaarde is opgenomen in de huidige vergunning (en blijft behouden):
 - Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - Indien de gemeten waarde < 0,01 vezels/ cm^3 dient er verder niets ondernomen te worden;
 - Indien de gemeten waarde > 0,010 vezels/ cm^3 zal er op dezelfde filter een TEM-analyse (transmissie elektronen microscoop) uitgevoerd worden.

d. Geur

- BBT 10 (periodieke monitoring geuremissies)
- BBT 12 (geurbeheersplan)
- BBT 13 (voorkomen/verminderen van geuremissies)

Door AGOP Milieu wordt gesteld dat de toepassing van BBT 10 en 12 hier niet vereist is, rekening houdend met de huidige activiteiten. Er is dan ook geen vereiste tot toepassing van technieken van BBT 13 om geurhinder te voorkomen of te verminderen.

e. Watervverbruik & Lozing

- Verbruik
 - BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)
 - Het drinkwatervverbruik wordt jaarlijks aan de drinkwatermaatschappij middels de beschikbare teller gegevens kenbaar gesteld. Dit gegeven wordt eveneens digitaal bijgehouden en gerapporteerd om bepaalde tendensen naar het verbruik van water in kaart te brengen. Het gebruikte aandeel aan leidingwater wordt gereduceerd door hemelwaterwinning middels drie bovengrondse opslaghouders met een totale inhoud van 36 m^3 en één ondergrondse opslagtank met een inhoud van 10 m^3 . Dit laatste wordt niet gemonitord door een teller en is afhankelijk van locatiegebonden neerslagdebieten en benodigde tijdsafhankelijke productiehoeveelheden.
 - Dit stelt de exploitant in staat om onder andere op jaarbasis het watervverbruik per dag per verwerkte ton op te stellen. Een jaarlijkse analyse van deze gegevens zorgt voor een bijsturing van de activiteiten/ processen, waar mogelijk.
 - Gemiddeld bedraagt het leidingwatervverbruik 1.173 m^3 per jaar. Gebruik van leidingwater voor sanitaire toepassingen wordt geschat op 120 m^3 per jaar (8 voltijdse werknemers aan een verbruik van 15 m^3 per persoon). Het overige leidingwater wordt gebruikt in het proces.
 - BBT 19 (optimaliseren watervverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)
 - Er is huishoudelijk afvalwater afkomstig van de toiletten, douches, de keuken en handwasbakjes. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de toiletten wordt afgevoerd naar de septische put. Deze wordt indien nodig geledigd en afgevoerd naar een verwerker. Het overige huishoudelijk afvalwater (douche, keuken en handwasbakjes) wordt hergebruikt in het proces. Dit water wordt hiertoe

opgevangen in een put van 5 m³ gelegen binnen het gebouw. Er is geen lozing van huishoudelijk afvalwater.

- Het productieproces is volledig gesloten. Het water voor de productie van cementblokken is afkomstig van:
 - De regenwaterput en de drie opvangvaten indien er water voorradig is;
 - Distributiewater Pidpa;
 - Douchewater, reinigings- en vernevelingswater. Dit water wordt hiertoe opgevangen in een put van 5 m³ gelegen binnen het gebouw. Deze put staat met een mechanische terugslagklep in verbinding met de regenwaterput buiten. Het water wordt van buiten naar binnen getrokken voor deze aan de menger aangeboden wordt.
- Alle wasapparatuur is uitgerust met hendels.
- De vernevelingsapparatuur is uitgerust met een aangepaste nozzlediameter om waterverbruik tot een minimum te beperken.
- Voorkeur van gebruik van hemelwater wanneer beschikbaar.
- Hergebruik van afvalwater afkomstig uit de lavabo's, douches en productieruimtes zorgt voor een verlaging van het waterverbruik.

- Lozing

- BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
Afvalwater wordt gevoed aan het proces met behulp van een gesloten circuit. Er wordt geen afvalwater geloosd.
- BBT 6 (monitoring belangrijkste procesparameters)
- BBT 7 (monitoring emissies naar water)
- BBT 20 (emissies naar water)
Afvalwater wordt opnieuw gevoed aan de vervaardiging van de eindproducten. Er wordt geen afvalwater geloosd. Er gebeurt geen monitoring.

f. Energie

- BBT 11 (monitoring van jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater)
 - Het energetisch verbruik wordt jaarlijks bijgehouden en digitaal bewaard. De gegevens worden door de elektriciteitsmaatschappij overgemaakt. In functie van het verbruik wordt het productieproces aangepast. Dit kan gaan van een stapsgewijze inschakeling van de beschikbare middelen om piekstroomverbruik te reduceren (aansturing van PLC) tot het gespreid aanvoeren van afval om overbelasting van de brekers te vermijden en het bijhorende stroomverbruik te reduceren. Hier waakt voornamelijk de productieverantwoordelijke om, ondersteund door de siteverantwoordelijke.
 - Dit stelt de exploitant in staat om onder andere op jaarbasis het energetisch verbruik per verwerkte ton op te stellen. Een jaarlijkse analyse van deze gegevens zorgt voor een bijsturing van de activiteiten/ processen, waar mogelijk.
- BBT 23 (Algemeen - energie-efficiëntie)
 - Het betreft geen energie intensieve inrichting.
 - Door het abrasief kenmerk van asbest op roterende onderdelen worden al de verbruikers periodiek onderhouden om hun goede werking te waarborgen. Ook wordt er regelmatig geïnvesteerd in nieuwe performante toestellen om het energieverbruik verder te verlagen. De laatste zeven jaren werd er gemiddeld 0,15465 MWh/verwerkte ton verbruikt.
 - Parameters worden afzonderlijk bijgehouden. Het elektriciteitsverbruik is zeer beperkt (jaarlijks 0,001 PJ). Het energieverbruik wordt jaarlijks bijgehouden en opgevolgd.

g. Bodem

BBT 19 (optimaliseren waterverbruik + vermindering hoeveelheid geproduceerd afvalwater + verminderen/voorkomen emissies naar bodem en water)

Techniek	Recona
a. Waterbeheer	Alle wasapparatuur is uitgerust met hendels. De vernevelingsapparatuur is uitgerust met een aangepaste nozzeldiameter om waterverbruik tot een minimum te beperken. Voorkeur van gebruik van hemelwater wanneer beschikbaar.

b. Waterrecirculatie	Hergebruik van afvalwater afkomstig uit de lavabo's, douches en productieruimtes zorgt voor een verlaging van het waterverbruik.
c. Ondoordringbare ondergrond	Alle oppervlaktes zijn verhard met beton.
d. Technieken om de kans op en de gevolgen van overstromen en defecten van tanks en vaten te beperken	Overstromen van hemelwater wordt afgeleid naar het gemeentelijke rioolnetwerk. Overstromen van afvalwater in gesloten circuit kan opgevangen worden in een ondergrondse buffertank van 10 m ³ en externe mobiel inzetbare IBC-bulkvaten (mogelijkheid van opslag tot 20 m ³ aanwezig).
e. Overdekking van afvalopslag- en -behandelingsruimten	Enkel afgewerkte (ingekapselde) producten worden op de buitenkoer verzameld in afwachting van hun eindsterkte. Alle andere afvalstoffen worden in de hallen tijdelijk bewaard of in gesloten zeecontainers in afwachting van hun behandeling.
f. Scheiding van waterstromen	Hemelwaterwinning en proceswater worden afzonderlijk beheerd.
g. Adequate afwateringsinfrastructuur	Met uitzondering op de hemelwaterwinning van 1 dakoppervlakte (niet aangesloten op de tussentijdse buffervaten voor hemelwater) wordt al het gebruikte water verzameld en opnieuw gebruikt als proceswater. Er wordt geen afvalwater geloosd.
h. Ontwerp- en onderhoudsvoorzieningen voor lekdetectie en -reparatie	Zowel de bovengrondse buffertanks voor hemelwaterwinning als de twee ondergrondse tanks (1 productie en 1 hemelwaterwinning voorste dakvlak) worden periodiek onderhouden en gecontroleerd op lekken.
i. Adequate bufferopslagcapaciteit	Niet van toepassing.

h. Externe veiligheid en preventie tegen ongevallen

BBT 21 (voorkomen/beperken gevolgen van ongevallen en incidenten)

- Volgens artikel 5.2.1.5. §2 van titel II van het VLAREM dient de inrichting ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot gehouden.
- Op beide percelen is draadafsluiting aanwezig. De verwerkingssite wordt verder van camerabewaking en een alarmsysteem voorzien.
- Er is een nood- en evacuatieplan opgesteld. Er is een plan opgesteld met vluchtroute en brandbestrijdingsmiddelen.
- Controleapparatuur is toegankelijk en bedienbaar in noodsituaties.
- Incidenten/ongevallen worden in het dagverslag opgenomen. Verder worden ze gemeld via een digitale applicatie. Maatregelen/trends/opvolging wordt vanuit de preventiedienst voorzien.
- Een systeem voor registratie en beoordeling van incidenten/ongevallen is aanwezig.

i. Geluid en trillingen

- BBT 17 (beheersplan voor geluid en trillingen)
 - Voor klachten is er een opvolging in een digitaal klachtensysteem (procedure AP 1.0.2 Klachten).
 - Er zijn geen klachten van geluidshinder gekend bij Recona volgens het dossier.
 - Door AGOP Milieu wordt gesteld dat de toepassing van BBT 17 niet vereist is.
- BBT 18 (voorkomen/verminderen van geluids- en trillingsemissies)
 - Mogelijke geluidsbronnen zijn het transport van en naar de site en de technische installaties. De aanwezige installaties die geluid en trillingen kunnen veroorzaken, zijn onder meer een hydraulische aandrijfgroep, twee brekers, een horizontale menginstallatie, een waterpomp, een toevoermotor voor cement, de extractoren, de ontstoffer, het gebruik van klein gereedschap (bv. slijpmachines bij ontmanteling in zone 2) en de communicatieluidsprekers.
 - De extractoren zijn de voornaamste geluidsbronnen op de site. Drie van de vier extractoren staan in direct contact met de buitenlucht en bevinden zich aan de

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

buitenzijde van het gebouw. De overige installaties bevinden zich voornamelijk binnen in de gebouwen. Extractor REXT087 beschikt over een geluidsdemper om extractiegeluid te beperken.

- Installaties worden regelmatig geïnspecteerd en onderhouden.
- Alle activiteiten worden met gesloten deuren en poorten uitgevoerd.
- Enkel opgeleid personeel voert de activiteiten uit.
- De exploitatie-uren zijn van maandag tot vrijdagen tussen 7u00 en 15u30. Er zijn geen activiteiten 's nachts.
- Volgende maatregelen worden getroffen om het geluidsniveau in de omgeving te beperken volgens de project-m.e.r.-screening toegevoegd aan het dossier:
 - Ventilatoren worden 's nachts uitgeschakeld;
 - De hydraulische aandrijfgroep van de brekers gaat uit tegen 15h30;
 - De gevel van het gebouw is voorzien van geluidsisolatie;
 - De extractoren zijn uitgerust met een demper. Deze demper zorgt ervoor dat het geluidsniveau, bij 100% vermogen, op 5 m afstand terugvalt naar 68dB (A). Op 25 meter resulteert dit in een geluidsniveau van 60 dB(A);
 - Om het geluidsniveau van de extractoren te beperken, hebben deze 's nachts slechts een werking van 25%. De extractor ter hoogte van de ontmantelingszone (REXT097) is steeds werkzaam om een permanente onderdruk buiten de werkuren te garanderen.

j. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

Zie hierboven bij de bespreking van de milieucompartimenten.

k. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Zie BBT 21

l. Maatregelen bij stopzetting

Artikel 4.1.6.3. van titel II van het VLAREM en artikelen 2.1.1.8° en 2.2.3. van titel III van het VLAREM leggen hieromtrent reeds een algemene bepaling op.

6. Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

- a. De aanvraag bevat ook een vraag tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met nr. OMGP-2020-0436 (OMV_2020027496) van 18 februari 2021 die stelt dat:
- "In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering."

- b. De aanvrager vraagt om de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat vrij te houden uit veiligheidsoverweging (gele lijn op figuur toegevoegd aan het dossier). Om een goede en veilige werking van het in- en uitgaande vrachtverkeer te garanderen, is een onbelemmerd zicht op de straat voor het tewerkgestelde personeel van uiterst belang.

Voor het perceel 1446/00T000 (stalplaatsen gesloten zeecontainers) is het mogelijk de afrastering van het terrein te voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Dit laatste kan bijvoorbeeld met schors- of heidematten. Om het overzicht te bewaren over alle containers en de toegang te verbieden voor onbevoegden is het volgens de exploitant wenselijk om het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000 eveneens vrij te houden (rode lijn op figuur). Een duurzame bedrukte doek kan geplaatst worden aan de noordzijde van perceel 1446/00T000 (zie groene lijn).

De exploitant oordeelt dat een doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000 niet noodzakelijk is gezien het naastliggend perceel op zich een omvangrijke groene buffer vormt (gele lijn op onderstaande figuur).

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)



- c. Een zone van 5 meter breedte is op beide terreinen nergens mogelijk. Enerzijds omwille van de bebouwing tot op de grens van het perceel. Dit is het geval voor de grens ten noordwesten van het perceel 13435 C 1447/00W000 (Lichtstraat) met het perceel 13435 C 1447/00V000 (i.e. Vito).

Anderzijds omwille van de volledige verharding van de beide percelen, met uitzondering van een strook tussen de Vaartstraat en het hekwerk van de verwerkingssite tussen de in- en uitgangspoorten. Deze verharding werd verplicht bij de bodemsanering en de volledigheid van de oppervlakteverharding mag niet ongedaan gemaakt worden.

Er wordt weinig visuele hinder verwacht. Ten eerste is de inrichting volledig in industriegebied gelegen. Ten tweede gebeurt de opslag van het inkomend te verwerken afval in afgesloten zeecontainers. Het afval op zich is nooit zichtbaar. Bijkomend is het naburige perceel ten noordoosten van het perceel in de Lichtstraat (perceel 13435 C 1447/00V000) bebouwd tot op de perceelsgrens. Er zijn geen klachten over visuele hinder gekend. Reeds eerder werden er pogingen ondernomen om met plantenbakken met klimop een groenscherm te voorzien. Dit bleek echter geen duurzame oplossing. De klimop overleefde niet in de plantenbakken. Jaarlijks nieuwe klimop planten is niet haalbaar en niet duurzaam. Op de niet verharde strook tussen de strook en het hekwerk van het perceel aan de Lichtstraat is aan de straatzijde tussen de in- en uitgangspoorten wel groen voorzien, zij het op het openbaar domein. Dit blijft zo behouden.

- d. Gelet op bovenstaande wordt de gevraagde bijstelling gunstig geadviseerd.

7. Actualisering van de voorwaarden

- a. Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden;
- b. Alleen volgende bijzondere milieuvoorwaarde moeten worden geactualiseerd:
 - "In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering."

Omdat de bijstelling van deze bijzondere voorwaarde deel uitmaakt van het voorwerp van de aanvraag.

8. Vergunningstermijn

- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.
- b. Voor deze aanvraag kan een vergunning voor onbepaalde duur worden verleend.

9. Advies: gunstig

OMGP-2023-0418

nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

- a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
- b. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend.

10. Voorstel

- a. Aan nv Reconditioneren van Asbest (Recona) wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, met inrichtingsnummer 20200228-0015, gelegen te Lichtstraat 20, 2400 Mol zoals ingetekend op het Omgevingsloket met de volgende inrichtingen en activiteiten:
 - Het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 5-C-1446T en 5-C-1447V, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen met 29 ton/dag (2.4.1.b);
 - de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 840 ton (2.4.5).

11. Termijn

- a. De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, die aanvangt op datum van de vergunning.

12. Voorwaarden en lasten

- a. De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:
 - algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
 - bijzondere milieuvoorwaarden
Nieuwe:
 - In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het VLAREM mag het groenscherm worden voorzien zoals beschreven in de bijlage bijstelling voorwaarden en aangeduid in de figuur "aanduiding alternatieven groenscherm" opgenomen in het dossier.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 20 december 2023;
- advies niet ontvangen.
- inhoud: stilzwijgend gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 20 december 2023;
- advies ontvangen op 9 februari 2024;
- inhoud: deels gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Voorwerp van de aanvraag

- a. De aangevraagde activiteiten met OVAM bevoegdheden zijn:
 - de opslag, het sorteren (verwijderen van ijzer en plastic uit de aangevoerde afvalstoffen) en het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels met een jaarcapaciteit van 3 900 ton per jaar en inclusief een verwerkingshoeveelheid van 97,5 ton vrij asbest per jaar, door middel van een conditioneringsinstallatie met een totaal vermogen van ca. 300 kW. Dit komt overeen met 7 800 ton/jaar aan uitgaande asbesthoudende afvalstoffen (rubriek 2.2.2.g.2: opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, al vergund, ongewijzigde activiteit)
 - de verwijdering van 29 ton per dag asbesthoudende afvalstoffen (rubriek 2.4.1.b), nieuwe rubriek)
 - de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 840 ton (rubriek 2.4.5, nieuwe rubriek)

- b. De omgevingsvergunningsaanvraag bevat een project-MER screeningsnota conform het omgevingsdecreet/besluit en bijlage III van het MER-besluit (2004). Een project-MER is volgens de aanvrager niet vereist.
- c. In de vorige vergunning werd een afwijking verleend van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 (5 m breed groenscherm) van VLAREM II: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden, elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering.
De exploitant wenst af te wijken van deze bepaling: een zone van 5 meter breedte is zijn inziens op beide percelen van de inrichting nergens mogelijk:
- enerzijds omwille van de bebouwing tot op de grens van het perceel. Dit is het geval voor de grens ten noordwesten van het perceel 13435 C 1447/00W000 (Lichtstraat)
 - anderzijds omwille van de volledige verharding van de beide percelen, met uitzondering van een strook tussen de Vaartstraat en het hekwerk van de verwerkingssite tussen de in- en uitgangspoorten. Deze verharding werd verplicht bij de bodemsanering en de volledigheid van de oppervlakteverharding mag niet ongedaan gemaakt worden.
- d. Bijkomend wordt er weinig visuele hinder verwacht:
- de inrichting volledig in industriegebied gelegen.
 - de opslag van het binnenkomende afval gebeurt in gesloten zeecontainers. Het afval op zich is nooit zichtbaar.
 - het naburige perceel ten noordoosten van het perceel in de Lichtstraat (perceel 13435 C 1447/00V000) is bebouwd tot op de perceelsgrens.
 - er zijn geen klachten over visuele hinder gekend.
 - er zijn pogingen ondernomen om met plantenbakken met klimop een groenscherm te vormen. De klimop overleefde niet. Jaarlijks nieuwe klimop planten is niet haalbaar en niet duurzaam.
- Op de niet verharde strook tussen de strook en het hekwerk van het perceel aan de Lichtstraat is aan de straatzijde tussen de in- en uitgangspoorten wel groen voorzien, zij het op het openbaar domein. Dit blijft zo behouden.
- e. De exploitant stelt volgend alternatief voor:
- de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat wordt vrijgehouden uit veiligheidsoverwegingen: om de veiligheid bij het in- en uitgaande vrachtverkeer te garanderen is een onbelemmerde zicht op de straat van uiterste belang.
 - bij de stalplaatsen van gesloten zeecontainers (het perceel 1446/00T000) kan de afrastering van het terrein voorzien worden van duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Dit laatste kan bijvoorbeeld met schors- of heidematten.
 - Om het overzicht te bewaren over alle containers en de toegang te verbieden voor onbevoegden is het wenselijk om het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000 vrij te houden. Een duurzame bedrukte doek kan geplaatst worden aan de noordzijde van perceel 1446/00T000). De exploitant oordeelt dat een doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000 niet noodzakelijk is gezien het naastliggend perceel op zich een omvangrijke groene buffer vormt.

2. Evaluatie van de aanvraag

- a. De huidige aanvraag is voornamelijk een uitbreiding door de toevoeging van 2 afvalrubrieken, na een opmerking van afdeling Handhaving, met name de rubrieken (rubriek 2.4.1.b) en 2.4.5.
Sinds de vergunningsbeslissing van 18 februari 2021 zijn er geen bijkomende wijzigingen van het productieproces, de productiecapaciteit of de emissies naar de verschillende milieucompartimenten.
- b. De OVAM acht de nieuwe rubrieken van toepassing. Een inhoudelijke behandeling lijkt echter omwille van het bovenvermelde niet nodig, deze zou immers gelijk zijn aan de voorgaande bij de vorige vergunningsaanvraag.

3. Conclusie

- a. Gelet op het bovenstaande geeft de OVAM een GUNSTIG advies voor het afvalstoffenaspect voor de uitbreiding van de vergunning van Recona NV voor een inrichting voor verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels, gelegen te 2400 Mol, Lichtstraat 20, meer bepaald voor:

activiteit	max. opslag (al of niet behandeld afval)	(meest aangewezen) rubriek(en)
de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen	29 ton per dag	rubriek 2.4.1.b)
de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling	een maximale opslag van 840 ton	rubriek 2.4.5

4. Vergunningstermijn en voorwaarden

- a. Het gunstige advies geldt voor een onbepaalde termijn, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
- Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II:
 - Hoofdstuk 4.1: algemene voorschriften.
 - Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II:
 - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemeen: artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.9;
 - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld : art. 5.2.2.5.1. tot en met art. 5.2.2.5.3

5. De OVAM geeft geen advies over de gevraagde afwijking voor het groenscherm: de lokale overheid lijkt het beste geplaatst om deze gevraagde afwijking te beoordelen, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 20 december 2023;
 - reactie ontvangen op 25 januari 2024;
 - inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
1. Omdat het project voorziet in geen (bijkomende) verharde oppervlakte, het perceel niet paalt aan de waterloop en het project niet overstromingsgevoelig is bij middelgrote kans, wordt er vanuit de dienst integraal waterbeleid geen advies gegeven op dit dossier. Uiteraard moet te allen tijde voldaan worden aan de bepalingen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater en het Decreet Integraal Waterbeleid.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 19 maart 2024

1. Horen van de partijen

- De heer D. Vandekerckhof, directeur Asbestsaneringen, de heer H. Cardoso, site verantwoordelijke Rematt en mevrouw I. De Waele, milieuconsultant van BOVA ENVIRO+ worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar het advies van de AGOP-M en de opmerking over de rubricering die daarin opgenomen werd. De AGOP-M licht toe dat de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels onder rubriek 2.3.2.g (opslag en verwijdering via een fysicochemische behandeling) gerubriceerd is en niet onder rubriek 2.2.2.g.2 (opslag en nuttige toepassing via mechanische behandeling). De OVAM treedt dit standpunt bij.
 - Mevrouw De Waele stelt dat hiermee akkoord gegaan kan worden en dat dit geen impact heeft op de vergunningsvoorwaarden.
- De AGOP-M verwijst naar de opmerking in haar advies over de opvangcapaciteit die nodig is voor de opslag van het afvalwater van derden. De aanvrager voorziet 5 m³ opvangcapaciteit, terwijl een capaciteit van 8 m³ nodig zou zijn om te kunnen voldoen aan artikel 5.2.2.5.2§3 van VLAREM II.
 - Mevrouw De Waele merkt op dat 8 m³ het volume per jaar is. De maximale opslaghoeveelheid zal nooit hoger zijn dan 5 m³.
 - De heer Cardoso vult aan dat er een verzamelput van 5 m³ aanwezig is. Het afvalwater dat wordt aangeleverd wordt tijdelijk opgeslagen in IBC bulk containers in hal 1 of 2 op verharde ondergrond. Al het water dat op deze verharding terecht komt, vloeit af naar

de ondergrondse verzamelput van 5 m³ (nr. 10 op het rioleringsplan). De heer Cardoso bevestigt nog eens dat er nooit meer dan 5 m³ wordt opgeslagen.

- De heer Vandekerckhof merkt op dat deze activiteit slechts uitzonderlijk plaatsvindt op de inrichting.
- De voorzitter verwijst naar de opmerkingen i.k.v. de GPBV-toets, die in het advies van de AGOP-M opgenomen zijn. De opmerkingen hebben betrekking op een bodemattest, afvalwaterstromen, de maximale opslagcapaciteit van gevaarlijk afval en stofmetingen.
 - Mevrouw De Waele antwoordt dat er in de toekomst stofmetingen zullen uitgevoerd worden. Dit is nu nog niet het geval.
 - Mevrouw De Waele licht toe dat er een maximale opslagcapaciteit voor gevaarlijke afvalstoffen in de rubriekentabel opgenomen kan worden. Er is een maximale opslagcapaciteit van 1.500 ton gevaarlijke afvalstoffen.
 - Wat betreft het bodemattest stelt mevrouw De Waele dat het S-rapport opgemaakt werd en dat het nummer, zoals voorzien in het omgevingsloket, opgeladen werd. Het rapport zelf werd bijgevolg niet opgeladen, maar kan desgewenst nog toegevoegd worden.
 - De heer Cardoso antwoordt dat de informatie over de afvalwaterstromen nog overgemaakt kan worden.
- De voorzitter verwijst naar het advies van het CBS dat deels ongunstig is voor de gevraagde afwijking van het groenscherm.
 - De heer Cardoso merkt op dat er een ongunstig advies verleend werd voor het afwijkingsverzoek van het groenscherm aan de poorten. Er werd gevraagd om geen groenscherm te moeten voorzien aan die zijde van het perceel om te allen tijde een zicht te hebben op de containers die op dat perceel geplaatst worden.
 - De heer Vandekerckhof merkt op dat er sowieso geen volwaardig groenscherm kan geplaatst worden. Er kunnen enkel doeken geplaatst worden, aangezien er een volledig dichte betonplaat op die locatie ligt, omwille van de historische vervuiling. Er werd voorheen getracht een groenscherm te maken met klimop in plantenbakken, maar die beplanting overleefde niet. Op het perceel worden afgesloten containers geplaatst. Behalve dat het plaatsen van doeken niet wenselijk is omwille van het zicht op de containers, beperkt dit ook de zichtbaarheid over de straat (ligging aan een bocht). Bovendien is het bedrijf al 30 jaar actief op de site en zijn de containers altijd zichtbaar geweest. De heer Vandekerckhof meent dan ook dat het eerder ongerustheid bij buurtbewoners zal veroorzaken, omdat de containers plots niet meer zichtbaar mogen zijn. Tenslotte stelt hij zich de vraag wat de toegevoegde waarde is van een dergelijk doek.
- Op vraag van mevrouw De Waele antwoordt de voorzitter dat een aanpassing van de rubricering via een nieuwe projectinhoud moet ingediend worden. Louter verduidelijkingen kunnen via een bericht opgeladen worden.

2. Omschrijving

- De AGOP-M merkt het volgende op:
 - De opslag, het sorteren (verwijderen van ijzer en plastic uit de aangevoerde afvalstoffen) en het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels met een capaciteit van 29 ton/dag en 3.900 ton/jaar en inclusief een verwerkingshoeveelheid van 97,5 ton vrij asbest per jaar, door middel van een conditioneringsinstallatie is reeds vergund onder VLAREM-rubriek 2.2.2.g.2. Er wordt opgemerkt dat dit niet de juiste afvalrubriek is voor de verwerking van het asbestafval in de conditioneringsinstallatie.
 - In de conditioneringsinstallatie van deze inrichting worden asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels verwerkt, met het oog op een veilige afvoer en gecontroleerde berging op een stortplaats (Cat. 1). Het storten van afval betreft geen nuttige toepassing. Een rubriek 2.3 (opslag en verwijdering) is hier van toepassing, in plaats van 2.2.
 - Verder betreft deze rubriek 2.2.2.g een rubriek voor de mechanische behandeling van afval, terwijl het cementeren van asbestafval een fysicochemische behandeling van afval betreft. VLAREM-rubriek 2.3.2.g is hier van toepassing (opslag en fysisch-chemische

behandeling, al of niet in combinatie met andere mechanische behandeling dan de mechanische behandeling, vermeld in rubriek 2.3.7, van andere gevaarlijke afvalstoffen);

- Via een bericht d.d. 5 maart 2024 reageert de aanvrager op bovenstaande opmerkingen van de AGOP-M en stelt de bespreking in de POVC af te wachten.
- De OVAM treedt ter zitting het standpunt van de AGOP-M bij. De POVC is van oordeel dat rubriek 2.3.2.g van toepassing is en stelt voor dit aan te passen in de omschrijving.
- De aanvrager verklaart zich ter zitting akkoord en stelt dat dit aangepast zal worden in de rubriekenlijst.
- In bijlage R2 in het dossier wordt als afvalstof ook "afvalwater klanten" vermeld, enkel onder VLAREM-rubriek 2.2.2.g.2, dus geen GPBV-rubriek, en dit maakt geen deel uit van het onderwerp van de aanvraag. Deze opslag en/of behandeling dient ook aan te worden gevraagd onder de betreffende GPBV-rubriek(en). De exploitant wordt er op gewezen dat, gelet op de vermelde rubriek, dit gevaarlijk vloeibaar afval betreft, en dat de opslag hiervan in de nodige inkuipingen dient te gebeuren. De exploitant dient hier nog verder duidelijkheid over te verschaffen.
 - Via een bericht d.d. 5 maart 2024 reageert de aanvrager op bovenstaande opmerking van de AGOP-M:
 - Toevoegen afvalstroom 'afvalwater klanten' aan de GPBV-rubriek in bijlage R2. De exploitant kan zich hierin vinden.
 - Verduidelijking verschaffen over de inkuiping van de opslag van afvalwater klanten.

Er is een beperkte afvalstroom van afvalwater van klanten met een volume van 8 m³ per jaar. Het afvalwater dat wordt aangeleverd wordt tijdelijk opgeslagen in IBC bulk containers in hal 1 of 2 op verharde ondergrond. Al het water dat op deze verharding terecht komt vloeit af naar de ondergrondse verzamelput van 5 m³ (nr. 10 op het rioleringsplan). Het water van de verzamelput wordt gebruikt in het proces. In deze ondergrondse verzamelput wordt ook douche-, reinigungs- en vernevelingswater verzameld, maar de put wordt slechts voor 50 à 60% gevuld. Er is dus te allen tijde capaciteit om bij een incident het volume van een IBC op te vangen.
 - Ter zitting licht de aanvrager toe dat er maximaal 5 m³ opgeslagen zal worden boven de inkuiping. Hij meent dan ook dat de inkuiping bijgevolg voldoet aan het VLAREM.
 - De POVC stelt vast dat de aanvrager akkoord is om het afvalwater onder te brengen onder rubriek 2.4.5, maar dat de aanvraag hier niet aan werd aangepast. De aanvrager dient zelf de nodige stappen te ondernemen om de betreffende afvalstroom correct aan te vragen. De POVC stelt dat dit op dit moment niet het geval is. De beoordeling hiervan kan bijgevolg ook niet gebeuren. Zoals hierboven gesteld, valt dit momenteel buiten het voorwerp van de aanvraag.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
- 3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied. De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het Provinciaal RUP: afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Mol volgens Afbakeningslijn,, maar is niet gelegen in een deelplan waarvoor specifieke voorschriften gelden. De aanvraag dient bijgevolg afgetoetst te worden aan de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. De POVC stelt vast dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Er werd geen advies van het dep. Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.

- De OVAM verleent een gunstig advies.
- De AGOP-M verleent een gunstig advies maar merkt daarbij op:
 - GPBV-installatie
 - De aanvraag omvat geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. In het dossier wordt wel vermeld dat het volgende beschikbaar is: "Gewijzigd situatierapport – Oriënterend bodemonderzoek in het kader van artikel 33bis van het bodemdecreet, Rematt, Lichtstraat 20+/Lichtstraat, 2400 Mol dd. 21 juni 2023."
 - Ter zitting licht de aanvrager toe dat de nummer van het S-rapport in het omgevingsloket opgeladen werd. Het rapport zal desgewenst eveneens opgeladen worden.
 - GPBV-evaluatie
Bedrijfsmanagement
 - BBT 3 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
In het toetsingsdocument stelt de exploitant dat "2°, de informatie over de kenmerken van de verschillende afvalwaterstromen", niet van toepassing is. De exploitant wordt er op gewezen dat het niet zo is omdat er geen afvalwater wordt geloosd, dat er geen afvalwaterstromen op de inrichting aanwezig zijn. Er zijn wel degelijk afvalwaterstromen op de inrichting.
 - Ter zitting licht de aanvrager toe dat de informatie over de afvalwaterstromen nog overgemaakt kan worden.
 - BBT 4 (technieken ter vermindering van milieurisico's verbonden aan opslag van afval)
Recona kan niet meer afval aanvaarden dan de beschikbare ruimte toelaat. De vergunde capaciteit is hierop afgestemd volgens het dossier. We wijzen er op dat op dit moment in de vergunning geen maximale opslagcapaciteit voor het gevaarlijk afval is opgenomen. Bij de vergunde rubriek 2.2.2.g is een verwerkingscapaciteit van 3.900 ton per jaar opgenomen, maar geen maximale opslagcapaciteit. De hoeveelheid afval wordt wekelijks gemonitord en gerapporteerd aan de belanghebbende stakeholders.
 - Ter zitting geeft de aanvrager aan dat de maximale opslagcapaciteit van de gevaarlijke afvalstoffen opgenomen kan worden.
- Lucht
 - BBT 41 (Fysisch-chemische behandeling van vast afval of steekvast slib – emissies naar lucht)
De exploitant wordt er wel op gewezen dat de meting van stof vereist is volgens dit artikel van titel III van het VLAREM. De meetfrequenties kunnen worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.
 - Ter zitting geeft de aanvrager aan dat stofmetingen in de toekomst uitgevoerd zullen worden.
- Het advies van het CBS is deels gunstig. Het advies is ongunstig voor een deel van de gevraagde bijstelling voorwaarden (zie hieronder).
- Beoordeling verzoek bijstelling voorwaarden:
 - De aanvrager verzoekt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd in besluit OMGP-2020-0436 d.d. 18 februari 2021:
 - In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering.

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

De exploitant stelt voor om:

- de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat vrij te houden uit veiligheidsoverweging (gele lijn op onderstaande figuur). Om een goede en veilige werking van het in- en uitgaande vrachtverkeer te garanderen is een onbelemmerde zicht op de straat voor het tewerkgestelde personeel van uiterst belang.
- voor het perceel 1446/00T000 (stalplaatsen gesloten zeecontainers) de afrastering van het terrein te voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Dit laatste kan bijvoorbeeld met schors- of heidematten.
- het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000 eveneens vrij te houden (rode lijn op onderstaande figuur) om zo het overzicht te bewaren over alle containers en de toegang te verbieden voor onbevoegden. Een duurzame bedrukte doek kan geplaatst worden aan de noordzijde van perceel 1446/00T000 (zie groene lijn op onderstaande bovenaanzicht). De exploitant oordeelt dat een doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000 niet noodzakelijk is gezien het naastliggend perceel op zich een omvangrijke groene buffer vormt (gele lijn op onderstaande figuur).



- De AGOP-M adviseert gunstig over de gevraagde bijstelling.
- Het CBS gaat akkoord om de voorzijde van het perceel 5-C-1447V grenzend aan de Vaartstraat vrij te houden en om geen doek aan het zuidwestelijke deel van perceel 5-C-1446T aan te brengen.

Het CBS adviseert ongunstig om het zicht op de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 5-C-1446T (rode lijn op bovenstaand figuur) vrij te houden. De zijde aan de Vaartstraat dient te worden voorzien van een afrastering van de terreinen die gedeeltelijk is voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de afrastering.

- De POVC volgt het advies van de AGOP-M en stelt voor de afwijking toe te staan, omwille van veiligheidsoverwegingen en is van oordeel dat een doek geen meerwaarde heeft.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is. De POVC merkt wel op dat de aanvrager de door de AGOP-M gevraagde aanvullingen nog bij het dossier moet voegen.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
 - Waste Treatment (WT).
9. Natuurtoets
 - De inrichting is gelegen op ruime afstand van vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied en VEN- en/of IVON-gebied.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
 - De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen overstromingsgevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'D – kleine kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - De DIW heeft aangegeven geen advies uit te brengen omdat het project niet voorziet in (bijkomende) verharde oppervlakte, het perceel niet paalt aan de waterloop en het project niet overstromingsgevoelig is bij middelgrote kans. De DIW merkt op dat te allen tijde voldaan moet worden aan de bepalingen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater en het Decreet Integraal Waterbeleid.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
11. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
12. Voorwaarden
 - Milieuvoorwaarden:
 - a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2
 - b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
 - Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (VLAREM III)
 - Afvalverbranding: hoofdstuk 3.16 (VLAREM III)
 - c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M voor de gevraagde bijstelling en stelt voor de eerder verleende afwijking voor het groenscherm als volgt aan te passen:
 - In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien:
 - De beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden.
 - Elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, doeken of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;

- de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000;
- het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische luchtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - b. Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;
 - de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000;
 - het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000.

Conclusie: gunstig.

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 22 maart 2026 werd door de exploitant een gewijzigde projectinhoud V3 aangeleverd waarbij naar aanleiding van de hoorzitting op de POVC van 19 maart 2024 de volgende aanpassingen werden aangebracht:

- Aanpassingen rubriekenlijst:
 - De verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels werd onder de rubriek 2.3.2.g ingedeeld i.p.v. 2.2.2.g.2. In de omschrijving van de rubriek werd ook de maximale opslagcapaciteit van de afvalstoffen opgenomen zijnde 1.500 ton.
- R2-addendum:
 - Rubriek 2.3.2.g werd aangepast.
 - De stroom 'afvalwater klanten' werd nu ook gelinkt aan de GPBV-rubrieken.
- R2A-addendum:
 - Rubriek 2.3.2.g werd aangepast.
- RX-addendum
 - S-rapport werd toegevoegd aan het dossier
 - RX-bijlage werd aangepast met referentienummer S-rapport en de goedkeuring ervan.
 - Aftoetsing aan de BBT-conclusies Waste Treatment: er werd bijkomende informatie opgenomen over de afvalwaterstromen bij BBT 3.
- Bovenstaande wijzigingen werden ook aangepast in de bijlage 'voorwerp van de aanvraag'.
- Wat betreft de opmerking in het advies van afdeling GOP (dd. 29 februari 2024) mbt BBT 41 en het ontbreken van stofmetingen: dit zal gevolgd worden; er zullen stofmetingen uitgevoerd worden.

12. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Op 22 maart 2026 werd door de exploitant een gewijzigde projectinhoud V3 aangeleverd waarbij de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels onder de rubriek 2.3.2.g werd ingedeeld i.p.v. 2.2.2.g.2. In de omschrijving van de rubriek werd ook de maximale opslagcapaciteit van de afvalstoffen opgenomen zijnde 1.500 ton. De omschrijving wordt in die zin aangepast. De wijzigingen zijn niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er dient conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

13.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Reconditioneren van Asbest (Recona), gevestigd Acaciastraat 14C te 2440 Geel (KBO 450.833.630), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een afvalverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200228-0015), gelegen Lichtstraat 20 te 2400 Mol, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-C-1442F7, 5-C-1446T en 5-C-1447V. De vergunning omvat:

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 5-C-1446T en 5-C-1447V, als volgt:
 - uitbreiding met:
 - de verwijdering van asbesthoudende afvalstoffen met 29 ton/dag (2.4.1.b);
 - de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 840 ton (2.4.5).
 - wijziging door indeling van de verwerking van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels onder de rubriek 2.3.2.g i.p.v. 2.2.2.g.2.

Rubricering: 2.3.2.g – 2.4.1.b – 2.4.5.

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag, het sorteren (verwijderen van ijzer en plastic uit de aangevoerde afvalstoffen) en het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen en keramische vezels met een capaciteit van 29 ton/dag en 3.900 ton/jaar en inclusief een verwerkingshoeveelheid van 97,5 ton vrij asbest per jaar, door middel van een conditioneringsinstallatie met een totaal vermogen van ca. 300 kW. Dit komt overeen met 7.800 ton/jaar aan uitgaande asbesthoudende afvalstoffen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 1.500 ton waarvan 750 ton afvalstoffen in en 750 ton afvalstoffen uit. (2.3.2.g – 2.4.1.b – 20.3.2.a.2 - 20.3.2.e.1.a - 30.5 - 30.6.3);
- de tijdelijke opslag van asbesthoudende afvalstoffen in afwachting van de behandeling bedraagt 840 ton (2.4.5);
- de opslag van 760 l brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- een verdeelslang voor diesel voor de bevoorrading van de voertuigen op het terrein (6.5.1);
- het stallen van 3 heftrucks en 1 vrachtwagen (15.1.1);
- een luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8,12 kW, voorzien van een drukvat van 250 l (16.3.2.a);
- de opslag van 3.740 kg GHS02 producten (17.3.2.1.1.1.b)
 - 2.720 kg (3.200 l) stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige en ingekuipte houder;
 - 1.020 kg (1.200 l) diesel in een dubbelwandige bovengrondse houder.
- opslag van 100 ton irriterende producten (cement) in een silo (17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a);
- de opslag van 1.000 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (VLAREM III)
- Afvalverbranding: hoofdstuk 3.16 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien:
 - a. De beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden.
 - b. Elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, doeken of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;
 - de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000;
 - het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het huidige meetprogramma wordt aangevuld met een 5-jaarlijkse meetcampagne gedurende 3 opeenvolgende maanden waarbij de wekelijkse optische lichtmetingen tijdens productie uitgebreid worden met een meetpunt ter hoogte van de perceelsgrens Recona/VITO:
 - a. Indien de gemeten waarde $< 0,01$ vezels/cm³ dient er verder niets ondernomen te worden;
 - b. Indien de gemeten waarde $> 0,010$ vezels/cm³ zal er op dezelfde filter een TEM-analyse uitgevoerd worden.De gemeten waarden op deze bijkomende bemonsteringsplaats dienen afzonderlijk gecommuniceerd te worden aan VITO.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag het groenscherm als volgt worden voorzien: de beplanting aan de straatzijde van het perceel aan de Lichtstraat blijft behouden en elders wordt de afrastering van de terreinen voorzien met duurzame, bedrukte doeken met een natuurlijke print zoals bloemen, struiken of groen of een natuurlijk scherm dat kan bevestigd worden aan de bestaande afrastering. Er dient geen doek voorzien te worden aan:
 - de voorzijde van het perceel 1447/00V000 grenzend aan de Vaartstraat;

- de inrit grenzend aan de Vaartstraat tot perceel 1446/00T000;
- het zuidwestelijke deel van perceel 1446/00T000.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

OMGP-2023-0418
nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

OMGP-2023-0418

nv Reconditioneren van Asbest (Recona)

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.