

37020/120/2/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2018125438

Inrichtingsnummer: 20181016-0018

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. VANDEWAETERE-GELDHOF/VANDEWAETERE GUIDO voor een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. VANDEWAETERE-GELDHOF/VANDEWAETERE GUIDO, gevestigd te Kleine Boterweg 1 8850 Ardoorie, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kleine Boterweg 1 te Ardoorie,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 29/11/2018 en vervolledigd op 21/12/2018.

De aanvraag werd op datum van 7/01/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : het uitbreiden van een pluimveestal, het aanleggen van sleufsilos, het uitbreiden van erfverharding, het uitbreiden van een loods en het plaatsen van kalverboxen

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 133 runderen, 114.146 legkippen, 2670 m3 mest, mestdroger 2300 ton/jaar, stalplaats 12 voertuigen, compressor 0,7 kW, melkkoeltank 9 kW, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, noodstroomgenerator 33 kW, 2500 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 45 m3/d en 15.895 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 10.401 m3/j in het Ieperiaan zand.

Gelet op de melding overname d.d. 03/10/2013 door BVBA. Vandewaetere-Geldhof/Vandewaetere Guido tov Vandewaetere Guido.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel landbouwbedrijf uit.

Beschrijving van de plaats

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen op ca. 10 m en 20 m ten zuiden van de inrichting.

De ingedeelde inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied met verspreide bebouwing en betreft het verhogen van een legkippenstal, aanleggen van sleufsilo's, uitbreiden van erfverharding, uitbreiden van een loods en plaatsen van kalverboxen.

Concreet wenst de aanvrager volgende handelingen te realiseren :

- Het verhogen van een bestaande kippenstal (geen uitbreiding van bestaande bebouwde oppervlakte) (een deel van het aanpalende eierlokaal wordt ook verhoogd, zodat er een overdekte transportband kan worden geplaatst). Er wordt gebruik gemaakt van silex beige betonpanelen en geprofileerde blauwe metaalplaten. Het dak bestaat uit bruine golfplaten.
- Aanleggen van 3 sleufsilo's
- Het uitbreiden van bestaande erfverharding (beton 23 m²)
- Het uitbreiden van een bestaande loods (oppervlakte 19,70 m²) (regularisatie) (dit betreft een kleinschalige uitbreiding met een constructie in blauwe metaalpanelen, als omkasting voor leidingen van de voedersilo's naar de kippenstal
- Het plaatsen van een aantal (PVC) prefab kalverboxen (huidige toestand: 6 stuks (2 grote en 4 kleine); nieuwe toestand: 8 stuks (4 grote en 4 kleine)

De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een gewone aanvraag bij een rundvee- en pluimveefokkerij

- uitbreiden met 52 runderen, 13.854 legkippen, 195 m³ mest, 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, koelinstallatie 2 kW, 600 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 500 m³ stro, 7725 kg melkopslag, grondwaterwinning 11 m³/d en 2873 m³/j in het Ieperiaan zand
- wijzigen stalsysteem stal P1 van P-3.1. naar P-4.3.
- verminderen met 6500 l mazout
- aanpassing CLP-verordening

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 185 runderen (44 < 1j; 30 van 1-2j, 111 melkkoeien), 128.000 legkippen, 2865 m³ mest, mestdroger 2300 ton/jaar, transformator 400 kVA, stalplaats 12 voertuigen, koelinstallaties 11,7 kW, 3750 kg mazout + 2 verdeelslangen, 1000 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 500 m³ stro, 7725 kg melkopslag, 2500 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 56 m³/d en 18.768 m³/j in het Ieperiaan zand.

De aanvraag omvat in hoofdzaak de uitbreiding en regularisatie van de grondwaterwinningen.

3 van de 4 vergunde boorputten zijn geen klassieke boorputten, maar werden uitgevoerd als filterputten van 14, 17 en 18 m diep, die aangesloten zijn op een fermanox systeem voor de beluchting en deels terugpompen van het grondwater. De andere vergunde boorput (diepte = 10 m) is een kelderput en blijft behouden. In plaats van enkel rubriek 53.8 dienen twee rubrieken 53.8 en 53.12 vergund te worden. De rubriek 53.12 wordt bijkomend aangevraagd. Er zal soms gebruik gemaakt worden van de ene of de andere grondwaterwinning.

De waterbehoefte kan niet opgesplitst worden over de rubrieken 53.8 en 53.12. Voor beide rubrieken wordt 18.768 m³/jaar aangevraagd om problemen te vermijden met het overschrijden van de ene of de andere rubriek. De totale hoeveelheid grondwater uit de 4 putten samen zal niet meer dan 18.768 m³/jaar bedragen.

De exploitant wenst een **gefaseerde** vergunning voor de uitbreiding van rundvee en pluimvee.

In een eerste fase wordt de rundveestapel uitgebreid met 55 tot 185 runderen, samen met de uitbreiding van pluimveestapel P2. Deze stal is uitgevoerd als volièrestal en wordt uitgebreid met 6.000 plaatsen tot een totaal van 81.000 plaatsen voor leghennen. Aan stal P1 wijzigt in eerste fase niets. Alle overige rubrieken, m.u.v. de uitbreiding met 7.854 leghennen en omschakeling naar volière huisvesting in P1, worden in gebruik genomen uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

In een tweede fase wordt pluimveestapel P1 voorzien van een tweede verdieping, waarbij deze stal volledig zal omgebouwd worden van verrijkte kooi (stalsysteem P-3.1) naar volièrehuisvesting (stalsysteem P-4.3). In deze stal zal dan plaats zijn voor 47.000 leghennen i.p.v. 39.146 die nu vergund zijn. In de tweede fase wordt ook het eierlokaal verhoogd, om de eieren van het tweede verdieping via de eierbanden in het eierlokaal te brengen.

In de eerste fase gebeuren de veranderingen in de bestaande stallen. In de tweede fase wordt een verdieping bijgebouwd op stal P1. Met de tweede fase zal aangevangen worden uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°1°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor gevogelte (Totale eenheden: 13854 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.d)1°	Gemengde inrichting: die valt onder punt a), b) of c) met onder andere als onderdeel een intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 13854 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 2 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -5,42 Ton)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
19.6.2°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kubieke meter)	2		1				

28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 195 kubieke meter)	3		0				
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 7,73 Ton)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarvan opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 18768 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
53.12.1°	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning m.i.v. terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting, waarbij het totaal netto opgepompt debiet < of = is aan 30 000 m³ per jaar (Totale eenheden: 18768 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°1°	leghennen	13854 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	52 Stuks (aantal)
9.5.d)1°	leghennen	13854 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	400 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.3.1.1°	koelinstallaties	2 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-5,42 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	600 liter
19.6.2°c)	stro	500 kubieke meter
28.2.c)1°	dierlijke mest	195 kubieke meter
45.4.e)1°	melkkoeltanks	7,73 Ton
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 10 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	56 m³/dag, 18768 m³/jaar
53.12.1°	1 Filterput op 18 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.12.1°	1 Filterput op 17 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.12.1°	1 Filterput op 14 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16/01/2019 tot 15/02/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- departement landbouw en Visserij
- Provinciale dienst waterlopen
- Agentschap Natuur en Bos.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig advies uitgebracht.

Het departement landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 29/03/2019 gunstig advies uitgebracht

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgever van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 7/01/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

Opmerking:

Het bedrijf beschikt over een conform verklaard MER-rapport (met referentie PRMER-0619 GK) van 20/02/2012. Het MER-rapport werd aangevraagd voor een uitbreiding tot 175.800 kippen en 283 runderen. Hierbij werden er twee scenario's onderzocht: alles op verrijkte kooi en alles op volièrehuisvesting.

Op 02/08/2012 verkreeg de exploitant een vergunning voor 133 runderen en 114.146 leghennen: 39.146 leghennen in verrijkte kooisysteem P-3.1 en 75.000 leghennen in volièresysteem P-4.3.

Met deze aanvraag wenst de exploitant uit te breiden met 13.854 legkippen en volledig om te schakelen naar volièrehuisvesting voor 128.000 leghennen, alsook de rundveestapel uit te breiden tot 185 runderen. Aangezien beide aantallen onder de aantallen liggen, zoals bestudeerd in het MER-rapport, werd bij deze aanvraag geen MER toegevoegd, maar een uitgebreide project-MER screening.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Kleine Boterweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met de bestaande toestand en eventueel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen maar ook met bepaalde criteria zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, hinderaspecten, ... Deze punten worden hieronder besproken aan de hand van de in artikel 4.3.1§2 van de VCRO aangehaalde aandachtspunten:

Art. 4.3.1§2 De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen:

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

De aanvrager beoogd met deze aanvraag zijn bedrijf in twee fases uit te breiden. De eerste fase behelst het regulariseren van de uitbreiding van een loods, het plaatsen van kalverboxen, het uitbreiden van de erfverharding en het aanleggen van 3 sleufsilo's. In de tweede fase wenst hij een bestaande kippenstal te verhogen om er een tweede verdieping in te plaatsen.

De nieuwe sleufsilo's palen aan reeds bestaande en in gebruik zijnde silo's, ze sluiten op deze manier compact aan bij de bedrijfssite.

De te regulariseren uitbreiding behelst een beperkt volume dat in de praktijk een omkasting is van leidingen tussen de stal en voedersilo's. Dit volume sluit nauw aan bij de reeds vergunde volumes.

De nokhoogte van de te verhogen kippenstal zal na de uitvoering van de werken nog steeds lager zijn dan die van de aanpalende grote stal.

Door de ligging in de oksel van deze 2 grote volumes en aan de binnenzijde van het gebouwencomplex heeft de verbouwing nauwelijks visuele impact.

Voor de dichtstbijzijnde vreemde woning (huisnummer 3) wordt ze zelfs volledig aan het zicht onttrokken door de bestaande verbouwing.

Wat betreft hinder door de exploitatie van de grotere stal kan gesteld worden dat de uitbreiding in vergelijking met de reeds beoefende activiteiten niet significant te noemen is.

De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen zonder dat hier bijkomende hinder te verwachten valt.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Motebeek.

De aanvraag is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

De aanvraag wordt ingediend voor het verhogen van een bestaande legkippenstal (geen bijkomende dakoppervlakte), aanleggen van sleufsilo's, het uitbreiden van erfverharding, uitbreiden loods en plaatsen van kalverboxen, uitbreiden van de productiegebouwen en de aanleg van een personeelsparkeerplaats.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

Dak regularisatie uitbreiding	19,69 m ² (1)
Sleufsilo's	1.162,80 m ² (2)
Dak kalverboxen	22 m ² (3)
Nieuwe betonverharding	23 m ² (3)

- (1) wordt aangesloten op de bestaande riolering van de site.
- (2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt beschouwd als vuilwater en wordt opgevangen in een citerne voor opvang van silosappen. Deze wordt periodiek geledigd.
- (3) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

De aanvraag omvat geen reliëfwijziging.

De geplande werken worden ruim buiten de 5 m-erfdienstbaarheidstrook van de Motebeek voorzien.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het hemelwater, welke terechtkomt op de verharde grondoppervlakken van de sleufsilo's, mag enkel geloosd worden op het oppervlaktewaternet wanneer dit voldoet aan de lozingsnormen (kwaliteit). De voorwaarden (buffervolume, vertraagde afvoer) volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater blijven van toepassing.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem

e) **Natuurtoets**

Een voortoets werd uitgevoerd. Er wordt een totale emissie berekend van 13.107,6 kg NH₃/jaar. De emissiegrens voor een significante impact overlapt niet met een speciale beschermingszone, noch met een VEN-gebied. Een passende beoordeling is niet nodig. Ook de winning zal geen directe impact uitoefenen op beschermde habitats of VEN-gebied.

Conclusie :

Er wordt vastgesteld dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

f) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Het aantal transporten blijft nagenoeg constant.

h) **Milieutechnische aspecten**

Er is een vergunning voor 133 runderen (45 < 1j, 24 van 1-2j, 64 melkkoeien), 114.146 legkippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 185 runderen (44 < 1j, 30 van 1-2j, 111 melkkoeien), 128.000 legkippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 52 runderen en 13.854 legkippen.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- ☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

De vergunningsvoorwaarden voor de installatie werden op 20/10/2017 getoetst aan het BBT-principe.

Er wordt verwezen naar het geactualiseerd toetsingsverslag.

Inplantingsregels pluimveehouderij:

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.3.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. Het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied ligt op meer dan 400 m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

Inplantingsregels rundveehouderij:

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.6.1

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

Verbods- en afstandsregels voor andere stallen dan varkens- en pluimveestallen (art. 5.9.6.1.)

De inrichting omvat één of meer stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied. Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De raadgever van de exploitant vraagt tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie om 20 m³ mest bijkomend te vergunnen. Dit is het reinigingswater van de kippenstallen. Heel binnenkort wordt er een Vlarem-wijziging doorgevoerd waardoor het reinigingswater opnieuw bij de mestopslag ingedeeld is. Dit kan aanvaard worden. De hoeveelheid mestopslag wordt ambtshalve aangepast.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de eerste fase gebeuren de veranderingen in de bestaande stallen. In de tweede fase wordt een verdieping bijgebouwd op stal P1. Met de tweede fase zal aangevangen worden uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Luchtemissies

PLUIMVEE

➤ geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 38.564 ouE/s in de vergunde situatie en 43.520 ouE/s in de gewenste situatie. Dit is een toename met 4.956 ouE/s.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ouE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ouE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Het bedrijf in aanvraag vormt een cluster met 3 andere veeteeltbedrijven.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich diverse vreemde woningen. Hierna volgen de resultaten van de geurmodellering.

Tabel 11: Gedetailleerd overzicht van de geurconcentraties in de cluster (OUe/m³) als 98P voor de huidige en de geplande situatie ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen

Woning	Ligging	Geurconcentratie (OUe/m ³) als 98P op clusterniveau	
		Vergunde toestand	Nieuwe toestand
Sparappelstraat 3	Agrarisch gebied	8,8	9,7
Sparappelstraat 1	Agrarisch gebied	10,2	9,6
Meulebeeksestraat 13	Agrarisch gebied	6,6	6,3
Patrijzenstraat 4	Agrarisch gebied	7,0	6,2
Patrijzenstraat 5	Agrarisch gebied	4,1	3,9
Patrijzenstraat 3	Agrarisch gebied	4,6	4,4
Patrijzenstraat 1	Agrarisch gebied	4,6	4,4
Meulebeeksestraat 30	Agrarisch gebied	5,1	5,0

*: bedrijfswoning en woningen behorende tot de landbouwbedrijven in de cluster worden niet in rekening gebracht

Uit een vergelijking van de toekomstige cumulatieve geurconcentratie met de huidige cumulatieve geurconcentratie blijkt dat voor alle indicatorwoningen de geurconcentraties afnemen, behalve voor de woning uit de Sparappelstraat 3, waar de geurconcentratie toeneemt met 0,9 oue/m³ en uiteindelijk 9,7 oue/m³ bedraagt. Deze nieuwe geurconcentratie blijft onder de grenswaarde voor geurconcentraties in agrarisch (10 oue/m³) gebied en kan als toelaatbaar beschouwd worden.

Alle leghennen worden gehuisvest in twee stallen met stalsysteem P-4.3. De mest wordt nagedroogd in een droogtunnel in de mestloods tot een droge stofgehalte van ca. 85 %. De stallucht die niet over de droogtunnel gaat verlaat de stallen zijdelings en komt in een stofbak terecht waar heel wat stof afgevangen wordt. Door het verminderen van het stof in de geëmitteerde lucht daalt ook de geurimpact.

➤ stof

Er is een toename van de stofemissie van het bedrijf van 5.083 kg PM10/jaar en 304 kg PM2,5/jaar in de vergunde situatie tot 8340 kg PM10/jaar en 505 kg PM2,5/jaar in de nieuwe situatie. Dit is een stijging met 3.257 kg PM10/jaar en 201 kg PM2,5/jaar t.o.v. de vergunde situatie.

Uit een vergelijking van de vergunde met de gewenste situatie blijkt dat voor wat betreft PM10 er een stijging is van:

- 1 naar 2 woningen met een aanzienlijk negatief effect;
- 5 naar 7 woningen met een negatief effect;
- 12 naar 21 woningen met een beperkt negatief effect.

Voor wat betreft PM_{2,5} zijn er zowel voor de vergunde als voor de gewenste situatie geen vreemde woningen die een negatief effect ondervinden.

Om stofhinder te beperken worden door het bedrijf volgende milderende maatregelen genomen:

- Bij het vullen van de silo's wordt gebruik gemaakt van stofzakken;
- Het aantal transporten op het bedrijf wordt geoptimaliseerd, waardoor stofopwaaiing, slijtage emissies en emissies van verbrandingsgassen door het verbruik van mazout wordt beperkt;
- Het bedrijfsterrein wordt zo goed als kan proper en stofvrij gehouden;
- Het grootste deel van de lucht wordt zowel in de vergunde als in de nieuwe situatie door de droogtunnel gestuurd. Cfr. het MER (PR6019, goedgekeurd op 20/2/2012) werd voor de droogtunnel een stofreductie van 50% in rekening gebracht op basis van diverse studies.

Deze milderende maatregelen worden als bijzondere voorwaarden opgenomen.

Als de stofreductie van 50 % voor de droogtrommel doorgerekend wordt, dan bedraagt de stofemissie in de vergunde situatie 3.157 kg PM₁₀/jaar en in de nieuwe situatie 5.220 kg PM₁₀/jaar.

Uit een vergelijking van de vergunde met de gewenste situatie blijkt voor wat betreft PM₁₀:

- geen woningen met een aanzienlijk negatief effect;
- stijging van 4 naar 5 woningen met een negatief effect;
- stijging van 10 naar 13 woningen met een beperkt negatief effect.

De ventilatielucht van de maximumventilatie bij heel warm weer wordt over een stofbak geleid, die zorgt voor een reductie van de stofuitstoot. Voor de berekeningen in vergelijkbare MER's werd geopteerd om een reductie van 20% reductie te hanteren voor de stallen met een stofbak (op basis van een experten inschatting). In dit dossier werd geen reductie doorgerekend, waardoor de berekende situatie een worstcase scenario is. Gelet op het feit dat zo'n 25 % van de tijd gebruikt gemaakt wordt van deze maximum ventilatie, komt dit neer op een daling van zo'n 416 kg PM₁₀ per jaar, of een totaal van 4.804 kg PM₁₀/jaar in de nieuwe situatie.

Deze milderende maatregel wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

➤ ammoniak

De ammoniakemissie uit de stallen van het bedrijf bedraagt in de huidige situatie 9.322 kg NH₃/jaar. In de nieuwe situatie stijgt deze ammoniakemissie tot 13.664 kg NH₃/jaar.

Tabel 22: Tabel huidige situatie ammoniakemissies

Vergunde situatie				Amoniakemissie		
Stalnr	Dierplaats	Stalsysteem	# dieren	NH ₃ (kg/l/dier)	Totaal (kg/jaar)	Totaal stal (kg/jaar)
Stal 1	legghennen	P.3.1.	29360	0,037	1086	1448
			9786	0,037	362	
Stal 2	legghennen	P.4.3	56250	0,092	5175	6900
	legghennen	P.4.3	18750	0,092	1725	
RV1						101
	26 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	26	3,900	101	
RV2						841
	64 melkkoeien	traditioneel	64	11,000	704	
	35 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	35	3,900	137	
RV3						31
	8 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	8	3,900	31	
Totaal					9322	9322

Tabel 23: Tabel situatie ammoniakemissies gewenste situatie

Gewenste situatie				Amoniakemissie		
Stalnr	Dierplaats	Stalsysteem	# dieren	NH ₃ (kg/l/dier)	Totaal (kg/jaar)	Totaal stal (kg/jaar)
P1	47000 legghennen	P.4.3.	35250	0,092	3243	4324
			11750	0,092	1081	
P2	81000 legghennen	P.4.3	60750	0,092	5589	7452
	legghennen	P.4.3	20250	0,092	1863	
RV1	25 melkkoeien	traditioneel	25	11,000	275	322
	12 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	12	3,900	47	
RV2	66 melkkoeien	traditioneel	66	11,000	726	983
	66 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	66	3,900	257	
RV3	16 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	traditioneel	16	3,900	62	62
RV4	20 melkkoeien	traditioneel	20	11,000	220	220
Totaal					13364	13364

Alle pluimvee wordt gehuisvest in twee stallen met stalsysteem P-4.3. De mest wordt nagedroogd in een droogtunnel met geperforeerde banen of platen in de mestloods. De toegepaste emissiefactor bedraagt 0,092 kg NH₃/dierplaats/jaar.

Gezien de ruime afstand tot kwetsbare gebieden en de positieve voortoets, worden geen significante effecten verwacht op de biodiversiteit in deze gebieden.

RUNDVEE

Het betreft hier een uitbreiding van de rundveestapel met 55 stuks tot 185 runderen. De bijkomende runderen worden gehuisvest in de bestaande stallen. De stallen worden op natuurlijke wijze verlucht en bovendien vertoeft een groot deel van de runderen gedurende langere periodes op de weide.

Naar aanleiding van het gevoerde openbaar onderzoek zijn geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend. Ook in het verleden werden geen klachten genoteerd.

Er kan worden aangenomen dat, ondanks de toename in aantal dieren, ook in de toekomst de inrichting zonder abnormale bijkomende hinder zal worden uitgebaat.

Bodem

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

De exploitant vraagt een uitbreiding met 215 m³ vaste mest van de runderen. Er wordt een mestvaalt voorzien in de loods.

Geluid en trillingen

De ventilatoren voor de minimumventilatie monden uit in de mestdroger in de loods, waardoor het geluid sterk gedempt wordt. De ventilatoren voor de maximumventilatie werken enkel tijdens warmere periodes en zijn geplaatst aan de ZW-zijde van elke stal, weg van de bestaande bewoning. Deze blazen uit in een stofbak en niet rechtstreeks in de omgeving, waardoor ook het geluid hiervan gedempt wordt.

Grondwaterwinning

Voorliggende aanvraag betreft een regularisatie van de diepte van de putten en een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning, namelijk een uitbreiding tot maximaal 18768m³ per jaar en 56m³ per dag. De 3 meest recente putten zijn 14, 17 en 18m diep in plaats van de vergunde 10m. Het zijn filterputten die deel uitmaken van een Fermanox-systeem.

De vroeger vergunde boorput in het Landeniaan Aquifersysteem moest reeds opgevuld zijn. De raadgever van de exploitant geeft tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie het attest van opvulling af.

De 3 filterputten van 14, 17 en 18m diep betreffen rubriek 53.12.1°. Deze rubriek kan enkel aangevraagd worden voor een freatische watervoerende laag. Via ondergrondse ontijzering wordt het ijzer en mangaan verwijderd uit het grondwater.

De boorput van 10m diep blijft behouden en wordt gebruikt voor drinkwater voor de dieren.

Het totaal aangevraagde debiet uit de boorput en de 3 filterputten samen (18768m³ per jaar) bedraagt meer dan 5000m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2°.

Op al deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van het Silt van Kortemark (HCOV 0910) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. In vorige besluiten werden deze winningen vergund in het Ieperiaan Zand. Dit wordt ambtshalve aangepast.

Het grondwater uit de boorput en filterputten zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Regenwater wordt opgevangen in een citerne van 15m³ en een regenwaterkelder van 160m³. Dit water wordt gebruikt als reinigingswater. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden en in nood als drinkwater voor de dieren.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 18768m³ per jaar en 56m³ per dag aanvaard worden.

Elke boorput moet uitgerust worden met een peilbuis. Een aftapkraantje en debietmeter per put moeten voorzien worden. De plaatsing van de debietmeters moet van die aard zijn dat voldaan wordt aan artikel 5.53.3.1 en artikel 5.53.6.4.3 van VLAREM II zodat het totaal netto onttrokken debiet kan gemeten worden en zodat per boorput het opgepompte en geïnjecteerde volume kan getotaliseerd worden.

Volgens artikel 5.53.6.4.5 van VLAREM II dient halfjaarlijks een analyse te worden uitgevoerd op de meest centraal gelegen boorput.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door de gevraagde debieten komt de capaciteit van het Silt van Kortemark niet in het gedrang;

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed afgewerkte boor- en filterputten, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het feit dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

GPBV-evaluatie

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBV-installatie wordt de volgende beoordeling gemaakt.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt (2017)
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens.

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden. Aangezien er meer dan 60.000 legkippen aanwezig zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Legkippen	0,4-0,8

Legkippen

Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Legkippen	0,10-0,45

Legkippen

De op de inrichting aanwezige legkippen kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, of door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM. Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest dienen te zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
kooi legkippen	0,08
niet- kooi legkippen	0,25

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen	P-4.3	4700	0,25	11750,00	0,092	4324,00	
slachtkuikens		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				11750,00		4324,00	7426,00

Stal 2

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen	P-4.3	8100	0,25	20250,00	0,092	7452,00	
slachtkuikens		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				20250,00		7452,00	12798,00

Opmerking: Het pluimvee wordt gehuisvest in twee stallen met stalsysteem P-4.3. De mest wordt nagedroogd in een droogtunnel met geperforeerde banen of platen in de mestloods. De toegepaste emissiefactor voor beide stallen bedraagt 0,092 kg NH₃/dierplaats/jaar.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.
De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 20.224 kg.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken.

In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycclus. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest is/zijn uitgevoerd conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
kooi legkippen	0,08
niet- kooi legkippen	0,25

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 02/08/2032 (einddatum lopende basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Bedoeling was om een derde kippenstal te bouwen, op vlak van geur was dit niet mogelijk met het grote aantal kippen. Nu wordt een ander systeem aangevraagd. Exploitant heeft een aanpalende hoeve gekocht. Exploitant twijfelt om een nieuwe melkveeststal te plaatsen. De nieuwe melkveeststal zou in effectief en mogelijks overstromingsgevoelig gebied liggen. Er is een MER-rapport opgemaakt in 2012. Er liggen 2 woningen heel dicht ten zuiden van de inrichting.

Inzake fasering : binnen 2 jaar bestaande stallen, binnen 5 jaar nieuwe stal optrekken.

Diepe boorput is buiten gebruik gesteld, attest wordt afgegeven.

Er wordt gevraagd om het reinigingswater van de stallen vergund te laten, zal zo zijn met nieuwe Vlarex-trein (moet bij mestopslag)

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VANDEWAETERE-GELDHOF/VANDEWAETERE GUIDO, gevestigd te Kleine Boterweg 1 8850 Ardoorie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kleine Boterweg 1 te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	C	0586/D
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	C	0605/L
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	C	0605/M
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	C	0609/D
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE	C	0610/D

met als voorwerp :

bouw : het uitbreiden van een pluimveestal, het aanleggen van sleufsilo's, het uitbreiden van erfverharding, het uitbreiden van een loods en het plaatsen van kalverboxen

milieu :

- uitbreiden met 52 runderen, 13.854 legkippen, 215 m3 mest, 1 verdeelslang, transformator 400 kVA, koelinstallatie 2 kW, 600 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 500 m3 stro, 7725 kg melkopslag, grondwaterwinning 11 m3/dag en 2873 m3/j in het Silt van Kortemark
- wijzigen stalsysteem stal P1 van P-3.1. naar P-4.3.
- verminderen met 6500 l mazout,
- aanpassing CLP-verordening, regularisatie diepte boorputten

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°1°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor gevogelte (Totale eenheden: 13854 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			

9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.5.d)1°	Gemengde inrichting: die valt onder punt a), b) of c) met onder andere als onderdeel een intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 13854 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 2 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $>$ of $= 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -5,42 Ton)	3		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0				
19.6.2°c)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 m ³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 500 kubieke meter)	2		1				
28.2.c)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 215 kubieke meter)	3		0				
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelen in industrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 7,73 Ton)	3		0				

53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarvan opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 18768 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
53.12.1°	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning m.i.v. terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting, waarbij het totaal netto opgepompt debiet < of = is aan 30 000 m³ per jaar (Totale eenheden: 18768 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°1°	legghennen	13854 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	52 Stuks (aantal)
9.5.d)1°	legghennen	13854 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1°	koelinstallaties	2 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	-5,42 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	600 liter
19.6.2°c)	stro	500 kubieke meter
28.2.c)1°	dierlijke mest	215 kubieke meter
45.4.e)1°	melkkoeltanks	7,73 Ton
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 10 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	56 m³/dag, 18768 m³/jaar
53.12.1°	1 Filterput op 18 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.12.1°	1 Filterput op 17 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	
53.12.1°	1 Filterput op 14 m, uit Silt van Kortemark (0910), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

Rubriek	Omschrijving rubriek	gewenste situatie
6.5.1°	brandstofverdeelslangen	2 brandstofverdeelslangen
9.5.d)1° 9.5.c)2°1° °	gemengde veeteeltinrichting	128.000 plaatsen voor leghennen in volièrestallen
9.5.c)2°4° °		185 runderen (44 ru < 1 j, 30 ru 1-2 jaar en 111 melkkoeien
12.2.1°	transformatoren	transformator (400 kVA)
15.1.1°	stelplaats bedrijfsvoertuigen	12 voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.1.1°	koelinstallaties/compressoren	koelinstallaties (11,7 kW)
17.3.2.1.1 .1°b)	opslag mazout of gelijkaardig	3,75 ton mazoutopslag
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1.000 l opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
19.6.2°c)	opslag hout, stro	500 m³ opslag van stro en schavelingen
28.2.c)1°	opslag dierlijke mest	2.885 m³ dierlijke mestopslag
45.4.e)1°	melkopslag	7,725 ton melkopslag (7.500 l)
45.14.3°	groenvoederopslag	2.500 m³ groenvoederopslag
53.8.2°	grondwaterwinning	18.768 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning via 1 boorput (diepte = 10 m) uit Ieperiaan.
53.12.1°	grondwaterwinning	18.768 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning via 3 boorputten (diepte resp. = 14m, 17m en 18m) aangesloten op een Fermanox-systeem uit Ieperiaan

Grondwaterwinning: 18.768 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 10 m diep

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

Grondwaterwinning: 18.768 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorputten aangesloten op een Fermanox-systeem

Aantal: 3

Diepte van de winning: 14m, 17m en 18m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOV-code: 0800

Gebruik van het grondwater: drinkwater voor de dieren en huishoudelijke toepassingen

Fasering :

In een eerste fase wordt de rundveestapel uitgebreid met 55 tot 185 runderen, samen met de uitbreiding van pluimveestal P2. Deze stal is uitgevoerd als volièrestal en wordt uitgebreid met 6.000 plaatsen tot een totaal van 81.000 plaatsen voor leghennen. Aan stal P1 wijzigt in eerste fase niets. Alle overige rubrieken, m.u.v. de uitbreiding met 7.854 leghennen en omschakeling naar volière huisvesting in P1, worden in gebruik genomen uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

In een tweede fase wordt pluimveestal P1 voorzien van een tweede verdieping, waarbij deze stal volledig zal omgebouwd worden van verrijkte kooi (stalsysteem P-3.1) naar volièrehuisvesting (stalsysteem P-4.3). In deze stal zal dan plaats zijn voor 47.000 leghennen i.p.v. 39.146 die nu vergund zijn. In de tweede fase wordt ook het eierlokaal verhoogd, om de eieren van het tweede verdieping via de eierbanden in het eierlokaal te brengen.

In de eerste fase gebeuren de veranderingen in de bestaande stallen. In de tweede fase wordt een verdieping bijgebouwd op stal P1. Met de tweede fase zal aangevangen worden uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw :

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het hemelwater, welke terechtkomt op de verharde grondoppervlakken van de sleuvsilo's, mag enkel geloosd worden op het oppervlaktewateren net wanneer dit voldoet aan de lozingsnormen (kwaliteit). De voorwaarden (buffervolume, vertraagde afvoer) volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater blijven van toepassing.

milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milleunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden :

Milderende maatregelen fijn stof:

- bij het vullen van de silo's wordt gebruik gemaakt van stofzakken;
- het aantal transporten op het bedrijf wordt zoveel mogelijk beperkt;
- het bedrijfsterrein wordt proper en stofvrij gehouden;
- de stallucht wordt door een droogtrommel gestuurd met 50 % stofreductie;
- de ventilatielucht van de maximumventilatie bij warm weer wordt over een stofbak geleid.

Grondwaterwinning

1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
2. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 25 millimeter te bedragen;
3. Er dient halfjaarlijks een kwaliteitsanalyse uitgevoerd te worden van het grondwater. Het staal moet rechtstreeks uit de meest centrale boorput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^{+} NH_4^{+} Fe^{2+} K^{+} Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

4. De resultaten van de opgelegde analyses moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de VMM, afdeling Grondwater en Lokaal Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan de VMM, afdeling Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende of via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 02/05/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 02/08/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/08/2012, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 02 MEI 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[11]_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[11]_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[11]_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: ^[11]_[SEP]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; ^[11]_[SEP]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.