

32003/74/1/A/10

Dossiernummer omgevingsloket : 2017008195

Inrichtingsnummer : 20171023-0008

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. WEST WASTE TREATMENT voor een inrichting gelegen te DIKSMUIDE.

De aanvraag ingediend door N.V. WEST WASTE TREATMENT, gevestigd te Heernisse 11 8600 Diksmuide, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Heernisse 11 te Diksmuide,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27/10/2017 en vervolledigd op 24/11/2017

De aanvraag werd op datum van 28/11/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : veranderen van een recyclagebedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

- de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Volgende verordeningen zijn van toepassing bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning:

- Besluit van de regering van 01/10/2004 over het vaststellen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozingen van afvalwater en hemelwater en gewijzigd bij besluit van 05/07/2013.
- Gemeentelijke verordening in verband met de lozing van huishoudelijk afvalwater en aansluiting op de openbare riolering van 24/02/2003.
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen van 28/09/2009.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 29/08/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor de AOX-normen voor een termijn van 2 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 20/08/2015 van de deputatie waarbij volgende lozingsnormen worden opgelegd: 0,4 AOX mg/l jaargemiddeld, 1 mg AOX/l maximum voor een termijn van 2 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/02/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 29/08/2033;

Gelet op het besluit d.d. 08/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verlengen van de lozingsnorme AOX max 0,4 mg/l voor een termijn tot 29/08/2033;

stedenbouwkundige vergunningen Heernisse 11

CBS d.d. 25/09/1980 : oprichtingen van een kijkwoning

CBS d.d. 22/12/1988 : uitbreiden van het bedrijfsgebouw

CBS d.d. 10/08/1989 : uitbreiden van de betoncentrale

CBS d.d. 17/02/1994 : bouwen van een waterzuiveringsinstallatie

CBS d.d. 28/04/1994 : wijzigen van de inplanting van een vergund bureelgebouw

CBS d.d. 25/05/2000 : uitbreiden van de burelen, bouwen van 2 bekkens, verharding terrein n KWS

CBS d.d. 30/11/2006 : uitbreiden van een bestaande bedrijfsgebouw

CBS d.d. 30/11/2006 : bouwen van een sanitaire ruimte

CBS d.d. 02/10/2013 : plaatsen van een afsluiting

CBS d.d. 11/02/2015 : inrichten van een tijdelijke opslagplaats voor gronden

stedenbouwkundige vergunningen Heernisse 11A

CBS d.d. 13/05/2004 : bouwen van een opslagtank bij de inrichting

CBS d.d. 22/04/2015 : plaatsen van een hoogspanningscabine

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een afvalverwerkend bedrijf voor met volgende activiteiten:

- Fysico-chemische voorbehandeling
- Biologische afvalwaterzuivering
- Ontwatering van bioslibs (kamerfilterpersen)
- Centrifuge
- Verwerking van gemakkelijk bezinkbare afvalstoffen
- Voorbehandeling thermische valorisatie
- Tijdelijke opslag van afvalstoffen
 - Vaste afvalstoffen in bulk in een opslagloods
 - Vaste en vloeibare afvalstoffen in verpakkingen
- Ondersteunende activiteiten: acceptatie van afvalstoffen en labo

WWT nv ontvangt diverse soorten afvalwaters en afvalstoffen. Op jaarbasis verwerkt het bedrijf ca. 110 000 ton afvalstoffen. Op basis van de transportgegevens blijkt dat er gemiddeld 440 ton/dag aan diverse afvalstromen wordt aangevoerd, zijnde:

- Externe afvalwaters:
 - Percolaatwaters
 - Allerhande kleine afvalwaterstromen afkomstig van verschillende bedrijven
 - geconcentreerd afvalwater
- Spuislibs:
 - Primair slib (fysico-chemie, buffertanks,...)
 - Secundair slib (bioslib)

Beschrijving van de plaats

WWT is gelegen op het industrieterrein "Heernisse"; dit is gelegen op de rechteroever van de IJzer en ten zuiden van de stadskern van Diksmuide. Het betreft een industrieterrein voor milieubelastende industrieën. De IJzer is gelegen op ca. 50 m van het bedrijf, de stadskern ligt op ongeveer 1 km ten noorden van het bedrijf.

De dichtste bewoning situeert zich op 700 m ten noordwesten van het bedrijf, zijnde nabij de spoorlijn Diksmuide-Veurne. Er bevinden zich ook een aantal woningen langs de Woumenweg op ca 550 m van het bedrijf. Daarnaast is er een school op korte afstand van het bedrijf gelegen. Het Vrij Technisch Instituut van Diksmuide ligt op 300 m ten zuidoosten van WWT nv.

Ten westen ligt er tussen de IJzer en het bedrijf een waterplas die in het kader van de niet-voltooiderechttrekking van de IJzer aangelegd is. De oevers van deze plas en van de IJzer behoren toe aan W&Z.

Ten noorden van het industrieterrein op ca. 600 m van WWT nv ligt de spoorwegverbinding. De in ophoging gelegen spoorweg vormt hier de scheiding tussen de stadskern van Diksmuide en het industriegebied "Heernisse".

Het bedrijfsterrein is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het Vogelrichtlijngebied 'De IJzervallei' (BE2500831). De noordrand van dit gebied ligt net t.h.v. WWT nv. De inrichting van het industrieterrein heeft ervoor gezorgd dat een deel van het Vogelrichtlijngebied ingenomen is. Verder is WWT nv gelegen nabij het watergebied van de Blankaart. Het captatiegebied loopt tot ca. 500 m van het bedrijf.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met deze aanvraag worden volgende wijzigingen/uitbreidingen aangevraagd:

- Uitbreiding met een airco analyzer
- Uitbreiding van de biologische waterzuivering met een DAF (dissolved air flotation) en hiermee gepaard gaande een extra (ingedeelde) opslag van FeCl_3 en NaOH
Deze aanpassing van de waterzuivering heeft geen effect op het lozingsdebiet en op de geloosde concentraties.
- Aanpassen verwerkingscapaciteit
WWT wenst de verwerkingscapaciteit (ton/dag) aan te passen. WWT wenst een flexibiliteit te creëren in functie van de marktvraag. WWT is vergund voor het lozen van $480 \text{ m}^3/\text{d}$. Grootteorde komt dit overeen met een verwerking van 480 ton/dag. In totaliteit zal WWT de 480 ton/dag niet overschrijden, maar het bedrijf wenst flexibeler te kunnen werken. M.a.w. er wordt per rubriek (biologische verwerking) 480 ton/dag aangevraagd, maar in werkelijkheid bestaat de verwerking bij WWT per dag uit een combinatie van de verschillende rubrieken. De impact naar lozing zal niet wijzigen noch op vlak van debiet noch op vlak van concentraties. Er wordt in zijn totaliteit geen extra verwerkingscapaciteit per dag aangevraagd. De lozing zal blijvend opgevolgd worden het strenge acceptatiebeleid en het meetcontroleprogramma dat WWT momenteel ook reeds voert.
- Opslagtanks
WWT wenst 3 nieuwe opslagtanks te plaatsen ($3 \times 100 \text{ m}^3$) met gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen voor verwerking uitsluitend op de biologie. Dit creëert een extra flexibiliteit naar stockage toe.

Concreet betreft het:

Uitbreiden met:

- opslag en biologische behandeling van 300 m³ (300 ton) niet gevaarlijke afvalstromen in 3 tanks van elk 100 m³
- opslag en biologische behandeling (nuttige toepassing) van 1052 m³ (1052 ton) gevaarlijke afvalstoffen, opgeslagen in 8 tanks van 100 m³, 2 tanks van 60 m³ en 2 tanks van 66 m³
- opslag van water afkomstig van het inwendig reinigen van recipiënten
- andere opslag en biologische behandeling van 300 m³ (300 ton) niet gevaarlijke/gevaarlijke afvalstromen in 3 tanks van elk 100 m³
- biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 465 ton/dag
- biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 165 ton/dag
- een DAF (dissolved air flotation) bij de biologische zuiveringsinstallatie
- airco analyzer (0,4 kW)
- opslag van 82,8 ton bijtende stoffen, zijnde 42,9 ton ijzer(III)chloride en 39,9 ton natriumhydroxide
- opslag van 42,9 ton schadelijke stoffen, zijnde 42,9 ton ijzer(III)chloride

de wijziging:

- Administratieve rechtzetting: sleufsilos 84 (thermische valorisatie gevaarlijke afvalstoffen) is in het vergunningbesluit dd. 29/08/2013 ten onrechte opgenomen bij de niet-gevaarlijke afvalstoffen i.p.v. bij de gevaarlijke afvalstoffen, bijgevolg dient deze geschrapt in rubriek 2.3.1.a) en opgenomen in rubriek 2.3.1.b), rubriek labo (een administratieve aanpassing van rubriek 24.4 naar 24.2)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f)2°	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.g)	Opslag en biologische behandeling van biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 1052 kubieke meter)	1	A G M O R	1	A	P		

2.2.6.a)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1				
2.2.6.b)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1				
2.2.6.c)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		
2.2.6.d)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		

2.3.1.a)	Opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 900 Ton)	1	A O R	1	B			
2.3.1.b)	Opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 900 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.3.3.a)2°	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	1	A O R	1	A			
2.3.3.c)	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 300 Ton)	1	A O R	1	A			
2.4.1.a)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van biologische behandeling (Totale eenheden: 465 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
2.4.3.a)1°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling (Totale eenheden: 165 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X

3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M	1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 0,4 kilo watt)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 82,8 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 42,9 Ton)	1	A R	0	B	P		
24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
-------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	300 kubieke meter
2.2.3.g)	gevaarlijke afvalstoffen	1052 kubieke meter
2.2.6.a)	inert afval	1 Stuks (aantal)
2.2.6.b)	niet gevaarlijke afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.c)	niet gevaarlijke afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d)	afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.3.1.a)	niet gevaarlijke afvalstoffen	900 Ton
2.3.1.b)	gevaarlijke afvalstoffen	900 Ton
2.3.3.a)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	300 kubieke meter
2.3.3.c)	afvalstoffen	300 Ton
2.4.1.a)	gevaarlijke afvalstoffen	465 Ton per dag
2.4.3.a)1°	niet gevaarlijke afvalstoffen	165 Ton per dag
3.6.3.2°	biologische zuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	airco's	0,4 kilo watt
17.3.4.3°	ijzerchloride	82,8 Ton
17.3.6.3°a)	FeCl3	42,9 Ton
24.2.	laboratoria	1 Stuks (aantal)
24.4.	laboratoria	-1 Stuks (aantal)

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 07/12/2017 tot 06/01/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Ovam
- Agentschap Natuur en Bos
- Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht mits bijzondere voorwaarden

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Ovam heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 16/02/2018 gunstig advies uit.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager + 2 raadgevers

6. Project-Mer of OVR

De inrichting valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I van het MER-besluit is: categorie 13 (afvalverwijderingsinstallaties voor gevaarlijke afvalstoffen) en 14 (afvalverwijderingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen >100 ton/dag)

Op datum van 28/11/2017 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag en de inplanting zijn verenigbaar met de omgeving en met de goede ruimtelijke ordening.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Ijzer.

d) Natuurtoets

Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de

instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Uit het dossier blijkt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaakt worden.

e) Milieutechnische aspecten

afvalstoffen & materialen

WWT ontvangt diverse soorten afvalwaters en afvalstoffen. Voor biologische verwerking komen de afvalstoffen o.a. van:

- Afvalwater suikerproductie
- Afvalwater met organische zuren
- Afvalwater tankreinigers
- Afvalwater frisdrankproductie
- Spoelwater reiniging kratten voeding
- Percolaatwater stortplaatsen
- Afvalwater organische chemie/fenol
- Eigen terreinwater
- Water afkomstig van de fysisch-chemische behandeling

Daarnaast ontvangt WWT externe aanvoer (afvalwater slibontwatering):

- Vetvang restaurants/vleeswaren-industrie
- Bioslib wasserijen
- Bioslib organische chemie (plastics)
- Bioslib tankcleaners
- Bioslib pigmentindustrie
- Drijfslagen waterzuiveringsstations
- Zandslib waterzuiveringsstations
- Bioslib voedingsindustrie (plantaardig)
- Bioslib voedingsindustrie (brouwerijen)
- Bioslib slachthuizen
- Verfslib
- Spoelwater met PVC textielindustrie
- Lijm en inktspoelwaters
- Afvalwater oppervlaktebehandeling metalen
- Afvalwater met olie
- Reinigingswater metaalindustrie
- Spoelwater metaalindustrie
- Spoelwater textielindustrie
- Reinigingswater/slib tankcleaning

Wat betreft de aangevraagde extra opslag van FeCl_3 en NaOH is het bedrijf nog aan het bekijken of de opslag zal gebeuren in vaste houders (bovengronds en dubbelwandig) of in verplaatsbare recipiënten. Om die reden zijn beide pistes opgenomen in de aanvraag.

Bij WWT wordt de aanwezige verharding op het terrein beschouwd als een inkuiping.

Grootte inkuiping gevaarlijke afvalstoffen:

- De gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen op de buitenkoer van WWT:
 - Vat 1: 250 ton
 - Losbekken A2: 120 m³
 - Losbekken W1: 60 m³
 - Losbekken W2: 60 m³
 - Ontwateringscontainer: 15 m³
 - Opslagtanks 40-41-42: 3 x 100 m³
 - Opslagtanks 35-36 zijn dubbelwandig met lekdetectie (niet in rekening te brengen voor bepaling van de inkuiping)

- Opslagtanks 30-31-32-33: $2 \times 100 \text{ m}^3 + 2 \times 60 \text{ m}^3$
- Nieuwe opslagtanks voor biologie: $3 \times 100 \text{ m}^3$
Totale buitenopslag aan gevaarlijke vloeibare afvalstoffen = 1425 m^3 (= wordt beschouwd als opslag in compartiment 1)
 Er wordt aangenomen dat de vloeistofmassa aanwezig in de waterzuiveringsinstallatie (beluchtingsbekkens, slibindikker, enz.) geen gevaarlijke afvalstof op zich is (de waterzuivering wordt wel toegepast voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, maar gezien de noodzakelijke groei van organismen voor werking van deze installatie wordt de aanwezige vloeistof niet als gevaarlijk beschouwd).
- Binnenopslag gevaarlijke vloeibare afvalstoffen:
 - Roertank O1-O3: $3 \times 25 \text{ m}^3$
 - Acceptatietanks 1-2: $2 \times 60 \text{ m}^3$
 - Zure en basische afvalwaters: $6 \times 60 \text{ m}^3$
 Totale binnenopslag aan gevaarlijke vloeibare afvalstoffen: 555 m^3 (= wordt beschouwd als opslag in compartiment 2)
- Opvangcapaciteit ingeval van calamiteit:
 - Bufferbekken IID 10 en 9: totale inhoud: 1700 m^3 , waarvan steeds een vrije opvangcapaciteit is van 850 m^3
 - Inhoud riolering: 60 m^3
 - Verharding: totale oppervlakte (o.b.v. grondplan bij milieuvergunningaanvraag): 6840 m^2 ; er is een hellingsgraad naar de centrale riolering toe van 1 cm per m. Een snelle berekening toont aan dat een volume van 770 m^3 kan opgevangen worden.
 Rekening houdend met bovenstaande bekomen we een totaal opvangvolume van 1680 m^3 (= $850 + 60 + 770$). Hiermee kan de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen in compartiment 1 en 2 afzonderlijk opgevangen worden (resp. 1425 en 555 m^3). Op basis van bovenstaande redenering kan besloten worden dat de aanwezige opvangcapaciteit voor opvang van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen voldoende groot is bij WWT.
- Grootte inkuiping opslag $30 \text{ m}^3 \text{ NaOH} - 30 \text{ m}^3 \text{ FeCl}_3$: rekening houdend met bovenstaande redenering, is de aanwezige inkuiping (=verharding op het terrein) voldoende groot om de opslag van $2 \times 30 \text{ m}^3$ op te vangen.

lucht

WWT heeft geen relevante luchtemissies.

Er kunnen wel VOS emissies optreden, doch deze zullen niet resulteren in hoge VOS-concentraties in de omgeving maar wel eerder in een verhoogde geurwaarneming. Naar luchtkwaliteit toe is er geen significant effect te verwachten van de exploitatie van WWT. Ook naar de toekomst toe zullen er geen nieuwe installaties komen met relevante luchtemissies.

Actueel is de geursituatie t.h.v. WWT voldoende onder controle. Er zijn geen recente klachten, tevens heeft WWT reeds een reeks maatregelen genomen volgend uit een geurstudie. Bij specifieke weersomstandigheden is een geurwaarneming in de omgeving van het bedrijf actueel niet uit te sluiten.

Via het acceptatiebeleid accepteert WWT geen sterk geurende stoffen. Volgende maatregelen werden reeds genomen door WWT:

- Plaatsen windscherm
- Oppervlaktebeluchters vervangen door bellenbeluchters
- Geen acceptatie van sterk geurende stoffen
- Installatie van snelsluitpoorten
- Ademkleppen zijn aangesloten op collectorleiding en worden naar waterzuivering geleid

Uit de ingevulde checklijst blijkt dat de beste beschikbare technieken met betrekking tot het aspect luchtemissies worden toegepast.

bodem

Het terrein is hoofdzakelijk voorzien van een betonverharding. De tanks met gevaarlijke producten worden periodiek gekeurd.

Inzake de risico's ten opzichte van bodem en grondwater worden geen effecten verwacht. De genomen maatregelen om verontreinigingen te vermijden worden als voldoende gezien om het risico te beperken.

Het laatste oriënterend bodemonderzoek op de site werd uitgevoerd dd. 26/03/2015 (conformverklaring op 4/05/2015). Er wordt benzeen in het grondwater vastgesteld. Besluit van het oriënterend bodemonderzoek is dat voor deze parameter een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is. Op 2/11/2015 werd een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt en overgemaakt aan de OVAM. De conformverklaring van OVAM (dd. 21/12/2015) besluit dat er geen sanering noodzakelijk is.

externe veiligheid

Er bevinden zich verschillende brandblusapparaten in de diverse gebouwen die jaarlijks worden gecontroleerd.

Bij WWT is een externe veiligheidsadviseur aangesteld, zijnde de heer Kurt Desmet. Bij WWT zijn geen stoffen aanwezig met een vlampunt kleiner dan 55°C.

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking. Dit kan worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

geluid en trillingen

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat het specifiek geluid veroorzaakt door incidentele bronnen van het bedrijf voldoet aan de toepasselijke grenswaarde voor de periode van de dag. Tijdens de avond en nacht zijn deze bronnen niet actief.

Met betrekking tot potentiële trillingshinder veroorzaakt door het transport kan worden gesteld worden dat er geen significant effect te verwachten is, zelfs niet op korte afstand van de weg.

Aangevraagde uitbreidingen en wijzigingen hebben geen impact op mogelijke geluids- of trillingshinder.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

waterverbruik

Er zijn geen wijzigingen voorzien in het watergebruik.

hemelwatergebruik:

Hemelwater afkomstig van het dak van de opslagloodsen wordt gedeeltelijk opgevangen in de voorraadciterne (100 m³). Het water uit deze put wordt gebruikt voor de aanmaak

van polymeer en reinigingswerkzaamheden. Bij hoog niveau wordt dit hemelwater via de overloop geloosd op de RWA van de riolering.

lozing

huishoudelijk afvalwater:

Het huishoudelijk afvalwater wordt deels geloosd in de riolering van de Heernisse en deels verwerkt in de eigen waterzuiveringsinstallatie.

bedrijfsafvalwater:

De totale stroom bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater van het labo, van het reinigen van recipiënten, een deel van het huishoudelijk afvalwater en afvalwater afkomstig van de verharde oppervlakte met opslag afvalstoffen.

De inrichting is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater via de biologische waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Ijzer), met een max. debiet van 30 m³/uur, 480 m³/dag en 175200 m³/jaar.

De waterzuiveringsinstallatie (WZI) op het bedrijf bestaat uit:

- Opslagtanks
- Beluchting
- Nabezinker/DAF
- Flotatie
- Zandfilter
- Koolfilters
- bufferbekken

Het doel van het bijkomend voorzien van een DAF (Dissolved Air Flotation) is een betere effluentpolijsting te bekomen.

Het bedrijf geeft aan dat de gevraagde aanpassingen van de verwerkingscapaciteit en de uitbreiding van de biologische waterzuivering (met DAF) geen impact zullen hebben op de lozing (massa en concentratie). Het effluent wordt blijvend strikt opgevolgd a.d.h.v. het uitgebreide controlemeetprogramma. Bij dreiging debietoverschrijding verschijnt een signaal zodat er kan bijgestuurd worden en de vergunde debieten niet overschreden worden.

WWT heeft een uitgebreid controlemeetprogramma op het geloosde bedrijfsafvalwater. De resultaten van het controlemeetprogramma worden jaarlijks overgemaakt aan de overheden. Aan de hand van het controlemeetprogramma kunnen pieken in het afvalwater nauwgezet opgevolgd worden en kunnen tijdig de nodige acties ondernomen worden.

De VMM merkt het volgende op : Het bedrijf stelt dat de maximale verwerkingscapaciteit de 480ton/dag niet zal overschrijden. Volgens de aanvrager is dit gewaarborgd door het vergunde dagdebiet van 480m³/d, die grootte-orde overeenkomt met een verwerking van 480ton/dag. In de aanvraag wordt dit niet verder onderbouwd aan de hand van de geregistreerde lozingsdebieten en verwerkte tonnages per dag.

Uit de continue debietsregistratie blijkt dat op vandaag het geloosde debiet enerzijds het merendeel van de tijd ruim onder het vergunde dagdebiet zit, en anderzijds er piekdagen zijn waarbij het vergunde dagdebiet wordt overschreden. Nochtans stelt het dossier dat bij dreigende debietoverschrijding een signaal wordt gegeven zodat kan bijgestuurd worden teneinde het vergunde debiet niet te overschrijden. Dit blijkt dan toch niet altijd voldoende of nog haalbaar te zijn. De link met de aanvoer per dag hierin is niet duidelijk.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er inderdaad enkele pieken zijn geweest. Er werden enkele

aanpassingen uitgevoerd en deze werden ook geborgen in het ISO14000 systeem. Hierdoor zal volgens de exploitant het debiet beter onder controle kunnen gehouden worden.

WWT geeft zelf aan dat met huidige aanpassing er per rubriek 480ton/dag kan verwerkt worden of in totaal een uitbreiding van 630ton/d voor biologische behandeling (rubriek 2.4.1.a en 2.4.3..a.1). Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden met de fysisch-chemische behandeling. **VMM kan enkel akkoord gaan met de gevraagde uitbreiding indien de totale verwerkingscapaciteit voor fysisch-chemische en biologische behandeling per dag wordt beperkt tot 480ton/dag. Dit dient opgelegd te worden in bijzondere voorwaarde. Dit wordt ook door het CBS voorgesteld**

Met betrekking tot de lozing werden verschillende voorwaarden opgelegd (controlemetingen, debietsregistratie, AOX-balans, tweejaarlijkse evaluaties) en ook een lijst met bijzondere lozingsnormen, waaronder een lozingsnorm voor AOX die bij besluit van 08/06/2017 ook tot de eindtermijn werd vergund. De opgelegde tweejaarlijkse evaluatie door erkend deskundige werd niet bezorgd. Na adviesverlening van de VMM heeft de exploitant deze evaluatie alsnog bezorgd.

Met voorliggende aanvraag wordt een uitbreiding van de (biologische) waterzuiveringsinstallatie met een DAF (Dissolved Air Flotation) gevraagd en ook bijkomende opslag van toeslagstoffen voor de zuivering. Uit het processchema van de waterzuivering blijkt dat de DAF na het beluchtingsbekken wordt ingeschakeld en voor de flotatie en zandfilter. Het betreft dus een bijkomende zuiveringsstap.

Volgens WWT hebben de gevraagde wijzigingen geen impact op de lozing (massa en concentratie). Het effluent wordt strikt opgevolgd aan de hand van het zelfcontrolemeetprogramma. De resultaten worden jaarlijks bezorgd aan VMM. Voor werkjaar 2017 werden die op 08/01/2018 bezorgd en blijkt dat het bedrijf het voorbije jaar kon voldoen aan de opgelegde lozingsnormen. Er was in 2017 een eenmalige overschrijding voor non-ionogene oppervlakte-actieve stoffen en voor nikkel. In 2015 en 2016 werden beperkte overschrijdingen voor vanadium, antimoon en fosfor vastgesteld. Deze zijn niet structureel, waaruit blijkt dat het acceptatiebeleid van het bedrijf in combinatie met de opvolging van de werking van de WZI en zelfcontrole, zijn vruchten afwerpt.

Mits de totale verwerkingscapaciteit, is de gevraagde wijziging aanvaardbaar en de aanname dat deze geen impact zal hebben op de emissies naar water.

Uit de ingevulde checklijst blijkt dat de verschillende beste beschikbare technieken met betrekking tot het aspect afvalwaterlozing worden toegepast.

hemelwater

Het potentieel verontreinigd hemelwater (terreinwater) is aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. In de zuiveringsinstallatie is voldoende buffercapaciteit aanwezig om het hemelwater dat afvloeit van de terreinen verder te bufferen. Na het doorlopen van het waterzuiveringsstation komt het hemelwater nog in een bufferbekken terecht waardoor verdere vertraging van de afvoer optreedt. Het hemelwater dat afvloeit van de terreinen van WWT wordt dan ook voldoende gebufferd, piekdebieten naar afvoer toe zijn niet te verwachten.

Bijgevolg kan voldaan worden aan onderstaand artikel.

Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting en is vergund voor volgende GPBV-rubrieken:

- rubriek **2.4.1.a.** verwijdering/nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag d.m.v. biologische behandeling: vergund voor 15 ton/dag
- rubriek **2.4.1.b.** verwijdering/nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag d.m.v. fysisch-chemische behandeling: vergund voor 30ton/dag
- rubriek **2.4.3.a.1.** verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. biologische behandeling: vergund voor 315 ton/dag
- rubriek **2.4.3.a.2.** verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. fysisch-chemische behandeling: vergund voor 110 ton/dag

Voor deze inrichting zijn de volgende BREFs/BBT van toepassing:

- BREF Waste treatment industries (2006)
- BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen (2013)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

De GPBV-rubrieken 2.4.1.a, 2.4.1.b, 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2 heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:

aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De volgende aanpassingen worden aangevraagd:

- rubriek 2.4.1.a. verwijdering/nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag d.m.v. biologische behandeling: vergund voor 15 ton/dag en aanvraag om uit te breiden tot 480 ton/dag
- rubriek 2.4.3.a.1. verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. biologische behandeling: vergund voor 315 ton/dag en aanvraag om uit te breiden tot 480 ton/dag

West Waste Treatment N.V. is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Waste treatment industries" (2006). Daarnaast is er de BBT-studie "BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen" (2013).

Een eerste toetsing van de vergunning werd in 2002 doorgevoerd, en later in het kader van vergunningsaanvraagdossiers. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF. Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning overeenstemt met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 29/08/2033.

Het college stelt voor om de verwerking op te splitsen als volgt: maximum 183 dagen per jaar gevaarlijke afvalstoffen. In het advies van het College wordt niet aangegeven waarom deze beperking wordt opgelegd. Dit zou de gevraagde flexibiliteit in het gedrang brengen. Ook deelt de exploitant mee dat dit niet haalbaar is in de werking van het bedrijf, de continuïteit zal in het gedrang komen. Deze voorwaarde wordt niet weerhouden.

De beperking van de totale capaciteit wordt conform ook het advies van de VMM opgelegd in een bijzondere voorwaarde namelijk :

- De totale verwerkingscapaciteit voor fysisch-chemische en biologische behandeling per dag dient beperkt tot max. 480 ton/dag.

De exploitant gaat akkoord met deze voorwaarde, de capaciteit blijft behouden op 480 ton/dag.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen

vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Wij vragen wat flexibiliteit in bedrijfsvoering. Wij zijn afhankelijk van het aanbod.
De stad wenst dat er maar 183 dagen gevaarlijke producten verwerkt worden. Dit is voor ons niet haalbaar in de werking van het dossier. De continuïteit kan in het gedrang komen.

De impact voor de omgeving blijft gelijk.

Wij gaan akkoord met de voorwaarden van VMM om de capaciteit te houden op 480 ton/dag. Er zijn inderdaad enkele pieken geweest maar dit werd aangepakt en werd ook geborgen (ISO14000)

Hierdoor zal het debiet beter onder controle worden gehouden.

Het acceptatiebeleid wordt steeds aangescherpt

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WEST WASTE TREATMENT, gevestigd te Heernisse 11 8600 Diksmuide wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Heernisse 11 te Diksmuide,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN	B	0697/H
DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN	B	0703/R
DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN	B	0703/S
DIKSMUIDE 2 AFD/ESEN	B	0703/T

met als voorwerp : een recyclagebedrijf

Uitbreiden met:

- opslag en biologische behandeling van 300 m³ (300 ton) niet gevaarlijke afvalstromen in 3 tanks van elk 100 m³
- opslag en biologische behandeling (nuttige toepassing) van 1052 m³ (1052 ton) gevaarlijke afvalstoffen, opgeslagen in 8 tanks van 100 m³, 2 tanks van 60 m³ en 2 tanks van 66 m³
- opslag van water afkomstig van het inwendig reinigen van recipiënten
- andere opslag en biologische behandeling van 300 m³ (300 ton) niet gevaarlijke/gevaarlijke afvalstromen in 3 tanks van elk 100 m³
- biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen in een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 465 ton/dag

- biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 165 ton/dag
 - een DAF (dissolved air flotation) bij de biologische zuiveringsinstallatie
 - airco analyzer (0,4 kW)
 - opslag van 82,8 ton bijtende stoffen, zijnde 42,9 ton ijzer(III)chloride en 39,9 ton natriumhydroxide
 - opslag van 42,9 ton schadelijke stoffen, zijnde 42,9 ton ijzer(III)chloride
- de wijziging:
- Administratieve rechtzetting: sleufsilo 84 (thermische valorisatie gevaarlijke afvalstoffen) is in het vergunningbesluit dd. 29/08/2013 ten onrechte opgenomen bij de niet-gevaarlijke afvalstoffen i.p.v. bij de gevaarlijke afvalstoffen, bijgevolg dient deze geschrapt in rubriek 2.3.1.a) en opgenomen in rubriek 2.3.1.b), rubriek labo (een administratieve aanpassing van rubriek 24.4 naar 24.2)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.3.f)2°	Opslag en biologische behandeling van andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³ (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	1	A G M O R	1	B	E		
2.2.3.g)	Opslag en biologische behandeling van biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 1052 kubieke meter)	1	A G M O R	1	A	P		
2.2.6.a)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1				
2.2.6.b)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1				

2.2.6.c)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		
2.2.6.d)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		
2.3.1.a)	Opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 900 Ton)	1	A O R	1	B			
2.3.1.b)	Opslag en mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 900 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.3.3.a)2°	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m ³ (Totale eenheden: 300 kubieke meter)	1	A O R	1	A			
2.3.3.c)	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 300 Ton)	1	A O R	1	A			
2.4.1.a)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van biologische behandeling (Totale eenheden: 465 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X

2.4.3.a)1°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling (Totale eenheden: 165 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M	1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 0,4 kilo watt)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 82,8 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.3°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 42,9 Ton)	1	A R	0	B	P		
24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
-------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.3.f)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	300 kubieke meter
2.2.3.g)	gevaarlijke afvalstoffen	1052 kubieke meter
2.2.6.a)	inert afval	1 Stuks (aantal)
2.2.6.b)	niet gevaarlijke afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.c)	niet gevaarlijke afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d)	afvalstoffen	1 Stuks (aantal)
2.3.1.a)	niet gevaarlijke afvalstoffen	900 Ton
2.3.1.b)	gevaarlijke afvalstoffen	900 Ton
2.3.3.a)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	300 kubieke meter
2.3.3.c)	afvalstoffen	300 Ton
2.4.1.a)	gevaarlijke afvalstoffen	465 Ton per dag
2.4.3.a)1°	niet gevaarlijke afvalstoffen	165 Ton per dag
3.6.3.2°	biologische zuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	airco's	0,4 kilo watt
17.3.4.3°	ijzerchloride	82,8 Ton
17.3.6.3°a)	FeCl3	42,9 Ton
24.2.	laboratoria	1 Stuks (aantal)
24.4.	laboratoria	-1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten:

2.1.2.b.2	niet-gevaarlijke afvalstoffen	4700 ton	1
2.1.2.d	gevaarlijke afvalstoffen	1270 ton	1
2.2.2.b.1	shredderinstallatie	50 kW	2
2.2.2.b.1	verpakkingen	50 ton	2
2.2.2.g.2	verpakkingen	50 ton	1
2.2.2.g.2	shredderinstallatie	50 kW	1
2.2.3.f .2	niet gevaarlijke afvalstoffen	1052 ton	1
2.2.3.g	gevaarlijke afvalstoffen	1052 ton	1
2.2.5.a.3	niet gevaarlijk slib	6400 ton	1
2.2.5.e.3	niet gevaarlijke afvalstoffen	1580 ton	1
2.2.6.a	reinigingsinstallaties	1 Stuks (aantal)	2

2.2.6.b	reinigingsinstallaties	1 Stuks (aantal)	2
2.2.6.c	reinigingsinstallaties	1 Stuks (aantal)	1
2.2.6.d	reinigingsinstallaties	1 Stuks (aantal)	1
2.3.1.a	niet gevaarlijke afvalstoffen	900 ton	1
2.3.1.a	verpakkingen	50 ton	1
2.3.1.a	shredderinstallatie	50 kW	1
2.3.1.a	trommelzeven	90 kW	1
2.3.1.b	shredderinstallatie	50 kW	1
2.3.1.b	trommelzeef	90 kW	1
2.3.1.b	afvalwater	360 m ³	1
2.3.1.b	verpakkingen	50 ton	1
2.3.1.b	gevaarlijke afvalstoffen	900 ton	1
2.3.2.a.2	niet gevaarlijk slib	2905 ton	1
2.3.2.b	gevaarlijk slib	2685 ton	1
2.3.2.e.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	4705 ton	1
2.3.2.g	gevaarlijke stoffen	2810,7 ton	1
2.3.3.a.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	9862 ton	1
2.3.3.c	gevaarlijke afvalstoffen	8537 ton	1
2.4.1.a	gevaarlijke afvalstoffen	480 ton/dag	1
2.4.1.b	gevaarlijke afvalstoffen	30 ton/dag	1
2.4.3.a.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	480 ton/dag	1
2.4.3.a.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	110 ton/dag	1
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	30 m ³ /u	2
3.6.7	afvalwaterzuiveringsinstallaties (X in 4 ^{de} kolom)	30 m ³ /u	1
6.4.1	opslag brandbare vloeistoffen	600 l	3
6.5.1	bandstofverdeelslang	1	3
12.2.1	transformator	500 kVA	3
15.1.1	voertuigen	3 Stuks (aantal)	3
16.3.1.1	Compressoren-airco's	35,4 kW	3
17.1.2.1.1	gevaarlijke gassen	550 l	3
17.3.2.1.1.1.b	mazout opslag: 1 tank van 7000 l bovengronds	5950 kg	3
17.3.4.3	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	366 ton	1
17.3.6.3	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	253,7 ton	1
24.2	laboratoria	1 Stuks (aantal)	3
43.1.1.a	stookinstallaties	1,06 MW	3

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn)
Exploitatievoorwaarde van titel II van het Vlarem

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
afdeling 5.2.1.	- Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
subafdeling 5.2.2.3ter.	- Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.4.	- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.5.	- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
subafdeling 5.2.2.9.	- Inrichtingen voor het reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd
afdeling 5.3.2	- Bedrijfsafvalwaters
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten

subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.24	- Laboratoria
afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4	- Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
afdeling 5.43.2	- Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

Exploitatievoorwaarden van titel III van het Vlareem

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden

nieuwe bijzondere voorwaarden

1. In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
2. De totale verwerkingscapaciteit voor fysisch-chemische en biologische behandeling per dag dient beperkt tot max. 480ton/dag.

geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

1. Onverminderd Vlareem II dient het geloosde afvalwater steeds te voldoen aan volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

parameter	lozingsnorm	Dagvracht	Zelfcontrole
zwevende stoffen	60 mg/l	9 kg/d	maand
BZV	25 mg/l	7,2 kg/d	maand
CZV	500 mg/l schepmonster 300 mg/l daggemiddeld	98 kg/dag	maand
fluoride totaal	5 mg/l	-	maand
cyaniden totaal	0,05 mg/l	-	maand
ijzer totaal	6 mg/l	-	maand
arseen totaal	0,03 mg/l	-	maand
cadmium	0,001 mg/l*	-	maand
chromium totaal	0,05 mg/l	-	maand
koper totaal	0,1 mg/l	48 g/dag	maand
kwik totaal	0,0007 mg/l	0,24 g/dag	maand
lood	0,05 mg/l	-	maand
nikkel totaal	0,15 mg/l	-	maand
zilver	0,004 mg/l*	-	maand
zink totaal	0,4 mg/l	115,2 g/dag	maand
tin	0,04 mg/l	-	maand
antimoon totaal	0,1 mg/l	-	maand
barium totaal	0,5 mg/l	-	maand
boor totaal	10 mg/l	-	maand
cobalt totaal	0,03 mg/l	-	maand
molybdeen totaal	0,450 mg/l	-	maand
selenium totaal	0,015 mg/l	-	maand

vanadium totaal	0,03 mg/l	-	maand
Anionische oppervlakteactieve stoffen	3 mg/l	-	maand
Kationische en non-ionogene oppervlakte actieve stoffen	1 mg/l	-	maand
EOX	0,05 mg/l	-	maand
AOX	AOX: maximaal 0,4 mg/l voor een termijn tot 29/08/2033	-	maand
fosfor totaal	2 mg/l	-	maand
kjeldahl stikstof	60 mg/l	-	maand
stikstof totaal	60 mg/l	9 kg/d	maand
chloride	4000 mg/l	-	maand
sulfaat	1500 mg/l	-	maand
fenol	gechloreerde fenolen: 0,5 µg/l totaal fenolen: 0,04 mg/l	-	2 maand
MAK	0,006 mg/l	-	2 maand
PAK (16 van EPA)	0,001 mg/l	-	2 maand
naftaleen	1 µg/l		2 maand
acenaftyleen	1 µg/l		2 maand
acenaftteen	0,06 µg/l		2 maand
fluoreen	1 µg/l		2 maand
fenantreen	0,1 µg/l		2 maand
antraceen	0,1 µg/l		2 maand
fluoranteen	0,1 µg/l		2 maand
benzo(a)antraceen	0,3 µg/l		2 maand
chryseen	1 µg/l		2 maand
benzo(b)+benzo(k)fluoranteen	0,03 µg/l		2 maand
benzo(a)pyreen	0,05 µg/l		2 maand
dibenzo(a,h)antracen	0,5 µg/l		2 maand
benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3,c,d)pyreen	0,002 µg/l		2 maand
pyreen	0,08 µg/l		2 maand
VOX (purgeerbare halogenen)	0,005 mg/l		3 maand
endrin	0,01 µg/l		3 maand
Aldrien	0,01 µg/l		3 maand
Dieldrien	0,01 µg/l		3 maand
isodrin	0,01 µg/l		3 maand
perfluorooctanoaat (PFOA)	0,05 mg/l		3 maand
perfluorooctaan sulfonaat (PFOS)	0,01 mg/l		3 maand
PFT (excl PFOA en PFOS)	0,2 mg/l		3 maand
nonylfenolen	0,3 µg/l		2 maand
Nonylfenolen-ethoxylaten	0,1 µg/l		2 maand
Octylfenolen	0,3 µg/l		2 maand
octylfenolenethoxylaten	0,1 µg/l		2 maand

*Zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens

- Er dient een controlemeetprogramma uitgevoerd te worden door een erkend labo, volgens de frequentie zoals opgenomen in de laatste kolom van bovenstaande tabel (waarbij maand staat voor maandelijkse analyses, 2maand voor tweemaandelijks en 3maand voor driemaandelijks analyse).

3. Jaarlijks (ten laatste 31 januari van het daaropvolgend jaar) dient aan de deputatie, het CBS, VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en Afd. GOP, Directie Omgevingsprojecten – Milieu en Afd. Handhaving de resultaten van bovenstaand controlemeetprogramma samen met de resultaten van de continue debietsregistratie en een AOX-balans voor het voorgaande jaar, te worden overgemaakt.
4. De studie met betrekking tot:
 - o Evaluatie van de impact van de lozing bij stagnatie van het debiet in de IJzer
 - o Evaluatie van de geplande wijzigingen op de WZI en de effluentresultaten, met aftoetsing aan de BBT.
 - o Calamiteitenplan met procedure specifiek m.b.t. de nabijgelegen drinkwaterwinning samen met de wachtdienst van de VMW als stad Diksmuide.

opgelegd in het besluit van de deputatie van datum 29/08/2013, ligt ter inzage op het bedrijf.
5. Om de 2 jaar hieropvolgend dient door een erkend deskundige water een evaluatie gemaakt te worden van de werking van de zuiveringsinstallatie met aftoetsing aan de lozingsnormen adhv het opgelegde meetprogramma. Deze studie moet minstens omvatten:
 - een duidelijke beschrijving geven van de bestaande zuiveringsinstallatie
 - de gehaalde zuiveringsrendementen voor parameters : CZV, BZV, N, P, ZS
 - toetsen aan de opgelegde normen en indien aanpassingen aan de ZI noodzakelijk zijn een evaluatie van deze aanpassingen (BBT, economische impact,...)
 - bij overschrijding van de norm voor langere periode, berekenen van de impact op de IJzer.

De resultaten en de evaluatie, eventueel aangevuld met remediërende maatregelen, dienen te worden bezorgd ter kennisgeving aan de deputatie en ter evaluatie aan Afd. GOP, Directie Omgevingsprojecten – Milieu en Afd. Handhaving, VMM, Toezicht Volksgezondheid en het CBS.
6. Er dient een klachtenmeldpunt georganiseerd te worden in samenwerking met de gemeente. De gemelde klachten worden door de gemeentelijke milieudienst in een klachtenoverzicht bijgehouden waarin naam en adres van de klager vermeld staat, datum van de klacht, de weersomstandigheden op het moment van de klacht en de aard van de klacht (milieuklacht/gezondheidsklacht). In geval er een klacht wordt gemeld bij de milieudienst van Diksmuide, dient WWT nv onmiddellijk te worden geïnformeerd zodat het bedrijf kan nagaan wat de activiteiten zijn op dat moment en zodat kan nagegaan worden of WWT nv de oorzaak is van de geurhinder en er desgevallend maatregelen kunnen genomen worden. De door het bedrijf genomen maatregelen dienen terug aan de gemeente gemeld te worden en bij het klachtenoverzicht gevoegd.
7. De bestaande acceptatieprocedure dient te worden aangepast/aangevuld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline "water", vermeld in art. 6.1°.d van het VLAREL. Deze procedure dient te garanderen dat de aangeboden en te verwerken afvalstoffen voldoen aan de exploitatiecriteria terwijl tevens, aan alle exploitatievoorwaarden moet worden voldaan. Onverminderd het belang van de andere aspecten dient bijzondere aandacht te gaan naar de lozing van afvalwater. Hierbij dient ook onverminderd de andere aspecten heel bijzondere aandacht besteed aan de stoffen die gevaar kunnen inhouden voor de drinkwaterproductie en de stoffen die aanleiding kunnen geven tot geurhinder.
8. Er kan worden afgeweken van de aanleg van een groenscherm van 5 m breedte langsheen de perceelsgrenzen van de inrichting (vlarem art. 5.2.1.5.§5.).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22/03/2018

en **die, eindigt op** 29/08/2033

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 22-03-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt

onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen

die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.