



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2016-0233/MBEN/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV KINGSPAN INSULATION MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN KUNSTSTOFFEN, GELEGEN IN 2300 TURNHOUT, VISBEEKSTRAAT 24.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 10 mei 2017 ingediend door nv Kingspan Insulation, gevestigd Visbeekstraat 24 te 2300 Turnhout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen, gelegen Visbeekstraat 24 te 2300 Turnhout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-O-929G en 3-O-929F, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 60 kW (4.3.b.1.i);
 - het vermogen van accumulatoren met 27,1 kW tot in totaal 50,56 kW (12.3.2);
 - een stalplaats voor 6 voertuigen tot in totaal 13 voertuigen (10 heftrucks en 3 stapelaars) (15.1.1);
 - de drijfkracht van koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met 56,48 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 194,98 kW (16.3.1.1);
 - aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 15 ton (59.13.1);
- uitbreiding met 2.900 kg natriumsilicaat, wijziging en herrubricering naar de CLP-verordening van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen zodat de inrichting voortaan omvat:
 - de opslag van 180.500 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 diesilverdeelslang (6.5.1);
 - de opslag van 849 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1) bestaande uit:
 - 500 liter propaan;
 - 54 liter argon/CO₂;

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

- 80 liter zuurstof;
- 80 liter acethyleen;
- 135 liter stikstof;
- de opslag van 2.805 kg diesel in vaste houders (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 2.520 kg overige ontlvambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 38.900 kg ontlvambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.a);
- de opslag van 60.250 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 2.520 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.2.a);
- de opslag van 347.165 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 99.535 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 91.105 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen , met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten in vaste houders:

Product	Hoeveelheid		Vaste tanks	6.4.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.2.a	17.3.4.2.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter								
TMCP	15.480	12.000	T1, bovengronds, enkelwandig					X		
TMCP	32.250	25.000	T31, Bovengronds, enkelwandig					X		
Polyol	24.000	20.000	T2, Bovengronds, enkelwandig	X						
Polyol	48.000	40.000	T4, Bovengronds, enkelwandig	X						
polyol	24.000	20.000	T5, bovengronds, enkelwandig	X						
polyol	48.000	40.000	T6, bovengronds, enkelwandig	X						
polyol	36.000	30.000	T7, bovengronds, enkelwandig	X						
MDI	24.000	20.000	T3, Bovengronds, enkelwandig					X	X	
MDI	30.000	25.000	T8, bovengronds, enkelwandig					X		
MDI	24.000	20.000	T9, bovengronds, enkelwandig					X		
MDI	48.000	40.000	T10, bovengronds, enkelwandig					X		
MDI	48.000	40.000	T11, Bovengronds, enkelwandig					X		
Resol	30.000	25.000	T12, bovengronds, enkelwandig				X	X	X	
Resol	30.000	25.000	T32, bovengronds, enkelwandig					X		

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

Product	Hoeveelheid		Vaste tanks		6.4.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.2.a	17.3.4.2.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter									
pentaan	3.800	5.000	T16, bovengronds, dubbelwandig			X		X	X	X	
pentaan	30.400	40.000	T20, ondergronds, dubbelwandig			X		X	X	X	
Diesel	2.125	2.500	T17, bovengronds, enkelwandig		X			X	X	X	
Diesel	340	400	T18, bovengronds, dubbelwandig		X			X	X	X	
diesel	340	400	T19, bovengronds, dubbelwandig		X			X	X	X	
TOTAAL				150.000 liter	2.805 kg	34.200 kg	30.000 kg	318.735 Kg	91.005 kg	37.005 Kg	

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 4.3.b.1.i - 6.4.2 - 6.5.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.5.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 59.13.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/06-159 d.d. 21 september 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van polyurethaan voor een termijn verstrijkend op 21 september 2026;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 1 juli 2016 en vervolledigd op 10 mei 2017; op het feit dat op datum van 17 mei 2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Turnhout d.d. 4 juli 2017 waaruit blijkt dat er 4 schriftelijke/mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend m.b.t de opslag van gevaarlijke producten:

- De correcte en actuele SDS-fiches zijn niet beschikbaar gesteld tijdens het openbaar onderzoek.
- Het product MDI (methyleendifenyldi-isocynaat) dient naast rubriek 17.3.6.3. (schadelijke stoffen) ook onder rubriek 17.3.7.3.(gezondheidsschadelijk op lange termijn) geclassificeerd te worden.
- Pentaan, waarvan in totaal meer dan 34 ton wordt opgeslagen (in 2 tanks), bestaat waarschijnlijk als een mengsel van isopentaan en cyclopentaan (door het ontbreken van de SDS-fiches zijn de deelverhoudingen niet gekend). Isopentaan is een zeer licht ontvlambare vloeistof van categorie 1. Inrichtingen waarop meer dan 10 ton van dergelijke producten aanwezig zijn, moeten als (laagdrempelige) Seveso-inrichting worden beschouwd en dienen onder rubriek 17.2.1 vergund te zijn. Op basis van de CLP-wetgeving bestaat het vermoeden dat Kingspan NV als Sevesobedrijf beschouwd moet worden.

- Er wordt aldus gevreesd voor de veiligheid van aanpalende bedrijven, de gezondheid van hun personeel en de economische schade bij een rampscenario.

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Vosselaar d.d. 24 juni 2017 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 juli 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Turnhout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies van de stedelijke beleidsadviseur stedenbouw is stilzwijgend gunstig.
2. Het advies van 12 juni 2017 van Brandweer Zone Taxandria, dossiernummer TU0347-18 is voorwaardelijk gunstig met volgende opmerking: het brandpreventiedossier waarvan sprake in artikel 25 van het KB d.d. 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen moet ter beschikking worden gehouden voor de openbare hulpdiensten en dient aanwezig te zijn aan de ingang van het industriegebouw (locatie dossier doorgeven aan de openbare hulpdiensten).
3. Het advies van de milieudienst van 26 juni 2017, volgnummer 2017/16 luidt als volgt:
 - a. Er is geen onverenigbaarheid met natuur en landschap.
 - b. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
 - c. In 2015 waren er 482 transporten voor aanvoer en 4.714 transporten voor afvoer van goederen.
 - d. Er komt geen afvalwater vrij bij het pneumatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen en bij het aanbrengen van lijmlagen.
 - e. De pneumatische spuitpistolen produceren een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A). Hierdoor is er een draagplicht voor individuele gehoorbescherming op beide werkposten.
 - f. Er wordt gebruik gemaakt van een waterige oplossing van natriumsilicaat. Er zijn dus geen emissies van VOS.
 - g. Een klein deel van de in de lijm aanwezige solventen verdampt tijdens het aanbrengen van de lijm in de spuitcabine. Het overgrote deel komt vrij wanneer de folie reeds op de schuimvormen is aangebracht. Uit de luchtconcentratiemetingen van organische solventen, uitgevoerd door Idewe in 2013, blijkt dat deze onder controle zijn op de werkvloer.
 - h. Lijmafval, naar aanleiding van periodiek onderhoud of herstellingen aan de installatie, en vloeibare afval die ontstaat tijdens de verwerking van het natriumsilicaat (overspray), worden opgevangen en afgevoerd via erkende verwerkers.
 - i. Er werd geen plaatsbezoek gebracht.
 - j. Er werden 4 bezwaren en/of opmerkingen ingediend met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten:
 - De correcte en actuele SDS-fiches zijn niet beschikbaar gesteld tijdens het openbaar onderzoek.
 - Het product MDI (methyleendifenyldi-isocyanaat) dient naast rubriek 17.3.6.3. (schadelijke stoffen) ook onder rubriek 17.3.7.3.(gezondheidsschadelijk op lange termijn) geclassificeerd te worden.
 - Pentaan, waarvan in totaal meer dan 34 ton wordt opgeslagen (in 2 tanks), bestaat waarschijnlijk als een mengsel van isopentaan en cyclopentaan (door het ontbreken van de SDS-fiches zijn de deilverhoudingen niet gekend). Isopentaan is een zeer licht ontvlambare vloeistof van categorie 1. Inrichtingen waarop meer dan 10 ton van dergelijke producten aanwezig zijn, moeten als (laagdrempelige) Seveso-inrichting worden beschouwd en dienen onder rubriek 17.2.1 vergund te zijn. Op basis van de CLP-wetgeving bestaat het vermoeden dat Kingspan NV als Sevesobedrijf beschouwd moet worden.
4. Bespreking geuite bezwaren en opmerkingen:
 - a. De SDS-fiches maken geen verplicht onderdeel uit van de milieuvergunningaanvraag. Het bedrijf dient deze fiches wel ter beschikking te stellen op het bedrijf zelf. Het bezwaar dat de SDS-fiches niet zijn opgenomen, wordt daarom niet weerhouden.

- b. In de oorspronkelijke milieuvergunning van 21 september 2006 werd de indeling van het mengsel van cyclo/isopentanen geadviseerd door de Technische Inspectie Directie Chemische Risico's en werd bevestigd dat het bedrijf niet ingedeeld is als 'lage drempel Sevesobedrijf'. De rubricering van de producten en het al dan niet beschouwen van het bedrijf als een Seveso-inrichting zal verder geadviseerd worden door de Afdeling Milieuvergunningen en de PMVC.
5. Het betreft hier een regularisatie van een bestaande toestand, na een controle van de dienst Milieu-inspectie op 13 augustus 2015. Toen werd vastgesteld dat de milieuvergunning niet meer actueel was.
6. Het betreft vooral:
 - a. Koelinstallaties: door de recente ingebruikname van burelen in Plant 2 werden een aantal airco's bijgeplaatst;
 - b. Heftrucks en stapelaars: de verhoging van de activiteiten in de afdelingen Verzending en Skill 1 resol heeft ervoor gezorgd dat er 4 heftrucks en 2 stapelaars extra werden bijgehuurd;
 - c. Batterijladers: door deze verhoogde activiteit werden ook een aantal batterijladers bijgeplaatst;
 - d. Opslag P3- en P4-producten: door de verhoging van de Koolthermactiviteiten (resolschuim) werd een nieuwe werkpost in dienst genomen waarbij resolschalen voorzien worden van een natriumsilicaatlaag;
 - e. Solventgebruik: door de verhoging van exportorders waarbij afgewerkte producten voorzien worden van een folie die met solventlijm op de vormen gekleefd wordt, steeg het jaarverbruik van deze lijm zodat deze activiteit vergunningsplichtig werd.
 - f. Met deze aanvraag wordt de milieuvergunning aangepast aan de huidige toestand, inclusief de omzetting naar de CLP-indeling.
 - g. Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie en verandering, mits naleving van de in het vergunningsbesluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Derhalve is het advies gunstig.
7. Uit de toepassing van de in artikel 3, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies is vereist; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
8. De gevraagde vergunning kan volledig worden toegestaan voor een termijn verstrijkend op 21 september 2026, de einddatum van de lopende vergunning(en), mits volgende voorwaarde: Het brandpreventiedossier waarvan sprake in artikel 25 van het KB d.d. 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen moet ter beschikking worden gehouden voor de openbare hulpdiensten en dient aanwezig te zijn aan de ingang van het industriegebouw (locatie dossier doorgeven aan de openbare hulpdiensten);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Turnhout;

1.

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 juli 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/17/13879); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van een inrichting gespecialiseerd in het maken van isolatievormen. Naar aanleiding van een inspectiebezoek werd het bedrijf aangemaand zich in regel te stellen en volgende activiteiten aan te vragen: koelinstallaties, batterijladers, opslag gevaarlijke producten en solventgebruik.
2. Het pneumatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 60 kW wordt aangevraagd. Het betreft het spuiten van een waterige natriumsilicaatoplossing

in een spuitcabine op de isolatieblokken. De natriumsilicaatoplossing betreft een 1.000 liter-vat (2.900 kg) waaruit wordt opgepompt.

De vormen worden gedurende 20 minuten gedroogd in een oven aan 40°C.

Voor deze droogoven zijn de emissies van artikel 5.4.4.2§4 van toepassing. Er wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd om deze emissie te meten door een erkend laboratorium in de discipline lucht.

3. In geval verschillende stukken aan elkaar gelijmd moeten worden gebruikt men polyurethaanlijm (Vitago 1065), welke in een IBC verpompt wordt naar de lijmpistolen.

Het natriumsilicaat- en polyurethaanlijmvat staan boven een lekbak. Het vat Vitago 1065 is eigendom van de fabrikant en wordt vervangen door een vol, het lege wordt teruggenomen door de fabrikant om te vullen.

Het aanbrengen van de lijmlagen zorgt voor een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 15 ton.

4. In de lijmspuitcabine is afzuiging aanwezig.

De emissies dienen te voldoen aan bijlage 5.59.1, punt 16 van Vlarem II

Er wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd om deze emissie te meten door een erkend laboratorium in de discipline lucht.

Men dient aan te tonen dat men een oplosmiddelenboekhouding bijhoudt conform bijlage 5.59.3 van Vlarem II. Dit wordt opgenomen in een bijzondere voorwaarde. Hierbij dient men tevens rekening te houden met de niet-geleide emissies. Het gaat hierbij om de algemene ventilatie van ruimtes, waarbij de lucht via ramen, deuren, luchtafvoerkanalen en soortgelijke openingen in het buitenmilieu terechtkomt.

5. Het vermogen van de batterijladers stijgt met 27,1 kW tot in totaal 50,56 kW (12.3.2)

6. Tevens wijzig het aantal stalplaatsen met 6 voertuigen tot in totaal 13 voertuigen (10 heftrucks en 3 stapelaars)

7. De drijfkracht van koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's breidt uit met 56,48 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 194,98 kW. Men gebruikt toegelaten koelmiddelen R134a en R600a.

8. De herrubricering naar de CLP-verordening van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen volgt hieronder. De inrichting omvat:

a. de opslag van 180.500 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);

b. een brandstofverdeelinstallatie met 1 dieselverdeelslang (6.5.1);

c. de opslag van 849 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1) bestaande uit:

- 500 liter propaan;
- 54 liter argon/CO₂;
- 80 liter zuurstof;
- 80 liter acetyleen;
- 135 liter stikstof;

d. de opslag van 2.805 kg diesel in vaste houders (17.3.2.1.1.1.b);

e. de opslag van 2.520 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);

f. de opslag van 38.900 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.a);

g. de opslag van 60.250 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);

h. de opslag van 2.520 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.2.a);

i. de opslag van 347.165 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);

j. de opslag van 99.535 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);

k. de opslag van 91.105 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten in vaste houders:

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

Product	Hoeveelheid		Vaste tanks BG = bovengronds OG = ondergronds EW = enkelwandig									
	kg	liter										
TMCP	15.480	12.000	T1, BG, EW									
TMCP	32.250	25.000	T31, BG, EW									
polyol	24.000	20.000	T2, BG, EW	X								
polyol	48.000	40.000	T4, BG, EW	X								
polyol	24.000	20.000	T5, BG, EW	X								
polyol	48.000	40.000	T6, BG, EW	X								
polyol	36.000	30.000	T7, BG, EW	X								
MDI	24.000	20.000	T3, BG, EW							X	X	
MDI	30.000	25.000	T8, BG, EW							X		
MDI	24.000	20.000	T9, BG, EW							X		
MDI	48.000	40.000	T10, BG, EW							X		
MDI	48.000	40.000	T11, BG, EW							X		
Resol	30.000	25.000	T12, BG, EW						X	X	X	
Resol	30.000	25.000	T32, BG, EW							X		
pentaan	3.800	5.000	T16, BG, DW				X			X	X	X
pentaan	30.400	40.000	T20, OG, DW				X			X	X	X
diesel	2.125	2.500	T17, BG, EW		X					X	X	X
diesel	340	400	T18, BG, DW		X					X	X	X
diesel	340	400	T19, BG, DW		X					X	X	X
TOTAAL				150.000 liter	2.805 kg	34.200 kg	30.000 kg	318.735 Kg	91.005 kg	37.005 Kg		

9. De GPBV-activiteiten worden weergegeven in bijlage 1 van Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), waaronder activiteit 4.1.h): "de fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststof materialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)". De productie van polymeren, zoals PUR-schuimen, valt hieronder.

Aangezien het bedrijf deze activiteit uitvoert omvat het bedrijf dus een GPBV-installatie die onder de toepassing valt van voormelde EU-richtlijn en de overeenkomstige bepalingen van het Vlarem. De uitgevoerde activiteit was reeds vergunningsplichtig en is vergund in de lopende milieuvergunning. Vlarem-rubriek 7.11.1^oh wordt ambtshalve opgenomen. Bij een eerstvolgende aanvraag die betrekking heeft op deze activiteit moet de nodige informatie aangeleverd worden zodat de Afdeling GOP - Milieuvergunningen de toetsing voor dit productieproces kan uitvoeren om na te gaan of aan de BREF wordt voldaan.

De BREF (Best Beschikbare Technieken Referentie Document) gekoppeld aan de uitgevoerde hoofdactiviteit betreft de BREF "Polymeren".

10. De afdeling GOP-milieuvergunningen verleent een gunstig advies voor de inrichting;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 juni 2017 van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets (kenmerk: MA/17-209481); op volgende elementen uit dit advies:

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

1. Na screening van de adviesvraag is het Agentschap voor Natuur en Bos van oordeel dat er van de vergunningsplichtige activiteit geen belangrijke effecten te verwachten zijn voor de plaatselijke natuurwaarden.
2. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 juli 2017 van de Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Mits rekening wordt gehouden met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater: geen opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 augustus 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De exploitant had niet gevraagd om gehoord te worden.
2. Omschrijving en rubrieken
 - Het advies van de Afdeling GOP – Milieuvergunningen vermeldt het volgende:
 - Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) omvat bepalingen rond GPBV-installaties.
 - De GPBV-activiteiten worden weergegeven in bijlage 1 van deze richtlijn, waaronder activiteit 4.1.h): "de fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststof materialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)". De productie van polymeren, zoals PUR-schuimen, valt hieronder.
 - Aangezien het bedrijf deze activiteit uitvoert omvat het bedrijf dus een GPBV-installatie die onder de toepassing valt van voormelde EU-richtlijn en de overeenkomstige bepalingen van het Vlareem.
 - De uitgevoerde activiteit was reeds vergunningsplichtig en is vergund in de lopende milieuvergunning. Vlareem-rubriek 7.11.1^o wordt ambtshalve opgenomen. Bij een eerstvolgende aanvraag die betrekking heeft op deze activiteit moet de nodige informatie aangeleverd worden zodat de Afdeling GOP - Milieuvergunningen de toetsing voor dit productieproces kan uitvoeren om na te gaan of aan de BREF wordt voldaan.
 - De Afdeling GOP – Milieuvergunningen neemt de tabel met een overzicht van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten niet over in haar voorstel van omschrijving. De PMVC stelt voor om deze tabel wel op te nemen.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar werd niet ontvangen en wordt als stilzwijgend gunstig geacht.
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
 - Volgens de exploitant is voor de huidige aanvraag geen stedenbouwkundige vergunning vereist.
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden 4 schriftelijke bezwaren ingediend, met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten:
 - De correcte en actuele SDS-fiches zijn niet beschikbaar gesteld tijdens het openbaar onderzoek.
 - Het product MDI (methyleendifenyldi-isocyanaat) dient naast rubriek 17.3.6.3. (schadelijke stoffen) ook onder rubriek 17.3.7.3.(gezondheidsschadelijk op lange termijn) geclassificeerd te worden.
 - Pentaan, waarvan in totaal meer dan 34 ton wordt opgeslagen (in 2 tanks), bestaat waarschijnlijk als een mengsel van isopentaan en cyclopentaan (door het ontbreken van de SDS-fiches zijn de deilverhoudingen niet gekend). Isopentaan is een zeer licht

ontvlambare vloeistof van categorie 1. Inrichtingen waarop meer dan 10 ton van dergelijke producten aanwezig zijn, moeten als (laagdrempelige) Seveso-inrichting worden beschouwd en dienen onder rubriek 17.2.1 vergund te zijn. Op basis van de CLP-wetgeving bestaat het vermoeden dat Kingspan NV als Sevesobedrijf beschouwd moet worden.

- Er wordt aldus gevreesd voor de veiligheid van aanpalende bedrijven, de gezondheid van hun personeel en de economische schade bij een rampscenario.
- Het advies van het schepencollege vermeldt hierover het volgende:
 - De SDS-fiches maken geen verplicht onderdeel uit van de milieuvergunningsaanvraag. Het bedrijf dient deze fiches wel ter beschikking te stellen op het bedrijf zelf. Het bezwaar dat de SDS-fiches niet zijn opgenomen, wordt daarom niet weerhouden.
 - In de oorspronkelijke milieuvergunning van 21 september 2006 werd de indeling van het mengsel van cyclo/isopentanen geadviseerd door de Technische Inspectie Directie Chemische Risico's en werd bevestigd dat het bedrijf niet ingedeeld is als 'lage drempel Sevesobedrijf'. De rubricering van de producten en het al dan niet beschouwen van het bedrijf als een Seveso-inrichting zal verder geadviseerd worden door de Afdeling Milieuvergunningen en de PMVC.
- De PMVC verwijst tevens naar het gunstige advies van de Afdeling GOP – Milieuvergunningen. De aanvraag betreft het veranderen van een bestaande inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen, gelegen in industriegebied. De aanvraag m.b.t. gevaarlijke stoffen omvat een uitbreiding met 2.900 kg natriumsilicaat, wijziging en herrubricering naar de CLP-verordening.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van AZG werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- BREF Polymeren

7. Natuurtoets

- Het advies van ANB is gunstig.
- De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op 1.265 meter van een habitatrictlijngebied en 1.328 meter van een VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de milieuvergunning de natuurtoets niet relevant.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied werd advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeleid. Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 21 september 2026 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
- Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: hoofdstuk 5.59

c. Bijzondere voorwaarden

Afdeling GOP – Milieuvergunningen stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:

1. Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dienen de emissies van de droogoven en spuitcabine gemeten te worden door een erkend laboratorium in de discipline lucht. Deze emissiemetingen dienen aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.
 - De PMVC volgt het voorstel van de AGOP – Milieuvergunningen en stelt voor de voorwaarde als volgt op te leggen:
Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dienen de emissies van de droogoven en spuitcabine gemeten te worden door een erkend laboratorium in de discipline lucht. Deze emissiemetingen dienen per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in twee exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.
2. Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dient men aan te tonen dat men een oplosmiddelenboekhouding bijhoudt conform Bijlage 5.59.3 van Vlarem II. Deze informatie dient aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.
 - De PMVC volgt het voorstel van de AGOP – Milieuvergunningen en stelt voor de voorwaarde als volgt op te leggen:
Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dient de exploitant aan te tonen dat hij een oplosmiddelenboekhouding bijhoudt conform Bijlage 5.59.3 van Vlarem II. Deze informatie dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in twee exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 21 september 2026;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan nv Kingspan Insulation, gevestigd Visbeekstraat 24 te 2300 Turnhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen, gelegen Visbeekstraat 24 te 2300 Turnhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-O-929G en 3-O-929F, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 60 kW (4.3.b.1.i);
 - fabricage van kunststofmaterialen (7.11.1.h)
 - het vermogen van batterijladers met 27,1 kW tot in totaal 50,56 kW (12.3.2);
 - een stalplaats voor 6 voertuigen tot in totaal 13 voertuigen (10 heftrucks en 3 stapelaars) (15.1.1);
 - de drijfkracht van koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met 56,48 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 194,98 kW (16.3.1.1);
 - aanbrengen van lijmlagen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 15 ton (59.13.1);
- uitbreiding met 2.900 kg natriumsilicaat, wijziging en herrubricering naar de CLP-verordening van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen zodat de inrichting voortaan omvat:
 - de opslag van 180.500 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 dieserverdeelslang (6.5.1);
 - de opslag van 849 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1) bestaande uit:
 - 500 liter propaan;
 - 54 liter argon/CO₂;
 - 80 liter zuurstof;
 - 80 liter acetyleen;
 - 135 liter stikstof;
 - de opslag van 2.805 kg diesel in vaste houders (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 2.520 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
 - de opslag van 38.900 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.a);

MLAV1-2016-0233
nv Kingspan Insulation

- de opslag van 60.250 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.2.a);
- de opslag van 2.520 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.2.a);
- de opslag van 347.165 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 99.535 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 91.105 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten in vaste houders:

Product	Hoeveelheid		Vaste tanks BG = bovengronds OG = ondergronds EW = enkelwandig	6.4.2	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.2.a	17.3.4.2.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2
	kg	liter								
TMCP	15.480	12.000	T1, BG, EW					X		
TMCP	32.250	25.000	T31, BG, EW					X		
polyol	24.000	20.000	T2, BG, EW	X						
polyol	48.000	40.000	T4, BG, EW	X						
polyol	24.000	20.000	T5, BG, EW	X						
polyol	48.000	40.000	T6, BG, EW	X						
polyol	36.000	30.000	T7, BG, EW	X						
MDI	24.000	20.000	T3, BG, EW					X	X	
MDI	30.000	25.000	T8, BG, EW					X		
MDI	24.000	20.000	T9, BG, EW					X		
MDI	48.000	40.000	T10, BG, EW					X		
MDI	48.000	40.000	T11, BG, EW					X		
Resol	30.000	25.000	T12, BG, EW				X	X	X	
Resol	30.000	25.000	T32, BG, EW					X		
pentaan	3.800	5.000	T16, BG, DW			X		X	X	X
pentaan	30.400	40.000	T20, OG, DW			X		X	X	X
diesel	2.125	2.500	T17, BG, EW		X			X	X	X
diesel	340	400	T18, BG, DW		X			X	X	X
diesel	340	400	T19, BG, DW		X			X	X	X
TOTAAL				150.000 liter	2.805 kg	34.200 kg	30.000 kg	318.735 Kg	91.005 kg	37.005 Kg

Vlarem-rubricering: 4.3.b.1.i - 6.4.2 - 6.5.1 - 7.11.1.h - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.2.a - 17.3.5.2.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 59.13.1

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
- Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - algemene bepalingen: afdeling 5.4.1
 - Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: afdeling 5.4.3
 - Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
 - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
 - Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
 - Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: hoofdstuk 5.59
- c. Bijzondere voorwaarden
1. Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dienen de emissies van de droogoven en spuitcabine gemeten te worden door een erkend laboratorium in de discipline lucht. Deze emissiemetingen dienen per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in twee exemplaren aan de

vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.

2. Ten laatste 6 maanden na verlening van vergunning dient de exploitant aan te tonen dat hij een oplosmiddelenboekhouding bijhoudt conform Bijlage 5.59.3 van Vlarem II. Deze informatie dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be of in twee exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt te worden die deze ter evaluatie voorlegt aan de Afdeling GOP – Milieuvergunningen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 21 september 2026.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet Omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit Omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet Omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 31 augustus 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Marc Bensch