

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. CNH INDUSTRIAL BELGIUM voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/12/2025 en voor lozing BA voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 07/06/2007 waarbij definitieve vergunning wordt verleend voor de lozing van bedrijfsafvalwater tot 15/12/2025

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het

- verder exploiteren van de grondwaterwinning 289 m³/d en 65.000 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1800 kg milieugevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- verminderen met grondwaterwinning 72 m³/d en 14.425 m³/d in het Ieperiaan zand horende bij een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/12/2025;

Gelet op het besluit d.d. 28/05/2009 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden, wijzigen en toevoegen tot 15/12/2025

Gelet op het besluit d.d. 07/10/2010 van de deputatie voor het ambtshalve wijzigen van de vergunningsvoorwaarden.

Gelet op het besluit d.d. 14/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/12/2025, voor de de lozing BA voor een termijn van 18 maanden op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor lozing BA 25 m³/d – 11620 m³/j;

Gelet op de naamswijziging ingediend op 06/01/2014 naar CNH Industrial Belgium;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/01/2014, ingediend door N.V. CNH INDUSTRIAL BELGIUM, gevestigd te Léon Claeyssstraat 3 A 8210 Zedelgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Léon Claeyssstraat 3 - a te Zedelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	F	1412/X
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	F	1516/R

met als voorwerp : een bedrijf voor de fabricage van landbouwmachines te veranderen nl de wijziging door:

- Aanpassing van de lozingsnorm voor EOX in het bedrijfsafvalwater tot 0,05 mg/l
- Verplaatsing van een accumulator van 0,85 kW
- Verplaatsing van koelinstallaties
- Verwijdering van 3 bovengrondse tanks van elk 21.000 l vloeibare stikstof en vervanging door 1 tank van 63.000 l.
- Vermindering van de opslag van oxiderende, schadelijke, irriterende en corrosieve producten met 1.061 kg
- Vermindering van de opslag van vloeistoffen met een vlampunt tussen 55°C en 100°C met 156.092 l
- Vermindering van de opslag van P4-producten met 10.592 l
- Verplaatsing van de labo's
- Verplaatsing van een ontvettingsbad van 200 l
- Verwijdering van een stookinstallatie van 62 kW

de uitbreiding met:

- Toename van de debiet aan huishoudelijk afvalwater met 0,9 m³/u
- Extra noodgroep van 130 kW en verplaatsing van een noodgroep van 3 kW
- 1 transfo van 2.500 kVA
- Diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 71,35 kW
- Opslag van 3.262,4 l gasen in gasflessen
- Opslag van 100 l zeer licht ontvlambare producten
- Opslag van 100 kg milieugevaarlijke stoffen
- Administratieve uitbreiding met de opslag van 395 ton stro
- Diverse installaties voor het mechanisch behandelen van metalen: 172,7 kW
- Testbank voor motoren van 1.000 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 0,9 kubieke meter per uur)	3		0				

3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/h tem 50 m³/h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 133 kilo watt)	2		1				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 0,85 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 81,15 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 3262,4 liter)	1	A R	1	B		N	

16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -63000 liter)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 63000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -1061 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: -156092 liter)	2		0				

17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: - 10592 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 100 kilogram)	2		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	
19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -125 Ton)	3		0				
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 520 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 231,65 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.7.1.a.1	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v. gehalogeneerde oplosmiddelen (of ontvlammingspunt t.e.m. 55°C) met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 l t.e.m. 1000 l, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
31.2.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Testbanken voor motoren, turbines of reactoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 kW tot en met 20 MW (Totale eenheden: 2000 kilo watt)	2		0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -62 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	0,9 kubieke meter per uur
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallatie (wijzigen lozingsnorm)	1 Stuks (aantal)
12.1.2	noodgroepen	130 kilo watt
12.1.2	noodgroepen □ Reden: Verplaatsing	3 kilo watt
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers □ Reden: Verplaatsing	0,85 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren □ Reden: Verplaatsing	9,8 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	71,35 kilo watt
16.7.3	gasflessen	3262,4 liter
16.8.3	stikstof □ Opslag: □ 1 tanks van 63000 liter	63000 liter
16.8.3	stikstof □ Opslag: □ 3 tanks van 21000 liter	-63000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-1061 kilogram
17.3.4.2.b.1	P1-producten	100 liter
17.3.6.2.b	P3-producten	-156092 liter
17.3.7.2.b	P4-producten	-10592 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	100 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen□Reden: Verplaatsing	250 kilogram
19.6.1.a	hout	-125 Ton
19.6.3.a	hout	125 Ton
19.6.3.a	stro	395 Ton
24.4	labo's□Reden: Verplaatsing	2 Stuks (aantal)
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines	172,7 kilo watt
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines□Reden: Verplaatsing	58,95 kilo watt
29.5.7.1.a.1	ontvettingsbaden□Reden: Verplaatsing	200 liter
31.2.a	testbanken	1000 kilo watt
31.2.a	testbanken□Reden: Verplaatsing	1000 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	-62 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

een bedrijf voor de fabricage van landbouwmachines met

- Lozen van sanitair afvalwater in de openbare riolering (17,1 m³/u, 137 m³/d en 29780 m³/j)
- Afvalwaterstation voor de fysicochemische behandeling van industrieel afvalwater (10 m³/u, 65 m³/dag en 8000 m³/jaar)
- Dompelbad voor het kataforetisch dompelen van voorwerpen uit metaal met een inhoud van 130 m³
- Poederlakinstallaties: 204,5 kW:
 - o Smitcabine elektroforese installatie: 166 kW
 - o Smitcabine poederinstallatie: 38,5 kW
- Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen in spuitcabines: (samen 646,8 kW)
 - o Smitcabine maaiborden installatie: 290,8 kW
 - o Smitcabine herconditioneerlijn: 72,5 kW
 - o Smitcabine eindlaag installatie: 283,5 kW
- Lakovens (samen 3458,2 m³):
 - o Ovens poederinstallatie: 160,9 kW
 - o Ovens maaiborden installatie
 - o Ovens herconditioneerlijn: 389 kW
 - o Ovens eindlaag installatie: 708 kW
 - o Ovens elektroforese installatie
 - Grondlaagoven: 739,5 kW
 - Poederlakoven: 1140,3 kW
- Opslag van poederlak: 11.470 kg verspreid over 2 gebouwen:
 - o Gebouw 22: kleinverpakkingen in kartonnen dozen en vaten op palet en in rek
 - o Gebouw 40: in big bags en kartonnen dozen op palet en in rek
- Inrichtingen voor het drukken: 33,8 kW

- Installaties voor het voorbereiden van de zetting en voor de afwerking van de grafische industrie: 18,2 kW
- Noodgroepen voor elektriciteit: 452,82 kW (3 vaste noodgroepen (1 x 70 kW en 1 x 100 kW en 1 x 130 kW) en 14 mobiele noodgroepen.
- Transformatoren van 100 tot 1000 kVA: 4 x 1000 kVA, 1 x 500 kVA
Transformatoren > 1000 kVA: 5 x 1600 kVA, 2 x 2000 kVA, 2 x 2500 kVA en 1 x 1250 kVA
- 267 vaste batterijladers met een totaal vermogen van 1.934,46 kW
- Stalling van 910 voertuigen (50 bestelwagens, 843 maaidorsers, hakselaars en balenpersen en 17 vrachtwagens)
- 1 werkplaats voor het nazicht van oogstmachines en 1 werkplaats voor het nazicht van vorkliften en aanverwant materiaal
- 20 wasplaatsen voor het manueel wassen van oogstmachines mbv hogedruk toestellen en detergent vóór het herstel en/of verzending.
- Diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's: (samen 1.375,47 kW)
- Persluchtdrogers, koelgroepen op schakelkasten en machines: samen 48,23 kW
- Verplaatsbare vul- en recycleertoestellen voor het vullen van airco-units in de cabines van de maaidorsers en hakselaars met R 134A (26,5 kW)
- Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten: 20.330,4 l. De verschillende gasen worden opgeslagen in verschillende gebouwen. Volgende gasen worden opgeslagen:
 - o Acetyleen
 - o Ammoniak
 - o Argon
 - o Helium standaard
 - o Helium laser
 - o Koolstofdioxide laser
 - o Koolstofdioxide + helium + argon
 - o Stikstof droog
 - o Stikstof laser
 - o Vloeibaar gemaakte petroleumgasen
 - o Zuurstof
 - o Forane 134A
- Opslag van gasen in vaste reservoirs: 106.450 l
- Ontspanningstations voor gasen: 4.656 Nm³/u (niet vergunningsplichtig.)
- Opslag van toxische stoffen: 400 kg
- Opslag van 55.815,8 kg oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- Opslag van 1.201 l P1-producten
- Opslag van 14.062,6 l P2-producten
- Opslag van 140.067 l P3-producten
- Opslag van 232.757 l P4-producten
- Opslag van 2.140 kg milieugevaarlijke producten
- 11 brandstofverdeelininstallaties
- Opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Installaties voor het vervaardigen van houten artikelen: 1 lintzaagmachine van 7,5 kW
- Opslag van 250 hout en 395 ton stro
- Opslag van 45 ton kunststoffen in een lokaal
- 4 laboratoria:
 - o 1 metaallabo
 - o 1 controlelabo voor de elektroforese
 - o 1 controlelabo voor het afvalwaterstation
 - o 1 testlabo
- Installaties voor het mechanisch behandelen van metalen: 10.952,31 kW

- Installaties voor het thermisch behandelen van metalen: 601 kW
 - o Kameroven: 215 kW
 - o Generator: 40 kW
 - o Kleine oven: 116 kW
 - o Gloeioven: 230 kW
- Baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen: 141.370 l
 - o Oppervlakte voorbereiding poeder: 22.600 l
 - o Oppervlakte voorbereiding maaiborden: 17.000 l
 - o Oppervlakte voorbereiding haspel: 12.250 l
 - o Ontvetten fosfateren eindlaag: 2.600 l
 - o Oppervlakte voorbereiding electroforese: 78.000 l
 - o Wasmachines draaierij: 1.210 l
 - o Wasmachine cementage: 3.160 l
 - o Wasmachine pintlas: 1.300 l
 - o Wasmachines maaiborden: 1.250 l
- Ontvettingsbad voor metalen dmv organische oplosmiddelen: 200 l
- Vast opgestelde motoren (zonder elektriciteitsproductie): 692 kW (vergunningsplichtig voor 346 kW)
 - o Noodgroep ketelhuis: 233 kW
 - o Noodgroep computerzaal: 333 kW
 - o Dieselpomp sprinklerinstallatie: 125 kW
- 2 testbanken voor motoren: 2 x 1000 kW
- Opslag van 57 ton papier in verschillende lokalen
- Opslag van 30 ton rubber (banden niet op velg) in open lucht. De banden gemonteerd als velg worden niet als opslag beschouwd.
- Stoomgeneratoren: 44.800 l
 - o 3 stoomketels voor gebouw- en procesverwarming (1 x 8.000 l en 2 x 18.000 l)
 - o 2 gasgestookte stoomgeneratoren van 150 l voor procesverwarming
- warmtewisselaars voor procesverwarming van de schilderinstallaties: 337 l
- kleine stookinstallaties voor gebouwenverwarming, stoomketels en stoomgeneratoren: alles samen 60.089,6 kW
- grondwaterwinning: totaal 65.000 m³/jaar uit 5 putten.
- gebruik van solventen voor coating: 38,23 ton/jaar
 - o spuitkabine maaiborden: 27,6 kW
 - o spuitkabine herconditioneerlijn: 0,83 kW
 - o spuitkabine eindlaag: 9,8 kW
- niet vergunningsplichtige activiteiten:
 - o reinigen van metalen: 6929 l
 - o droogovens: 1.187,6 m³
 - o mechanische/hydraulische regelstand
 - o multifunctioneel gebouw: 265 kW

Gelet op het feit dat op datum van 29/01/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.8/03/2014 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend door Infrabel die vraagt rekening te houden met enkele algemeenheden.

Gelet op het gunstig advies dd. 8/04/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/03/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/03/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/04/2014 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/03/2014 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

CNH Belgium is een onderdeel van de Italiaanse Fiatgroep en is actief in de productie van verschillende soorten landbouwvoertuigen. In de vestiging in Zedelgem worden vnl. oogstmachines vervaardigd en bevindt zich eveneens het internationaal onderzoekscentrum van de groep.

Met deze aanvraag wil CNH de milieuvergunning aanpassen aan de reële toestand en wil het bedrijf tevens een aantal inbreidingen laten vergunnen.

Zo voorziet het bedrijf de bouw van een nieuw gebouw (58bis) waarin een mechanisch en een analytisch labo, een testcentrum voor de motoren en een meetlabo zal ondergebracht worden.

Een ander gebouw (56) zal vergroot worden met 233 m² en zal ingezet worden voor de opslag van strobalen, ongedorsen gewassen, gedorsen graan en zakken kaf. Met uitzondering van de opslag van stro zijn deze activiteiten nu reeds opgenomen in de milieuvergunning. Voor de opslag van stro wordt een uitbreiding in de milieuvergunning gevraagd met 395 ton.

In gebouw 53, dat eveneens vergroot zal worden, worden veldsituaties gesimuleerd in een testomgeving. Op een transportband wordt gedorst en ongedorst graan aangevoerd naar een maaimachine die het graan bewerkt. Hier vinden geen milieuvergunningsplichtige activiteiten plaats.

Tot slot wordt ook een aanpassing gevraagd van de lozingsnorm voor EOX. Hoewel het lozen van bedrijfsafvalwater momenteel slechts vergund is op proef tot 14/08/2014 wenst het bedrijf voor deze parameter tussentijds een verhoging van de norm aan te vragen om PV's te vermijden.

Geen van een aangevraagde activiteiten heeft betrekking op de activiteiten die vallen onder de rubriek 29.5.5 (oppervlaktebehandeling van metalen.) Een bijkomende IPPC-doorlichting is dan ook niet vereist.

De aangevraagde veranderingen zijn niet relevant voor het energieverbruik. De uitbreiding heeft een geschat jaarlijks primair energieverbruik van 7,8TJ. Een bijkomende energiestudie is dan ook niet vereist.

water

CNH is vergund voor het fysicochemisch zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 10 m³/u, 65 m³/dag en 8000 m³/jaar voor een termijn op proef tot 14/08/2014 waarbij naast de sectorale lozingsvoorwaarden uit bijlage 5.3.2,55° van Vlare II voor heel wat parameters een bijzondere lozingsvoorwaarde werd opgelegd.

In het besluit van 14/02/2013 werd als bijzondere voorwaarde het opstellen van een studie opgelegd waarin haalbare lozingsnormen voorgesteld worden.

Op een tussentijds overleg eind oktober 2013 over deze studie gaf de exploitant reeds aan voor de parameter EOX door een administratieve vergissing een te lage lozingsnorm aangevraagd te hebben.

Hierdoor is de momenteel van toepassing zijnde bijzondere lozingsvoorwaarde voor EOX (3 µg/l) lager dan de detectielimiet.

Het bedrijf vraagt de norm aan te passen tot 50 µg/l, gelijk aan 10 x de detectielimiet. Op basis van de uitgevoerde metingen kwam een gemiddelde concentratie naar voor van 6,4 µg/l en een maximale waarde van 9,6 µg/l. Verdere analysegegevens zijn niet beschikbaar.

Gezien de norm slechts tot het einde van de proefperiode (14/8/2014) zal gelden, kan hiermee akkoord gegaan worden. Bij beoordeling van de lozing na proeftermijn dient het bedrijf echter voldoende analyseresultaten voor EOX opgenomen te hebben.

Naast een aanpassing van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater vraagt CNH ook een kleine verhoging van het debiet van huishoudelijk afvalwater. Door toename van het aantal personeelsleden van 2.500 naar 2.700 stijgt ook de productie van sanitair afvalwater.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering en wordt verwerkt in de RWZI van Aquafin in Brugge.

De gevraagde verhoging kan toegestaan worden.

hemelwater

De totale verharde oppervlakte (daken, parkeerterrein, ...) van de bedrijfssite bedraagt 360.357 m². Dit blijft ook zo na de geplande uitbreidingen.

Momenteel zijn enkel de daken van de gebouwen 37, 47, 53 en 58 reeds aangesloten op een hemelwateropvang. Dit komt op een totale opvang van 2122 m³ hemelwater (2653 m² opp. x 0,8).

Een gedeelte van de verharde (terrein)oppervlakte zal na de uitbreidingen ingenomen worden door bijkomende gebouwen/dakoppervlakte:

- dak nieuw gebouw 58-bis: 4450 m²
- uitbreiding gebouw 53: 477 m²
- gebouw 56 en uitbreiding gebouw 56: 926 m²

Aangezien deze wijzigingen een oppervlakte inslaan groter dan 40 m² dient het bedrijf te voldoen aan de (nieuwe) gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013, die van kracht is vanaf 1 januari 2014.

Volgende ingrepen zijn gepland:

- Bij gebouw 53 is een hemelwaterput aanwezig van 15 m³ (uitbreiding van gebouw 53 zal ook hierin gebufferd worden)
- Bij gebouw 58bis worden 2 nieuwe hemelwaterputten geïnstalleerd van elk 15 m³
- Regenwaterput voor gebouw 56 wordt nog voorzien
- Er is een project lopende binnen het bedrijf om 2 geplaatste waterputten bij gebouw 39 en gebouw 50 aan te sluiten op het regenwaterrecuperatienet

De 3 hemelwaterputten staan in verbinding met een "St Jozef put" van 7 m³ van waaruit de 2 sprinklerbakken (2 x 1050 m³) gevoed worden ter bevoorrading van het netwerk industriewater (grondwater + hemelwater). Het industriewater wordt gebruikt voor sanitair, sommige procesbaden, schilderinstallatie en wasinstallatie voor voertuigen.

Na de ingrepen kan in totaal 6408,8 m³ hemelwater worden hergebruikt. Rekening houdende met een neerslaghoeveelheid van 0,8m³/m²/jaar komt dit neer op een totaal van 8.506 m² afwaterende oppervlakte, aangesloten op een hemelwateropvang. Hiervan was reeds 2653 m² aangesloten op een hemelwaterput.

De geplande ingrepen zijn aanvaardbaar, indien deze conform de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn.

lucht

De voornaamste bijkomende bron van luchtmissies die het voorwerp uitmaakt van de nu voorliggende aanvraag is de nieuwe testbank voor motoren van 1.000 kW. In deze testbank wordt een motor op vollast belast en geremd met een waterrem. De emissie van de getest maaimachine wordt afgezogen en uitgestoten naar de omgeving.

Voor testbanken voor motoren schrijft Vlare II echter geen sectorale voorwaarden voor.

Afhankelijk van de bestemming van de maaimachine moet de uitstoot van de motor voldoen aan de uitstootnormen van TIR3, TIR4A of TIR4B. Deze zijn vergelijkbaar met de beter gekende uitstootnormen voor vrachtwagens EURO4 of EURO5.

De uitstoot van de motoren wordt echter uitgedrukt in mg/km of in mg/kWh zodat een vergelijking van deze uitstoot met de klassieke emissiegrenswaarden uit Vlarex (mg/Nm³) niet mogelijk is.

Hoewel het bedrijf bij het plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen aangaf de uitlaatgassen vanuit de testbank te filteren alvorens ze te emitteren, lijkt het toch interessant middels volgende bijzondere voorwaarde een inschatting te kunnen maken van de reële luchtemissies vanuit de testbank en tegelijk de mogelijkheid na te gaan emissiegrenswaarden af te dwingen die vergelijkbaar zijn met die van een stationaire motor.

De exploitant vraagt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie om een termijn voor de studie van 12 maanden in plaats van 6 maanden zoals voorgesteld door LNE afdeling milieuvergunningen. De testen zijn niet continue en gebeuren beter in de winterperiode. Er zullen pas representatieve gegevens kunnen voorgelegd worden na 6 maanden meten.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd

- Binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning moet de exploitant aan de hand van een reeks representatieve metingen van de emissies uit het emissiepunt van de testbank voor motoren een vergelijking maken van deze reële emissies en de emissiegrenswaarden zoals beschreven in artikel 5.43.2.8 van Vlarex II. Binnen eenzelfde termijn dient door een erkend MER-deskundige lucht conform art. 6,d, 5° van het Vlarex een studie opgemaakt te worden waarin nagegaan wordt in hoeverre het technisch en economisch haalbaar is de nodige maatregelen te nemen om de emissies vanuit bovenvermeld emissiepunt te laten voldoen aan de bepalingen uit art. 5.43.2.8 (dieselmotoren met een vermogen van 0,3 tot 1 MW gevoed met vloeibare brandstof).

Naast de emissies van de testbank zorgt ook de afzuiging van gebouw 53 waarin balenpersen en maaidorsen in veldomstandigheden graan verwerken, voor een stofemissie.

We stellen voor hiervoor volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

- De lucht die afgezogen wordt vanuit gebouw 53 (test engineering center) mag max. 5 mg/Nm³ stof bevatten.

geluid

Ook wat geluid betreft vormt de nieuwe testbank van 1.000 kW de belangrijkste bron. De testbank zal opgesteld worden in een nieuw gebouw (58bis) dat volledig akoestisch geïsoleerd zal worden.

In het aanvraagdossier worden verschillende bouwtechnische maatregelen opgenomen die zullen getroffen worden bij de bouw en waaraan wanden, dak, sectionaalpoort en roosters moeten voldoen.

Deze maatregelen kwamen tot stand in overleg met een erkend geluidsdeskundige. Het bedrijf engageert zich om na de in gebruik name van de nieuwe testbank een geluidsmetingen uit te voeren en verdere maatregelen te treffen indien uit deze meting blijkt dat nog niet voldaan is aan de grenswaarde van 45 dB(A).

Door LNE afdeling milieuvergunningen wordt voorgesteld om binnen een termijn van 3 maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe testbank in gebouw 58bis een controlemeting te bezorgen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de oude testbank ook naar dit gebouw zal verplaatst worden medio juni 2016. De exploitant wenst de volledige nieuwe representatieve situatie te meten. Dit is aanvaardbaar.

Het is aangewezen dat 6 maanden na het volledig operationeel zijn van alle activiteiten in het gebouw 58bis een controlemeting wordt bezorgd waaruit blijkt dat het specifiek geluid voldoet aan de vigerende geluidsnormen.

bodem

Het risico op verontreiniging van de bodem of het grondwater wordt niet verhoogd door de nu voorliggende uitbreidingen en wijzigingen.

Er vindt een netto-vermindering plaats van de opgeslagen potentieel bodemverontreinigende producten en de bijkomende 200 l ontvlambare en milieugevaarlijke producten zullen opgeslagen worden conform de voorschriften uit Vlare II.

externe veiligheid:

Deze aanvraag houdt geen onaanvaardbare toename van het risico op brand of ontploffing voor de buurt in. De bijkomende opslag van 395 ton stro en 100 l licht ontvlambare producten zorgt dan wel voor verhoging van het risico op brand doch daartegenover staat een aanzienlijke daling van de opslag van vloeistoffen met een vlampunt tussen 55°C en 100°C met 156.092 l.

De opslag van stro vindt plaats in 2 aaneengrenzende gebouwen die beide alleen voor dat doel ingezet worden. De gebouwen zijn vrijstaand op een geruime afstand van de bedrijfsgrenzen en zijn voorzien van een branddetectiesysteem.

Er valt bijgevolg geen ontolereerbaar hoog risico voor de omgeving te verwachten.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Stationsbeek. De inrichting is gelegen in een gebied met een deels infiltratiegevoelige bodem.

De site heeft een totale verharde oppervlakte van 36 ha waarvan 6,1 ha toelaat dat het regenwaterinfiltrert. Op de site ligt een rioleringsstelsel met een totaal volume van 1.265 m³ en wordt er jaarlijks 24.350 m³ water verbruikt die wordt opgevangen.

Er werd een voorwaardelijk gunstig advies verleend door de provinciale dienst waterlopen:

- Er moet gestreefd worden naar een effectief bufferend volume van 9.800 m³ (alle dakoppervlakken en verhardeingen = 29,9 ha – hergebruik van 1 dag (67 m³). Dit volume is bij voorkeur een open volume waarop alle overlopen van regenwaterputten en – kelders afvoeren van daken, straten, parkings en verharde oppervlakken moeten worden op aangesloten.
- Er moet een leegloop voorzien worden naar het oppervlaktewatersysteem die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer

- Het bedrijf dient in de komende 10 jaar ervoor te zorgen dat er kan voldaan worden aan de opgelegde eis voor buffering. Dit kan op verscheidene gebieden.
 - o Bij de heraanleg van wegenis kan er een ondergrondse buffering voorzien worden in overgedimensioneerde regenwaterrioleringen
 - o Het bufferbekken van de nabij gelegen industriezone 'de arend' kan in detail onderzocht worden of er hier mogelijkheid is om een deel van de buffereis op te vangen
 - o Bij eventuele toekomstige uitbreidingen zou er ook kunnen voorzien worden in de aanleg van een buffervoorziening
 - o Er kunnen stroomafwaarts gronden aangekocht worden voor de aanleg van een bufferbekken
 - o ...

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat een buffer van 9800 m³ niet haalbaar is, alle ruimte is nodig voor de noodzakelijke uitbreidingen. De exploitant is echter wel bereid om in overleg te gaan met de provinciale dienst waterlopen en de gemeente.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de opmerking door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de norm voor EOX is 50 µg/l; LNE stelt een norm van 15 µg/l voor; in een aantal recente metingen zijn pieken gemeten van 30 µg/l en 50 µg/l; in de studie van Epas wordt 50 µg/l voorgesteld; er worden enkele studies opgelegd ivm de emissies van de testbank; we vragen hier een termijn van 12 maanden ipv 6 maanden; de testen zijn niet continu; eer er iets representatief is zal het ongeveer 6 maanden duren; het meten gaat beter in de winterperiode; de oude testbank zal midden juni 2016 verplaatst worden; we wensen de volledig nieuwe situatie te meten zodat de geluidsstudie representatief is; de dienst Waterlopen geeft voorwaardelijk gunstig advies; een buffer van 9800 m³ is niet haalbaar; we hebben onze oppervlakte nodig voor de noodzakelijke uitbreidingen; we zullen in overleg gaan met de dienst waterlopen en de gemeente;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. CNH INDUSTRIAL BELGIUM, gevestigd te Léon Claeyssstraat 3 A 8210 Zedelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Léon Claeyssstraat 3 - a te Zedelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	F	1412/X
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	F	1516/R

met als voorwerp : een bedrijf voor de fabricage van landbouwmachines te veranderen nl de wijziging door:

- Aanpassing van de lozingsnorm voor EOX in het bedrijfsafvalwater tot 0,05 mg/l
- Verplaatsing van een accumulator van 0,85 kW
- Verplaatsing van koelinstallaties
- Verwijdering van 3 bovengrondse tanks van elk 21.000 l vloeibare stikstof en vervanging door 1 tank van 63.000 l.
- Vermindering van de opslag van oxiderende, schadelijke, irriterende en corrosieve producten met 1.061 kg
- Vermindering van de opslag van vloeistoffen met een vlampunt tussen 55°C en 100°C met 156.092 l
- Vermindering van de opslag van P4-producten met 10.592 l
- Verplaatsing van de labo's
- Verplaatsing van een ontvettingsbad van 200 l
- Verwijdering van een stookinstallatie van 62 kW

de uitbreiding met:

- Toename van de debiet aan huishoudelijk afvalwater met 0,9 m³/u
- Extra noodgroep van 130 kW en verplaatsing van een noodgroep van 3 kW
- 1 transfo van 2.500 kVA
- Diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 71,35 kW
- Opslag van 3.262,4 l gasen in gasflessen
- Opslag van 100 l zeer licht ontvlambare producten
- Opslag van 100 kg milieugevaarlijke stoffen
- Administratieve uitbreiding met de opslag van 395 ton stro
- Diverse installaties voor het mechanisch behandelen van metalen: 172,7 kW
- Testbank voor motoren van 1.000 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 0,9 kubieke meter per uur)	3		0				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 133 kilo watt)	2		1				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 0,85 kilo watt)	3		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkraft van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 81,15 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 3262,4 liter)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: -63000 liter)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 63000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -1061 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: - 156092 liter)	2		0				
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: - 10592 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 100 kilogram)	2		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	

19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -125 Ton)	3		0				
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit meer dan 200 ton of 400 m ³ in lokaal of 800 ton of 1600 m ³ in open lucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 520 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 231,65 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.7.1.a.1	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v. gehalogeneerde oplosmiddelen (of ontvlammingspunt t.e.m. 55°C) met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 l t.e.m. 1000 l, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
31.2.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Testbanken voor motoren, turbines of reactoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 kW tot en met 20 MW (Totale eenheden: 2000 kilo watt)	2		0	N		N	

43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -62 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	
--------	---	---	-----	---	---	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	0,9 kubieke meter per uur
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallatie (wijzigen lozingsnorm)	1 Stuks (aantal)
12.1.2	noodgroepen	130 kilo watt
12.1.2	noodgroepen □ Reden: Verplaatsing	3 kilo watt
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers □ Reden: Verplaatsing	0,85 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren □ Reden: Verplaatsing	9,8 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	71,35 kilo watt
16.7.3	gasflessen	3262,4 liter
16.8.3	stikstof □ Opslag: □ 1 tanks van 63000 liter	63000 liter
16.8.3	stikstof □ Opslag: □ 3 tanks van 21000 liter	-63000 liter
17.3.3.3	corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-1061 kilogram
17.3.4.2.b.1	P1-producten	100 liter
17.3.6.2.b	P3-producten	-156092 liter
17.3.7.2.b	P4-producten	-10592 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	100 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen □ Reden: Verplaatsing	250 kilogram
19.6.1.a	hout	-125 Ton
19.6.3.a	hout	125 Ton
19.6.3.a	stro	395 Ton
24.4	labo's □ Reden: Verplaatsing	2 Stuks (aantal)
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines	172,7 kilo watt
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines □ Reden: Verplaatsing	58,95 kilo watt
29.5.7.1.a.1	ontvettingsbaden □ Reden: Verplaatsing	200 liter
31.2.a	testbanken	1000 kilo watt
31.2.a	testbanken □ Reden: Verplaatsing	1000 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	-62 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

een bedrijf voor de fabricage van landbouwmachines met

- Lozen van sanitair afvalwater in de openbare riolering (17,1 m³/u, 137 m³/d en 29780 m³/j)
- Afvalwaterstation voor de fysicochemische behandeling van industrieel afvalwater (10 m³/u, 65 m³/dag en 8000 m³/jaar)
- Dompelbad voor het kataforetisch dompelen van voorwerpen uit metaal met een inhoud van 130 m³
- Poederlakinstallaties: 204,5 kW:
 - o Spuitcabine elektroforese installatie: 166 kW
 - o Spuitcabine poederinstallatie: 38,5 kW
- Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen in spuitcabines: (samen 646,8 kW)
 - o Spuitcabine maaiborden installatie: 290,8 kW
 - o Spuitcabine herconditioneerlijn: 72,5 kW
 - o Spuitcabine eindlaag installatie: 283,5 kW
- Lakovens (samen 3458,2 m³):
 - o Ovens poederinstallatie: 160,9 kW
 - o Ovens maaiborden installatie
 - o Ovens herconditioneerlijn: 389 kW
 - o Ovens eindlaag installatie: 708 kW
 - o Ovens elektroforese installatie
 - Grondlaagoven: 739,5 kW
 - Poederlakoven: 1140,3 kW
- Opslag van poederlak: 11.470 kg verspreid over 2 gebouwen:
 - o Gebouw 22: kleinverpakkingen in kartonnen dozen en vaten op palet en in rek
 - o Gebouw 40: in big bags en kartonnen dozen op palet en in rek
- Inrichtingen voor het drukken: 33,8 kW
- Installaties voor het voorbereiden van de zetting en voor de afwerking van de grafische industrie: 18,2 kW
- Noodgroepen voor elektriciteit: 452,82 kW (3 vaste noodgroepen (1 x 70 kW en 1 x 100 kW en 1 x 130 kW) en 14 mobiele noodgroepen.
- Transformatoren van 100 tot 1000 kVA: 4 x 1000 kVA, 1 x 500 kVA
Transformatoren > 1000 kVA: 5 x 1600 kVA, 2 x 2000 kVA, 2 x 2500 kVA en 1 x 1250 kVA
- 267 vaste batterijladers met een totaal vermogen van 1.934,46 kW
- Stalling van 910 voertuigen (50 bestelwagens, 843 maaidorsers, hakselaars en balenpersen en 17 vrachtwagens)
- 1 werkplaats voor het nazicht van oogstmachines en 1 werkplaats voor het nazicht van vorkliften en aanverwant materiaal
- 20 wasplaatsen voor het manueel wassen van oogstmachines mbv hogedruk toestellen en detergent vóór het herstel en/of verzending.
- Diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's: (samen 1.375,47 kW)
- Persluchtdrogers, koelgroepen op schakelkasten en machines: samen 48,23 kW
- Verplaatsbare vul- en recycleertoestellen voor het vullen van airco-units in de cabines van de maaidorsers en hakselaars met R 134A (26,5 kW)
- Opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten: 20.330,4 l. De verschillende gassen worden opgeslagen in verschillende gebouwen. Volgende gassen worden opgeslagen:
 - o Acetyleen
 - o Ammoniak
 - o Argon
 - o Helium standaard
 - o Helium laser
 - o Koolstofdioxide laser

- o Koolstofdioxide + helium + argon
 - o Stikstof droog
 - o Stikstof laser
 - o Vloeibaar gemaakte petroleumgassen
 - o Zuurstof
 - o Forane 134A
- Opslag van gasen in vaste reservoirs: 106.450 l
- Ontspanningstations voor gasen: 4.656 Nm³/u (niet vergunningsplichtig.)
- Opslag van toxische stoffen: 400 kg
- Opslag van 55.815,8 kg oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- Opslag van 1.201 l P1-producten
- Opslag van 14.062,6 l P2-producten
- Opslag van 140.067 l P3-producten
- Opslag van 232.757 l P4-producten
- Opslag van 2.140 kg milieugevaarlijke producten
- 11 brandstofverdeelininstallaties
- Opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Installaties voor het vervaardigen van houten artikelen: 1 lintzaagmachine van 7,5 kW
- Opslag van 250 hout en 395 ton stro
- Opslag van 45 ton kunststoffen in een lokaal
- 4 laboratoria:
 - o 1 metaallabo
 - o 1 controlelabo voor de elektroforese
 - o 1 controlelabo voor het afvalwaterstation
 - o 1 testlabo
- Installaties voor het mechanisch behandelen van metalen: 10.952,31 kW
- Installaties voor het thermisch behandelen van metalen: 601 kW
 - o Kameroven: 215 kW
 - o Generator: 40 kW
 - o Kleine oven: 116 kW
 - o Gloeioven: 230 kW
- Baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen: 141.370 l
 - o Oppervlakte voorbereiding poeder: 22.600 l
 - o Oppervlakte voorbereiding maaiborden: 17.000 l
 - o Oppervlakte voorbereiding haspel: 12.250 l
 - o Ontvetten fosfateren eindlaag: 2.600 l
 - o Oppervlakte voorbereiding elektroforese: 78.000 l
 - o Wasmachines draaierij: 1.210 l
 - o Wasmachine cementage; 3.160 l
 - o Wasmachine pintlas: 1.300 l
 - o Wasmachines maaiborden: 1.250 l
- Ontvettingsbad voor metalen dmv organische oplosmiddelen: 200 l
- Vast opgestelde motoren (zonder elektriciteitsproductie): 692 kW (vergunningsplichtig voor 346 kW)
 - o Noodgroep ketelhuis: 233 kW
 - o Noodgroep computerzaal: 333 kW
 - o Dieselpomp sprinklerinstallatie: 125 kW
- 2 testbanken voor motoren: 2 x 1000 kW
- Opslag van 57 ton papier in verschillende lokalen
- Opslag van 30 ton rubber (banden niet op velg) in open lucht. De banden gemonteerd als velg worden niet als opslag beschouwd.
- Stoomgeneratoren: 44.800 l
 - o 3 stoomketels voor gebouw- en procesverwarming (1 x 8.000 l en 2 x 18.000 l)
 - o 2 gasgestookte stoomgeneratoren van 150 l voor procesverwarming
- warmtewisselaars voor procesverwarming van de schilderinstallaties: 337 l

- kleine stookinstallaties voor gebouwenverwarming, stoomketels en stoomgeneratoren: alles samen 60.089,6 kW
- grondwaterwinning: totaal 65.000 m³/jaar uit 5 putten.
- gebruik van solventen voor coating: 38,23 ton/jaar
 - o spuitkabine maaiborden: 27,6 kW
 - o spuitkabine herconditioneerlijn: 0,83 kW
 - o spuitkabine eindlaag: 9,8 kW
- niet vergunningsplichtige activiteiten:
 - o reinigen van metalen: 6929 l
 - o droogovens: 1.187,6 m³
 - o mechanische/hydraulische regelstand
 - o multifunctioneel gebouw: 265 kW

De lozingsnorm voor EOX in het bedrijfsafvalwater wordt aangepast tot 0,05 mg/l voor een termijn tot 14/08/2014 (mee te nemen in de proefvergunning).

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22/05/2014

en die eindigt op 15/12/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout:
algemeen
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarden

1. De lucht die afgezogen wordt vanuit gebouw 53 (test engineering center) mag max. 5 mg/Nm³ stof bevatten.

2. Binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning moet de exploitant aan de hand van een reeks representatieve metingen van de emissies uit het emissiepunt van de testbank voor motoren een vergelijking maken van deze reële emissies en de emissiegrenswaarden zoals beschreven in artikel 5.43.2.8 van Vlarem II. Binnen eenzelfde termijn dient door een erkend MER-deskundige lucht conform art. 6,d, 5° van het Vlarel een studie opgemaakt te worden waarin nagegaan wordt in hoeverre het technisch en economisch haalbaar is de nodige maatregelen te nemen om de emissies vanuit bovenvermeld emissiepunt te laten voldoen aan de bepalingen uit art. 5.43.2.8 (dieselmotoren met een vermogen van 0,3 tot 1 MW gevoed met vloeibare brandstof).
3. Binnen een termijn van 6 maanden na het volledig operationeel zijn van alle activiteiten in het gebouw 58bis moet aan de advies- en vergunningverlenende overheid een controlemeting bezorgd worden waaruit blijkt dat het specifiek geluid afkomstig van de testbank op elke moment van de dag voldoet aan de vigerende geluidsnormen. De datum van volledig operationeel zijn van alle activiteiten in het gebouw 58bis dient meegedeeld te worden aan de advies- en vergunningverlenende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 22 MEI 2014


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.