Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1806252

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
13 december 2018

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Rita
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1806252

zittingnummer:
3

termijn:
10 januari 2019

Besluit van de Deputatie

kenmerk	M03/45060/1/2/A/4/SQ/FC - OMV 2018092538
betreft	**KLUISBERGEN - BEKINA COMPOUNDS - BEKINA BOOTS NV - PRODUCTIEBEDRIJF VOOR KUNSTSTOFLAARZEN EN RUBBERMENGSELS** Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de inrichting
verslaggever	Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een productiebedrijf voor kunststoflaarzen en rubbermengsels op naam van de nv Bekina Boots-Bekina Compounds met inrichtingsnummer: 20180712-0039.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018092538.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*
  - Besluit van de bestendige deputatie van 15 juli 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een bedrijf voor de productie van rubber- en kunststofartikelen, voor een termijn tot en met 14 juli 2019.
  - Besluit van de deputatie van 16 mei 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden en wijzigen van het bedrijf, voor een termijn tot en met 14 juli 2019.
  - Besluit van de deputatie van 29 januari 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het bedrijf, voor een termijn tot en met 14 juli 2019.

./...

- Besluit van de deputatie van 24 september 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het aanvullen met een bijzondere voorwaarde m.b.t. de opslagwijze van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.
- Besluit van de deputatie van 14 juni 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het bedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn 14 juli 2019.
- Besluit van de deputatie van 27 november 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het bedrijf door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 14 juli 2019.

▪ Meldingen:
  - Besluit van de bestendige deputatie van 21 februari 2002 houdende de aktename van een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 14 juli 2019.
  - Besluit van de deputatie van 4 september 2008 houdende de aktename van de melding van overname van de nv Bekina door de nv Bekina-Bekina Compounds.

▪ Naamswijziging:
  - Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014: naamswijziging van BEKINA en BEKINA COMPOUNDS nv naar BEKINA BOOTS en BEKINA COMPOUNDS nv.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 augustus 2018 ingediend door de nv Bekina Boots-Bekina Compounds, Berchemstraat 124-126 te 9690 Kluisbergen, voor een project, gelegen aan de Berchemstraat 124-126 te 9690 Kluisbergen (Berchem), op de percelen, kadastraal bekend onder KLUISBERGEN AFD 2 (BERCHEM), Sectie A, Nr(S) 0495b2, 0497r2, 0497s2, 492h, 506a6, met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”):

Het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van kunststoflaarzen en rubbermengsels, omvattende: hernieuwing, wijziging, uitbreiding, toevoeging en herrubricering alsook een bijstelling.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 september 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 1 bezwaarschrift ingediend door een buurtbewoner, met volgende inhoud:

“Graag laat ik weten dat ik bezwaar indien voor de hernieuwing van de exploitatie van Bekina. Aangezien het om een woonwijk gaat, neem ik het niet dat er nieuwe vergunningen worden toegekend, bij het inkijken van het dossier

./...

heb ik kunnen afleiden dat het telkens gaat om grote en gevaarlijke hoeveelheden (en hetgeen er bij komt kijken). In de toekomst vertaalt zich dit in toename van hinder in het algemeen."

In een schrijven van 19 oktober 2018 laat de NMBS weten geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van de aanvraag.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 12 september 2018 werd het dossier overgemaakt aan Wallonië. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

GUNSTIG advies van 24 oktober 2018 van het College van burgemeester en schepenen onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

DEELS GUNSTIG advies van 17 november 2018 van het Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu), nl.

ONGUNSTIG voor:

De bijstelling voorwaarde m.b.t. artikel 5.17.4.1.3 tenzij vóór de beslissing van de deputatie er een evaluatie conform artikel 5.17.4.1.3 §2 2° bezorgd wordt, uitgevoerd door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen.

En hiermee gepaard gaand:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
17.3.6.3° (1)	Opslag van schadelijke stoffen (GHS07)	143.464,1 kg
17.3.7.3° (1)	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08)	73.609,1 kg

Nota: Indien er vóór de beslissing van de deputatie een evaluatie conform artikel 5.17.4.1.3 §2 2°, uitgevoerd door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen, bezorgd wordt dan kan de bijstelling voorwaarde en de aangevraagde rubrieken 17.3.6.3° en 17.3.7.3° gunstig geadviseerd worden.

Gezien het een grote uitbreiding betreft t.o.v. de opgeslagen hoeveelheid in 2014, kan de veiligheidsstudie van 2014 niet gebruikt worden. Er dient een nieuwe evaluatie te gebeuren door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen. Gezien er geen evaluatie gebeurd is door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen van de huidig aangevraagde opgeslagen hoeveelheden schadelijke stoffen en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen, geeft onze afdeling ongunstig advies tenzij vóór de beslissing van de deputatie er een evaluatie conform artikel 5.17.4.1.3 §2 2° bezorgd wordt,

./...

uitgevoerd door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen.

Hiermee gepaard gaand wordt voor de opslag van schadelijke stoffen en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen een klasse 1-rubriek ongunstig geadviseerd. Dit betekent voor de schadelijke stoffen een opslag van max. 100 ton (klasse 2) en voor de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen een opslag van max. 50 ton (klasse 2).

GUNSTIG voor het overige

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- *Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten*
  In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van Vlarem II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingsstukken) met een minimale inhoud van 10% van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit.
- *Opslag gevaarlijke producten in vaste houders*
  In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping.
- *Werktijden*
  In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.
  Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7u en 19u.
- *Brandveiligheid*
  Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

GUNSTIG advies van 29 oktober 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht, voor:

- het lozen van 678 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater overeenkomstig art. 4.2.8.2.

  De lozing dient te voldoen aan art. 4.2.8.1 van Vlarem II.

  Bij de aanleg van een gescheiden stelsel zal het hemelwater volledig gescheiden moeten zijn van het afvalwater.
- het aspect lucht.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GUNSTIG advies van 24 september 2018 van het Agentschap Natuur & bos (ANB), waarin wordt gesteld dat zij geen bezwaar hebben:

Het bedrijf zal geen effect hebben op de natuurwaarden in de omgeving en bovendien zijn er in de nabije omgeving van het bedrijf zijn geen gebieden

./...

aanwezig met grote natuurwaarden of met een bescherming (VEN - habitatrichtlijngebied - natuurreservaat).

GUNSTIG advies van 21 september 2018 van de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen

DEELS GUNSTIG advies van 27 november 2018 van de provinciale deskundige, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van PU-laarzen en rubbermengsels;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verdere exploitatie en verandering van de vergunning;
- het bedrijf ligt in een woongebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch onverenigbaar is; ingevolge artikel 5.6.7.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kan er bij de advisering en beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag afgeweken worden van de bepalingen van het gewestplan; op basis van de beoordeling van de planologische aspecten en het planologisch attest kan gevraagde vergunning toegestaan worden;
- tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend; de argumenten handelen in hoofdzaak over de vrees voor de opslag van de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen;
- uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat het bedrijf de opslag van de gevaarlijke stoffen uitvoert conform de Vlarembepalingen uitgevoerd worden; dit bezwaar zou kunnen ondervangen worden door het opleggen en de strikte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden en de brandweervoorwaarden; zoals eerder vermeld, moet er door het bedrijf een evaluatie conform artikel 5.17.4.1.3 §2 2° bezorgd worden, en dit uitgevoerd door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico’s voor zware ongevallen, om de opslag van gevaarlijke stoffen (ingedeeld in klasse 1) op minder dan 100 m van een woongebied toe te laten; zonder de bevestiging van een erkend veiligheidsdeskundige wordt de opslag van 143.461,1 kg schadelijke stoffen en 73.609,1 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen, niet toegestaan;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat er op 28 november een veiligheidsstudie werd overgemaakt en dat daaruit blijkt dat het risico beperkt is. Derhalve kan het advies volledig gunstig worden.

De schepen van Kluisbergen stelt dat in de procedure m.b.t. het RUP het openbaar onderzoek zal opgestart worden op 20 december.
Het bedrijf heeft zelf al veel initiatief genomen en hecht veel belang aan een goede verstandhouding met de buurt. Het bedrijf is dan ook zeer goed bestaanbaar in de omgeving. Het feit dat er toch een bezwaar werd ingediend is wellicht te wijten aan het feit dat er een ander rubberbedrijf ligt in de buurt en dat er daar onlangs problemen zijn geweest m.b.t. geur.

./...

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord kan gaan".

GUNSTIG advies van 4 december 2018 van de Provinciale omgevings-vergunningscommissie (afgekort POVC) voor een termijn van onbepaalde duur onder de volgende gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van polyurethaanlaarzen en rubbermengsels. Het bedrijf is er sinds 1962 gevestigd. In het bedrijf worden volgende productiestappen onderscheiden:

- Aanmaak rubbermengsels
  Voor het vervaardigen van rubbermengsels wordt rubber (natuur- en synthetische rubber) in blokken aangekocht. De rubber wordt in een gesloten mixer met de nodige producten (grond- en hulpstoffen) gemengd en daarna op een open mengwals op strips of op bladen getrokken. Procesoliën of weekmakers worden toegevoegd om te maken dat de rubber minder viskeus wordt om zodoende het maken van een mengsel toe te laten. Vulstoffen, versnellers, vertragers en antioxidanten worden toegevoegd om een betere hechting tussen de verschillende moleculen te bekomen. De kleur van het afgewerkte product wordt bepaald door het toevoegen van kleurstoffen. kleurstoffen.
- Vacuumextrusie rubber
  Een rubbermengsel wordt op strips getrokken en door een vacuüm-extrusiemachine geperst. Het doel van dit proces is het rubbermengsel te filteren waardoor de ingesloten luchtbelletjes en eventuele vaste verontreinigingen verwijderd worden. Bijkomend doel is het rollen van de vellen tot de gewenste vorm en dikte. De rubber wordt bij het verlaten van de machine opnieuw onder de vorm van strips gebracht.
- Extrusie thermoplastische rubber
  Granulaat wordt door middel van een extruder bij verhoogde temperatuur door een verwarmde matrijs gespoten. Het product dat uit de matrijs komt, wordt direct ondergedompeld in een koelbak waardoor het vormvast wordt. Op het einde van de lijn worden de banden opgerold en verpakt. De koeling van het water gebeurt ook in een gesloten systeem. Ook hier komen geen dampen vrij.
- Injectie polyurethaan (laarzen)
  Polyol (een polyalcohol) en isocyanaat (difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat) worden door middel van een mengkop in een gesloten vorm geïnjecteerd. Beide componenten reageren met elkaar onder invloed van een activator en vormen de kunststof polyurethaan. Na opschuimen en uitharden van de polyurethaan in de vorm kan de laars ontvormd worden.
- Verpakking
  Afhankelijk van het gemaakte voorwerp en de gewenste eindkwaliteit, worden de voorwerpen nadien nog manueel of machinaal afgewerkt en verpakt. Elk type kunststof heeft zijn eigen verpakkingseenheid (rubber, thermoplastische kunststoffen en polyurethaan).
  Smeeroliën, kuisbenzine en thinner worden gebruikt voor het onderhoud van de machines. De mazout wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen.

./...

Het bedrijf heeft een milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

Voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning die vervalt op 15 juli 2019 alsmede een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

Naast de CLP-herrubricering worden er enkele nieuwe rubrieken aangevraagd o.a. de GPBV-rubriek 7.11.1°h) wordt voor de eerste maal aangevraagd.

De polyolen die vroeger werden gebruikt (polyol 270/37 en polyol 270/39) hadden de gevareneigenschap GHS09 (milieugevaarlijk). Deze polyolen werden vervangen door polyol elastogran 270/51, die enkel als brandbare vloeistof wordt ingedeeld. Dit heeft een positief gevolg voor de Seveso-toets.

Afwijkingen:

- Het bedrijf vraagt een afwijking op de artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8. en artikel 5.17.4.3.8. van Vlarem II om de afstand tussen houders en de binnenkant van een inkuiping te beperken.
- Gezien het bedrijf op minder dan 100 m van een woongebied ligt, wordt ook een afwijking artikel 5.17.4.1.3. van Vlarem II.
- In een aanvullend schrijven van 9 november 2018 op het Omgevingsloket vraag het bedrijf om, zoals vergund in 1999, verder 24 uur op 24 te mogen exploiteren.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- Rubriek 7.11.1°h): Hoewel de rubriek geen productiehoeveelheden vermeldt, wordt meestal wel een productiehoeveelheid vermeld in het afgeleverde besluit. In de aanvraag staat een productie van 1.000 ton/jaar. Dit betreft de huidige productie maar er wordt een extra hoeveelheid bij gevraagd om uitbreiding toe te laten in de toekomst. Door de exploitant wordt dan ook een productiehoeveelheid van 1.500 ton/jaar aangevraagd.
- Rubriek 6.4.2° (2) wordt aangevraagd voor de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (65.985 liter) met 65.932 liter tot 131.917 liter. Uit het keuringsattest van de tank met weekmaker blijkt dat de waterinhoud van de tank 24.045 liter betreft en niet 24.000 liter. De klasse wijzigt hierdoor niet. De juiste totale opgeslagen hoeveelheid is dan 131.962 liter. Het voorwerp van de aanvraag wordt in die zin aangepast.
- Rubriek 17.3.6.3° (1) wordt aangevraagd voor de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 88.050 kg) met 55.414,1 ton tot 143.464,1 kg.
  Rubriek 17.3.7.3° (1) wordt aangevraagd voor de reductie van de opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08, 85.622 kg) met 12.012,9 kg tot 73.609,1 kg.
  Uit het keuringsattest van een tank met isocyanaat blijkt dat de waterinhoud van de tank 24.112 liter (28.935 kg) betreft en niet 24.114 liter (28.937 kg).

./...

De klasse van de rubrieken wijzigt hierdoor niet. Het voorwerp van de aanvraag wordt in die zin aangepast.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van Vlarem III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De rubriek 7.11.1° h) omvat de hoofdactiviteit. Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:
- BREF for Manufacture of Polymers, 2007;
- BBT Kunststofverwerkende nijverheid, 2006.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.
- de GPBV-rubriek 7.11.1°h) heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S: aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Volgende bodemonderzoeken werden uitgevoerd:

- 05.05.2015: OBO wordt bezorgd aan OVAM
- 28.07.2015: conformiteitsattest OBO
- 03.06.2016: BBO wordt bezorgd aan OVAM
- 20.07.2016: conformiteitsattest BBO + bodemattest

./...

- 16.01.2018: BSP wordt bezorgd aan OVAM
- 25.01.2018: BSP wordt goedgekeurd door OVAM (dossiernummer 16335)

Door AGOP-milieu werd de volgende GPBV-evaluatie uitgevoerd:

“Het bedrijf is een GPBV-inrichting omwille van de rubriek 7.11.1°h) nl. de fabricage van organisch- chemische producten: chemische reactie tussen polyol en isocyanaat: 1.500 ton/jaar.

Met betrekking tot de rubriek 7.11.1°h) is de BREF for Manufacture of Polymers, 2007 van toepassing. In deze BREF wordt de productie van o.a. rubbers, polyester, polyolefinen, … behandeld. Met betrekking tot het bedrijf Bekina is geen enkele productie van toepassing gezien er geen productie van polyurethanen behandeld worden. Er zijn dus geen BBT-technieken uit deze BREF van toepassing.

Daarnaast is er de BBT Kunststofverwerkende nijverheid, 2006. De BBT-technieken uit deze Vlaamse BBT-studie werden door het bedrijf besproken. De meeste technieken worden toegepast of zijn niet van toepassing. Enkele technieken zijn in testfase. De BBT-technieken waarbij ‘nee’ (= niet toegepast) vermeld werd, worden hierna besproken.

BBT-techniek	Toegepast bij Bekina	Bespreking GOP Milieu
Solvent uit poetsdoeken verwijderen	Nee	De poetsdoeken voor de matrijzen werden vroeger naar een wasserij afgevoerd. De gewassen teruggekeerde doeken, ook afkomstig uit andere sectoren, gaven problemen. Daana werd beslist enkel nog wegwerppoets-doeken te gebruiken.
Terugwinnen van reinigingssolvent door destillatie	Nee	Het bedrijf zelf kan geen reinigingssolvent terugwinnen. Het solvent is enkel aanwezig in de poetsdoeken. In plaats van ‘nee’ is eigenlijk ‘niet van toepassing’ geldig.
Reinigingssolvent terugbezorgen aan leverancier	Nee	Het bedrijf zelf kan geen reinigingssolvent terugbezorgen. Het solvent is enkel aanwezig in de poetsdoeken. In plaats van ‘nee’ is eigenlijk ‘niet van toepassing’ geldig.
Isolatie van cilinder bij extrusie- en spuitgietmachines	Nee	De cilinder is een beperkt stuk van een machine. Er is een temperatuurmeting aanwezig en verschillende hoeken en kanten waar o.a. herstellingen dienen aan te gebeuren. Het is niet praktisch deze cilinder te isoleren. De hoge temperatuur van de cilinder zorgt er voor dat de productieruimte opgewarmd wordt en dat er geen

./...

		extra verwarming nodig is.
Isolatie tussen opspanplaat en matrijs	Nee	Er kan niet geïsoleerd worden gezien de siliconen moeten kunnen verdampen. Technisch is het niet mogelijk om te isoleren.
Meervoudige spuitkoppen bij extrusie	Nee	Het betreft bestaande machines die beschikken over 1 spuitkop.
Twee koelcircuits op verschillende temperaturen	Nee	Het betreft bestaande machines met 1 koelcircuit.

Polyol (een polyalcohol) en isocyanaat (difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat) worden door middel van een mengkop in een gesloten vorm geïnjecteerd. Beide componenten reageren met elkaar en vormen de kunststof polyurethaan. Na opschuimen en uitharden van de polyurethaan in de vorm kan de laars ontvormd worden.

Er zijn 5 PU-carroussels aanwezig in de inrichting nl. PU1 van 28,2 kW, PU2 van 28,2 kW, PU3 van 28,2 kW, PU4 van 28,2 kW en PU5 van 35,20 kW. Volgende opslagplaatsen zijn aanwezig: polyol tank (elastogran 270/51) van 20.600 liter, polyol tank (elastogran 270/51) van 24.007 liter, polyol tank (elastogran 270/51) van 24.020 liter, polyolen in IBC-containers: 4 x 1.000 liter, isocyanaattank van 30.000 kg en isocyanaattank van 28.937 kg.

Er wordt continu gezocht naar producten op waterbasis om de uitstoot van de solventen te beperken. Tot op heden werden echter nog geen goede resultaten bereikt.

Er worden momenteel 2 robots ingezet om de silicones in te spuiten. Deze robots hebben slechts een vierde van de silicone nodig t.o.v. het huidig gebruik. Ze dienen nog verder afgesteld en geoptimaliseerd te worden.

Van zodra deze robots optimaal werken, kan voor alle PU-carroussels overgeschakeld worden op robots i.p.v. manuele inspuiting van de silicones. Dit komt eveneens de gezondheid van de werknemers ten goede.”

Voor het overige wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Oudenaarde' in een woongebied.

Binnen een straal van 700 meter rond de inrichting komen 2 gebieden van het VEN en het IVON voor:

./...

- ‘De West-Vlaamse Scheldevallei’ ten noorden van de inrichting op ca. 350 m;
- ‘De Vallei van de Bovenschelde Zuid’ ten zuiden van de inrichting op ca. 300 m.

De volgende bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen zijn van toepassing:
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moet worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Het bedrijf ligt tussen de Berchemstraat en een voormalige spoorweg, met aan de andere zijde van de spoorweg een woonwijk. In een straal van 100 m zijn er verschillende woningen gelegen. Het betreft een klasse 1-bedrijf met 74 (eerder tot 84 werknemers). Gelet op het machinepark, de bebouwde oppervlakte en het aantal werknemers kan het bedrijf bezwaarlijk als een kleinbedrijf of ambachtelijk bedrijf beschouwd worden.

Volgens artikel 5.6.7.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (verder afgekort als de codex) kan een omgevingsvergunningsaanvraag gunstig geadviseerd worden en vergund worden in afwijking van een stedenbouwkundig voorschrift, voor zover voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden:

1° de goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in het bijzonder betekent dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort;

2° de inrichting is stedenbouwkundig vergunbaar in afwijking van de bepalingen van een stedenbouwkundig voorschrift of, voor zover het gaat om een bestaande inrichting, is hoofdzakelijk vergund.

De bouwvergunning van 25 januari 1995 heeft enkel betrekking op het slopen van woningen. In het ministerieel besluit van 16 november 1993 voor het bouwen van een nieuw magazijn (aansluitend op het bestaande bedrijfsgebouw), werd gesteld dat door het bouwen van het magazijn, de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad, de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de bestaande verweving van functies de reeds aanwezige of nog te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort.

In de milieuvergunning van 15 juli 1999, houdende het hernieuwen en uitbreiden van de milieuvergunning van het bedrijf, werd gesteld dat de exploitatie in bestaande, vergunde bedrijfsgebouwen gebeurt en dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 van de stedenbouwwet de inplanting van het bedrijf aldaar planologisch verenigbaar is. In 1999 verschafte het bedrijf circa. 72 werknemers werk.

De aanvraag eind 2008 had hoofdzakelijk betrekking op het herbouwen van een opslagplaats. Deze nieuwe opslagplaats nam quasi dezelfde oppervlakte in als de afgebroken opslagplaats en werd op dezelfde plaats opgetrokken. Uit de stedenbouwkundige vergunning van 5 september 2007 voor het herbouwen van deze opslagplaats blijkt dat deze aanvraag geen negatieve invloed heeft op de woonomgeving en in overeenstemming is met de goede plaatselijke

./...

ordening en zijn onmiddellijke omgeving.
Dit dossier diende in feite als een herschikking van toestellen en producten en als actualisatie beschouwd te worden en is niet het gevolg van een (aanzienlijke) wijziging of uitbreiding in het productieproces.

Met de milieuvergunningsaanvraag in 2012 kon dezelfde redenering toegepast worden. De uitbreiding was beperkt tot burelen, een sprinklerlokaal en een opslagruimte waarbij geen sprake is van extra productie. De productie van rubberlaarzen werd stopgezet en vervangen door een bijkomende lijn voor de productie van PU-laarzen. Deze uitbreiding gebeurt echter binnen de bestaande bedrijfsgebouwen. Ook bij deze aanvraag werden er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren geuit door omwonenden.

Om bedrijfszekerheid te verkrijgen inzake de planologische verenigbaarheid op lange termijn werd in de milieuvergunning van 2012 bemerkt dat het bedrijf er goed aan zou doen om een planologisch attest aan te vragen.

Ondertussen verkreeg het bedrijf op 26 juni 2014 een positief planologisch attest voor de korte en lange termijnbehoeftes, mits het bedrijf optimaal geïntegreerd wordt in het omringend woonweefsel. Voorts stelt het planologisch attest dat het bedrijf kan worden bestendigd op de bestaande bedrijfssite, dat een RUP dient opgemaakt en dat de optimalisatie van het bedrijf in de woonomgeving verder dient uitgewerkt te worden in het kader van de opmaak van dit RUP.

Er werd in 2016 gestart met de opmaak van een RUP. Begin 2018 was er voorzien om een plenaire vergadering rond het ontwerp RUP Bekina te organiseren. Gezien Bekina echter in de toekomst wenst uit te breiden met een aantal gronden aan de overzijde van de Berchemstraat, werd voorgesteld om deze gronden mee op te nemen in het RUP. Vandaar ook dat er gestart is met een nieuwe procedure voor de opmaak van het RUP Bekina.
Te bemerken is dat percelen die deel uitmaken van voorliggende vergunningsaanvraag integraal opgenomen zijn in het planologische attest.

Uit de verschillende stedenbouwkundige en bouwvergunningen mag blijken dat de inrichting als hoofdzakelijk vergund beschouwd wordt. De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Zoals verder blijkt uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten treft het bedrijf maatregelen om hinder en risico's naar de omgeving te verkomen of tot het aanvaardbare te beperken. Het bedrijf kan aldus als verenigbaar en bestaanbaar met de omgeving en het woongebied beschouwd worden.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Volgend artikel is van toepassing:

“Artikel 5.17.4.1.3.

§1. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:
1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;
2° in een gebied ander dan een industriegebied;

./...

3° op minder dan 100 m afstand van:
a) een woongebied;
b) een parkgebied;
c) een recreatiegebied

§2. De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet:

1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;

2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;

3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut. “

Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag in 2014 werd een veiligheidsstudie opgemaakt door de firma SGS. Hierin werd een analyse gemaakt van de externe risico’s en werd rekening gehouden met de verplaatsing van enkele tanks. Deze verplaatsing werd echter nooit doorgevoerd.

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 1 januari 1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van Vlarem II zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

De inrichting ligt in een woongebied (planologisch attest afgeleverd, RUP dient nog opgemaakt) omringd door woongebied. Er wordt een afwijking aangevraagd op dit artikel 5.17.4.1.3. De bespreking wordt verder vermeld bij de bespreking van de bijstellingen.

Afvalstoffen

Afvalstoffen zoals papier en karton, rubber, afvalolie, plastiek en restafval worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd naar terzake vergunde verwerkingscentra.

De afvalstoffen polyurethaan en rubber zonder metalen worden naar de cementindustrie gevoerd om te gebruiken als hoogcalorisch afval. In heel kleine concentraties kan een beperkt deel (5 à 10%) van het rubberafval hergebruikt worden in de nieuwe rubbermengsels, maar omwille van kwaliteitseisen blijft dit beperkt. De rubbervellen die als basis dienen voor de verdere verwerking, worden op stapels gelegd.

Er zijn perscontainers in gebruik voor recycleerbaar papier/karton- en plastiekafval. Op die manier wordt veel efficiënter van de beschikbare containerruimte gebruik gemaakt en wordt bespaard op transport.

Afvalwater/hemelwater

ZONERINGSPLANNEN

Het bedrijf ligt in een collectief te optimaliseren buitengebied en in zuiveringsgebied Kluisbergen.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van maximum 840 m³/jaar huishoudelijk afvalwater. Met voorliggend dossier wijzigt het debiet niet.

./...

Het bedrijf loost het huishoudelijk afvalwater gedeeltelijk via een septische put, deels in de riolering van de Berchemstraat en deels in de openbare van de Rozenlaan.

Omdat het bedrijf in een collectief te optimaliseren buitengebied ligt, moet de lozing voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater volgens artikel 4.2.8.1 van Vlarem II.

BEDRIJFSAFVALWATER/KOELWATER

Er wordt gebruik gemaakt van koelwater in een gesloten circuit.

De machines van de rubberproductie worden gekoeld d.m.v. koelwater. Dit water wordt d.m.v. koelpompen door een gesloten circuit gestuurd. Om de machines van de PU-afdeling te koelen wordt gebruik gemaakt van koelwater dat gekoeld wordt via een warmtewisselaar met koelmiddel. Ook dit gebeurt in een volledig gesloten systeem.

Uit de processen komt er geen bedrijfsafvalwater vrij.

HEMELWATER

Er wordt leidingwater gebruikt voor de lavabo's, keuken en douches. Het watervebruik is gekend uit de facturen van de watermaatschappij en bedraagt jaarlijks ca. 375 m³.

Er wordt eveneens leidingwater gebruikt voor een waterbad om de rubberstrips afkomstig uit de rubberextrusie af te koelen. Dit bad bevat 500 liter water en wordt jaarlijks 6 keer ververst. De waterverliezen zijn hier beperkt tot de natuurlijke verdamping. Er wordt geen water opgenomen door de rubbers.

Er zijn 3 hemelwaterputten van elk 10 m³ aanwezig.

Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Het hemelwaterverbuik is gekend via een teller en bedraagt ca. 300 m³/jaar.

Voor het opvangen van hemelwater werden twee bekkens aangelegd:
- Grootste bekken: 40m x 10m, inhoud 500.000 liter (tot aan de rand) → Infiltratiebekken
- Kleinste bekken: 20m x 6m, inhoud 240.000 liter (tot aan de rand) → Buffer- en infiltratiebekken

De hemelwaterputten lopen over naar het kleinste bekken, dat overloopt naar de riolering van de Berchemstraat. Het grootste bekken heeft geen overloop.

Het hemelwater afkomstig van het terrein achteraan wordt geloosd in de riolering van de Rozenlaan. Het hemelwater afkomstig van de daken wordt na gedeeltelijke infiltratie en buffering vertraagd geloosd in de riolering van de Berchemstraat.

Bodem- en grondwater

Het bedrijf beschikt over de volgende vaste houders voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen:
- isocyanaat in 2 bovengrondse, enkelwandige en ingekuipte tanks van respectievelijk 25.000 liter (30.000 kg) en 24.112 liter (28.937 kg);
- polyol in 3 bovengrondse, enkelwandige en ingekuipte tanks van respectievelijk. 20.600 liter, 24.007 liter en 24.020 liter;
- 24.045 liter weekmaker in een bovengrondse, enkelwandige en ingekuipte tank;
- 7.300 liter stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder.

Uit het keuringsattest van 22 juni 2016 blijkt dat de stookoliehouder van 7.300 liter met goed gevolg aan een beperkt onderzoek werd onderworpen. Deze

./...

dubbelwandige tank is uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Een volgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd tegen uiterlijk 22 juni 2019.

De overige 6 vaste tanks werden geldig gekeurd in februari 2018.

De polyolen die vroeger werden gebruikt (polyol 270/37 en polyol 270/39) hadden de gevareneigenschap GHS09 (milieugevaarlijk). Deze polyolen werden vervangen door polyol elastogran 270/51, die enkel als brandbare vloeistof wordt ingedeeld. Dit heeft een positief gevolg voor de Seveso-toets.

De gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten staan opgesteld op de nodige inkuipingen (verplaatsbare lekbakken of vaste constructies).

Het bedrijf treft voorts volgende maatregelen om de effecten op de bodem te beperken:
- Indien er een lek zou zijn op de betonvloer, kan de vloeistof weggenomen worden met absorptiemateriaal dat aanwezig is in de inrichting. Er is een volledige spillbox aanwezig in de inrichting.
- Er is een mobiele vloeistofpomp aanwezig om vloeistoflekken snel te kunnen “opzuigen”, zodat de kans op bodemverontreiniging minimaal is.
- Er is een metalen gordijn aanwezig voor de opslag van gevaarlijke producten in rekken.

De transformatoren moeten steeds beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of regenwater. Gezien het oliegekoelde toestellen betreft, dient een inkuiping of lekbak voorzien om bij een eventueel lek het diëlectricum te kunnen opvangen.

Energie

Momenteel bedraagt het primair energieverbruik 0,0204 PJprim. Het toekomstig primair energieverbruik zal volgens het aanvraagdossier quasi in dezelfde lijn liggen als het huidig verbruik.

Het bedrijf trof reeds volgende energiebesparende maatregelen:

- De dakkoepels werden recentelijk vervangen. Hierdoor is minder kunstlicht nodig in de werkplaatsen.
- De gebouwen zijn thermisch geïsoleerd.
- De stookinstallaties worden jaarlijks onderhouden.
- Het elektriciteitsverbruik wordt in de gaten gehouden (piekstroombewaking en cos phi-beheer).
- Oude toestellen worden vervangen door performante toestellen.
- Er werd een koelgroep verplaatst van buiten naar het magazijn. Hierdoor geeft de koelgroep zijn warmte af aan het magazijn.
- De warmte van de machines wordt gerecupereerd.
- Er is LED-verlichting voorzien.
- De leidingen van de polyol en isocyanaattanks zijn geïsoleerd, zodat de warmte niet verloren gaat.

Er worden momenteel geen energiebesparende maatregelen in de toekomst gepland.

Geluid

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een woongebied en is omgeven door woningen. Er is een planologisch attest afgeleverd en er is momenteel een aanvraag RUP lopende om de bestemming van de site Bekina in een industriegebied om te zetten.

Er staat één koelinstallatie, werkend met ventilatoren, opgesteld in open lucht. Deze is omgeven door een 7 m hoge muur uit 14 cm dikke beton

./...

(“binnenkoer”). Het geluid van de koelinstallatie wordt hierdoor dan ook heel sterk beperkt. Een tweede koelinstallatie werd binnen geplaatst.

De productiemachines staan allemaal binnen in de bedrijfsgebouwen en zijn op zich niet luidruchtig.

De gebruikte compressoren zijn stille akoestisch geïsoleerde schroefcompressoren die niet voor hinder zorgen.

Om de matrijzen te reinigen, wordt ijs gebruikt (temperatuur -70°C). Dit gebeurt altijd ’s nachts en aan de machines zelf + in het reinigingslokaal (aparte ruimte). Tijdens het ijsstralen blijven de poorten gesloten om geluidshinder voor de omgeving te beperken.

Door het bedrijf zelf worden de leveranciers verplicht om het laden en lossen enkel tussen 7.30 uur en 15.30 uur te laten plaatsvinden. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier eens van afgeweken (bv. vrachtwagen die in de file heeft gestaan). Er wordt echter nooit vóór 7.30 uur geladen of gelost. Het is meer gebruikelijk dat te laat geleverde vrachten pas de volgende ochtend gelost worden.

De buitenmuren van het bedrijf zijn voorzien van een spouw van 15 cm die mede dienst doet als geluidsisolatie.

Voor het aandrijven van de sprinklerinstallatie werd een pomplokaal gebouwd met hierin 2 vast opgestelde dieselmotoren (2 x 223 kW). Deze worden enkel in geval van brand gebruikt, maar moeten periodiek proefdraaien. Dit gebeurt steeds tussen 7.30 uur en 15.30 uur. In samenspraak met de verzekeringsmaatschappij werd afgesproken om dit 2x per maand te doen. De milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht bedraagt 45 dB(A) in woongebied. Uit vergelijking met gelijkaardige installaties blijkt dat het halen van de norm geen probleem is.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

STOOKINSTALLATIES

Alle stookinstallaties, gestookt op stookolie, hebben een thermisch ingangsvermogen van < 300 kW. Voor deze toestellen gelden geen verplichte emissiemetingen. De stookinstallaties dienen wel periodiek onderhouden te worden.

Mits een regelmatige afstelling en controle van de branders is de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving beperkt.

PROCESEMISSIES/STOF/GEUR

Er zijn 5 polyurethaaninjectiemachines aanwezig met geleide emissies. De siliconedampen aan de PU-carroussels condenseren in de uitlaatschouw en worden d.m.v. een filtersysteem met filterdoeken opgevangen. Dit betreffen emissies van vluchtige organische stoffen, met name alkanen.

./...

De recentste emissiemetingen voor de parameter TOC aan de PU-carroussels dateren van mei 2018 en werden uitgevoerd op de 5 schouwen. Uit de emissiemetingen blijkt:

- Schouw 3 en 5
  De massastroom waarbij de emissiegrenswaarde van toepassing is wordt niet bereikt, de gemeten waarde voldoet aan de algemene emissiegrenswaarde.
- Schouw 1, 4 en 5
  De gemeten concentraties voldoen aan de algemene emissiegrenswaarde doordat de massastroom (g/h) lager ligt dan de massastroom vanaf wanneer de grenswaarde van toepassing is (3.000 g/h).
- Gewogen gemiddelde
  Wanneer de 5 schouwen samen als milieutechnische eenheid worden bekeken dan bereikt het debietsgewogen gemiddelde de algemene emissiegrenswaarde. De emissiegrenswaarde valt echter wel nog binnen de 30%-foutmarge rondom deze gemeten waarde. De resultaten van de metingen werden als bijlage

Zoals AGOP-milieu stelt, is het aan te raden dat het bedrijf de nodige maatregelen treft om een overschrijding van de emissiegrenswaarde in de toekomst te vermijden. De afzuigleidingen worden ondertussen frequenter gereinigd. Indien nodig worden er stukken afzuigleidingen vervangen. Er wordt ook bekeken om te werken met watergedragen siliconen in plaats van met solventgedragen siliconen (= VOS).

Daarnaast zijn er niet-geleide emissies. Aan de PU-carrousels komen siliconedampen vrij tijdens de polymerisatie, afkomstig van het vernevelen met een matrijsontvormingsmiddel van de matrijzen.

Bij Bekina Compounds kan bij bepaalde mengsels een rubbergeur waargenomen worden. Dit komt slechts een 4 tot 5-tal dagen per jaar voor.

Alle productieactiviteiten gebeuren bovendien binnen in de bedrijfsgebouwen.

Het gebruik van tolueen als ontvetter werd stopgezet en er werd overgeschakeld naar een ontvetter zonder schadelijke stoffen.

Aan de mixerput waar de poeders gemengd worden, is een afzuiginstallatie voorzien.

In 2017 werden 591.663 paar laarzen geproduceerd. Het verbruik van VOS blijkt op basis van gedetailleerde analyse van de MSDS-fiches in 2017 een totaal maximum van 14.707 kg te bedragen.

Indien het verbruik VOS gedeeld wordt door het aantal paar laarzen wordt een emissie van 0,02486 kg of 24,86 g per paar bekomen. Deze waarde ligt net onder de emissiegrenswaarde (25 g per paar, bijlage 5.59.1 punt 14 (schoeisel) van Vlarem II).

KOELINSTALLATIES

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL.

Transport/Mobiliteit

De aanvoer van de grondstoffen en de afvoer van de afgewerkte prodcuten gebeurt per vrachtwagen.

./...

Er is een aanvoer van gemiddeld 4 vrachtwagens/dag (over 230 werkdagen) waarvan op jaarbasis 60 bulkvrachtwagens (sunpar, isocyanaat en polyol). De rest van de vrachtwagens heeft een gemiddelde lading van 7 stapels. De aanvoer gebeurt voornamelijk tussen 7.30 uur en 15.30 uur.

Per maand worden er voor de firma Bekina Compounds gemiddeld 44 verzendingen gedaan en voor Bekina Boots 84 verzendingen. De verzendingen bevatten gemiddeld 5 stapels voor Bekina Compounds en 7 stapels voor Bekina boots. Een stapel is een paletoppervlak van maximum 2,3 m hoog. De afvoer gebeurt voornamelijk tussen 7.30 uur en 15.30 uur.

Het bedrijf ligt vlakbij de N8 (Oudenaardebaan). Van daaruit kunnen 3 regio's bereikt worden: naar het noordoosten richting Oudenaarde, naar het noordwesten langs de N36 richting Deerlijk, waar de autosnelweg E17 kan genomen worden richting Frankrijk of richting Gent en tot slot naar het zuidoosten langs de N36 richting Ronse.

De productie bij Bekina Compounds is de laatste jaren quasi gelijk gebleven, voor deze afdeling zijn geen extra transporten gegenereerd. De productie van de laarzen is de laatste jaren wel gestegen, waardoor er iets meer aanvoer is van de grondstoffen en afvoer van afgewerkte producten.

Veiligheid/brandveiligheid

ALGEMEEN

Er zijn geen bronnen die lichthinder kunnen veroorzaken. De inrichting wordt enkel verlicht wanneer het donker is en is niet storend voor de omgeving. De verlichting die buiten aanwezig is wordt weg gericht van de omliggende gebouwen en de openbare weg.

De CO_2 houder is op 29 april 2015 geldig gekeurd. Een volgende keuring dient plaats te vinden voor 17 april 2021.

SEVESO

In 2014 werd naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag een veiligheidsstudie opgemaakt door de nv SGS Belgium. Deze studie werd opgesteld n.a.v. een verplaatsing van de polyol- en isocyanaattanks, en er werd eveneens een Seveso-toets uitgevoerd. De polyol- en isocyanaattanks werden uiteindelijk toch niet verplaatst, en bevinden zich dus nog steeds op hun oude locatie. Uit de seveso-toets bleek dat de sommatieregel voor de milieugevaarlijke producten bijna werd overschreden (0,960). Dit hoog getal was voornamelijk afkomstig van de opslag van polyol 270/37 (24 ton) en polyol 270/39 (140 ton). Deze producten worden op heden niet meer gebruikt en werden vervangen door andere polyolen (elastogran).

Een nieuwe Seveso-toets werd uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er geen overschrijdingen zijn:
- sommatieregel voor gezondheidsgevaren: som = 0,001;
- sommatieregel voor fysische gevaren: som = 0,0231;
- sommatieregel voor milieugevaren: som = 0,1798.

Te vermelden is dat er op 28 november 2018 nog een veiligheidsnota werd opgemaakt waaruit blijkt dat, na de veranderingen, het risico beperkt blijft.

Gezien er in de inrichting een aantal licht ontvlambare producten worden opgeslagen, trof het bedrijf diverse brandveiligheidsmaatregelen.

./...

Algemeen zijn er volgende stappen genomen:
- er bevinden zich verschillende brandblusapparaten in de diverse gebouwen die met behulp van een erkende firma werden geplaatst en jaarlijks worden onderhouden;
- plaatsen van rookluiken verspreid over het bedrijf;
- plaatsen van waterhaspels in magazijn afgewerkte goederen;
- opleiding van preventieadviseur;
- aanbrengen van de vereiste pictogrammen;
- opstellen van evacuatieplan: elke werknemer weet waarheen;
- plaatsen van vaste brandladders;
- plaatsen van zelfsluitende branddeuren, uitgerust met rookdetectoren of smeltveiligheden en drukknoppen om het brandalarm in werking te stellen;
- opleiding personeel in omgaan met brandblusapparatuur;
- eigen brandweerploeg met duidelijke afspraken wie wat doet;
- regelmatig overleg met de plaatselijke brandweer; regelmatig oefeningen door de plaatselijke brandweer;
- aan de noordoostzijde van het bedrijf is een grindweg aangelegd als doorgang voor brandweerwagens; deze weg wordt enkel hiervoor gebruikt en is afgesloten met 2 poorten; de brandweer beschikt over de sleutels van deze poorten zodat zij altijd toegang hebben;
- branddetectie in de burelen, magazijnen en productiehallen;
- periodieke keuring van de elektriciteitsinstallaties, transformatoren en compressoren;
- voorzien van een automatische sprinklerinstallatie;
- het bedrijf beschikt over de veiligheidsfiches van alle relevante producten.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient sowieso te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Bespreking afwijkingen

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN

De aanvrager vraagt een afwijking van de artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van Vlarem II. Deze artikels luiden:

> Artikel 4.1.7.2.§1:
> Tenzij anders bepaald in de toepasselijke reglementering of in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moeten bovengrondse tanks of vaten, die vloeistoffen van bijlage 2B en gevaarlijke vloeistoffen volgens de CLP-verordening bevatten, in een inkuiping worden geplaatst, die voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden. […]
> Voor tanks en vaten met een waterinhoud van meer dan 220 liter moet bovendien:
> 1° tussen deze en de binnenste onderkant van de wanden een minimumafstand, gelijk aan de helft van de hoogte van de tanks of vaten, worden gelaten;
> 2° een doorgang van tenminste 1 meter breedte tussen de tanks, de vatenopslag en de wanden volledig worden vrijgelaten.
>
> Artikel 5.6.1.3.8:
> Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van

./...

de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

Artikel 5.17.4.3.8:
Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Er wordt gevraagd om voor deze voorwaarden een afwijking te verkrijgen voor de opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten.

Verschillende gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten worden in rekken opgeslagen (cfr. plan bijlage C8A). De rekken hebben 3 verdiepingen. Onderaan de rekken zullen lekbakken aanwezig zijn met een inhoud van minstens 10% van de totale opslaghoeveelheid die op de rekken aanwezig is of de inhoud van de grootste houder (welke waarde het grootste is). De rekken zijn voorzien van een metalen gordijn om eventuele lekken in de inkuipingen terecht te doen komen.

De argumentatie van de exploitant luidt:

- De heftrucks moeten bijna tot tegen het rek kunnen rijden om de IBC-containers van 1.000 liter of 4 vaten van 200 liter op een palet mooi in het rek te plaatsen. Indien dit niet mogelijk zou zijn, zou de heftruck in meerdere keren de palet in het rek moeten plaatsen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- Indien er een klein gaatje komt in het vat, zal de vloeistof druppelsgewijs lekken en in ieder geval in de lekbak terechtkomen.
- Het is pas bij een groot gat in het vat dat de vloeistof naast de lekbak zou kunnen terechtkomen. Zo’n lek kan enkel voorkomen wanneer een heftruck met zijn vorken in een vat rijdt, dus door een menselijke fout die onmiddellijk wordt waargenomen.
- Hiervoor werd een metalen gordijn voorzien dat naar de plaats van het lek kan gebracht worden door een heftruck. Het metalen gordijn zorgt bij een calamiteit dat lekkende vloeistoffen netjes in de inkuiping terecht komen.
- Binnen de 20 sec. kan de heftruckbestuurder de metalen constructie tot tegen de inkuiping positioneren.
- Er worden voldoende grote lekbakken voorzien onder de opslagplaats.
- Alle gevaarlijke stoffen worden binnen opgeslagen. Er is dus geen sprake van slagregen waardoor er geen contact kan zijn met hemelwater.
- Indien er een lek zou zijn op de betonvloer, kan de vloeistof weggenomen worden met absorptiemateriaal dat aanwezig is in de inrichting. Er is een volledige spillbox aanwezig in de inrichting.
- Er wordt rekening gehouden met de geldende afstandsregels.

De gevraagde afwijking kan als volgt geëvalueerd worden:

In de milieuvergunning van 14 juni 2012 is momenteel volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

“16. Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten
In afwijking van artikel 4.1.7.2 §1 van Vlarem II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld en in een rek met 3 verdiepingen op 1 m van de muur van de opslagplaats, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige

./...

lekbakken (met verbindingsstukken) met een minimale inhoud van 10% van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit."

De wanden, die beschreven worden in artikel 4.1.7.2 §1, betreffen de binnenwanden van de inkuiping. In bovenstaande bijzondere voorwaarde wordt een afstand tussen opslag en muur van de opslagplaats vermeld. Deze afstand kan weggelaten worden gezien het in dit artikel over de afstand tussen IBC/vat en binnenwand inkuiping gaat.

De meeste rekken hebben 3 verdiepingen maar er zijn er ook van 4 verdiepingen. Het aantal verdiepingen wordt best weggelaten. Er wordt best gewoon gesproken over rekken in het algemeen.

De rekken met daaronder de lekbakken in de productie staan op vloeren met een epoxycoating. De rekken met daaronder lekbakken in de boogloods staan op betonnen vloeren.

Bij een calamiteit kan er een metalen gordijn gebruikt worden, om de lekkende vloeistof naar de lekbak te leiden. Er is ook absorptiemateriaal aanwezig. De gevraagde bijstelling kan gunstig geadviseerd worden gezien het bedrijf voldoende maatregelen voorziet.

Volgende nieuwe bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd:

"Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten
In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van Vlarem II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingsstukken) met een minimale inhoud van 10% van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit."

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN IN VASTE HOUDERS

De aanvrager vraagt een afwijking van artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van Vlarem II. Deze artikels luiden:

> Artikel 5.6.1.3.8:
> Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.
>
> Artikel 5.17.4.3.8:
> Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

Het bedrijf vraagt een afwijking voor de houders polyol en isocyanaat, meer bepaald om de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping op de zijkant tot 30 cm te beperken.

De argumentatie van het bedrijf luidt:

De houders (horizontaal liggend) staan opgesteld tussen 4 opstaande randen (nummers 170, 171, 172, 189 en 190 op plan in bijlage C8A).

./...

Alle tanks/inkuipingen hebben volgende afmetingen (cfr. figuur in aanvraag):
- H_{tank}: 245 cm
- $H_{opening}$: 95 cm
- H_{muur}: 160 cm
- $H_{afstand}$: 30 cm op zijkant en 165 cm op de kop

Er wordt gevraagd deze bestaande inkuipingen te behouden en een afwijking te verkrijgen op de 30 cm afstand tussen de kop van de tank en het muurtje. Het betreffen bestaande inkuipingen. De tanks worden periodiek gekeurd (cfr. keuringsattesten in bijlage bij addendum R6.4 en R17.3).

De gevraagde afwijking kan als volgt geëvalueerd worden:

Er wordt een bijstelling voorwaarde gevraagd voor de houders van polyol en isocyanaat. Er dient opgemerkt dat ook de tank met weekmaker op minder dan 0,5 m ligt van de binnenwand van de inkuiping. Het betreft dus alle tanks met een inkuiping. Te bemerken is dat de stookolietank niet in de inkuiping staat (dubbelwandige tank).

Deze tanks met inkuiping zijn reeds aanwezig en vergund van 2009 (polyol was vroeger niet ingedeeld). De tanks zijn allemaal geldig gekeurd.

De meeste tanks liggen inderdaad op < 0,5 m van de binnenwand van de tank. Op de kop is de afstand meestal meer dan 0,5 m.

Er kan gunstig geadviseerd worden voor de gevraagde bijstelling.

Volgende nieuwe bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd:

“Opslag gevaarlijke producten in vaste houders
In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst zijn van de binnenwand van de inkuiping.”

KLASSE 1-OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

Het bedrijf vraagt een een afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van Vlarem II dat luidt:

“Artikel 5.17.4.1.3
§ 1.
Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;
2° in een gebied ander dan een industriegebied;
3° op minder dan 100 m afstand van:
a) een woongebied
b) een pargebied
c) een recreatiegebied

§ 2.
De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet:
1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;
2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico’s voor zware ongevallen;

./...

3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut."

Het bedrijf vraagt de volgende afwijking:
In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van Vlarem II mag de klasse 1-inrichting voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 (m.b.t. rubrieken 17.3.6.3° en 17.3.7.3°) geëxploiteerd worden naast woongebied op basis van de opgemaakte veiligheidsstudie.

De argumentatie van het bedrijf luidt als volgt:

Alle opgeslagen gevaarlijke stoffen werden besproken in de veiligheidsstudie die als bijlage E7bis bij onderhavige aanvraag werd gevoegd. Het besluit van de studie stelt dat de externe risico's aanvaardbaar zijn. Er wordt in de studie bevestigd dat er geen zware ongevallen kunnen voorvallen met de producten aanwezig op het bedrijfsterrein. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 5.17.4.1.3.van Vlarem II.

De gevraagde afwijking kan als volgt geëvalueerd worden:

Voor het bedrijf zelf is een RUP in opmaak. Ondertussen ligt het bedrijf in woongebied en is het omringd door woongebied (dus < 100 m van een woongebied). Het bedrijf is klasse 1 voor de opslag van schadelijke stoffen en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen.

Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag in 2014 werd een veiligheidsstudie opgemaakt door de firma SGS. Hierin werd een analyse gemaakt van de externe risico's en werd rekening gehouden met de verplaatsing van enkele tanks. Deze verplaatsing werd echter nooit doorgevoerd. In deze studie werd ook bekeken of er voldaan werd aan artikel 5.17.4.1.3 §2 2°. De conclusie was dat m.b.t. de externe veiligheid er geen producten met hetero-atomen mochten worden opgeslagen in de loods.

Op heden – 4 jaar later – is er na de CLP-conversie een opslag van 88 ton schadelijke stoffen en 86 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen. Voor deze laatste groep wordt er nu een vermindering aangevraagd. Voor de schadelijke stoffen wordt er nu echter een uitbreiding gevraagd met 55 ton (= + 63%). Het bedrijf vermeldt dat het voornamelijk dezelfde stoffen betreft. Gezien het echter een grote uitbreiding betreft t.o.v. de opgeslagen hoeveelheid in 2014, kon de veiligheidsstudie van 2014 niet gebruikt worden.

Er diende derhalve een nieuwe evaluatie te gebeuren door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen.

Op 28 november 2018 werd een dergelijke evaluatienota bezorgd. Hieruit blijkt dat het risico beperkt blijft.

EXPLOITATIE-UREN

Het bedrijf kreeg met de milieuvergunning van 1999 de toelating om 24 uur op 24 te exploiteren. Het aan- en afrijden van transportwagens was evenwel verboden tussen 16.00 uur en 7.30 uur.

Er wordt opnieuw een afwijking gevraagd om 24 uur op 24 te mogen exploiteren. Het aan- en afrijden van transportwagens zal steeds tussen 7.00 en 19.30 uur gebeuren.

De argumentatie van het bedrijf luidt als volgt:
- De productiemachines staan allemaal binnen in de bedrijfsgebouwen en zijn op zich niet luidruchtig.

./...

- Ze zijn bovendien niet opgesteld langs de buitenmuren van de bedrijfsgebouwen. De buitenmuren of ruimtes aan de buitenkant van het bedrijfsgebouw worden gebruikt voor opslag. Er wordt met gesloten poorten en deuren gewerkt.
- De buitenmuren van het bedrijf zijn voorzien van een spouw van 15 cm die mede dienstdoet als geluidsisolatie.
- Het volcontinu werken is noodzakelijk om aan de vraag van de klant te voldoen.
- Door het bedrijf zelf worden de leveranciers verplicht om het laden en lossen enkel tussen 7u30 en 15u30 te laten plaatsvinden. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier eens van afgeweken.

De gevraagde afwijking kan als volgt geëvalueerd worden:

Momenteel zijn volgende bijzondere voorwaarde 17 en 18 opgelegd in het besluit van 15 juli 1999:

“17. De werkzaamheden dienen steeds te gebeuren met gesloten poorten, deuren en vensters. Een uitzondering wordt gemaakt voor wat betreft de laad- en losactiviteiten.
In afwijking van de beperking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.

18. Het aan- en afrijden van transportwagens is evenwel verboden tussen 16u en 7.30u.”

Het bedrijf werkt met gesloten poorten en deuren. De activiteiten bevinden zich allemaal binnen. Het transport, via de achterkant van het terrein, wordt beperkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De personenwagens bevinden zich aan de voorkant van het bedrijf op ca. 50 m van een woning.

Gelet op het voorgaande kan de volgende afwijking:

“Werktijden
In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.
Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7.00 uur en 19.00 uur.”

Natuurtoets

Binnen een straal van 700 meter rond de inrichting komen 2 gebieden van het VEN en het IVON voor:
- ‘De West-Vlaamse Scheldevallei’ ten noorden van de inrichting op ca. 350 m;
- ‘De Vallei van de Bovenschelde Zuid’ ten zuiden van de inrichting op ca. 300 m.

Uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat het bedrijf geen effect hebben op de natuurwaarden in de omgeving en bovendien zijn er in de nabije omgeving van het bedrijf zijn geen gebieden aanwezig met grote natuurwaarden of met een bescherming (VEN - habitatrichtlijngebied - natuurreservaat).

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing van afvalwater.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Het bedrijf ligt in het 'Boven-Scheldebekken'. Volgens de overstromings-informatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied.

Uit het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid blijkt o.m. het volgende:

“Het project is gelegen in het stroomgebied van waterlopen nrs. O5365 (2de categorie), OS367b (2de categorie) en O5368 (2de categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

Motivering

Ons inziens zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.”

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

“Graag laat ik weten dat ik bezwaar indien voor de hernieuwing van de exploitatie van Bekina. aangezien het om een woonwijk gaat, neem ik het niet dat er nieuwe vergunningen worden toegekend, bij het inkijken van het dossier heb ik kunnen afleiden dat het telkens gaat om grote en gevaarlijke hoeveelheden (en hetgeen er bij komt kijken). in de toekomst verlaat zich dit in toename van hinder in het algemeen.”

Uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat het bedrijf de opslag van de gevaarlijke stoffen uitvoert conform de Vlarembepalingen. Dit bezwaar wordt ondervangen door het opleggen en de strikte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden en de brandweervoorwaarden.

Zoals eerder vermeld, moet er door het bedrijf een evaluatie conform artikel 5.17.4.1.3 §2 2° bezorgd worden, en dit uitgevoerd door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico’s voor zware ongevallen, om de opslag van gevaarlijke stoffen (in klasse 1) op minder dan 100 m van een woongebied toe te laten. Zonder de bevestiging van een erkend veiligheidsdeskundige wordt de opslag van 143.461,1 kg schadelijke stoffen en 73.609,1 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen, niet toegestaan.

./...

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Bekina Boots-Bekina Compounds, Berchemstraat 124-126 te 9690 Kluisbergen, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Berchemstraat 124-126 te 9690 Kluisbergen (Berchem) op de percelen, kadastraal bekend onder KLUISBERGEN AFD 2 (BERCHEM), Sectie A, Nr(S) 0495b2, 0497r2, 0497s2, 492h, 506a6, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van kunststoflaarzen en rubbermengsels, omvattende:

- de hernieuwing van:
  - de lozing van maximum 840 m³/jaar huishoudelijk afvalwater;
  - een transformator van 800 kVA;
  - een transformator van 1.250 kVA;
  - een stelplaats voor 15 voertuigen;
  - de opslag van CO_2 in een cryogene vaste houder met een waterinhoud van 5.958 liter;
  - de opslag van 6.205 kg stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 7.300 liter;
  - de maximale opslag van 445 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen;
  - twee laboratoria voor kwaliteitscontrole;
  - papier/kartonbehandelingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5,8 kW;
  - de maximale opslag van 309 ton rubber en voorwerpen uit rubber;
- de wijziging door:
  - de reductie van het vergund vermogen aan koelinstallaties, compressoren en airconditioningsinstallaties (183,4 kW) met 110 kW tot 73,4 kW;
  - de reductie van de opslagcapaciteit aan op lange termijn gezondheids-gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08, 85.622 kg) met 12.014,9 kg tot 73.607,1 kg;
  - de reductie van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09, 188.525 kg) met 164.707,9 kg tot 23.817 kg;
  - de reductie van het vergund vermogen aan toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (1.774 kW) met 198,7 kW tot 1.575,3 kW;
  - de reductie van het vergund vermogen aan toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen (40,9 kW) met 3,41 kW tot 37,49 kW;
  - de reductie van het vergund vermogen aan toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren (1.646,5 kW) met 257,2 kW tot 1.389,3 kW;

./...

- de reductie van het vergund vermogen aan stookinstallaties (872 kW) met 3 kW tot 869 kW;
- het schrappen van de 2 vergunde dieselmotoren met een nominaal vermogen van 223 kW elk (noodgroepen, voor 50% in rekening te brengen); deze toestellen zijn niet meer ingedeeld (onder indelingscriterium);

▪ de uitbreiding met/van:

- de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (65.985 liter) met 65.977 liter tot 131.962 liter;
- de fabricage van organisch-chemische producten: chemische reactie tussen polyol en isocyanaat met een productiecapaciteit van 1.500 ton/jaar;
- het vergund vermogen aan luchtdrogers, koelgroepen en vacuüm-pompen (55,1 kW) met 163,5 kW tot 218,6 kW;
- de vergunde opslagcapaciteit aan overige ontvlambare vloeistoffen (2.637 kg) met 2.270,7 kg tot 4.907,7 kg;
- de maximale opslag van 3.030,4 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02);
- de maximale opslag van 5.050 kg diverse oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03);
- de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 3.413 kg) met 40.829 kg tot 44.242 kg;
- de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 88.050 kg) met 55.412,1 ton tot 143.462,1 kg;
- het vergund vermogen voor het vervaardigen van kunststoffen en kunstmatige vezels (80,75 kW) met 91,5 kW tot 172,25 kW;
- het vergunde oplosmiddelenverbruik voor de fabricatie van schoeisel (10,33 ton/jaar) met 4,67 ton/jaar tot 15 ton/jaar;

▪ de toevoeging van:

- de percelen kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nr. 497/r2, 492/h en 506/a6, naast de reeds vergunde percelen 495/b2 en 497/s2 (zelfde afdeling en sectie);

▪ de herrubricering van:

- de opslag van gevaarlijke producten (incl. brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2° b) (2)
De lozing van maximum 840 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

6.4.2° (2)
De maximale opslag van 131.962 liter diverse brandbare vloeistoffen, zijnde 68.627 liter polyol in 3 bovengrondse, enkelwandige tanks van resp. 20.600 liter, 24.007 liter en 24.020 liter, 24.045 liter weekmaker in een bovengrondse, enkelwandige tank en 39.290 liter in verplaatsbare recipiënten.

7.11.1° h) (1)
De fabricage van organisch-chemische producten: chemische reactie tussen polyol en isocyanaat met een maximale productiecapaciteit van 1.500 ton/jaar.

12.2.1° (3)
Een transformator met een individueel, nominaal vermogen van 800 kVA.

./...

12.2.2° (2)
Een transformator met een individueel, nominaal vermogen van 1.250 kVA.

15.1.1° (3)
Een stelplaats voor 15 voertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.1.1° (3)
Diverse compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties met een totale, geïnstalleerde drijfkracht van 73,4 kW.

16.3.2.2° b) (2)
Diverse luchtdrogers, koelgroepen en vacuümpompen met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 218,6 kW.

17.1.2.2.2° (2)
De opslag van CO_2 in een cryogene vaste houder met een waterinhoud van 5.958 liter.

17.3.2.1.1.1° b) (3)
De maximale opslag van 6.205 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 7.300 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)
De maximale opslag van 4.907,7 kg diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.2° c) (2)
De maximale opslag van 3.030,4 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten

17.3.3.2° b) (2)
De maximale opslag van 5.050 kg diverse oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2° b) (2)
De maximale opslag van 44.242 kg diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°a) (1)
De maximale opslag van 143.462,1 kg diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), nl. 58.935 kg isocyanaat in 2 bovengrondse enkelwandige, tanks van respectievelijk 25.000 liter (30.000 kg) en 24.112 liter (28.935 kg) en 84.527,1 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)
De maximale opslag van 73.609,1 kg diverse op lange termijn gezondheids-gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08), nl. 58.935 kg isocyanaat in 2 bovengrondse, enkelwandige tanks van resp. 25.000 liter (30.000 kg) en 24.112 liter (28.935 kg) en 14.672,1 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)
De maximale opslag van 23.817 kg diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

23.1.1° b) (2)
Diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 172,25 kW.

23.2.2° b) (2)
Diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen

./...

van voorwerpen uit kunststoffen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.575,3 kW.

23.3.2° c) (2)
De maximale opslag van 445 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen.

24.4. (3)
Twee laboratoria voor kwaliteitscontrole.

29.5.2.1°b) (3)
Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken van metalen, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 37,49 kW.

33.3.1°b) (3)
Papier/kartonbehandelingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5,8 kW.

36.3.1° b) 2) (2)
Diverse toestellen voor het vervaardigen van voorwerpen op basis elastomeren, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.389,3 kW.

36.4.1° (2)
De maximale opslag van 309 ton rubber en voorwerpen uit rubber.

43.1.2° b) (2)
5 stookinstallaties met een totaal vermogen van 869 kW_{th} (64 kW_{th}, 128 kW_{th}, 2x 190 kW_{th} en 297 kW_{th}).

59.11.1° (1)
De fabricatie van schoeisel met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 15 ton/jaar.

Artikel 1bis

De gevraagde afwijkingen worden toegestaan.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen

./...

7. Hoofdstuk 5.7 - Chemicaliën
8. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
9. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
10. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
11. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
13. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
15. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
16. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
17. Hoofdstuk 5.23 - Kunststoffen
18. Hoofdstuk 5.24 - Laboratoria
19. Hoofdstuk 5.29 - Metalen
20. Hoofdstuk 5.33 - Papier
21. Hoofdstuk 5.36 - Rubber
22. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
23. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties
24. Hoofdstuk 5.59 en bijlagen 5.59.1, 5.59.2 en 5.59.3 - Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen

§3. Exploitatievoorwaarden Vlarem III (voor GPBV-inrichtingen)

25. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
26. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
27. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

28. **Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten**
In afwijking van artikels 4.1.7.2 §1, 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van Vlarem II kan voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met een inhoud van meer dan 220 liter, binnen opgesteld in rekken, de inkuiping beperkt worden tot de reeds aanwezige lekbakken (met verbindingsstukken) met een minimale inhoud van 10% van de opslaghoeveelheid op de rekken, dit in combinatie met het gebruik van een mobiel metalen gordijn in geval van een calamiteit.

29. **Opslag gevaarlijke producten in vaste houders**
In afwijking van de artikels 5.6.1.3.8 en 5.17.4.3.8 van VLAREM II kunnen de vaste houders met gevaarlijke stoffen op minimaal 30 cm afstand geplaatst worden van de binnenwand van de inkuiping.

30. **Werktijden**
In afwijking van de exploitatie-uren in de sectorale milieuvoorwaarden, is de exploitatie van de inrichting 24 uur op 24 uur toegelaten.

./...

Het aan- en afrijden van transportwagens is enkel toegelaten tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

31. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

32. **Verbods- en afstandsregels:**
In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. van Vlarem II is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegestaan.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van 19 oktober 2018 van de NMBS.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- **Brandveiligheid**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II.

Artikel 5

De volgende vergunningen worden opgeheven:

De besluiten van de Deputatie van 15 juli 1999, 16 mei 2007, 29 januari 2009, 24 september 2009, 14 juni 2012, 27 november 2014 en 21 februari 2002.

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep

./...

omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)"*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 december 2018

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, De wnd. voorzitter,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2018-12-14 14:09:49 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Albert De Smet

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.