

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
13 februari 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2018099860/PW/VVDH

betreft

**RONSE - ALPANI BVBA -
TEXTIELVEREDELINGSBEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting + stedenbouwkundige handelingen (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2000680

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
71

Procedure

termijn:
27 februari 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 september 2019 ingediend
door BVBA ALPANI, Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2018099860.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 oktober 2019 ontvankelijk en
volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20171110-0007 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001G52; 0001K44,
0001K43, 0001C39, 0001H44, 0001X42, 0001F52, 0001W42.

./...

Op de aangevraagde percelen kadastraal gekend als RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001K43, 0001C39, 0001X42 en 0001W42 bevinden zich echter geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Deze percelen dienen bijgevolg niet opgenomen te worden in de vergunning.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001G52; 0001K44, 0001K43, 0001C39, 0001H44, 0001X42, 0001F52, 0001W42

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van textielveredelingsbedrijf.

Alpani is een textielveredelingsbedrijf gespecialiseerd in decoratiestoffen op basis van vlas (zwaardere kwaliteit). Slechts een heel klein percentage is kledingstof (< 2 % op totaal).

De vlaskwaliteiten die veredeld worden zijn:

- vlas met polyester
- vlas met viscose
- vlas met zijde

De grondstoffen (weefsel) worden aangeleverd door de klant/opdrachtgever. Alpani behandelt de aangeleverde weefsels op 'maat' van de klant, die bij Alpani specifieke bewerkingen van hun textielweefsel uitbesteden. Alle activiteiten van Alpani kunnen omschreven worden als 'veredeling' met als belangrijkste activiteit het verven. Op jaarbasis wordt ca. 850 ton textiel in het bedrijf behandeld.

Er zijn 4 hoofdbewerkingen mogelijk:

- het weefsel wordt enkel gewassen;
- het weefsel wordt enkel gebleekt (natriumhypochloriet);
- het weefsel wordt enkel voorbehandeld (ontijzeren + bleken met peroxide);
- het voorbehandelde weefsel (bleken met chloorbleekmiddelen of actieve zuurstof) wordt geverfd.

Na elk van deze hoofdbewerkingen, volgt een droogproces en finish.

De lopende milieuvergunning dateert van 9 november 2006 en werd verleend voor een termijn tot en met 26 mei 2027.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen GPBV-inrichting, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

De aangevraagde percelen stemmen niet overeen met de percelen opgenomen in eerdere milieuvergunningen. Uit vergelijking met het oude kadasterplan (aanvraagdossier 2006) blijkt het om een hernummering van de vroeger vergunde percelen te gaan en betreft het geen toevoeging.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 9 november 2006 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een textielveredelingsbedrijf, voor een termijn tot en met 26 mei 2027.

./...

- Besluit van de deputatie van 24 september 2015 houdende het gedeeltelijk toestaan van het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd in bovenvermeld besluit.

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 6 juni 2005 houdende een gedeeltelijk positief planologisch attest.
- Besluit van de bestendige deputatie van 11 augustus 2005 houdende stedenbouwkundige vergunning voor:
 - het verbouwen en uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw (incl. regularisaties);
 - het aanleggen van verharding voor parkeerplaatsen en manoeuvreerruimte en het plaatsen van een zoutsilo;
 - het verbouwen van een schoolgebouwtje.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 6 juli 2006 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een mast met 6 antennes en technische installatie.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 5 februari 2007 houdende stedenbouwkundige vergunning voor een waterzuiveringsinstallatie.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 5 november 2012 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een schoolgebouwtje.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 21 januari 2013 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van een rij populieren.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2014 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een opslagruimte.
- Besluit van het College van burgemeester en schepenen van 16 november 2015 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een elektriciteitscabine en het aanbrengen van gevelpanelen.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning.

De vergunde activiteiten inzake wolwassen en weven van textiel worden stopgezet.

De bestaande bedrijfsgebouwen van Alpani worden intern aangepast in functie van de brandpreventie. In bijlage van de aanvraag is een brandpreventienota toegevoegd met de beschrijving van de uit te voeren wijzigingen. Nieuwe nooduitgangen worden gecreëerd, de gebouwen worden gecompartmenteerd en er wordt een brandweg aangelegd naast de bestaande gebouwen.

De bestaande oppervlakte en het bestaande volume van de gebouwen worden niet gewijzigd.

./...

Het bedrijf wordt door de aanvraag een GPBV-inrichting.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een afwijking van artikel 5.41.1.4. van Vlarem II m.b.t. de exploitatie-uren.

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de bijzondere lozingsvoorwaarden.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Infrastructuur: aanleg brandweg
- Gebouw of Constructie: aanpassen gebouwen in functie van brandpreventie

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De gasgestookte branders horende bij de spanramen, verzacht- en droogmachine, dienen ingedeeld in rubriek 43.1.2°b) ; het gaat om een totaal thermisch vermogen van 1.670 kWth (4 x 30 kW – 60 kW – 3 x 170 kW – 180 kW en 4 x 200 kW); dit werd ambtshalve nog toegevoegd bij de aangevraagde rubriek 43.1.2°b).

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 12 november 2019 tot en met 12 december 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse

DEELS GUNSTIG op 16 december 2019

Er kan geen advies ten gronde worden uitgebracht over de stedenbouwkundige handelingen. Er wordt voorgesteld om hiervoor een administratieve lus toe te passen.

Over de aangevraagde afwijking van de werkuren kan in principe gunstig advies verleend worden.

Het aspect afvalwater moet beoordeeld worden door de bevoegde instanties.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-ruimte)

GEEN ADVIES op 17 december 2019

./...

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 26 januari 2020

voor een termijn tot 26 mei 2027, behalve voor rubriek 3.4.2° en dit voor een termijn die eindigt op 1 januari 2024 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningvoorwaarden:

De bijzondere voorwaarde 15. m.b.t. de werktijden uit de milieuvergunning van 13 november 2006 wordt gewijzigd als volgt:

- M.b.t. de werktijden
In tegenstelling tot een mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de Blekerij afdeling volcontinu geëxploiteerd worden op weekdagen. Ook niet luidruchtige werkzaamheden binnen zijn toegestaan. Het laden en lossen is evenwel verboden tussen 19u en 7u.
- Luchtemissies
Binnen een termijn van 18 maanden na het verlenen van de vergunning wordt door de exploitant een rapport opgemaakt, met daarin:
 - Een screening van de gebruikte producten/recepten op hun emissiepotentieel (volgens Paragraaf 4.3.2. van de BREF) en de mogelijkheid tot alternatieven (bv. Naar meer Formaldehyde arme producten);
 - Een inventaris van de emissiepunten van de volledige inrichting met een toetsing aan de geldende emissiegrenswaarden (op niveau individuele stoffen waar relevant)

Deze studie dient overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, AGOP Milieu, het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse en de afdeling Handhaving.

M.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater wordt verwezen naar het advies van VMM van 20 december 2019.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 20 december 2019

ONGUNSTIG voor volgende bijzondere lozingsvoorwaarden

- Cu: 0.5 mg/l jaargemiddeld
- Cd: 10 µg/l
- Hg: 5 µg/l

GUNSTIG voor de lozing van 11 m³/u – 200 m³/dag – 30 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale 44a textielveredeling voorwaarden voor lozing in de riolering tot 1 januari 2024 onder de volgende bijzondere voorwaarden:

- BZV: 1.300 mg/l
- CZV: 4.000 mg/l
- ZS: 300 mg/l
- N totaal: 75 mg/l
- P totaal: 125 mg/l
- Zn: 2 mg/l – 0,1 kg/dag
- Cu: 0,5 mg/l

./...

- Cd: 8 µg/l
- Hg: 0,15 µg/l (RG)
- As: 0,05 mg/l
- Cl: 4.700 mg/l - 312 kg/dag
- 2-chloortolueen: 0,02 mg/l
- PAK's: 0,25 µg/l
- Naftaleen: 1 µg/l
- CZV/BZV < 4
- BZV/N >4
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingcriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle- inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VlareM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- De controle-inrichting mag bestaan uit een elektromagnetische debietmeter en staalnamemogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VlareM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VlareM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 28 november 2019

Enkel in het geval voldaan is aan de volgende voorwaarden, moeten de voorziene verharde grondoppervlakken niet in rekening worden gebracht bij de dimensionering van de voorziening:

- de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag ;
- er worden geen afvoerkolken voorzien;
- de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 0,5 %) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15 % van de verharde oppervlakte bedraagt.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 21 november 2019

. / ...

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd onder de gecoördineerde milieuvoorwaarden.

De aangevraagde percelen kadastraal gekend als RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001K43, 0001C39, 0001X42 en 0001W42 dienen niet mee opgenomen te worden in de omgevingsvergunning wat betreft de IIOA.

Met betrekking tot de SH

Op basis van de aanvraag wordt de SH GUNSTIG geadviseerd voor een termijn van onbepaalde duur onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag op 27 januari 2020 GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor de volgende termijnen:

- een termijn tot en met 26 mei 2027 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater ingedeeld onder rubriek 3.4.2° waar een termijn tot 1 januari 2024 wordt voorgesteld;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Men zou blijkaar het bedrijf binnen 4 jaar stopzetten op deze locatie en verhuizen.

De VMM merkt op dat de voorwaarde dat jaarlijks APEO's moeten gemeten worden, nog dient opgenomen te worden, alsook dat analyseresultaten aan de VMM dienen overgemaakt te worden.

De VMM-AOW stelt vast dat geen grondwater is aangevraagd voor de inrichting. Er wordt vermeld dat grondwater (51.271 m³ /jaar) wordt gebruikt dat wordt aangeleverd door het naburige bedrijf Utexbel. In de vergunning van Utexbel is echter geen grondwater terug te vinden.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat Utexbel grijs water gebruikt, afkomstig van een winning in Wallonië. Er werd door de exploitant gevraagd om rubriek 16.3.2°a) op te nemen, ondanks het feit dat de vergunning voor 1 oktober 2019 werd aangevraagd. Er wordt door de exploitant gevraagd om in voorwaarde 23 de continue exploitatie ook toe te staan voor machines 38 en 40, en deze dus samen te vermelden met de blekerij. Dit betreft een verzachtmachine en een droogmachine.

AGOP-Milieu gaat hiermee akkoord.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Het water komt inderdaad van Utexbel en wordt voor de heffingen ook aangegeven als grondwater.

./...

De povc adviseert GUNSTIG op 28 januari 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

De IIOA voor een termijn tot en met 26 mei 2027 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater ingedeeld onder rubriek 3.4.2° waar een termijn tot 1 januari 2024 wordt voorgesteld.

De SH voor een termijn van onbepaalde duur vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere hernieuwing beoogt van de bestaande vergunningen en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde activiteit onder de rubriek 41.10.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Voor deze hoofdactiviteit is de BREF 'Textile' van toepassing.

Aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Recente bodemattesten (12/03/2018) over de betrokken percelen zijn aan de aanvraag toegevoegd.

De nieuwe GPBV-rubriek betreft een grotere productie en geen nieuwe activiteit.

./...

Voor de GPBV-evaluatie dient volgende BBT-informatie gebruikt:

- BREF Best Available Techniques for the Textiles Industry (dd. juli 2003)
- Vlaamse BBT-studie "Textiel, micropolluenten, afvalwater (dd. mei 2010)

De conclusies van de Vlaamse BBT-studie "Textiel, micropolluenten, afvalwater" van mei 2010 werden al in Vlarem II reeds gedeeltelijk geïmplementeerd via de aanpassing van de sectorale lozingsnormen voor textielveredeling (bijlage 5.3.2., sector 44°) (B.S. dd. 21/03/2012 – in werking op 31/03/2012).

De BREF-studie beperkt zich tot deze activiteiten die natte processen omvatten en richt zich op de volgende drie subsectoren: wolwassen, textielveredeling (met uitzondering van vloerbedekking) en de tapijtsector.

De zogeheten "veredelingsprocessen" (d.w.z. voorbehandelen, verven, bedrukken, afwerken en coaten, met inbegrip van wassen en drogen) vormen de hoofdmoot van de toegepaste processen en technieken in de BREF. Deze veredelingsprocessen kunnen in verschillende stadia van het productieproces plaatsvinden (op doek, garens, losse vezels, enz.), waarbij de volgorde van de behandelingen zeer variabel is en afhankelijk van de eisen van de eindgebruiker.

De vlaskwaliteiten die bij Alpani (geen losse weefsels) veredeld worden zijn:

- vlas met polyester,
- vlas met viscose en
- vlas met zijde.

De grondstoffen (weefsel) worden aangeleverd door de klant/opdrachtgever. Alpani behandelt de aangeleverde weefsels op 'maat' van de klant, die bij Alpani specifieke bewerkingen van hun textielweefsel uitbesteden. Alle activiteiten van Alpani kunnen omschreven worden als 'veredeling' met als belangrijkste activiteit het verven. Op jaarbasis wordt ca. 850 ton textiel in het bedrijf veredeld

Op jaarbasis wordt ongeveer 400 ton aan hulpmiddelen (chemicaliën) gebruikt.

Er zijn 4 hoofdbewerkingen mogelijk:

- het weefsel wordt enkel gewassen
- het weefsel wordt enkel gebleekt (natriumhypochloriet)
- het weefsel wordt enkel voorbehandeld (ontijzeren + bleken met peroxide)
- het voorbehandelde weefsel (bleken met chloorbleekmiddelen of actieve zuurstof) wordt geverfd

Na elk van deze hoofdbewerkingen, volgt een droogproces en finish (veredelen).

De activiteiten wolwassen en weven van textiel zijn stopgezet.

Het voornaamste milieu-aandachtspunt in de textielindustrie vormt de hoeveelheid water die wordt geloosd en de chemische belasting die deze met zich meevoert.

Aan de aanvraag werd bijlage Rx toegevoegd, met daarin de GPBV Checklijst voor Textiel (2003) evenals de Studie Bedrijfsafvalwater (Trevi, maart 2019).

In de milieuvergunning van 2015 werd n.a.v. het verzoek tot wijziging van de lozingsnormen een bijzondere voorwaarde opgelegd waarin een screening van alle gebruikte producten werd opgelegd en een bijkomende BBT check waarin

./...

dient nagegaan of uitvoering werd gegeven aan de algemene, proces- en productmaatregelen.

In het advies van VMM worden de resultaten van deze studie besproken voor wat betreft stoffen, afvalwaterbehandeling en lozingsnormen.

De aspecten van de BREF checklijst m.b.t. energie, luchtmissies, afvalstoffen wordt verwezen naar de betreffende paragrafen.

M.b.t. de algemene aspecten en specifieke technieken wordt volgende gesteld:

- Er wordt geen katoen verwerkt.
- Er worden geen kunstvezels verwerkt.
- Er wordt geen wolgaren verwerkt
- Er worden geen weefsels bedrukt:
- Er wordt niet gemercceriseerd.
- Er worden geen motwerende behandelingen toegepast.
- Pigment bedrukken wordt niet toegepast.
- Disperse kleurstoffen worden zeer beperkt toegepast en zijn ondergeschikt t.o.v. het verbruik aan reactieve kleurstoffen.
- Er wordt niet geleverd met zwavelkleurstoffen.
- Verwijderen brei oliën wordt niet toegepast

In de afgelopen 15 jaar werden bijna alle machines vernieuwd en maximaal uitgerust met automatische doseersystemen. Bij de aanschaf van nieuwe installaties vormt de milieuprestandie een belangrijk onderdeel (waterverbruik/energieverbruik/hulpstoffen).

BLEKEN

Bleken gebeurt deels met hypochloriet; het voorkeursbleekmiddel is waterstofperoxide, voor vlas zijn hiervoor grote hoeveelheden stabilisatoren vereist (zie advies VMM).

DISCONTINUE VERVEN

Het discontinue verven wordt uitgevoerd in geautomatiseerde verfmachines die door programmatie optimaal afgestemd worden op de eigenschappen van het te verven weefsel en type kleuring. De capaciteit van de verfinstallatie wordt optimaal afgestemd in functie van de te verven hoeveelheden (beschikbaar in capaciteiten variërend van 10 kg tot 400 kg). De combinatie van grote verscheidenheid in beschikbare verfinstallaties en de ver doorgedreven programmatie in functie van het proces laat toe het verbruik aan water en chemicaliën tot een minimum te herleiden.

Hergebruik van spoelwater bij een volgende verfproces is door de grote verscheidenheid technisch niet haalbaar: bij Alpani bvba worden voor verschillende opdrachtgevers verschillende grondstoffen bewerkt en dit in variabele hoeveelheden, elk met zijn specifieke kwaliteitseisen.

Het 'spoelen met overloop' wordt niet meer toegepast maar is vervangen door 'aflaten en vullen' bij de oude machines en door een efficiënter sproeisysteem bij de nieuwe machines.

Bij het verven met reactieve kleurstoffen worden zoutarme polyfunctionele kleurstoffen met een hoog fixatierendement gebruikt.

./...

DOSEREN EN TOEDIENEN VAN KLEURSTOFFEN:

Alle machines zijn uitgerust met een geautomatiseerd systeem voor dosering en toevoer van de kleurstoffen.

Er wordt in overleg met de klanten gestreefd naar het verminderen van het aantal reactieve kleurstoffen (beperken van 3 gamma's reactieve kleurstoffen naar 1). Er wordt vooral geleverd met reactieve kleurstoffen. Doch gezien de verscheidenheid in samenstelling van de weefsels worden ook disperse kleurstoffen (PE), pigment kleurstoffen (viscose, speciaal effect) en directe kleurstoffen (zijde) toegepast.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK MAKEN':

Bij Alpani bvba werd reeds een screening uitgevoerd naar kreukherstellende middelen met de laagste formaldehydeconcentratie welke toepasbaar is voor de weefsels die er verwerkt worden. Er wordt gewerkt met een formaldehyde-arm middel (< 1%).

Opmerking: volgens de BREF zijn formaldehydearme toepassingen formuleringen met < 0,1 % in de formulering (dus een factor 10 lager).

PAD-BATCH VERVEN MET REACTIEVE KLEURSTOFFEN:

Ureum wordt niet meer gebruikt en wordt vervangen door silicaatvrije hechtingsmiddelen (Avi Fix SP).

Er wordt gewerkt met reactieve kleurstoffen met hoog fixatierendement en laag zoutgehalte cfr. de referentietechniek beschreven in de BREF voor de textielsector. Deze techniek wordt toegepast in combinatie met het Pad-Jig systeem (atmosferische Jigger).

POLYESTER VERVEN MET DISPERSE KLEURSTOFFEN:

Dit kent slechts een zeer beperkte omvang binnen de activiteiten van Alpani bvba.

Natriumdithioniet wordt gebruikt als reductiemiddel bij het verven met disperse kleurstoffen omdat rekening houdend met concrete situatie van Alpani bvba, geen goede alternatieven voorhanden zijn (vloeibare alternatieven met beperkte houdbaarheid versus de zeer beperkte toepassing binnen groot tijdsbestek).

VERZACHTINGSMIDDELEN:

Verzachtingsmiddelen worden hoofdzakelijk aangebracht via foularderen. Enkel voor speciale toepassingen waar foularderen niet mogelijk is, worden verzachtingsmiddelen via uitputting aangebracht.

WASSEN

Bij het wassen worden geen gehalogeneerde organische oplosmiddelen gebruikt.

Wolverven, wolwassen wordt niet toegepast.

Er wordt geen ontsterken toegepast. Slechts een beperkt aantal weefsels die toekomen zijn gesterkt.

De meeste productievolumes worden op discontinue wasmachine gewassen.

Er is slechts één continuwasmachine aanwezig. Deze wordt zeer weinig gebruikt, enkel voor

./...

kledingstoffen. De wasmachines zijn uitgerust met flowmeter, tegenstroomspoeling en foulards om de meesleep te beperken

Op de oudste machines wordt nog 'aflaten en vullen' toegepast. De nieuwe machines zijn uitgerust met sproeiers. Hierdoor verloopt het wasproces efficiënter en met minder waterverbruik.

Het bedrijf voorziet in de verhuis naar een nieuwe site. Dit laat toe om bij de nieuwe opstelling van de machines ook rekening te houden met de aard van de afvalwaterstromen. Voorzien wordt om de machines in functie hiervan te concentreren in zones (bv. foulardverfmachines) en per zone de afvoer zo uit te voeren zodat, indien nodig, afzonderlijke behandeling van deelstromen mogelijk wordt. Tevens zullen deeltellers voorzien worden om het totaal waterverbruik per zone te kunnen opvolgen.

De nieuwe site biedt eveneens de mogelijkheid om conform de aanbevelingen van de BBT, de keuze te maken voor een centrale behandeling in biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie ter plaatse, dit in tegenstelling tot de huidige locatie.

Ook m.b.t. andere aspecten zal BBT toepassing vereist zijn. GOP Milieu verwijst hierbij ook naar de herziening van de BREF (eerste draft beschikbaar sinds december 2019).

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De omgeving van de iioa wordt gekenmerkt door dicht bebouwd woongebied en parkgebied. In het westen grenst de iioa aan andere bedrijfsgebouwen (van de firma Utexbel).

De dichtste woningen situeren zich onmiddellijk aan de overzijde van de Opgeëistenstraat. Er liggen ook twee woningen aangrenzend, ingesloten door bedrijfsgebouwen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De grondstoffen (weefsel) worden aangeleverd door de klant/opdrachtgever. Alpani behandelt de aangeleverde weefsels op 'maat' van de klant, die bij Alpani specifieke bewerkingen van hun textielweefsel uitbesteden. Alle activiteiten van Alpani kunnen omschreven worden als 'veredeling' met als belangrijkste activiteit het verven.

Op jaarbasis wordt ca. 850 ton textiel in het bedrijf behandeld. Er wordt ongeveer 400 ton aan hulpmiddelen (chemicaliën) gebruikt.

De afvalstromen bestaan voornamelijk uit papier en karton (700 kg) , folie (3 ton), restafval (57m³) en textiel (21 ton). Plastiekfolie is belangrijkste verpakkingsmateriaal van de aangeleverde weefsels. Alpani beschikt over een plasticpers.

Plastic, karton en verpakkingsafval worden afzonderlijk ingezameld.

Lege bidons en vaten worden opgehaald en gerecycleerd.

Daarnaast is er ook nog restafval. Dit is voornamelijk stof van het reinigen van stoffilters, van het vegen van gebouwen en eventueel slechte stukken in de grondstoffen.

./...

Afvalwater

ZONERINGSPLANNEN

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Ronse ligt het bedrijf in een centraal gebied.

Het bedrijf loost huishoudelijk afvalwater in de riolering van de Opgeëistenstraat en bedrijfsafvalwater in de riolering van de Spinsterstraat. Deze rioleringen zijn aangesloten op de RWZI Ronse.

HUISHOUELIJK AFVALWATER

Er is een niet ingedeelde lozing van huishoudelijk afvalwater die dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van VLAREM II.

BEDRIJFSAFVALWATER

De lozing wordt aangevraagd van 11 m³/u – 200 m³/dag – 30 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen zonder waterzuivering in de openbare riolering. Dit betreft een uitbreiding met 110 m³/dag en 9750 m³/jaar.

Het stijgend waterverbruik, en bijgevolg ook stijging van het geloosd afvalwatervolume, is het gevolg van de stijgende activiteiten van Alpani bvba. Het betreft een regularisatie van de huidige toestand.

Er zijn 5 hoofdbewerkingen mogelijk met het textiel :

- kookwassen (demineralisatie)
- bleken (met natriumhypochloriet of met actieve zuurstof)
- verven
- zengen (kaal maken van doek door verschroeien van vezeleindjes)
- finishing (verzachten, water en/of vuilafstotend maken,...)

Door Alpani wordt uitsluitend grondwater gebruikt, dat wordt aangeleverd en voorbehandeld door het naburige bedrijf Utexbel. In 2018 werd 51271 m³ verbruikt.

Het geloosd debiet bedroeg 23 678 m³. Het vergunde volume wordt overschreden.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig :

- de verfmachines
- de wasmachines
- de verzachtingsmachines
- de bleeklijn
- gedeelte hemelwater van de daken (5%)

Het afvalwater van de ververij doorloopt een rooster en wordt vervolgens opgevangen in een pompput met alle overige afvalwaterstromen.

De totale afvalwaterstroom wordt over een zeefbocht (afscheiding textielvezels en andere partikels) gestuurd naar een beluchte bufferruimte van 200 m³. De bufferruimte is fysisch opgesplitst in twee compartimenten. De bufferruimte wordt belucht. Vervolgens wordt het afvalwater verpompt naar de riolering. Een debietsmeter is voorzien.

Lozing gebeurt door het afpompen vanuit de buffer na het stilleggen van de beluchting (geurbestrijding). Tot juli 2018 bevond de aanzuigleiding van de afvoerpomp zich onderaan de buffer. Eénmaal per jaar wordt de buffer gereinigd en het slib verwijderd. In juli 2018 werd, tijdens het reinigen van de

./...

buffers, het afpompen geoptimaliseerd door de aanzuigleiding van de afvoerpomp als drijvende constructie uit te voeren zodat de bovenstaande fase afgepompt wordt en er minder verstoring van de bezonken sliblaag kan optreden.

De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de algemene lozingsnormen en de sectorale lozingsnormen (bijlage 5.3.2 44 a) van Vlare II) voor de lozing op riolering alsook aan een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd in de basisvergunning van 9 november 2006.

Uit het advies van de VMM blijkt dat momenteel niet voldaan wordt aan het toegelaten lozingsdebiet en dat de opgelegde lozingsnormen voor de parameters BZV, CZV, Ntot, Ptot, Cu en As niet gerespecteerd worden.

Gelet op het besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering *houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie*, dient nagegaan of de lozing dient onderworpen te worden aan een grondige evaluatie of niet.

Op basis van de huidige vergunde vrachten liet het bedrijf zich conform de Ministeriële omzendbrief LNW 2005/01 van 23 september 2005 en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 2005, verankeren als klein bedrijf.

Rekening houdend met de effectief geloosde/aangevraagde vrachten voldoet het bedrijf niet meer aan deze criteria.

Alpani wordt gecatalogiseerd als een bedrijf 'grondige evaluatie'.

Het geloosde afvalwater voldoet niet aan de verwerkbaarheidsverhouding $BZV/P > 25$, wel aan $CZV/BZV < 4$ en $BZV/N > 4$

Voor RWZI Ronse werden alle bedrijven met grondige evaluatie in kaart gebracht (Utexbel Stukververij, Utexbel Draadververij, Alpani). Aan de hand van de vergunningsgegevens en een model werd nagegaan hoeveel capaciteit deze bedrijven innemen op de RWZI. Hieruit blijkt dat de drie bedrijven samen een maximale capaciteit van ongeveer 18.000 IE genereren.

De restcapaciteit op de RWZI Ronse bedraagt 9.902 IE en is onvoldoende voor de drie bedrijven.

Informeel overleg op 30 oktober 2018 met de VMM geeft aan dat er slechts een beperkt aantal mogelijkheden zijn om de huidige situatie te regulariseren:

- blijvend rechtstreeks lozen op riool (contract met Aquafin, realisatie uitbreiding RWZI 3-4 jaar, voorbehandeling voor Cu of bij ongunstig biologische afbreekbaarheid/toxiciteit);
- lozen op riool na voorzuivering met als doel reduceren van de vuilvracht (minimaal CZV en P) tot onder de grenswaarden voor grondige evaluatie Aquafin: (biologische zuivering → risico verdunning, bijkomende behandeling Cu, geen doorgedreven wzi op riool, geen ow in de buurt);
- het verplaatsen van de activiteiten naar een nieuwe site met : (verdere uitbreiding mogelijk, eventueel wzi eventueel lozing op RWA, of contract Aquafin).

Aquafin kan voorliggende lozing enkel gunstig adviseren mits correctie van de samenstelling van het bedrijfsafvalwater binnen de verhoudingen goede verwerkbaarheid én mits participatie van Alpani in de uitbreiding van RWZI Ronse.

Aangezien het bedrijf aangeeft binnen 3 à 4 jaar de productie in Ronse stop te zetten, is een langlopend investeringscontract in uitbreiding van de

./...

beluchttingscapaciteit niet aan de orde. Mits het opnemen van een strikte maar realistische einddatum van de lozing bedrijfsafvalwater op de huidige locatie, kan Aquafin daarom akkoord gaan met een correctie van de verhouding goede verwerkbaarheid (BZV/TP) via de financierende heffing als tijdelijke maatregel.

Aquafin stelt voor om 1 januari 2024 via de vergunning vast te leggen als einddatum voor de lozing van het bedrijf op de openbare riolering van Ronse. In dit geval is geen saneringscontract aan de orde, aangezien de uitbreiding van de RWZI vermoedelijk niet voor die datum gerealiseerd zal zijn.

In het advies van de VMM wordt de screening van afbreekbaarheid van alle gebruikte producten besproken. De VMM is van oordeel dat wanneer niet voor alle stoffen aan de sectorale voorwaarde van art 5.41.1.5.§1 van Vlare II kan voldaan worden dat de biologische afbreekbaarheid van de totale afvalwaterstroom op zijn minst in kaart dient gebracht te worden vóór aansluiting op de Collector. (Zahn-Wellenstest).

Een evaluatie van de biologische verwerkbaarheid afvalwaterstroom d.m.v. Zahn-Wellens test op ruwe en voorbehandelde (FC) afvalwaterstroom is in uitvoering i.s.m. Vito.

Een deelstroombenadering om de totale geloosde vracht te kunnen toewijzen bleek niet haalbaar. Er werd gekeken naar de vuilvracht afkomstig van de grondstoffen (vlas) en van de hulpstoffen. Hieruit bleek :

- Het aangeleverde weefsel (linnen) is belangrijke bron van organische vuilvracht, stikstof en fosfor alsook koper. Zowel door het kookproces als door het bleekproces worden deze vrijgesteld. Het is een gedeelte van de vuilvracht in het bedrijfsafvalwater dat niet controleerbaar is door Alpani bvba.
- Voor CZV wordt ingeschat dat 2/3 van de geloosde vracht afkomstig is van het linnen en 1/3 van de gebruikte hulpmiddelen
- Voor Cu is de bijdrage vanuit het linnen significant mbt de haalbaarheid van de lozingsnormen.
- Voor fosfor is grootste bijdrage (> 90 %) afkomstig van het fosforhoudend Heptol KEB en Avi Quest 9258. (hulpstoffen). Dit zijn dezelfde producten welke de belangrijkste bijdrage leveren aan niet biodegradeerbare CZV. Blijvend onderzoek naar alternatieven is aangewezen.

Er werd nagegaan of het afvalwater kan voorbehandeld worden zodat het aanvaardbaar is voor een blijvende lozing in riolering naar RWZI Ronse.

- Een volledige zuivering is niet mogelijk gezien er geen oppervlaktewater in de buurt is
- Volledig gezuiverd afvalwater lozen op riool is geen optie gelet op de versturende werking op de RWZI
- End op pipe zuivering – fysicochemische zuivering voor de reductie van koper (95 % reductie) is mogelijk en zou een positief effect hebben op de verwerkbaarheid van het afvalwater (reductie 90-95 % fosforconcentratie).
- Een fysicochemische behandeling is echter niet economisch te verantwoorden.

./...

BESPREKING VAN DE BIJZONDERE LOZINGSNORMEN

Arseen

De concentratie aan arseen in het bedrijfsafvalwater is hoger dan het indelingscriterium (0,005 mg/l). Er wordt een norm aangevraagd van 0.05 mg/l (10 x IC). De maximaal gemeten waarde bedraagt 0.019 mg/l.

De VMM kan akkoord gaan met de aangevraagde norm.

Cadmium en Kwik

Er wordt een norm aangevraagd van 10 µg/l voor cadmium en 5 µg/l voor kwik.

Cadmium en kwik betreffen meest gevaarlijke stoffen. Deze dienen beperkt te worden tot het respectievelijke indelingscriterium nl. 0.8 µg/l en 0.15 µg/l (rapportagegrens).

Op basis van de metingen is dit voor kwik vlot haalbaar, voor cadmium worden waarden vastgesteld tot 6 µg/l. Gelet op de beperkte termijn wordt voor Cd een norm van 8 µg/l voorgesteld.

Koper

Er wordt een norm aangevraagd van 0,5 mg/l jaargemiddeld voor Cu.

De concentratie aan koper in het bedrijfsafvalwater is hoger dan de van kracht zijnde sectorale lozingsvoorwaarde 0,2 mg/l.

In het bijgevoegd rapport wordt aangetoond dat koper in belangrijke mate afkomstig is van het vlas en tijdens het kookproces vrijgesteld wordt. De gemiddelde concentratie gemeten in het waswater van het industrieel kookproces bedraagt 0,365 mg/l.

De screening van de gebruikte producten toont aan dat koper aanwezig is in 19 producten, het betreffen allemaal kleurstoffen met uitzondering van één product nl. Tubiscreen Gold (waterafstotende coating). Op basis van een theoretische benadering (5% verlies of 4,34 kg Cu/j naar BAW; ca. 22 000 m³/j), kan verwacht worden dat de concentratie aan koper enkel en alleen op basis van de geïnventariseerde koperhoudende kleurstoffen in het afvalwater ca. 0,2 mg/l zal bedragen (0.4 mg/l bij 10 % verlies). Dit is exclusief de vuilvracht afkomstig van het vlasweefsel zelf.

De gemeten waarden bedroegen gemiddeld 0.73 mg/l en maximaal 2.06 mg/l in de periode 2018-2019. Momenteel zijn nog geen koperarme alternatieven gevonden die kwalitatief (kleurechtheid en kleurvastheid) voldoen aan de hoge eisen kenmerkend voor de activiteiten van Alpani bvba.

Een selectieve afvoer of voorbehandeling van geconcentreerde deelstromen is op basis van de huidige inplanting van de machines en rioleringsstelsel niet mogelijk. Gezien het tijdelijk karakter van de activiteiten op de huidige site zijn aanpassingen aan het afvoerstelsel niet economisch te verantwoorden.

De lozing gebeurt na gravitaire bezinking vanuit het bufferbekken om het gehalte aan zwevende stof (en koper) zo laag mogelijk te houden. Het slib wordt regelmatig uit de buffer verwijderd. Het afpompen is in de loop van 2018 geoptimaliseerd (drijvende constructie). De gemiddelde concentratie tijdens de meetcampagne van 2018 bedraagt 0,531 mg/l voor koper en 9,4 mg/l voor zwevende stoffen.

Een belangrijk deel van het koper is echter aanwezig in oplossing afkomstig van de sequestranten noodzakelijk voor de demineralisatie tijdens het kookproces. Dit bemoeilijkt de selectieve verwijdering.

./...

Op basis van een labotest is een fysicochemische voorbehandeling van de totale afvalwaterstroom met reductie van de concentratie aan koper mogelijk, doch enkel via gebruik van flocculant op basis van PAC en polymeer. De kostprijs voor deze voorbehandeling enkel en alleen op basis van de vereiste dosering conform de indicatieve labotest zou reeds ca. 12 €/m³ bedragen exclusief overige exploitatiekosten voor verwerking slib, opvolging,...

De sectorale lozingsvoorwaarden voorziet in een maximaal toelaatbare concentratie van 0,5 mg/l.

Rekening houdend met het tijdelijk karakter van de lozing, wordt als bijzondere voorwaarde voor koper een jaargemiddelde van 0,5 mg/l voorgesteld.

Gezien een afwijking op de sectorale voorwaarden niet kan worden toegestaan, kan de VMM enkel een maximale norm van 0,5 mg/l toestaan.

fosfor

Voor fosfor is grootste bijdrage van de hulpstoffen (> 90 %) afkomstig van het fosforhoudend Heptol KEB en Avi Quest 9258. Het overige fosfor is afkomstig uit de grondstoffen.

Verder onderzoek naar alternatieven is aangewezen.

Een end op pipe zuivering/fysicochemische zuivering kan zorgen voor een reductie van 90-95 % voor de fosforconcentratie. Echter een fysicochemische behandeling is niet economisch te verantwoorden.

APEO

In metingen van 2018 werden door VMM zeer hoge waarden, tot enkele mg/l, aan APEO's vastgesteld in het bedrijfsafvalwater.

Door het ontbreken van informatie met betrekking tot de aanwezigheid van APEO's in de hulpmiddelen werden de verschillende leveranciers aangeschreven. Deze verklaarden schriftelijk dat geen van de aangekochte producten APEO's bevat.

Dit ligt in de lijn met de resultaten van aanvullend onderzoek op het ruwe afvalwater. Analyseresultaten zijn beschikbaar op schepstalen:

- 31/10/2017
 - nonylfenol: < 0,25 µg/l IC = 0,3 µg/l (PGS)
 - octylfenol: < 0,1 µg/l IC = 0,1 µg/l
- 18/1/2018
 - nonylfenol: < 1 µg/l
 - 4-tert-octylfenol: < 0,1 µg/l

Het is aangewezen deze parameter verder op te volgen door een jaarlijkse bepaling.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II;

Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1.

Het geloosd debiet wordt geregistreerd (inductieve debietsmeter) en de samenstelling van Het geloosde afvalwater wordt gemeten (minimaal jaarlijkse meetcampagne).

./...

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoermethoden in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoermethoden toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

GEBRUIK VAN HEMELWATER

Momenteel is er geen hergebruik van hemelwater. Alpani bvba is gevestigd op een oude site waarvan het rioleringsstelsel niet volledig gescheiden is. De site kan opgedeeld worden in drie delen in functie van de regenwaterafvoer.

- het regenwater van het nieuw gedeelte wordt gescheiden afgevoerd:
 - ca. 975 m² is aangesloten op twee hemelwatertanks van elk 20 m³. Dit hemelwater wordt echter nog niet hergebruikt. Het is voorzien om in de toekomst dit water in te zetten voor het doorspoelen van toiletten. De overloop van de regenwaterbuffers is aangesloten op de gemengde openbare riolering van de Spinsterstraat.
 - het overblijvend dakgedeelte (ca. 2280 m²) is voorzien van een directe afloop naar de Opgeëistenstraat.
- het hemelwater van het dakoppervlakte van de ververij (oudste gedeelte) beslaat ca. 2400 m² en komt op 4 verschillende plaatsen in het afvoerstelsel van het bedrijfsafvalwater (BAW) van de ververij terecht. Het regenwater van het oudste gedeelte wordt bijgevolg als bedrijfsafvalwater geloosd beschouwd.
Het aandeel regenwater afkomstig van het oudste gedeelte wordt binnen het totaal volume bedrijfsafvalwater geraamd op minder dan 5 %.

Rondom het terrein en aan de parking zijn onverharde zones waar het water kan infiltreren (1100 m²). Het bedrijf heeft ook een hemelwaterput.

Aangezien deze aanvraag geen extra verharding voorziet, zal deze aanvraag ook geen aanzienlijke effecten op het watersysteem veroorzaken.

Bodem- en grondwater

OPSLAG GEVAARLIJKE PRODUCTEN

De twee vergunde opslagtanks voor stookolie (2 x 10.000 l) zijn verwijderd.

Er is nog één nieuwe dieseltank, dubbelwandig is, met lekdetectie en overvulbeveiliging, met een inhoud van 4.900 l (geplaatst in 2016). Van deze houder is een keuringsverslag (2018) toegevoegd.

De aanvraag heeft voor wat betreft gevaarlijke stoffen deels te maken met de CLP Omzetting, maar is vnl. een regularisatie van de actuele opslaghoeveelheden. De grootste opslaghoeveelheden betreffen de schadelijke (GHS 07) en de bijtende stoffen (GHS05), opgeslagen in zakken, vaten of cubitainers.

./...

Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats in overdekte en/of verharde gedeelten op het bedrijfsterrein

De gevaarlijke producten worden opgeslagen op lekbakken. Verder is er ook op de meeste plaatsen al gepolierde beton aanwezig en zijn de naden en afvoergoten in de zomer van 2017 opnieuw dichtgekit.

Alpani is bezig met de opmaak van aantoonbare procedures en instructies om de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de Vlareem-voorwaarden te organiseren.

Op de site is interventiemateriaal (absorberende korrels) aanwezig om bij calamiteiten snel te kunnen ingrijpen.

De BBT toets vermeldt m.b.t. het gebruik en toepassing van chemicaliën nog volgende maatregelen:

- Morsen en verspillen van chemicaliën wordt vermeden door de maximaal doorgevoerde automatisatie van de dosering.
- Continue bewaking, observatie en bewustmaking van milieu en veiligheidsaspecten bij de medewerkers door de bedrijfsleiding bij dagelijkse inspectie werkplek.

TRANSFORMATOR

De twee transfo's (630 kVA) betreffen 1 droge en 1 oliegevulde transfo. Deze laatste is voorzien van een opvangbak.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf, het primair energieverbruik is 0,032859 PJ.

Er wordt geen significante stijging van het energieverbruik verwacht

De BREF checklijst bespreekt een aantal getroffen maatregelen inzake energie management, waaronder:

- automatische controle van de ingestelde temperatuur van baden.
- gedeeltelijke realisatie van isolatie van leidingen, kleppen, tanks, machines, enz. om warmteverliezen te vermijden;
- optimalisatie stookketels (hergebruik van condensatiewater)
- gesloten circuit koelwater;
- maximale realisatie frequentiegestuurde motoren;
- gesloten zijn van alle machines van de warme processen (> 90 °C)
- hergebruik condensatiewater;
- optimaal onderhoud machines;

M.b.t. het energieverbruik van de spanramen, stelt de BBT toets volgende bespreking:

- gebruik van mechanische ontwateringsuitrusting om vochtgehalte van binnenkomende fabriek te verminderen (foulard).
- geen optimalisatie van uitlaatgassen van de oven .
- geen warmteterugwinningssysteem door lucht/water warmtewisselaars.
- Ingebouwde isolatie uitgevoerd;
- toepassen optimaal onderhoud van de branders

Er is geen monitoring van de energieverbruiken in de verschillende processen.

./...

De haalbaarheid van warmterecuperatie uit verbrandings- of afgassen, ook van de spanramen, scheiden van warme en koude afvalwaterstromen zodat warmterecuperatie mogelijk is, wordt nagegaan.

Bij aanschaf nieuwe installaties, vormen de milieuprestaties een belangrijk aandachtspunt (waterverbruik, energie, hulpstoffen).

De gevraagde uitbreiding van het machinepark en opslag gevaarlijke stoffen betreffen een regularisatie van de bestaande aanwezige toestand. Alpani stelt over een recent machinepark te beschikken.

Uit de BBT toets blijken verbetermogelijkheden naar energiemonitoring en -verbruik. Het bedrijf heeft echter de intentie zich te herlokalisieren. Het kan opgemerkt worden dat bij opstarten van een nieuwe GPBV-exploitatie alle mogelijkheden er zijn om te voldoen aan deze nieuwe BBT.

Geluid

Aan de aanvraag werd een geluidstudie (Akoestische controle na sanering Alpani Ronse, GSG 11/09/2019) toegevoegd. De studie is een vervolg op het eerste onderzoek (Akoestische studie naar Omgeving, Alpani Ronse, SGS) uitgevoerd in juni 2019.

De studie richt zich op de toetsing aan de Vlare-normen t.h.v. de aanpalende woning Spinsterstraat 87-89. Het betreft dus geen volledig akoestisch onderzoek in functie van de naleving van de geluidsnormen in de volledige omgeving van de inrichting.

Het onderzoek richt zich op bronnen, verantwoordelijk voor geluidshinder (klachten) ter hoogte van de bovengenoemde woning, nl. een aantal ventilatoren in de gevel en het verluchtingsrooster van de installatie voor verzachting (toestel 38).

De sanering richtte zich op de naleving van de normen tijdens de avond- en nachtperiode.

Op de ventilatoren in de gevel werden timers geplaatst zodat deze niet meer werken buiten de dagperiode.

Op de verzachtingsmachine (toestel 38) werd een geluidsdemper geplaatst, er gebeurde een flexibele ontkoppeling van het verluchtingskanaal en de opening in het dak rond het verluchtingskanaal werd afgedicht.

In de geluidstudies wordt gesteld dat het een bestaande inrichting betreft. Dit is niet correct. In eerder afgeleverde vergunningsbesluiten (o.m. deze van 2002) is duidelijk vermeld dat het bedrijf gedurende jaren zonder vergunning heeft geëxploiteerd. In 2001 werd een regularisatiedossier ingediend. Op 26 maart 2002 werd vergunning verleend voor het exploiteren van een nieuw textielveredelingsbedrijf. Het toestel 38 (verzachting) is bovendien ook nog niet in de vergunning opgenomen.

In de geluidstudie wordt als normenkader genomen; de waarden voor *Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.*

Hierbij dient opgemerkt dat de aanduiding Regionaal Bedrijventerrein in 2003 werd vernietigd door de Raad Van State. Voor dit gedeelte gelden opnieuw de bepalingen van het gewestplan "Oudenaarde" (24/02/1977) nl. de bestemming woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (De Raad van

./...

State heeft bij Arrest nr. 114.327 van 9/01/2003 een latere gewestplanwijziging van 29/10/1999 naar regionaal bedrijventerrein vernietigd).

De inrichting en het woongebied rond Alpani, zijn wel nog (net) gelegen op een afstand van minder dan 500 m van een Kleinhandelszone die paars ingekleurd is volgens een nog geldend deel van het gewestplan (nog daarachter ligt het deelRUP Molenbeek West van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse' (22 december 2008). (Opm.: het deelRUP 'Zonnestraat – Snoecklaan' is ook vernietigd).

De uit de geluidstudie bekomen waarden na sanering van 41,9 dB(A) betekenen voor nieuwe inrichtingen en voor de richtwaarden van gebied 2° (RW-5 dus 40 dB(A)) nog steeds een overschrijding in meetpunt 2 buiten de dagperiode.

Voor nieuwe inrichtingen dient het specifieke geluid binnenshuis van de inrichting gemeten in de bewoonde vertrekken, waarvan vensters en deuren gesloten zijn, beperkt te worden tot de in bijlage 2.2.2 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 3 dB(A), dus voor de avond- en nachtperiode 25 dB(A). Aan deze waarde wordt wel voldaan.

Op 24/01/2020 werd door de geluidsdeskundige van SGS een aanvullende nota/berekening bezorgd m.b.t. het nieuwe normenkader, waaruit volgende uittreksel:

Bij de laatste meting op 29 augustus was er te veel stoorgeluid om het specifiek geluid met voldoende nauwkeurigheid te kunnen meten. Er zijn echter verschillende rekenmethoden beschikbaar om op basis van spectrale geluidmetingen, met en zonder de te meten geluidsbron in werking, een inschatting te bekomen van het specifiek geluid. Die verschillen hebben betrekking op de tertsbanden waarin geen specifiek geluid kon gemeten worden (omdat er een hoger niveau werd gemeten zonder de bron in werking omwille van fluctuaties in het omgevingsgeluid). In dit geval dienen we aannames te doen.

In onderstaande tabel wordt het specifiek geluid in MP1 (binnen) en M2 (buiten) voor de metingen op 2 verschillende tijdstippen berekend op 3 verschillende wijzen.

Indien de verschillen in geluidniveau voldoende groot zijn, met en zonder de bron in werking, dan zullen deze 3 werkwijzen nagenoeg tot hetzelfde resultaat leiden. Aangezien dit hier niet het geval was, zit er een grote spreiding op de minimum en maximum schatting. Aangezien het aanvankelijk de opzet was om aan te tonen dat het specifiek geluid niet hoger was dan 45 dB(A), leek het te volstaan om in het rapport aan te tonen dat de maximale schatting hier onder lag. Wanneer echter getoetst wordt aan de grenswaarde van 40 dB(A) met de maximale schatting van 41,9 dB(A), dan is de waarschijnlijkheid dat er effectief een overschrijding is van 1,9 dB(A) eerder laag. In dit geval is het beter het LA,sp op basis van de A-gewogen meetwaarden te hanteren (geel) met de consequentie dat deze waarde evenveel kans heeft om een overschatting dan wel een onderschatting te zijn. De eerste meting resulteert in een Lsp = 41,2 dB(A) en de 2e meting in Lsp = 38,5 dB(A) met een gemiddelde van 39,9 dB(A). De verschillen tussen beide metingen zullen eerder te wijten zijn aan variabiliteit in het omgevingsgeluid dan wel het specifiek geluid van de afblaas zelf die veeleer constant was. Dit gemiddelde van 39,9 dB(A) kan dan ook als beste schatting aangenomen worden voor het werkelijke specifiek geluid van de demper.

./...

Besluit: Het valt redelijkerwijs aan te nemen dat het specifiek geluid van de afblaas slechts $39,9 \pm 1$ dB(A) bedraagt en dat de grenswaarde van 40 dB(A) niet of slechts beperkt met < 1 dB(A) wordt overschreden. Indien hierover een grotere mate van zekerheid zou gewenst zijn, valt het aan te raden een nieuwe meting uit te voeren in de avond- of nachtperiode.

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat met de uitgevoerde saneringen, de geldende normen ook buiten de dagperiode worden nageleefd.

In eerdere vergunningen is het toegestaan de inrichting te exploiteren van 5u tot 21u30. Het laden en lossen is evenwel verboden tussen 19u en 7u.

In de vergunning afgeleverd, op 27/05/2004 wordt verwezen naar de geluidstudie (BVBA Avitech Acoutics 2 december 2003) waaruit blijkt dat aan de geluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen wordt voldaan.

Sinds 2018 werkt het bedrijf op weekdagen 24u op 24u. Hiervoor wordt een bijstelling gevraagd op de Vlareem-voorwaarde art. 5.41.1.4.

Het is het vergunde bedrijf nu al toegestaan om buiten de dagperiode te exploiteren.

Er wordt met deze aanvraag een aanzienlijke uitbreiding/regularisatie van het machinepark gevraagd ($> 100\%$), mee als gevolg van de modernisering van het machinepark de voorbije jaren.

De aanvraag bevat geen actualisatie van de geluidstudie van 2003. Uit de toestellenlijst is niet onmiddellijk te halen welke precies de gevraagde uitbreidingen zijn. Ook m.b.t. de gevraagde volcontinue werking (over welke activiteiten gaat dit) wordt geen uitleg gegeven.

Hierover werd meer uitleg gevraagd aan het studie bureau en bedrijf. Op 24/01/2020 werd hierover telefonisch volgende bijkomende toelichtingen gegeven:

- De afdeling die continu actief is, is de afdeling Blekerij met de toestellen 21 t.e.m. 33, 50 en 51 en machines 38 en 40; hiervan is toestel 38 (verzachtmachine) voorwerp geweest van de hiervoor besproken saneringsstudie t.o.v. de nabijgelegen woning aan de Spinstersstraat; Ook op uitlaat van toestel 40 (droogmachine) het dichtst bij de burelen, is nog een extra geluidsdemper voorzien; de andere toestellen (21 t.e.m. 33, 50, 51), waarvan een gedeelte ook reeds vergund, dienen niet beschouwd als relevante geluidsbronnen; op de ventilatoren in de gevel ter hoogte van toestel 33 werd een timer geïnstalleerd (opm. bijkomend werd toegelicht dat het niet gaat om afzuigingen van deze machine maar enkel ruimteventilatoren in functie van het binnenklimaat) en deze werkt enkel nog tijdens de dagperiode;
- De meeste woningen liggen aan de Opgeëistenstraat, nog op ruime afstand van de blekerij afdeling;
- M.b.t. overige aangevraagde uitbreidingen verwijst de aanvraag naar de plaatsing van geluidsdempers op de andere grote geluidsbronnen, nl. machine 2 (verzachtmachine) en 5 (strijkmachine). Ook op de ventilatoren in de gevel ter hoogte toestel 6 (scheermachine) werd een timer geïnstalleerd (opm. ook hier gaat het enkel om een ventilator voor het binnenklimaat).
- Machines (2, 5 en 6) zijn ook niet actief buiten de dagperiode;
- De compressoren (toestel 41, 42) zijn nog steeds opgesteld in de kelder;
- Het laden en lossen blijft nog steeds beperkt tot de dagperiode.

./...

In het verleden (ten tijde van hernieuwing in 2006) werden ook al geluidsdempers geplaatst op een aantal machines en gebeurde ook een gedeeltelijke vernieuwing van de gebouwen (betere isolatie).

In kader van huidig openbaar onderzoek waren er geen klachten meer over geluid.

Er kan gunstig advies gegeven worden m.b.t. de geluidsaspecten van de gevraagde veranderingen. Ook de volcontinue werking van de Blekerijafdeling en niet luidruchtige werkzaamheden kan worden toegestaan.

Lucht

De aanvraag heeft betrekking op een wijziging van het machinepark in de textielveredeling (+ 918 kW) en het mechanisch behandelen van textiel (+ 205,6 kW).

Uit de toestellenlijst kunnen de gevraagde uitbreidingen niet worden afgeleid. Hierover werd nog meer informatie gegeven (zie geluid).

Bij de stookinstallaties worden 2 kleine stookinstallaties van elk 30 kWth bijgeplaatst in functie van sanitair en bureau. Bij de reeds vergunde stoomketel (3.154 kWth) wijzigt enkel het volume van het stoomvat (correctie, inhoud is 13.881 l).

De aanvraag betreft feitelijk een regularisatie van de bestaande, reeds aanwezige toestand.

De inrichting vraagt nieuw een GPBV-rubriek aan, zodat deze in zijn geheel wordt geëvalueerd.

De huidige BREF Textile (2003) richt zich vnl. op (afval)wateraspecten. M.b.t. luchtemissies algemeen en de BBT kan op basis van de aan de aanvraag toegevoegde checklijst voor Alpani volgende worden gesteld:

- Alpani stelt een loonveredelaar te zijn: de opdrachtgevers van Alpani zijn vaak textielbedrijven die één of meerdere processen van de veredeling uitbesteden aan Alpani. Dit verklaart waarom Alpani zelf zeer weinig impact heeft in de selectie van de inkomende textielgrondstoffen. De BREF stelt dat een groot deel van de emissiebelasting van de textielindustrie afkomstig is van verontreinigingen die zich reeds op het binnenkomend textiel bevinden; deze stoffen worden bij voorbehandeling, voorafgaand aan kleuring en bij het veredelen van de stof gehaald en kunnen bij bv. droogprocessen tot emissies leiden. Dit aspect dient dus de nodige aandacht te krijgen bij overeenkomsten met opdrachtgevers.
- Op enkele uitzonderingen na, stelt de BREF dat de meeste emissies bij het verven, emissies naar water zijn; het is niet bekend of bij Alpani reeds een screening van de emissies gebeurde.
- Er worden bij Alpani geen weefsels bedrukt (bedrukkingspasta's bevatten stoffen met een hoog potentieel voor luchtemissies);
- Er wordt niet gemercenterd. Er worden geen motwerende behandelingen toegepast. Bij het wassen worden geen gehalogeneerde organische oplosmiddelen gebruikt. Verwijderen van brei oliën wordt niet toegepast. Wolverven, wolwassen wordt niet toegepast.

./...

- M.b.t. het veredelen stelt de BREF als BBT het gebruik van geoptimaliseerde recepten met een lage emissie naar lucht; hierover wordt in de aanvraag het volgende gesteld:

De kans op emissie van VOS wordt als zeer beperkt beschouwd:

- *er worden geen solventen toegepast*
- *de weefsels worden niet voorzien van coating.*
- *de vlamvertragers zijn Reach conform.*
- *er wordt enkel gewerkt met formaldehyde-arme middelen*

Het machinepark is ook heel modern, waardoor de effecten op de luchtkwaliteit al beperkt zijn.

Hierbij merkt AGOP volgende op:

Het REACH conform zijn van producten en het modern zijn van machines betekent niet dat er geen emissies kunnen optreden.

De checklijst stelt dat voor het onderhoudsvriendelijk maken (verdelen), er voor linnen geen formaldehyde-vrije kreukherstellende middelen beschikbaar zijn. Bij Alpani wordt AVI PRET PC gebruikt, het resultaat van een onderzoek naar een performant antikreukmiddel met de laagst mogelijke formaldehyde concentratie (< 1 %). Opmerking: volgens de BREF zijn formaldehydearme toepassingen formuleringen met < 0,1 % in de formulering (dus een factor 10 lager).

Volgens Vlarem II, artikel 5.41.1.2. dienen afgassen op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en zo nodig naar een afgasbehandelingsinstallatie geleid te worden.

In de aanvraag wordt een overzicht gegeven van de geleide emissiepunten (11) van de inrichting.

De installaties Senge (52) en verzachtmachine (38), zijn voorzien van een luchtbehandeling, resp. een watervang en droge ontstopping (met emissiepunten naar buiten).

Textielstof van borstel- en scheermachine wordt opgevangen in mouwfilters (zonder emissiepunt naar buiten).

Met uitzondering van de stoomketel is er geen meetstrategie voor de luchtemissies. Er zijn geen resultaten van emissiemetingen van procesinstallaties; enkel de vermelding van de emissie van waterdamp.

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er geen weet is van een geurproblematiek afkomstig van procesemissies; wel blijken er regelmatig klachten over geuremissies afkomstig van de riolering; een probleem te wijten aan de historische situatie van de riolering. Hierbij wordt verwezen naar het beëindigen van deze lozingssituatie op datum van 01/01/2024.

In de werkplaats wordt met gesloten deuren en poorten gewerkt.

Met uitzondering van een aantal klachten over de geur van de riolering zijn er geen klachten over geurhinder van procesinstallaties.

Een nieuwe draft BREF studie Textiel is beschikbaar sinds december 2019. Hierin wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het capteren en monitoren van de luchtemissies. M.b.t. de luchtemissies, worden in deze studie al een aantal BBT-technieken en BAT-AEL voor geleide emissies voorgesteld.

Gezien deze nog niet definitief is, rekening houdend met de implementatietijd en met de intentie van het bedrijf zich tegen 01/01/2024 te herlokaliseren, wordt op dit aspect niet verder ingegaan. Het kan opgemerkt worden dat bij

./...

opstarten van een nieuwe GPBV-exploitatie alle mogelijkheden er zijn om te voldoen aan deze nieuwe BBT.

Door AGOP wordt een bijzondere voorwaarde gesteld waarbij in functie van naleving van de BBT een rapport wordt opgemaakt met daarin:

- Een screening van de gebruikte producten/recepten op hun emissie-potentieel (volgens Paragraaf 4.3.2. van de BREF) en de mogelijkheid tot alternatieven (bv. naar meer Formaldehyde arme producten);
- Een inventaris van de emissiepunten van de volledige inrichting met een toetsing aan de geldende emissiegrenswaarden (op niveau individuele stoffen waar relevant)

Veiligheid

Voor wat betreft externe veiligheid wordt verwezen naar de gevraagde stedenbouwkundige handelingen.

De bestaande bedrijfsgebouwen van Alpani worden intern aangepast in functie van de brandpreventie.

Nieuwe nooduitgangen worden gecreëerd, de gebouwen worden gecompartmenteerd en er wordt een brandweg aangelegd naast de bestaande gebouwen.

De bestaande oppervlakte en het bestaande volume van de gebouwen worden niet gewijzigd.

De nieuwe brandweg wordt deels aangelegd in woongebied deels in parkgebied. De brandweg wordt aangelegd in waterdoorlatenbare materialen. Hierover is een vooroverleg georganiseerd op 21 september 2018 met de verschillende tussenkomende partijen.

N.a.v. voorliggende aanvraag werd op 21 november 2019 een gunstig advies verleend door de Brandweer Zone Vlaamse Ardennen.

M.b.t. de sectorale voorwaarden verbonden aan textiel(behandeling) wordt nog verwezen naar volgende veiligheidsaspecten:

- Lokalen waarin textiel wordt opgeslagen zijn niet verwarmd;
- Gasflessen (enkel dagvoorraad) staan in een apart lokaal (metaalbewerking – onderhoud);
- Ontvlambare vloeistoffen zijn enkel in dagvoorraad aanwezig. In de aanvraag werd enige reservehoeveelheid aangevraagd doch in praktijk zijn deze nooit aanwezig in hoeveelheden groter dan dagvoorraad.
- als bijlage bij de aanvraag stedenbouwkundige handelingen is een beschrijvende nota toegevoegd met opgave van de getroffen brandpreventiemaatregelen; deze nota is tot stand gekomen in overleg met de brandweer (bespreking op 9 augustus 2019).

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 24 februari 1977 vastgesteld gewestplan Oudenaarde.

De bouwplaats ligt in woongebied en parkgebied.

Volgens artikel 5.1.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen zijn de woongebieden bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,

./...

ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Volgens artikel 14.4.4 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen moeten de parkgebieden in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP noch in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeenteweg Opgeëistenstraat.
- Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.
- De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO–Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is. Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Beschrijving omgeving

Het eigendom is gelegen in de noordwestelijke rand van de kern van Ronse. De site bevindt zich langsheen de Opgeëistenlaan, en is eveneens bereikbaar vanuit de Spinstersstraat. Op de site bevindt zich een historisch gegroeid textielveredelingsbedrijf. Ten noorden van de site is een parkgebied gelegen met het domein Sint-Hubertus. De Opgeëistenlaan en Spinstersstraat worden gekenmerkt door een dense bebouwing van smalle rijwoningen.

De aanvraag beoogt het aanpassen van de bestaande gebouwen in functie van brandpreventie. De gebouwen worden gecompartmenteerd en er worden nieuwe nooduitgangen gemaakt. Bepaalde raamopeningen worden dichtgemaakt.

Tevens wordt een 4m brede brandweg aangelegd in waterdoorlatende verharding, langsheen de rechter zijdelingse gevel. Hiervoor dienen een 9-tal bomen te worden gerooid.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven met uitzondering van de brandweg, die deels in parkgebied wordt aangelegd. De brandweg kan echter als een bestemmingsongevoelige handeling worden beschouwd, waardoor ze niet als strijdig met de bestemmingsvoorschriften kan worden bevonden.

./...

Goede ruimtelijke ordening

Voorliggende aanvraag beoogt het aanpassen van een bedrijfsgebouw in kader van brandpreventie. De gevraagde werken betreffen hoofdzakelijk interne werkzaamheden. In de gevels worden enkele bijkomende nooduitgangen gecreëerd.

Tenslotte wordt een brandweg aangelegd rechts van de bedrijfsgebouwen.

De gevraagde werken zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. De ruimtelijke impact op de onmiddellijke omgeving is quasi onbestaande. Het bestaande volume en de oppervlakte blijven ongewijzigd. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is de aanvraag voor vergunning vatbaar.

Het college van burgemeester en schepenen stelt in zijn advies dat de plannen onvoldoende duidelijk zijn wat gevelaanzichten betreft. Echter, de bijgevoegde gevelaanzichten tonen op eenduidige manier aan waar nooduitgangen en brandtrappen zullen worden gerealiseerd. Er werden weliswaar geen aparte plannen 'nieuwe toestand' op het loket opgeladen, echter de voorhanden zijnde gevelaanzichten zijn voldoende duidelijk om de gevraagde werken te kunnen beoordelen. De ruimtelijk-visuele impact van het dichtmaken van ramen op de bovenste verdieping is nihil. Uit de bijgevoegde foto's blijkt dat de bestaande ramen nu reeds geblindeerd zijn en een verwaarloosde indruk geven. Het dichten van de ramen zal naar belevingswaarde weinig verschil geven met de huidige bestaande toestand. Integendeel, na het dichtmaken van de ramen zal het uitzicht van het gebouw misschien juist minder bouwvallig zijn. In een bijkomend schrijven van 22 januari 2020 verduidelijkt de architect dat de gevelopeningen zullen worden dicht gemetst met gevelmetstelwerk gelijkaardig aan de bestaande gevelsteen, en met behoud van de "nissen" waardoor de bestaande ritmiek van de raamopeningen behouden blijft. Er werden ook verduidelijkende gevelaanzichten 'nieuwe toestand' toegevoegd.

Voor de aanleg van de brandweg dienen een 9-tal bomen te worden gerooid. Op 22 januari 2020 werd een inplantingsplan opgeladen waarop de te rooien en de te behouden bomen staan weergegeven. Het aantal te rooien bomen wordt tot een minimum, met name het strikt noodzakelijke, beperkt. De aanwezige bomen worden zoveel als mogelijk behouden. Het college van burgemeester en schepenen kan wel worden gevolgd waar het vaststelt dat er niet echt sprake is van een deugdelijke groenbuffer. Het aantal bomen binnen de bufferzone is zéér beperkt, en komen her en der geïsoleerd voor. In de huidige toestand kunnen de aanwezige bomen onmogelijk de rol als buffer op zich nemen. Als voorwaarde dient de aanleg van een afdoende groenbuffer te worden opgenomen.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater.

Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

./...

Het bedrijf is gelegen in het 'Boven-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie van 2017 op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing. Het bebouwde volume wordt niet gewijzigd. De brandweg wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding op een waterdoorlatende fundering.

De dienst Integraal Waterbeleid bracht op 28 november 2019 advies uit over de aanvraag. De dienst stelt dat de brandweg niet in rekening moet worden genomen bij de dimensionering van de voorziening indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

- de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag;
- er worden geen afvoerkolken voorzien;
- de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 0,5%) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15% van de verharde oppervlakte bedraagt.

Er kan worden geoordeeld dat geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten valt. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden onder voormelde voorwaarden niet geschaad.

Mobiliteit

Het laden en lossen gebeurt via een loskade aan de Opgeëistenlaan. De vrachtwagens dienen achterwaarts het terrein op te rijden.

Er is geen vergunning voor het stallen van bedrijfsvoertuigen (rubriek 15.1.);

Er is wel een parking voor het personeel. Bij het eigen personeel zijn er 50 transportbewegingen (25 personen) over 3 verschillende momenten.

In het verleden waren er klachten omdat er vrachtwagens de straat blokkeerden doordat ze niet konden inrijden of bij manoeuvreren te dicht bij de huizen kwamen (tot op het voetpad).

Om dit op te lossen werd een bestaande tuinmuur deels afgebroken, zodat inrijdende vrachtwagens nu meer plaats hebben om in te draaien.

Voor leveringen en ophalingen zijn er ongeveer 10 transportbewegingen per dag (grote en kleine voertuigen samen), waarvan er op weekbasis ongeveer 10 grote voertuigen zijn. Aan- en afvoer zijn beperkt tot de dagperiode.

De situatie is nog steeds niet ideaal, maar tijdens het openbaar onderzoek werd hierover geen bezwaar meer ingediend.

Het bedrijf heeft de intentie zich te herlokaliseren.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

./...

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de lozing van het bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2°) verleend voor een termijn tot 1 januari 2024 en voor de overige IIOA een beperkte vergunningstermijn tot en met 26 mei 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunning.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BVBA ALPANI, Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001G5/2; 0001K44, 0001H44, 0001F5/2 voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van textielveredelingsbedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de niet meer ingedeelde lozing van huishoudelijk afvalwater;
 - het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA;
 - het verwijderen van de 2 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW elk;
 - het verwijderen van de 2 vergunde stookoliehouders van 10.000 liter (16.660 kg);
 - het schrappen van de vergunde opslag aan giftige stoffen;
 - de correctie van de inhoud van de vergunde stoomketel van 5.000 liter naar 8.881 liter;
 - het stopzetten van de activiteiten vergund onder de rubriek 41.2.2°;
 - het stopzetten van de activiteiten vergund onder de rubriek 41.3.1°;
- de uitbreiding met/van:
 - het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater naar 200 m³/dag en 30.000 m³/jaar;
 - de opslag van 1140 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten;
 - 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA elk;

./...

- de opslag van 4,82 ton stookolie in een bovengrondse houder van 4.900 liter;
- de maximale opslag van 1 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 500 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 1 ton overige brandgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 45.555 kg bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 27,29 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 0,91 ton op lange termijn gezondheids-gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 0,67 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten;
- de maximale opslag van 200 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 205,6 kW;
- diverse toestellen voor textielveredeling met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 900 kW;
- de voorbehandeling of het verven van textielvezels met een verwerkingscapaciteit van maximaal 15 ton per dag;
- 15 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 30 kW – 60 kW – 3 x 170 kW – 180 kW en 4 x 200 kW;
- de herrubricering van
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;
 - het vergunde labo onder rubriek 24.4. naar de rubriek 24.3..

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.4.2° (2)

de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater naar 200 m³/dag en 30.000 m³/jaar.

6.4.1° (3)

de uitbreiding met de opslag van 1140 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

12.2.1° (3)

de uitbreiding met 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA elk.

Het verwijderen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA.

16.3.2° a) (3)

de uitbreiding met 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW elk.

Het verwijderen van de 2 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW elk.

./...

17.3.2.1.1.1°b) (3)

het verwijderen van de 2 vergunde stookoliehouders van 10.000 liter (16.660 kg).

De uitbreiding met de opslag van 4,82 ton stookolie in een bovengrondse houder van 4.900 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.1° (3)

de maximale opslag van 500 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.3.2°b) (2)

de maximale opslag van 1 ton overige brandgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2°b) (2)

de uitbreiding met de opslag van 45.555 kg bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°b) (2)

de uitbreiding met de opslag van 27,29 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°b) (2)

de uitbreiding met de opslag van 0,91 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.1° (3)

de uitbreiding met de opslag van 0,67 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 200 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

39.1.3° (2)

de correctie van de inhoud van de vergunde stoomketel van 5.000 liter naar 8.881 liter.

41.1.2°b) (2)

de uitbreiding met diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 205,6 kW.

41.4.3°b) (1)

de uitbreiding met diverse toestellen voor textielveredeling met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 918 kW.

41.10. (1,X)

de voorbehandeling of het verven van textielvezels met een verwerkingscapaciteit van maximaal 15 ton per dag.

43.1.2°b) (2)

de uitbreiding met 15 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 30 kW – 60 kW – 3 x 170 kW – 180 kW en 4 x 200 kW;

./...

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.2° (2)

het lozen van maximaal 11 m³/uur – 200 m³/dag en 30.000 m²/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 4.500 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA elk.

16.3.2° a) (3)

2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW elk.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 4,82 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 4.900 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.1° (3)

de maximale opslag van 500 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.3.2°b) (2)

de maximale opslag van 1 ton overige brandgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2°b) (2)

de maximale opslag van 50 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°b) (2)

de maximale opslag van 35 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°b) (2)

de maximale opslag van 7,5 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 2 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 200 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.3. (2)

een kwaliteitslabo waar afvalwater, eigen aan de labotechnieken, gegenereerd wordt.

39.1.3° (2)

een stoomgenerator met een stoomvat van 13.881 liter.

41.1.2°b) (2)

diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 583,5 kW.

./...

41.4.3°b) (1)

diverse toestellen voor textielveredeling met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 1.434,2 kW.

41.5. (3)

de maximale opslag van 100 ton textiel.

41.10. (1,X)

de voorbehandeling of het verven van textielvezels met een verwerkingscapaciteit van maximaal 15 ton per dag.

43.1.2°b) (2)

16 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 30 kW – 60 kW – 3 x 170 kW – 180 kW - 4 x 200 kW en 3.154 kW (totaal: 4.884 kW).

§2. Aan BVBA ALPANI, Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Opgeëistenstraat 60 te 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 1 AFD, sectie A, nrs. 0001G5/2; 0001K44, 0001K43, 0001C39, 0001H44, 0001X4/2, 0001F5/2, 0001W4/2, voor de gevraagde **stedenbouwkundige handelingen** (SH).

§3. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 26 mei 2027, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater ingedeeld onder rubriek 3.4.2° waarvoor een termijn tot 1 januari 2024 wordt verleend.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

./...

§2. Sectorale milieuvorwaarden

6. Afdeling 5.3.2 – Bedrijfsafvalwater met bijlage 5.3.2, sector 44°a) - textielveredeling
7. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
8. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
9. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
10. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
11. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
12. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen
15. Afdeling 5.41.1 - Textiel - algemene bepalingen
16. Afdeling 5.41.2 - Textiel - inrichtingen voor het chemisch reinigen van textiel
17. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
18. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

19. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
Alle GPBV-rubrieken
20. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
Alle GPBV-rubrieken
21. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
Alle GPBV-rubrieken

§4. Bijzondere milieuvorwaarden m.b.t. de verandering

22. Lozen van het bedrijfsafvalwater

Deze voorwaarde vervangt integraal de voorwaarden m.b.t. de lozing van het bedrijfsafvalwater in de lopende vergunningen.

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 1.300 mg/l
 CZV: 4.000 mg/l
 ZS: 300 mg/l
 N totaal: 75 mg/l
 P totaal: 125 mg/l
 Zn: 2 mg/l – 0,1 kg/dag
 Cu: 0,5 mg/l
 Cd: 8 µg/l
 Hg: 0,15 µg/l (RG)

./...

As: 0,05 mg/l
 Cl: 4.700 mg/l - 312 kg/dag
 2-chloortolueen: 0,02 mg/l
 PAK's: 0,25 µg/l
 Naftaleen: 1 µg/l
 CZV/BZV < 4
 BZV/N >4

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle- inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) De controle-inrichting mag bestaan uit een elektromagnetische debietmeter en staalnamemogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"
- e) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
 Jaarlijks dient de concentratie aan APEO's bepaald te worden in het afvalwater.
 Alle analyseresultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

23. Werktijden

De bijzondere voorwaarde 15. m.b.t. de werktijden uit de milieuvergunning van 13 november 2006 wordt gewijzigd als volgt:
 In tegenstelling tot de mogelijke In tegenstelling tot een mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de Blekerij afdeling, alsook machines 38 en 40 (verzachtmachine en droogmachine) volcontinu geëxploiteerd worden op weekdays. Ook niet luidruchtige werkzaamheden binnen zijn toegestaan. Het laden en lossen is evenwel verboden tussen 19u en 7u.

24. Luchtemissies

Binnen een termijn van 18 maanden na het verlenen van de vergunning wordt door de exploitant een rapport opgemaakt, met daarin:

- Een screening van de gebruikte producten/recepten op hun emissiepotentieel (volgens Paragraaf 4.3.2. van de BREF) en de mogelijkheid tot alternatieven (bv. Naar meer Formaldehyde arme producten);

./...

- Een inventaris van de emissiepunten van de volledige inrichting met een toetsing aan de geldende emissiegrenswaarden (op niveau individuele stoffen waar relevant).

Deze studie dient overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, AGOP Milieu, het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse en de afdeling Handhaving.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§6. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De voorwaarden uit het advies van de dienst Integraal Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen dienen nageleefd te worden.
2. De voorwaarden uit het advies van de brandweer dienen nageleefd te worden.
3. Er moet een afdoende groenbuffer aangeplant worden tussen de brandweg en de contour van de bedrijfssite ten noorden van de bedrijfsgebouwen; dit dient in samenspraak met de gemeente te gebeuren.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 21 november 2019, met referentie 2018099860-0221, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie

./...

Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 februari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-02-13 16:45:27 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signature)
Getekend op: 2020-02-14 11:11:13 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.