

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. CLAEYS REMI ALUMINIUM voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LICHTERVELDE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001 en van 21 december 2001;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluit van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001 en bij besluit van 5 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002 en bij besluit van 25 januari 2002;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de WZK d.d. 14/3/1978 waarbij vergunning wordt verleend voor de lozing van NHA en ANHA voor een termijn tot 1/9/2011;

Gelet op de besluiten van de Bestendige Deputatie d.d. 30/12/1987, 7/4/1994, 2/7/1998 en 6/7/2000 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie en verandering van een inrichting voor aluminium en gelaste buizen voor een termijn tot 31/12/2002;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/12/2001, ingediend door N.V. CLAEYS REMI ALUMINIUM, gevestigd te Kortemarkstraat 52 8810 Lichtervelde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortemarkstraat 52 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
Onbekend gemeentenummer 0	E	439/b/2
Onbekend gemeentenummer 0	E	485/c
Onbekend gemeentenummer 0	E	486/

met als voorwerp : een aluminiumverwerkend bedrijf verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiden, wijzigen en toevoegen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: van meer dan 2 m ³ /u tot en met 100 m ³ /u (Totale eenheden: 0,05 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.4.1	Afval- en koelwater: lozen v niet in 3.6 begr. bedrijfsafvalwater dat 1 of meer vd in bijl. 2C bij tit. I vh. Vlare bedoel. gevaarl. stoffen bevat in concentr. > geldende milieukwal. normen vr. uiteind. ontvangende oppervlaktewater, met debiet: tem 20 m ³ / (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 2727,2 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 17000 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 23,9 kilo watt)	2		1				
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	2		0				

15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) andere dan bedoeld in rubriek 15.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.2	Gassen: inrichtingen voor het niet huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd (Totale eenheden: 11 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 644,9 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 17812 liter)	1	A R	1	B			
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 23800 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 163015 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 475 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 134960 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 38051 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	2		1				

20.2.4.b.3	Industr. inricht.: productie en omzetting van metalen: install. vr de prod. en het smelten van non-ferrometalen met inbegrip van legeringen, incl. terugwinningsprod. (affineren, vormgieten) met smeltcapaciteit/dag voor andere metalen: meer dan 20 ton (Totale eenheden: 130 Ton per dag)	1	A G M R	0	A	P	J	X
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 15 Ton)	2		1				
29.3.1.3	Metalen (zie ook rubriek 20.2): non-ferrometalen: walserijen of trekkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2490,81 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 8418,07 kilo watt)	1	A R	1	N			
29.5.3.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 18462,9 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.4.2	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfkr. van: > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 16,5 kilo watt)	2		1				

29.5.5.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt > 5.000 tem 30.000 l (Totale eenheden: 13000 liter)	1	A M R	0	B	P	J	
29.5.7.b.2	Metalen of voorwerpen uit metaal: ontvetten van metalen dmv andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van : meer dan 300 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	2		1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 32026,8 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.2.1.1	Activiteiten die gebruikmaken van org. oplosmiddelen: Oppervlaktereiniging : Oppervlaktereiniging die gebruik maakt van de in artikel 5.59.2.2, §1 en § 3, van titel II van het VLAREM vermelde stoffen: met een jaarl. oplosmiddelverbr. van 1 ton tem 5 ton (Totale eenheden: 2 Ton)	2						

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.2	bedrijfsafvalwater	0,05 kubieke meter per uur
3.3	huishoudelijk afvalwater	5 kubieke meter per uur
3.4.1	industrieel afvalwater	5 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasmachines	20 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasgelijkrichters Opslag: 5	48,5 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	365 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	385 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	lasinstallaties	305 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	305 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasmachines	4 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lastransformatoren Opslag: 5	25 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lastransformatoren Opslag: 1	9,7 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren Opslag: 8	23,9 kilo watt
15.1.2	voertuigen	52 Stuks (aantal)
15.2	herstelwerkplaatsen	1 Stuks (aantal)
16.2	stikstofgenerator	11 kilo watt
16.3.1.2	compressoren	474 kilo watt
16.3.1.2	luchtdrogers	6 kilo watt
16.3.1.2	airco's	164,9 kilo watt
16.7.3	stikstof	1102 liter
16.7.3	chloorgas	100 liter
16.7.3	ammoniak	3382 liter
16.7.3	zuurstof	1000 liter
16.7.3	argon	1500 liter
16.7.3	acetyleen	1616 liter
16.7.3	koolstofdioxide	9112 liter
16.8.3	stikstof	3000 liter
16.8.3	stikstof	5000 liter
16.8.3	zuurstof	3000 liter
16.8.3	argon	12800 liter
17.3.3.3	schadelijke stoffen	163015 kilogram
17.3.4.1	verduuners	50 liter
17.3.5.1	white spirit	400 liter
17.3.5.1	antiroest	liter
17.3.6.2	vloeistoffen	134960 liter
17.3.7.1	oliën	38051 liter
17.3.9.3	brandstofverdeelpompen	3 Stuks (aantal)
19.6	hout	400 kubieke meter
20.2.4.b.3	gieterijen	130 Ton per dag
23.3	kunststoffen	15 Ton
29.3.1.3	walserijen	2490,81 kilo watt
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	8418,07 kilo watt
29.5.3.3	metaalbewerkingsmachines	18462,9 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
29.5.4.2	straalmachines	16,5 kilo watt
29.5.5.3	beitsbaden	13000 liter
29.5.7.b.2	onderdelenreinigers Opslag: 3	600 liter
33.4	karton	200 Ton
43.1.3	stookinstallaties	32026,8 kilo watt
59.2.1.1	oppervlaktebehandeling	2 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een aluminiumverwerkend bedrijf met:

- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 0,05 m³/u
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 5 m³/u op riool
- De lozing van industrieel afvalwater met een debiet van max. 5 m³/u
- 9 Transfo's met een vermogen van 6 x 2.500 kVA, 1 x 2.000 kVA en 2 x 630 kVA; 4 HF-lasinstallaties Thermatool resp. 385 kVA, 305 kVA, 365 kVA, 305 kVA, 5 lasgelijkrichters 5 x 9,7 kVA; 2 lasmachines 4 kVA, 20 kVA; 6 lastransformatoren resp. 5 x 5 kVA en 1 x 9,7 kVA
- 8 accumulatoren: 1 kW, 2 kW, 2 kW, 1,3 kW, 13 kW, 1,3 kW, 1,3 kW, 2 kW
- het stallen van max. 52 voertuigen o.a. opleggers, trekkers, heftrucks, bestelwagen, brandweerwagen, aangedreven karren, traktor, zijladers, laders, hydraulische kraan, vrachtwagen, stapelaars, hoogwerker
- herstelwerkplaats voor voertuigen
- stikstofgenerator 11 kW
- 9 airco's: 17,4 kW, 17 kW, 65,8 kW, 25 kW, 3,5 kW, 12 kW, 5 kW, 10,5 kW, 8,7 kW; 8 compressoren: 3 x 104 kW, 2 x 75 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW; luchtdroger 6 kW
- opslag van max. 17.812 l gasen in verplaatsbare recipiënten: 1102 l stikstof, 1500 l argon, 1616 l acetyleen, 1000 l zuurstof, 9112 l koolstofdioxide, 3.382 l ammoniak, 100 l chloor
- opslag van max. 23.800 l gasen in vaste houders: zuurstoftank 3.000 l, stikstoftank 5.000 l, stikstoftank 3.000 l, argontank 12.800 l
- opslag van 6.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 6.000 kg gebruikte walsolie in bovengrondse houder, 1.000 kg vuurvaste pasta in vat, 3.000 kg poeder Dursalit in zakken, 5.500 kg vuurvast cement in zakken, 25 kg ammoniak in bussen, 25 kg verfverdunner in bussen, 75 kg waterbehandeling Corrshield in bussen, 2.000 kg walsolie in vat, 160 kg smeerolie Fenella in vaten, 75 kg waterbehandeling inhibitor in vaten, 25 kg waterbehandeling kathon in bussen, 150 kg smeervet in vaten, 400 kg reiniger Metryl in vaten, 10.000 kg natriumhydroxideschilfers in zakken, 400 kg perchloorethyleen in vaten, 600 kg hydraulische olie in vaten, 75 kg spindelolie in vaten, 40.000 kg uitgewerkte beitsvloeistof, 26.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 12.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 12.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 15.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 15.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 7.500 kg walsolie in bovengrondse houder, 5 kg laspasta
- opslag 50 l verfverdunner in bussen
- opslag 75 l anticorrosie Ensis Fluid in vaten, 400 l white spirit in vaten
- opslag van 5.300 l diesel in bovengrondse houder, opslag van 10.000 l diesel in ondergrondse houder, 1.600 l olie CRC3-36 in vaten, 16.000 l olie-emulsie in bovengrondse houder
- opslag 38.051 l diverse oliën in vaten en bussen o.a. smeerolie, hydraulische olie, transmissie-olie, slijpolie, compressorolie, draadsnijolie, spindelolie, 25.000 l hydraulische olie in houder
- 3 brandstofverdeelpompen voor diesel
- opslag hout 400 m³
- opslag 15 ton kunststof
- opslag karton 200 ton
- verwarmingsketel Buderus 349 kW, 27 warmeluchtkachels samen 6.701,6 kW
- Oppervlaktebehandeling totaal jaarlijks verbruik 2 ton

Machines

grote gieterij (smeltcapaciteit 100 ton/dag): smeltoven 22,94 kW (2.900 kWth), inductiepomp 48,15 kW, procesgasfilter 117,6 kW, gietoven 19,37 kW (2.100 kWth), aluminiumfilter 2,2 kW (14 kWth), gietinstallatie 140,01 kW, waterkoeling 368,5 kW, rolbrug 34,1 kW, rolbrug 42,1 kW, slijpmolen 0,33 kW, 2 lintzaagmachines 20,7 kW en 0,74 kW, boor- en freesmachine 0,75 kW

kleine gieterij (smeltcapaciteit 30 ton/dag): smeltgietoven 44,87 kW (3.370 kWth), gietinstallatie 3,22 kW, homogeniseeroven 396 kW (4.000 kWth), rolbrug 20,7 kW, rolbrug 15,8 kW, rolbrug 5,4 kW, blokzaag 108 kW, draaibank 0,25 kW, beugelzaagmachine Gaco 0,75 kW

walsenrij: algemeen 51,7 kW, afrollers 14,2 kW, inlooprollen 5,5 kW, haspel links 462,2 kW, breidelrollen 11 kW, wals 1.179,70 kW, haspel rechts 462,2 kW, hydrauliek 80 kW, afzuiginstallatie 20,75 kW, walsoliefilterinstallatie 125,86 kW, smeerinstallatie 9,5 kW, rolbrug 34,1 kW, rolbrug 34,1 kW, slitter 148,1 kW, 3 ontlatoovens 144,75 kW (5.095 kWth), 2 x 98,45 kW, laadwagens ontlatoovens 22 kW, koelventilatoren 2 x 7,5 kW, schaar Bomble 3 kW, coilafwikkelstelsel 3 kW, 2 rolbruggen 34,1 kW, 15,8 kW

bindmachines: 3 bindmachines 7,47 kW, 6,52 kW, 7,46 kW; 2 afkortzaagmachines Omga 2 x 1,5 kW

buizenmachines: 4 HF-lasinstallaties Thermatool elk 3 kW, 4 lasgelijkrichters 1,55 kW, 1,15 kW, 2,2 kW, 1,15 kW, 4 inloopgedeelten 32,47 kW, 31,78 kW, 97,98 kW, 31,89 kW, 4 machineaandrijvingen 58,5 kW, 92,55 kW, 167,2 kW, 113,87 kW, 4 emulsiekoelingen 3,95 kW, 9,26 kW, 2,85 kW, 3,55 kW, 4 oppervlaktebehandelingen, 4 zagen 4 x 43,31 kW, 4 uitlooptafels 7 kW, 16,05 kW, 15,06 kW, 15,05 kW, 2 slijpmolens 2 x 0,45 kW, 3 hydraulische persen 3 x 1,5 kW, 4 afkortzagen Omga 4 x 1,5 kW, buizenplooiemachine Tubobend 1,5 kW, bordelmachine Heval 0,75 kW, hydraulische proefbank 4 kW, lintzaagmachine ELU 0,75 kW, emulsiebehandeling 17,8 kW, rolbrug 6,9 kW, rolbrug 6,9 kW, rolbrug 8,8 kW, rolbrug 16,9 kW, kolomboormachine Tack 0,75 kW, conifieermachine 15,15 kW, industriële stofzuiger 15 kW, lasnaaduittrekmachine 3 kW, ontlatooven IUT 42,21 kW (600 kWth), waterkoeling 162,5 kW, bandgloeitoestel IOP Obel 22,5 kWth, zoutoven thermidor 24 kWth

gereedschappen: rolbrug 6,9 kW, rondblijpmachine Gortor 3,36 kW, slijpmachine Kombi-schliff 0,75 kW, steekbank Ravensburg 6,3 kW, metaallintzaagmachine Doall 0,75 kW, walsslijpmachine Waldrich 53,66 kW, slijpmolen Asea 0,33 kW, rondblijpmachine Hartex 7,2 kW, poliermachine 5,5 kW, draaibank Mazak 18,78 kW, poliermachine Greiff 5,5 kW, afzuigventilator Delta Neu 0,75 kW, bandzaagmachine Casto 7,77 kW, boormachine ibarmia 1,38 kW, torenfreesmachine 4,08 kW, draaibank Pinqcho 2,68 kW, binnenslijpmachine 11,11 kW, vlaklijpmachine 2,5 kW, freesmachine Lagun 5,9 kW, slijpmolen AEG 0,5 kW, stofafzuiging Poluclean 4 kW, poliermachine 5,5 kW, stofafzuiging delta neu 4 kW, draaibank Gildemeister 33,7 kW, vlaklijpmachine Favretto 21,58 kW, Afzuiging jetline 5,5 kW, vlaklijpmachine Delta 4,88 kW, 2 onderdelenreinigers 400 l

kwaliteit Alutubes: proeftrekbank UTS 2,5 kW, excenterpers 5 kW, slijpmolen Nebes 0,35 kW, hydraulische pers 1,5 kW, lintzaagmachine ELU 0,75 kW, kameroven Heraus 3,6 kWth

kwaliteit extrusie: 2 zaagmachines 2 x 1,5 kW, 2 freesmachines 2,8 kW en 1,85 kW, poliermachine 2,2 kW, kameroven Heraus 1,6 kWth

lintzagen: 3 lintzaagmachines 33,38 kW, 37,59 kW, 41 kW, 2 rolbruggen 11 kW, 4,73 kW

magazijn: rolbrug 18,7 kW

matrijzen: 4 rolbruggen 3 x 5,4 kW, 1 x 6,7 kW; 2 freesmachines 24 kW; 3 slijpmachines 18 kW, nitreeroven 22,5 kW (240 kWth), natstraalmachine 16,5 kW, kookpotten 13.000 l

nabewerking: end forming machine Addison 8,05 kW, afkortzaagmachine omga 1,5 kW, ontbraammachine RSA 7,35 kW, afzuiging ontbraammachine RSA 2,2 kW, 2 conifieermachines 2 x 17,2 kW, automatische lader pedrazolli 4,1 kW

onderhoud Alutubes: 11 handboormachines 8,6 kW, 11 slijpschijven 15,42 kW, poliermolen 0,71 kW, decoupeerzaag 0,52 kW, tapper 0,34 kW, warmeluchtblazer 1,5 kW, freesmachine 3,09 kW, snelslijper 0,71 kW, 2 grondboormachines 1,7 kW, magneetfreesmachine 1,2 kW, cirkelzaagmachine 1,2 kW, snijbrander 0,03 kW, rolbrug 16,4 kW, rolbrug 16,4 kW, draaibank Heyligenstadt 11,25 kW, draadsnijmachine Ridgid 0,33 kW, draaibank Tacchi 7,75 kW, beugelzaagmachine Sabi 2,2 kW, hydraulische plaatschaar Durma 22,55 kW, hydraulische afkantpers Durma 15,92 kW, tafelboormachine 2,45 kW, hoge drukreiniger 7 kW, slijpmolen AEG 0,33 kW, werkplaatspers Stenhoj, freesmachine Bridgeport 0,75 kW, tafelboormachine Calvet 0,55 kW, slijpmolen Ducamp 3 kW, freesmachine Lagun 7,55 kW, kolomboormachine Ibarmia 2,38 kW, diamantschijfzaagmachine 2,2 kW, metaallintzaagmachine Dewalt 0,78 kW, pluinerpomp 3 kW, onderdelenreiniger 0,45 kW, slijpmolen Reichmann 0,55 kW

onderhoud extrusie: 8 kleine slijpmolens 11,2 kW, grote slijpmolen 2,5 kW, 2 poliermachines 4,2 kW, kolomboormachine 2,3 kW, 3 boormachines 1,6 kW, grondboormachine 0,5 kW

Pers 1: matrijsoven 35,25 kW(420 kWth), inductieoven 50,3 kW (1.794 kWth), pers hydrauliekpompen 1.682,75 kW, waterkoeling 361,75 kW, luchtkoeling 210 kW, warmzaag 57,25 kW, puller 26,25 kW, strekbank

100 kW, profielkoeling 142,2 kW, profielverhandeling 56,15 kW, koudzaag 30,9 kW, verouderoven 411,2 kW (2.906 kWth), afkortzaagmachine Emmegi 2,2 kW, afkortzaagmachine 11 kW, profielbuigmachine Roundo 15 kW, afkortzaagmachine Omga 1 kW, 12 rolbruggen 155,8 kW

Pers 2: matrijsoven 1,8 kW (2,2 kWth), biljetoven 129,4 kW (2.290 kWth), Pers, hydrauliekpompen 1156 kW, profielkoeling 231 kW, warmzaag 44 kW, puller 46 kW, strekbank 41 kW, profielverhandeling 58,2 kW, koudzaag 28,4 kW, mandentransport 29,7 kW, verouderoven 262 kW (1.050 kWth), inpakmachine Desco 32 kW, schrootafvoer 5,51 kW, dakventilatoren 90 kW, 9 rolbruggen 86,4 kW

Verzending alutubes: 5 rolbruggen 67,44 kW

Verzending extrusie: lintzaagmachine Northearst 27 kW, 3 rolbruggen 41,3 kW

Werkvoorbereiding: rolbrug 2,77 kW, kolomboormachine Rexon 0,35 kW, testbank 4 kW, slijpmolen Nebes 0,35 kW, wasmachine Laborex 16,5 kW, poliermolen Metabo 4 kW, afzuiging Delta Neu 2,2 kW, afkortzaagmachine Omga 1,2 kW, 1 onderdelenreiniger 200 l

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2001 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 09/01/2002 waaruit blijkt dat 3 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geluidshinder en reliëfwijziging;

Gelet op het gunstig advies dd. 01/03/2002 van het College van Burgemeester en Schepenen mits rekening wordt gehouden met de ingediende bezwaren betreffende geluidshinder en dat via een eventuele geluidsstudie binnen een bepaalde termijn zou kunnen worden aangetoond in welke mate de bezwaren gegrond zijn;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 07/02/2002 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/02/2002 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/02/2002 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/03/2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er naast de hernieuwing tevens een aanpassing van de inrichting gevraagd wordt; dat er twee percelen toegevoegd worden aan het bedrijf die hoofdzakelijk zullen gebruikt worden als parking; dat het bedrijf 2 soorten producten aflevert namelijk aluminium gelaste buizen en aluminium profielen;

Overwegende dat de klachten i.v.m. reliëfwijziging niet relevant zijn voor deze aanvraag en verwezen moet worden naar het decreet op de ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de douches en de sanitaire installaties; dat het geloosd wordt in een openbare riolering (Kortemarkstraat) zuiveringszone A; dat er dus bij voorkeur rechtstreeks moet geloosd worden en niet via een septische put;

Overwegende dat een gedeelte van het hemelwater momenteel in de openbare riolering geloosd wordt; dat volgens art. 4.2.1.3§5 van Vlarem II in oppervlaktewater of in een KAH moet geloosd worden indien technisch mogelijk; dat een deel van het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak kan hergebruikt worden; dat berging/vertraging van een gedeelte van het hemelwater voorzien is waardoor een afvlakking van het debiet kan bekomen worden; dat 2/3 van de bedrijfsgebouwen afwateren naar een bufferbekken dat dienst doet als waterbevoorradingsbron voor koelwater van de gieterijen; dat de overloop van het bufferbekken aangesloten is op de riolering van het industrieterrein; dat uit het aanvraagdossier niet duidelijk blijkt of het al dan niet technisch mogelijk is het resterende hemelwater en de overloop van de bufferbekken te lozen in oppervlaktewater of te hergebruiken of een berging te voorzien of te infiltreren; dat het aangewezen is dat er binnen het jaar een haalbaarheidsstudie uitgevoerd wordt inzake het afkoppelen van het hemelwater;

Overwegende dat het hemelwater van parking niet beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater; dat het debiet van het bedrijfsafvalwater (rubriek 3.1.) derhalve wordt verminderd met 5 m³/u;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater (3.1.2.) 0,05 m³/u afkomstig van hemelwater van de tankpiste wordt via een KWS-afscheider afgevoerd naar de gemeentelijk riolering;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater (3.4.1.) 5 m³/u en 50 m³/dag afkomstig van de productie geloosd wordt in de riolering van het industrieterrein; dat het industrieel afvalwater van de spui van koeltorens niet rechtstreeks in contact komt met de te koelen stoffen maar wel wordt behandeld met ondermeer producten tegen corrosie en neerslagvorming; dat het bedrijf de sectorale normen voor lozing op riolering (27b) en bijkomende normen (zink: 3 mg/l; borium: 1 mg/l; totaal stikstof: 15 mg/l; totaal fosfor: 2 mg/l) vraagt;

Overwegende dat men gemiddeld 11,8 mg N/l meet (over de laatste 3 jaar); dat men in 2001 een gemiddeld en maximaal minder dan 2 mg P/l mat; dat er een vermindering van de nutriëntenvracht nodig is om de milieukwaliteitsnormen te bereiken en/of te vrijwaren en om tegemoet te komen aan de afspraken van de Derde en Vierde Noorzeeconferentie; dat in dit kader de voorgestelde normen kunnen aanvaard worden;

Overwegende dat voor de lozing van gevaarlijke stoffen de norm 10x de milieukwaliteitsnorm wordt aangehouden als standaard terugvalpositie; dat dit voor Zn een norm van 2 mg/l inhoudt; dat de sectorale norm (voor zowel lozen op riool als op oppervlaktewater) 7 mg/l inhoudt; dat het bedrijf een norm vraagt van 3 mg/l; dat de vergunde vracht hiermee neerkomt op 150 g/d; dat dit kan aanvaard worden; dat voor borium de norm 1 mg B/l gevraagd wordt; dat er geen norm is gesteld voor deze parameter aan de basiskwaliteit; dat deze norm overeenstemt met de norm voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwater; dat deze norm kan aanvaard worden;

Overwegende dat door het in de vergunning verankeren van een BZV-vracht van 2 kg/d het bedrijf beschouwd wordt als niet P-bedrijf; dat er bijgevolg geen industriële capaciteit op de RWZI door het bedrijf wordt ingenomen;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater niet verder biologisch gezuiverd kan worden op de RWZI; dat het bedrijf, voor zover bekend, voldoet aan de algemene en sectorale normen voor lozen op oppervlaktewater; dat dit mogelijks op de Kwakkelbeek kan; dat hiermee misschien ook de (gedeeltelijke) afkoppeling van hemelwater van de riolering kan worden gerealiseerd; dat het afkoppelen van het bedrijfsafvalwater van de productie van de riolering een gunstige weerslag zal hebben op de afvalwaterheffingen; dat het aangewezen is dat het bedrijf binnen het jaar een rapport opmaakt m.b.t. de opportuniteit tot het afkoppelen van het bedrijfsafvalwater van de openbare riolering; dat dit geenszins betekent dat het bedrijf in kader van de optimalisatie RWZI's moet afkoppelen doch enkel de opportuniteit moet bekijken;

Overwegende dat de belangrijkste emissies afkomstig zijn van de smeltoven, de gietoven en de smeltgietoven; dat voor deze 3 ovens aardgas als brandstof wordt gebruikt; dat overige emissies van de, tevens op aardgas werkende, ontlaatovens, de homogeniseeroven, de voorverwarmoven en de verouderingsoven komen; dat in 1999 de smeltoven uitgerust werd met een rookgaszuivering; dat enkel in deze oven aluminiumschroot gesmolten wordt dat van buiten het bedrijf afkomstig is; dat in de gietoven het aluminium enkel warmgehouden wordt en in de smeltgietoven enkel eigen aluminium verwerkt wordt; dat op de gietoven en op de smeltgietoven dan ook geen filterinstallatie staat; dat alle procesgassen van de smeltoven, zowel de directe afzuiging van de oven als de indirecte procesgassen (bv. bij het openen van de oven), worden afgezogen en geleid naar een mouwenfilter; dat uit de bij het dossier gevoegde resultaten van het emissieonderzoek blijkt dat alle normen kunnen gehaald worden.

Overwegende dat enkel de houder voor de opslag van max. 10.000 l diesel ondergronds is; dat deze gebouwd is gewapende thermohardende kunststof; dat 2 van de bovengrondse houders, voornamelijk voor de opslag van walsolie zich in een kelder bevinden die dienst doet als inkuiping; dat de andere houders buiten zijn opgesteld in een inkuiping; dat de opslag van de overige gevaarlijke stoffen in vaten en bussen zich in hoofdzaak in het magazijn bevinden en voorzien zijn van lekbakken;

Overwegende dat alle transfo's oliegekoeld zijn en voorzien van een inkuiping (1 van de transfo's bevindt zich in een metalen kooi in het atelier en de overige 8 zijn opgesteld in aparte, bakstenen lokalen met een metalen deur met telkens verluchting aangebracht);

Overwegende dat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen getroffen worden om bodemverontreiniging te voorkomen;

Overwegende dat gas zowel in verplaatsbare recipiënten als in vaste houders wordt opgeslagen; dat in de verplaatsbare recipiënten er zuurstof, argon, stikstof, acetyleen, koolstofdioxide en chloor wordt opgeslagen; dat de opslag van chloor zich beperkt tot 2 flessen die in gebruik zijn en die buiten staan in een brandvrije kast die in een metalen kooi ondergebracht is; dat de overige flessen op de koer staan soort bij soort en van elkaar gescheiden zijn door een bakstenen muur; dat de flessen koolstofdioxide worden gebruikt als brandblusmiddel en opgesteld worden in de extrusieafdeling en bij de rookgasfilter; dat de vaste houders zich op de koer bevinden; dat er een houder is voor zuurstof en argon en 2 houders voor stikstof dat er kan voldaan worden aan de afstandsregels en de opslagvoorwaarden;

Overwegende dat de bezwaren in verband met geluidsoverlast steeds wederkerende klachten zijn; dat in het verleden reeds inspanningen zijn gedaan door het bedrijf om de geluidshinder binnen de perken te houden; dat uit

onderzoek is gebleken dat de nieuwe productiehal een significante invloed heeft op de geluidimmissie in de omgeving; dat er een belangrijke reductie werd vastgesteld waarbij voldaan wordt aan de Vlare II normen in alle punten waar de invloed van deze hal logisch is;

Overwegende dat op het dak van een afdeling naar de spoorweg toe een aantal nieuwe ventilatoren werden geplaatst die niet voldoen aan de Vlare-normen voor nieuwe inrichtingen; dat de ventilatoren niet noodzakelijk zijn voor het productieproces; dat exploitant tijdens het onderzoek verklaarde dat bewuste ventilatoren niet meer zullen gebruikt worden en dat zal gezocht worden naar een andere oplossing voor de afkoeling van de werkruimte in de zomermaanden; dat het aangewezen is in een bijzondere voorwaarde het gebruik van de ventilatoren te verbieden;

dat ook daar aan de normen kan voldaan worden mits de nieuwe ventilatoren op het dak uitgeschakeld worden;

dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat deze ventilatoren voor de zomer gesaneerd of uitgeschakeld zullen worden;

Overwegende dat voormelde geluidsmeting enkel relevant is voor de kant van het bedrijf naar de spoorweg toe;

dat voor wat betreft de kant van het bedrijf naar de Bollestraat toe, geen geluidsonderzoek uitgevoerd werd; dat het aangewezen is dat ook hier een oriënterend geluidsonderzoek uitgevoerd wordt, gelet op de vaak terugkerende klachten langs deze kant; dat dit in een bijzondere voorwaarde opgenomen wordt;

Overwegende dat de matrijzen die gebruikt worden in de extrusie-afdeling na gebruik gereinigd worden in baden met natriumhydroxide; dat een 10-tal baden in een apart lokaal zijn opgesteld; dat er een afzuiging is voorzien;

Overwegende dat aan de 4 buizenmachines telkens een klein bakje voorzien is met in perchloorethyleen gedrenkte rookwol waar de afgewerkte buizen worden doorgetrokken om ontvet te worden (in totaal 4 zakjes met een maximum inhoud van 5 liter); dat dit enkel gebeurt indien hoge kwaliteitseisen gesteld worden aan het buisoppervlak;

Overwegende dat het een X-bedrijf betreft;

dat kan verondersteld worden dat in de inrichting aangaande emissies de best beschikbare technieken gebruikt worden;

dat het afvalwater afkomstig van het beitsen van matrijzen volledig afgevoerd wordt naar een gespecialiseerde firma;

dat op het gebied van de beperking van het energieverbruik diverse maatregelen getroffen werden;

- de restwarmte van de verbrandingsgassen in de smeltoven worden aangewend om de verbrandingslucht voor te verwarmen via een recuperator; dat ze ook gebruikt wordt om het aluminiumschroot voor te verwarmen;
- dat de aluminium smeltovens uitgerust zijn met hoge snelheidsbranders die een meer efficiënte verbranding van het aardgas veroorzaken; in de smeltoven wordt de zuurstof/aardgas verhouding gemeten en optimaal gestuurd in functie van de verbranding;

dat regelmatig kleinere ingrepen uitgevoerd worden om het energieverbruik te beperken bijvoorbeeld het plaatsen van frequentiegestuurde motoren;

dat het waterverbruik beperkt werd door als koelwater in de gieterijen gebruik te maken van regenwater in plaats van leidingwater; dat in de afdeling buizenmachines nieuwe koeltorens werden geplaatst die minder koelwater verbruiken;

dat het gebruik van perchloorethyleen aan de buizenmachines beperkt werd door in plaats van de buizen te besproeien met PER, de buizen door in perchloorethyleen gedrenkte rookwol te trekken;

dat het sorteren en de afvoer van het afval uit het productieproces gebeurt in samenwerking met een gespecialiseerde firma Van Gansewinkel; dat er dagelijks een werknemer van de firma parttime aanwezig is in het bedrijf die toeziet op de sortering en zorgt voor de correcte afvoer van het afval; dat de aluminiumresten uit het eigen productieproces opnieuw ingezet in de smeltovens;

Overwegende dat de rubriek 17.3.8. niet van toepassing is voor de opslag van white-spirit en perchloorethyleen;

dat ze respectievelijk ingedeeld zijn als P2-product en als schadelijk product;

Overwegende dat de rubriek 30.1. aangevraagd wordt voor een paar mobiele betonmolens die gebruikt worden voor onderhoudswerken aan bouwwerken; dat mobiele betonmolens niet zijn ingedeeld; dat de betonvloermachine slechts een vermogen heeft van 4 kW en bijgevolg niet is ingedeeld;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: bij ons zal de riolering in de toekomst ontdebeld worden; we vragen of we hiermee mogen rekening houden; we zouden graag met de gemeente gaan praten; we zullen wel een studie uitvoeren; vanaf het moment dat we het regenwater kunnen afkoppelen zal het bedrijfsafvalwater ook kunnen afgekoppeld worden; aan de kant van de Weststraat voldoet de nieuwbouw aan de normen; aan de uiteinden is er wel een kleine overschrijding; we zullen dit verder onderzoeken; aan de kant van de Bollestraat zijn er frequente klachten; de geluidsnormen zijn hier hoger wegens de ligging in industriegebied; deze worden overschreden met 3 dB(A); de koeltorens werden vervangen door geluidsarme koeltorens; de nieuwe ventilatoren op het dak aan de kant van de spoorweg zijn onvoldoende geïsoleerd; we zullen deze ofwel uitschakelen ofwel saneren; we moeten voor de zomer hiervoor een oplossing hebben;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. CLAEYS REMI ALUMINIUM, gevestigd te Kortemarkstraat 52 8810 Lichtervelde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortemarkstraat 52 te Lichtervelde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
Onbekend gemeentenummer 0	E	439/b/2
Onbekend gemeentenummer 0	E	485/c
Onbekend gemeentenummer 0	E	486/

met als voorwerp : een aluminiumverwerkend bedrijf verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiden, wijzigen en toevoegen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met	2	A M	1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	een debiet: van meer dan 2 m3/u tot en met 100 m3/u (Totale eenheden: 0,05 kubieke meter per uur)							
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	3		0				
3.4.1	Afval- en koelwater:lozen v niet in 3.6 begr. bedrijfsafvalwater dat 1 of meer vd in bijl. 2C bij tit. I vh. Vlarem bedoel. gevaarl. stoffen bevat in concentr. > geldende milieukwal.normen vr. uiteind. ontvangende oppervlaktewater, met debiet: tem 20 m3/ (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 2727,2 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 17000 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 23,9 kilo watt)	2		1				
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 52 Stuks (aantal))	2		0				

15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) andere dan bedoeld in rubriek 15.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.2	Gassen: inrichtingen voor het niet huishoudelijk scheiden, langs fysische weg van gassen, cokesgas uitgezonderd (Totale eenheden: 11 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 644,9 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 17812 liter)	1	A R	1	B			
16.8.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 23800 liter)	1	A R	1	B			
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 163015 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 50 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 475 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 134960 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 38051 liter)	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	2		1				

20.2.4.b.3	Industr. inricht.: productie en omzetting van metalen: install. vr de prod. en het smelten van non-ferrometalen met inbegrip van legeringen, incl. terugwinningsprod. (affineren, vormgieten) met smeltcapaciteit/dag voor andere metalen: meer dan 20 ton (Totale eenheden: 130 Ton per dag)	1	A G M R	0	A	P	J	X
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 15 Ton)	2		1				
29.3.1.3	Metalen (zie ook rubriek 20.2): non-ferrometalen: walserijen of trekkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2490,81 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 8418,07 kilo watt)	1	A R	1	N			
29.5.3.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 18462,9 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.4.2	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfkr. van: > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 16,5 kilo watt)	2		1				

29.5.5.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt > 5.000 tem 30.000 l (Totale eenheden: 13000 liter)	1	A M R	0	B	P	J	
29.5.7.b.2	Metalen of voorwerpen uit metaal: ontvetten van metalen dmv andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden van : meer dan 300 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: 600 liter)	2		1	N			
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 32026,8 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.2.1.1	Activiteiten die gebruikmaken van org. oplosmiddelen: Oppervlaktereiniging : Oppervlaktereiniging die gebruik maakt van de in artikel 5.59.2.2,§1 en § 3, van titel II van het VLAREM vermelde stoffen: met een jaarl. oplosmiddelverbr. van 1 ton tem 5 ton (Totale eenheden: 2 Ton)	2						

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.2	bedrijfsafvalwater	0,05 kubieke meter per uur
3.3	huishoudelijk afvalwater	5 kubieke meter per uur
3.4.1	industrieel afvalwater	5 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasmachines	20 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasgelijkrichters Opslag: 5	48,5 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	lasinstallaties	365 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	385 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	305 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasinstallaties	305 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasmachines	4 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lastransformatoren Opslag: 5	25 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lastransformatoren Opslag: 1	9,7 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren Opslag: 8	23,9 kilo watt
15.1.2	voertuigen	52 Stuks (aantal)
15.2	herstelwerkplaatsen	1 Stuks (aantal)
16.2	stikstofgenerator	11 kilo watt
16.3.1.2	compressoren	474 kilo watt
16.3.1.2	luchtdrogers	6 kilo watt
16.3.1.2	airco's	164,9 kilo watt
16.7.3	stikstof	1102 liter
16.7.3	chloorgas	100 liter
16.7.3	ammoniak	3382 liter
16.7.3	zuurstof	1000 liter
16.7.3	argon	1500 liter
16.7.3	acetyleen	1616 liter
16.7.3	koolstofdioxide	9112 liter
16.8.3	stikstof	3000 liter
16.8.3	stikstof	5000 liter
16.8.3	zuurstof	3000 liter
16.8.3	argon	12800 liter
17.3.3.3	schadelijke stoffen	163015 kilogram
17.3.4.1	verdunners	50 liter
17.3.5.1	white spirit	400 liter
17.3.5.1	antiroest	liter
17.3.6.2	vloeistoffen	134960 liter
17.3.7.1	oliën	38051 liter
17.3.9.3	brandstofverdeelpompen	3 Stuks (aantal)
19.6	hout	400 kubieke meter
20.2.4.b.3	gieterijen	130 Ton per dag
23.3	kunststoffen	15 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
29.3.1.3	walserijen	2490,81 kilo watt
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	8418,07 kilo watt
29.5.3.3	metaalbewerkingsmachines	18462,9 kilo watt
29.5.4.2	straalmachines	16,5 kilo watt
29.5.5.3	beitsbaden	13000 liter
29.5.7.b.2	onderdelenreinigers Opslag: 3	600 liter
33.4	Karton	200 Ton
43.1.3	stookinstallaties	32026,8 kilo watt
59.2.1.1	oppervlaktebehandeling	2 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een aluminiumverwerkend bedrijf met:

- Het lozen van bedrijfsafvalwater (afkomstig van hemelwater van de tankpiste) met een debiet van max. 0,05 m³/u op de gemeentelijke riolering
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 5 m³/u op riool (Kortemarkstraat)
- De lozing van industrieel afvalwater van de productie met een debiet van max. 5 m³/u op de riolering van het industrieterrein
- 9 Transfo's met een vermogen van 6 x 2.500 kVA, 1 x 2.000 kVA en 2 x 630 kVA; 4 HF-lasinstallaties Thermatool resp. 385 kVA, 305 kVA, 365 kVA, 305 kVA, 5 lasgelijkrichters 5 x 9,7 kVA; 2 lasmachines 4 kVA, 20 kVA; 6 lastransformatoren resp. 5 x 5 kVA en 1 x 9,7 kVA
- 8 accumulatoren: 1 kW, 2 kW, 2 kW, 1,3 kW, 13 kW, 1,3 kW, 1,3 kW, 2 kW
- het stallen van max. 52 voertuigen o.a. opleggers, trekkers, heftrucks, bestelwagens, brandweerwagens, aangedreven karren, traktor, zijladers, laders, hydraulische kraan, vrachtwagen, stapelaars, hoogwerker
- herstelwerkplaats voor voertuigen
- stikstofgenerator 11 kW
- 9 airco's: 17,4 kW, 17 kW, 65,8 kW, 25 kW, 3,5 kW, 12 kW, 5 kW, 10,5 kW, 8,7 kW; 8 compressoren: 3 x 104 kW, 2 x 75 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW; luchtdroger 6 kW
- opslag van max. 17.812 l gasen in verplaatsbare recipiënten: 1102 l stikstof, 1500 l argon, 1616 l acetyleen, 1000 l zuurstof, 9112 l koolstofdioxide, 3.382 l ammoniak, 100 l chloor
- opslag van max. 23.800 l gasen in vaste houders: zuurstoftank 3.000 l, stikstoftank 5.000 l, stikstoftank 3.000 l, argontank 12.800 l
- opslag van 6.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 6.000 kg gebruikte walsolie in bovengrondse houder, 1.000 kg vuurvaste pasta in vat, 3.000 kg poeder Dursalit in zakken, 5.500 kg vuurvast cement in zakken, 25 kg ammoniak in bussen, 25 kg verfverdunner in bussen, 75 kg waterbehandeling Corrshield in bussen, 2.000 kg walsolie in vat, 160 kg smeerolie Fenella in vaten, 75 kg waterbehandeling inhibitor in vaten, 25 kg waterbehandeling kathon in bussen, 150 kg smeervet in vaten, 400 kg reiniger Metryl in vaten, 10.000 kg natriumhydroxideschilfers in zakken, 400 kg perchloorethyleen in vaten, 600 kg hydraulische olie in vaten, 75 kg spindelolie in vaten, 40.000 kg uitgewerkte beitsvloeistof, 26.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 12.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 12.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 15.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 15.000 kg walsolie in bovengrondse houder, 7.500 kg walsolie in bovengrondse houder, 5 kg laspasta
- opslag 50 l verfverdunner in bussen
- opslag 75 l anticorrosie Ensis Fluid in vaten, 400 l white spirit in vaten
- opslag van 5.300 l diesel in bovengrondse houder, opslag van 10.000 l diesel in ondergrondse houder, 1.600 l olie CRC3-36 in vaten, 16.000 l olie-emulsie in bovengrondse houder
- opslag 38.051 l diverse oliën in vaten en bussen o.a. smeerolie, hydraulische olie, transmissie-olie, slijpolie, compressorolie, draadsnijolie, spindelolie, 25.000 l hydraulische olie in houder
- 3 brandstofverdeelpompen voor diesel
- opslag hout 400 m³
- opslag 15 ton kunststof
- opslag karton 200 ton
- verwarmingsketel Buderus 349 kW, 27 warmteluchtkachels samen 6.701,6 kW

- Oppervlaktebehandeling totaal jaarlijks verbruik 2 ton

Machines

grote gieterij (smeltcapaciteit 100 ton/dag): smeltoven 22,94 kW (2.900 kWth), inductiepomp 48,15 kW, procesgasfilter 117,6 kW, gietoven 19,37 kW (2.100 kWth), aluminiumfilter 2,2 kW (14 kWth), gietinstallatie 140,01 kW, waterkoeling 368,5 kW, rolbrug 34,1 kW, rolbrug 42,1 kW, slijpmolen 0,33 kW, 2 lintzaagmachines 20,7 kW en 0,74 kW, boor- en freesmachine 0,75 kW

kleine gieterij (smeltcapaciteit 30 ton/dag): smeltgietoven 44,87 kW (3.370 kWth), gietinstallatie 3,22 kW, homogeniseeroven 396 kW (4.000 kWth), rolbrug 20,7 kW, rolbrug 15,8 kW, rolbrug 5,4 kW, blokzaag 108 kW, draaibank 0,25 kW, beugelzaagmachine Gaco 0,75 kW

walsenrij: algemeen 51,7 kW, afrollers 14,2 kW, inlooprollen 5,5 kW, haspel links 462,2 kW, breidelrollen 11 kW, wals 1.179,70 kW, haspel rechts 462,2 kW, hydrauliek 80 kW, afzuiginstallatie 20,75 kW, walsoliefilterinstallatie 125,86 kW, smeerinstallatie 9,5 kW, rolbrug 34,1 kW, rolbrug 34,1 kW, slitter 148,1 kW, 3 ontlaatovens 144,75 kW (5.095 kWth), 2 x 98,45 kW, laadwagens ontlaatovens 22 kW, koelventilatoren 2 x 7,5 kW, schaar Bomble 3 kW, coilafwikkelstelsel 3 kW, 2 rolbruggen 34,1 kW, 15,8 kW

bindmachines: 3 bindmachines 7,47 kW, 6,52 kW, 7,46 kW; 2 afkortzaagmachines Omega 2 x 1,5 kW

buizenmachines: 4 HF-lasinstallaties Thermatool elk 3 kW, 4 lasgelijkrichters 1,55 kW, 1,15 kW, 2,2 kW, 1,15 kW, 4 inloopgedeelten 32,47 kW, 31,78 kW, 97,98 kW, 31,89 kW, 4 machineaandrijvingen 58,5 kW, 92,55 kW, 167,2 kW, 113,87 kW, 4 emulsiakoelingen 3,95 kW, 9,26 kW, 2,85 kW, 3,55 kW, 4 oppervlaktebehandelingen, 4 zagen 4 x 43,31 kW, 4 uitlooptafels 7 kW, 16,05 kW, 15,06 kW, 15,05 kW, 2 slijpmolens 2 x 0,45 kW, 3 hydraulische persen 3 x 1,5 kW, 4 afkortzagen Omega 4 x 1,5 kW, buizenplooiemachine Tubobend 1,5 kW, bordelmachine Heval 0,75 kW, hydraulische proefbank 4 kW, lintzaagmachine ELU 0,75 kW, emulsiebehandeling 17,8 kW, rolbrug 6,9 kW, rolbrug 6,9 kW, rolbrug 8,8 kW, rolbrug 16,9 kW, kolomboormachine Tack 0,75 kW, conifieermachine 15,15 kW, industriële stofzuiger 15 kW, lasnaaduittrekmachine 3 kW, ontlaatoven IUT 42,21 kW (600 kWth), waterkoeling 162,5 kW, bandgloeitoestel IOP Obel 22,5 kWth, zoutoven thermidor 24 kWth

gereedschappen: rolbrug 6,9 kW, rondblijpmachine Gortor 3,36 kW, slijpmachine Kombi-schliff 0,75 kW, steekbank Ravensburg 6,3 kW, metaallintzaagmachine Doall 0,75 kW, walsslijpmachine Waldrich 53,66 kW, slijpmolen Asea 0,33 kW, rondblijpmachine Hartex 7,2 kW, poliermachine 5,5 kW, draaibank Mazak 18,78 kW, poliermachine Greiff 5,5 kW, afzuigventilator Delta Neu 0,75 kW, bandzaagmachine Casto 7,77 kW, boormachine ibarmia 1,38 kW, torenfreesmachine 4,08 kW, draaibank Pinqcho 2,68 kW, binnenslijpmachine 11,11 kW, vlaklijpmachine 2,5 kW, freesmachine Lagun 5,9 kW, slijpmolen AEG 0,5 kW, stofafzuiging Poluclean 4 kW, poliermachine 5,5 kW, stofafzuiging delta neu 4 kW, draaibank Gildemeister 33,7 kW, vlaklijpmachine Favretto 21,58 kW, Afzuiging jetline 5,5 kW, vlaklijpmachine Delta 4,88 kW, 2 onderdelenreinigers 400 l

kwaliteit Alutubes: proeftrekbank UTS 2,5 kW, excenterpers 5 kW, slijpmolen Nebes 0,35 kW, hydraulische pers 1,5 kW, lintzaagmachine ELU 0,75 kW, kameroven Heraus 3,6 kWth

kwaliteit extrusie: 2 zaagmachines 2 x 1,5 kW, 2 freesmachines 2,8 kW en 1,85 kW, poliermachine 2,2 kW, kameroven Heraus 1,6 kWth

lintzagen: 3 lintzaagmachines 33,38 kW, 37,59 kW, 41 kW, 2 rolbruggen 11 kW, 4,73 kW

magazijn: rolbrug 18,7 kW

matrijzen: 4 rolbruggen 3 x 5,4 kW, 1 x 6,7 kW; 2 freesmachines 24 kW; 3 slijpmachines 18 kW, nitreeroven 22,5 kW (240 kWth), natstraalmachine 16,5 kW, kookpotten 13.000 l

nabewerking: end forming machine Addison 8,05 kW, afkortzaagmachine omga 1,5 kW, ontbraammachine RSA 7,35 kW, afzuiging ontbraammachine RSA 2,2 kW, 2 conifieermachines 2 x 17,2 kW, automatische lader pedrazolli 4,1 kW

onderhoud Alutubes: 11 handboormachines 8,6 kW, 11 slijpschijven 15,42 kW, poliermolen 0,71 kW, decoupeerzaag 0,52 kW, tapper 0,34 kW, warmeluchtblazer 1,5 kW, freesmachine 3,09 kW, snelslijper 0,71 kW, 2 grondboormachines 1,7 kW, magneetfreesmachine 1,2 kW, cirkelzaagmachine 1,2 kW, snijbrander 0,03 kW, rolbrug 16,4 kW, rolbrug 16,4 kW, draaibank Heyligenstadt 11,25 kW, draadsnijmachine Ridgid 0,33 kW, draaibank Tacchi 7,75 kW, beugelzaagmachine Sabi 2,2 kW, hydraulische plaatschaar Durma 22,55 kW, hydraulische afkantpers Durma 15,92 kW, tafelboormachine 2,45 kW, hoge drukreiniger 7 kW, slijpmolen AEG 0,33 kW, werkplaatspers Stenhoj, freesmachine Bridgeport 0,75 kW, tafelboormachine Calvet 0,55 kW, slijpmolen Ducamp 3 kW, freesmachine Lagun 7,55 kW, kolomboormachine Ibarmia 2,38 kW, diamantschijfzaagmachine 2,2 kW, metaallintzaagmachine Dewalt 0,78 kW, plunjerpomp 3 kW, onderdelenreiniger 0,45 kW, slijpmolen Reichmann 0,55 kW

onderhoud extrusie: 8 kleine slijpmolens 11,2 kW, grote slijpmolen 2,5 kW, 2 poliermachines 4,2 kW, kolomboormachine 2,3 kW, 3 boormachines 1,6 kW, grondboormachine 0,5 kW

Pers 1: matrijsoven 35,25 kW(420 kWth), inductieoven 50,3 kW (1.794 kWth), pers hydrauliekpompen 1.682,75 kW, waterkoeling 361,75 kW, luchtkoeling 210 kW, warmzaag 57,25 kW, puller 26,25 kW, strekbank

100 kW, profielkoeling 142,2 kW, profielverhandeling 56,15 kW, koudzaag 30,9 kW, verouderoven 411,2 kW (2.906 kWth), afkortzaagmachine Emmegi 2,2 kW, afkortzaagmachine 11 kW, profielbuigmachine Roundo 15 kW, afkortzaagmachine Omga 1 kW, 12 rolbruggen 155,8 kW

Pers 2: matrijsoven 1,8 kW (2,2 kWth), biljetoven 129,4 kW (2.290 kWth), Pers, hydrauliekpompen 1156 kW, profielkoeling 231 kW, warmzaag 44 kW, puller 46 kW, strekbank 41 kW, profielverhandeling 58,2 kW, koudzaag 28,4 kW, mandentransport 29,7 kW, verouderoven 262 kW (1.050 kWth), inpakmachine Desco 32 kW, schrootafvoer 5,51 kW, dakventilatoren 90 kW, 9 rolbruggen 86,4 kW

Verzending alutubes: 5 rolbruggen 67,44 kW

Verzending extrusie: lintzaagmachine Northearst 27 kW, 3 rolbruggen 41,3 kW

Werkvoorbereiding: rolbrug 2,77 kW, kolomboormachine Rexon 0,35 kW, testbank 4 kW, slijpmolen Nebes 0,35 kW, wasmachine Laborex 16,5 kW, poliermolen Metabo 4 kW, afzuiging Delta Neu 2,2 kW, afkortzaagmachine Omga 1,2 kW, 1 onderdelenreiniger 200 l

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater :
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

V26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters :
afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 (27 b)

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen : hoofdstuk 5.15

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V39 : Gassen - productie of omzetting : afdeling 5.16.2

V40 : Gassen - koelinrichtingen - compressoren : afdeling 5.16.3

V44 : Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten : afdeling 5.16.5, bijlage 5.16.1 en bijlage 5.16.2

V45 : Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen : afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders : Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57 : Brandstofverdeelninstallaties voor motorvoertuigen : afdeling 5.17.5

V59 : Hout - algemeen : Afdeling 5.19.1

V61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens : hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2 : petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43

V62 : Petroleumraffinaderijen : afdeling 5.20.2 en bijlage 5.20.2

V63 : kunststoffen : hoofdstuk 5.23

V67 : Metalen : hoofdstuk 5.29

V77 : Papier : hoofdstuk 5.33

Bijzondere voorwaarden

1. Binnen de 9 maanden na het verkrijgen van het vergunningsbesluit dienen de resultaten van een oriënterend geluidsonderzoek (kant Bollestraat) overgemaakt te worden aan de afdelingen milieuvergunningen en afdeling milieu-inspectie en aan de Bestendige Deputatie.
2. De nieuwe ventilatoren op het dak aan de kant van de spoorweg, dienstig voor de afkoeling van de werkruimte, dienen uitgeschakeld of gesaneerd te worden.
3. bijkomende lozingsvoorwaarden
 - BZV < 2kg/d
 - Nt 15 mg/l
 - Pt 2 mg/l
 - Zn 3 mg/l
 - B 1 mg/l
4. Het bedrijf dient binnen het jaar een rapport opgemaakt door een erkend deskundige water over te maken aan de vergunningsverlenende overheid m.b.t. de opportuniteit tot afkoppelen van het bedrijfsafvalwater van de openbare riolering.
5. Binnen het jaar dient er een haalbaarheidsstudie opgemaakt door een erkend deskundige water inzake de lozing van het resterende hemelwater en de overloop van de bufferbekkens opgemaakt te worden. Deze studie dient volgende aspecten te bevatten
 - mogelijkheid tot lozen in oppervlaktewater (kwakkelbeek)
 - verder hergebruiken van het hemelwater
 - vertraagde afvoer van dit water
 - andere mogelijkheden tot afkoppeling van regenwater
 - termijnen van uitvoering.Deze studie dient binnen het jaar opgestuurd te worden naar de Bestendige Deputatie, Afdeling Milieuvergunningen, Afdeling Milieu-inspectie en de Vlaamse Milieumaatschappij.
Beide studies dienen opgemaakt door een erkend deskundige water
6. Op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is houdt de vroeger verleende lozingsvergunning op te bestaan

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.