



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
01 september 2011

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Denys André,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/46014/369/1/A/1/LDR/KVDS
**LOKEREN - DUPLICCOAT CVBA - BEDRIJF VOOR
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN**
Aanvraag voor het exploiteren van de inrichting (K1)
Alexander Vercamer

Vercamer Alexander
De Buck Marc
Hertog Peter
Couckuyt Eddy
Bruggeman Hilde

verslaggever

De Deputatie,

leden

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
met latere wijzigingen;

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1105918

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

zittingnummer:
264

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

termijn:
12 oktober 2011

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van
18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering,
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II),
met latere wijzigingen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15 maart 2011 ingediend
door de cvba Dupliccoat, Spieveldstraat 47 te 9160 Lokeren, voor het
exploiteren van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen,
gelegen aan de Spieveldstraat 47 te 9160 Lokeren, op het perceel, kadastraal
bekend onder Lokeren, afdeling 2, sectie B, perceelnummer 1343/k, met als
voorwerp: 3.6.3.1.b, 4.2, 4.3.a.2.1, 4.4, 4.5, 12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.2,
15.1.1, 16.3.1.1, 16.3.2.1.a, 17.3.2.2, 17.3.3.1.a, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1,
17.4, 24.4, 29.5.2.1.a, 29.5.4.1.a, 29.5.5.4, 31.1.1.a, 39.4.1, 43.1.2.a;

./...

Gelet op de aangetekende brief van 12 april 2011, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 20 mei 2011, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het ontbreken van advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Lokeren;

Gelet op het gunstig advies van 16 mei 2011 van de stedenbouwkundig ambtenaar van het College van Burgemeester en Schepenen van Lokeren;

Gelet op het gunstig advies van 15 juni 2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- *Lozen van het bedrijfsafvalwater*

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

<i>Parameter</i>	<i>Norm (mg/l)</i>
Totaal Boor	7
Totaal Mangaan	10
Totaal Tin	2
Totaal Fluoride	15

Gelet op het gunstig advies van 10 juni 2011 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.), voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het gunstig advies van 31 mei 2011 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), onder de toepasselijke algemene en sectorale (55° b) en c)) en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

-	P _{totaal}	:	10	mg/l
-	Fe	:	10	mg/l
-	As	:	0,05	mg/l
-	Mn	:	10	mg/l
-	Sn	:	0,4	mg/l
-	B	:	7	mg/l
-	Ag	:	0,004	mg/l
-	F _{totaal}	:	9	mg/l

./...

- Hg	:	0,0003 mg/l
- Cd	:	0,0008 mg/l (*)
- Trichloorethyleen	:	0,01 mg/l
- Tetrachlooretheen	:	0,01 mg/l
- Dichloormethaan	:	0,1 mg/l

(*) Cd: zolang de rapportagegrens groter is dan de norm (per 10/11/2010 bedraagt de rapportagegrens 2 µg/l) geldt de rapportagegrens als norm.

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het indelingscriterium van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit (meetgoot) van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- Binnen 3 maanden na het afleveren van de vergunning dient het bedrijf analyses van het bedrijfsafvalwater over te maken aan de VMM en de andere adviesverlenende instanties.

Gelet op het gunstig advies van 22 juni 2011 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een reservegebied voor industriële uitbreiding volgens het gewestplan en in een zone voor industrie volgens het bij Ministerieel Besluit goedgekeurd BPA "E17/3 Everslaar", bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op het bekomen van een milieuvergunning voor een nieuwe inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM stelt dat zij een andere norm voor fluoride had voorgesteld, maar dat akkoord kan gegaan worden met het advies van de provinciale milieudeskundige.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen inzonderheid de volgende elementen vermeldt: *Er is reeds overleg geweest met de plaatselijke brandweer, alsook is er een verslag van de brandweer.*

Gelet op het gunstig advies van 28 juni 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn van 20 jaar, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

./...

Gelet op de beslissing van 12 mei 2011 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De voorliggende aanvraag betreft het bekomen van een milieuvergunning voor een nieuwe inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen.

Binnen het nieuw op te richten bedrijf zal een oppervlaktebehandelingslijn voor metalen worden geïnstalleerd. Deze lijn zal bestaan uit een voorbehandeling waar de metalen werkstukken zullen worden ontvet en vervolgens gebeitst. Na de voorbehandeling zal een laklaag worden aangebracht. Tevens wordt binnen het productiegebouw een straal- en metallisatie-eenheid voorzien om ruwe constructies voor te bereiden op verdere afwerking. Er worden binnen het bedrijf geen metalen constructies vervaardigd maar uitsluitend metalen onderdelen behandeld.

Het bedrijf is enkel in de eerste klasse ingedeeld omwille van de aanwezigheid van de baden (2 ontvettingsbaden, 1 beitsbad, 2 conversiebaden, 1 KTL-bad (=Kathodische Tauch Lackierung) en 9 spoelbaden).

De voorziene jaarlijkse behandelingscapaciteit bedraagt circa 1.000.000 m², hetgeen overeenkomt met ongeveer 25.000 ton

Er worden maximaal 34 werknemers tewerkgesteld in een tweeploegenstelsel. De werktijden zijn hoofdzakelijk gesitueerd tussen 5u00 en 21u30. Het aan- en afvoeren van de werkstukken en grondstoffen gebeurt normaal tussen 7u00 en 19u00.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas' gelegen in een reservegebied voor industriële uitbreiding. Ze bevindt zich tevens in een zone voor industrie volgens het bij Ministerieel Besluit goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg "E17/3 Everslaar". In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen. De dichtste woonzone bevindt zich op ruim 100 m ten westen van de bedrijfsgrens.

De inrichting is gelegen in een reservegebied voor industriële uitbreiding en bevindt zich in een zone voor industrie volgens het bij Ministerieel Besluit goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg "E17/3 Everslaar", waarmee ze verenigbaar is.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

De afvalstoffen (poederafval, papier en karton, metaalafval, slib waterzuivering,...) zullen gescheiden ingezameld en afgevoerd worden via erkende overbrengers en/of vervoerders.

Afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater (ca. 400 m³/jaar) is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt via een aparte afvoerleiding geloosd op de openbare riole-

./...

ring van de Spieveldstraat. Aangezien de hoeveelheid kleiner is dan 20 IE is dit niet meer vergunningsplichtig.

Volgens het definitief goedgekeurd zoneringsplan is de inrichting gelegen in een centraal gebied. Dit betekent dat voor de lozing van huishoudelijk afvalwater dient voldaan te worden aan de bepalingen van hoofdstuk 6 van het Vlare II.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de voorbehandelingsinstallatie voor de oppervlaktebehandeling van metalen werkstukken, de spui van de compressoren en het afvalwater van het labo waar testen gedaan worden op de samenstelling van de baden. Het lozingsdebiet wordt ingeschat op 4 m³/uur – 25 m³/dag – 5.000 m³/jaar. Het lozen gebeurt via een aparte leiding op de openbare riolering. Er is een fysico-chemische waterzuivering voorzien bestaande uit een neutralisatie, flocculatie en sedimentatie. Het water wordt na zuivering maximaal hergebruikt.

Qua lozingsnormen zijn de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2.55° b) en c) van toepassing. Daarnaast wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de aangevraagde bijzondere voorwaarden en het voorstel van de VMM.

<i>Parameter</i>	<i>Aangevraagd (mg/l)</i>	<i>Voorstel VMM (mg/l)</i>
N _t	100	-
P _t	10	10 (10x IC)
Fe	20	10 (BBT)
As	0,5	0,05 (10x IC)
Ni	0,5	0,3 (10x IC)
Mn	10	10
Sn	2	0,4 (10x IC)
B	7	7 (10x IC)
Ag	0,1	0,004 (10x IC)
Totaal F (met HF beitsing)	15	9 (10x IC)
Hg	0,05	0,0003 (IC)
Cd	0,2	0,0008 (IC)
Som trichloorethyleen, tetrachlooretheen, dichloormethaan	0,1	Trichloorethyleen: 0,01 (IC) Tetrachlooretheen: 0,01 (IC) Dichloormethaan: 0,1

Hierbij wordt uitgegaan van het indelingscriterium (IC) waarbij voor de meest gevaarlijke stoffen (Hg, Cd, trichloorethyleen en tetrachlooretheen) het IC als norm wordt gehanteerd en voor totaal P, As, Ni, Sn, B, Ag en totaal F 10 x IC van toepassing wordt gesteld.

Voor Fe verwijst de VMM naar de BBT waar de haalbare eindconcentratie op daggemiddelde basis 2 mg/l – 10 mg/l bedraagt. Een norm van 10 mg/l wordt voorgesteld.

Opgemerkt wordt dat voor de parameter F de BBT een haalbare eindconcentratie van 10 – 20 mg/l voorzien is. In die optiek is de door het bedrijf aangevraagde waarde van 15 mg/l, die overeenkomt met de norm voor lozing op oppervlaktewater (met HF-beitsen), aanvaardbaar. Het betreft hier een lozing op openbare riolering van een relatief klein debiet. Bovendien voert het bedrijf veel waterbesparende maatregelen door waardoor een opconcentratie van

./...

deze kritische parameter kan ontstaan.

Voor kleine rioolozers is het niet zinvol een normering uit te werken voor de parameters CZV, BZV en N_t .

Er wordt nog meegegeven dat het bedrijf op basis van de geloosde/aangevraagde karakteristieken geen van de in de omzendbrief vermelde forfaitair vastgestelde N-drempel(s) – berekend op basis van de decretaal vastgestelde heffingenformule – overschrijdt en bijgevolg kan gecatalogeerd worden als klein bedrijf. De verwerking van het afvalwater van kleine bedrijven kan steeds binnen de RWZI-capaciteit.

Het hemelwater wordt opgevangen in een buffer van ca. 500 m³. Het wordt gebruikt in de sanitaire installaties en in de productie. De overloop van deze buffer mondt uit in een gracht aan de zijkant van het perceel. Het hemelwater van de andere verharde oppervlakken wordt via een vertraagde afvoer geloosd in dezelfde gracht.

Bodem- en grondwater

De voorbehandelingslijn wordt volledig geplaatst in een calamiteitenput met een waterinhoudsvermogen van ongeveer 250 m³. Deze put is voorzien van een polypropyleenplaat van ongeveer 10 mm dik. In deze put zijn 2 pomputjes voorzien voor het plaatsen van een pomp. Door deze plaat worden voldoende waarborgen geboden om emissies naar bodem en grondwater te vermijden. Tevens wordt er een calamiteitenbekken voorzien om in geval van nood, de inhoud van een spoel- of behandelingsbad volledig te kunnen overpompen.

De gevaarlijke producten zullen in een voldoende grote inkuiping opgeslagen worden.

Het volledige bedrijf zal worden voorzien van een betonnen verharding.

Er wordt een bovengrondse dubbelwandige houder met verdeelslang voorzien voor het bevoorraden van de heftrucks. De houder wordt binnen het gebouw opgesteld en het tanken van de heftrucks zal gebeuren binnen het gebouw. De houder wordt voorzien van een lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging.

Geluid

De inrichting is gelegen in een industriële omgeving. De activiteiten worden binnen de gebouwen uitgevoerd. Het laden en lossen van de vrachtwagens zal uitsluitend gebeuren tussen 7u00 en 19u00.

De compressoren en de afzuigingen van de diverse installaties zullen binnen worden opgesteld. Deze installaties zijn voorzien van een geluiddemper op de afzuigkanalen.

Lucht

a) Stookinstallaties

De werkplaats wordt voorzien van een vijftal luchtverhitters op aardgas. Gezien de luchtverhitters een thermisch vermogen van minder dan 300 kW hebben, dienen er geen luchtemissiemetingen op de rookgassen uitgevoerd te worden. De stookinstallatie voor het verwarmen van de baden is aardgasgestookt en zal 5-jaarlijks onderworpen worden aan een emissiemeting op de rookgassen conform de bepalingen van het Vlare II.

./...

Alle stookinstallaties zullen minstens 2-jaarlijks worden nagezien door een bevoegd technicus.

b) Afzuiging ontvettingsbaden

De afgezogen dampen zullen geloosd worden in de buitenlucht.

c) Droogoven en moffeloven

De branders op de droog- en moffeloven zijn aardgasgestookt. De verbrandingslucht wordt rechtstreeks ingezet voor het drogen van de werkstukken.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Overwegende dat het voorwerp van de voorliggende aanvraag een watertoets vereist.

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, meer specifiek onder de titel afvalwater, bodem en grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

./...

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de cvba Duplicoot, Spieveldstraat 47 te 9160 Lokeren, wordt de vergunning verleend voor het exploiteren van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, aan de Spieveldstraat 47 te 9160 Lokeren, op de percelen, kadastraal bekend onder Lokeren, afdeling 2, sectie B, perceelnummer 1343/k, met als voorwerp:

3.6.3.1.b) (2)

Het lozen van max. 4 m³/uur - 25 m³/dag - 5.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie

4.2. (2)

Een dompelbad met een inhoud van 95.700 l

4.3.a)2.i. (2)

Poederlakinstallatie met bijhorende afzuiging en filterinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 110 kW

4.4. (2)

1 moffeloven (2.900 m³) en 1 droogoven (3.000 m³) met bijhorende ventilatoren

4.5. (2)

Opslag van 20 ton verfpoeder

12.1.1. (3)

1 noodgenerator van 110 kW

12.2.1. (2)

3 gelijkrichters van elk 473 kVA en 1 transformator van 630 kVA

12.2.2. (2)

Een transformator van 1.250 kVA

12.3.2. (3)

3 batterijladers van elk 4 kW

15.1.1. (3)

Een stelplaats voor 2 zijladers en 4 heftrucks

16.3.1.1. (3)

3 lage drukblowers van elk 6,5 kW, 2 compressoren (1 x 40,1 kW en 1 x 54,1 kW, 1 koeldroger van 2,10 kW en 8 warmtepompen burelen van elk 5 kW (totaal: 155,80 kW)

16.3.2.1.a) (3)

1 koelwatermachine van 62 kW

17.3.2.2. (2)

Opslag van 250 kg chromateermiddel

17.3.3.1.a) (3)

Opslag van:

./...

2.000 kg zoutzuur
 2.000 kg natriumhydroxide
 2.000 kg ontvettingsmiddel
 600 kg hulpstoffen
 50 kg pH-correctievloeistof
 100 kg salpeterzuur
 2.000 kg fosforzuur
 100 kg azijnzuur

17.3.6.1.b) (2)

opslag van:

5.000 l kataforese hars in verplaatsbare recipiënten
 1.000 l kataforese pasta in verplaatsbare recipiënten
 50 l hulpstof in verplaatsbare recipiënten
 2.500 l stookolie in een dubbelwandige bovengrondse houder

17.3.7.1. (3)

Opslag van 250 l hulpstof en 800 l hydraulische olie

17.3.9.1. (3)

1 verdeelslang

17.4. (3)

Opslag van 500 l chemicaliën in kleine recipiënten

24.4. (3)

1 labo

29.5.2.1.a) (3)

2 boormachines van elk 2,5 kW

29.5.4.1.a) (3)

2 slijpmachines van elk 2,5 kW en 2 schuurmachines van elk 2,25 kW
 1 straalcabine met afzuiging van 42 kW

29.5.5.4. (1)

Voorbehandelingslijn met volgende behandelings- en spoelbaden:

2 ontvettingsbaden: 2 x 70.470 l
 1 beitsbad: 1 x 70.470 l
 2 conversiebaden: 1 x 66.555 l en 70.470 l
 1 KTL-bad: 1 x 95.700 l
 6 spoelbaden: 6 x 66.555 l
 3 spoelbaden na KTL: 3 x 66.555 l
 Totaal: 1.043.130 l

31.1.1.a) (3)

1 noodgenerator met vermogen van 150 kVA of 110 kW met minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar
 (50% van nominaal vermogen in rekening brengen: 55 kW)

39.4.1. (3)

1 warmtewisselaar beitsbad: 100 l

43.1.2.a) (2)

Stookinstallatie badverwarming: 1 x 650 kW_{th}
 Branders droogoven: 2 x 600 kW_{th}
 Branders moffeloven: 2 x 700 kW_{th}
 Stookinstallatie productiehal: 5 x 80 kW_n

./...

Totaal: 3.650 kW_{th}

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
2. VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
3. VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
4. VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
5. VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters 55° b) en c)
7. VLAREM.V27A – Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inktten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten – Algemene bepalingen
8. VLAREM.V27C – Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inktten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten – Aanbrengen van bedekkingsmiddelen
9. VLAREM.V27D – Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inktten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten – Thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
10. VLAREM.V35 – Elektriciteit
11. VLAREM.V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
13. VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
14. VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
15. VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. VLAREM.V57 – Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
17. VLAREM.V67 – Metalen
18. VLAREM.V69 – Motoren met inwendige verbranding
19. VLAREM.V81 – Stoomtoestellen
20. VLAREM.V107A – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
21. VLAREM.V107D – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties

./...

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

22. Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- totaal P: 10 mg/l
 - Fe: 10 mg/l
 - As: 0,05 mg/l
 - Mn: 10 mg/l
 - Sn: 0,4 mg/l
 - B: 7 mg/l
 - Ag: 0,004 mg/l
 - totaal F: 15 mg/l
 - Hg: 0,0003 mg/l
 - Cd: 0,0008 mg/l (*)
 - Trichloorethyleen: 0,01 mg/l
 - Tetrachlooretheen: 0,01 mg/l
 - Dichloormethaan: 0,1 mg/l

(*) Cd: zolang de rapportagegrens groter is dan de norm (per 10/11/2010 bedraagt de rapportagegrens 2 µg/l) geldt de rapportagegrens als norm.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters die bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het indelingscriterium van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Binnen 3 maanden na het in productie gaan dient het bedrijf analyses van het bedrijfsafvalwater over te maken aan de VMM en LNE Milieu-inspectie. De datum van in productiestelling wordt meegedeeld aan voormelde instanties.

23. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 500 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

./...

24. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

25. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

26. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Art. 3 bis. De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.

Art. 4. §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement

./...

betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Lokeren;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 01 september 2011

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) André Denys