



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de **gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** (OMV_2025159866) van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer: 20170906-0029), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies: Hernieuwing lozing afvalwater, uitbreiding en actualisatie', ter plaatse Europark 1040+1046, 3530 Houthalen-Helchteren;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer: 20170906-0029), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het

project 'Inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies:

Hernieuwing lozing afvalwater, uitbreiding en actualisatie', met als voorwerp:

de hernieuwing van de vergunning voor het lozen van afvalwater en de verandering van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, door uitbreiding en wijziging (actualisatie) van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1:

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - Het lozen van maximaal 2,00 m³/uur - 6,50 m³/dag - 725 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 725 m³/jaar

Totaal na verandering: Het lozen van maximaal 2,00 m³/uur - 6,50 m³/dag - 725 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 725 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: Het lozen van maximaal 3,15 m³/uur - 71,50 m³/dag - 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering via 2 lozingspunten - totaal: 3,15 m³/uur

Verandering: Hernieuwing

Totaal na verandering: Het lozen van maximaal 3,15 m³/uur - 71,50 m³/dag - 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 3,15 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Vergund: Opslag van 1 055 000 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 711 800 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
- 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 270 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder afdak IBC's - CoE
- 50 000 liter in verplaatsbare recipiënten in nieuw op te richten gebouw CoE - totaal: 1 055 000 liter

Verandering: Verandering - Opslag van 1 213 500 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 830 300 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
 - 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
 - 225 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
 - 135 000 liter in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - Totaal: 1 213 500 liter
- Actualisatie Brandbare vloeistoffen die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders - totaal: 158 500 liter

Totaal na verandering: Opslag van 1 213 500 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 830 300 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
- 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135 000 liter in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 1 213 500 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaats voor 610 000 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 610 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 226 014 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 63 986 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 610 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 570,0 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 570,0 Ton grondstoffen en eindproducten:

- 146,0 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 64,0 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 570,0 ton

Actualisatie GHS05 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders - totaal: -40 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 570,0 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 570,0 Ton grondstoffen en eindproducten:

- 146,0 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 64,0 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 570 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Vergund: Opslagplaats voor 26 500 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 26 500 kg grondstoffen:

- 6 328 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10 172 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 26,5 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 28,0 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 28,0 ton grondstoffen:

- 7,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10,2 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C - totaal: 28,0 ton

Actualisatie GHS06 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders

- totaal: 1,5 ton
- Totaal na verandering: Opslagplaats voor 28,0 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 28,0 ton grondstoffen:
- 7,8 Ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10,2 Ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10,0 Ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C - totaal: 28 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaats voor 730 000 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 730 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 234 562 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 175 438 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 730 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 781,7 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 781,7 ton grondstoffen en eindproducten:

- 190,6 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 175,4 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 781,7 Ton

Actualisatie GHS07 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders + toevoeging extra dubbelwandige bovengrondse houder - totaal: 51,7 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 781,7 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 781,7 ton grondstoffen en eindproducten:

- 190,6 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 175,4 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 781,7 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslagplaats voor 510.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 510 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 147 928 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 42 072 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 510 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 468,6 Ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 468,6 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 42,1 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 468,6 ton

Actualisatie GHS08 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders + toevoeging extra dubbelwandige bovengrondse houder - totaal: -41,4 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 468,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 468,6 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 42,1 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 468,6 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Vergund: Opslagplaats voor 95 000 kg voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 95 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 65 749 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9 251 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 95 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 40,1 Ton voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 40,1 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 ton kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9,3 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20,0 ton in IBC's Luifel IBC's Plant C - totaal: 40,1 Ton

Actualisatie GHS09 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders. - totaal: -54,9 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 40,1 ton voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 40,1 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 Ton kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9,3 Ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20,0 Ton in IBC's Luifel IBC's Plant C - totaal: 40,1 ton

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Europark 1040+1046, 3530 Houthalen-Helchteren, kadastraal gekend: 72015D1203/00M000, 72015D1203/00N000,

EN

waarbij bijstelling wordt gevraagd aan de lozingsnormen en aan de bepalingen van artikel 6.2.2.1.2.§4. van Vlarem II (afvoer hemelwater).

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

omgevingsvergunningen:

- besluit, d.d. 2018-07-19, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verder exploiteren en veranderen van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2019-02-14, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hoogspanningscabine' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2019-06-13, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding met een extra productielijn' (termijn: onbepaalde duur);

- besluit, d.d. 2020-09-24, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiden van een productiesite met een Prepolymer productielijn' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2022-01-13, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'plaatsen van een tijdelijke constructie' (termijn: 3 jaar, dus tot 2025-01-13);
- besluit, d.d. 2022-02-03, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding van de productiehal en kantoren' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2023-09-20, van de deputatie, houdende het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de Vlarem II-voorwaarden;
- besluit, d.d. 2024-05-30, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies: uitbreiding en actualisatie' (termijn: onbepaalde duur, behalve voor rubriek 3.4.2. waarvoor een termijn van 2 jaar geldt (dus tot 2026-05-30);

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2026-01-07, laatst vervolledigd op 2026-02-26, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2026-03-20, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2026-03-20, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2026-03-20, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2026-03-20, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2026-03-20, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:
geen mondelinge, schriftelijke en/of digitale bezwaren en opmerkingen;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-05-04, van het college van burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren, waaruit blijkt dat de gemeente Houthalen-Helchteren een gunstig advies kan formuleren voor deze aanvraag op voorwaarde dat er ook een gunstig advies van de VMM is;

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2026-05-18, van GVLVB - Milieu, waaruit blijkt dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; het advies is ongunstig omwille van:

- onvoldoende transparantie met betrekking tot de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen (zie aspect 'Bodem en externe veiligheid');
- het niet kunnen toestaan van een vergunning van onbepaalde duur voor rubriek 3.4.2 van de indelingslijst van Vlare II (zie aspect 'Oppervlaktewater');
- het niet voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF CWW (zie aspect 'GPBV-evaluatie');

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-06-02, van GVLVB - Milieu, mits volgende bijzondere voorwaarden:

- De aanvrager stelt een rapport op met minstens volgende gegevens:
 - as-built rioleringsplan, met aanduiding van de stromen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in afzonderlijke kleuren, van bron tot lozingspunt
 - gepland rioleringsplan, rekening houdend met de volgende twee punten
 - bespreking van de herkomst van de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen en op welke manier deze ofwel geloosd worden via de meetinrichting voor bedrijfsafvalwater ofwel opgevangen worden voor afvoer.
 - de conformiteit van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater met artikel 4.2.1.3, §5 van Vlare II wordt besproken en aangetoond.

Het rapport wordt ten laatste op 1 juli 2027 overhandigd ter goedkeuring aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en ter informatie aan:

- de vergunningverlenende overheid
- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren.
- De aanvrager stelt een rapport op waarin aangetoond wordt dat de GPBV-installatie voldoet aan de BBT-conclusies van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na het verlenen van de vergunning overhandigd ter informatie aan:
 - VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
 - de vergunningverlenende overheid
 - Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
 - Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
 - gemeente Houthalen-Helchteren.
- De aanvrager werkt een toekomstgericht plan van aanpak uit dat rekening houdt met de BBT-conclusies van de BREF WGC. Het plan omvat minstens volgende elementen:
 - het uitschrijven van protocollen bij niet normale werkomstandigheden
 - het opstellen van een systeem voor het beheer van chemische producten met een inventaris van de gevaarlijke stoffen en zeer zorgwekkende stoffen die in het proces of de processen worden gebruikt. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar relevante CMR1A/1B-stoffen, waaronder formaldehyde en propyleenoxide.
 - het opstellen van een inventaris van de geleide en diffuse emissies naar de lucht. Op basis hiervan wordt een geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling uitgewerkt om geleide en diffuse emissies naar de lucht te verminderen.
 - het herbekijken en optimaliseren van de afzuiging van de hele site (zowel procesafzuiging als ruimteafzuiging) en van de dimensionering van de gaswassers
 - het verder onderzoeken van de mogelijkheid of afgasstromen met vergelijkbare kenmerken kunnen gecombineerd worden
 - het verder onderzoeken van het terug condenseren van formaldehyde tot paraformaldehyde
 - het ramen van zowel fugitieve als niet-fugitieve VOS-emissies
 - het ontwikkelen en onderhouden van een databank voor bronnen van diffuse VOS-emissies
 - het onderzoeken of LDAR voor fugitieve VOS-emissies en een detectie- en reductieprogramma voor niet-fugitieve VOS-emissies van toepassing is cfr. de toepasbaarheid zoals vermeld in Vlare II en Vlare III en indien van toepassing, het uitvoeren ervan
 - het uitvoeren van technieken om diffuse VOS-emissies naar lucht te voorkomen of te verminderen.

Aan het toekomstgerichte plan van aanpak worden concrete acties gekoppeld, zowel op korte als op lange termijn:

- De acties op korte termijn moeten ervoor zorgen dat er kan voldaan worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC tegen 12 december 2026.
- Met de acties op lange termijn wordt een duurzame oplossing geïmplementeerd die toelaat dat het bedrijf, met respect voor zijn omgeving en werknemers, structureel blijft voldoen aan de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III.

Het toekomstgerichte plan van aanpak wordt ten laatste op 1 november 2026 overhandigd ter informatie aan:

- VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
- de vergunningverlenende overheid
- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren
- Departement Zorg;

Gelet op het enkel gunstig advies, d.d. 2026-05-13, van de Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht, voor een beperkte termijn van 3 jaar;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Zorg, afd preventief gezondheidsbeleid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-04-21, van het Agentschap Natuur en Bos;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2026-04-17, van de Hulpverleningszone Oost-Limburg, mits naleving van de vermelde opmerkingen.

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2026-05-27, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende leden waren aanwezig tijdens de bespreking: Voorzitter, deskundige Milieu, GVLVB Milieu, VMM;
- het betreft de hernieuwing van de vergunning voor het lozen van afvalwater en de verandering van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, door uitbreiding en wijziging (actualisatie); de aanvraag omvat tevens een verzoek tot bijstelling aan de lozingsnormen en aan de bepalingen van artikel 6.2.2.1.2.§4. van Vlarem II (afvoer hemelwater); er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig, mits het naleven van de brandweervoorschriften en mits het advies van de VMM gunstig is;
- de adviezen van de overige adviserende diensten zijn (stilzwijgend – voordelig) gunstig, behalve het advies van GVLVB Milieu, hetgeen ongunstig is omwille van volgende redenen:
 - er is onvoldoende transparantie met betrekking tot de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen (Seveso-richtlijn van toepassing of niet);
 - de vergunning voor rubriek 3.4.2. (hernieuwing lozing afvalwater) van de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II kan niet worden toegestaan voor onbepaalde duur;
 - de inrichting voldoet niet aan de BBT-conclusies van de BREF CWW;
 het advies van de VMM is ongunstig voor de hernieuwing van de lozing van bedrijfsafvalwater voor onbepaalde duur; de vergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot 2029-07-01, voor rubriek 3.4.2: het lozen van 3,15 m³/uur – 71,50 m³/dag – 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater van een beperkte buitenzone van 1 750 m², afvalwater van het labo en poetswater van de met pigment verontreinigde sociale ruimtes, in de openbare riolering;
- de exploitant had een verzoek ingediend om, tezamen met het studiebureau, te worden gehoord door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant de gelegenheid om schriftelijk te reageren; via verstuur een bericht werd volgende medegedeeld:
 - er wordt akkoord gegaan met het advies van de VMM om rubriek 3.4.2. te verlenen tot 2029-07-01;
 - naar aanleiding van ongunstig advies van GVLVB werden volgende gegevens bijgebracht:
 - borging Seveso Status
 - akkoordverklaring met timing van bepaalde duur voor rubriek 3.4.2.
 - opvolging bijzondere lozingsnormen
 - voorstel actualisatie BREF CWW;
- de exploitant had tevens een verzoek ingediend om digitaal te worden gehoord; volgende werd verklaard:

transparantie opgeslagen stoffen:

 - de potentiële Seveso status wordt dagelijks zeer nauwlettend opgevolgd;
 - de bijkomende dubbelwandige bovengrondse houder voor MDI heeft geen impact op een potentiële Seveso status inzake de H-categorie;
 - de huidige omgevingsaanvraag heeft dusdanig geen impact op een potentiële Seveso status en de dagelijkse opvolging blijft onverwijld doorgaan;

lozing bedrijfsafvalwater:

- er wordt akkoord gegaan met het advies van de VMM zowel kwa termijn als voorgestelde bijzondere voorwaarden;

BREF CWW:

- de actualisatie van de BREF CWW zal uiterlijk binnen een periode van 6 maanden gerealiseerd zijn; de huidige evaluatie alsook de toekomstige evaluatie van de BREF CWW zal zondermeer ten alle tijde ter beschikking zijn voor de toezichthouder;
- GVLVB heeft het voorstel tot actualisatie van de BREF CWW nog niet kunnen evalueren;
- het dossier wordt met 14 dagen uitgesteld;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2026-06-08, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een uitgesteld dossier;
- volgende leden waren aanwezig tijdens de bespreking: Voorzitter, deskundige Milieu, VMM;
- het betreft de hernieuwing van de vergunning voor het lozen van afvalwater en de verandering van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, door uitbreiding en wijziging (actualisatie); de aanvraag omvat tevens een verzoek tot bijstelling aan de lozingsnormen en aan de bepalingen van artikel 6.2.2.1.2.§4. van Vlarem II (afvoer hemelwater); er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd;
- naar aanleiding van het ongunstig advies van GVLVB Milieu had de exploitant bijkomende informatie toegevoegd aan het dossier en toegelicht tijdens de hoorzitting;
- GVLVB heeft de bijkomende gegevens doorgenomen en heeft een bijkomende gunstige beoordeling overgemaakt;
- de exploitant had opnieuw gevraagd om, tezamen met het studiebureau, digitaal te worden gehoord door de POVC; er wordt akkoord gegaan met het gunstig advies van GVLVB en de voorgestelde voorwaarden;
- de leden van de commissie zijn het unaniem eens dat de vergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur, behalve voor rubriek 3.4.2. dewelke slechts wordt toegestaan voor een termijn die eindigt op 2029-07-01, mits het opleggen van de bijzondere milieuvoorwaarden zoals voorgesteld door de adviserende diensten;

Gelet op het unanieme gunstige advies d.d. 2026-06-08 van de POVC, voor onbepaalde duur, behalve voor rubriek 3.4.2. (lozen bedrijfsafvalwater), waarvoor de termijn wordt beperkt tot 2029-07-01, mits volgende milieuvoorwaarden:

- Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt gebufferd in buffers met een nuttig volume van minstens 75 m³, waarbij het uitloopdebiet beperkt wordt door verpompen aan maximaal 3,15 m³/uur.
- In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale (Vlarem II, bijlage 5.3.2.22b) van Vlarem II gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater:
 - Zn totaal 2 mg/l
 - Co totaal 6 µg/l
 - Nonylfenol 3 µg/l.
- Het advies d.d. 2026-04-17, van de Hulpverleningszone Oost-Limburg, met referentie 001821.26.027, moet strikt nageleefd worden.
- De aanvrager stelt een rapport op met minstens volgende gegevens:
 - as-buit rioleringsplan, met aanduiding van de stromen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in afzonderlijke kleuren, van bron tot lozingspunt
 - gepland rioleringsplan, rekening houdend met de volgende twee punten
 - bespreking van de herkomst van de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen en op welke manier deze ofwel geloosd worden via de meetinrichting voor bedrijfsafvalwater ofwel opgevangen worden voor afvoer.
 - de conformiteit van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater met artikel 4.2.1.3, §5 van titel II van het VLAREM wordt besproken en aangetoond

Het rapport wordt ten laatste op 1 juli 2027 overhandigd ter goedkeuring aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en ter informatie aan:

- de vergunningverlenende overheid
- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren.
- De aanvrager stelt een rapport op waarin aangetoond wordt dat de GPBV-installatie voldoet aan de BBT-conclusies van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na het verlenen van de vergunning overhandigd ter informatie aan:
 - VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
 - de vergunningverlenende overheid

- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren.
- De aanvrager werkt een toekomstgericht plan van aanpak uit dat rekening houdt met de BBT-conclusies van de BREF WGC. Het plan omvat minstens volgende elementen:
 - het uitschrijven van protocollen bij niet normale werkomstandigheden
 - het opstellen van een systeem voor het beheer van chemische producten met een inventaris van de gevaarlijke stoffen en zeer zorgwekkende stoffen die in het proces of de processen worden gebruikt. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar relevante CMR1A/1B-stoffen, waaronder formaldehyde en propyleenoxide.
 - het opstellen van een inventaris van de geleide en diffuse emissies naar de lucht. Op basis hiervan wordt een geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling uitgewerkt om geleide en diffuse emissies naar de lucht te verminderen.
 - het herbekijken en optimaliseren van de afzuiging van de hele site (zowel procesafzuiging als ruimteafzuiging) en van de dimensionering van de gaswassers
 - het verder onderzoeken van de mogelijkheid of afgasstromen met vergelijkbare kenmerken kunnen gecombineerd worden
 - het verder onderzoeken van het terug condenseren van formaldehyde tot paraformaldehyde
 - het ramen van zowel fugitieve als niet-fugitieve VOS-emissies
 - het ontwikkelen en onderhouden van een databank voor bronnen van diffuse VOS-emissies
 - het onderzoeken of LDAR voor fugitieve VOS-emissies en een detectie- en reductieprogramma voor niet-fugitieve VOS-emissies van toepassing is cfr. de toepasbaarheid zoals vermeld in VLAREM II en VLAREM III en indien van toepassing, het uitvoeren ervan
 - het uitvoeren van technieken om diffuse VOS-emissies naar lucht te voorkomen of te verminderen

Aan het toekomstgerichte plan van aanpak worden concrete acties gekoppeld, zowel op korte als op lange termijn:

- De acties op korte termijn moeten ervoor zorgen dat er kan voldaan worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC tegen 12 december 2026.
- Met de acties op lange termijn wordt een duurzame oplossing geïmplementeerd die toelaat dat het bedrijf, met respect voor zijn omgeving en werknemers, structureel blijft voldoen aan de sectorale voorwaarden van VLAREM II en VLAREM III.

Het toekomstgerichte plan van aanpak wordt ten laatste op 1 november 2026 overhandigd ter informatie aan:

- VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
- de vergunningverlenende overheid
- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren
- Departement Zorg.

Beoordeling

Beschrijving locatie

De inrichting is gelegen aan de rand van het industriegebied Europark. In het oosten en zuiden wordt de inrichting volgens het gewestplan begrensd door groengebied (met als overdruk reservegebied voor industriële uitbreiding) en natuurgebied. De inrichting bevindt zich op circa 220 m van het recreatiepark Kelchterhoef. De dichtstbijzijnde woningen binnen woongebied (met landelijk karakter) bevinden zich op minstens 600 m van de perceelsgrens. Er bevinden zich geen Seveso-bedrijven op het industriegebied, noch in de ruime omgeving van de inrichting.

De inrichting is verder gelegen:

- op circa 225 m van een habitatrichtlijngebied, nl. 'Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode' met code BE2200030
- op circa 17 m van een vogelrichtlijngebied, nl. 'Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer' met code BE2220313
- op circa 226 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. 'De Mangel- en Winterbeek' met gebiedsnummer 442.

Verplichtingen Europese richtlijnen

Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 1 of 2 van het BVR van 24 oktober 2025.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van Vlarne III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De X-rubrieken 7.11.1.b, 7.11.1.d, 7.11.1.h en 7.11.1.j zijn van toepassing en omvatten de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- Behandeling en het beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW)
- Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, zodat:

- een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF CWW.
- geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF WGC. De GPBV-installatie werd recent door afdeling GVLVB van het Departement Omgeving geëvalueerd voor de BBT-conclusies van de BREF WGC, nl. op 12 februari 2026.

Bij deze GPBV-evaluatie werd als bijzondere voorwaarde een toekomstgericht plan van aanpak opgelegd om te kunnen voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF WGC. Afdeling GVLVB vestigt de aandacht op de nood aan het opleggen en uitvoeren van deze bijzondere voorwaarde gezien de precaire situatie rond de uitstoot van formaldehyde door het bedrijf.

De aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-rubrieken 7.11.1°b), 7.11.1°d), 7.11.1°h), 7.11.1°j) die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S hebben.

Aan de aanvraag met kenmerk OMV_2021130749 werd het meest recente OBO toegevoegd met dossiernummer 18858.R.01 en de conformverklaring door OVAM met referentie DS-BED-SF-20160245939. Er werd ook een OBO van de terreinen van het voormalige bedrijf MABO toegevoegd waarop men de exploitatie heeft uitgebreid.

Aanvraag

Het bedrijf heeft een vergunning van onbepaalde duur voor deze inrichting waarin fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies worden geproduceerd. Op 30 mei 2024 verkreeg de exploitant een vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater voor een bepaalde duur tot 30 mei 2026.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant de vergunning voor rubriek 3.4.2° van de indelingslijst van Vlare II te hernieuwen voor onbepaalde duur.

Tezamen met deze hernieuwing worden ook bijzondere lozingsnormen voor de parameters zink, kobalt en nonylfenol gevraagd. Er wordt ook een bijstelling gevraagd van een voorwaarde in verband met de afvoerwijze van hemelwater. Men verwijst daarbij naar artikel 5.2.1.5, §5 van Vlare II (een sectorale voorwaarde voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen). Dit betreft een vergissing waarbij men in feite een bijstelling vraagt van artikel 4.2.1.3, §5 van Vlare II.

Daarnaast vraagt men de lozing van huishoudelijk afvalwater aan als gevolg van het in kaart brengen van een meer gedetailleerde waterbalans.

Tot slot wenst de exploitant een actualisatie door te voeren aan de rubrieken 6 en 17 waarbij zowel uitbreidingen als verminderingen worden beoogd.

Activiteiten en proces

Het bedrijf produceert fluorescerende pigmenten voor de verf-, inkt- en kunststofindustrie. De productie van fluorescerende pigmenten wordt gestart met eenvoudige chemische verbindingen (monomeren en kleurstoffen), die omgevormd worden tot gespecialiseerde ingekleurde polymeren. Vervolgens worden ze vermalen tot microscopisch fijne poeders.

Voor een verdere bespreking verwijst afdeling GVLVB naar haar GPBV-evaluatie van 12 februari 2026 die aan de POVC werd overgemaakt.

Inplantingsregels

Voor de rubrieken binnen deze inrichting waarvoor wijzigingen worden aangevraagd zijn geen verbodsregels overeenkomstig Vlare II van toepassing. De afstandsregels voor de opslag van gevaarlijke producten kunnen gerespecteerd worden ten opzichte van de perceelsgrens.

Afvalstoffen & materialen

In bijlage C6 wordt een overzicht gegeven van de geproduceerde materialen en voortgebrachte afvalstoffen die vrijkomen bij het productieproces en aanverwante activiteiten. Deze bijlage werd onder het confidentiële luik van de omgevingsvergunningsaanvraag opgeladen

De aangevraagde veranderingen hebben geen impact op dit aspect.

Lucht

Er zijn geleide en niet-geleide emissies naar de lucht afkomstig van het productieproces en de stookinstallaties.

Voor een bespreking van deze emissies, het al dan niet voldoen aan de emissiegrenswaarden en de voorgeschreven monitoring en van de toegepaste technieken, inclusief nabehandeling, verwijst afdeling GVLVB naar haar GPBV-evaluatie van 12 februari 2026 die aan de POVC werd overgemaakt.

De aangevraagde veranderingen hebben geen impact op dit aspect.

Energie

In bijlage C6 wordt een overzicht gegeven van energiebesparende maatregelen. Deze bijlage werd onder het confidentiële luik van de omgevingsvergunningsaanvraag opgeladen.

De aangevraagde veranderingen hebben geen impact op dit aspect.

Bodem en externe veiligheid

Hinder naar de bodem kan ontstaan bij de productieproces en door de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten.

Binnen rubrieken 6 en 17 van de indelingslijst wordt een actualisatie voorzien omwille van:

- het plaatsen van een nieuwe dubbelwandige bovengrondse houder van 40 000 l voor MDI (GHS07/GHS08)
- het meer correct kunnen definiëren van de inhoud van de nieuwe bovengrondse houders in het tankenpark bij plant C
- betere kennis/ervaring inzake de opslagfaciliteiten voor IBC's in plant C alsook de luifel in plant C
- het schrappen van een aantal bovengrondse houders in plant C die voorzien waren in het originele plan uit de vergunning met kenmerk OMV_2021130749.

Daarbij wordt een actualisatie doorgevoerd van de als GHS05, GHS06, GHS07, GHS08 en GHS09 ingedeelde gevaarlijke producten die worden opgeslagen in bovengrondse houders. Onder rubrieken 17.3.6.3° en 17.3.7.3° (GHS07/GHS08) wordt de nieuwe dubbelwandige houder van 40 000 l MDI voorzien.

De exploitant geeft in het dossier verschillende maatregelen aan om hinder naar de bodem te beperken en externe veiligheid te bewaken, zoals:

- dubbelwandige tanks of enkelwandige tanks/IBC's in conforme inkuiping
- regelmatige keuringen
- respecteren minimale scheidingsafstanden
- geen aansluiting op riolering
- vloeistofdichte lospiste
- automatische blusinstallatie op de hele site
- branddetectiesysteem
- ...

Door middel van bijkomende informatie geeft de aanvrager op 23 mei 2026 volgende motivatie om aan te tonen dat men niet onder het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn valt. Het bedrijf is op dit moment geen LD Seveso Inrichting. Er worden diverse grondstoffen en eindproducten opgeslagen die mogelijks onder de Seveso regelgeving vallen uit Tabel 1: Drempelwaarden voor categorieën van gevaarlijke stoffen. De indeling van alle grondstoffen/eindproducten worden

dagelijks door Regulatory beheerd o.a. inzake indeling. Hieronder valt ook de Seveso indeling – indien van toepassing. Via Product Vision worden alle eigenschappen up-to-date gehouden. Via een interface komen deze terecht in het ERP systeem D365.

Vanuit D365 wordt er dagelijks een rapport gegenereerd van alle grondstoffen/eindproducten die een Seveso categorie hebben toegekend gekregen in Product Vision. Dagelijks wordt deze lijst gecontroleerd en een overzicht inzake de sommatieregel voor de H, P en E indelingen wordt bijgehouden in een aparte excellijst. Deze methodiek wordt consequent uitgevoerd en opgevolgd net om de Seveso status te borgen. In het geval van het bedrijf de aantoonbaarheid van het niet LD Seveso zijn.

Daarbij heeft de aanvrager ook een aantal dagelijkse Seveso-rapporten opgeladen. Verder verduidelijkt de aanvrager dat het voor de opslag van MDI in de nieuwe dubbelwandige bovengrondse opslagtank niet om een product gaat dat onder één van de H-categorieën valt. De meest recente SDS werd opgeladen als bijlage bij het bericht van 23 mei 2026 op het Omgevingsloket.

Er wordt akkoord gegaan dat de aanvrager de potentiële Seveso-status voldoende nagaat aan de hand van een dagelijkse gestructureerde opvolging. Deze aanvraag heeft geen bijkomende impact.

Geluid en trillingen

De relevante bronnen van geluidsemissies zijn de volgende:

- machinepark voor het produceren van pigmenten en resins
- buitenunits van warmtepompen en airco's
- koelgroepen die buiten opgesteld staan
- vrachtwagens die op de site komen laden en lossen
- intern gebruik van mobiele arbeidsmiddelen binnen in de productiehallen
- transport van- en naar de site.

De activiteiten zijn niet van de aard dat er relevante trillingen ontstaan.

In het dossier worden volgende maatregelen aangegeven om eventuele geluidshinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken:

- Relevante vaste geluidsbronnen zijn opgesteld binnen de afsluitbare bedrijfshal.
 - De deuren van de bedrijfshal worden maximaal gesloten gehouden.
 - Bij het laden en lossen van de vrachtwagens worden de motoren stilgelegd om geluidsemissies te beperken.
 - Het goederentransport vindt enkel plaats op weekdays en dit hoofdzakelijk tijdens de kantooruren.
 - De geïnstalleerde warmtepompen zijn van het geluidsarme type.
 - Verder heeft Radiant Color de laatste jaren significante inspanningen geleverd over brongerichte aanpak van de diverse geluidsbronnen, zoals de natte gaswasinstallatie 4, stofcollector EP plant, diverse openingen van het compressorlokaal en ventilatiekanalen op plant A.
- Tijdens het plaatsbezoek van 29 januari 2026 (in het kader van de GPBV-evaluatie voor de BREF WGC) werd dit ook besproken en vastgesteld dat er onder andere een aanzienlijke investering in een geluidswand werd uitgevoerd ten zuiden van de site. Volgens de milieucoördinator werd deze geluidswand geplaatst naar aanleiding van klachten van een buurtbewoner.

Verder werd ook een geluidstudie van 25 maart 2025, uitgevoerd door dBA-plan, aan het dossier toegevoegd. Het doel van deze studie was om na te gaan in hoeverre de geluidsuitstraling van de geluidsbronnen van de inrichting conform is met de bepalingen van titel II van het VLAREM na het uitvoeren van een sanering. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsuitstraling van de installaties op de site voldoet aan de bepalingen overeenkomstig Vlare II gedurende de dag-, avond- en nachtperiode.

Gelet op de ligging binnen industriegebied, de afstand tot woongebied (minimum 600 m) en de uitgevoerde saneringen wordt besloten dat geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. De aangevraagde veranderingen hebben bovendien geen impact op dit aspect.

Oppervlaktewater

Men wenst de vergunning voor rubriek 3.4.2° van de indelingslijst van Vlare II te hernieuwen voor onbepaalde duur. Ook de lozing van huishoudelijk afvalwater wordt aangevraagd als gevolg van het in kaart brengen van een meer gedetailleerde waterbalans.

Lozingssituatie

Het bedrijf ligt in centraal gebied. De Europarklaan is uitgerust met een gemengd rioleringsstelsel, aangesloten op RWZI Houthalen-Centrum. Het bedrijf loost zowel haar huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater op deze riolering, via 2 lozingspunten (1 voor huishoudelijk afvalwater, 1 voor bedrijfsafvalwater volgens het dossier).

RWZI Houthalen-Centrum heeft een ontwerpcapaciteit van 30 000 IE (op basis van 54 g BZV/IE,dag). Deze RWZI loost haar effluent in de Groenstraatbeek. De Groenstraatbeek is een lokaal waterlichaam van tweede orde. Ze mondt 100 m stroomafwaarts het lozingspunt van de RWZI uit in de Laambeek. De Laambeek is hier een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek Kempen. Ze heeft stroomafwaarts de Groenstraatbeek (dus inclusief het effluent van de RWZI) een geraamd (gemodelleerd) debiet van 10 percentiel 0,09 m³/s en gemiddeld 0,20 m³/s (17 000 m³/dag).

Het rioleringsplan dat bij het dossier gevoegd is, is niet duidelijk: er ontbreekt een legende en de verschillende stromen (hemelwater, huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater) zijn niet te onderscheiden. VMM vraagt dan ook om op korte termijn een duidelijk rioleringsplan over te maken (zie verder).

Watertoets

Door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

Huishoudelijk afvalwater

Het bedrijf vraagt de lozing aan van 2 m³/uur – 6,5 m³/dag – 725 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering aan, via 1 lozingspunt. Het gaat om een actualisatie naar aanleiding van de opgemaakte waterbalans: het lozingsdebiet ligt hoger dan 600 m³/dag, deze lozing is dus wel ingedeeld.

Hemelwater

Het dossier vermeldt onvoldoende over de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater, en het rioleringsplan is ook op dit gebied onvoldoende duidelijk.

In eerdere dossiers werd steeds gesteld met betrekking tot het niet-verontreinigde hemelwater dat hemel- en afvalwater volledig gescheiden afgevoerd worden op de site, waarbij hemelwater opgevangen wordt in hemelwaterputten en/of infiltratiezones. Zoals hoger aangegeven blijkt dit helemaal niet het geval te zijn op basis van het rioleringsplan bij het huidige dossier (dat gebaseerd is op de bouwplannen voor de nieuwe hal C en een rioolonderzoek door een externe firma van de bestaande gebouwen). De conformiteit met artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II kan niet worden nagegaan aangezien het rioleringsplan voor de rest zeer onduidelijk is (ontbrekende legende, stromen niet van elkaar te onderscheiden etc.).

Het potentieel verontreinigd hemelwater moet worden gebufferd in buffers met een nuttig volume van minstens 75 m³, waarbij het uitloopdebiet beperkt wordt door verpompen aan maximaal 3,15 m³/uur. Dit wordt opgenomen in een bijzondere milieuvoorwaarde in deze beslissing.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 3,15 m³/uur – 71,50 m³/dag – 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering tot 2026-05-30, aan algemene, sectorale (Vlarem II, bijlage 5.3.2.22b) en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden. Het vraagt nu de hernieuwing van de vergunning voor deze lozing aan, inclusief de lozingsparameters. De lozing zal ook gebeuren via 1 lozingspunt in plaats van 2.

Het bedrijfsafvalwater bestaat volgens het dossier uit potentieel verontreinigd hemelwater van een verontreinigde buitenzone van 1 750 m² en bedrijfsafvalwater van het laboratorium in het nieuwe kantoorgebouw. Voor het potentieel verontreinigde hemelwater is een buffer met vertraagde uitloop voorzien. Deze buffer heeft een volume van 43 l/m² (of dus 75,25 m³) en een uitloopdebiet van maximaal 5 l/s,ha (of dus 3,15 m³/u), in lijn met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor niet-verontreinigde oppervlakken. Rekening houdend met een

composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar conform de richtlijnen van VMM (dit geeft 27,8 m³/uur – 71,4 m³/dag voor de beschouwde oppervlakte en 1 500 m³/jaar) en de uit te bouwen buffering met vertraagde lozing vraagt het bedrijf de lozing aan van 3,15 m³/uur – 71,5 m³/dag – 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater.

Een deel van het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen en afgevoerd (in 2024 was dit 1 925 m³). Het gaat om afvalwater uit de productie (EP plant), poetswater van de fabrieksvloeren in alle hallen en occasioneel bedrijfsafvalwater van plant A (dit wordt dan via IBC container afgevoerd naar de EP plant). Dit afvalwater wordt opgeslagen in een tank en wordt dan opgehaald door een erkend verwerker.

Bij het dossier zijn meetgegevens gevoegd van één analyse van een uitgebreide reeks fenolen. Enkel fenol, cresolen, 4-ethylfenol + 3,5 dimethylfenol en bisfenol A werden vastgesteld in een concentratie hoger dan de detectielimiet, maar onder het indelingscriterium of de milieurisicogrens. Nonylfenol werd in het verleden wel vastgesteld in een concentratie hoger dan het IC (maar dus niet in dit ene staal).

Bij het dossier zijn meetgegevens gevoegd van een vijfdaagse heffingscampagne. Hieruit blijkt dat de metalen geloosd worden in een concentratie lager dan het indelingscriterium, uitgezonderd Zn en Co. De belasting aan BZV, CZV, ZS, N en P is beperkt.

Het bedrijf vraagt zo volgende bijzondere lozingsnormen aan, zoals ook vergund tot nog toe:

- Zn totaal 2 mg/l
- Co totaal 6 µg/l
- Nonylfenol 3 µg/l.

Het bedrijf geeft als mogelijke herkomst voor Co, Zn en nonylfenol aan:

- Co: de gebruikte grondstof Kobaltblauw
- Zn: hoogstwaarschijnlijk te wijten aan oude zinken leidingen die nog aanwezig zijn in de oudste gebouwen die dateren van de jaren 1960 – 1970
- Nonylfenol: de herkomst is niet duidelijk. Het bedrijf is gestart met een oorzaakanalyse om te achterhalen wat de bron van deze parameter is. In deze wenst Radiant nog een lozingsvergunning aan te vragen, beperkt in tijd, om alzo de bron te achterhalen om zo de gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Het bedrijfsafvalwater van de productie en het poetsen van de productievloeren wordt opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking. Het bedrijfsafvalwater dat bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater wordt niet gezuiverd, enkel gebufferd. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een inductieve debietmeter met monsternamemogelijkheid.

In het besluit van de deputatie van 30/05/2024 werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: *Uiterlijk 2025-06-01 dient de exploitant een rapport in bij de toezichthouder, overhandigt het ter goedkeuring aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en ter informatie aan de gemeente, AGOP-milieu en de vergunningverlenende overheid. Dit rapport omvat minstens:*

- *as-built rioleringsplan, met aanduiding van de stromen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in afzonderlijke kleuren, van bron tot lozingspunt*
- *gewenst rioleringsplan, met uitbouw van buffers voor het verontreinigde hemelwater (bedrijfsafvalwater) a rato van 430 m³/ha met een uitloopdebiet van maximaal 5l/s,ha*
- *de conformiteit van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater met artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II wordt besproken en aangetoond*
- *de technische mogelijkheid om het bedrijfsafvalwater via 1 lozingspunt te lozen*
- *analysegegevens van het geloosde bedrijfsafvalwater, waarbij minstens de heffingsparameters en de op basis van het productieproces te verwachten parameters geanalyseerd worden.*

Dit rapport werd niet overgemaakt aan VMM. De huidige aanvraag omvat wel deels de punten uit deze bijzondere voorwaarde: de buffering van het bedrijfsafvalwater, het lozen via 1 lozingspunt en een beperkte set meetgegevens van het bedrijfsafvalwater. Een as-built rioleringsplan, met aanduiding van de stromen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in afzonderlijke kleuren, van bron tot lozingspunt ontbreekt evenwel. Het plan bij het dossier is heel onduidelijk en maakt het niet mogelijk om na te gaan of hemelwater, huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater apart geloosd worden. Uit dit plan blijkt wel dat er tussen plant A en plant B vermenging gebeurt tussen hemelwater, huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater én dat het bedrijfsafvalwater van bv. het poetsen van de kleedruimtes (waar ook een relevante hoeveelheid pigment terechtkomt) niet via het officiële lozingspunt bedrijfsafvalwater wordt geloosd. Dit is

uiteraard niet aanvaardbaar en moet zo snel mogelijk worden rechtgezet (bv. door tijdelijke afvoer van dit afvalwater, in afwachting van aanpassing van het rioleringsstelsel).

Bijstelling lozingsnormen

De sectorale lozingsvoorwaarden Vlare II, bijlage 5.3.2.22b (productie van lak, verf, drukinkten en pigmenten) zijn van toepassing (cf. de vergunde rubriek 4.1). Deze omvatten enkel voorwaarden voor algemene parameters en een lozingsverbod voor PCB.

De aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor Zn en Co kunnen aanvaard worden, gelet op de motivatie in het dossier en de beperkte te lozen vuilvracht op basis van het aangevraagde jaardebiet bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde norm voor nonylfenol kan maar aanvaard worden voor beperkte termijn: het gaat om een prioritair gevaarlijke stof, waarvan de uitstoot moet worden stopgezet.

Opgemerkt wordt dat het indelingscriterium voor bisfenol A sterk zal verlagen in de toekomst, waardoor ook deze parameter een aandachtsparemeter wordt.

Zoals hoger aangegeven wordt het deel bedrijfsafvalwater dat bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater wel voldoende gebufferd conform de richtlijnen van VMM, maar wordt een ander deel van het bedrijfsafvalwater (poetswater sanitaire ruimtes en kleedruimtes, waar ook een relevante hoeveelheid pigment terechtkomt) niet via de meetinrichting geloosd. Dit moet zo snel mogelijk rechtgezet worden, aangezien het nu om een niet-reglementaire lozingsituatie gaat: minstens de zone tussen plant A en plant B moet heraangelegd worden zodat de afvalwater en hemelwaterstromen duidelijk gescheiden worden en het bedrijfsafvalwater naar de meetinrichting voor bedrijfsafvalwater wordt afgeleid.

De vergunningstermijn voor de bedrijfsafvalwaterstroom moet worden beperkt tot 3 jaar (tot 2029-07-01), waarbinnen deze werken gefinaliseerd moeten zijn. De exploitant gaat akkoord met de beperkte termijn van 3 jaar voor de lozing van het bedrijfsafvalwater.

Tussentijds moet het bedrijf rapporteren in verband met de geplande werken en een duidelijk rioleringsplan overmaken aan VMM en de toezichthouder, waarbij de VMM steeds bereid is tot tussentijds overleg. Bijzondere vergunningsvoorwaarden hieromtrent worden opgelegd in deze beslissing.

De tweede gevraagde bijstelling is niet correct. Er wordt verwezen naar artikel 5.2.1.5, §5, terwijl deze bepaling enkel betrekking heeft op afvalbedrijven. Vermoedelijk wordt artikel 4.2.1.3, §5 bedoeld. Deze bepaling stelt dat voor de afvoer van hemelwater een voorkeursvolgorde geldt, namelijk: opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein, buffering met vertraagde lozing en pas in laatste instantie lozing in de regenwaterafvoerleiding.

Omdat enerzijds wordt verwezen naar een onjuist artikel en de bepaling anderzijds slechts een voorkeursregeling betreft, is de bijstelling niet relevant. Het project werd stedenbouwkundig gunstig beoordeeld, doch worden er wat betreft de waterhuishouding nog verschillende andere bijzondere voorwaarden opgelegd.

Gelet op het voorgaande is de gevraagde bijstelling zonder voorwerp.

Natuurtoets

Overeenkomstig artikel 16 van het Natuurdecreet draagt, in het geval een vergunningsplichtige activiteit, de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Het agentschap Natuur en Bos adviseerde de aanvraag gunstig.

GPBV-evaluatie

Bij voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt de invulling van de BBT-conclusies van de BREF CWW geëvalueerd. Voor de algemene gegevens en de historiek van het bedrijf wordt verwezen naar de afzonderlijke GPBV-evaluatie van 12 februari 2026 die in het kader van de BREF WGC door afdeling GVLVB werd uitgevoerd. Ook voor de invulling van een aantal specifieke BBT-conclusies wordt verwezen naar deze GPBV-evaluatie.

Opgemerkt wordt dat:

- het toetsingsdocument waarin de exploitant zelf een invulling geeft van de BBT-conclusies van de BREF CWW opgeladen werd onder het confidentiële luik van de aanvraag

- dit toetsingsdocument gedateerde informatie bevat. Er wordt immers aangegeven dat afvalwater momenteel niet gemeten zou worden en dat het bedrijf een nullozer is. Het bedrijf is echter reeds 2 jaar vergund voor de lozing van afvalwater.

Daarom wordt in onderstaande GPBV-evaluatie naast het toetsingsdocument de informatie gehanteerd die beschikbaar is in de overige (niet confidentiële) gegevens die werden toegevoegd aan voorliggende aanvraag.

Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieubeheersysteem) + onderdelen milieubeheersysteem:

- BBT 2 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
- BBT 13 (afvalbeheerplan)
- BBT 20 (geurbeheerplan)
- BBT 22 (geluidsbeheerplan).

Voor een bespreking van deze BBT-conclusies wordt verwezen naar de GPBV-evaluatie van 12 februari 2026 en voor BBT 20 en BBT 22 naar de bespreking verderop.

Specifiek voor de afvalwaterstromen moet de exploitant volgende kenmerken in kaart brengen:

- gemiddelde waarden en variabiliteit van debiet, pH, temperatuur en geleidbaarheid
- gemiddelde concentratie en belastingwaarden van de betrokken verontreinigende stoffen/parameters en hun variabiliteit
- gegevens over biologische verwijderbaarheid.

In juni 2025 werd er een meetcampagne uitgevoerd door Labo Derva. De gegevens van deze eenmalige meetcampagne zijn ter beschikking en werden toegevoegd aan de aanvraag. Indien het bedrijf nog niet over alle elementen van BBT 2 beschikt moet dit nog vervolledigd en verder geformaliseerd worden.

Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

- BBT 13 (afvalbeheerplan)
- BBT 14 (afvalwaterslib)

Een afvalbeheersplan zou aanwezig zijn. De verschillende afvalstromen worden gescheiden verzameld en extern afgevoerd.

Er is geen afvalwaterzuivering aanwezig. Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt rechtstreeks in de openbare riolering geloosd. Er wordt geen afvalwaterslib gevormd.

Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

- BBT 2 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
- BBT 5 (monitoren van de diffuse VOS-emissies in de lucht)
- BBT 15 (omhullen van emissiebronnen en behandelen van emissies)
- BBT 16 (geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling)
- BBT 17 (affakkelen)
- BBT 18 (affakkelen)
- BBT 19 (diffuse VOS-emissies).

Voor een evaluatie van het aspect lucht aan de hand van de meer recente BBT-conclusies van de BREF WGC wordt verwezen naar de GPBV-evaluatie van 12 februari 2026.

- BBT 6 (monitoren van geuremissies)
- BBT 20 (geurbeheerplan)
- BBT 21 (geuremissies afkomstig van afvalwaterverzameling en -behandeling en van slibbehandeling)

Er is geen weet van recente geurklachten waardoor het periodiek monitoren van geuremissies en het opleggen van een geurbeheerplan op dit moment niet noodzakelijk zijn.

Er is geen afvalwaterzuivering en slibbehandeling aanwezig bij Radiant Color. Afvalwater wordt wel gebufferd in 4 buffervoorzieningen van elk 20 m3. Gezien er geen recent toetsingsdocument werd ingevuld is het onduidelijk of er aan 1 van de mogelijke technieken uit BBT 21 wordt voldaan om de geuremissies afkomstig van de afvalwaterverzameling te voorkomen/verminderen.

Geluid en trillingen

- BBT 22 (geluidsbeheerplan)
- BBT 23 (geluidsemissies)

Er werd reeds een geluidstudie uitgevoerd en er werden maatregelen genomen. Hierdoor wordt er invulling gegeven aan BBT 22 en BBT 23. Zie aspect 'geluid' voor een verdere bespreking hiervan.

Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

Geen BBT-conclusies.

Water

a. Verbruik

- BBT 7 (watergebruik en de productie van afvalwater)

Op het terrein werden 2 regenwaterputten van elk 20 000 liter geïnstalleerd waarbij dit regenwater in 2026 zal ingezet worden als proceswater bij de natte gaswassers. Dit is een invulling van een vermindering van watergebruik maar het betreft echter niet-verontreinigd hemelwater. Het afvalwater dat gegenereerd wordt op het terrein is verontreinigd hemelwater. BBT 7 vraagt als hergebruik ook de inzet van afvalwater.

Het is niet duidelijk of en hoe het watergebruik en de productie van dit afvalwater verminderd wordt door de beperking van de hoeveelheid en/of de verontreinigingsbelasting van afvalwaterstromen, door meer hergebruik van afvalwater binnen het productieproces en door de terugwinning en het hergebruiken van grondstoffen.

b. Lozing

- BBT 2 (overzicht van de afvalwater- en afgasstromen)
- BBT 3 (monitoren van de belangrijkste procesparameters)
- BBT 4 (monitoren van emissies in water)
- BBT 8 (niet-verontreinigde vs. potentieel verontreinigde waterstromen)
- BBT 9 (bufferopslagcapaciteit)
- BBT 10 (geïntegreerde strategie voor afvalwaterbeheer en -behandeling)
- BBT 11 (voorbehandelen van afvalwater)
- BBT 12 (eindbehandeling van afvalwater)
- punt 3.4 (BBT-GEN in tabel 1, 2 en 3)

BBT 3 omvat het monitoren van de belangrijkste procesparameters op cruciale locaties. Aangezien er geen waterbehandeling plaatsvindt lijkt de meeste cruciale locatie het lozingspunt naar de openbare riolering te zijn.

In juni 2025 werd er een meetcampagne op het effluent uitgevoerd door Labo Derva. De gegevens van deze eenmalige meetcampagne zijn ter beschikking en werden toegevoegd aan de aanvraag. Het is niet duidelijk of het afvalwater regelmatig en aan de voorgeschreven frequentie overeenkomstig BBT 4 wordt gemonitord.

Verontreinigd hemelwater wordt gegenereerd op een zone op het terrein van 1 750 m². Dit bedrijfsafvalwater wordt gebufferd in 4 buffervoorzieningen van elk 20 m³ alvorens te lozen in de openbare riolering. Niet-verontreinigd hemelwater wordt in 2 regenwatertanks van elk 20 m³ opgevangen in functie van hergebruik met een overloop naar de openbare riolering. Hierdoor wordt voldoende invulling gegeven aan BBT 8 en BBT 9.

Er vindt geen afvalwaterbehandeling plaats waardoor technieken c) en d) van BBT 10 niet van toepassing zijn (zie ook BBT 11 en 12). Er is geen duidelijkheid of en hoe er voldaan wordt aan technieken a) en b) van BBT 10. Deze technieken sluiten aan bij BBT 7.

Er werd een vergelijking gemaakt tussen de waarden van de BREF, de opgenomen emissiegrenswaarden in Vlare III en de geldende algemene, sectorale (sector 22 van bijlage 5.3.2 van Vlare II) of bijzondere emissiegrenswaarden, voor lozing in riolering. Hier werd opgemerkt dat er voor Zn een bijzondere lozingsnorm wordt gevraagd van 2 mg/l terwijl de EGW volgens Vlare III van het VLAREM 300 µg/l (voortschrijdend jaargemiddelde) bedraagt bij een lozing van > 30 kg/jaar. De gevraagde lozingsnormen worden besproken onder het aspect 'Oppervlaktewater'.

Bodem

Geen BBT-conclusies

Preventie tegen ongevallen

Geen BBT-conclusies

Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
Geen BBT-conclusies

Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
Zie GPBV-evaluatie WGC van 12 februari 2026.

Maatregelen bij stopzetting
Geen BBT-conclusies

Andere hinderaspecten of aspecten van verontreiniging
Geen BBT-conclusies

Algemene conclusie GPBV-evaluatie CWW

Er is reeds gestart met de actualisatie van de BREF CWW. De nieuwe lozingssituatie inzake bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater), de specifieke afvalwaterstromen en meetgegevens worden hierbij in acht genomen.

De actualisatie van de BREF CWW zal uiterlijk binnen een periode van 6 maanden gerealiseerd zijn. De huidige evaluatie alsook de toekomstige evaluatie van de BREF WGC zal zondermeer ten alle tijde ter beschikking zijn voor de toezichthouder.

Er wordt voorgesteld om binnen de voorgestelde periode van 6 maanden een rapport te laten opstellen waarin aangetoond wordt dat de GPBV-installatie voldoet aan de BBT-conclusies van de BREF CWW. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde in deze vergunning.

BREF WGC

De GPBV-installatie werd recent door afdeling GVLVB ook geëvalueerd voor de BBT-conclusies van de BREF WGC, nl. op 12 februari 2026.

Bij deze GPBV-evaluatie werd als bijzondere voorwaarde een toekomstgericht plan van aanpak opgelegd om te kunnen voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF WGC. De aandacht van de exploitant wordt gevestigd op de nood aan het opleggen en uitvoeren van deze bijzondere voorwaarde gezien de preciaire situatie rond de uitstoot van formaldehyde door het bedrijf.

Dit plan van aanpak wordt reeds bij voorliggende omgevingsprocedure in overweging genomen en als bijzondere voorwaarde opgenomen in de vergunning.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

Het unanieme gunstige advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden.

Vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden.

De omgevingsvergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur, behalve wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2., inclusief lozingsnormen), waarvoor de vergunning slechts wordt toegestaan voor een termijn van 3 jaar, eindigend op 2029-07-01.

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college.

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren - inrichtingsnummer: 20170906-0029, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies: Hernieuwing lozing afvalwater, uitbreiding en actualisatie', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
hernieuwing van de vergunning voor het lozen van afvalwater en de verandering van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, door uitbreiding en wijziging (actualisatie) van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1:

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Vergund: /

Verandering: Nieuwe rubriek - Het lozen van maximaal 2,00 m³/uur - 6,50 m³/dag - 725 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 725 m³/jaar

Totaal na verandering: Het lozen van maximaal 2,00 m³/uur - 6,50 m³/dag - 725 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 725 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: Het lozen van maximaal 3,15 m³/uur - 71,50 m³/dag - 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering via 2 lozingspunten - totaal: 3,15 m³/uur

Verandering: Hernieuwing

Totaal na verandering: Het lozen van maximaal 3,15 m³/uur - 71,50 m³/dag - 2 500 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit potentieel verontreinigd hemelwater van een beperkte buitenzone van 1 750 m², afvalwater van het labo en poetswater van de met pigment verontreinigde sociale ruimtes, in de openbare riolering via 1 lozingspunt - totaal: 3,15 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Vergund: Opslag van 1 055 000 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 711 800 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
- 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 270 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder afdak IBC's - CoE
- 50 000 liter in verplaatsbare recipiënten in nieuw op te richten gebouw CoE - totaal: 1 055 000 liter

Verandering: Verandering - Opslag van 1 213 500 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 830 300 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
 - 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
 - 225 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
 - 135 000 liter in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - Totaal: 1 213 500 liter
- Actualisatie Brandbare vloeistoffen die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders - totaal: 158 500 liter

Totaal na verandering: Opslag van 1 213 500 liter brandbare vloeistoffen (grondstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten), nl.

- 830 300 liter in bovengrondse houders in een inkuiping
- 23 200 liter in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225 000 liter in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135 000 liter in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 1 213 500 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaats voor 610 000 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 610 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 226 014 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 63 986 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 610 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 570,0 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 570,0 Ton grondstoffen en eindproducten:

- 146,0 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 64,0 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 570,0 ton

Actualisatie GHS05 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders - totaal: -40 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 570,0 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 570,0 Ton grondstoffen en eindproducten:

- 146,0 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 64,0 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen

- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 570 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Vergund: Opslagplaats voor 26 500 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 26 500 kg grondstoffen:

- 6 328 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10 172 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 26,5 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 28,0 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 28,0 ton grondstoffen:

- 7,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10,2 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C - totaal: 28,0 ton

Actualisatie GHS06 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders - totaal: 1,5 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 28,0 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 28,0 ton grondstoffen:

- 7,8 Ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 10,2 Ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 10,0 Ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C - totaal: 28 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Vergund: Opslagplaats voor 730 000 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 730 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 234 562 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 175 438 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 730 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 781,7 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 781,7 ton grondstoffen en eindproducten:

- 190,6 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 175,4 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 781,7 Ton

Actualisatie GHS07 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders + toevoeging extra dubbelwandige bovengrondse houder - totaal: 51,7 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 781,7 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 781,7 ton grondstoffen en eindproducten:

- 190,6 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
- 175,4 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
- 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 781,7 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Vergund: Opslagplaats voor 510.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 510 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 147 928 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 42 072 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 50 000 kg in IBC's in Productiehal CoE
- 270 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 510 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 468,6 Ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 468,6 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
- 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder

- 42,1 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
 - 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
 - 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 468,6 ton
- Actualisatie GHS08 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders + toevoeging extra dubbelwandige bovengrondse houder - totaal: -41,4 ton
- Totaal na verandering: Opslagplaats voor 468,6 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 468,6 ton grondstoffen en eindproducten:
- 10,8 ton in bovengrondse houders in een inkuiping
 - 55,7 ton in een dubbelwandige bovengrondse houder
 - 42,1 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
 - 225,0 ton in verplaatsbare recipiënten onder Luifel IBC's - plant C
 - 135,0 ton in verplaatsbare recipiënten in Productiehal Plant C - totaal: 468,6 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Vergund: Opslagplaats voor 95 000 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 95 000 kg grondstoffen en eindproducten:

- 65 749 kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9 251 kg in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20 000 kg in IBC's Afdak IBC's CoE - totaal: 95 ton

Verandering: Verandering - Opslagplaats voor 40,1 Ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 40,1 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 ton kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9,3 ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20,0 ton in IBC's Luifel IBC's Plant C - totaal : 40,1 Ton

Actualisatie GHS09 ingedeelde producten die opgeslagen worden in vaste bovengrondse houders. - totaal: -54,9 ton

Totaal na verandering: Opslagplaats voor 40,1 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 40,1 ton grondstoffen en eindproducten:

- 10,8 Ton kg in bovengrondse houders in een inkuiping
- 9,3 Ton in verplaatsbare recipiënten bestaande gebouwen
- 20,0 Ton in IBC's Luifel IBC's Plant C - totaal: 40,1 ton

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Europark 1040+1046, 3530 Houthalen-Helchteren, kadastraal gekend: 72015D1203/00M000, 72015D1203/00N000.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, zoals opgeladen in het omgevingsloket en hierna opgenomen, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit:

- C8A_1-Uitvoeringsplan_RC_v1.pdf
- C8A_7 Uitvoeringsplan PMGE_in vaste houders_RC.pdf
- C8A_8 Uitvoeringsplan PMGE_in verplaatsbare recipiënten_RC.pdf
- C8A_9 Rioleringsplan Radiant Color NV_RC.pdf
- C8A_2-Luchtfoto_RC.pdf
- C8A_3-Gewestplan_RC.pdf
- C8A_4-Zone aanduiding verontreinigd hemelwater_RC.pdf
- C8A_5 Uitvoeringsplan vloeistofdichte locaties_RC.pdf
- C8A_6 Uitvoeringsplan Brandbare vloeistoffen_RC.pdf.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten vermeld in de indelingsrubriek 3.4.2. (lozen bedrijfsafvalwater): voor een termijn van 3 jaar, die eindigt op 2029-07-01.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt gebufferd in buffers met een nuttig volume van minstens 75 m³, waarbij het uitloopdebiet beperkt wordt door verpompen aan maximaal 3,15 m³/uur.
2. In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale (Vlarem II, bijlage 5.3.2.22b) van Vlarem II gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor het bedrijfsafvalwater:
 - Zn totaal 2 mg/l
 - Co totaal 6 µg/l
 - Nonylfenol 3 µg/l.
3. Het advies d.d. 2026-04-17, van de Hulpverleningszone Oost-Limburg, met referentie 001821.26.027, moet strikt nageleefd worden.
4. De aanvrager stelt een rapport op met minstens volgende gegevens:
 - as-built rioleringsplan, met aanduiding van de stromen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in afzonderlijke kleuren, van bron tot lozingspunt
 - gepland rioleringsplan, rekening houdend met de volgende twee punten
 - bespreking van de herkomst van de verschillende bedrijfsafvalwaterstromen en op welke manier deze ofwel geloosd worden via de meetinrichting voor bedrijfsafvalwater ofwel opgevangen worden voor afvoer.
 - de conformiteit van de lozing van niet-verontreinigd hemelwater met artikel 4.2.1.3, §5 van titel II van het VLAREM wordt besproken en aangetoond

Het rapport wordt ten laatste op 1 juli 2027 overhandigd ter goedkeuring aan VMM (via vergunningen.le@vmm.be) en ter informatie aan:

 - de vergunningverlenende overheid
 - Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
 - Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
 - gemeente Houthalen-Helchteren.
5. De aanvrager stelt een rapport op waarin aangetoond wordt dat de GPBV-installatie voldoet aan de BBT-conclusies van de BREF CWW. Dit rapport wordt uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na het verlenen van de vergunning overhandigd ter informatie aan:
 - VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
 - de vergunningverlenende overheid
 - Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
 - Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
 - gemeente Houthalen-Helchteren.
6. De aanvrager werkt een toekomstgericht plan van aanpak uit dat rekening houdt met de BBT-conclusies van de BREF WGC. Het plan omvat minstens volgende elementen:
 - het uitschrijven van protocollen bij niet normale werkomstandigheden
 - het opstellen van een systeem voor het beheer van chemische producten met een inventaris van de gevaarlijke stoffen en zeer zorgwekkende stoffen die in het proces of de processen worden gebruikt. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar relevante CMR1A/1B-stoffen, waaronder formaldehyde en propyleenoxide.
 - het opstellen van een inventaris van de geleide en diffuse emissies naar de lucht. Op basis hiervan wordt een geïntegreerde strategie voor afgasbeheer en -behandeling uitgewerkt om geleide en diffuse emissies naar de lucht te verminderen.
 - het herbekijken en optimaliseren van de afzuiging van de hele site (zowel procesafzuiging als ruimteafzuiging) en van de dimensionering van de gaswassers
 - het verder onderzoeken van de mogelijkheid of afgasstromen met vergelijkbare kenmerken kunnen gecombineerd worden
 - het verder onderzoeken van het terug condenseren van formaldehyde tot paraformaldehyde
 - het ramen van zowel fugitieve als niet-fugitieve VOS-emissies
 - het ontwikkelen en onderhouden van een databank voor bronnen van diffuse VOS-emissies
 - het onderzoeken of LDAR voor fugitieve VOS-emissies en een detectie- en reductieprogramma voor niet-fugitieve VOS-emissies van toepassing is cfr. de toepasbaarheid zoals vermeld in VLAREM II en VLAREM III en indien van toepassing, het uitvoeren ervan
 - het uitvoeren van technieken om diffuse VOS-emissies naar lucht te voorkomen of te verminderen

Aan het toekomstgerichte plan van aanpak worden concrete acties gekoppeld, zowel op korte als op lange termijn:

 - De acties op korte termijn moeten ervoor zorgen dat er kan voldaan worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC tegen 12 december 2026.

- Met de acties op lange termijn wordt een duurzame oplossing geïmplementeerd die toelaat dat het bedrijf, met respect voor zijn omgeving en werknemers, structureel blijft voldoen aan de sectorale voorwaarden van VLAREM II en VLAREM III.

Het toekomstgerichte plan van aanpak wordt ten laatste op 1 november 2026 overhandigd ter informatie aan:

- VMM (via vergunningen.le@vmm.be)
- de vergunningverlenende overheid
- Afdeling GVLVB van het Departement Omgeving (via gvlvb.omgeving@vlaanderen.be)
- Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving
- gemeente Houthalen-Helchteren
- Departement Zorg.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name NV RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 Houthalen-Helchteren
- 3) het departement Omgeving, GVLVB - Milieu, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 8) de milieucoördinator, met name Jan Engelen, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Departement Omgeving, GVLVB, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.