

MLAV1/0500000059/MV/gm

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BREMCON MET BETREKKING TOT EEN GROND-REINIGINGSCENTRUM, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT (BURCHT), KRUIBEEKSESTEENWEG 154, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 18 februari 2005 ingediend door de n.v. Bremcon, gevestigd Sint-Lenaartsesteenweg 7 te 2310 Rijkevorsel strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een grondreinigingscentrum, gelegen te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Kruibeeksesteenweg 154, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-16s, 2-D-6 l2, 2-D-6m2, 2-D-4e (deel), te veranderen door:

- uitbreiding met:
 - de opslag en het zeven van 140.000 ton minerale stromen en 2x250 ton slib tot een totaal van 250 ton restafvalstoffen, 140.000 ton minerale stromen en 2x250 ton slib (2.2.1.c.2);
 - het stabiliseren van minerale stromen en de bijkomende opslag en fysico-chemische behandeling en al dan niet mechanische behandeling van minerale stromen met 90.000 ton tot een totale opslag van 140.000 ton (2.2.5.e.2 – 2.2.5.f.2);
 - een stroomaggregaat van 175 kW en een van 1.100 kW ter vervanging van een aggregaat van 800 kW (12.1.1);
 - de opslag van 200 ton ongebluste kalk en 200 cement ter vervanging van de opslag van 1.365 kg NaOH (17.3.3.3);
 - 2 dieselmotoren van resp. 1.200 kW en 220 kW ter vervanging van een dieselgroep van 1.000 kW (31.1.2);
 - de bijkomende tussentijdse opslag van 77.500 m³ uitgegraven bodem tot een totaal van 87.500 m³ (61.2.2);
- wijziging door:
 - 2 slibbekkens van in totaal 250 ton ter vervanging van 1 slibbekken van 600 ton voor de opslag en biologische en fysico-chemische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs (2.2.3.d – 2.2.3.e – 2.2.5.a.2 – 2.2.5.b.2);
 - het verplaatsen van de wasplaats voor voertuigen (15.4.2);

Gelet op de melding van de hierna volgende klasse 3-inrichtingen:

- het verwijderen van een transformator van 700 kVA (12.2.1);
- het vervangen van 2 compressoren van elk 2,5 kW door een van 110 kW en een van 10 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 12.000 liter gasolie ter vervanging van de opslag van 17.600 liter gasolie en 1.200 liter toeslagstoffen (17.3.6.1.b);

- de opslag van 5.000 liter P4-product ter vervanging van 1.000 liter Pamak (17.3.7.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.2.1.c.2 – 2.2.3.d – 2.2.3.e – 2.2.5.a.2 – 2.2.5.b.2 – 2.2.5.e.2 – 2.2.5.f.2 – 12.1.1 – 12.2.1 – 15.4.2 – 16.3.1.1 – 17.3.3.3 – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 31.1.2 – 61.2.2;

Gelet op het verzoek van de exploitant tot afwijking van volgende bepalingen van Vlarem II:

- artikel 5.2.1.2§3 en artikel 5.61.2.§3 m.b.t. het tijdstip van de afvalstoffenaanvoer;
- artikel 5.2.1.2§4 m.b.t. gegevens die opgenomen dienen te worden in het afvalstoffenregister;
- artikel 5.2.1.5§5 m.b.t. het groenscherm;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/98-88 d.d. 12.11.1998 van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen houdende vergunning voor het exploiteren van een grondreinigingsinstallatie met een termijn verstrijkend op 12.11.2018;
- Besluit nr. MLAV1/01-515 d.d. 08.05.2002 van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging en uitbreiding van een grondreinigingsinstallatie met een termijn verstrijkend op 12.11.2018;
- Besluit nr. MLWV/04-29 d.d. 24 juni 2004 van de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen houdende ambtshalve wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Aktename nr. MLAN3/04-36 dd. 18 november 2004 door de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen m.b.t. een inrichting van klasse 3 die een eenheid vormt samen met een vergunde grondreinigingsinstallatie;
- Besluit nr. AMV/000071942/1006 d.d. 15 februari 2005 van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur d.d. houdende wijziging in beroep van het besluit nr. MLWV/04-29 d.d. 24 juni 2004 van de Bestendige Deputatie;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 18 februari 2005; op het feit dat op datum van 4 maart 2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 12 april 2005 waaruit blijkt dat er één schriftelijk bezwaar werd ingediend m.b.t. mogelijke geur- en geluidshinder;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 19 april 2005 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht (kenmerk MI/KB/146); op volgende elementen uit dit advies :

1. Voor wat betreft de afwijking van art. 5.2.1.2§3 en art. 5.61.2§3 m.b.t. de tijden voor aan- en afvoer: de exploitant verkreeg reeds tijdelijk de afwijking om machinale bewerkingen uit te voeren van 06.00u tot 22.00u, en dit gedurende de duur van de werken aan de Antwerpse Ring. Het is aangewezen om de gevraagde afwijking van de opgelegde aan- en afvoertijden ook tijdelijk te verlenen, voor de duur van de werken aan de Antwerpse Ring.
2. In de vergunning van Bremcom stond reeds ingeschreven dat de wijze van transport van de gronden niet moest ingevuld worden in het afvalstoffenregister. Voor de uitbreiding kan dezelfde afwijking verleend worden.
3. In het verleden is het een aantal keren voorgekomen dat de rijweg onder de modder lag door de uitrijdende vrachtwagens. Hierdoor zijn een aantal voertuigen van het wegdek geraakt. Het is aangewezen om in dit advies te vragen om de rijbaan te laten kuisen indien nodig. De vrachtwagens moeten gereinigd het terrein verlaten.

4. Om te vermijden dat de locatie van gronden te allen tijde bekend is, zelfs indien er geen exploitant aanwezig is, is het toch aangewezen om de exacte locatie van de gronden op te nemen in het afvalstoffenregister, en bijgevolg de afwijking niet te verlenen.
5. Naar analogie met de vorige dossiers kan het groenscherm aan de straatzijde voor het nieuw in gebruik te nemen perceelsdeel aangelegd worden door een dichtgemaakte beplanting. Voor het overige moet een breedte van 5 m worden aangehouden;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 3 mei 2005 en 27 mei 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (kenmerk AMV/A/05/288); op volgende elementen uit dit advies :

1. Voorliggende aanvraag betreft de wijziging en uitbreiding van een vergunning voor een bestaande inrichting.
2. In de vergunning werden twee reinigingsmethodes voor verontreinigde gronden en minerale stromen opgenomen, namelijk de biologische en fysico-chemische reiniging. Omwille van de marktomstandigheden en de interne bedrijfsstrategie is deze installatie tot op heden nog niet ingezet. Aangezien het bedrijf binnenkort een installatie met gewijzigd ontwerp, opslagcapaciteit en verbruiksproducten op haar site wenst in te zetten en binnen de groep ook een mobiele installatie voor het stabiliseren met kalk/cement beschikbaar is, wenst Bremcon d.m.v. deze aanvraag de eerdere vergunning voor deze activiteiten te actualiseren.
3. Momenteel is Bremcon vergund voor de opslag en sortering van 250 ton restafvalstoffen (2.2.1.c.2). Tevens wenst de exploitant bijkomend vergund te worden voor de opslag en mechanische behandeling (zeven) van 140.000 ton afvalstoffen en 2 x 250 ton slib, hiervoor dient rubriek 2.2.2.f.2 aangevraagd te worden en niet een uitbreiding van rubriek 2.2.1.c.2. aangezien eveneens de mechanische behandeling wordt aangevraagd. Het verkeerdelijk aanvragen van deze rubriek vormt volgens de afdeling Milieuvergunningen geen bezwaar voor het openbaar onderzoek aangezien de opslag wel is opgenomen in de milieuvergunningsaanvraag.
4. Het bedrijf wenst het slibbekken van 600 ton te wijzigen in twee slibbekkens van elk 250 ton, waarbij de slibbekkens zowel voor biologische als fysico-chemische behandeling kunnen gebruikt worden. Er zullen echter geen biologisch en fysico-chemisch te behandelen slibs in hetzelfde bekken worden opgeslagen. Voor deze slibbekkens worden de rubrieken 2.2.3.d.2, 2.2.3.e.2, 2.2.5.a.2 en 2.2.5.b.2 aangevraagd.
Tevens wenst het bedrijf zijn opslag en fysico-chemische behandeling van minerale stromen (2.2.5.e.2 en 2.2.5.f.2) (gronden, slibs, ruimingsspecie, zand uit zandvangsers, sorteer- en filterzand, steenpuin, grind en ballastgrind, straalgrit, veegvuil en slib uit KWS) uit te breiden tot 140.000 ton, namelijk de opslagcapaciteit van het volledige terrein.
5. De mobiele breker voor het mechanisch behandelen van deze minerale stromen werd reeds vergund onder rubriek 30.1.c.
6. De stroomaggregaat van 1.100 kW is reeds opgenomen in de lopende vergunning, deze maakt deel uit van de fysico-chemische reinigingsinstallatie. Daarnaast wordt de immobilisatie-installatie ook uitgerust met een stroomaggregaat van 175 kW, deze maakt het voorwerp uit van deze aanvraag.
De transformator van 700 kVA (minerale olie) die deel uitmaakt van de fysico-chemische reinigingsinstallatie komt te vervallen. Er wordt geen nieuwe transformator aangevraagd, dus kan rubriek 12.2.1 geschrapt worden.
7. Vroeger stond de wasplaats van de voertuigen (20 per dag) nabij de burelen, deze locatie wordt verplaatst tot nabij de slibbekkens.
8. In de toekomst wenst de exploitant de gronden te stabiliseren door het mengen met ongebluste kalk en cement, beide producten zijn irriterend.
Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren.
9. De stroomgroep van de fysico-chemische reinigingsinstallatie is uitgerust met een gasolietank van 10.000 l, de stroomgroep van de stabilisatie-installatie heeft een gasolietank van 1.000 l. Daarnaast slaat het bedrijf nog 1.000 l gasolie op als additief voor de fysico-chemische

zuiveringsinstallatie. De vergunning voor de dubbelwandige gasoliehouder van 5.000 l komt te vervallen, zodat de totale opslag nog 12.000 l bedraagt. De gasolietanks worden dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van de nodige beveiligingen (lekdetectie en overvulbeveiliging).

Eén van de gebruikte toeslagstoffen voor de fysico-chemische reiniging van gronden heeft een vlampunt van 125 °C, de maximale opslag van dit product bedraagt 5.000 l.

10. De dieselmotoren maken deel uit van de stroomgroepen en hebben een nominaal vermogen van 1.200 kW (fysico-chemie) en 220 kW (immobilisatie).
Aangezien rubriek 61.2.2 werd aangevraagd, dient volgens artikel 5 § 2 15°bis o.a. een hydrogeologische studie, een werkplan,... aan het dossier toegevoegd te worden. Deze gegevens werden na het indienen van het dossier door de exploitant opgestuurd en werden tevens tijdens het onderzoek in overweging genomen.
11. Momenteel is het bedrijf vergund voor de tussentijdse opslag van 10.000 m³ uitgegraven bodem, met het oog op hergebruik. Het bedrijf wenst deze hoeveelheid op te trekken tot 87.500 m³, namelijk de volledige capaciteit van het terrein.
12. Het bedrijfsterrein is zodanig ingedeeld dat aangekomen partijen grond niet met elkaar vermengd worden, zodat niet-conforme partijen grond bij contestatie volledig en ongemengd door de klanten worden weggehaald.
De ligging van de verschillende partijen grond wordt op een intern werkplan aangeduid zodat geen verwarring kan ontstaan.
De verontreinigde gronden worden opgeslagen op volledig vloeistofdichte ondergrond, meerbepaald een betonnen vloer met HDPE-folie. Enkel de locatie waar de gereinigde gronden worden opgeslagen is enkel voorzien van een betonvloer en geen folie. Dit gedeelte zal volgens de exploitant in de nabije toekomst eveneens vloeistofdicht worden gemaakt, de nieuwe HDPE-folie zal vervolgens aangesloten worden om één geheel te vormen.
13. Tevens wordt rond het betreffende bedrijfsterrein een gesloten rioleringsnet met open riolering aangebracht, waardoor al het hemelwater dat op het betrokken terreingedeelte valt, gecollecteerd wordt. Dit opgevangen water wordt opgevangen in een waterbuffer, voorzien van een zandvang en wordt hergebruikt voor het verpompaar maken van de te reinigen grond. Het afgescheiden zand wordt gereinigd in het normale zuiveringsproces.
Aan de lozing van het afvalwater wordt niets gewijzigd.
Alleen i.v.m. hemelwater wordt gemeld dat 2 bijkomende buffertanks, voor verontreinigd en proper water, voorzien worden om het wateroverschot bij hevige en langdurige regenval op te vangen.
14. Stofemissies kunnen ontstaan bij het keren van de grond en voertuigbewegingen op het terrein. Om dit zoveel mogelijk te vermijden wordt enerzijds een speciale machine gebruikt voor het keren van de grond en anderzijds een uitgebreid hydranten- en sproeinnet aangelegd om de wegen op het terrein afdoende te bevochtigen. Daarnaast worden alle voertuigen die het terrein verlaten door een wielwasser gestuurd.
15. De enige bron van mogelijke geurhinder is de tijdelijke opslag van de gronden, alvorens deze worden gereinigd. De te reinigen afvalstoffen worden tijdens deze wachtperiode niet omgewoeld, waardoor de emissie van de geurcomponenten geminimaliseerd wordt. Wanneer deze partij nadien verplaatst wordt om gereinigd te worden, vindt er door de plotselinge beluchting een oxidatie van de geurcomponenten plaats, waardoor ook op dit moment de geurhinder beperkt blijft. Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat de buitenste laag van de opgeslagen partijen uitdroogt en als het ware een bedekking vormt die verdere emissies voorkomt.
16. Emissies van vluchtige componenten kunnen zowel plaatsvinden tijdens de tijdelijke opslag van de minerale stromen in afwachting van de eigenlijke reiniging, alsmede tijdens het biologisch reinigen ervan.
Wanneer bepaalde partijen aanleiding kunnen geven tot dergelijke emissies, wordt de verontreinigde bodemlucht uit de opgeslagen afvalstoffen geëxtraheerd. Hierbij treedt onderdruk in de poriënruimte op, waardoor directe emissie naar de buitenlucht wordt geminimaliseerd. De geëxtraheerde lucht wordt vervolgens m.b.v. een compostfilter gezuiverd.

17. Volgens de exploitant wordt ernaar gestreefd om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken dit o.a. door enkel tijdens de daguren activiteiten op het terrein uit te oefenen, het terrein in te delen zodanig dat het aantal voertuigbewegingen zoveel mogelijk beperkt wordt. Tevens dient hierbij opgemerkt te worden dat de opgeslagen gronden eveneens geluidsdempend werken.
18. Aangezien voor elke rubriek (2.2.1.f.2, 2.2.5.e.2, 2.2.5.f.2 en 61.2.2) de maximale opslagcapaciteit van het volledige terrein is aangevraagd (zijnde 140.000 ton of 87.500 m³), is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de totale opslagcapaciteit (van de minerale stromen en de gronden voor tussentijdse opslag) op het volledige terrein maximaal 140.000 ton of 87.500 m³ mag bedragen.
19. De exploitant vraagt een aantal afwijkingen aan:
 - a) In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 en artikel 5.61.2§3 van Vlare II wenst het bedrijf dat de afvalstoffenaanvoer mag plaatsvinden van 6u.00 tot 20u.00 i.p.v. 7u.00 en 19u.00.
 - b) De exploitant wenst een afwijking van artikel 5.2.1.2§4.1.d van Vlare II in die zin dat de vervoerswijze niet in het register moet worden opgenomen omdat dit altijd gebeurt per vrachtwagen, wel wordt de nummerplaat van het voertuig bijgehouden.
 - c) De exploitant wenst een afwijking van artikel 5.2.1.2§4.2.d en artikel 5.61.2§4.2 van Vlare II in die zin dat de locatie van de gronden niet in een register worden opgenomen maar op een plattegrond wordt aangeduid.
 - d) De exploitant vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlare II in die zin dat hij de breedte van het groenscherm wil vervangen door een dichtgemaakte afsluiting. Aan de zijde van de buur wordt wel een groenscherm van 5 m voorzien.

De volgende gevraagde afwijkingen kunnen toegestaan worden op voorwaarde dat de exploitant beschikt over een goedgekeurd werkplan.

 - a) Het bedrijf kan afvalstoffen van 6u00 tot 20u00 laten aanvoeren, gelet op de ligging van het bedrijf, dicht bij de autoweg en ver van het woongebied.
 - b) De vermelding van de nummerplaat van de vrachtwagen en de vermelding van de referenties van de eventuele transportdocumenten kunnen volstaan.
 - c) De opslag van de afvalstoffen dient te gebeuren binnen de vloeistofdichte verharding. De afdeling Milieuvergunningen gaat niet akkoord met het voorstel van het groenscherm te vervangen door een dichtgemaakte afsluiting, maar i.p.v. een afsluiting dient een dichtgemaakte beplanting aangebracht te worden. Behalve aan de zijde van de buur, waar een groenscherm van 5 m aangebracht dient te worden.
20. Het advies van de Afdeling Natuur werd opgevraagd en is gunstig.
21. De samen met de vergunningsaanvraag gemelde klasse 3-inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geacteerd worden.
22. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde wijzigingen en uitbreidingen van de vergunning onder voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op volgende elementen uit het laattijdig deels gunstig-ongunstig advies dd. 26 mei 2005 van de AROHM (kenmerk N/107.726(2)):

1. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979) en volgens dit van kracht zijnde gewestplan in industriegebied. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
2. Vergunningstoestand.
 - a) Op 09.02.1999 werd een stedenbouwkundige vergunning afgegeven voor het bouwen van een grondreinigingsinstallatie.
 - b) Op 11.06.2002 werd een stedenbouwkundige vergunning afgegeven voor het uitbreiden van een site voor grondreiniging en regularisatie van een kantoorgebouw onder o.a. volgende voorwaarde : de groenaanleg dient te gebeuren conform de milieuvergunning over een breedte van 5 meter langsheen de perceelsgrenzen behalve aan de voorzijde van het

perceel langsheen de Kruibeeksesteenweg, waar de strook 3 meter breed moet zijn, met uitzondering van de perceelsgrens langsheen de Schelde.

3. Voor de uitbreiding is er een stedenbouwkundige vergunning nodig daar de toestand van het terrein wijzigt. Tot op heden is de aanvraag van deze stedenbouwkundige vergunning mij niet bekend.
4. Ik adviseer de milieuvergunningsaanvraag principieel gunstig onder de voorwaarde dat een groenscherm rond de installatie wordt opgelegd zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 11.06.2002. De gevraagde afwijking i.v.m. het groenscherm wordt derhalve niet toegestaan;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 9 mei 2005 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) (kenmerk AB/AA/JV/05-157); op volgende elementen uit dit advies :

1. De firma Bremcon was vergund bij deputatiebesluit d.d. 12 november 1998 voor o.a. de fysico-chemische reiniging van verontreinigde gronden. Hiervoor zou er beroep worden gedaan op een mobiele inrichting. Omwille van interne bedrijfsstrategie is deze installatie tot op heden nog niet ingezet op de site te Zwijndrecht. Aangezien het bedrijf binnenkort een installatie met gewijzigd ontwerp op haar site wenst in te zetten en binnen de groep ook een mobiele installatie voor het stabiliseren met kalk/cement beschikbaar is, wenst Bremcon de eerdere vergunning voor deze activiteit te actualiseren.
De firma Bremcon wenst tevens een bijkomend stuk bedrijfsground in gebruik te nemen. Het perceel waarop dit stuk grond gelegen is (perceelnummer 4) maakt reeds deel uit van de vergunde percelen. Op dit bijkomend bedrijfsgedeelte wenst de exploitant zijn TOP-activiteit te ontplooiën (waarvoor er reeds een aktenaam is gebeurd).
De exploitant vermeld eveneens dat de reeds vergunde percelen 6e2 en 6d2 hernummerd zijn naar respectievelijk 6m2 en 6 l2.
De exploitant wenst eveneens naast gronden nog volgende afvalstoffen te reinigen:
 - a) rioolkolkenslibs en veegvuil;
 - b) ruimingsspecie;
 - c) zand uit zandvangers, sorteer-en filterzand;
 - d) steenpuin;
 - e) grind en ballastgrind;
 - f) straalgrit;
 - g) slib uit KWS.
2. De opslagcapaciteit inzake biologische reiniging bedraagt 140.000 ton (en 250 m³ slib) en de jaarcapaciteit 200.000 ton (6.000 m³ slib).
De opslagcapaciteit inzake fysico-chemische reiniging bedraagt 140.000 ton (250 m³ slib) en de jaarcapaciteit 100.000 ton (6.000 m³ slib)).
De opslag van het restafval bedraagt 250 ton en de jaarcapaciteit 2.000 ton;
3. De exploitant wenst ook (vloeibare) slibs te behandelen. De exploitant voorziet volgende werkwijze:
 - a) Voor de ontvangst van vloeibare slibs worden twee bufferbekkens van elk 250 m³ voorzien. Beide bekkens kunnen zowel voor de opslag van biologisch als fysico-chemisch te reinigen slibs worden ingezet.
 - b) Na het storten van de slibs gebeurt er een gravitaire ontwatering via drains. De onderliggende, steekvaste slibfase wordt periodiek uit het bekken onttrokken en op het terrein opgeslagen in afwachting van de reiniging ervan, net als de overige minerale stromen.

- c) Deze 'vaste' fractie wordt nadien verder behandeld zoals de overige minerale stromen. De opslagcapaciteit aan deze vaste fractie van slibs werd mee opgenomen bij de totale opslagcapaciteit van de minerale afvalstoffen.
 - d) De bovenstaande waterfase wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie geleid, waarna het gezuiverde afvalwater ofwel hergebruikt wordt ofwel in het oppervlaktewater wordt geloosd.
4. Op het terrein is een deellocatie ingericht voor het opstellen van een mobiele reinigingsinstallatie die naar het bedrijf wordt getransporteerd wanneer voldoende fysisch-chemisch te reinigen minerale stromen op het terrein aanwezig zijn.
- Het water dat vrijkomt bij de fysisch-chemisch te reinigen afvalstoffen wordt behandeld in de fysisch-chemische waterzuiveringsinstallatie om vervolgens hergebruikt (na opslag in een buffertank) te worden als sproeiwater voor het bevochtigen van de wegen en gronden of als waswater in de fysisch-chemische reinigingsinstallatie of geloosd te worden.
- De afgescheiden reststoffen bij de fysico-chemische installatie zoals plastic, rubber, papier, hout worden afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen;

5. De exploitant voorziet volgende preventieve maatregelen:

a) inzake effecten naar de bodem:

Alle locaties waar verontreinigde gronden worden opgeslagen zijn volledig vloeistofdicht uitgevoerd, waarbij met een betonnen vloer en folies wordt gewerkt. Enkel de locatie waar gereinigde gronden worden opgeslagen is enkel voorzien van een betonvloer maar geen folie.

In concreto komt het erop neer dat ca. 90% van het terrein voorzien is van een vloeistofdichte folie en een betonvloer.

Tevens werd rond het betreffende bedrijfsterrein een gesloten rioleringsnet met open rioleringen aangebracht, waardoor al het regenwater dat op het betrokken terreingedeelte valt, gecollecteerd wordt. Dit opgevangen water wordt opgevangen in een waterbuffer, voorzien van een zandvang en wordt hergebruikt voor het verpomptbaar maken van de te reinigen grond. Het afgescheiden zand wordt gereinigd in het normale zuiveringsproces. Op deze wijze wordt het insijpelen van verontreinigd regenwater in de bodem geheel voorkomen en is de kans op bodemverontreiniging van het eigen bedrijfsterrein nihil.

b) inzake effecten naar het oppervlaktewater:

De fysisch-chemische reinigingsinstallatie is een watervragend proces. Deze installatie heeft dus nood aan water. Om hierbij zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan, is een bufferbekken voor regenwater voorzien. Dit regenwater wordt vervolgens aangewend als proceswater.

Tevens wordt het gezuiverde waswater als proceswater hergebruikt.

In de periode waarin de fysisch-chemische reinigingsinstallatie niet op het terrein aanwezig is, wordt het opgevangen regenwater gebruikt om de opgeslagen gronden te bevochtigen en om de wegen te bevochtigen (sproeiers en wielwassers).

Bij dit alles kan gesteld worden dat veel van het regenwater door de opgeslagen minerale stromen wordt geabsorbeerd bij regenval en vervolgens verdampt.

Enkel bij hevige en langdurige regenval kan er over een wateroverschot worden gesproken. De concentraties aan verontreinigende stoffen zijn in dit geval echter minimaal aangezien er dan reeds een aanzienlijke (verdunding) is opgetreden en niet alle stoffen gemakkelijk uitloogbaar zijn.

Om maximaal hergebruik van regenwater mogelijk te maken, worden 2 bijkomende buffertanks voor verontreinigd en proper water voorzien.

c) inzake effecten naar de lucht:

- stofemissie:

Voor het keren van de grond wordt een speciale machine gebruikt, waardoor de stofemissie tot een minimum beperkt wordt.

Er werd een uitgebreid hydranten- en sproeinnet aangelegd om de wegen op het terrein afdoende te kunnen bevochtigen. Daarnaast worden de wegen op regelmatige basis geveegd door een gespecialiseerde firma.

Alle voertuigen die het terrein verlaten worden door een wielwasser gestuurd.

- geurhinder:

De te reinigen afvalstoffen worden tijdens de periode voor behandeling niet omgewoeld, waardoor emissie van geurcomponenten geminimaliseerd wordt. Wanneer de partij nadien verplaatst wordt om b.v. gereinigd te worden, vindt er door de plotselinge beluchting een oxidatie van de geurcomponenten plaats, waardoor ook op dit moment de geurhinder beperkt blijft. Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat de buitenste laag van de opgeslagen partijen uitdroogt en als het ware een bedekking vormt die verdere emissies voorkomt.

Tijdens het reinigingsproces zelf kan geen significante geurhinder optreden. Bij de fysisch-chemische reiniging van de minerale stromen wordt door het waterige milieu, de uitstoot van geurcomponenten sowieso beperkt.

Wat de biologische reiniging betreft kan besloten worden dat bij het homogeniseren van de grond en tijdens het toevoegen van de voedingsstoffen de grond voldoende belucht wordt om anaërobe processen uit te sluiten.

- emissies van vluchtige componenten:
Emissies van vluchtige componenten kunnen zowel plaatsvinden tijdens de tijdelijke opslag van de minerale stromen in afwachting van de eigenlijke reiniging, alsmede tijdens het biologisch reinigen ervan. Wanneer bepaalde partijen aanleiding kunnen geven tot dergelijke emissies, wordt de verontreinigde bodemlucht uit de opgeslagen afvalstoffen geëxtraheerd. Hierbij treedt onderdruk in de poriënluft op, waardoor directe emissie naar de buitenlucht wordt geminimaliseerd. De geëxtraheerde lucht wordt vervolgens m.b.v. een compostfilter gezuiverd.
- geluidshinder:
De eigen bedrijfsvoertuigen nodig voor de grondverzetactiviteiten voldoen allen aan de geldende geluidsnormen.
Het terrein is zodanig ingedeeld dat het aantal voertuigbewegingen zoveel mogelijk wordt beperkt.
De opslagen gronden werken geluidsdempend.
Enkel tijdens de daguren worden activiteiten op het terrein uitgeoefend.

6. De exploitant vraagt afwijkingen van de sectorale voorwaarden van Vlarem II aan, namelijk:

- a) Art. 5.2.1.2 § 3 en art. 5.61.2. § 3: 'Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet voor 7 u en na 19 u plaatsvinden.'
Het bedrijf wenst toelating te krijgen om van 6 u tot 20 u afvalstoffen te mogen aan- en afvoeren. Op deze manier wenst het bedrijf haar openingsuren af te stemmen op de gangbare werkuren op de werven en de toenemende verkeersdruk in het algemeen. Gezien de ligging van het bedrijf mag aangenomen worden dat deze verlenging van de aan- en afvoertijden geen bijkomende hinder zal veroorzaken. Het bedrijf wenst te benadrukken dat deze afwijking enkel betrekking heeft op de aan- en afvoer en niet op de eigenlijke activiteiten on site.
De OVAM kan gelet op enerzijds de argumenten van de exploitant en anderzijds de ligging van de inrichting hiermee akkoord gaan.
- b) Art. 5.2.1.2. § 4: 'De exploitant houdt een register bij. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning noteert de exploitant in het register naargelang de aard van de inrichting volgende gegevens:
 - gegevens omtrent de aangevoerde afvalstoffen (a/ t.e.m. f/);
 - gegevens omtrent de verwerkte afvalstoffen (a/ t.e.m. d/);
 - gegevens omtrent de afvoer van de afvalstoffen (a/ t.e.m. e/);
 - gegevens omtrent de aangevoerde doch geweigerde afvalstoffen (a/ t.e.m. e/);
 - de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen betreffende de uitbating van de inrichting.'

Gezien de specifieke bedrijfsactiviteiten wenst Bremcon afwijkingen op volgende punten van bovenvermeld artikel te verkrijgen.

- Punt 1° d/ Wijze van vervoer:
Momenteel worden de afvalstoffen enkel m.b.v. vrachtwagens aangevoerd. Deze specifieke vervoerswijze wordt niet op het register aangeduid aangezien slechts één vervoerswijze voorkomt. Wel wordt de nummerplaat van het voertuig bijgehouden.
- Punt 2° d/ De lokalisatie van de opslag in de inrichting:
Bij de aankomst van de gronden op de inrichting krijgen deze een voorlopige opslaglocatie toegewezen. Pas na de definitieve acceptatie worden ze op de passende locatie opgeslagen. Hierna kan deze locatie echter nog gewijzigd worden indien b.v. plaats gemaakt dient te worden voor een andere partij. Het vastleggen van de locatie in het register bij de aanvoer van de grond is dus onmogelijk.
De verschillende partijen worden echter wel op een digitale plattegrond aangeduid, waarbij deze plattegrond telkens wordt aangepast wanneer een partij van locatie verandert. Via dit plan kan aldus voor elke partij nagegaan worden waar deze zich op het terrein bevindt of welke grond op een bepaalde locatie wordt opgeslagen.
De OVAM kan niet akkoord gaan met de schrapping van zowel de wijze van vervoer als

de lokalisatie van de opslag in de inrichting. Dergelijke gegevens zijn essentieel inzake controle door de toezichthoudende ambtenaren.

- c) Art. 5.2.1.5 § 5: 'Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd.'
- De visuele hinder afkomstig van het bedrijf kan immers als minimaal worden beschouwd. Alhoewel het bedrijf onder de afvalverwerking valt, kan dit niet vergeleken worden met vele andere afvalverwerkende bedrijven waar schroot en ander afval in grote hopen worden opgeslagen en eventueel mechanisch behandeld worden.
- Het terrein is reeds voorzien van een groenscherm. M.b.t. het gedeelte van het bedrijf dat grenst aan de Kruibeeksesteenweg en d.m.v. onderhavige aanvraag in gebruik wordt genomen, wenst het bedrijf dezelfde afwijking te bekomen van deze verplichting zodat een éénvormig geheel wordt bekomen met het reeds afgewerkte gedeelte langs de Kruibeeksesteenweg. Het betreft een dichtgemaakte afsluiting, zoals reeds werd goedgekeurd voor het bestaande gedeelte langs de openbare weg.
- Aan de zijde van de buur wordt een groenscherm van 5 m breed voorzien.
- De OVAM kan niet akkoord gaan met deze aangevraagde afwijking. Het opleggen van een groenscherm van minstens 5 m in het Vlareem is gekozen omwille van het feit dat deze afstand noodzakelijk is om een voldoende visuele afscherming te hebben naar de omgeving. De argumenten die de exploitant aanhaalt dat het bedrijf niet kan vergeleken worden met vele andere afvalverwerkende bedrijven vindt de OVAM gelet op de gevraagde opslaghoeveelheden helemaal misplaatst (bepaalde afwijkingen zijn reeds herhaaldelijk aangevraagd en geweigerd).

7. Het zeven van de gronden gebeurt in open lucht.
8. De exploitant wenst ook gevaarlijke gronden te aanvaarden. Verontreinigde gronden kunnen ook vluchtige stoffen bevatten. De exploitant wenst op deze afvalstoffen een behandeling, i.c. zeefactiviteiten, het (tijdelijk) deponeren op de ondergrond, keren, enz..., uit te voeren. Deze activiteiten zullen volledig in open lucht uitgeoefend worden waarbij er aanzienlijke emissies naar de omgeving kunnen gebeuren. Dergelijke activiteiten dienen in principe in een gesloten loods uitgevoerd te worden met een aangepast luchtafzuigsysteem (actief koolfilter of biofilter). De exploitant heeft als bijzondere voorwaarde opgelegd gekregen dat verontreinigende gronden met concentratie van BTEX groter dan 500 mg/kg ds niet mogen aanvaard worden met het oog op een biologische behandeling ervan. Echter in het kader van recente dossiers (TOP-Antwerpen, 2030 Antwerpen, Industrieweg 17) is een strengere acceptatiegrens opgelegd. Derhalve stelt de OVAM voor om in het kader van deze aanvraag deze bijzondere voorwaarde als volgt te wijzigen: "Het behandelen (zoals zeven, deponeren op de ondergrond, keren, enz.) van verontreinigde grond is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX (som) of 100 ppm VOC's (som BTEX en vluchtige alkanen)".
9. De maximale opslagcapaciteit voor de TOP bedraagt 87.500 m³ (140.000 ton). De exploitant wenst de mogelijkheid te krijgen om het ganse terrein (circa 20.000 m²) te benutten met de opslag van gronden in het kader van de TOP-activiteit. Deze activiteit dient echter als een klasse 2-inrichting (rubriek 61.2.2°) beschouwd te worden (in plaats van de vergunde klasse 3-activiteit).
10. De exploitant wenst gronden te behandelen met ongebluste kalk en cement om de bouwtechnische eigenschappen te verbeteren. Hiervoor zal een stabilisatie-installatie van 1.000 kW gebruikt worden.
- Het mengen van grond, die voldoet aan de normering van niet-vormgegeven bouwstof, met kalk of cement om de bouwtechnische eigenschappen te verbeteren, wordt niet aanzien als het mechanisch behandelen van afvalstoffen op voorwaarde dat de behandelde grond voorzien is van een (voorlopig) bodembeheerrapport.
11. Volgens de gegevens in het dossier zal er eveneens opslag van verontreinigende gronden gebeuren in functie van afvoer naar derden voor definitieve verwijdering ervan (pagina 17). Bovendien worden gronden opgeslagen die worden afgevoerd naar Nederland hetzij voor thermische reiniging hetzij voor fysico-chemische reiniging. De (tijdelijke) opslag van dergelijke

- verontreinigde gronden dient vergund te worden onder de rubriek 2.1.2.b. De OVAM stelt voor om deze tijdelijke opslag ook onder de reeds vergunde rubriek te vergunnen.
12. Enkel partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben. Dit impliceert dat:
 - a) gronden die voldoen aan bijlage 8 van het Vlarebo niet mogen terechtkomen bij gronden die deze normering wel overschrijden zodat de totale partij wel zou voldoen aan bijlage 8 van het Vlarebo.
 - b) gronden die voldoen aan de normering van niet-vormgegeven bouwstof niet mogen terechtkomen bij gronden die niet voldoen aan bovenvermelde normering zodat de totale partij wel zou voldoen aan de normering van niet-vormgegeven bouwstof.
 13. Volgens de gegevens aanwezig in het dossier is de maximale opslagcapaciteit groter dan de jaarlijks maximale verwerkingscapaciteit. Dit is volgens de exploitant te wijten aan het feit dat de fysico-chemische installatie mobiel is en derhalve niet steeds op het bedrijfsterrein zal aanwezig zijn. Dit impliceert derhalve dat bepaalde afvalstoffen meer dan één jaar op het terrein kunnen aanwezig zijn vooraleer ze zullen afgevoerd worden.
 14. De exploitant vraagt de rubrieken 2.2.1.c en 2.2.1.e. aan. Volgens de mondelinge mededeling van de exploitant (en bevestigd per e-mail d.d. 4 mei 2005) heeft deze rubriek enkel betrekking op "de zeefactiviteiten". Volgens de OVAM zijn voor deze activiteit de rubrieken 2.2.2.f) en 2.2.2.g) van toepassing.
 15. De exploitant is bij deputatiebesluit d.d. 12 november 1998 vergund voor o.a.:
 - a) het fysico-chemisch reinigen van grond en slib met behulp van een mobiele installatie;
 - b) een droge biologische slibreiniging.
 - Volgens de afgeleverde milieuvergunning dienen de vergunde activiteiten in gebruik genomen te worden uiterlijk binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 12 november 2001, zoniet vervalt de vergunning voor deze activiteiten van rechtswege. Derhalve dient gesteld te worden dat de exploitant voor de hoger vermelde activiteiten niet meer vergund is. Inzake het biologisch en fysico-chemisch reinigen van afvalstoffen is de exploitant enkel nog vergund voor het biologisch reinigen van niet-gevaarlijke verontreinigde grond (rubriek 2.2.3.d).
 16. De exploitant wenst ook (verontreinigde) slibs te reinigen (zowel biologisch als fysico-chemisch). De exploitant heeft telefonisch en daarna per e-mail bevestigd dat het enkel volgende slibs betreft: kolkenslib, grachtenslib en ruimingspecie.

Inzake de fysico-chemische en biologische reiniging van ruimingspecie (en grachtenslib) (Eural-code: 17 05 05 en 17 05 06) zijn de rubrieken 2.2.8.b) en 2.3.7.d) van toepassing (en niet de gevraagde rubrieken : 2.2.3.d., 2.2.3.e., 2.2.5.e. en 2.2.5.f.).

De exploitant, namelijk de heer Jan Lutters van de firma Bremcon, heeft telefonisch meegedeeld dat rioolkolkenslib (veegvuil) (Eural-code : 20 03 03) enkel fysico-chemisch zal gereinigd worden gelet op het feit dat deze afvalstof verontreinigd is met zware metalen en gechloreerde verbindingen die biologisch niet afbreekbaar zijn. Derhalve zijn inzake de reiniging van rioolkolkenslib nog enkel de gevraagde rubrieken 2.2.5.e. en 2.2.5.f. van toepassing.

Inzake de verwerking van de slibs, namelijk ruimingspecie (grachtenslib) en kolkenslib (veegvuil) zijn volgende rubrieken van toepassing:

 - a) ruimingspecie: 2.2.8.b) en 2.3.7.d) : inzake de biologische en fysico-chemische reiniging;
 - b) kolkenslib(veegvuil): 2.2.5.e) en 2.2.5.f): inzake de fysico-chemische reiniging.
 17. De aanpassing van het inhoudsvermogen van het slibbekken inzake de slibs valt onder dezelfde bovenvermelde rubrieken.
 18. In de slibbekkens zullen zowel verschillende slibs als slibs met verschillende concentraties aan verontreinigingen opgeslagen worden. Bepaalde ruimingspecies kunnen slechts samengevoegd worden op voorwaarde dat zowel de aard, de structuur als de verontreinigingsgraad dezelfde is. De OVAM stelt voor om als bijzondere voorwaarden het volgende op te leggen:
 - a) de opslag van ruimingspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren;
 - b) ruimingspecie waarvan de aard, structuur en verontreiniging dezelfde is, mag worden samengevoegd; in ieder geval dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging de

ruimingspecie in een andere categorie (b.v. reiniging of hergebruik) zou terechtkomen dan waarin de oorspronkelijke ruimingspecie werd ingedeeld (b.v. storten);

19. De OVAM geeft een gunstig advies voor de afwijking inzake de aanvoertijden (artikels 5.2.1.2 § 3 en 5.61.2. § 3) en een ongunstig advies inzake de afwijkingen van het groenscherm (artikel 5.2.1.2. § 4) en afvalstoffenregister (artikel 5.2.1.5. § 5).
20. Aandachtspunten:
 - a) Onder de rubriek 2.1.2.b) : opslag en overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, dient ook de tijdelijke opslag van verontreinigde gronden vergund te worden die worden afgevoerd naar een (ander) grondreinigingscentrum, een andere TOP of naar een stortplaats.
 - b) Voor het zeven van gronden zijn de rubrieken 2.2.2.f). en 2.2.2.g) van toepassing (in plaats van de aangevraagde 2.2.1.c. en 2.2.1.e).

- c) De exploitant is enkel vergund voor de reiniging van volgende afvalstoffen:
 - Biologische en fysico-chemische reiniging van verontreinigde gronden (rubrieken: 2.2.3.d., 2.2.3.e, 2.2.5.e. en 2.2.5.f)
 - Biologische en fysico-chemische reiniging van ruimingspecie (grachtenslib) : Eural-code: 17 05 05 en 17 05 06) (rubrieken : 2.2.8.b) en 2.3.7.d).
 - Fysico-chemische reiniging van kolkenslib (veegvuil) (Eural-code : 20 03 03) (rubrieken : 2.2.5.a. en 2.2.5.b).
- d) De TOP-activiteit dient vergund te worden onder de rubriek 61.2.º;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 mei 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk FDC/ME/AK/P(25763)/04/5595); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft een inrichting gespecialiseerd in het reinigen van vervuilde gronden –zowel in-situ als ex-situ. In 1998 werd een vergunning bekomen voor het biologisch en fysico-chemisch reinigen van gronden. Tot op heden werd de fysico-chemische reinigingsinstallatie nog niet opgezet voor afgegraven gronden – TOP.
2. Bij de fysico-chemische grondreinigingsinstallatie geschiedt het reinigingsproces in waterig milieu. Het optreden van stofemissie of stofhinder wordt hierdoor nagenoeg volledig uitgesloten. Voor wat betreft de mogelijke stofhinder bij de opslag, aan- en/of afvoer van de te reinigen of gereinigde gronden vermeldt de aanvraag dat het bedrijf beschikt over een sproei- en hydrantennet waarmee de opgeslagen gronden, de wegen en het bedrijfsterrein kunnen worden bevochtigd. Daarnaast worden de wegen ook regelmatig geveegd en is er voor de vrachtwagens een wielwasser voorzien;

Gelet op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) dd. 31 mei 2005 waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden;

1. Horen van partijen

- De heer J. Lutters, projectleider bij nv Bremcon, en de heer T. Mulle, consultant van ERM, worden gehoord namens de exploitant.
- De heer T. Mulle informeert dat de exploitant in 1998 een milieuvergunning verkreeg voor zowel biologische als fysico-chemische grond- en slibreiniging. Het aanbod van gronden voor de fysico-chemische grond- en slibreiniging was in die jaren echter minimaal. In 2001 vroeg de exploitant een uitbreiding van de vergunning voor de biologische grond- en slibreiniging omdat daarvoor het aanbod van gronden groter was. M.a.w. sedert 1998 is de fysico-chemische grond-en slibreiniging niet in gebruik, zodat de vergunning hiervoor als vervallen kan beschouwd worden. Vandaar dat deze nu terug wordt aangevraagd, voor een hoeveelheid die overeenkomt met de maximale opslagcapaciteit van het terrein.
- De heer T. Mulle wijst er in het licht van het voorstel van de OVAM, om de rubrieken 2.2.8.b en 2.3.7.d van toepassing te stellen op de aanvraag, op dat ruimingspecie en kolkenslib niet gelijk te stellen is met baggerspecie.
- Ter zitting overhandigt de heer T. Mulle een nota met bijsturing/overzicht van de toepasselijke rubrieken m.b.t. afvalstofverwerking. Hij licht toe dat dit overzicht betrekking heeft op de totaliteit van wat het bedrijf nu doet en aanvraagt én waarvoor het al vergund is, vanuit een maximalistische visie voor elke rubriek. Op p. 14 en 15 van het aanvraagdossier staan de EAC-codes opgegeven van alle mogelijke stoffen die aangeboden kunnen worden. De heer J. Lutters stelt dat 90 tot 95% van die stoffen al binnengekomen zijn op het bedrijf. Het is volgens de heer T. Mulle een tendens in de sector om voor de afvalstoffen telkens de maximale opslagcapaciteit aan te vragen. Het bedrijf heeft de volledige oppervlakte vloeistofdicht uitgevoerd, zodat de maximale opslagcapaciteit 140.000 ton bedraagt. De biologische en fysico-chemische reinigingsinstallatie hebben een vaste locatie op het terrein, maar, zoals vermeld op p. 20 van het aanvraagdossier, kan voor de verschillende partijen grond geen vaste locatie toebedeeld worden, omdat dit afhankelijk is van de aangeleverde volumes.

2. Omschrijving en rubrieken

- Gelet op de blijvende onduidelijkheden in het ingediende aanvraagdossier m.b.t. rubrieken 2 en 61 en m.b.t. de gevraagde afwijkingen, stelt de PMVC een termijnverlenging voor opdat de exploitant, in overleg met de OVAM en met de AMV, de aanvraag m.b.t. de rubrieken 2 en 61 zou verduidelijken in het licht van de eerder verleende vergunningen en eveneens de gevraagde afwijkingen zou verduidelijken in het licht van de eerder verleende afwijkingen. Tevens dient de exploitant een duidelijk uitvoeringsplan te bezorgen met aanduiding van de verschillende fracties en vereiste scheiding tussen de fracties, zoals opgelegd in het Vlarem.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
- De heer K. Boonen meent dat de gevraagde afwijking m.b.t. het groenscherm in overeenstemming is met de verleende bouwvergunning.
- De AROHM merkt op dat op 11 juni 2002 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend waarin werd opgelegd dat conform de milieuvergunning een groenscherm van 5 m breed diende aangelegd te worden langsheen de perceelgrenzen, behalve aan de voorzijde van het perceel langsheen de Kruibeeksesteenweg, waar de strook 3 m breed moet zijn, met uitzondering van de perceelsgrens langsheen de Schelde. De AROHM adviseert dus principieel gunstig, op voorwaarde dat een groenscherm wordt opgelegd zoals opgelegd in de bouwvergunning d.d. 11 juni 2002. De AROHM adviseert dan ook ongunstig voor de gevraagde afwijking i.v.m. het groenscherm.
- Gelet op de onduidelijkheid m.b.t. de overeenstemming van de gevraagde afwijking inzake het groenscherm en de verleende bouwvergunning, dient de exploitant in termijnverlenging te bevestigen dat de gevraagde afwijking inzake het groenscherm overeenstemt met de verleende bouwvergunning en dat dit ook zo duidelijk op het plan is aangeduid.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Nog te bespreken in termijnverlenging.

5. Milieutechnische evaluatie

- Nog te bespreken in termijnverlenging.

6. Termijn

- Nog te bespreken in termijnverlenging.

7. Voorwaarden

- Nog te bespreken in termijnverlenging.

Gelet op de beslissing dd. 16 juni 2005 van de bestendige deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunnings-aanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 27 juli 2005 van de AMV (kenmerk AMV/A/05/689); op volgende elementen uit dit advies :

1. Een verduidelijking van de toepasselijke afvalrubrieken.

- a) Bij het bepalen van de correcte rubrieken, dient Bremcon met volgende mogelijkheden rekening te houden, uitgaande van de verschillende subrubrieken binnen rubriek 2:
 - afvalstoffen die enkel op het terrein worden overgeslagen.
Dit is van toepassing op afvalstoffen die niet op het eigen terrein worden gereinigd, maar die omwille van transporteconomische redenen op het terrein tijdelijk worden opgeslagen. Deze activiteit valt strikt genomen onder rubriek 2.1.2.
 - afvalstoffen die op het terrein een sortering ondergaan, maar niet worden gereinigd.
Gronden bv. die van werven komen, kunnen restafvalstoffen bevatten (bv. metaalafval, plastic,...). Vooraleer deze voor reiniging/verwerking naar derden worden afgevoerd, kunnen deze een sortering ondergaan op het terrein van Bremcon. Dergelijke activiteiten vallen strikt genomen onder rubriek 2.2.1.

- afvalstoffen die op het terrein enkel een zeping ondergaan.
Indien gronden bv. grote hoeveelheden stenen bevatten, kan ervoor geopteerd worden om deze op het eigen terrein te zeven vooraleer ze naar derden worden afgevoerd.
Hierop is rubriek 2.2.2. van toepassing.
- afvalstoffen die op het eigen terrein worden gereinigd
Deze activiteit vormt de hoofdactiviteit van Bremcon en hierop zijn verschillende rubrieken van toepassing, afh. van de soort reiniging (fysisch-chemisch of biologisch), de graad van verontreiniging (ingedeeld als gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstof) en de soort afvalstof (bv. ingeval van slibs).
- b) Dit leidt ertoe dat een groot aantal rubrieken dienen te worden aangevraagd, teneinde een volledig sluitende vergunning te kunnen garanderen. Deze vier scenario's zijn immers één voor één realistisch en komen allen in de praktijk voor.
- c) Bijgevolg wijzigt de aanvraag, zodat deze omvat:
Het veranderen van een grondreinigingscentrum door:
Uitbreiding met:
 - de opslag en overslag van 140.000 ton minerale stromen (2.1.2.b);
 - de opslag en het sorteren van 140.000 ton minerale stromen tot een totaal van 250 ton restafvalstoffen en 140.000 ton minerale stromen (2.2.1.c.2);
 - de opslag en het breken van 57.500 m³ beton en steenpuin, zodat de totale opslag 60.000 m³ bedraagt (2.2.2.a.2);
 - de opslag en het zeven van 140.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen die niet verder behandeld worden (2.2.2.f.2);
 - de opslag en het zeven van 140.000 ton gevaarlijke afvalstoffen die niet verder behandeld worden (2.2.2.g.2);
 - de opslag en biologische behandeling van 140.000 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en 2 slibbekkens van in totaal 250 ton ter vervanging van 1 slibbekken van 600 ton voor de opslag en biologische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs (2.2.3.d. – 2.2.3.e.);
 - het stabiliseren van minerale stromen en de bijkomende opslag en fysico-chemische reiniging en al dan niet mechanische behandeling van minerale stromen met 90.000 ton tot een totale opslag van 140.000 ton (2.2.5.e.2 – 2.2.5.f.2);
 - de opslag van ruimingspecie en grachtenslib in afwachting van de biologische of fysische behandeling van 140.000 ton (steekvast) en 2 x 250 ton slibs (2.2.8.a. – 2.2.8.b.);
 - een stroomaggregaat van 175 kW en een van 1.100 kW ter vervanging van een aggregaat van 800 kW (12.1.1);
 - de opslag van 200 ton ongebluste kalk en 200 ton cement ter vervanging van de opslag van 1.365 kg NaOH (17.3.3.3);
 - 2 dieselmotoren, die deel maken van de stoomgroepen, van resp. 1.200 kW en 220 kW ter vervanging van een dieselgroep van 1.000 kW (31.1.2);
 - de bijkomende tussentijdse opslag van 77.500 m³ uitgegraven bodem tot een totaal van 87.500 m³ (61.2.2);

Wijziging door:

- 2 slibbekkens van in totaal 250 ton ter vervanging van 1 slibbekken van 600 ton voor de opslag en fysico-chemische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.2 – 2.2.5.b.2);
- het verplaatsen van de wasplaats voor voertuigen (15.4.2).

De hierna vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het verwijderen van een transformator van 700 kVA (12.2.1);
- het vervangen van 2 compressoren van elk 2,5 kW door een van 110 kW en een van 10 kW, zodat het totale vermogen 125 kW bedraagt (16.3.1.1);

- de opslag van 12.000 liter gasolie ter vervanging van de opslag van 17.600 liter gasolie en 1.200 liter toeslagstoffen (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 5.000 liter P4-product ter vervanging van 1.000 liter Pamak (17.3.7.1).
- d) Uiteraard dient opnieuw de opmerking gemaakt te worden dat:
- de opslagcapaciteit aan minerale stromen niet meer dan 140.000 ton mag bedragen;
 - de opslagcapaciteit aan gevaarlijke slibs en niet-gevaarlijke slibs niet meer dan 140.000 ton mag bedragen;
 - de opslagcapaciteit aan gronden voor tussentijdse opslag niet meer dan 87.500 m³ mag bedragen;
 - de totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden voor tussentijdse opslag samen niet meer dan 140.000 ton of 87.500 m³ mag bedragen.
2. De afwijking van artikel 5.2.1.2§4.2.d en artikel 5.61.2§4.2 van Vlarem II wordt gevraagd om af te zien van de verplichting om in het afvalstoffenregister de opslaglocatie aan te duiden. De exploitant laat weten dat de partij afvalstoffen gedurende de aanwezigheid op het terrein op verschillende locaties kan opgeslagen worden, zodat bij aankomst van een partij niet één vaste opslaglocatie kan worden aangeduid. Aangezien er echter niets aan het afvalstoffenregister mag gewijzigd worden eenmaal een afvalstof staat ingeschreven, wordt gevraagd om de locatie niet in het register op te nemen. Anders zou het bedrijf in overtreding zijn indien de opslaglocatie wijzigt, ofwel door de verkeerde locatie ofwel door het aanpassen van het register. Wel is het zo dat aan de hand van een digitaal plan op elk ogenblik kan nagegaan worden waar een specifieke afvalstof zich op het terrein bevindt. Belangrijk is dat nagenoeg het volledige terrein aan de strengste voorwaarden voldoet (vloeiستofdichte vloer, afwatering via waterzuiveringsinstallatie,...).
- De afwijking van artikel 5.2.1.2§4.1.d van Vlarem II wordt aangevraagd omdat er slechts één vervoerswijze mogelijk is namelijk de vrachtwagen. De ontwikkeling van de software, waarop het afvalstoffenregister gebaseerd is bij Bremcon, voorziet geen invullocatie voor de vervoerswijze maar wel de nummerplaat van de vrachtwagen.
- De afwijking van artikel 5.2.1.5 § 5 van Vlarem II wordt aangevraagd om een uniforme inrichting aan de voorzijde te bekomen na de terreinuitbreiding.
3. Hierboven werd reeds vermeld dat de verschillende afvalstoffenfracties geen vaste locatie op het terrein hebben, dit als gevolg van de specifieke bedrijfsvoering. De exploitant vermeldt wel dat de te reinigen en gereinigde partijen fysisch van elkaar gescheiden zijn, alsmede de afvalstoffengroepen met verschillende fysieke kenmerken/samenstelling of partijen die een verschillende reiniging dienen te ondergaan. Omwille van dit alles is het niet mogelijk het gevraagde uitvoeringsplan op te maken. Dit is trouwens onmogelijk aangezien de totale vergunde opslagcapaciteiten van alle rubrieken samen de opslagcapaciteit van het terrein overschrijdt.
4. De exploitant kan niet bevestigen dat de gevraagde afwijking inzake het groenscherm overeenstemt met de verleende bouwvergunning aangezien de architect wegens de verlofperiode niet beschikbaar was. Wel beklemtoont de exploitant dat de gemeentelijke ambtenaar zich akkoord verklaart met de gevraagde afwijkingen en deze pleegt hieromtrent steeds overleg met de stedenbouwkundig ambtenaar. Aangezien de bouwvergunning niet in het dossier zit, aangezien ze ten tijde van indiening van het dossier nog diende aangevraagd te worden, kan dit door de afdeling Milieuvergunningen niet geverifieerd worden.
5. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het gunstig advies van de AMV kan behouden worden mits verandering van de rubrieken en de bijzondere voorwaarden;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 9 augustus 2005 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen

- De heer J. Lutters, projectleider bij NV Bremcon, en de heer T. Mulle, consultant van ERM, worden gehoord namens de exploitant.
 - De heer T. Mulle stelt geen verdere opmerkingen te hebben n.a.v. het aanvullende advies van de AMV en verduidelijkt enkel nog dat de opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs één activiteit betreft met een maximale opslagcapaciteit van 140.000 ton.
 - De AMV informeert dat dit aspect zal opgenomen worden in een bijzondere voorwaarde.
2. Omschrijving en rubrieken
- De omschrijving en rubrieken uit het aanvullend advies van de AMV kunnen overgenomen worden omdat deze een duidelijk en volledig beeld geven van het voorwerp van de aanvraag.
 - De AMV stelt dat voor de opslag van ruimingspecie en grachtenslib de rubrieken 2.2.8.a en 2.2.8.b van toepassing zijn, en niet de rubrieken 2.2.8.b en 2.3.7.d zoals voorgesteld door de OVAM, omdat er geen sprake is van "verwijdering". De OVAM sluit zich hierbij ter zitting aan.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De inrichting is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Het bezwaar m.b.t. de mogelijke geur- en geluidshinder kan ondervangen worden door het opleggen van de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden en door het opleggen van bijkomende bijzondere voorwaarden (cf. infra).
 - Het toevoegen van de rubrieken 2.1.2.b, 2.2.2.a.2, 2.2.2.f.2, 2.2.2.g.2, 2.2.8.a en 2.2.8.b schaadt het gevoerde openbaar onderzoek niet, omdat de gegevens omtrent de betreffende afvalstoffen reeds zijn opgenomen in het aanvraagdossier.
5. Milieutechnische evaluatie
- De heer K. Boonen informeert ter zitting dat dezelfde exploitant op het adres Kruibeeksesteenweg nr. 162 een melding voor een TOP heeft ingediend, met vraag om afwijking van de Vlaremvorwaarden inzake het groenscherm en de weegbrug.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. Termijn
- De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 12 november 2018, met een termijn voorafgaand aan ingebruikname van 3 jaar.
 - Er kan akte worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.
7. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV)
- V01 : algemene milieuvoorwaarden – algemeen
 - V02 : algemene milieuvoorwaarden – geluid
 - V05 : algemene milieuvoorwaarden – lucht
- b. Sectorale voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV)
- afdeling 5.2.1. : verwerking van afvalstoffen - algemeen
 - V13: opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
 - V17: opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
 - V35: elektriciteit
 - V37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
 - V38: gassen – algemeen
 - V40: gassen – koelinrichtingen – compressoren
 - V46: opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
 - V69: motoren met inwendige verbranding
 - Hoofdstuk 5.61 : tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem
- c. Bijzondere voorwaarden
- De eerste door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden :
"De opslagcapaciteit aan minerale stromen (gronden, slibs, ruimingsspecie, zand uit zandvangsers, sorteer- en filterzand, steenpuin, grind en ballastgrind, straalgrit, veegvuil en slib uit KWS) mag niet meer dan 140.000 ton bedragen.

De opslagcapaciteit aan gevaarlijke slibs en niet-gevaarlijke slibs mag niet meer dan 140.000 ton bedragen.

De opslagcapaciteit aan gronden voor tussentijdse opslag mag niet meer dan 87.500 m³ bedragen.

De totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden voor tussentijdse opslag samen mag niet meer dan 140.000 ton of 87.500 m³ bedragen."

- De tweede door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden :
"Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren."
- De derde door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden :
"In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 en artikel 5.61.2§3 van Vlarem II kan het bedrijf afvalstoffen van 6u.00 tot 20u.00 laten aanvoeren, gelet op de ligging van het bedrijf, dicht bij de autoweg en ver van het woongebied".
- De heer K. Boonen verduidelijkt ter zitting dat in de vorige vergunning d.d. 2002 reeds een bijzondere voorwaarde inzake het afvalregister was opgenomen. De OVAM wijzigt ter zitting haar ongunstig advies voor de gevraagde afwijking inzake de opname van de vervoerswijze in een register in een gunstig advies. Via het bijhouden van de nummerplaat en referenties van de eventuele transportdocumenten is ook voldoende controle mogelijk door de toezichthoudende ambtenaren. De vierde door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan bijgevolg opgelegd worden :
"In afwijking van artikel 5.2.1.2§4.1.d van Vlarem II, dient de vervoerswijze niet in een register opgenomen te worden, omdat dit steeds gebeurt per vrachtwagen, wel dient de nummerplaat van het voertuig en de vermelding van de referenties van de eventuele transportdocumenten bijgehouden te worden."
- De OVAM verwijst naar haar ongunstig advies voor de gevraagde afwijking inzake de opname van de locaties van de gronden in een register omdat dergelijke gegevens volgens haar essentieel zijn voor de controle door de toezichthoudende ambtenaren. De AMV verwijst naar haar aanvullende advies waarin opgenomen is dat de exploitant liet weten dat de partij afvalstoffen gedurende de aanwezigheid op het terrein op verschillende locaties kan opgeslagen worden, zodat bij aankomst van een partij niet één vaste opslaglocatie kan worden aangeduid. Aangezien er echter niets aan het afvalstoffenregister mag gewijzigd worden eenmaal een afvalstof staat ingeschreven, wordt daarom gevraagd om de locatie niet in het register op te nemen, anders zou het bedrijf in overtreding zijn indien de opslaglocatie wijzigt (ofwel door de verkeerde locatie ofwel door het aanpassen van het register). Aan de hand van een digitaal plan kan echter op elk ogenblik nagegaan worden waar een specifieke afvalstof zich op het terrein bevindt. De OVAM sluit zich ter zitting aan bij het standpunt van de AMV. De vijfde door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan bijgevolg opgelegd worden :
"In afwijking van artikel 5.2.1.2§4.2.d en artikel 5.61.2§4.2 van Vlarem II kunnen de locaties van de gronden i.p.v. in een register te worden opgenomen op een plattegrond (digitaal plan) worden aangeduid.
De opslag van de afvalstoffen dient daarbij wel te gebeuren binnen de vloeistofdichte verharding".
- De heer K. Boonen verduidelijkt dat de bouwvergunning d.d. 11 juni 2002 als bijzondere voorwaarde oplegde dat een groenscherm diende aangelegd te worden over een breedte van 5 m langsheen de perceelsgrenzen, behalve aan de voorzijde van het perceel langsheen de Kruibeeksesteenweg, waar de strook 3 m breed moet zijn, met uitzondering van de perceelsgrens langsheen de Schelde. De zesde door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde kan dan ook als volgt worden opgelegd:
"Het groenscherm dient te worden aangelegd overeenkomstig de voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning."
- De eerste door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden :

- "De gronden die in het kader van de TOP-activiteiten worden aanvaard, moeten duidelijk afgescheiden zijn van de (verontreinigde) gronden die in het kader van de reinigingsactiviteiten worden aanvaard".
- De tweede door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde m.b.t. hergebruik van afvalstoffen overeenkomstig de voorwaarden uit het Vlarea wordt niet weerhouden omdat dit aspect geregeld wordt in een andere regelgeving.
- De derde door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden:
"De opslag van te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen."
- De vierde door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde m.b.t. de exacte locatie van een partij te reinigen afvalstof en van de verschillende ondergane behandelingen wordt niet weerhouden, gelet op de weerhouden vijfde bijzondere voorwaarde, zoals voorgesteld door de AMV.
- De vijfde door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden :
"Het behandelen (zoals zeven, keren, enz.) van verontreinigde grond (in open lucht) is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX (som) of 100 ppm VOC's (som BTEX en vluchtige alkanen)".

- De zesde door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden:
"De opslag van ruimingspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren".
- De zevende door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden:
"Ruimingspecie waarvan de aard, structuur en verontreiniging dezelfde is, mag worden samengevoegd. In ieder geval dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging de ruimingspecie in een andere categorie (bijv. reiniging of hergebruik) zou terechtkomen dan waarin de oorspronkelijke ruimingspecie werd ingedeeld (bijv. storten)";

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van het tijdens het openbaar onderzoek uitgebracht bezwaar en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 12 november 2018;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de n.v. Bremcon, gevestigd Sint-Lenaartsesteenweg 7 te 2310 Rijkevorsel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een grondreinigingscentrum, gelegen te 2070 Zwijndrecht (Burcht), Kruibeeksesteenweg 154, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-16s, 2-D-6 l2, 2-D-6m2, 2-D-4e (deel) te veranderen door:

- uitbreiding met:
 - de opslag en overslag van 140.000 ton minerale stromen (2.1.2.b);
 - de opslag en het sorteren van 140.000 ton minerale stromen tot een totaal van 250 ton restafvalstoffen en 140.000 ton minerale stromen (2.2.1.c.2);
 - de opslag en het breken van 57.500 m³ beton en steenpuin, zodat de totale opslag 60.000 m³ bedraagt (2.2.2.a.2);
 - de opslag en het zeven van 140.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen die niet verder behandeld worden (2.2.2.f.2);
 - de opslag en het zeven van 140.000 ton gevaarlijke afvalstoffen die niet verder behandeld worden (2.2.2.g.2);
 - de opslag en biologische behandeling van 140.000 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en 2 slibbekkens van in totaal 250 ton ter vervanging van 1 slibbekken van 600

ton voor de opslag en biologische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs (2.2.3.d. – 2.2.3.e.);

- het stabiliseren van minerale stromen en de bijkomende opslag en fysico-chemische reiniging en al dan niet mechanische behandeling van minerale stromen met 90.000 ton tot een totale opslag van 140.000 ton (2.2.5.e.2 – 2.2.5.f.2);
- de opslag van ruimingspecie en grachtenslib in afwachting van de biologische of fysische behandeling van 140.000 ton (steekvast) en 2 x 250 ton slibs (2.2.8.a. – 2.2.8.b.);
- een stroomaggregaat van 175 kW en een van 1.100 kW ter vervanging van een aggregaat van 800 kW (12.1.1);
- de opslag van 200 ton ongebluste kalk en 200 ton cement ter vervanging van de opslag van 1.365 kg NaOH (17.3.3.3);
- 2 dieselmotoren, die deel maken van de stoomgroepen, van resp. 1.200 kW en 220 kW ter vervanging van een dieselgroep van 1.000 kW (31.1.2);
- de bijkomende tussentijdse opslag van 77.500 m³ uitgegraven bodem tot een totaal van 87.500 m³ (61.2.2);

□ wijziging door:

- 2 slibbekkens van in totaal 250 ton ter vervanging van 1 slibbekken van 600 ton voor de opslag en fysico-chemische behandeling van gevaarlijke en niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.2 – 2.2.5.b.2);
- het verplaatsen van de wasplaats voor voertuigen (15.4.2).

Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- het verwijderen van een transformator van 700 kVA (12.2.1);
- het vervangen van 2 compressoren van elk 2,5 kW door een van 110 kW en een van 10 kW, zodat het totale vermogen 125 kW bedraagt (16.3.1.1);
- de opslag van 12.000 liter gasolie ter vervanging van de opslag van 17.600 liter gasolie en 1.200 liter toeslagstoffen (17.3.6.1.b);
- de opslag van 5.000 liter P4-product ter vervanging van 1.000 liter Pamak (17.3.7.1).

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b - 2.2.1.c.2 – 2.2.2.a.2 – 2.2.2.f.2 – 2.2.2.g.2 - 2.2.3.d – 2.2.3.e – 2.2.5.a.2 – 2.2.5.b.2 - 2.2.5.e.2 – 2.2.5.f.2 – 2.2.8.a – 2.2.8.b - 12.1.1 – 12.2.1 – 15.4.2 – 16.3.1.1 – 17.3.3.3 – 17.3.6.1.b – 17.3.7.1 – 31.1.2 – 61.2.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de bestendige deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage):

§1. Algemene: V01, V02, V05;

§2. Sectorale: afdeling 5.2.1, V13, V17, V35, V37, V38, V40, V46, V69, hoofdstuk 5.61;

§3. Bijzondere:

- De opslagcapaciteit aan minerale stromen (gronden, slibs, ruimingsspecie, zand uit zandvangs, sorteer- en filterzand, steenpuin, grind en ballastgrind, straalgrit, veegvuil en slib uit KWS) mag niet meer dan 140.000 ton bedragen.
- De opslagcapaciteit aan gevaarlijke slibs en niet-gevaarlijke slibs mag niet meer dan 140.000 ton bedragen.
- De opslagcapaciteit aan gronden voor tussentijdse opslag mag niet meer dan 87.500 m³ bedragen.
- De totale opslagcapaciteit van minerale stromen, slibs en gronden voor tussentijdse opslag samen mag niet meer dan 140.000 ton of 87.500 m³ bedragen.
- Ter beperking van de stofhinder dient de opslag van cement en kalk volledig gesloten te gebeuren.
- In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 en artikel 5.61.2§3 van Vlare II kan het bedrijf afvalstoffen van 6u.00 tot 20u.00 laten aanvoeren, gelet op de ligging van het bedrijf, dicht bij de autoweg en ver van het woongebied.
- In afwijking van artikel 5.2.1.2§4.1.d van Vlare II, dient de vervoerswijze niet in een register opgenomen te worden, omdat dit steeds gebeurt per vrachtwagen, wel dient de nummerplaat van het voertuig en de vermelding van de referenties van de eventuele transportdocumenten bijgehouden te worden.
- In afwijking van artikel 5.2.1.2§4.2.d en artikel 5.61.2§4.2 van Vlare II kunnen de locaties van de gronden i.p.v. in een register te worden opgenomen op een plattegrond (digitaal plan) worden aangeduid.
De opslag van de afvalstoffen dient daarbij wel te gebeuren binnen de vloeistofdichte verharding.
- Het groenscherm dient te worden aangelegd overeenkomstig de voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning.
- De gronden die in het kader van de TOP-activiteiten worden aanvaard, moeten duidelijk afgescheiden zijn van de (verontreinigde) gronden die in het kader van de reinigingsactiviteiten worden aanvaard.
- De opslag van te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen.
- Het behandelen (zoals zeven, keren, enz.) van verontreinigde grond (in open lucht) is slechts toegelaten voor gronden met minder dan 50 ppm BTEX (som) of 100 ppm VOC's (som BTEX en vluchtige alkanen).
- De opslag van ruimingsspecie en kolkenslib dient in aparte compartimenten te gebeuren.
- Ruimingsspecie waarvan de aard, structuur en verontreiniging dezelfde is, mag worden samengevoegd. In ieder geval dient voorkomen te worden dat door de samenvoeging de ruimingsspecie in een andere categorie (bijv. reiniging of hergebruik) zou terechtkomen dan waarin de oorspronkelijke ruimingsspecie werd ingedeeld (bijv. storten).

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 12 november 2018, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 12 november 1998.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 25 augustus 2005.

Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef, de heer M. Wellens, leden en de heer K. Bonner, waarnemend Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:

De wd. Provinciegriffier,

□□□□□

K. Bonner

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

C. Paulus