

34042/247/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan B.V.B.A./B.V.B.A. DEBAETS CONSULT AND INVEST / MOBIREC voor het exploiteren van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/01/2015, ingediend door B.V.B.A./B.V.B.A. DEBAETS CONSULT AND INVEST / MOBIREC, gevestigd te Wervikstraat 143 8930 Menen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moenkouterstraat zn te Moen (Zwevegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling             | Sectie | Perceelnummer |
|----------------------|--------|---------------|
| ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ | C      | 0630/L 2      |

met als voorwerp : een inrichting voor het sorteren en bewerken van ferro en non-ferro metalen te exploiteren

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                            | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2.2.2.c.3 | Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 5000 Ton) | 1   | A O R  | 1     | B     |       | N   |   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| 12.2.1     | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)                                                                                                                                                 | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal)) | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 16.3.1.1   | Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 22 kilo watt) | 3 |  | 0 |   |  |   |  |
| 16.7.1     | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 450 liter)                                                     | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.6.1.b | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)                                                                              | 3 |  | 0 |   |  |   |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |   |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| 17.3.9.1   | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelininstallaties<br>voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling<br>van de in rubriek 17.3.6 of in<br>17.3.7 bedoelde vloeistoffen<br>met maximaal 1 verdeelslang<br>(Totale eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                                  | 3 |  | 0 |   |  |   |  |
| 17.4       | Gevaarl. stoffen: opslagpl.<br>(muv rubriek 48, en/of<br>verkoopspunten van in bijl. 7<br>bij tit. I vh Vlarembed.<br>gevaarl. stoffen) in verpakk.<br>met een inhoudsverm. van<br>max. 25 l of 25 kg, voor zover<br>de max. opslag is ts 50kg of<br>50l en 5.000kg of 5000l<br>(Totale eenheden: 1000 liter) | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 29.5.2.1.a | Metalen/voorwerpen metaal:<br>Smederijen, inricht mech<br>behandelen metalen en<br>vervaardigen voorwerpen,<br>met tot geïnst drijfkracht van:<br>5 kW tem 200 kW, wanneer<br>de inrichting volledig gelegen<br>in industriegebied (Totale<br>eenheden: 25 kilo watt)                                         | 3 |  | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                            | Hoeveelheid          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.2.c.3  | ferro en non-ferro metaal                                          | 5000 Ton             |
| 12.2.1     | transformatoren                                                    | 630 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1     | voertuigen                                                         | 3 Stuks (aantal)     |
| 16.3.1.1   | luchtcompressoren                                                  | 22 kilo watt         |
| 16.7.1     | argon                                                              | 150 liter            |
| 16.7.1     | zuurstof                                                           | 150 liter            |
| 16.7.1     | acetyleen                                                          | 150 liter            |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank<br>van 20000 liter bovengronds | 20000 liter          |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                     | 1 Stuks (aantal)     |
| 17.4       | gevaarlijke stoffen                                                | 1000 liter           |
| 29.5.2.1.a | machines                                                           | 25 kilo watt         |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor het sorteren en bewerken van ferro en non-ferro metalen met :

- Opslag en verwerking van max. 5.000 ton niet gevaarlijk schroot
- 1 transfo van 630 kVA
- Stalplaats voor 1 heftruck en 2 verreikers
- 1 compressor van 22 kW
- Opslag van 450 l gassen in gasflessen : 3 x 150 l argon, zuurstof en acetyleen
- Opslag van 20.000 l mazout
- 1 verdeelslang voor mazout
- Opslag van 1.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Metaalbewerkingsinstallaties: 25 kW

Gelet op het feit dat op datum van 2/02/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 14/03/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 18/03/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen nl

- 1) ongunstig voor de afwijking op art. 5.2.1.5.§5 "groenscherm deels maar 3,5 m breed"
- 2) gunstig voor de overige inrichtingen mits volgende bijzondere voorwaarden
  - strikte opvolging van de tankkeuringen conform de vlarem 5.17.3.16.6. §1 dient nageleefd te worden
  - de opslag van gevaarlijke producten moet duidelijk gesignaleerd worden en ingekuipt
  - alle activiteiten gebeuren binnen de loods
  - werkuren respecteren : maandag t/m zaterdag van 7u-19u
  - geluidshinder tot een minimum beperken voor de omwonenden en voldoen aan de normen conform vlarem 2 bijlage 4.5.4.
  - in het gebouw dient een Astrid-indoorklankdekking voorzien te worden
  - tav perceel 608G dient een groenbuffer bestaande uit streekeigen soorten van min 5 m breedte aangelegd te worden
  - bijzondere voorwaarden brandweerverslag.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/03/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/04/2015 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/02/2015 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het advies dd. 2/03/2015 van de Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Bovenschelde;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/03/2015 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 17/04/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

## 2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zwevegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 10/03/2015 : "gunstig mits volgende bijzondere voorwaarden

- in het gebouw dient een Astrid-indoorradiodekking voorzien te worden
- het advies van de brandweer dient stipt nageleefd te worden
- tav perceel 608G dient een groenbuffer bestaande uit streekeigen soorten van min. 5 m breedte aangelegd te worden."

Debaets Consult and Invest en Mobirec vragen een milieuvergunning aan voor het sorteren van ferro- en non-ferroschroot op een nieuw terrein in Zwevegem.

Het schroot is afkomstig uit heel Europa en komt vnl. vrij bij afvalstoffenverbrandingsovens.

Op jaarbasis wenst de exploitant 10.000 tot 15.000 ton schroot te scheiden.

Na het magnetisch scheiden tussen de ferro- en non-ferrofractie bestaat een eerste scheiding binnen de non-ferrofractie uit het manueel sorteren op basis van uitzicht vanop een transportband.

In tweede instantie wordt een scheiding doorgevoerd op basis van een verschil in soortelijk gewicht. Hierbij wordt het aluminium gescheiden van de zwaardere metalen zoals koper, zink en lood door de metalen in een scheidingsbad onder te dompelen met een soortelijk gewicht van  $3,2 \text{ ton/m}^3$ . Hiervoor wordt volgens de exploitant gebruik gemaakt van ferrosilicum. Hoewel in het aanvraagdossier hierover geen informatie verstrekt wordt, blijkt uit een zoektocht op internet toch dat het hier gaat om een scheidingstechniek die relatief vaak toegepast wordt, zij het voornamelijk op de non-ferrofractie die vrijkomt na het shredderen.

Vooraleer de non-ferrofractie echter ondergedompeld wordt in het scheidingsbad, wordt deze fractie gewassen om stof te verwijderen. Het waswater dat hierbij vrijkomt zal gerecycleerd worden.

Ook na scheiding in het scheidingsbad wordt het schroot gewassen om het scheidingsmedium maximaal te recupereren.

In een laatste fase tenslotte wordt een scheiding toegepast met eddy current op de bovendrijvende fractie (typisch bestaand uit aluminium en een aantal niet-metalen zoals glas, stenen, ...). Een zelfde scheiding wordt ook toegepast op de zwaardere non-ferrofractie.

De verschillende fracties die zullen ontstaan worden opgehaald voor verdere verwerking of voor recyclage.

Alle activiteiten zullen binnen in een loods uitgevoerd worden.

#### vlaremafwijking:

Conform de bepalingen uit artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II vraagt de exploitant te mogen afwijken van het verplichte groenscherm met een breedte van 5 m rond het bedrijfsterrein.

De exploitant wenst de breedte van het groenscherm te beperken tot 3,5 m en motiveert dit door te verwijzen naar de noodzakelijke breedte voor de passage van brandweerwagens.

Het groenscherm dient aangelegd te worden conform de verleende stedenbouwkundige vergunning dd. 18/03/2015. In de stedenbouwkundige vergunning werd deze afwijking niet toegestaan.

#### water

Volgens het aanvraagdossier zal de exploitatie niet zorgen voor bedrijfsafvalwater. Alle schroot zal binnen in een loods opgeslagen worden en ook de activiteiten zullen binnen in de loods plaatsvinden.

Het waswater dat ingezet wordt voor het wassen van de non-ferrofractie wordt intern behandeld zodat het kan gerecupereerd worden. Er zal geen lozing plaatsvinden. Het slib dat ontstaat bij de waterzuivering wordt opgevangen in een container. Gezien evenwel geen bedrijfsafvalwater zal geloosd worden, kan dit toch vergund worden.

Het scheidingsmedium dat gebruikt wordt om de non-ferrofractie te scheiden op basis van soortelijk gewicht wordt evenmin geloosd.

Nochtans wordt in het aanvraagdossier vermeld dat er voor het productieproces voor het verwerken/scheiden van de diverse fracties een waterbehoefte is van ongeveer  $10 \text{ m}^3/\text{dag}$ . Hiervoor zal vnl. hemelwater ingezet worden uit de hemelwateropvang van  $260 \text{ m}^3$ .

De exploitant verklaarde dit debiet (10 m<sup>3</sup>/dag) door te verwijzen naar het vochtgehalte van het afgevoerd slib en naar het water dat nog uitloopt uit de gescheiden metalen na de laatste scheidingsstap.

Er werd evenwel benadrukt dat er geen enkele waterstroom zal geloosd worden.

#### lucht

Binnen het bedrijf worden geen geleide emissies naar de lucht voorzien.

Alle materialen worden binnen opgeslagen in een gesloten loods. Ook bij het lossen van de materialen zullen de poorten van de loods gesloten worden.

#### geluid

De geplande activiteiten veroorzaken nauwelijks geluid. Er vinden namelijk geen mechanische bewerkingen plaats op de metalen en alle activiteiten, met inbegrip van het laden en lossen van de metalen, zullen plaatsvinden binnen in de bedrijfsloods.

Bovendien is het bedrijfsterrein gelegen in een zone voor milieubelastende industrie waardoor kan aangenomen worden dat er geen overschrijding van de vigerende geluidsnormen te verwachten is.

#### bodem

Alle activiteiten vinden plaats in de loods die volledig voorzien is van een vloeistofdichte vloer. Het water dat uitloopt van de gescheiden metalen wordt opgevangen en opnieuw ingezet in het productieproces.

Het verdient aanbeveling de vloeistofdichtheid van de loods nog eens te benadrukken via een bijzondere voorwaarde.

Het bevoorraden van de voertuigen met stookolie zal eveneens binnen in de loods gebeuren zodat ook hier geen risico op verontreiniging van bodem of grondwater zal ontstaan.

Het risico op verontreiniging van de bodem of het grondwater wordt dan ook maximaal vermeden.

#### externe veiligheid:

De verwerking van de ferro- en non-ferrometalen zorgt bij een normale exploitatie niet voor een verhoogd risico voor de omgeving. Op de afvalstoffen worden nl. geen mechanische bewerkingen uitgevoerd.

De metaalbewerkingstoestellen (25 kW) worden alleen ingezet in de werkplaats voor het onderhouden van de installaties.

Gelet op de relatief ruime afstand tot de bedrijfsvreemde woningen en gelet op de lage brandlast van het bedrijf kan het risico voor de omgeving als aanvaardbaar ingeschat worden.

#### watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven-Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bouvriebeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 15.942,54 m<sup>2</sup> bedragen.

Het hemelwater van de daken wordt opgevangen in een regenwaterbekken van 260.000 l. De overloop van het regenwaterbekken loopt naar een infiltrerend bufferbekken. De overloop van dit bufferbekken is verder aangesloten op de RWA.

Het hemelwater dat op de verharding valt, passeert eerst een KWS-afscheider vooraleer het terechtkomt in het infiltrerend bufferbekken.

Er wordt een infiltratiegracht voorzien met een oppervlakte van 427,50 m<sup>2</sup>. Het volume van de infiltratievoorziening bedraagt 538,65 m<sup>3</sup>.

De stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend op 19/12/2014 en werd ondertussen verleend op 18/03/2015. De watertoets werd in het kader van deze procedure uitgevoerd.

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt: "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de gevraagde afwijking inzake de breedte van het groenscherm

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: alles gebeurt in de loods; de afwijking inzake de breedte van het groenscherm is niet meer nodig; de exploitant vraagt wat een Astrid-indoor-radiodekking is;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de gevraagde afwijking inzake de breedte van het groenscherm

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A./B.V.B.A. DEBAETS CONSULT AND INVEST / MOBIREC, gevestigd te Wervikstraat 143 8930 Menen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moenkouterstraat zn te Moen (Zwevegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling             | Sectie | Perceelnummer |
|----------------------|--------|---------------|
| ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ | C      | 0630/L 2      |

met als voorwerp : een inrichting voor het sorteren en bewerken van ferro en non-ferro metalen te exploiteren

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2.2.2.c.3 | Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 5000 Ton)                                                                                                                                                       | 1   | A O R  | 1     | B     |       | N   |   |
| 12.2.1    | Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)                                                                                                                                                 | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 15.1.1    | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 16.3.1.1  | Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 22 kilo watt) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 16.7.1     | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 450 liter)                                         | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.1.b | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)                                                                  | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 17.3.9.1   | Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                                                | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 17.4       | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 1000 liter) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 29.5.2.1.a | Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 25 kilo watt)                                     | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

| Rubriek    | Product                                                         | Hoeveelheid          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.2.c.3  | ferro en non-ferro metaal                                       | 5000 Ton             |
| 12.2.1     | transformatoren                                                 | 630 kilo Volt-Ampere |
| 15.1.1     | voertuigen                                                      | 3 Stuks (aantal)     |
| 16.3.1.1   | luchtcompressoren                                               | 22 kilo watt         |
| 16.7.1     | argon                                                           | 150 liter            |
| 16.7.1     | zuurstof                                                        | 150 liter            |
| 16.7.1     | acetyleen                                                       | 150 liter            |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 20000 liter bovengronds | 20000 liter          |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                  | 1 Stuks (aantal)     |
| 17.4       | gevaarlijke stoffen                                             | 1000 liter           |
| 29.5.2.1.a | machines                                                        | 25 kilo watt         |

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor het sorteren en bewerken van ferro en non-ferro metalen met :

- Opslag en verwerking van max. 5.000 ton niet gevaarlijk schroot
- 1 transfo van 630 kVA
- Stalplaats voor 1 heftruck en 2 verreikers
- 1 compressor van 22 kW
- Opslag van 450 l gasen in gasflessen : 3 x 150 l argon, zuurstof en acetyleen
- Opslag van 20.000 l mazout
- 1 verdeelslang voor mazout
- Opslag van 1.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Metaalbewerkingsinstallaties: 25 kW

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : de gevraagde afwijking inzake de breedte van het groenscherm

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

### **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

**die aanvangt op** 28/05/2015

**en die eindigt op** 28/05/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:  
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:  
subafdeling 5.2.2.4
- V18: Opslag en behandeling van voertuigwrakken en schroot:  
subafdelingen 5.2.2.6 en 5.2.2.7
- V35: Elektriciteit:  
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:  
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:  
Afdeling 5.16.3

- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:  
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V67: Metalen:  
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarde :

- 1) De loods waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden dient voorzien te zijn van een vloestofdichte ondergrond. Een attest hiervan moet ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

## **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;  
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de  
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 28 Mei 2015

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,  
Guido DECORTE

#### **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.