

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan NV / NV / NV / NV BLEKO/FLOCART/GROEP MASUREEL VEREDELING/VERLIMAS voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen deels te WEVELGEM en deels te Kortrijk

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/1994 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor verven en drogen van garens voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/1998 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden gewijzigd worden voor een termijn tot 31/07/1999;

Gelet op het besluit d.d. 29/04/1999 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een waterzuiveringsinstallatie lozing 200 m³/u, 4000 m³/d en 900.000 m³/j voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 20/01/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een garensveredelingsbedrijf voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 02/12/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een garensveredelingsbedrijf voor een termijn tot 31/03/2014 en voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning uit de sokkel met getrapte afbouw

max. 135.000 m³/jaar en 600 m³/dag tot 31/12/2005

max. 120.000 m³/jaar en 533 m³/dag van 1/1/2006 tot 31/12/2006

max. 100.000 m³/jaar en 444 m³/dag van 1/1/2007 tot 31/12/2009

en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de uitbreiding met de parameters decabroomdifenylether 1 mg/l en polybroomdifenylether 0,1 mg/l;

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vraag ingewilligd wordt tot het bekomen van een uitstel van de termijn voor het uitvoeren van de opgelegde studies opgelegd in het besluit dd. 02/12/2004 tot 31/12/2005 ipv. binnen de 6 maanden;

Gelet op het besluit d.d. 30/06/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een textielveredelingsbedrijf voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor CO2 –emissies afkomstig van een BKG-inrichting met verbrandingsinstallatie met een totaal geïnstalleerd vermogen van 26,66 Mega Watt voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 22/11/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een textielveredelingsbedrijf voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op het besluit d.d. 09/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van de grondwaterwinning in het Cambrium-Siluur Massief van Brabant (horende bij een gareneredelingsbedrijf)

- 444 m3/d en 100.000 m3/j voor een termijn tot 31/12/2010
- 294 m3/d en 66.000 m3/j van 01/01/2011 tot 31/12/2012
- 150 m3/d en 33.750 m3/j van 01/01/2013 tot 31/03/2014

Gelet op de melding overname d.d. 18/08/2011 door NV Bleko/Flocart/Groep Masureel Veredeling tov NV. Masureel Veredeling;

Gelet op het besluit d.d. 07/02/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 500 ton garens voor een termijn tot 31/03/2014;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/08/2013, ingediend door NV / NV / NV / NV BLEKO/FLOCART/GROEP MASUREEL VEREDELING/VERLIMAS, gevestigd te Kortrijkstraat 11 8550 Zwevegem België, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zuidstraat 18 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0033/B
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0033/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/H
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/P
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/R 2

met als voorwerp : een textielveredelingsbedrijf verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallatie s, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/h (Totale eenheden: 200 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P	J	

4.1.2	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor de produktie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,98 kilo watt)	2		1	N		N	
4.5	Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48 (Totale eenheden: 16140 Ton)	2		1	N		N	
11.1.1.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 22,51 kilo watt)	3		0	N		N	
11.2.1.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 104,56 kilo watt)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 32 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 244,61 kilo watt)	2		1				
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 3727,9 liter)	2		1	N		N	

17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1440,7 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 206061,2 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 727,4 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1194,8 liter)	3		0				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 25580 liter)	2		0				

17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 76590 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 17218,2 kilogram)	2		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0	N		N	
19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 22,6 Ton)	3		0				
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 23890 kilogram)	2		1	N		N	

23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
24.1.1	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, etc., die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarl. stoffen lozen per maand en per stof: tem 1 kg (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 57,36 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 124 kilo watt)	3		0				
33.4.1.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal of meer dan 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 21 Ton)	3		0				

39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 41360 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 7855 liter)	2		1	N		N	
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 697,82 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3278,35 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 2232,2 Ton)	3		0	N		N	
41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 35 Ton per dag)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 21405 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 29750 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3	waterzuiveringsinstallaties	200 kubieke meter per uur
4.1.2	mixers	37,98 kilo watt
4.5	inkten	16140 Ton
11.1.1.a	drukinstallaties	22,51 kilo watt
11.2.1.a	voorbereiding- en afwerkingsmachines	104,56 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	12 kilo watt
12.3.2	batterijladers	20 kilo watt
15.1.1	vrachtwagens	4 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	39,61 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	205 kilo watt
16.7.2	gasflessen	2040 liter
16.7.2	gasflessen	1200 liter
16.7.2	gasflessen	487,9 liter
17.3.2.3	giftige produkten	440,7 kilogram
17.3.2.3	giftige produkten	1000 kilogram
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	83721,6 kilogram
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	120974,6 kilogram
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	1365 kilogram
17.3.4.1.a	P1-producten	250 liter
17.3.4.1.a	P1-producten	402,4 liter
17.3.4.1.a	P1-producten	75 liter
17.3.5.1	P2-producten	900 liter
17.3.5.1	P2-producten	174,8 liter
17.3.5.1	P2-producten	120 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	2225 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	17235 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	6120 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.7.2.a	P4-producten	35930 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	36855 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	3805 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	7690 kilogram
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	9528,2 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	60 liter
19.6.1.a	hout	3 Ton
19.6.1.a	hout	7,6 Ton
19.6.1.a	hout	12 Ton
21.3	kleurstoffen	16150 kilogram
21.3	kleurstoffen	2170 kilogram
21.3	kleurstoffen	5570 kilogram
23.3.1.a	kunststoffen	6 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	6 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	28 Ton
24.1.1	labo's	1 Stuks (aantal)
24.1.1	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	3,4 kilo watt
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	53,96 kilo watt
31.1.1.a	dieselpompen	124 kilo watt
33.4.1.a	papier en karton	9 Ton
33.4.1.a	papier en karton	4 Ton
33.4.1.a	papier en karton	8 Ton
39.1.3	stoomketels	9360 liter
39.1.3	stoomketels	32000 liter
39.2.2	warmtewisselaars	7855 liter
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	257,1 kilo watt
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	111,16 kilo watt
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	329,56 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	653,64 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	22,51 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	2602,2 kilo watt
41.5	textiel	2100 Ton
41.5	textiel	120 Ton
41.5	textiel	12,2 Ton
41.10	textiel	35 Ton per dag
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	16177 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	3428 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	1800 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 240 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	150 m³/dag, 29750 m³/jaar

zodat deze voortaan zou omvatten:

een textielveredelingsbedrijf met

Bleko NV:

- Waterzuiveringsinstallatie en lozen bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met max. debiet van 200 m³/u en 3800 m³/dag, bestaande uit:
 - buffer 2500 m³
 - ééntrapsbiologie type UNITANK met nutriëntverwijdering: 4 identieke bekkens van 1280 m³ elk voorzien van bellenbeluchting en 1 menger
 - pompput
 - zandfilters

Flocart NV:

- 5 compooundmixers van resp. 14,26 kW, 3 x 7,65 kW en 0,77 kW (totaal: 37,98 kW)
- opslag van 16140 kg niet ingedeelde inktten
- 5 drukmachines in de afdeling muurbehang: 5,93 kW, 7,47 kW, 8,65 kW, 0,09 kW en 0,37 kW (totaal: 22,51 kW)
- voorbereidings- en afwerkingsmachines in de afdeling muurbehang (totaal: 104,56 kW)
- 1 transformator 1600 kVA
- 3 batterijladers 3,6 kW en 2 x 4,2 kW (totaal: 12 kW)
- 2 luchtcompressoren (15 kW en 11 kW), airco's (2,16 kW en 6 x 1,73 kW) en 2 drogers (0,37 kW en 0,7 kW): 39,61 kW
- opslag van 487,9 l gassen in flessen
- opslag van 1365 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 250 l P1-vloeistoffen (brons pasta, ethylacetaat en isopropanol)
- opslag van 120 l P2-vloeistoffen (Rolapret)
- opslag van 2225 l P3-vloeistoffen
- opslag van 3805 l P4-vloeistoffen
- opslag van 60 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- opslag van 3 ton hout
- opslag van 2170 kg kleurstoffen en pigmenten
- opslag van 6 ton kunststoffen
- metaalbewerking 3,4 kW
- opslag van 9 ton papier/karton
- stoomketel met waterinhoud van 9360 l
- 5 stoomvaten in de afdeling muurbehang met een resp. waterinhoud van 905 l, 2715 l, 1025 l, 1350 l en 1810 l en 1 warmtewisselaar met waterinhoud van 50 l (totaal 7855 l)
- 111,16 kW mechanische textielbewerking:
 - 2 fripeermachines van resp. 5,93 kW en 3,36 kW;
 - weefselplakmachine 5,5 kW;
 - embossing kalender 40 kW;
 - flockmachine 16,75 kW;
 - transferkalender 30 kW;
 - nazichtmachine 3,02 kW;
 - afroller 6,6 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 22,51 kW
 - 5 drukmachines in de afdeling muurbehang: 5,93 kW, 7,47 kW, 8,65 kW, 0,09 kW en 0,37 kW
- opslag van 12,2 ton textiel
- verbrandingsinrichtingen 3428 kW (spanraam (210 kW_{th}), brandervermogen stoomketel (2605 kW_{th}), verwarmingsblazer (523 kW_{th}), ketel CV (90 kW_{th}))

Groep Masureel Veredeling NV:

- 1 transformator 1000 kVA
- 1 transformator 1600 kVA
- batterijladers voor heftrucks (20 kW)
- parking voor 4 vrachtwagens
- 5 compressoren (60 kW, 30 kW, 100 kW, 2 x 3 kW), airco's (6 x 1,5 kW): 205 kW
- opslag van 2040 l gassen in flessen
- opslag van 1000 kg (zeer) giftige producten
- opslag van 83721,6 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 75 l P1-vloeistoffen (aceton en Klenotex)
- opslag van 900 l P2-vloeistoffen (Sarapol DLN en Intratex AL)
- opslag van 6120 l P3-vloeistoffen
- opslag van 35930 l P4-vloeistoffen
- opslag van 9528,2 kg milieugevaarlijke producten
- opslag van 12 ton hout
- opslag van 16150 kg kleurstoffen
- opslag van 28 ton kunststoffen
- 1 labo
- metaalbewerking 53,96 kW
- 2 dieselpompen (sprinklers) van elk 124 kW (< 360 bedrijfsuren per jaar), voor 50% van vermogen te vergunnen
- opslag van 8 ton papier/karton
- 2 stoomketels met resp. waterinhoud van 20000 l en 12000 l
- 257,1 kW mechanische textielbewerking:
 - persmachine 3 kW;
 - verpakkingsmachine 2 kW;
 - 14 bobijnwindmachines van resp. 2 x 2,5 kW, 4 x 10 kW, 3 x 2,2 kW, 1 x 3 kW, 3 x 7,5 kW, 1 x 1 kW;
 - strengenmaken 2 x 6 kW;
 - 2 bobijnmolens van elk 6 kW;
 - 1 garentwijnmachine 30 kW,
 - 4 scheermachines van elk 30 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 2602,2 kW:
 - 20 bobijnverfmachines van resp. 108 kW, 2 x 272 kW, 133 kW, 3 x 102 kW, 2 x 59 kW, 4 x 42 kW, 10,5 kW, 3 kW, 30 kW, 59 kW, 166,5 kW en 2 x 2,5 kW;
 - 9 (kast)strengverfmachines van resp. 2 x 16 kW, 2 x 12,5 kW, 9,5 kW, 10 kW, 5 kW, 2 kW, 1 kW en 33 kW;
 - 3 rolbruggen van resp. 10 kW en 2 x 5 kW;
 - droogzwierder 30 kW;
 - 3 beladingsrobotten van elk 50 kW;
 - 2 doseermachines van resp. 12 kW en 5,5 kW;
 - 1 verpakkingsmachine 12 kW;
 - 9 droogkasten van elk 58 kW;
 - 1 laad- losmachine 3 kW;
 - 2 strengendrogers van resp. 54 kW en 25 kW
- opslag van 2100 ton textiel
- verven van 32 ton textiel per dag
- verbrandingsinrichtingen 16177 kW_{th} (brandervermogen stoomketel 1 (8217 kW_{th}), brandervermogen stoomketel 2 (6512 kW_{th}), 3 verwarmingsblazers (2 x 523 kW_{th} en 1 x 262 kW_{th}) en verwarmingsketel burelen (140 kW_{th}))

- Grondwaterwinning max.150 m³/dag en 29750 m³/jaar
- Kenmerken:
- Aard van de winning: boorput
- Aantal: 1
- Diepte van de winning: 240 m
- Watervoerende laag: Paleozoïsche Sokkel
- HCOD-code: 1340
- Gebruik: aanmaak verfbad bobijnververij

Verlimas NV:

- 1 transformator 1000 kVA
- opslag van 1200 l gassen in flessen
- opslag van 440,7 kg (zeer) giftige producten
- opslag van 120974,6 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 402,4 l P1-vloeistoffen (isopropanol, methanol rose 99%, molybdkombin_UMF_T_4_spray, Rapid dry PE extra)
- opslag van 174,8 l P2-vloeistoffen (free aerosol, white spirit, Remol HT)
- opslag van 17235 l P3-vloeistoffen
- opslag van 36855 l P4-vloeistoffen
- opslag van 7690 kg milieugevaarlijke producten
- opslag van 7,6 ton hout
- opslag van 5570 kg kleurstoffen
- opslag van 6 ton kunststoffen
- 1 labo
- opslag van 4 ton papier/karton
- 329,56 kW mechanische textielbewerking:
 - 3 x breken resp. 26,155 kW, 50,7 kW en 60,34 kW;
 - pletten 20,2 kW;
 - opruwen 32,5 kW;
 - oprollen 6,2 kW;
 - 5 x rotatie opgedokte weefsels van resp. 3 kW, 3 x 2,2 kW en 1,5 kW;
 - 3 oprolmachines van resp. 46,32 kW, 15,32 kW en 2,2 kW;
 - dubbelplooien weefsel 8,81 kW;
 - krimpvrij maken 26,81 kW;
 - 2 strengopeners van resp. 13,4 kW en 9,5 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 653,64 kW:
 - 5 toestellen voor bleken/verven op streng van resp. 35,15 kW, 2 x 34,45 kW, 13,95 kW en 4,1 kW;
 - 2 bleekfoulards van resp. 8,4 kW en 36,5 kW;
 - 1 spanraam 250 kW;
 - 3 drogers van resp. 45 kW, 15 kW en 4 kW;
 - 2 verffoulards van resp. 18 kW en 12 kW;
 - 12 toestellen voor bleken/verven op breedte van resp. 4,1 kW, 14,27 kW, 13,62 kW, 2 x 5,2 kW, 5 x 5,4 kW, 3 x 7,2 kW;
 - 1 wasmachine 55 kW;
 - 1 verftoestel 0,75 kW
- opslag van 120 ton textiel
- verven van 3 ton textiel per dag
- verbrandingsinrichtingen 1800 kW (spanraam 1800 kW_{th})

Gelet op het feit dat op datum van 3/09/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.16/10/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Wevelgem

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/10/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Kortrijk;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/10/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem

Gelet op het gunstig advies dd. 28/10/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk mits volgende bijzondere voorwaarden

- De voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies d.d. 19/09/2013
- Het afvalwater mag volgende stoffen bevatten : sulfaten 1200 mg/l, chlorides 1250 mg/l, nonylfenol 2 µg/l en koper 0,35 mg/l
- De opslag van gevaarlijke stoffen bij Flocart te herschikken zodat deze zich in de inkuiping bevinden.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 19/11/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 14/11/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/10/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/11/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/11/2013 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/10/2013 van de KORTRIJK;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 22/11/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone zuid – wijziging 3" (MB d.d. 13/09/2000) , waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriezone.

Gelet op de ligging van de inrichting in "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk" (MB d.d. 20/01/2006) in een specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wevelgem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 14/10/2013 : "elke aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning zal beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria

- zorgvuldig ruimtegebruik
 - een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen
 - het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
 - het waterbergend vermogen van het plangebied dient zoveel mogelijk behouden te worden en het overstromingsrisico beperkt te worden. Bij de aanvraag van de vergunning wordt het advies van de administratie bevoegd voor integraal waterbeheer ingewonnen binnen 30 dagen
 - impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid : de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter gebeurt via interne wegenis aansluitend op de wegenis in het bestaande bedrijventerrein Wevelgem-zuid. De aanvrager stelt geen stedenbouwkundige vergunning nodig te hebben
- Derhalve is het advies gunstig".

De aanvraag betreft een textielveredelingbedrijf. De gevraagde verandering bestaat uit een uitbreiding van de vergunning, namelijk de opname van de activiteiten (loonveredelen van weefsels) van het bedrijf Verlimas (momenteel in Kortrijk gevestigd) in de vergunning en daarnaast een aantal kleinere wijzigingen en actualisaties.

Op de site Zuidstraat 18 wordt garen van derden behandeld (voorbehandelen, verven en finishing). Verder gebeurt er productie van vliesbehang (drukproces) en zijn er een aantal ondersteunende diensten (bv. waterzuivering). In de waterzuivering wordt zowel het afvalwater gezuiverd van de site zelf als het afvalwater afkomstig van de site die momenteel in Kortrijk is gevestigd (Verlimas NV).

In de actuele vergunning (met einddatum 31/03/2014) zijn de volgende 3 exploitanten opgenomen:

- Bleko NV: exploitatie van de waterzuivering
- Groep Masureel Veredeling NV: exploitatie van de ververij en scheerderij (loonveredeling van garens)
- Flocart NV: exploitatie van de drukactiviteiten
- Verlimas : veredeling van weefsels (verhuis van de site in Kortrijk naar de site in Wevelgem)

Omwille van o.a. de economische situatie worden de activiteiten bij Verlimas NV (site Kortrijk) stopgezet en gedeeltelijk overgebracht naar de bestaande gebouwen op de site 'Zuidstraat 18'. Verder wordt de captatie van oppervlaktewater die door Groep Masureel Veredeling NV op de site van Verlimas NV geëxploiteerd wordt, voorzien op de site Zuidstraat 18.

Bij Verlimas NV gebeurt het loonveredelen van weefsels. Concreet betekent dit dat een 4^{de} exploitant (Verlimas NV) in de vergunning moet worden opgenomen samen met een uitbreiding van het machinepark.

Omwille van de stijgende klanten vraag naar stockage van hun garens, werd sinds mei 2011 een magazijn gehuurd op adres Zuidstraat 12 waar opslag van textiel plaatsvindt (zowel voor de site Zuidstraat als andere sites van de groep). Omwille van de volledige ruimtelijke scheiding werd dit als een afzonderlijke klasse 3 inrichting gemeld. Inmiddels is de onderneming ook overgegaan tot de aankoop van dit gehuurde magazijn. Om het aantal transportbewegingen op de openbare weg te reduceren zou binnen de 3 jaar een doorgang gecreëerd worden over de gedeelde perceelsgrens om op deze manier de externe wegtransporten met vrachtwagen naar een bedrijfsintern transport (met heftruck) om te kunnen zetten. Dit perceel dient dan ook te worden toegevoegd aan de vergunning.

Toetsing aan titel I van het Vlare

De aangevraagde rubriek 41.10 is in de indelingslijst vermeld met de letter X.

- De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.

Het bedrijf is dus een GPBV-inrichting.

Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5.57, is bijgevoegd conform de BREF for textiles industry (July 2003).

Het bedrijf dient eveneens te voldoen aan de BBT textielindustrie – Beperking van emissies van een aantal micropolluenten via het afvalwater (2010).

MER-plicht

De volgende categorieën van bijlage II van het besluit van 10 december 2004 zijn niet van toepassing, meer bepaald:

2. Extractieve bedrijven

d) diepboringen met name: boringen voor watervoorziening vanaf een diepte van 500 m

8. Textiel- leder- hout en papierindustrie

b) Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer.

Argumentatie

- Grondwaterwinning: de diepte van de winning is 240 m vs. 500 m. De boring is bovendien uitgevoerd door een deskundige firma ter zake en de afwerking van de put is gebeurd conform de code van goede praktijk.
- Textielactiviteiten: de maximaal voorziene totale jaarproductie bedraagt 6.000 ton/jaar verven van garens en 670 ton/jaar verven van weefsel. Dit is 6670 ton/jaar vs. 30000 ton/jaar

Er is evenwel een MER-screening opgenomen omdat volgende categorieën van bijlage III van toepassing zijn:

2. Extractieve bedrijven

c) diepboringen met name: boringen voor watervoorziening

8. Textiel- leder- hout en papierindustrie

b) Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel.

Activiteiten

De volgende exploitanten zijn op de site aanwezig:

- Bleko NV: exploitatie van de waterzuivering
- Groep Masureel Veredeling NV: exploitatie van de ververij en scheerderij (loonveredeling van garens)
- Flocart NV: exploitatie van de drukactiviteiten
- Verlimas NV: exploitatie van de loonveredeling van weefsels.

Bleko NV staat in voor de exploitatie van de waterzuivering (biologische waterzuivering) waarin het afvalwater van Verlimas NV en Groep Masureel Veredeling NV wordt gezuiverd voorafgaand aan de lozing. Verder gebeurt het beheer van het vastgoed door deze entiteit.

Groep Masureel Veredeling NV is een loonveredelaar en behandelt garens van derden (voorbehandelen, verven en finishing). De 4 belangrijkste grondstoffen die het bedrijf in loon veredelt zijn polyester, fibrane, wol en katoen en deze vormen samen zo'n 90% van de totale productie. Het verven kan zowel op streng als op bobijn gebeuren. Daarnaast beschikt het bedrijf over machines waar de garens mechanisch worden verwerkt (scheren, bobineren en maken van weefbomen).

Bij Flocart NV wordt muurbekleding uit textiel geproduceerd. Op de site in Wevelgem wordt hierbij vertrokken van non-woven textiel. Nonwoven is een soort textielmaterialen die geweven noch gebreid is. Het uiteindelijk resultaat van de bewerkingen is vliesbehang.

Op de non-woven kan hetzij een motief worden aangebracht via rotatiezeefdruk hetzij een uniforme kleur via een rakeltechniek. De afwerking kan eveneens gebeuren via 'flocking', bij deze techniek worden korte textielvezeltjes in een lijmlaag op het dragermateriaal gefixeerd. De korte vezeltjes worden hierbij elektrostatisch gericht. Er is eveneens een installatie aanwezig waarbij verschillende lagen via een lamineerproces op elkaar verkleefd kunnen worden. Het behang kan tenslotte ook van een reliëf worden voorzien op een embossing-machine of de fripeermachine (verkreukeld uitzicht). De drukpasta's en lijmen die hierbij gebruikt worden zijn nagenoeg volledig watergedragen. Op jaarbasis wordt max. 100 kg solventgedragen inkt gebruikt, bijgevolg is rubriek 59 niet van toepassing.

De activiteiten bij Verlimas NV bestaan uit het bleken, verven en appreteren van weefsels. Voor 80% worden deze activiteiten uitgevoerd op vlasweefsels of vlasmengsels. Verlimas NV betreft een loonveredelaar. De klanten zijn wevers.

De volgende procesflow wordt daarbij normaal gezien gevolgd, waarbij dient opgemerkt te worden dat niet elke stap steeds wordt uitgevoerd:

1. Bleken (zowel op breedte als in strengvorm)
2. Opdokken
3. Verven (foulardtechniek)
4. Drogen (met mogelijke natte appretering op de drooglijn)
5. Droge appret (kalanderen, emeriseren, breken zowel op breedte als op strengen, krimp vrij maken)
6. Finishing (stonewash).

De huidige aanvraag omvat in hoofdzaak de hernieuwing en uitbreiding/actualisatie van de reeds vergunde activiteiten (loonveredeling van garen, productie van vliesbehang en waterzuivering).

Voor het gedeelte Flocart NV worden een aantal vergunde drukmachines voor muurbehang verwijderd en worden nieuwe afwerkingsmachines geplaatst. De niet vergunde transformator, inktmengers en opslag van inkten (niet als gevaarlijk product ingedeeld), verpakkingsmaterialen (hout/karton/kunststof) en hulpstoffen (als gevaarlijke product ingedeelde) wordt eveneens aangevraagd net zoals de aanwezige airco's en verwarmingsketel van de burelen.

Bij Groep Masureel Veredeling NV worden een 5-tal nieuwe verfmachines geplaatst en 12 nieuwe bobijnwindmachines. De aanwezige dieselpompen voor het blussysteem en airco-installaties worden aangevraagd en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke producten wordt verhoogd conform de reële situatie. Een aantal aanwezige producten zijn gewijzigd van indeling en dienen (bijkomend) als milieugevaarlijk vergund te worden. De opslag van aanwezige verpakkingsmaterialen (hout/karton/folie) wordt aangevraagd.

Het lozingsdebiet van de waterzuivering (Bleko NV) wordt gereduceerd om overeen te komen met de reële lozing en het vergunde sanitair wordt geschrapt aangezien dit via de waterzuivering als bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

De oppervlakte van de site wordt uitgebreid door toevoeging van een perceel waarop een magazijn voor de opslag van textiel aanwezig is.

Er gebeurt eveneens een uitbreiding met een 4^{de} exploitant (Verlimas NV) die actief is in de loonveredeling van weefsels. Deze exploitant was actief op een andere site en is in het zomerverlof 2013 verhuisd naar de Zuidstraat 18 waar de activiteiten zijn opgestart na het zomerverlof. Deze verhuis heeft een stijging in geïnstalleerd vermogen (zowel drijfkracht als thermisch vermogen) en opslaghoeveelheden tot gevolg.

Er wordt in de toekomst eveneens een captatie van oppervlaktewater op de site voorzien. Momenteel is deze nog gevestigd op de vroegere site van Verlimas NV. Omwille van de investeringskost van dergelijke captatie-installatie en voorbehandeling en de kosten die gepaard gaan met de verhuis, zal dit evenwel niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden. De captatie-installatie blijft nog tot eind 2014 op de oude locatie, waarna deze eventueel verhuisd zal worden naar de site Wevelgem.

Er wordt opgemerkt dat onder rubriek 16.3.1. (244,61 kW) de compressoren en blowers van WZI niet apart ingedeeld moeten worden. Deze worden ambtshalve geschrapt.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de verhuis van de Verlimas Kortrijk nog bezig is. Het voorzien van de inkuipingen is nog bezig.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Alle opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt boven inkuipingen. Deze inkuipingen zijn recent vernieuwd of zullen vernieuwd worden op korte termijn. Bijgevolg kan gesteld worden dat de opslag van de gevaarlijke producten conform de bepalingen van Vlarem II m.b.t. het voorkomen van bodemverontreiniging ingericht wordt.

De grondwaterwinning is afgewerkt volgens de eisen terzake en de toezichtkamer is uitbekleed met een vloestofdichte mortel en voorzien van een deksel.

Er kan gesteld worden dat de activiteit geen aanzienlijk risico op bodemverontreiniging inhoudt.

Geluids- en trillingshinder

De blowers van de waterzuivering zijn voorzien van een geluidsabsorberende omkasting. Alle overige inrichtingen bevinden zich binnen de bedrijfsgebouwen.

Geluidshinder afkomstig van bedrijf gerelateerd transport is beperkt vermits het bedrijf gelegen is aan het afrittencomplex van de E403.

Tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten is.

Lozingen en waterproblematiek

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de verschillende sanitaire blokken in de onderneming. Dit afvalwater wordt in de biologische waterzuivering behandeld en via 1 lozingspunt over de meetgoot geloosd in de Leie.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van volgende activiteiten:

- Afvalwater afkomstig van de aanmaak van proceswater uit gecapteerd Leiewater. Momenteel bevindt deze captatie zich nog op de site Kortrijk, maar er wordt normaliter voorzien in een nieuwe captatie op de site Wevelgem.
- Afvalwater afkomstig van de verf- en bleekactiviteiten van Verlimas NV
- Afvalwater afkomstig van de garenaverij (Groep Masureel Veredeling NV)
- Beide labo's (minimaal)

Bovenstaande afvalwaterstromen worden in de biologische waterzuivering verwerkt en geloosd op de Leie.

Het bedrijf vraagt de lozing van max. $200\text{m}^3/\text{u}$ – $3.800\text{m}^3/\text{d}$. Dit is een behoud van het huidige uurdebiet en een beperkte beperking van het dagdebiet. Uit de metingen van de dagdebieten blijkt een 99percentiel uurdebiet van $160\text{m}^3/\text{u}$, waarop het dagdebiet van $3.800\text{m}^3/\text{d}$ werd gebaseerd. In bijlage F4 is sprake van een lozing van $200\text{m}^3/\text{u}$ – $2000\text{m}^3/\text{d}$ – $521.500\text{m}^3/\text{j}$. Dit is vermoedelijk een fout. Het voorgestelde jaardebiet is wel realistisch, rekening houdend met de vooropgestelde inkomende volumes. Dit jaardebiet van $521.500\text{m}^3/\text{j}$ dient dan ook opgelegd te worden.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de activiteiten van Flocart NV (zeefreiniging en reiniging machines) wordt opgevangen en afgevoerd naar een externe verwerker. Daartoe is een bovengrondse, ingekuipte tank geplaatst waarin dit water wordt opgevangen om vervolgens te worden afgevoerd voor externe verwerking.

In de waterzuivering wordt momenteel zowel het afvalwater verwerkt van de ververij in Wevelgem (Groep Masureel Veredeling NV en Verlimas NV), alsook dat van de afdeling te Kortrijk (behandeling captatiewater uit de Leie).

Verlimas NV is sinds het zomerverlof 2013 actief op de site in Wevelgem maar vermits het afvalwater vroeger ook op de site in Wevelgem werd verwerkt, zal de invloed op de waterhuishouding en afvalwatersamenstelling bijgevolg beperkt zijn.

Het afvalwater van Wevelgem stroomt in een pompput vanwaar het verder verpompt wordt naar een buffertank van 2500 m^3 . Deze buffertank dient tevens als voedingsbuffer voor de biologische waterzuivering.

Op het schematisch overzicht staat ook een overstort vanuit de influentpompput naar de effluentpompput aangegeven. Hiermee kan dus ongezuiverd afvalwater rechtstreeks naar de zandfilters gestuurd worden en zo naar de Leie.

De exploitant verduidelijkt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat omtrent deze kwestie meer uitleg werd verschaft aan de VMM-afdeling Ecologisch Toezicht. Conclusie van het verhaal is dat de kans dat deze constructie overstort minimaal, zelfs onbestaande is.

Vanuit de buffer van 2500 m^3 wordt de biologie gevoed. Dit is een ééntrapsbiologie van het type UNITANK, met nutriëntverwijdering. De waterzuivering bestaat uit 4 identieke bekkens van 1280 m^3 . Elk bekken is voorzien van schotelbeluchters (bellenbeluchting) en 1 menger.

De 4 bekkens van de waterzuivering zijn onderling verbonden met elkaar waardoor een substraatgradiënt wordt gecreëerd. Hierdoor zal het slib in het bekken dat wordt gevoed worden blootgesteld aan de hoogste concentratie substraat. In het volgende bekken zal deze concentratie al een stuk lager liggen, enz.

In de studie "*Voldoen aan huidige en toekomstige lozingsnormen*" van 13/1/2009 door dhr. Weydts, werden de aanpassingen aan de fasesturing van de Unitank nog geëvalueerd samen met de bijkomende zandfilters en dosering van flocculant. Deze laatste dienden voornamelijk om slibuitspoeling te remediëren.

Het effluent van de waterzuivering loopt over in een pompput en wordt over zandfilters naar de meetgoot verpompt en vervolgens geloosd op de Leie.

Er zijn de voorbije jaren een aantal bijstellingen/aanpassingen uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de strengere sectorale lozingsnormen.

- Volledige vernieuwing van de PLC-sturing: betere sturing door verregaande automatisatie en visualisatie op afstand mogelijk (zomer 2012)
- Bijkomende zuurstofmetingen geplaatst in bekkens A en D, waardoor in alle bekkens de blowers via frequentiesturing gekoppeld zijn aan een zuurstofmeting, die elk individueel kunnen aangestuurd worden.
- De voeding van de waterzuivering wordt aangestuurd op basis van een flowmetertussen de buffertank en de voedingspomp. Er wordt gestuurd om de lozing zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over 7 werkdagen, rekening houdend met het niveau van het bufferbekken.

- Er zijn purgeerleidingen voorzien op alle beluchtingsbekkens van de waterzuivering die het mogelijk maken om op eenvoudige wijze de beluchters vrij te maken bij eventuele verstoppingen. Op deze manier is er een grotere bedrijfszekerheid van de beluchters (snellere depannage).
- Nieuwe peristaltische pomp voor slibverwerking
- Supplementaire pompen in de bekken om een snellere lozing mogelijk te maken dan enkel via de gravitaire overloop kan gerealiseerd worden
- Zuurstofmeting in de beluchting samen met een extra beluchtingsmogelijkheid in de buffertank van 2500 m³.
- Er is een pH-correctie voorzien op de voedingspompen zodat de voeding een constantere pH heeft wat de stabiele werking van de waterzuivering tot gevolg heeft.

✓ Evaluatie BBT

Bij de aanvraag is een GPBV-checklijst toegevoegd. Hieruit blijkt te zijn voldaan aan de BBT-maatregelen m.b.t. afvalwaterlozingen. Het bedrijf beschikt over een eigen biologische waterzuivering. De verschillende afvalwaterstromen die ontstaan in het bedrijf worden afzonderlijk opgevolgd en waar nodig worden versturende deelstromen, waaronder verfresten en pasta's, afgevoerd voor externe verwerking. Ook de voorgeschreven maatregelen in het proces (vb. productgebruik, ...) van lijst 2 worden toegepast indien relevant.

Uit de aanvraag blijkt een continue aandacht voor de goede werking van de waterzuivering en mogelijke waterbesparende maatregelen. Het bedrijf deed hiervoor de voorbije jaren de nodige optimalisaties. De strengste sectorale lozingsnormen worden aangevraagd, uitgezonderd voor koper (zie verder).

Er mag worden gesteld dat BBT wordt toegepast.

✓ Impact op oppervlaktewater

Het bedrijf loost op de Leie. De impact op oppervlaktewater werd niet berekend in voorliggende aanvraag. Er werd geen MER opgemaakt.

Uit de meetgegevens voor de Leie t.h.v. Kuurne blijken overschrijdingen voor nitraat en fosfor en occasioneel voor CZV. Deze kunnen echter niet rechtstreeks worden toegeschreven aan de door het bedrijf geloosde vuilvracht.

Voor de Leie bedraagt het uurgemiddeld 90-percentieldebiet t.h.v. Sint-Baafs-Vijve 11,6m³/s (of 41.760m³/u). Het aangevraagde debiet bedraagt 0,48% van dit 90-percentieldebiet. Ook bij lage waterstanden in de Leie is de kwantitatieve bijdrage niet relevant. Er zal een mengzone optreden t.h.v. de monding in de Leie. Er is echter een hoge verdunningsfactor. Er kan besloten worden dat de impact op de Leie beperkt is.

✓ Lozingsnormen

Het bedrijf vraagt de sectorale lozingsvoorwaarden aan voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater afkomstig van textielveredeling.

Parameters In mg/l tenzij anders vermeld	Gevraagde lozingsnorm (*)	Voorstel
Ondergrens pH (Sörensen)	6,5	
Bovengrens pH (Sörensen)	9,0	
Temperatuur (°C)	30,0	
Zwevende Stof	60,0	
Bezinkbare Stof	0,50	
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen	5,0	
Som anionische, niet ionogene en	3,0	

Parameters In mg/l tenzij anders vermeld	Gevraagde lozingsnorm (*)	Voorstel
kationische oppervlakteactieve stoffen		
Olie en vet	<i>n.v.w.b.</i>	
BZV	25	
CZV	160	160
Totaal stikstof	15	15
Totaal fosfor	2	2
Organochloorpesticiden	0,0003	
Organofosforpesticiden	0,0003	
Totaal kobalt	0,5	0,006
Totaal koper	0,35	0,35
Totaal mangaan	1,0	
Totaal nikkel	0,1	0,1
Chroom VI	0,05	
Totaal chroom	0,1	0,1
Totaal ijzer	2,0	
Totaal lood	0,10	0,05
Totaal zink	0,5	0,5
AOX	1	
Chloroform	0,024	
Lozing van latex	Verbod	
PCB en PCT	verbod	
Synthetische pyrethroiden	0,0003 mg Cl/l	
Totaal boor	10	1,4
PAK (16 van EPA) met uitz. Van naftaleen	0,001	
Naftaleen	0,04	
Lozing van C10-13 hooggechloreerde korte keten paraffines	Verbod	
Lozing van pentachloorfenol	Verbod	
Lozing van organotinverbindingen	verbod	
Lozing van chloorafplitsende bleekmiddelen, met uitz. Van natriumchloriet	Verbod	
Gefluoreerde polymeren (PFT) : - PFOA - PFOS - som PFT met uitzondering van PFOA en PFOS	- 0,05 - 0,01 - 0,2	
BDE 209 (µg/l)	10	
HBCD (µg/l)	2	
antimoon	1	
Nonylfenol (µg/l)	2	2 ug/l 3 jaar
Chloride	1250	1250
Sulfaten	1200	1200
Nonylfenolethoxylaet		1 ug/l
Octylfenol		0,1 ug/l
Octylfenolethoxylaet		1 ug/l
Pentabroom difenylether		0,0005 ug/l

(*) cursief : sectorale norm – vet : bijzondere lozingsnorm

Het bedrijf baseerde zich voor de aangevraagde lozingsnormen en de voorgestelde aanpassingen t.o.v. de sectorale voorwaarden op de meetcampagnes door VMM en bedrijf in 2012 en een aantal debietsgebonden staalnames door het bedrijf.

Door VMM werden in 2012 en 2013 ook meetcampagnes uitgevoerd en schepstalen genomen. Deze kunnen mee in rekening worden genomen voor de beoordeling van de effluentresultaten en haalbare lozingsnormen. Hieronder volgt een verdere bespreking van de relevante parameters.

ZS – BZV – CZV – N – P

Voor deze parameters vraagt het bedrijf de (strengste) sectorale lozingsnormen. Bij normale werking van de zuivering blijken deze haalbaar. Door VMM werden echter zowel in 2011, 2012 als 2013 overschrijdingen gemeten voor CZV van deze norm van 160mg/l die gepaard gaan met overschrijdingen of verhoogde meetwaarden voor ZS, BZV, stikstof en fosfor. Dit betreft – zoals hoger aangehaald – vermoedelijk slibuitspoelingen. Het bedrijf dient hier blijvend aandacht voor te hebben en de noodzakelijke maatregelen te nemen.

Metalen

Voor zink, nikkel en chroom wordt een verstrenging t.o.v. de sectorale norm aangevraagd. De meetresultaten van de laatste jaren liggen voor deze parameters ver onder de sectorale norm. Uit de meetresultaten blijkt de aangevraagde norm ruim haalbaar.

Uit de meetresultaten blijkt dat ook voor kobalt, lood en boor, die eveneens zijn aangeduid als gevaarlijke stof, de sectorale norm te ruim is. Er wordt daarom een aangepaste norm voorgesteld van respectievelijk 0,05 mg/l voor lood; 0,006 mg/l voor kobalt en 1,4mg/l voor boor.

Zelf vraagt het bedrijf een norm van 0,35mg/l voor koper. De sectorale lozingsnorm van 0,2mg/l kan niet ten allen tijde gegarandeerd worden. Koper is aanwezig in bepaalde metaalcomplexen kleurstoffen. Het indelingscriterium GS voor koper bedraagt 0,05mg/l. De gevraagde afwijking is aanvaardbaar.

Zouten

Voor chlorides wordt een bijkomende norm van 1250mg/l aangevraagd. De MKN voor de Leie bedraagt 200mg/l 90-percentiel.

In de aanvraag worden meetwaarden tot 800mg/l vermeld. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de procesbaden en onthardingsinstallaties. Het oppervlaktewater wordt momenteel onthard door decarbonatie, waarna verdere ontharding via ionenwisselaars gebeurt. Na verplaatsing van de captatievoorziening en voorbehandeling zal mogelijk de volledige ontharding met ionenwisselaar gebeuren wat zal leiden tot een stijging met ca. 450mg/l chlorides in het effluent.

In 2013 werd door VMM reeds de maximale meetwaarde van ca. 1200mg/l gemeten. De gevraagde norm van 1250mg/l is aanvaardbaar.

Voor sulfaten vraagt het bedrijf een norm van 1200mg/l. De huidige gemeten concentraties bedragen tot 1120mg/l. Het merendeel van de sulfaten is afkomstig van de gebruikte zuren en zouten in productieproces. De gevraagde norm is aanvaardbaar.

PAK's

Voor PAK's bedraagt de sectorale norm 1 µg/l, met uitzondering van naftaleen. Hiernaast blijven echter eveneens de individuele indelingscriteria GS van toepassing conform Vlare II, bijlage 2.3.1art.3. Het bedrijf stelt dat de VMM metingen aantonen dat aan de sectorale norm wordt voldaan. In 2012 werd echter het indelingscriterium GS voor acenafteen, benzo(b)fluoranteen en benzo(g,h,i)pyreen overschreden. Het betreffen prioritair en prioritair gevaarlijke stoffen. Dit dient verder opgevolgd te worden.

Perfluortensiden (PFT's)

De sectorale norm bedraagt 0,2mg/l voor PFT (excl. PFOA en PFOS); 0,05mg/l voor PFOA en 0,01mg/l voor PFOS. In 2011 – 2012 werden hiervoor metingen uitgevoerd door VMM. Het effluent voldeed aan deze normen.

NP-NPE-OP-OPE- gebromeerde difenylethers

Eigen metingen stellen voor nonylfenolen meetwaarden beneden de 20µg/l vast. Door VMM werden in 2011 - 2012 waarden gemeten tot 1,9 µg/l. Het bedrijf stelt een norm voor van 2µg/l, conform het MAC-MKN. Het bedrijf stelt dat n.a.v. deze resultaten de gebruikte producten werden gescreend en producten met deze verbinding worden geweerd.

Voor nonylfenol bedraagt het indelingscriterium 0,3 µg/l. Nonylfenol betreft een prioritair gevaarlijke stof waarvoor maatregelen moeten getroffen worden met het oog op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. De gevraagde norm kan worden toegestaan. Dit kan slechts voor een beperkte periode (3 jaar) worden toegestaan vermits het een prioritair gevaarlijke stof betreft. Na deze termijn van 3 jaar dient het bedrijf te voldoen aan het indelingscriterium voor nonylfenol.

Voor nonylfenoethoxylaat, octylfenol en octylfenoethoxylaten wordt geen norm aangevraagd. Deze werden ook niet gedetecteerd in het afvalwater. Nonylfenoethoxylaat en octylfenoethoxylaat worden omgezet naar nonylfenol en octylfenol in water. Hiervoor is een norm van respectievelijk 0,33 µg/l (prioritaire stof, MKN overgenomen uit Dochterrichtlijn) en 0,1 µg/l (prioritaire stof, MKN overgenomen uit Dochterrichtlijn) maximaal toelaatbaar.

Voor de ethoxylaten dient een norm van 1 µg/l opgelegd. Voor octylfenol dient een norm opgelegd van 0,1µg/l.

Broomhoudende vlamvertragers werden in het verleden gebruikt in het bedrijf. In de periode 2007-2010 werd nog BDE 209 en HBCD gemeten in het effluent. Dit echter in duidelijk dalende concentraties. Het betreft nalevering vanuit het actief slib. In de zomer van 2010 werd om die reden het slibbekken geledigd en gereinigd. Op vandaag wordt voldaan aan de sectorale lozingsnormen.

Op 16 december 2008 werd door de Europese Gemeenschap een nieuwe richtlijn (2008/105/EG) gepubliceerd inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid; in bijlage I van deze richtlijn worden milieukwaliteitsnormen bepaald van prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen; in de lijst komen ook de gebromeerde difenylethers voor waaraan een jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm wordt toegekend van 0,0005 µg/l. Deze kwaliteitsnorm wordt toegekend aan pentabroom difenylether nl de congenen 28, 47, 99,100, 153 en 154;

In het effluent worden momenteel geen of zeer beperkte concentraties aan micropolluenten gemeten. Voor CZV wordt voldaan aan de norm van 160mg/l. Gezien de oorsprong van het afvalwater dient echter aangenomen dat recalcitrante stoffen aanwezig zijn in het afvalwater die mogelijks ecotoxische eigenschappen hebben. Bovendien blijken in het verleden occasioneel overschrijdingen die vermoedelijk te wijten zijn aan slibuitspoelingen. Deze zijn mogelijks te wijten aan toxische stoffen. Gezien de geloosde debieten en conform aan gelijkaardige bedrijven is het aangewezen om een meetprogramma met betrekking tot ecotoxiciteit op te leggen.

✓ Hemelwater

De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 52.645 m² waarvan 23360 m² dakoppervlakte en 6800 m² onverharde oppervlakte.

Het hemelwater van het losstaande garenmagazijn (650 m²) wordt op de riolering van de Zuidstraat geloosd. In dit magazijn vinden geen waterverbruikende processen plaats en zijn er ook geen sanitaire voorzieningen, bijgevolg is nuttige toepassing van hemelwater niet mogelijk.

Op het bedrijfsterrein zijn een aantal hemelwaterbuffers aanwezig:

- Flocart NV: hemelwaterput van 140 m³ voor de opvang van het hemelwater van het gebouw van Flocart NV (3416 m² dakoppervlakte)
- Groep Masureel Veredeling: 5 x 20 m³ + 1 x 10 m³ + 300 m³ (bluswatervoorraad)

De overlopen van deze buffers zijn aangesloten op een gracht parallel aan het jaagpad langs de Leie die uiteindelijk in de Leie terecht komt. Er wordt bijgevolg geen direct gebruik gemaakt van het hemelwater maar anderzijds maakt het bedrijf wel in belangrijke mate gebruik van Leiewater voor de aanmaak van productiewater. Het hemelwater dat het bedrijf loost in de Leie wordt indirect wel gebruikt in het bedrijf. Bovendien worden alle toepassingen die mogelijk zouden zijn met hemelwater nu reeds uitgevoerd met behandeld Leiewater.

Om te kunnen voldoen aan onderstaand Vlarem II artikel dienen de bestaande hemelwaterbuffers, die niet gebruikt worden als bluswatervoorraad, wel worden aangepast zodat deze als buffer met vertraagde afvoer fungeren.

"Art. 4.2.1.3. §5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan

1° opvang voor hergebruik

2° infiltratie op eigen terrein

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. "

Watervoorziening

Als waterbevoorradsingsbron wordt gebruik gemaakt van:

- diepe grondwaterwinning voor de aanmaak van verfbaden (25 m³/u, 150 m³/d en 29750 m³/j)
- leidingwater voor sanitaire toepassingen (1840 m³/j)
- behandeld captatiewater uit de Leie voor de overige productietoepassingen (200 m³/u, 2000 m³/d en 521500 m³/j).

In het aanvraagdossier werd geen gedetailleerde waterbalans bijgevoegd. Een waterbalans moet gesteund zijn op werkelijk gemeten gegevens, zodat een realistische inschatting gemaakt kan worden van de benodigde hoeveelheid water voor de verschillende processen. Volgens dossier wordt binnen de bedrijfsvoering enkel gebruik gemaakt van het diep grondwater als proceswater voor hoog kwalitatieve productieprocessen, meer bepaald de aanmaak van de verfbaden voor de bobijnververij. Voor de andere processen (stukverven, strengverven, muurbekleding) kan met een andere waterbron, zijnde behandeld Leiewater, worden gewerkt.

Voor het gebruik van diep grondwater is een bovengrondse opslagtank voorzien van 500 m³. Wanneer de opslagtank 90% gevuld is, slaat de grondwaterpomp af. Hoe de wateraanwending voor de verschillende toepassingen vandaag gebeurt is niet duidelijk. Dit moet verduidelijkt worden met een wateraanwendingsplan.

Volgende waterbronnen worden ingezet:

Leidingwater

Leidingwater wordt enkel gebruikt voor sanitaire doeleinden. De laatste jaren werd hiervoor tot maximum 1.832 m³ (2010) gebruikt.

Regenwater

Het bedrijf heeft een belangrijk dakoppervlak, nl. volgens dossier 23.360 m². Bijna al het regenwater zou gescheiden via een gracht in de Leie worden geloosd. Er is ook een beperkte buffering aanwezig, nl. 1 hemelwaterput van 140 m³, aangesloten op een dakoppervlakte van 3.416 m². Daarnaast zou er 5 citernes van 20 m³ zijn en 1 cit. 10 m³ en een bluswatervoorraad van 300 m³. De overloop van deze buffers zouden eveneens voorzien zijn via de gracht die zo naar de Leie afwatert. *Het is niet duidelijk voor welke toepassingen het regenwater gebruikt wordt.*

Ondiep grondwater

Reeds bij vorige aanvragen werd het gebruik van ondiep grondwater niet verder in overweging genomen. Hierbij baseerde men zich op een proefpomp op 2 ondiepe boorputten. De uitgevoerde pompproef op 2 ondiepe boringen resulteerde in een debiet van 0,5 m³/u – 1,2 m³/u. Volgens onze gegevens is het Quartair dek er een 15-tal m. Er werd geen bijkomend onderzoek uitgevoerd om het gebruik van ondiep grondwater verder te gaan onderzoeken. Men stelt voorop dat het ondiep grondwater kwalitatief onvoldoende is zonder bijkomende behandeling, nl. ontharding en ontijzing. In die zin geeft het bedrijf de voorkeur om oppervlaktewater te gaan gebruiken. In tegenstelling tot oppervlaktewater heeft ondiep grondwater hoogst waarschijnlijk een veel stabielere kwaliteit.

Recupwater

Het gebruik van het effluent van de waterzuivering werd onderzocht door een deskundige water maar wordt beschouwd als economisch niet haalbaar. Er wordt aldus geen gebruik gemaakt van recupwater.

Oppervlaktewater

Het bedrijf is gelegen in de onmiddellijke omgeving van de Leie. In het bedrijf wordt vandaag reeds een belangrijk deel Leiewater-benut. Het bedrijf zou sinds 1999 gebruik maken van oppervlaktewater. In 2008 werd een bijkomende behandeling voorzien, nl. ontharding en zandfilter. Er wordt voorzien 521.500 m³ per jaar oppervlaktewater te gebruiken met een dagdebiet van max. 2.000 m³/dag. De laatste jaren werd meer Leiewater gebruikt (tot 673.736 m³ per jaar in 2010).

Grijs water

De Vlaamse overheid heeft, gelet op de schrijnende toestand van de Sokkel in de regio, voor dit gebied en voor de betrokken bedrijven een studie naar alternatieve watervoorziening laten uitvoeren (Haalbaarheidsstudie distributie van proceswater in het arrondissement Kortrijk, uitvoerder Leiedal, mei 2001). Op basis van deze studie is een eerste concreet pilootproject uitgewerkt door de VMW waarbij grijswater aan verschillende bedrijven zal worden geleverd. Op 16 december 2005 besliste de Vlaamse Regering om een subsidie toe te kennen aan dit project. De levering en gebruik van grijs water is opgestart in de loop van 2008. Het bedrijf heeft het overwogen maar heeft uiteindelijk niet ingetekend op het grijswaterproject.

Op basis van de resultaten van verftesten en de opvolging van de verfcures in de bobijnververij, bleek duidelijk dat het essentieel is om het verfbad in de bobijnververij met grondwater te blijven aanmaken. Uit de grafiek blijkt dat bij gebruik van behandeld Leiewater de kleurstof tot 80°C normaal aanverft en vervolgens afbreekt, en weer in het verfbad terecht komt. Deze afgebroken kleurstoffen gaan affiltreren in de bobijn wat aanleiding geeft tot afzettingen naar het centrum van de bobijn toe en bijgevolg een retour van de partij. Dit is niet het geval indien diep grondwater wordt gebruikt voor het verfbad.

In de toekomst zullen andere baden (bv. verzachtingsbaden, apprêtbaden, enz.) nog meer met Leiewater aangemaakt worden. In functie van kleur, aard van het garen, type verfproces bestaat een verfproces uit 1 tot 8 stappen. Op basis van de productiemix van de laatste jaren acht het bedrijf het mogelijk om een verdere reductie van 15% inzet van grondwater ten opzichte van de minimale waarde van 10,09 l/kg door de verdere substitutie van grondwater door behandeld Leiewater op andere dan verfbaden (zijnde 8,5 l/kg).

Met een voorziene productie van 3500 ton/jaar kan een grondwaterbehoefte van $3500 \times 0,85$ of 29750 m³ berekend worden. Dit is een afname van het diep grondwaterdebiet met 4000 m³/jaar.

De PLC-sturing van de verschillende verfbaden voorziet in een mogelijkheid tot differentiatie van waterbronnen. Concreet betekent dit dat de verfmachine tijdens de verfcyclus nu eens behandeld Leiewater gebruikt dan weer diep grondwater (indien dit vereist is, zijnde voor de aanmaak van het verfbad).

Het diep grondwater wordt opgeslagen in een bovengrondse opslagtank van 500 m³.

In een studie, die dateert van 2008, zijn een aantal alternatieven voor diep grondwater besproken:

- Hemelwater: beperkt beschikbaar en hemelwatertoepassingen worden nu uitgevoerd met behandeld Leiewater
- Ondiep grondwater: beperkte beschikbaarheid en kwaliteit vergelijkbaar met behandeld Leiewater en niet met diep grondwater
- Effluent eigen waterzuivering: rekening houden met de bijkomende behandelingen en een afschrijving over 10 jaar (rentevoet 10%) betekent dit een totale kostprijs van 2,3 €/m³ proceswater. Volgens de VITO criteria is deze investering niet haalbaar.
- Oppervlaktewater: er wordt op grote schaal Leiewater behandeld en ingezet als proceswater
- Grijswater: het bedrijf heeft beslist om niet in te tekenen op het grijswaterproject vermits de kosten (initiële raming 104000 €) voor de aanleg van een toevoerleiding met voldoende capaciteit werd doorgerekend aan het bedrijf.

Het bedrijf heeft de voorbije jaren wel geïnvesteerd in een aantal waterbesparende maatregelen die er tevens voor zorgen dat de vereiste kwaliteit van het eindproduct niet in het gedrang komt:

- Optimalisatie van de recepturen met een stijging van het aantal 'right first time' vervangingen: nieuwe verfrecepten worden in het labo op punt gesteld vooraleer ze in productie worden uitgevoerd. Een analyse van de werkwijze, de meettoestellen en -technieken heeft aangetoond dat er een aantal zaken kunnen aangepast worden zodat de overdraagbaarheid van de recepten kan verbeterd worden.
- Gebruik van online smart liquor toestel: via deze online spectrofotometer kan de oplosbaarheid en de uitputting van de kleurstoffen online tijdens het verven worden opgevolgd zodat een optimale verfcurve kan worden opgesteld via aanpassingen van de duur van de verschillende stappen, de temperatuur, de pH, de gedoseerde hulpstoffen, enz. Op die manier kan het aantal retourpartijen sterk worden verlaagd.
- Gebruik van staalpotten: na het verfproces moet een staal worden genomen van het geverfde materiaal ter controle van de kleur. Indien deze goed is, wordt het verfbad afgelaten. Indien niet, moet kleurstof worden bijgedoseerd in het verfbad en wordt het verfproces verlengd (een bijzet). Polyester wordt aangeverfd bij 130°C en een verhoogde druk. Onder die condities kan het verftoestel niet worden geopend om een staal te nemen. Door het installeren van een staalpot op een bobijnverftoestel kan dit worden verholpen vermits het verfbad dan niet moet worden afgelaten voor de staalname. Indien de kleur niet goed is, dient bijgevolg geen nieuw bad te worden aangemaakt. Het gebruik van staalpotten resulteert bijgevolg in een belangrijke waterbesparing enerzijds omdat polyester de meest geverfde grondstof is en anderzijds omdat in ongeveer de helft van de polyestervervingen een bijzet vereist is.

Aanvraag betreft dezelfde diepe boorput van 240 m als vroeger vergund. De filter (140 – 240 m-mv) bevindt zich zowel in het Krijt als in de sokkel. Het dak van de Sokkel bevindt zich op 145 m-mv. Het dak van het Krijt zou zich bevinden op 119 m-mv. Bij vorige aanvraag bestond er twijfel over de ophanghoogte van de pomp. Vandaag is de exacte ophanghoogte nog niet gekend. Uit de peilmetingen blijkt evenwel dat er nog steeds gepompt wordt tot onder het dak van de watervoerende laag en de top van de filter.

Er werden geen peilmetingen en/of analyses uitgevoerd op de peilput (278 m-mv). Deze peilput moet reglementair worden opgevuld gezien deze niet meer gebruikt wordt. De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat het attest van opvullen van deze put reeds werd bezorgd.

De peilmetingen in de boorput werd gemeten dmv een peillogger. Er zijn geen peilgegevens gekend van de peilput. De laatste jaren bevindt het peil in rust zich op gemiddeld 80 m-mv. Dit is boven het dak van de watervoerende laag van het Krijt en de Sokkel. Dit is meer dan 10 m hoger tov de peilmetingen bij vorige aanvraag (98 - 111 m-mv). Uit de gekende peilmetingen blijkt dat de peilen in rust een stijgende trend vertonen. Deze stijging is het gevolg van het minder oppompen van het grondwater uit het Sokkelsysteem door het bedrijf zelf en ook door andere bedrijven in de regio. De peilen in werking daalden evenwel nog steeds tot onder het dak van de watervoerende laag (119 m-mv) en de top van de filter (140 m-mv). De laatste jaren schommelde het grondwaterpeil met een maximum tot 230,15 m-mv.

Aangezien de peilen in rust volgens de gegevens uit de grondwaterstatistiek gemiddeld tot 39 m boven de filter reiken kan het pompdebiet aangepast worden zodat het peil in werking niet meer zakt tot onder de top van het Krijt, gelet ook op de verdere afbouw die wordt voorgesteld. Dit vermijdt verdere beluchting van de laag en het verdwijnen van het spanningskarakter van de laag. Op basis van peilmetingen in werking en de debieten moet nagekeken worden of een bedrijfszekere winning mogelijk is waarbij de peilen niet verder zakken onder 119 m-mv.

De hydrogeologische situatie van de diepe watervoerende lagen (Landeniaan zand / Krijt / Sokkel) stelt nog steeds grote problemen in West-Vlaanderen. Dalende trends en lage peilen worden nog steeds vastgesteld in verschillende peilputten van het primair meetnet verspreid over West-Vlaanderen. De permanente en grote dalingen over grote gebieden van de stijghoogtes wijzen er op dat deze lagen overgeëxploiteerd worden. De aanvulling van het grondwater is niet in evenwicht met de onttrokken hoeveelheden. Op termijn leidt dit tot totale uitputting van de lagen. De meetreeks van de nabijgelegen put van het grondwatermeetnet in de Sokkel 3-0053 (Menen) toont de continue peildaling van 1992 tot 2005 met ca 29 m - sedert 2005 lijkt het peil in deze peilput zich te stabiliseren (ten gevolge van het minder oppompen van Sokkelwater door een aantal bedrijven in de omgeving). Sinds 2009 is een stijgende trend waarneembaar. Vandaag bevindt het peil zich nog steeds lager dan het begin van de metingen.

Door overexploitatie van de Sokkel ontstaat op sommige plaatsen opconing van zouter grondwater wat duidelijk tot uiting komt in grondwateranalyses van verschillende pompputten in de provincie. Naast het opwellen van zouter water kunnen door beluchting ten gevolge van een dalend grondwaterpeil, oxidatieprocessen optreden met verhoogd sulfaatgehalte en het vrijkomen van zware metalen als gevolg. Deze kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten bovendien als onomkeerbaar beschouwd worden. Uit de recente uitgevoerde analyses van de boorput blijkt dat er relatief hoge sulfaatgehalten worden vastgesteld, nl. tot 418 mg/l. Dit zijn hogere gehalten tov vroeger. De toename van het sulfaatgehalte kan te wijten zijn aan oxidatieprocessen. De geleidbaarheid schommelde tussen 2.860 $\mu\text{S}/\text{cm}$ tot 3.030 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Het chloride-gehalte schommelde tussen 411 en 459 mg/l. Deze parameters vertonen geen stijgende trend tov vorige aanvraag. De kwaliteit van het grondwater moet nauwgezet opgevolgd worden.

Omwille van bedrijfszekerheid van de sokkelwinning enerzijds en het beperken van de nadelige invloed van de winning op kwantitatieve en kwalitatieve toestand van deze watervoerende laag in de omgeving, is het noodzakelijk dat de peilen zowel in rust als in werking, boven het dak van Krijt en Sokkel (aanzien als één watervoerend pakket) blijven. Dit beoogt uit te sluiten dat de kwaliteit van het Sokkelwater op lange termijn (verder) zou degraderen door beluchting van de Sokkel en door het opwellen van dieper zouter water. Het afpompspeil moet beperkt worden tot 1 m boven het dak van de watervoerende laag (118 m-mv).

De overexploitatie van de Sokkel in de regio is reeds voldoende en herhaaldelijk meegedeeld, ook via onze adviezen voor sokkelputten. Het dalen van de peilen tot onder de top van de Sokkel is onaanvaardbaar.

Gelet op de problematiek van de beperkte grondwatervoorraad in de provincie moet rationeel worden omgegaan met grondwater en moeten alternatieven maximaal benut worden. Bovendien noopt de schaarsheid aan diep grondwater tot het strikt toepassen van de krachtlijnen m.b.t. grondwater en duurzaam watergebruik opgenomen in de Eerste Waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering en dit voor ALLE sokkelwinningen, zodat gebaseerd op het gelijkheidsprincipe, er ook gestreefd wordt om concurrentievervalsing tussen de bedrijven te vermijden. De 75%-afbouw (tov het vergunde debiet anno 2000) die door de modelleringstudie van de UGent voor de Sokkel, het Krijt en het Landeniaan wordt aanbevolen, werd daarenboven woordelijk opgenomen in deze Waterbeleidsnota. Enkel zo kan worden voldaan aan de langetermijn- en de plandoelstellingen opgenomen in het MINA 3+, en de strategische en operationele doelstellingen van de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014.

De situatie van de Sokkel kan enkel verbeterd worden door het opgepompte debiet sterk te verminderen. Het bedrijf moet in de toekomst het sokkelwaterverbruik zoveel mogelijk proberen te beperken, door alsnog van een groter volume ander water gebruik te maken, zoals oa. inderdaad maximaal gebruik te maken van Leiewater.

Voor de aanmaak van verfbaden voor de bobijnververij is het van belang dat er geen schommelingen zijn in de kwaliteit van het aanmaakwater van de baden gezien deze de verfkwaliteit negatief beïnvloeden. Het Leiewater dat men vandaag binnen de garenaververij gebruikt is onvoldoende van kwaliteit als aanmaakwater voor een verfbad gezien het gebruik ervan resulteert in een toenemend aantal retours. De uitgevoerde verfstest met een Smart Liquor toestel toont een storing aan van de uitputting van de verf bij gebruik van dat Leiewater, zo blijkt uit de verfcures. Volgens dossier vertoont oppervlaktewater teveel schommelingen. Blijkbaar is er vandaag nog geen behandeling van het Leiewater op het bedrijf om tot een stabiele kwaliteit te komen. Voor deze toepassing wenst men in de toekomst verder diep grondwater te gebruiken. Voor de andere baden zal men nog meer overschakelen naar Leiewater. In de toekomst zal de hoeveelheid grondwater dalen per kg (bobijngaren), nl. tot 8,5 l/kg. Rekening houdend met een verwachte productie van 3.500 ton/jaar bobijngaren zou een grondwaterbehoefte van 29.750 m³ per jaar verder noodzakelijk blijven. De totale productiecapaciteit voor het verven van garens bedraagt 6.000 ton/jaar.

In de lopende vergunning werd een trapsgewijze afbouw voorzien van 75 % van het oorspronkelijk vergunde debiet. Pas in de laatste fase van deze vergunning (vanaf 2013) werd het vergunde debiet afgebouwd met 75% (tov 2000) tot een vergund volume van 33.750 m³/j. Het bedrijf stelt een verdere afbouw voor tot 29.750 m³ per jaar. Er is voldaan aan de algemene doelstelling om een afbouw van 75 % te realiseren. Volgens dossier zou het sokkelwater noodzakelijk blijven voor de aanmaak van het bad voor het verven van bobijnen.

Rekening houdend met een productiecapaciteit van 3.500 ton garens op bobijn en een verwacht verbruik hiervoor voor de aanmaak van een verfbad van 8,5l/kg zou hiervoor nog 29.750 m³ diep grondwater noodzakelijk blijven. Voor de gevraagde toepassing kan het debiet van 29.750 m³ per jaar worden aanvaard. Er moet wel een wateraanwendingsplan worden opgesteld met een stappenplan waaruit duidelijk blijkt dat men in eerste instantie maximaal gebruik maakt van alternatieven waar mogelijk. Het is evident dat slechts in laatste instantie gebruik gemaakt wordt van diep grondwater. Het bedrijf moet verder op zoek gaan naar alternatieven waar mogelijk. Men moet de afhankelijkheid van het diep grondwater tot een minimum beperken.

Het betreft een volledige hernieuwing van de vergunning. Wat de vergunningstermijn voor het grondwater betreft wordt gesteld dat voor winningen in de Sokkel een langer durende vergunning te rechtvaardigen is dan 5 jaar op voorwaarde dat aan 4 criteria voldaan zijn.

1. Het vergunde debiet moet gerespecteerd worden en de bijzonder voorwaarden moeten op een correcte manier uitgevoerd en gerapporteerd zijn;
2. Er is een realistisch waterbevoorradsingsplan gebaseerd op een wateraanwendingsplan waaruit duidelijk blijkt dat ook in de toekomst het vergunde debiet zal gerespecteerd worden;
3. De winning is minimaal 75% afgebouwd;
4. De peilen in rust en in werking situeren zich boven het dak van de laag (Sokkel en Krijt).

Mits het bedrijf aan deze 4 voorwaarden voldoet kan het in aanmerking komen om een langdurige sokkelvergunning te krijgen. Op dit ogenblik is het echter niet duidelijk of de peilen in werking ten allen tijde boven het dak van de laag liggen. Het is ook niet duidelijk hoe men de wateraanwending in de praktijk zal brengen mbt het flexibel overschakelen tussen diep grondwater en Leiewater. Dit moet verder verduidelijkt worden adhv een wateraanwendingsplan. Daarom wordt voorgesteld het bedrijf een proefvergunning te verlenen voor een periode van 18 maanden waarin het de nodige stukken aanlevert waaruit blijkt dat op lange termijn aan de deze 4 voorwaarden kan blijven voldaan worden.

Het momenteel vergunde jaardebiet aan diep grondwater (33750 m³/jaar) betekent een afname van het grondwaterdebiet met 75% t.o.v. het vergunde diep grondwaterdebiet in het referentiejaar 2000. Het bedrijf voorziet dat dit debiet nog kan verlaagd worden met 4000 m³/jaar en vraagt een diepe grondwaterwinning met een max. debiet van 150 m³/dag en 29750 m³/jaar.

Als in de proefperiode kan aangetoond worden dat de peilen in werking altijd boven het dak van de laag kan gehouden worden, dan kan de vergunning na de proef voor een lange periode vergund worden namelijk tot de eindtermijn van de vergunning.

Groep Masureel Veredeling NV voldoet bijna aan de 4 criteria. Als ze tijdens die 18 maanden proef kunnen aantonen dat ze hieraan voldoen (het peil boven het dak van de laag is het meest kritieke punt) dan kan na de proefvergunning dus een langdurige vergunning verleend worden.

Luchtemissies

Tijdens het plaatsbezoek kon geen geur van het proces worden waargenomen.

Bij Groep Masureel Veredeling NV zijn de volgende geleide emissiepunten aanwezig:

- Rookgassen van de stoomketels
- Rookgassen van de branders voor ruimteverwarming
- Rookgassen van de CV-ketel van de burelen

Uit de meest recente meetrapporten blijkt dat wordt voldaan aan de sectorale emissiegrenswaarden.

Bij Flocart NV zijn de volgende emissiepunten aanwezig:

- Rookgassen van de stoomketel
- Rookgassen van de brander voor ruimteverwarming
- Rookgassen van het gasgestookte spanraam
- Emissie van de centrale afzuiging van de procesinstallatie (alle machines zijn voorzien van afzuigmonden die via éénzelfde schouw worden geëmitteerd).

Uit de bijgevoegde rapporten blijkt dat de branders voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden en dat de emissies van de procesinstallaties uiterst beperkt zijn. De volgende massastromen werden bepaald:

- Coating en drukinstallaties: 0,068 kg/u TOC
- Spanraam: 0,03 kg/u TOC

Bij Verlimas NV zijn de volgende emissiepunten aanwezig:

- Rookgassen van het gasgestookte spanramen

Aangezien er op het moment van dossierindiening nog geen exploitatie was, zijn er geen emissiemetingen beschikbaar. Een meetprogramma zal worden opgestart.

Er kan gesteld worden dat de activiteit geen aanzienlijk risico op luchtverontreiniging inhoudt.

Energie

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, dat de omzetting inhoudt van de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn m.b.t. de energie-efficiëntie. Er wordt aangenomen dat de inrichting op een doelmatige wijze energie gebruikt indien het voldoet aan de bepalingen van het Besluit Energieplanning.

Het besluit brengt verplichtingen mee om bij de milieuvergunningaanvraag voor een voor het energiegebruik relevante verandering van de inrichting een energiestudie te voegen en voor de hernieuwing van de vergunning een energieplan.

Het totaal energieverbruik in 2012 bedroeg 0,129 PJ. Na uitbreiding met de activiteiten van Verlimas NV wordt het toekomstig energieverbruik ingeschat op 0,18 PJ.

Zowel Verlimas NV (voorheen op site Kortrijk) als Groep Masureel Veredeling NV (site Wevelgem) zijn elk afzonderlijk toegetreden tot het auditconvenant en beschikken over een energieplan. Een kopie van deze documenten is in bijlage opgenomen bij de vergunningaanvraag.

De aangevraagde veranderingen betreffen actualisaties van de bestaande toestand en zijn dus niet relevant voor het energieverbruik. Een bijkomende energiestudie is dan ook niet vereist.

De volgende energiebesparende maatregelen werden in het verleden reeds genomen:

- Optimalisatie sturing waterzuivering - frequentiesturing op de blowers aangestuurd door zuurstofmeting
- Warmtewisselaar op afvoerleiding van warmafvalwater
- Spectrografische analyse van de kleur na verven om het aantal onnodige kleurnuanceringslagen te vermijden
- Hergebruik van het water dat gebruikt wordt bij het verzachten voor de aanmaak van de volgende verving (indien mogelijk)
- Optimalisatie van de planning van de droogkasten
- De ventilatiesnelheid van het droogproces wordt aangestuurd op basis van luchtvochtigheidsmetingen van de uitgaande luchtstroom. Enkel indien de drooglucht maximaal beladen is met water, wordt deze geëvacueerd.

- Er is een stoomdebietmeter voorzien op de droger. De verbruiken i.f.v. vezelsoort worden opgevolgd en op basis van deze data kan een betere programmering van het droogproces gebeuren.
- Maximalisatie isolatie stoomketels
- Jaarlijkse externe controle op stoomlekken
- Aanpassingen aan de dichtingen van de deuren van de drogers
- Betere sturing van de koeltoren
- Er zijn staalpotten op alle verfmachines aangebracht (waar dit technisch mogelijk was)
- Aanpassen van de spullen op de verfmachines (geperforeerde buis werd vervangen door een open 4-hoeksspil). Hierdoor wordt de badcirculatie verhoogd bij een lagere werkdruk. Door een aanpassing aan de sluiters kunnen deze niet meer loskomen in de machine waardoor minder verffouten optreden.
- Optimalisatie vlotverhoudingen op de verfmachines – aankoop van machines met variabele capaciteit
- Optimalisatie van de processen en recepturen (reductie van de tijdsduur)

De verhuis van de activiteiten van Verlimas NV naar de site in Wevelgem zal op termijn leiden tot nog verdergaande energiebesparende maatregelen. Dit moet nog verder worden onderzocht.

Algemene en sectorale voorwaarden

De wettelijk voorgeschreven luchtemissiemetingen worden uitgevoerd en zullen worden opgestart voor Verlimas NV.

Via periodieke analyses wordt de goede werking van de waterzuivering opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.

Transformatoren staan in een afgesloten lokaal dat niet vrij toegankelijk is.

De aanwezige verwarmingstoestellen worden met aardgas gestookt. Alle verwarmingstoestellen worden regelmatig door een bevoegd technicus onderhouden. Op de stookinstallaties worden conform de Vlarew-wetgeving periodieke luchtemissiemetingen uitgevoerd. De resultaten van deze emissiemetingen worden bijgehouden op de exploitatiezetel.

De gassen worden opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kooi (open opslagplaats).

Alle vloeibare gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden boven inkuipingen opgeslagen. De geldende afstandsregels worden gerespecteerd en er zijn gescheiden inkuipingen of afzonderlijke opslaglocaties voor niet compatibele chemicaliën. De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt op meer dan 100 m van woonzones.

Brandveiligheid

Op het bedrijfsterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig.

De gebouwen zijn gedeeltelijk gesprinklerd. Er is een voldoende bluswatervoorraad op de site zelf voorzien voor de sprinklerpompen. De nabijheid van de Leie betekent dat ten allen tijde voldoende blusmiddelen beschikbaar zijn. Het terrein is van 2 kanten vlot bereikbaar voor brandweerdiensten.

De gevaarlijke producten zijn grotendeels niet brandbaar. Het betreft hetzij waterige oplossingen hetzij vaste producten. De hoeveelheid ((zeer) licht) ontvlambare producten (P1 en P2) op de site is minimaal (< 2000 l).

De interne interventieploeg wordt periodiek opgeleid door een externe firma en er wordt jaarlijks een evacuatie-oefening georganiseerd. De gebouwen zijn conform de wettelijke bepalingen voorzien van rookkoepels en branddeuren (compartimentering).

Er gebeurt een jaarlijks thermografisch onderzoek van de elektrische installaties.

De brandweer heeft de beschikking over een recent plan van de site en is in het bezit van een sleutel waarmee ze toegang heeft tot de onderneming.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering zal het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Sectorale voorwaarden – vraag tot afwijking

Tijdens het plaatsbezoek is gebleken dat de exploitant een afwijking wenst te vragen op artikel 5.41.1.4 van Vlare II.

Artikel 5.41.1.2 stelt:

Onverminderd de bepaling van hoofdstuk 4.5 zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

Gelet op het feit dat alle textielgebonden productieactiviteiten binnen gebeuren (24u/24u en 5 dagen op 7) en gelet op het feit dat enkel met 1 eigen vrachtwagen wordt uitgeleverd tot 22u (de aan- en afvoer door externe bedrijven gebeurt tussen 7u en 19u, alsook het transport met 3 van de 4 eigen vrachtwagens), kan gesteld worden dat deze afwijking geen abnormale geluidshinder voor de omgeving zal genereren. Het bedrijf is immers gelegen aan het afrittencomplex van de E403.

Bijgevolg kan de gevraagde afwijking worden toegestaan.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: in feite gaat het om dezelfde eigenaar maar er is een afzonderlijke uitbating; er zijn geen geurklachten; dit was blijkbaar wel zo in het verleden; dit is zeker langer geleden dan 6 jaar; de inkuipen van gevaarlijke stoffen is in uitvoering; mbt het grondwater gaan we akkoord met het voorstel op proef met het oog op een langere vergunning; in 2009 is er reeds een attest van opvulling bezorgd; er is een waterbevoorradsingsplan en -aanwendingsplan; het PLC geeft telkens een signaal naar welke pomp wat moet bijgevoegd worden; alleen het toevoegen van kleurstoffen gebeurt nog manueel; de pompdiepte wordt beperkt tot 118 m; we zullen moeten bekijken of dit kan of niet; het overstorten zal heel sporadisch gebeuren; de nota werd bezorgd aan de VMM; er zit een noodkelder van 3000 m³; het voorstel is om niet maandelijks alle parameters te moeten meten; het voorstel is een aangepast meetprogramma en ecotoxiciteit dit om economische redenen; we stellen voor om de eerste bepaling te doen verspreid over 2 jaar; als er geen vaststellingen worden gedaan dan kan dit gesupprimeerd worden; bij de metingen werd geen koper meer vastgesteld; we hebben nu al 12,50 mg/l chloriden nodig; dit heeft bovendien weinig impact op de waterloop; voor wat betreft nonylfenol doen we een screening van onze stoffen; het voorstel is om 2 maal per jaar te meten; we hebben toch liever 2µg/l zonder beperking einddatum;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan NV / NV / NV / NV BLEKO/FLOCART/GROEP MASUREEL VEREDELING/VERLIMAS, gevestigd te Kortrijkstraat 11 8550 Zwevegem België wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zuidstraat 18 te Wevelgem en deels te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0033/B
KORTRIJK 5 AFD/BISSEGEM/	B	0033/C
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/H
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/M
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/N
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/P
WEVELGEM 1 AFD	C	0880/R
WEVELGEM 1 AFD	C	0887/R 2

met als voorwerp : een textielveredelingsbedrijf verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.3	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m ³ /h (Totale eenheden: 200 kubieke meter per uur)	1	A M R	0	A	P	J	
4.1.2	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor de produktie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 37,98 kilo watt)	2		1	N		N	
4.5	Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48 (Totale eenheden: 16140 Ton)	2		1	N		N	
11.1.1.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 22,51 kilo watt)	3		0	N		N	
11.2.1.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 104,56 kilo watt)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 32 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 244,61 kilo watt)	2		1				

16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 3727,9 liter)	2		1	N		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 1440,7 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 206061,2 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 727,4 liter)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1194,8 liter)	3		0				

17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 25580 liter)	2		0				
17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 76590 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 17218,2 kilogram)	2		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 60 liter)	3		0	N		N	
19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 22,6 Ton)	3		0				

21.3	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 23890 kilogram)	2		1	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
24.1.1	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, etc., die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarl. stoffen lozen per maand en per stof: tem 1 kg (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 57,36 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 124 kilo watt)	3		0				

33.4.1.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal of meer dan 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 21 Ton)	3		0				
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 41360 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 7855 liter)	2		1	N		N	
41.1.2.a	Textiel: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 697,82 kilo watt)	2	A R	0	N		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3278,35 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 2232,2 Ton)	3		0	N		N	

41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: 35 Ton per dag)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 21405 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 29750 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.3	waterzuiveringsinstallaties	200 kubieke meter per uur
4.1.2	mixers	37,98 kilo watt
4.5	inkten	16140 Ton
11.1.1.a	drukinstallaties	22,51 kilo watt
11.2.1.a	voorbereiding- en afwerkingsmachines	104,56 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	12 kilo watt
12.3.2	batterijladers	20 kilo watt
15.1.1	vrachtwagens	4 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	39,61 kilo watt
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	205 kilo watt
16.7.2	gasflessen	2040 liter
16.7.2	gasflessen	1200 liter
16.7.2	gasflessen	487,9 liter
17.3.2.3	giftige produkten	440,7 kilogram
17.3.2.3	giftige produkten	1000 kilogram
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	83721,6 kilogram
17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	120974,6 kilogram

17.3.3.3	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	1365 kilogram
17.3.4.1.a	P1-producten	250 liter
17.3.4.1.a	P1-producten	402,4 liter
17.3.4.1.a	P1-producten	75 liter
17.3.5.1	P2-producten	900 liter
17.3.5.1	P2-producten	174,8 liter
17.3.5.1	P2-producten	120 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	2225 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	17235 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	6120 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	35930 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	36855 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	3805 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	7690 kilogram
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	9528,2 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen	60 liter
19.6.1.a	hout	3 Ton
19.6.1.a	hout	7,6 Ton
19.6.1.a	hout	12 Ton
21.3	kleurstoffen	16150 kilogram
21.3	kleurstoffen	2170 kilogram
21.3	kleurstoffen	5570 kilogram
23.3.1.a	kunststoffen	6 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	6 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	28 Ton
24.1.1	labo's	1 Stuks (aantal)
24.1.1	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	3,4 kilo watt
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	53,96 kilo watt
31.1.1.a	dieselpompen	124 kilo watt
33.4.1.a	papier en karton	9 Ton
33.4.1.a	papier en karton	4 Ton
33.4.1.a	papier en karton	8 Ton
39.1.3	stoomketels	9360 liter
39.1.3	stoomketels	32000 liter
39.2.2	warmtewisselaars	7855 liter
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	257,1 kilo watt
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	111,16 kilo watt
41.1.2.a	textielbewerkingsmachines	329,56 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	653,64 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	22,51 kilo watt
41.4.3.a	textielveredelingen	2602,2 kilo watt
41.5	textiel	2100 Ton

41.5	textiel	120 Ton
41.5	textiel	12,2 Ton
41.10	textiel	35 Ton per dag
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	16177 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	3428 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	1800 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 240 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	150 m³/dag, 29750 m³/jaar

zodat deze voortaan zou omvatten:

een textielveredelingsbedrijf met

Bleko NV:

- Waterzuiveringsinstallatie en lozen bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met max. debiet van 200 m³/u en 3800 m³/dag, bestaande uit:
 - buffer 2500 m³
 - ééntrapsbiologie type UNITANK met nutriëntverwijdering: 4 identieke bekkens van 1280 m³ elk voorzien van bellenbeluchting en 1 menger
 - pompput
 - zandfilters

Flocart NV:

- 5 compoundmixers van resp. 14,26 kW, 3 x 7,65 kW en 0,77 kW (totaal: 37,98 kW)
- opslag van 16140 kg niet ingedeelde inktten
- 5 drukmachines in de afdeling muurbehang: 5,93 kW, 7,47 kW, 8,65 kW, 0,09 kW en 0,37 kW (totaal: 22,51 kW)
- voorbereidings- en afwerkingsmachines in de afdeling muurbehang (totaal: 104,56 kW)
- 1 transformator 1600 kVA
- 3 batterijladers 3,6 kW en 2 x 4,2 kW (totaal: 12 kW)
- 2 luchtcompressoren (15 kW en 11 kW), airco's (2,16 kW en 6 x 1,73 kW) en 2 drogers (0,37 kW en 0,7 kW): 39,61 kW
- opslag van 487,9 l gassen in flessen
- opslag van 1365 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 250 l P1-vloeistoffen (brons pasta, ethylacetaat en isopropanol)
- opslag van 120 l P2-vloeistoffen (Rolapret)
- opslag van 2225 l P3-vloeistoffen
- opslag van 3805 l P4-vloeistoffen
- opslag van 60 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- opslag van 3 ton hout
- opslag van 2170 kg kleurstoffen en pigmenten
- opslag van 6 ton kunststoffen
- metaalbewerking 3,4 kW
- opslag van 9 ton papier/karton
- stoomketel met waterinhoud van 9360 l
- 5 stoomvaten in de afdeling muurbehang met een resp. waterinhoud van 905 l, 2715 l, 1025 l, 1350 l en 1810 l en 1 warmtewisselaar met waterinhoud van 50 l (totaal 7855 l)
- 111,16 kW mechanische textielbewerking:
 - 2 fripeermachines van resp. 5,93 kW en 3,36 kW;
 - weefselplakmachine 5,5 kW;
 - embossing kalender 40 kW;
 - flockmachine 16,75 kW;
 - transferkalender 30 kW;

- nazichtmachine 3,02 kW;
 - afroller 6,6 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 22,51 kW
 - 5 drukmachines in de afdeling muurbehang: 5,93 kW, 7,47 kW, 8,65 kW, 0,09 kW en 0,37 kW
- opslag van 12,2 ton textiel
- verbrandingsinrichtingen 3428 kW (spanraam (210 kW_{th}), brandervermogen stoomketel (2605 kW_{th}), verwarmingsblazer (523 kW_{th}), ketel CV (90 kW_{th}))

Groep Masureel Veredeling NV:

- 1 transformator 1000 kVA
- 1 transformator 1600 kVA
- batterijladers voor heftrucks (20 kW)
- parking voor 4 vrachtwagens
- 5 compressoren (60 kW, 30 kW, 100 kW, 2 x 3 kW), airco's (6 x 1,5 kW): 205 kW
- opslag van 2040 l gasen in flessen
- opslag van 1000 kg (zeer) giftige producten
- opslag van 83721,6 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 75 l P1-vloeistoffen (aceton en Klenotex)
- opslag van 900 l P2-vloeistoffen (Sarapol DLN en Intratex AL)
- opslag van 6120 l P3-vloeistoffen
- opslag van 35930 l P4-vloeistoffen
- opslag van 9528,2 kg milieugevaarlijke producten
- opslag van 12 ton hout
- opslag van 16150 kg kleurstoffen
- opslag van 28 ton kunststoffen
- 1 labo
- metaalbewerking 53,96 kW
- 2 dieselpompen (sprinklers) van elk 124 kW (< 360 bedrijfsuren per jaar), voor 50% van vermogen te vergunnen
- opslag van 8 ton papier/karton
- 2 stoomketels met resp. waterinhoud van 20000 l en 12000 l
- 257,1 kW mechanische textielbewerking:
 - persmachine 3 kW;
 - verpakkingsmachine 2 kW;
 - 14 bobijnwindmachines van resp. 2 x 2,5 kW, 4 x 10 kW, 3 x 2,2 kW, 1 x 3 kW, 3 x 7,5 kW, 1 x 1 kW;
 - strengenmaken 2 x 6 kW;
 - 2 bobijnmolens van elk 6 kW;
 - 1 garentwijnmachine 30 kW,
 - 4 scheermachines van elk 30 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 2602,2 kW:
 - 20 bobijnverfmachines van resp. 108 kW, 2 x 272 kW, 133 kW, 3 x 102 kW, 2 x 59 kW, 4 x 42 kW, 10,5 kW, 3 kW, 30 kW, 59 kW, 166,5 kW en 2 x 2,5 kW;
 - 9 (kast)strengverfmachines van resp. 2 x 16 kW, 2 x 12,5 kW, 9,5 kW, 10 kW, 5 kW, 2 kW, 1 kW en 33 kW;
 - 3 rolbruggen van resp. 10 kW en 2 x 5 kW;
 - droogzwierder 30 kW;
 - 3 beladingsroboten van elk 50 kW;
 - 2 doseermachines van resp. 12 kW en 5,5 kW;
 - 1 verpakkingsmachine 12 kW;
 - 9 droogkasten van elk 58 kW;
 - 1 laad- losmachine 3 kW;
 - 2 strengendrogers van resp. 54 kW en 25 kW
- opslag van 2100 ton textiel
- verven van 32 ton textiel per dag

- verbrandingsinrichtingen 16177 kW_{th} (brandervermogen stoomketel 1 (8217 kW_{th}), brandervermogen stoomketel 2 (6512 kW_{th}), 3 verwarmingsblazers (2 x 523 kW_{th} en 1 x 262 kW_{th}) en verwarmingsketel burelen (140 kW_{th}))
- Grondwaterwinning max.150 m³/dag en 29750 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 240 m

Watervoerende laag: Paleozoïsche Sokkel

HCOD-code: 1340

Gebruik: aanmaak verbod bobijnververij

Verlimas NV:

- 1 transformator 1000 kVA
- opslag van 1200 l gassen in flessen
- opslag van 440,7 kg (zeer) giftige producten
- opslag van 120974,6 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten
- opslag van 402,4 l P1-vloeistoffen (isopropanol, methanol rose 99%, molybdkombin_UMF_T_4_spray, Rapid dry PE extra)
- opslag van 174,8 l P2-vloeistoffen (free aerosol, white spirit, Remol HT)
- opslag van 17235 l P3-vloeistoffen
- opslag van 36855 l P4-vloeistoffen
- opslag van 7690 kg milieugevaarlijke producten
- opslag van 7,6 ton hout
- opslag van 5570 kg kleurstoffen
- opslag van 6 ton kunststoffen
- 1 labo
- opslag van 4 ton papier/karton
- 329,56 kW mechanische textielbewerking:
 - 3 x breken resp. 26,155 kW, 50,7 kW en 60,34 kW;
 - pletten 20,2 kW;
 - opruwen 32,5 kW;
 - oprollen 6,2 kW;
 - 5 x rotatie opgedokte weefsels van resp. 3 kW, 3 x 2,2 kW en 1,5 kW;
 - 3 oprolmachines van resp. 46,32 kW, 15,32 kW en 2,2 kW;
 - dubbelplooien weefsel 8,81 kW;
 - krimpvrij maken 26,81 kW;
 - 2 strengopeners van resp. 13,4 kW en 9,5 kW
- diverse toestellen voor het verven en veredelen van textiel 653,64 kW:
 - 5 toestellen voor bleken/verven op streng van resp. 35,15 kW, 2 x 34,45 kW, 13,95 kW en 4,1 kW;
 - 2 bleekfoulards van resp. 8,4 kW en 36,5 kW;
 - 1 spanraam 250 kW;
 - 3 drogers van resp. 45 kW, 15 kW en 4 kW;
 - 2 verffoulards van resp. 18 kW en 12 kW;
 - 12 toestellen voor bleken/verven op breedte van resp. 4,1 kW, 14,27 kW, 13,62 kW, 2 x 5,2 kW, 5 x 5,4 kW, 3 x 7,2 kW;
 - 1 wasmachine 55 kW;
 - 1 verftoestel 0,75 kW
- opslag van 120 ton textiel
- verven van 3 ton textiel per dag
- verbrandingsinrichtingen 1800 kW (spanraam 1800 kW_{th})

Volgende besluiten worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning :
deputatie dd. 31/03/1994, 29/04/1999, 20/01/2000, 02/12/2004, 19/05/2005, 30/06/2005, 17/11/2005, 22/11/2007, 09/07/2009 en 07/02/2013.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 18 maanden op proef voor de diepe winning
- 20 jaar voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 19/12/2013

en die eindigt op

- 19/06/2015 voor de diepe winning
- 19/12/2033 voor de overige inrichtingen

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2. 44^oa)
- V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:
Hoofdstuk 5.4
- V34: Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische produkten:
Hoofdstukken 5.11 en 5.14
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen:
Afdeling 5.19.1
- V63: Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33
- V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V82: Textiel:
Hoofdstuk 5.41
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. In toepassing van de afwijkmogelijkheid in artikel 5.41.1.4. is het toegelaten dat er wordt gewerkt in een 3-ploegenstelsel (24u/24u – 5 dagen op 7) en dat met 1 eigen vrachtwagen wordt uitgeleverd tot 22u.
2. De volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:
 - totaal zink: 0,5 mg/l
 - totaal nikkel: 0,1 mg/l
 - totaal chroom: 0,1 mg/l
 - totaal koper : 0,35 mg/l
 - totaal cobalt : 0,006 mg/l
 - totaal lood: 0,5 mg/l
 - totaal boor : 1,4 mg/l
 - sulfaten: 1200 mg/l
 - chloriden: 1250 mg/l
 - nonylfenol: 2 µg/l, voor een termijn van 3 jaar
 - Nonylfenoethoxylaat : 1 µg/l
 - Octylfenol : 0,1 µg/l
 - Octylfenoethoxylaat : 1 µg/l
 - Pentabroom difenylether : 0,0005 µg/l (congeneren 28, 47, 99, 100, 153 en 154)
3. De bestaande hemelwaterbuffers, die niet gebruikt worden als bluswatervoorraad, dienen aangepast zodat deze als buffer met vertraagde afvoer fungeren.
4. Het bedrijf moet een meetprogramma uitvoeren waarbij onderstaande meetfrequentie op het effluent moet aangehouden worden. De metingen moeten uitgevoerd worden door een erkend labo conform Vlarel
 - Maandelijks: CZV, BZV, ZS
 - Driemaandelijks: totaal N, totaal P, metalen (pakket heffingen aangevuld met boor), chloride, sulfaten
 - Zesmaandelijks: BDE (congeneren 28, 47, 99, 100, 153 en 152 + 209) en nonylfenol
 - Jaarlijks: octylfenol, nonylfenoethoxylaat, octylfenoethoxylaat
 - De overige parameters moeten worden gemeten cfr. Vlarel 4.2.5.3.1.De resultaten dienen jaarlijks bezorgd te worden aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht.
5. Het bedrijf dient bijkomend onderstaand meetprogramma voor bepaling van de ecotoxiciteit uit te voeren:

Eerste 2 jaren: 1^e bepaling (01.01.14 – 31.06.14)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	ISO 11348-3: 1996E
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	OECD 201
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel <i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203

- 2^e bepaling (30.06.14 – 31.12.14) : enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande
- 3^e bepaling (01.01.15 – 30.06.15) : enkel de meest gevoelige test
- 4^e bepaling (30.06.15 – 31.12.15) : enkel de meest gevoelige test

de volgende jaren :

- indien alle resultaten van het vorige jaar (2) vallen onder volgende twee categorieën

<u>LC50 of effluentconcentratie</u>	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100% of > 90%	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

- 1^e bepaling (01.01... - 30.06...) : enkel de meest gevoelige test
- 2^e bepaling (01.07... - 31.12...) : enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van de vorige 2 jaar valt onder volgende twee categorieën

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10%	10-100	Acuut toxisch
<1%	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1^e bepaling (01.01... - 31.03...) : enkel de meest gevoelige test
- 2^e bepaling (01.04... - 30.06...) : enkel de meest gevoelige test
- 3^e bepaling (01.07... - 30.09...) : enkel de meest gevoelige test
- 4^e bepaling (01.10... - 31.12...) : enkel de meest gevoelige test

Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 31 maart aan de VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht /LNE Milieuspectie
- De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht /LNE-Milieuspectie.
- Indien voor de laatste zes uitgevoerde metingen de LC50 < 10EE maar groter dan 1EE, volstaat een jaarlijkse controle op het meest gevoelige organisme
- Indien voor de laatste zes uitgevoerde metingen de LC50 < 1EE, volstaat een twee-jaarlijkse controle op het meest gevoelige organisme

6. Sokkel

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Er dient een waterdicht deksel aanwezig te zijn.
2. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan binnen de ververij. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (oppervlaktewater, ondiep grondwater, ... De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden.

3. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 118 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, pompdebiet aanpassen,...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).
4. In de peilbuis van de boorput moet een elektronische waterpeilmeter worden geïnstalleerd, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren.
5. In de boorput moet een digitale datalogger geïnstalleerd worden op de debietmeter
6. Maandelijks moet de meterstand van de teller van de sokkelput worden genoteerd in een register.
7. Meterstanden inzake de opgepompte debieten
Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de Afdeling Water West-Vlaanderen aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.
8. Peilmetingen
Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwaterbeheer aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.

Uitlogging

- De uitlogging van de continu peil- en debietmetingen in de boorput moet gebeuren door de aanvrager. Deze metingen moeten overgemaakt worden aan Afdeling Water onder vorm van een excel-bestand waarbij eveneens de minimum en maximum waarden grafisch worden weergegeven.

9. Grondwateranalyses :

Tweemaal per jaar (maart en september) moet het grondwater van de sokkelput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

Tevens moeten ook de vereiste bacteriologische parameters conform de vlarem onderzocht worden.

10. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten 14 maand na besluit bezorgd worden aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende.

11. Het opgepompte grondwater mag enkel voor de aanmaak van het verfbad binnen de bobijnververij gebruikt worden.
12. Tijdens de proefperiode moet een nota opgesteld worden en bezorgd worden ten laatste 14 maand na datum besluit ter kennisgeving aan de deputatie, CBS Wevelgem CBS Kortrijk en ter evaluatie aan LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie, Toezicht Volksgezondheid, VMM afdeling Ecologisch Toezicht en VMM –afdeling Operationeel Waterbeheer waarin het waterbevoorradsingsplan op lange termijn wordt besproken en moeten de nodige bewijzen verzameld worden waaruit blijkt dat de grondwaterpeilen ten allen tijde niet meer kunnen zakken onder de top van de laag (bvb door stoelelectrodes te plaatsen of de pomphoogte aan te passen).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 19 DEC. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.