

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 23/07/2020

Aanwezig: DE BETHUNE Jean, voorzitter;
Decleer Hilde (Raadslid), wd. lid;
VANLERBERGHE Jurgen, lid;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 90.

OMV 2020030460 (36015/295/3/A/1) - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een producent van baden, panelen en douches uit polyester, gelegen te Roeselare (geweigerd voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding)

36015/295/3/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2020030460

Inrichtingsnummer: 20180612-0080

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. VILLEROY & BOCH WELLNESS voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door N.V. VILLEROY & BOCH WELLNESS, gevestigd te Populierstraat 1 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Populierstraat 1 te Roeselare,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 13/03/2020 en vervolledigd op 20/03/2020.

De aanvraag werd op datum van 1/04/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het hernieuwen, uitbreiden en wijzigen van, en toevoegen van een perceel aan, een inrichting voor het produceren van baden, panelen en douches uit polyester;

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebieden 6, 7 en 11" d.d. 29/10/2010 met bestemming: gemengd regionaal bedrijventerrein.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991 in bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Provinciaal RUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Gelet op het besluit d.d. 29/10/2012 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een inrichting voor het produceren van baden, panelen, douches uit polyester voor een termijn van 20 jaar en voor het lozen van bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.b) voor een termijn van 10 maanden op proef;
- Gelet op het besluit d.d. 08/07/2013 van het CBS waarbij de proefvergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater verlengd wordt met 6 maanden;
- Gelet op het besluit d.d. 24/02/2014 van het CBS waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de RWA-leiding van de Zwaikomstraat voor een termijn tot 29/10/2032.

Stedenbouwkundige vergunningen

- 1991/244: besluit CBS d.d. 12/08/1991 voor het bouwen van bedrijfsruimte en bureel;
- 1992/539: besluit CBS d.d. 12/10/1992 voor het uitbreiden van een nijverheidsgebouw;
- 1995/255: besluit CBS d.d. 03/07/1995 voor het uitbreiden;
- 1996/856: besluit CBS d.d. 3/03/1997 voor het uitbreiden van een industriegebouw;
- 1997/316: besluit CBS d.d. 14/07/1997 voor het uitbreiden van een industriegebouw;
- 1998/158: besluit CBS d.d. 4/05/1998 voor het slopen van gebouwen;
- 2002/813: besluit CBS d.d. 17/02/2003 voor het bouwen van een tijdelijke loods;
- 2002/904: besluit CBS d.d. 24/03/2003 voor het bouwen van een sprinklertank en krijtmenginstallatie;
- 2003/791: besluit CBS d.d. 19/01/2004 voor het bijbouwen van een gang langs het gebouw en het dichtmaken van een overdekte koer en een luifel aan de voorgevel;
- 2008/155: besluit CBS d.d. 17/03/2008 voor het bouwen van een krijtsilo;
- 2008/357: besluit CBS d.d. 26/05/2008 voor het bouwen van een krijtsilo;
- 2008/801: besluit CBS d.d. 20/10/2008 voor het regulariseren van en tijdelijke loods naar definitieve loods.

Omgevingsvergunningen

- Gelet op het besluit d.d. 28/05/2018 (OMV_2018022558) van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het aanpassen van de voorgevel, vereenvoudigde procedure.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Villeroy & Boch Wellness nv te Roeselare produceert baden, panelen, whirlpools en douches uit polyester. Dit gebeurt door een vlakke kunstofplaat via een vacuümproces te vervormen tot een schelp in de vervormmachine. Op deze schelp wordt een glasvezelversterkte polyesterlaag aangebracht. Na het uitharden gebeurt een mechanische afwerking (o.a. boren van gaten, afzagen en schuren van de randen) waarna de baden, whirlpools of douches worden verpakt en gestockeerd.

Het gamma van het bedrijf omvat ook een speciale lijn van douches waarbij een PUR-laag wordt voorzien op de met polyester/glasvezel versterkte sokkels. Tot op vandaag gebeurde het aanbrengen van de PUR-laag extern.

Met voorliggende aanvraag voorziet de exploitant dat dit op de eigen bedrijfssite kan worden uitgevoerd. M.a.w.: deze aanvraag omvat een uitbreiding van de productie met een PUR-lijn, een nieuwe activiteit op deze site.

De onderneming werkt in een volcontinu drie-ploegensysteem (24 u op 24 u gedurende 5 dagen per week). In het weekend is er geen productie. Op het bedrijfsterrein werken maximaal 105 werknemers. Er wordt gewerkt in een 3-ploegen stelsel.

De Villeroy & Boch groep is ISO14001 en ISO50001 gecertificeerd.

Beschrijving van de plaats

Villeroy & Boch Wellness Roeselare is gelegen in industriegebied en is omgeven door andere bedrijven. Op ca. 100 m van de bedrijfsgebouwen, staan een aantal bedrijfswoningen aan de overzijde van de Populierstraat. Het dichtst bijzijnde woongebied ligt op ca 300 m ten noordoosten van het bedrijf.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Villeroy & Boch Wellness beschikt over een basisvergunning klasse 2 verleend door CBS Roeselare op 29/10/2012 voor een termijn van 20 jaar. De huidige aanvraag betreft in hoofdzaak de vroegtijdige hernieuwing en de actualisatie van de vergunningstoestand.

De PUR-productie (rubriek 7.11.1°h)) wordt nieuw opgenomen in de vergunning. Het is een klasse 1-rubriek waardoor Villeroy & Boch Wellness een GPBV-bedrijf wordt.

De opslag van gevaarlijke stoffen werd vóór 2015 vergund zodat nu de CLP-conversie mee aangevraagd wordt.

Het perceel van de personeelsparking (perceel 1684/D2) aan de overzijde van de Populierstraat wordt toegevoegd aan de inrichting. Op dit perceel zijn er geen indelingsplichtige activiteiten.

Omwille van de belangrijke investering die gepaard gaat met de nieuwe activiteit PUR-productie, en de actualisatie vergunningstoestand waarbij de totale inrichting ingedeeld is als klasse 1, wordt de hernieuwing gevraagd van de vergunning en de omzetting tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Tenslotte wordt een afwijking aangevraagd van artikel 5.33.0.4 van titel II van het VLAREM. Meer bepaald vraagt de exploitant volgende bijzondere voorwaarde aan: "In afwijking van artikel 5.33.0.4. van Vlarem II kan volcontinu gewerkt worden van maandag tot en met vrijdag. Alle productie-activiteiten moeten plaatsvinden in de bedrijfsgebouwen."

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 3150 kubieke meter per jaar)	3		0				
4.3.a)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9,5 kilo watt)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6390 liter)	3		0				
7.1.1°	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit tot en met 1.000 ton (Totale eenheden: 40 Ton per Jaar)	3		0				
7.11.1°h)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) (Totale eenheden: 120 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 32,6 kilo watt)	3		0				
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 215,66 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 630 liter)	3		0				
17.3.2.1.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 70,4	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Ton)							
17.3.2.2.2°b)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (Totale eenheden: 5,84 Ton)	2		0				
17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,08 Ton)	3		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 90,58 Ton)	2		0				

17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 77,78 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1719 kilogram)	3		0				
19.6.1°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	3		0				
19.6.1°b)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 200 m³ t.e.m. 1600 m³ in openlucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 850 kubieke meter)	3		0				

23.1.1°b)	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 62,4 kilo watt)	2		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkraft van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1392,99 kilo watt)	2	A	1				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 144 Ton)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkraft van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12,03 kilo watt)	3		0				
33.4.1°a)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting	3		0				

	volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 30 Ton)							
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1756,15 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	3150 kubieke meter per jaar
4.3.a)1°i)	spuitcabines	9,5 kilo watt
6.4.1°	stookolie Reden: Herrubricering CLP	6390 liter
7.1.1°	aceton	40 Ton per Jaar
7.11.1°h)	polyurethaan	120 Ton per Jaar
12.2.1°	transformator	1000 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	32,6 kilo watt
15.1.1°	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	215,66 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen	630 liter
17.3.2.1.2.2°	polyester Reden: Herrubricering CLP	70,4 Ton
17.3.2.2.2°b)	aceton en alcohol Reden: Herrubricering CLP	5,84 Ton
17.3.4.1°a)	polyolen Reden: Herrubricering CLP	8,08 Ton
17.3.6.2°a)	polyester Reden: Herrubricering CLP	90,58 Ton
17.3.7.3°	polyester Reden: Herrubricering CLP	77,78 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1719 kilogram
19.6.1°a)	vezelplaten	400 kubieke meter
19.6.1°b)	houten paletten	850 kubieke meter
23.1.1°b)	kunststofproductie	62,4 kilo watt
23.2.2°a)	kunststofbehandelingsmachines	1329,99 kilo watt
23.3.1°a)	kunststoffen	144 Ton
24.4.	labo	2 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingstoestellen	12,03 kilo watt
33.4.1°a)	papier en karton	30 Ton
43.1.1°a)	verwarmingsinstallaties	1756,15 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 april 2020 tot en met 28 mei 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 09-06-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare heeft op 20-05-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig
subadvies brandweertzone Midwest : Voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 20-05-2020 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig, gedeeltelijk ongunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 04-05-2020 gemeld geen advies te zullen uitbrengen.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-06-2020 volgend advies uitgebracht : gedeeltelijk gunstig.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en van het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare – deelgebieden 6, 7 en 11".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO : niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Er werd een advies verleend door brandweer zone Midwest. De exploitant heeft kennis genomen van het advies van de brandweer. Indien nodig kan de exploitant de brandweer contacteren voor eventuele afstemming.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd, waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit

Personenverkeer

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor alle werknemers en bezoekers. Er zijn overdekte fietsenstallingen voor 40 gewone en 20 elektrische fietsen. Daarnaast zijn er 20 plaatsen voor bromfietsen en motoren en 110 bedrijfseigen parkeerplaatsen.

De gemeente merkt op dat een inplantingsplan van de parkeerplaatsen ontbreekt en stelt volgende bijzondere voorwaarde voor:

"De exploitant dient aan te tonen dat de capaciteit voor auto- en fietsparkeren voldoende groot is voor zowel de werknemers als de te verwachten bezoekers. Hiertoe is een concreet inplantingsplan nodig (incl. van perceel 1684/D2) waarop de afgebakende parkeerplaatsen met bijhorende maatvoering staan aangeduid. De autoparkeerplaatsen dienen ook op het terrein fysiek te worden afgebakend om de beschikbare capaciteit maximaal te benutten."

Dit werd toegelicht door de aanvrager op de POVC aan de hand van foto's van de parking. Het betreft een grindparking, waardoor belijning niet mogelijk/niet evident is. De parking beschikt over 110 parkeerplaatsen en 60 fietsstalplaatsen, wat ruim voldoende is. Er zijn 105 werknemers. Gezien er gewerkt wordt in een 3-ploegensysteem, zijn zij nooit allen tegelijk op de parking. Meestal is de parking voor ongeveer de helft bezet. Er is een aanduiding private parking aanwezig. Er is geen meerwaarde door belijning en/of fysieke plaatsaanduiding. Op basis van het fotomateriaal en de motivering door de aanvrager, is voldoende aangetoond dat de capaciteit van de parking voldoende is en dat geen bijkomende voorwaarden m.b.t. de parking noodzakelijk zijn.

Vrachtverkeer

Wekelijks gaan ongeveer 77 à 96 transporten met vrachtwagens of bestelwagens door. Het betreft leveren en afhalen goederen, afvalophalingen en gehuurde vrachtwagens. Deze transporten gebeuren tussen 8u en 16u15 (op vrijdag tot 15u15). Laden en lossen van goederen gebeurt in de magazijnen.

Vrachtvervoer wordt via de ingang in de Populierstraat op de site toegelaten. De normale aanvoerroutes verlopen via E403 – Graankaai – Kachtemstraat. Er worden geen woonzones doorkruist.

Op vandaag zijn er 6 transporten per week voor het extern spuiten van het PUR. Wanneer de PUR-productie intern in het bedrijf kan gebeuren, zullen deze transporten niet langer nodig zijn.

e) Milieutechnische aspecten

PUR-productie

Voor de productie van PUR wordt gebruik gemaakt van MDI en polyol. Deze 2 componenten worden m.b.v. een spuitpistool op een robot op de douches aangebracht. Het schuim reageert onmiddellijk en komt tot een densiteit van 40 à 42 kg/m³. Gemiddeld zal er 2,33 kg PUR aangebracht worden per m² douche. Na het uitharden wordt de PUR-laag tot een gewenste vorm gefreesd.

Er wordt aangenomen dat er op termijn op jaarbasis 45.000 douches van een PUR-laag zullen voorzien worden. Hierbij zal er een verbruik zijn van 116.627 kg/j PUR, wat overeen komt met een verbruik van 61.383 kg MDI en 55.244 kg polyol.

GPBV-installatie

Villeroy & Boch Wellness is met de gevraagde fabricage van PUR (VLAREM-rubriek 7.11.1°h) een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële

Emissies 2010/75/EU d.d. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient het bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

De productie van PUR valt onder de BREF 'afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)'. Deze BREF is momenteel in opmaak. Er is momenteel slechts een beperkte evaluatie mogelijk. Bij de publicatie van de BREF WGC zal de installatie op het MJP komen zodat ze getoetst zal worden aan de BBT-conclusies van deze BREF.

In de aanvraag werd de RXbis bijlage opgenomen.

Evaluatie:

Er wordt maximaal productieafval voorkomen.

Het afval wordt opgehaald door erkende IHM's en zoveel mogelijk gerecycleerd.

In het verleden werd reeds overgeschakeld naar de beste technieken.

Er wordt gewerkt volgens de stand van de techniek.

Er zijn luchtmissies afkomstig van de stookinstallaties en styreenmissies. Er wordt geen blaasmiddel toegevoegd.

De ingebruikname van de PUR-installatie zal gebeuren nadat de vergunning definitief is verleend.

Er wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen met grondstoffen en energie omwille van economische en ecologische redenen.

De stookinstallaties werken op aardgas. De emissies zijn miniem.

Voor de productielijnen zijn 2 actief koolinstallaties aanwezig om de styreen- en acetonemissies na te behandelen. De massastromen van bijlage 4.4.2 worden niet overschreden voor de parameters styreen of aceton.

De emissies van de polyurethaanproductie zullen voldoen aan de emissiegrenswaarde zoals bepaald in het artikel 5.23.1.1. van Vlare II.

Er kan besloten worden dat het bedrijf de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

De GPBV-rubriek 7.11.1°h) heeft de kenletter S. Er werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd. Er is voldaan aan de bodemonderzoeksplicht.

Inplantingsregels:

Het bedrijf beschikt over een spuitcabine, ingedeeld in de derde klasse. De inrichting bevindt zich op meer dan 50 m van woongebied. Er wordt voldaan aan de afstands- en verbodsregels.

Afvalstoffen & materialen

Door de opslag van krijt in silo i.p.v. bigbags ontstaat geen verpakkingsafval.

Omsteltijden minimaal gehouden worden door een optimale bezetting van de lijnen.

Er wordt gebruik gemaakt van hoogrendement applicatie-pistolen.

Er gebeurt een doorgedreven kwaliteitscontrole op de eindproducten om eventuele afwijkingen zo snel mogelijk te detecteren en het proces bij te sturen indien vereist.

Het reinigingssolvent wordt bedrijfsintern gedestilleerd om vervolgens te worden hergebruikt. Afvalstoffen worden maximaal gescheiden ingezameld en aangeboden aan IHM's met het oog op recyclage waar mogelijk. De verschillende soorten kunststofafval worden gescheiden ingezameld.

Lucht

Relevant voor lucht zijn de uitbreiding met een spuitcabine van 9,5 kW en de invoer van PUR productie met een capaciteit van 120 ton per jaar. De stookinstallaties werken allen op aardgas en hebben een vermogen lager dan 300 kWth. Emissiemetingen op de stookinstallaties zijn niet vereist.

De geleide luchtmissies zijn afkomstig van het spuitproces, hetzij het spuiten met polyester, hetzij het droogproces dat erop volgt. Op de menginstallatie (polyester + krijt) is ook een

afgaskanaal. Relevant zijn de procesemissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS), meer specifiek styreen (afkomstig van de polyesterharsen) en aceton (afkomstig van de reiniging installatie). Op alle productielijnen is afzuiging voorzien, waardoor er verondersteld wordt dat diffuse emissies verwaarloosbaar zijn. Op 2 van de 7 emissiepunten is er ook een actief koolinstallatie voorzien.

De gemeente merkt op dat er ten gevolge van de emissies van styreen geur kan ontstaan, en dat blijvende aandacht nodig is voor het vermijden van geuremissies naar de omgeving.

Bij de laatste metingen, uitgevoerd door Servaco op 26/11/2019, werden zowel voor de individuele meetpunten als voor het debietsgewogen gemiddelde de massastromen van bijlage 4.4.2 Algemene emissiegrenswaarden lucht niet overschreden (styreen < 2 kg/u, aceton < 3 kg/u). De som van alle massastromen van styreen en aceton samen blijft onder de drempel van 3 kg/u.

Het IMJV (2018) geeft een jaarvracht voor styreen van 14,65 ton/j en voor aceton 3,22 ton/j. De IMJV drempel voor styreen, zijnde 0,1 ton, is hier sterk overschreden, die van totaal-NMVOS net niet.

Er is geen inschatting gemaakt van de emissies gerelateerd aan de uitbreiding.

De drempelwaarde voor styreen is sterk overschreden in het IMJV van 2018. Bij de IMJV rapportering werd door het bedrijf aangegeven dat er enkel is rekening gehouden met geleide emissies omdat ze nog niet over de nodige gegevens beschikken om een goede inschatting te maken van de niet-geleide emissies. De cijfers van IMJV 2018 liggen veel lager dan de voorgaande jaren, mede omdat er toen wel diffuse emissies werden meegerekend. De cijfers voor 2019 die geëxtrapoleerd werden uit de bijgevoegde meting, tonen aan dat deze emissies nog verder (sterk) zijn gedaald.

De onduidelijke emissiecijfers van het bedrijf tonen aan dat er nood is aan bijkomend onderzoek. Ook de veronderstelling in de aanvraag dat door afzuiging er geen diffuse emissies plaatsvinden, dient gestaafd te worden door verder onderzoek en een solventenboekhouding. Mogelijke bijkomende emissies ten gevolge van de aangevraagde uitbreiding werden niet ingeschat of gekwantificeerd. Ook hier dient verder onderzoek te gebeuren.

Gelet op de hoge jaarvracht van styreen, de onduidelijkheid rond de emissiegegevens en het niet kwantificeren van de emissies van de uitbreiding, kan gesteld worden dat verder onderzoek noodzakelijk is.

Als bijzondere voorwaarde stelt VMM voor:

"Het bedrijf maakt vanaf het jaar na vergunningverlening een solventboekhouding op, gebaseerd op o.a. de metingen verplicht vanuit Vlarem. Het resultaat dient getoetst te worden aan de wettelijke verplichtingen uit Vlarem en ter controle worden gesteld aan handhaving en ter informatie meegegeven worden aan VMM- emissie-inventaris lucht."

Er wordt meegegeven dat de geleide emissies bij de productie van PUR dienen te voldoen aan de hieronder vermelde emissiegrenswaarden.

Deze activiteit zal pas opgestart worden nadat de vergunning bekomen wordt. Er zal geen blaasmiddel toegevoegd worden.

bij de productie van polyurethaan schuim a. bij een massastroom van 3.000 g/h of meer, emissie aan totaal organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof:	125 mg/Nm ³
b. bij een massastroom van 3000 g/h of meer, emissie aan pentaan:	150 mg/Nm ³

Energie

De bedrijven binnen Villeroy & Boch hebben het certificaat ISO 50001. Volgende maatregelen werden reeds geïmplementeerd in het kader van het energiebeheer:

- Op de nieuwe stretchvormmachines, gebeurt de opwarming/koeling van de mallen via installaties die volledig in gesloten circuit werken.
- Waar dit mogelijk is, worden frequentie-gestuurde motoren gebruikt.

Bodem

De vaste opslagtanks worden periodiek gekeurd. Keuringsattesten van de stookolietank en 2 polyestertanks werden toegevoegd bij de aanvraag en zijn in orde.

In het keuringsattest van de stookoliehouder (5.000 l – voor sprinkler) wordt als nota opgemerkt dat na het tanken de afsluitkraan dichtgezet moet worden. De gemeente raadt bijkomend aan om geschikt absorptiemateriaal voorradig te houden bij de houder zodat eventuele morsvloeistoffen onmiddellijk droog opgeruimd kunnen worden.

Gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen op inkuipingen of in chemiekasten/-containers. De recipiënten zijn voorzien van labels en worden gestockeerd conform de geldende afstandsregels.

De losplaats aan de polyestertanks is voorzien van een lekdichte vloer. Voor het vullen van de polyestertanks is een werkprocedure beschikbaar die moet gevolgd worden door de leverancier. De polyestertanks staan in een apart gebouw waarbij de koppeling tussen de tanks en de vulwagen binnen gebeurt. In geval van een calamiteit wordt via een noodknop de brigadier gealarmeerd die vervolgens de rioolafsluiter in werking schakelt. Moest er toch sprake zijn van enige verontreiniging in de rioleringsput, dan wordt deze opgevangen door de zeefinstallatie.

Polyesterhars (Synolite) is visceus. De gemeente geeft mee dat er kan bekeken worden of het polyestergebouw op zich niet als inkuiping (voorzetplaat/dorpel/opstand t.h.v de poort) dienst kan doen, zodat bij een calamiteit tijdens het vullen van de polyesterhouders geen polyester in de (interne) hemelwaterafvoer terecht kan komen bvb. n.a.v. de opruimwerken achteraf.

De transformator is opgesteld conform de voorwaarden van VLAREM en staat in een vloeistofdichte inkuiping.

Gezien de geplande opstart van de PUR-productie (nieuwe GPBV activiteit met kenletter S), werd een situatierapport aan de aanvraag gevoegd.

Externe veiligheid

In de inrichting worden volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

- De magazijnen en werkplaatsen zijn voorzien van sprinklerinstallaties.
- Er geldt een algemeen rook- en vuurverbod in alle productiegebouwen.
- Op de elektrische installaties worden de wettelijke keuringen uitgevoerd. Jaarlijks gebeuren bijkomend thermografische onderzoeken op de installaties.
- Bij het in gebruik nemen van een nieuwe installatie gebeuren AREI-keuringen.
- De transformatoren en acculaders staan opgesteld in lokalen met voldoende brandweerstand.
- Er is een preventie- en veiligheidsbeleid uitgewerkt en er is een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
- De brandgevaarlijke producten worden opgeslagen chemiecontainers. De grondstoffen voor de PUR-productie zullen eveneens in aparte chemiecontainers opgeslagen worden.
- De 2 polyestertanks worden periodiek onderzocht door een erkend deskundige.
- Er is een rioolafsluiter en een trilzeef aanwezig zodat bij incidenten met gevaarlijke producten de riolering kan afgesloten worden.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn enerzijds de machines, compressoren en afzuiginstallaties, en anderzijds het transport.

De inrichting ligt in een industriegebied en alle installaties staan binnen opgesteld. Men werkt zoveel mogelijk met gesloten poorten. Er wordt enkel gewerkt op werkdagen.

Het laden en lossen van producten gebeurt enkel gedurende de dagperiode. Transporten gebeuren tussen 8u en 16u15 (op vrijdag tot 15u15).

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale geluidshinder is voor de omgeving.

Water

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. Zowel de Populierstraat, de Zwaaikomstraat als de Kachtemsestraat beschikken over een gescheiden rioolstelsel. De DWA-leidingen voeren af naar de RWZI Roeselare; de RWA-leidingen monden allen uit in de Mandel.

Er zijn 4 lozingspunten. Er wordt nog enkel huishoudelijk afvalwater (HA) en hemelwater geloosd.

- LP1: lozing hemelwater in de Zwaaikomstraat,
- LP2: lozing hemelwater in de Kachtemstraat,
- LP3: lozing HA in de Populierstraat,
- LP4: lozing HA op de kruising Populierstraat en Kachtemstraat.

Een rioolafsluiter + filter zijn aanwezig op de interne afvoer van hemelwater dat geloosd wordt via LP 1 in de RWA Zwaaikomstraat om bij een calamiteit te voorkomen dat polyesterhars in de openbare riolering terecht komt.

Huishoudelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen voor de werknemers en wordt via 2 lozingspunten geloosd in de DWA-leiding (LP3 en LP4).

Er dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden voor het lozen van huishoudelijke afvalwater in centraal gebied (subafdeling 4.2.8.2.). In het dossier wordt vermeld dat het eventuele afvalwater van de nooddouche en lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling geloosd wordt via het afvoercircuit dat het hemelwater afvoert naar de RWA-leiding in de Kachtemstraat (LP2).

VMM kan hiermee niet akkoord gaan gezien hier ongezuiverd afvalwater via de RWA-leiding in de Mandel kan terechtkomen. De exploitant gaat er vanuit dat, gezien deze voorzieningen slechts in geval van nood gebruikt worden, een dergelijke lozing in oppervlaktewater kan. Dit is niet het geval.

De foutieve aansluiting van de nooddouches en lavabo's vormt een potentieel risico tot verontreiniging van het oppervlaktewater en is niet wenselijk. Er wordt geoordeeld dat het risico van de nooddouches beperkt is, gezien deze effectief enkel als nooddouche gebruikt kunnen worden. Voor de lavabo's ligt dit anders: producten kunnen worden uitgegoten in de lavabo en verontreiniging veroorzaken. Het bedrijf dient het afvalwater afkomstig van de lavabo's af te koppelen van de RWA.

Indien de lavabo's behouden blijven, moeten deze ofwel aangesloten worden op de DWA OF moet het water van de lavabo's intern worden opgevangen. Het ongunstig advies van VMM voor de lozing van afvalwater van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding kan gevolgd worden.

Het afvalwater afkomstig van de nooddouches kan behouden blijven op RWA, dit gezien de verklaring van het bedrijf dat deze enkel in geval van nood worden gebruikt en gezien geoordeeld wordt dat het risico minimaal is dat deze nooddouches, al dan niet per vergissing, zouden worden gebruikt voor andere doeleinden.

De lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding in de Kachtemsestraat (LP2) dient geweigerd te worden.

Bedrijfsafvalwater/Koelwater

Met voorliggende hernieuwing is niet langer een lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater voorzien. Bedrijfsafvalwater, dat ontstaat bij het testen in de thermoshock-installatie en het hellingstoestel, wordt nu integraal opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking.

Ook voor het koelwater is een wijziging doorgevoerd. Voorheen werden de mallen en topplaten bij het vormen van de badkuipen en douches gekoeld met leidingwater dat in een open koelcircuit circuleerde. Sinds 31/07/2015 gebeurt de koeling met gedemineraliseerd water dat in een gesloten circuit wordt gehouden. Bij vervanging van het koelwater wordt het gebruikte demi-water integraal afgevoerd en extern verwerkt. Dit bracht met zich mee dat het waterverbruik daalde en er niet langer koelwater wordt geloosd.

Hemelwater

Een gedeelte van het hemelwater afkomstig van het dak wordt opgevangen in een regenwaterciterne van 20 m³ en gebruikt voor zowel sanitaire voorzieningen als voor de testen in de productie. De eventuele overloop van de regenwaterput wordt geloosd in de RWA-leiding van de Kachtemsestraat (LP2). Het overgrote deel van het hemelwater afkomstig van het dak wordt rechtstreeks geloosd in de RWA-leiding van de Zwaikomstraat (LP1).

Bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden

Het bedrijf vraagt een afwijking van artikel 5.33.04. van titel II van het VLAREM dat stelt dat: "Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden inherent aan de exploitatie van de inrichting verboden op de werkdagen van 19 uur tot 7 uur alsmede op zon- en feestdagen."

Volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"De onderneming mag op weekdagen volcontinu werken. Alle productie-activiteiten moet plaatsvinden in de bedrijfsgebouwen."

De exploitant motiveert dat het gaat om de hernieuwing van een bestaande situatie. De activiteiten op zich zijn relatief geluidsarm en gebeuren volledig de bedrijfsgebouwen. Er zijn geen privé-woningen in de onmiddellijke omgeving en het bedrijf is volledig omsloten door andere bedrijfsgebouwen.

Deze afwijking kan toegestaan worden.

Vroegtijdige hernieuwing:

Omwille van de belangrijke investering die gepaard gaat met de nieuwe activiteit (PUR-productie) en de actualisatie vergunningstoestand waarbij de totale inrichting ingedeeld is als klasse 1, wordt de hernieuwing gevraagd van de vergunning en de omzetting tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd.

7. Conclusie

Er zijn op vandaag geen problemen m.b.t. geuremissies. Er worden geen expliciete bijkomende voorwaarden hieromtrent opgelegd. Wel dient het bedrijf een solventboekhouding bij te houden.

De foutieve aansluiting van de nooddouches en lavabo's vormt een potentieel risico tot verontreiniging van het oppervlaktewater en is niet wenselijk. Er wordt geoordeeld dat het risico van de nooddouches beperkt is, gezien deze effectief enkel als nooddouche gebruikt kunnen worden. Voor de lavabo's ligt dit anders: het risico is te groot dat producten kunnen worden uitgespoeld in de lavabo en verontreiniging veroorzaken. Het bedrijf dient het afvalwater afkomstig van de lavabo's af te koppelen van de RWA. Indien de lavabo's behouden blijven, moeten deze ofwel aangesloten worden op de DWA OF moet het water van de lavabo's intern worden opgevangen. Het ongunstig advies van VMM voor de lozing van afvalwater van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding blijft behouden.

Het afvalwater afkomstig van de nooddouches kan behouden blijven op RWA, dit gezien de verklaring van het bedrijf dat deze enkel in geval van nood worden gebruikt en gezien geoordeeld wordt dat het risico minimaal is dat deze nooddouches, al dan niet per vergissing, zouden worden gebruikt voor andere doeleinden.

De opmerkingen van de gemeente m.b.t. de parking werden voldoende verduidelijkt door het bedrijf. Er is geen noodzaak om bijkomende voorwaarden m.b.t. de parking op te leggen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

De vergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Villeroy & Boch Wellness beschikt over een klasse 2 vergunning afgeleverd door de gemeente. Ten gevolge van enerzijds de opstart van de productie van PUR en anders de opslag van gevaarlijke producten, wordt het bedrijf een klasse 1 inrichting.

Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

In het advies van VMM wordt voorgesteld dat het bedrijf vanaf het jaar na vergunningverlening een solventboekhouding bijhoudt, gebaseerd op o.a. de metingen verplicht vanuit Vlarem. Het bedrijf verklaart dat op vandaag reeds een (beperkte) solventboekhouding wordt bijgehouden i.k.v. het IMJV.

In het advies van de gemeente wordt blijvende aandacht gevraagd voor het vermijden van geuremissies naar de omgeving, dit ten gevolge van de emissie van styreen. De aanvrager verduidelijkt dat er op vandaag geen geurklachten gekend zijn en dat er nauwelijks tot geen geuremissies zijn naar de omgeving. Er wordt ook steeds gewerkt met gesloten poorten. De exploitant geeft aan dat het lozen van afvalwater afkomstig van de nooddouches en lavabo's via de RWA werd vergund door het CBS in 2014. De nooddouches worden effectief enkel als nooddouche gebruikt. Aan de lavabo's vormafdeling, smidse en QC-afdeling is geafficheerd dat deze enkel mogen worden gebruikt in geval van nood (bv. voor het spoelen van de handen in geval deze in aanraking kwamen met gevaarlijke producten). In de productie wordt niet gewerkt met water. De lavabo's kunnen dus worden aanzien als noodlavabo's.

In het advies van de gemeente wordt voorgesteld te bekijken of het polyestergebouw op zich dienst kan doen als inkuiping (voorzetplaat/dorpel/opstand t.h.v de poort), zodat bij een calamiteit tijdens het vullen van de polyesterhouders geen polyester in de (interne) hemelwaterafvoer terecht kan komen bvb. n.a.v. de opruimwerken achteraf. De aanvrager geeft aan dat de huidige manier van werken geen problemen stelt, en er geen nood is aan bijkomende calamiteitenopvang.

In het advies van de gemeente wordt verduidelijking gevraagd van de bedrijfsparking. Dit werd toegelicht door de aanvrager op de POVC aan de hand van foto's van de parking. Het betreft een grindparking, waardoor belijning niet mogelijk/niet evident is. De parking beschikt over 110 parkeerplaatsen en 60 fietsstalplaatsen, wat ruim voldoende is. Er zijn 105 werknemers. Gezien er gewerkt wordt in een 3-ploegensysteem, zijn zij nooit allen tegelijk op de parking. Meestal is de parking voor ongeveer de helft bezet. Er is een aanduiding private parking aanwezig. Er is geen meerwaarde door belijning en/of fysieke plaatsaanduiding. De inrichting is ook niet gericht op particuliere consumenten.

De exploitant verklaart het advies van de brandweer te hebben nagezien. Mogelijkheden voor het voorzien van opvangcapaciteit bluswater kan worden bekeken. Indien nodig kan de brandweer worden gecontacteerd voor eventuele afstemming.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan N.V. VILLEROY & BOCH WELLNESS, gevestigd te Populierstraat 1 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Populierstraat 1 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 2 AFD/ROESELARE	B	1624/P
ROESELARE 2 AFD/ROESELARE	B	1684/D 2

met als voorwerp : het verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een inrichting voor het produceren van baden, panelen, douches uit polyester

inclusief de lozing van afvalwater afkomstig van de nooddouches (gebruik louter in geval van nood) in de RWA-leiding onder rubriek 3.2.2°a).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woonegelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 3150 kubieke meter per jaar)	3		0				
4.3.a)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9,5 kilo watt)	3		0				

6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6390 liter)	3		0				
7.1.1°	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit tot en met 1.000 ton (Totale eenheden: 40 Ton per Jaar)	3		0				
7.11.1°h)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) (Totale eenheden: 120 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 32,6 kilo watt)	3		0				
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties,	2		1				

	e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 215,66 kilo watt)							
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 630 liter)	3		0				
17.3.2.1.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 70,4 Ton)	2		0				
17.3.2.2.2°b)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (Totale eenheden: 5,84 Ton)	2		0				

17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,08 Ton)	3		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 90,58 Ton)	2		0				
17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 77,78 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1719 kilogram)	3		0				

19.6.1°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	3		0				
19.6.1°b)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 200 m ³ t.e.m. 1600 m ³ in openlucht, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 850 kubieke meter)	3		0				
23.1.1°b)	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 62,4 kilo watt)	2		0				
23.2.2°a)	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1392,99 kilo watt)	2	A	1				

23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 144 Ton)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 12,03 kilo watt)	3		0				
33.4.1°a)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0				

43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1756,15 kilo watt)	3		0				
-----------	---	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	3150 kubieke meter per jaar
4.3.a)1°i)	spuitscabines	9,5 kilo watt
6.4.1°	stookolie Reden: Herrubricering CLP	6390 liter
7.1.1°	aceton	40 Ton per Jaar
7.11.1°h)	polyurethaan	120 Ton per Jaar
12.2.1°	transformator	1000 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	32,6 kilo watt
15.1.1°	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	215,66 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen	630 liter
17.3.2.1.2.2°	polyester Reden: Herrubricering CLP	70,4 Ton
17.3.2.2.2°b)	aceton en alcohol Reden: Herrubricering CLP	5,84 Ton
17.3.4.1°a)	polyolen Reden: Herrubricering CLP	8,08 Ton
17.3.6.2°a)	polyester Reden: Herrubricering CLP	90,58 Ton
17.3.7.3°	polyester Reden: Herrubricering CLP	77,78 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1719 kilogram
19.6.1°a)	vezelplaten	400 kubieke meter
19.6.1°b)	houten paletten	850 kubieke meter
23.1.1°b)	kunststofproductie	62,4 kilo watt
23.2.2°a)	kunststofbehandelingsmachines	1329,99 kilo watt
23.3.1°a)	kunststoffen	144 Ton
24.4.	labo	2 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingstoestellen	12,03 kilo watt
33.4.1°a)	papier en karton	30 Ton
43.1.1°a)	verwarmingsinstallaties	1756,15 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor het produceren van baden, panelen, whirlpools en douches uit polyester met:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.2.2°a)	Lozen van huishoudelijk afvalwater	3.150 m³/j
4.3.a)1°i)	Spuitscabine	9,5 kW
6.4.1°	Stookolietank (5.000 l) + diverse oliën in verplaatsbare recipiënten (1.390 l)	6.390 l
7.1.1°	Destillatie van aceton	40 ton/jaar
7.11.1°h)	PUR-productie	120 ton/jaar
12.2.1°	Transfo	1.000 kVA
12.3.2°	Diverse batterijladers	32,6 kW
15.1.1°	8 heftrucks en 1 veegmachine	9 voertuigen
16.3.2°b)	Diverse airco's, compressoren en vacuümpompen	215,66 kW
17.1.2.1.1°	Opslag gasflessen	630 l
17.3.2.1.2.2°	Opslag polyester in 2 tanks (2x 32.000 l of 35.200 kg)	70,4 ton
17.3.2.2.2°b)	Opslag aceton, ethylalcohol en katalysatoren in verplaatsbare recipiënten	5,838 ton
17.3.4.1°a)	Opslag katalysatoren (1.000 l of 1.180 kg) en polyol (6.900 kg) in verplaatsbare recipiënten	8,08 ton
17.3.6.2°a)	Opslag polyester in 2 tanks (2x 32.000 l of 35.200 kg) Opslag aceton (4.076 kg), katalysatoren (1.400 l of 1.602 kg), ethylalcohol (160 kg), polyol (6.900 kg) en MDI (7.380 kg) in verplaatsbare recipiënten	90,581 ton
17.3.7.3°	Opslag polyester in 2 tanks (2x 32.000 l of 35.200 kg) Opslag MDI (7.380 kg) in verplaatsbare recipiënten	77,78 ton
17.4	Opslag diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten	1.719 kg
19.6.1°a)	Opslag vezelplaten	400 m³
19.6.1°b)	Opslag hout paletten in open lucht	850 m³
23.1.1°b)	Vervaardigen van kunststoffen en PUR	62,4 kW
23.2.2°a)	Machinepark voor het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, zijnde baden en douches, en verpakkingsmachines	1.392,99 kW
23.3.1°a)	Opslag kunststoffen in industriegebied	144 ton
24.4	Labo kwaliteitscontrole, labo bij spuitcabine	2 labo's
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingstoestellen	12,03 kW
33.4.1°a)	Opslag papier en karton	30 ton
43.1.1°a)	Diverse verwarmingstoestellen, brander voor de spuitcabine, brander voor de PUR productie	1.756,15 kW

§2. de vergunning **wordt geweigerd** voor wat betreft het volgende onderdeel : de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding.

De besluiten van het CBS d.d. 29/10/2012, 08/07/2013 en 24/02/2014 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

bijzondere voorwaarden

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.3.30.4. van VLAREM II kan volcontinu gewerkt worden van maandag tot vrijdag;
2. Alle productieactiviteiten moeten steeds plaatsvinden in de bedrijfsgebouwen met gesloten poorten;
3. Het bedrijf maakt vanaf het jaar na vergunningverlening een solventboekhouding op, gebaseerd op o.a. de metingen verplicht vanuit VlareM. Het resultaat dient getoetst te worden aan de wettelijke verplichtingen uit VlareM en ter controle worden gesteld aan handhaving en ter informatie meegegeven worden aan VMM- emissie-inventaris lucht.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 23/07/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen weigeren lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de lavabo's in de vormafdeling, smidse en QC-afdeling in de RWA-leiding

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Jean de Bethune

Handtekening(en)