



8e Directie  
Dienst 82  
**Milieuhygiëne**

aanwezig  
André Denys,  
gouverneur-voorzitter

Marc De Buck,  
Alexander Vercamer,  
Ivan Verleyen,  
Frans Van Gaeveren,  
Jean-Pierre Van Der  
Meiren,  
Carina Van Cauter,  
leden

Albert De Smet,  
provinciegriffier

## Besluit van de Bestendige Deputatie

referte 082/46021/84/4/A/1/SQ/ET  
betreft **SITA RECYCLING SERVICES NV**  
SINT-NIKLAAS  
verslaggever mevrouw Carina Van Cauter

**Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse voor het veranderen van een inrichting voor afvalverwerking, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS 5 AFD, Sectie D, nr. 1855/h, aan het Industriepark-West 54, 9100 Sint-Niklaas.**

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2003 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003, 28 november 2003, 5 december 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 14 mei 2004, 14 juli 2004 en 14 februari 2005;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003, 21 maart 2003, 19 september 2003, 28 november 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 23 april 2004, 14 mei 2004, 7 januari 2005 en 14 februari 2005;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996, 17 juli 2000, 6 februari 2004 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 13 juli 1995 (10 jaar vanaf 7 februari 1996, zijnde tot en met 6 februari 2006) houdende het verlenen van een vergunning voor het verder exploiteren van een centrum voor recuperatie van droogkuisafval, wasolie, white spirit en mengsels van koolwaterstofoplosmiddelen en alifatische alcoholen;
- Ministerieel Besluit van 12 januari 1996 houdende de bevestiging van het besluit van 13 juli 1995 in graad van beroep (na beroep door omwonenden);
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 13 april 2000 houdende het verlenen van een vergunning voor het wijzigen van bijzondere lozingsnormen;

▪ *Meldingen:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 11 mei 2000 houdende aktenalme van de melding van overname van de nv Recyper door de nv Watco Ecoservice;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 18 december 2003 houdende aktename van de melding van overname van de nv Sita Ecoservice door de nv Sita West;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 1 juli 2004 (tot en met 6 februari 2006) houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering met betrekking tot de reductie van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 15 juli 2004 houdende de aktename van de melding van de overname van de nv Sita West door de nv Sita Recycling Services;

▪ *Grondwaterwinningen:*

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 december 1995 (tot en met 6 februari 2006) houdende het verlenen van de vergunning voor een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 42,5 m en een maximumdebiet van 20 m<sup>3</sup>/dag.

▪ *Andere:*

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 april 1984 houdende het verlenen van de vergunning voor een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte van 100 m<sup>2</sup> en gestempeld op 12 kg/cm<sup>2</sup>.
- Schrijven van 11 oktober 2002: de naamswijziging naar de nv Sita Ecoservice.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6 januari 2005 ingediend door de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse om een inrichting, gelegen aan de Industriepark-West 54, 9100 Sint-Niklaas, op het perceel, kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS 5 AFD, Sectie D, nr.1855/h, met als voorwerp: het hernieuwen van een recyclage- en recuperatiecentrum (rubrieken: 2.2.5.b.2, 2.2.5.d.2, 2.2.5.f.2, 2.2.6.d, 3.3, 3.4.1, 7.1.2, 12.2.1, 15.1.1, 16.3.1.1, 16.7.2, 17.3.2.3, 17.3.3.3, 17.3.4.2, 17.3.5.2, 17.3.6.2, 17.3.7.1, 17.3.8.2, 17.3.9.1, 24.4, 29.5.2.2, 39.1.3, 43.1.1, 53.8.2) verder te exploiteren;

Gelet op de aangetekende brief van 18 januari 2005, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 28 februari 2005, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er 2 mondelinge bezwaren werden ingediend, met de melding dat er regelmatig last is van geurhinder; dat door de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) een opmerking werd geformuleerd; dat de TMVW er de aandacht op wenst te vestigen dat de inrichting aan een eigendomsstrook van de TMVW paalt, waarin de installaties van de drinkwatertoevoerleiding Hamme – Sint-Niklaas gelegen zijn; dat gelet op het belang van deze leiding voor de drinkwatervoorziening de TMVW vraagt om bij wijze van voorzorg, bij het eventueel verlenen van de vergunning, de nodige voorwaarden op te leggen om te vermijden dat de gevaarlijke stoffen oorzaak zouden zijn van enige drinkwaterbezoedeling, of de kwaliteit van het vervoerde drinkwater in het gedrang zouden brengen of in de grond zouden sijpelen; dat de TMVW stelt dat een efficiënte controle noodzakelijk is en dat de exploitant alle nodige, bewarende maatregelen moet nemen en de TMVW zelf dient te verwittigen indien verontreiniging vastgesteld wordt;

Gelet op het deels ongunstig, deels gunstig advies van 7 maart 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen van Stadsbestuur Sint-Niklaas;

ONGUNSTIG voor een verhoging van het opgepompte grondwaterdebiet met 5 m<sup>3</sup>/dag of 1.000 m<sup>3</sup>/jaar; dat de inrichting een verhoging van het debiet (+5 m<sup>3</sup>/dag, +1.000 m<sup>3</sup>/jaar) vraagt omdat het huidige verbruik nabij de vergunde hoeveelheid ligt; dat de inrichting op deze manier een marge wil inbouwen om nooit meer te moeten oppompen dan vergund is; dat de gemeentelijke

milieudienst de noodzaak voor een verhoging van het vergunde debiet niet voldoende gemotiveerd acht en adviseert om het huidige debiet van 20 m<sup>3</sup>/dag of 4.000 m<sup>3</sup>/jaar aan te houden;

GUNSTIG voor:

- een opgepompt grondwaterdebiet van 20 m<sup>3</sup>/dag of 4.000 m<sup>3</sup>/jaar;
- de overige activiteiten;
- de aangevraagde afwijkingen.

voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. een studie naar de opvang en het gebruik van hemelwater, het jaarlijks analyseren van het grondwater, de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater en de gevraagde afwijkingen);

Gelet op het gunstig advies van 10 maart 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (m.b.t. de aangevraagde afwijkingen) en een aandachtspunt (mits goedkeuring van onderhavige aanvraag kunnen alle eerdere vergunningsbesluiten geschrapt worden);

Gelet op het gunstig advies van 2 maart 2005 van de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-WATER) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. het grondwaterpeil in de putten, het plaatsen van een contactelektrode, het voorzien van een debietmeter, het maandelijks uitvoeren van debietmetingen, het meten van het grondwaterpeil in werking en in rust, het bijhouden van de gegevens in een register, het jaarlijks meedelen van de gegevens aan de Aminoal, afdeling Water en de maatregelen bij het buiten gebruik stellen van een grondwaterwinning);

Gelet op het gunstig advies van 23 februari 2005 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 15 maart 2005 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (afgekort Gezondheidszorg);

Gelet op het gunstig advies van 17 maart 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Gelet op het gunstig advies van 23 februari 2005 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (afgekort OVAM) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van 31 maart 2005 van de provinciale milieudeskundige;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "Voorliggende aanvraag betreft de verandering en de hernieuwing van de milieuvergunning van een inrichting voor afvalverwerking van gechloreerde en koolwaterstofoplosmiddelen.

De inrichting is gelegen in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 mondelinge bezwaren inzake geurhinder ingediend. Het is niet duidelijk of de geurhinder afkomstig is van het bedrijf. Het bedrijf moet sowieso steeds alle nodige maatregelen treffen om geen geurhinder te veroorzaken en de buurt niet te hinderen. Er werd ook een opmerking geformuleerd door de TMVW waarbij gevraagd wordt de nodige aandacht te schenken aan de nabijgelegen drinkwatertoevoerleiding zodat bij eventuele calamiteiten de drinkwaterkwaliteit niet in het gedrang komt. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door het opleggen en de strikte naleving van de toepasselijke voorwaarden.

De lopende vergunningen zijn niet meer in overeenstemming met de reële toestand. De exploitant stelde tijdens het plaatsbezoek dat de lopende vergunningen kunnen opgeheven worden bij het verlenen van de vergunning voor onderhavig dossier.

De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier, in het bijzonder de veiligheidsnota, gevoegd bij het aanvraagdossier en opgemaakt door de bvba Enviro Consult, dienen strikt opgevolgd te worden.

Het bedrijf beschikt over een tankpiste in openlucht. Het hemelwater dat op de piste terechtkomt wordt als bedrijfsafvalwater beschouwd. Dit bedrijfsafvalwater maakt geen deel uit van het voorwerp van de aanvraag. De exploitant zou de dieselhouder en de bijhorende verdeelslang binnen plaatsen. Indien de houder en de verdeelslang buiten blijven staan, moet de exploitant hiervoor de nodige vergunningsaanvraag of melding indienen.

Mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en die het volgende stelt: dat zij vraagt of de bijkomende nota die zij had overgemaakt ontvangen werd en of er rekening mee gehouden werd; dat in de nota werd gevraagd om de voorwaarden die in het advies van AMINAL – Water werden voorgesteld, niet op te nemen; dat men meer bepaald vraagt om de debietmeter niet in de put te moeten plaatsen en om de peilmetingen te beperken; dat de grondwaterdeskundige antwoordt dat hierop niet kan worden ingegaan; dat de debietmeter in de put dient geplaatst te worden omdat anders niet kan worden nagegaan of er geen vertakkingen zijn; dat de peilmetingen maandelijks dienen te gebeuren;

Gelet op het gunstig advies van 12 april 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van het vergunningsbesluit, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Gelet op de beslissing van 24 maart 2005 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren', ten noorden en ten zuiden palend aan een park- en groengebied en ten westen en ten noorden aan een woongebied; dat het dichtste woongebied zich situeert langs de Dendermondsesteenweg op ca. 175 m van het bedrijf; dat de inrichting langs de achterzijde paalt aan een parkgebied, welke in feite uit weiland bestaat; dat in dit parkgebied de dichtste vreemde woning zich situeert op ca. 100 m;

Overwegende dat de verandering van de inrichting verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag het veranderen en hernieuwen van een vergunde inrichting voor de afvalverwerking van gechloreerde en koolwaterstofoplosmiddelen betreft; dat de te verwerken afvalstoffen ingedeeld worden in 3 grote categorieën, zijnde de gechloreerde oplosmiddelen, de koolwaterstofoplosmiddelen en de vaste, gevaarlijke afvalstoffen; dat de gechloreerde solventen in hoofdzaak perchloorethyleen, trichloorethyleen en methyleenchloride betreffen; dat trichloorethyleen en methyleenchloride vooral afkomstig zijn van verschillende sectoren; perchloorethyleen is in hoofdzaak afkomstig van de droogkuissector; dat de afvalstoffen in verschillende stappen (bezinking, filtratie, centrifugatie, vacuümdestillatie, droging, fijne kolomdestillatie) worden gefractioneerd waarbij uiteindelijk zuiver oplosmiddel bekomen wordt dat teruggaat naar de gebruiker of gecommercialiseerd kan worden; dat daarnaast vaste en vloeibare restafvalstromen ontstaan die naar de eindverwerking gaan;

Overwegende dat het bedrijf beschikt over een doorgedreven recyclageprocédé waardoor een maximum aan oplosmiddel wordt teruggewonnen uit de ingezamelde afvalstromen; dat de gedestilleerde perchloorethyleen een zuiverheid heeft van 99,6%; dat de destillaatresidu's minder dan 1% perchloorethyleen bevatten; dat voor nagenoeg alle afvalstromen gestreefd wordt naar een hoogwaardig oplosmiddel dat opnieuw voor zijn oorspronkelijke toepassing kan ingezet worden; dat anderzijds koolwaterstofsolventen worden verwerkt door middel van vacuümdestillatie; dat het zuivere oplosmiddel dat bekomen wordt, gecommercialiseerd kan worden; dat de bekomen vaste en vloeibare restafvalstromen afgevoerd worden voor verdere verwerking; dat het bedrijf tenslotte ook vaste, gevaarlijke afvalstoffen verontreinigd met koolwaterstoffen verwerkt; dat eventueel een fysische (filtratie) of chemische (toevoeging component) voorbehandeling wordt gevolgd door een destillatie; dat het uiteindelijk zuivere oplosmiddel wordt gecommercialiseerd; dat ook hier de ontstane vaste en vloeibare restafvalstromen naar de eindverwerking gaan;

Overwegende dat de vaten waarin de afvalstoffen worden aangeleverd, ter plaatse worden gereinigd door sproeien met perchloorethyleen, waarna ze worden uitgestoomd voor droging; dat de daarbij ontstane dampen naar een warmtewisselaar geleid worden voor condensatie. dat de niet-condenseerbare fractie van de dampen verder wordt nabehandeld

over een actiefkoolstoffilter; dat de perchloorethyleenfase van de waterfase wordt gescheiden en opnieuw in het recyclageproces gaat; dat het water naar een stoomstripper wordt geleid voor verdere zuivering; dat de bruikbare vaten opnieuw worden ingezet voor de inzameling van afval en de onbruikbare vaten worden na reiniging samengeperst en afgevoerd; dat binnen rubriek 2 de opslagcapaciteiten in rekening worden gebracht van de te verwerken afvalstoffen en van de restfracties, zijnde de afvalstoffen die niet verder binnen het bedrijf verwerkt kunnen worden en afgevoerd worden naar externe eindverwerkingscentra; dat de producten die indelingsplichtig zijn volgens rubriek 17 enerzijds de opslag van de eindproducten en anderzijds de opslag van gevaarlijke restfracties omvatten; dat de eindproducten gecatalogeerd worden als zuivere stof en niet meer als afvalstof;

Overwegende dat de exploitant de aandacht vestigt op het feit dat de hulpstoffen en eindproducten meerdere gevaarseigenschappen kunnen hebben, maar dat dit niet betekent dat de som van alle rubrieken ook de totale fysische opslagcapaciteit is; dat voor de berekening van de opslagcapaciteit zowel de te verwerken afvalstoffen, de hulpstoffen, de eindproducten als de restfracties in rekening gebracht worden; dat de totale opslagcapaciteit 850,4 m<sup>3</sup> bedraagt, waaronder 473,5 m<sup>3</sup> in vaste houders en 376,9 m<sup>3</sup> in colli;

Overwegende dat onderhavige aanvraag de volledige hernieuwing van de exploitatie betreft; dat tegelijk een actualisatie gebeurt die gebaseerd is op de huidige Vlaremrubricering; dat de totale opslag en verwerkingscapaciteit van de installaties niet wijzigt t.o.v. de momenteel vergunde toestand;

Overwegende dat er maximaal 12 werknemers worden tewerkgesteld; dat er een interne milieucoördinator is aangesteld;

Overwegende dat de afvalstoffen, zoals vaten, papier en kunststof afkomstig van verpakkingsafval, die op het bedrijf buiten het eigenlijke productieproces vrijkomen, zo veel mogelijk gescheiden worden opgehaald; dat de meeste verpakkingen (in hoofdzaak vaten) gereinigd worden in een eigen vatenwasinstallatie en opnieuw gebruik voor de inzameling van afval; dat de beschadigde vaten na reiniging worden afgevoerd als schroot; dat een beperkt deel van de verpakking niet wordt gereinigd en afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum; dat de recuperatie van de afvalstoffen gebeurt door fysische behandelingen (vacuümdestillatie, extractie en centrifugatie); dat een deel van de verwerkte afvalstoffen terug wordt afgezet als grondstof; dat het doel van de exploitatie niet alleen afval te verwerken is, maar ook en vooral de herbruikbare fracties aan oplosmiddelen in hun zuiverst mogelijke vorm als grondstof terug te commercialiseren; dat afvalwater en afvalstoffen die op de site niet verder verwerkbaar zijn, worden afgevoerd, in hoofdzaak naar andere entiteiten van de Sita-groep voor verdere verwerking;

Overwegende dat het bedrijf gelegen is in een zuiveringszone A, met aansluiting op de RWZI Sint-Niklaas en zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater loost; dat het huishoudelijk afvalwater (0,2 m<sup>3</sup>/uur, 3 m<sup>3</sup>/dag en 660 m<sup>3</sup>/jaar) afkomstig is van de sanitaire installaties en in de openbare riolering wordt geloosd; dat er leidingwater wordt aangewend; dat er een septische put aanwezig is; dat gelet op de ligging in een zuiveringszone A, het huishoudelijk afvalwater, overeenkomstig artikel 4.2.7.2.1.§2 van Vlare II, bij

voorkeur rechtstreeks in de openbare riolering wordt geloosd en niet via een septische put; dat het bedrijfsafvalwater uit proceswater en spuiwater van de koeltorens en de stoomketel bestaat; dat het proceswater wordt opgevangen in opslagtanks en niet wordt geloosd; dat dit afvalwater wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra; dat het spuiwater (0,25 m<sup>3</sup>/uur, 4 m<sup>3</sup>/dag en 950 m<sup>3</sup>/jaar) wordt wel geloosd in de openbare riolering; dat met het vergunningsbesluit van 13 april 2000 het bedrijf een afwijking bekam op de bijzondere lozingsnormen, opgelegd in de basisvergunning van 1995; dat hierdoor volgende lozingsnormen van toepassing werden: totaal fosfor: 1 mg P/liter, chroom: 0,05 mg/liter, koper: 0,25 mg/liter, lood: 0,05 mg/liter en zink: 0,2 mg/liter; dat met voorliggend dossier de exploitant deze lozingsnormen wenst te behouden; dat gelet op de herkomst van het afvalwater (spuiwater) de algemene normen voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van toepassing zijn; dat voor de parameters totaal fosfor, chroom, lood en zink de aangevraagde normen overeenkomen met de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater (bijlage 2.3.1. van Vlare II); dat tijdens de eerste aanvraag tot afwijking (besluit van de Bestendige Deputatie van 13 april 2000) de verhoogde concentraties onder meer verklaard werden door de opconcentratie (verwarming en stoomketel) van de metalen, die in het opgepompte grondwater reeds aanwezig zijn, door het aantasten van de materialen van leidingen en toestellen in het stoomcircuit en het gebruik van fosfaathoudende waterbehandelingsproducten; dat door het gebruik van alternatieve en fosfaatvrije waterbehandelingsproducten en het uitvoeren van een filtratie aan de basiskwaliteitsdoelstellingen kan voldaan worden, met uitzondering van de parameter koper; dat voor deze parameter een norm van 5 x de basiskwaliteitsnorm wordt aangevraagd (0,25 mg/l); dat deze voorgestelde norm aanvaardbaar is; dat tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat het bedrijf over een tankpiste in openlucht beschikt; dat het hemelwater dat op de piste terechtkomt, eveneens als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd en niet opgenomen is in het voorwerp van de aanvraag; dat de exploitant zou nakijken of de mogelijkheid bestaat om binnen te tanken (P3-vloeistoffen); dat het bedrijf geen hemelwater opvangt; dat het aangewezen is dat het bedrijf onderzoekt of het hemelwater kan opgevangen en aangewend worden.

Overwegende dat de 20 vaste houders in een inkuiping staan of dubbelwandig zijn en voorzien van een lekdetectiesysteem; dat de tanks ook uitgerust zijn met een overvulbeveiliging; dat door een erkend en onafhankelijk keuringsorganisme periodieke controles worden uitgevoerd op de tanks; dat de destillatie-units in een inkuiping staan, met uitzondering van één destillatie-unit waarbij de inkuiping werd afgebroken voor onderhoudswerkzaamheden; dat deze inkuiping opnieuw zal gerealiseerd worden; dat de containers met residu's afsluitbare deksels bevatten en vloeistofdicht zijn uitgevoerd; dat de productieruimte en alle aanpalende terreinoppervlakten waar risico's te vrezen zijn, ondoordringbaar werden verhard; dat de verwerking van de afvalstoffen binnenin het gebouw gebeurt; dat de vloer bestaat uit gepolierde beton (dikte 20 cm); dat in het labo de ontvlambare stoffen worden opgeslagen in een brandwerende kast; dat de afvalstoffen en eindproducten geplaatst worden in ingekuipde rekken en gestockeerd worden volgens de van toepassing zijnde afstandsregels; dat de opslagtanks en ook de rekken voor gevaarlijke (afval)stoffen voorzien zijn van etiketten met vermelding van de soort opgeslagen stoffen (N, X,...);

Overwegende dat het bedrijf in een 2-ploegenstelsel werkt; dat de werkuren zich situeren van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur; dat in het weekend niet wordt gewerkt; dat de dichtste woning zich op ca. 100 m van de inrichting situeert; dat alle activiteiten plaatsvinden in een gesloten ruimte; dat de activiteiten buiten beperkt zijn tot het laden en lossen van vrachtwagens; dat gezien de ligging van het bedrijf in een industriegebied, normaliter geen geluidshinder valt te verwachten; dat tijdens het openbaar onderzoek ook geen geluidsklachten werden geuit;

Overwegende dat met voorliggend dossier de exploitant een grondwaterwinning aan uit 1 put met een diepte van 42,5 m en een maximumdebiet van 25 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar vraagt; dat momenteel een dagdebiet van 20 m<sup>3</sup>/dag is vergund; dat een jaardebiet niet is opgenomen in de lopende vergunning; dat met voorliggend dossier een stijging van het dagdebiet wordt aangevraagd, maar het maximale jaardebiet wordt beperkt tot 5.000 m<sup>3</sup>/jaar; dat ongeveer 85% van het opgepompte grondwater wordt gebruikt voor het aanvullen van water in het koelwatercircuit (voor de condensatie van oplosmiddeldampen in gesloten koelwatercircuits); dat door verdamping en spuien een deel van het water verloren gaat; dat de overige 15% wordt verbruikt voor het aanvullen van het water in de stoomketel; dat hiervan circa 80% van het water wordt gerecupereerd en opnieuw gebruikt; dat de put is voorzien van een pomp met een maximumdebiet van 6 m<sup>3</sup>/uur; dat de put is afgedicht met een waterdicht putdeksel; dat het boorgat op 2 verschillende dieptes voorzien is van een ondoorlatende klei/bentonietafdichting om verontreiniging van de watervoerende laag tegen te gaan; dat het een artesische winning betreft; dat het grondwater onttrokken wordt uit het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV: 0400); dat het grondwater deels wordt gebruikt voor hoogwaardige toepassingen (stoomproductie) en deels voor een laagwaardige toepassing (koelwater, maar wel in een gesloten koelcircuit); dat de capaciteit van de watervoerende laag voldoende is om het gevraagde debiet te leveren; dat in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gesteld dat de inrichting een verhoging van het debiet (+5 m<sup>3</sup>/dag, +1.000 m<sup>3</sup>/jaar) vraagt omdat het huidige verbruik nabij de vergunde hoeveelheid ligt en dat de inrichting op deze manier een marge wil inbouwen om nooit meer te moeten oppompen dan vergund is; dat de gemeentelijke milieudienst de noodzaak voor een verhoging van het vergunde debiet niet voldoende gemotiveerd acht en adviseert om het huidige debiet van 20 m<sup>3</sup>/dag of 4.000 m<sup>3</sup>/jaar aan te houden; dat er echter dient opgemerkt dat het bedrijf alleen vergund is voor een dagdebiet van 20 m<sup>3</sup> en dat dit theoretisch neerkomt op een jaardebiet van 7.300 m<sup>3</sup> (20 m<sup>3</sup>/dag x 365 dagen); dat het aangevraagde debiet van 25 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar globaal kan gezien, als een reductie aanzien worden van de totale hoeveelheid opgepompt grondwater; dat volgens de gegevens van het bedrijf bij een gemiddelde spui van ketelwater en verdamping van stoom, ongeveer 480 m<sup>3</sup> grondwater nodig is per maand, behalve in juli en december (lagere activiteit), zodat het aangevraagde debiet ook te verantwoorden is.

Overwegende dat het reinigen van de lege verpakkingen in een vatenreinigingsinstallatie en de destillatie en fysisch-chemische nabehandeling van eindproducten luchtverontreiniging kunnen veroorzaken; dat de vacuümdestillaties volledig gesloten zijn en geven, op de uitlaat van de vacuümpomp na, geen aanleiding tot emissies; dat de uitlaten van de filtratie-

en centrifugatie-unit worden opgevangen in een gesloten ruimte; dat de uitlaten van de vacuümpompen (emissiepunt 1) worden opgevangen en gekanaliseerd naar een actiefkoolstoffilter; dat de vaten worden gereinigd met water en detergent in een gesloten kast; dat de verschillende emissiepunten worden gekanaliseerd en de verontreinigde lucht met behulp van een regenereerbare actiefkoolstoffilter wordt gezuiverd; dat de vluchtige componenten (voornamelijk perchloorethyleen) gecondenseerd worden en in het proces gebracht; dat er drie emissiepunten zijn; dat op emissiepunt 1 de procesinstallaties (vacuümpompen) en de installaties van de vatenreiniging (inwendige reiniging met perchloorethyleen/stoom) worden aangesloten; dat jaarlijks emissiemetingen worden uitgevoerd; dat de uitstoot van perchloorethyleen lager is dan 2 kg/uur, zijnde lager dan de minimum massastroom, opgenomen in bijlage 4.4.2. van Vlare II (de algemene emissiegrenswaarden voor lucht); dat op emissiepunt 2 de stookinstallatie (3,2 MW<sub>th</sub>), horende bij de stookketel, aangesloten is; dat de installatie gevoed wordt met lichte stookolie om op te starten en zware stookolie voor de normale bedrijfsvoering; dat de stookketel reeds werd vergund op 26 april 1984 en opgenomen in de ARAB-vergunning van 7 februari 1986; dat de bijhorende brander van de stookketel als kleine, bestaande installatie kan beschouwd worden en overeenkomstig artikel 5.43.2.3.3. van Vlare II om de 2 jaar aan emissiemetingen dient onderworpen te worden; dat uit de emissiemetingen blijkt dat aan de normen voldaan wordt; dat op het derde emissiepunt de afzuiging van de uitwendige vatenreiniging (water met soda) aangesloten is; dat hier geen noemenswaardige emissies te verwachten zijn; dat tijdens het openbaar onderzoek 2 klachten werden geuit inzake geurhinder; dat tijdens het plaatsbezoek – weliswaar een momentopname – noch buiten, noch binnenin de gebouwen geurhinder werd waargenomen;

Overwegende dat de gasflessen worden opgeslagen in afgesloten containers; dat de constructies zelf volgens de definities van Vlare als open opslagplaatsen worden aanzien; dat tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de lege en volle recipiënten apart worden gestockeerd en dat de gasflessen gestockeerd worden conform de afstandsregels; dat rond de inrichting een omheining met poorten aan de in- en uitgangsweg geplaatst is; dat buiten de werkuren de poorten op slot worden gehouden, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het bedrijf; dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen in samenspraak met de plaatselijke brandweer werden aangebracht; dat er een rook- en vuurverbod geldt voor de ganse site en er zijn overal pictogrammen aangebracht; dat er een branddetectiesysteem geïnstalleerd werd; dat doorgeschakeld is naar een externe meldkamer zodat een continue opvolging mogelijk is;

Overwegende dat de exploitant de opslaghoeveelheden aan gevaarlijke stoffen getoetst heeft aan het Samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999); dat hieruit blijkt dat de inrichting niet-Sevesoplichtig is; dat het bedrijf op eigen initiatief een veiligheidsstudie (bvba Enviro Consult, februari 2003) heeft laten opmaken door een extern deskundige, erkend in risico's op zware ongevallen; dat hieruit blijkt dat - mits enkele aanpassingen - de veiligheid voor milieu en directe omgeving zeker voldoende kan gewaarborgd worden; dat uit de

veiligheidsstudie onder meer blijkt dat de grenswaarden voor het individueel risico voor de omwonenden worden gehaald;

- de  $10^{-5}$ -contour oversteeft in westelijke richting wel de erfscheiding, maar bereikt de wanden van het naastliggend gebouw van De Lijn niet;
- de  $10^{-6}$ -contour overschrijdt nergens de grens van de industriezone;
- de  $10^{-7}$ -contour overschrijdt evenmin de grens van de industriezone en kwetsbare locaties worden niet bereikt.

dat alle eventueel toepasbare risicocontouren ( $10^{-5}$  tot  $10^{-8}$ ) binnen de grenzen van de industriezone blijven; dat in de studie wordt gesteld dat mits toepassing van een aantal extra (preventieve) maatregelen het maximum is gedaan om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen ervan voor mens en omgeving te beperken:

- het uitvoeren van risico-analyses op de voornaamste installatieonderdelen, zijnde de destillatieketels en drogers en de opslagtanks met de milieugevaarlijke producten (dit onderzoek is, in samenwerking met bvba Enviro Consult, lopende);
- de installatie van een inkuiping rond de tanks T11 t.e.m. T15 ( $5 \times 42 \text{ m}^3$ ) zodat tot  $42 \text{ m}^3$  vloeistof kan opgevangen worden (deze inkuiping werd gerealiseerd, met een inhoud van  $51 \text{ m}^3$ );
- de aanpassing en installatie van inkuipingen rond de voornaamste procestanks (destillatieketels en drogers) zodat rond elke ketel of droger de lekken van de vaten, leidingen, ventielen en van foute manipulaties kunnen worden opgevangen ten belope van 50% van het volume van het grootste procesvat in elke betrokken zone (één van de destillatieketels dient opnieuw, na bouwwerken, ingekuipt te worden).

Overwegende dat het bedrijf een aantal afwijkingen aanvraagt:

#### *1. Artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II: afvalstoffenaanvoer.*

Overwegende dat overeenkomstig voornoemd artikel de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7.00 uur en na 19.00 uur mag plaatsvinden; dat de exploitant vraagt om in afwijking van dit artikel de afvalstoffen te mogen aan- en afvoeren tussen 6.00 uur en 22.00 uur; dat er dient opgemerkt dat in bovenstaand artikel enkel sprake is van de aanvoeren van de afvalstoffen en niet van de afvoeren; dat het bedrijf deze afwijking aanvraagt, hoofdzakelijk in functie van de verkeersdrukke en ook in functie van de verwerkingscapaciteit; dat de gevraagde afwijking openingsuren van 6.00 tot 22.00 uur omvat, uitsluitend voor transportbewegingen; dat gelet op de afstand tot woongebieden en de ligging in industriegebied, dit normaliter geen significante meerhinder tot gevolg zal hebben voor de omgeving;

#### *2. Lozingsnormen.*

Overwegende dat voor de site reeds een afwijking werd aangevraagd en bekomen (BD 13 april 2000) met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater; dat met voorliggend dossier de exploitant de verkregen afwijking wenst te behouden voor volgende parameters:

- Totaal fosfor: 1 mg/liter
- Chroom: 0,05 mg/liter
- Koper: 0,25 mg/liter
- Lood: 0,05 mg/liter

- Zink: 0,2 mg/liter

dat deze afwijking onder meer veroorzaakt wordt door de opconcentratie (verwarming en stoomketel) van de metalen, die in het opgepompte grondwater reeds aanwezig zijn; dat zoals gesteld bij het aspect Afvalwater, bij het verlenen van de milieuvergunning, op de vraag van de exploitant ingegaan wordt;

### *3. Artikel 5.2.1.2.§2. van Vlarem II: weegbrug.*

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.2.1.2.§2. van Vlarem II de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht is, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat het bedrijf vraagt om geen eigen weegbrug te moeten plaatsen gezien er steeds kan gebruik gemaakt worden van de weegbrug van het buurbedrijf de nv Domo; dat op de vraag van de exploitant ingegaan wordt;

### *4. Artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II: groenscherm.*

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte moet aangelegd worden; dat een 5 m breed groenscherm, gezien de historisch gegroeide inplanting tussen andere bedrijven, niet mogelijk is omdat er onvoldoende ruimte vrij is op het terrein; dat de scheiding met het buurbedrijf de nv Mirec wordt gerealiseerd door een haag, de scheiding met het gebouw van De Lijn wordt gerealiseerd door een haag met een voorliggend grasperk van 2 m; dat achteraan en vooraan het terrein eveneens een haag werd voorzien; dat gelet op het feit dat de nodige hagen werden voorzien aan alle zijden van het terrein, behalve deels aan de zijde van de nv Mirec, en de ligging in een industriegebied, op de vraag van de exploitant ingegaan wordt;

### *5. Artikel 5.2.2.5.§3. van Vlarem II: inkuiping.*

Overwegende dat voornoemd artikel stelt dat, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens dient gelijk te zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen; dat het bedrijf een afwijking aanvraagt inzake het volume voor de inkuiping van afvalstoffen in colli en tanks; dat de voorziene opslaglocaties voor afvalstoffen in colli 5 rekken zijn (C1 t.e.m. C5) met een opslagcapaciteit van elk 16 m<sup>3</sup>, met een inkuiping per rek van 10% én 2 rekken (C6 en C7) van elk 8 m<sup>3</sup>, met een inkuiping per rek van 50 %; dat de gevaarseigenschappen van de aanvaarde afvalstoffen volledig vergelijkbaar zijn met deze van de zuivere stoffen die worden bekomen na verwerking van die afvalstoffen; dat door de verwerkingsmethodiek zowel de afvalstoffen als de eindproducten op dezelfde rekken geplaatst worden in vaten die specifiek geschikt zijn voor de opslag van de betreffende stoffen; dat het bovendien door aanvrager onwaarschijnlijk geacht wordt dat in geval van een calamiteit alle recipiënten tegelijk breken en lekken; dat in het tankenpark achteraan zowel eindproducten (93 m<sup>3</sup>) als afvalstoffen (103 m<sup>3</sup>) worden opgeslagen; dat het nuttige volume van de inkuiping 101,7 m<sup>3</sup> bedraagt; dat de eigenschappen van de eindproducten in acht nemend, die volledig vergelijkbaar zijn met de aanvaarde afvalstoffen, als inkuipvoorwaarde het volume van de grootste tank dient genomen te worden, zijnde 35 m<sup>3</sup>; dat hierdoor nog een inkuipingsvolume van 66,7 m<sup>3</sup> (65% in plaats van 100%) overblijft om de afvalstoffen op te vangen; dat te allen tijde de 2 grootste houders van afvalstoffen kunnen opgevangen worden; dat het bovendien door aanvrager onwaarschijnlijk wordt

geacht dat in geval van een calamiteit alle tanks tegelijk breken en lekken; dat de exploitant voorts de aandacht vestigt op de plaatsing van de tanks in een betonnen inkuiping, de afwezigheid van verkeer, de faalkansen van de tanks, de 3-jaarlijkse controle van alle bovengrondse tanks en de vergelijkbare eigenschappen van de afvalstoffen met de zuivere stoffen (de inkuiping voor zuivere stoffen dient slechts de inhoud van de grootste tank te bedragen); dat in deze inkuiping achteraan het terrein de inhoud van de inkuiping ca. 101 m<sup>3</sup> bedraagt, de totale opslag aan producten ca 236 m<sup>3</sup>, dat deze inkuiping echter ook de opslag van 40 m<sup>3</sup> afvalwater bevat (ingedeeld als niet-gevaarlijk afval), zodat deze opslag als aanvaardbaar kan beschouwd worden; dat in het tankenpark aan de zijde van het gebouw zowel eindproducten als afvalstoffen worden opgeslagen; dat dit tankenpark 5 tanks omvat van elk 42 m<sup>3</sup> waarvan 1 tank gebruikt wordt voor de opslag van afvalstoffen; dat de inkuiping rond deze tanks 51 m<sup>3</sup> bedraagt; dat er kan gesteld worden dat de gevaarseigenschappen van de aanvaarde afvalstoffen volledig vergelijkbaar zijn met deze van de zuivere stoffen die worden bekomen na verwerking van die afvalstoffen; dat de kans op lekkage van alle vaten en/of tanks tegelijk misschien klein is, maar theoretisch dient men er rekening mee te houden; dat de beide ingekuipde zones zo zijn aangelegd (onder meer door het plaatsen van een zware beveiligingspaal) dat de risico's voor beschadiging door voertuigen minimaal zijn; dat de houders ook beschermd worden door de inkuiping er rond; dat de grote tanks (5 x 42 m<sup>3</sup>) deels dubbelwandig zijn, namelijk de zijwanden, zodat het verhogen van de inkuiping niet noodzakelijk wordt geacht; dat in de inkuiping achter het gebouw, de hogere tanks worden voorzien van een bekleding in damwandplaten, zodat bij een eventuele lekkage, de ontsnappende stoffen toch in de inkuiping moeten vloeien; dat gelet op de preventieve maatregelen op de vraag van de exploitant ingegaan wordt.

#### *6. Artikel 5.17.1.2.§1. Vlarem II: verbodsbepalingen*

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.17.1.2.§1. van Vlarem II de exploitatie van een in klasse 1 ingedeelde inrichting voor de opslag van andere dan P-producten onder meer verboden is in een gebied op minder dan 100 m van een woon-, een recreatie- en een parkgebied, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat deze verbodsbepaling onder meer niet geldt voor bestaande inrichting of gedeelten ervan; dat deze bepaling ook niet geldt voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysico-chemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen; dat het bedrijf reeds in 1986 een eerste vergunning verkreeg om gevaarlijke producten op te slaan; dat in februari 2003 het bedrijf ook op eigen initiatief een risico-inventarisatie heeft uitgevoerd in samenwerking met een erkend deskundige in de externe veiligheid, waaruit bleek dat de activiteiten van de inrichting een kleine impact hebben op de omgeving; dat gelet op het voorgaande kan gesteld worden dat de verbodsbepalingen van artikel 5.17.1.2. van Vlarem II niet van toepassing zijn; dat gezien de verbodsbepalingen niet van toepassing zijn, er geen expliciete afwijking op voornoemd artikel dient toegekend te worden.

Overwegende dat gedurende het openbaar onderzoek 2 mondelinge bezwaren werden geuit, met de melding dat er regelmatig last is van geurhinder; dat de klachten afkomstig zijn van bewoners van de

Hospitaalstraat en het Koningin Fabiolapark; dat de Hospitaalstraat in vogelvlucht gelegen is op ca. 2 km van het bedrijf, het Koningin Fabiolapark op ca. 1,4 km; dat tussen het Koningin Fabiolapark en het bedrijf ook het Industripark Noord gelegen is; dat tijdens het plaatsbezoek – weliswaar een momentopname – noch buiten, noch binnenin de gebouwen geurhinder werd waargenomen; dat uit de emissiemetingen blijkt dat aan de normen voldaan wordt; dat gelet op de afstand van het bedrijf tot de woonplaats van de klagers, en de tussenliggende bedrijven, het niet duidelijk is of de eventuele geurhinder afkomstig is van de Sita Recycling Services; dat sowieso de exploitant steeds alle nodige maatregelen dient te treffen om (geur-)hinder te vermijden; dat de TMVW vraagt om de nodige aandacht te schenken aan de nabijgelegen drinkwatertoevoerleiding en om alle nodige maatregelen te treffen om bodemverontreiniging voorkomen; dat overeenkomstig de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II de exploitant steeds alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt niet te hinderen en te beschermen tegen de gevolgen van accidentele gebeurtenissen; dat bij het verlenen van de milieuvergunning tegemoet getreden wordt aan deze opmerking door het opleggen en de strikte naleving van de toepasselijke milieuvergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

#### **besluit:**

**Artikel 1.** Aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS 5 AFD, Sectie D, nr.1855/h, aan de Industripark-West 54, 9100 Sint-Niklaas, met als voorwerp: het hernieuwen van een recyclage- en recuperatiecentrum, omvattende:

#### **Rubrieken:**

- de uitbreiding van:

- 15.1.1° (3)  
Het stallen van 6 voertuigen in plaats van de 5 vergunde.
- 16.3.1.1°(3)  
De vergunde compressor van 7,5 kW wordt vervangen door een compressor van 22 kW.
- 16.7.2° (2)  
De vergunde opslag van 960 liter aan gasen in flessen wordt uitgebreid met 1.040 liter tot 2.000 liter.
- 29.5.2.2° (2)  
Het vergund vermogen van 10 kW aan diverse metaalbewerkingmachines wordt uitgebreid met 5 kW tot 15 kW.
- 53.8.2° (2)  
De vergunde grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 42,5 m en een debiet van 20 m³/dag wordt met 5 m³/dag uitgebreid tot 25 m³/dag (en 5.000 m³/jaar).

*Met deze hernieuwing en verandering omvat de globaal vergunde toestand:*

#### **2.2.5.b) 2° (1)**

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van gevaarlijk slib, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, zijnde opslag en recuperatie van droogkuisafval en andere gechloreerde oplosmiddelen met een totale opslagcapaciteit van 315 ton, zijnde:

- 146 ton te verwerken afvalstoffen;
- 169 ton restfracties (te verwijderen afvalstoffen).

#### **2.2.5.d) 2° (1)**

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling, van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, zijnde opslag en recuperatie van koolwaterstofmiddelen met een totale opslagcapaciteit van 60,9 ton, zijnde:

- 44,9 ton te verwerken afvalstoffen;
- 16 ton restfracties (te verwijderen afvalstoffen).

#### **2.2.5.f) 2°(1)**

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, zijnde opslag en recuperatie van vaste, gevaarlijke afvalstoffen verontreinigd met koolwaterstoffen, met een totale opslagcapaciteit van 133,4 ton, zijnde:

- 63,4 ton te verwerken afvalstoffen;
- 70 ton restfracties (te verwijderen afvalstoffen).

#### **2.2.6.d) (1)**

Opslag en reiniging van recipiënten door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, zijnde het reinigen van de lege verpakkingen in een vatenreinigingsmachine.

#### **3.3. (3)**

Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

#### **3.4.1° (2)**

Lozen van bedrijfsafvalwater, zijnde spuiwater van de koeltorens en de

stoomketel, met lijst 2C-stoffen, in de openbare riolering en met een maximumdebiet van 0,25 m<sup>3</sup>/uur, 4 m<sup>3</sup>/dag en 950 m<sup>3</sup>/jaar.

#### **7.1.2° (2)**

Niet elders ingedeelde inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van destillatie en oxidatie, zijnde destillatie en fysisch-chemische nabehandeling van eindproducten met een jaarcapaciteit van ca 3.000 ton.

#### **12.2.1° (3)**

Een oliegekoelde transformator van 250 kVA.

#### **15.1.1° (3)**

Het stallen van 6 voertuigen.

#### **16.3.1.1°(3)**

Een compressor met een vermogen van 22 kW.

#### **16.7.2° (2)**

Opslag van 2.000 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (propaan, argon, acetyleen, menggas Ar/CO<sub>2</sub>, zuurstof, waterstof en stikstof).

#### **17.3.2.3° (1)**

Opslag van 63 ton giftige stoffen, zijnde gechloreerde oplosmiddelen in een bovengrondse, enkelwandige houder van 42.000 liter.

#### **17.3.3.3° (1)**

Opslag van 296 ton schadelijke, oxiderende (maximum 1 ton oxiderende), corrosieve en irriterende stoffen, zijnde:

- hulpstoffen: 11,9 ton in colli;
- eindproducten: 22,9 ton in colli en 216,2 ton in bovengrondse, enkelwandige houders, zijnde 30.000 liter (24 ton) KWS-destillaat, 2 x 42.000 liter (2 x 67,2 ton) gechloreerde oplosmiddelen, 42.000 liter (54,6 ton) methyleenchloride en 2.000 liter (3,2 ton) gechloreerde oplosmiddelen in een afvultank;
- restfracties: 31 ton in colli en 14 ton (10.000 liter) gechloreerde oplosmiddelen in een bovengrondse, enkelwandige houder.

#### **17.3.4.2° (2)**

Opslag van 2.000 liter P1-vloeistoffen, zijnde hulpstoffen in colli.

#### **17.3.5.2° (2)**

Opslag van 10.000 liter P2-vloeistoffen, zijnde 2.000 liter hulpstoffen en 8.000 liter eindproducten in colli.

#### **17.3.6.2° (2)**

Opslag van 186.600 liter P3-vloeistoffen, zijnde:

- hulpstoffen: 6.200 liter in colli en 42.500 liter in tanks, zijnde 5.000 liter lichte stookolie in een bovengrondse, enkelwandige houder, 35.000 liter zware stookolie in een bovengrondse, enkelwandige houder en 2.500 liter gasolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder;
- eindproducten: 28.900 liter in colli en 53.000 liter in 2 bovengrondse, enkelwandige houders, zijnde 23.000 liter met een mengsel van KWS en 30.000 liter KWS-destillaat;
- restfracties: 16.000 liter in colli en 40.000 liter afvalolie in een bovengrondse, enkelwandige houder.

**17.3.7.1° (3)**

Opslag van 2.000 liter P4-vloeistoffen, zijnde hulpstoffen in colli.

**17.3.8.2° (2)**

Opslag van 40,6 ton milieugevaarlijke stoffen, zijnde:

- eindproducten: 19,2 ton in colli en 19,8 ton KWS in een bovengrondse, enkelwandige houder van 23.000 liter;
- hulpstoffen: 1,6 ton in colli.

**17.3.9.1° (3)**

1 dieselpomp met 1 verdeelslang.

**24.4. (3)**

Een laboratorium.

**29.5.2.2° (2)**

Diverse metaalbewerkingmachines met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 15 kW.

**39.1.3° (1)**

Een stoomgenerator met met een waterinhoud van 10.900 liter.

**43.1.2° (2)**

Een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 3,2 MW.

**53.8.2° (2)**

Een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 42,5 m en een maximumdebiet van 25 m³/dag en 5.000 m³/jaar (HCOV 0400).

**Art. 2.** De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf de ondertekening van de vergunning.

**Art. 3.** Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2)
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 3)
4. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 4)

**§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

5. VLAREM.V07: Verwerking van afvalstoffen - Algemeen (bijlage 5)
6. VLAREM.V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (bijlage 6)
7. VLAREM.V23: Reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd (bijlage 7)
8. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2. nr. 59 voor lozing in riolering (bijlage 8)
9. VLAREM.V30: Chemicaliën (bijlage 9)
10. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage 10)
11. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 11)
12. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 12)

13. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (bijlage 13)
14. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 14)
15. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 15)
16. VLAREM.V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 16)
17. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 17)
18. VLAREM.V67: Metalen (bijlage 18)
19. VLAREM.V81: Stoomtoestellen (bijlage 19)
20. VLAREM.V93: Winning van grondwater (bijlage 20)

### **§3. Bijzonder milieuvorwaarden**

21. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II is de normale afvalstoffenaanvoer toegelaten tussen 6.00 uur en 22.00 uur.
22. In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2. van Vlarem II dient de exploitant geen weegbrug te installeren.
23. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II wordt het groenscherm uitgevoerd zoals opgenomen op het inplantingsplan (dossiernummer VH0043, plannummer MA02-01, 22 december 2004).
24. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3. van Vlarem II wordt de inhoud van de inkuipingen beperkt tot de hoeveelheden opgenomen in bijlage 6 (pagina 60) van het aanvraagdossier, zijnde minstens 101 m<sup>3</sup> voor het tankenpark achteraan het terrein, minstens 51 m<sup>3</sup> voor het tankenpark aan de zijkant van het gebouw, minstens 1,6 m<sup>3</sup> per rek van 16 m<sup>3</sup> (C1 t.e.m. C5, zijnde 5 x 1,6 m<sup>3</sup>) en minstens 4 m<sup>3</sup> per rek van 8 m<sup>3</sup> (C6 en C7, zijnde 2 x 4 m<sup>3</sup>).
25. **M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater**
  - a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden: Cu: maximum 0,25 mg/liter (5 x KO).
  - b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
  - c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
  - d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
26. **M.b.t. het gebruik van hemelwater bij bestaande gebouwen**  
Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre mogelijk niet-verontreinigd hemelwater kan opgevangen worden en gebruikt. Daartoe wordt binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de

milieuvergunning een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de AMINAL, afdeling Milieuvergunningen en de VMM. In samenspraak met dit College van Burgemeester en Schepenen wordt het voorstel binnen de door het College van Burgemeester en Schepenen gestelde termijn gerealiseerd. Indien zou blijken dat het mogelijk is om op die manier het grondwaterverbruik te beperken, dan dient het bedrijf onverwijld de nodige maatregelen te nemen om deze alternatieve waterbron maximaal aan te wenden.

**27. M.b.t. de werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd tussen 6.00 uur en 22.00 uur, met uitzondering van zon- en feestdagen.

**28. M.b.t. de brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

29. De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de veiligheidsnota, gevoegd bij het aanvraagdossier en opgemaakt door de bvba Enviro Consult, worden strikt opgevolgd.

**30. M.b.t. veiligheidsvoorschriften**

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant stelt alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dienen terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.

- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- h) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

**31. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

**32. M.b.t stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

**33. M.b.t. een grondwaterwinning**

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1. en 5.53.3.3. van Vlarem II dient de winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2. van Vlarem II moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6. van Vlarem II dient – ook al is het debiet < 30.000 m<sup>3</sup>/j - in de winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. van Vlarem II – ook al is het debiet < 30.000 m<sup>3</sup>/j - mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 28 m-mv of –2 mTAW; er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
  - 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
  - 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
  - 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5. van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x

per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in  $\text{mg}/\text{l}$ ):

|           |                    |                  |                    |                  |              |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen:  | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_3^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|           | $\text{NO}_2^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen: | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|           | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^\circ\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100 ml, fecale streptokokken/100 ml.

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput terechtkomt.

**Art. 3bis.** De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Gelet op het feit dat er geloosd wordt in een riolering gelegen in een zuiveringszone A dient het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks geloosd te worden op de openbare riolering en niet via een septische put.
- Gelet op het belang van de leiding voor de drinkwatervoorziening stelt de TMVW dat een efficiënte controle noodzakelijk is en dat de exploitant alle nodige, bewarende maatregelen moet nemen en de TMVW zelf dient te verwittigen indien verontreiniging vastgesteld wordt.

**Art. 4.** De volgende lopende vergunningen worden opgeheven:

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 13 juli 1995 (10 jaar vanaf 7 februari 1996, zijnde tot en met 6 februari 2006): het verder exploiteren van een centrum voor recuperatie van droogkuisafval, wasolie, white-spirit en mengsels van koolwaterstofoplosmiddelen en alifatische alcoholen;
- Ministerieel Besluit van 12 januari 1996 houdende de bevestiging van het besluit van 13 juli 1995;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 13 april 2000 houdende het wijzigen van bijzondere lozingsnormen;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 1 juli 2004 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering met

betrekking tot de reductie van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen;

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 december 1995 houdende het verlenen van de vergunning voor een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 42,5 m en een maximumdebiet van 20 m<sup>3</sup>/dag;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 april 1984 houdende het verlenen van de vergunning voor een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte van 100 m<sup>2</sup> en gestempeld op 12 kg/cm<sup>2</sup>.

**Art. 5.** §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

**Art. 6.** Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 7.** §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 8.** Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Stadsbestuur Sint-Niklaas;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;

- de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

**Art. 9.** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 12 mei 2005

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,  
Namens de Provinciegriffier,  
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele  
dienstchef**