



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0429/NIVD/woha/ag

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV MERELHOF MET BETREKKING TOT EEN
VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2310 RIJKEVORSEL, GANSHEIDEWEG 4.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 4 december 2014 ingediend door nv Merelhof, gevestigd Gansheideweg 4 te 2310 Rijkevorsel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Gansheideweg 4 te 2310 Rijkevorsel, kadastralegegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-E-598E2, 2-E-593C, 2-E-593F, 2-E-598G2, 2-E-598H2 en 2-E-598K2, verder te exploiteren en te veranderen, zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen met plaatsen voor 9.376 vleesvarkens (uitbreiding met 2.736 vleesvarkens - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- een transformator met een vermogen van 400 kVA (uitbreiding met 85 kVA - 12.1.2);
- een surpressor met een vermogen van 55 kW (16.3.1.1);
- opslag van 21.050 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen waarvan 18.200 kg zwavelzuur, 400 kg azijnzuur, 2.400 kg organische zuren en 50 kg ontsmettingsmiddelen (vermindering met 2.760 kg - 17.3.3.2.b);
- opslag van 4.400 l mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 2.200 l (vermindering met 2.100 l - 17.3.6.1.b);
- opslag van 1.000 l structol (17.3.7.1);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (17.3.9.1);
- opslag van 466 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 100 ton chemische spui (28.1.f.1);
- opslag van 21.652 m³ mest waarvan 8.262 m³ onder de stallen, 676 m³ dunne fractie, 2.000 m³ dikke fractie, 1.045 m³ ruwe mest bij de verwerking, 1.334 m³ nabezinker, 8.335 m³ effluent (vermindering met 2.478 m³ - 28.2.c.2);
- het verwerken van 30.000 ton mest per jaar in een biologie (vervanging van verwerking van digestaat door verwerking van mest - 28.3.c);

- noodstroomgenerator van 50 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- 2 stookinstallaties van elk 96 kW (vermindering van 192 kW - 43.1.1.b)
- een brijvoerinstallatie van 125 kW (uitbreiding met 116,5 kW - 45.13.d.1.b);
- opslag van 3.365 m³ groenvoeders (uitbreiding met 1.780 m³ - 45.14.3);
- bronbemaling tijdens de bouwwerkzaamheden (53.2.2.a);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten (uitbreiding met 11.800 m³/j, regularisatie diepte put 1 en boring nieuwe put 2 - 53.8.2):
 - put 1 op een diepte van 142 m met een maximaal opgepompt debiet van 60 m³/d en 21.800 m³/jaar;
 - put 2 op een diepte van 100 m met een maximaal opgepompt debiet van 360 m³/j voor de voorziening van bluswater.

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.1.2 - 16.3.1.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 17.3.7.1 - 17.3.9.1 - 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 43.1.2.b - 45.13.d.1.b - 45.14.3 - 53.2.2.a - 53.8.2;

Afwijking wordt gevraagd van volgende bepalingen van Vlarem II:

- artikel 5.28.3.2.1§2 m.b.t. het plaatsen van een geijkte weegbrug;
- artikel 5.28.3.4.1§1 m.b.t. de maatregelen om geurhinder te voorkomen;
- artikel 5.28.3.2.1§3 m.b.t. de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur;
- artikel 5.28.3.2.3§1 en §4 m.b.t. het bijhouden van een register;
- artikel 5.28.2.3§2.b m.b.t. de afdekking van opslagplaatsen voor mengmest;
- artikel 5.9.2.3§4 m.b.t. opslagplaatsen gelegen buiten de stallen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/03-93 van 1 juli 2004 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 19 maart 2024;
- besluit nr. MLVER/04-128 van 23 december 2004 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van een kleine verandering met betrekking tot een varkensbedrijf;
- besluit nr. MLWV/07-04 van 24 mei 2007 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/03 93 van 1 juli 2004;
- besluit van 17 december 2007 van de minister houdende bevestiging in beroep van het besluit nr. MLWV/07-04 van 24 mei 2007 van de deputatie met aanvulling van voorwaarden;
- besluit nr. MLVER/07-25 van 24 mei 2007 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van een kleine verandering met betrekking tot een varkensbedrijf;
- besluit van 16 november 2007 van de minister houdende bevestiging in beroep van het besluit nr. MLVER/07-25 van 24 mei 2007 van de deputatie;
- besluit nr. MLAV1/07-258 van 4 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding met een mestverwerking voor een termijn verstrijkend op 19 maart 2024;
- besluit nr. MLVER/07-25 van 24 mei 2007 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van een kleine verandering met betrekking tot een varkensbedrijf;
- besluit nr. MLVER/09-67 van 22 oktober 2009 van de deputatie houdende aktenaam van de mededeling van een kleine verandering met betrekking tot een varkensbedrijf;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 december 2014; op het feit dat op datum van 23 december 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Rijkevorsel d.d. 9 februari 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel; op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting is, volgens het gewestplan Turnhout, gelegen in een agrarisch gebied.
2. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke noch mondelinge bezwaren ingediend.
3. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd een informatievergadering gehouden omwille van de MER-plicht van het bedrijf.
4. Het betreft een aanvraag aangaande een vleesvarkensbedrijf met een mest-verwerkingsinstallatie, en dat het een aanvraag betreft voor de uitbreiding van de vleesvarkens. Hiervoor worden een bestaande stal en sleufsilo's afgebroken en een nieuwe vleesvarkensstal zal worden opgericht.
5. De exploitant wenst een vergunning te bekomen voor het verwerken van 30.000 m³ mest per jaar. Met het Trevi-systeem beoogt hij een maximale zuivering te bekomen van stikstof met een minimale emissie van vluchtige verbindingen.
6. Een vergunning wordt gevraagd voor 8.262 m³ mengmestopslag onder de stallen, Dit is onvoldoende mestopslagcapaciteit om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden op te slaan. Volgens de aanvraag kan de exploitant toch voldoen, aangezien er op regelmatige basis overgepompt wordt naar de eigen mestverwerking.
7. Volgens de aanvraag wordt voldaan aan de verbods- en afstandsregels opgelegd in het Vlarem.
8. Met de aanvraag wordt een uitbreiding van de bestaande grondwaterwinning gevraagd. Eveneens wordt een nieuwe winning voor de exploitatie van bluswater voorzien om te kunnen voldoen aan de eisen van de brandweer.
9. Verschillende afwijkingen worden gevraagd voor volgende bepalingen van het Vlarem II:
 - a. artikel 5.28.3.2.1 §2 met betrekking tot het plaatsen van een geijkte weegbrug;
 - b. artikel 5.28.3.4 .1§1 met betrekking tot de maatregelen om geurhinder te voorkomen;
 - c. artikel 5.28.3 .2.1§3 met betrekking tot de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur;
 - d. artikel 5.28 .3.2.3§1 en §4 met betrekking tot het bijhouden van een register;
 - e. artikel 5.28.2.3§2.b met betrekking tot de afdekking van opslagplaatsen voor mengmest;
 - f. artikel 5.9.2.3§4 met betrekking tot opslagplaatsen gelegen buiten de stallen.
10. De exploitant wenst de aanvoer van mest te laten plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur; deze afwijking kan geluidshinder voor de buurtbewoners veroorzaken.
11. Gelet op het gunstige advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van 6 februari 2015 (kenmerk: R0/65/2015/480/MIL)
12. Volgens het aanvraagdossier worden verschillende preventieve maatregelen genomen.
13. Gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.
14. Het college is van mening dat de milieuvergunningsaanvraag van Merelhof nv, Gansheideweg 4, 2310 Rijkevorsel, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren na verandering van een varkensbedrijf, gelegen te Rijkevorsel, Gansheideweg 4, kan ingewilligd worden mits strikte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden opgenomen in Vlarem I en II.

Het college geeft ongunstig advies voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.1§3 met betrekking tot de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 februari 2015 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Rijkervorsel; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) gelegen in agrarisch gebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-ervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
4. Andere zoneringsgegevens
 - a. aardgasvervoerleiding Fluxys ten westen van het projectgebied;
 - b. percelen gelegen langsheen waterloop: Koeischotse Loop – A8.06.9.
5. Historiek stedenbouwkundige vergunningen
 - a. nr. 2467 van 12 februari 1974 – bouwen van 3 mestvarkensstallen
 - b. nr. 3352 van 8 april 1980 – bouwen van twee varkenshokken
 - c. nr. 3790 van 3 december 1985 – bouwen van vier mestvarkensstallen
 - d. nr. 4720 van 29 november 1993 – regularisatie van een noodwoning
 - e. nr. 4814 van 19 september 1994 – bouwen van een loods
 - f. nr. 4815 van 19 september 1994 – bouwen van een varkensstal na afbraak van bestaande varkensstal
 - g. nr. 6134 van 20 juni 2001 – de nieuwbouw van sleufsilos met aanliggende verharding
 - h. nr. 6506 van 28 augustus 2003 – bouwen van een veranda aan noodwoning
 - i. nr. 7035 van 7 maart 2007 – de nieuwbouw van een vleesvarkensstal na afbraak van drie bestaande stallen
 - j. nr. 7156 van 27 september 2007 – nieuwbouw mestverwerkingsinstallatie, loods, lagune, elektriciteitscabine, aanleg verharding, ondergrondse regenwatercisterne, aanplanten groenscherm
 - k. nr. 7482 van 4 juni 2009 – regularisatie varkensbedrijf na beëindiging bouwwerken (as-built)
 - l. In aanvraag: nr. 8474: de uitbreiding van een vleesvarkensstal, de nieuwbouw van sleufsilos en drie opslagsilos. De afbraak van 2 bestaande varkensstallen en mestopslagbassin. Het plaatsen van 6 silos en betonverharding.
6. Het projectgebied is gelegen tussen twee voldoende uitgeruste gemeentewegen "Grote Driesen" en "Gansheideweg". Langs de noordwestelijke zijde is de waterloop "Koeischotse Loop nr. A8.06.09" gelegen. Het projectgebied ligt aan de rand van een open agrarisch gebied. Aan de overzijde van de Gansheideweg bevindt zich een rundveebedrijf. Enkele agrarische bedrijven en zonevreemde woningen liggen verspreid in de ruime omgeving.

Door huidige aanvraag verandert er niets aan de reeds vergunde mestverwerking van 30.000 ton per jaar. Met huidige milieuvergunningaanvraag worden er enkel een aantal rubrieken uitgebreid of gewijzigd voor het vleesvarkensbedrijf.

Voor het bestaande gebouwencomplex van het mestverwerkings- en varkensbedrijf lijkt gesteld te kunnen worden dat deze quasi volledig stedenbouwkundig is vergund.

Thans is er een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een vleesvarkensstal, de nieuwbouw van sleufsilos, drie opslagsilos, de afbraak van 2 bestaande varkensstallen en mestopslagbassin, het plaatsen van 6 silos en betonverharding. Deze uitbreiding is stedenbouwkundig vergunbaar.
7. In het bijgebouw, op het plan aangeduid als reservewoning, bevindt zich een kinderopvang. Het gebouw op zich is stedenbouwkundig vergund, doch de functie van kinderopvang niet.
 - a. Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen.

"Artikel 3. Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, met inbegrip van de overige onderdelen van het gebouwencomplex, in een complementaire functie meer bepaald "kantoor- of dienstenfunctie", zoals kantoorfunctie, vrij beroep of dienstverlening, voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

- De complementaire functie beslaat een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.
- De woonfunctie beslaat een grotere oppervlakte dan de complementaire functie."

Een kinderopvang kan aanzien worden als een dienstverlenende functie. Als aan bovenvermelde voorwaarden kan worden voldaan, kan de kinderopvang in aanmerking komen voor regularisatie.

8. Er kan een milieuvergunning worden verleend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 februari 2015 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10943); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van de vergunning van een varkensbedrijf annex mestverwerkingsinstallatie.
2. Het varkensbedrijf Merelhof nv is momenteel vergund voor het houden van 6.640 vleesvarkens. Daarnaast is er op het bedrijf een mestverwerking met een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton/jaar. Er wordt een uitbreiding en vroegtijdige hernieuwing van de vergunning aangevraagd, en dit voor een totaal van 9.376 vleesvarkens. De verwerkingscapaciteit van de mestverwerking wordt niet gewijzigd. Het bedrijf beschikt momenteel over 4 stallen waarvan 1 stal reeds uitgerust is met een gecombineerd chemisch luchtwassysteem. De overige 3 stallen zijn niet ammoniakemissiearm uitgevoerd. Om deze uitbreiding in dierenaantal mogelijk te maken, zal er een nieuwe stal gebouwd worden en zullen 2 oude stallen worden afgebroken. De nieuwe stal zal uitgerust worden met een combiwasser (chemische luchtwasser + biofilter) die de emissie van geur, stof en ammoniak reduceert met respectievelijk 70%, 60% en 85%.
3. De stallen beschikken over 142 waarderingspunten, zodat, volgens Vlarem II, een minimale afstand van 350 m ten opzichte van hindergevoelige gebieden vereist is. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 730 m afstand.
4. Volgens het dossier is er een jaarlijkse mestproductie van 8.438 m³/9 maanden en een capaciteit van 8.262 m³ mengmest onder de stallen. Dit is onvoldoende opslagcapaciteit om de mengmest gedurende een periode van 9 maanden op te slaan, maar exploitant kan toch voldoen aan Vlarem omdat er op regelmatige basis overgepompt wordt naar de eigen mestverwerking. De totale mestopslag bedraagt 21.652 m³; waarvan 8.262 m³ onder de stallen en 13.390 m³ horende bij de mestverwerking (dikke en dunne fractie, ruwe mest, nabezinker en effluent).
5. Opslag van gevaarlijke stoffen zal gebeuren in tanks, IBC-vaten en bussen. Aan de afstandsregels kan voldaan worden.
6. De opslag van mazout gebeurt in 2 tanks van elk 2.200 liter. Ze zijn gekeurd en bij één tank is een verdeelinstallatie voorzien. De twee tanks bevinden zich in de voederkeuken op een verhard oppervlak, waardoor er weinig kans op bodem- en grondwaterverontreiniging zal zijn. Zwavelzuur wordt opgeslagen in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 5.000 liter en spuiwater wordt opgeslagen in 2 bovengrondse tanks van elk 50 ton. Het spui van de luchtwassers wordt afgezet als kunstmest conform het Mestdecreet.
7. Er wordt een noodstroomgenerator voorzien, ze wordt geplaatst in de voederkeuken.
8. De brijvoerinstallatie heeft een vermogen van 125 kW; de brijvoerkeuken wordt steeds goed gereinigd en het reinigingswater wordt afgevoerd naar de naastliggende mestkelder.
9. De aangevraagde stookinstallatie wordt gebruikt voor de verwarming van het kantoor. De stookinstallatie werkt op gas.
10. De opslag van groenvoer gebeurt in silo's van in totaal 3.365 m³. De opvang van de silosappen is voorzien.
11. De winning van grondwater betreft een aanvraag voor het uitbreiden en hernieuwen van een bestaande winning en een nieuwe winning om bluswater te kunnen voorzien bij een eventuele brand (eis van de brandweer).
Berekening debiet:
 - a. Put 1: werkelijke diepte: 142 m
 - 9.376 vleesvarkens x 2,3 = 21.564,8 m³/jaar
 - 5 personen (hushouden) x 30 = 150 m³/jaar
 - Totaal: 21.714,8 m³/jaar
 - Gevraagd: 21.800 m

b. Put 2: diepte: 100m

- $90 \text{ m}^3/\text{uur} \times 4 \text{ uren} = 360 \text{ m}^3/\text{jaar}$.

Het aangevraagde debiet van de 2 winningen is aanvaardbaar.

Het opgevangen regenwater in een citerne van 200 m^3 zal gebruikt worden voor de reiniging van de stal.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

Er dienen peilbuizen geïnstalleerd te worden vanaf het stallen van 2.500 varkens. Er bevindt zich een referentiepeilbuis in het ZO van het bedrijfsterrein, naast de bedrijfswoning. Daarnaast zijn er nog 13 controleputten verspreid over het bedrijf, waarvan enkele recent werden geplaatst door DLV. De laatste bemonstering van de peilbuizen dateert van 21 november 2013. Er zijn geen lekkages vastgesteld in de mestkelders.

12. Voor de mestverwerking werd in februari 2014 een OBO ingediend. Hierbij werden verhoogde concentraties voor nikkel en nutriënten vastgesteld in het grondwater. Deze verhoogde concentraties worden beschouwd als een historische verontreiniging, omdat aangenomen wordt dat de verontreiniging met nikkel niet te linken is aan de activiteiten die op het terrein worden uitgevoerd sinds 1974 en omdat wordt aangenomen dat de verontreiniging met nutriënten een regionaal karakter heeft, omwille van de landbouwactiviteiten in de omgeving. Uit het OBO blijkt dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde concentraties een ernstige bodemverontreiniging vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Voor de opslag van zuren moet het eerste OBO ingediend worden in 2017.

13. Verder betreft de aanvraag de vroegtijdige hernieuwing van de mestverwerking. Het betreft een biologische mestverwerkingsinstallatie (type Trevi) en er zal jaarlijks 30.000 ton mest verwerkt worden. Er zal 11.000 ton mest rechtstreeks aangeleverd worden van het eigen bedrijf en de overige mest wordt aangeleverd door bedrijven die gelegen zijn in de omgeving van het eigen bedrijf (binnen straal van 10 km).

De bedrijfseigen mest van de stallen en de externe mest wordt verpompt naar de ruwe-mestopslagkelder van waaruit er wordt verpompt naar de scheider, in de loods.

De mest wordt eerst gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods tot ze afgevoerd wordt en de dunne fractie wordt met behulp van de Trevi-installatie biologisch gezuiverd. Het effluent zal opgeslagen worden in effluenttanks en zal dan worden uitgereden op het land, volgens de regels van het Mestdecreet.

Het gaat om een bestaande installatie; enkel de lagune voor het effluent zal vervangen worden door 3 nieuwe bassins en de verwerking van digestaat wordt vervangen door verwerking van mest.

14. Wat betreft de uitbating van de mestverwerkingsinstallatie worden de volgende afwijkingen aangevraagd:

a. artikel 5.28.3.2.1§2 met betrekking tot het plaatsen van een geijkte weegbrug;

- Omwille van praktische redenen is het niet mogelijk om alle aanvoer en afvoer te wegen. Daarom zijn er debietmeters geplaatst; de plaats ervan is uitvoerig besproken met de VLM die het massaprotocol ook goedgekeurd hebben.
- De afvoer van de dikke fractie kan niet via debietmeters bepaald worden. Deze fractie zal gewogen worden op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.

b. artikel 5.28.3.4.1§1 met betrekking tot de maatregelen om geurhinder te voorkomen;

- 1° het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimtes.
 - Er zal gebruikgemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. Daarnaast wordt er een lekbak voorzien en de vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie. Voor de mestaanvoer naar de scheider wordt gebruiktgemaakt van een gesloten buizensysteem.

- 2° /
- 3° de mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van de luchtemissies te komen.
 - Daarvan kan in de milieuvergunning afgeweken worden voor de nabezinker, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentopslag tanks.
 - Alle onderzoeken, uitgevoerd door erkende luchtdeskundigen, bevestigen dat bij een goede sturing van het proces geen geur of ammoniak vrijkomt.
- 4° de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld d.m.v. filtratie over een biobed en zure wassers die regelmatig worden opgevolgd en goed onderhouden.
 - De scheidingsloods staat in onderdruk en wordt afgezogen. De afgezogen lucht wordt mee over de chemische luchtwasser met biologische natrap gestuurd van stal 2. Dit systeem garandeert zeer efficiënte verwijdering van ammoniak en geurcomponenten, waardoor de hinder tot een minimum beperkt wordt.
- 4°b) een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER deskundige in de discipline lucht (...).
 - De luchtwasser wordt reeds zeer nauwkeurig opgevolgd. Zo wordt een onderhoudscontract, logboek, monsternamingsprotocol,... opgesteld. De opvolging van het onderhoud is tot nu steeds uitgevoerd door de constructeur. De onderhoudshandelingen en de controles worden nauwlettend door hen bijgehouden en genoteerd. Deze liggen ter inzage van de toezichthoudende overheid. Er is geen meerwaarde aan het opvolgen van een erkend deskundige lucht, wel van de constructeur, aangezien niemand de werking van de luchtwasser beter kent.
- c. artikel 5.28.3.2.1§3 met betrekking tot de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur.
 - De exploitant wenst de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur. Alle transport kan gebeuren over verharde wegen waarbij er quasi onmiddellijk ontsluiting op gewestwegen is. Bovendien zien wij er het nut van in om de transporten meer gespreid te laten gebeuren dan uitsluitend in de dagperiode, zodat de drukke schooluren kunnen worden vermeden.
 - Uit het MER (zie verder) blijkt dat vooral het leveren van voeders, laadkleppen van vrachtwagens en de dieren zelf voor geluidsoverlast kunnen zorgen; het lossen van de mest gebeurt via aanvoerdarmen.
- d. artikel 5.28.3.2.3§1 en §4 met betrekking tot het bijhouden van een register.
 - De exploitant wenst de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten zal wel een apart register bijgehouden worden.
 - Sowieso registreert de exploitant alle aan- en afvoer via de internetapplicatie van de VLM. Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 is vastgelegd dat de aan- en afvoer naar de verwerking op 3 mogelijke manieren mag gebeuren, namelijk via AGR-GPS, overdracht en burenenregeling. Deze 3 manieren worden allemaal geregistreerd via de internetapplicatie van de VLM. Deze kan bovendien te allen tijde beschikbaar gesteld worden van de toezichthoudende overheid aangezien de exploitant in zijn bureau een computer heeft staan die over een internetverbinding beschikt. Bovendien wordt de opvolging en registratie van de aan- en afvoer van de verwerking uitvoerig gecontroleerd via het goedgekeurde massaprotocol. Door deze intensieve opvolging van de VLM worden ook de overdrachten en burenenregelingen op de voet gevolgd en gecontroleerd. Een bijkomend register lijkt ook veel extra werk voor de exploitant wat geen meerwaarde biedt ten opzichte van de internetapplicatie.
- e. artikel 5.28.2.3§2.b met betrekking tot de afdekking van opslagplaatsen voor mengmest.
 - Voor de opslagplaatsen, bestemd voor opslag van effluents met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het Meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning.
- f. artikel 5.9.2.3§4 met betrekking tot opslagplaatsen gelegen buiten de stallen.

- Opslagplaatsen gelegen buiten de stallen zijn, de noodzakelijke ontluchtingspijpen uitgezonderd, afgesloten van de buitenlucht. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het Meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan afgeweken worden in de milieuvergunning.
 - g. De bijzondere voorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning van 4 oktober 2007, MLAV1/07-258: 'De te verwerken mest, afkomstig van vergunde en niet-vergunningsplichtige dieren van derden, mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 50% van de verwerkte mest.'
 - Alle bedrijfseigen mest wordt afgevoerd naar de mestverwerkingsinstallatie. Deze hoeveelheid is echter geen 50% van de totale verwerkingscapaciteit. De andere mest zal afkomstig zijn van derden uit de omgeving. Aangezien de mest van derden sowieso moet verwerkt worden zal hierdoor geen extra druk op de omgeving ontstaan.
- Voortgaand op de reeds verleende afwijkingen in verband met de mestverwerking in andere soortgelijke dossiers kunnen de huidig aangevraagde afwijkingen worden toegestaan.
15. De inrichting is gelegen op 390 m van het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats'. Op 22 januari 2015 heeft ANB een gunstig advies gegeven.
16. Door de uitbreiding van het aantal stalplaatsen tot 9.376 is de opmaak van een milieueffectenrapport vereist. Bij het dossier is een goedgekeurd project-MER-verslag gevoegd. Om de uitbreiding in dierenaantal mogelijk te maken, zal er een nieuwe stal gebouwd worden en zullen 2 oude stallen worden afgebroken. De nieuwe stal zal uitgerust worden met een luchtwasser. Er werden twee uitvoeringsalternatieven onderzocht voor deze stal. In scenario 1 wordt de stal voorzien van een chemische luchtwasser, die voor geur, stof en ammoniak respectievelijk een reductiepercentage van 30%, 35% en 70% behaalt. In scenario 2 wordt voor de nieuwe stal gebruikgemaakt van een combiwasser, die de emissie van geur, stof en ammoniak reduceert met respectievelijk 70%, 60% en 85%.
- a. Geur:
- Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in agrarisch gebied. Binnen een straal van 300 m rondom de stallen bevinden zich 26 woningen. Het dichtst bijgelegen woongebied is woongebied met landelijk karakter en is gelegen op 235 m ten O van de inrichting. Door de uitbreiding van het bedrijf, en met de installatie van een chemische luchtwasser, zal de geuremissie vanuit de stallen toenemen van 102.315 ou_E/s (vergunde situatie) naar 148.569 ou_E/s. Met een combiwasser is er een stijging tot 103.717 OU/s. De geuremissie vanuit de mestverwerking is bijgerekend: op basis van interne cijfers van een erkend deskundige, bedraagt deze 6.008 ou_E/s. Het bedrijf ligt in een bronnencluster; in totaal zijn er nog 8 bedrijven die mee opgenomen moeten worden in de geurmodellen.
 - Met chemische luchtwasser:
 - Door de uitbreiding van het bedrijf zullen binnen woongebied 109 woningen meer een negatief effect ondervinden. In woongebied met landelijk karakter zullen 29 bijkomende woningen een matig negatief effect ondervinden, en neemt het aantal woningen met een negatief effect toe met 5.
 - Met combiwasser:
 - Bij gebruik van een combiwasser op de nieuwe stal neemt in woongebied het aantal gehinderden af t.o.v. de huidige situatie. Hetzelfde geldt in woongebied met landelijk karakter. Ook in de overige gewestplanbestemmingen is er een positief effect te verwachten t.o.v. de huidige situatie.
 - Binnen een straal van 300 m rond het bedrijf zijn er 3 niet-bedrijfsgerelateerde woningen met een geurconcentratie van > 20 ou_E/m³ in de huidige (cluster)situatie.
 - Wat betreft scenario 1 wordt het volgende vastgesteld: ter hoogte van alle omliggende woongebieden (met landelijk karakter) zal de cumulatieve geurconcentratie verwaarloosbaar toenemen naar de toekomst toe. Ter hoogte van 21 omliggende woningen neemt de geurconcentratie licht tot verwaarloosbaar toe, met uitzondering van woning 5, waar de toename met 2,2 ou_E/m³ niet als verwaarloosbaar kan beschouwd worden. Ter hoogte van de 5 andere omliggende woningen, waaronder de

bedrijfswoningen, wordt een lichte tot verwaarloosbare afname verwacht. Op basis van de individuele geurconcentraties ter hoogte van de omliggende woningen blijkt dat er zowel sprake is van een daling tot een (beperkte) stijging van de geurconcentratie.

- Wanneer een combiwasser wordt toegepast op de nieuwe stal (scenario 2), blijkt dat ter hoogte van de woongebieden (met landelijk karakter) in de omgeving van het bedrijf een verwaarloosbare afname van de cumulatieve geurconcentratie kan verwacht worden. Kijkt men naar de woningen in de omgeving van het bedrijf, dan wordt vastgesteld dat ter hoogte van alle woningen een afname in de cumulatieve geurconcentratie kan verwacht worden. Deze afname varieert van een verwaarloosbare afname tot een afname met $9,2 \text{ ou}_E / \text{m}^3$. Indien voor dit scenario in detail gekeken wordt naar de individuele geurconcentraties ter hoogte van omliggende woningen, dan kan vastgesteld worden dat deze allemaal zullen afnemen.
- Het is dan ook duidelijk dat het gebruik van een combiwasser op de nieuw te bouwen stal aan te raden is om de hinder naar de omgeving te beperken. Bij de verdere bespreking in ons verslag wordt dan ook enkel scenario 2 besproken.

b. Stof:

- Bij de toetsing van de bedrijfsbijdrage aan de PM_{10} -stofconcentratie blijkt dat er in de huidige situatie een zone aanwezig is waar er een matig negatief effect geldt. In deze zone zijn enkel de bedrijfswoningen gelegen. Er is eveneens een zone waar een gering negatief effect geldt. In deze zone zijn 3 woningen gelegen.
- Inzake $\text{PM}_{2,5}$ -concentratie is er in de huidige situatie enkel een zone aanwezig waar een gering negatief geldt. In deze zone liggen de bedrijfswoningen.
- Door de aangevraagde uitbreiding met scenario 2, blijken de resultaten een lichte verbetering te zijn t.o.v. de huidige situatie.
- In de gemeente Rijkevorsel bedraagt de gemiddelde achtergrondstofconcentratie voor PM_{10} : $24 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Binnen de regio waar de bedrijfseigen stofconcentratie hoger is dan $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ kan de norm van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ overschreden worden. Dit is hier voor geen enkel scenario het geval. Inzake $\text{PM}_{2,5}$ bedraagt de gemiddelde achtergrondstofconcentratie in Rijkevorsel tussen 18 en $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Aangezien de maximale $\text{PM}_{2,5}$ -concentratie veroorzaakt door het bedrijf nooit hoger is dan $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ is ook hier geen sprake van een overschrijding van de norm.

c. Verzuring en vermesting:

- Door de wijzigingen op het bedrijf zal de totale ammoniakemissie afnemen van 5.960 kg/jaar naar 4.640 kg/jaar . Wat de mestscheider betreft, is er een jaarlijkse ammoniakemissie van 85 kg .

d. Geluid:

- Een aantal bronnen op het bedrijf kunnen verantwoordelijk zijn voor geluidshinder. Op voorliggend bedrijf zullen voornamelijk de ventilatoren, de mestscheider, het vullen van voedersilo's, het transport en de dieren geluid produceren. De dichtstbijzijnde bedrijfsvreemde woning bevindt zich op 63 m van de bedrijfscontour en op 20 m van de perceelgrenzen van het bedrijf.
- Een toetsing van de incidentele bronnen wordt gegeven in tabel 49. Hieruit blijkt dat de richtwaarde op 200 m van de perceelgrenzen overschreden wordt gedurende de avond- en de nachtperiode door het leveren van voeders, door de laadklep van de vrachtwagens en door de dieren. Hierbij kan aangeraden worden om het leveren van voeders zoveel mogelijk overdag te laten doorgaan. Het laden en lossen van dieren overdag lijkt praktisch minder haalbaar, omdat de dieren 's avonds en 's nachts rustiger zijn. Ter hoogte van de dichtstbijzijnde woning worden de richtwaarden voor incidenteel geluid elke periode voor alle incidentele bronnen overschreden. Er kan evenwel ook een kanttekening gemaakt worden, en dat is dat het hier een berekende situatie is, en dit voor de meest ongunstige situatie.
- Omdat nog nooit klachten met betrekking tot geluid geuit zijn tegen het bedrijf, en er geen bijkomende effecten verwacht worden voor de gewenste situatie, wordt het niet nodig geacht om specifieke milderende maatregelen te voorzien.

- Er bestaat geen geschreven plan van aanpak om de geluidsemissie van de inrichting tot een minimum te beperken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te vermijden heeft de exploitant momenteel al een aantal maatregelen getroffen:
 - Het vullen van de voedersilo's vindt overdag plaats.
 - De ventilatoren worden zo min mogelijk in werking gesteld, en dit gebeurt computergestuurd.
 - Een deel van de bestaande en ook alle nieuwe ventilatoren zijn geluidsarm uitgevoerd.

e. Fauna en flora:

- Op zo'n 380 m ten O van de bedrijfscontour, is een onderdeel van het habitatrictlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats'. Het betreft het deelgebied "Kievitsheide" (oppervlakte deelgebied 49 ha).
- De geplande combiwater reduceert de ammoniakemissie met 85%. In dit scenario wordt binnen het habitatrictlijngebied een matig negatief effect verwacht inzake verzuring, i.p.v. een negatief effect. Inzake vermisting wordt ook in dit scenario nog steeds een negatief effect verwacht binnen het habitatrictlijngebied.

f. Mens:

- In het verleden werden enkele klachten geuit tegen het bedrijf inzake geurhinder. Er werd echter slechts van 1 van deze klachten een PV opgesteld hieromtrent, door de milieu-inspectie van de provincie Antwerpen. Deze klacht dateert reeds van 2004. De milieu-inspectie meldt eveneens een klacht tegen dit bedrijf in 2012 voor een breuk in het effluentbekken met een lozing van mest in de waterloop tot gevolg. Dit wordt aanzien als een negatief effect. De exploitant heeft de nodige maatregelen genomen om de beek terug rein te maken, en het effluentbekken werd hersteld. In de toekomst zal het effluentbekken verdwijnen, dus hier worden dan ook geen problemen meer verwacht. Door een goede bedrijfsvoering en het toepassen van basismaatregelen zoals het zoveel mogelijk binnen of overdekt opstellen van mogelijke geurbronnen, kan al heel wat geurhinder vermeden worden. De exploitant neemt in de gewenste situatie verschillende maatregelen om de geurhinder in te perken. Zo wordt een luchtwasser geplaatst bij de nieuwe stal, gebeurt het maken van brijvoer in een afgesloten loods en worden bij de samenstelling van brijvoer onaangenaam geurende bijproducten zoveel mogelijk vermeden. In de gewenste situatie zal eveneens een gekoelde kadaveropslag voorzien worden.
- Inzake het aantal transporten worden zoveel mogelijk nodeloze transporten vermeden.
- De gebruikte transportroutes zijn de meest efficiënte routes om snel de autosnelweg te bereiken. Een andere route om de autosnelweg te bereiken zonder het doorkruisen van gevoelig gebied, is voor het bedrijf onbestaande.
- Er bestaat geen geschreven plan van aanpak om de geluidsemissie van de inrichting tot een minimum te beperken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te vermijden, heeft de exploitant momenteel al een aantal maatregelen getroffen (zie boven).

17. Door de exploitatie van 9.376 vleesvarkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.

a. Afvalstoffen

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
- Bij de nv Merelhof worden al de occasioneel geproduceerde afvalstoffen (glas, ijzer, landbouwfolie, verpakkingsmaterialen,...) afgevoerd naar het containerpark of meegegeven met de leverancier van de producten. De kadavers worden op regelmatige basis opgehaald door Rendac. Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede

bedrijfsvoering. Het spuiwater van de luchtwassers wordt afzonderlijk opgevangen, is erkend als kunstmest en wordt afgevoerd volgens de geldende regels. Effluent, slib, dikke fractie worden afgevoerd conform de geldende regelgeving. Afvalstoffen worden beperkt door het oordeelkundige gebruik van sproeistoffen, geneesmiddelen en landbouwfolie.

- In Vlarem III artikel 2.1.1.4° en 5° staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
- Naast artikel 2.1.1.4° en 5° in Vlarem III zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

b. Lucht & geur

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser,...
- De scheiding van de mest gebeurt volledig indoor. De scheidingsloods staat in onderdruk en wordt afgezogen. De afgezogen lucht wordt mee over de chemische luchtwasser met biologische natrap gestuurd van stal 2. Er komt geen mest in contact met de buitenlucht. De Trevi-installatie (nitrificatie/denitrificatie) is zo ontworpen dat potentiële luchtmissies tot een minimum herleid worden.
De zuiveringsinstallatie is uitgerust met een mattenbeluchtingssysteem om anaerobe omstandigheden en de daarmee gepaard gaande geurhinder te vermijden. Er zal een kadaverkoeling geplaatst worden.
- De nieuwe stal zal uitgerust worden met een combiwasser (chemisch luchtwassysteem S-2 met biologische natrap), die de emissie van geur, stof en ammoniak reduceert met respectievelijk 70%, 60% en 85%.
De stallen beschikken over 142 waarderingspunten, zodat, volgens Vlarem II, een minimale afstand van 350 m t.o.v. hindergevoelige gebieden vereist is. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op 730 m afstand.
- De varkens worden gevoederd met brijvoeder; door het zeer hoge gehalte aan water is er zo goed als geen stofproductie.
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, met betrekking tot de ligging van stallen, met betrekking tot de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en met betrekking tot bestaande stallen en mestopslagplaatsen.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een bijzondere voorwaarde, i.v.m. de uitvoering van de stallen, in de milieuvergunning dient opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c. Geluid en trillingen

- Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruikmaken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme

apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.

- Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.
- De varkens worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen en gelost. De eigen mest wordt op regelmatige basis overgepompt naar de eigen mestverwerking. De stallen worden op mechanische wijze verlucht, maar door het goede onderhoud en de oordeelkundige plaatsing wordt de geluidshinder tot een minimum beperkt. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren die een licht zoemend geluid produceren dat niet als storend wordt ervaren in agrarisch gebied. De luchtwassers zijn na de ventilatoren geplaatst zodat deze zitten tussen het centrale afzuigkanaal en de luchtwasser waardoor het geluid van de ventilatoren beperkt wordt. Waar nodig worden de individuele apparaten afzonderlijk van geluidswerende beschermingen voorzien en/of in een afzonderlijke geïsoleerde ruimte geplaatst. Alle pompen en roerwerken worden opgesteld ofwel in gesloten tanks en putten ofwel binnen in het bedrijfsgebouw. De scheider wordt ondergebracht in de loods.

De stallen van de varkens zijn goed geïsoleerd zodanig dat het lawaai van de dieren tot een minimum herleid wordt. Enkel ramen en deuren die een functie hebben bij stalverluchting blijven open. Tijdens de transporten zal er rekening mee gehouden worden dat bij de terugrit, indien mogelijk, effluent wordt getransporteerd naar de verschillende inrichtingen.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.

d. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
 - isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
- Bij de nv Merelhof worden de stallen niet verwarmd. Ze zijn voorzien van mechanische ventilatie en het systeem wordt optimaal afgesteld. Het luchtwassysteem wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig grondig gekuist.
- In Vlare III artikel 2.1.1.6 staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.

e. Grondstoffenverbruik

- Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.
- De volgende grondstoffen worden door de inrichting aangewend: voeders, water, brandstoffen en hulpstoffen (bv. ontsmettingsmiddelen). Om het gebruik van grondstoffen te beperken en verspilling te voorkomen, worden de volgende maatregelen getroffen:
 - Het voederverbruik wordt onder controle gehouden door het gebruik van voederbakken met een lage vermorsingsgraad.
 - Er worden aangepaste voeders gebruikt zodat een optimale voederconversie wordt bekomen.
 - Spruiststoffen, geneesmiddelen, landbouwfolie worden oordeelkundig gebruikt.

f. Water

- Verbruik

- Het meeste water wordt gebruikt als drinkwater en als reinigingswater voor stallen en machines.
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
 - een waterbalans opmaken;
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen;
 - goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
 - gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
 - gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat, opvangen en uitrijden op het land.
- Bij de nv Merelhof wordt het reinigingswater beperkt:
 - De uitvoering en de materialen zijn van die aard dat de stallen eenvoudig en optimaal te reinigen zijn.
 - Bij de reiniging van de stallen wordt een hogedrukreiniger gebruikt.
 - Bij het nat reinigen laat men de hokken voldoende lang inweken.
 - Het drinkwaterverbruik wordt onder controle gehouden.
- Lozing
 - Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het reinigingswater wordt opgevangen in de mestkelders en mee verwerkt in de mestverwerkingsinstallatie. Het spuiwater van de wasser wordt opgevangen en afgevoerd conform de geldende regelgeving.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).
 - Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- g. Bodem
 - In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
 - De opslag van gevaarlijke producten moet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige, bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
 - De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van Vlarem zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken.
 - Alle processen van de mestverwerking vinden plaats in tanks of boven verharde oppervlakken. Verharde oppervlakken zijn weinig of niet bevuild met mest of etensresten omdat deze in de mate van het mogelijke gereinigd en onderhouden worden. Run-off van regenwater is daardoor niet bevuild.
 - De krenge worden op regelmatige tijdstippen afgehaald, waardoor de sappen en percolatie met regenwater tot nihil beperkt wordt. Het zuur van de chemische luchtwassers wordt opgeslagen in dubbelwandige citernes. Hierbij worden alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen (de tanks staan op een vloeistofdichte piste, gemorst zuur wordt opgevangen, de leidingen zijn zuurbestendig, de tanks zijn voorzien van een peillood en een overvulbeveiliging). De sproeistoffen worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. De vloeren en mestkelders zijn mestdicht. De transformator staat op een verharde ondergrond, in een apart lokaal met een afdak. De sapverliezen van de kuilplaat worden beperkt door bij ideale weersomstandigheden en bij een voldoende drogestofgehalte in te kuilen. De kuilplaat wordt proper gehouden en na lek gebruik goed afgesloten zodat de run-off beperkt blijft. De sleufsilos zijn voorzien van een opvangsysteem zodat de perssappen niet in het oppervlaktewater terechtkomen.
- h. Preventie tegen ongevallen

- De stallen zijn afgesloten buiten de werkuren, zodat die ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. De toegang tot het bedrijf blijft eveneens afgesloten. De mazouttanks werden getest en zijn beveiligd met een overvulbeveiliging. Het zuur voor de chemische luchtwasser wordt opgeslagen in dubbelwandige tank. Vanuit veiligheidsoogpunt dient opslag van zwavelzuur beschermd te zijn door de tank te plaatsen op een sokkel of een afscherming ervan door palen. De tank is voorzien van een overvulbeveiliging. Een nooddouche en een oogwasser worden voorzien en de nodige signalisatie en pictogrammen worden geplaatst. De sproeistoffen worden opgeslagen in een afgesloten ruimte.
- In Vlarem III artikel 2.1.1.7 staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
- Artikel 22 van het Milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."
- Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- i. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3).
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- j. Maatregelen bij stopzetting
 - Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
 - In Vlarem III artikel 2.1.1.8 staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 februari 2015 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3673/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een hernieuwing en verandering van een bestaande inrichting met o.a. de hernieuwing en uitbreiding van een bestaande winningsput voor drinkwater dieren en aanleg van een tweede winningsput voor bluswater.
2. Winningsput 1 onttrekt op een diepte van 142 m grondwater uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Het grondwater wordt aangewend voor de drinkwatervoorziening van de dieren en huishoudelijk gebruik. Opgevangen hemelwater wordt gebruikt als waswater voor de luchtwasser. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater en water voor huishoudelijk gebruik, is het gevraagde debiet aanvaardbaar.
3. Winningsput 2 onttrekt op een diepte van 100 m grondwater uit het Zand van Diest (HCOV 0252) en grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 en wordt ingezet als bluswater ingeval van brand.
4. Het aanvraagdossier bevat een goedgekeurd MER (PR-MER-2054-GK van 30 september 2014).
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijke effect op het grondwatersysteem beperkt is.

6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor een hernieuwing en uitbreiding van een grondwaterwinning klasse 2 die voortaan twee winningsputten omvat:
 - a. GWW1 op 142 m diepte in het Zand van Berchem (HCOV 0254), maximaal debiet van 60 m³/dag en 21.800 m³/jaar
 - b. GWW2 op 100 m diepte in het Zand van Diest (HCOV 0252), maximaal debiet van 360 m³/jaar, beide in grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1.
7. Er wordt gunstig geadviseerd voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 maart 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw Annelies Vermeiren, adviseur van DLV, en Guus Hendrickx, zaakvoerder worden gehoord.
 - De voorzitter overloopt de adviezen en de voorgestelde bijzondere voorwaarden. Mevrouw Vermeiren stelt dat die haalbaar zijn voor het bedrijf. Ze vraagt of de opvolging van de luchtwasser door de leverancier mee opgenomen werd en stelt dat het in dit geval niet zo belangrijk is om of er het woord 'constructeur' of 'leverancier in de bijzondere voorwaarde staat, aangezien de constructeur en leverancier hier dezelfde zijn.
 - Op vraag van een deskundige stelt de heer Hendrickx dat het wassysteem 1 geheel vormt en dus niet kan gezegd worden of de chemische wassing of de biologische het meest efficiënte is. Het is 1 filterpakket en zit in 1 wasser. Het rendement van de verschillende stappen apart is niet gekend bij de exploitant. Mogelijk heeft de constructeur hier wel gegevens over.
 - Op vraag van een deskundige stelt mevrouw Vermeiren dat de hoeveelheid ammoniak die verwijderd wordt door de Trevi-mestverwerking jaarlijks voor de mestbankaangifte moet berekend worden.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft een gunstig advies.
 - De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf, gelegen in agrarisch gebied. Er werden reeds diverse stedenbouwkundige vergunningen verleend. De stedenbouwkundige vergunning voor de wijzigingen gekoppeld aan voorliggende milieuvergunningsaanvraag, zijnde de uitbreiding van een vleesvarkensstal, de nieuwbouw van sleuvsilo's en drie opslagsilo's, de afbraak van 2 bestaande varkensstallen en mestopslagbassin, het plaatsen van 6 silo's en betonverharding, is in aanvraag.
 - De PMVC is derhalve van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Er werd een informatievergadering gehouden op 19 januari 2015, maar er waren geen geïnteresseerden.
5. Milieutechnische evaluatie
 - Het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel geeft ongunstig advies voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.1§3 met betrekking tot de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur, omdat deze afwijking geluidshinder voor de buurtbewoners kan veroorzaken.
De AMV verleent een gunstig advies voor de gevraagde afwijking en stelt dat ze er het nut van inziet om de transporten meer gespreid te laten gebeuren dan uitsluitend in de dagperiode, zodat de drukke schooluren kunnen worden vermeden. De exploitant wenst de aanvoer van dierlijke mest te laten plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur. Alle transport kan gebeuren over verharde wegen waarbij er quasi onmiddellijk ontsluiting op gewestwegen is.

De PMVC volgt het gunstige advies van de AMV m.b.t. de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.1§3.

- De PMVC volgt voor het overige de gunstige adviezen.
- In de overwegingen van het besluit kan opgenomen worden dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.

6. Toepasselijke BREF's

- BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003.
- BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006.

7. Natuurtoets

- Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet; dat de inrichting gelegen is op 380 meter van het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats'; dat er voldoende garanties en engagementen zijn zodat aan de zorgplicht (artikel 14 Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan; dat ter zake ook wordt verwezen naar het MER en het gunstige advies van AMV.
- De AMV stelt in haar advies dat de geplande combiwasser de ammoniakemissie reduceert met 85%. In dit scenario wordt binnen het habitatrichtlijngebied een matig negatief effect verwacht inzake verzuring, i.p.v. een negatief effect. Inzake vermisting wordt ook in dit scenario nog steeds een negatief effect verwacht binnen het habitatrichtlijngebied.
- AMV vermeldt in haar advies dat ANB op 22 januari 2015 een gunstig advies heeft gegeven.

8. Watertoets

- Wat betreft de watertoets, wordt conform artikel 8, §4 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor de analyse en evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, verwezen naar het MER.
- Er kan geconcludeerd worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf datum vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de veranderingen.
- Vanaf datum van de realisatie van de veranderingen kunnen de eerder verleende vergunningen opgeheven worden.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Vlarem II
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Vlarem III
 - Deel 1: Algemene bepalingen
 - Deel 2: Algemene milieuvoorwaarden

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

1. Naar analogie met de voorgaande dossiers kunnen volgende bijzondere voorwaarden opgelegd worden:
 - a. De stallen 2 en 3 worden uitgerust met een combiluchtwassysteem (S-1 + S-2); de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
 - b. Het luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85%, een geurreductie van minimaal 70% en een stofreductie van minimaal 60% hebben.
 - c. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
 - d. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Volgende overwegingen kunnen aan het besluit toegevoegd worden:

- a. Overwegende dat de stallen 2 en 3 worden uitgerust met een combiluchtwasser (S-1 + S-2); dat daarmee een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85%, een geurreductie van minimaal 70% en een stofreductie van minimaal 60% kan bekomen worden;
- b. Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van biologische en chemische luchtwassysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;
- c. Overwegende dat de relevante onderdelen van de installatie vlot bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor het uitvoeren van metingen;
- d. Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden

afgeleverd dat aantoonde dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

2. AMV geeft gunstig advies voor de gevraagde afwijkingen van Vlare II:

- a. artikel 5.28.3.2.1§2 met betrekking tot het plaatsen van een geijkte weegbrug;
er mag gebruikgemaakt worden van debietmeters voor het bepalen van de aan- en afvoer. De afgevoerde dikke fractie moet gewogen op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.
 - De PMVC stelt voor de afwijking naar analogie met voorgaande dossiers als volgt te formuleren, mits de zinsnede over de afgevoerde dikke fractie mee wordt opgenomen zoals voorgesteld door de AMV:
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§2 van Vlare II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaams Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie moet worden gewogen op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.
De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
- b. artikel 5.28.3.4.1§1 1°, 3° en 4° met betrekking tot de maatregelen om geurhinder te voorkomen;
Er mag gebruikgemaakt worden van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw. Voor de mestaanvoer naar de scheider mag gebruikgemaakt worden van een gesloten buizensysteem.
De nabezinker, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentopslag tanks moeten niet overkapt worden.
De afgezogen lucht mag worden behandeld door de chemische luchtwasser met biologische natrap van stal 2. De opvolging van de wassers mag worden uitgevoerd door de constructeur. De onderhoudshandelingen en de controles moeten ter inzage liggen van de toezichthouder.
 - De PMVC stelt voor deze afwijkingen als volgt te formuleren:
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlare II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest/dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 3° van Vlare II dienen de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentlagune niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
 - In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlare II wordt de afgezogen lucht van de scheidingsloods behandeld door de chemische luchtwasser met biologische natrap van stal 2. De opvolging van de wassers wordt uitgevoerd door de constructeur. De onderhoudshandelingen en de controles moeten worden bijgehouden in een register dat te allen tijde ter inzage moet liggen van de toezichthouder.
- c. artikel 5.28.3.2.1§3 met betrekking tot de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur.
De aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur.
 - De PMVC stelt voor hiervoor naar analogie van vorige vergunningen volgende formulering te gebruiken:

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.

- d. artikel 5.28.3.2.3§1 en §4 met betrekking tot het bijhouden van een register;
De exploitant mag de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden.
 - De PMVC stelt voor hiervoor naar analogie van vorige vergunningen volgende formulering te gebruiken:
In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
 - e. artikel 5.28.2.3§2.b met betrekking tot de afdekking van opslagplaatsen voor mengmest;
De nabezinker, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentopslag tanks moeten niet overkapt worden.
 - De PMVC stelt voor hiervoor naar analogie van vorige vergunningen volgende formulering te gebruiken:
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 en artikel 5.28.2.3§2.b van Vlarem II dienen de nabezinker, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentopslag tanks niet te worden afgedekt.
De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - De PMVC stelt dat naar analogie van voorgaande dossiers hierbij volgende overwegende aan het besluit kan worden gevoegd:
Overwegende dat van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 en artikel 5.28.2.3.§2.b van Vlarem II inzake het afdekken van mestopslagplaatsen enkel kan worden afgeweken voor effluënten die voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet; dat artikel 3, 33° van het Mestdecreet (decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen) onder 'arm aan ammoniakale stikstof' verstaat: een gehalte aan ammoniakale stikstof dat lager is dan twintig percent van het totale stikstofgehalte van de meststof;
 - f. artikel 5.9.2.3.§4 met betrekking tot opslagplaatsen gelegen buiten de stallen;
De opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of verwerkingsinstallaties moeten niet afgesloten zijn van de buitenlucht.
 - zie punt e hierboven
3. Daarnaast gaat de AMV akkoord met de schrapping van de bijzondere voorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning van 4 oktober 2007, MLAV1/07-258: 'De te verwerken mest, afkomstig van vergunde en niet-vergunningsplichtige dieren van derden, mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 50% van de verwerkte mest.'
De PMVC sluit zich hierbij aan, voormelde voorwaarde mag geschrapt worden.
 4. Tot slot stelt de AMV nog onderstaande bijzondere voorwaarde voor. De PMVC volgt dit voorstel en stelt voor deze bijzondere voorwaarde op te leggen:
'Het leveren van de voeders dient overdag te gebeuren.'

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (KB van 30 september 1977);

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het ongunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel voor de gevraagde afwijking van artikel 5.28.3.2.1§3 voldoende wordt weerlegd door de argumenten van het gunstige advies van AMV;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat de stallen 2 en 3 worden uitgerust met een combiluchtwater (S-1 + S-2); dat daarmee een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85%, een geurreductie van minimaal 70% en een stofreductie van minimaal 60% kan bekomen worden;

Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van biologische en chemische luchtwassersysteem; dat dit onder meer inhoudt dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden; dat een waterpulsometer de hoeveelheid spuiwater registreert; dat elk half jaar een monstername van het spuiwater moet genomen worden; dat het luchtwassersysteem jaarlijks moet gereinigd worden; dat een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden; dat in een logboek metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsen bijgehouden worden; dat er een onderhoudscontract en een adviescontract moet afgesloten worden met de leverancier; dat het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud ter inzage moeten liggen voor de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de relevante onderdelen van de installatie vlot bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor het uitvoeren van metingen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er varkens in de stallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 en artikel 5.28.2.3.§2.b van Vlarem II inzake het afdekken van mestopslagplaatsen enkel kan worden afgeweken voor effluënten die voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet; dat artikel 3, 33° van het Mestdecreet (decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen) onder 'arm aan ammoniakale stikstof' verstaat: een gehalte aan ammoniakale stikstof dat lager is dan twintig percent van het totale stikstofgehalte van de meststof;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 2 april 2035;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan nv Merelhof, gevestigd Gansheideweg 4 te 2310 Rijkevorsel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Gansheideweg 4 te 2310 Rijkevorsel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-E-598E2, 2-E-593C, 2-E-593F, 2-E-598G2, 2-E-598H2 en 2-E-598K2, verder te exploiteren en te veranderen, zodat de inrichting voortaan omvat:

- stallen met plaatsen voor 9.376 vleesvarkens (uitbreiding met 2.736 vleesvarkens - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- een transformator met een vermogen van 400 kVA (uitbreiding met 85 kVA - 12.1.2);
- een surpressor met een vermogen van 55 kW (16.3.1.1);
- opslag van 21.050 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen waarvan 18.200 kg zwavelzuur, 400 kg azijnzuur, 2.400 kg organische zuren en 50 kg ontsmettingsmiddelen (vermindering met 2.760 kg - 17.3.3.2.b);
- opslag van 4.400 liter mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 2.200 liter (vermindering met 2.100 liter - 17.3.6.1.b);
- opslag van 1.000 liter structol (17.3.7.1);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (17.3.9.1);
- opslag van 466 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- opslag van 100 ton chemische spui (28.1.f.1);
- opslag van 21.652 m³ mest waarvan 8.262 m³ onder de stallen, 676 m³ dunne fractie, 2.000 m³ dikke fractie, 1.045 m³ ruwe mest bij de verwerking, 1.334 m³ nabezinker, 8.335 m³ effluent (vermindering met 2.478 m³ - 28.2.c.2);
- het verwerken van 30.000 ton mest per jaar in een biologie (vervanging van verwerking van digestaat door verwerking van mest - 28.3.c);
- noodstroomgenerator van 50 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.1.b);
- 2 stookinstallaties van elk 96 kW (vermindering van 192 kW - 43.1.1.b)
- een brijvoerinstallatie van 125 kW (uitbreiding met 116,5 kW - 45.13.d.1.b);
- opslag van 3.365 m³ groenvoeders (uitbreiding met 1.780 m³ - 45.14.3);
- bronbemaling tijdens de bouwwerkzaamheden (53.2.2.a);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten (uitbreiding met 11.800 m³/jaar, regularisatie diepte put 1 en boring nieuwe put 2 - 53.8.2):
 - put 1 op een diepte van 142 m met een maximaal opgepompt debiet van 60 m³/dag en 21.800 m³/jaar
 - put 2 op een diepte van 100 m met een maximaal opgepompt debiet van 360 m³/jaar voor de voorziening van bluswater.

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.1.2 - 16.3.1.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 17.3.7.1 - 17.3.9.1 - 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 31.1.1.b - 43.1.1.b - 43.1.2.b - 45.13.d.1.b - 45.14.3 - 53.2.2.a - 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Vlarem II
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Vlarem III
 - Deel 1: Algemene bepalingen
 - Deel 2: Algemene milieuvoorwaarden

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

1. De stallen 2 en 3 worden uitgerust met een combiluchtwassysteem (S-1 + S-2); de uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsgegevens bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
2. Het luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85%, een geurreductie van minimaal 70% en een stofreductie van minimaal 60% hebben.
3. De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.
4. De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient voor de in- en uitgaande vloeibare stromen geen gebruik te worden gemaakt van de weegbrug. Als alternatief dienen in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie moet worden gewogen op een geijkte weegbrug, bij de exploitant zelf of bij de afnemer van de dikke fractie.
De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
6. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De vaste mest/dikke fractie wordt wel geladen en gestockeerd in de loods. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht.
7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 3° van Vlarem II dienen de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentlagune niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
8. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II wordt de afgezogen lucht van de scheidingsloods behandeld door de chemische luchtwasser met biologische natrap van stal 2. De opvolging van de wassers wordt uitgevoerd door de constructeur. De onderhoudshandelingen en de controles moeten worden bijgehouden in een register dat te allen tijde ter inzage moet liggen van de toezichthouder.
9. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mag de aanvoer van mest gebeuren tussen 5 uur en 22 uur.
10. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
11. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4 en artikel 5.28.2.3§2.b van Vlarem II dienen de nabezinker, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentopslag tanks niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

12. De bijzondere voorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning van 4 oktober 2007, MLAV1/07-258, wordt geschrapt: 'De te verwerken mest, afkomstig van vergunde en niet-vergunningsplichtige dieren van derden, mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 50% van de verwerkte mest.'
13. Het leveren van de voeders dient overdag te gebeuren.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 2 april 2035;

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 2 april 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hanne Wouters