

33037/175/4/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. WIENERBERGER voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen voor een termijn tot 08/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 16/07/2015 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt de lozing van huishoudelijk afvalwater gewijzigd worden + onderhoudscontract;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/11/2016, ingediend door N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0312/E
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0339/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0344/E 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0344/H 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0349/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0369/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0371/K

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0371/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/B 3
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/W 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/Z 2

met als voorwerp : een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen te veranderen nl

de uitbreiding met:

- opslag diverse spuitbussen in kleine verpakkingen 50 l en opslag dryfix en dryfix cleaner 15.975 l;
- opslag ontvetter (Tix) 215 kg;
- opslag 366 kg Fluide cc en opslag 416 kg DCC 5000;
- opslag 358 kg biomoldol 5;
- productiemachines met dosering slijpstof 30 kW en 0,60 kW (administratieve correctie);
- stoomgenerator 4.530 l en aardgasbrander 3.500 kWth (rubriek 43.1 en rubriek 43.3 en rubriek 43.4) .

(+ CLP-omzetting)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 12200 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van meer dan 3000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: 16025 liter)	2		1				

17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2290 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19572 kilogram)	3		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 49215 kilogram)	2		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50240 kilogram)	2		0				

17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1263 kilogram)	3		0				
20.3.5.a.3.a	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met totaal geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 1.000 kW als de inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
39.1.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 4530 liter)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 3500 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3.1	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW (Totale eenheden: 43353 kilo watt)	1	A E M R	0	B	P	J	

43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 3500 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	
------	---	---	---------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	afvalolie Reden: Herrubricering CLP	3200 liter
6.4.1	olieproducten Reden: Herrubricering CLP	9000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.1.2	dryfix en dryfix cleaner	15975 liter
17.1.1.2	aerosolen Reden: Herrubricering CLP	50 liter
17.1.2.1.2	argon Reden: Herrubricering CLP	90 liter
17.1.2.1.2	zuurstof Reden: Herrubricering CLP	254 liter
17.1.2.1.2	stikstof Reden: Herrubricering CLP	80 liter
17.1.2.1.2	acetyleen Reden: Herrubricering CLP	286 liter
17.1.2.1.2	propaan Reden: Herrubricering CLP	1580 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	12600 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	stookolie Reden: Herrubricering CLP	2688 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	84 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4200 kilogram
17.3.4.2.a	ontvetters	215 kilogram
17.3.4.2.a	betonmortellijm Reden: Herrubricering CLP	24000 kilogram
17.3.4.2.a	calciumhydroxide Reden: Herrubricering CLP	25000 kilogram
17.3.6.2.a	calciumhydroxide Reden: Herrubricering CLP	25000 kilogram
17.3.6.2.a	betonmortellijm Reden: Herrubricering CLP	24000 kilogram
17.3.6.2.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	458 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	366 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	416 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	358 kilogram
17.3.7.1.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	447 kilogram
17.3.7.1.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	458 kilogram
20.3.5.a.3.a	doseerinstallatie	30 kilo watt
20.3.5.a.3.a	machines	0,6 kilo watt
30.9	steenbakkerijen	30,6 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.2	stoomgeneratoren	4530 liter
43.1.3	branders	3500 kilo watt
43.3.1	stookinstallaties	43353 kilo watt
43.4	brander	3500 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen met :

- kleivoorbereiding, totaal 1.688,44 kW :
 - algemeen 1.471,30 kW (kastenbeschikkers, 2 baggers, kollergangen 279,7 kW, walswerken 360 kW, fijnwalswerken 368 kW, transportbanden, stofafzuiging,...)
 - Keller 113,30 kW (bagger, walswerk, ...)
 - Lingl 133,84 kW (transportbanden, afwerpbruggen, bagger, kastenbeschikker,...dosering slijpstof)
- 2 productielijnen met een capaciteit van totaal 361.000 ton/jaar (afgewerkt product) :
 - aanwending van papiervezel in productieproces
 - aanwending van zaagmeel in productieproces (meeverbranding) met warmtevermogen van 25 MWth
 - Keller-lijn (capaciteit 299 ton/dag), totaal 1.375,16 kW :
 - ✓ voorbereiding 23,60 kW
 - ✓ persen 313,50 kW (menger 83,1 kW, pers 137,1 kW, snijden, transport, ..)
 - ✓ drogen 494,90 kW (12 droogkamers 400,5 kW, warmeluchtventilatoren, transport, ...)
 - ✓ zetten 111,46 kW
 - ✓ bakken 245,40 kW (tunneloven 215 kW, TOW-transport 30,4 kW)
 - ✓ ontladen - verpakking 146 kW
 - ✓ algemeen (stofafzuiging) 40,30 kW
 - Lingl-lijn (capaciteit 690 ton/dag), totaal 1795 kW :
 - ✓ persen 657 kW (zeefrondbeschikker 115 kW, mengelaar en pers 400 kW, afvalbanden, transport, ...)
 - ✓ drogen 354 kW (drogerij 330 kW, droogwagentransport 24 kW)
 - ✓ zetten 172 kW
 - ✓ bakken 440 kW (tunneloven 334 kW, transport, ...)
 - ✓ ontladen en verpakking 172 kW
 - slijpafdeling (Lingl) en stofafzuiging 422 kW
 - rookgasreiniging 368 kW
 - thermische naverbrander 400 kW
- lozing van max. 1.800 m³/jaar (0,30 m³/uur en 60 m³/dag) huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 6 transfo's van resp. 2 x 800 kVA, 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2.000 kVA
- 2 noodstroomgroepen met dieselmotor resp. 740 kW en 132 kW
- garagewerkplaats met 1 hefbrug
- wasplaats voor voertuigen en een wielwasinstallatie
- stalplaats voor 17 voertuigen (11 heftrucks, 2 bestelwagens, 1 hoogtewerker, 1 veegmachine, 2 laadschoppen)
- airco-installaties 64,9 kW en airco 4,25 kW
- 4 compressoren resp 100 kW, 75 kW, 45 kW en 37 kW met 2 luchtdrogers elk 2 kW
- een labo
- diverse metaalbewerkingsmachines 76,45 kW
- ontvettingsbad met ontvetter 200 l

- stoomketel 4.530 l en brander stoomketel 3.500 kWth
- meeverbrander van houtafval 25 MW
- diverse stookinstallaties, totaal 39.853 kWth
 - verwarming algemeen 250 kWth
 - droogkamers 1-10 Keller 7.560 kWth
 - droogkamers 11-12 Keller 4.350 kWth
 - heteluchtbrander drogerij Keller 2.790 kWth
 - tunneloven Keller 5.466 kWth
 - tunneldrogerij Lingl 5.200 kWth
 - tunneloven Lingl 11.669 kWth
 - 3 branders naverbrander, 2.100 kWth
 - verwarming garage/smidse 300 kWth
 - verwarming bureel 63 kWth
 - verwarming Lingl 105 kWth
- opslagplaatsen :
 - papiervezel (in één overdekte box) 1.500 ton
 - (onbehandeld) zaagmeel 800 ton
 - gassen in flessen 2.290 l (254 l zuurstof, 80 l stikstof, 286 l acetyleen, 90 l argon, 1.580 l propaan)
 - opslag diverse aërosolen 50 l en opslag dryfix en dryfix cleaner in spuitbussen 15.975 l, totale opslag aërosolen 16.025 l
 - opslag supercalco (calciumhydroxide) 25.000 kg (GHS05, GHS07), opslag betonmortellijm 24.000 kg (GHS05, GHS07), opslag ontvetter (Tix) 215 kg (GHS05), opslag 458 kg koelvloeistof Glacelf plus (GHS07, GHS08), opslag koelvloeistof Coolelf plus 447 kg (GHS08), opslag 358 kg biomoldol 5 (GHS08), opslag 366 kg Fluide cc (GHS07), opslag 416 kg DCC 5000 (GHS07)
 - bovengrondse dubbelwandige mazouttank 15.000 l (12.600 kg) met 1 verdeelpomp
 - bovengrondse mazouttanks (noodgroepen) resp. 5.000 l (4.200 kg) en 100 l (84 kg)
 - bovengrondse tank stookolie 3.200 l (2.688 kg)
 - diverse oliën 12.200 l, waarvan 3.200 l afvalolie in bovengrondse tank
 - diverse producten in kleine verpakkingen (< 30 kg/l), totaal 500 kg/l
 - houten palletten 250 ton
 - kunststoffen (krimpfolie in open lucht) 200 ton
 - opslagplaats minerale en afgewerkte producten 9,713 ha
 - afgewerkte producten : 120.000 ton
 - minerale producten : klei 20.400 ton (deels in open lucht en deels overdekt), zand 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leem 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leisteen 13.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), kleimengeling 14.400 ton, schuimaarde 1.500 ton, gemalen baksteen 5.100 ton, gereageerd adsorbens 70 ton, kalk 25 ton, krijt 60 ton (silo), foamglas 2.700 ton, porfier 7.000 ton, steenwol 1.800 ton, glasvezel 900 ton.
 - producten rookgaszuivering : 50 ton adsorbens (Ca-product) in silo, 60 ton gereageerd adsorbens in silo

Gelet op het feit dat op datum van 16/12/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.1/02/2017 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : uitstoot uit de nieuwe inox pijpen, gasgeur (bij west- en noordwestenwind), hoofdpijn;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/02/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de wettelijke verplichtingen worden gerespecteerd, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en er geen schadelijke gevolgen voor het milieu zijn;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/01/2017 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/02/2017 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een ontginningsgebied en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Historisch gegroeid bedrijf Terca Zonnebeke" d.d. 20/07/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 07/02/2017 : "de huidige aanvraag gaat eigenlijk enkel over wijzigingen van toestellen en opslag; er verandert niks in productieprocessen of productiecapaciteit; voor de aangevraagde wijzigingen is er ook geen stedenbouwkundige vergunning nodig; de nieuwe stoomgenerator wordt in een reeds vergund gebouw geplaatst; de aanvraag kadert in de exploitatie van een vergunde steenbakkerij voor snelbouwstenen en voldoet aan de stedenbouwkundige en planologische voorschriften van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan"

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de milieueffectrapportage project-mer Categorie 5 e) van bijlage II): categorie 5e): *"De fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels aardewerk of porselein met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer".*

Bij de hervergunning werd een MER bijgevoegd, goedgekeurd op 28 augustus 2009.

Met betrekking tot de aanvraag voor de uitbreiding met een stoomgenerator en de uitbreiding met de opslag van gevaarlijke producten werd er een project m.e.r.-screening uitgevoerd omwille van de rubriek 13 uit bijlage III van het MER-besluit (wijziging of uitbreiding van projecten). Uit deze screening blijkt dat de aangevraagde inrichtingen geen aanzienlijke milieu-effecten veroorzaken, waardoor de opmaak van een MER niet noodzakelijk is.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

activiteit en procédé:

De steenbakkerij te Zonnebeke produceert snelbouwstenen.

De processtappen zijn:

- aanvoer en opslag van de grondstoffen,
- grondstofvoorbereiding: doseren en mengen van nodige grond- en toeslagstoffen,
- vormen van de bakstenen door kleimengsel in pers te brengen en kleistrengen op maat te snijden,
- drogen met gebruik ventilatielucht uit koelzone van de bakoven,
- bakken van de bakstenen in tunneloven (max. sintertemperatuur 990 °C),
- eventuele nabehandeling,
- verpakking, opslag, afvoer.

De volledige site werd bij besluit dd. 08.07.2010 vergund (met vervaltermijn 08.07.2030).

voorwerp aanvraag:

Met deze aanvraag wordt de uitbreiding met een stoomgenerator gevraagd. Om de kleimengeling plastisch te maken wordt er water en soms ook stoom aan toegevoegd. De stoomgenerator bevindt zich in de productiehal.

Gelijk gebeurt de omzetting naar de Vlareem-indeling na de CLP-verordening en wordt met betrekking tot de opslag van de gevaarlijke producten de opslag uitgebreid met de opslag van lijm in aerosolen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er inderdaad geurhinder is geweest. Het probleem werd onmiddellijk opgelost en er werd contact opgenomen met de buur.

BKG-inrichting

Het bedrijf is een BKG-inrichting: de productiecapaciteit voor de keramische producten bedraagt 989 ton per dag (ongewijzigd)(Y-rubriek vanaf 75 ton per dag) en het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) bedraagt 43,353 MW (toename na bijkomende brander bij stoomketel)(Y-rubriek 43.4 vanaf 20 MW).

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van de richtlijn 2003/87/EG van 14 oktober 2003 tot vaststelling van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierrechten.

Het plaatsen van een (nieuwe) stoomketel is te beschouwen als een significante wijziging aan het initieel monitoringplan 2016. Deze significante wijziging werd na verificatie en advisering door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) goedgekeurd door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (dd. 11.05.2016).

energie-intensieve inrichting

De inrichting : Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting (jaarlijks primair energiegebruik $\geq 0,1$ PetaJoule).

De aanvraag : De verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee: er is geen energiestudie vereist.

GPBV-installatie

Het bedrijf omvat een GPBV-installatie, meer bepaald maakt rubriek 20.3.5.b) melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst:

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- verticale BREF's: Ceramic Manufacturing Industrie (2007)
- Vlaamse BBT-studies: Kleiverwerkende Nijverheid (2007).

Er wordt geen wijziging van het productieproces gevraagd.

bedrijfsmanagement

Een milieuzorgsysteem wordt toegepast: het bedrijf is ondertussen ISO14001-gecertificeerd (sinds 13.06.2016).

afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...) / grondstoffenverbruik / materialen

Wienerberger heeft een aantal voorzieningen getroffen om zoveel mogelijk bij- en restproducten intern te hergebruiken. Gestockeerde restproducten worden na het bekomen van een gebruikscertificaat als secundaire grondstof gebruikt als bodem of als niet-vormgegeven bouwstof.

De reststroom die ontstaat bij het reinigen van de vloeren van de hallen wordt indien mogelijk ingezet in het productieproces of anders opgehaald door een erkende verwerker.

lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

Er zijn bijkomende emissies van de brander bij de stoomgenerator. Dit is een beperkte toename van de totale emissies, waar de emissies van de tunneloven het hoofdaandeel vormen.

Voor nieuwe stookinstallaties dient binnen de drie maanden na de ingebruikname een eerste meting te worden uitgevoerd; deze zijn door de exploitant gepland. De brander is aardgasgevoed (zoals alle stookinstallaties).

Er dient voldaan te worden aan de emissiegrenswaarden uit afdeling 5.43.2 van Vlare II voor kleine stookinstallaties.

Het betreft een nieuwe installatie, aangenomen mag worden dat deze gehaald kunnen worden.

geluid en trillingen

Gezien de ligging van de inrichting in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlening/ontginningsgebied gelden voor de woningen in de nabije omgeving als richtwaarden geluid voor resp. dag, avond en nacht 50 dB(A) – 45 dB(A) – 45 dB(A). Uit een eerder geluidsonderzoek bleek dat deze geluidsvoorwaarden gerespecteerd werden.

De bijkomende stoomgenerator wordt in de productiehal geplaatst. De gevraagde verandering heeft geen impact op omgevingsgeluid.

water

Het bedrijf heeft geen lozing van bedrijfsafvalwater, het heeft het statuut van nullozer.

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op de waterhuishouding.

Recent werd nog een afwijking toegestaan om een beperkte stroom van het huishoudelijk afvalwater -180 m³/jaar afkomstig van het sanitair van de afdeling voorbereiding- te lozen op de Hanebeek. De werken om het huishoudelijk afvalwater dat voorheen geloosd werd op de waterloop via LP1 over te pompen zodat op de riolering geloosd wordt, werden ondertussen uitgevoerd (mondelinge mededeling).

bodem

De opslag van mazout gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks. De opslagplaats voor de oliën is ingekuipt. De opslag van de gasen in flessen gebeurt buiten de bedrijfsgebouwen.

De gevraagde bijkomende opslag van aerosolen gebeurt in een afzonderlijke ruimte. De aerosolen dryfix en dryfix cleaner worden gekenmerkt door (ondermeer) gevarenpictogram GHS02 (zie bij de aanvraag gevoegde veiligheidsinformatiebladen). Er dient voldaan te worden aan de sectorale voorwaarden zoals opgenomen in afdeling 5.17.2 van Vlarem II (ondermeer met betrekking tot te respecteren scheidingsafstanden, opslagplaats...).

externe veiligheid

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de milieuvergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking. Dit wordt opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Het bedrijf beschikt naast de manuele blusmiddelen over een automatisch blussysteem, met name met gas in de cabine boven de oven.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

preventie tegen ongevallen

Dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van artikel 4.1.5.3 van VLAREM II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden. De nodige preventieve maatregelen tegen ongevallen worden genomen door het bedrijf. Dit blijkt uit bovenstaand advies.

preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De belangrijkste preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden telkens hierboven bij elk milieucompartiment vermeld. Daarnaast blijkt uit de beoordeling hierboven dat de best beschikbare technieken m.b.t. preventie van verontreiniging worden toegepast door het bedrijf, of worden evenwaardige technieken toegepast. Door het bedrijf worden geen belangrijke verontreinigingen veroorzaakt.

maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II.

maatregelen bij stopzetting

De maatregelen ingeval van definitieve stopzetting zijn geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van Vlarem II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden. Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten dienen de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

andere hinderaspecten of aspecten van verontreiniging

Deze aanvraag leidt niet tot wijzigingen met betrekking tot de gevolgde transportroutes of het aantal transportbewegingen.

Het aantal vrachtwagens per dag (aan- en afvoer) bedraagt ca. 97 vrachtwagens.

GPBV

Het bedrijf valt onder de toepassing van de RIE-richtlijn (vanaf een productiecapaciteit van 75 ton per dag). De productiecapaciteit bedraagt 361.000 ton/jaar of max. 989 ton/dag.

GPBV-bedrijven dienen te exploiteren conform de technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

De relevante studies in casu zijn:

- het Europese BREF-rapport: Ceramic Manufacturing Industry, Augustus 2007)
- de Vlaamse BBT-studie: Kleiverwerkende Nijverheid (Oktober 1999 & December 2007).

Conform de EU-richtlijn en artikel 41bis van VLAREM vond naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag een eerste GPBV-toetsing plaats in 2010.

Aan het productieproces werden sedertdien geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Martjevaart.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is geurhinder geweest; de oorzaak hebben we gevonden; we hebben contact opgenomen met de buurt; ze zullen contact opnemen mochten ze nog hinder ondervinden; we hebben al een OBO uitgevoerd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0312/E
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0339/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0344/E 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0344/H 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0349/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0369/F
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0371/K
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0371/M
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/B 3
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/W 2
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0372/Z 2

met als voorwerp : een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen te veranderen nl

de uitbreiding met:

- opslag diverse spuitbussen in kleine verpakkingen 50 l en opslag dryfix en dryfix cleaner 15.975 l;
- opslag ontvetter (Tix) 215 kg;
- opslag 366 kg Fluide cc en opslag 416 kg DCC 5000;
- opslag 358 kg biomoldol 5;
- productiemachines met dosering slijpstof 30 kW en 0,60 kW (administratieve correctie);
- stoomgenerator 4.530 l en aardgasbrander 3.500 kWth (rubriek 43.1 en rubriek 43.3 en rubriek 43.4) .

(+ CLP-omzetting)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 12200 liter)	3		0				

6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van meer dan 3000 liter tot en met 30.000 liter (Totale eenheden: 16025 liter)	2		1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2290 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 19572 kilogram)	3		0				

17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 49215 kilogram)	2		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50240 kilogram)	2		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1263 kilogram)	3		0				
20.3.5.a.3.a	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitting met name dakpannen, bakstenen, ... met totaal geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 1.000 kW als de inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 30,6 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	

39.1.2	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 500 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 4530 liter)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 3500 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3.1	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW (Totale eenheden: 43353 kilo watt)	1	A E M R	0	B	P	J	
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 3500 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	afvalolie Reden: Herrubricering CLP	3200 liter
6.4.1	olieproducten Reden: Herrubricering CLP	9000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.1.2	dryfix en dryfix cleaner	15975 liter
17.1.1.2	aerosolen Reden: Herrubricering CLP	50 liter
17.1.2.1.2	argon Reden: Herrubricering CLP	90 liter
17.1.2.1.2	zuurstof Reden: Herrubricering CLP	254 liter
17.1.2.1.2	stikstof Reden: Herrubricering CLP	80 liter
17.1.2.1.2	acetyleen Reden: Herrubricering CLP	286 liter
17.1.2.1.2	propaan Reden: Herrubricering CLP	1580 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	12600 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	stookolie Reden: Herrubricering CLP	2688 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	84 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	4200 kilogram
17.3.4.2.a	ontvetters	215 kilogram
17.3.4.2.a	betonmortellijm Reden: Herrubricering CLP	24000 kilogram
17.3.4.2.a	calciumhydroxide Reden: Herrubricering CLP	25000 kilogram
17.3.6.2.a	calciumhydroxide Reden: Herrubricering CLP	25000 kilogram
17.3.6.2.a	betonmortellijm Reden: Herrubricering CLP	24000 kilogram
17.3.6.2.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	458 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	366 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	416 kilogram
17.3.7.1.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	358 kilogram
17.3.7.1.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	447 kilogram
17.3.7.1.a	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	458 kilogram
20.3.5.a.3.a	doseerinstallatie	30 kilo watt
20.3.5.a.3.a	machines	0,6 kilo watt
30.9	steenbakkerijen	30,6 kilo watt
39.1.2	stoomgeneratoren	4530 liter
43.1.3	branders	3500 kilo watt
43.3.1	stookinstallaties	43353 kilo watt
43.4	brander	3500 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen met :

- kleivoorbereiding, totaal 1.688,44 kW :
 - algemeen 1.471,30 kW (kastenbeschikkers, 2 baggers, kollergangen 279,7 kW, walswerken 360 kW, fijnwalswerken 368 kW, transportbanden, stofafzuiging,...)
 - Keller 113,30 kW (bagger, walswerk, ...)
 - Lingl 133,84 kW (transportbanden, afwerpbruggen, bagger, kastenbeschikker,...dosering slijpstof)
- 2 productielijnen met een capaciteit van totaal 361.000 ton/jaar (afgewerkt product) :
 - aanwending van papiervezel in productieproces
 - aanwending van zaagmeel in productieproces (meeverbranding) met warmtevermogen van 25 MWth
 - Keller-lijn (capaciteit 299 ton/dag), totaal 1.375,16 kW :
 - ✓ voorbereiding 23,60 kW
 - ✓ persen 313,50 kW (menger 83,1 kW, pers 137,1 kW, snijden, transport, ..)
 - ✓ drogen 494,90 kW (12 droogkamers 400,5 kW, warmeluchtventilatoren, transport, ...)
 - ✓ zetten 111,46 kW
 - ✓ bakken 245,40 kW (tunneloven 215 kW, TOW-transport 30,4 kW)

- ✓ ontladen - verpakking 146 kW
- ✓ algemeen (stofafzuiging) 40,30 kW
- Lingl-lijn (capaciteit 690 ton/dag), totaal 1795 kW :
 - ✓ persen 657 kW (zeefrondbeschikker 115 kW, mengelaar en pers 400 kW, afvalbanden, transport, ...)
 - ✓ drogen 354 kW (drogerij 330 kW, droogwagentransport 24 kW)
 - ✓ zetten 172 kW
 - ✓ bakken 440 kW (tunneloven 334 kW, transport, ...)
 - ✓ ontladen en verpakking 172 kW
- slijpafdeling (Lingl) en stofafzuiging 422 kW
- rookgasreiniging 368 kW
- thermische naverbrander 400 kW
- lozing van max. 1.800 m³/jaar (0,30 m³/uur en 60 m³/dag) huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 6 transfo's van resp. 2 x 800 kVA, 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2.000 kVA
- 2 noodstroomgroepen met dieselmotor resp. 740 kW en 132 kW
- garagewerkplaats met 1 hefbrug
- wasplaats voor voertuigen en een wielwasinstallatie
- stalplaats voor 17 voertuigen (11 heftrucks, 2 bestelwagens, 1 hoogtewerker, 1 veegmachine, 2 laadschoppen)
- airco-installaties 64,9 kW en airco 4,25 kW
- 4 compressoren resp 100 kW, 75 kW, 45 kW en 37 kW met 2 luchtdrogers elk 2 kW
- een labo
- diverse metaalbewerkingsmachines 76,45 kW
- ontvettingsbad met ontvetter 200 l
- stoomketel 4.530 l en brander stoomketel 3.500 kWth
- meeverbrander van houtafval 25 MW
- diverse stookinstallaties, totaal 39.853 kWth
 - verwarming algemeen 250 kWth
 - droogkamers 1-10 Keller 7.560 kWth
 - droogkamers 11-12 Keller 4.350 kWth
 - heteluchtbrander drogerij Keller 2.790 kWth
 - tunneloven Keller 5.466 kWth
 - tunneldrogerij Lingl 5.200 kWth
 - tunneloven Lingl 11.669 kWth
 - 3 branders naverbrander, 2.100 kWth
 - verwarming garage/smidse 300 kWth
 - verwarming bureel 63 kWth
 - verwarming Lingl 105 kWth
- opslagplaatsen :
 - papiervezel (in één overdekte box) 1.500 ton
 - (onbehandeld) zaagmeel 800 ton
 - gassen in flessen 2.290 l (254 l zuurstof, 80 l stikstof, 286 l acetyleen, 90 l argon, 1.580 l propaan)
 - opslag diverse aërosolen 50 l en opslag dryfix en dryfix cleaner in spuitbussen 15.975 l, totale opslag aërosolen 16.025 l
 - opslag supercalco (calciumhydroxide) 25.000 kg (GHS05, GHS07), opslag betonmortellijm 24.000 kg (GHS05, GHS07), opslag ontvetter (Tix) 215 kg (GHS05), opslag 458 kg koelvloeistof Glacelf plus (GHS07, GHS08), opslag koelvloeistof Coolelf plus 447 kg (GHS08), opslag 358 kg biomoldol 5 (GHS08), opslag 366 kg Fluide cc (GHS07), opslag 416 kg DCC 5000 (GHS07)
 - bovengrondse dubbelwandige mazouttank 15.000 l (12.600 kg) met 1 verdeelpomp
 - bovengrondse mazouttanks (noodgroepen) resp. 5.000 l (4.200 kg) en 100 l (84 kg)
 - bovengrondse tank stookolie 3.200 l (2.688 kg)

- diverse oliën 12.200 l, waarvan 3.200 l afvalolie in bovengrondse tank
- diverse producten in kleine verpakkingen (< 30 kg/l), totaal 500 kg/l
- houten palletten 250 ton
- kunststoffen (krimpfolie in open lucht) 200 ton
- opslagplaats minerale en afgewerkte producten 9,713 ha
- afgewerkte producten : 120.000 ton
- minerale producten : klei 20.400 ton (deels in open lucht en deels overdekt), zand 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leem 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leisteen 13.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), kleimengeling 14.400 ton, schuimaarde 1.500 ton, gemalen baksteen 5.100 ton, gereageerd adsorbens 70 ton, kalk 25 ton, krijt 60 ton (silo), foamglas 2.700 ton, porfier 7.000 ton, steenwol 1.800 ton, glasvezel 900 ton.
- producten rookgaszuivering : 50 ton adsorbens (Ca-product) in silo, 60 ton gereageerd adsorbens in silo

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30 / 03 / 2017

en die eindigt op 08/07/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 08/07/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van aërosolen	afdeling 5.17.1. en 5.17.2.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
industriële inrichtingen die behoren tot bijzondere categorieën - algemeen	afdeling 5.20.1.
bouwmaterialen en minerale producten	hoofdstuk 5.30
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

bijzondere voorwaarde

1. Binnen de 2 maanden na het verlenen van de vergunning dient contact te worden opgenomen met de plaatselijke brandweer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 30 MAART 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.