

MLAV1-2012-0120/STBO/krho/ig

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA GRCT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE OP- EN OVERSLAG, SORTERING EN BEHANDELING VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN IN 2270 HERENTHOUT, MOERBROEK 6.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 28 juni 2012 ingediend door bvba GRCT, gevestigd Moerbroek 6 te 2270 Herenthout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting voor de op- en overslag, sortering en behandeling van afvalstoffen, gelegen Moerbroek 6 te 2270 Herenthout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-423y, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, als volgt:

- op- en overslag van 500 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.b);
- op- en overslag van 50 ton cementgebonden asbestafval (2.1.2.c);
- opslag en sortering van 500 ton steenpuin (2.2.1.a);
- opslag, sortering en mechanische behandeling van 850 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2 – 2.2.2.b.2);
- opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2);
- lozing van 0,9 m³/uur, 7,22 m³/dag en 1.625 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een slibvang en KWS-afscheider in de openbare riolering (3.4.1.a);
- stalplaatsen voor 19 bedrijfsvoertuigen (vermindering met 21 voertuigen - 15.1.1);
- werkplaats met één schouwput (15.2);
- opslag van 1 ton giftige afvalstoffen (17.3.2.2);
- opslag van 45.950 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve of irriterende afvalstoffen (17.3.3.2.a);
- opslag van 50.000 liter diverse zeer licht en licht ontvlambare afvalstoffen (17.3.4.2.b.3);
- opslag van 100.000 liter diverse ontvlambare afvalstoffen (17.3.5.2.b);
- opslag van 210.000 liter P3-producten (vermindering met 400 liter - 17.3.6.2.b):
 - 200.000 liter diverse afvalstoffen;
 - 10.000 liter gasolie in 4 bovengrondse houders van elk 2.500 liter;
- opslag van 104.400 liter P4-producten (vermindering met 840 liter - 17.3.7.2.b);

MLAV1-2012-0120
bvba GRCT

- 100.000 liter diverse afvalstoffen;
- 4.400 liter P4-producten in 2 bovengrondse houders van 2.200 liter;
- opslag van 100 ton milieugevaarlijke afvalstoffen (17.3.8.2);
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (17.3.9.1);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 23,75 kW (29.5.2.1.a);
- ontvettingsbad met een inhoud van 60 liter (29.5.7.1.a.1);

Gelet op het feit dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 2.2.5.a.2, 15.4.1 en 16.3.1.1;

Vlarem rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.b – 2.1.2.c – 2.2.1.a – 2.2.1.c.2 – 2.2.1.e.2. – 2.2.2.b.2 – 3.4.1.a – 15.1.1 – 15.2 – 17.3.2.2 – 17.3.3.2.a – 17.3.4.2.b.3 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.2.b – 17.3.8.2 – 17.3.9.1 – 29.5.2.1.a – 29.5.7.1.a.1;

Gelet op het feit dat afwijking wordt gevraagd van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II in die zin dat het groenscherm in stand wordt gehouden zoals opgenomen in de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning d.d. 11 februari 2010;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/92-485 d.d. 17 december 1992 van de deputatie houdende vergunning aan de bvba Reinigingsdienst Van Mogh Jos voor de exploitatie van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;
- Besluit nr. MLAV1/94-179 d.d. 11 augustus 1994 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;
- Aktename nr. MLVER/98-121 d.d. 17 september 1998 van de deputatie m.b.t. een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;
- Aktename nr. MLVER/98-210 d.d. 23 december 1998 door de deputatie m.b.t. een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;
- Ontvangstmelding d.d. 1 oktober 2005 door de deputatie, kenmerk MLOV/05-116, van de melding van overname van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking, vergund op naam van de bvba Reinigingsdienst Van Mogh Jos door de bvba J&M;
- Besluit nr. MLAV1/05-467 d.d. 20 april 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;
- Ontvangstmelding d.d. 17 oktober 2008 door de deputatie, kenmerk MLOV/08-116, van de melding van overname van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking, vergund op naam van bvba J&M door bvba MTD;
- Besluit nr. MLAV1/08-595 d.d. 26 maart 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor afvalophaling en slibverwerking voor een termijn verstrijkend op 5 juli 2013;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 15 maart 2012 en vervolledigd op 28 juni 2012; op het feit dat op datum van 3 juli 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Herenthout d.d. 11 augustus 2012 waaruit blijkt dat er 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend m.b.t. de opslag van volgende rubrieken:

- op- en overslag van 50 ton cementgebonden asbestafval (2.1.2.c);
- opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2);
- opslag van 1 ton giftige afvalstoffen (17.3.2.2);
- opslag van 45.950 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve of irriterende afvalstoffen (17.3.3.2.a);
- opslag van 100 ton milieugevaarlijke afvalstoffen (17.3.8.2);

De bezwaarder meent dat de uitbreiding van het bedrijf een risico vormt omdat zijn werknemers op minder dan 10 m van de opgeslagen producten werken;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 20 augustus 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Herenthout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien het voorwaardelijk gunstig advies van de intercommunale milieudienst van IOK van 24 juli 2012 dat onder meer volgende aspecten omvat:
 - a) Bemerkingen:
 - In het verleden werden onder de vorm van een bijzondere voorwaarde enkele afwijkingen van de sectorale voorwaarden toegestaan, waaronder het installeren van een weegbrug en de toegestane werkuren voor het aanvaarden van de afvalstoffen. Er kan worden opgemerkt dat in het voorliggende dossier wordt aangegeven dat een weegbrug geïnstalleerd is op de inrichting (zie uitvoeringsplan) en dat de normale afvalstoffenaanvoer enkel plaatsvindt tussen 7u00 en 19u00 (zie bijlage E3). Er wordt bijgevolg geen afwijking gevraagd van deze sectorale voorwaarden.
 - Het lijkt aangewezen om voor de hele inrichting en in het bijzonder voor de opslag van afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de bluswateropvang vast te leggen in overleg met de bevoegde brandweer.
 - Watertoets:
 - Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
 - De inrichting is gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Aangezien de exploitatie zal plaatsvinden in/op de bestaande bedrijfsinfrastructuur lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting.
 - MER-screening:
 - Het lijkt aangewezen de PMVC er op te wijzen dat de aanvraag in casu betrekking heeft op een activiteit die opgenomen is in bijlage II van de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 en die tevens onder het toepassingsgebied valt van de omzendbrief LNE 2011/1.
 - Advies:
 - Hernieuwing:

Het voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag betreft onder meer een hernieuwing van de vergunning. Gelet op art. 18§3 van het Milieuvergunningendecreet (MVD) kan een hernieuwing worden aangevraagd tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de lopende vergunning. Hierop bestaan 2 uitzonderingen: een overname door een andere exploitant is gepland of een belangrijke verandering van de vergunde inrichting wordt beoogd. Op basis van bovenstaande lijkt een hernieuwing van de inrichting te kunnen worden toegestaan.
 - Stedenbouwkundig:
 - Stedenbouwkundige ligging: De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming volgens het gewestplan.
 - Stedenbouwkundige vergunning: Er dient te worden gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning en -melding en de stedenbouwkundige vergunning

en melding, zoals geregeld in art. 5 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en art. 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Water:
Op basis van de gegevens opgenomen in het dossier lijkt gesteld te kunnen worden dat het bedrijfsafvalwater (inclusief potentieel verontreinigd hemelwater) over een zandvang en KWS-afscheider wordt geleid alvorens geloosd te worden in de riolering. De exploitant dient erover te waken dat de lozingsnormen gerespecteerd worden. Hiertoe dient minstens een goede werking van de KWS-afscheider te worden gewaarborgd door bijvoorbeeld periodiek onderhoud.
- Afval:
Op basis van de gegevens opgenomen in het dossier lijkt gesteld te kunnen worden dat met betrekking tot de opslag van afvalstoffen een vloeistofdichte vloer met aangepast afwateringssysteem, meer bepaald over een zandvang en KWS-afscheider, is voorzien.
De exploitant vraagt in voorliggende aanvraag onder meer de opslag van 400 ton KGA. Daarnaast worden de vloeibare gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd onder de geëigende rubrieken 17.x.x.x. De totale gevraagde hoeveelheid van de verschillende subrubrieken van rubriek 17 overstijgt de gevraagde 400 ton KGA. De exploitant dient er dan ook op te moeten worden gewezen dat de totale hoeveelheid op de inrichting aanwezig de 400 ton niet mag overstijgen.
De exploitant dient er over te waken dat de op de inrichting aanwezige afvalstoffen de vergunde hoeveelheden niet overschrijden.
Op opslag en bewerking van de niet-gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de inerte afvalstoffen, dient zich zoals aangegeven op het uitvoeringsplan tot de loods te beperken.
De exploitant dient conform Vlarem II art. 5.2.1.3 over een goedgekeurd werkplan te beschikken.
- De exploitant vraagt in voorliggende aanvraag een afwijking van een 5 m breed groenscherm. De inrichting is gelegen in industriegebied. Er kan op worden gewezen dat op 11 februari 2010 door het provinciebestuur een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor een aangepast groenscherm. De gevraagde afwijking in casu lijkt in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd in bovenvermelde stedenbouwkundige vergunning. De gevraagde afwijking lijkt aanvaardbaar.
- Lucht:
De aard en de wijze (binnen in de loods, met uitzondering van de inerte afvalstoffen) van de opslag en verwerking van de afvalstoffen maakt dat er geen noemenswaardige stofemissies verwacht worden. De exploitant dient evenwel de nodige maatregelen te nemen om elke vorm van hinderlijke emissie (stof, geur, zwerfvuil) te voorkomen. Indien er aanwijzingen zouden zijn dat de exploitatie van de inerte afvalstoffen stofhinder met zich zouden meebrengen, dan dient de exploitant hiertoe bijkomende maatregelen te nemen (bijv. vernevelen). Deze maatregelen kunnen desgevallend worden opgelegd onder de vorm van een bijzondere voorwaarde.
- Geluid:
De exploitant dient er op te worden gewezen dat, met betrekking tot de behandeling van afvalstoffen en het gebruik van voertuigen, rustversturende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.
- Gevaarlijke stoffen:
De gevaarlijke vloeistoffen (KGA) in verplaatsbare recipiënten dienen in een voldoende grote inkuiping of op lekbakken opgeslagen te worden. Hierbij dient de opslag zo te gebeuren dat er zich in de inkuiping of lekbakken bij calamiteiten geen gevaarlijke mengsels kunnen vormen. De voorgeschreven scheidingsafstanden t.o.v. gevaarlijke stoffen, zoals bepaald wordt in Vlarem II bijlage 5.17.1, dienen te allen tijde nageleefd te worden.

Op basis van de gegevens in het dossier lijkt afgeleid te kunnen worden dat de gevaarlijke producten worden opgeslagen in verplaatsbare recipiënten. Niettegenstaande is aangewezen de exploitant er op te wijzen dat, indien gebruik zou worden gemaakt van een vaste houder, de bepalingen omtrent de plaatsing en de periodieke controles op eventuele vaste houders zoals bepaald in hoofdstuk 5.17 van Vlarem II strikt nageleefd moeten worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 augustus 2012 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8506); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een afvalstoffenbedrijf.
Door bvba GRCT wordt een inrichting uitgebaat voor de overslag, opslag, sortering en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen (kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van bedrijven).
2. Er wordt een opslag en sortering van 500 ton steenpuin en een opslag, sortering en mechanische behandeling van 850 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd.
De sortering van de niet-gevaarlijke afvalstoffen, voornamelijk te sorteren bouw- en sloopafval en bedrijfsafval, gebeurt manueel of met een sorteerkraan.
Bij het lossen van de afvalstoffen op de sorteervloer gebeurt een visuele controle. Vervolgens worden de verschillende fracties uitgesorteerd en per soort verzameld.
Na de sorteeractiviteiten van de niet-gevaarlijke afvalstoffen worden er verschillende fracties bekomen. O.a. hout, papier en karton, plastic, schroot, steenpuin en restafval die opgeslagen worden in afwachting van de regelmatige afvoer naar recyclagebedrijven en/of eindverwerkers. De niet-recupereerbare restfractie wordt eveneens verzameld voor de afvoer naar verwijderingsinrichtingen.
De sorteervloer voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaat uit een vloeistofdichte vloer met afwatering.
In het voorwerp van de aanvraag wordt ook een mechanische behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd. Hierover wordt in het aanvraagdossier verder niets vermeld. De milieucoördinator van het bedrijf bevestigt dat er geen mechanische behandeling zal plaatsvinden op de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Dit werd per vergissing aangevraagd omdat deze rubriek voorheen vergund werd.
De mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen kan geschrapt worden uit het voorwerp van de aanvraag.
3. Verder gebeurt er ook opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft enkel de sortering en tijdelijke opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van bedrijven in afwachting van de afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting.
De aangevoerde afvalstoffen worden verpakt aangevoerd. Daarna worden ze gesorteerd en soort per soort gevoegd. Er gebeuren geen manipulaties op het KGA zoals bv. het ontpakken en overgieten in grotere recipiënten, met uitzondering van bepaalde slibs die worden overgebracht in een vloeistofdichte container. Op de overige gevaarlijke afvalstoffen is enkel een manuele sortering.
Na sortering blijven de afvalstoffen zo kort mogelijk in het bedrijf aanwezig totdat er voldoende aanwezig is voor de afvoer naar erkende verwerkers.
Momenteel houdt het toegevoegde plan nog geen rekening met de afstandsregels. In de loods voor de opslag van KGA zullen er zones worden aangeduid voor de verschillende soorten KGA, zodat er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals bepaald in Vlarem II. Er is voldoende opslagruimte voorzien zodat er kan voldaan worden aan de afstandsregels.
De KGA opslaghal is voorzien van de nodige inkuiping en een vloeistofdichte vloer.
De totale opslag van gevaarlijke producten mag de 400 ton niet overschrijden, zoals ook opgenomen is in rubriek 2.2.1.e.2.
In de loods voor de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen mag aldus maximaal 400 ton gevaarlijke stoffen aanwezig zijn waarvan maximaal:
 - a) opslag van 1 ton giftige afvalstoffen;
 - b) opslag van 45.950 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve of irriterende afvalstoffen;

- c) opslag van 50.000 liter diverse zeer licht en licht ontvlambare afvalstoffen;
 - d) opslag van 100.000 liter diverse ontvlambare afvalstoffen;
 - e) opslag van 200.000 liter P-3 producten (diverse afvalstoffen);
 - f) opslag van 100.000 liter P4-producten (diverse afvalstoffen);
 - g) opslag van 100 ton milieugevaarlijke afvalstoffen.
4. Er wordt een op- en overslag van 500 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd. Het betreft aangevoerde containers die een homogene inhoud hebben en niet hoeven gesorteerd te worden of waarvoor een sortering economisch niet rendabel is (te heterogene inhoud).
5. Er wordt een op- en overslag van 50 ton cementgebonden asbestafval aangevraagd. De opslag gebeurt in bigbags in containers. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra.
6. De aanvoer gebeurt door eigen transport en door derden die zelf komen aanleveren. De normale afvalstoffenaanvoer vindt enkel plaats tussen 7u en 19u tijdens werkdagen.
7. De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt over de weegbrug gelegen aan de ingang van het bedrijfsterrein. Van alle wegingen wordt een register bijgehouden. Het KGA wordt met een mobiele transpallet met weegsysteem gewogen bij de klant.
Een visuele controle gebeurt tijdens het lossen van de aangevoerde afvalstoffen op de sorteervloer.
Een aanvoer van afvalstoffen gebeurt steeds nadat de producent contact opgenomen heeft met de inrichting. Tijdens dit contact wordt er door de producent meegedeeld over welk soort afvalstoffen het gaat (oorsprong, herkomst, aard en hoeveelheid). Daarna wordt beslist of dergelijke afvalstroom aanvaardbaar is in de inrichting.
Aan de ingang van het bedrijf werd een informatiebord opgehangen zoals omschreven in Vlarem II.
De toegang is verboden voor onbevoegden. De poort wordt gesloten wanneer niemand aanwezig is. De inrichting is volledig omheind met een 2 meter hoge afsluiting conform de bepalingen van Vlarem II.
8. De meeste activiteiten vinden binnen plaats. Enkel overslag van volle containers in afwachting van afvoer en de opslag van inerte afvalstoffen gebeurt buiten op een vloeistofdichte vloer. De afvalstoffen, andere dan de inerte, die een potentieel risico voor mens, milieu en/of natuur inhouden worden opgeslagen in aangepaste en doelmatige verpakkingen en/of afvalcontainers. De plaatsen waar activiteiten worden uitgevoerd zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer met afwatering naar een slibvang en vervolgens een KWS-afscheider.
Om stofhinder te voorkomen kan de buitenopslag van stenen en aarde besproeid worden bij droog weer.
9. Er is 1 lozingspunt voor het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater. Er wordt een lozing van 0,9 m³/uur, 7,22 m³/dag en 1.625 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een slibvang en KWS-afscheider in de openbare riolering aangevraagd.
Het niet-verontreinigd hemelwater wordt via een kunstmatige afvoerweg voor regenwater afgevoerd.
10. Er zijn stalplaatsen voor 19 bedrijfsvoertuigen voorzien.
Er is een werkplaats met één schouwput aanwezig. Er wordt een opslag van 10.000 liter gasolie in 4 bovengrondse houders van elk 2.500 liter en 4.400 liter P4-producten in 2 bovengrondse houders van 2.200 liter aangevraagd.
De aangevraagde opslagtanks zullen alle nieuwe tanks zijn die volgens de Vlarem II normen gebouwd zijn. De nodige certificaten zullen na de plaatsing worden afgeleverd.
Er wordt een brandstofverdeelinstantie met één verdeelslang voorzien.
11. Er wordt een ontvettingsbad met een inhoud van 60 liter aangevraagd. Rubriek 29.5.5.1.a is hiervoor eveneens van toepassing. Er kan voldaan worden aan de voorwaarden van hoofdstuk 5.29 van Vlarem II.
12. Er zijn verschillende brandblusapparaten voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.
13. Er vinden gemiddeld een 50 transporten per dag plaats. Het bedrijf is gelegen op de industriezone Herentals "Klein Gent". Het bedrijf ligt op minder dan 10 m afstand van de op- en

afrit 21 van de autosnelweg E313. Er moeten geen dorpskernen doorkruist worden om het bedrijf te bereiken. De meeste transporten gebeuren via de autosnelweg E313.

14. Het bedrijf vraagt om zoals in de milieuvergunning van 26 maart 2009 de bijzondere voorwaarde opgelegd te krijgen dat de exploitant het 3 m brede groenscherm dient in stand te houden zoals opgenomen in de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning d.d. 11 februari 2010.

Afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan als volgt verleend worden: "De exploitant dient het 3 m brede groenscherm, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 4 maart 1996 aan te leggen en in stand te houden."

15. Er werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Er werd geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.
16. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); de aanvraag valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit het "Verslag Onderzoek" hierboven; bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimtelijke Ordening (RWO);

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 juli 2012 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBB-bedr/MH/12-02119), mits bijzondere voorwaarden; op volgende elementen uit dit advies:

1. de huidige vergunningstoestand voor wat betreft het afvalstoffenaspect, is de volgende:

Rubriek	Omschrijving	Vergunde hoeveelheid
2.1.2.b	Op- en overslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen	500 ton
2.1.2.c	Op- en overslag	50 ton asbestcement
2.2.1.a	Opslag en sorteren van aarde en steenpuin	500 ton
2.2.1.c.2	Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen	850 ton
2.2.1.e.2	Opslag en sorteren van gevaarlijke afvalstoffen	400ton
2.2.2.b.2	Opslag, zeven en shredderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen	850 ton
2.2.5.a.2	Opslag, ontwatering en steekvast maken van rioolkolkenlib	1.500 ton

Wat het afvalstoffenaspect betreft worden dezelfde rubrieken en dezelfde hoeveelheden aangevraagd als diegene die reeds vergund zijn. Enkel de rubriek 2.2.5.a.2 voor het ontwateren van rioolkolkenlib wordt niet meer aangevraagd.

2. Op het terrein bevindt zich een mobiele weegbrug en een loods voor het opslaan en sorteren van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen.
3. Opslag en overslag:
- a) Aangevoerde containers die een homogene inhoud hebben en niet hoeven gesorteerd te worden (bv. monostromen zoals hout, plastic, papier en karton, ...) of waarvoor een sortering economisch niet rendabel is (te heterogene inhoud) worden overgeslagen in

afwachting van de afvoer ervan.

Overslag van volle containers gebeurt op een vloestofdichte vloer.

- b) Er wordt sinds de overname (2 jaar geleden) geen restaurantafval meer aanvaard en opgeslagen.

- c) De exploitant wil 50 ton asbestcement opslaan. Dit kan enkel gebeuren indien het asbestcement gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.

De opslag gebeurt in de loods voor gevaarlijke afvalstoffen.

De opslag en aanvaarding van gebonden asbest moet voldoen aan de bepalingen van de omzendbrief van 27 augustus 2008 omtrent asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1.

4. Sorteren van niet-gevaarlijk bedrijfsafval:

- a) De inerte afvalstoffen (grond/puin) worden in open lucht op een betonnen vloer afgekipt. De eventuele verontreinigingen worden manueel en/of met de kraan uitgesorteerd. Het puin wordt afgevoerd naar een vergunde puinbreker met COPRO-keuring. Het regenwater dat op deze vloer valt wordt afgevoerd naar een slibvang en vervolgens naar een KWS-afscheider.

- b) Het ander niet-gevaarlijk afval wordt in een sorteerloods op de vloer gelost en manueel en met de kraan uitgesorteerd. Door de sorteeractiviteiten van de niet-gevaarlijke afvalstoffen worden er verschillende fracties bekomen zoals hout, plastic, papier en karton, schroot, steenpuin en restafval die opgeslagen worden in afwachting van regelmatige afvoer naar vergunde recyclagebedrijven en/of eindverwerkers.

Er wordt naar gestreefd om de opslaghoeveelheden zo klein mogelijk te houden en dus zo snel mogelijk af te voeren.

5. Mechanisch behandelen van niet-gevaarlijke afvalstoffen:

Momenteel is er op het terrein geen sorteerinstallatie en geen shredder actief. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een trommelzeef en een mobiele shredder te installeren. Hierover zijn geen verdere gegevens beschikbaar.

6. Sorteren van gevaarlijk bedrijfsafval:

KGA van bedrijfsmatige oorsprong wordt aangevoerd en per soort samengevoegd in afwachting van afvoer. Er wordt enkel een manuele sortering gedaan. Er gebeuren geen manipulaties op het KGA zoals het ontpakken en overgieten in grotere recipiënten.

De opslag gebeurt in een loods die voorzien is van afzonderlijke compartimenten (rekening houdend met de afstandregels) en die beschikt over een opvangput voor lekvloeistoffen).

Naast KGA worden de volgende gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen:

- a) 1 ton giftige afvalstoffen;
- b) 45 ton diverse gevaarlijke afvalstoffen;
- c) 50 m³ zeer licht en licht ontvlambare afvalstoffen;
- d) 100 m³ ontvlambare afvalstoffen;
- e) 200 m³ gevaarlijke afvalstoffen met vlampunt 55-100 °C;
- f) 100 m³ gevaarlijke afvalstoffen met vlampunt > 100°C;
- g) 100 ton milieugevaarlijke stoffen (overlapt met de opslaghoeveelheden van toxische en 'diverse' gevaarlijke afvalstoffen);

7. Sorteerproces:

- a) Het sorteerproces bij GRCT bestaat uit het manueel en met behulp van een kraan met sortergrijper uitsorteren van de afvalstoffen.

- b) De hoofdbedoeling van nasorteren bij sorteerbedrijven moet zijn zoveel mogelijk afvalstoffen uit te sorteren in functie van materiaalrecyclage. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden.

- c) Recent werd het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit, Vlarema, goedgekeurd. Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling, ook voor bedrijfsafvalstoffen. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om terug als materialen in te zetten. Dit verhoogt de kans op effectieve recyclage. Het sluiten van kringlopen staat voorop.

- d) De OVAM heeft in samenspraak met diverse stakeholders een ontwerpcode van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen opgesteld.

- e) Deze code bevat twee luiken. Ze gaat dieper in op de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent. Daarnaast handelt ze over de inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen.
- f) Tot eind 2012 geldt een overgangsperiode en spreken we van de ontwerpcode. Tijdens deze overgangsperiode worden de resultaatsverbintenissen en de sorteerefficiëntie die opgenomen staan in het luik rond de nasortering gemonitord en getoetst op hun eenduidigheid en haalbaarheid.
- g) Na deze monitoringsperiode zal de ontwerpcode begin 2013 al dan niet worden aangepast en omgevormd worden tot een ministerieel besluit.
- h) Bij de toetsing van Milieuvergunningsaanvragen zal de OVAM dus altijd nagaan of de sortering bij de sorteerberijven gebeurt conform het 2^{de} luik van deze code van goede praktijk.
- i) Vanaf 1 juni 2012 is er een stort- en verbrandingsverbod voor alle gemengde bedrijfsafvalstoffen die niet conform deze code werden ingezameld of nagesorteerd. Om deze reden wenst de OVAM in een bijzondere voorwaarde op te leggen dat de sortering dient te gebeuren conform deze code van goede praktijk.
- j) Om tegemoet te komen aan de sorteeregels uit de code van goede praktijk betekent dit dat GRCT bijkomend dient te investeren in een sorteerband (visuele controle) voorzien van een magneetafscheider;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 september 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

MER-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Volgende aangevraagde rubriek geeft aanleiding tot de MER-screening: 29.5.2.1.a.

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Het advies van het schepencollege is voorwaardelijk gunstig, op voorwaarde dat de PMVC oordeelt dat geen aanzienlijke milieueffecten worden veroorzaakt en de voorliggende aanvraag niet-MER-plichtig is.

De AMV laat hierover het volgende weten:

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). Er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden, zoals blijkt uit het "Verslag Onderzoek" hierboven. Bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

Gemotiveerde beoordeling

1. Omschrijving en rubrieken

- Volgens de AMV is voor het ontvettingsbad met een inhoud van 60 liter rubriek 29.5.5.1.a eveneens van toepassing. Er kan voldaan worden aan de voorwaarden van hoofdstuk 5.29 van Vlare II. De rubriek wordt opgenomen in het voorwerp van de aanvraag.
- De AMV meldt dat in het voorwerp van de aanvraag ook een mechanische behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevraagd maar dat hierover in het aanvraagdossier verder niets wordt vermeld. De milieucoördinator van het bedrijf bevestigt dat er geen mechanische behandeling zal plaatsvinden op de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Dit werd per vergissing aangevraagd omdat deze rubriek voorheen vergund

werd. De mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen kan geschrapt worden uit het voorwerp van de aanvraag.

- De OVAM behoudt rubriek 2.2.2.b.2 voor het mechanisch behandelen van de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Over deze rubriek vermeldt zij het volgende:
Momenteel is er op het terrein geen sorteerinstallatie en geen shredder actief. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een trommelzeef en een mobiele shredder te installeren. Hierover zijn geen verdere gegevens beschikbaar.
- De PMVC stelt voor om deze activiteit te schrappen uit het voorwerp en de exploitant er in de overwegingen van het besluit op te wijzen dat, indien een keuze is gemaakt omtrent de mechanische behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen, hij hiervoor een milieuvergunningaanvraag dient in te dienen.
- De AMV merkt op dat de totale opslag van gevaarlijke producten de 400 ton niet mag overschrijden, zoals ook opgenomen is in rubriek 2.2.1.e.2.
 - De intercommunale milieudienst IOK laat hierover weten dat naast de opslag van 400 ton KGA de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevraagd onder de geëigende rubrieken 17.x.x.x. en dat de totale gevraagde hoeveelheid van de verschillende subrubrieken van rubriek 17 de gevraagde 400 ton KGA overstijgt.
 - De PMVC merkt op dat de opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd wordt. De exploitant dient zich te houden aan het voorwerp van de aanvraag.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van RWO werd niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht.
- De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften. In het verleden werden verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend. De PMVC is bijgevolg van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren:

- Er werd één bezwaar ingediend m.b.t. de opslag van volgende afvalstoffen:
 - op- en overslag van 50 ton cementgebonden asbestafval (2.1.2.c);
 - opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2);
 - opslag van 1 ton giftige afvalstoffen (17.3.2.2);
 - opslag van 45.950 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve of irriterende afvalstoffen (17.3.3.2.a);
 - opslag van 100 ton milieugevaarlijke afvalstoffen (17.3.8.2);

De bezwaarder meent dat de uitbreiding van het bedrijf een risico vormt voor zijn werknemers die op minder dan 10 m van de opgeslagen producten werken.

- De PMVC verwijst naar de gunstige adviezen. Hieruit blijkt dat de hinder, mits een goede bedrijfsvoering, naleving van de geldende reglementaire bepalingen en het treffen van de nodige preventieve maatregelen tot een minimum kan worden beperkt, zodat de impact op het welzijn van de omwonenden als minimaal kan worden beschouwd.
- De AMV stelt dat rubriek 29.5.5.1.a eveneens van toepassing is. Het betreft een derde klasse-rubriek zodat het openbaar onderzoek niet geschaad is.

4. Milieutechnische evaluatie:

- Het advies van het schepencollege is gunstig maar het college adviseert om de exploitant te wijzen op:
 - De verplichting om alle maatregelen te treffen opdat het personeel van de aanpalende bedrijven geen enkele hinder kan ondervinden van de opgeslagen gevaarlijke producten;
 - De PMVC stelt voor om dit in de overwegingen van het besluit op te nemen;
 - De opmerkingen en bedenkingen die de intercommunale milieudienst van IOK formuleerde in zijn advies;
 - De IOK merkt op dat de exploitant onder meer de opslag van 400 ton KGA vraagt maar dat de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen die worden gevraagd onder de geëigende rubrieken 17.x.x.x. de totale gevraagde

hoeveelheid van 400 ton overstijgt en dat de exploitant er op moet worden gewezen dat de totale hoeveelheid op de inrichting aanwezig de 400 ton niet mag overstijgen (zie ook 1. Hierboven).

- De PMVC is van mening dat alle overige opmerkingen van de intercommunale IOK vervat zitten in algemene en sectorale voorwaarden (de aangevraagde afwijking op het groenscherm is een bijzondere voorwaarde);

- De PMVC volgt de gunstige adviezen;

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat de aanvraag bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf datum van de vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De lopende vergunningen dienen opgeheven te worden vanaf de realisatie van de veranderingen.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere voorwaarden:

- De Intercommunale milieudienst IOK merkt op dat het aangewezen lijkt om voor de hele inrichting en in het bijzonder voor de opslag van afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de bluswateropvang vast te leggen in overleg met de bevoegde brandweer.
 - De brandweervoorwaarden moeten niet worden opgelegd in de milieuvergunning maar dienen tot stand te komen in overleg tussen de exploitant en de brandweer.
- Het schepencollege stelt het volgende voor:
 - De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om elke vorm van hinderlijke emissie (stof, geur, zwerfvuil) te voorkomen. Indien er aanwijzingen zouden zijn dat de exploitatie van de inerte afvalstoffen stofhinder met zich zouden meebrengen, dan dient de exploitant hierop bijkomende maatregelen te nemen (ev. vernevelen). Deze maatregelen kunnen desgevallend worden opgelegd onder de vorm van een bijzondere voorwaarde.
 - De PMVC stelt i.p.v. het bovenstaande volgende bijzondere voorwaarde voor:
"De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om elke vorm van hinderlijke emissie (stof, geur, zwerfvuil) te voorkomen. Stofemissies afkomstig

- van de exploitatie van de inerte afvalstoffen dienen voorkomen te worden door de inzet van veegwagens en/of een vernevelingsinstallatie.”
- Volgende bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door de OVAM, kunnen opgelegd worden:
 - De afvalstoffen dienen te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de sortering moeten, al dan niet door de exploitant zelf, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2 van het Vlarema. Dit betekent dat er dient voldaan te worden aan de resultaatsvoorschriften en middelenvoorschriften of gelijkwaardig zoals opgenomen in de code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen.
 - Asbestafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
 - Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.
 - Het schepencollege en de AMV adviseren gunstig voor de afwijking voor het groenscherp. Deze afwijking kan als volgt toegestaan worden:
 - In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlare II dient de exploitant het 3 m brede groenscherp, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 4 maart 1996, aan te leggen en in stand te houden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Herentals-Mol;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat, indien een keuze is gemaakt omtrent de mechanische behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen, de exploitant hiervoor een milieuvergunningsaanvraag dient in te dienen;

Overwegende de verplichting om alle maatregelen te treffen opdat het personeel van de aanpalende bedrijven geen enkele hinder kan ondervinden van de opgeslagen gevaarlijke producten;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodat geen bijkomend wateradvies vereist is; dat de aanvraag bijgevolg voldoet aan de doelstellingen opgesomd in artikel 5 van het decreet Integraal Waterbeleid;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting gelegen is op voldoende ruime afstand van vogel-

of habitatrichtlijngebied of een ander kwetsbaar gebied; dat werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet mer-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 11 oktober 2032;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan bvba GRCT, gevestigd Moerbroek 6 te 2270 Herenthout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor de op- en overslag, sortering en behandeling van afvalstoffen, gelegen Moerbroek 6 te 2270 Herenthout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-423y, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, zodat de inrichting voortaan omvat:

- op- en overslag van 500 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.b);
- op- en overslag van 50 ton cementgebonden asbestafval (2.1.2.c);
- opslag en sortering van 500 ton steenpuin (2.2.1.a);
- opslag en sortering van 850 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2);
- opslag en sortering van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.2);
- lozing van 0,9 m³/uur, 7,22 m³/dag en 1.625 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een slibvang en KWS-afscheider in de openbare riolering (3.4.1.a);
- stalplaatsen voor 19 bedrijfsvoertuigen (vermindering met 21 voertuigen - 15.1.1);
- werkplaats met één schouwput (15.2);
- opslag van 1 ton giftige afvalstoffen (17.3.2.2);
- opslag van 45.950 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve of irriterende afvalstoffen (17.3.3.2.a);
- opslag van 50.000 liter diverse zeer licht en licht ontvlambare afvalstoffen (17.3.4.2.b.3);
- opslag van 100.000 liter diverse ontvlambare afvalstoffen (17.3.5.2.b);
- opslag van 210.000 liter P3-producten (vermindering met 400 liter - 17.3.6.2.b):
 - 200.000 liter diverse afvalstoffen;
 - 10.000 liter gasolie in 4 bovengrondse houders van elk 2.500 liter;
- opslag van 104.400 liter P4-producten (vermindering met 840 liter - 17.3.7.2.b):
 - 100.000 liter diverse afvalstoffen;
 - 4.400 liter P4-producten in 2 bovengrondse houders van 2.200 liter;
- opslag van 100 ton milieugevaarlijke afvalstoffen (17.3.8.2);
- een brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang (17.3.9.1);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 23,75 kW (29.5.2.1.a);
- ontvettingsbad met een inhoud van 60 liter (29.5.7.1.a.1 en 29.5.5.1.a).

Vlaremrubricering: 2.1.2.b – 2.1.2.c – 2.2.1.a – 2.2.1.c.2 – 2.2.1.e.2 – 3.4.1.a – 15.1.1 – 15.2 – 17.3.2.2 – 17.3.3.2.a – 17.3.4.2.b.3 – 17.3.5.2.b – 17.3.6.2.b – 17.3.7.2.b – 17.3.8.2 – 17.3.9.1 – 29.5.2.1.a – 29.5.5.1.a – 29.5.7.1.a.1.

§2 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Metalen: hoofdstuk 5.29

§3. Bijzondere:

- De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om elke vorm van hinderlijke emissie (stof, geur, zwerfvuil) te voorkomen. Stofemissies afkomstig van de exploitatie van de inerte afvalstoffen dienen voorkomen te worden door de inzet van veegwagens en/of een vernevelingsinstallatie.
- De afvalstoffen dienen te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de sortering moeten, al dan niet door de exploitant zelf, minstens die fracties

worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2 van het Vlarema.

Dit betekent dat er dient voldaan te worden aan de resultaatsvoorschriften en middelenvoorschriften of gelijkwaardig zoals opgenomen in de code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen.

- Asbestafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II dient de exploitant het 3 m brede groenscherm, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 4 maart 1996, aan te leggen en in stand te houden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 11 oktober 2032.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het VLAREM.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het VLAREM.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het VLAREM uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het VLAREM.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 11 oktober 2012.

Aanwezig: de heer M. Wellens, voorzitter, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, R. Röttger en B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

D. Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

M. Wellens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys