

VLAAMSE GEMEENSCHAP



AMV/00053731/1003

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW HOUDENDE UITSpraak OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 750.71/A/02.080 VAN 10 OKTOBER 2002 VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN LIMBURG HOUDENDE HET GEDEELTELIJK VERLENEN VAN DE VERGUNNING AAN DE BVBA AGGLOREX, NIJVERHEIDSWEG 84 TE 3920 LOMMEL VOOR DE VERDERE EXPLOITATIE EN DE VERANDERING (UITBREIDING/WIJZIGING) VAN DE BESTAANDE VERGUNDE INRICHTING, GELEGEN TE 3920 LOMMEL, NIJVERHEIDSWEG 84.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000; 9 maart 2001 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003;

Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de heer André Faes-Driesen, Verloren Hoek 94, 3920 Lommel, medeondertekend door:

1. de heer Jaak Faes, Verloren Hoek 92,
2. De heer Faes-Cox, Verloren Hoek 94,
3. de heer Frans Bleyen-Stans, Toemaatstraat 56,
4. de heer André Stans-Willekens, Toemaatstraat 60,
5. Ferdinand Christiaens-Philipsen, Kerkhovensteenweg 114,

allen wonende te 3920 Lommel, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/02.080 van 10 oktober 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende:

1) het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 10 oktober 2022, aan de BVBA Agglorex, Nijverheidsweg 84 te 3920 Lommel voor de verdere exploitatie en de verandering (uitbreiding/wijziging) van de bestaande vergunde inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen, gelegen op het perceel van en te Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg 84, zodat deze inrichting voortaan in totaliteit de volgende onderdelen omvat:

- een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van kunststofafvalstoffen, zijnde polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 1,2,3,8,9,11 en 14);
opslagcapaciteit: 1700 ton polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 14,15 en 16, elk respectievelijk circa 566 ton;
- het lozen van maximum 1 m³/uur, respectievelijk 8 m³/dag en 1600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties, in de openbare riolering gelegen langs de Nijverheidsweg;
- 2 transformatoren (hal 1) met een individueel nominaal vermogen van resp. 630 kVA en 500 kVA;
- een batterijlaadlokaal (hal 1.2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 1 x 0,96 kW, totaal 33,48 kW;
- 3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3) en 11 kW (hal 6), totaal 59 kW;
- de opslag (hal 3) van maximaal 22 631 kg tolueendiisocyaanaat (TDI) in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder van 18 550 liter (geplaatst in een betonnen inkuiping) en bestaande uit 2 compartimenten van resp.

15 311 kg (12 550 liter) en als reserve 7320 kg (6000 liter);

- de opslag van 660 kg (600 liter) schadelijke stoffen, zijnde 260 kg (200 liter) reinigingsmiddel (methyleenchloride) in een bovengrondse metalen houder (hal 3) en 400 kg (400 liter) lijm in vaten van diverse inhoud (chemiekluis nabij hal 10/11);
- de opslag (chemiekluis nabij hal 10/11) van 12 820 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen in vaten, bussen en/of blikken van diverse inhoud, bestaande uit 11 700 liter lijmen, 400 liter reinigingsproducten, 20 liter glijmiddel voor schuim en 700 liter product voor de aanmaak van judomatten;
- de opslag (chemiekluis nabij hal 10/11) van 400 liter ontvlambare vloeistoffen in blikken, zijnde 200 liter reinigingsproduct en 200 liter glijmiddel voor schuim;
- de opslag van 50 800 liter gasolie (verwarming) in 6 ondergrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 4 x 10 000 liter en 2 x 5400 liter;
- de opslag (hal 3) van 71 450 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C bestaande uit 18 550 liter tolueendiisocyanaat (reeds hoger vermeld), 48 900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige metalen houder (geplaatst in een betonnen inkuiping) en bestaande uit 2 compartimenten van respectievelijk 30 520 liter en 18 380 liter, 2000 liter hydraulische olie in metalen vaten en 2000 liter afgewerkte olie in metalen vaten;
- een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim), reeds hoger vermeld, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijdingsafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 860 kW;
- de opslag van 2500 ton kunststoffen in een lokaal, bestaande uit:
 - 1700 ton grondstoffen, zijnde polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 14, 15 en 16, elk respectievelijk circa 566 ton), reeds hoger vermeld;
 - 750 ton (half)afgewerkte producten (hallen 1, 6, 7, 9, 10 en 12 elk respectievelijk circa 125 ton);
 - 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, antislip, jute-latex (hal 10);

AMV/053731/1003

- 2 vast opgestelde dieselmotoren met een nominaal vermogen van elk 75 kW, totaal 150 kW (hal 9) en dienstig voor de watervoorziening van de sprinklerinstallatie;
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 1930 liter (hal 2);
- 9 verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie en met een warmtevermogen van in totaal 2750 kW, bestaande uit:
 - 8 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hal 6, 7 en 14), 58 kW (kantoor) en 43 kW (hal 5), totaal 1725 kW;
 - een regeneratieve naverbrander van 1025 kW;
- installaties voor het aanbrengen van lijmlagen (hal 11) met gebruik van organische oplosmiddelen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van circa 116 ton (de opslag van de organische oplosmiddelen gebeurt in de chemiekluis nabij hal 10/11),

2) het weigeren van de vergunning voor de verandering van de bestaande vergunde inrichting, omvattende volgend onderdeel:

- uitbreiding met de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal (hal 10/11) zijnde 15 ton papier en 16 ton karton;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 3 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing werd bekend gemaakt door aanplakking vanaf 23 oktober 2002;

Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 14 november 2002 en ontvankelijk werd bevonden op 20 november 2002;

Gelet op het feit dat voormelde beroepindieners de volgende bezwaren doen gelden:

- de zone waar Agglorex is gevestigd is niet geschikt voor een groot industrieel chemisch complex; de afstand tot de perceelgrenzen varieert van enkele meters tot 18 m;
- er zijn reeds klachten sinds 1974 over geur- en geluidshinder, trillingen, onaangepaste verkeerssituatie en het niet respecteren van de arbeidstijden;

- door het plaatsen van een regeneratieve naverbrander erkent men dat er geurhinder is; deze zal wel voor horizonvervuiling zorgen evenals voor geluidshinder;
- er is geen bufferzone, of minstens geen toereikende bufferzone, zodat de bouwvergunning voor dit bedrijf onwettig is;
- hal 11 was oorspronkelijk als stockagehal bedoeld teneinde een bouwvergunning te kunnen bekomen, maar is dat nooit geweest;
- de voor de naverbrander nodige gasinstallatie gebeurde reeds vóór het bekomen van de bouwvergunning;
- de chemiekluis ligt volledig binnen de bufferzone;
- we verzetten ons tegen de gevraagde opslag van verpakkingsmateriaal omwille van het risico in combinatie met de reeds aanwezige gevaarlijke stoffen en de chemiekluis;
- we verzetten ons eveneens tegen de compressoren, de opslag van TDI en gevaarlijke stoffen, de verhoging van het vermogen en de activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen;
- het bedrijf zou een overgangsperiode moeten krijgen om samen met de NV Polypreen te verhuizen naar het industrieterrein;

Gelet op het horen van de aanvrager op 27 januari 2003 door de gewestelijke milieuvergunningscommissie waarbij de aanvrager stelt dat:

- de investering van de naverbrander gebeurt om te voldoen aan de normen;
- het beroep vooral gaat over geurhinder en de naverbrander;
- het gebruik van alternatieve lijm op water basis niet voldoet; dat uit een studie door het VITO het gebruik van solventhoudende lijm met installatie van een regeneratieve naverbrander als BBT resulteert;
- in 2003 de norm op 150 mg C/Nm³ uitstoot ligt en in 2007 op 50 mg; dat ondanks het feit dat deze norm met een twee-kamerssysteem kan gehaald worden, toch gekozen werd voor een drie-kamerssysteem om zeker aan de norm te kunnen voldoen; dat met dit systeem 25 mg C/Nm³ kan gehaald worden;
- voor het geluid afgesproken is met de leverancier dat de naverbrander slechts een niveau van 40 dB(A) op een afstand van 20 m mag hebben; dat er ook nog metingen van het specifieke geluid en metingen na het plaatsen van de naverbrander zullen gebeuren; dat, mochten de normen overschreden worden, oplossingen zullen gezocht worden;

- de bouwvergunning voor de naverbrander geweigerd is, hoewel mondeling was gesteld dat er geen probleem was; dat hiertegen een beroep loopt van het bedrijf; dat de bouwvergunning werd geweigerd omwille van horizonvervuiling en het niet respecteren van de bufferzone; dat reeds een buis werd getrokken met het oog op de aanleg van gas voor de naverbrander; dat de naverbrander technisch/economisch enkel op deze plaats kan geïnstalleerd worden;
- de opslag van TDI als giftige stof wordt beschouwd en niet als zeer giftig zodat geen VR diende opgesteld; dat er wel een veiligheidsovereenkomst werd opgemaakt; dat mocht hier een probleem rijzen het bedrijf genoeg neemt met de opslag van 15 ton TDI omdat de 7 ton slechts als overloop wordt gebruikt;

Gelet op het besluit nr. 9350/916 van 22 maart 1973 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Agglorex voor het oprichten van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval, gelegen te Lommel, Industriepark-Kerkhoven, voor een termijn van dertig jaar, eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 305/750.0/1983.116/1013 van 04 april 1985 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Agglorex voor het regulariseren van de fabriek voor het verwerken van polyurethaanschuim, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 305/750.0/1985.S.018/290 van 30 januari 1986 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Agglorex voor het plaatsen van een stoomgenerator, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 305.2/1004 van 03 april 1986 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Agglorex voor de opslag van 15 ton tolueendiisocynaat en 40 ton polyol,

AMV/053731/1003

gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 023.03.00/1442 van 29 april 1993 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de N.V. Agglorex voor de uitbreiding en omvorming van de gemachtigde inrichting voor het verwerken van kunststofafval, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 023.03.00/962 van 17 mei 1995 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende akteneming van de melding door de N.V. Agglorex van de uitbreiding van de gemachtigde inrichting voor het verwerken van kunststofafval, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 023.03.10/2559 van 11 maart 1999 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de B.V.B.A. Agglorex voor de verdere exploitatie van de inrichting voor de behandeling van kunststofafvallen en de uitbreiding van de gemachtigde inrichting, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op het besluit nr. 023.03.10/2451 van 17 januari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het verlenen van de vergunning aan de B.V.B.A. Agglorex voor de verandering van de inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen, gelegen te Lommel, Nijverheidsweg 84, door uitbreiding en wijziging, voor een termijn eindigend op 22 maart 2003;

Gelet op de melding met ref. nr. TBO200027 van 04 januari 2002 door de heer Rik Verstraten, milieucoördinator van de B.V.B.A. Agglorex, van het in aanmerking komen van het bedrijf voor indeling volgens rubriek 59.13.2° van titel I van het Vlaream;

AMV/053731/1003

Gelet op het gunstige advies van 29 november 2002 van de afdeling Monumenten en Landschappen Limburg, Cel Monumenten en Landschappen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies van 6 december 2002 van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het advies van 6 december 2002 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 18 december 2002 van de afdeling Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies van 20 december 2002 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het deels gunstige, deels ongunstige advies van 24 januari 2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstige advies van 27 januari 2003 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978;

Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is op een afstand van circa :

- 1500 m van een woonuitbreidingsgebied;
- 350 m van een natuurgebied;
- 1600 m van woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter;

en grenzend aan een woongebied met landelijk karakter en aan landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

Gelet op het feit dat er binnen een straal van 100 m rond het bedrijf circa 10 woonhuizen en een ander bedrijf zijn gelegen;

Overwegende dat het bedrijf over de nodige bouwvergunningen beschikt; dat wat de afstand tot de perceelsgrenzen betreft kan gesteld worden dat de kleine uitbreiding geen probleem vormt van perceelsordening of verdere goede aanleg; dat er een afstand van zes meter tot de zijdelingse en 20 meter tot de achterste perceelsgrens is; dat de uitbreiding omringd is door de nodige groenvoorzieningen;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag hoofdzakelijk de hernieuwing betreft van de vergunning van een bestaand bedrijf voor het maken van geagglomereerd schuim en judomatten en de uitbreiding met een regeneratieve naverbrander;

Overwegende dat snijresten worden aangevoerd en gecontroleerd op verontreinigingen en gesorteerd; dat de resten vermalen worden en geperst tot blokken met toevoeging van een bindmiddel, bestaande uit 20% tolueendiisocyaanaat (TDI) en 80% polyol, waarna door toevoeging van stoom een homogeen blok wordt gevormd; dat deze blokken versneden worden voor de productie van judomatten en voor toepassingen in de meubel- en

automobieliindustrie; dat de judomatten bestaan uit een kern van schuim met hoge densiteit waarop een vinyldoek wordt geplakt; dat bij dit laatste proces de vrijgekomen oplosmiddelen in de atmosfeer worden geloosd; dat hiervoor de uitbreiding met een regeneratieve naverbrander wordt gevraagd;

Overwegende dat de uitbreiding van de opslag van 17,5 ton naar 22,631 ton TDI wordt gevraagd; dat deze opslag zal gebeuren in twee bovengrondse opslagtanks van 12 550 liter of 15 311 kg en 6000 liter of 7320 kg, binnen een betonnen inkuiping; dat de opslag van TDI volgens bijlage 6 deel I van titel I van het Vlarem beperkt moet worden tot 100 ton (dat anders de bepalingen van artikel 8 van titel I van het Vlarem moeten toegepast worden); dat hieraan voldaan is;

Overwegende dat de opslag van 48 900 liter polyol wordt gevraagd; dat deze opslag zal gebeuren in twee opslagtanks van 30 520 liter 18 380 liter, binnen een betonnen inkuiping;

Overwegende dat de lozing van 1 m³/uur - 8 m³/dag - 1600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering wordt aangevraagd; dat dit afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en geloosd wordt via een septische put;

Overwegende dat het hemelwater afkomstig is van de verharde oppervlakten en daken en grotendeels geloosd wordt in de achterliggende open gracht en aldaar ook infiltreert; dat een klein gedeelte van het hemelwater van de daken van de burelen vooraan wordt geloosd in de openbare riolering; dat het hemelwater van een gedeelte van het dak vooraan naar een bezinkingsreservoir van 50 m³ gaat; dat er zich tussen hal 12 en hal 14 een waterreservoir van 1500 m³ hemelwater bevindt met een overloop naar de afwateringsgracht achteraan; dat dit reservoir wordt gebruikt als bluswater voor de brandweer;

Overwegende dat de riolering van de Nijverheidsweg aangesloten is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lommel; dat het derhalve gaat om een riolering gelegen in zuiveringszone A;

Overwegende dat uit de gegevens van de aanvraag blijkt dat de emissiewaarden voor CO voor drie van de stookinstallaties niet voldoen aan de emissiegrenswaarde; dat dit volgens de exploitant te wijten is aan het feit dat de metingen werden uitgevoerd bij ketels die niet normaal in werking waren; dat de regeling van de ketels zodanig dient aangepast dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde normen;

Overwegende dat de regeneratieve naverbrander zal worden opgesteld nadat uit een studie die door het VITO in opdracht van het bedrijf werd uitgevoerd blijkt dat deze oplossing in dit geval de best beschikbare technologie is die kan worden toegepast om te kunnen voldoen aan de opgelegde norm van 150 mg C/Nm³; dat deze naverbrander volgens gegevens van de exploitant de uitstoot van solventen, veroorzaakt door het verlijmen en drogen van judomatten zal reduceren tot minder dan 50 mg C/Nm³ zodat met de voorgestelde opstelling nu reeds de norm van 50 mg C/Nm³ zal worden gehaald, die tegen 2007 van kracht zal zijn; dat rekening houdend met de gemeten VOS-concentraties gesteld kan worden dat na de installatie van de naverbrander de huidige jaaremissie van 116 ton VOS zal kunnen gereduceerd worden tot hooguit enkele ton per jaar; dat de naverbrander eveneens tot doel heeft de geurhinder veroorzaakt door solventen te vermijden; dat bij het indienen van de aanvraag nog niet bekend was welke type regeneratieve naverbrander zou gebruikt worden; dat het thans beoogde type is uitgerust met 3 warmtewisselkamers, waarvan een als buffer dienst doet bij de omschakeling, en een verbrandingskamer; dat deze buffer nodig is om piekuitstoten te voorkomen tijdens de omschakeling; dat uit gegevens verstrekt door de exploitant blijkt dat de naverbrander een geluidsniveau van slechts 40 dB(A) zal produceren op een afstand van 20 m, zodat er geen geluidshinder te verwachten valt en voldaan wordt aan de normen voor agrarisch gebied; dat de naverbrander zal opgesteld worden naast hal 11 op circa 10 m van agrarisch gebied; dat in dit agrarisch gebied verscheidene woningen staan; dat de dichtstbijgelegen woning op circa 25 m van de naverbrander staat; dat vermoed kan worden dat de richtwaarden voor agrarisch gebied 's nachts niet zullen gehaald worden, zodat het aangewezen is als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de regeneratieve naverbrander enkel overdag mag gebruikt worden;

Overwegende dat de opslag wordt gevraagd van 15 ton papier en 16 ton karton in dezelfde hal waarin eveneens hulpstoffen en

AMV/053731/1003

afgewerkte producten worden opgeslagen; dat deze hal evenwel is uitgerust met een sprinklerinstallatie; dat er omtrent deze opslag geen opmerkingen werden geformuleerd in het rapport van de brandweer; dat dit gezamenlijk opslaan echter verboden is volgens artikel 5.33.0.3, §3;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de milieuvergunningvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat het volgende onderdeel van de aanvraag betreft:

uitbreiding met de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal (hal 10/11) zijnde 15 ton papier en 16 ton karton;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te wijzigen;

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de heer André Faes-Driesen, Verloren Hoek 94, 3920 Lommel, medeondertekend door:

1. de heer Jaak Faes, Verloren Hoek 92,
2. De heer Faes-Cox, Verloren Hoek 94,
3. de heer Frans Bleyen-Stans, Toemaatstraat 56,
4. de heer André Stans-Willekens, Toemaatstraat 60,
5. Ferdinand Christiaens-Philipsen, Kerkhovensteenweg 114,

allen wonende te 3920 Lommel, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/02.080 van 10 oktober 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende:

- 1) het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 10 oktober 2022, aan de BVBA Agglorex, Nijverheidsweg 84 te 3920 Lommel voor de verdere exploitatie en de verandering (uitbreiding/wijziging) van de bestaande vergunde inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen, gelegen op het perceel van en te Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg

84, zodat deze inrichting voortaan in totaliteit de volgende onderdelen omvat:

- een inrichting voor de fysisch-chemische en mechanische behandeling van kunststofafvalstoffen, zijnde polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 1,2,3,8,9,11 en 14); opslagcapaciteit: 1700 ton polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 14,15 en 16, elk respectievelijk circa 566 ton;
- het lozen van maximum 1 m³/uur, respectievelijk 8 m³/dag en 1600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties, in de openbare riolering gelegen langs de Nijverheidsweg;
- 2 transformatoren (hal 1) met een individueel nominaal vermogen van resp. 630 kVA en 500 kVA;
- een batterijlaadlokaal (hal 1.2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 1 x 7,2 kW, 1 x 4,8 kW, 3 x 3,84 kW, 1 x 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 1 x 0,96 kW, totaal 33,48 kW;
- 3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3) en 11 kW (hal 6), totaal 59 kW;
- de opslag (hal 3) van maximaal 22 631 kg tolueendiisocyanaat (TDI) in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder van 18 550 liter (geplaatst in een betonnen inkuiping) en bestaande uit 2 compartimenten van resp. 15 311 kg (12 550 liter) en als reserve 7320 kg (6000 liter);
- de opslag van 660 kg (600 liter) schadelijke stoffen, zijnde 260 kg (200 liter) reinigingsmiddel (methyleenchloride) in een bovengrondse metalen houder (hal 3) en 400 kg (400 liter) lijm in vaten van diverse inhoud (chemiekluis nabij hal 10/11);
- de opslag (chemiekluis nabij hal 10/11) van 12 820 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen in vaten, bussen en/of blikken van diverse inhoud, bestaande uit 11 700 liter lijmen, 400 liter reinigingsproducten, 20 liter glijmiddel voor schuim en 700 liter product voor de aanmaak van judomatten;
- de opslag (chemiekluis nabij hal 10/11) van 400 liter ontvlambare vloeistoffen in blikken, zijnde 200 liter reinigingsproduct en 200 liter glijmiddel voor schuim;
- de opslag van 50 800 liter gasolie (verwarming) in 6 ondergrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 4 x 10 000 liter en 2 x 5400 liter;
- de opslag (hal 3) van 71 450 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C bestaande uit 18 550 liter tolueendiisocyanaat (reeds hoger vermeld), 48 900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige

metalen houder (geplaatst in een betonnen inkuiping) en bestaande uit 2 compartimenten van respectievelijk 30 520 liter en 18 380 liter, 2000 liter hydraulische olie in metalen vaten en 2000 liter afgewerkte olie in metalen vaten;

- een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim), reeds hoger vermeld, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijdingsafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 860 kW;
- de opslag van 2500 ton kunststoffen in een lokaal, bestaande uit:
 - 1700 ton grondstoffen, zijnde polyurethaanschuim(PUR)-snijresten (hallen 14, 15 en 16, elk respectievelijk circa 566 ton), reeds hoger vermeld;
 - 750 ton (half)afgewerkte producten (hallen 1, 6, 7, 9, 10 en 12 elk respectievelijk circa 125 ton);
 - 50 ton hulpstoffen waaronder vinyl, katoen, antislip, jute-latex (hal 10);
- 2 vast opgestelde dieselmotoren met een nominaal vermogen van elk 75 kW, totaal 150 kW (hal 9) en dienstig voor de watervoorziening van de sprinklerinstallatie;
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 1930 liter (hal 2);
- 9 verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie en met een warmtevermogen van in totaal 2750 kW, bestaande uit:
 - 8 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hal 6, 7 en 14), 58 kW (kantoor) en 43 kW (hal 5), totaal 1725 kW;
 - een regeneratieve naverbrander van 1025 kW;
- installaties voor het aanbrengen van lijmlagen (hal 11) met gebruik van organische oplosmiddelen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van circa 116 ton (de opslag van de organische oplosmiddelen gebeurt in de chemiekluis nabij hal 10/11),

2) het weigeren van de vergunning voor de verandering van de bestaande vergunde inrichting, omvattende volgend onderdeel:

- uitbreiding met de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal (hal 10/11) zijnde 15 ton papier en 16 ton karton;

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

AMV/053731/1003

Art. 2. De bestreden beslissing nr. 750.71/A/02.080 van 10 oktober 2002 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg houdende het gedeeltelijk verlenen van bovenvermelde vergunning, voor een termijn verstrijkend op 10 oktober 2022, aan de BVBA Agglorex, Nijverheidsweg 84 te 3920 Lommel voor de verdere exploitatie en de verandering (uitbreiding/wijziging) van de bestaande vergunde inrichting, voor de verwerking van kunststofafvalstoffen,

wordt gewijzigd als volgt :

in artikel 5, §2, wordt een bijzondere voorwaarde toegevoegd met volgende tekst:


"De regeneratieve naverbrander mag enkel gebruikt worden tussen 7.00 u en 22.00 u.".

Art. 3. De overige bepalingen van het beroepen besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de bestendige deputatie tegenover de notulering van de bestreden beslissing.

Brussel, 27 MAART 2003

de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,



Vera DUA