

## **Deputatie**

Besluit

Zitting van 9 december 2021  
directie Leefmilieu - dienst  
Omgevingsvergunningen (L)  
**OMV\_2021116999\_EA**

---

|           |                       |                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>2021_DEP_03445</b> | <b>Bijstelling van de milieuvoorwaarden door exploitant -<br/>NV EOC BELGIUM - Evergem - Vergunning verlenen<br/>onder voorwaarden</b> |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beslissing:** GOEDGEKEURD in besloten zitting van 9 december 2021

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

## **Feitelijke en juridische gronden**

---

### ***Wetgeving***

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

### ***Procedure***

Het verzoek werd op 09 augustus 2021 ingediend door NV EOC BELGIUM, Industriepark.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV\_2021116999.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 08 september 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

### ***Locatie project***

Het exploitatieadres betreft: Durmakker 43 te 9940 Evergem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180109-0101 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0627/F, 1847/A, 0647/L en 0605/F.

## **Context**

---

### ***Omschrijving bedrijf***

Het betreft de exploitatie van een latexproductiebedrijf.

De vestiging van EOC Belgium te Evergem - Latex Division II produceert diverse types van gecarboxyleerde styreen-butadieen latex (XSBL) via een emulsiepolymerisatieproces van styreen en 1,3-butadieen.

De lopende vergunning dateert van 15 maart 2012 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor een productiecapaciteit van 140.000 ton latex in acht reactoren.

Er worden een 60-tal werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, VR-plichtig, hoge drempel Seveso-bedrijf en GPBV-inrichting.

## **Vergunningstoestand**

- *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex door uitbreiding met één stalplaats en wijziging met het plaatsen van een nieuw influentbuffer, voor een termijn tot en met 14 maart 2032, en voor het bouwen van een nieuwbouw loods, nieuwbouw afdak, nieuwbouw garage en opvangbekken, en aanleg van extra verharding, voor onbepaalde duur.  
(OMV2017011186)
- Besluit van de deputatie van 16 januari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het latexproductiebedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging (enkel IIOA), voor een termijn tot en met 14 maart 2032.  
(OMV2019107631)

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 15 maart 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032.
- Besluit van de deputatie van 30 april 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex door uitbreiding met een vaste stikstofhouder en twee atmosferische verdampers, voor een termijn tot en met 14 maart 2032.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032.

- *Melding*

- Besluit van de deputatie van 20 oktober 2016 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van latex, voor een termijn tot en met 14 maart 2032.

## **Voorwerp van het verzoek**

Het bedrijf vraagt volgende aanvullingen van de bijzondere voorwaarden, opgenomen in Artikel 3.§3 van het besluit van de deputatie van 15 maart 2012.

Concreet wenst het bedrijf de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen in bijzondere voorwaarde nr. 23.a) aan te vullen met norm voor volgende 2 parameters:

- Nitriet: maximum 0,5 mg/l;
- Chloroform: maximum 17,5 µg/l.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

## **Motivering van het verzoek**

Het bedrijf brengt volgende argumentatie aan:

- *Nitriet:*

*Momenteel heeft EOC Belgium nv - Latex Division II (hierna EOC) geen lozingsnorm voor nitriet opgenomen in een omgevingsvergunning, en geldt dus het IC GS als norm. In 2020 werd bij een aantal analyses het IC GS voor nitriet overschreden. Uit de historische*

analyseresultaten blijkt dat het IC GS nooit eerder overschreden werd. Ook in 2021 werd nog geen enkele overschrijding van het IC GS waargenomen.

In maart 2021 vond hierover overleg plaats met Trevi (ontwerper van de biologie van de WZI in zijn huidige opstelling). Zij stelden een verklarende nota incl. Wezer-screening op, de verklarende nota en Wezer-screening wordt hieronder besproken. Op basis hiervan wenst EOC een lozingsnorm van 0,5 mg/l aan te vragen voor deze parameter (= 2,5 x IC GS).

- **Chloroform:**

Voor chloroform werd er van uit gegaan dat sector 8 ("Chloroform") van toepassing was, maar aangezien deze sector niet expliciet is opgenomen in een vergunningbesluit, wenst EOC nu een lozingsnorm aan te vragen voor deze parameter. Er wordt natriumhypochloriet gebruikt door EOC om het koelwater te ontsmetten in de 2 koeltorens. De spui hiervan gaat rechtstreeks naar het effluentbekken; NaOCl of eventueel reeds gevormd chloroform wordt dus niet afgebroken in de biologie.

Daarnaast gebruikt ook Water-link op de site van EOC NaOCl om behandeld grondwater, omgezet tot proceswater en onthard water, te ontsmetten in de buffertanks waarin het wordt opgeslagen. Tevens komt het rejectwater van hun RO-unit rechtstreeks in het effluentbekken terecht.

Er werden in de eerste helft van 2021 verschillende reeksen stalen genomen om te achterhalen waar de chloroformvorming precies gebeurt, zodat kon bekeken worden of een aanpassing aan de processen mogelijk en haalbaar is. Uit historische analyseresultaten uitgevoerd door Farys/Water-link bleek dat het grootste aandeel chloroform reeds gevormd wordt in de buffertank van het proceswater dat zij behandelen. Zij zien geen veilig en betaalbaar alternatief om deze desinfectiestap mee uit te voeren.

Ook werd bij de firma die instaat voor het onderhoud van de koeltorens nagevraagd welke alternatieven zij kennen. Dit blijkt enkel een product te zijn dat vele malen duurder is dan het momenteel gebruikte NaOCl, en de aanpassing zou ook enkel op de koeltorens kunnen gebeuren, niet op de waterbehandelingsinstallatie van Water-link.

Op basis van dit onderzoek en de Wezer-screening uitgevoerd door Trevi, wordt voor de parameter chloroform een lozingsnorm van 17,5 µg/l (= 7 x IC GS) aangevraagd. Een norm van 1.000 µg/l (de waarde die hoort bij "Sector 8: chloroform") blijkt op basis van de historische analyseresultaten onnodig hoog te zijn.

Bij voorliggende dossier werd de nota "Haalbare normen nitriet en trichloormethaan – EOSC Evergem Latex Division II – Evergem", ref. tb-P-1010513-001/BE/001, van 5 mei 2021 en opgesteld door erkend MER-deskundigen water van TREVI Environmental Solutions, gevoegd. Uit deze nota blijkt o.m.:

Tijdens de productieprocessen komen een aantal afvalwaters vrij. Voor de zuivering van het afvalwater beschikt EOC over een fysicochemische waterzuivering en een biologische waterzuivering. Het bedrijfsafvalwater dat vrijkomt tijdens productieprocessen wordt eerst fysicochemisch behandeld in twee batch reactoren door coagulatie met FeCl<sub>3</sub>, pH neutralisatie met NaOH en flocculatie met een polymeer. Het gezuiverde water wordt vervolgens biologisch gezuiverd in een continue waterzuivering met nitrificatie en denitrificatie. Initieel bestond de biologische zuivering uit een buffer (200 m<sup>3</sup>), een beluchtingsbekken (533 m<sup>3</sup>), een denitrificatiebekken (180 m<sup>3</sup>) en een nabezinker. Wegens de overname van de productie van de latexfabriek in Oudenaarde is de stikstofvracht in het afvalwater toegenomen. De stikstofbelasting naar de biologische zuivering bereikte haar limieten. Daarom werd de waterzuivering in december 2020 uitgebreid met twee bijkomende denitrificatiebekkens op basis van gehuurde mobiele containers, samen 150 m<sup>3</sup>. Deze containers zijn uitgerust met een beluchtingssysteem en kunnen zo nodig ook worden ingezet als nitrificatiebekken.

*In de effluentbuffer van de waterzuivering worden drie afvalwaterdeelstromen toegevoegd die geen significante hoeveelheid polluenten bevatten die fysicochemische zuivering of biologische zuivering vereisen. Het gaat om de spui van de demistraten, de spui van de koeltorens en de spui van de ontharders. Deze stromen kunnen evenwel resten van waterbehandelingsproducten bevatten.*

*Op een afvalwatermonster van 10/12/2020 werd door Departement Omgeving - afdeling Handhaving een overschrijding voor de parameters nitriet (0,47 mg N/l) en chloroform (9,1 µg/l) vastgesteld. Voor beide parameters is geen bijzondere lozingsvoorwaarde opgenomen in de milieuvergunning en bijgevolg het indelingscriterium gevaarlijke stoffen van toepassing, respectievelijk 0,2 mg/l NO<sub>2</sub>-N en 2,5 µg/l chloroform.*

*Nitriet is een metabolisch tussenproduct in zowel het nitrificatieproces als het denitrificatieproces.*

- *Nitrificatie (aeroob): NH<sub>4</sub><sup>+</sup> → NO<sub>2</sub><sup>-</sup> → NO<sub>3</sub><sup>-</sup>*
- *Denitrificatie (anoxisch): NO<sub>3</sub><sup>-</sup> → NO<sub>2</sub><sup>-</sup> → N<sub>2</sub>*

*Een kleine procesverstoring in één van beide processen kan reeds zorgen voor de accumulatie van nitriet. Door de uitbreiding van de denitrificatiecapaciteit wordt verwacht dat er op dit moment voldoende stikstofverwerkingscapaciteit op de waterzuivering aanwezig is. De stikstofbelasting blijft hoe dan ook variabel en de twee gehuurde containerzuiveringen hebben een eigen sturing. Daarom is het moeilijk om steeds aan de nitrietnorm te voldoen. Verdere optimalisaties aan onder meer de sturing worden momenteel onderzocht.*

*Chloroform wordt gevormd door de reactie van NaOCl met organische verbindingen. Het is op zich dus ook geen stof die vanuit de productieprocessen in het afvalwater terecht komt. Door EOC werden reeds een aantal analyses uitgevoerd om de bron op te sporen (Tabel 2). Op de koeltorens wordt een overmaat aan NaOCl gedoseerd van 2 ppm uitgedrukt als vrij chloor om de biologische groei in het koelwater onder controle te houden, deze waarde werd experimenteel vastgelegd als de noodzakelijke overmaat. Ook in de buffers voor proceswater en onthard water wordt NaOCl gedoseerd om biologische groei te voorkomen. De spui van de ontharders bevat dus ook beperkte hoeveelheden NaOCl. De gemeten waarden in het effluent kunnen niet meteen verklaard worden aan de hand van de analyses op de spui van de koeltorens en het effluent van de biologie. Echter een aantal deelstroomanalyses op het aangemaakte proceswater tonen ook reeds verhoogde waarden voor chloroform. Mogelijk zal deze overmaat in de effluentbuffer reageren met de resterende organische vervuiling na biologische zuivering en wordt chloroform daar gevormd. Verder onderzoek aan de hand van deelstroomanalyses wordt nog uitgevoerd.*

*Gezien er zowel voor nitriet als voor chloroform geen eenvoudige bronbeperkende maatregelen mogelijk zijn werd nagegaan of er een impact is op het ontvangende oppervlaktewater (Noordelijke Ringvaart) via een Wezer toets). Na doorlopen van de eerste vier stappen van de Wezer toets met een maximale concentratie van 0,5 mg/l NO<sub>2</sub>-N en een maximale concentratie van 17,5 µg/l chloroform wordt onder worst case omstandigheden een procentuele bijdrage bekomen van 0,4% voor nitriet en 1,5% voor chloroform en wordt een gunstig advies bekomen.*

*Daarom wordt voorgesteld om een bijzondere voorwaarde van 0,5 mg/l NO<sub>2</sub>-N (2,5 x IC) en 17,5 µg/l chloroform (7 x IC) aan te vragen. Het gaat om de maximaal gemeten waarden in de periode 2019-2021.*

De nota wordt gestaafd met de nodige analyseresultaten.

De bijkomende lozingsnormen worden getoetst aan de impact op oppervlaktewater door middel van het Wezer-Arrest stappenplan.

## **Openbaar onderzoek**

Het openbaar onderzoek liep van 17 september 2021 tot en met 17 oktober 2021. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

## **Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten**

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

## **Adviezen**

### **College van burgemeester en schepenen van Evergem**

GUNSTIG op 25 oktober 2021

### **Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)**

GUNSTIG op 16 november 2021

### **Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)**

GUNSTIG op 15 september 2021

Voor volgende bijstelling:

- Nitriet: 0,5 mg/l
- Chloroform: 17,5 µg/l

#### Gecoördineerde bijzondere voorwaarden inzake afvalwater :

23. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

| parameter | concentratie | Vracht        |
|-----------|--------------|---------------|
| ZS        | 60 mg/l      |               |
| BZV       | 25 mg/l      |               |
| CZV       | 225 mg/l     | : 84 kg/dag   |
| P totaal  | 3 mg/l       |               |
| N totaal  | 30 mg/l      | : 12 kg/dag   |
| Chloriden | 3500 mg/l    | : 1330 kg/dag |
| Sulfaat   | 400 mg/l     |               |
| As        | 0,01 mg/l    |               |
| Cu        | 0,15 mg/l    |               |
| Zn        | 0,5 mg/l     |               |
| Cd        | 0,0008 mg/l  |               |
| Hg        | 0,0003 mg/l  |               |

|                           |                  |  |
|---------------------------|------------------|--|
| Se                        | 0,005 mg/l       |  |
| Tl                        | 0,02 mg/l        |  |
| Ti                        | 0,2 mg/l         |  |
| Co                        | 0,02 mg/l        |  |
| Sn                        | 0,2 mg/l         |  |
| EOX                       | 0,03 mg/l        |  |
| AOX                       | 0,4 mg/l         |  |
| PER extraheerbare stoffen | 5 mg/l           |  |
| BS                        | 1 ml/l           |  |
| Detergenten               | 3 mg/l           |  |
| AID                       | 3 mg/l           |  |
| KID                       | 3 mg/l           |  |
| NID                       | 3 mg/l           |  |
| acrylonitril              | 60 µg/l          |  |
| styreen                   | 60 µg/l          |  |
| TDDM                      | 2 µg/l           |  |
| <b>Nitriet</b>            | <b>0,5 mg/l</b>  |  |
| <b>Chloroform</b>         | <b>17,5 µg/l</b> |  |

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.
- d) Controle-inrichting : al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- e) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- f) Binnen de termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een opvolgingsrapport over te maken betreffende de stand van zaken voor de parameters Co en Tl. Dit rapport wordt overgemaakt aan de VMM en LNE Milieu-inspectie.
- g) Het bedrijf dient te beschikken over een calamiteitenbekken met een inhoud van minstens 500 m<sup>3</sup> (dagdebiet) welke voor de meetgoot wordt geplaatst.

### ***Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Watertoets***

GUNSTIG op 26 oktober 2021

### ***De Vlaamse Waterweg – afdeling Bovenschelde***

STILZWIJGEND GUNSTIG

## **Provinciale deskundige milieu**

GUNSTIG op 16 november 2021

Voor de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden.

De bijzondere milieuvorwaarde nr. 23.a) Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3.83 van het besluit van de deputatie van 15 maart 2012 wordt aangevuld met volgende lozingsnormen:

- Nitriet: 0,5 mg/l;
- Chloroform: 17,5 µg/l.

Hierdoor luidt de bijzondere voorwaarde 23.a) voortaan als volgt:

### **23. Het lozen van het bedrijfsafvalwater**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

| <b>parameter</b>          | <b>concentratie</b> | <b>Vracht</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| ZS                        | 60 mg/l             |               |
| BZV                       | 25 mg/l             |               |
| CZV                       | 225 mg/l            | 84 kg/dag     |
| P totaal                  | 3 mg/l              |               |
| N totaal                  | 30 mg/l             | 12 kg/dag     |
| Chloriden                 | 3500 mg/l           | 1330 kg/dag   |
| Sulfaat                   | 400 mg/l            |               |
| As                        | 0,01 mg/l           |               |
| Cu                        | 0,15 mg/l           |               |
| Zn                        | 0,5 mg/l            |               |
| Cd                        | 0,0008 mg/l         |               |
| Hg                        | 0,0003 mg/l         |               |
| Se                        | 0,005 mg/l          |               |
| Tl                        | 0,02 mg/l           |               |
| Ti                        | 0,2 mg/l            |               |
| Co                        | 0,02 mg/l           |               |
| Sn                        | 0,2 mg/l            |               |
| EOX                       | 0,03 mg/l           |               |
| AOX                       | 0,4 mg/l            |               |
| PER extraheerbare stoffen | 5 mg/l              |               |
| BS                        | 1 ml/l              |               |
| Detergenten totaal        | 3 mg/l              |               |
| anionische detergenten    | 3 mg/l              |               |
| katonische dertergenten   | 3 mg/l              |               |
| niet-ionische detergenten | 3 mg/l              |               |
| acrylonitril              | 60 µg/l             |               |

|                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| styreen           | 60 µg/l          |  |
| TDDM              | 2 µg/l           |  |
| <b>Nitriet</b>    | <b>0,5 mg/l</b>  |  |
| <b>Chloroform</b> | <b>17,5 µg/l</b> |  |

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een latexproductiebedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 15 maart 2012 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater; concreet vraagt het bedrijf lozingsnormen voor de parameters nitriet en chloroform op te nemen in de vergunning;
- uit de verschillende adviezen blijkt dat kan ingegaan worden op de vraag van het bedrijf;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsoverwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

## **Repliek exploitant dd. 19 november 2021**

Middels een bericht op het loket werd volgende repliek overgemaakt:

*“Ter voorbereiding van de POVC wens ik nog 2 opmerkingen door te geven:*

*1. In het besluit van het advies van VMM, afvalwater wordt een norm voor chloroform voorgesteld van 1,75 µg/l. Het betreft waarschijnlijk een typfout; de gevraagde en gunstig geadviseerde lozingsnorm bedraagt 17,5 µg/l voor deze parameter. Deze typfout is overgenomen in het advies van de Provinciale Deskundige, zowel op p7 als op p14.*

*2. Wegens de overname van een deel van de productie van de latexfabriek in Oudenaarde is de stikstofvracht in het afvalwater toegenomen. Daarom werd de waterzuiveringsinstallatie in december 2020 uitgebreid met twee bijkomende denitrificatiebekkens op basis van gehuurde mobiele containers, samen 150 m³. Deze containers zijn uitgerust met een beluchtingssysteem en kunnen zo nodig ook worden ingezet als nitrificatiebekken. Deze nieuwe configuratie is nog niet overgenomen in (o.a.) het advies van de Provinciale Deskundige. Op heden bestaat de waterzuiveringsinstallatie uit:*

- *fysico-chemische zuivering: buffer/verzamelbekken en twee behandelingsbekkens (dosering coagulant ijzertrichloride, NaOH, pH-correctie en flocculant);*
- *filterpers;*
- *biologische zuivering: influentbuffer, calamiteitenbuffer, beluchtingsbekken / denitrificatiebekken, 2 mobiele denitrificatiecontainers, nabezinker en effluentbuffer.”*

Deze replieknota werd besproken ter zitting van de commissie.

## **Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)**

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

*De provinciale deskundige milieu merkt op dat er door het bedrijf nog een aantal opmerkingen werden meegegeven ter voorbereiding van de POVC.*

1. In het besluit van het advies van VMM, afvalwater wordt een norm voor chloroform voorgesteld van 1,75 µg/l. Het betreft waarschijnlijk een typfout; de gevraagde en gunstig geadviseerde lozingsnorm bedraagt 17,5 µg/l voor deze parameter. Deze typfout is overgenomen in het advies van de Provinciale Deskundige, zowel op p7 als op p14.

Dit werd ondertussen aangepast.

2. Wegens de overname van een deel van de productie van de latexfabriek in Oudenaarde is de stikstofvracht in het afvalwater toegenomen. Daarom werd de waterzuiveringsinstallatie in december 2020 uitgebreid met twee bijkomende denitrificatiebekkens op basis van gehuurde mobiele containers.

Deze denitrificatiebekkens zijn echter nog niet vergund en zullen nog moeten aangevraagd worden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

M.b.t. de denitrificatiebekkens vraagt men of deze eventueel kunnen mee opgenomen worden in huidig dossier.

De voorzitter antwoordt dat dit niet kan in het kader van de voorliggende bijstellingsprocedure. Er zal dus nog een aparte aanvraag moeten ingediend worden.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 23 november 2021.

De voorwaarden kunnen als volgt bijgesteld worden:

De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 23.a) Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van de deputatie van 15 maart 2012 wordt aangevuld met volgende lozingsnormen:

- Nitriet: 0,5 mg/l;
- Chloroform: 17,5 µg/l.

Hierdoor luidt de bijzondere voorwaarde 23.a) voortaan als volgt:

### 23. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

b) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

| parameter | concentratie | Vracht      |
|-----------|--------------|-------------|
| ZS        | 60 mg/l      |             |
| BZV       | 25 mg/l      |             |
| CZV       | 225 mg/l     | 84 kg/dag   |
| P totaal  | 3 mg/l       |             |
| N totaal  | 30 mg/l      | 12 kg/dag   |
| Chloriden | 3500 mg/l    | 1330 kg/dag |
| Sulfaat   | 400 mg/l     |             |
| As        | 0,01 mg/l    |             |
| Cu        | 0,15 mg/l    |             |
| Zn        | 0,5 mg/l     |             |
| Cd        | 0,0008 mg/l  |             |
| Hg        | 0,0003 mg/l  |             |

|                           |                  |  |
|---------------------------|------------------|--|
| Se                        | 0,005 mg/l       |  |
| Tl                        | 0,02 mg/l        |  |
| Ti                        | 0,2 mg/l         |  |
| Co                        | 0,02 mg/l        |  |
| Sn                        | 0,2 mg/l         |  |
| EOX                       | 0,03 mg/l        |  |
| AOX                       | 0,4 mg/l         |  |
| PER extraheerbare stoffen | 5 mg/l           |  |
| BS                        | 1 ml/l           |  |
| Detergenten totaal        | 3 mg/l           |  |
| anionische detergenten    | 3 mg/l           |  |
| katonische dertergenten   | 3 mg/l           |  |
| niet-ionische detergenten | 3 mg/l           |  |
| acrylonitril              | 60 µg/l          |  |
| styreen                   | 60 µg/l          |  |
| TDDM                      | 2 µg/l           |  |
| <b>Nitriet</b>            | <b>0,5 mg/l</b>  |  |
| <b>Chloroform</b>         | <b>17,5 µg/l</b> |  |

## Beschrijving en motivering

---

### ***MER-plicht***

De aanvraag heeft enkel en alleen betrekking op een bijstelling van bijzondere lozingsvoorwaarden en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

### ***Bespreking van het verzoek***

#### *Lozingssituatie*

Het bedrijf ligt in een centraal gebied. De DWA-leiding van de Durmakker is aangesloten op de RWZI Evergem. Langs het bedrijf loopt de Ringvaart.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de DWA-leiding. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater nl. de Ringvaart.

#### *Huishoudelijk afvalwater*

Het bedrijf is vergund voor de lozing van maximum 5 m<sup>3</sup>/dag in de openbare riolering. Voorliggend dossier heeft geen impact op deze lozing.

### Bedrijfsafvalwater

Momenteel is het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 45 m<sup>3</sup>/uur en 500 m<sup>3</sup>/dag bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, via een waterzuiveringsinstallatie met biologie, op oppervlaktewater (Ringvaart).

Naast de algemene en sectorale (bijlage 5.3.2. nr. 32.a) petrochemie) normen voor lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

|                           |                                                                                              |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ZS                        | 60 mg/l                                                                                      |             |
| BZV                       | 25 mg/l                                                                                      |             |
| CZV                       | 225 mg/l                                                                                     | 84 kg/dag   |
| P <sub>totaal</sub>       | 3 mg/l                                                                                       |             |
| N <sub>totaal</sub>       | 30 mg/l                                                                                      | 12 kg/dag   |
| Chloriden                 | 3500 mg/l                                                                                    | 1330 kg/dag |
| Sulfaat                   | 400 mg/l                                                                                     |             |
| As                        | 0,01 mg/l                                                                                    |             |
| Cu                        | 0,15 mg/l                                                                                    |             |
| Zn                        | 0,5 mg/l                                                                                     |             |
| Cd                        | 0,0008 mg/l zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm |             |
| Hg                        | 0,0003 mg/l                                                                                  |             |
| Se                        | 0,005 mg/l                                                                                   |             |
| Tl                        | 0,02 mg/l                                                                                    |             |
| Ti                        | 0,2 mg/l                                                                                     |             |
| Co                        | 0,02 mg/l                                                                                    |             |
| Sn                        | 0,2 mg/l                                                                                     |             |
| EOX                       | 0,03 mg/l                                                                                    |             |
| AOX                       | 0,4 mg/l                                                                                     |             |
| PER extraheerbare stoffen | 5 mg/l                                                                                       |             |
| Detergenten totaal:       | 3 mg/l                                                                                       |             |
| Anionische detergenten:   | 3 mg/l                                                                                       |             |
| Katonische dertergenten:  |                                                                                              |             |
| Niet-ionische detergenten | 3 mg/l                                                                                       |             |
|                           | 3 mg/l                                                                                       |             |
| acrylonitrile             | 60 µg/l                                                                                      |             |
| styreen                   | 60 µg/l                                                                                      |             |
| TDDM                      | 2 µg/l                                                                                       |             |

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium

opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- Binnen de termijn van 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een opvolgingsrapport over te maken betreffende de stand van zaken voor de parameters Co en TI. Dit rapport wordt overgemaakt aan de VMM en LNE Milieu-inspectie.
- Het bedrijf dient te beschikken over een calamiteitenbekken met een inhoud van minstens 500 m<sup>3</sup> (dagdebiet) welke voor de meetgoot wordt geplaatst.

Het bedrijfsafvalwater is samengesteld uit:

- a) *spui van de stoomketels;*
- b) *spui van de koeltorens;*
- c) *regeneratiewater ontharders;*
- d) *proceswater (spoelwater reactoren, condensaat (reststyreen-onzuiverheden), gemorste producten, reiniging, strippers);*
- e) *rejectwater van de demi-installatie;*
- f) *laboratorium afvalwater;*
- g) *verontreinigd hemelwater (laad- en losplaatsen, inkuiping latexopslag en chemicaliënopslag);*
- h) *verontreinigd hemelwater van EOC Adhesive Division;*
- i) *condenswater EOC Belgium Latex Division I (Oudenaarde);*
- j) *procesafvalwater EOC Belgium Latex Division I (Oudenaarde).*

De afvalwaterzuiveringsinstallatie omvat (cfr. replieknota van 19 november 2021):

- fysico-chemische zuivering: buffer/verzamelbekken en twee behandelingsbekkens (dosering coagulant ijzertrichloride, NaOH ? pH correctie en flocculant);
- filterpers;
- biologische zuivering: influentbuffer, calamiteitenbuffer, beluchtingsbekken / denitrificatiebekken, 2 mobiele denitrificatiecontainers, nabezinker en effluentbuffer.

De stromen b), c) en e) worden niet door de zuivering gestuurd, maar komen pas in de effluentbuffer samen met de andere afvalwaterstromen.

De deelstromen onder d) worden opgevangen in een opvangput t.h.v. het reactorgebouw alvorens in een eerste buffer samen te komen met de overige stromen vóór de fysico chemische zuivering.

Het bedrijf vraagt bijkomende lozingsnormen:

- Nitriet: 0,5 mg/l;
- Chloroform: 17,5 µg/l.

In het dossier werden analyseresultaten toegevoegd voor de periode 2019-2021, die worden opgenomen in onderstaande tabel samen met het IC en de gevraagde norm.

| Parameter (mg/l) | Max. gemeten | Aantal overtredingen | Aantal metingen | IC     | Gevraagd |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------|----------|
| Nitriet          | 0,47         | 5                    | 18              | 0,2    | 0,5      |
| Chloroform       | 0,0170       | 18                   | 21              | 0,0025 | 0,0175   |

Het bedrijf vermeldt het volgende inzake analyseresultaten:

*“Op 18 metingen voor nitriet zijn er 5 verhoogde waarden. Op 21 metingen voor chloroform zijn er 18 verhoogde waarden, waarvan er 4 binnen de meetonzekerheid vallen. Een verhoogde waarde voor deze parameters is dus niet uitzonderlijk. Een oplossing dringt zich op.”*

De VMM, AET wijst op de impact op het oppervlaktewater:

- Het Wezer arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam in het gevaar brengt.
- Om hierop te anticiperen werd het Wezer-stappenplan uitgewerkt die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze een antwoord te bieden op de vraag of een lozing een achteruitgang veroorzaakt van de waterkwaliteit of het bereiken van de goede toestand in het gedrang brengt. Het stappenplan vormt de invulling een nieuwe impactbeoordeling van een lozing van bedrijfsafvalwater op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

De bijkomende lozingsnormen worden getoetst aan de impact op oppervlaktewater door middel van het Wezer-Arrest stappenplan namelijk:

- Nitriet: 0,5 mg/l;
- Chloroform: 17,5 µg/l.

In het dossier werd de impactbeoordeling door het bedrijf besproken. Het bedrijf heeft de beoordeling correct uitgevoerd.

Het bedrijf loost het bedrijfsafvalwater in de Ringvaart, waterlichaam VL08\_178. Volgende pegasedebieten werden in rekening gebracht:

- Q10: 2,68 m³/s
- Qgemid: 15,6 m³/s

Bij gebrek aan een relevante meetplaats die over meetgegevens voor nitriet en chloroform beschikken, werden de meetgegevens van het bekken gebruikt.

De parameters worden, in stap 4 van het stappenplan, gunstig geëvalueerd. Deze parameters hebben geen relevante impact op het ontvangende oppervlaktewater.

Het bedrijf motiveert het volgende:

*Gezien er zowel voor nitriet als voor chloroform geen eenvoudige bronbeperkende maatregelen mogelijk zijn werd nagegaan of er een impact is op het ontvangende oppervlaktewater (Noordelijke Ringvaart) via een Wezer toets). Na doorlopen van de eerste vier stappen van de Wezer toets met een maximale concentratie van 0,5 mg/l NO<sub>2</sub>-N en een maximale concentratie van 17,5 µg/l chloroform wordt onder worst case omstandigheden een procentuele bijdrage bekomen van 0,4% voor nitriet en 1,5% voor chloroform en wordt een gunstig advies bekomen.*

*Daarom wordt voorgesteld om een bijzondere voorwaarde van 0,5 mg/l NO<sub>2</sub>-N (2,5 x IC) en 17,5 µg/l chloroform (7 x IC) aan te vragen. Het gaat om de maximaal gemeten waarden in de periode 2019-2021.*

De VMM gaat hiermee akkoord.

## **Natuurtoets**

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Binnen een straal van 2 km rond de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN-gebieden

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en het feit dat het enkel en alleen een bijstelling van bijzondere lozingsvoorwaarden betreft (waarbij de impact op het ontvangende oppervlaktewater werd beoordeeld en er geen relevante impact wordt geconstateerd) dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

## **Watertoets**

Volgens de overstromingsinformatie op [www.geopunt.be](http://www.geopunt.be) ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied.

De vergunningsaanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het aanpassen van de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

## **Concluie**

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden kan worden ingewilligd.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1.**

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV EOC BELGIUM, Industriepark, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Durmakker 43 te 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, sectie E, nrs. 0627/F, 1847/A, 0647/L en 0605/F, wordt **ingewilligd**.

### **Artikel 2.**

De bijzondere milieuvorwaarde nr. 23.a) Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3.83 van het besluit van de deputatie van 15 maart 2012 wordt aangevuld met volgende lozingsnormen:

- Nitriet: 0,5 mg/l;
- Chloroform: 17,5 µg/l.

Hierdoor luidt de bijzondere voorwaarde 23.a) voortaan als volgt:

#### *23. Het lozen van het bedrijfsafvalwater*

- c) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

| parameter                 | concentratie | Vracht      |
|---------------------------|--------------|-------------|
| ZS                        | 60 mg/l      |             |
| BZV                       | 25 mg/l      |             |
| CZV                       | 225 mg/l     | 84 kg/dag   |
| P <sub>totaal</sub>       | 3 mg/l       |             |
| N <sub>totaal</sub>       | 30 mg/l      | 12 kg/dag   |
| Chloriden                 | 3500 mg/l    | 1330 kg/dag |
| Sulfaat                   | 400 mg/l     |             |
| As                        | 0,01 mg/l    |             |
| Cu                        | 0,15 mg/l    |             |
| Zn                        | 0,5 mg/l     |             |
| Cd                        | 0,0008 mg/l  |             |
| Hg                        | 0,0003 mg/l  |             |
| Se                        | 0,005 mg/l   |             |
| TI                        | 0,02 mg/l    |             |
| Ti                        | 0,2 mg/l     |             |
| Co                        | 0,02 mg/l    |             |
| Sn                        | 0,2 mg/l     |             |
| EOX                       | 0,03 mg/l    |             |
| AOX                       | 0,4 mg/l     |             |
| PER extraheerbare stoffen | 5 mg/l       |             |
| BS                        | 1 ml/l       |             |
| Detergenten totaal        | 3 mg/l       |             |
| anionische detergenten    | 3 mg/l       |             |
| katonische dertergenten   | 3 mg/l       |             |
| niet-ionische detergenten | 3 mg/l       |             |
| acrylonitril              | 60 µg/l      |             |
| styreen                   | 60 µg/l      |             |
| TDDM                      | 2 µg/l       |             |
| Nitriet                   | 0,5 mg/l     |             |
| Chloroform                | 17,5 µg/l    |             |

### Artikel 3.

#### ***Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)***

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

#### **Artikel 4.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

#### **Artikel 5.**

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

#### **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

#### **Artikel 7.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

#### **Artikel 8.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

# **Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister**

---

## **Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014**

### **HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen**

#### **Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities**

##### **Artikel 2.**

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### **HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Afdeling 1 Algemene bepalingen**

##### **Artikel 52.**

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### **Artikel 53.**

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

### **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Art. 57/1.**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 73.**

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

#### **Artikel 74.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,  
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatu  
Getekend op: 2021-12-09 18:12:42 +01:0  
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,  
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa  
Getekend op: 2021-12-13 09:36:53 +01:0  
Reden: Ik keur dit document goed

