



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit



OMGP-2019-0396/CLKA - Referentie OMV-loket 2019085778

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV MEXICO NATIE MET BETREKKING TOT EEN OP- EN OVERSLAGBEDRIJF, GELEGEN IN 2070 ZWIJNDRECHT, CANADASTRAAT 13

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 december 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



17/12/2019

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



19/12/2019

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 25 juli 2019 ingediend door de nv Mexico Natie, gevestigd Transcontinentaalweg 6 te 2030 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een op- en overslagbedrijf, gelegen Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-467F en 1-H-353B2, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- de opslag van 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking, nl. batterijen, aluminium folies in development, Li-ion batterijen en andere afvalstoffen (2.1.2.b.2);
- de opslag van 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking, nl. Mix Al/Cu foils in development en divers metaalafval (2.1.2.d);

Rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.b.2 - 2.1.2.d;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een totaal debiet van 1.750 m³/jaar met lozing in de openbare riolering, die uitgeeft op oppervlaktewater (3.6.1);
- 2 verdeelslangen (6.5.1);
- 3 transformatoren van resp. 630 kVA en 2x 400 kVA (12.2.1);
- vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 330 kW (12.3.2);
- het stallen van 53 voertuigen (15.1.2);
- 13 compressoren en 10 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 31,33 kW (16.3.1.1);
- 2 dieselpompgroepen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 197,5 kW en 507,5 kW (totaal 352,5 kW) (50% omdat < 500 bedrijfsuren/kalenderjaar) (31.1.1.a);
- de op- en overslag in 14 magazijnen van in totaal maximaal 68.400 ton / m³:
 - magazijn 1 van 5.040 ton / m³;
 - magazijn 2 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 3 van 2.520 ton / m³;
 - magazijn 4 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 5 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 6 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 7 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 8 van 4.320 ton / m³;
 - magazijn 9 van 6.480 ton / m³;
 - magazijn 10 van 6.480 ton / m³;
 - magazijn 11 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 12 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 13 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 14 van 7.560 ton / m³;met de opslag van:
 - 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking, nl. NiMH batterijen, aluminium folies in development, Li-ion batterijen en andere afvalstoffen (2.1.2.b.2);
 - 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking, nl. Mix Al/Cu foils en andere (2.1.2.d);

- 36.000.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.3);
- 1.999.867 liter aerosolen (17.1.1.3);
- 20.000 liter gevaarlijke gassen (17.1.2.1.3);
- de opslag van 7.659,5 ton Seveso-stoffen (17.2.1), waarvan 5.760 ton aardolieproducten en alternatieve brandstoffen (34) en volgende niet met naam genoemde stoffen:
 - 19,9 ton H1
 - 199,9 ton H2
 - 199,9 ton H3
 - 499,9 ton P3a
 - 1.000 ton P3b
 - 49,9 ton P5a
 - 5.760 ton P5c
 - 199,9 ton P7
 - 199,9 ton P8
 - 199,9 ton E1
 - 499,9 ton E2
 - 499,9 ton O1
 - 499,9 ton O2
 - 199,9 ton O3
- 5.760 ton gasolie, diesel, lichte stookolie (17.3.2.1.1.3);
- 5.760 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.3);
- 5.760 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 1&2 (17.3.2.2.3.b);
- 5.760 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- 199,90 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- 38.520 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- 199,90 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- 38.520 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3.a);
- 38.520 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen i (17.3.7.3);
- 499,9 ton milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- 350 m³ hout (19.6.1.a);
- 68.400 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 68.400 ton papier (33.4.2.c);
- 68.400 ton rubber (36.4.1);
- 68.400 ton textiel (41.5);
- 60.120 ton melkpoeder (45.4.e.2);
- 6.012 ton melkpoeder (45.18.2.a);
- 68.400 ton niet-IMDG goederen (48.1.2);

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
<i>Eigen werking</i>																	
Dieselolietank dieselpompgroep DP 1	17.3.2.1.2.3	0,34	400														
Dieselolietank dieselpompgroep DP 2	17.3.2.1.2.3	0,68	800														
Dieselolietank tankplaats 1	17.3.2.1.2.3	4,25	5.000														
Dieselolietank tankplaats 2	17.3.2.1.2.3	4,25	5.000														
Blusschuimconcentraat	17.3.4.3 –	4,59	4.500														

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
	17.3.8.3																
<i>Seveso - niet met naam genoemde stoffen</i>																	
Ac.toxiciteit - cat.1 – afd H1	17.2.1	19,9					X	X	X	X							
Ac.toxiciteit - cat.2 & 3 (inademing) – afd H2	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
Spec.doelorgaantox. - cat. 1 (STOT SE) – afd H3	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
Ontvlambare aerosolen van cat. 1 of 2, die ontl.gassen van cat. 1 of 2, of ontl.vloeistoffen van cat. 1 bevatten – afd P3a	17.2.1	499,9					X	X	X	X							
Ontvlambare aerosolen van cat. 1 of 2, die noch ontl.gassen van cat. 1 of 2, noch ontl.vloeistoffen van cat. 1 bevatten – afd P3b	17.2.1	1.000					X	X	X	X							
Ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 – afd P5a	17.2.1	49,9					X	X	X	X							
Ontvlambare vloeistoffen van cat. 2 of cat. 3 – afd P5c	17.2.1	5.760					X	X	X	X							
Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen van cat.1 – afd P7	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen van cat. 1, cat. 2 & cat. 3 – afd P8	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
Gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1 – afd E1	17.2.1	199,9					X	X	X	X				X	X	X	X
Gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2 – afd E2	17.2.1	499,9					X	X	X	X				X	X	X	X
Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014 – afd O1	17.2.1	499,9								X							
Stoffen en mengsels die in contact met water ontlambare gassen ontwikkelen, cat. 1 – afd O2	17.2.1	499,9								X							
Stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH029 – afd O3	17.2.1	199,9								X							
Aardolieproducten en alternatieve brandstoffen – afd 34	17.2.1	5.760					X	X	X	X							
<i>Niet Seveso ingedeelde gevaarlijke stoffen (1)</i>																	
Brandbare vloeistoffen met vlampunt > 100 °C Waarvan max. 5.760.000 liter met vlampunt < 60°C	6.4.3		36.000.000				X	X	X	X				X	X	X	X
Aerosolen	17.1.1.3		1.999.867				X	X	X	X							
Gassen (aan luifel bij magazijn 14)	17.1.2.1.3		20.000														
Ontvlambare vloeistoffen cat. 3	17.3.2.1.2.3	5.760					X	X	X	X							
Ontvlambare vloeistoffen cat. 1&2	17.3.2.2.3.b	5.760					X	X	X	X							
Overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.2.3.3	5.760					X	X	X	X							
Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.4.3	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X
Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.6.3.a	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
Gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.7.3	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X
Gasolie, diesel, lichte stookolie;	17.3.2.1.1.3	5.760					X	X	X	X							
Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.3.3	199,90					X	X	X	X							
Giftige vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.5.3	199,90					X	X	X	X							
Milieugevaarlijke vloeistoffen en vasten stoffen	17.3.8.3	499,9					X	X	X	X				X	X	X	X
Gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (onderhoudslokaal, pomplokaal en sprinklerlokalen)	17.4	5															
<i>Niet-gevaarlijke stoffen</i>																	
Hout	19.6.1.a		350 m³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kunststoffen	23.3.1.c	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Papier	33.4.2.c	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rubber	36.4.1	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Textiel	41.5	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Melkpoeder	45.4.e.2	60.120		X	X						X	X	X	X	X	X	X
Melkpoeder (cat 3)	45.18.2.a	6.012		X	X						X	X	X	X	X	X	X
niet-IMDG goederen (48.1.2)	48.1.2.	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Afvalstoffen (4)																	
NIMH batterijen	2.1.2.b.2	199,90 (2)					X	X	X	X				X	X	X	X
Al foils in development	2.1.2.b.2	20.000					X	X	X	X				X	X	X	X
Mix Al/Cu foils in development	2.1.2.d	20.000					X	X	X	X				X	X	X	X
Li-ion batterijen	2.1.2.b.2	20.000					X	X	X	X				X	X	X	X
Gevaarlijke afvalstoffen	2.1.2.b.2	20.000 (3)					X	X	X	X				X	X	X	X
Gevaarlijke afvalstoffen	2.1.2.b.2	20.000				X											
Gevaarlijke afvalstoffen	2.1.2.b.2	20.000					X	X	X	X							
Niet-gevaarlijke afvalstoffen	2.1.2.b.2	20.000		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X

Voetnoten

- (1) De hoeveelheden met naam en niet met naam genoemde producten zijn niet cumulatief.
- (2) Maximale opslag (mits toepassing van de sommatieregel kan deze hoeveelheid kleiner zijn).
- (3) Voor Seveso-ingedeelde afvalstoffen maximale opslag wordt bepaald mits toepassing van de sommatieregel.
- (4) De hoeveelheden afvalstoffen en Seveso-stoffen zijn niet cumulatief.

Gelet op het verzoek van de exploitant tot bijstelling van milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlare, meer bepaald van volgende artikels:

- Artikel 5.2.1.2 §2, in die zin dat de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie niet vereist is;
- Artikel 5.2.1.5 §1, in die zin dat er geen uithangbord dient opgehangen worden;
- Artikel 5.2.1.5 §5, in die zin dat er geen groenscherm dient aangelegd te worden;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Aktename nr. HB/2015/G/022 d.d. 10 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een transportbedrijf en ondersteunende activiteiten geldend als vergunning;
- Besluit nr. HB/2017/l/001 d.d. 21 maart 2017 van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een opslag- en transportbedrijf geldend als vergunning;
- Besluit nr. HB/2017/l/010 d.d. 6 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een opslag- en transportbedrijf geldend als vergunning;
- Besluit nr. OMGP-2018-0384 d.d. 20 december 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een op- en overslagbedrijf, voor onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 25 juli 2019; op het feit dat op datum van 20 augustus 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd te Zwijndrecht; dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 oktober 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorwerp van de aanvraag
 - a. Mexico Natie is een opslag- en overslag bedrijf ingedeeld als een lagedrempel inrichting (Seveso). Mexico Natie wil diverse batterijen op te slaan en andere al dan niet gevaarlijke afvalstoffen die steeds verpakt en niet geopend zijn. Het zijn retourzending van eerder opgezonden goederen die niet meer voldoen op plaats van aankomst. De eigenaar moet dan beslissen om ze te laten afvoeren of te laten verwerken.
2. De volgende rubrieken worden toegevoegd aan de huidige omgevingsvergunning:
 - a. 2.1.2.d) opslag van een mix van AL/Cu foils en andere tot een totaal van 20.000 ton.
 - b. 2.1.2.b)2° opslag van afvalstoffen, nl. batterijen, AL foils in development, Li-ion batterijen en andere afvalstoffen tot een totaal van 20.000 ton.
3. De niet-gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in de magazijnen. De gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in de magazijnen conform GHS en Seveso III indeling en vergunning dit toelaat. De afvalstoffen zijn steeds verpakt, de verpakking blijft ongeopend en wordt geregistreerd.
4. De opslagplaatsen zijn ingekuipt en voorzien van een vloer in vloeistofdicht beton en bovendien voorzien van een onderliggende kleimat. Mexico Natie bevat procedures en instructies naar preventie en behandeling van lekkage.
5. Mexico Naties motiveert in de aanvraag drie afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarde:

- a. Artikel 5.2.1.2 §2 verplicht dat Mexico Natie om een geijkte weegbrug met automatische registratie te gebruiken.
 - Argumentatie Mexico Natie:
 - Mexico Natie aanvaardt enkel verpakte producten maar doet geen verwerking van deze producten. Ze worden enkel opgeslagen. De producten worden aangeleverd in de voorgeschreven transportverpakking. Bulkleveringen worden niet aanvaard/opgeslagen. Hierdoor stelt Mexico Natie dat er geen geijkte weegbrug nodig is. Op basis van de transportdocumenten bij aanlevering van producten zijn de totale aangevoerde hoeveelheden steeds gekend. Een weegbrug is niet noodzakelijk voor een goede controle.
 - b. Artikel 5.2.1.5 §1 verplicht Mexico Natie om een uithangbord van minstens 1m² aan de ingang dient te plaatsen. Hierop staan vermeldingen zoals aard van de inrichting en de naam.
 - Argumentatie Mexico Natie:
 - Momenteel staat er reeds een bord aan de ingang van Mexico Natie o.w.v. de opslag van al dan niet gevaarlijke producten en omdat het bedrijf een lage- drempel inrichting is. De afvalstoffen kunnen gelijk gesteld worden aan de producten in opslag. Mexico Natie doet geen verwerking aan de producten enkel opslag en overslag.
 - c. Artikel 5.2.1.5 §5 verplicht Mexico Natie om een groenscherm van 5 meter breed moet aanleggen.
 - Argumentatie Mexico Natie:
 - Het terrein is volledig verhard. De afvalstoffen zijn verpakt en worden opgeslagen in magazijnen. Het gebouw is omgeven door andere industriële gebouwen.
6. Milieutechnische evaluatie
- a. Op 20 december 2018 verleende de deputatie vergunning voor de verandering van de inrichting gelegen aan de Canadastraat 13. Via voorliggende omgevingsaanvraag wil Mexico Natie zijn activiteiten uitbreiden met twee rubrieken:
 - 2.1.2.b.2: de opslag van 20.000 ton afvalstoffen, nl. batterijen, Al-folies in development, Li-ion batterijen en andere afvalstoffen
 - 2.1.2.d: de opslag van 20.000 ton afvalstoffen, Al/Cu foils en andere
 - b. Mexico Natie dient de bepalingen van de huidige bouwvergunning te volgen.
 - c. Aspect bodem
 - De opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en al dan niet-gevaarlijke afvalstoffen (magazijnen 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 & 14) zijn ingekuipt en voorzien van een vloer uitgevoerd in vloeistofdicht beton en bovendien voorzien van een onderliggende kleimat.
 - In de procedures & instructies van Mexico Natie wordt uitgebreid ingegaan op het voorkomen van, het vaststellen van en het omgaan met lekkages.
 - De vloeren binnen alle opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen zijn vloeistofdicht uitgevoerd door de aanwezigheid van een kleimat op basis van bentonietklei over het ganse oppervlak, aangebracht onder het vloeistofdicht beton met een dikte van 20 cm. Deze kleimat is aangebracht op een zuivere ondergrond onder de werkvloer.
 - d. Zware ongevallen of rampen
 - De blusinstallaties zijn in overeenstemming zijn met de gestelde voorwaarden door de Brandweer.
 - De nodige maatregelen werden genomen opdat aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voldaan wordt.
 - De exploitant heeft een kwaliteitssysteem en een veiligheidsbeheerssysteem ingebouwd. Op alle momenten van de behandeling (lossen, laden en stapelen) en van de opslag worden procedures gevolgd met het oog op de beperking van de risico's.
 - Verder worden de hieronder vermelde maatregelen strikt toegepast:

- gevaarlijke stoffen worden enkel in verpakkingen conform de IMDG-code opgeslagen, bulkopslag wordt niet toegepast;
 - oxiderende producten worden steeds in een compartiment opgeslagen waar geen ontvlambare vloeistoffen of gemakkelijk ontbrandbare stoffen aanwezig zijn;
 - producten reagerend met water worden zo dicht mogelijk bij de uitgangen geplaatst en de eenheidsverpakkingen worden afgedekt met een waterdicht zeil;
 - elke nieuwe stof die wordt binnengebracht in de magazijnen wordt geëvalueerd volgens de acceptatieprocedure waarbij wordt nagegaan of deze stof mag opgeslagen worden, of het aanwezige materiaal geschikt is om de verpakte stof te behandelen / op te slaan en de aanwezige voorzieningen (persoonlijke beschermingsmiddelen, opslagcondities, EHBO-materiaal, brandblusvoorzieningen) geschikt zijn voor deze stof. De conclusie van deze evaluatie (waarbij mogelijk extra advies ingewonnen kan worden bij bijvoorbeeld de bevoegde brandweer en/of de arbeidsgeneesheer) wordt gedocumenteerd en gearchiveerd;
 - het uitvoeren van maandelijks controlerondgangen waarbij de aanwezigheid, staat en werking van de aanwezige technische uitrusting (blusinstallatie, branddeuren, brandblusmateriaal, ...) aan de hand van een checklist wordt gecontroleerd. Daarnaast is er bij deze rondgangen ook aandacht voor het verifiëren of aan alle voorwaarden voldaan wordt om de gevaarlijke stoffen op te slaan. Deze checklists en het bijbehorende verslag wordt gearchiveerd (3 jaar);
 - het minstens één maal per jaar evalueren en inoefenen van het bedrijfsnoodplan.
- e. Motivatie van de afwijking
- Artikel 5.2.1.2 §2 Vlarem II: geen ijkbrug
 - afwijking kan gunstig geadviseerd worden mits digitale registratie van de transportdocumenten zodat op eenvoudige wijze een overzicht van de aanwezige afvalstoffen per rubriek kan voorgelegd worden.
 - Artikel 5.2.1.5 §1 Vlarem II: geen bijkomend infobord
 - Deze afwijking wordt voldoende gemotiveerd: gunstig advies
 - Artikel 5.2.1.5 §5 Vlarem II: geen groenscherm
 - Aangezien de opslag uitsluitend binnen plaatsvindt en deze activiteit geen visuele hinder veroorzaakt, kan deze afwijking gunstig geadviseerd worden mits de bepalingen van de huidige bouwvergunning wordt gevolgd.

7. Voorwaarden en lasten

- a. In het kader van het bovenstaande worden de bijzondere voorwaarden uit het besluit van 2018 opnieuw in het besluit mee opgenomen te worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 oktober 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

- a. Voorliggende aanvraag omvat de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de opslag en distributie van goederen. De verandering omvat de uitbreiding met de opslag van verpakte afvalstoffen:
- NiMH batterijen (GHS09): max. 199,9 ton;
 - Li-ion batterijen (GHS08): max. 20.000 ton
 - Het betreft geproduceerde batterijen, waarbij na productie (eindcontrole) werd vastgesteld dat de batterijen niet voldoen aan de gestelde eisen.
 - Al folies in development (GHS08): max. 20.000 ton;
 - Mix Al/Cu folies (GHS08): max. 20.000 ton;
 - Dit omvat afval bij de productie van batterijen (verpakt in bigbags).
- b. Uit bijkomende info van de exploitant blijkt het om max. 16.000 ton foils en 4.000 ton Li-ion batterijen te gaan. We hebben dit mee opgenomen in het voorwerp van de aanvraag.

- c. Verder wordt de opslag gevraagd van max. 20.000 ton andere al dan niet gevaarlijke afvalstoffen, steeds verpakt en niet geopend. Dit laatste omvat retourzendingen van eerder opgezonden goederen, die qua kwaliteit of houdbaarheidsdatum niet meer voldoen op hun plaats van aankomst. Ze worden opgeslagen in afwachting van een beslissing van de klant (= eigenaar), deze kan bijvoorbeeld beslissen ze af te laten voeren naar de producent of ze te laten verwerken. Deze afvalstoffen kunnen verschillende gevaarseigenschappen hebben.
 - d. De NiMH-batterijen hebben tevens de H-zin H410, wat maakt dat ze behoren tot de Seveso- categorie E1 (Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch 1). De opslag is volgens de vergunning beperkt tot 199,9 ton. Ook de andere afvalstoffen kunnen behoren tot een Seveso-categorie. De opslaghoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden in de reeds afgeleverde vergunningen.
 - e. De afvalstoffen worden gebracht en afgehaald door een geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.
 - f. De inrichting omvat in totaal 14 magazijnen, met een opslagcapaciteit van 68.400 ton (waarbij gerekend wordt met een opslagcapaciteit van 1 ton/m²).
 - g. Dit betekent dat -bij een opslag van max. 20.000 ton, ca. 30% van het magazijn kan gevuld zijn met afvalstoffen. Dit lijkt ons veel, aangezien het in se (deels) om afgekeurde en geretourde goederen gaat en de exploitant geen afvalwerker is. We verwijzen naar het advies van OVAM met betrekking tot het afvalstromenbeheer om hier een uitspraak over te doen. We stellen voor het voorwerp van de aanvraag zo te formuleren dat de totale opslag van afvalstoffen beperkt is tot 20.000 ton.
2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- a. De iioa is een lage drempel Seveso-bedrijf.
 - b. De "tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat" is ingedeeld in de rubriek 2.4.5 en betreft een GPBV-activiteit. De exploitant werd erop gewezen dat moet voldaan worden aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment. De opsteller van het dossier bezorgde op 10 oktober 2019 de ingevulde checklijst. Deze wordt als bijlage bij dit advies gevoegd.
3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180423-0052.
4. Bodem
- a. In de bijlage "overzicht opgeslagen afvalstoffen" wordt aangegeven in welke magazijnen de afvalstoffen worden opgeslagen. Dit stemt niet overeen met wat in addendum R2 staat. Daarom werd verduidelijking gevraagd. Volgende opslaglocaties worden gehanteerd:
 - Niet-gevaarlijke afvalstoffen: worden opgeslagen in magazijnen 1 t.e.m. 14;
 - Gevaarlijke afvalstoffen: worden opgeslagen in overeenstemming met hun indeling in de magazijnen 4, 5, 6 & 7 (fase 2) en magazijnen 11, 12, 13 & 14 (fase 3) voor zover de GHS en de Seveso III indeling & vergunning dit toelaat. In magazijn 3 worden enkel vaste gevaarlijke afvalstoffen (beperkt tot de vergunde gevaarlijke stoffen) opgeslagen.
 - b. De magazijnen 4, 5, 6 en 7 beschikken over een inkuiping met een hoogte van 0,25 m of dus een volume van 360 m³ per magazijn. Dit is 25% van de totale opslagcapaciteit per magazijn. De magazijnen 11, 12, 13 en 14 beschikken over een inkuiping met een hoogte van 0,10 m of dus een volume van 756 m³ per magazijn. Dit is 15% van de totale opslagcapaciteit per magazijn. De betonvloer is vloeistofdicht en tussen de betonvloer en de onderliggende bodem werd in vermelde magazijnen een kleimat met een dikte van 20 cm voorzien. Hiermee kan worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 5.2.1.7, §3 van VLAREM II.
 - c. In artikel 5.2.2.5.2, §3 van VLAREM II wordt gesteld dat voor wat betreft de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk moet zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het

betreffende compartiment worden opgeslagen. Dit betekent dat in de magazijnen 4, 5, 6 en 7 per magazijn maximaal 360 m³ gevaarlijke vloeibare afvalstoffen kunnen worden opgeslagen, en in de magazijnen 11, 12, 13 en 14 max. 756 m³ gevaarlijke vloeibare afvalstoffen per magazijn. Bij invulling van de magazijnen met deze maxima is er dus geen netto inkuipingscapaciteit meer vrij voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen. We hebben hierover contact opgenomen met de opsteller van het dossier. Via een wijzigingsverzoek op het loket zal een bijstelling van de voorwaarden van artikel 5.2.2.5.2, §2 van VLAREM II worden gevraagd in die zin dat voor de vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten dezelfde inkuipingsvoorwaarden worden gevraagd als in artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4. De opslag van de vloeibare gevaarlijke afvalvloeistoffen betreffen retourzendingen van eerder in het magazijn opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen, die omwille van kwaliteitseisen teruggestuurd worden naar de klant. We kunnen akkoord gaan met deze bijstelling, voor zover deze vraag tot bijstelling correct in het loket wordt opgeladen en de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen beperkt blijft tot de retourzendingen. De overige opslag van afval zijn allemaal vaste fracties. Een voorstel van bijzondere voorwaarden wordt cursief weergegeven onder punt 6 "voorstel":

- In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.2.5.2, §3 van titel II van VLAREM, mag voor het bepalen van de capaciteit van de inkuiping voor de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, de voorwaarden van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van titel II van VLAREM gevolgd worden;
 - De opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen is beperkt tot retourzendingen van gevaarlijke stoffen die eerder in het magazijn opgeslagen werden. Er worden geen vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van derden opgeslagen in de magazijnen.
- d. Voor wat betreft de opslag van batterijen verwijzen we naar artikel 5.2.2.5bis.4 van VLAREM II dat het volgende stelt: "De opslag, met inbegrip van de tijdelijke opslag, de behandeling en de verwerking van afgedankte batterijen en accu's vindt plaats op overdekte locaties met vloeistofdichte vloer of in weerbestendig afgedekte en zuurbestendige containers. [...]". De batterijen worden opgeslagen in de magazijnen op een vloeistofdichte vloer.
5. Externe veiligheid
- a. Alle magazijnen zijn voorzien van een automatische blusinstallatie, namelijk:
 - magazijnen 1, 2 en 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14: ESFR-blussysteem
 - magazijnen 4, 5, 6 en 7: blussysteem met lichtschuim
 - b. De afvalstoffen worden behandeld onder hetzelfde kwaliteits- en veiligheidsbeheerssysteem als dat van toepassing voor de opslag en behandeling van de reeds vergunde gevaarlijke stoffen.
 - c. Uit bijkomende informatie van de exploitant blijkt dat de randvoorwaarden i.v.m. blussen van opgeslagen Li-ion-batterijen momenteel nog onderzocht worden. Aangezien hier nog geen duidelijkheid over is, stellen we voor als bijzondere voorwaarde op te nemen dat de opslag van Li-ion-batterijen enkel kan gebeuren in een magazijn met een geschikt blussysteem en voorzover hierover een akkoord werd bekomen van de brandweer. Hiervoor verwijzen we uitdrukkelijk naar artikel 5.2.1.9, §4, punten 2°, 3° en 4° waarin het volgende wordt beschreven:
 - de organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen worden jaarlijks en de eerste maal voor de inwerkingstelling van de installatie gecontroleerd door de exploitant, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde. De data van deze controles en de vaststellingen worden ingeschreven in het register;
 - de nodige apparatuur voor de detectie van brand of rook in de inrichting wordt aangebracht volgens de onderrichtingen van de bevoegde brandweer;
 - geschreven onderrichtingen voor het personeel inzake brandvoorkoming en brandbestrijding worden op goed zichtbare plaatsen uitgehangen.
 - d. We vroegen aan de exploitant op welke wijze ervoor gezorgd zal worden dat door de aanwezigheid van de NiMh batterijen (en de andere afvalstoffen die behoren tot

een Sevesocategorie) de Sevesodrempels niet worden overschreden. De exploitant verklaarde dat het stocksysteem ervoor zorgt dat de opgeslagen hoeveelheden bewaakt worden, dit betekent dat voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen de Seveso III-indeling en de CLP-indeling (GHS) en zowel de rubrieken 17.3 als de rubriek 17.2 ingegeven en bewaakt worden. We wijzen de exploitant er nogmaals op dat in het stocksysteem dus ook de gegevens moeten ingevoerd worden van de afvalstoffen die tot een Seveso-categorie behoren. De afvalstoffen die behoren tot een Seveso-categorie zijn inbegrepen in de hoeveelheden die reeds vergund zijn.

6. GPBV-toetsing

- a. De afvalstoffen worden enkel tijdelijk opgeslagen. De afvalstoffen zijn verpakt in gesloten verpakkingen, die niet worden geopend. Er gebeurt geen verwerking of behandeling van de afvalstoffen. Voor de invulling van de BBT door de exploitant wordt verwezen naar de checklijst in bijlage.
- b. Voor wat betreft BBT 1 (milieubeheersysteem) zijn de punten XI, XII, XIV en XV niet van toepassing aangezien het hier louter de opslag van verpakte afvalstoffen betreft.
- c. Voor wat betreft BBT 2 (verbeteren van de algehele milieuprestaties) zijn de punten 4°, 6° en 7° niet van toepassing omdat er geen behandelingen worden toegepast op de afvalstoffen.
- d. Voor wat betreft BBT 4 (verminderen van de milieurisico's) verklaart de exploitant dat "bij de opmaak van de opslagovereenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. de verblijfstijd. Mogelijk is deze in functie van verdere behandelingen en omzet bij de eindklant." We verwijzen naar het gunstig advies van OVAM met betrekking tot de gevraagde opslaghoeveelheden.
- e. Voor wat betreft BBT 19 wordt verwezen naar de vloeistofdichte uitvoering van de vloeren van de magazijnen waarbinnen de opslag van de afvalstoffen gebeurt (techniek c) en de opslag in een magazijn (techniek d).
- f. Voor wat betreft BBT 21 (beperken van gevolgen voor het milieu van ongevallen en incidenten) wordt verwezen naar de voorgestelde bijzondere voorwaarde.
- g. Volgende BBT zijn niet relevant of niet van toepassing omdat het louter om de opslag van verpakte afvalstoffen gaat in reeds vergunde magazijnen:
 - BBT 3 (inventaris van afvalwater-en afgasstromen),
 - BBT 6 (monitoren van emissies naar water),
 - BBT 7 (frequentie monitoring emissies naar water),
 - BBT 8 (monitoren van emissies naar lucht),
 - BBT 9 (monitoring diffuse emissies),
 - BBT 10 (monitoren van geuremissies),
 - BBT 11 (monitoren van het jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater),
 - BBT 12 (geurbeheerplan),
 - BBT 13 (voorkomen of verminderen van geuremissies),
 - BBT 14 (voorkoming van diffuse emissies naar lucht),
 - BBT 15 en 16 (affakkeling),
 - BBT 17 en 18 (geluids- en trillingsemissies),
 - BBT 20 (verminderen van emissies naar water + BBT-GEN),
 - BBT 22 (efficiënt materiaalgebruik),
 - BBT 23 (optimalisatie van de energie-efficiëntie).
- h. Er dienen geen bijkomende voorwaarden te worden opgelegd, naast de reeds vermelde voorgestelde bijzondere voorwaarden in het deel "externe veiligheid" en de in dit verslag besproken gevraagde bijstellingen.

7. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

- a. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM
 - De aanvrager vraagt een afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM:

- Artikel 5.2.1.2, §2: "Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug."
 - Artikel 5.2.1.5, §1: "Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en behalve in het geval dat in de inrichting uitsluitend afvalstoffen afkomstig van de eigen bedrijfsactiviteiten worden verwerkt, wordt bij de ingang van de inrichting een uithangbord van minstens 1 m² grootte aangebracht waarop duidelijk leesbaar volgende vermeldingen voorkomen: [...]"
 - Artikel 5.2.1.5, §5: "Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit."
 - De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:
 - In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van VLAREM wordt toegestaan dat geen weegbrug wordt geplaatst;
 - In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §1 van titel II van VLAREM wordt toegestaan dat geen uithangbord wordt geplaatst;
 - In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5 van titel II van VLAREM wordt toegestaan dat geen groenscherm wordt geplaatst.
 - De exploitant motiveert de gevraagde bijstellingen als volgt:
 - Bij aanlevering van de ladingen afvalstoffen dienen deze vergezeld te zijn van de nodige transportdocumenten (cfr. de voorschriften van de transportwetgeving). Op deze documenten staat o.a. de aangeleverde hoeveelheid (aantal vaten, gewicht, ...) genoteerd zodat de aangevoerde hoeveelheden ten allen tijde gekend en gecontroleerd kunnen worden;
 - Aangezien de hoofdactiviteit van de exploitant opslag van al dan niet gevaarlijke producten betreft en de betreffende locatie een lage-drempel inrichting is, wordt een uithangbord bij de ingang aangebracht die de nodige informatie bevat omtrent de producten in opslag. Gezien de afvalstoffen, welke worden aangevraagd, gelijk te stellen zijn met de producten in opslag kan men bijgevolg stellen dat zij reeds vervat zijn in de informatie die nu reeds op het bord aanwezig is. Bovendien worden op de betreffende locatie geen verwerkingsactiviteiten uitgevoerd, het betreft hier enkel opslag en overslag wat ook te kaderen valt binnen de normale activiteiten;
 - Aangezien het terrein zich in het industriegebied van de Haven van Antwerpen (Zeehavengebied) bevindt en het bovendien een bestaand, volledig verhard terrein betreft, en de opslag uitgevoerd wordt in gesloten magazijnen wil de exploitant afwijking vragen m.b.t. het aanbrengen van een groenscherm. Bovendien betreft het zoals reeds vermeld opslag van verpakte afvalstoffen (geen bulk) welke in de magazijnen worden opgeslagen en bijgevolg geen hinder kunnen veroorzaken voor de omliggenden.
 - De gevraagde afwijkingen kunnen worden toegestaan.
- b. Actualisering

- Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.
8. Vergunningstermijn
- a. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 oktober 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
 - a. De activiteit betreft louter opslag, er worden geen stoffen of goederen geproduceerd. De uit te voeren handelingen bestaan uit:
 - Het in ontvangst nemen van de goederen;
 - Het afladen van de verpakte gevaarlijke stoffen uit de vrachtwagen/container;
 - Het intern transport met heftruck tot op de plaats waar de goederen worden opgeslagen;
 - De opslag op een plaats op een rek;
 - De administratieve verwerking van het in opslag nemen van de goederen;
 - Bij uitlevering worden de goederen gestapeld op een vrachtwagen of in een container;
 - De administratieve verwerking van de uitlevering.
 - b. In dit geval gaat het over de opslag van verschillende gevaarlijke afvalstoffen (NiMH- en Li-ion batterijen, Al foils in development, mix van Al/Cu foils in development en in de toekomst andere gevaarlijke afvalstoffen).
 - c. De batterijen (NiMH- en Li-ion batterijen) zijn geproduceerde batterijen, waarbij na productie (eindcontrole) werd vastgesteld dat de batterijen niet voldoen aan de gestelde eisen. Beiden soorten batterijen worden verpakt en zouden in verscheidene hallen (hallen 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 en 14) opgeslagen worden. Het gaat hier om 200 ton NiMH batterijen en 3.800 ton Li-Ion batterijen .
 - d. Aangezien in sommige van de hierboven vermelde hallen geblust wordt met water hebben wij contact opgenomen met Patrick Gillon (milieucoördinator). Na hem ingelicht te hebben over de mogelijke gevaren is ons verzekerd dat deze batterijen opgeslagen kunnen worden in de hallen die voorzien zijn van een lichtschuimblusinstallatie.
 - e. De verschillende foils in development (Al en mix van Al en Cu foils) worden geproduceerd tijdens de productie van batterijen . Deze zijn verpakt in bigbags en zouden in verscheidene hallen (hallen 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 en 14) opgeslagen worden. Het gaat hier om 16.000 ton foils.
 - f. De gevaarlijke stoffen bestaan uit retourzendingen van eerder opgezonden goederen, die qua kwaliteit of houdbaarheidsdatum niet meer voldoen op hun plaats van aankomst.
 - g. Al de afvalstoffen die hierboven besproken worden, blijven in de hallen staan tot de producent deze komt ophalen voor verdere verwerking. De opslagplaatsen voor opslag van gevaarlijke stoffen en al dan niet-gevaarlijke afvalstoffen (hal 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 & 14) zijn ingekuipt en voorzien van een vloer in vloeistofdicht beton en met een onderliggende kleimat. Deze kleimat is aangebracht op een zuivere ondergrond onder de werkvloer.
 - h. Gevaarlijke stoffen worden enkel in verpakkingen conform de IMDG-code (code voor transport van gevaarlijke stoffen over zee) opgeslagen, bulkopslag wordt niet toegepast. Oxiderende producten worden steeds in een compartiment opgeslagen waar geen ontvlambare vloeistoffen of gemakkelijk ontbrandbare stoffen aanwezig zijn. Producten reagerend op water worden zo dicht mogelijk tegen de uitgangen geplaatst en de eenheidsverpakkingen worden afgedekt met een waterdicht zeil.
 - i. De verschillende hallen zijn voorzien van blusinstallaties die bestaan uit een brand-detectiesysteem en blusmiddelen (bovengrondse hydranten, muurhydranten, handbrandblussers en automatische blusinstallaties) . Deze blusinstallaties zijn in overeenstemming gesteld met de voorwaarden van de brandweer. Deze worden halfjaarlijks gekeurd en worden regelmatig onderworpen aan inspecties met checklists. De magazijnen 4, 5, 6 en 7 zijn voorzien van een

- automatisch blussysteem met lichtschuim. De magazijnen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn voorzien van een ESFR-blussysteem. ESFR staat voor 'early suppression fast response' en is speciaal ontworpen voor opslaggebouwen waar het de bedoeling is een brand in een heel vroeg stadium te ontdekken en onderdrukken.
- j. De behandeling van de goederen brengt een beperkte hoeveelheid van afvalstoffen met zich mee, het betreft in dit geval verpakkingsafval (kunststoffen, papier en karton) en hout. De kunststoffen en het papier worden afgevoerd naar een vergund verwerker. Het hout wordt gebruikt als stuwhout voor het vastzetten van ladingen.
 - k. De exploitant heeft een kwaliteitssysteem en een veiligheidsbeheersysteem ingebouwd. Dit wil zeggen dat op alle momenten van de behandeling (lossen, laden en stapelen) en van de opslag procedures gevolgd worden met het oog op de beperking van de risico's.
 - l. De volgende maatregelen worden hierbij genomen:
 - Er worden continue opleidingen gegeven over de omgang met en eigenschappen van de binnengebrachte goederen;
 - Kwaliteitshandboek dat nageleefd moet worden; Interne controles en audits;
 - Elke nieuwe stof die wordt binnengebracht in de magazijnen wordt geëvalueerd volgens de acceptatieprocedure waarin nagegaan wordt of deze stof opgeslagen mag worden. Daarbij wordt gekeken of deze met behulp van de aanwezige voorzieningen veilig opgeslagen kunnen worden;
 - Minstens één maal per jaar evalueren.
 - m. Omdat de exploitant bovenstaande maatregelen neemt in verband met de op- en overslag van afvalstoffen, wordt het gevaar voor de aantasting van mens en milieu tot een minimum beperkt. Hierdoor kan deze werkwijze door OVAM als gunstig beoordeeld worden.
 - n. De OVAM merkt op dat de rubriek 2.4.5 in verband met de GPBV-procedure niet aangevraagd is, maar deze wel van toepassing is op deze aanvraag. Op 7 oktober 2019 heeft Dhr. Patrick Gillon (milieucoördinator) telefonisch contact opgenomen met ons in verband met de GPBV-procedure voor de nv Mexico Natie. De OVAM laat de evaluatie van deze procedures over aan LNE aangezien zij het best geplaatst zijn om deze te beoordelen.
2. Afwijkingen op sectorale voorwaarden
- a. Weegbrug
 - Aangezien deze afvalstoffen in principe gelijk te stellen zijn met de gevaarlijke stoffen welke normaal gesproken in opslag zijn, zijn deze goederen verpakt in de voorgeschreven transportverpakking (bussen, vaten, IBC's, ...), bulkleveringen worden niet opgeslagen/aanvaard. Bij aanlevering van de ladingen afvalstoffen dienen deze, evenals de gevaarlijke stoffen die normaal gesproken in opslag zijn, vergezeld te zijn van de nodige transportdocumenten (cfr. De voorschriften van de transportwetgeving). Op deze documenten staat o.a. de aangeleverde hoeveelheid (aantal vaten, gewicht, ...) genoteerd zodat de aangevoerde hoeveelheden te allen tijde gekend en gecontroleerd kunnen worden. Een weegbrug is volgens de exploitant in dit geval niet noodzakelijk voor een goede controle. Naar aanleiding van bovenstaande argumenten kan de OVAM de afwijking als gunstig beoordelen.
 - b. Uithangbord
 - Aangezien de hoofdactiviteit van de nv Mexico Natie opslag van al dan niet gevaarlijke producten betreft, wordt een uithangbord bij de ingang aangebracht die de nodige informatie bevat omtrent de producten in opslag. Gezien de afvalstoffen, welke worden aangevraagd, gelijk te stellen zijn met de producten in opslag kan men bijgevolg stellen dat zij reeds vervat zijn in de informatie die nu reeds op het bord aanwezig is. Bovendien worden op de betreffende locatie geen verwerkingsactiviteiten uitgevoerd, het betreft hier enkel opslag en overslag wat ook te kaderen valt binnen de normale activiteiten. De OVAM kan deze werkwijze als gunstig beoordelen.
 - c. Groenscherm

- De exploitant vraagt een afwijking aan in verband met het voorzien van een groenscherm. De OVAM laat de evaluatie van deze afwijking over aan de lokale overheid aangezien zij het beste geplaatsd is om dit te beoordelen, rekening houdend met de lokale omstandigheden. De OVAM geeft bijgevolg geen advies over deze afwijkingsaanvraag.

3. Conclusies

- a. De OVAM adviseert gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag van de nv Mexico Natie voor:

Activiteit	Max. opslagcapaciteit	(meest aangewezen) Rubriek
Opslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn	20.000 ton	2.1.2.d)2°

Gelet op de melding d.d. 5 september 2019 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat ze geen advies verlenen;

Gelet op de melding d.d. 22 augustus 2019 van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat er geen advies wordt verleend in het kader van de erfgoedtoets; op volgende elementen uit deze melding:

1. Advies Onroerend Erfgoed is niet meer vereist volgens het wijzigingsdecreet van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De zorg- en motiveringsplicht voor overheden blijft van toepassing. Opgelet: De archeologieregelgeving is van kracht;

Gelet op het feit dat de exploitant op 16 september 2019 en 14 oktober 2019 een wijzigingsverzoek heeft ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 november 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer P. Gillon, milieucoördinator bij Mexico Natie, wordt gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de aanvraag en verwijst naar de adviezen. Ze vraagt of er voorwaarden m.b.t. het groenscherm werden opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
 - De heer Gillon antwoordt dat het groenscherm werd uitgevoerd zoals werd opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
- Op vraag van de AGOP-M antwoordt de heer Gillon dat de magazijnen werden gebouwd tussen 2016 en 2018.
- De voorzitter vraagt bijkomende toelichting over de producten die worden opgeslagen onder de noemer 'andere afvalstoffen'.
 - De heer Gillon antwoordt dat dit o.a. kunststoffen en folies zijn. Het gaat hier om ongevaarlijke afvalstoffen. Al deze producten zijn verpakt.
 - De heer Gillon geeft aan dat de lithiumbatterijen die worden opgeslagen, batterijen zijn die niet voldoen aan de gestelde eisen. Ze zijn verpakt in dozen. Bij de productie van deze batterijen wordt een soort papier met een koper- en aluminiumfilm gebruikt. Deze folies zijn verpakt in bigbags. De opslag van deze producten gebeurt alleen als er een akkoord van de brandweer wordt verkregen. De heer Gillon deelt mee dat een week vóór de zitting een bespreking met de brandweer heeft plaatsgevonden. Eerdaags wordt hiervan een verslag verwacht.

2. Omschrijving

- De OVAM verleent een gunstig advies voor rubriek 2.1.2.d.2. De exploitant gaf rubrieken 2.1.2.b.2 en 2.1.2.d op.
 - De POVC merkt op dat sinds de indiening van de aanvraag de rubrieken gewijzigd werden en volgt het advies van de OVAM. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

- De AGOP-M stelt voor om:
 - de hoeveelheid per type afval te specificeren;
 - de totale opslag van afvalstoffen te beperken tot 20.000 ton omdat de inrichting in totaal 14 magazijnen omvat, met een opslagcapaciteit van 68.400 ton (waarbij gerekend wordt met een opslagcapaciteit van 1 ton/m²). Dit betekent dat, bij een opslag van max. 20.000 ton, ca. 30% van het magazijn kan gevuld zijn met afvalstoffen. Dit lijkt veel, aangezien het om afgekeurde en geretourneerde goederen gaat en de exploitant geen afvalwerker is;
 - rubriek 2.4.5 op te nemen, aangezien de "Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat" ingedeeld is in de rubriek 2.4.5.
 - Ook de OVAM merkt in haar advies op dat GPBV-rubriek 2.4.5 niet werd aangevraagd, maar wel van toepassing is.
 - De aanvrager bezorgde op 10 oktober 2019 de checklist m.b.t. de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment.
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
 - De AGOP-M merkt in haar advies het volgende op:
 - In de bijlage "overzicht opgeslagen afvalstoffen" wordt aangegeven in welke magazijnen de afvalstoffen worden opgeslagen. Dit stemt niet overeen met wat in addendum R2 staat. Daarom werd verduidelijking gevraagd. Volgende opslaglocaties worden gehanteerd:
 - Niet-gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in magazijnen 1 t.e.m. 14.
 - Gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in overeenstemming met hun indeling in de magazijnen 4, 5, 6 & 7 (fase 2) en magazijnen 11, 12, 13 & 14 (fase 3) voor zover de GHS en de Seveso III indeling & vergunning dit toelaat. In magazijn 3 worden enkel vaste gevaarlijke afvalstoffen (beperkt tot de vergunde gevaarlijke stoffen) opgeslagen.
 - De aanvrager diende op 14 oktober 2019 een wijzigingsverzoek in. Daarin wordt o.a. ook een afwijking van artikel 5.2.2.5.2§2 aangevraagd. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
 - De aanvrager diende volgende wijzigingsverzoeken in:
 - op 16 september 2019: Dit wijzigingsverzoek heeft betrekking op de vragen gesteld door de OVAM, ter verduidelijking van het dossier.
 - op 14 oktober 2019: Dit wijzigingsverzoek heeft betrekking op de vragen gesteld door de AGOP-M, het bijkomend opnemen van een bijstelling van voorwaarden en een uitgewerkte checklijst m.b.t. de evaluatie van de afvalbehandeling.
- De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Waaslandhaven fase 1 en omgeving, goedgekeurd op 16 december 2005.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het voornoemde gewestelijk uitvoeringsplan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

- De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M, het CBS en de OVAM verlenen een gunstig advies.
 - M.b.t. de gevraagde afwijkingen:
 - verleent de OVAM geen advies over de afwijking voor het groenscherm;
 - stelt het CBS in zijn advies dat:
 - de afwijking voor de weegbrug kan toegestaan worden op voorwaarde van een digitale registratie van de transportdocumenten zodat op eenvoudige wijze een overzicht van de aanwezige afvalstoffen per rubriek kan voorgelegd worden;
 - de afwijking voor het groenscherm kan toegestaan worden op voorwaarde dat de bepalingen van de huidige bouwvergunning worden nageleefd;
 - stelt de AGOP-M dat de afwijking voor de inkuipingsvoorwaarden voor de vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten kan toegestaan worden op voorwaarde dat de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen beperkt blijft tot de retourzendingen.
 - Voor de bespreking van de gevraagde afwijkingen verwijst de POVC punt 12. Voorwaarden.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De aanvraag omvat enkel de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er wordt verondersteld dat de aangevraagde uitbreiding en wijzigingen plaatsvinden in bestaande en hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.
De POVC heeft echter geen beschikking over reeds verleende stedenbouwkundige vergunningen en stelt daarom voor om in de overwegingen van het besluit het volgende op te nemen:
"Overwegende dat de vergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van het besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;"
7. Toepasselijke BREF's
- BREF Waste Treatment
8. Natuurtoets
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op ongeveer 500 meter van het habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent", op ongeveer 100 meter van het vogelrichtlijngebied "De Kuifeend en de Blokkersdijk" en op ongeveer 50 meter en 450 meter van de VEN- en/of IVON-gebieden "De Blokkersdijk" en "Slikken en schorren langs de Schelde". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar de gunstige adviezen. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

10. Erfgoedtoets

- Er werd advies gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
 - Het AOE verleent geen advies, aangezien een advies niet meer vereist is volgens het wijzigingsdecreet van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De AGOP-M stelt voor om de gevraagde afwijkingen als volgt toe te staan:

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat geen weegbrug wordt geplaatst.
 - Het CBS stelt voor deze afwijking als volgt toe te staan:
In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 dient geen weegbrug geïnstalleerd te worden mits digitale registratie van de transportdocumenten zodat op eenvoudige wijze een overzicht van de aanwezige afvalstoffen per rubriek kan voorgelegd worden.
 - De POVC stelt voor om deze afwijking toe te staan zoals wordt voorgesteld door de AGOP-M.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §1 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat geen uithangbord wordt geplaatst.
 - De POVC stelt voor om deze afwijking toe te staan zoals wordt voorgesteld door de AGOP-M.
3. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat geen groenscherm wordt geplaatst.
 - Het CBS stelt voor deze afwijking als volgt toe te staan:
In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 dient geen 5 m breed groenscherm aangeplant te worden. De bepalingen uit de huidige bouwvergunning moeten opgevolgd worden.
 - De POVC stelt voor deze afwijking als volgt te formuleren:
Onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning, dient in toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5 van titel II van het Vlarem, geen groenscherm 5 meter breed groenscherm te worden geplaatst.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.2.5.2, §3 van titel II van het Vlarem, mag voor het bepalen van de capaciteit van de inkuiping voor de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, de voorwaarden van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van titel II van het Vlarem gevolgd worden.
 - De POVC stelt voor om deze afwijking toe te staan zoals wordt voorgesteld door de AGOP-M.
- De AGOP-M stelt volgende voorwaarden voor:
5. De opslag van Li-ion batterijen mag enkel gebeuren in een magazijncompartiment dat een hiervoor geschikt blussysteem heeft. Voorafgaand aan de opslag moet de

exploitant hiervoor de goedkeuring krijgen van de brandweer. Een bewijs van goedkeuring wordt ter beschikking gehouden van de toezichthouder.

- De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.
6. De opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen is beperkt tot retourzendingen van gevaarlijke stoffen die eerder in het magazijn opgeslagen werden. Er worden geen vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van derden opgeslagen in de magazijnen.
- De POVC stelt voor deze voorwaarde op te leggen.
- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
7. In toepassing van artikel 5.17.4.1.6§3 van Vlare II worden bij de opslag van de gevaarlijke stoffen de scheidingsafstanden zoals bepaald door het IMDG toegepast.
- Bovenstaande voorwaarde werd reeds opgelegd in de lopende vergunning. Deze blijft van toepassing en dient niet opnieuw opgelegd te worden.
8. De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische afsluiter (of equivalent systeem) en een coalescentiefilter.
9. De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
10. De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider op te volgen.
- Bovenstaande voorwaarden werden reeds opgelegd in de lopende vergunning. Zij blijven in principe van toepassing. Sinds 1 oktober 2019 is de Vlare-trein 2017 echter van toepassing. Bovenstaande voorwaarden zijn als algemene voorwaarden opgenomen in afdeling 4.2.3bis van Vlare II en zijn van toepassing voor KWS-afscheiders die als voorwaarde zijn opgelegd in de omgevingsvergunning. De POVC stelt bijgevolg voor om bovenstaande voorwaarden te vervangen door onderstaande voorwaarde:
"De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te gebeuren via een KWS-afscheider.";

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat op 12 november 2019 de exploitant via een wijzigingsverzoek het verslag bezorgde van de voorbespreking met de brandweer met betrekking tot de opslag van de Li-ion batterijen, meer bepaald over een geschikt automatisch blussysteem; dat in het kader van deze voorbespreking Mexico Natie verklaart dat de opslag van de LI-ion batterijen beperkt zal worden tot een oppervlakte van 1.000 m² per compartiment en dat een opvangbak voorzien zal worden waarin een pallet met batterijen of een individuele batterij kan ondergedompeld worden in water, zodat een mogelijke "thermal runaway" wordt ingedijkt; dat de exploitant daarnaast ook aangeeft dat aan de andere voorwaarden m.b.t. het blussysteem (ESFR), rookdetectie, inkuiping en opvang van het bluswater, wordt voldaan; dat op 18 november 2019 de exploitant via een wijzigingsverzoek het ondertekende verslag van de voorbespreking met de brandweer bezorgde;

Overwegende dat de gecoördineerde toestand van de bijzondere voorwaarden dient opgenomen te worden in de vergunning;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Mexico Natie, gevestigd Transcontinentaalweg 6 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een op- en overslagbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180423-0052), gelegen Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-467F en 1-H-353B2, te veranderen door uitbreiding, omvattend:

- de opslag van 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking (2.1.2.d.2 - 2.4.5), omvattend:
 - NiMH-batterijen (max. 199,9 ton);
 - aluminium folies in development (max. 16.000 ton);
 - Li-ion batterijen (max. 4.000 ton);
 - andere afvalstoffen (retourzendingen van eerder opgezonden goederen, die qua kwaliteit of houdbaarheidsdatum niet meer voldoen op hun plaats van aankomst);
 - Mix Al/Cu foils in development en divers metaalafval.

Rubricering: 2.1.2.d.2 – 2.4.5.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een totaal debiet van 1.750 m³/jaar met lozing in de openbare riolering, die uitgeeft op oppervlaktewater (3.6.1);
- 2 verdeelslangen (6.5.1);

- 3 transformatoren van resp. 630 kVA en 2x 400 kVA (12.2.1);
 - vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren d.m.v. toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 330 kW (12.3.2);
 - het stallen van 53 voertuigen (15.1.2);
 - 13 compressoren en 10 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 31,33 kW (16.3.1.1);
 - 2 dieselpompgroepen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 197,5 kW en 507,5 kW (totaal 352,5 kW) (50% omdat < 500 bedrijfsuren/kalenderjaar) (31.1.1.a);
 - de op- en overslag in 14 magazijnen van in totaal maximaal 68.400 ton / m³:
 - magazijn 1 van 5.040 ton / m³;
 - magazijn 2 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 3 van 2.520 ton / m³;
 - magazijn 4 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 5 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 6 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 7 van 1.440 ton / m³;
 - magazijn 8 van 4.320 ton / m³;
 - magazijn 9 van 6.480 ton / m³;
 - magazijn 10 van 6.480 ton / m³;
 - magazijn 11 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 12 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 13 van 7.560 ton / m³;
 - magazijn 14 van 7.560 ton / m³;
- met de opslag van:
- 20.000 ton afvalstoffen, niet verbonden aan verwerking (2.1.2.d.2 - 2.4.5), omvattend:
 - NiMH-batterijen (max. 199,9 ton);
 - aluminium folies in development (max. 16.000 ton);
 - Li-ion batterijen (max. 4.000 ton);
 - andere afvalstoffen (retourzendingen van eerder opgezonden goederen, die qua kwaliteit of houdbaarheidsdatum niet meer voldoen op hun plaats van aankomst);
 - Mix Al/Cu foils in development en divers metaalafval;
 - 36.000.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.3);
 - 1.999.867 liter aerosolen (17.1.1.3);
 - 20.000 liter gevaarlijke gassen (17.1.2.1.3);
 - de opslag van 7.659,5 ton Seveso-stoffen (17.2.1), waarvan 5.760 ton aardolieproducten en alternatieve brandstoffen (34) en volgende niet met naam genoemde stoffen:
 - 19,9 ton H1
 - 199,9 ton H2
 - 199,9 ton H3
 - 499,9 ton P3a
 - 1.000 ton P3b
 - 49,9 ton P5a
 - 5.760 ton P5c
 - 199,9 ton P7
 - 199,9 ton P8
 - 199,9 ton E1
 - 499,9 ton E2
 - 499,9 ton O1
 - 499,9 ton O2
 - 199,9 ton O3
 - 5.760 ton gasolie, diesel, lichte stookolie (17.3.2.1.1.3);
 - 5.760 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.3);

- 5.760 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 1&2 (17.3.2.2.3.b);
- 5.760 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- 199,90 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.3.3);
- 38.520 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.3);
- 199,90 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.3);
- 38.520 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3.a);
- 38.520 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen i (17.3.7.3);
- 499,9 ton milieugevaarlijke vloeistoffen en vasten stoffen (17.3.8.3);
- 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- 350 m³ hout (19.6.1.a);
- 68.400 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 68.400 ton papier (33.4.2.c);
- 68.400 ton rubber (36.4.1);
- 68.400 ton textiel (41.5);
- 60.120 ton melkpoeder (45.4.e.2);
- 6.012 ton melkpoeder (45.18.2.a);
- 68.400 ton niet-IMDG goederen (48.1.2);

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
<i>Eigen werking</i>																	
dieselolietank dieselpompgroep DP 1	17.3.2.1.2.3	0,34	400														
dieselolietank dieselpompgroep DP 2	17.3.2.1.2.3	0,68	800														
dieselolietank tankplaats 1	17.3.2.1.2.3	4,25	5.000														
dieselolietank tankplaats 2	17.3.2.1.2.3	4,25	5.000														
blusschuimconcentraat	17.3.4.3 – 17.3.8.3	4,59	4.500														
<i>Seveso - niet met naam genoemde stoffen</i>																	
ac.toxiciteit - cat.1 – afd H1	17.2.1	19,9					X	X	X	X							
ac.toxiciteit - cat.2 & 3 (inademing) – afd H2	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
spec.doelorgaantox. - cat. 1 (STOT SE) – afd H3	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
ontvlambare aerosolen van cat. 1 of 2, die ontvl.gassen van cat. 1 of 2, of ontvl.vloeistoffen van cat. 1 bevatten – afd P3a	17.2.1	499,9					X	X	X	X							
ontvlambare aerosolen van cat. 1 of 2, die noch ontvl.gassen van cat. 1 of 2, noch ontvl.vloeistoffen van cat. 1 bevatten – afd P3b	17.2.1	1.000					X	X	X	X							
ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 – afd P5a	17.2.1	49,9					X	X	X	X							
ontvlambare vloeistoffen van cat. 2 of cat. 3 – afd P5c	17.2.1	5.760					X	X	X	X							
pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen van cat.1 – afd P7	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen van cat. 1, cat. 2 & cat. 3 – afd P8	17.2.1	199,9					X	X	X	X							
gevaar voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1 – afd E1	17.2.1	199,9					X	X	X	X				X	X	X	X
gevaar voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2 – afd E2	17.2.1	499,9					X	X	X	X				X	X	X	X
stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014 – afd O1	17.2.1	499,9								X							
stoffen en mengsels die in contact met water	17.2.1	499,9								X							

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
ontvlambare gassen ontwikkelen, cat. 1 – afd O2																	
stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH029 – afd O3	17.2.1	199,9								X							
aardolieproducten en alternatieve brandstoffen – afd 34	17.2.1	5.760					X	X	X	X							
Niet Seveso ingedeelde gevaarlijke stoffen (1)																	
brandbare vloeistoffen met vlampunt > 100 °C Waarvan max. 5.760.000 liter met vlampunt < 60°C	6.4.3		36.000.000				X	X	X	X				X	X	X	X
aerosolen	17.1.1.3		1.999.867				X	X	X	X							
gassen (aan luifel bij magazijn 14)	17.1.2.1.3		20.000														
ontvlambare vloeistoffen cat. 3	17.3.2.1.2.3	5.760					X	X	X	X							
ontvlambare vloeistoffen cat. 1&2	17.3.2.2.3.b	5.760					X	X	X	X							
overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.2.3.3	5.760					X	X	X	X							
bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.4.3	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X
schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.6.3.a	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.7.3	38.520				X	X	X	X	X				X	X	X	X
gasolie, diesel, lichte stookolie;	17.3.2.1.1.3	5.760					X	X	X	X							
oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.3.3	199,90					X	X	X	X							
giftige vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.5.3	199,90					X	X	X	X							
milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	17.3.8.3	499,9					X	X	X	X				X	X	X	X
gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (onderhoudslokaal, pomplokaal en sprinklerlokalen)	17.4	5															
Niet-gevaarlijke stoffen																	
hout	19.6.1.a		350 m³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
kunststoffen	23.3.1.c	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
papier	33.4.2.c	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rubber	36.4.1	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
textiel	41.5	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
melkpoeder	45.4.e.2	60.120		X	X						X	X	X	X	X	X	X
melkpoeder (cat. 3)	45.18.2.a	6.012		X	X						X	X	X	X	X	X	X
niet-IMDG goederen (48.1.2)	48.1.2.	68.400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Afvalstoffen (4)																	
NIMH batterijen (E1)	2.1.2.d.2	199,90 (2)					X	X	X	X				X	X	X	X
Al foils in development	2.1.2.d.2	16.000					X	X	X	X				X	X	X	X
mix Al/Cu foils in development	2.1.2.d.2	20.000					X	X	X	X				X	X	X	X
Li-ion batterijen	2.1.2.d.2	4.000					X	X	X	X				X	X	X	X
gevaarlijke afvalstoffen (5) (E1 – E2)	2.1.2.d.2	20.000 (3)					X	X	X	X				X	X	X	X
gevaarlijke afvalstoffen (5)	2.1.2.d.2	20.000				X											
gevaarlijke afvalstoffen (5) (H1 – H2 – H3 –	2.1.2.d.2	20.000 (3)					X	X	X	X							

naam	rubrieknummer	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	Magazijn 1	Magazijn 2	Magazijn 3	Magazijn 4	Magazijn 5	Magazijn 6	Magazijn 7	Magazijn 8	Magazijn 9	Magazijn 10	Magazijn 11	Magazijn 12	Magazijn 13	Magazijn 14
P3a – P3b – P5a – P5c – P7 – P8 – E1 – E2 – O1 – O2 – O3)																	
niet-gevaarlijke afvalstoffen (5)	2.1.2.d.2	20.000		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X

Voetnoten

- (1) De hoeveelheden met naam en niet met naam genoemde producten zijn niet cumulatief.
- (2) Maximale opslag (mits toepassing van de sommatieregel kan deze hoeveelheid kleiner zijn).
- (3) Voor Seveso-ingedeelde afvalstoffen maximale opslag wordt bepaald mits toepassing van de sommatieregel.
- (4) De hoeveelheden afvalstoffen en Seveso-stoffen zijn niet cumulatief. Ook de andere afvalstoffen kunnen behoren tot een Seveso-categorie. De opslaghoeveelheden zijn beperkt tot de hoeveelheden vergund voor de seveso-categorieën.
- (5) retourzendingen van eerder opgezonden goederen, die qua kwaliteit of houdbaarheidsdatum niet meer voldoen op hun plaats van aankomst.
- (6) enkel vaste gevaarlijke afvalstoffen.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat geen weegbrug wordt geplaatst.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §1 van titel II van het Vlarem wordt toegestaan dat geen uithangbord wordt geplaatst.
3. Onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning, dient in toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5 van titel II van het Vlarem, geen groenscherm 5 meter breed groenscherm te worden geplaatst.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.2.5.2, §3 van titel II van het Vlarem, mag voor het bepalen van de capaciteit van de inkuip voor de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, de voorwaarden van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van titel II van het Vlarem gevolgd worden.

5. De opslag van Li-ion batterijen mag enkel gebeuren in een magazijncompartiment dat een hiervoor geschikt blussysteem heeft. Voorafgaand aan de opslag moet de exploitant hiervoor de goedkeuring krijgen van de brandweer. Een bewijs van goedkeuring wordt ter beschikking gehouden van de toezichthouder.
6. De opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen is beperkt tot retourzendingen van gevaarlijke stoffen die eerder in het magazijn opgeslagen werden. Er worden geen vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van derden opgeslagen in de magazijnen.
7. De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te gebeuren via een KWS-afscheider."

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 5.17.4.1.6 §3 van Vlare II worden bij de opslag van gevaarlijke stoffen de scheidingsafstanden zoals bepaald door het IMDG toegepast.
2. De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te gebeuren via een KWS-afscheider.
3. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2 van titel II van het Vlare II wordt toegestaan dat geen weegbrug wordt geplaatst.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §1 van titel II van het Vlare II wordt toegestaan dat geen uithangbord wordt geplaatst.
5. Onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning, dient in toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5 van titel II van het Vlare II, geen groenscherm 5 meter breed groenscherm te worden geplaatst.
6. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.2.5.2, §3 van titel II van het Vlare II, mag voor het bepalen van de capaciteit van de inkuiping voor de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, de voorwaarden van artikel 5.17.4.3.7, §3 en §4 van titel II van het Vlare II gevolgd worden.
7. De opslag van Li-ion batterijen mag enkel gebeuren in een magazijncompartiment dat een hiervoor geschikt blussysteem heeft. Voorafgaand aan de opslag moet de exploitant hiervoor de goedkeuring krijgen van de brandweer. Een bewijs van goedkeuring wordt ter beschikking gehouden van de toezichthouder.
8. De opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen is beperkt tot retourzendingen van gevaarlijke stoffen die eerder in het magazijn opgeslagen werden. Er worden geen vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van derden opgeslagen in de magazijnen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.