



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
20 juni 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/45017/105/1/A/2/SQ/CL - OMV2019001942

**KRUISEM - NFM-CRAMET NV - AFVALVERWERKEND
BEDRIJF**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting + stedenbouwkundige handelingen (K1)
Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1903036

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
27

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
27 juni 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een afvalverwerkend bedrijf op naam van de nv
NFM-Cramet met inrichtingsnummer: 20170810-0029.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019001942.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 14 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 1 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 18 december 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren.
- Besluit van de deputatie van 11 juni 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

./...

- Besluit van de deputatie van 14 januari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren (inrichting mag 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 exploiteren; tijdens het weekend vinden geen transporten (extern en intern) plaats.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 28 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 29 november 2018 houdende het toestaan van het verzoek van de exploitant tot het schrappen van dioxine-metingen.
- Besluit van de deputatie van 10 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het aanvullen en aanpassen van de bijzondere voorwaarden met luchtemissienormen.

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 20 april 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het aanpassen van de EURAL-codes van de afvalstoffen, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 7 december 2017 houdende aktename voor het aanpassen van de EURAL-codes voor afvalstoffen, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het corrigeren van het besluit van 7 december 2017 (toevoegen Eural-code voor zink).

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 6 februari 2019 ingediend door de nv NFM- Cramet, Industriezone, 12 te 9770 Kruisem, voor een project, gelegen aan de Industriezone 12 te 9770 Kruisem, op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM AFD 1 /KRUISEM/, Sectie C, Nrs 672/w, 679/g, 679/e.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):

- Voor wat betreft de IIOA de verandering van een zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding. De verandering omvat in hoofdzaak het gebruik van een oxyfuelbrander met afgascirculatie.
- Voor wat betreft de SH: het plaatsen van een installatie die zal bestaan uit een opslagtank van 75.000 liter vloeibaar zuurstof, 2 verdamperen en een regelkast. De respectievelijke hoogten zijn 15,9 m en 13,2 m. De installatie wordt beschermd door een afsluiting.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 27 februari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

./...

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Kruisem.

GUNSTIG advies van 3 mei 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn verstrijkend op 13 oktober 2030 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 11 april 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor een termijn tot 13 oktober 2030 (eindtermijn lopende vergunning) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

GUNSTIG advies van 10 april 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET), voor het lozen van 850 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater overeenkomstig art. 4.2.8.2. Men loost het huishoudelijk afvalwater in centraal gebied bij voorkeur rechtstreeks zonder septische put.

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en/of mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde Omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

./...

GUNSTIG advies van 25 april 2019 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid, onder de volgende voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:

- gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommel., ...);
- de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; o het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie wordt binnen de 5 meterzone gedeponneerd. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen; o opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De oprit moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst; indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaalonderhoud niet bemoeilijken.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, het Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, het provinciaal reglement van 27 mei 1955 en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juni 2003.

VOORWAARDELIJK GUNSTIG advies van 17 april 2019 van de Brandweer Vlaamse Ardennen:

De ingediende plannen voldoen mits aanpassing van de uitvoeringsplannen conform de geformuleerde opmerkingen.

GUNSTIG advies van de provinciale deskundigen van 21 mei 2019, namelijk:

Met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

Met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen (SH) wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd voor een termijn van onbepaalde duur.

./...

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De commissie adviseert GUNSTIG."

GUNSTIG advies van 28 mei 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC) voor een termijn tot en met 30 oktober 2030 voor de IIOA en voor een termijn van onbepaalde duur voor de SH, onder de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II en de gecoördineerde voorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het bedrijf produceert zinklegeringen op basis van zinkafvalstoffen. Het productieproces gebeurt in smeltovens. Een deel van het aangekochte zinkafval wordt als dusdanig doorverkocht (zonder verwerking).

De zinkafvalstoffen worden gesmolten in verschillende ovens. Additieven worden toegevoegd om tot een gepaste samenstelling van het eindproduct te komen. Het vloeibaar zink wordt in blokken gegoten en gekoeld. De huidige productiecapaciteit bedraagt ca. 80.000 ton per jaar.

Het nabijgelegen bedrijf ISTC is een van de leveranciers van afvalstoffen aan NFM-Cramet. Zinkoxideslakken die ontstaan bij de activiteiten van NFM-Cramet worden bij ISTC gezuiverd en het ontstane gezuiverde product wordt opnieuw door NFM-Cramet aangekocht en verwerkt. De bedrijfsactiviteiten gebeuren autonoom in verschillende gebouwen. De bedrijven zijn volledig juridisch van elkaar gescheiden en beschikken over aparte (milieu)vergunningen.

De lopende vergunning dateert van 14 oktober 2010 en werd verleend door de deputatie voor een termijn van 20 jaar.

Er worden ongeveer 49 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

Met betrekking tot de IIOA

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak het gebruik van een oxyfuelbrander met afgascirculatie.

De zinkafvalstoffen worden gesmolten in verschillende ovens. Er zijn 4 rotatieovens en 2 warmhoudovens, een voorverwarmer en een pilootoven. De verschillende ovens zijn aangesloten op 7 aardgasgestookte branders die de betonnen kuipen verwarmen.

Het metaal wordt in ingots of in jumbos (grote blokken van 1 of 2 ton) gegoten en gekoeld. De vergunde productiecapaciteit voor het smelten van non-ferrometalen (inclusief terugwinningsproducten) bedraagt 80.000 ton per jaar.

./...

Het bedrijf is een GPBV-bedrijf. Bij de toetsing aan de BREF voor de non-ferrometaalindustrie (publicatie: 30 juni 2007 – toetsing: 9 oktober 2017) door AGOP-Milieu werd vastgesteld dat BBT13 niet werd toegepast. Dit betreft het gebruik van een oxyfuelbrander met afgascirculatie of low NO_x-branders.

Voorliggend dossier omvat hoofdzakelijk de wijziging van de rotatieovens conform BBT 13 (oxyfuelbrander) uit de BREF NFM, welke nog niet was geïmplementeerd. De aardgasgestookte rotatieovens zullen tegen eind 2019 worden omgebouwd naar zuurstof-aardgas. Bijhorend wordt een vaste zuurstofhouder aangevraagd. De nieuwe branders hebben een lager vermogen dan de bestaande aardgasbranders.

Andere wijzigingen zijn:

- het opnemen van de hopper, het vermogen van de kleine blauwe filter op de voorwarming en de transport- en verwarmingsschroef voor de voorverwarming, zonder wijziging van de vergunde opslagcapaciteit voor afvalverwerking en zonder wijziging van de vergunde productiecapaciteit van het smelten van non-ferrometalen;
- het verplaatsen van de bestaande analyse-oven en ingebruikname van een pilootoven voor analyse van binnenkomende goederen (250 kW_{th});
- het plaatsen van een portiek voor detectie van radioactiviteit aan de weegbrug (niet indelingsplichtig);
- het verplaatsen van de opslag van paletten van binnen naar buiten + uitbreiding van de opslagcapaciteit naar 219 m³;
- het aanpassen van de stortvakken voor de opslag van de te verwerken afvalstoffen (grondstoffen) zonder wijziging van de totale opslagcapaciteit van afvalstoffen, door:
 - schrappen (niet langer een opslagzone voor grondstoffen);
 - effectieve uitbreiding;
 - regularisatie werkelijke inhoud.
- het verwijderen van de sorteerinstallatie en een gietlijn;
- het uitbreiden van het aantal gestalde voertuigen;
- het uitbreiden van het lozingsdebiet van huishoudelijk afvalwater van tot 850 m³/jaar;
- het regulariseren van thermisch vermogen van de voorverwarmer (1.530,58 kW i.p.v. 100 kW);
- het regulariseren van het vermogen van de metaalbewerkingstoestellen;
- het regulariseren van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Met betrekking tot de SH

Het bestaande bedrijfsgebouw situeert zich in de industriezone van de gemeente Kruishoutem, vlak langs de E17. De achterkant van het perceel wordt begrensd door de Zaubeeek. Er is geen bewoning in de onmiddellijke omgeving. De stijl van de omringende en bestaande gebouwen wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een skeletbouw bekleed met betonpanelen of met metalen bardage. De daken zijn hoofdzakelijk plat of onder lichte helling en de hoogtes variëren tussen de +/-6m en de +/-13m. Er is weinig groen of open ruimte voorzien, en de voorziene open ruimte wordt voornamelijk gebruikt als open stapelplaats of parking.

De installatie zal bestaan uit een opslagtank van 75.000 liter vloeibaar zuurstof, 2 verdamperen en een regelkast. De respectievelijke hoogten zijn 15,9 m en 13,2 m. De installatie wordt beschermd door een afsluiting. De installatie wordt voorzien tussen de Zaubeeek en de eigendom 'De Craene', in aansluiting bij de industriegebouwen.

./...

Aanpassing aan het voorwerp van de aanvraag

In de aanvraagdossier is er voor de rubriek 3.2.2° a) “lozing van huishoudelijk afvalwater”, op een aantal plaatsen sprake van een lozing van 700 m³/jaar en 850 m³/jaar. De exploitant bevestigde dat het debiet van 850 m³/jaar correct is. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de procedure.

2. Motivering

MER / MER – screening

Het bedrijf valt met de productiecapaciteit tot 80.000 ton eindproduct per jaar, onder het toepassingsgebied van bijlage II van het MER-besluit:

“categorie 4.d: Installaties voor het smelten (met inbegrip van legeringen), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (...) – met een productiecapaciteit van 50.000 ton per jaar of meer.”

Het ontheffings-MER van februari 2017, opgesteld door Sertius cvba, met referentie 'ESM16040090 - KVH - ONTHEFFING - Cramet productieverhoging_EV_aangepast' werd op 9 februari 2017 door de cel MER aanvaard (PR2432). Deze ontheffing werd verleend voor een termijn van 4 jaar. Dit ontheffings-MER werd besproken in de milieuvergunning van 28 september 2017.

Met voorliggend dossier wijzigt deze MER-plicht niet. Er vindt geen uitbreiding van productiecapaciteit of opslag plaats. De effecten op de omgeving zijn dus ook ongewijzigd of zullen verbeteren dankzij de investering van de oxybranders op de rotatie-ovens, zoals verder besproken.

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPVB-bedrijven omwille van de rubrieken:

- 2.4.1.b° (1)
De fysisch-chemische behandeling (smelten) van maximum 30 ton per dag gevaarlijke afvalstoffen (zinkaluminiumpoeder).
- 2.4.3.b) 3° (1)
De nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde behandeling van metaalslakken, met een capaciteit van 500 ton per dag.
- 20.2.4.b) 3° (1)
Het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 530 ton per dag (30 ton per dag gevaarlijke en 500 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen).

Met betrekking tot de GPBV-installaties stelt AGOP-milieu het volgende:

“De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

./...

De rubriek 20.2.4.b) 3° omvat de hoofdactiviteit, zijnde het smelten van non-ferrometalen in zijn totaliteit (530 ton/dag). Deze smeltactiviteit is voor dit bedrijf ook vervat in GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.3.b) 3° zijnde respectievelijk het smelten van gevaarlijke afvalstoffen (30 ton/dag) en het smelten van niet-gevaarlijke slakken (500 ton/dag).

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- Non-Ferrous Metals Industries (30/6/2016) + Waste Treatment Industries

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- een GPBV-evaluatie toegevoegd aan de aanvraag (evaluatie dd. 20/12/2017 door AGOP Milieu)

Huidige aanvraag houdt rechtstreeks verband met deze GPBV-evaluatie. De aanvraag betreft immers het implementeren van een BBT-conclusie (BBT-techniek 13 op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de non-ferrometaalindustrie, ter voorkoming van NO_x-emissies) waaraan nog niet werd voldaan conform de uitgevoerde evaluatie. De aanvraag houdt geen wijzigingen in die een nieuwe evaluatie vereisen.

In dit evaluatieverslag staat over BBT13 het volgende:

“In de BBT-conclusies wordt geen BBT-GEN opgenomen voor NO_x-emissies. Er worden wel technieken vermeld voor deze emissies afkomstig van een pyrometallurgisch proces: low NO_x-branders of oxyfuelbranders toepassen (BBT13). In het laatste geval is ook afgasrecirculatie beschreven. Het bedrijf geeft aan dat het steeds blijft zoeken naar schonere technologieën. Er wordt onder meer bekeken of een zuurstofgasbrander mogelijk is, maar de effecten op de metallurgie in het bedrijf zijn nog onvoldoende/niet gekend.

De algemene emissiegrenswaarde bedraagt 500 mg/Nm³. Uit de metingen blijkt dat de concentraties in de groene, blauwe en grijze filter variëren tussen grofweg 1 en 10 mg/Nm³. In de BBT-conclusies staat vermeld bij zinkproductieprocessen dat de range voor NO_x voor alle type processen tussen 20 en 400 mg/Nm³ bedraagt. De emissies van NFM Cramet zijn dus nog lager.

De exploitant verklaart nog verder onderzoek uit te voeren omtrent de opgelijste technieken in BBT13 zodat het mogelijk is dat deze BBT13 wordt toegepast voordat deze bindend wordt. Gelet op de lage uitstoot en het verdere onderzoek wordt het opleggen van bijkomende bijzondere voorwaarden momenteel nog niet nodig geacht.

Indien het bedrijf BBT13 niet tijdig toepast of niet kan toepassen, kan de exploitant aan de hand van artikel 1.7 en 1.9 van titel III van het VLAREM een bijstelling van de voorwaarden aanvragen. Het bedrijf is hiervan op de hoogte.”

In deze aanvraag wordt gevraagd om de branders van de rotatie-ovens te vervangen door zuurstof-aardgasbranders. Deze branders zijn BBT ter voorkoming van NO_x-emissies (door de afwezigheid van N₂ in de te verbranden gassen).

De zuurstof-aardgas branders hebben echter nog veel meer voordelen:

- Reductie van het gebruik van aardgas per ton geproduceerde legering (20 %)*;

./...

- Vermindering van het warmteverlies uit de rotatie-oven die verloren gaat richting stoffilters omdat de gas/lucht-debietten door de rotatie-oven verminderen, dus minder restwarmte in de uitlaatgassen;
- Minder stof en oxidatie door een nauwkeurigere verbranding;
- Minder lawaai in de productiehal door eliminatie van de ventilatoren.

*Voor de rotatie-ovens zal het aardgasverbruik dalen met ongeveer 30%. In combinatie met het verbruik voor de warmhoudovens, wordt een totale besparing van 20% bekomen op het totale aardgasverbruik per ton geproduceerde legering.

De afgasrecirculatie beschreven in BBT 13 is een mogelijkheid die het bedrijf momenteel niet voorziet. Deze techniek is niet verplicht.

De GPBV-rubrieken hebben alle in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S: aan de vergunningsaanvraag werden bodemattesten van OVAM toegevoegd voor percelen 679G en 679E, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.”

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Beschrijving omgeving

Het dichtste woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, ligt op ca. 700 m van de inrichting. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen situeren zich een 9-tal bedrijven en een 2-tal bedrijfswoningen. De percelen palen rechtstreeks aan de percelen horende bij de nv De Craene. Achteraan paalt de inrichting aan de Zaubeeek.

Op ca. 140 m van het bedrijf ligt een natuurgebied, op ca. 690 m een woongebied, andere dan een woongebied met landelijke karakter, op ca. 770 m een natuurpark en op ca. 785 m van een woonuitbreidingsgebied.

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het goed situeert zich binnen industriegebied volgens het gewestplan Oudenaarde.

Volgens artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen -het inrichtingsbesluit- zijn de industriegebieden bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Het terrein bevindt zich niet in een RUP of verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.

./...

Het terrein ligt niet binnen een polder.

Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Archeologietoets

Er dient geen archeologienota te worden opgemaakt.

Juridische toets

Het gevraagde is in overeenstemming met het gewestplan, zoals hoger omschreven.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening. Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavig beroep naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het gebied geen concrete normen of verplichtingen kunnen worden gehanteerd.

Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het betrokken terrein doorslaggevend. De voorliggende aanvraag dient aldus beoordeeld te worden in functie van een verantwoorde ontwikkeling van het betrokken gebied en binnen de context van het omliggende bebouwingsbeeld.

Het bestaande bedrijfsgebouw situeert zich in de industriezone van de gemeente Kruisem, vlak langs de E17. De achterkant van het perceel wordt begrensd door de Zaubeeek. Er is geen bewoning in de onmiddellijke omgeving. De stijl van de omringende en bestaande gebouwen wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een skeletbouw bekleed met betonpanelen of met metalen bardage. De daken zijn hoofdzakelijk plat of onder lichte helling en de hoogtes variëren tussen de +/-6m en de +/-13m. Er is weinig groen of open ruimte voorzien, en de voorziene open ruimte wordt voornamelijk gebruikt als open stapelplaats of parking.

De installatie zal bestaan uit een opslagtank van 75.000 liter vloeibaar zuurstof, 2 verdampers en een regelkast. De respectievelijke hoogten zijn 15,9 m en 13,2 m. De installatie wordt beschermd door een afsluiting. De installatie wordt voorzien tussen de Zaubeeek en de eigendom 'De Craene', in aansluiting bij de industriegebouwen.

Het gevraagde kadert in de functionele verbetering van de bedrijvigheid. Men sluit aan bij de bestaande architectuur, qua vormgeving en qua volumewerking.

Het gevraagde schaadt de beeldvorming naar de straat toe niet.

De goede ruimtelijke ordening wordt aldus niet geschaad en de belangen van de aanpalende percelen worden niet gehypothecerd. Uit het bovenvermelde dient geconcludeerd dat de aanvraag niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

./...

Uit het bovenvermelde dient ook geconcludeerd dat het bouwprogramma de draagkracht van het perceel niet overstijgt en op een kwalitatieve wijze ingepast raakt binnen de beschikbare oppervlakte en de binnen de bestaande omgevingsparameters, dat aldus de aanvraag niet in strijd is met de goede plaatselijke aanleg.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvrager er in geslaagd is een ontwerp te ontwikkelen dat het gewenste bouwprogramma op een stedenbouwkundig verantwoorde manier ingepast krijgt in deze omgeving.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Met voorliggend dossier wordt een aanpassing van de stortvakken voor de opslag van de te verwerken afvalstoffen (grondstoffen) gevraagd. Een aantal vakken zijn afgebroken en geen opslagzone meer voor grondstoffen. Een aantal vakken zijn vergroot of hebben een andere inhoud.

Er wijzigt niets inzake de soorten afvalstoffen, de opslagcapaciteiten of werkwijze. Ook de afvalstoffen die ontstaan en het grondstoffenverbruik wijzigt niet met uitzondering van de energiegrondstof. Er wordt immers overgeschakeld naar zuurstof-aardgasbranders voor de rotatieovens.

Het volledige terrein is uitgerust met een betonnen vloer en de stortvakken voor de buitenopslag van de afvalstoffen zijn overdekt. Op deze manier worden de bodem of het hemelwater niet verontreinigd.

De OVAM heeft geen bezwaar tegen de aanpassing van de stortvakken voor de opslag van afvalstoffen.

Afvalwater/hemelwater

ZONERINGSPLANNEN

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een centraal gebied, in het zuiveringsgebied Olsene. De openbare riolering is een gescheiden stelsel.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Momenteel is het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 615 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een septische put in de openbare riolering.

Met voorliggend wordt een uitbreiding van het debiet gevraagd tot maximum 850 m³/jaar.

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van Vlarem II.

BEDRIJFSAFVALWATER/KOELWATER

In het productieproces wordt geen water gebruikt of geloosd. Er is wel een gesloten koelwatercircuit, eveneens zonder lozing. Ter bevoorrading wordt hemelwater gebruikt.

Het bedrijf beschikt over een nullozersstatuut. Door het overdekt opslaan van de producten onder een ruim afdak wordt verontreiniging van hemelwater voorkomen en wijzigt er niets aan het nullozerstatuut.

./...

HEMELWATER

Het niet-verontreinigde hemelwater dat terechtkomt op het terrein van de nv NFM-Cramet (én van het naastgelegen bedrijf nv De Craene) wordt opgevangen in een buffer van 900 m³. Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt als koelwater; per dag heeft het bedrijf 15 m³ à 20 m³ nodig. Bij eventuele tekorten aan hemelwater, wordt dit aangevuld met leidingwater. De overloop van het hemelwaterreservoir wordt volgens het bedrijf geloosd in de regenwaterafvoer van de openbare riolering.

Daarnaast plaatste het bedrijf nog 5 regenwaterbuffers van elk 20 m³ en een extra tank in de aanrijstrook (eveneens 20 m³). Dit opgevangen hemelwater wordt afgeleid naar de buffer van 900 m³ om eveneens te gebruiken in het koelproces.

Bodem- en grondwater

Alle afvalstoffen en gevaarlijke stoffen worden opgeslagen op een verharde bodem en in daartoe bestemde ruimtes of boxen.

De opslag buiten is voorzien van een gepolierde betonnen vloer en is onder een afdak geplaatst waardoor verontreiniging van het hemelwater en insijpeling ervan in de bodem wordt voorkomen.

De werkwijze van het bedrijf wijzigt niet en er komen geen nieuwe machines bij. Ook de opslagwijze van vergunde gevaarlijke stoffen en opslagwijze van afvalstoffen wijzigt niet. Er is enkel een aanpassing van de inhoud van de stortvakken.

Er is een oriënterende bodemonderzoek (OBO) van 2009 (geen bodemverontreiniging aangetroffen) en er is een nieuw OBO lopende op alle percelen (veldwerk uitgevoerd 13 februari 2019). Tot nu toe is er geen sprake van het aantreffen van nieuwe verontreiniging.

Gelet op het voorgaande houdt de huidige aanvraag geen bijkomende risico's in op bodem- en grondwaterverontreiniging.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energiegebruik bedraagt 0,1735 PJ (0,131792 PJ aardgas + 0,041735 PJ elektriciteit).

Met deze aanvraag wijzigt niets aan de productiecapaciteit (80.000 ton/jaar). Het bedrijf beschikt over een energiestudie van 2 december 2016 waar rekening werd gehouden met de nieuwe reeds vergunde warmhoudoven (BBT op vele vlakken) en de huidige productiecapaciteit.

In 2017 werd een energie-audit voor grote bedrijven uitgevoerd. Op basis van deze audit wordt toerentalregeling op de ventilatoren van de filters geïnstalleerd. De installatie op de groene filter met het hoogste reductiepotentieel werd reeds uitgevoerd. Dit leverde een elektriciteitsbesparing van meer dan 10% voor deze filter (ongeveer 80.000 kWh).

./...

Met de ingebruikname van de zuurstof-aardgasbranders wordt een reductie tot 20% verwacht per ton geproduceerde legering. Het primair energieverbruik van het aardgas zal hierdoor verminderen van 0,131792 naar 0,1054336 PJ/jaar. Het verbruik van elektriciteit wijzigt niet relevant. Het verbruik door de kleine blauwe filter, de voorwarmer, transport- en verwarmingsschroef zit hier reeds in vervat. Er komt een nieuwe pilootanalyseoven (analyse aangeleverde afvalstoffen) met een vermogen van 250 kW_{th} (maximaal jaarlijks verbruik: 0,000288 PJ).

Het totale primaire energieverbruik zal sterk dalen. Een energiestudie is niet vereist. Er werd dus voor deze aanvraag geen nieuwe energiestudie uitgevoerd.

Geluid

Momenteel is het bedrijf vergund voor volgende exploitatie-uren:

“Werktijden:

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting verder continu worden geëxploiteerd van zondagavond 20.00 uur tot zaterdag 12.00 uur en in een weekendploeg op zaterdag en zondag telkens van 5.00 tot 17.00 uur. Tijdens het weekend vinden geen transporten (ontvangst/leveringen), noch interne transporten buiten de werkplaatsen plaats.”

Het bedrijf ligt in industriegebied, met het dichtste woongebied op circa 700 m van de site. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen situeren zich een 9-tal bedrijven en enkele conciërgewoningen (in industriegebied). De percelen palen rechtstreeks aan de percelen horende bij de nv De Craene. Achteraan paalt de inrichting aan de Zaubeeek.

De mogelijke geluidsbronnen zijn de filterinstallaties en ventilatoren, de compressoren, transport en met voorliggend dossier ook met het lossen van de zuurstof in de zuurstoftank.

Alle vaste geluidsbronnen m.b.t. huidige aanvraag zijn binnen opgesteld. De deuren/poorten van het productiegebouw worden maximaal gesloten gehouden zodat de geluidsemissies die binnen worden geëmitteerd niet voor de omgeving hoorbaar zijn.

De ombouw van de rotatieovens zou tot een lagere geluidsproductie in de productiehal leiden ingevolge de eliminatie van de ventilatoren.

De leveringen van zuurstof zullen om praktische redenen 's avonds of 's nachts gebeuren. De levering duurt immers een 2-tal uur en de vrachtwagen moet parkeren op dezelfde plaats waar overdag andere goederen worden gelost. Om de effecten op het geluid te voorkomen zal stroom voorzien worden zodat de motor van de vrachtwagen niet hoeft te draaien tijdens het lossen van de zuurstof in de tank. Het lossen van zuurstof in de zuurstoftank in het weekend wordt zoveel mogelijk vermeden, maar kan sporadisch wel gebeuren. Agop milieu is van mening dat deze leveringen, gelet op de omgeving, werkwijze en plaats binnen de site, geen aanleiding zullen geven tot onaanvaardbare geluidshinder.

De blauwe, grijze en kleine blauwe filter binnen zijn binnen opgesteld.

De groene filter is buiten opgesteld, maar door de hoogte en de diameter van de schouw is er geen geluidshinder. De ventilator is zo afgesteld dat er minimaal geluidshinder ontstaat.

./...

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. Met voorliggend dossier wijzigt het productiecapaciteit of de werkwijze op zich niet. Verwacht wordt dan ook dat voorliggend dossier geen relevante impact op de geluidsemisatie heeft.

Lucht

Met voorliggend dossier is er een ombouw van de rotatieovens naar zuurstof-aardgasbranders en er is een nieuwe pilootanalyseoven. De bestaande analyseoven wordt verplaatst en eveneens aangesloten op een filter.

Het bedrijf beschikt over 4 geleide emissiepunten die telkens zijn aangesloten op een filter met permanent stofdetectiesysteem en waarop jaarlijks uitgebreide metingen plaats vinden:

- blauwe filter (rotatieovens met tegen eind 2019 zuurstof-aardgasbranders, warmhoudoven, afzuiging gesloten boxen);
- groene filter (Aluswirlor, vakken B7 en B8);
- grijze filter (1 rotatie-oven);
- kleine blauwe filter (afzuiging voorverwarmer + nieuw: analyseoven en pilootanalyseoven).

Deze 4 emissiepunten en filters zijn reeds gekend en besproken in eerdere (milieu)vergunningen.

De blauwe filter heeft een voldoende groot vermogen om ook de analyseovens op aan te sluiten die trouwens klein zijn (laboschaal). De kleine blauwe filter is een patronenfilter. De overige filters zijn mouwenfilters.

Alle filters zijn uitgerust met een permanent stofdetectiesysteem. Dit geeft een signaal als de drempel van 1 mg/Nm³ stof wordt overschreden. Dit kan te wijten zijn aan een verstopping of een scheur in een filter. De nodige herstellingen worden dan onmiddellijk uitgevoerd.

Er wordt jaarlijks een emissiemeting uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium. Voor dioxinemetingen werd een vrijstelling verkregen (deputatiebesluit van 29 november 2018). Voor zink en aluminium geldt een bijzondere emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ (deputatiebesluit van 10 januari 2019). De kleine blauwe filter wordt als nieuwe installatie beschouwd in kader van de BREF NFM. De overige filters zijn bestaande installaties.

In de aanvraag is een overzicht toegevoegd van alle analyseresultaten van de voorbije jaren tot en met 2018. Daaruit blijkt dat aan alle toepasselijke grenswaarden is voldaan. Het bedrijf beschikt ook over een continue stofmeting op de geleide emissies na de stoffilters.

Het gebruik van de zuurstof-aardgasbranders op de rotatieovens is een BBT-maatregel om de NO_x-emissies te beperken, zoals hiervoor reeds vermeld. Er is ook minder stof en oxidatie door een nauwkeurigere verbranding. Deze wijziging resulteert bijgevolg in een verbetering m.b.t. de luchtmissies.

De overige wijzigingen zijn niet van die aard dat bijkomende emissies worden verwacht.

Veiligheid

De verlichting buiten is beperkt tot het hoogstnoodzakelijke op de zones rond het bedrijf (aan- en afrijstroken) en de buitenopslag. De lichten zijn naar beneden gericht en werken met bewegingsdetectoren.

./...

Het bedrijf heeft nu ook een eigen weegbrug voor het wegen van vrachtwagens die geladen zijn en het bedrijf verlaten. Deze weegbrug wordt uitgerust met een portiek voor detectie van radioactiviteit.

Vrachtwagens die toekomen worden gescand op de weegbrug bij ISTC BVBA (om te voorkomen dat afvalstoffen die radioactiviteit bevatten het bedrijf binnenkomen). In combinatie met de nieuwe weegbrug bij NFM Cramet zal voortaan elke vrachtwagen zowel bij het binnenkomen als het buitengaan gescand zijn.

Met voorliggend dossier wordt een bovengrondse zuurstoftank geplaatst met een waterinhoudsvermogen van 75.000 liter. Omgezet (dichtheid van 1,4 g/l) komt dit neer op 105 ton. De opslag van zuurstof in flessen is beperkt tot 1.500 liter of 2,1 ton. Samen is dit 107,1 ton, ruim onder de lage sevesodrempel van 200 ton. De tank zal in open lucht geplaatst worden, binnen een afgesloten hekwerk en rekening houdend met de vigerende afstandsregels. Vóór de ingebruikname van de tank moet deze aan een indienstellingskeuring onderworpen worden.

De opslagwijze van de gevaarlijke stoffen wijzigt niet. De opslag van de milieugevaarlijke stoffen E1 en E2 (zinkoxide) en de stoffen die in contact met water ontvlambare gassen kunnen ontwikkelen O2 (zinkaluminiumpoeder) en diesel is beperkt tot het minimum en blijft onder de respectievelijke sevesodrempels van (E1) 100 ton, (E2) 200 ton, (O2) 100 ton en diesel (2.500 ton) en de optelregel voor de milieugevaarlijke stoffen. De stock van deze producten wordt dagelijks gemonitord en is op elk moment controleerbaar via een softwaretoepassing.

De exploitant bemerkt tot slot dat de risico's op zware ongevallen niet aanzienlijk zijn gezien de opslag van de seveso-ingedeelde gevaarlijke stoffen beperkt is tot onder de lage drempels (E1) 100 ton, (E2) 200 ton, (O2) 100 ton, diesel (2.500 ton) en zuurstof (200 ton) en de som bij toepassing van de optelregel van de milieugevaarlijke stoffen is kleiner dan 1. Dit kan aangetoond worden door een dagelijkse monitoring en registratie in een softwaretoepassing. Een bijzondere voorwaarde werd daartoe eerder geformuleerd en blijft van toepassing.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient sowieso steeds te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Het bedrijf beschikt over een intern noodplan, interventieplan, interne brandweerploeg, geschikt personeel met een EHBO-opleiding, brandopleiding en er is nauw overleg met de brandweer geweest bij eerdere vergunningsaanvragen.

In het kader van voorliggend dossier adviseert de brandweer voorwaardelijk gunstig. De exploitant heeft na het advies van de brandweer onmiddellijk een stand van zaken overgemaakt met de wijze waarop aan de brandweervoorwaarden tegemoet gekomen wordt.

./...

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden of elementen. De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Watertoets

Met betrekking tot de IIOA

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (diverse afvalstoffen en gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het rioleringsstelsel.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Het bedrijf ligt in het 'Leiebekken'.

Met betrekking tot de SH

Uit het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid blijkt onder meer:

“Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. 0775 (2^{de} categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied (deels) maar niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

Motivering

Het hemelwater van de grondoppervlakken (165 m²) wordt opgevangen en afgeleid naar een voorziening.

In de oorspronkelijke aanvraag kon niet worden opgemaakt of er aan de GSV werd voldaan. De aanvraag werd om die reden op 1 april 2019 ongunstig geadviseerd. Met de aanvullende nota "Aanvullende info betreffende hemelwaterverordening" van 2 april 2019 heeft de aanvrager het huidige afwaterings-/buffersysteem toegelicht. Met deze verduidelijking werd aangetoond dat dit systeem ruimschoots voldoende groot werd aangelegd. In de nieuwe toestand blijft de verharde hoeveelheid trouwens identiek. Bijgevolg kan de gevraagde afwijking op de GSV om geen bijkomende voorziening aan te leggen worden aanvaard.

De verhardingen die in dit project voorzien worden, zullen geen schadelijke invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving indien voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld bij de conclusie.

Het project paalt aan de waterloop nr. 0775. Langsheen deze waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. De gevolgen daarvan zijn opgesomd onder de voorwaarden wegens de ligging langsheen de waterloop' vermeld bij de conclusie.”

Zoals uit het bovenstaande blijkt, doorstaat het gevraagde de legaliteits- en opportuniteitstoetsing voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

./...

Mobiliteit

Met voorliggend dossier worden geen relevante effecten op de mobiliteit verwacht.

De levering van zuurstof zal 's avonds of 's nachts gebeuren. Het totaal aantal transporten vermeld in de aanvraag ligt in dezelfde grootteorde als in de aanvraag tot stijging van de productiecapaciteit, welke is vergund door de deputatie in 2017 (ca. 32 vrachtwagens per dag, 688 per maand en 7,580 vrachtwagens met goederen per jaar).

Wel optimaliseerde het bedrijf de voorbije jaren de transportafwikkeling op het terrein van NFM Cramet, o.a. door een eigen toegangsweg en 2 nieuwe weegbruggen bij NFM-Cramet (voor geladen transporten die het terrein verlaten), digitale infoborden in meerdere talen (instructies voor chauffeurs), gescheiden rijstroken voor lossen en laden, eigen detectiepoort voor radio-activiteit zodat geladen vrachtwagens niet speciaal hiervoor naar ISTC hoeven te rijden.

Voor het laden en lossen, toewijzen van een stortvak en dergelijke is het personeel van NFM-Cramet steeds aanwezig.

Gezien de ligging van het bedrijf in een industriegebied, dicht bij de autosnelweg en de afwezigheid van woningen in de buurt, kunnen de effecten op de mobiliteit als beperkt aanzien worden. Bovendien is het voorzien dat de levering van de zuurstof zal gebeuren 's avonds of 's nachts. Om de effecten op het geluid te voorkomen zal stroom voorzien worden zodat de motor van de vrachtwagen niet hoeft te draaien tijdens het lossen van de zuurstof in de tank (dat tot 2 uren kan duren).

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 13 oktober 2030.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv NFM- Cramet, Industriezone, 12 te 9770 Kruisem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM AFD 1 / KRUISEM/, Sectie C, Nrs 672/w, 679/g, 679/e, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

./...

Het veranderen van een zinkafvalstoffenverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - de opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: de verwerking van zinkafval tot versmolten zinklegeringen met volgende opslagcapaciteiten: 20.000 ton zinkafvalgrondstoffen, 6.000 ton zink- en zinklegeringen, 199 ton zinkassen en 75 ton aluminium afvalgrondstoffen: de aanpassing van de stortvakken, maar de capaciteit blijkt gelijk;
 - de reductie van het vergund vermogen aan metaalbewerkingstoestellen (6 kW) met 1 kW tot 5 kW;
 - de reductie van het vergund vermogen aan stookinstallaties (15.380 kW_{th}) met 512 kW tot 14.868 kW;
- de uitbreiding met/van:
 - het vergund debiet aan huishoudelijk afvalwater (615 m³/jaar) met 235 m³/jaar tot 850 m³/jaar;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (4.000 liter) met 28 liter tot 4.028 liter;
 - het vergund aantal voertuigen (21 stuks) met 7 heftrucks en 1 kraan tot in totaal 29 voertuigen;
 - de opslag van zuurstof in een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 75.000 liter;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (GHS05, 11.478 kg) met 524 kg tot 12.002 kg;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 14.250 kg) met 695 kg tot 14.945 kg;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 10 ton) met 695 kg tot 10,695 ton;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (1.542 kg) met 657,5 kg tot 2.200 kg;
 - de vergunde opslagcapaciteit aan houten paletten (50 m³) met 169 m³ tot 219 m³, evenals het verplaatsen van het hout.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.5.e) 3° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: de verwerking van zinkafval tot versmolten zinklegeringen met volgende opslagcapaciteiten: 20.000 ton zinkafvalgrondstoffen, 6.000 ton zink- en zinklegeringen, 199 ton zinkassen en 75 ton aluminium afvalgrondstoffen: de aanpassing van de stortvakken, maar de capaciteit blijkt gelijk.

3.2.2° a) (3)

De uitbreiding van het vergund lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater (615 m³/jaar) met 235 m³/jaar tot 850 m³/jaar.

6.4.1° (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan brandbare vloeistoffen (4.000 liter) met 28 liter tot 4.028 liter.

15.1.2° (2)

De uitbreiding met het vergund aantal voertuigen (21 stuks) met 7 heftrucks en 1 kraan tot in totaal 29 voertuigen.

./...

17.1.2.2.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van zuurstof in een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 75.000 liter.

17.3.4.1°a) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan bijtende stoffen (11.478 kg) met 524 kg tot 12.002 kg.

17.3.6.1° a) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan schadelijke stoffen (GHS07, 14.250 kg) met 695 kg tot 14.945 kg.

17.3.8.2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09, 10 ton) met 695 kg tot 10,695 ton.

17.4. (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (1.542 kg) met 657,5 kg tot 2.200 kg.

19.6.1° b) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan houten paletten (50 m³) met 169 m³ tot 219 m³, evenals het verplaatsen van het hout.

29.5.2.1° a) (3)

De reductie van het vergund vermogen aan metaalbewerkingstoestellen (6 kW) met 1 kW tot 5 kW.

43.1.3° (1)

De reductie van het vergund vermogen aan stookinstallaties (15.380 kW_{th}) met 512 kW tot 14.868 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.1.a) 1° (2)

De opslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, zijnde 50 ton zinkassen.

2.2.5.e) 3° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: de verwerking van zinkafval tot versmolten zinklegeringen met volgende opslagcapaciteiten:

- 20.000 ton zinkafvalgrondstoffen;
- 6.000 ton zink- en zinklegeringen;
- 199 ton zinkassen;
- 75 ton aluminium afvalgrondstoffen.

2.2.5.f) 2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, zijnde 99 ton zinkaluminiumpoeder.

2.4.1.b° (1)

De fysisch-chemische behandeling (smelten) van maximum 30 ton per dag gevaarlijke afvalstoffen (zinkaluminiumpoeder).

2.4.3.b) 3° (1)

De nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde behandeling van metaalslakken, met een capaciteit van 500 ton per dag.

./...

3.2.2° a) (3)

De lozing van maximum 850 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 4.028 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 2.000 liter afvalolie en 2.028 liter olie in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

1 verdeelinstallatie voor diesel.

12.2.1° (3)

Een transformator met een vermogen van 1.000 kVA.

15.1.2° (2)

Een stelplaats voor 29 voertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.1.1° (3)

2 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 150 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De maximale opslag van 3.300 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van zuurstof in een bovengrondse, vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 75.000 liter.

17.3.2.1.1.1° b) (3)

De opslag van 5.310 kg diesel in een ondergrondse, dubbelwandige houder van 6.000 liter (GHS02, gevarencategorie 3).

17.3.4.1° a) (3)

De maximale opslag van 12.002 kg diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS05).

17.3.6.1° a) (3)

De maximale opslag van 14.945 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS07).

17.3.7.1° a) (3)

De maximale opslag van 3.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 10,695 ton diverse voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09).

17.4. (3)

De maximale opslag van 2.200 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

De opslag van 219 m³ houten paletten in een lokaal.

20.2.4.b) 3° (1)

Het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 530 ton per dag (30 ton per dag gevaarlijke en 500 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen).

20.2.7. (1)

Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten, met een productiecapaciteit van 80.000 ton/jaar.

./...

24.4. (3)

Een laboratorium.

29.5.2.1° a) (3)

Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken van metalen, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW.

43.1.3° (1)

7 stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 250 kW, 1.538 kW, 3x 1.800 kW, 1.900 kW, 2.000 kW en 3.780 kW; totaal 14.868 kW.

§2 Aan de nv NFM- Cramet, Industriezone, 12 te 9770 Kruisem, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM AFD 1 / KRUISEM/, Sectie C, Nrs 672/w, 679/g, 679/e, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

De installatie zal bestaan uit een opslagtank van 75.000 liter vloeibaar zuurstof, 2 verdamperen en een regelkast. De respectievelijke hoogten zijn 15,9 m en 13,2 m. De installatie wordt beschermd door een afsluiting.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
9. Subafdeling 5.2.2.7. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot
10. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen

./...

11. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
13. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
15. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
16. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
17. Afdeling 5.19.1 - Hout - algemene bepalingen
18. Hoofdstuk 5.29 - Metalen
19. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
20. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III (voor GPBV-inrichtingen)

21. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
22. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
23. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
24. Hoofdstuk 3.10 – Non-ferrometaalindustrie

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. voorliggende verandering

25. **Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:**
 Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:
 - a) gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommel, ...);
 - b) de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; o het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie wordt binnen de 5 meterzone gedeponerd. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen; o opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De oprit moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
 - c) personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
 - d) er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst; indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;

./...

- e) dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
- f) bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteeek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Opvang van hemelwater**
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 900 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de koeling, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
2. **Brandveiligheid**
 - a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
 - b) De exploitant treft de nodige voorzorgen zodat de kans dat stoffen met gevareneigenschap H260 in contact met water komen ingeval van overstroming minimaal is.
3. **Opslag van gevaarlijke producten en Seveso**
Via een stockbeheersysteem dient op elk moment de aanwezige stock gekend te zijn. Het systeem is gekoppeld aan een toetsing aan de drempels van Seveso (rekening houdend met optelregels). De drempels van een Sevesoinrichting mogen niet worden overschreden.
4. **Opslag van bedrijfseigen afvalstoffen**
De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.
5. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d....
6. **Werktijden**
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geëxploiteerd worden.
Tijdens het weekend vinden geen transporten (ontvangst leveringen), noch interne transporten buiten de werkplaatsen plaats.
7. **Weegbrug**
In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II is de installatie van een geijkte weegbrug niet verplicht. Er mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug van het bedrijf bvba ISTC.

./...

8. **Groenscherm**

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m langsheen de randen van de inrichting te worden aangelegd. Wel wordt het bestaande groenscherm langs de linker- en achterzijde van de inrichting behouden.

9. **Tankplaats**

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden. Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

10. **Stofemissies**

In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, cfr. Hoofdstuk 4.4 van VLAREM II, zijn volgende grenswaarden van toepassing op de geloosde afvalgassen, andere dan de andere dan de afvalgassen afkomstig van het smelten van metallische stromen, pelletisering en verwerking van slakken, smelten, legeren en gieten van zinkstaven: stofdeeltjes totaal: 20 mg/Nm³, organische stoffen: 50 mg/Nm³.

11. **Geleide emissies afkomstig van de smeltovens en voorverwarming:**

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- Zink: 5 mg/Nm³
- Aluminium: 5 mg/Nm³

Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.

12. **Dioxinemetingen**

In toepassing van artikel 1.7 van VLAREM III en artikel 5.29.0.6.§1, zesde lid van VLAREM II dienen er in afwijking van artikel 3.10.6.3.3 van VLAREM III en artikel 5.29.0.6.§1, vijfde lid van VLAREM II geen metingen te gebeuren voor dioxinen en furanen. Wijzigingen aan de procesomstandigheden moeten gemeld worden aan Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, milieu-inspectie, de VMM en de vergunningverlenende overheid zodat de goedkeuring opnieuw kan geëvalueerd worden. In dat geval dient een nieuwe controlemeting van dioxines uitgevoerd te worden.

26. **Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:**

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdiensbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:

- a) gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommel., ...);
- b) de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd ; o het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie wordt binnen de 5 meterzone gedeponneerd. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen; o opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De oprit

./...

- moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- c) personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
 - d) er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst; indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;
 - e) dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
 - f) bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken.

§6. Stedenbouwkundige voorwaarden

GEEN

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Gelet op het feit dat er geloosd wordt in een riolering gelegen in een centraal gebied dient het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks geloosd te worden op de openbare riolering en niet via een septische put.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 17 april 2019, met referentie 1862, nageleefd worden.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 20 juni 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

Albert De Smet

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.