

Dossiernummer 35013/3/10/M/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS voor een inrichting gelegen Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende, OOSTENDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 02/07/2009 (35013/3/6/A/26) waarbij de vergunning verleend wordt, aan Proviron Fine Chemicals nv, voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2011 voor de normen van PAK 's en tot 02/07/2029 voor de overige inrichtingen en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van : Het gebruik van de bovengrondse houder van 50 m³ voor de opslag van natriumhydroxide-oplossing (B961A van de waterdienst)

- het debiet voor de lozing van koelwater :
 - Via lozingspunt 2: voor een debiet van 6000 m³/dag – 2.000.000 m³/jaar
 - Via lozingspunt 8: voor een debiet van 2.000 m³/dag- 250.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater voor een debiet van = 400 m³/uur – 5.000 m³/dag – 1.600.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWZI voor een debiet van 400.000 m³/jaar

Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/10/M/1) door Proviron Functional Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;

Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/9/M/1) door Proviron Base Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 15/04/2010 (35013/3/10/M/2) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/3) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/4) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26/05/2011 (35013/3/10/M/5) waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door N.V. Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 27/10/2011 (35013/3/10/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 01/12/2011 (35013/3/9/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Base Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 16/02/2012 (35013/3/10/M/6) waarbij er gedeeltelijk akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 5/03/2012 ingediend door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Oudenburgsesteenweg 100 te 8400 Oostende,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0162/H 3
OOSTENDE 2 AFD	G	0265/F 2

Gelet op het feit dat op datum van 19/03/2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan :

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaams Energieagentschap
- de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 1200 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 315 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.1	Accumulatoren (gebruik van): Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 60000 Volt-Ampere uur)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 16,78 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -8 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
17.2.2	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: VRplicht. inricht. waar gevaarl. prod. in hoeveelheden = of > de in bijl. 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij tit. I vh VLAREM vermelde hoeveelh. aanwezig zijn (Totale eenheden: 58 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 65 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 55 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.5.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100000 l (Totale eenheden: 48 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.6.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 500000 l (Totale eenheden: 248 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.7.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000000 l (Totale eenheden: 255 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.8.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 65 Ton)	1	A R	0	A	E	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	wijziging productieproces	1200 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	315 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
12.3.1	batterijladers	60000 Volt-Ampere uur
16.3.1.2	airco's	16,78 kilo watt
16.3.2.3.a	vacuümpompen	-8 kilo watt
17.2.2	gevaarlijke stoffen	-192 Ton
17.2.2	gevaarlijke stoffen	250 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	250 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-185 Ton
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen	-5 kubieke meter
17.3.4.3	gevaarlijke vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.5.3	gevaarlijke vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.5.3	gevaarlijke vloeistoffen	-12 kubieke meter
17.3.6.3	gevaarlijke vloeistoffen	-202 kubieke meter
17.3.6.3	gevaarlijke vloeistoffen	450 kubieke meter
17.3.7.3	gevaarlijke vloeistoffen	450 kubieke meter
17.3.7.3	gevaarlijke vloeistoffen	-195 kubieke meter
17.3.8.3	milieugevaarlijke stoffen	-185 Ton
17.3.8.3	milieugevaarlijke stoffen	250 Ton
43.1.3	wansonbrander	-698 kilo watt
43.3	wansonbrander	-698 kilo watt
43.4	wansonbrander	-698 kilo watt

Concreet :
de **wijziging** door :

- in Unit 100: stopzetting zuivering van DPS (difenylsulfon) en vervanging door het "toevoegen van hulpstoffen, opconcentreren en filtreren van diverse producten met mogelijke eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N" binnen dezelfde vergunde productiecapaciteit van 1200 ton/jaar
- verwijdering 2 vacuümpompen P516B en P526B van elk 4 kW in zone D410 bij Unit 500
- vermindering totaal warmtevermogen met 698 kW :
 - verwijdering wansonbrander (stookolie) D410-A830 698 kW_{th} in Unit 800
 - vervanging wansonbrander (stookolie) D410-A831 698 kW_{th} door een aardgasbrander 698 kW_{th} in Unit 800

de **uitbreiding** met :

- 3 transformatoren 100 kVA, 250 kVA en 315 kVA, nl. :
 - regularisatie transformator B820-T68 van 100 kVA
 - regularisatie transformator D355-T74 van 250 kVA
 - regularisatie transformator D440-T72 van 315 kVA
 - correctie apparaatnummer transformator B800-T45 i.p.v. B870-T67
- vervanging no break installaties UPS21 en UPS22 in zone B710 (burelen) door nieuwe installaties met hetzelfde vermogen van 30000 VAh op nieuwe locatie binnen dezelfde ruimte

- uitbreiding airco's en warmtepompen totaal 16,78 kW :
 - vervanging airco controlezaal waterdienst (zone A430) 1,27 kW door nieuwe airco 3,5 kW
 - 3 nieuwe warmtepompen bureel engineering (zone A710) 4,87 kW, 2 x 4,84 kW
- diverse veranderingen in een aantal opslagplaatsen gevaarlijke producten :
 - wijziging apparaatnummer van opslagtank A420-B972 i.p.v. A420-B971, vergund voor de opslag van 10 m³ waterstofchloride 30%
 - verwijdering opslagtank D410-B832 in Unit 800 voor 7 m³ (7 ton) diverse stookolies (gasolie, fuel) (P2 P3 Xn N)
 - in zone D580 opslagplaats O D580: uitbreiding opslagcapaciteit voor diverse gevaarlijke producten in vaten en cubitainers met mogelijke eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N met 250 m³ (250 ton) (verplaatsing van opslagplaats O I233) tot 500 m³ (500 ton)
 - in zone H220 opslagplaats O H220: uitbreiding aard opgeslagen producten met mogelijke eigenschappen P3 en P4 binnen dezelfde vergunde capaciteit van 200 m³ (200 ton)
 - in zone I231 opslagplaats O I231 (voorheen zonenummer I230/1): vermindering opslag diverse mogelijke producten met eigenschappen P1 P2 P3 P4 C Xi Xn N met 5 m³ (9 ton) door vervanging tank 25 m³ (35 ton) door een mobiele citerne van 20 m³ (26 ton)
 - in zone I233 opslagplaats O I233 (voorheen zonenummer I230/2): vermindering opslag met 250 m³ (250 ton) diverse gevaarlijke producten in cubitainers en vaten met eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N door verplaatsing naar opslagplaats O D580 + vervanging door 2 mobiele citernes van elk 30 m³ diverse producten met eigenschappen P1 P2 P3 P4 C Xi Xn N en methanol (F T):
 - netto-vermindering met 190 m³ (176 ton) tot een nieuwe capaciteit van 60 m³ (74 ton) + bijkomende mogelijke opgeslagen gevaarseigenschappen P1/P2-vloeistoffen

Gelet op het gunstig advies d.d. 22/05/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/04/2012 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/04/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/03/2012 van de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Veiligheidsrapportering;

Het voorwerp van dit dossier is divers en bestaat uit de volgende veranderingen binnen de exploitatie van Proviron Functional Chemicals :

1. de reorganisatie van een aantal opslagplaatsen

Deze reorganisatie gebeurt in het kader van de productie van acetyltributylcitraat (ATBC) (vlampunt 204°C, dus P4-product) in Unit 600. ATBC wordt gebruikt als weekmaker in kunststoffen en wordt geproduceerd door verestering van azijnzuur (P2), citroenzuur en butanol (P2). De productie van diverse esters op basis van P1/P2- zuren en P1/P2-alcoholen in Unit 600 is vergund bij besluit van de Deputatie van 19/08/2010 (ref. 35013/3/10/M/4).

- a. de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen in zone I230 worden hernummerd tot zone I231 en zone I233:

In zone I231 (voorheen zonenummer I230/1) wordt de vergunde mobiele citerne van 25 m³ (35 ton) vervangen door een mobiele citerne van 20 m³ (26 ton).

vergund bij besluit van 02/07/2009:

Functional	I230	O I230/1	open lucht: mobiele containers van max 25 m ³	Diverse amines [alkylamines (CHN- atomen, ketenlengte C4- C14); hydroxyalkylamines (CHON C2-C14)] (F, Xi, Xn, C, N, P1, P2, P3, P4), diverse alcoholen en zuren (P3 P4 Xi Xn C N), methanol (F T)	75	100	17.2 / 17.3.3 / 17.3.4 / 17.3.5 / 17.3.6 / 17.3.7 / 17.3.8
------------	------	-------------	---	--	----	-----	---

vergund bij besluit van 15/04/2010:

Functional	I230	O I230/ 1	open lucht: mobiele container van max 25 m ³	Diverse amines [alkylamines (CHN- atomen, ketenlengte C4-C14); hydroxyalkylamines (CHON C2-C14)] (F, C, Xi, Xn, N, P1, P2, P3, P4), diverse alcoholen en zuren (P3 P4 Xi Xn C N), methanol (F T), benzeensulfonchloride (P4 C)	25	35	17.2 / 17.3. 3 / 17.3. 4 / 17.3. 5/ 17.3. 6 / 17.3. 7 / 17.3. 8
------------	------	-----------------	--	--	----	----	---

huidig dossier:

Functional	I231	O I231	open lucht: mobiele citerne van 20 m ³	Diverse amines: alkylamines (CHN- atomen, ketenlengte C4-C14); hydroxyalkylamines (CHON C2-C14) (F, C, Xi, Xn, N, P1, P2, P3, P4), diverse alcoholen en zuren (P3 P4 Xi Xn C N), methanol (F T), benzeensulfonchloride (P4 C)	20	26	17.2 / 17.3. 3 / 17.3. 4 / 17.3. 5/ 17.3. 6 / 17.3. 7 / 17.3. 8
------------	------	-----------	---	---	----	----	---

In zone I233 (voorheen zonenummer I230/2) wordt de vergunde opslag van 250 m³ (250 ton) diverse gevaarlijke producten in cubitainers en vaten met eigenschappen P3 P4 Xi Xn C N verplaatst naar zone D580 en wordt vervangen door 2 mobiele citernes van elk max. 30 m³ diverse producten met eigenschappen P1 P2 P3 P4 Xi Xn C N en methanol (F T). Dit komt voor deze opslagplaats neer op een netto-vermindering van de opslag met 190 m³ (176 ton). Er worden wel bijkomend mogelijks P1- en P2-vloeistoffen opgeslagen in deze 2 citernes.

vergund bij besluit van 02/07/2009:

Functional	I230	O I230/2	open lucht: cubitainers en vaten	diverse producten. Mogelijke eigenschappen: P3 P4 C Xi Xn N	250	250	17.2 / 17.3.3 / 17.3.6 / 17.3.7 / 17.3.8
------------	------	-------------	--	--	-----	-----	---

huidig dossier:

Functional	I233	O I233	open lucht: 2 mobiele citernes elk 30 m ³	diverse producten met mogelijke eigenschappen: P1 P2 P3 P4 C Xi Xn N en methanol (F T)	60	74	17.2 / 17.3. 3 / 17.3. 4 / 17.3. 5/ 17.3. 6 / 17.3. 7 / 17.3. 8
------------	------	-----------	---	--	----	----	---

De mobiele citernes zijn citerne aanhangwagens met een capaciteit van maximaal 30000 l, die gedurende een langere periode op deze locatie gestationeerd blijven.

Tijdens het plaatsbezoek deelde de exploitant mee dat deze citernes ook ter plaatse kunnen worden gevuld vanuit de productie-installaties. Overeenkomstig titel II van het VLAREM is een houder van gevaarlijke vloeistoffen als vaste houder te beschouwen indien deze op de plaats van gebruik wordt gevuld of bijgevuuld. In dat geval moet ook aan alle voorwaarden voor vaste houders worden voldaan.

Per email van 14/05 jl. liet de exploitant echter bijkomend weten dat "de mobiele citernes voldoen aan de definitie van Vlareem voor verplaatsbare recipiënten (houders welke worden gevuld of bijgevuuld op een plaats andere dan de plaats van gebruik)".

Een bestaande lospomp P905A wordt verplaatst naar de opslagplaats I233. Er zal in de opslagplaats I233 maar één soort product tegelijk aanwezig zijn, zodat gevaarlijke chemische reacties tussen verschillende producten uitgesloten zijn.

Voor de opslag in zone I231 en I233 komt dit neer op een uitbreiding van de opslag van P1- en P2-producten (incl. methanol) van 55 m³ t.o.v. de huidige vergunde situatie, en van 5 m³ (0 ton) t.o.v. het OVR/08/24 van 2008 en de basisvergunning van 2009.

- b. in zone D580: uitbreiding opslagcapaciteit voor diverse gevaarlijke producten in vaten en cubitainers met mogelijke eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N met 250 m³ (250 ton), komende van zone I230, tot 500 m³ (500 ton):

vergund bij besluit van 02/07/2009:

Functional	D580	O D580	open lucht: cubitainers, vaten en zakken	Diverse producten. Mogelijke eigenschappen: P3 P4 Xi Xn C N	250	250	17.2 / 17.3.3 / 17.3.6 / 17.3.7 / 17.3.8
------------	------	--------	--	---	-----	-----	--

huidig dossier:

Functional	D580	O D580	open lucht: cubitainers, vaten en zakken	Diverse producten. Mogelijke eigenschappen: P3 P4 Xi Xn C N	500	500	17.2 / 17.3.3 / 17.3.6 / 17.3.7 / 17.3.8
------------	------	--------	--	---	-----	-----	--

De aard van de opgeslagen producten blijft ongewijzigd.

- c. magazijn in zone H220: uitbreiding aard opgeslagen producten met mogelijke eigenschappen P3 en P4 binnen dezelfde vergunde capaciteit van 200 m³ (200 ton)

vergund bij besluit van 02/07/2009:

Functional	H220	O H220	gebouw: cubitainers en vaten	diverse P1/P2-vloeistoffen. Mogelijke bijkomende eigenschappen Xi, Xn, C, N max 50 ton methanol (F T)	200	200	17.2 / 17.3.3 / 17.3.4 / 17.3.5 / 17.3.8
------------	------	--------	------------------------------	---	-----	-----	--

huidig dossier:

Functional	H220	O H220	gebouw: cubitainers en vaten	diverse P1/P2/P3/P4-vloeistoffen. Mogelijke bijkomende eigenschappen Xi, Xn, C, N max 50 ton methanol (F T).	200	200	17.2 / 17.3.3 / 17.3.4 / 17.3.5 / 17.3.6/17.3.7/17.3.8
------------	------	--------	------------------------------	--	-----	-----	--

2. wijziging functie Unit 100 (zone D410)

De Unit 100 in de afdeling Oost is vergund voor de zuivering van 1200 ton/jaar ruwe difenylsulfon (DPS) (Xn) uit Unit 300 met behulp van xyleen (P2 Xn) en ethanol (F). Het processchema hiervoor kan als volgt samengevat worden:

grondstoffen	brute DPS uit unit 300
hulpstoffen	xyleen (P2 Xn) en ethanol (F)
input	water (vacuümsysteem, neutralisatie en zuivering)
proces	neutraliseren, oplossen in xyleen zuivering (filtreren, kristalliseren, centrifugeren, wassen, drogen)
product:	gezuiverde DPS
neven-output: <i>afval</i> <i>water</i> <i>koelwater</i> <i>lucht</i>	filterkoek, xyleen, ethanol vacuümsysteem, neutralisatie en zuivering: lozing naar R.W.Z.I. lozing naar kanaal ontluchting actief-koolvat, ontluchting scrubber

Proviron wenst deze Unit 100 nu in te zetten voor bredere toepassingen, nl. voor het toevoegen van hulpstoffen, neutraliseren, opconcentreren en filtreren van diverse producten met als mogelijke eigenschappen P3 P4 Xi Xn C N. De totale capaciteit binnen de unit wijzigt niet en blijft bijgevolg 1200 ton/jaar.

Typevoorbeelden van te behandelen producten in deze unit zijn:

- de opconcentratie van natriumvinylsulfonaat-oplossing (NVS), geproduceerd in Unit 200: deze opconcentratie gebeurt ook al in Unit 400 en Unit 600.
De opconcentratie gebeurt door afdamping van water onder vacuüm (warmtebron: stoom). NVS is volgens de Europese Richtlijn 67/548/EGG niet gecatalogeerd als een gevaarlijk product.
- de behandeling van FAME (Fatty Acid Methyl Ester = biobrandstof) uit de biodieselinstallatie (Unit 2300): BHT (butylhydroxytolueen), een vaste stof, wordt als stabilisator toegevoegd aan de FAME.

Difenylsulfon zal niet meer gezuiverd worden in de Unit 100.

Door de wijziging worden geen P1- en P2-vloeistoffen meer gebruikt in het proces.

De installaties die in de Unit 100 worden gebruikt, zijn de bestaande installaties, die ongewijzigd blijven. Ook de totale productie- en opslagcapaciteit en de aard van de opslag wijzigen niet.

In de gevraagde situatie zal het overzicht van productie-installaties en productiecapaciteiten er bijgevolg als volgt uitzien:

bedrijf	afdeling	unit	productie	productie- capaciteit eindprodu ct (ton/jaar)	productie- capaciteit unit (ton/jaar)
Functional	Oost	100	toevoegen van hulpstoffen, opconcentreren en filtreren van diverse producten	1200	1200
		200	natriumvinylsulfonaat (NVS)	2450	2450
		300	benzeensulfonylchloride (BSC)	5250	5250
		400	diverse butylethers (dehyponen)	4900	7000
		400	diverse esters (incl. zuivering)	7000	
		400	geconcentreerd NVS	2330	
		500	polysalicylaat (Psal)	350	350
		700	diverse te zuiveren producten door smeltkristallisatie	3150	3150
Functional	West	600	diverse esters	14000	14000
		600	triëthylaminechloorhydraat TEA.HCl	300	
		600	opconcentratie NVS	2450	
		900-1	diverse esters	2800	2800
		900-1	2,2 chloorethoxvethanol (CEE)	145	
		900-2	diverse esters	5600	5600
		900-2	diverse benzeensulfonamides	5600	
		900-2	triëthylaminechloorhydraat TEA.HCl	300	
		1000	diverse zwavelsilanen (= polysulfides), incl. MPTES	6802	6802
Functional	BIO	2300	diverse biobrandstoffen	100258	100258
Basic	PSA	2100	ftaalzuuranhydride (PSA)	115000	115000
Basic	MVA	2400	diverse ftalaten	77000	77000

3. vervanging 2 mazoutbranders door één aardgasbrander in Unit 800 (zone D410)

De 2 wansonbranders op stookolie van elk 698 kW_{th}, die worden ingezet voor de opwarming van thermische olie t.b.v. Unit 800, worden verwijderd. Ook de bijhorende stookolietank van 7000 l verdwijnt.

In de plaats wordt een aardgasbrander met eenzelfde thermisch vermogen geplaatst.

4. plaatsing van 3 warmtepompen in de burelen engineering (zone A710)

In de burelen voor de engineering worden 3 nieuwe warmtepompen (lucht-lucht) geplaatst voor de klimaatregeling, met een vermogen van 4,87 kW en 2 x 4,84 kW. Het koelmiddel in de installaties is R410A. Bij deze warmtepompen wordt een nieuwe transformator van 50 kVA geplaatst, dit vermogen is evenwel niet ingedeeld.

5. actualisatie diverse apparaten

Verder worden de volgende doorgevoerde veranderingen gemeld:

- verwijdering van 2 vacuümpompen P516B en P526B van elk 4 kW in zone D410 bij Unit 500;
- de regularisatie van 3 transformatoren die verkeerdelijk ontbraken in het hernieuwingsaanvraagdossier van 2009:
 - transformator B820-T68 van 100 kVA
 - transformator D355-T74 van 250 kVA
 - transformator D440-T72 van 315 kVA
- de correctie van het apparaatnummer voor transformator wordt gemeld: B800-T45 i.p.v. B870-T67;
- de vervanging van 2 no break installaties UPS21 en UPS22 in zone B710 (burelen) door 2 nieuwe installaties met hetzelfde vermogen van elk 30000 VAh;
- de vervanging van de airco van 1,27 kW in de controlezaal waterdienst (zone A430) (koelmiddel R22) door nieuwe airco 3,5 kW (koelmiddel R410A);
- de wijziging van het apparaatnummer van de opslagtank A420-B972 i.p.v. A420-B971, vergund voor de opslag van 10 m³ waterstofchloride 30%.

Verder worden een aantal veranderingen en rechtzettingen gemeld van enkele apparaten, die strikt genomen niet ingedeeld zijn (verwijdering en/of vervanging van ventilatoren, pompen, filters, mengtank). Ook een aantal apparaatnummers van pompen en ionenwisselaars werden intern gewijzigd. Daarnaast worden nog procesparameters van enkele apparaten rechtgezet, die in de vergunningsaanvraag i.k.v. de hernieuwing in 2009 onjuist werden opgenomen (volume persluchtvat en vermogen pomp).

Bespreking

1. Externe veiligheid

De reorganisatie in de opslagplaatsen brengt geen uitbreiding van de opslag van Seveso-stoffen in tonnages (rubriek 17.2.2) t.o.v. het OVR/08/24 van 2008 en de basisvergunning van 2009 met zich mee. In volume gaat het om een kleine uitbreiding van 5 m³ P1- of P2-producten. T.o.v. de op vandaag vergunde situatie gaat het om een beperkte uitbreiding van 65 ton. In Unit 100 worden na de verandering geen P1- en/of P2-producten meer gebruikt.

De exploitant heeft aan de mededeling kleine verandering een veiligheidsnota toegevoegd: "Nota externe veiligheid Proviron Functional Chemicals: melding kleine verandering: reorganisatie van een aantal opslagplaatsen in functie van ATBC-productie (Unit 600) en wijzigingen in Unit 100" opgemaakt door de erkende VR-deskundige Anne-Marie Verrelst van Barn BVBA met rapportdatum februari 2012. Deze veiligheidsnota werd op 20/02/2012 goedgekeurd door de Dienst Veiligheidsrapportering van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (met ref. NOTA/12/01-OVR/08/24).

In de veiligheidsnota wordt de invloed van zowel de reorganisatie van de opslagplaatsen I231, I233, H220 en D580 als de wijziging binnen Unit 100 op het externe mensrisicobeeld van de hele inrichting nagegaan, zoals gekend uit het omgevingsveiligheidsrapport OVR/08/24 (opgemaakt in 2008).

Er wordt in de nota vanuit gegaan dat er in opslagplaats I233, met 2 mobiele citernes, slechts één product tegelijk aanwezig is en dat de verlaadbewegingen op laad- en loszone I232 niet wijzigen t.o.v. het OVR.

Er kon in de veiligheidsnota worden besloten dat de veranderingen geen invloed hebben op het externe mensrisicobeeld van de inrichting en dat er geen relevante wijzigingen in de omgeving van de site doorgevoerd zijn. De momenteel op het bedrijf genomen veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken en het bestaande noodplan zijn nog steeds dekkend.

De in het OVR/08/24 berekende risico's (individueel en groepsrisico) blijven ongewijzigd en actueel.

De exploitant deelde mee dat de veranderingen in opslagplaats I233 in afdeling West reeds vooraf werden besproken met de brandweerdienst van Oostende. Dit werd ook telefonisch bevestigd door de brandweercommandant van Oostende. De brandpreventie- en bestrijdingsmaatregelen werden bepaald in overleg met de brandweer.

Zo werd ter beperking van brand en ter voorkoming van bodemverontreiniging een bijkomend opvangbekken I234, met een nuttig volume van 67 m³, geplaatst. De inhoud van de inkuiping van laad- en losplaats I232 en de inkuiping van opslagplaats I233 wordt elk afzonderlijk afgeleid naar het opvangbekken I234. Het opvangbekken werd gedimensioneerd in overleg met de brandweer, zodat ook voldoende volume beschikbaar is voor de opvang van bluswater. Een eventuele plas binnen de inkuiping zal onmiddellijk gravitair afvloeien via een goot en leiding naar het opvangbekken. Alle laad- en losoperaties gebeuren onder toezicht van een vertegenwoordiger van de exploitant.

Omdat ook het hemelwater in het opvangbekken terechtkomt, zijn er interne procedures opgesteld om op regelmatige basis en vóór elke productlossing het water uit het bekken over te pompen naar de interne proceswaterriolering die naar lozingspunt LP10 leidt met lozing op RWZI Oostende. Het overpompen dient manueel te gebeuren.

De opslagplaats I231, voor 1 mobiele citerne van 20 m³, beschikt over een aparte inkuiping met hieraan verbonden een aparte opvangput.

Op advies van de brandweer verklaart de exploitant dat een vaste automatische schuimblusinstallatie wordt voorzien bij de opslagplaatsen I231 en I233.

De transformatoren bevinden zich in een brandwerend lokaal of kast. Ook het stooklokaal voor de nieuwe gasbrander van 698 kW_{th} is brandwerend uitgevoerd.

2. Afvalwaterlozing

Het afvalwater van de Unit 100 wordt via de interne riolering en via lozingspunt LP10 naar de RWZI Oostende gestuurd. Het afvalwater komt voort uit de scrubber, het vacuümsysteem en uit het neutralisatie- en zuiveringsproces. Doordat er geen vluchtige gevaarlijke stoffen meer worden gebruikt in de Unit 100, zal het aandeel aan gevaarlijke stoffen in het af te voeren scrubberwater dalen. Ook het debiet aan geloosd afvalwater afkomstig van Unit 100 zal niet uitbreiden. De verandering binnen Unit 100 zal geen toename van emissies naar het compartiment water met zich meebrengen.

Ook de herschikking van de verschillende opslagplaatsen voor gevaarlijke producten zullen geen invloed hebben op de aard en het debiet van de geloosde afvalwaters.

3. Luchtemissies

Bij het vullen van houders voor vluchtige gevaarlijke producten (o.a. methanol) kunnen de verdrijvingsverliezen belangrijk zijn. Daarom werd in Vlarem II de volgende voorwaarde opgenomen voor vaste houders:

Art. 5.17.1.10. §1. Houders, bestemd voor de opslag van zeer giftige, giftige, schadelijke of corrosieve vloeistoffen die een dampdruk hebben van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35°C, moeten voorzien zijn van een doeltreffend systeem, zoals een dampterugvoersysteem, een vlottend dak, of een gelijkwaardig systeem, zodat zowel bij de opslag als bij de behandeling luchtverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

De exploitant stelde in zijn email van 14/05 dat de mobiele citernes in opslagplaats I231 en I233 voldoen aan de definitie van Vlarem voor verplaatsbare recipiënten (houders welke worden gevuld of bijgevuuld op een plaats andere dan de plaats van gebruik). In dat geval zijn er geen verdrijvingsemissies.

Indien de mobiele citernes toch ter plaatse worden (bij)gevuuld, is het aangewezen dat de volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in het besluit:

In het geval de mobiele citernes voor de opslag van zeer giftige, giftige, schadelijke of corrosieve vloeistoffen die een dampdruk hebben van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35°C, ter plaatse worden (bij)gevuuld, moeten ze voorzien zijn van een dampterugvoersysteem of een gelijkwaardig systeem.

Door de veranderingen aan de opslagplaatsen D580 en H220, beiden opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten, zijn er geen relevante wijzigingen van de mogelijke emissies naar de lucht toe te verwachten.

In Unit 100 worden geen vluchtige P1- en P2-producten meer gebruikt in het proces. De producten die worden bewerkt in de unit zijn weinig vluchtig. Hiervan zijn geen relevante luchtemissies te verwachten. Het aantal emissiepunten naar de lucht wijzigt niet. De aanwezige maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging (actief-koolvat en scrubbers) blijven voldoende.

Door de vervanging van 2 mazoutbranders van elk 698 kWth door één aardgasbrander met hetzelfde vermogen voor de opwarming van thermische olie zullen de emissies naar de lucht sowieso verminderen. De schouw met hoogte van 10 meter wordt behouden. De installatie dient te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor nieuwe kleine stookinstallaties. Gelet op het feit dat het een nieuwe installatie betreft, en mits een correct onderhoud, kunnen deze normen worden nageleefd.

4. Bodemverontreiniging

De opslagplaatsen I231 (1 mobiele citerne) en I233 (2 mobiele citernes) zijn door de laad/losplaats I232 van 15 meter van elkaar gescheiden. De beide opslagplaatsen en de laad- en losplaats zijn elk afzonderlijk ingekuipt door 3 opstaande wanden en een helling vanaf de open inrijzijde. Zoals hierboven onder punt 3.1. besproken is een nieuw betonnen opvangbekken I234 geplaatst, met een nuttige inhoud van 40 m³, dat vrijgekomen vloeistoffen van de opslagplaats I233 en de laad- en losplaats I232 opvangt. De capaciteit van deze inkuiping is voldoende om te voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. Daarnaast is in overleg met de brandweer een extra capaciteit voorzien voor de opvang van bluswater.

De opslagplaats I231 is verbonden met een aparte opvangput.

Ook in de opslagplaats D580 voor de opslag van 500 m³ diverse gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten wordt volgens de exploitant voldaan aan Vlarem II: er dient 10% van de maximale capaciteit aan gevaarlijke producten, bijgevolg 50 m³, te kunnen worden opgevangen in de inkuiping. Volgens de exploitant is hieraan zeker voldaan.

De productie-unit U100 bevindt zich in een gebouw, dat vloeistofdicht is uitgevoerd. Er wordt een stookolietank van 7000 l (horende bij mazoutbranders in Unit 800) verwijderd. De 3 te regulariseren transformatoren zijn oliegekoeld en worden ingekuipt. De UPS-batterijen zijn droge batterijen.

5. Geluid en trillingen

De reorganisatie van de opslagplaatsen zal geen effect hebben op het geluidsproductieniveau van de hele Provironsite. Aan de Unit 100 wordt niets gewijzigd aan de installaties, noch aan de productiecapaciteit. De Unit 100 is in de afdeling Oost midden het uitgestrekte terrein van Proviron gelegen, midden een milieubelastende industriezone op ruime afstand van woningen. De gevraagde verandering zal geen toename van geluidshinder voor de omgeving met zich meebrengen.

MER-screening:

Het bedrijf valt onder bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën onderworpen aan milieueffectrapportage, nl. in de categorieën 6a en 13. Er is een goedgekeurd MER dd. 13/10/2008 beschikbaar.

Uit het voorgaand onderzoek is gebleken dat er door de gevraagde veranderingen geen toename van de hinder of een bijkomende aantasting van het leefmilieu te verwachten zijn. Het MER dd. 13/10/2008 blijft actueel.

GPBV:

Het bedrijf is volgens de Europese Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, een IPPC- of GPBV-bedrijf.

Het bedrijf werd i.k.v. de hervergunningsprocedure in 2009, en ook in de latere adviezen i.k.v. vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlarem I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter.

Verder zijn er sedert de laatste GPBV-beoordelingen geen relevante vergunde wijzigingen in het bedrijf geweest. Ook zijn er terzake geen relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies in de vorige adviezen kunnen dan ook behouden worden.

Energie/BKG:

Door de veranderingen is er geen toename van het energieverbruik te verwachten.

Het Monitoringplan 2011 i.k.v. de CO₂-emissiehandel werd goedgekeurd door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Natuur en Energie van het Departement LNE, na verificatie door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen. Het plan en de brief ter goedkeuring ervan werden ons op 08/04/2011 bezorgd. Sindsdien zijn er geen relevante veranderingen doorgevoerd die een aanpassing van het Monitoringplan vereisen.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Keygnaert Polder.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 5/03/2012 werd ingediend door N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0162/H 3
OOSTENDE 2 AFD	G	0265/F 2

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 1200 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 315 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 100 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.1	Accumulatoren (gebruik van): Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 60000 Volt-Ampere uur)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 16,78 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -8 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
17.2.2	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: VRplicht. inricht. waar gevaarl. prod. in hoeveelheden = of > de in bijl. 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij tit. I vh VLAREM vermelde hoeveelh. aanwezig zijn (Totale eenheden: 58 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 65 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 55 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 100000 l (Totale eenheden: 48 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.6.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 500000 l (Totale eenheden: 248 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.7.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000000 l (Totale eenheden: 255 kubieke meter)	1	A R	0	B		N	
17.3.8.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton (Totale eenheden: 65 Ton)	1	A R	0	A	E	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: -698 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.1.3	wijziging productieproces	1200 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	315 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	100 kilo Volt-Ampere
12.3.1	batterijladers	60000 Volt-Ampere uur
16.3.1.2	airco's	16,78 kilo watt
16.3.2.3.a	vacuümpompen	-8 kilo watt
17.2.2	gevaarlijke stoffen	-192 Ton
17.2.2	gevaarlijke stoffen	250 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	250 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-185 Ton
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen	-5 kubieke meter
17.3.4.3	gevaarlijke vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.5.3	gevaarlijke vloeistoffen	60 kubieke meter
17.3.5.3	gevaarlijke vloeistoffen	-12 kubieke meter
17.3.6.3	gevaarlijke vloeistoffen	-202 kubieke meter
17.3.6.3	gevaarlijke vloeistoffen	450 kubieke meter
17.3.7.3	gevaarlijke vloeistoffen	450 kubieke meter
17.3.7.3	gevaarlijke vloeistoffen	-195 kubieke meter
17.3.8.3	milieugevaarlijke stoffen	-185 Ton
17.3.8.3	milieugevaarlijke stoffen	250 Ton
43.1.3	wansonbrander	-698 kilo watt
43.3	wansonbrander	-698 kilo watt
43.4	wansonbrander	-698 kilo watt

Concreet :

de **wijziging** door :

- in Unit 100: stopzetting zuivering van DPS (difenylsulfon) en vervanging door het "toevoegen van hulpstoffen, opconcentreren en filtreren van diverse producten met mogelijke eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N" binnen dezelfde vergunde productiecapaciteit van 1200 ton/jaar
- verwijdering 2 vacuümpompen P516B en P526B van elk 4 kW in zone D410 bij Unit 500
- vermindering totaal warmtevermogen met 698 kW :
 - verwijdering wansonbrander (stookolie) D410-A830 698 kW_{th} in Unit 800
 - vervanging wansonbrander (stookolie) D410-A831 698 kW_{th} door een aardgasbrander 698 kW_{th} in Unit 800

de **uitbreiding** met :

- 3 transformatoren 100 kVA, 250 kVA en 315 kVA, nl. :
 - regularisatie transformator B820-T68 van 100 kVA
 - regularisatie transformator D355-T74 van 250 kVA
 - regularisatie transformator D440-T72 van 315 kVA
 - correctie apparaatnummer transformator B800-T45 i.p.v. B870-T67
- vervanging no break installaties UPS21 en UPS22 in zone B710 (burelen) door nieuwe installaties met hetzelfde vermogen van 30000 VAh op nieuwe locatie binnen dezelfde ruimte

- uitbreiding airco's en warmtepompen totaal 16,78 kW :
 - vervanging airco controlezaal waterdienst (zone A430) 1,27 kW door nieuwe airco 3,5 kW
 - 3 nieuwe warmtepompen bureel engineering (zone A710) 4,87 kW, 2 x 4,84 kW
- diverse veranderingen in een aantal opslagplaatsen gevaarlijke producten :
 - wijziging apparaatnummer van opslagtank A420-B972 i.p.v. A420-B971, vergund voor de opslag van 10 m³ waterstofchloride 30%
 - verwijdering opslagtank D410-B832 in Unit 800 voor 7 m³ (7 ton) diverse stookolies (gasolie, fuel) (P2 P3 Xn N)
 - in zone D580 opslagplaats O D580: uitbreiding opslagcapaciteit voor diverse gevaarlijke producten in vaten en cubitainers met mogelijke eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N met 250 m³ (250 ton) (verplaatsing van opslagplaats O I233) tot 500 m³ (500 ton)
 - in zone H220 opslagplaats O H220: uitbreiding aard opgeslagen producten met mogelijke eigenschappen P3 en P4 binnen dezelfde vergunde capaciteit van 200 m³ (200 ton)
 - in zone I231 opslagplaats O I231 (voorheen zonenummer I230/1): vermindering opslag diverse mogelijke producten met eigenschappen P1 P2 P3 P4 C Xi Xn N met 5 m³ (9 ton) door vervanging tank 25 m³ (35 ton) door een mobiele citerne van 20 m³ (26 ton)
 - in zone I233 opslagplaats O I233 (voorheen zonenummer I230/2): vermindering opslag met 250 m³ (250 ton) diverse gevaarlijke producten in cubitainers en vaten met eigenschappen P3 P4 C Xi Xn N door verplaatsing naar opslagplaats O D580 + vervanging door 2 mobiele citernes van elk 30 m³ diverse producten met eigenschappen P1 P2 P3 P4 C Xi Xn N en methanol (F T):
 - netto-vermindering met 190 m³ (176 ton) tot een nieuwe capaciteit van 60 m³ (74 ton) + bijkomende mogelijke opgeslagen gevaarseigenschappen P1/P2-vloeistoffen

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 02/07/2029, samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V30: Chemicaliën:

Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7

V35: Elektriciteit:

Hoofdstuk 5.12

V38: Gassen - algemeen:

Afdeling 5.16.1

V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:

Afdeling 5.16.3

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V61: Luchtverontreiniging - stookinstallaties:

Hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarde:

In het geval de mobiele citernes voor de opslag van zeer giftige, giftige, schadelijke of corrosieve vloeistoffen die een dampdruk hebben van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35°C, ter plaatse worden (bij)gevuld, moeten ze voorzien zijn van een dampterugvoersysteem of een gelijkwaardig systeem.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 05/07/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.