

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
02 oktober 2014

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Briers Jan,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1102/9/A/2/PW/KVW
**GENT - SITA RECYWOOD NV -
AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF**
Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

Vercamer Alexander
Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

verslaggever

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1405304

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:
87

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

termijn:
15 oktober 2014

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunning:

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2007 houdende de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.

./...

▪ *Melding van overname:*

- Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 houdende de aktenaam van de melding van overname van Hans en Kris Corvers nv., vroeger vergund op naam van Sita Wood nv, thans vergund op naam van Hans en Kris Corvers nv.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 25 februari 2014 ingediend door de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15 te 3583 Paal, voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Desteldonk (Gent), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, Sectie A, Nr 245/k, met als voorwerp: 2.2.2.f.2, 2.2.2.g.2, 16.3.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.2.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 15 april 2014 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 5 juni 2014 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 27 mei 2014, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

In haar schrijven van 28 mei 2014 deelt het College van Burgemeester en Schepenen van Gent mede dat zij zich wenst aan te sluiten bij het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 17 juni 2014 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn die eindigt op 24 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Verwerking bodemassen

Bij de eerste verwerking van bodemassen dient de afdeling Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen minimum drie dagen op voorhand verwittigd te worden.

Fijn stof

De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om diffuse emissies van fijn stof tegen te gaan in functie van de best beschikbare technieken.

Daartoe zal hij ook jaarlijks een rapport opmaken, het eerste rapport wordt opgemaakt één jaar na de definitieve opstart van de installaties.

./...

Het rapport wordt jaarlijks overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan het departement LNE afdelingen Milieuvergunningen Oost-Vlaanderen en Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen, het CBS, de VMM en de afdeling Toezicht en Volksgezondheid Oost-Vlaanderen.

Bijzondere voorwaarde 14f) – besluit Deputatie van 25 januari 2007 Schrappen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) bracht oorspronkelijk op 20 juni 2014 een DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies uit, nl.:

ONGUNSTIG voor de opslag en het zeven van 15.000 ton potentieel met keramiek, gips, cellenbeton of asbest verontreinigd puin.

GUNSTIG voor de overige aangevraagde afvalstoffenrubrieken en de gevraagde wijziging van de bijzondere vergunningsvoorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning van 25 januari 2007, i.v.m. houtafval, voor een termijn tot 25 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

De exploitant bezorgde aan OVAM de nodige informatie (analyses en andere gegevens) waaruit blijkt dat er voldoende garanties zijn dat de opslag en mechanische behandeling van met asbest verontreinigd puin op een milieu-verantwoorde manier kan gebeuren, daaruit volgde het volgende aangepast advies:

GUNSTIG advies van 12 september 2014 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor een termijn die eindigt op 24 januari 2027, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II:

- Hoofdstuk 4.1: algemene voorschriften

Sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen – algemeen:
Afdeling 5.2.1, artikel 5.2.1.1 tot en met 5.2.1.9;
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
Subafdeling 5.2.2.4, artikel 5.2.2.4.1 tot 5.2.2.4.3;
- Inrichtingen voor het opslaan van en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
Artikel 5.2.2.5.1 tot en met artikel 5.2.2.5.3.

Bijzondere exploitatievoorwaarden:

- Puin dat potentieel verontreinigd is met keramiek, gips, cellenbeton of asbest mag enkel afkomstig zijn van containerparken;
- Puin waarvan gekend is dat het vrije asbest bevat mag niet worden gereinigd op de inrichting;
- De verwerkte puinfractie moet op asbest gecontroleerd worden per partij van max. 1000 m³ en de monsterneming en analyse moet gebeuren overeenkomstig CMA;
- Gereinigd puin waarvan de normwaarde van asbest is overschreden moet verder worden gereinigd of afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting;

./...

- Het in open lucht opgeslagen puin dat mogelijks verontreinigd is met asbest moet worden afgedekt met een geotextiel.

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 2 juli 2014 van de provinciale milieudeskundige:

ONGUNSTIG voor de opslag en het zeven van 15.000 ton potentieel met keramiek, gips, cellenbeton of asbest verontreinigd puin (rubriek 2.2.2.g) 2°);

GUNSTIG voor de schrapping van de bijzondere voorwaarde 14 f) in de lopende milieuvergunning van 25 januari 2007 en het overige aangevraagde, onder de volgende gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, overwegende:

- de ligging in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aangevraagde uitbreiding met de maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van is ingedeeld onder de rubriek 2.2.2.a) 2° i.p.v. de aangevraagde rubriek 2.2.2.f) 2°; dat dit ambtshalve werd gecorrigeerd;
- dat de geringe gegevens in het aanvraagdossier en de bijkomende informatie onvoldoende garanties bieden dat de opslag en mechanische behandeling van met asbest verontreinigd puin op een milieuverantwoorde manier kan gebeuren;
- dat sinds april 2013 er specifieke algemene milieuvergunningsvoorwaarden van toepassing zijn op niet-geleide emissies van stuivende stoffen; dat deze gelden voor zowel vergunde als voor bepaalde aangevraagde activiteiten;
- dat wordt voorgesteld om de gevraagde schrapping van de betreffende bijzondere voorwaarde 14 f) toe te staan.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

OVAM stelt dat de exploitant gronden die met asbest verontreinigd zijn wil reinigen enkel en allen door te gaan zeven. OVAM twijfelt of deze techniek doeltreffend is om de scheiding door te voeren en stelt dat hieromtrent geen analyses of andere gegevens in het dossier werden teruggevonden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hierbij het volgende vermeldt: *Er wordt niet akkoord gegaan met het deels ongunstig advies. In 2013 werd een tijdelijke vergunning bekomen voor dezelfde activiteit. Uit analyses blijkt dat er met de zeving tot beneden de 100 ppm asbest kan gegaan worden. Deze techniek wordt tevens in Nederland met succes toegepast en het is zo dat er in het andere geval (flottatie-techniek) tevens eerst nog dient gebroken te worden wat dan weer risico geeft op het creëren van vezels. Uit de campagne uitgevoerd in 2013 blijkt dus dat de methodiek wel degelijk doeltreffend is. Er werden ook resultaten van luchtmetingen overgemaakt aan AMV.*

./...

De provinciale milieudeskundige stelt dat deze informatie niet in het dossier aanwezig is.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat *hierom nooit werd gevraagd. Deze informatie is digitaal beschikbaar en de exploitant stelt dan ook voor deze info te bezorgen aan OVAM en de provinciale milieudeskundige. De analyses werden door verschillende labo's uitgevoerd en de methode is uitvoerig beschreven.*

Het eindproduct ondergaat tevens een copro-keuring, zodat er met zekerheid kan gesteld worden dat voldaan is aan alle voorwaarden.

De voorzitter stelt dat deze informatie wel degelijk in het dossier had moeten aanwezig zijn.

OVAM stelt dat indien uit de overgemaakte info blijkt dat de techniek voldoende doeltreffend is, de aanvraag op dit vlak wel gunstig zou kunnen geadviseerd worden.

De voorzitter stelt voor om dit deel van de aanvraag derhalve voorwaardelijk ongunstig te adviseren, en vraagt aan Ovam om tegen uiterlijk 1 september hierover haar advies over te maken.

De commissie gaat hiermee akkoord."

DEELS GUNSTIG, DEELS VOORWAARDELIJK ONGUNSTIG advies van 8 juli 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), nl.:

VOORWAARDELIJK ONGUNSTIG voor de opslag en het zeven van 15.000 ton potentieel met keramiek, gips, cellenbeton of asbest verontreinigd puin (rubriek 2.2.2.g) 2°), tenzij vóór de beslissing van de Deputatie, uit de door de exploitant over te maken analyses en andere gegevens afkomstig van de in 2013 afgeleverde tijdelijke vergunning, blijkt én wordt bevestigd door OVAM dat er voldoende garanties zijn dat de opslag en mechanische behandeling van met asbest verontreinigd puin op een milieuverantwoorde manier kan gebeuren;

GUNSTIG voor de schrapping van de bijzondere voorwaarde 14 f) in de lopende milieuvergunning van 25 januari 2007 en het overige aangevraagde , onder de volgende gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf.

Het bedrijf is thans vergund voor het volgende:

- de opslag van maximaal 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval;
- de maximale opslag van 100.000 m³ (180.000 ton) inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling (breken, zeven) van diverse inerte afvalstromen, waarbij de opslagcapaciteit als volgt wordt onderverdeeld:
 - 33.333 m³ inert puin (60.000 ton);
 - 16.667 m³ afgezeefd zand (30.000 ton);
 - 33.333 m³ gebroken mengpuin (60.000 ton);
 - 16.667 m³ gebroken betonpuin (30.000 ton).

./...

- de maximale opslag van 20.000 ton, waarvan 10.000 ton asfaltpuin en 10.000 ton gebroken asfaltpuin en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het asfaltpuin;
- de maximale opslag van 10.800 ton niet-gevaarlijk houtafval, waarvan 7.500 ton niet-gebroken houtafval en 3.300 ton gebroken houtafval en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het niet-gebroken houtafval.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 januari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar op naam van Sita Wood nv. Op 12 juni 2008 werd deze milieuvergunning overgenomen door Hans en Kris Corvers nv. Sedert 16 september 2010 veranderde de bedrijfsnaam naar Sita Recywood nv.

De bedrijfssite wordt geëxploiteerd door de Sita Recywood nv en AC Materials nv. De milieuvergunning staat echter enkel op naam van Sita Recywood. Beide maken deel uit van een groter afvalverwerkingspark langs de Moervaart dat onder de overkoepelende werking van nv Sita Remediation valt. De andere bedrijven (Sita Remediation en Delarec nv) beschikken over aparte milieuvergunningen. Het totale terrein is door het Gentse Havenbedrijf in concessie gegeven aan Sita Remediation nv. De bluswatervoorziening, de wegenis, de weegbruggen en de zuivering en de lozing van het afvalwater staan onder het beheer van Sita Remediation nv en zijn, indien ingedeeld volgens Vlareme I, opgenomen in de milieuvergunning van deze vennootschap.

Het bedrijf verkreeg een tijdelijke vergunning van het College van burgemeester en schepenen van Gent op 10 juli 2013 voor een termijn van 3 maanden voor de opslag en de behandeling van puin verontreinigd met asbest. De exploitant vraagt thans deze activiteit op te nemen in de lopende milieuvergunning.

Er worden maximaal 8 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag vraagt de exploitant enerzijds de uitbreiding met:

- de opslag en mechanische behandeling van bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en mechanische behandeling van non-ferrometaalafval;
- de opslag en mechanische behandeling van stenen met grond;
- de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van;
- 2 luchtcompressoren;
- een bovengrondse dubbelwandige gasolietank van 4.900 liter verbonden aan een verdeelslang.

en anderzijds worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

- het gebruik van een mobiele houtbreekinstallatie i.p.v. een vaste installatie;
- de verplaatsing van het ongebroken hout (niet-stuifgevoelig) hout van binnen naar buiten;
- de verplaatsing van het C-hout buiten de hal;

./...

- de verplaatsing van de vergunde brandstofhouders binnen de hal;
- de opslag van 7.300 liter gasolie in de vergunde bovengrondse dubbelwandige brandstofhouders van 4.900 liter stookolie en 2.400 liter diesel;

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt de schrapping van de bijzondere voorwaarde 14f in de lopende milieuvergunning m.b.t. het uitvoeren van periodieke analyses op het houtafval.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

De aangevraagde uitbreiding met de maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van is ingedeeld onder de rubriek 2.2.2.a) 2° i.p.v. de aangevraagde rubriek 2.2.2.f) 2°. Dit wordt ambtshalve aangevraagd.

2. Motivering

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter binnen de Gentse Kanaalzone.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en andere industriële vestigingen.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid.

Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

De artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 vermelden het volgende:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

.I...

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-agentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*

De aanvraag gaat niet gepaard met infrastructuurwerken en betreft een uitbreiding met activiteiten in bestaande gebouwen of in open lucht op reeds verharde oppervlakten.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Volgende behandelingen worden nu bijkomend aangevraagd:

- de opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van bodemassen afkomstig van afvalverbrandingsovens van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- de opslag en mechanische behandeling (breken, zeven en scheiden) van non-ferrometaalafval;
- de opslag en mechanische behandeling (zeven) van puin mogelijks verontreinigd met asbest;
- de opslag en mechanische behandeling (zeven) van stenen en grond.

De aanlevering gebeurt door de zustermaatschappijen van Sita Waste Services nv, door AC Materials nv of door externen.

Alle activiteiten kunnen niet tegelijkertijd op de site uitgevoerd worden. Er wordt dan ook campagnegewijs gewerkt, met één activiteit binnen en één buiten de loods.

De bedoeling is om de uitgezeefde, gebroken en uitgesorteerde "afvalstoffen" nadien terug als grondstof te gebruiken.

De restfracties of "eigen" afvalstoffen zijn de uitgesorteerde onzuiverheden. De inzameling gebeurt in containers, die worden opgehaald door erkende werkers.

De af te voeren afvalstoffen kunnen zowel over de weg als via schip worden afgevoerd.

Breken en zeven van bodemassen

De opslag van bodemassen gebeurt steeds binnen. Ruwe bodemassen afkomstig van de SLECO-verbrandingsoven worden gebroken waarna de grove fractie ruw gezeefd wordt om het fijn materiaal van het granulaat te scheiden.

./...

Hierbij komen de volgende fracties vrij: 0/4 granulaat, 4/20 granulaat, grof non-ferrometaal en ijzer. Wanneer er voldoende granulaten aanwezig zijn worden deze afgevoerd naar een geschikt eindverwerkingscentrum.

Breken, zeven en scheiden van non-ferrofractie

Ruwe non-ferrometaalfracties worden bewerkt in een breker om de metalen proper te maken (aangekoekte granulaatresten verwijderen). Daarna worden de propere metalen afgezeefd op achtereenvolgens 10 mm, 5 mm en 2 mm. Zo worden 4 metaalfracties bekomen met verschillende afmetingen. Deze fracties worden afwisselend behandeld op een schudtafel die de metalen (eventueel gemengd met granulaat) scheidt op dichtheid. Hierdoor wordt er een zware en een lichte fractie bekomen. De lichte fractie wordt behandeld op een wervelstroomseparator om lichte metalen te scheiden van het nog aanwezige granulaat en de zware fractie krijgt eenzelfde behandeling om de metalen met een hoge dichtheid te scheiden van roestvast staal. Daarbij worden volgende fracties gegenereerd: licht non-ferro, zwaar non-ferro; roestvast staal en granulaat.

Zeven van stenen met grond

De grond met stenen wordt gezeefd met een mobiele zeefinstallatie. De grond zal op de site verder verwerkt worden door Sita Remediation en de stenen zullen bij AC Materials verder verwerkt worden om daarna conform de COPRO-reglementering te worden afgezet.

De milieucoördinator deelde op 18 juni 2014 telefonisch aan de OVAM mee dat de grond met stenen afkomstig is van infrastructuurwerken (bv. (beton)paaltjes die bij wegenwerken moeten worden verwijderd en waaraan nog grond hangt). De uitgezeefde grond zal naar Sita Remediation afgevoerd worden om daarna te worden afgezet overeenkomstig het Vlarebo.

De OVAM merkt op dat voor deze activiteit de rubriek.2.2.2.a) 2° van toepassing is en stelt voor deze op te nemen in de milieuvergunning.

Volgens de website van de vzw COPRO is AC Materials gecertificeerd voor de productie van gerecycleerde granulaten op een vaste locatie, nl. Hulsdonk 1 te Desteldonk (nr. 1508/10).

Zodoende zijn er voldoende aanwijzingen dat aan de door het Vlarema vereiste voorwaarden kan voldaan worden om de afvalstoffen te gebruiken als grondstof.

Zeven van potentieel verontreinigd puin

De exploitant wenst puin verontreinigd met gebonden asbest, keramiek en/of gips op te slaan en te zeven met een mobiele zeefinstallatie (vingerzeef van 82 kW). Tijdens het zeven wordt verneveling toegepast om emissies te voorkomen. Het uitgezeefd, gebonden asbesthoudend materiaal wordt gedeponeerd in bigbag-containers en daarna afgevoerd naar een vergunde stortplaats. Asbestvrij materiaal wordt op de site verder verwerkt en afgezet conform de COPRO-reglementering en de geldende milieuvergunning.

Het verontreinigde puin van de firma De Dijcker waarvoor in 2013 een tijdelijke vergunning van 3 maanden werd verleend, is ondertussen volledig verwerkt en verwijderd. Wanneer dergelijke stroom op de inrichting zou binnen komen wenst het bedrijf deze te kunnen verwerken. De opslag zal gebeuren naast de loods, in een sleuf. Er zal een vernevelingsinstallatie gebruikt worden en er zal ook een afzuigsysteem aanwezig zijn op de installatie.

./...

De OVAM betwijfelt echter of het zeven van met asbest vervuilde afvalstromen algemeen de best beschikbare techniek is om het asbestafval te scheiden. Een andere beschikbare techniek is een fysico-chemische behandeling en dus het nat reinigen van met asbest vervuilde afvalstromen of gronden. Een dergelijke, meer doorgedreven reinigingstechniek lijkt meer zekerheid te bieden over de kwaliteit en met name het voldoende asbestvrij zijn van de eindproducten en lijkt ook meer garanties te bieden voor een beperking van de potentiële impact van de reiniging naar de omgeving.

Naar aanleiding van het ongunstig advies betreffende rubriek 2.2.2.g.2 en de bespreking tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie van 8 juli 2014 maakte de exploitant op 14 juli en 2 september 2014 per mail nog bijkomende informatie over aan de OVAM.

De exploitant verwijst naar de tijdelijke campagne die in 2013 heeft plaats gevonden bij Sita Recywood. Tijdens die campagne werd een partij puin verontreinigd met asbestcement opgezuiverd tot onder de normwaarde van 100 ppm asbest. De analyseresultaten tonen aan dat partijen 1 en 2 (menggranulaat 0/40 mm) voldoen aan de norm van 100 mg/kg DS. Bij partij 3 werd een overschrijding van asbest vastgesteld (110 mg/kg DS > 100 mg/kg DS). Partijen 4 en 5 (puinbrekerzeefzand) voldoen dan wel weer aan de norm.

De exploitant kiest voor de zeeftechniek daar het grotere fracties steenpuin betreffen die via flotatie niet rechtstreeks behandeld kunnen worden. De zeeftechniek wordt in Nederland al frequent toegepast en aanvaard. Op de inrichting zal geen puin gebroken worden. De te storten fractie is gelijklopend qua percentage in vergelijking met de flotatie-techniek. Het zeven zal plaats vinden in een hal met gestuurde verneveling. Op de vingerzeef is eveneens een vernevelaar aanwezig om stofverspreiding tegen te gaan.

Volgens de exploitant betreft het steenpuin van containerparken (euralcode: 20 02 02 (stedelijk afval van gescheiden ingezamelde fracties, meer specifiek stenen en grond)) dat onvoldoende zekerheid kan bieden op afwezigheid van asbest waardoor een voorbehandeling noodzakelijk is. De opslag in afwachting van een voldoende hoeveelheid om te bewerken gebeurt in open lucht, zoals aangegeven op het uitvoeringsplan. Het zeven zelf zal echter plaats vinden in een hal met gestuurde verneveling. Er zal gewerkt worden met een onderaannemer die beschikt over een natte vingerzeef om plaatjes van bolletjes te scheiden (merk Finex). Momenteel is nog niet beslist op welke firma beroep zal gedaan worden. Op basis van de campagne in 2013 wordt gesteld dat de initiële contaminatie tussen 100 en 1000 ppm ligt. Het eindresultaat dient steeds < 100 ppm te zijn. Wanneer het puin niet voldoende zuiver is wordt een tweede reiniging over de zeefinstallatie uitgevoerd. Indien de fractie dan nog niet voldoet zal ze gestort worden. Bij klein materiaal 0-10 mm kan overwogen worden om via fysico-chemische weg verder op te zuiveren. Als kwaliteitscontrole verwijst de exploitant naar COPRO: asbest in gerecycleerde granulaten volgens CMA/2/II/C.2. Er zal een opzuivering gebeuren tot onder de normwaarde van 100 ppm asbest.

Op 10 september 2014 gaf de exploitant nog telefonisch aan de OVAM mee dat de milieuhygiënische kwaliteit van het puin (afkomstig van inter-communales, voornamelijk IVAGO) niet gekend is. Het bepalen van de kwaliteit moet gebeuren op gebroken puin maar omdat het steenpuin mogelijks asbest bevat is het niet aangewezen om het puin te breken.

./...

Bij aanlevering zal wel een visuele controle gebeuren. Na uitzeeving van asbest zal een analyse op het gezeefde puin worden uitgevoerd. Gips en keramiek zullen met het zeven uit het puin worden verwijderd, cellenbeton kan met deze techniek niet worden uitgesorteerd. De hoeveelheid cellenbeton is naar schatting wel heel laag aangezien op de containerparken van IVAGO containers voorzien worden voor de inzameling van gips, keramiek en cellenbeton zodat deze selectief kunnen worden ingezameld. Bij IVAGO wordt ook veel toezicht gedaan op het apart inzamelen van asbest maar accidentieel kan er toch eens asbest bij het steenpuin aanwezig zijn (bv. bloembak). Het zeven zal gebeuren met een installatie van BSV. Het uitgezeefde asbest zal worden afgevoerd naar de stortplaats van OVMB. Het gezeefde puin zal worden afgevoerd naar AC Materials die het puin dan zal breken en op de markt brengen. Sita Recywood zal de nodige preventieve maatregelen nemen voor het werken met asbest.

De OVAM merkt op dat overeenkomstig artikels 4.3.1 en 4.3.2 van VLAREMA asbestcementhoudende afvalstoffen gescheiden moeten worden aangeboden en ingezameld. De containerparken moeten erop toezien dat het puin en het asbesthoudend materiaal afzonderlijk worden ingezameld. De inzameling op containerparken dient te gebeuren overeenkomstig de ministeriële omzendbrief over asbest op Vlaamse containerparken van 27 augustus 2008. Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de zuivering van het steenpuin ingezameld op containerparken waarvan vermoed wordt dat ze toch nog asbesthoudende bouwmaterialen bevatten, ondanks de genomen maatregelen.

De reinigingstechniek is niet geschikt voor het reinigen van puin verontreinigd met niet-hechtgebonden asbest. Dergelijk puin mag dan ook niet verwerkt worden. Er kan aangenomen worden dat het puin afkomstig van containerparken voornamelijk verontreinigd zal zijn met hechtgebonden asbest. Puin waarvan gekend is dat het vrije asbest bevat mag niet worden gereinigd op de inrichting.

De verwerkte puinfractie moet op asbest gecontroleerd worden per partij van max. 1000 m³ en de monsterneming en analyse moet gebeuren overeenkomstig CMA. Gereinigd puin waarvan de normwaarde van asbest is overschreden moet verder worden gereinigd of afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.

Binnenkort zal het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten wijzigen. Zo zal een onderscheid gemaakt worden tussen puin met een hoog- en laagmilieurisicoprofiel. Puin van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat ze voldoen aan het kwaliteitsborgingsstelsel kan door de breker als puin met een laagmilieurisicoprofiel worden beschouwd. Puin met een hoogmilieurisicoprofiel vraagt een meer doorgedreven verwerking en controle. Het is aan het sorteerbedrijf en de verwerker om hierover verdere afspraken te maken, dit in overeenstemming met de bepalingen van het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten.

Volgens de website van de vzw COPRO is AC Materials gecertificeerd voor de productie van gerecycleerde granulaten op een vaste locatie, nl. Hulsdonk 1 te Desteldonk (nr. 1508/10). Zodoende zijn er voldoende aanwijzingen dat aan de door VLAREMA vereiste voorwaarden kan voldaan worden om de afvalstoffen te gebruiken als grondstof.

./...

Het is aangewezen om het in open lucht opgeslagen puin dat mogelijks verontreinigd is met asbest af te dekken met een geotextiel, dit om verspreiding van asbest te vermijden. De OVAM wenst dit dan ook als bijzondere voorwaarde op te leggen.

Na elke reinigingscampagne moeten de zeefinstallatie en de loods nat gereinigd worden.

De OVAM wenst er ook nog op te wijzen dat de exploitant steeds de nodige verplichtingen die de arbeidswetgeving (ARAB) oplegt, dient te volgen (bv. opleiding en PBM's voor werknemers, asbest-luchtmetingen, ...).

Afvalwater/hemelwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Gent is het bedrijf niet gelegen in een bepaald gebied.

BEDRIJFSAFVALWATER

Het hemelwater dat afvloeit van de buiten opgeslagen afvalstoffen komt in het afwateringscircuit van Sita Remediation terecht. Dit bedrijf heeft de overkoepelende vergunning voor de lozing van alle afvalwaters van de site. Ten gevolge van de nu aangevraagde uitbreiding wordt geen wijziging van debiet of samenstelling van het bedrijfsafvalwater verwacht.

Bodem- en grondwater

De opslag van afvalstoffen, evenals het breken en zeven gebeuren of binnen in de loods, of buiten op een verharde ondergrond.

De opslagtanks zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie. De tankplaats bevindt zich op een ondoordringbare ondergrond die afwatert naar de KWS-afscheider.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

Alle breekactiviteiten gebeuren binnen in de loods. Het zeven van puin kan wel achteraan de loods in open lucht plaats vinden (inplanting volgens het uitvoeringsplan – bijlage H3).

De dichtste woningen bevinden zich in de Keurestraat. De breek- en zeefactiviteiten grijpen enkel plaats in de dagperiode, in een industriële omgeving.

In het kader van deze aanvraag werden tijdens het openbaar onderzoek geen klachten geuit.

Lucht

STOF

Sinds april 2013 zijn specifieke algemene milieuvergunningsvoorwaarden van toepassing voor de beheersing van niet-geleide stofemissies vermeld onder de Afdeling 4.4.7. van Vlarem II.

./...

Vanaf 1 januari 2014 moet de exploitant procedures en instructies voor de beheersing van de niet-geleide stofemissies ter beschikking hebben voor het eigen personeel en voor het personeel van derden die op het terrein activiteiten uitvoeren met een potentiële impact op de stofemissie.

De exploitant dient vanaf 1 januari 2014 zelf de stuifcategorie te bepalen van de stuifgevoelige producten die worden opgeslagen conform de bepalingen van artikel 4.4.7.2.1. van Vlarem II.

De bepalingen van de artikels 4.4.7.2.4. tot en met 4.4.7.2.10. van Vlarem II zijn overeenkomstig de bepalingen in artikel 4.4.7.2.3. van Vlarem II tevens van toepassing voor de reeds vergunde exploitatie aangezien een opslag van meer dan 5.000 m² zand onder de rubriek 30.10 is vergund.

Natuur

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan.

Transport

Aangezien de gevraagde activiteiten in campagnes zal gebeuren, zal dit niet zo een grote impact hebben op het aantal transportbewegingen.

Het bedrijf bevindt zich in het havengebied vlakbij de R4.

Bespreking afwijkingen

Er wordt een wijziging gevraagd van de bijzondere voorwaarde 14f), opgelegd in de bovenvermelde milieuvergunning van 25 januari 2007:

“Houtafval dat naar de spaanderplattenindustrie wordt afgevoerd dient te voldoen aan de samenstellingsvoorwaarden, vermeld in artikel 5.2.3bis.4.14 van VLAREM II. De exploitant laat minstens éénmaal per maand door een erkend labo een monster analyseren, bestaande uit een aantal mengmonsters van de lopende productie. De bekomen analyses worden getoetst aan de richtwaarden overeenkomstig paragraaf 6 van artikel 5.2.3bis.4.14. De exploitant neemt de nodige maatregelen om bemonstering en analyse van het houtafval te organiseren, en dit uiterlijk 12 maanden na datum van het definitieve vergunningsbesluit.”

Als motivering hiervoor wordt aangegeven dat het betreffende artikel (na wijziging Vlarem II : nu artikel 5.2.3bis.4.8) handelt over “Voorwaarden voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties van biomassa-afval”. Aangezien het hier gaat over houtafval dat bedoeld is voor de spaanderplattenindustrie zijn deze samenstellingsvoorwaarden irrelevant.

De spaanderplaatindustrie legt zelf kwaliteitseisen op aan de leveranciers van houtafval.

Het houtafval van nv Sita Recywood is normaliter bestemd voor de spaanderplaatindustrie. Indien er niet aan de eisen zou voldaan zijn, kan alsnog – uitzonderlijk - naar een verbrandingsinstallatie voor biomassa-afval afgevoerd worden. In dat geval zal de samenstelling moeten voldoen aan de sectorale voorwaarden van artikel 5.2.3bis 4.8 van Vlarem II.

Voor hout dat afgevoerd wordt naar de spaanderplaatindustrie is het niet noodzakelijk om bovenvermelde bijzondere voorwaarde op te leggen. Het hout dient wel steeds te voldoen aan de acceptatiecriteria die de spaanderplaat-industrie oplegt.

./...

Er wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde 14f) te schrappen.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. diverse afvalstoffen).

Het bedrijf is gelegen in het ' Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15 te 3583 Paal, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf aan de Hulsdonk 1 te 9042 Desteldonk (Gent), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, Sectie A, Nr 245/k, met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - het gebruik van een mobiele houtbreekinstallatie i.p.v. een vaste installatie;
 - de verplaatsing van het ongebroken hout (niet-stuifgevoelig) hout van binnen naar buiten;
 - de verplaatsing van het C-hout buiten de hal;
 - de verplaatsing van de vergunde brandstofhouders binnen de hal;
 - de opslag van 7.300 liter gasolie in de vergunde bovengrondse dubbelwandige brandstofhouders van 4.900 liter stookolie en 2.400 liter diesel;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van maximaal 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven er van;
 - de opslag van maximaal 3.000 ton non-ferrometaalafval en het breken, zeven en scheiden er van;
 - de opslag van maximaal 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van;
 - de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van;
 - 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW elk;
 - de opslag van 4.900 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige gasolietank;
 - een verdeelslang voor gasolie.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.2.a) 2° (1)

de uitbreiding met de maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van.

2.2.2.f) 2° (1)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven er van.

De uitbreiding met de opslag van maximaal 3.000 ton non-ferrometaalafval en het breken, zeven en scheiden er van.

./...

2.2.2.g) 2° (1)

de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van.

16.3.1.1° (3)

de uitbreiding met 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW elk.

17.3.6.1.b) (3)

de uitbreiding met de opslag van 4.900 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige gasolietank.

De opslag van 7.300 liter gasolie in de vergunde bovengrondse dubbelwandige brandstofhouders van 4.900 liter stookolie en 2.400 liter diesel.

De verplaatsing van de vergunde brandstofhouders binnen de hal.

17.3.9.2° (2)

de uitbreiding met een verdeelslang voor gasolie.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand de volgende:

2.1.2.b) (1)

de opslag van maximaal 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval.

2.2.2.a) 2° (1)

de maximale opslag van 100.000 m³ (180.000 ton) inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling (breken, zeven) van diverse inerte afvalstromen, waarbij de individuele opslagcapaciteit maximaal als volgt wordt onderverdeeld:

- 33.333 m³ inert puin (60.000 ton);
- 33.333 m³ afgezeefd zand (60.000 ton);
- 33.333 m³ gebroken mengpuin (60.000 ton);
- 16.667 m³ gebroken betonpuin (30.000 ton).

De maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van.

2.2.2.f) 2° (1)

de maximale opslag van 20.000 ton, waarvan 10.000 ton asfaltpuin en 10.000 ton gebroken asfaltpuin en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het asfaltpuin.

De maximale opslag van 11.000 ton niet-gevaarlijk houtafval, waarvan 5.500 ton niet-gebroken houtafval, 5.500 ton gebroken houtafval en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het niet-gebroken houtafval.

De maximale opslag van 2.000 ton groenafval en de mechanische verwerking ervan (breken en zeven).

De maximale opslag van 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven ervan.

De maximale opslag van 3.000 ton non-ferrometaalafval en het breken, zeven en scheiden er van.

2.2.2.g) 2° (1)

de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van.

./...

12.1.2°b) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.600 kVA en 2.500 kVA.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 13 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats voor herstellingen aan het rollend materieel.

16.3.1.1° (3)

vijf luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 3 kW - 2 x 7,5 kW - 30 kW en 80 kW en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1 kW.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 1.230 liter hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1° (3)

de maximale opslag van 410 liter ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1° b) (3)

de maximale opslag van 12.200 liter gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2.400 liter en 2 x 4.900 liter.

17.3.7.1° (3)

de maximale opslag van 6.745 liter diverse P₄-producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.2° (2)

2 verdeelslangen.

17.4. (3)

de maximale opslag van 100 liter en 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

30.10.1° (2)

de opslag of overslag van zand op een maximale oppervlakte van 18.750 m².

31.1.2°a) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van de ondertekening van dit besluit voor een termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

./...

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
5. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
6. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
7. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
8. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
9. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Afdeling 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

11. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

12. Verwerking asbesthoudend puin

- Puin dat potentieel verontreinigd is met keramiek, gips, cellenbeton of asbest mag enkel afkomstig zijn van containerparken;
- Puin waarvan gekend is dat het vrije asbest bevat mag niet worden gereinigd op de inrichting;
- De verwerkte puinfractie moet op asbest gecontroleerd worden per partij van max. 1000 m³ en de monsterneming en analyse moet gebeuren overeenkomstig CMA.
- Gereinigd puin waarvan de normwaarde van asbest is overschreden moet verder worden gereinigd of afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting;
- Het in open lucht opgeslagen puin dat mogelijks verontreinigd is met asbest moet worden afgedekt met een geotextiel.

./...

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Sinds april 2013 zijn er specifieke algemene milieuvergunningsvoorwaarden van toepassing op niet-geleide emissies van stuivende stoffen die zijn terug te vinden onder de Afdeling 4.4.7. van Vlarem II. Deze gelden voor zowel bepaalde vergunde als voor bepaalde aangevraagde activiteiten.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;

./...

- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 02 oktober 2014

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) Jan Briers