



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
16 mei 2012

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Denys André,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44001/378/1/A/1/WV/FV
**AALTER - VAN WYNSBERGHE KRISTOF -
LEGHENNENBEDRIJF**
Aanvraag voor het exploiteren van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

Vercamer Alexander
De Buck Marc
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Couckuyt Eddy
Bruggeman Hilde

verslaggever

De Deputatie,

leden

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
met latere wijzigingen;

De Smet Albert,
provinciegriffier

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

dossiernummer:
1203213

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

zittingnummer:
307

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van
18 juli 2003;

termijn:
26 juli 2012

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering,
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II),
met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage, met latere wijzigingen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18 januari 2012 ingediend
door de heer Van Wynsberghe Kristof, Lispannenlaan 1 te 8300 Knokke-Heist
voor het exploiteren van een leghennenbedrijf, gelegen aan de Hageland zn te
9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 3, Sectie
E Nrs. 203/w, 203/z;

./...

Gelet op de aangetekende brief van 30 januari 2012, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 12 maart 2012, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 20 maart 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter, voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (hemelwater, groenscherm cfr. bouwvergunning);

Gelet op het ongunstig advies van 4 april 2012 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE):

De vergunning kan evenwel wel deels gunstig geadviseerd worden voor het geheel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gevraagde emissiearme stalsysteem officieel erkend wordt vóór de beslissing door de deputatie.

In dit geval dient het grondwaterdebiet wel beperkt tot 7.128 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (groenscherm, grondwaterwinning, ammoniakemissiearme stal, mestdroger).;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 11 april 2012 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer)

Ongunstig voor: een grondwaterwinning van 7.300 m³/jaar.

Motivatie: het aangevraagde grondwaterdebiet is een overschatting van de reële waterbehoefte.

Gunstig voor een grondwaterwinning met een debiet van 22 m³/dag en 7.068 m³/jaar uit één put met een diepte van min 31 m, max. 42 m (Ieperiaan aquifersysteem, HCOV-code 0800), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (peilbuis, debietmeter, hemelwater, analyse, boorstaat, peilmetingen) en een aandachtspunt (m.b.t. het buiten dienst stellen van de winning).;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het ongunstig advies van 12 april 2012 van de provinciale milieudeskundige, overwegende:

./...

- de ligging in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de exploitatie van een nieuw leghennenbedrijf; hiertoe zal een nieuwe stal worden gebouwd volgens een systeem dat naar alle waarschijnlijkheid als ammoniakemissiearm zal worden gecatalogeerd, maar dat het op vandaag nog niet werd goedgekeurd door de minister en dus ook nog niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
- dat gelet op de toegevoegde studies m.b.t. de geur-, stof- en ammoniak-emissie kan worden gesteld dat de bijkomende hinder binnen het aanvaardbare blijft;
- het aangevraagde grondwaterdebiet is een lichte overschatting van de reële waterbehoefte; voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen moet hemelwater aangewend worden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is; dat het beoogde stalsysteem evenwel nog niet is opgenomen in de lijst van goedgekeurde ammoniakemissiearme systemen.

Opmerking:

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gevraagde emissiearme stalsysteem officieel erkend wordt vóór de beslissing door de deputatie, kan de vergunning alsnog deels ongunstig, deels gunstig geadviseerd worden voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningvoorwaarden:

ongunstig voor een grondwaterwinning met een debiet van 7.300 m³/jaar

gunstig voor een grondwaterwinning met een debiet van 7.068 m³/jaar en het overige;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De deskundige licht zijn advies toe. Het advies is ongunstig omdat er een probleem is met de erkenning van het stalsysteem. Er is nog geen erkenning ondertekend door de minister. Het ongunstig advies kan deels gunstig (beperking van het grondwaterdebiet) worden als de officiële erkenning bezorgd wordt vooraleer de termijn waarbinnen de deputatie moet beslissen, verstreken is.

De voorzitter licht het voorstel van de Commissie toe aan de vertegenwoordiging van het bedrijf. De voorzitter stelt dat de deputatie de termijnverlenging maximaal kan benutten.

De vertegenwoordiging van het bedrijf stelt het volgende: *De exploitant vraagt een gunstig advies onder de voorwaarde dat de erkenning door de minister van het stalsysteem tijdig wordt bezorgd. De exploitant heeft geen probleem met de beperking van het grondwaterdebiet.*

./...

De voorzitter antwoordt dat het voorstel omgekeerd is: er wordt een ongunstig advies gegeven dat deels gunstig kan worden indien voor de termijn waarbinnen de deputatie moet beslissen de erkenning door de minister wordt bezorgd. De deputatie heeft tot 30 juli 2012 tijd om te beslissen.

De vertegenwoordiging van het bedrijf *stelt dat de Mestbank het stalsysteem al heeft goedgekeurd.*

De voorzitter antwoordt dat dit niet volstaat, dat er altijd gewacht wordt op de goedkeuring door de minister, dat de Commissie consequent wil zijn met andere dossiers.";

Gelet op het ongunstig advies van 17 april 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), dat gunstig kan worden mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde:

De Commissie adviseert de aanvraag ongunstig. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gevraagde emissiearme stalsysteem officieel erkend wordt vóór de beslissing door de deputatie, kan de vergunning alsnog deels ongunstig, deels gunstig geadviseerd worden:

ongunstig voor een grondwaterwinning met een debiet van 7.300 m³/jaar

gunstig voor een grondwaterwinning met een debiet van 7.068 m³/jaar en het overige, voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieu-vergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 8 maart 2012 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de exploitatie van een nieuw leghennenbedrijf met 58.900 dieren. Als aanhorigheden zijn er de opslag van eieren, opslag van mest en een grondwaterwinning.

Er zullen voor de huisvesting twee aan elkaar palende stallen worden gebouwd voor elk 29.450 leghennen en bijhorende mestopslag van 200 m³ per stal. Achteraan het perceel wordt palend aan de stallen een mestdrooginstallatie gebouwd en een opslagplaats voor 1.250 m³ gedroogde mest. De lucht verlaat de mestopslagloods via een stofbak.

Op de exploitatie zullen er voldoende standplaatsen zijn voor het houden van de gevraagde dieren aantallen.;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo – Aalter' gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een afstand van meer dan 1.000 m van de dichtstbijgelegen hindergevoelige gebieden (woongebieden, ander dan woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden,

./...

natuurreservaten of bosreservaten).

Er is een bosgebied (geen reservaat) gelegen op ca. 300 m van de inrichting.

De bouwplaats situeert zich in een uitgesproken landelijke en bosrijke omgeving, die voornamelijk wordt gekenmerkt door een afwisseling van weiden, bossen en dreven. Er bestaat een sterk dambordvormig patroon van bossen en open landbouwgebieden, waarbij de aanwezige dreven zeer beeldbepalend zijn, net zoals de bijhorende begroeiing. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, paalt aan de weg Hageland. De directe omgeving kenmerkt zich door schaarse, verspreide bebouwing bestaande uit in hoofdzaak (intensieve) landbouwbedrijven, waarvan de meeste kippenkwekerijen en enkele gedesaffekteerde hoeves. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan ca. 4 zonevreemde woningen, waarvan één bij een ander legkippenbedrijf.

De ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De inplanting van de inrichting is verenigbaar met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.;

Overwegende dat het bedrijf een GPBV-inrichting betreft; dat hierover het volgende kan gesteld worden:

De inrichting dient te worden beschouwd als een GPBV-inrichting omdat er steeds 40.000 stuks pluimvee zullen aanwezig zijn op het bedrijf.

Bedrijven met meer dan 40.000 stuks pluimvee moeten voldoen aan de 'IPPC-richtlijn' (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control of "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging", 96/61/EC). Deze richtlijn heeft als doel de milieuverontreiniging te beperken. Hiertoe verplicht de richtlijn in gans de Europese Gemeenschap dat bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, over een milieuvergunning dienen te beschikken, uitgereikt door de bevoegde autoriteit en gebaseerd op een lijst van zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dergelijke technieken moeten dus niet alleen het milieu sparen ("beste") maar ze moeten ook tegen redelijke kosten kunnen worden verworven ("beschikbare"). Bovengenoemde lijsten (per sector) van Beste Beschikbare Technieken worden in eerste instantie opgemaakt op Europees niveau. Voor de intensieve veeteelt verscheen dergelijk document in 2003. In Vlaanderen berust de opdracht om dit te "vertalen" naar lokale omstandigheden bij VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Hierbij werd de Europese lijst in grote lijnen gevolgd, met hier en daar een aanvulling en/of ander accent in functie van de lokale omstandigheden. Zo is de toepassing van ammoniakemissiearme stallen alleen BBT in het geval van nieuwbouw. Het rapport "Beste Beschikbare Technieken voor de veeteeltsector" is in het voorjaar van 2006 gepubliceerd.

In bijlage D6 van de aanvraag worden de aanvullende gegevens vermeld zoals gevraagd onder het punt 4.9 van de aanvraag. Samengevat wordt hierin het volgende vermeld:

Emissies lucht:

Het feit dat de 58.900 dieren volledig in emissiearme stallen zouden gehuisvest zijn, resulteert in een aanzienlijke beperking van de ammoniakuitstoot, de

./...

mestopslag gebeurt daarenboven tijdens en na het drogen volledig in een gesloten loods.

Uit de toetsingsnota's met betrekking tot de aspecten geur en stof blijkt dat de bijdrage van het bedrijf aanvaardbaar is, zelfs rekening houdend met de ligging in een bronnencluster.

Voor het vullen van de voedersilo's kunnen stofzakken voorzien worden, zodat ook daardoor de stofhinder ingeperkt wordt.

Emissies bodem:

De stallen worden volledig en ondoordringbaar verhard, ook de overdekte mestopslagruimte wordt verhard, zodat er geen uitloging mogelijk is. De mest die 3 maal per dag automatisch uit de stallen verwijderd wordt, wordt daarenboven gedroogd.

De buitenoppervlakten die mogelijks zouden kunnen bevuild worden, in hoofdzaak bij het laden van mest, zijn zeer beperkt en eveneens verhard. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in een cisterne.

De verzurende deposities in de omgeving zullen slechts een beperkte toename kennen in bovendien weinig kwetsbare gebieden. Dezelfde tendens is er ook voor de vermestende deposities.

Watergebruik:

Voor het reinigen van de stallen en mestopslagruimte kan hemelwater gebruikt worden, volgens de gegevens in de aanvraag worden de stallen enkel droog gereinigd, enkel voor het eierlokaal dient hoogwaardig water gebruikt voor de reiniging.

Geluid:

Door het feit dat de stallen goed geïsoleerd zijn, is de geluidshinder afkomstig van de dieren zelf vrij gering, de dichtste niet-landbouw gerelateerde vreemde woningen liggen op ruime afstand van de dichtste stal. Mits de transporten uitsluitend tijdens daguren en op werkdagen gebeuren, is dit aanvaardbaar.

Afval:

De voornaamste afvalstof betreft krengen van gestorven dieren, deze zullen in gesloten recipiënten bewaard worden in een gekoelde kadaveropslag, de ophaling door Rendac zal regelmatig gebeuren.;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

De kadavers van de dieren worden afgesloten bewaard vooraleer ze worden opgehaald door het destructiebedrijf. De kadavers worden op de ophaaldag op de daarvoor overeengekomen kadaverplaats gelegd. Deze plaats moet voorzien zijn van een ondoordringbare betonverharding. Er zal een groenscherm aanwezig zijn, zodat de kadaveropslagplaats niet zichtbaar is voor voorbijgangers. De kadavers worden afgedekt zodat vogels, honden en katten er niet bij kunnen.

./...

Afvalwater

Volgens de zoneringsplannen is het bedrijf gelegen in een donkergroene zone, zijnde een collectief te optimaliseren buitengebied. Indien ter hoogte van de inrichting een openbare riolering, aangesloten op een RWZI, zou worden gerealiseerd, dient het huishoudelijke afvalwater gescheiden van het regenwater tot aan de perceelsgrens met het openbare domein gebracht te worden. Het hemelwater dient blijvend op oppervlaktewater of op de regenweerafvoer (RWA) geloosd te worden.

Gelet op de grote bijkomende verharde oppervlakte wordt naast een hemelwateropvang van 2 x 10 m³ ook een infiltratiebekken van 126 m³ voorzien.

Op de inrichting wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in cisternes en uitgereden op het akkerland volgens de bepalingen van het Mestdecreet.

Bodem- en grondwater

De mestopslag zal overdekt en gesloten zijn op volledig ondoordringbare bodem. Ook de stallen worden voorzien van een ondoordringbare vloer.

Voor zover de lekdichtheid van de vloeren naar de toekomst toe gegarandeerd blijft, wordt de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging tot het aanvaardbare beperkt.

Geluidshinder

De exploitatie op zich veroorzaakt weinig geluid. Gelet op de afstanden naar de dichtste woningen is dit aspect beperkt tot transportgeluiden; de woningen dichtst bij de stallen liggen immers op een afstand van ongeveer 300 meter. De transporten gebeuren hoofdzakelijk tijdens de daguren, zodat de hinder voor de omgeving aanvaardbaar kan genoemd worden.

De dieren in de stallen zullen voor de omgeving zo goed als geen hinder veroorzaken; dit kan ook afgeleid worden uit de huidige situatie ter plaatse (cfr. omliggende bedrijven).

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht.

Geurhinder – Luchtverontreiniging – Stofhinder

Teneinde vooraf te bepalen of er mogelijks een MER zou moeten opgemaakt worden, werd na vooroverleg met de adviserende instanties aan het dossier een toetsing toegevoegd voor ammoniakemissie, stofemissie en geur.

- Ammoniakemissie

Volgens de modelleringen in de toetsing zijn de verschuivingen van de contouren voor zowel verzurende als vermestende deposities vrij gering. Er dient ook gesteld dat in de directe omgeving van het bedrijf geen speciale natuurbeschermingszones gelegen zijn, het dichtste gebied betreft het Habitatrichtlijngebied 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel', dat gelegen is op ongeveer 825 meter ten zuiden van de nieuw te bouwen stallen. Ook voor de andere onderdelen van de bronnencluster blijven zowel de ligging als de richting van dit gebied ongeveer identiek.

./...

- *Stofmodellering*

Uit de stofmodellering blijkt dat de bijdrage tot de concentraties PM10 vrij laag is, zelfs in de cumulatieve situatie (cluster) blijft die zeker aanvaardbaar. Voor de iets meer bewoonde zone aan de Schoonberg blijft de bijdrage van de hele cluster tussen de 1 en 3% van de norm, deze contouren (1 en 3%) kennen slechts een zeer kleine uitdeining door de nieuwe vestiging, weliswaar rekening houdend met het gebruik van een stofbak. Er wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat bij het drogen van de mest ook een deel van het stof aan de mest blijft hangen, wat dus nog een geringere bijdrage van het nieuwe bedrijf zou impliceren.

- *Geurstudie*

Uit de geurstudie blijkt dat het aantal gehinderden globaal slechts met 3 woningen toeneemt, alle gelegen in de zone van 3-5 OU/m³ én onder de 4 OU/m³. De toename voor de eerder reeds binnen deze en de andere zones gelegen woningen zijn matig, er is echter 1 woning die volgens het theoretisch model nog een toename kent van 15,89 naar 16,92 OU/m³, deze woning ligt echter vlakbij een ander pluimveebedrijf zonder emissiearme stallen.

Gelet op het feit dat er echter bij het openbaar onderzoek geen enkel bezwaar werd ingediend, kan redelijkerwijze verondersteld worden dat de reële hinder mogelijks lager is en zeker niet overmatig.

Mits het opleggen van passende voorwaarden én een degelijke bedrijfsvoering kan de hinder voor de omgeving tot aanvaardbare burenhinder beperkt blijven.

Ammoniakemissiearme stallen

In artikel 5.9.2.1bis, § 1 van titel II van het VLAREM, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering waarbij één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu. Deze lijst is vastgesteld in het ministeriële besluit van 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) en MB 31 mei 2011 (BS 8 juli 2011).

De nieuw te bouwen stal is volgens de verklaringen in de aanvraag van het ammoniakemissiearme type. Het stalsysteem is opgenomen als ammoniak-emissiearm systeem in een ontwerp van ministerieel besluit dat binnenkort zal worden goedgekeurd.

Het voorziene systeem leunt zeer dicht aan bij het reeds goedgekeurde staltype voor het houden van slachtkuikenouderdieren als 'systeem P-5.6: Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering d.m.v. mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters'.

Als navolgend systeem zou mestdroging toegepast worden met de stallucht, zodat de geurhinder beperkt wordt; natte mest verspreidt immers meer en langer geur en ammoniak dan droge mest. De exploitant gaat er van uit dat de mest 3 keer per dag zou afgedraaid worden en telkens onmiddellijk op de geperforeerde platen van de drooginstallatie gebracht wordt. Deze regelmatige en snelle indroging zorgt voor een bijkomende beperking van de ammoniak-uitstoot en vermindert ook sterk de stofemissie, het stof blijft deels hangen aan de vochtige mest. De mestdrooginstallatie wordt in een gesloten loods opgesteld, zodat de afvoer van de lucht volledig achteraan gebeurt in de mestloods via een schouw en dus sneller in hogere luchtlagen gedisperseerd

./...

wordt. Om de stofuitstoot te minimaliseren, zal een stofbak voorzien worden. Het systeem van drogen van mest op geperforeerde banden garandeert dat zowel geurhinder als ammoniakemissie in voldoende mate kan ingeperkt worden door de combinatie van het stalsysteem en het gebruik van de mestdroger.

Het stalsysteem 'grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters' bij leghennen is al door de Mestbank goedgekeurd als ammoniakemissiearm stalsysteem voor leghennen (zoals nu reeds in de lijst van ammoniakemissiearme stallen opgenomen is voor de diercategorie slachtkuikenouderdieren). Het Wetenschappelijk Team, dat aangeduid is om advies uit te brengen aan de minister, heeft dit systeem positief geëvalueerd als ammoniakemissiearm stalsysteem voor leghennen. Op basis van deze evaluatie heeft het Wetenschappelijk Team een advies en een technische beschrijving van het stalsysteem voorbereid. Dit wordt onder de vorm van een ministerieel besluit voorgelegd aan de minister. Over dit ontwerp wordt het advies van de Raad van State ingewonnen (30 kalenderdagen) waarna de minister het ministerieel besluit kan ondertekenen. Hieruit volgt dus dat de best beschikbare technologie wordt aangewend en dat er voldoende zekerheid bestaat dat de voorgestelde stal onder de categorie emissiearm valt.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een nieuwe inrichting. De exploitant wenst een vergunning voor een nieuwe nog aan te leggen grondwaterwinning voor een maximaal debiet van 7.300 m³/j en 22 m³/d.

De vergunning wordt aangevraagd voor een nog aan te leggen boorput in de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800). Deze aquifer komt voor vanaf een diepte van 31 m tot ongeveer 42 m. De nog aan te leggen put mag dan ook maar maximaal 42 m diep zijn. De gegevens van de put dienen na de aanleg aan de VMM, Afdeling Operationeel waterbeheer overgemaakt te worden.

Het grondwater uit de boorput zal gebruikt worden als drinkwater voor de leghennen. Er wordt geen leidingwater gebruikt. Er is een regenwateropvang van 20 m³ voorzien. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals voor het reinigen van de stallen. Op basis van de opgegeven veestapel kan slechts een grondwaterdebiet van 7.068 m³/jaar aanvaard worden.

De boorput zal grondwater onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. De Ieperiaan Aquifer is op deze locatie een gespannen aquifer. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er 28 vergunningen afgeleverd voor maximaal ca. 123.000 m³/jaar op te pompen uit die laag. Door het aanvaarde debiet komt de capaciteit niet in het gedrang.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de boorput goed is afgewerkt, wordt een verwaarloosbare impact ten gevolge van deze winning op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Er dient evenwel opgemerkt dat ingevolge de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, moet worden gekozen voor opvang en gebruik, infiltratie of

./...

vertraagde afvoer van het hemelwater van de nieuw te bouwen stallen, loods en de eventueel aansluitende verhardingen. Dit dient geregeld via de bouwvergunning.

In het kader van het advies van de provinciale deskundige grondwater werd de waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen, werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid van de toepassingen geëvalueerd samen met de reeds geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading. Deze beoordeling geeft aanleiding tot een beperking van het debiet en het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit moet de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

Inplantingsregels

Het betreft een nieuwe pluimveehouderij. Er dient dus te worden voldaan aan de afstand- en verbodsbepalingen van Vlare II.

Gelet op de 58.900 stuks pluimvee en de bekomen waarderingspunten van de inrichting (160 indien het stalsysteem effectief als ammoniakemissiearm wordt goedgekeurd), dient er tussen elke stal en/of opslag van dierlijke mest of mengmest van een inrichting, gelegen in een agrarisch gebied enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter anderzijds, een afstand van 200 m te bestaan. Gelet op de ligging op meer dan 1.000 m van hindergevoelige gebieden, wordt ruimschoots voldaan aan deze afstand.

Zelfs indien de stal minder dan 75 punten zou toegekend krijgen wordt ruimschoots aan de afstandsregel van 400 m voldaan.

Mestproductie – Mestafzet – Mestdecreet

Sinds 1 januari 2008 is er een volledige loskoppeling van de milieuvergunning en het Mestdecreet. Bijgevolg zijn er voor het afleveren van een milieuvergunning geen limiterende bepalingen meer met betrekking tot de mestproductie, bewezen mestafzet, e.d..

De exploitant dient er - overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet - over te waken dat er beschikking is over voldoende nutriëntenemissierechten (NER-D) voor het aanhouden van de te vergunnen veestapel. Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag.

Mestopslagcapaciteit

Voor leghennen op mengmest wordt gestipuleerd in de bijlagen van Vlare II dat er een opslag van 30 m³ per 1.000 kippen dient te worden gerekend. Voor 58.900 stuks betekent dat een opslag van 1.767 m³.

Het hier voorgestelde (ammoniakemissiearme) stalsysteem houdt evenwel in dat de mest onder de roosters 3 à 4 x per dag wordt weggeschrapt en ingedroogd tot een drogestofgehalte van 75-80%. Dat betekent een belangrijke reductie van het mestvolume. Het drogestofgehalte van de verse mest zoals hij wordt afgevoerd naar de droogtunnel, is gemiddeld 30%. Wanneer deze mest wordt ingedroogd naar een drogestofpercentage van ca. 75%, daalt het volume

./...

tot 40% van het oorspronkelijke mestvolume. Er blijft dus na droging ca. 707 m³ mest over.

Er is in de mestopslagloods ruimte voor ca. 1.125 m³ gedroogde kippenmest, zodat ruimschoots kan worden voldaan aan de opslagvereisten. Bovendien wordt de mest op regelmatige basis afgevoerd (mestverwerking/export), zodat de opgeslagen hoeveelheid steeds beperkt blijft.

Veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Visuele hinder

Aan het dossier werd een landschapsintegratieplan toegevoegd. Het groenscherm zal bestaan uit een combinatie van hoogstammen (zomereiken) en struiken (hazelaar en liguster), naar analogie van de groenschermen van de bedrijven in de omgeving.

Op die manier wordt de inrichting optimaal geïntegreerd in de omgeving.;

Overwegende dat wat de watertoets betreft, het volgende kan gesteld worden:

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, bijvoorbeeld afvalwater, grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Brugse Polders'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er wordt een nieuwe stal gebouwd, maar door het opleggen van een hemelwaterberging conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, worden geen wijzigingen van de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving verwacht.;

Overwegende dat wat de MER –screening betreft, het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt dus onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

./...

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

Gelet op het geen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning gedeeltelijk kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de heer Van Wynsberghe Kristof, Lispannenlaan 1 te 8300 Knokke-Heist wordt de vergunning verleend voor het exploiteren van een leghennenbedrijf aan de Hageland zn te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 3, Sectie E, Nrs. 203/w, 203/z, omvattende:

9.3.1.c)2° (1)

stallen voor het houden van 58.900 legkippen met inbegrip van een mestdrooginstallatie voor de bedrijfseigen mest.

9.3.1.d) (1)

een intensieve pluimveehouderij met 58.900 legkippen.

28.2.c)1° (3)

de opslag van 1.530 m³ dierlijke mest, waarvan 5 m³ gier, 400 m³ mengmest, 1.125 m³ vaste mest.

45.4.e)1° (3)

de opslag van 20 ton eieren.

./...

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning van max. 22 m³/dag en 7.068 m³/jaar uit 1 put met een diepte van min 31 m, max. 42 m (leperiaan aquifersysteem, HCOV-code 0800).

Art. 1 bis. Aan de heer Van Wynsberghe Kristof, Lispannenlaan 1 te 8300 Knokke-Heist wordt de vergunning geweigerd voor het exploiteren van een leghennenbedrijf aan de Hageland zn te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder AALTER AFD 3, Sectie E, Nrs. 203/w, 203/z, omvattende:

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning van max. 22 m³/dag en 7.300 m³/jaar uit 1 put met een diepte van min 31 m, max. 42 m (leperiaan aquifersysteem, HCOV-code 0800).

Art. 2. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- 4 VLAREM.V04 – Lozingen in grondwater
- 5 VLAREM.V05 – Algemene Milieuvoorwaarden – lucht
- 6 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 7 VLAREM.V32 – Dieren
- 8 VLAREM.V83 – Voedingsnijverheid en -handel – Algemene bepalingen
- 9 VLAREM.V93 – Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

10 Het groenscherm

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

Er wordt hiervoor ook rekening gehouden met de bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning van 16 januari 2012.

11 Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

12 Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende

./...

vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

13 Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

14 Ammoniakemissiearme stal

De voorwaarden die bij ministerieel besluit toepasselijk zullen gesteld worden voor het nog goed te keuren emissiearme staltype 'grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters' (voor leghennen) zullen integraal en onverkort van toepassing zijn. Na het bouwen van de stal zal een kopie van het attest conform art. 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem II aan de afdeling Milieuvergunningen overgemaakt worden.

15 Mestdroger

De lucht zal verticaal via een schouw achteraan in de mestloods uitgestoten worden, deze schouw zal voorzien worden van een stofbak. Het drogen van de mest moet gebeuren op een systeem met geperforeerde banden.

16 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 20 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

17 Grondwaterwinning:

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte

./...

diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan Afdeling Operationeel Waterbeheer O-VI, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent / vanaf 1 september 2012: Raymonde de Larocheaan 1, 9051 Gent.

- d) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent / vanaf 1 september 2012: Raymonde de Larocheaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 31 m-mv (= 31 m onder maaiveld of -7 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- f) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: zuurstofgehalte (mg/l), pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

./...

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml. De resultaten van de grondwateranalyse worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent / vanaf 1 september 2012: Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

Art. 3. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3 bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Volgens artikel 5.9.8.1 van Vlarem II mogen buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing enkel worden geopend voor de doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.
- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.
- Ter bevordering van de fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in de muurpanelen.

Art. 4. §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

./...

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven

./...

dossier taks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering,
vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 16 mei 2012

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) André Denys