

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 08/08/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 93.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023074700 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een producent van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie, gelegen te Tielt

O 2024/204

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023074700

Inrichtingsnummer: 20180702-0082

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Novaya Belgium,
Aanvrager: de heer Tack Remy,
voor een inrichting gelegen te B.A. Guilbertlaan 16, 8700 Tielt

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 maart 2024

De aanvraag werd op datum van 23-04-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een producent van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het plaatsen van een nieuwe publiciteitsinrichting
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het produceren van polyurethaanschuim voor de beddingindustrie

Locatie

Het exploitatieadres betreft: B.A. Guilbertlaan 16 te 8700 Tielt

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180702-0082 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 4 AFD (SCHUIFERSKAPELLE), sectie B, nrs. 0365V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 4 AFD (SCHUIFERSKAPELLE), sectie B, nrs. 0365V/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, gewijzigd d.d. 23/11/1994, gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen" – overdruk: solitaire vakantiewoningen.

Stedenbouwkundige verordeningen

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/11/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van mogelijks verontreinigd regenwater afkomstig van de tankpiste, 20 m³/jaar in de openbare riolering van de B.A. Guilbertlaan.

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 02/07/1971 : uitbreiden van een bestaande meubelfabriek
- CBS d.d. 20/10/1978 : bouwen van een loods voor droogovens
- CBS d.d. 06/06/1982 : uitbreiden meubelfabriek
- CBS d.d. 09/10/1987 : uitbreiden meubelfabriek
- CBS d.d. 10/06/1988 : uitbreiden meubelfabriek
- CBS d.d. 11/10/1991 : uitbreiden meubelfabriek
- CBS d.d. 03/05/1995 : oprichten vervangingsbouw voor opslag gevaarlijke producten
- CBS d.d. 27/09/1995 : plaatsen mazouttank met inkuiping aan bestaand gebouw
- CBS d.d. 12/12/2001 : oprichten van een watertank en pomplokaal met sprinklerinstallatie voor silo's, plaatsen van een elektriciteitscabine en verhogen bestaande dakstructuur, hoogspanningscabine voor openbaar nut

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het betreft een bestaande, vergunde inrichting. De vestigingseenheid van Novaya Belgium gelegen in de B.A. Guilbertlaan 16 te 8700 Tielt krijgt intern de naam Novaya FOM. Het bedrijf is gesitueerd naast het bedrijf Novaya Solutions BV dat op hetzelfde perceel is gelegen en beschikt over een eigen omgevingsvergunning. Het betreft een onderneming

gespecialiseerd in het verwerken van kunststofmaterialen (snijresten van latex en schuimmateriaal) tot hoogwaardige nieuwe producten en is een dochteronderneming van Novaya Solutions BV.

Novaya FOM vormt volgens onderhavige aanvraag geen milieutechnische eenheid met het naastgelegen Novaya Solutions BV.

Novaya FOM, waarop onderhavige aanvraag zich baseert, staat in voor de productie van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie. De productie van PU-schuim wordt voorzien van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren. Voor de volledige exploitatie worden 7 werknemers tewerkgesteld. De bedienden werken met vlottende werktijden tussen 8 u. en 17 u.

De aanvraag vermeldt dat Novaya FOM momenteel beschikt over een milieuvergunning klasse 1 voor een productiecapaciteit van gemiddeld 5.900 ton/jaar, met een maximum van 11.800 ton/jaar. Er werd destijds in de basisvergunning echter geen specifieke productiecapaciteit vergund, maar wel een installatie van 250 kW voor de productie van PU-schuim.

Beschrijving van de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie op de hoek van 2 gemeentewegen (B.A. Guilbertlaan en Hulswallestraat) in het westen van de deelgemeente Schuiferskapelle.

Op het perceel bevindt zich een kunststofverwerkend bedrijf en in de omgeving staan er nog enkele industriële bedrijven. Maar de ruime omgeving bestaat uit landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verspreide bebouwing en landbouwbedrijven.

Het dichtstbijzijnde VEN-/IVON-gebied, 'De Edegemse Veldekens (gen-gebied)', bevindt zich op ca. 2,1 km ten noordwesten van het bedrijf. Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied, 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel (BE2500004)', bevindt zich op ca. 4,6 km ten noordoosten van het bedrijf.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op de regularisatie van een zaakgebonden reclame. De reclame werd bevestigd aan de gevel van het gebouw langsheen de Burgemeester A. Guilbertlaan nr. 16. Meer specifiek heeft de aanvraag betrekking op het gebouw op de hoek met de Hulswallestraat.

De zaakgebonden reclame werd tegen een gevel aangebracht en bestaat uit een aluminium frame met buisprofielen van 48 mm diameter. Hierop is een doek gespannen door middel van spanriemen.

Het frame heeft een hoogte van 3,74 m en een breedte van 3,74 m. De constructie wordt op 1,85 m van de grond geplaatst. Er wordt zowel links als rechts 2,17 m afstand gehouden tot de rand van het gevelvlak of de dichtstbijzijnde constructie. De publiciteit wordt verlicht met een geconcentreerde, naar beneden gerichte lichtstraal.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een producent van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie. Met deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt de uitbreiding van productie-installaties aangevraagd in Novaya FOM door de uitbreiding met een mixer (inmenging solids), een big bag station, een Blockstorage/curing FILO racks (8 dubbele racks) en Shuttle SH3.

Daarnaast werd het gebruik van TDI stopgezet, waardoor de lage drempel Seveso status komt te vervallen.

Meer in detail betreft het voorwerp van de aanvraag volgende wijzigingen:

- Toevoeging rubriek 7.11.1°h
- Administratieve aanpassing aan de koelinstallaties (rubriek 16.3.2°a))
- Uitbreiding van de installaties voor het vervaardigen van kunststoffen (rubriek 23.1.1)
- Uitbreiding van de installaties voor het behandelen van kunststoffen (rubriek 23.2.1.a)
- Administratieve aanpassing van rubriek 24.4
- Uitbreiding met rubriek 29.5.7.2°a)1)
- Uitbreiding van de brandbare vloeistoffen (rubriek 6.4.2°)
- Schrapping van lage drempel Seveso-inrichting Actualisatie opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3.4.2°a))
- Actualisatie opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3.5.1°a))
- Actualisatie opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3.6.3°)
- Actualisatie opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (rubriek 17.3.7.3°)
- Uitbreiding met rubriek 23.2.1°a) – opslag van kunststof

Met deze aanvraag wordt de X-rubriek 7.11.1°h) (opnieuw) toegevoegd aan de vergunning; voor de productie van PU-schuim met een jaarlijkse gemiddelde productiecapaciteit van 5.900 ton. De rubriek 7 wordt als nieuwe rubriek toegevoegd gezien deze in de basisvergunning niet werd aangevraagd. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte via mail dat er in 2015 bij de basisvergunning destijds een onduidelijkheid heerste of de aanmaak van PU-schuim onder het toepassingsgebied van 7.11.1°h viel. Hierover werd intussen een standpunt ingenomen dat dit effectief het geval is. Er zou hier ook een attest van zijn van GOP die dit bevestigt. In 2015 werd de productiecapaciteit ingeschat op 5.900 ton PU-blokken per jaar. In de aanvraag wordt op heden echter aangegeven dat de maximale productiecapaciteit 11.800 ton/jaar bedraagt. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat men de hoeveelheid in de rubriek zal aanpassen naar 11.800 ton/jaar.

Voor rubriek 17.3.7.3° werd in de rubriekentabel verkeerdelijk een nieuw totaal van 176.060 liter gevraagd in plaats van de correcte gewenste hoeveelheid van 167.060 liter. Via mail werd bevestigd door de raadgeefster van de exploitant dat dit een foutje betrof. Dit dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

Voor de opslag van MDI wordt 150 ton aangevraagd wat neerkomt op 125.000 liter. Er heerste echter een onduidelijkheid in de gewenste opslaghoeveelheid en de recipiënten. Er wordt een opslag voorzien van 4x 30.000 liter. De 4 tanks hebben een individuele opslaghoud van elk 31.964 liter. Met een dichtheid van 1,2 kg/l komt dit neer op 153,427 ton. Daarnaast zijn er 5 IBC's aanwezig met MDI ofwel 4.167 kg in verplaatsbare recipiënten. Dit komt in totaal neer op 157,594 ton in plaats van de gevraagde hoeveelheid van 150 ton. De raadgeefster van de exploitant liet weten dat men dit wenst aan te passen. Dit dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

Bijlage C1 vermeldt een administratieve aanpassing van rubriek 24.4. In de rubriekentabel werd echter opnieuw rubriek 24.2 aangevraagd in de gewenste situatie. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat dit een foutje betreft en dat het rubriek 24.4 moet zijn gezien het afvalwater dat ontstaat in het labo wordt opgevangen en afgevoerd wordt naar een vergunde verwerker. Bijgevolg dient deze rubriek gewijzigd te worden naar rubriek 24.4. Dit dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

De overige rubrieken blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag.

De correcte hoeveelheid van MDI werd aangepast tot 153,427 ton opgeslagen in vaste houders en 5.000 liter ofwel 6 ton MDI opgeslagen in verplaatsbare IBC's (en niet de eerder aangegeven hoeveelheid van 4,167 ton), hierdoor komt de gewenste totale opslaghoeveelheid aan MDI neer op 159,427 ton.

De hoeveelheid van rubriek 17.3.7.3 werd gevraagd aan te passen tot 167.060, maar door de aanpassing van de hoeveelheid van MDI die ook in deze rubriek vervat zit, wordt de nieuwe totale hoeveelheid voor rubriek 17.3.7.3 167.060 kg + 9.427 kg = 176.487 kg.

Samengevat omvat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.2°	Verandering	+98.800	liter	Uitbreiding met 98.800 liter tot 400.000 liter diverse brandbare vloeistoffen (brandbare additieven, amines, silicone)
7.11.1°h)	Nieuw	11.800	ton/jaar	Productie van gemiddeld 5.900 ton/jaar PU-schuim (maar max. 11.800 ton/jaar waardoor de rubriek zou aangepast worden in een nieuwe projecinhoudversie)
16.3.2°a)	Verandering	75	kW	Inrichting voor het fysisch behandelen van gassen: wijziging VLAREM indelingslijst.
17.3.4.2°a)	Verandering	-14,026	ton	Verwijderen van de opslag van 4,2 ton Amine 3, 5 ton Amine 4, 5 ton Amine 6, 2 ton Amine 7, 2,2 ton Amine 8, 2,2 ton Amine 9. Uitbreiding met de opslag van 1 ton Amine 3a, 0,25 ton Amine 3b, 0,2238 ton Kärcher RM752-vloerreiniger, 2 ton Amine 1, 0,1 ton katalysator 1, 3 ton additief1. Totaal: 24,174 ton
17.3.5.1°a)	Verandering	-46.250	kg	Verwijderen van de opslag van 36300 kg 2,4-tolueendiisocynaat, 5000 kg amine 4, 2000 kg amine 7 en 4200 kg amine 3 Uitbreiding met de opslag van 250 kg amine 3b en 1000 kg amine 3a Totaal: 1.250 kg
17.3.6.3°	Verandering	-7,442	ton	Verwijderen van de opslag van 5,5 ton katalysator 2, 2,8 ton katalysator 3, 4,2 ton amine 3, 36,3 ton TDI, 5 ton amine 4, 5 ton amine 6, 2 ton amine 7, 2,2 ton amine 8, 2,2 ton amine 9. - Uitbreiden met de opslag van 0,25 ton amine 3b, 1 ton amine 3a, 2 ton amine 1, 0,1 ton katalysator 1, 3 ton additief 1. - Uitbreiding met 51,427 ton MDI (1 tank van 31.964 liter of 38.367 kg + correctie hoeveelheden 3 vergunde tanks + uitbreiding met 5 IBC's)Totaal: 181,177 ton
17.3.7.3°	Verandering	+18,987	ton	Verwijderen van 36,3 ton TDI, 2,2 ton amine 9, 2,8 ton katalysator 3. Uitbreiding met 51,427 ton MDI (1 tank van 31.964 liter of 38.367 kg + correctie

				hoeveelheden 3 vergunde tanks + uitbreiding met 5 IBC's) uitbreiding met 3 ton additief 1, 0,1 ton katalysator 1, 5,76 ton additief 3. Totaal 176.487 ton
23.1.1°c)	Verandering	+25,1	kW	Uitbreiden met een mixer van 17,1 kW en een big bag station van 8 kW. Totaal: 275,1 kW
23.2.1°a)	Verandering	+38	kW	Uitbreiding blockstorage/curing FILO racks in de curing room met 17 kW, blockstorage/curing FIFO racks in hal 8 met 17 kW, shuttle SH3 4 kW. Totaal: 83 kW
23.3.1°a)	Verandering	+50	ton	Uitbreiding met de opslag van 50 ton PU-blokken. Totaal: 150 ton
24.4.	Verandering	1	stuk	Administratie aanpassing van 24.2. naar 24.4. het labo gezien het afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd naar een verwerker.
29.5.7.2°a)1)	Nieuw	70	liter	Wasmachine met safety clean.

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- 12.2.1.: transformatoren 630 kVA
- 16.3.2.1.a: behandelen van gassen: 75 kW
- 17.2.1: gevaarlijke producten: 41.300 liter
- 17.3.2.1.2.1.: gevaarlijke producten: 5.000 kg.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 3 mei 2024 tot en met 1 juni 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 01-07-2024 volgend advies uitgebracht : Gunstig.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 01-07-2024 volgend advies uitgebracht : Gunstig.

College van Burgemeester en Schepenen Tielt heeft op 05-06-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 07-06-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Zorg Departement Zorg afd. preventief gezondheidsbeleid heeft geen advies uitgebracht.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 24-04-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 05-07-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 23-04-2024 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie en is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de B.A.Guilbertlaan een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de aanvraag getoetst aan de hand van de aandachtspunten en criteria zoals vermeld in artikel 4.3.1 §2 van de Codex RO, voor zover noodzakelijk en relevant. Deze criteria omvatten eveneens een toetsing aan de effecten op het leefmilieu in het algemeen.

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag heeft betrekking op de regularisatie van een zaakgebonden reclame. De reclame werd bevestigd aan de gevel van het gebouw langsheen de Burgemeester A. Guilbertlaan nr. 16. Meer specifiek heeft de aanvraag betrekking op het gebouw op de hoek met de Hulswallestraat.

De zaakgebonden reclame werd tegen een gevel aangebracht en bestaat uit een aluminium frame met buisprofielen van 48 mm diameter. Hierop is een doek gespannen door middel van spanriemen. Het frame heeft een hoogte van 3,74 m en een breedte van 3,74 m. De constructie wordt op 1,85 m van de grond geplaatst. Er wordt zowel links als rechts 2,17 m afstand gehouden tot de rand van het gevelvlak of de dichtstbijzijnde constructie. De publiciteit wordt verlicht met een geconcentreerde, naar beneden gerichte lichtstraal.

Het betreft zaakgebonden reclame die zorgt voor een betere visibiliteit van het daar aanwezige bedrijf. De reclame is geïntegreerd in de bestaande gevel waardoor het niet storend is in het straatbeeld en bij uitbreiding in de omgeving. De reclame wordt verlicht maar niet flikkerend. De reclame is niet hinderlijk voor de gebruikers van de weg.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

d) Watertoets

De aanvraag betreft louter het plaatsen van publiciteit aan de gevel. De verharde (dak)oppervlakten blijven ongewijzigd met onderhavige aanvraag. Er zijn dus geen nadelige effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Vrachtverkeer voor deze site betreft in eerste instantie het lossen van grondstoffen. Deze grondstoffen worden aangevoerd via de B.A. Guilbertlaan. De vrachtwagens rijden vooraan op de site binnen en rijden achteruit op de loskade. Nadien rijden ze terug vooruit bij het verlaten van de site. Leveringen gebeuren in hoeveelheden van ongeveer 25 ton. Op weekbasis vinden 2 tot 4 leveringen plaats. De productie wordt door de naastgelegen firma Novaya Solutions bvba overgebracht, na curing, naar de andere vestiging van Novaya in de Tenhovestraat. De belading bedraagt 5 ton, met inschatting van 15 vrachtwagens per week. Het betreft geen bijkomend verkeer voor de locatie: gezien er lege vrachtwagens vertrekken vanuit Novaya Solutions bvba naar de site Novaya nv Sint-Amandsstraat werd in kader van ecologische en economische redenen geopteerd om dit leeg transport in te zetten voor het transport van PU-blokken.

Bij Novaya FOM worden 7 werknemers tewerkgesteld. De productie van PU-schuim wordt voorzien van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren. De bedienden werken met vlottende werktijden tussen 8 u en 17 u. De vestiging beschikt over voldoende parkeerplaatsen vooraan.

De overige transporten bestaan hoofdzakelijk uit niet frequente transporten zoals koerierdiensten, afvaltransporten, levering gereedschappen, bureaumateriaal...

Met de aanvraag worden geen bijkomende vervoersbewegingen verwacht. Er worden geen uitbreidingen of wijzigingen aangevraagd die invloed hebben op het aantal transporten van en naar het bedrijf. Er worden dan ook geen bijkomende significante invloed verwacht op de mobiliteit in de omgeving.

g) Milieutechnische aspecten

Milieutechnische eenheden

Novaya FOM vormt volgens onderhavige aanvraag geen milieutechnische eenheid met het naastgelegen Novaya Solutions BV. Bouwkundig gezien zitten beide bedrijven in de dezelfde bedrijfshallen met een centrale sprinklerinstallatie, er is een gemeenschappelijke nooduitgang, er is een gemeenschappelijke interne transportband waarmee de PU-schuimblokken getransporteerd worden van Novaya FOM naar Novaya Solutions. De effectieve afvoer van het afgewerkte product gebeurt door Novaya Solutions.

Bij de basisvergunning van 2015 werd destijds opgemerkt dat op vergunningsvlak de toenmalig aanvraag als een uitbreiding had kunnen worden aangevraagd bij de exploitatie Novaya Solutions maar dat de exploitant hiervoor expliciet niet had gekozen én dit destijds met voldoende argumenten heeft aangehaald om dit te argumenteren.

In de aanvraag wordt aangegeven dat de productieruimtes en alle productiestappen ruimtelijk volledig gescheiden zijn, met uitzondering van een conveyerbelt en nooduitgang. Er is voorzien in eigen nutsvoorzieningen, met uitzondering van de sprinklerinstallatie welke dienstig is voor het geheel van de site samen. Er zijn tevens aparte toegangswegen. Het deel van het perceel waarop Novaya FOM is gelegen, is voorzien van een omheining en een toegangscontrole. Alle personen dienen zich vooraf aan de toegangscontrole aan te melden.

Op de POVC werd aanvullend verduidelijkt door de raadgeefster van de exploitant dat men met onderhavige aanvraag vooral de bedoeling had om de Seveso-rubriek te verwijderen gezien er niet langer TDI wordt aangewend op de site. In de eerstvolgende aanvraag is het de bedoeling om de op heden twee apart vergunde bedrijven samen te voegen tot één milieutechnische eenheid. Vroeger was het effectief de intentie om de twee sites als twee

aparte milieutechnische eenheden te houden, op heden is men daarvan afgestapt. In het eerstvolgende vergunningsaanvraag wordt dit dan ook rechtgezet.

Bodem

Op de site van NOVAYA FOM zijn een aantal activiteiten aanwezig die als potentieel bodem- en grondwaterverontreinigend kunnen beschouwd worden. Concreet gaat het om volgende activiteiten:

- Opslag gevaarlijke producten in vaste houders
- Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten
- Opslag gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Opslag brandstoffen
- Laad- en losplaatsen
- Batterijlokaal
- Transformatoren

NOVAYA FOM maakt gebruik van gevaarlijke producten en brandbare stoffen. Het bedrijfsterrein en de bedrijfslokalen zijn uitgerust met een verharding. De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van aangepaste inkuipingen of er is voorzien in dubbelwandige tanks met overvulbeveiliging. De nodige periodieke beperkte en algemene onderzoeken worden uitgevoerd op de tanks. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten van de tanks worden bijgehouden op de exploitatiezetel.

Om de risico's voor het milieu op de site van NOVAYA FOM te beperken en te beheersen worden onderstaande, niet-limitatieve maatregelen getroffen:

Er worden geen emissies naar de bodem verwacht aangezien alle operationele activiteiten op verharde vloeren zullen worden uitgeoefend. De loszone voor de tankwagens is voorzien van een vloeistofdichte piste met opvang van eventueel gemorste producten. De tankpiste is aangesloten op een centrale opvangbak, zodat bij eventueel morsen geen middelen in de riolering terecht komen.

- MDI in Cubiccontainers wordt opgeslagen in verwarmde kamer met opvangrooster van 1.000 liter.
- Calamiteiten opvang bedraagt 20.000 liter
- Inkuiping tank park
 - o Isocyaanaat opvang bedraagt 30.000 liter + 20%
 - o Polyol opvang bedraagt 30.000 liter + 20%
- Loszone met calamiteiten opvang
- Absorptiemateriaal
- Deadman switch aan loskaai

Bij eventuele lekken bij lossen van de gevaarlijke producten op de loskade of productievloer worden volgende maatregelen genomen:

- Indien mogelijk lek (tijdelijk) dichten
- Productie stilleggen wanneer lek voldoende ernstig is
- Leegmaken van lekkende tank wanneer de productie (tank) stil ligt
- Lek laten dichtmaken onder de geldende veiligheidsmaatregelen
- Caniveau afsluiten en water verzamelen voor verwerking
- Het gelekte product zoveel mogelijk absorberen op korrels of zand
- Korrels of zand afvoeren in bidons
- Controle stand van calamiteitenbuffer
- Resterend product wegspoelen met water via caniveau

De transformator is een olie gekoelde transformator die voorzien wordt van een retentiekuij waar de volledige inhoud van de transformator mee kan opgevangen worden.

Betreft de opslag van gasflessen worden de nodige afstandsregels gerespecteerd.

Er worden 12 vaste bovengrondse houders met elk een inhoud van 30.000 liter voorzien. De 4 houders (Isocyaanaat) voor de opslag van gevaarlijke producten worden conform de VLAREM-II regelgeving periodiek gekeurd worden.

De verplaatsbare recipiënten worden in een apart lokaal gestockeerd rekening houdend met de geldende afstandsregels. Dit lokaal is uitgerust met vloeistofdichte inkuipingen die minstens 10% van de opgeslagen hoeveelheid kan opvangen met een minimum van 1 m³. De afstandsregels worden gerespecteerd conform de bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

Met betrekking tot de wasmachine met safety clean wordt men erop gewezen dat de sectorale voorwaarden voor de wasmachine met safety clean cfr. artikel 5.29.0.9 dienen te worden gerespecteerd. Via mail werd verduidelijkt door de raadgeefster van de exploitant dat de wasmachine gevuld is met water/detergentmix (ca. 50 l) dat verwarmd wordt. Er worden geen solventhoudende producten gebruikt. De wasmachine wordt aangewend voor de reiniging van de PI-vervuilde metalen onderdelen van de installaties, zoals de verdeelkoppen, mixers, etc.

Kortom om bodemverontreiniging tegen te gaan zijn het bedrijfsterrein en de bedrijfslokalen uitgerust met een verharding. De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van aangepaste inkuipingen of er is voorzien in dubbelwandige tanks met overvulbeveiliging. De nodige periodieke beperkte en algemene onderzoeken worden uitgevoerd op de tanks. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten van de tanks worden bijgehouden op de exploitatiezetel

Door de genomen maatregelen zijn emissies naar bodem of grondwater zijn dan ook onder normale omstandigheden uitgesloten. Bij calamiteiten zijn er ook de nodige voorzieningen zodat het effect op de bodem niet aanzienlijk is.

Luchtkwaliteit

Tijdens het proces komen chemische stoffen vrij via de schouw, hierop is een meetopening voorzien zodat de geloosde concentraties kunnen gemonitord worden.

Schuimlijn:

Op de schuimlijn ontstaan er tijdens het proces emissies van isocyanaten, N₂ en CO₂ die afgezogen worden en via een schouw met meetopening geëvacueerd worden.

Zaagmes:

Bij het zagen worden de celstructuren doorbroken en wordt een beperkt gedeelte van het blaasmiddel (N₂) vrijgesteld en afgezogen via schouw met meetopening.

Curing:

Eenmaal de schuimblokken gevormd zijn, worden deze via de conveyer belt (shuttle) getransporteerd naar de curing afdeling waar ze verder uitreageren. Op deze plaats is een lichte geforceerde ventilatie met evacuatie van stoffen (isocyanaat, blaasgas) die nog uit de schuimblokken kunnen verdampen. Op het einde van deze curing is de reactie volledig afgelopen en zijnde grondstoffen (MDI, additieven) enkel nog in een gebonden, niet vluchtige toestand aanwezig.

Op 8 maart 2018 (TDI) en 9 maart 2018 (MDI) werden emissiemetingen uitgevoerd van de afzuiging. De MDI-concentratie lag onder de detectiedrempel van de meetapparatuur. Gezien de zeer beperkte vuilvrachten dienen er geen verdere emissiemetingen meer uitgevoerd te worden. Gezien deze componenten niet worden vastgesteld in de afgassen, kan aangenomen worden dat de massastroom voor organische stoffen onder 3 kg/h blijft en is er bijgevolg geen emissiegrenswaarde van toepassing.

Volgende maatregelen worden genomen op het bedrijf:

- Door afdekken van het zich vormende schuim wordt de emissie van MDI (methaan-difenyldiisocyanaat) aan de bovenzijde van het schuimblok vermeden.
- Er wordt gebruik gemaakt van N₂ in plaats van pentaan als blaasmiddel.
- De houders voor het stockeren van MDI zijn voorzien van een dampretourleiding en eveneens voorzien van de nodige voorzieningen om te beletten dat water of vochtige lucht met MDI in contact kan komen.

- Een permanent systeem van isocyanaatdetectie is aanwezig en wordt bovendien jaarlijks onderhouden.

Aanvullend wordt de exploitant gewezen op het belang van de keuze van het koelmiddel. Koelmiddelen met een lage global warming potential (GWP) verdienen de voorkeur. Op basis van de GWP en de hoeveelheid koelmiddel wordt het CO₂eq van de installatie bepaald. Installaties met hoge CO₂eq moeten frequenter onderworpen worden aan verplichte periodieke lek-dichtheidscontroles. Daarenboven worden koelmiddelen met hoge GWP geleidelijk uitgefaseerd. Sinds 2020 is het verboden om grotere koelinstallaties bij te vullen met nieuw geproduceerd koelmiddel met een GWP van 2.500 of meer. Installaties die dergelijke koelmiddelen gebruiken, mogen tot 1 januari 2030 alleen nog worden bijgevuld met gerecycleerd of geregenereerd koelmiddel, daarna wordt ook dit verboden. Via mail werd verduidelijkt dat er R410A wordt aangewend op de site. Dit koelmiddel heeft een GWP < 2.500.

De nodige lek-detectiemetingen dienen uitgevoerd te worden op de koelinstallaties en airco's. Er werd verduidelijkt via mail dat de opslagtanks van de koelinstallaties conform Vlarem onderworpen worden aan lek-dichtheidscontroles. De laatste controle vond plaats op 22/08/2023 en was volledig in orde. De controlerapporten en verslagen zijn beschikbaar op het bedrijf.

Gezien uit emissiemetingen van de afzuiging blijkt dat de MDI-concentratie onder de detectiedrempel van de meetapparatuur ligt, kan geconcludeerd worden dat de genomen maatregelen afdoende zijn en de emissies maximaal beperkt worden.

Geluid of trillingen

De belangrijkste geluidsemisatiebronnen op het bedrijf zijn de volgende:

- Pompen gebruikt tijdens het laden en lossen van vrachtwagens en tankwagens
- Vacuüm exhauster gebruikt om papier vacuüm te zuigen in productietunnel
- Laden en lossen van vrachtwagens (draaiende pompen, compressoren, heftrucks en draaiende motoren...).
- Compressoren

Om het geluid op de site van Novaya FOM te beheersen worden onderstaande, niet-limitatieve maatregelen getroffen:

- De potentiële geluidsbronnen worden zoveel mogelijk binnen opgesteld.
- Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gesloten deuren.
- Indien uit praktische, technische of veiligheidsredenen de bon niet binnen geplaatst kan worden, wordt gebruik gemaakt van geluidsarme machines. Zo is de buitenunit van de airco een extra low noise type.
- De activiteiten vinden plaats tijdens de daguren.
- Vrachtwagentransporten zijn beperkt tot 10 per dag en de opdrachtgever maant de vrachtwagenchauffeurs aan tot voorzicht op -en afrijden. De radio wordt eveneens stilgelegd.

De potentiële geluidsbronnen die te verwachten zijn binnen NOVAYA FOM worden tot een minimum beperkt en worden zo veel mogelijk binnen opgesteld. Daarnaast worden bovenvermelde maatregelen getroffen en bevindt het bedrijf zich in industriegebied, op afdoende afstand van bewoning. Er wordt aldus geen overlast door geluid en/of trillingen verwacht. Het geluid afkomstig van de exploitatie wordt als niet significant beoordeeld.

Licht of straling

De burelen zijn zoveel mogelijk voorzien van vensters waardoor daglicht aanwezig is. Aangezien er 's nachts geen activiteiten gebeuren, wordt de verlichting beperkt tot een strikt minimum (veiligheidsverlichting). Andere stralingsbronnen (ioniserende straling, IR, UV) zijn niet aanwezig bij Novaya FOM.

De bedrijfsactiviteiten bevinden zich binnenin het gebouw. De buitenverlichting op de terreinen is beperkt tot het noodzakelijke en is overwegend naar beneden gericht en dient om de veiligheid voor personeel en bezoekers te waarborgen. De buitenverlichting bevindt zich

nooit dichtbij de perceelsgrenzen, waardoor er geen lichthinder naar de omgeving kan optreden. Er zijn hieromtrent nog geen klachten geweest.

Aangezien er 's nachts geen activiteiten plaatsvinden, wordt de verlichting beperkt tot een strikt minimum (veiligheidsverlichting). Andere stralingsbronnen (ioniserende straling, IR, UV) zijn niet aanwezig bij Novaya FOM.

De aanwezige verlichting op het terrein is minimaal en dient enkel om de veiligheid op het terrein te garanderen. Er treden geen aanzienlijke effecten op.

GPBV-bedrijf

Met deze aanvraag wordt de X-rubriek 7.11.1^o.h (opnieuw) toegevoegd aan de vergunning; voor de productie van PU-schuim met een jaarlijkse gemiddelde productiecapaciteit van 5.900 ton. De rubriek 7 wordt als nieuwe rubriek toegevoegd gezien deze in de basisvergunning niet werd aangevraagd. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte via mail dat er in 2015 bij de basisvergunning destijds een onduidelijkheid heerste of de aanmaak van PU-schuim onder het toepassingsgebied van 7.11.1^o.h viel. Hierover werd intussen een standpunt ingenomen dat dit effectief het geval is. In 2015 werd de productiecapaciteit ingeschat op 5.900 ton PU-blokken per jaar. In de aanvraag wordt op heden echter aangegeven dat de maximale productiecapaciteit 11.800 ton/jaar bedraagt. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat men de hoeveelheid in de rubriek zal aanpassen naar 11.800 ton/jaar. Dit dient dan ook te worden aangepast door middel van een nieuwe projecinhoudversie op het Omgevingsloket.

Momenteel loopt de algemene evaluatie n.a.v. de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector die zijn gepubliceerd op 12/12/2022 (BREF Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) – 2022).

NOVAYA (Latexco) is opgenomen in het evaluatieprogramma 2023-2024 om geëvalueerd te worden.

Er werd een OBO uitgevoerd in 2009 en het bodemattest d.d. 06/12/2023 werden toegevoegd aan de aanvraag.

De beoogde technologie en de andere technieken ter voorkoming of, als dat niet mogelijk is, ter vermindering van de emissies van de installatie;

- Er worden geluidsarme procesinstallaties voorzien. De buitenunit van de airco is een extra low noise type.
- De spuitknop wordt nagespeeld met (polyether)polyol
- De luchtemissies worden zoveel mogelijk beperkt.
- Het tankenpark wordt op een vloeistofdichte vloer geplaatst.
- Emissies van verontreinigd hemelwater wordt voorkomen zoals besproken in bijlage E3.
- TDI wordt vervangen door MDI. Nieuwe grondstoffen worden afgetoetst naar hun bruikbaarheid en gevaarlijke eigenschappen.
- Men maakt een gebruik van pentaan, maar van N² als blaasmiddel.

De maatregelen betreffende de preventie, de voorbereiding voor hergebruik, de recycling en de terugwinning van de door de installatie voortgebrachte afvalstoffen;

- Door een goede productieplanning wordt het productieafval maximaal voorkomen.
- Er wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd bij elke opstart. Tijdens de productie worden de nodige parameters opgevolgd om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij kwaliteitsproblemen.
- Overschotten PU-materiaal worden gebruikt bij NOVAYA Solutions.
- Niet herbruikbaar materiaal wordt verwerkt door een erkende verwerker.
- Bij de productieplanning wordt ernaar gestreefd om de grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten door zo groot mogelijke series te maken (= minder opstart- en stopverliezen).

De maatregelen die worden getroffen ter controle van de emissies in het milieu;

- Er worden geluidsarme procesinstallaties voorzien. De buitenunit van de airco is een extra low noise type.
- De spuitknop wordt nagespeeld met (polyether)polyol
- De luchtmissies worden zoveel mogelijk beperkt.
- Het tankenpark wordt op een vloeistofdichte vloer geplaatst.
- Emissies van verontreinigd hemelwater wordt voorkomen zoals besproken in bijlage E3.
- TDI wordt vervangen door MDI. Nieuwe grondstoffen worden afgetoetst naar hun bruikbaarheid en gevaarlijke eigenschappen.
- Men maakt geen gebruik van pentaan, maar van N² als blaasmiddel.

Voor dit proces zijn geen andere technologieën voorhanden.

De tanks zullen buiten dienst gesteld worden conform de vigerende VLAREM wetgeving. Andere gevaarlijke producten of installaties die gevaarlijke producten hebben bevat, zullen gereinigd en afgevoerd worden volgens de vigerende wetgeving. Na sluiting zullen de noodzakelijke overheidsdiensten op de hoogte gebracht worden en zal bovendien een OBO uitgevoerd worden.

Door een goede productieplanning wordt het productieafval maximaal voorkomen.

- Enkel noodzakelijke hoeveelheden worden aangewend.
- TDI wordt vervangen door MDI. Nieuwe grondstoffen worden afgetoetst naar hun bruikbaarheid en gevaarlijke eigenschappen.
- Men maakt een gebruik van pentaan, maar van N² als blaasmiddel.
- Overschotten PU-materiaal worden gebruikt bij NOVAYA Solutions.
- Niet herbruikbaar materiaal wordt verwerkt door een erkende verwerker.

De concurrenten werken met een gelijkaardig productieproces. In het verleden werd reeds overgeschakeld naar de beste technieken.

Er wordt gewerkt volgens de stand van de techniek.

- De spuitknop wordt nagespeeld met (polyether)polyol
- De luchtmissies worden zoveel mogelijk beperkt.
- Het tankenpark wordt op een vloeistofdichte vloer geplaatst.
- Emissies van verontreinigd hemelwater wordt voorkomen zoals besproken in bijlage E3.
- TDI wordt vervangen door MDI. Nieuwe grondstoffen worden afgetoetst naar hun bruikbaarheid en gevaarlijke eigenschappen.
- Men maakt geen gebruik van pentaan, maar van N² als blaasmiddel.

Er wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen met grondstoffen en energie. Dit vanwege economische en ecologische opzichten.

NOVAYA FOM stelt alles in het werk om de emissies en de risico's tot een minimum te beperken.

Veiligheid

NOVAYA FOM was in het verleden een lage drempel Seveso bedrijf. Door stopzetting van het gebruik van TDI komt deze status te vervallen. Het voornaamste risico op zware ongevallen of rampen betreft brand of ontploffing. NOVAYA FOM beschikt over een groot aandeel brandbare vloeistoffen die aanleiding kunnen geven tot brand.

In de aanvraag wordt een uitgebreide lijst van maatregelen opgesomd om het brandrisico te beperken:

- De site wordt volledig omheind zodat geen toegang verleend wordt voor onbevoegden.
- Volgende systemen worden ingezet als veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen of rampen te voorkomen:
 - o "Dead man switch"
 - o "Batchsysteem": Door met een batchsysteem van 4 tot 8 uur productie per run te werken is er voldoende voorbereidingstijd om alle installaties, tanks,

producten, grondstoffen naargelang de vraag klaar te zetten en te controleren. Bovendien laat dit ons toe om de productie in detail op te volgen wat de veiligheid ten goede komt.

- "VESDA systeem": Dit is een zeer gevoelig rookdetectiesysteem, dat toelaat brand in een vroeg stadium te detecteren, al bij smeulen van materiaal zal dit een alarm geven waardoor vroeg ingegrepen kan worden en grote brand vermeden kan worden.
 - "ATAL temperatuursensor": deze temperatuurmeting wordt meegegeven met de eerste productieblok, dit laat ons toe de productiebatch in detail op te volgen waardoor zeer snel kan ingegrepen worden bij eventuele afwijkingen. Bij overschrijding van bepaalde temperatuur grenswaarden worden verschillende alarmfases ingezet die snel en correct inspelen mogelijk maakt.
- Daarnaast worden ook basismaatregelen toegepast zoals het voorzien en verplichten van de nodige PBM's in (risico-) zones in het bedrijf. Voorzien van afbakeningen in en rond de installaties, zoals de "curing"-ruimte en de tankopslag.
 - De nodige brandpreventiemaatregelen worden genomen (opleiding, brandblussers, sprinklerinstallatie met periodieke controles).
 - Binnen NOVAYA FOM wordt een elektrische kast voor een noodgroep voorzien die door een externe firma wordt beheerd. De elektrische installaties (hoog-en laagspanning) worden jaarlijks gekeurd door BTV.
 - NOVAYA FOM beschikt over een intern noodplan en een interne en externe interventieploeg.
 - De site, gelegen op B.A. Guilbertlaan 16 te Tielt is goed bereikbaar voor de interventiediensten via de Wingensesteenweg.
 - NOVAYA FOM heeft bijkomende maatregelen getroffen met betrekking tot brand. Er zijn diverse blusmiddelen aanwezig (CO2-blussers, poederblussers en schuimblussers). Op de site is een sprinklertank met een volume van 691 m³ ter beschikking. De site is voorzien van een sprinklerinstallatie (4 zones). Bovendien is er een hydrant aanwezig ter hoogte van de inrit van de B.A. Guilbertlaan 16.
 - De batterijlaadposten NOVAYA FOM zijn voorzien van ventilatie en een brandpoort.
 - Er zijn spill kits aanwezig om lekkages te beperken.
 - Binnen NOVAYA FOM is een brandalarm, sprinkleralarm en een rookdetectiesysteem geïnstalleerd.

Omwillen van de maatregelen opgesomd in punt 2 kan besloten worden dat het risico op zware ongevallen of rampen beheerst wordt en bijgevolg niet aanzienlijk is.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vestigingseenheid van Novaya Belgium gelegen in de B.A. Guilbertlaan 16 te 8700 Tielt krijgt intern de naam Novaya FOM. Het bedrijf is gesitueerd naast het bedrijf Novaya Solutions BV dat op hetzelfde perceel is gelegen en beschikt over een eigen omgevingsvergunning. Novaya FOM, waarop onderhavige aanvraag zich baseert, staat in voor de productie van polyurethaanschuimen voor de beddingindustrie. Met deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt de uitbreiding van productie-installaties aangevraagd in Novaya FOM door de uitbreiding met een mixer (inmenging solids), een big bag station, een Blockstorage/curing FILO racks (8 dubbele racks) en Shuttle SH3. Daarnaast werd het gebruik van TDI stopgezet, waardoor de lage drempel Seveso status komt te vervallen.

Voor het bouwluik omvat de aanvraag de regularisatie van een zaakgebonden reclame op eigen gevel. De reclame werd bevestigd aan de gevel van het gebouw langsheen de Burgemeester A. Guilbertlaan nr. 16. Meer specifiek heeft de aanvraag betrekking op het gebouw op de hoek met de Hulswallestraat.

Novaya FOM vormt volgens onderhavige aanvraag geen milieutechnische eenheid met het naastgelegen Novaya Solutions BV. Bouwkundig gezien zitten beide bedrijven in dezelfde bedrijfshallen met een centrale sprinklerinstallatie, er is een gemeenschappelijke nooduitgang, er is een gemeenschappelijke interne transportband waarmee de PU-schuimblokken getransporteerd worden van Novaya FOM naar Novaya Solutions. De effectieve afvoer van het afgewerkte product gebeurt door Novaya Solutions. Op de POVC werd aanvullend verduidelijkt door de raadgeefster van de exploitant dat men met onderhavige aanvraag vooral de bedoeling had om de Seveso-rubriek te verwijderen gezien er niet langer TDI wordt aangewend op de site. In de eerstvolgende aanvraag is het de bedoeling om de op heden twee apart vergunde bedrijven samen te voegen tot één milieutechnische eenheid.

De aanvraag vermeldt dat Novaya FOM momenteel beschikt over een milieuvergunning klasse 1 voor een productiecapaciteit van gemiddeld 5.900 ton/jaar, met een maximum van 11.800 ton/jaar. Er werd destijds in de basisvergunning echter geen specifieke productiecapaciteit vergund, maar wel een installatie van 250 kW voor de productie van PU-schuim. Met deze aanvraag wordt de X-rubriek 7.11.1^o.h) (opnieuw) toegevoegd aan de vergunning; voor de productie van PU-schuim met een jaarlijkse gemiddelde productiecapaciteit van 5.900 ton. De rubriek 7 wordt als nieuwe rubriek toegevoegd gezien deze in de basisvergunning niet werd aangevraagd. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte via mail en op de POVC dat er in 2015 bij de basisvergunning destijds een onduidelijkheid heerste of de aanmaak van PU-schuim onder het toepassingsgebied van 7.11.1^o.h viel. Hierover werd intussen een standpunt ingenomen dat dit effectief het geval is. Er zou hier ook een attest van zijn van GOP die dit bevestigt. In 2015 werd de productiecapaciteit ingeschat op 5.900 ton PU-blokken per jaar. In de aanvraag wordt op heden echter aangegeven dat de maximale productiecapaciteit 11.800 ton/jaar bedraagt. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat men de hoeveelheid in de rubriek zal aanpassen naar 11.800 ton/jaar d.m.v. een nieuwe projectinhoudversie op het Omgevingsloket. Gezien de rubriek niet gekoppeld of ingedeeld wordt volgens een hoeveelheid ton/jaar, betreft dit louter een administratieve aanpassing in het dossier zodanig dat alles correct vermeld staat in de aanvraag.

Voor rubriek 17.3.7.3^o werd in de rubriekentabel verkeerdelijk een nieuw totaal van 176.060 liter gevraagd in plaats van de correcte gewenste hoeveelheid van 167.060 liter. Via mail werd bevestigd door de raadgeefster van de exploitant dat dit een foutje betrof. Dit dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

Voor de opslag van MDI wordt 150 ton aangevraagd wat neerkomt op 125.000 liter. Er heerste echter een onduidelijkheid in de gewenste opslaghoeveelheid en de recipiënten. Er wordt een opslag voorzien van 4x 30.000 liter. De 4 tanks hebben een individuele opslaghoud van elk 31.964 liter. Met een dichtheid van 1,2 kg/l komt dit neer op 153,427 ton. Daarnaast zijn er 5 IBC's aanwezig met MDI ofwel 4.167 kg in verplaatsbare recipiënten. Dit komt in totaal neer op 157,594 ton in plaats van de gevraagde hoeveelheid van 150 ton. De raadgeefster van de exploitant liet weten dat men dit wenst aan te passen. Dit dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

De correcte hoeveelheid van MDI werd aangepast tot 153,427 ton opgeslagen in vaste houders en 5.000 liter ofwel 6 ton MDI opgeslagen in verplaatsbare IBC's (en niet de eerder aangegeven hoeveelheid van 4,167 ton), hierdoor komt de gewenste totale opslaghoeveelheid aan MDI neer op 159,427 ton.

De hoeveelheid van rubriek 17.3.7.3 werd gevraagd aan te passen tot 167.060, maar door de aanpassing van de hoeveelheid van MDI die ook in deze rubriek vervat zit, wordt de nieuwe totale hoeveelheid voor rubriek 17.3.7.3 $167.060 \text{ kg} + 9.427 \text{ kg} = 176.487 \text{ kg}$.

Bijlage C1 vermeldt een administratieve aanpassing van rubriek 24.4. In de rubriekentabel werd echter opnieuw rubriek 24.2 aangevraagd in de gewenste situatie. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat dit een foutje betreft en dat het rubriek 24.4 moet zijn gezien het afvalwater dat ontstaat in het labo wordt opgevangen en afgevoerd wordt naar een vergunde verwerker. Bijgevolg dient deze rubriek gewijzigd te worden naar rubriek 24.4. Dit

dient door middel van een nieuwe projectinhoudversie te worden aangepast op het Omgevingsloket.

Met betrekking tot de opmerking van de uitvoering van de verschillende groenzones langs de Huiswallestraat werd aangegeven dat deze volgens de beschikbare luchtfoto's nog niet werden uitgevoerd. De raadgeefster van de aanvrager verduidelijkte op de POVC dat men dit zal herevalueren. Men wordt erop gewezen dat dit zo spoedig mogelijk dient in orde te worden gebracht conform het destijds vergunde aanplantingsplan/beplantingsplan.

Gelet op het gunstig advies van het CBS Tielt.

Gelet op het gunstig advies van het Departement Omgeving – milieu en stedenbouw waarin werd opgemerkt dat NOVAYA (vroegere Latexco) werd opgenomen in het evaluatieprogramma 2023-2024 om geëvalueerd te worden.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 19/11/2035 (einde basisvergunning) **mits** voor de beslissing van de deputatie de nodige verduidelijkingen en aanpassingen worden aangeleverd door middel van een nieuwe projectinhoud (ten laatste 29/07/2024), met name:

- Het aanpassen van de productiecapaciteit (11.800 ton/jaar i.p.v. 5.900 ton/jaar) in de rubriekentabel en in de relevante bijlagen;
- Het aanleveren van het attest van GOP over rubriek 7.11.1°h);
- Het aanpassen van rubriek 17.3.7.3° in de rubriekentabel (167.060 liter i.p.v. 176.060 liter);
- Het aanpassen van de correcte opslaghoeveelheid van MDI in de relevante rubrieken en bijlagen;
- Het aanpassen van rubriek 24.2 naar 24.4 (labo);

Op 22/07/2024 werd een nieuwe PIV3 opgeladen met de nodige aanpassingen. Deze kunnen aanvaard worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

De openstaande vragen en onduidelijkheden werden in aanwezigheid van de aanvrager, de raadgeefster en de aanwezige adviesinstanties besproken.

Met betrekking tot de milieutechnische eenheid werd verduidelijkt door de aanvrager en de raadgeefster dat de bedoeling van onderhavige aanvraag was om eerst de Seveso-rubriek uit de vergunning te krijgen. Hierop volgend zal een nieuwe aanvraag ingediend worden om Novaya FOM en Novaya Solutions tot één milieutechnische eenheid te vormen. De raadgeefster stelde dat de exploitant vroeger steeds de intentie had om de twee sites als twee aparte entiteiten te houden. Op heden wenst men hiervan af te stappen.

Met betrekking tot de productiecapaciteit verduidelijkte de raadgeefster dat er in 2015 bij de basisvergunning destijds een onduidelijkheid heerste of de aanmaak van PU-schuim onder het toepassingsgebied van 7.11.1°h viel. Hierover werd intussen een standpunt ingenomen dat dit effectief het geval is. Er zou hier ook een attest van zijn van GOP die dit bevestigt. In 2015 werd de productiecapaciteit ingeschat op 5.900 ton PU-blokken per jaar. In de aanvraag

wordt op heden echter aangegeven dat de maximale productiecapaciteit 11.800 ton/jaar bedraagt. De raadgeefster van de exploitant verduidelijkte dat men de hoeveelheid in de rubriek zal aanpassen naar 11.800 ton/jaar d.m.v. een nieuwe projecinhoudversie op het Omgevingsloket.

Gezien de rubriek niet gekoppeld of ingedeeld wordt volgens een hoeveelheid ton/jaar, betreft dit louter een administratieve aanpassing in het dossier zodanig dat alles correct vermeld staat in de aanvraag.

Met betrekking tot de opmerking van de uitvoering van de verschillende groenzones langs de Huiswallestraat werd aangegeven dat deze volgens de beschikbare luchtfoto's nog niet werden uitgevoerd. De raadgeefster en de aanvrager repliceerde hierop dat men bij de verlening de vergunning destijds wel de intentie had om deze groenzones te voorzien. Er werd aangegeven dat men dit zal herevalueren en er actie zal ondernomen worden om de groenzones in uitvoering te brengen. De aanvrager stelde aanvullend dat de aanleg van de groenzone langs de zijkant van het gebouw vrij snel kan gaan, gezien men hier reeds mee bezig is. Andere zaken in de groenaankleding vragen wat meer tijd en inspanning.

Tot slot werd de toekomstvisie van het bedrijf aanvullend toegelicht door de aanvrager. Zo werd verduidelijkt dat de sites langs de B.A. Guilbertlaan te Tielt losstaan van de site in de Sint-Amandstraat te Tielt. Op de voorliggende site wenst men zich te focussen op de PU-schuimproductie en curing met als doel de beddingindustrie. De site in de Amandstraat heeft andere doeleinden. Er werd benadrukt dat er nog geen concrete plannen bestaan voor de toekomst, maar een mogelijke consolidatie is een correcte verwoording. De juiste zaken op de juiste plaats.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV Novaya Belgium,
aanvrager: de heer Tack Remy,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180702-0082 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 4 AFD (SCHUIFERSKAPELLE), sectie B, nrs. 0365V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- TIELT 4 AFD (SCHUIFERSKAPELLE), sectie B, nrs. 0365V/

met als voorwerp :

Bouw : het plaatsen van een nieuwe publiciteitsinrichting

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het produceren van polyurethaanschuim voor de beddingindustrie

Gecoördineerde toestand

een inrichting voor het produceren van polyurethaanschuim voor de beddingindustrie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.2°	400.000	liter	De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale hoeveelheid van 400.000 liter (polyolen: 8 x 30.000 l en 160.000 l diverse brandbare vloeistoffen (brandbare additieven, amines, silicone)
7.11.1°h)	11.800	ton/jaar	Productie van PU-schuim
16.3.2°a)	91,8	kW	Een compressor, koelinstallatie en een airco met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 91,8 kW, zijnde: - 1 compressor (15 kW) - 1 airco in den burelen (1,8 kW) - 1 koelinstallatie (75 kW)
17.1.2.1.2°	2.400	liter	De opslag van stikstof met gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.400 liter.
17.3.4.2°a)	24,174	ton	De opslag van maximaal 24,1738 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan 8,2 ton additief 1 in IBC's, 2,2 ton amine 5 in IBC's, 3,1 ton katalysator 1 in bidons, 9,2 ton amine 1 in IBC's, 1 ton amine 3a in vaten, 0,25 ton amine 3b in vaten, 0,2238 ton Kärcher RM752 vloerreiniger in een vat.
17.3.5.1°a)	1.250	kg	De opslag van maximaal 1250 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06), waarvan 250 kg amine 3b in vaten en 1000 kg amine 3a in vaten.
17.3.6.3°	181,177	ton	De opslag van maximaal 181,177 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan 0,25 ton amine 3b, 1 ton amine 3a, 9,2 ton amine 1, 3,1 ton katalysator 1, 8,2 ton additief 1, 159,427 ton methyleenditoluenediisocynaat (MDI).
17.3.7.3°	176,487	ton	De opslag van maximaal 176,487 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08), waarvan 159,427 ton MDI, 8,2 ton additief 1, 3,1 ton katalysator 1, 5,76 ton additief 3.
17.4.	500	kg	Diverse gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.
23.1.1°c)	275,1	kW	Diverse installaties voor het vervaardigen van kunststof met een maximaal geïnstalleerde totale drijfkracht van 275,10 kW zijnde een meng- en gietinstallatie van 50 kW, pompen van de tanks 180 kW, afzuigingen 20kW, een mixer 17.1 kW en een bigbag station van 8 kW.

23.2.1°a)	83	kW	Inrichting voor het behandelen van kunststoffen met een maximale geïnstalleerde totale drijfkraft van 83 kW zijnde: - snijinstallatie 24 kW - blockstorage in curing room 27 kW - block storage in hal 8 17 kW - shuttles (SH1, SH2, 2 conveyors) 11kW - Shuttle SHR 4 kW
23.3.1°a)	150	ton	De opslag van PU blokken met een maximale capaciteit van 150 ton.
24.4.	1	stuks	Labo kwaliteit en ontwikkeling.
29.5.7.2°a)1)	70	liter	Wasmachine met safety clean.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

De bijzondere voorwaarden van de lopende vergunningen blijven van toepassing.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 08/08/2024

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 19/11/2035**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/11/2015, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltijd van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie,

bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)