



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 12 maart 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



08/04/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



09/04/2020

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Veolia ES MRC, gevestigd Moerstraat 26, Haven 550 te 2030 Antwerpen
- **Adres:** 2030 Antwerpen, Moerstraat 26, haven 550
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170712-0027
- **Referentie OMV-loket:** 2019143163
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2020-0007

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 16-B-5G
- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een afvalverwerkend bedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met de op- en overslag van 288 ton (afval)solventen in 2x 120 m³ tanks (2.1.2.d.2 – 17.2.1);

De dieselnoodgenerator van 800 kW is niet meer langer van toepassing (12.1.2 – 31.1.3);

Rubricering volgens aanvrager: 2.1.2.d.2 - 17.2.1;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 21.015 ton afvalstoffen (2.1.2.d.2), als volgt:
 - 15.290 ton diverse gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit:
 - 13.253 ton vaste afvalstoffen buiten in containers, cubitainers, vaten, ...;
 - 1.010 ton vaste en vloeibare afvalstoffen in vatenparken;
 - 1.025 ton vaste afvalstoffen (waarvan 800 ton KGA-materiaal) binnen in vatenpark 2;
 - 2 ton afvalstoffen met asbest in niet-gebonden vorm;
 - 1.488 ton (afval)solventen in tanks van resp. 7x 100 m³, 4x 120 m³ en 2x 30 m³ en 676 ton solventen in verplaatsbare recipiënten;
 - 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³;
 - 300 ton afvalzuren in 6 tanks van 50 m³, 180 ton afvalzuren in cubitainers of vaten, 200 ton afvalbasen in 4 tanks van 50 m³ en 600 ton afvalbasen in cubitainers of vaten;
 - 2.363 m³ stromen voor verwerking in waterzuivering:
 - 108 m³ vloeibare afvalstoffen (vlampunt > 60°C) in een bovengrondse tank;

- 2.155 m³ niet-gevaarlijk afvalwater, gebruikt bluswater en potentieel verontreinigd hemelwater;
 - afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse ingekupte tanks van 25 m³;
 - de op- en overslag van max. 50 ton asbesthoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (2.1.2.e);
 - de opslag van max. 300 ton monostromen afval afkomstig uit sorteeractiviteiten (2.2.1.d.2):
 - papier en karton (50 ton);
 - hout (50 ton);
 - glas (50 ton);
 - niet-verontreinigd schroot (150 ton);
 - het sorteren van diverse gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.2.1.e.3);
 - opslag en mechanische behandeling van (maximale totale opslag blijft steeds 15.288 ton) (2.2.2.g.2 – 23.2.2.a – 29.5.2.2.a):
 - maximaal 15.288 ton gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. een shredderinstallatie met cryogene nabehandeling (450 kW);
 - max. 800 ton gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. een shredderinstallatie met inwendige spoeling (160 kW);
 - 100 ton gevaarlijke afvalstoffen door het pletten en verbrijzelen met een kraan;
 - de op- en overslag van scheepsafval, m.n. vervallen voedingsmiddelen van buiten de EU en door de douane tegengehouden goederen en mengsels met een max. opslag van 60 ton en de op- en overslag van scheepsafval, m.n. typisch keukenafval afkomstig van schepen en mengsels met een max. opslag van 60 ton (2.2.4.1);
 - het sorteren van o.b.v. vloeibaarheid van afvalfrituurolie en -vetten met een max. opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken, 100 m³ (118 ton) frituurolie in een tank en 11.040 ton vetten (totaal: 12.168 ton) (2.2.4.2.a);
 - het fysisch-chemisch behandelen van gevaarlijke slibs met een filterpers (77 kW), met een opslag van 370 ton slib en 60 ton filterkoeken (2.2.5.b.2 – 2.4.1.b);
 - de opslag en het fysisch-chemisch behandelen van (2.2.5.d.2 – 2.4.1.b):
 - 24.000 ton solventen per jaar d.m.v. extractie met een max. opslag van 1.200 ton solventen;
 - afvalzuren en afvalbasen door neutralisatie door ze op een gecontroleerde manier met elkaar te laten reageren in 2 neutralisatiereactoren met een individuele inhoud van 20 m³;
 - afvalzuren, m.n. de reductie van Cr^{VI} tot Cr^{III} d.m.v. de neutralisatiereactoren gecontroleerde reactie voorafgaande aan de zuur-base neutralisatie;
 - de opslag en het reinigen van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.d);
 - de opslag van volgende gevaarlijke afvalstoffen voor behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (2.3.2.g – 2.3.3.c):
 - 108 m³ vloeibare afvalstoffen (vlampunt > 60°C) in een bovengrondse tank;
 - 2.155 m³ niet-gevaarlijk afvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater;
 - afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse tanks van 25 m³;
 - 1.770 m³ afvalwater in 4 bovengrondse opslagtanks van 2x 525 m³ en 2x 360 m³;
 - de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandelingen, vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6 uit de totale op- en overslaghoeveelheid van 15.290 ton diverse gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen (2.4.5), bestaande uit:
 - 13.253 ton vaste afvalstoffen buiten in containers, cubitainers, vaten en dergelijke;
 - 1.010 ton vaste en vloeibare afvalstoffen in vatenparken;
 - 1.025 ton vaste afvalstoffen (waarvan 800 ton KGA-materiaal binnen in vatenpark 2);
 - 2 ton afvalstoffen met asbest in niet-gebonden vorm;
- En dit met:

- de op- en overslag van maximum 50 ton asbesthoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;
 - de op- en overslag van 1.488 ton (afval)solventen in 7 tanks van elk 100 m³, 4 tanks van elk 120 m³ en 2 tanks van elk 30 m³, alsook 676 ton solventen in verplaatsbare recipiënten;
 - de op- en overslag van 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³, alsook afvalfrituurolie en afvalfrituurvetten met een maximum opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken en 11.040 ton vetten;
 - de op- en overslag van 300 ton afvalzuren in 6 tanks van elk 50 m³, 180 ton afvalzuren in cubitainers of vaten, 200 ton afvalbasen in 4 tanks van elk 50 m³ en 600 ton afvalbasen in cubitainers of vaten;
 - de opslag van volgende stromen voor verwerking op de waterzuivering:
 - vloeibare afvalstoffen met een vlampunt hoger dan 60°C in een bovengrondse opslagtank van 108 m³;
 - de opslag van afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse tanks van 25 m³;
 - de opslag van 370 ton slib en 60 ton filterkoeken van de fysicochemische verwerking;
 - de maximale opslag van 1.476 ton afvalmethanol, waarvan 800 ton in de solventtanks en 676 ton in de vatenparken;
 - maximum 19 ton isocynaatafval;
 - maximum 2 ton metallisch kwikafval;
 - maximum 20 ton kwikhoudend afval;
 - maximum 1 ton natriumnitrietpoeder;
 - maximum 50 ton gebroken TL-lampen;
 - maximum 50 ton farmaceutisch productieafval;
 - maximum 199 ton afvalpesticiden;
 - maximum 5 ton PCB-houdende olie;
 - maximum 20 ton PCB-houdende condensatoren en transformatoren;
 - maximum 20 ton andere zeer giftige afvalstoffen;
 - maximum 200 ton andere giftige afvalstoffen;
 - maximum 200 ton oxiderende stoffen;
 - maximum 199 ton bestrijdingsmiddelen;
 - maximum 199 ton milieugevaarlijke afvalstoffen;
 - maximum 1.990 ton verpakkingsafval bestrijdingsmiddelen;
 - maximum 1.990 ton verpakkingsmateriaal van fytofarmaceutische producten;
 - maximale opslag van 1.990 ton ander verpakkingsafval;
 - maximale opslag van 800 ton (brutogewicht) afvalspuitbussen.
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfseigen en bedrijfsvreemd afvalwater met een lozingsdebiet van 50 m³/uur, 300 m³/dag en 75.000 m³/jaar in oppervlaktewater (2.3.2.g – 2.3.3.c – 2.4.1.a – 2.4.1.b – 3.6.3.2);
 - een brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang voor een stookolietank van 9.700 liter (6.5.1);
 - een transformator van 500 kVA (12.2.1);
 - een transformator van 1.800 kVA (12.2.2);
 - het stallen van 10 voertuigen en 10 opleggers (15.1.1);
 - diverse airco's met een totaal vermogen van 35,91 kW, 2 compressoren met een vermogen van 43 kW en 45 kW, een mobiele koelinstallatie met een vermogen van 496 kW en een koelinstallatie bij de WZI met een vermogen van 6 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 625,91 kW (16.3.2.b);
 - de opslag van brandstoffen en diverse gevaarlijke stoffen en vloeistoffen: zie tabel (6.4.1 - 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.4);
 - een labo (24.2);
 - diverse metaalbewerkingsinstallaties van in totaal 14,2 kW (29.5.2.2.a);
 - stookinstallaties met een totaal vermogen van 351,8 kW (43.1.1.a);

product	Hoeveelheid		opslagwijze	17.2.1 - categorieën										17.2.1 - met naam genoemde														
	ton	liter		H1	H2	H3	P3a	P4	P5a	P5b	P5c	P8	E1	E2	ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2, aardgas	acetyleen	methanol	zuurstof	2,4-tolueendiisocyanaat								aardolieproducten en alternatieve brandstoffen - gasoliën	
afvalmethanol in tanks	800		BG tanks van 100 m³							x						x												
afvalmethanol in recipiënten	676		vaten of IBC							x						x												
isocyanaatafval	19		vaten of IBC	x														x										
vervallen geneesmiddelen	50		vaten of IBC			x																						
metallisch kwikafval	2		vaten of IBC	x																								
kwikhoudend afval	20		vaten of IBC	x																								
natriumnitrietpoeder	1		vaten of IBC	x							x	x																
gebroken TL-lampen	50		vaten of IBC	x																								
farmaceutisch productieafval	50		vaten of IBC	x																								
afvalpesticiden	199		vaten of IBC		x							x																
PCB-houdende olie	5		vaten of IBC	x									x															
PCB-houdende condensatoren en transformatoren	20		vaten of IBC	x									x															
andere zeer giftige afvalstoffen	20		vaten of IBC	x							x	x																
andere giftige afvalstoffen	200		vaten of IBC		x							x	x															
oxiderende stoffen	200		vaten of IBC					x																				
afvalsolventen in tanks *	1.488		BG tanks van 7x 100 m³, 4x 120 m³ en 2x 30 m³																	x								
afvalsolventen in recipiënten *	676																			x								
milieugevaarlijke afvalstoffen	199											x	x															
verfafval	1.010		vaten of IBC							x																		
P1-afvalvloeistoffen	1.010		vaten of IBC							x																		
bestrijdingsmiddelen	199		vaten of IBC									x	x															
verpakkingsafval van milieugevaarlijke bestrijdingsmiddelen	199 (**)		vaten of IBC		x							x																

product	Hoeveelheid		opslagwijze	17.2.1 - categorieën												17.2.1 - met naam genoemde												
	ton	liter		H1	H2	H3	P3a	P4	P5a	P5b	P5c	P8	E1	E2	ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2, aardgas	acetyleen	methanol	zuurstof	2,4-tolueendiisocynaat	aardolieproducten en alternatieve brandstoffen - gasoliën								
verpakkingsafval van fyto-farmaceutische producten	199 (**)		vaten of IBC		x																							
andere verpakkingsafval	199 (**)			x						x	x	x																
afvalspuitbussen (bruto)	800 (**)	800.000					x																					
stookolie	12,50	14.700	BG tank van 9,7 m³ (10030) + tank van 5 m³ (10040)																	x					x			
ijzer(III)chloride	75		BG tank 8170 van 25 m³, vaten of IBC's																						x	x		
natriumhydroxide	30		vaten of IBC																						x	x		
kalkmelk	50	35.000	tank																						x	x		
smeerolie		1.680	vaten																					x				
hydraulische olie		1.680	vaten																					x				
reductor olie		840	vaten																					x				
diverse producten in kleine verpakkingen	4,90		kleine verpakkingen																									x
stikstof		53.000	N ₂ -tank 1																				x					
stikstof		27.000	N ₂ -tank 2																				x					
stikstof		200	4 gasflessen van 50 l																			x						
argon		1.100	28 gasflessen van 50 l																			x						
zuurstof	0,26	200	4 gasflessen van 50 l															x				x						
acetyleen	0,110	100	2 gasflessen van 50 l													x						x						
helium		100	2 gasflessen van 50 l																			x						
Ar/CO ₂		200	4 gasflessen van 50 l																			x						

[illegible]

(*) een inspectie bij VES door de bevoegde overheid in 2019 werd besloten deze stoffen onder te brengen in de met naam genoemde categorie 'aardolieproducten en alternatieve brandstoffen – gasoliën'. Ves maakt alternatieve brandstoffen voor de cementindustrie. Rekening houdend met dus het uiteindelijke gebruik als alternatieve brandstof in de verschillende cementovens, en rekening houdend met de gevaarseigenschappen van dergelijke brandstoffen en van de opgeblende solventen, en rekening houdend met het feit dat van afvalstoffen slechts zeer zelden SDS'en beschikbaar zijn, hebben wij deze stroom in Seveso categorie 34 ondergebracht.

(**) er is een vertaalslag gemaakt van de brutogewichten van de verpakkingen met gevaarlijke stoffen naar de nettogewichten van gevaarlijke stoffen erin. Het is de bedoeling de bruto-hoeveelheden binnen de afvalstoffenopslag en -verwerking te vergunnen, terwijl de netto-inhoud aan gevaarlijke stoffen in rekening wordt gebracht bij de Seveso-toetsing (netto-inhoud = 10% van de bruto-inhoud).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/08-117 d.d. 26 juni 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor de verdere exploitatie na verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de behandeling van industriële afvalwaters voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028. Het verzoek tot afwijking van art. 4.1.7.2 §1 van Vlare II m.b.t. de doorgang tussen de vaten/cubitainers is zonder voorwerp. De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf de realisatie van de veranderingen, met uitzondering van het gedeelte van de vergunningen MLAV1/91-84 van 27 mei 1992 en 10 december 1992, MLAV1/94-279 van 22 december 1994 en MLVER/97-160 van 18 december 1997 dat betrekking heeft op de reactor voor zuur/base-neutralisatie en CrVI-reductie.
- Besluit nr. MLWV/08-38 d.d. 5 februari 2009 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
- Ontvangstmelding d.d. 21 februari 2011 door de deputatie, kenmerk MLOV-2010-163, van de melding van overname van een inrichting voor de behandeling van industriële afvalwaters, vergund op naam van AWM door nv Veolia ES MRC;
- Besluit nr. MLAV1/11-435 d.d. 16 februari 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLWV-2013-21 d.d. 12 juli 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2012-132 d.d. 6 december 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering van een zuur-base neutralisatiereactor en het veranderen door uitbreiding van het afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLAV1/08-115 d.d. 26 juni 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLWV/08-42 d.d. 19 februari 2009 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden (m.b.t. behandeling frituurolie- en vetten);
- Besluit nr. MLVER/08-106 d.d. 19 maart 2009 van de deputatie houdende aktename van een mededeling kleine verandering van een afvalverwerkend bedrijf, geldend als vergunning voor een termijn die eindigt 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLVER/09-25 d.d. 30 april 2009 houdende niet-aktename van een mededeling kleine verandering van een afvalverwerkend bedrijf;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/2010-164 d.d. 6 april 2011 door de deputatie van de melding van overname van de inrichtingen, vergund op naam van Veolia ES Treatment, door nv Veolia ES MRC;
- Besluit nr. MLAV1/10-329 d.d. 21 april 2011 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn die eindigt op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLAV1/11-435 d.d. 16 februari 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLAV1-2012-132 d.d. 6 december 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering van een zuur-base neutralisatiereactor en het veranderen door uitbreiding van het afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLVER-2013-41 d.d. 20 juni 2013 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de uitbreiding en specificatie van de mechanische behandelingsactiviteiten van het afvalverwerkend bedrijf;
- Besluit nr. MLWV-2013-67 d.d. 27 maart 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van de exploitatievoorwaarden;

- Besluit nr. MLAV1-2015-339 d.d. 12 mei 2016 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. MLWV-2016-47 d.d. 16 februari 2017 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2017-0010 d.d. 3 augustus 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het wijzigen van de exploitatievoorwaarden;
- Besluit nr. OMVP-2017-0043 d.d. 9 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;
- Besluit nr. OMWV-2018-0013 d.d. 4 oktober 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van de exploitatievoorwaarden;
- Besluit nr. OMVP-2019-0030 d.d. 11 april 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Op 21 december 1989 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/1989/B/18/75415-89/984) voor een visverwerkend bedrijf;
- Op 28 februari 1996 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/1995/5-95/B/1255) voor een gewijzigde bouwaanvraag, gelegen Moerstraat 26 te Antwerpen;
- Op 2 december 1999 verleende het college een stedenbouwkundige vergunning (HV/1999/B0064) voor het wijzigen van 2 gevelopeningen in een bestaand kantoorgebouw;
- Op 17 mei 2013 verleende het een stedenbouwkundige vergunning (HVN/B/20131012) voor het bouwen van twee solvententanks en een evapo-condensator.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 24 december 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 20 januari 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 20 januari 2020;
 - advies ontvangen op 10 februari 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
Over het goed lopen twee overdrukken die volgens het voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd zijn als Leidingstraat.
 - b. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - c. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Het goed wordt omsloten door spoorwegen die bestemd zijn als Gebied voor spoorinfrastructuur. Ten westen van het goed geldt eveneens het

bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. Ten noorden van het goed geldt het bestemmingsvoorschrift Gebied voor regionaal bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage. De Noorderlaan op circa 320 meter ten westen van het goed heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel met de Noorderlaan loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Ten oosten van het goed geldt het bestemmingsvoorschrift Zone voor permanente ecologische infrastructuur 'met medegebruik'. De wachtboezems van het Verlegde Schijns, op circa 150 meter ten noordoosten van het goed, hebben als bestemming Zone voor permanente ecologische infrastructuur. Op circa 90 meter ten zuidoosten van het goed, buiten de afbakening van het zeehavengebied, geldt voor de Kuifeend het bestemmingsvoorschrift Natuurgebied met als overdruk Grote Eenheid Natuur (GEN).

Binnen de straal van 500 meter is tevens het GRUP Liefkenshoek spoortunnel van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 2013). Volgens dit GRUP geldt op circa 380 meter ten noorden van het goed het bestemmingsvoorschrift Gebied voor spoorinfrastructuur.

2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is allicht niet van toepassing op de aanvraag. De van stedenbouwkundige vergunningsplicht vrijgestelde werken betreffen constructies met vermoedelijk een nieuwe dakoppervlakte van minder dan 40 m².
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. Het voorwerp van de aanvraag betreft het plaatsen van twee tanks voor op- en overslag en het verwijderen van een dieselgenerator. Het project lijkt enkel van vergunningsplicht vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen te omvatten. Volgens het Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is de plaatsing van constructies binnen het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven met een grondoppervlakte kleiner dan 200 m² en hoogte lager dan 20 meter, binnen bepaalde randvoorwaarden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. Aan deze randvoorwaarden lijkt voldaan.
 - b. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. Veolia ES MRC baat aan de Moerstraat een afvalvoorbehandelingscentrum uit. Er worden verschillende stromen gevaarlijke afvalstoffen aanvaard, opgeslagen, overgeslagen, gesorteerd en/of (mechanisch) behandeld. De activiteiten zijn er op gericht om materiaalfracties te verzamelen en te recupereren tot er een voldoende hoeveelheid aanwezig is om deze rendabel af te voeren naar een eindverwerker.
 - b. Met onderhavige aanvraag wenst men de opslag van afvalsolventen uit te breiden. Meer bepaald zullen er twee bijkomende opslaghouders voorzien worden van 120 m³ elk (tanks 7070 en 7080). Deze zullen in totaal maximaal 288 ton afvalsolventen bevatten. Deze opslag zal enerzijds gebruikt worden om het transport te optimaliseren en anderzijds zal er zo een optimale samenstelling bekomen worden, onder meer betreffende de calorische waarde, zodat de opgeslagen solventen in aanmerking komen als alternatieve energiebron in de cementindustrie of als solvent voor solventrecyclage. Er zijn geen nieuwe processen of handelingen van toepassing.
 - c. Met de beoogde uitbreiding neemt de op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (indelingsrubriek 2.1.2.d.2) toe met 288 ton tot een totaal van 21.015 ton. De aanwezigheid van Seveso-stoffen (rubriek 17.2.1) breidt

eveneens uit met 288 ton tot 12.989 ton. Verder wordt er in het aanvraagdossier vermeld dat een dieselgenerator van 800 kW verwijderd werd en dus uit de vergunning geschrapt mag worden.

- d. Alle solventen worden in bulkwagens (citernewagens, zuigwagens, zeecontainers,...) aangeboden aan de solventblending. Solventen die in kleine verpakkingen of industriële verpakkingen aangevoerd worden, worden eerst in IBC-containers opgebult en daarna met de interne zuigwagen naar de solventblending gevoerd.
- e. Alvorens te kunnen lossen gebeurt er een staalname, labo-analyse en formele acceptatie conform de geldende instructies, waarna de solventen gelost worden in één van de twee ontvangst - of dagtanks (F-06010, F-06020). Nadien worden de solventen van de ontvangst - of dagtanks overgepompt naar één van de solvent opslagtanks. Er bestaat ook de mogelijkheid om de afvalsolventen rechtstreeks in de solvent opslagtanks te lossen.
- f. De twee bijkomende houders worden in de bestaande inkuiping geplaatst. Volgens het aanvraagdossier is de capaciteit van deze inkuiping voldoende ruim, mede rekening gehouden met de Richtlijn Tankenparken van de brandweer. Het hemelwater dat in de inkuiping terecht komt, wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie.
- g. Ten gevolge van de verladingsactiviteiten ontstaan er emissies naar de lucht. Dergelijke emissies bevatten niet- methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). De emissies van de twee nieuwe houders zullen worden geloosd via actieve koolfilters. Als gevolg van het beoogde project zal er volgens het aanvraagdossier slechts een beperkte verhoging zijn van geëmitteerde pollutanten op de site. De totale emissies op de site zullen stijgen van een eerder geschatte 19.611 kg NMVOS/jaar naar ongeveer 20.749 kg NMVOS/jaar (maximale stijging van 1.138 kg NMVOS/jaar). De nieuwe massastroom bedraagt naar schatting 1.889 g/uur en ligt ruim onder de geldende emissiegrenswaarde (3.000 g/uur). Het MER, opgesteld in 2012 in kader van de hervergunning van de zuur-base neutralisatiereactor, toonde aan dat de activiteiten van Veolia geen significante impact hebben op het nabijgelegen natuurgebied 'De Kuifeend'. In het aanvraagdossier wordt gesteld dat er geen bijkomende nadelige effecten op de natuur te verwachten zijn.
- h. Op de site zijn, in overleg met de brandweer, de nodige maatregelen getroffen in het kader van brand- en explosieveiligheid zoals brandblussystemen en een sprinklerinstallatie. Tevens beschikt de site over een eigen bluswatervoorraad (tank 9010).
- i. Het bedrijf is een lagedrempel Seveso-inrichting. Het aanvraagdossier bevat een Seveso-statusbepaling waaruit blijkt dat de drempels van een hogedrempel Seveso-inrichting niet worden overschreden. Veolia is vergund voor een maximale capaciteit van elke afvalstroom die op het terrein kan opgeslagen worden. Gezien de veelvoud van aangeleverde afvalstoffen, benadert Veolia, volgens het aanvraagdossier, in werkelijkheid deze maximale capaciteit slechts zelden. De vergunde hoeveelheden zijn opgenomen teneinde flexibel te kunnen inspelen op de vraag van de markt.
- j. Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 20 januari 2020;
 - advies ontvangen op 27 januari 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Met voorliggend dossier wenst Veolia ES MRC een uitbreiding op de vergunde toestand aan te vragen. Hiermee doen zich volgende wijzigingen voor aan de vergunde situatie:

- a. Plaatsen en exploiteren van twee tanks voor op- en overslag van (afval)solventen:
 - Uitbreiding rubriek 2.1.2.d.2 met 288 ton tot een gecoördineerde toestand van 21.015 ton;
 - Uitbreiding rubriek 17.2.1 met 288 ton tot een gecoördineerde toestand van 12.989 ton.
 - b. Verwijderen van een dieselnoodgenerator met een vermogen van 800 kW:
 - Schrappen van rubriek 12.1.2. De rubriek is niet langer van toepassing;
 - Schrappen van rubriek 31.1.3. De rubriek is niet langer van toepassing.
2. Afvalstoffen en materialen
- a. De activiteiten van Veolia ES MRC zijn erop gericht om afvalstoffen te verwerken en materiaalfracties te scheiden en op te slaan met het oog op de eindverwerking. Alle solventen worden steeds in bulkwagens (cisternewagens, zuigwagens, zeecontainers, ...) aangeboden aan de solventblending. Solventen die in kleinverpakking of industriële verpakkingen aangevoerd worden, worden eerst intern via Intermediate Bulk Containers opgeboukt en daarna met de interne zuigwagen overgebracht naar de solventblending. Alvorens te kunnen lossen gebeurt er een staalname, labo-analyse en formele acceptatie conform de geldende instructies.
 - b. De solventen worden vervolgens m.b.v. stikstofdruk en in-line korffilter gelost in één van de twee ontvangst - of dagtanks (F-06010, F-06020) met elk een inhoud van 30 m³. Nadien worden de solventen van de ontvangst - of dagtanks overgepompt naar één van de solventopslagtanks. Er bestaat ook de mogelijkheid om de afvalsolventen rechtstreeks in de solventopslagtanks, via een in-line korffilter te lossen. In de solventopslagtanks ondergaan de afvalsolventen een overslag die bedoeld is om enerzijds het transport te optimaliseren en anderzijds een optimale samenstelling te bekomen voor wat o.a. betreft de calorische waarde, zodat de solventen in aanmerking komen als alternatieve energiebron (valorisatie) in de cementindustrie of als solvent voor solventrecyclage. Afhankelijk van het resultaat van deze behandeling zal het labo, na staalname en analyse bepalen welke eindbestemming de afvalsolventen dienen te krijgen (R of D).
 - c. Het afvalvoorbehandelingscentrum van Veolia ES MRC is huidig vergund voor de maximale opslag van 1.200 ton (afval)solventen. De gecoördineerde toestand is 1.488 ton. De nieuwe houders 7070 en 7080 hebben beiden een inhoud van 120 m³.
3. Bodem
- a. Het tankenpark1 waar de twee nieuwe (afval)solventtanks zullen geplaatst worden is ingericht als ingekupte zone met een oppervlakte van 1.043 m² en een dijkhoogte van 1,65 m. De inkuipingscapaciteit werd berekend volgens de 'Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten' (versie 1/06/2015) en getoetst aan de BBT voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijk of brandbare vloeistoffen zoals opgesteld door het VITO (versie 07/2019).
 - b. De bestaande inkuipingscapaciteit wordt niet in het gedrang gebracht door het toevoegen van de twee tanks voor afvalsolventen. Rekening houdende met de bijkomende voorwaarde dat 0,25 m extra dijkhoogte moet voorzien worden voor eventuele windgolven en schuimvorming (Richtlijn tankenparken, TPR-S38 en TPR-B38, Brandweer Antwerpen), werd berekend dat de benodigde dijkhoogte 1,24 m zou zijn. Dit is dus het peil dat kan optreden binnen het tankenpark bij het grootste mogelijke lek, met inclusie van bluswater, met inclusie van de voorgeschreven veiligheidsmarges. Gezien de dijkhoogte 1,65 m is, is er dus voldoende inkuipingscapaciteit. Het beschikbaar volume inkuiping wordt 1.699,77 m³ en de benodigde opvangcapaciteit bij het grootste mogelijke lek, met inclusie van bluswater, is 908,81 m³. Er is dus voldoende opvangcapaciteit.
 - c. Het hemelwater dat in deze inkuiping terechtkomt voert Veolia naar de waterzuivering af.
4. Lucht

- a. Er is enkel emissie bij verlading/verpompings. De tanks staan onder lichte stikstofdruk, waardoor drukschommelingen door opwarming/afkoeling vrijwel geen aanleiding geven tot emissies:
 - Twee dagtanks: emissies worden per dagtank geloosd via een aparte actieve koolfilter en vrijgegeven via een aparte schouw;
 - 11 Solventopslag tanks (9 bestaande en 2 geplande binnen deze aanvraag): emissies worden samengevoegd en geloosd via twee parallel opgestelde actieve koolfilters. Vervolgens worden deze vrijgegeven via één gemeenschappelijke schouw. Door de toevoeging van de 2 (afval)solvent tanks van elk 120 m³ zouden deze emissies dus beperkt verhogen,
 - Tankwagens belading: emissies worden geloosd via een actieve koolfilter en vrijgegeven via één schouw.
 - b. De actieve kool wordt ongeveer elke 3 maanden vervangen.
 - c. Als gevolg van de aanvraag zal er slechts een beperkte verhoging zijn van geëmitteerde polluenten op de site. De totale emissies op de site zullen stijgen van een eerder geschatte 19.611 kg NMVOS/jaar naar ongeveer 20.749 kg NMVOS/jaar (maximale stijging van 1.138 kg NMVOS/jaar). Het aandeel van de op- en overslag bij de solvent tanks ten opzichte van de totale emissies op de site zal zeer beperkt stijgen van 24% naar 28%.
5. Veiligheid
- a. De inrichting betreft een lage drempel Seveso-inrichting. Veolia ES MRC ziet er op toe dat bij de toepassing van de cumulatieregel de waarde 1 niet wordt overschreden door de opgeslagen hoeveelheden continu op te volgen. Dagelijks worden de aanwezige afvalstoffen getoetst aan de van toepassing zijnde drempels. In het geval Veolia ES MRC de drempel dreigt te overschrijden zal zij de aangeleverde afvalstoffen stroomlijnen en kritische hoeveelheden weigeren of andere stromen vroegtijdig afvoeren om zodoende de hoge drempel niet te overschrijden.
6. Vergunningstermijn
- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
 - b. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 26 juni 2028 voorgesteld.
7. Advies
- a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
 - b. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 26 juni 2028.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 20 januari 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 20 januari 2020;
 - advies ontvangen op 20 februari 2020;
 - inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Met deze aanvraag wenst Veolia ES MRC NV twee bijkomende tanks voor de op- en overslag van afvalsolventen te plaatsen. De twee tanks hebben een volume van 120 m³. De bijkomende opgeslagen hoeveelheid afvalsolventen is 288 ton .
 2. De overslag van de afvalsolventen is om zowel het transport te optimaliseren als een optimale samenstelling te bekomen inzake o.a. de calorische waarde zodat de

solventen in aanmerking komen voor recyclage of voor gebruik als alternatieve brandstof in de cementindustrie.

3. Op 19 februari 2020 heeft mevrouw Nathalie Bakx telefonisch bevestigd dat Veolia ES MRC NV de bijkomende op- en overgeslagen afvalsolventen niet verwerkt.
4. De juiste rubriek, 2.1.2.d)2°, voor de bijkomende op- en overslag van afvalsolventen is aangevraagd.
5. De locatie van het tankenpark is uitgerust met een vloeistofdichte vloer en aangesloten op de chemisch inerte riolering. De inkuipingscapaciteit is voldoende om het grootst mogelijke lek, samen met bluswater, op te vangen. Bij de inrichting van het tankenpark houdt Veolia ES MRC NV ook rekening met de voorgeschreven veiligheidsmarges.
6. Wat betreft het afvalstoffen- en materialenbeheer beoordeelt de OVAM deze aanvraag gunstig. Veolia ES MRC NV recycleert afvalsolventen die hiervoor nog in aanmerking komen, dit bevordert het sluiten van de materiaalkringloop metalen. De activiteiten van Veolia ES MRC NV kaderen bijgevolg volledig binnen het Vlaamse afvalstoffen- en materialenbeleid.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 20 januari 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

9. Verslag van de provinciale omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
- Het CBS, de AGOP-M en de OVAM verlenen gunstige adviezen.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
- De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op 1.677 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent", op resp. 78 meter en 1.381 meter van de vogelrichtlijngebieden "De Kuifeend en de Blokkersdijk" en "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" en op resp. 83 meter en 1.654 meter van de VEN- en/of IVON-gebieden "De Kuifeend" en "Slikken

schorren langsheen de Schelde". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen de gunstig adviezen. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe wordt geschonden. De aanvraag betreft enkel de ingedeelde inrichting of activiteit, er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. De aangevraagde veranderingen vinden plaats in een bestaande en hoofdzakelijk vergunde inrichting.

7. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

8. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 26 juni 2028.

9. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

§3. Bijzondere:

1. Geen.

10. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar wordt bijgetreden. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de criteria van het DABM.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Veolia ES MRC, gevestigd Moerstraat 26, Haven 550 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afvalverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170712-0027), gelegen Moerstraat 26, haven 550 te 2030 Antwerpen, het kadastraal perceel 16-B-5G, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met de op- en overslag van 288 ton (afval)solventen in 2x 120 m³ tanks (2.1.2.d.2 – 17.2.1).

Rubricering: 2.1.2.d.2 - 17.2.1.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 21.015 ton afvalstoffen (2.1.2.d.2), als volgt:
 - 15.290 ton diverse gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit:
 - 13.253 ton vaste afvalstoffen buiten in containers, cubitainers, vaten, ...;
 - 1.010 ton vaste en vloeibare afvalstoffen in vatenparken;
 - 1.025 ton vaste afvalstoffen (waarvan 800 ton KGA-materiaal) binnen in vatenpark 2;
 - 2 ton afvalstoffen met asbest in niet-gebonden vorm;
 - 1.488 ton (afval)solventen in tanks van resp. 7x 100 m³, 4x 120 m³ en 2x 30 m³ en 676 ton solventen in verplaatsbare recipiënten;
 - 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³;
 - 300 ton afvalzuren in 6 tanks van 50 m³, 180 ton afvalzuren in cubitainers of vaten, 200 ton afvalbasen in 4 tanks van 50 m³ en 600 ton afvalbasen in cubitainers of vaten;
 - 2.363 m³ stromen voor verwerking in waterzuivering:
 - 108 m³ vloeibare afvalstoffen (vlampunt > 60°C) in een bovengrondse tank;
 - 2.155 m³ niet-gevaarlijk afvalwater, gebruikt bluswater en potentieel verontreinigd hemelwater;
 - afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse ingekuipte tanks van 25 m³;
- de op- en overslag van max. 50 ton asbesthoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (2.1.2.e);
- de opslag van max. 300 ton monostromen afval afkomstig uit sorteeractiviteiten (2.2.1.d.2):
 - papier en karton (50 ton);
 - hout (50 ton);
 - glas (50 ton);
 - niet-verontreinigd schroot (150 ton);
- het sorteren van diverse gevaarlijke afvalstoffen met een max. opslagcapaciteit van 15.288 ton (2.2.1.e.3);

- opslag en mechanische behandeling van (maximale totale opslag blijft steeds 15.288 ton) (2.2.2.g.2 – 23.2.2.a – 29.5.2.2.a):
 - maximaal 15.288 ton gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. een shredderinstallatie met cryogene nabehandeling (450 kW);
 - max. 800 ton gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. een shredderinstallatie met inwendige spoeling (160 kW);
 - 100 ton gevaarlijke afvalstoffen door het pletten en verbrijzelen met een kraan;
 - de op- en overslag van scheepsafval, m.n. vervallen voedingsmiddelen van buiten de EU en door de douane tegengehouden goederen en mengsels met een max. opslag van 60 ton en de op- en overslag van scheepsafval, m.n. typisch keukenafval afkomstig van schepen en mengsels met een max. opslag van 60 ton (2.2.4.1);
 - het sorteren van o.b.v. vloeibaarheid van afvalfrituurolie en -vetten met een max. opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken, 100 m³ (118 ton) frituurolie in een tank en 11.040 ton vetten (totaal: 12.168 ton) (2.2.4.2.a);
 - het fysisch-chemisch behandelen van gevaarlijke slibs met een filterpers (77 kW), met een opslag van 370 ton slib en 60 ton filterkoeken (2.2.5.b.2 – 2.4.1.b);
 - de opslag en het fysisch-chemisch behandelen van (2.2.5.d.2 – 2.4.1.b):
 - 24.000 ton solventen per jaar d.m.v. extractie met een max. opslag van 1.200 ton solventen;
 - afvalzuren en afvalbasen door neutralisatie door ze op een gecontroleerde manier met elkaar te laten reageren in 2 neutralisatiereactoren met een individuele inhoud van 20 m³;
 - afvalzuren, m.n. de reductie van Cr^{VI} tot Cr^{III} d.m.v. de neutralisatiereactoren gecontroleerde reactie voorafgaande aan de zuur-base neutralisatie;
 - de opslag en het reinigen van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat (2.2.6.d);
 - de opslag van volgende gevaarlijke afvalstoffen voor behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (2.3.2.g – 2.3.3.c):
 - 108 m³ vloeibare afvalstoffen (vlampunt > 60°C) in een bovengrondse tank;
 - 2.155 m³ niet-gevaarlijk afvalwater en potentieel verontreinigd hemelwater;
 - afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse tanks van 25 m³;
 - 1.770 m³ afvalwater in 4 bovengrondse opslagtanks van 2x 525 m³ en 2x 360 m³;
 - de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandelingen, vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6 uit de totale op- en overslaghoeveelheid van 15.290 ton diverse gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen (2.4.5), bestaande uit:
 - 13.253 ton vaste afvalstoffen buiten in containers, cubitainers, vaten en dergelijke;
 - 1.010 ton vaste en vloeibare afvalstoffen in vatenparken;
 - 1.025 ton vaste afvalstoffen (waarvan 800 ton KGA-materiaal binnen in vatenpark 2;
 - 2 ton afvalstoffen met asbest in niet-gebonden vorm;
- En dit met:
- de op- en overslag van maximum 50 ton asbesthoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;
 - de op- en overslag van 1.488 ton (afval)solventen in 7 tanks van elk 100 m³, 4 tanks van elk 120 m³ en 2 tanks van elk 30 m³, alsook 676 ton solventen in verplaatsbare recipiënten;
 - de op- en overslag van 118 ton frituurolie in een tank van 100 m³, alsook afvalfrituurolie en afvalfrituurvetten met een maximum opslagcapaciteit van 1.010 ton frituurolie in kleine verpakking, cubitainers of vaten in de vatenparken en 11.040 ton vetten;

- de op- en overslag van 300 ton afvalzuren in 6 tanks van elk 50 m³, 180 ton afvalzuren in cubitainers of vaten, 200 ton afvalbasen in 4 tanks van elk 50 m³ en 600 ton afvalbasen in cubitainers of vaten;
 - de opslag van volgende stromen voor verwerking op de waterzuivering:
 - vloeibare afvalstoffen met een vlampunt hoger dan 60°C in een bovengrondse opslagtank van 108 m³;
 - de opslag van afvalwater en afvalzuren met een maximale molariteit van 0,5 in 4 bovengrondse tanks van 25 m³;
 - de opslag van 370 ton slib en 60 ton filterkoeken van de fysicochemische verwerking;
 - de maximale opslag van 1.476 ton afvalmethanol, waarvan 800 ton in de solventtanks en 676 ton in de vatenparken;
 - maximum 19 ton isocynaatafval;
 - maximum 2 ton metallisch kwikafval;
 - maximum 20 ton kwikhoudend afval;
 - maximum 1 ton natriumnitrietpoeder;
 - maximum 50 ton gebroken TL-lampen;
 - maximum 50 ton farmaceutisch productieafval;
 - maximum 199 ton afvalpesticiden;
 - maximum 5 ton PCB-houdende olie;
 - maximum 20 ton PCB-houdende condensatoren en transformatoren;
 - maximum 20 ton andere zeer giftige afvalstoffen;
 - maximum 200 ton andere giftige afvalstoffen;
 - maximum 200 ton oxiderende stoffen;
 - maximum 199 ton bestrijdingsmiddelen;
 - maximum 199 ton milieugevaarlijke afvalstoffen;
 - maximum 1.990 ton verpakkingsafval bestrijdingsmiddelen;
 - maximum 1.990 ton verpakkingsmateriaal van fytofarmaceutische producten;
 - maximale opslag van 1.990 ton ander verpakkingsafval;
 - maximale opslag van 800 ton (brutogewicht) afvalspuitbussen.
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfseigen en bedrijfsvreemd afvalwater met een lozingsdebiet van 50 m³/uur, 300 m³/dag en 75.000 m³/jaar in oppervlaktewater (2.3.2.g – 2.3.3.c – 2.4.1.a – 2.4.1.b – 3.6.3.2);
 - een brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang voor een stookolietank van 9.700 liter (6.5.1);
 - een transformator van 500 kVA (12.2.1);
 - een transformator van 1.800 kVA (12.2.2);
 - het stallen van 10 voertuigen en 10 opleggers (15.1.1);
 - diverse airco's met een totaal vermogen van 35,91 kW, 2 compressoren met een vermogen van 43 kW en 45 kW, een mobiele koelinstallatie met een vermogen van 496 kW en een koelinstallatie bij de WZI met een vermogen van 6 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 625,91 kW (16.3.2.b);
 - de opslag van brandstoffen en diverse gevaarlijke stoffen en vloeistoffen: zie tabel (6.4.1 - 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.4);
 - een labo (24.2);
 - diverse metaalbewerkingsinstallaties van in totaal 14,2 kW (29.5.2.2.a);
 - stookinstallaties met een totaal vermogen van 351,8 kW (43.1.1.a);

product	Hoeveelheid		opslagwijze	17.2.1 - categorieën										17.2.1 - met naam genoemde														
	ton	liter		H1	H2	H3	P3a	P4	P5a	P5b	P5c	P8	E1	E2	ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2, aardgas	acetyleen	methanol	zuurstof	2,4-tolueendiisocyanaat								aardolieproducten en alternatieve brandstoffen - gasoliën	
afvalmethanol in tanks	800		BG tanks van 100 m³							x						x												
afvalmethanol in recipiënten	676		vaten of IBC							x						x												
isocyanaatafval	19		vaten of IBC	x														x										
vervallen geneesmiddelen	50		vaten of IBC			x																						
metallisch kwikafval	2		vaten of IBC	x																								
kwikhoudend afval	20		vaten of IBC	x																								
natriumnitrietpoeder	1		vaten of IBC	x							x	x																
gebroken TL-lampen	50		vaten of IBC	x																								
farmaceutisch productieafval	50		vaten of IBC	x																								
afvalpesticiden	199		vaten of IBC		x							x																
PCB-houdende olie	5		vaten of IBC	x									x															
PCB-houdende condensatoren en transformatoren	20		vaten of IBC	x									x															
andere zeer giftige afvalstoffen	20		vaten of IBC	x							x	x																
andere giftige afvalstoffen	200		vaten of IBC		x							x	x															
oxiderende stoffen	200		vaten of IBC					x																				
afvalsolventen in tanks *	1.488		BG tanks van 7x 100 m³, 4x 120 m³ en 2x 30 m³																	x								
afvalsolventen in recipiënten *	676																			x								
milieugevaarlijke afvalstoffen	199											x	x															
verfafval	1.010		vaten of IBC							x																		
P1-afvalvloeistoffen	1.010		vaten of IBC							x																		
bestrijdingsmiddelen	199		vaten of IBC									x	x															
verpakkingsafval van milieugevaarlijke bestrijdingsmiddelen	199 (**)		vaten of IBC		x							x																

product	Hoeveelheid		opslagwijze	17.2.1 - categorieën												17.2.1 - met naam genoemde												
	ton	liter		H1	H2	H3	P3a	P4	P5a	P5b	P5c	P8	E1	E2	ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2, aardgas	acetyleen	methanol	zuurstof	2,4-tolueendiisocynaat	aardolieproducten en alternatieve brandstoffen - gasoliën								
verpakkingsafval van fyto-farmaceutische producten	199 (**)		vaten of IBC		x																							
andere verpakkingsafval	199 (**)			x						x	x	x																
afvalspuitbussen (bruto)	800 (**)	800.000					x																					
stookolie	12,50	14.700	BG tank van 9,7 m³ (10030) + tank van 5 m³ (10040)																	x					x			
ijzer(III)chloride	75		BG tank 8170 van 25 m³, vaten of IBC's																						x	x		
natriumhydroxide	30		vaten of IBC																						x	x		
kalkmelk	50	35.000	tank																						x	x		
smeerolie		1.680	vaten																					x				
hydraulische olie		1.680	vaten																					x				
reductor olie		840	vaten																					x				
diverse producten in kleine verpakkingen	4,90		kleine verpakkingen																									x
stikstof		53.000	N ₂ -tank 1																				x					
stikstof		27.000	N ₂ -tank 2																				x					
stikstof		200	4 gasflessen van 50 l																			x						
argon		1.100	28 gasflessen van 50 l																			x						
zuurstof	0,26	200	4 gasflessen van 50 l															x				x						
acetyleen	0,110	100	2 gasflessen van 50 l													x						x						
helium		100	2 gasflessen van 50 l																			x						
Ar/CO ₂		200	4 gasflessen van 50 l																			x						

product	Hoeveelheid		opslagwijze	17.2.1 - categorieën										17.2.1 - met naam genoemde													
	ton	liter																									
TOTAAL				H1	H2	H3	P3a	P4	P5a	P5b	P5c	P8	E1	E2	ontvlambare vloeibare gassen, cat. 1 of 2, aardgas	acetyleen	methanol	zuurstof	2,4-tolueendiisocynaat	aardolieproducten en alternatieve brandstoffen - gasoliën	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.3.a	17.4
																					2.200 liter	80.000 liter	4.200 liter	12,50 ton	155 ton	155 ton	4.900 kg

(*) een inspectie bij VES door de bevoegde overheid in 2019 werd besloten deze stoffen onder te brengen in de met naam genoemde categorie 'aardolieproducten en alternatieve brandstoffen – gasoliën'. Ves maakt alternatieve brandstoffen voor de cementindustrie. Rekening houdend met dus het uiteindelijke gebruik als alternatieve brandstof in de verschillende cementovens, en rekening houdend met de gevaareigenschappen van dergelijke brandstoffen en van de opgeblazen solventen, en rekening houdend met het feit dat van afvalstoffen slechts zeer zelden SDS'en beschikbaar zijn, hebben wij deze stroom in Seveso categorie 34 ondergebracht.

(**) er is een vertaalslag gemaakt van de brutogewichten van de verpakkingen met gevaarlijke stoffen naar de nettogewichten van gevaarlijke stoffen erin. Het is de bedoeling de bruto-hoeveelheden binnen de afvalstoffenopslag en -verwerking te vergunnen, terwijl de netto-inhoud aan gevaarlijke stoffen in rekening wordt gebracht bij de Seveso-toetsing (netto-inhoud = 10% van de bruto-inhoud).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 26 juni 2028.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1

§3. Bijzondere: Geen.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het besluit tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de ingebruikname van de vergunning. Dit besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt dienaangaande het volgende:

"Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3.

Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen."

Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en

dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.