



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2017-0063/KRHO - Referentie OMV-loket 2018082441

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN NV CAMPINE EN NV CAMPINE RECYCLING MET BETREKKING TOT EEN RECYCLAGEBEDRIJF, GELEGEN TE 2340 BEERSE, NIJVERHEIDSSTRAAT 2.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 9 juli 2018 ingediend door nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse en nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, met betrekking tot een recyclagebedrijf gelegen te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2, gelegen op de kadastrale percelen 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85 en 1-E-1X41, tot het veranderen van de inrichting door uitbreiding, als volgt:

- actualisatie en omzetting van de indeling van de brandbare en gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b- 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3);

- uitbreiding van de capaciteit van een zuurstoftank van 32.300 liter naar 36.500 liter tot een totale opslag als volgt:
 - Op naam van nv Campine Recycling:
 - 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - Op naam van nv Campine:
 - 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b- 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3;

Gelet op het feit dat de iioa op naam van nv Campine Recycling voortaan zal omvatten:

- opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 557 kW (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.1.2);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- motoren bij noodgroepen met vermogens van 28,5 kW en 250 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - opslag van Seveso stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b)
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);

- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4)

Gelet op het feit dat de iioa op naam van nv Campine voortaan zal omvatten:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- noodstroomgenerator met een vermogen van 25 kW (12.1.1.1.a);
- 5 transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.1.2);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.a);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- motoren bij noodgroepen met een vermogen van 12,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 10.625,5 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlaambare vloeibare gasen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemde:

- H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
- H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
- P4 Oxiderende gassen, cat. 1: 0,24 ton
- P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
- E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.72,1 ton
- E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/11-173 d.d. 27 oktober 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning aan de nv Campine en aan de nv Campine Recycling voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging een uitbreiding van een inrichting voor het recycleren van lood en het produceren van antimoon voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. MLAV1-2015-101 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. OMWV-2017-12 d.d. 21 december 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. OMV/2017005600 d.d. 13 juli 2018 van de bevoegde Vlaamse minister houdende uitspraak in beroep tegen het besluit OMWV-2017-12 van de deputatie waarbij het verzoek tot wijziging van de voorwaarden niet wordt ingewilligd en het deputatiebesluit wordt bevestigd, mits een administratieve rechtzetting;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 september 2017 en werd vervolledigd op 9 juli 2018; op het feit dat op datum van 7 augustus 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 september 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Beerse; op volgende elementen uit dit advies:

1. Ligging volgens gewestplan: niet van toepassing
2. Ligging volgens RUP:
Het goed is gelegen binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.
Bestemming volgens het RUP:
Artikel 1.1 Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
4. Campine en Campine Recycling die samen een milieutechnische eenheid vormen zijn bedrijven gespecialiseerd in de recyclage van lood, het produceren van antimoonoxide en

antimoonpentoxide en vlamvertragers. De aanvraag omvat een rechtzetting van een reeds geplaatste zuurstoftank ter vervanging van een bestaande en vergunde tank waarvan de waterinhoud echter beperkt is toegenomen van 32300 liter naar 36500 liter (vermeerdering met 4200 liter). De opslagcapaciteit is een beetje verhoogd, maar het verbruik blijft hetzelfde nl. 6500 liter per dag. Het gaat om een regularisatie van een minimale uitbreiding waarbij er geen extra hinder verwacht wordt naar de omgeving. Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

5. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
6. Uit bovenstaande gegevens m.b.t. de milieuaspecten blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 september 2018 van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170809-0012
2. Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de vervanging van een zuurstoftank door een zuurstoftank met een grotere inhoud. De waterinhoud breidt uit van 32.300 liter naar 36.500 liter. De nieuwe tank wordt op dezelfde plaats geplaatst als de vergunde tank.
3. Het betreft een cryogene opslagtank voor de opslag van vloeibare zuurstof. Naast de opslagtank is ook voorzien in een drukregelsysteem en twee verdamperen.
4. De rubricering van de opslag van gevaarlijke gassen en van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen wordt gewijzigd op basis van de gevaarsindeling van de CLP-verordening.
5. Tot slot wensen wij er op te wijzen dat de beslissing conform artikels 48, §1, 12° en art. 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit een geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de iioa dient te bevatten;

Gelet op het schrijven d.d. 4 september 2018 van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); op volgende elementen uit dit schrijven:

1. ANB laat weten geen advies te verlenen;

Gelet op de evaluatie van de aanvraag door de Provinciale Omgevingsambtenaar:

1. Omschrijving

Het betreft de verandering van een recyclagebedrijf door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- Actualisatie en omzetting van de indeling van de brandbare en gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b- 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3);
- Uitbreiding van de capaciteit van een zuurstoftank van 32.300 liter naar 36.500 liter tot een totale opslag als volgt:
 - Op naam van nv Campine Recycling:
 - 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - Op naam van nv Campine:
 - 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b- 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3;

tot in totaal op naam van nv Campine Recycling:

- opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);

- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 557 kW (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afsputten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.1.2);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- motoren bij noodgroepen met vermogens van 28,5 kW en 250 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - opslag van Seveso stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b)
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
 - de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
 - de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
 - de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
 - de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
 - de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4)

en tot in totaal op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);

- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- noodstroomgenerator met een vermogen van 25 kW (12.1.1.1.a);
- 5 transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.1.2);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit erts, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.a);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- motoren bij noodgroepen met een vermogen van 12,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 10.625,5 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlambare vloeibare gassen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gassen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.72,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);

- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
 - de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
 - de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
 - de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
 - de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
2. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De inrichting ligt volgens het gewestplan Turnhout in gebied voor milieubelastende industrie en natuurgebied.
 - Volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening regionaal stedelijk gebied Turnhout' is de inrichting grotendeels gelegen in een 'specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter: Kanaalzone West'. Een beperkt gedeelte in het westen van het terrein is gelegen in natuurgebied dat in het GRUP wordt aangeduid als de natuurbuffer 'Abtsheide – Kanaal West'. De afbakening werd goedgekeurd door de VI. Reg. op 4 juni 2004 (uit advies van AGOP-M).
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
3. Toetsing aan titel V van het DABM
- De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
 - De POA volgt de gunstige adviezen van AGOP-M en het college van burgemeester en schepenen.
4. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- Er werd enkel een milieuluk aangevraagd. Er werden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorwaarden
- De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:
- §1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- §2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
 - Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- §3. Bijzondere:
1. Geen.
- Op de inrichting zijn voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing:
1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:
- BZV: 5 mg/l

- CZV: 35 mg/l
 - P tot: 0,5 mg/l
 - N tot: 10 mg/l
 - Fluoride: 0,9 mg/l
 - Bromide: 2 mg/l
 - Sulfaten: 300 mg/l
 - Ag totaal (*): 0,05 mg/l, 0,004 vanaf 1/6/2014
 - Al totaal: 0,5 mg/l
 - As totaal: 0,015 mg/l
 - Cd totaal: 0,008 mg/l voor 3 jaar, nadien 0,0008 mg/l
 - Co totaal: 0,005 mg/l
 - Chroom totaal: 0,05 mg/l
 - Cu totaal: 0,1 mg/l
 - Fe totaal: 1 mg/l
 - Ni totaal: 0,06 mg/l
 - Pb totaal: 0,4 mg/l
 - Sb totaal: 0,6 mg/l
 - Se totaal: 0,03 mg/l
 - Sn totaal: 0,04 mg/l
 - Zn totaal: 1 mg/l
 - Decabromo-difenyloxyde: 0,001 mg/l
 - Hexabromocyclo-dodecaan: 0,002 mg/l
- (*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens, dan geldt de rapportagegrens.
2. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd.
 3. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 3 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
 - Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:
 - Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 600 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 500 mg/Nm³ als maandgemiddelde.
 - Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
 4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³

- Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
5. Dioxinemetingen:
 - a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van Vlarem II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
 6. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van Vlarem mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u.
 7. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van Vlarem geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan.
 8. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
 - een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.
 9. Stuifgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken.
 10. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid.
 11. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is.
 12. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur.
 13. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider.
 14. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een

betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530m^2 - 465m^3), een grote ondiepe poel (471m^2 - 275m^3) en een kleine ondiepe poel (177m^2 - 100m^3). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.

15. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/1100000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities milderen en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
 - a. brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO_2 en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te milderen en verstoringen te neutraliseren.
 - b. Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bosen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - d. Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530m^2 - 465m^3), twee grote ondiepe poelen (471m^2 - 275m^3) en een twee kleine ondiepe poelen (177m^2 - 100m^3).
16. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:
 - a. De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:
 - tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
 - ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
 - op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren. Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant. Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (winterdik, zomerdik, zachte berk, ruwe berk, sporkehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naaldhout (Grove den). Naaldhout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.
Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van

geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en –buffer). In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren. Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

- b. licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen. In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.
17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:
Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:
 - de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfspercelen;
 - de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
 - de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
 - lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
 - de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;
 - op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;
 - het gebruik van wit licht dient gemeden.Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.
18. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.
19. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015).
20. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart.

7. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 27 oktober 2031.

8. Conclusie: Gunstig;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse en nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een recyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170913-0013), gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, de kadastrale percelen 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85 en 1-E-1X41, te veranderen door uitbreiding, als volgt:

- actualisatie en omzetting van de indeling van de brandbare en gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3);
- uitbreiding van de capaciteit van een zuurstoftank van 32.300 liter naar 36.500 liter tot een totale opslag als volgt:
 - op naam van nv Campine Recycling:
 - 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - op naam van nv Campine:
 - 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3).

OMVP-2017-0063
nv Campine, nv Campine Recycling

Rubricering: 6.4.1 – 6.5.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.1 – 17.3.2.1.2.1 – 17.3.2.2.1 – 17.3.2.3.3 – 17.3.3.2.b- 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3.a – 17.3.8.3;

tot in totaal op naam van nv Campine Recycling:

- opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 557 kW (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.1.2);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- motoren bij noodgroepen met vermogens van 28,5 kW en 250 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - opslag van Seveso stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
- de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b)
- de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);

- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4)

en tot in totaal op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- noodstroomgenerator met een vermogen van 25 kW (12.1.1.1.a);
- 5 transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.1.2);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.a);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- motoren bij noodgroepen met een vermogen van 12,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 10.625,5 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton
 - ontvlambare vloeibare gasen: 0,819 ton
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gasen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.72,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton

- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.2.a);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer vergund worden dan de termijn vervat in de vergunning vermeld in §1, met name 27 oktober 2031.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3

§3. Bijzondere: geen.

Op de inrichting zijn voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing:

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

- BZV: 5 mg/l
- CZV: 35 mg/l
- P tot: 0,5 mg/l
- N tot: 10 mg/l
- Fluoride: 0,9 mg/l
- Bromide: 2 mg/l
- Sulfaten: 300 mg/l
- Ag totaal (*): 0,05 mg/l, 0,004 vanaf 1/6/2014
- Al totaal: 0,5 mg/l
- As totaal: 0,015 mg/l
- Cd totaal: 0,008 mg/l voor 3 jaar, nadien 0,0008 mg/l
- Co totaal: 0,005 mg/l
- Chroom totaal: 0,05 mg/l
- Cu totaal: 0,1 mg/l
- Fe totaal: 1 mg/l
- Ni totaal: 0,06 mg/l
- Pb totaal: 0,4 mg/l
- Sb totaal: 0,6 mg/l
- Se totaal: 0,03 mg/l
- Sn totaal: 0,04 mg/l
- Zn totaal: 1 mg/l
- Decabromo-difenyloxyde: 0,001 mg/l
- Hexabromocyclo-dodecaan: 0,002 mg/l

(*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens, dan geldt de rapportagegrens.

2. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd.
3. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:
- Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 3 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³

- Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
 - Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:
 - Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 600 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 500 mg/Nm³ als maandgemiddelde.
 - Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
- Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
5. Dioxinemetingen:
- a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van Vlarem II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
6. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van Vlarem mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u.
7. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van Vlarem geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan.
8. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
- een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.
9. Stuifgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en

- vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken.
10. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid.
 11. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is.
 12. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur.
 13. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider.
 14. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530m^2 - 465m^3), een grote ondiepe poel (471m^2 - 275m^3) en een kleine ondiepe poel (177m^2 - 100m^3). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.
 15. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/1100000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities milderen en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
 - a. brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO_2 en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te milderen en verstoringen te neutraliseren.
 - b. Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bosen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - d. Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een

diepe poel (530m²-465m³), twee grote ondiepe poelen (471m²-275m³) en een twee kleine ondiepe poelen (177m²-100m³).

16. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:

- a. De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:
- tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
 - ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
 - op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.

De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren. Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant. Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (wintereik, zomereik, zachte berk, ruwe berk, sporkehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naalddhout (Grove den). Naalddhout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.

Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en -buffer). In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren. Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

- b. licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen. In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.

17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:

Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:

- de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfspercelen;
- de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
- de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
- lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
- de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;
- op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;
- het gebruik van wit licht dient gemeden.

Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.

18. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties

vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.

19. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015).
20. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en

dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

OMVP-2017-0063
nv Campine, nv Campine Recycling

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 27 september 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



08/10/2018

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



08/10/2018

Danny Toelen

Cathy Berx