



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
06 september 2012

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Denys André,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/43014/9/1/A/3/CV/VDP

**SINT-LAUREINS - VERSTRAETE MARLEEN -
PLUIMVEEHOUDERIJ**

Aanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de
inrichting (K1)

Vercamer Alexander
De Buck Marc
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Couckuyt Eddy
Bruggeman Hilde

verslaggever

Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1205168

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

zittingnummer:
319

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

termijn:
03 oktober 2012

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 25 maart 1993 (tot en met 24 maart 2013) houdende het exploiteren van een pluimveehouderij bestaande uit 2 stallen voor in totaal 50.000 mestkippen en de opslag van 10.000 l petroleum
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2007 (tot en met 24 maart 2013) houdende het uitbreiden met een grondwaterwinning

/...

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 23 maart 2012 ingediend door mevrouw Verstraete Marleen, Eerstestraat 39 te 9980 Sint-Laureins voor het verder exploiteren en het veranderen van een pluimveehouderij, gelegen aan de Eerstestraat zn te 9980 Sint-Laureins, op het perceel, kadastraal bekend onder SINT-LAUREINS afdeling 1 ST-LAUREINS, Sectie C, Nr 667/b, met als voorwerp: 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.2, 17.4, 31.1.1.b, 53.8.2.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 3 april 2012 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 8 mei 2012 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 11 mei 2012, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 14 mei 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Laureins voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten, de mazouthouders, de tankplaats, de brandveiligheid, de geluidshinder, de transporttijden, het voorzien van peilbuizen, het groenscherm, het installeren van een installatie ter bestrijding van geurhinder en het gebruik van hemelwater).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Laureins met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 5 juni 2012 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. het groenscherm, de brandveiligheid, het stationair draaien van motoren, het hemelwater en de transporten).

GUNSTIG advies van 7 juni 2012 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (m.b.t. peilbuis, de

. /...

peilmetingen, de jaarlijkse kwaliteitsanalyse en het gebruik van hemelwater) en een aandachtspunt (m.b.t. het buiten dienst stellen van de winning).

GUNSTIG advies van 18 juni 2012 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de pluimveestapel te hernieuwen; de reeds vergunde pluimveestapel en stallen blijven ongewijzigd;
- de oppervlakte van de stallen voldoet aan de landbouwtechnische normen om het gevraagde aantal dieren te stallen;
- het aangevraagde grondwaterdebiet is aanvaardbaar; voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen moet hemelwater aangewend worden;
- de boorput is nog steeds niet uitgerust met een peilbuis; dit is nochtans een verplichting conform artikel 5.53.2.2. van Vlarem II; de exploitant werd hier reeds op gewezen in het kader van de vorige vergunningsaanvraag;
- ter bevordering van de landschappelijke integratie is de uitbreiding van het groenscherm na het bouwen van de stal wenselijk;
- de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden; gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is..

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM vraagt of er geen huishoudelijk afvalwater wordt geloosd.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat dit niet het geval is. Er is een woning naast het bedrijf; daar wordt het toilet gebruikt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die het voorstel van de commissie aanhoort en die hiermee akkoord gaat."

GUNSTIG advies van 26 juni 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

J...

Voorwerp van de aanvraag

De veeteeltinrichting is thans vergund voor stallen met plaatsen voor 50.000 mestkippen en een aantal aanhorigheden. De lopende vergunning dateert van 25 maart 1993 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de vergunning te hernieuwen. Voorts betreft de aanvraag een actualisering en regularisatie van de huidige toestand inzake te vergunnen rubrieken.

Volgens de uitvoeringsplannen horende bij het aanvraagdossier, omvat de inrichting 2 slachtkuikenstallen voor elk 25.000 dieren.

Het houden van vleeskippen wordt geregeld door het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften. Deze wetgeving is niet van toepassing op bedrijven met minder dan 500 dieren. Ze is ook niet van toepassing op extensieve scharrelbedrijven en biologische bedrijven.

De belangrijkste bepaling van dit koninklijk besluit is een beperking van de bezettingsdichtheid, d.w.z. het aantal vleeskippen dat per m² gehouden mag worden, uitgedrukt in kg/m². De maximale bezettingsdichtheid is in principe 33 kg/m². Mits het bedrijf aan bepaalde criteria voldoet, zoals een ventilatiesysteem waardoor de temperatuur, vochtigheidsgraad, NH₃ en CO₂-gehaltes binnen strikte grenzen worden gehouden mogen meer kippen gehouden worden, tot 39 kg/m². Als de kippenhouder dan ook nog eens een gids van goede praktijken gebruikt en een voldoende laag sterftecijfer heeft, dan geldt als absolute maximum 42 kg/m².

Na de beoogde uitbreiding zullen er ca. 20 dieren/m² worden gehouden. Na 5 weken wordt ca. 30% van de dieren uitgeladen op een gewicht van ongeveer 1,7 kg. Op dit moment zal de gemiddelde bezettingsdichtheid 24,3 kg/m² bedragen. Na 40 à 41 dagen worden de resterende dieren uit de stallen gehaald. Deze hebben dan een gewicht van ca. 2,3 kg zodat de totale bezettingsdichtheid 33 kg/m² bedraagt. Mits wordt voldaan aan de vooropgestelde criteria, wordt voldaan aan het KB van 13 juni 2010.

Het koninklijk besluit bevat ook nog andere bepalingen die het welzijn van de vleeskippen moeten garanderen. Zo wordt ook de minimale lichtintensiteit vastgelegd en moeten de dieren iedere dag een aantal uren duisternis krijgen.

Er worden geen werknemers tewerkgesteld.

Er dient geen milieucoördinator aangesteld.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- De gevraagde inhoud van de petroleumhouders wordt aangepast aan de werkelijk inhoud. Rubriek 17.3.5.1° is ambtshalve aangepast.
- De mazoutopslag (17.3.6.1°b)) met verdeelinstallatie (17.3.9.2°) wordt op vraag van de exploitant verwijderd uit het voorwerp van de aanvraag.

2. Motivering

GPBV – bedrijf

De inrichting dient te worden beschouwd als een GPBV-inrichting omdat er steeds 40.000 stuks pluimvee zullen aanwezig zijn op het bedrijf. Dergelijke bedrijven moeten voldoen aan de 'IPPC-richtlijn' (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control of "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging", 96/61/EC). Deze richtlijn heeft als doel de milieuverontreiniging te beperken. Hiertoe verplicht de richtlijn in gans de Europese Gemeenschap dat bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, over een

/...

milieuvergunning dienen te beschikken, uitgereikt door de bevoegde autoriteit en gebaseerd op een lijst van zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dergelijke technieken moeten dus niet alleen het milieu sparen ("beste") maar ze moeten ook tegen redelijke kosten kunnen worden verworven ("beschikbare"). Bovengenoemde lijsten (per sector) van Beste Beschikbare Technieken worden in eerste instantie opgemaakt op Europees niveau. Voor de intensieve veeteelt verscheen dergelijk document in 2003. In Vlaanderen berust de opdracht om dit te "vertalen" naar lokale omstandigheden bij VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Hierbij werd de Europese lijst in grote lijnen gevolgd, met hier en daar een aanvulling en/of ander accent in functie van de lokale omstandigheden. Zo is de toepassing van ammoniakemissiearme stallen alleen BBT in het geval van nieuwbouw. Het rapport "Beste Beschikbare Technieken voor de veeteeltsector" is in het voorjaar van 2006 gepubliceerd.

In bijlage D6 van de aanvraag worden de aanvullende gegevens vermeld zoals gevraagd onder het punt 4.9 van de aanvraag. Samengevat wordt hierin het volgende vermeld:

INSTALLATIE EN DE AARD EN OMVANG VAN DE ACTIVITEITEN

- Het bedrijf bestaat uit twee pluimveestallen van elk 25.000 slachtkuikens, gelegen in het agrarisch gebied. De stallen zijn voorzien van een betonvloer. Bij het begin van elke ronde wordt hierop een laag strooisel aangebracht. Nadien worden ééndagskuikens met een gewicht van ongeveer 40 gram in de stal geleverd. De dieren verblijven ca. 6 weken in de stal. Na 36 dagen worden reeds ongeveer 7.000 dieren per stal uitgeladen om te kunnen voldoen aan de bezettingsdichtheid van het K.B. terzake. Op het einde van de ronde worden de slachtkuikens afgevoerd naar het slachthuis.
- De stal wordt gereinigd waarbij eerst de droge mest wordt verwijderd en nadien de stalvloer met water wordt uitgespoten (met hogedrukreiniger). De droge mest wordt onmiddellijk verwijderd en afgevoerd buiten het Vlaamse gewest. De stal wordt nadien grondig ontsmet met een ontsmettingsmiddel.
- Per jaar bedraagt het aantal productiecycli ongeveer 6,5.

GRONDSTOFFEN – ENERGIE

- De ééndagskuikens worden aangevoerd uit een broeierij. De kippen worden gevoederd in drie fasen waarbij op jaarbasis ca. 1.125 ton voeders wordt verbruikt.
- Het drinkwater voor de dieren is afkomstig van een grondwaterwinning. Per jaar wordt ongeveer 3.600 m³ verbruikt.
- Voor de verwarming van de stallen is er jaarlijks ca. 12.500 l petroleum nodig.
- Het elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 30.000 kWh per jaar en wordt aangewend voor de aandrijving van motoren voor ventilatie en voeding, voor de verlichting van de stallen en de voeding van de regelapparatuur.

EMISSIES

- De belangrijkste emissie afkomstig van de stallen is de uitgestoten stallucht waarin ammoniak, stof en geurcomponenten aanwezig zijn.
- Wateremissie is afkomstig van het nat reinigen van de stalvloer en wordt opgevangen in 4 cisternes van elk 10 m³ die zich bevinden achteraan de stallen.

- Geluidsemissies zijn vooral afkomstig van de ventilatie, het laden en lossen van de dieren en het transport van dieren, mest en veevoerders.

TECHNIEKEN TER VERMINDERING VAN DE EMISSIES VAN DE INSTALLATIE

- Om de luchtemissies te beperken is een goed stalconcept en een goed opgevolgd mestmanagement van het grootste belang. Door een goede verluchting (hoofdzakelijk lengteventilatie) wordt getracht een optimaal stalklimaat te creëren waardoor droge mest wordt gevormd.
- Bij het vullen van de voedersilo's wordt steeds een stofzak gebruikt.
- Om geluidshinder te beperken, wordt bij het laden en lossen de afstand tussen de vrachtwagen en de stal zo klein mogelijk gehouden; ook worden de laadcontainers in de stal gebracht.
- Het verwijderen van de droge mest gebeurt met vrachtwagens met groot laadvermogen zodat het aantal transporten wordt beperkt. Deze afvoer evenals de levering van de voeders gebeurt tijdens de kantooruren.
- De stallen zijn goed geïsoleerd zodat het lawaai van de dieren niet hoorbaar is tot bij de burens.
- Na de droogreiniging van de stallen worden deze verder met een hogedrukreiniger behandeld zodat er minder waterverbruik is. Alle reinigingswater wordt opgevangen en uitgereden volgens de normen van het mestdecreet.

PREVENTIE EN NUTTIGE TOEPASSING VAN DE VOORTGEBRACHTE AFVALSTOFFEN

- De hoeveelheid dierlijke mest en de samenstelling ervan wordt beperkt door een goede voederconversie en een beperking van het voeder- en waterverbruik.
- Het aantal kadavers wordt beperkt door een goede bedrijfsvoering; de uitval is gemiddeld 3 à 5 % bij de slachtkuikens.
- Andere afvalstoffen zoals plastic, papier, glas en KGA worden afgevoerd naar het containerpark.

MAATREGELEN GETROFFEN TER CONTROLE VAN DE EMISSIES

De belangrijkste controle gedurende een volledige ronde is de dagdagelijkse visuele controle van de werking van de installatie. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van het grootste belang:

- staat van de leidingen, de voedergoot, meng- en verdeeltoestellen;
- het gewicht van de dieren;
- het dagelijks waterverbruik;
- het voederverbruik en de voederconversie;
- de temperatuur in de stallen;
- de verluchting van de stallen;
- verwarming, verluchting en voeding van de dieren wordt op elkaar afgestemd en geregeld met een stalcomputer.

Bij het plaatsbezoek werd ook de checklijst overlopen. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

opstellen van een waterbalansschema	Wordt uitgevoerd
goed gebruik van de drinkwatervoorziening	Ok (de watervoorziening is voorzien van een alarm)
gebruik maken van alternatieve waterbronnen	Nog niet toegepast maar zal op korte termijn worden gerealiseerd

J...

opstellen van een nutriëntenbalans	Ok (via mestdecreet)
toepassen van precisievoeding	Ok (toepassen van meefasenvoeding)
vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen	Ok
voldoende mestopslagcapaciteit voorzien	NVT (de droge mest wordt onmiddellijk afgevoerd, het reinigingswater wordt verzameld en uitgereden op de landerijen)
optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie	De exploitante zal onderzoeken om de stallen over te schakelen naar ammoniakemissiearme stallen
afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land	Ok
toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen bij pluimvee	De exploitante zal onderzoeken om de stallen over te schakelen naar ammoniakemissiearme stallen
mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden	Ok (alle mest wordt afgevoerd buiten het Vlaams gewest)
mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig verspreiden	Ok
stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser	Wordt niet toegepast (bestaande stallen)
afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren	Ok
opstellen van een energiebalans/uitvoeren van een energieaudit	Wordt nog niet toegepast
optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen	Ok (de verluchting wordt computergestuurd en bestaat hoofdzakelijk uit lengteventilatie via de achtergevel gecombineerd met dakventilatie)
regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen	Ok (na elke ronde is er een grondige controle en reiniging van de leidingen en ventilatoren)

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' gelegen in een agrarisch gebied. Woongebieden, ander dan woongebieden met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden, natuurreervaten en bosreservaten bevinden zich op meer dan 1.500 m.

J...

Het bedrijf is gelegen ten noorden van de Watergang van de Vlotte en is derhalve niet gelegen in waterwingebied (beschermingszone III).

De onmiddellijke omgeving is schaars bewoond. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan 3 woningen. Omliggend aan het bedrijf vinden we akker- en weiland terug.

De ligging van de inrichting in een agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De kadavers worden, in afwachting van omhaling, gekoeld opgeslagen.

Afvalwater

Er wordt noch bedrijfsafvalwater noch huishoudelijk afvalwater geloosd.

Bodem- en grondwater

Er zijn 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 2.480 l aanwezig voor de opslag van stookolie ten behoeve van de verwarming van de gebouwen. De houders werden gekeurd op 23 maart 2012 en kregen een groene markering conform Vlare II.

Na elke ronde wordt de dierlijke mest onmiddellijk afgevoerd.

Voorts zijn er 4 cisternen van elk 10 m³ aanwezig voor de opvang van reinigingswater. Wanneer men de BBT toepast, bevat dit kuiswater zeer beperkte hoeveelheden dierlijke mest. In Vlare II wordt mengmest gedefinieerd als dierlijke mest in vloeibare vorm, met een gehalte aan droge stof lager dan 20%. Reinigingswater van pluimveestallen wordt volgens deze definitie niet beschouwd als zijnde mengmest. Dit reinigingswater wordt uitgereden op de landerijen.

Geluidshinder

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare.

Zowel de inrichting als de omliggende woningen bevinden zich in het agrarisch gebied. Het leveren van voeders, vullen van voedersilo's, laden en lossen van dieren en transport betreffen allen incidentele geluiden die eigen zijn aan een landbouwbedrijf. Gelet op de ligging van de stallen op amper 20 m van een woning, is het aangewezen om deze activiteiten te beperken tot de dagperiode, nl. van 7 uur tot 19 uur.

De stallen worden op mechanische wijze verlucht. De ventilatoren betreffen axiaal ventilatoren die een licht zoemend geluid produceren hetgeen als niet storend wordt ervaren in agrarisch gebied.

Inplantingsregels

De pluimveestapel werd een eerste maal vergund op 25 maart 1993. De inrichting kan derhalve niet beschouwd worden als een bestaande en vergunde pluimveehouderij. Daarom kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 3.2.2.2.§2 van Vlare II en zijn de afstand- en verbodsbepalingen van toepassing.

./...

Gelet op:

- 50.000 stuks pluimvee;
- het aantal waarderingspunten van de inrichting bedraagt tussen 75 en 150 (strooiselvloer, mechanische ventilatie en onmiddellijke afvoer van mest);

dient er tussen elke stal en/of opslag van dierlijke mest of mengmest van een inrichting, gelegen in een agrarisch gebied enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, bosreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter anderzijds, een afstand van 300 m te bestaan. Gelet op de ligging op meer dan 1.500 m van hindergevoelige gebieden, wordt ruimschoots voldaan aan deze afstand.

Geurhinder

Naast de toepassing van de afstandsregels uit Vlare II, die ook een indicatie geven over de geurproblematiek, dient ook de onmiddellijke omgeving van het bedrijf te worden beschouwd. De onmiddellijke omgeving is schaars bewoond. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan een 3-tal woningen. Deze zijn gelegen in het agrarisch gebied waar de geurdrempel hoger kan worden gelegd. Eventuele geurhinder kan het gevolg zijn van de veeteeltactiviteiten van het bedrijf zelf en de omliggende veeteeltbedrijven.

Het verluchten van de pluimveestallen kan een oorzaak van geurhinder vormen. De geuremissie van het bedrijf kan, op basis van de emissiefactoren uit het richtlijnenboek voor landbouwdieren, bepaald worden op 12.000 OUE/s.

Uit een bijgevoegde nota bij de aanvraag blijkt dat het bedrijf deel uitmaakt van een bronnencluster waarbij 8 andere bedrijven in de omgeving mede de geurimpact bepalen op de omwonenden. De resultaten van de geurmodellering (met clustering) tonen het volgende aan:

- in woongebied en woongebied met landelijk karakter zijn er geen negatieve en matig negatieve effecten te verwachten;
- in het agrarisch gebied zijn er 4 woningen met een gering negatief effect, 7 met een matig negatief effect en 5 met een negatief effect; hiervan zijn er een zevental landbouwbedrijven;
- zonder de pluimveehouderij van Marleen Verstraete is er slechts één woning minder met een negatief effect;
- in de zone met een negatief effect gelegen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf is er één woning waarbij de geurconcentratie stijgt van 8,1 (zonder het bedrijf) naar 13 OUE/m³ (met het bedrijf); het betreft echter ook een landbouwbedrijf met paarden.

Het bedrijf streeft een zo groot mogelijke graad van zuiverheid en hygiëne na in de stallen. Een degelijke bedrijfsvoering is reeds een eerste stap om geuremissie te beperken.

Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing worden enkel geopend voor de doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.

Ook uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn die rechtstreeks te maken hebben met geurhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de bestaande inrichting thans zonder noemenswaardige hinder voor de onmiddellijke omgeving wordt uitgebaat. Gelet op het feit dat met de huidige aanvraag enkel het verder exploiteren van

J...

de huidige pluimveestapel wordt beoogd, zal de geuremissie niet toenemen. Mits het opleggen van passende voorwaarden én een degelijke bedrijfsvoering kan de hinder voor de omgeving tot aanvaardbare burenhinder beperkt blijven.

Ammoniakemissiearme stallen

In artikel 5.9.2.1bis., § 1 van titel II van het VLAREM, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering waarbij één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu. Deze lijst is vastgesteld in het ministeriële besluit van 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004). Bijlage I van deze lijst werd bij Ministerieel besluit van 31 mei 2011 gewijzigd.

Uit de aanvraag is af te leiden dat er geen nieuwe stal wordt gebouwd voor pluimvee of varkens. Derhalve is deze voorwaarde niet van toepassing.

In de nieuwe lijst "best beschikbare technieken voor ammoniakemissie-reductie uit stallen (MB 31 mei 2011) werden voor het eerst ammoniakemissiearme stalsystemen opgenomen voor mestkippen. De bestaande stallen betreffen traditionele stallen. Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen op bestaande stallen worden wegens de te hoge investeringskost niet als een BBT (Best Beschikbare techniek) weerhouden. Ook bouwtechnisch is dit onrealistisch. Per stal moet de lucht voor het toepassen van luchtwassing gecentraliseerd worden via een luchtkanaal. Tenzij dit centraal luchtkanaal reeds aanwezig zou zijn in de stallen, vergt dit een drastische verbouwing van de stal, inclusief een volledige herziening van de huidige ventilatietechniek. Wanneer er weliswaar aan de bestaande stal verbouwingen gebeuren waarbij wordt geraakt aan de constructieve elementen, dan is het aangewezen dat deze ammoniakemissiearm worden uitgevoerd volgens één van de technieken zoals beschreven in de lijst "best beschikbare technieken voor ammoniakemissie-reductie uit stallen (MB 31 mei 2011).

Grondwaterwinning

Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en het reinigen van de stallen.

De inrichting beschikt thans over een grondwaterwinning van max. 4.200 m³/jaar uit 1 put met een diepte van 53 m die nog vergund is voor een termijn tot en met 24 maart 2013.

De boorput onttrekt water aan het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) en uit het grondwaterlichaam CVS_0600_gwl_2. Het Ledo-Paniseliaan is op deze locatie een gespannen laag. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er 36 vergunningen afgeleverd voor maximaal ca. 622.000 m³/jaar op te pompen uit die laag (exclusief de vergunning die de aanvrager wenst te hernieuwen). Het grootste volume nl. 525.600 m³/jaar, is toegewezen aan de VMW voor de drinkwaterwinning van de Moerstraat en de Waaistraat. De kortstbij gelegen pompput in het Ledo-Paniseliaan van de winning van de Moerstraat is op slechts 1,5 km van de put de aanvrager gelegen, die van de winning van de Waaistraat op 2,0 km. De watervoerende laag is door al de winningen al sterk belast. Mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen en gezien de aangevraagde debietsvermindering wordt verwacht dat de capaciteit van de watervoerende laag door deze winning niet in het gedrang zal komen.

De put is uitgerust met een debietmeter.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een peilbuis. Dit is nochtans een verplichting conform artikel 5.53.2.2. van VlareM II. De exploitant

J...

werd hier reeds 5 jaar geleden op gewezen in het kader van de vorige vergunningsaanvraag (2007).

De winningsput van de aanvrager is niet gelegen in een beschermingszone rond een drinkwaterwinning.

Het aangevraagde debiet (3.600 m³/jaar) is aanvaardbaar. De waterbehoefte voor hoogwaardige toepassingen (drinkwater dieren) wordt volgens de tabel van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer nl. geraamd op 3.600 m³ per jaar. Voor het reinigen van de stallen is 600 m³/jaar vereist. Hiervoor dient hemelwater aangewend. Omdat het vergunde grondwaterdebiet kan beperkt worden tot minder dan 3.650 m³/jaar, vervalt de verplichting tot het uitvoeren van een jaarlijkse analyse van het grondwater.

De waterbalans van het bedrijf werd nagezien, het effect van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief) werd beoordeeld, alsook de hoogwaardigheid van de toepassingen samen met de al geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading.

Deze beoordeling geeft aanleiding tot het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit moet de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

Mestproductie – Mestafzet – Mestdecreet

Sinds 1 januari 2008 is er een volledige loskoppeling van de milieuvergunning en het Mestdecreet. Bijgevolg zijn er voor het afleveren van een milieuvergunning geen limiterende bepalingen meer met betrekking tot de mestproductie, bewezen mestafzet, e.d..

De exploitant dient er - overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet - over te waken dat er beschikking is over voldoende nutriëntenemissierechten (NER-D) voor het aanhouden van de te vergunnen veestapel. Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag.

Stofhinder

De voornaamste stofbronnen voorkomend op een pluimveehouderij zijn:

VULLEN VAN VOEDERSILO'S

Het voeder wordt via een persleiding onder druk in de voedersilo's geblazen. Het betreft een tijdelijke stofbron. De uitbater gebruikt een stofzak bij het vullen zodat bij normale werking praktisch geen stof wordt vrijgesteld.

EMISSIONELUCHT VAN DE STALLEN

Het stof dat uit de stallen geëmitteerd wordt, bestaat voornamelijk uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltes die met de ventilatielucht uit de stallen wordt geblazen. Deze stofuitstoot wordt beschouwd als een permanente bron waarbij de stofconcentratie functie is van het ventilatiedebiet. Een groot deel van het stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen. De stofconcentratie uit de stallen wordt in de buitenlucht snel verdund, zodat mogelijke hogere stofconcentraties in de omgevingslucht beperkt blijven tot de onmiddellijke omgeving van de stallen.

De PM₁₀-stofemissie kan bepaald worden op 1.100 kg/jaar terwijl voor de PM_{2,5}- stofemissie een waarde wordt bekomen van 200 kg/jaar. Voor de toetsing wordt vergeleken met de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀ en 25 µg/m³ voor PM_{2,5}.

./...

De stofmodellering toont het volgende aan:

- er zijn vier woningen, waaronder ook de woning van de exploitante, met een gering negatief effect (1 tot 3% van de norm) voor PM₁₀;
- er is één woning met een negatief effect (> 5 % van de norm) voor PM₁₀; deze woning behoort echter ook tot een landbouwbedrijf;
- er is één woning met een gering negatief effect (1 tot 3 % van de norm) voor PM_{2,5}.

Veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Visuele hinder

Het bedrijf is thans schaars voorzien van een groenscherm. Ter bevordering van de landschappelijke integratie is de uitbreiding van het groenscherm mogelijk en wenselijk.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van Vlarem II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moeten gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

- 1° opvang voor hergebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in RWA in de straat.

De kwaliteit van regenwater is, mits inachtnaam van de nodige randvoorzieningen bij opvang en stockage, zeker voldoende voor de beoogde toepassingen. Volgens de tabel van de VMM, afdeling operationeel waterbeheer is er 600 m³ per jaar nodig voor het reinigen van de stallen.

Met betrekking tot de opvang en gebruik van hemelwater is thans niets voorzien op de inrichting.

De exploitant stelt voor om een hemelwaterberging van 25 m³ te voorzien. Het opvangen hemelwater dient maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

Natuurtoets

De ammoniakemissie op jaarbasis bedraagt volgens de emissiefactoren van het richtlijnenboek 4.000 kg.

Binnen een straal van 1,5 km rondom het bedrijf zijn er geen Habitat-, Vogelrichtlijngebieden, VEN-gebieden of natuurreservaten gelegen. In de bijgevoegde nota bij de aanvraag wordt wel de invloed bekeken op de BWK-elementen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Hierbij is de maximale verzurende en vermestende depositie berekend per element. Uit deze berekeningen blijkt dat er ter hoogte van drie elementen een significant negatief effect is. Deze zijn in de directe omgeving van het bedrijf gelegen en kwetsbaar tot weinig kwetsbaar voor verzuring en vermesting. Verder is er ter hoogte van 6 elementen sprake van een negatief effect voor verzuring en van 4 elementen voor vermesting.

J...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal, op een lozing op een oppervlaktewater en op een grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Brugse Polders'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De aanvraag gaat niet gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit

J...

besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan mevrouw Verstraete Marleen, Eerstestraat 39 te 9980 Sint-Laureins wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en het veranderen van een pluimveehouderij aan de Eerstestraat zn te 9980 Sint-Laureins, op het perceel, kadastraal bekend onder SINT-LAUREINS afdeling 1 ST-LAUREINS, Sectie C, Nr 667/b, met als voorwerp:

- de hernieuwing van:
 - **9.3.1.c)2° (1)**
stallen voor het houden van 50.000 mestkippen
 - **9.3.1.d) (1)**
een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
 - **17.3.5.1° (3)**
de opslag van 4.960 l petroleum
 - **53.8.2° (2)**
een grondwaterwinning van max. 9,9 m³/dag en 3.600 m³/jaar uit 1 put met een diepte van 53 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600)
- de wijziging door:
 - **17.3.5.1° (3)**
het verminderen van de opslag van petroleum met 40 l
 - **53.8.2° (2)**
het verminderen van het grondwaterdebiet met 2,1 m³/dag en 600 m³/jaar uit een reeds vergunde put met een diepte van 53 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600)
- de uitbreiding met/van:
 - **17.4. (3)**
de opslag van 100 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 25 kg of l
 - **31.1.1°b) (3)**
een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 24 kW

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:

9.3.1.c)2° (1)
stallen voor het houden van 50.000 mestkippen

9.3.1.d) (1)
een intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee

./...

17.3.5.1° (3)

de opslag van 4.960 l petroleum in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 2.480 l

17.4. (3)

de opslag van 100 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 25 kg of l

31.1.1°b) (3)

een noodstroomgroep met een nominaal vermogen van 24 kW (50% van het totale vermogen)

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning van max. 9,9 m³/dag en 3.600 m³/jaar uit 1 put met een diepte van 53 m (Ledo-Paniseliaan, HCOV-code 0600)

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar ingaand op de datum van onderhavig besluit.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- 4 VLAREM.V05 – Algemene Milieuvoorwaarden – lucht
- 5 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 6 VLAREM.V32 – Dieren
- 7 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- 8 VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- 9 VLAREM.V57 – Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdelinstallaties voor motorvoertuigen
- 10 VLAREM.V69 – Motoren met inwendige verbranding
- 11 VLAREM.V93 – Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

12 Het groenscherm

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

J...

13 Werktijden

Het vullen van de voedersilo's, het afvoeren van de dierlijke mest en het leveren van de ééndagskuikens gebeurt steeds tussen 7 en 19 uur.

14 Opslag van kippenmest

De kippenmest wordt na elke vetmestronde verwijderd en afgezet overeenkomstig de bepalingen van het mestdecreet.

15 Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

16 Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

17 Ammoniakemissie

Wanneer er aan de bestaande stallen die op het moment van de voorliggende beslissing niet ammoniakemissiearm zijn uitgevoerd, verbouwingen gebeuren waarbij wordt geraakt aan de constructieve elementen, dan dienen deze ammoniakemissiearm te worden uitgevoerd volgens de "best beschikbare technieken voor ammoniakemissiereductie uit stallen".

18 Tankplaats

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

19 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 25 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

20 Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ -dient in de winningsput minstens maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te

.I...

worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent / vanaf 1 september 2012: Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent of via het Integraal Milieujaarverslag.

- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ – mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 42 m-mv (= 42 m onder het maaiveld of -38 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

Artikel 4

De besluiten van de bestendige deputatie van 25 maart 1993 en 28 juni 2007 worden opgeheven:

Artikel 5

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 6

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 8

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Laureins;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

J...

Artikel 9

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 06 september 2012

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) André Denys

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,




Raf Barzeele
dienstchef