

37017/78/4/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V./C.V.B.A. AGRISTO / VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING voor het veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 24/05/2016 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en het verpakken van voedingsmiddelen voor een termijn van 20 jaar en voor het lozen BA voor een termijn van 3 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf met inrichting voor het capteren van oppervlaktewater voor een termijn tot 24/05/2036;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/11/2016, ingediend door N.V./C.V.B.A. AGRISTO / VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, gevestigd te Waterstraat 40 8531 Hulste, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ridder de Ghellinckstraat 9 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0010/R
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0011/B
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0012/G
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0021/D

met als voorwerp : een aardappelverwerkend bedrijf met inrichting voor het capteren van oppervlaktewater te veranderen nl

- herlocalisatie waterzuiveringsinstallatie met aanhorigheden (exploitant **Agristo**):
 - o bovengrondse mazouttank 5000 l met verdeelslang
 - o transformator WZI 2500 kVA
 - o blowers WZI 2x 132 kW
 - o compressor stripper 30 kW
 - o 20000 l = 21400 kg azijnzuur 80% (GHS02, GHS05, GHS07)
 - o 20000 l = 26000 kg natriumhydroxide 29% (GHS05)
 - o 20000 l = 28600 kg ijzertrichloride 40% (GHS05, GHS07)
 - o labo WZI
 - o warmtewisselaar WZI 850 l
 - o noodfakkel biogas
- herlocalisatie waterfabriek met aanhorigheden (exploitant: **VMW**):
 - o compressoren 18 kW
 - o 2000 l = 2600 kg zwavelzuur 50% (GHS05)
 - o 2000 l = 2600 kg natriumhydroxide 25% (GHS05)
 - o 2000 l = 2400 kg natriumhypochloriet 15% (GHS05, GHS07, GHS09)
 - o 2000 l = 2600 kg citroenzuur 50% (GHS07)
 - o 2000 l = 2600 kg natriumbisulfiet 35% (GHS07)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 312 kilo watt)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4200 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 21,4 Ton)	2		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in Industriegebied (Totale eenheden: 83,6 Ton)	2		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in Industriegebied (Totale eenheden: 57,6 Ton)	2		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2,4 Ton)	2		0				
24.4	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 850 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2,5 MWt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
12.2.2	transformatoren Reden: Verplaatsing	2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	compressoren Reden: Verplaatsing	312 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Verplaatsing	4200 kilogram
17.3.2.1.2.2	azijnzuur Reden: Verplaatsing	21,4 Ton
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	83,6 Ton
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	57,6 Ton
17.3.8.2	natriumhypochloriet Reden: Verplaatsing	2,4 Ton
24.4	laboratoria Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
39.4.1	warmtewisselaar Reden: Verplaatsing	850 liter
43.1.3	noodfakkel voor biogas Reden: Verplaatsing	2,5 MWt

zodat deze voortaan zou omvatten

<Exploitant: Agristo >

- een aardappelverwerkend bedrijf voor de productie van frieten, inclusief diverse specialiteiten met een productiecapaciteit van 840 ton per dag en een jaarproductie van 300.000 ton met:
 - 2 aardappelproductielijnen, nl:
 - een grote frietlijn, 2.000 kW
 - een specialiteitenlijn, 1.000 kW
 - 18 verpakkingslijnen, 18*35 kW en 2 eindverpakkingslijnen, 20 kW en 40 kW (totaal 690 kW)
 - een aardgasgestookte stookinstallatie, 19,5 MW_{th}
 - een stoomvat bij stoomketel, 15.000 l (technisch gebouw)
 - 2 warmtewisselaars op stoom, 2*1.000 l (productieruimte)
 - 2 luchtcompressoren, 2*75 kW (expeditie)
 - 11 koelcompressoren, 9*630 kW, 2*500 kW (technisch gebouw)
 - een luchtcompressor, 75 kW (backup)
 - 6 luchtcompressoren, 5*110 kW, 1*132 kW (technisch gebouw)
 - 12 condensoren, 12*27,5 kW (technisch gebouw, dak)
 - 6 vacuümpompen, 6*4 kW
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit:
 - een voorzuivering, omvattende een zeef en een Parallele Plaat Separator (PPS)
 - een vetflotatie met opslag van het afgescheiden vet/olie in een opslagtank
 - een anaerobe zuivering, bestaande uit 2 UASB-reactoren
 - een struvietreactor (optioneel)
 - aerobe zuivering met nabezinktank
 - een zandfilter

met het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 125 m³/uur, 2.800 m³/dag en 761.600 m³/jaar in de Leie (LPT1, via ondergrondse afvoerleiding)
- 1 warmtewisselaar WZI, 850 l
- 2 blowers WZI, 2*132 kW (technisch gebouw WZI)
- een compressor stripper WZI, 30 kW (technisch gebouw WZI)
- een biogasgestookte naverbrander, 7 MW_{th}
- een noodfakkeltank biogas, 2,5 MW_{th}
- de opslag van 900 ton papier en karton in een lokaal
- de opslag van 4.000 m³ paletten in een opslaglokaal
- de opslag van verpakkingsmateriaal (folies, PVC bakken, ...) in een opslaglokaal, 1.043 ton
- de opslag (buiten) in gasflessen van
 - 250 l propaan
 - 150 l butaan
 - 150 l acetyleen
 - 150 l argon
 - 150 l zuurstof
- de opslag van afgewerkte olie in cubitainers, 2.000 l
- de opslag van diverse oliën in vaten, 4.000 l
- 2 dieselmotoren sprinkler, 2*220 kW
- de opslag van 2*400 l (672 kg) mazout in bovengrondse tanks (sprinklerinstallatie)
- de opslag van
 - 1.000 l (840 kg) diesel in bovengrondse tank
 - 5.000 l (4.200 kg) mazout in bovengrondse tank
- 1 verdeelslang

- de opslag van

natriumpyrofosfaat	42000 kg		zakken	GHS07	Productie
ekoboil 10	9630 kg		cubitaire	GHS05	Stooklokaal
Aziijnzuur 80 %	21400 kg	20.000l	BT	GHS05 - GHS07 - GHS02	Waterzuivering
NaOH 29%	26000 kg	20.000l	BT	GHS05	Waterzuivering
FeCl ₃ 40 %	28600 kg	20.000l	BT	GHS05 - GHS07	Waterzuivering
chloorstabiël	1220 kg		bidons	GHS05 - GHS09	Reiniging
NaOH 29%	3900 kg	3.000l	BT	GHS05	Reiniging
Reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen	5000 kg		bidons	GHS05 - GHS07 - GHS09	Reiniging

- 7 transfo's, 6*2.500 kVA en 1*1.600 kVA
- diverse batterijladers heftrucks en reachtrucks, 94,2 kW
- stelplaats voor 56 vrachtwagens, 10 heftrucks, reachtrucks en hoogtewerker
- diverse airco's in burelen, receptie en bureaucontainers, totaal 90 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een labo voor het WZI
- diverse metaalbewerkingsmachines, 30 kW in het werkhuis
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 2 m³/uur, 7 m³/dag en 2.486 m³/jaar in openbare riolering van Ridder de Gellinckstraat

<Exploitant: VMW >

- diverse compressoren, 18 kW (waterfabriek)
- de opslag van

NaOH 25%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS05	Waterfabriek
Zwavelzuur 50%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS05	Waterfabriek
NaOCl 15%	2400 kg	2.000l	IBC	GHS05 - GHS07 - GHS09	Waterfabriek
citroenzuur 50%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS07	Waterfabriek
Natriumbisulfiet 35%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS07	Waterfabriek
Antiscalent	2800 kg	2.000l	IBC	geen	Waterfabriek

- het lozen van bedrijfsafvalwater (opgeconcentreerd Leiewater) met een max. debiet van 90 m³/uur, 2.160 m³/dag en 788.600 m³/jaar in de Leie (LPT2, via ondergrondse afvoerleiding)

Gelet op het feit dat op datum van 8/12/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/01/2017 waaruit blijkt dat één opmerking werd ingediend door Elia, dat betrekking heeft op : geldende veiligheidsafstanden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen;

Overwegende dat er één bezwaar werd ingediend door het College van Burgemeester en Schepenen van Oostrozebeke:

- De inplanting van de waterzuiveringsinstallatie kan niet op de voorziene plaats (cf. Bezwaarschrift van 3 januari 2017 in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van de waterzuiveringsinstallatie)
- Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om overlast te voorkomen
- Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om geurhinder te voorkomen
- Incidenten en problemen worden steeds gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oostrozebeke en de milieudienst van Oostrozebeke.
- Bij ernstige incidenten worden de omwonenden gecontacteerd door Agristo nv met meer info over het incident en over de maatregelen die zullen worden genomen om problemen te verhelpen
- Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostrozebeke wordt op de hoogte gesteld van elke milieuvergunningsaanvraag en stedenbouwkundige aanvraag die wordt ingediend voor de site Ridder De Ghellinkstraat
- Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostrozebeke wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de verplichte snuffelmetingen en geluidsmetingen.

Gelet op het gunstig advies dd. 17/01/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het opleggen van een klachtenmeldpunt ism de gemeente Wielsbeke;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/12/2016 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/02/2017 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in een gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid, deels in een industriegebied en deels in een parkgebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid.

Momenteel is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak. Dit voorziet voor het gehele terrein de bestemming specifiek regionaal bedrijventerrein voor voedingsnijverheid.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag verleend op 6/10/2016 was volledig gelegen in gebied voor milieubelastende industrie.

Nu wenst met de waterzuiveringsinstallatie te verplaatsen naar het gebied voor uitbreiding van bestaande nijverheid.

Momenteel is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak. Dit voorziet voor het gehele terrein de bestemming specifiek regionaal bedrijventerrein voor voedingsnijverheid.

Voor het verplaatsen van de waterzuiveringsinstallatie en het proceswaterproductiecentrum werd een projectvergadering georganiseerd op vraag van de VMW. Bij de aanvraag tot organiseren van de projectvergadering werd een gemotiveerd verzoek gevoegd tot toepassing van art. 4.4.7§2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en art. 363 van het Besluit Handelingen Algemeen Belang. De aanvraag wijkt immers af van de huidige planologische bestemming. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft op basis van de vergadering beslist dat het dossier in aanmerking komt voor toepassing van de afwijking, gezien de beperkte ruimtelijk impact ten opzichte van de huidige planologische toestand, mits inachtneming van de aanleg van een groenzone, zoals voorzien in de aanvraag.

Op basis van dit verslag zal een stedenbouwkundige vergunning ingediend worden.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de merscreening omwille van de wijziging aan een MER plichtige inrichting. In de merscreeningsnota werd onder andere de geurimpact en geluidsimpact van de wijzigingen toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen bijkomende negatieve effecten veroorzaakt worden door de herlocalisatie van de waterzuiveringsinstallatie.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

activiteit en voorwerp van de aanvraag

Met het besluit van 06/10/2016 leverde de deputatie aan Agristo N.V. de milieuvergunning af voor de bouw van een nieuw aardappelverwerkend bedrijf op de voormalige locatie van de spaanplatenfabriek van Unilin. De bouw is inmiddels opgestart. In deze vergunning is de waterzuiveringsinstallatie en de waterfabriek, zijnde het waterproductiecentrum dat zal worden geëxploiteerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, voorzien aan de oostelijke zijde van het terrein, meer bepaald aansluitend aan het woongebied met landelijk karakter met meerdere woningen. Om stedenbouwkundige redenen was de inplanting van de WZI en de waterfabriek in eerste instantie niet mogelijk aan de westelijke zijde van het bedrijfsterrein.

Het voorwerp van deze aanvraag bestaat uitsluitend uit de herlocalisatie t.o.v. de vergunde toestand van:

1. de waterzuiveringsinstallatie (exploitant Agristo), bestaande uit:

- een voorzuivering, omvattende een zeef en een Parallele Plaat Separator (PPS)
- een vetflotatie met opslag van het afgescheiden vet/olie in een opslagtank
- een anaerobe zuivering, bestaande uit 2 UASB-reactoren
- een struvietreactor (optioneel)
- aerobe zuivering met nabezinktank
- een zandfilter

incl. het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 125 m³/uur, 2.800 m³/dag en 761.600 m³/jaar in de Leie (LPT1, via ondergrondse afvoerleiding)

met aanhorigheden:

- o bovengrondse mazouttank 5000 l met verdeelslang
- o transformator WZI 2500 kVA
- o blowers WZI 2x 132 kW
- o compressor stripper 30 kW
- o 20000 l = 21400 kg azijnzuur 80% (GHS02, GHS05, GHS07)
- o 20000 l = 26000 kg natriumhydroxide 29% (GHS05)
- o 20000 l = 28600 kg ijzertrichloride 40% (GHS05, GHS07)
- o labo WZI
- o warmtewisselaar WZI 850 l
- o noodfakkel biogas

2. de waterfabriek met aanhorigheden (exploitant: VMW):

- o diverse compressoren 18 kW
- o 2000 l = 2600 kg zwavelzuur 50% (GHS05)
- o 2000 l = 2600 kg natriumhydroxide 25% (GHS05)
- o 2000 l = 2400 kg natriumhypochloriet 15% (GHS05, GHS07, GHS09)
- o 2000 l = 2600 kg citroenzuur 50% (GHS07)
- o 2000 l = 2600 kg natriumbisulfit 35% (GHS07)

lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

De impact op de luchtemissies van de gevraagde herlocalisatie is nagenoeg nihil. Op het vlak van het aspect geur is er wel een impact.

De noodfakkel (met vermogen 2,5 MW_{th}) voor affakkeling van het biogas geproduceerd in de anaërobie van de WZI, wordt mee verplaatst nabij de waterzuiveringsinstallatie. Deze treedt in werking op die momenten dat de naverbrander voor het biogas buiten werking is.

Het is duidelijk dat de geurimpact van de waterzuiveringsinstallatie in de geplande locatie gunstiger is voor de aan het bedrijf omliggende woningen dan in de vergunde situatie, waar de WZI vlak naast een woongebied met landelijk karakter was ingepland.

De afstand van de waterzuiveringsinstallatie tot het noordelijk gelegen woongebied bedraagt nu 300 meter. De dichtste woning, gelegen in agrarisch gebied, situeert zich op ± 150 meter.

Bij een goede werking van de aërobie is de geuremissie als beperkt te beschouwen, met effecten tot maximaal enkele tientallen meter rond de bekkens.

Voor wat betreft de anaërobie is de impact groter. Uit de modelberekeningen bij Agristo Harelbeke liggen de grenzen op ca. 300 m (5 se/m³) en 500 m (2 se/m³) van het middelpunt van de waterzuiveringsinstallatie. T.o.v. de site in Harelbeke zijn diverse milderende maatregelen voorzien, die er in de vorige vergunningsprocedure toe geleid hebben om de geurimpact van de WZI op dusdanig kleine afstand van woningen, als aanvaardbaar te beschouwen.

Op de nieuwe locatie zijn de afstanden tot de geurgevoelige objecten (woningen) beduidend groter.

Met de bijzondere voorwaarde in het besluit van 06/10/2016 is opvolging van het geuraspect gegarandeerd:

De eerste 2 jaar na de aanvang van de exploitatie worden elk jaar snuffelmetingen uitgevoerd. De snuffelmetingen en de interpretatie ervan worden samengevat in een rapport. Op basis van deze resultaten, aangevuld met bijkomende informatie op vlak van eventuele geurhinder in de onmiddellijke omgeving, worden voorstellen tot bijkomende milderende maatregelen geformuleerd indien dit nodig zou blijken. Dit alles gebeurt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een erkend deskundige 'lucht'. Dit rapport wordt na elk jaar toegestuurd aan de milieuvergunningverlenende overheid, LNE- milieu-Inspectie en LNE-milieuvergunningen.

geluid en trillingen

In het MER is op de meetpunten (gelegen op < 500 m van milieubelastend industriegebied) het oorspronkelijk omgevingsgeluid in kaart gebracht. Op alle punten bleek het La95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager te zijn dan de richtwaarden zodat de geluidsnormen vastliggen op 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) 's avonds en 's nachts.

Voor wat betreft de nieuwe inplanting van de waterzuiveringsinstallatie en de waterfabriek aan de westelijke zijde worden geen problemen verwacht om deze normen t.h.v. de dichtste woningen te respecteren. De dichtste woning bevindt zich op ± 150 m van de WZI. De noordelijk gelegen woningen in de verkaveling (woongebied) zijn op > 250 meter gelegen.

Mits het nemen van een aantal milderende maatregelen (zoals besproken i.k.v. vorig vergunningsdossier) is het haalbaar om de geluidsnormen op het niveau van de productie-installaties te respecteren.

In het vergunningsbesluit werd de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

De exploitant moet een akoestische simulatie maken voor de inschatting van het specifiek geluid van de eigenlijke productie waarbij minstens rekening gehouden wordt met:

- *de exacte geometrie van productiegebouwen en bijhorende installaties, inclusief de wijzigingen die zijn doorgevoerd na de opmaak van de MER*
- *de vrachtwagenbewegingen inclusief alle manoeuvres tijdens de verschillende periodes (dag, avond, nacht)*
- *de genomen milderende maatregelen die noodzakelijk zijn om te komen tot een exploitatie die conform de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen kan werken*

Dit rapport moet worden opgemaakt door een erkend geluidsdeskundige. Hij mag hierbij ook gebruik maken van de gegevens uit het MER. Dit rapport wordt vóór de aanvang van de exploitatie overgemaakt aan de milieuvergunningverlenende overheid, LNE- Milieu-Inspectie en LNE-Milieuvergunningen.

Een jaar na de exploitatie wordt dan een controlemeting uitgevoerd t.h.v. de verschillende relevante meetpunten met toetsing aan de vigerende geluidsnormen. Het rapport wordt overgemaakt aan de milieuvergunningverlenende overheid, LNE-de Afdeling Milieu-Inspectie, LNE- afdeling milieuvergunningen, uiterlijk 12 maanden na de aanvang van de exploitatie.

Het aantal vrachtwagens voor aan- of afvoer is in afwachting van de controlemeting beperkt tot 40 tijdens de avondperiode en tot 30 tijdens de nachtperiode.

In het advies n.a.v. de vergunning van 06/10/2016 heeft LNE-milieuvergunningen enige bezorgdheid meegegeven m.b.t. de afschermende/reflecterende werking van de gebouwen horende bij de WZI en waterfabriek tussen de aanvoerroute en losplaats van de aardappelen en de nabij gelegen woningen in het woongebied ten oosten. In dit advies werd hetvolgende gesteld:

Ervaring leert dat de laad- en losoperaties, inclusief het vrachtwagenverkeer op de site vaak aanleiding geven tot klachten. Ook al is het omgevingsgeluid in een aantal meetpunten zeer hoog, toch verdient dit aspect bijzondere aandacht. In de onmiddellijke buurt van de N382 is het oorspronkelijk omgevingsgeluid zeer hoog zodat het transport van vrachtwagens voor het bedrijf wellicht nauwelijks een invloed zal hebben op het omgevingsgeluid. De bewoning ten oosten van het bedrijf, gelegen in woongebied met landelijk karakter aan de Ridder de Gellinckstraat bevindt zich wel in een iets rustiger omgeving.

Belangrijke maatregelen in het kader van beperken van het specifiek geluid van de aanvoer van aardappelen (en afvoer van nevenstromen):

- *het laden en lossen gebeurt volledig in pandig als de manoeuvreeroperaties die erbij horen;*
- *het circulatieplan naar de aardappelontvangst zit tussen het productiegebouw en de WZI en het productiegebouw voor proceswater;*
- *de dichtstbijzijnde woningen bevinden zich aan de oostkant. Dichtstbij bevindt zich echter een loods en de andere dichtstbijzijnde woning is door het bedrijf aangekocht (cfr. hoofdstuk geurhinder)*

Op het niveau van de eigenlijke productie heeft de exploitant reeds een aantal milderende maatregelen voorgesteld. Op vlak van vrachtwagenverkeer is een geluidsniveau bepaald op basis van een geschat aantal transporten. Gezien het laden en lossen binnen gebeurt blijft het belangrijkste aandachtspunt het interne vrachtwagenverkeer op de site volgens het aangeduide circulatieplan. Hierbij zijn nog een aantal elementen die een grote invloed kunnen hebben op het totale specifieke geluid van de vrachtwagen bewegingen.

Deze zijn onder meer:

- *de maximaal toegelaten snelheid*
- *de juiste plaats van de weegbrug en de geometrie van de directe omgeving*
- *de geometrie van de gebouwen: hierbij verdient vooral bekeken of de afscherming die de UASB-gebouwen en het technisch lokaal vormen door de hoogte van de gebouwen voldoende is. Een mogelijke maatregel ter afscherming van de woningen ten noord-oosten aan de Ridder de Gellinckstraat zou er in bestaan de hoogte van de gevels van deze gebouwen te vergroten.*
- *het vermijden van interne reflecties: op industriesites is vaak gebleken dat gebouwen die min of meer parallel staan en uitgevoerd zijn met reflecterende gevels aanleiding geven tot een hoger geluidsniveau door interne reflecties en bijgevolg ook een hoger geluidsimmissieniveau in de directe omgeving. Gezien het hier over een volledig nieuwe inplanting van bedrijfsgebouwen gaat kan hiermee rekening gehouden worden en dienen maatregelen overwogen die dergelijke reflecties zoveel mogelijk reduceren.*

Door de voorliggende wijziging valt de mogelijks afschermende werking van de gebouwen horende bij de WZI en de waterfabriek naar de oostelijk gelegen woningen weg.

In de vergunningsaanvraag wordt gesteld dat aan de hand van overdrachtsberekening kon worden besloten dat de verplaatsing van de WZI zorgt voor een kleine wijziging (max. 1 dB(A)) van het geluidsimmissieniveau afkomstig van de vaste geluidsbronnen van Agristo aan de oostkant. Voor wat betreft de mobiele bronnen (transport) kan het specifiek geluid t.h.v. de dichtste woning gelegen in industriegebied tot 3 dB(A) hoger liggen dan in de vergunde situatie. De geluidsnormen worden hierbij nog steeds gerespecteerd. Voor de woningen gelegen in het woongebied is de te verwachten verhoging beperkt tot maximaal 1 dB(A).

In de uitvoering van de in de vergunning van 06/10/2016 opgelegde geluidsstudie, moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de gewijzigde uitvoering, en moeten desgevallend bijkomende milderende maatregelen genomen worden.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergenningscommissie dat het bedrijf momenteel de piste van de plaatsing van een geluidsscherm ter hoogte van de woningen aan de oostelijke zijde aan het onderzoeken is. Hiertoe is reeds contact genomen met een geluidskundige. De exploitant verklaart verder dat fase 1a van het project reeds in gebruik is, dit is de verpakkingsafdeling. De opstart van de effectieve productie wordt voorzien in oktober 2017.

In het besluit van de deputatie dd. 06/10/2016 zijn diverse bijzondere voorwaarden opgenomen zodat de impact van het bedrijf kan opgevolgd worden tijdens de opstartfase.

Er is ook een begeleidingscommissie voorzien. Deze komt een eerste maal samen 2 jaar na opstart van de installatie, dit dient geïnterpreteerd te worden als 2 jaar na opstart van de productie.

water (grondwater, waterverbruik, afvalwaterlozing,...)

De waterfabriek wordt beheerd door VMW. Bij een opname van ca 200 m³/h water uit de Leie, wordt ca 120 m³ aangeleverd aan Agristo als proceswater na filtratie door ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Het UF- en RO concentraat wordt terug geloosd in de Leie. De opname van het water gebeurt via een persleiding. De leiding voor lozing van het bedrijfsafvalwater volgt hetzelfde tracé. De vergunning werd afgeleverd voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 90 m³/uur, 2.160 m³/dag en 788.600 m³/jaar in de Leie (LPT2, via ondergrondse afvoerleiding). Het betreft in principe opgeconcentreerd Leiewater.

Agristo krijgt ca 120 m³/h water aangeleverd van VMW naast 5 m³ proper hemelwater. Het bedrijfsafvalwater wordt eerst behandeld door de eigen WZI vooraleer het geloosd wordt.

Agristo is vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 125 m³/uur, 2.800 m³/dag en 761.600 m³/jaar in de Leie (LPT1, via ondergrondse afvoerleiding)

De voorliggende aanvraag wijzigt niets aan de samenstelling en de debieten van de afvalwaterstromen. Ook de lozingspunten naar de Leie wijzigen niet. De gewijzigde inplanting van de WZI en de waterfabriek van VMW hebben dan ook geen effect op de vergunde debieten en lozingsnormen.

hemelwaterafvoer:

Ten opzichte van de vergunde situatie komt er een verharde oppervlakte van 11660 m² bij, waarvan 2119 m² dakoppervlakte. Er wordt een bijkomend buffervolume voorzien van 400 m³.

Hiermee moet voldaan worden aan artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II betreffende de prioriteitenschaal voor het gebruik en de afvoer van hemelwater.

bodem

Opslag gevaarlijke producten in vaste houders:

De 3 vergunde grote vaste bovengrondse houders worden vanzelfsprekend in de onmiddellijke nabijheid van de waterzuiveringsinstallatie voorzien, en worden bijgevolg mee geherlokaliseerd:

Azijszuur 80 %	21400 kg	20.000 	GHS05 - GHS07 - GHS02
NaOH 29%	26000 kg	20.000 	GHS05
FeCl ₃ 40 %	28600 kg	20.000 	GHS05 - GHS07

De bovengrondse tanks zijn dubbelwandig en voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie. De nodige periodieke beperkte en algemene onderzoeken worden uitgevoerd. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten van de tanks zullen bijgehouden worden op de exploitatiezetel. De nodige pictogrammen en brandbestrijdig is aanwezig. De geldende afstandsregels worden gerespecteerd.

Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten en zakken:

De opslag horende bij de waterbehandeling van de waterfabriek blijft idem als in de vergunde situatie, maar wordt mee geherlocaliseerd met de waterfabriek.

Het betreft de opslag van:

NaOH 25%	2600 kg	IBC	GHS05
Zwavelzuur 50%	2600 kg	IBC	GHS05
NaOCl 15%	2400 kg	IBC	GHS05 - GHS07 - GHS09
citroenzuur 50%	2600 kg	IBC	GHS07
Natriumbisulfiet 35%	2600 kg	IBC	GHS07
Antiscalent	2800 kg	IBC	geen

Alle gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten zijn voorzien van voldoende inkuiping. De recipiënten zijn voorzien van labels en worden gestockeerd conform de geldende afstandsregels. In verhouding met de grootte van het bedrijf zijn de opslaghoeveelheden relatief beperkt.

Energie

Er is een gunstig advies van VEA dd. 15/12/2016 : de veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair verbruik kleiner dan 10 TJ en zijn dus niet relevant voor het energiegebruik. Het is bijbevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag toe te voegen.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Gaverbeek.

Er werd door de ontwerper en bouwheer met de dienst waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen tijdens het ontwerp overlegd over de nodige buffering en de lozing van het regenwater op het oppervlaktewatersysteem.

Het ontwerp voorziet in een opbouw in 2 fasen. In eerste – huidige – fase worden gebouwen opgetrokken met een totale dakoppervlakte van $\pm 31.500 \text{ m}^2$. Errond wordt voorzien in wegnis om deze te ontsluiten met een totale verharde oppervlakte van $\pm 23.500 \text{ m}^2$. Een tweede – nog aan te vragen fase – voorziet in een bijkomende verharde oppervlakte (daken en wegnis) van $\pm 30.000 \text{ m}^2$.

De voorziene buffering in dit project bedraagt $2.478,12 \text{ m}^3$ en een dagelijks hergebruik van regenwater in de koelingsinstallatie van 330 m^3 . Er werd in deze fase van het ontwerp al rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding om de buffervoorziening te dimensioneren.

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op een vergunning die reeds werd verleend op 6 oktober 2016. Ten opzichte van deze vergunning is er een bijkomende verharde oppervlakte van ca. 11.660 m^2 waarvan 2.119 m^2 dakoppervlakte. Er wordt een bijkomende buffering voorzien van 400 m^3 . De totale buffering voorzien in dit project bedraagt dan 3.044 m^3 .

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 18/11/2016.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft dd. 13/02/2017 gunstig advies.

Er werd rekening gehouden met volgende voorwaarden:

- Er moet een effectief bufferend volume van minstens 2.860 m^3 worden voorzien.
- Op deze buffervoorziening werd een leegloop voorzien naar het oppervlaktewaternet die voldoet aan de voorwaarden van vertraagde afvoer.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5 m langs de beide oevers (randen van de overwelling) van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.

Doordat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de omwonenden zijn uitgenodigd geweest; er zou een geluidsscherm geplaatst worden op de vroegere locatie van de WZI; het studiebureau is hiermee bezig; het geluidsscherm zou 5 m hoog zijn; snuffelmetingen zullen uitgevoerd worden; de exploitant zal opgestart worden begin oktober 2017; fase 1a is al in gebruik; dit is de verpakking; het Schepencollege wenst een goede communicatie ivm klachten en doorstroom van informatie; op vandaag zijn er geen problemen; om de 2 maand wordt tijdens de bouwfase een nieuwsbrief verspreid; het betreft technisch gezien dezelfde installatie als reeds vergund; de exploitant wenst de vergunning zo vlug mogelijk;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V./C.V.B.A. AGRISTO / VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, gevestigd te Waterstraat 40 8531 Hulste wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ridder de Ghellinckstraat 9 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0010/R
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0011/B
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0012/G
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	B	0021/D

met als voorwerp : een aardappelverwerkend bedrijf met inrichting voor het capteren van oppervlaktewater te veranderen nl

- herlocalisatie waterzuiveringsinstallatie met aanhorigheden (exploitant **Agristo**):
 - o bovengrondse mazouttank 5000 l met verdeelslang
 - o transformator WZI 2500 kVA
 - o blowers WZI 2x 132 kW
 - o compressor stripper 30 kW
 - o 20000 l = 21400 kg azijnzuur 80% (GHS02, GHS05, GHS07)
 - o 20000 l = 26000 kg natriumhydroxide 29% (GHS05)
 - o 20000 l = 28600 kg ijzertrichloride 40% (GHS05, GHS07)
 - o labo WZI
 - o warmtewisselaar WZI 850 l
 - o noodfakkel biogas
- herlocalisatie waterfabriek met aanhorigheden (exploitant: **VMW**):
 - o compressoren 18 kW
 - o 2000 l = 2600 kg zwavelzuur 50% (GHS05)
 - o 2000 l = 2600 kg natriumhydroxide 25% (GHS05)
 - o 2000 l = 2400 kg natriumhypochloriet 15% (GHS05, GHS07, GHS09)
 - o 2000 l = 2600 kg citroenzuur 50% (GHS07)
 - o 2000 l = 2600 kg natriumbisulfiet 35% (GHS07)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 312 kilo watt)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4200 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 21,4 Ton)	2		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 83,6 Ton)	2		0				
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 57,6 Ton)	2		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2,4 Ton)	2		0				
24.4	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 850 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 2,5 MWt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
12.2.2	transformatoren Reden: Verplaatsing	2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	compressoren Reden: Verplaatsing	312 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Verplaatsing	4200 kilogram
17.3.2.1.2.2	azijnzuur Reden: Verplaatsing	21,4 Ton
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	83,6 Ton
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	57,6 Ton
17.3.8.2	natriumhypochloriet Reden: Verplaatsing	2,4 Ton
24.4	laboratoria Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
39.4.1	warmtewisselaar Reden: Verplaatsing	850 liter
43.1.3	noodfakkel voor biogas Reden: Verplaatsing	2,5 MWt

zodat deze voortaan zou omvatten

< Exploitant: Agristo >

een aardappelverwerkend bedrijf voor de productie van frieten, inclusief diverse specialiteiten met een productiecapaciteit van 840 ton per dag en een jaarproductie van 300.000 ton met:

- 2 aardappelproductielijnen, nl:
 - een grote frietlijn, 2.000 kW
 - een specialiteitenlijn, 1.000 kW
- 18 verpakkingslijnen, 18*35 kW en 2 eindverpakkingslijnen, 20 kW en 40 kW (totaal 690 kW)
- een aardgasgestookte stookinstallatie, 19,5 MW_{th}
- een stoomvat bij stoomketel, 15.000 l (technisch gebouw)
- 2 warmtewisselaars op stoom, 2*1.000 l (productieruimte)
- 2 luchtcompressoren, 2*75 kW (expeditie)
- 11 koelcompressoren, 9*630 kW, 2*500 kW (technisch gebouw)
- een luchtcompressor, 75 kW (backup)
- 6 luchtcompressoren, 5*110 kW, 1*132 kW (technisch gebouw)
- 12 condensoren, 12*27,5 kW (technisch gebouw, dak)
- 6 vacuümpompen, 6*4 kW
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit:
 - een voorzuivering, omvattende een zeef en een Parallele Plaat Separator (PPS)
 - een vetflotatie met opslag van het afgescheiden vet/olie in een opslagtank
 - een anaerobe zuivering, bestaande uit 2 UASB-reactoren
 - een struvietreactor (optioneel)
 - aerobe zuivering met nabezinktank
 - een zandfilter
- met het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 125 m³/uur, 2.800 m³/dag en 761.600 m³/jaar in de Leie (LPT1, via ondergrondse afvoerleiding)
- 1 warmtewisselaar WZI, 850 l
- 2 blowers WZI, 2*132 kW (technisch gebouw WZI)
- een compressor stripper WZI, 30 kW (technisch gebouw WZI)
- een biogasgestookte naverbrander, 7 MW_{th}
- een noodfakkel biogas, 2,5 MW_{th}
- de opslag van 900 ton papier en karton in een lokaal
- de opslag van 4.000 m³ paletten in een opslaglokaal
- de opslag van verpakkingsmateriaal (folies, PVC bakken, ...) in een opslaglokaal, 1.043 ton
- de opslag (buiten) in gasflessen van
 - 250 l propaan
 - 150 l butaan
 - 150 l acetyleen
 - 150 l argon
 - 150 l zuurstof
- de opslag van afgewerkte olie in cubitainers, 2.000 l
- de opslag van diverse oliën in vaten, 4.000 l
- 2 dieselmotoren sprinkler, 2*220 kW
- de opslag van 2*400 l (672 kg) mazout in bovengrondse tanks (sprinklerinstallatie)
- de opslag van
 - 1.000 l (840 kg) diesel in bovengrondse tank
 - 5.000 l (4.200 kg) mazout in bovengrondse tank
- 1 verdeelslang

- de opslag van

natriumpyrofosfaat	42000 kg		zakken	GHS07	Productie
ekoboil 10	9630 kg		cubitaire	GHS05	Stooklokaal
Aziijnzuur 80 %	21400 kg	20.000l	BT	GHS05 - GHS07 - GHS02	Waterzuivering
NaOH 29%	26000 kg	20.000l	BT	GHS05	Waterzuivering
FeCl ₃ 40 %	28600 kg	20.000l	BT	GHS05 - GHS07	Waterzuivering
chloorstabiël	1220 kg		bidons	GHS05 - GHS09	Reiniging
NaOH 29%	3900 kg	3.000l	BT	GHS05	Reiniging
Reinigingsmiddelen en desinfecteer- middelen	5000 kg		bidons	GHS05 - GHS07 - GHS09	Reiniging

- 7 transfo's, 6*2.500 kVA en 1*1.600 kVA
- diverse batterijladers heftrucks en reachtrucks, 94,2 kW
- stelplaats voor 56 vrachtwagens, 10 heftrucks, reachtrucks en hoogtewerker
- diverse airco's in burelen, receptie en bureaucontainers, totaal 90 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een labo voor het WZI
- diverse metaalbewerkingsmachines, 30 kW in het werkhuis
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 2 m³/uur, 7 m³/dag en 2.486 m³/jaar in openbare riolering van Ridder de Gellinckstraat

<Exploitant: VMW >

- diverse compressoren, 18 kW (waterfabriek)
- de opslag van

NaOH 25%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS05	Waterfabriek
Zwavelzuur 50%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS05	Waterfabriek
NaOCl 15%	2400 kg	2.000l	IBC	GHS05 - GHS07 - GHS09	Waterfabriek
citroenzuur 50%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS07	Waterfabriek
Natriumbisulfiet 35%	2600 kg	2.000l	IBC	GHS07	Waterfabriek
Antiscalent	2800 kg	2.000l	IBC	geen	Waterfabriek

- het lozen van bedrijfsafvalwater (opgeconcentreerd Leiewater) met een max. debiet van 90 m³/uur, 2.160 m³/dag en 788.600 m³/jaar in de Leie (LPT2, via ondergrondse afvoerleiding)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 02/03/2017

en die eindigt op 24/05/2036, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24/05/2016, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.

lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2. sub 1° a)
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
laboratoria	hoofdstuk 5.24.
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarde:

De bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 6/10/2016 blijven ook gelden voor voorliggende aanvraag.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, 9 2 MAART 2017

Patrick BRAET
de waarnemend provinciegriffier

Guido DECORTE
de voorzitter

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.