37018/26/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANBRUAENE JOHAN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005 , van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 2779 m3 mest, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 14,87 m3/d en 5000 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 429 m3/j in het Ieperiaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/02/2007, ingediend door De heer VANBRUAENE JOHAN, wonende te Tieltsteenweg 30 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1394/M
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1394/N
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1398/E
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1398/G
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1412/
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1413/

met als voorwerp : een varkenshouderij te veranderen door het
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, 9678 m3 mest, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW
- verplaatsen 19.000 l mazout, maisdrooginstallatie 60 kW

tot een totale capaciteit van 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 12.457 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 14,87 m3/d en 5000 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 600 kilo Volt-Ampere)	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3				0	N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2				0	N	

17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2				0	N	
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 21000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 9678 kubieke meter)	2	L	0	N			
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 20000 Ton per Jaar)	1	A L R					

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 110,5 kilo watt)	2			N	0	N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 60 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.2	mazout	19000 liter
17.3.6.2	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel	200 liter
28.2.c.2	dikke fractie	250 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	528 kubieke meter
28.2.c.2	effluent in lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	500 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	400 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	20000 Ton per Jaar
31.1.2	motoren	20,5 kilo watt
31.1.2	stroomgroepen	90 kilo watt
45.13.d.2	maïsdrooginstallatie	60 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:
- stallen voor het houden van max. 1579 mestvarkens, 2 beren en 191 zeugen
- transformator 600 kVA
- stalplaats voor 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m3/j
- surpressor 37 kW
- 24.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 200 l antischuimmiddel
- opslag van 960 kg of 1200 l methanol
- opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur
- 12.457 m3 dierlijke mestopslag (2779 m3 in de stallen, 9678 in de mestverwerking (500 m3 ruwe mest, 250 m3 dikke fractie, 400 m3 dunne fractie, 528 m3 in bezinkingstank en 8000 m3 effluent in lagune))
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een max. verwerkingscapaciteit van 20.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW en stroomgroep 90 kW
- maalderij en maïsdrooginstallatie: 91,7 kW
- grondwaterwinning: 1 verbuisde boorput met een diepte van 20 m; maximumdebiet 14,87 m3/dag en 5.000 m3/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 2/03/2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/04/2007 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/04/2007 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden :
- de aanvoer van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren. De toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is
- het oppompen van het effluent vanuit de lagune dient eveneens te gebeuren vanuit een gesloten loods met automatische poorten
- alle bekkens waarin zich mogelijke schuimvorming kan ontwikkelen, dienen afgedekt te worden
- de bedrijfssite dient omgeven door een 3 m brede groenzone, bestaande uit 80% bosplantsoen en 20% winterharde planten, met hierom om de 10 m een hoogstamboom

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/04/2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2007 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/05/2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het mestverwerkingsysteem van het type TREVI dat hier wordt aangevraagd heeft een productiecapaciteit van 20.000 ton/jaar. Er zou mest worden verwerkt deels afkomstig van de eigen inrichting (3050 ton) en deels van derden uit de omgeving.

In toepassing van de *Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting* kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog relatief beperkt blijft, namelijk 20.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardig varkensbedrijf.
- Naar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: de installatie is ingeplant aan de zijkant en achterkant van het bedrijf en vormt een geheel met de andere bedrijfsgebouwen. De gebouwen en materiaalgebruik wordt aangepast aan de bestaande gebouwen om er een geheel mee te vormen. Er zal ook een groenscherm voorzien worden om de integratie in de omgeving te waarborgen. De details van de visuele inkleding dienen verder uitgewerkt te worden in de stedenbouwkundige vergunning.

- Zoals hierboven reeds gesteld zal 15% van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige mest zal aangeleverd worden door nabijgelegen landbouwbedrijven. Deze mest zal doorgaans vertransporteerd worden met een vrachtwagen met mestvat van 30m³. Dit zal resulteren in ongeveer 11 transporten per week. Tijdens de transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie zal er rekening mee gehouden worden dat bij de heenrit van het landbouwbedrijf naar de mestverwerkingsinstallatie ruwe mest getransporteerd wordt naar de verwerkingsinstallatie en dat, indien nodig, bij de terugrit zoveel als mogelijk effluent zal afgevoerd worden. Dit zal een positieve invloed hebben op het aantal transportbewegingen.
- Het bedrijf is gelegen langs de tieltsteenweg. Dit betreft een provinciebaan.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid en de beperkte omvang van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

<u>Het productieproces</u>
Het productieproces omvat een mestscheiding en een biologische zuivering van de dunne fractie. Het systeem beschikt over een prototypekeuring van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM). Deze keuring geeft een aanwijzing dat de toegepaste techniek, bij correcte uitvoering, zal vol doen aan de vooropgestelde milieuvoorwaarden.

Na scheiding (centrifuge) van de mest in een dikke en een dunne fractie wordt de dikke fractie gestockeerd in de loods en later afgezet naar de landbouw en/of verwerkt in een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking.
De dunne fractie gaat via een bufferbekken (400 m³) naar een biologische behandelingsinstallatie. De reactor bestaat uit 2 onderdelen.

In het nitrificatiebekken (975 m³) wordt belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. De mattenbeluchting wordt gevoed door de aangevraagde surpressor.

In het denitrificatiebekken (675 m³) wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijke gas ontsnapt uit het bekken. Om de denitrificatie vlot te laten verlopen is een overmaat aan COD vereist. Om een tekort hieraan te kunnen ondervangen bestaat de mogelijkheid supplementair methanol te doseren in het denitrificatiebekken.
De vloeistof doorloopt - door een onderlinge verbinding tussen beide bekkens - meerdere keren beide reactoren. Zodoende wordt een maximale afbraak bewerkstelligd.

Naast de stikstofverwijdering treedt er tevens een fosforverwijdering op in het systeem, aangezien fosfor accumuleert in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd.

De biologische zuiveringsinstallatie voor de dunne fractie is gedimensioneerd op 46,5 m³/dag. Dit staat in verhouding tot de gevraagde maximumcapaciteit van 20.000 ton ruwe mest per jaar.

Het effluent wordt opgeslagen in een effluentbekken van 8000 m3. Het gezuiverde effluent is slechts loosbaar indien er een nazuivering (zoals omgekeerde osmose) gebeurt. Het effluent wordt als verdunde mest op het land aangebracht in overeenstemming met de bemestingsnormen, hetzij op eigen gronden hetzij op gronden van derden.

Lucht
Mogelijke geuremissies kunnen er zijn van de volgende installaties:
- de stallen
- de aanvoer van de dierlijke mest in de buffertank
- de mestscheiding (centrifuge)
- de buffer- en reactorbekkens
- de opslag van de dikke fractie

Volgens de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1 dient het laden en lossen van de mest te gebeuren in een afgesloten ruimte. Zo ook dient de ontvangstruimte, de mengkelder en de voorraadtank in gesloten uitvoering te zijn. De bepalingen van Vlarem II laten echter evenwaardige technieken toe, mits expliciete vermelding in de milieuvergunning. De hier aangewende techniek van snelkoppeling tussen de toeleverende gesloten tankwagen en de ontvangende buffertank voor ruwe mest (in gesloten uitvoering) laten toe te veronderstellen dat hier van een evenwaardige techniek mag gesproken worden.

De mestscheider staat opgesteld in een loods, die kan afgesloten worden gedurende de werking. Daar bevindt zich ook de opslagruimte voor de dikke fractie. De dunne fractie wordt via een gesloten leiding verpompt naar het bufferbekkens.
Er treedt na de behandeling in de separator reeds een reductie op inzake de potentiële geuremissies (wordt deels gecapteerd in de vaste fractie).
De geuremissies zijn te verwaarlozen ten overstaan van de reeds bestaande geuremissies van de varkensstallen zelf.

Vanuit de effluentbuffertank wordt met behulp van een afvoerpomp het slibvrije effluent gepompt via het nitrificatie- en denitrificatiebekken naar het effluentbekken met een waterinhoudsvermogen van 8000 m³. De componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

Geluid
In de nabije omgeving zijn er geen woningen vreemd aan landbouwbedrijvigheid. Het scheiden van de ruwe mest gebeurt in een afgesloten loods.
De enige andere relevante geluidsbron is de surpressor. Deze wordt echter voorzien van een geluidsdempende kast.

Het aantal bijkomende transporten tengevolge van de inplanting van de mestverwerkinginstallatie wordt geraamd op 11 per week (30-tonners). Gelet op het feit dat deze mest die uitsluitend uit de nabije omgeving afkomstig is, totnogtoe toch op geregelde tijdstippen van de respectievelijke bedrijven diende te worden afgevoerd, zullen deze transporten globaal geen abnormale bijkomende hinder veroorzaken. Niettemin is het aangewezen het laden en lossen van vrachtwagens enkel toe te laten tijdens de daguren. Hiervoor dient een bijzondere voorwaarde te worden opgelegd;

Schuimvorming.
Het college van Burgemeester en Schepenen wenst een bijkomende voorwaarde om verspreiding van schuim te voorkomen. Er wordt een overkapping gesuggereerd. De raadgever van de exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er betere manieren zijn om verspreiding van schuim te voorkomen. In de tanks waar zich mogelijke schuimvorming kan ontwikkelen wordt een sonde geplaatst om de dikte van de schuimlaag te registreren. Op basis van deze metingen wordt een antischuimmiddel gedoseerd. Indien deze bekken in een windgevoelige omgeving staat worden meerdere sondes geïnstalleerd.
Het is aangewezen dat de exploitant voldoende maatregelen treft om verspreiding van schuim tegen te gaan.

Afwijkingen sectorale voorwaarden

Overdekking opslagplaatsen voor mengmest (art. 5.28.2.3., §2 en art. 5.28.3.4.1.§1 3° van Vlarem II)
De opslag van het gezuiverde effluent bevat na de behandeling slechts een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, waardoor emissie van ammoniak uit de nabezinktank en het effluentbekken verwaarloosbaar is. Hierdoor kan conform artikel 5.9.2.3.§4 van titel II van het Vlarem toegestaan worden dat afgeweken wordt van de plicht om de nabezinktank en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH4-N/ per 1000 liter effluent.
Ook het nitrificatie/denitrificatiebekken is niet afgedekt. Metingen tonen aan dat er hier bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas. Bij een goede sturing van het proces komt er geen geur of ammoniak vrij. Ook deze afwijking kan toegestaan worden.

Laden en lossen in afgesloten ruimten (art. 5.28.3.4.1. §1 1° van Vlarem II)
Aan- en afvoer van dierlijke mest wordt gedaan via snelkoppelingen in plaats van binnenin een loods. Dit kan toegestaan worden mits het opleggen van specifieke voorwaarden.

Analyse van N en P_2O_5 van elke vracht (art. 5.28.3.2.2., §2 en §3 van Vlarem II)
De exploitant bepaalt het analyseschema in het nog in te dienen meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans.

Weegbrug (art. 5.28.3.2.1., §2 van Vlarem II)
Gelet op de omvang van de installatie wordt er een afwijking gevraagd tot de plaatsing van een geijkte weegbrug. Dit kan toegestaan worden mits het plaatsen van geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest kan vastgesteld worden. De exploitant voorziet één debietmeter voor de scheider en één voor de opslag van de dunne fractie. Deze techniek kan als evenwaardig worden beschouwd voor een geijkte weegbrug.

Watertoets
De inrichting is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied. Er werd een advies gevraagd aan de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. De nieuw aan te leggen verharde oppervlakte van de installatie bedraagt 400 m2/ Het regenwater van verharde niet vervuilde oppervlakte, zal afgevoerd worden via buffer. De buffering van 20 m3 voor deze oppervlakte voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Er zijn geen bijkomende schadelijke effecten te verwachten.
Er werd ook advies gevraagd aan de VMM-afdeling water . Er werd geen advies verleend.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de maatregelen die de gemeente voorstelt inzake het afdekken is volgens ons niet relevant; het bekken wordt ingeplant zodat alles ver van de openbare weg is; het is volgens ons een betere methode om schuim te voorkomen nl een bijkomende koelpomp; we hebben een module die de hoeveelheid schuim meet; op basis hiervan wordt antischuimmiddel toegevoegd; we stellen voor om de verschillende meetrondes te plaatsen en rondom een scherm van gaas; de aanvoer gebeurt in een gesloten loods; de dikke fractie kan naar Opdebeek of naar Laviedor;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VANBRUAENE JOHAN, wonende te Tieltsteenweg 30 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1394/M
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1394/N
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1398/E
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1398/G
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1412/
WINGENE 1 AFD (WINGENE)	F	1413/

met als voorwerp : een varkenshouderij te veranderen door het
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, 9678 m3 mest, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW
- verplaatsen 19.000 l mazout, maisdrooginstallatie 60 kW

tot een totale capaciteit van 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 12.457 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m3/j, grondwaterwinning 14,87 m3/d en 5000 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 600 kilo Volt-Ampere)	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3				0	N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.3.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 10.000 kg t.e.m. 50.000 kg, in industriegebied b) meer dan 1.000 kg t.e.m. 50.000 kg, volledig of gedeeltelijk in ander gebied (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2				0	N	

17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2				0	N	
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 21000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 9678 kubieke meter)	2	L	0	N			
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 20000 Ton per Jaar)	1	A L R					

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 110,5 kilo watt)	2			N	0	N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 60 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2	methanol	1200 liter
17.3.6.2	mazout	19000 liter
17.3.6.2	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel	200 liter
28.2.c.2	dikke fractie	250 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	528 kubieke meter
28.2.c.2	effluent in lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	500 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	400 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	20000 Ton per Jaar
31.1.2	motoren	20,5 kilo watt
31.1.2	stroomgroepen	90 kilo watt
45.13.d.2	maïsdrooginstallatie	60 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:
- stallen voor het houden van max. 1579 mestvarkens, 2 beren en 191 zeugen
- transformator 600 kVA
- stalplaats voor 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 150 m3/j
- surpressor 37 kW
- 24.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 200 l antischuimmiddel
- opslag van 960 kg of 1200 l methanol
- opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur
- 12.457 m3 dierlijke mestopslag (2779 m3 in de stallen, 9678 in de mestverwerking (500 m3 ruwe mest, 250 m3 dikke fractie, 400 m3 dunne fractie, 528 m3 in bezinkingstank en 8000 m3 effluent in lagune))
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een max. verwerkingscapaciteit van 20.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW en stroomgroep 90 kW
- maalderij en maïsdrooginstallatie: 91,7 kW
- grondwaterwinning: 1 verbuisde boorput met een diepte van 20 m; maximumdebiet 14,87 m3/dag en 5.000 m3/jaar

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 21/06/2007 behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 15/12/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2005, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Bijzondere voorwaarden :

Bijzondere voorwaarden
De exploitant dient voldoende maatregelen te treffen om verspreiding van schuim tegen te gaan.

Lossen in de open lucht

- de gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten. op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties.
Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de nabezinktank en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH4-N/ per 1000 liter effluent. Het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.

Weegbrug
Het plaatsen van een weegbrug mag vervangen worden door het plaatsen van geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest kan vastgesteld worden.

analyse
Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P2O5-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P2O5-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.

Geluidsbeheersing
Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 21/06/2007

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.