



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van RADIANT COLOR nv, Europark 1046 te 3530 Houthalen-Helchteren, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, ter plaatse Europark 1046;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van RADIANT COLOR nv, Europark 1046 te 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer 20170906-0029), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies:

Hernieuwing van de vergunning (nog geldig tot 2018-03-26) en verandering door uitbreiding en wijziging van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
vergund: het lozen van 5 m³/uur – 20 m³/dag – 3 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
verandering: hernieuwing
totaal na verandering: het lozen van 5 m³/uur – 20 m³/dag – 3 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 4.1.3.) : inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen
vergund: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 999,35 kW
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 582 kW (klasse 1)
- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund onder de rubrieken 17.3.6.2. + 17.3.7.2.b.: opslagplaats voor brandbare vloeistoffen
verandering: hernieuwing + CLP-omzetting
totaal na verandering: opslagplaats voor 118 562 liter brandbare vloeistoffen, nl. 115 680 liter brandbare vloeistoffen als grondstoffen, 2 882 liter brandbare oliën als onderhoudsproducten (klasse 2)
- (rubriek 7.11.1.j.) : fabricage van organisch-chemische producten, zoals kleurstoffen en pigmenten
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek GPBV
totaal na verandering: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 582 kW (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: transformator 630 kVA en transformator van 800 kVA
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: 2 transformatoren van elk 800 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund: transformator van 1 250 kVA
verandering: hernieuwing
totaal na verandering: transformator van 1 250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
vergund: 3 condensatorbatterijen, nl. 1 van 75 kVA, 1 van 150 kVA en 1 van 167 kVA
verandering: hernieuwing
totaal na verandering: condensatorbatterijen en UPS voor het serverlokaal met een totaal van 80 650 VAh (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 7 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25 kW
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: 8 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 21,56 kW, nl. 1 van 1 kW, 1 van 4 kW, 3 van 4,8 kW, 1 van 0,96 kW en 2 van elk 0,6 kW (klasse 3)

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: stelplaats voor 8 voertuigen
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: stelplaats voor 9 voertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 16.1.b.2°) : productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
vergund: 2 stikstofgeneratoren, nl. 1 van 13 Nm³/uur en 1 van 20 Nm³/uur
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: 2 stikstofgeneratoren van elk 19,10 Nm³/uur
(klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: 6 compressoren en 2 koeldrogers met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 867,34 kW
verandering: hernieuwing + wijziging
totaal na verandering: compressoren, koeldrogers en persluchtdroger met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 821,24 kW, nl. 2 koeldrogers van elk 6,67 kW, compressor van 7 kW, compressor van 11 kW, 2 compressoren van elk 200 kW, compressor van 315 kW, airco R&D van 6,80 kW, airco serverlokaal van 4,20 kW, airco gang + burelen van 16,5 kW, 1 koelgroep plastic labo van 30 kW en 1 persluchtdroger van 17,40 kW
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
vergund onder rubriek 16.7.2.: opslagplaats voor 1 227 liter gassen
verandering: hernieuwing + wijziging
totaal na verandering: opslagplaats voor 1 481 liter gassen, nl. 100 liter zuurstof, 164 liter acetyleen, 100 liter Arcal1, 100 liter Arcal21 en 100 liter Arcal112 en 917 liter butaan
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund onder rubriek 16.8.2.: opslagplaats voor 5 750 liter gassen in 3 vaste houders
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 6 020 liter gassen in 4 vaste houders voor de opslag van stikstof, nl. 1 van 5 000 liter, 1 van 500 liter, 1 van 250 liter en 1 van 270 liter
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund onder rubriek 17.3.6.2. + 17.3.7.2.b.: opslagplaats voor brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering
totaal na verandering: opslagplaats voor 13 776 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 16 000 liter mazout in een houder van 16 000 liter en 400 liter diesel in een houder van 400 liter)
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund onder rubrieken 17.3.4.2.a. + 17.3.5.1.: opslagplaats voor brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + wijziging
totaal na verandering: opslagplaats voor 2 908 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 2 908 kg grondstoffen
(klasse 3)

- (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in industriegebied
vergund onder rubrieken 17.3.4.2.a. + 17.3.5.1.: opslagplaats voor brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + wijziging
totaal na verandering: opslagplaats voor 1 400 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 1 400 kg grondstoffen en antivries
 (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund onder de rubriek 17.3.4.2.a.: opslagplaats voor brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 25 000 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 25 000 kg paraformaldehyde die is ingedeeld als brandgevaarlijke vaste stoffen
 (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
vergund onder rubriek 17.3.3.3.: opslagplaats voor 264 450 kg dergelijke stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + wijziging
totaal na verandering: opslagplaats voor 142 109 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 5 414 kg eindproducten, 136 695 kg grondstoffen
 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
vergund onder rubriek 17.3.2.3.: opslagplaats voor 4 525 kg toxische stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 9 270 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 9 270 kg grondstoffen
 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
vergund onder rubriek 17.3.3.3.: opslagplaats voor 264 450 kg dergelijke stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering
totaal na verandering: opslagplaats voor 328 874 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 222 680,5 kg grondstoffen, 20 000 kg afvalwater, 86 193,5 kg eindproducten
 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
vergund onder de rubriek 17.3.3.3.: opslagplaats voor dergelijke stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering
totaal na verandering: opslagplaats voor 60 605 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 60 363 kg grondstoffen en 242 kg diverse onderhoudsproducten/eindproducten
 (klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund onder rubriek 17.3.8.2.: opslagplaats voor 9,16 ton dergelijke stoffen
verandering: hernieuwing + CLP-herrubricering + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 21 691 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 19 115,5 kg grondstoffen en 2 576 kg eindproducten
 (klasse 2)

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats voor 5 000 kg chemicaliën in kleine verpakkingen (klasse 3)
- (rubriek 21.2.3.a.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 999,35 kW
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 582 kW (klasse 1)
- (rubriek 21.3.) : opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48
vergund: opslagplaats voor 310 ton dergelijke stoffen
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 320 ton dergelijke stoffen, nl. 8 ton kleurstoffen, 10 ton off grade pigmenten en 302 ton pigmenten (klasse 2)
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: plasticverwerkende toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 42 kW
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: plasticverwerkende toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 44,650 kW, nl. plasticlabo met diverse machines van totaal 42,75 kW en 2 foliewikkelmachines van elk 0,95 kW (klasse 3)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslagplaats voor 15 ton kunststoffen
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 20 ton kunststoffen en verpakkingen (klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
vergund: 6 labo's
verandering: hernieuwing
totaal na verandering: 6 labo's (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 16,03 kW (klasse 3)
- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: sprinklerinstallatie met een vast opgestelde motor van 52 kW
verandering: niet langer van toepassing
totaal na verandering: / (klasse /)

- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, in een lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslagplaats voor 23 ton kartonverpakkingen
verandering: hernieuwing + uitbreiding
totaal na verandering: opslagplaats voor 40 ton verpakkingsmateriaal
(klasse 3)
 - (rubriek 43.1.2.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
vergund: verwarmingstoestellen met een totaal warmtevermogen van 2 768 kW
verandering: hernieuwing + wijziging
totaal na verandering: toestellen met een totaal warmtevermogen van 2 590 kW, nl. olieverwarming van 250 kW, olieverwarming van 450 kW, olieverwarming van 500 kW, belt curing van 120 kW, naverbrandersinstallatie van 97 kW, 2 pigmentovens van elk 190 kW, 2 verwarmingsketels van elk 241 kW, verwarmingsketel van 50 kW, 2 warmeluchtgeneratoren van elk 105 kW en centrale verwarmingsketel van 51 kW
(klasse 2)
- op de kadastrale percelen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 AFD/HOU, sectie D, nr(s) 1203M, ter plaatse Europark 1046;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- besluit d.d. 26 maart 1998 van de deputatie, voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- besluit d.d. 23 september 1999 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- besluit d.d. 16 november 2000 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- besluit d.d. 19 december 2007 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- besluit d.d. 24 juni 2008 van de Vlaamse overheid, waarbij afwijking werd verleend op de milieuvergunningsvoorwaarden voor de exploitatie van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies;
- aktenaam d.d. 25 november 2010 van de deputatie, van de mededeling van verandering, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- aktenaam d.d. 12 januari 2012 van de deputatie, van de mededeling van verandering, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;
- aktenaam d.d. 29 oktober 2015, van de deputatie, van de mededeling van verandering, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, voor een termijn eindigend op 26 maart 2018;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-02-08, laatst vervolledigd op 2018-03-30, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-04-10, door de gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de gemachtigde ambtenaar d.d. 2018-04-10, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde: het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-04-10, van de gemachtigde ambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-04-10, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-04-10, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen bezwaren en/of opmerkingen;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 2018-05-18, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren, omwille van volgende overwegingen

- er kan worden gesteld dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde omgevingsvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;
- er werden stedenbouwkundige vergunning verleend;
- volgende passende preventieve maatregelen worden ingezet:
 - Radiant Color heeft een toetsing gedaan van 'Beste Beschikbare Technieken voor verf-, lak-, vernis, drukinkt- en lijmpductie';
 - bij het productieproces wordt leidingwater ingezet om het eindproduct te maken; algemeen kan gesteld worden dat 10 % van jaarlijks waterverbruik ingezet wordt als grondstof voor het maken van hun eindproduct;
 - reeds ingevoerde energiebesparende maatregelen:
 - gebruik van LED-verlichting;
 - recuperatie van proceswarmte in verwarmingsinstallatie burelen;
 - cverschakeling van branders op aardolie naar branders op aardgas met hoog rendement;
 - optimalisatie productieprocessen zodat zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt;
 - vernieuwing en isoleren van dak administratief gebouw;
 - periodiek ultrasoon onderzoek persluchtlekken;
 - verlaging persluchtdruk met 1 bar;
 - optimalisatie sturing naverbrander;
 - warmterecuperatie compressoren;
 - de ligging is volgens het gewestplan gewestplan Hasselt-Genk, vastgesteld op datum van 3 april 1979 bij besluit van de minister industriegebied;
- deze inrichting vormt in principe geen bezwaar voor de omgeving indien voldaan wordt aan de voorwaarden van Vlaem II;

- het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, dienst milieu, van 25/04/2018 is gunstig;
- het advies van de brandweer van 2018-04-26, is gunstig, mits naleving opmerkingen en te voorziene maatregelen;
- het advies van Werkgroep Hinderlijke Inrichting van 2018-04-25 is gunstig;
- het advies over de MER-screening: het voorgenomen project valt onder de projecten van bijlage III van de m.e.r.-regelgeving, nl. verplichting tot opmaak van een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota, onder categorie 6.a: behandeling van tussenproducten en vervaardigen van chemicaliën, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II; rekening houding met de kenmerken van het project, de omgeving en de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten;
- het advies van het college is gunstig om reden dat vanuit milieutechnisch oogpunt geen bezwaar is tegen de aanvraag; de exploitatie moet voldoen aan het afkoppelingsbeleid van het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren, met name: dat hemelwater moet worden afgekoppeld à rato van 200 m3/ha/verharde oppervlakte;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-05-31, van het Departement Omgeving, Afdeling GOP Milieu, waaruit het volgende blijkt:

- met deze aanvraag beoogt men de (laattijdige) hernieuwing en verandering van de vergunning voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, waarvan de termijn geëindigd is d.d. 2018-03-26; de verandering van de vergunning door uitbreiding en wijziging omvatten volgende onderdelen:
 - Radiant Color N.V. is een GPBV bedrijf volgens rubriek 7.11.1°; maar deze rubriek is tot op heden niet opgenomen in de vergunning; met deze aanvraag wordt dit rechtgezet;
 - de uitbreiding van de opslag van de gebruikte grondstoffen door de installatie van grotere bovengrondse houders;
 - de uitbreiding van het vermogen voor de productie van fluorescerende pigmenten (4.1.3°, 21.2.3°a) door de installatie van extra machines;
 - uitbreiding met de nieuwe rubriek 29 voor de werkplaats en rubriek 17.4. voor de opslag van chemicaliën in kleine verpakkingen;
 - de wijziging van de rubrieken voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten ten gevolge van de CLP-verordening;
 - de actualisatie van de vergunde situatie naar de huidige stand van zaken (diverse rubrieken);
- de omschrijving van de nieuwe toestand van de rubrieken werd aangepast t.o.v. de aanvraag;
- de exploitatie is gelegen in een industriegebied volgens het gewestplan;
- aspect productieproces en preventie:
 - radiant Color nv produceert fluorescerende pigmenten voor de verf-, inkt- en kunststofindustrie;
 - de productie van fluorescerende pigmenten wordt gestart met eenvoudige chemische verbindingen (monomeren en kleurstoffen), die omgevormd worden tot gespecialiseerde ingekleurde polymeren; vervolgens worden ze vermalen tot microscopisch fijne poeders; het chemische proces en het grof breken vindt plaats in fabriek (plant) A, het fijn breken en verpakken van pigmenten gebeurt in fabriek (plant) B. Men beschikt over 6 productielijnen; in productielijn 1 worden TSA-pigmenten geproduceerd; de productie zelf gebeurt op 2 gelijkaardige mengapparaten (planetaire mixers) die voorzien zijn van verplaatsbare verwarmbare reactieketels met een ladingscapaciteit van circa 450 kg. Het proces is discontinu (batch-gewijze);
 - de grondstoffen worden in de reactieketels geladen, ze worden vervolgens gemengd onder verwarming tot een temperatuur van 140 à 180 °C; op het einde van de reactie wordt het pigment in open bakken gestort en afgekoeld aan de lucht onder een afzuigkap; sommige pigmenten krijgen voor de afkoelfase nog een thermische nabehandeling in een warme luchtoven; het afgekoelde pigment wordt voorgemalen met een voorbreker en vervolgens fijngemalen tot een zeer fijn poeder (2 à 5 µm) door middel van een persluchtmolen (3 molens); ten slotte wordt het gemalen pigment nog gehomogeniseerd in een blender (5 blenders) en verpakt in de gewenste verpakkingen (2 lijnen); op productielijn 2 worden pigmenten van diverse samenstellingen geproduceerd; de bereiding gebeurt op snelmengapparaten (dissolvers); er zijn twee snelmengers met mobiele reactieketels met een nuttige lading van circa 400 kg; er is een snelmenger met vaste reactor met een nuttige lading van circa 1 000 kg en één met een nuttige lading van 3 000 kg; de reactoren worden verwarmd door middel van thermische olie; de grondstoffen worden in de reactoren geladen, ze worden vervolgens verwarmd tot een temperatuur van 175 – 260 °C;

op het einde van de reactie wordt het product in open bakken gestort en afgekoeld aan de lucht; het afgekoelde pigment wordt voorgemalen met een hamermolen en verder verfijnd op een pennenmolen of op een persluchtmolen; na de kwaliteitscontrole wordt het product dan verpakt en naar het eindproductenmagazijn gebracht;

- in productielijn 3 kunnen de producten van productielijn 1 op vraag van klanten in vloeibare vorm gebracht worden; dit gebeurt in een snelmenger met een kuip met een nuttige inhoud van circa 1 000 kg; productielijn 4 staat in voor de productie van inkten; de productie van pigment-harsdispersie gebeurt in een snelmenger (dissolver) uitgerust met een verwarmbare reactieketel; de verwarming gebeurt met behulp van thermische olie; er kan gebruik gemaakt worden van de kleine dissolvers met een mobiele reactieketel met een nuttige lading van circa 400 kg, ofwel van een grote dissolver met vaste reactieketel met een nuttige inhoud van circa 1 000 kg; de grondstoffen worden in de reactieketel geladen en verwarmd tot circa 130°C; als de reactie beëindigd is, wordt de viskeuze pigmentdispersie gefilterd en verpakt in de geëigende verpakking; op productielijn 5 worden kleurstoffen en VSF'en (vaste stof fluorescerende producten) bereid; de opstelling bestaat uit een gesloten reactor van circa 700 liter), voorzien van verwarming (thermische olie), een roerwerk, een condensator en een filterinstallatie; het reactiemedium wordt eerst in de reactor gepompt, nadien volgen de reagentia; onder verwarming wordt er gemengd tot het einde van de reactie bereikt is; eventuele dampen die via de condensator de opstelling verlaten worden afgeleid naar een naverbrander; de ontstane kristallen worden vervolgens op een filter afgescheiden, gewassen en gedroogd in een droogkast; tenslotte worden de kristallen nog fijn vermalen op een pennenmolen;
- op productielijn 6 worden pigmentdispersies bereid via een dissolver voor het snelmengen van de grondstoffen (pigmenten, weekmaker en additieven); na het mengen wordt de dispersie gemalen in een parelmolen waarna het afgetapt en gestockeerd wordt;
- het bedrijf beschikt sinds 2018-02-24 over een milieumanagementsysteem, en is volgens de standaard ISO 14001:2015 gecertificeerd; de implementatie en het gebruiken van een dergelijk systeem wordt als een beste beschikbare techniek beschouwd volgens de BREF Organic Fine Chemicals (OFC) (2006);

- aspect veiligheid:

- naar veiligheid toe verdient de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten de aandacht; hiernaast is ook de explosie- en brandveiligheid van belang;
- opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:
- uit het bijgevoegde uitvoeringsplan blijkt dat de opslag van brandbare en ontvlambare vloeistoffen en gevaarlijke gassen in vaste houders en verplaatsbare recipiënten voldoet aan de van toepassing zijnde inplantingsregels en scheidingsafstanden; de opslag van gasflessen werd op advies van de brandweer (zie verslag in bijlage van de aanvraag) verplaatst;
- explosie- en brandveiligheid:
 - Radiant Color beschikt over een intern noodplan met een eerste interventieploeg aanwezig om op te treden bij ongevallen en evacuaties; dit intern noodplan zal verder uitgewerkt worden met verschillende milieu-noodsituaties die inmiddels al geïdentificeerd zijn; het werkjaar 2018 zal gebruikt worden om deze in het intern noodplan te integreren en in te oefenen; dit is ook een actie vereiste vanuit de bekomen certificering volgens de ISO 14001;
 - men voldoet aan de ATEX-richtlijn; installaties waar potentieel explosiegevaar kan heersen zijn gezoneerd in overeenstemming met het AREI; de stofvormende installaties zoals de blenders zijn geïnertiseerd met stikstof tot beneden de LOC-waarde (limiting oxygen concentration); op de blenders, stof- en pigmentcollectoren zijn actieve explosiebeveiligingen aangebracht die een uitbraak van een explosie voorkomen; de fijnmaalafdeling is gecompartmenteerd waardoor stof zich niet kan verspreiden en geluidshinder beperkt wordt; het explosieveiligheidsdocument en bijhorende zoneringsverslagen liggen ter inzage voor de van toepassing zijnde inspectiediensten;
 - alle bedrijfsgebouwen zijn uitgerust met rook- en stofdetectors met een bijbehorende alarmcentrale, die rechtstreeks verbonden is met de Brandweerzone Oost-Limburg; sinds 2011 is het bedrijf ook uitgerust met een volautomatisch sprinklersysteem in de volledige productieomgeving; de kantoren zijn niet voorzien van sprinklers; de sprinklerinstallatie wordt jaarlijks onderhouden door ABBS (installateur) om zijn goede werking te kunnen blijven garanderen; daarnaast voert de technische dienst maandelijks bedrijfsinterne inspectierondes uit en controleert daarbij de diverse brandbestrijdingsmiddelen, zoals brandmelders, blusapparaten, automatische blussers, branddekens, sirenes, draagberrie, haspels, hydranten, branddeuren, uitgangen en Fike explosiebeveiliging; er geldt een totaal rookverbod binnen Radiant Color;

- deelconclusie: op basis van de ligging en de genomen maatregelen, en door naleving van de voorwaarden van Vlare II, wordt het risico op schade aan externe personen veroorzaakt door de beoogde exploitatie als aanvaardbaar ingeschat;
- aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging:
 - men beoogt de exploitatie van rubriek 7.11.1°b) voor de productie van pigment, bijgevolg omvat de ingedeelde inrichting of activiteit overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het Vlare II uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;
 - het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs;
 - GPBV-rubriek 7.11.1°b) heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:
 - aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; in wat volgt doen we een toetsing van de werking van de installatie met de beste beschikbare technieken zoals beschreven in de toepasselijke Europese BREF en met de BBT-GEN; voor deze liioa zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - BREF for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (OFC) (2006);
 - tevens werd voor deze exploitatie gebruik gemaakt van de GPBV-checklist voor Organische fijnchemie; in de aanvraag werd eveneens een toetsing uitgevoerd aan 'Beste Beschikbare Technieken voor verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmpductie' (VITO, 2014);
 - de conclusies van dit aspect kunnen als volgt worden samengevat:
 - zowel in de BREF OFC als de BBT-studie "Verf" ligt de nadruk op de lozing van afvalwater en het beperken van de VOS-emissies; deze BBT-technieken zijn bij Radiant Color echter niet relevant, aangezien het afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd naar een externe afvalverwerker, en in het productieproces geen gebruik gemaakt wordt van solventen, dewelke VOS-emissies kunnen veroorzaken;
 - andere BBT-technieken inzake bodembescherming, veiligheid, energie e.d. zijn grotendeels al opgenomen in de bepalingen van Vlare II;
 - de BREF OFC dateert van 2006, en is deels niet meer actueel; bovendien zal de BREF OFC niet herzien worden;
 - de relevante passages worden in de mate van het mogelijke geïntegreerd in de overige onderdelen van ons advies;
- aspect lucht:
 - de relevante geleide luchtemissies zijn afkomstig van de stookinstallaties, het chemisch proces (reactiegassen, formaldehyde) en het breken en vernalen van de pigmentkoek tot pigmentpoeder (stofemissies);
 - uit raadpleging van Atmosys (<http://atmosys.eu>) blijkt dat de regio rond het bedrijf gekenmerkt wordt door de volgende luchtkwaliteit: jaargemiddelde NOx: 11-15 µg/m³ (2013), jaargemiddelde PM_{2,5}: 13-15 µg/m³ (2013) en jaargemiddelde PM₁₀: 16-20 µg/m³ (2013); raadpleging van deze tool geeft aan dat wat NOx betreft de nabije N715 en E314 dominante bronnen zijn; de grenswaarden voor NOx, PM₁₀ en PM_{2,5} zoals vermeldt in respectievelijk bijlage 2.5.3.11 en bijlage 2.5.3.14 van Vlare II worden momenteel niet overschreden;
 - diffuse emissies en fijn stof:
 - op de industriezone Europark wordt volgens de gegevens van de VMM een jaargemiddelde 2016 PM_{2,5} concentratie van 8-10 µg/m³ en een jaargemiddelde 2016 PM₁₀ 11-15 µg/m³ geregistreerd; de exploitatie is bijgevolg niet gelegen in een hotspotzone (PM₁₀ >36 µg/m³); de jaargemiddelde PM₁₀ concentratie is eveneens lager dan 31 µg/m³, waardoor geen verhoogde aandacht vereist is; de daggrenswaarde van 50 µg/m³, die maximaal 35 keer per jaar overschreden mag worden, komt immers overeen met een gemiddelde jaargrenswaarde van 31 µg/m³;

- in het kader van een gecoördineerde aanpak van de fijn stof problematiek werd door de afdeling milieuvergunningen een lijst opgesteld van sectoren waarbij fijn stof een probleem zou kunnen vormen; onder andere de sector 'chemiesector' is op deze lijst te vinden; om stofemissies te beperken wordt gebruik gemaakt van stofafzuigingen, stofcollectoren en een centraal stofzuigsysteem (vacuümsysteem);
- het stof wat ontstaat door de vermaling tot pigmentpoeder wordt afgezogen door de stofcollector fabriek A en fabriek B; de fijnmaalafdeling is gecompartmenteerd waardoor stof zich niet kan verspreiden; uit de meest recente stofemissiemetingen (februari 2016) van stofcollector fabriek A ($<1,5 \text{ mg/Nm}^3$) en stofcollector fabriek B ($1,4 \text{ mg/Nm}^3$) blijkt dat voldaan wordt aan de sectorale emissiegrenswaarde van art. 5.4.2.3, §3 van Vlare II (10 mg/Nm^3); bovendien worden hiermee ook de emissiegrenswaarden uit de BREF OFC gerespecteerd (range $0,05\text{-}5 \text{ mg/m}^3$);
- tijdens het plaatsbezoek d.d. 2018-05-28, bleek dat lokaal ook diffuse stofemissies kunnen optreden bij het vullen van mengers of het afvullen van zakken, ondanks het gebruik van lokale stofafzuiging (vacuümsysteem); deze diffuse stofemissies blijven echter voornamelijk binnen de bedrijfsgebouwen;
- de stookinstallaties worden gevoed door stookolie, aardgas of aardgas/elektriciteit; de stookinstallaties worden periodiek onderhouden door een erkend technicus; uit de meest recente emissiemetingen van de stookinstallaties (2014) blijkt dat voldaan kan worden aan de relevante emissiegrenswaarden van Vlare II;
- geleide emissies (andere dan fijn stof):
 - de gassen van de chemische reacties worden afgezogen naar een naverbrander (REOX) en natte gaswassers;
 - per dissolver is er een bronafzuiging aanwezig; de dissolvers zijn van het type gesloten systeem;
 - twee van de drie natte gaswassers draaien continu ($20\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ gesommeerd); de REOX draait continue tijdens productiedagen; de natte gaswassers dienen om de omgevingslucht rond de reactoren en ovens af te zuigen; elk compartiment van plant A heeft een aparte aansluiting met een gestuurde klep; de 2 natte gaswassers staan parallel; de dissolvers, planetaire mixers en de ovens zijn allemaal met een aparte leiding rechtstreeks aangesloten op de REOX, via een centraal kanaal; indien de REOX een storing aangeeft, gaat de PLC-sturing van de REOX zelf de verbinding tussen de REOX en natte gaswassers openen; hierdoor wordt de afzuiging op de reactoren behouden; bij resetten van een storing wordt de verbinding automatisch terug gesloten; de derde gaswasser is verbonden met de extruder;
 - uit de meest recente emissiemetingen (februari 2016) blijkt dat voldaan kan worden aan de (algemene) emissiegrenswaarden van Vlare en de BREF OFC, met uitzondering van SOX; de emissieniveaus in de BREF OFC zijn echter niet meer afdwingbaar sinds de RIE (enkel BBT geassocieerde emissieniveaus uit de BBT-conclusies) en worden daarom enkel richtinggevend opgenomen; in de BBT-studie "verf" zijn geen emissiegrenswaarden voor lucht opgenomen;
 - op basis van de bepalingen van artikel 4.4.4.4, §1, laatste lid van Vlare II geldt voor de parameter formaldehyde ter hoogte van de emissiepunten mogelijk een zesmaandelijkse meetfrequentie;
- koelgassen:
 - alle aanwezig koelinstallaties worden periodiek onderhoud door een erkend koeltechnicus;
 - hieromtrent moet de exploitant worden gewezen op het feit dat naast naleving van de Vlare-voorwaarden men ook de van toepassing zijnde Europese Verordeningen moet naleven; gefluoreerde broeikasgassen met een hoge GWP-waarde worden op termijn uitgefaseerd: de gefluoreerde broeikasgassen met een GWP-waarde van 2500 of meer mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt worden bij het onderhoud van koelinstallaties met een koelmiddelinhoud van 40 ton CO_2 -equivalent of meer; bij Radiant Color bedraagt de maximale koelmiddelinhoud van een koelinstallatie 23,5 ton CO_2 -equivalenten (persluchtdroger);
- VOS:
 - solventen worden niet gebruikt in het productieproces, maar enkel beperkt bij reinigingsactiviteiten; bijgevolg zijn de VOS-emissies verwaarloosbaar;
- deelconclusie: op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden van Vlare II de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect energie:
 - met een jaarlijks primair energiegebruik van 0,04 PJ betreft het geen energie-intensieve inrichting;
 - het energieverbruik bestaat bij Radiant Color uit elektrisch, gas- en gasolieverbruik;

- reeds ingevoerde energiebesparende maatregelen:
 - gebruik van LED-verlichting;
 - recuperatie van proceswarmte in verwarmingsinstallatie burelen;
 - overschakeling van branders op aardolie naar branders op aardgas met hoog rendement;
 - optimalisatie productieprocessen zodat zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt;
 - vernieuwing en isoleren van dak administratief gebouw;
 - periodiek ultrasoon onderzoek persluchtlekken;
 - verlaging persluchtdruk met 1 bar;
 - optimalisatie sturing naverbrander;
 - warmterecuperatie compressoren;
- aspect afvalstoffen:
 - onder meer de volgende afvalstoffen worden jaarlijks verzameld en afgevoerd voor externe verwerking:
 - 205,45 ton afvalwater;
 - 1,23 ton afvalolie;
 - 31,31 ton poederafval, verzameld via de stofcollectoren en vacuümcleaner;
 - 1,68 ton verpakkingsafval;
 - 19,57 ton straalzout (afkomstig van reiniging);
 - 11,84 ton halogeenvrij solventafval;
 - 19,16 ton papier en karton;
 - 28,16 ton huishoudelijk afval;
 - 1,68 ton kunststofverpakkingsafval;
 - 2,65 ton schroot;
 - 10,23 ton opruimafval;
 - 4,2 ton lege vaten en 22,46 ton lege IBC's;
 - hergebruik van poederafval, straalzout, solventen en afvalwater is omwille van kwaliteitseisen niet mogelijk;
- aspect bodem en grondwater:
 - de opslag van gevaarlijke producten vormt een risico op bodem- en grondwaterverontreiniging;
 - de volgende maatregelen zijn voorzien om deze risico's tot een minimum te beperken:
 - de bovengrondse vaste houders staan in een inkuiping;
 - de verplaatsbare recipiënten staan in een inkuiping of boven een vloeistofdichte zone met opvang of lekbakken; tijdens het plaatsbezoek d.d. 2018-05-28 bleek dat de afstand tot de houders en de wand van de inkuiping/vloeistofdichte zone/lekbak conform art. 4.1.7.2, §1 van Vlarem II vaak niet gerespecteerd wordt; aangezien het verplaatsbare recipiënten betreft, kunnen de nodige aanpassingen nog voorzien worden; de exploitant werd hierop gewezen tijdens het plaatsbezoek;
 - Radiant Color beschikt verder ook over een voldoende grote vloeistofdichte plaats waarop de tankwagens tijdens het vullen van de vaste houders kunnen staan; de vulprocedure werd opgenomen in het milieuzorgsysteem;
 - alle vaste houders hebben een periodieke keuring ondergaan, met uitzondering van de vaste houder voor de opslag van afvalwater; hiervoor werd een afspraak vastgelegd met Corcon bvba (email d.d. 2018-05-30);
 - in geval van een calamiteit (morsen, lekken) zijn adsorptiekorrels en -materialen aanwezig;
 - de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen vindt plaats in veiligheidskasten of boven lekbakken;
 - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect geluid en mobiliteit:
 - geluidshinder kan veroorzaakt worden door het breken en vermalen van pigmenten en de luchtbehandelingssystemen; de fijnmaalafdeling is gecompartmenteerd waardoor de geluidshinder beperkt wordt; met uitzondering van het transport en de luchtbehandelingssystemen bevinden alle installaties en activiteiten zich binnen de bedrijfsgebouwen; tijdens het plaatsbezoek werd geen overdreven geluidsproductie waargenomen; gelet op de ligging in een industriegebied, op ruime afstand tot woongebieden, en de genomen maatregelen, wordt verwacht dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

- aspect oppervlaktewater:
 - huishoudelijk afvalwater:
 - het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties wordt geloosd in de openbare riolering (gemengd stelsel); op basis van de aard van het afvalwater en de ligging in centraal gebied wordt de hinder van deze lozing als aanvaardbaar ingeschat;
 - hemelwater:
 - het hemelwater wordt gescheiden opgevangen en verzameld in een regenwaterput van 10m³ met overloop naar een infiltratieput van 10 m³ met overloop naar de openbare riolering; hemelwater wordt niet hergebruikt; vanuit de regenwaterput wordt het hemelwater overgepompt naar een bufferbekken met overloop naar een gracht;
 - potentieel verontreinigd blauw- en hemelwater (noodvoorzieningen): in het geval van een calamiteit aan de loskade, kan de verbinding met de interne riolering manueel afgesloten worden, en vormt de loskade een grote buffer; in het geval dat een calamiteit zich elders op het terrein voordoet, kan men d.m.v. een manuele afsluiter op het regenwatercircuit vermijden dat verontreinigd water kan infiltreren of geloosd wordt in de riolering; de interne riolering en de loskade fungeren dan eveneens als een grote buffer; de ervaring leert echter dat in noodsituaties manuele afsluiters onvoldoende garanties geven op het vermijden van accidentele lozingen; bijgevolg wordt aanbevolen een automatisch systeem te voorzien;
 - bedrijfsafvalwater:
 - bedrijfsafvalwater ontstaat door natte reinigingstoepassingen, het gebruik in de 3 natte gaswassers en de curing installatie; dit verbruik is eerder beperkt en dit water wordt opgevangen en afgevoerd als afvalstof; er is geen lozing van bedrijfsafvalwater; het productiewater, inclusief reinigingswater, wordt opgevangen (in een vaste afvalwatertank of IBC-containers) en afgevoerd naar een erkend verwerker;
 - deelconclusie: op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect biodiversiteit:
 - rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de uitgevoerde beoordeling kan geoordeeld dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;
- aspect vergunningstermijn:
 - conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden; de aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2018-05-28, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

- Radiant Color produceert fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies; het vraagt de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning aan; de verandering houdt onder meer de uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht in van 999 naar 1 482 kW in; ook wordt de CLP-omzetting van de opslag van gevaarlijke stoffen aangevraagd;
- het bedrijf produceert 5 d/7, in een drieploegenstelsel; de totale productiecapaciteit op jaarbasis in dit drieploegenstelsel exclusief weekend bedraagt 2 300 MT pigment + inkt base en 1 700 MT resins; het bedrijf is de laatste vier jaar sterk gegroeid: de reële productie is gestegen van 1.421 MT in 2015 naar 2.200 MT in 2018;
- het productieproces voor de pigmenten houdt in:
 - doseren grondstoffen in de reactieketel;
 - mengen, verwarmen en laten reageren van de grondstoffen;
 - afkoelen en malen van het pigment;
 - homogeniseren en verpakken van het pigment:
 - voor de waterdispersies houdt het productieproces in:
 - laden kuip met pigment en andere grondstoffen, mengen;
 - aftappen over filter en verpakken;
 - voor de inkten houdt het productieproces in:
 - doseren grondstoffen in de reactieketel mengen, verwarmen en laten reageren;
 - filtreren en verpakken;

- het gaat om een GPBV bedrijf;
- lozingssituatie:
 - het bedrijf ligt in centraal gebied; de Europarklaan is uitgerust met een gemengd rioleringsstelsel, aangesloten op RWZI Houthalen-Centrum;
 - RWZI Houthalen-Centrum heeft een ontwerpcapaciteit van 30 000 IE (op basis van 54 g BZV/IE*dag);
 - huishoudelijk afvalwater:
 - het bedrijf vraagt de lozing aan van 3 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering aan, zoals ook vergund tot nog toe; het is afkomstig van het sanitair van de 70 werknemers;
 - hemelwater:
 - de totale verharde oppervlakte bedraagt 1,24 ha, waarvan 0,75 ha dakoppervlakte; er is een regenwaterput van 10 m³, een infiltratieput van 5 m³ en een infiltratiebekken/gracht van 160 m³ aanwezig; het water loopt van de hemelwaterput naar de infiltratieput en wordt dan verpompt naar het infiltratiebekken/gracht; het infiltratiebekken/gracht heeft een overloop naar de gemeentelijke infiltratiegracht in het bos; voor in nood is er een overloop van de infiltratie pompput naar de openbare riolering;
 - in normale omstandigheden kan het hemelwater de openbare zuiveringsinfrastructuur dus niet hinderen;
 - bedrijfsafvalwater:
 - het bedrijf loost volgens de aanvraag geen bedrijfsafvalwater: alle afvalwater wordt opgehaald en verwerkt door een erkende verwerker; het gaat om ongeveer 100 m³/jaar;
 - het advies is gunstig voor de lozing van 3 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- deelaspect lucht:
 - navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtmissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld;
 - relevant voor lucht zijn de installaties voor de productie van pigmenten met een geïnstalleerde drijfkracht van 1 582 kWth, te vergunnen onder de rubrieken 7.11.1.j), 4.1.3 en 21.2.3.a);
 - emissies van de exploitatie:
 - de procesinstallaties kunnen aanleiding geven tot relevante emissies van fijn stof en vluchtige organische stoffen (waaronder formaldehyde en benzeen); het bedrijf maakt gebruik van een aantal luchtzuiveringstechnieken om deze emissies tot een minimum te beperken: condensatie- of neutralisatievat, een stofcollector, een naverbrander of een natte gaswasser;
 - in 2017 werd voor formaldehyde via het IMJV een jaarvracht gerapporteerd van 0,468 ton; als de toename van de productiecapaciteit recht evenredig is met de formaldehyde emissie, zal de jaarvracht in de vergunde situatie 0,53 ton bedragen; de IMJV-drempelwaarde voor formaldehyde van 0.1 ton per jaar wordt daarbij overschreden; de luchtzuiveringsinstallaties zijn dus zeker niet voldoende om alle verontreinigingen te zuiveren zoals gesteld wordt in de project-m.e.r.-screening;
 - voor benzeen kan de jaarvracht in de vergunde situatie ingeschat worden op 0,47 kg en voor totaal stof op 0,12 ton; deze waarden liggen ver onder de drempelwaarden van het IMJV en kunnen als verwaarloosbaar worden beschouwd;
 - kwaliteit van de omgevingslucht:
 - in de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM enkel over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof concentratie; in 2014, 2015 en 2016 bedroeg de jaargemiddelde PM10-concentratie hier voor PM10 11-15 µg/m³ en voor PM2.5 11-12 µg/m³; deze waarden zijn verlaagd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen;
 - over de concentraties van vluchtige organische stoffen zijn in de omgeving van het bedrijf geen gegevens gekend;
 - conclusie: gelet op de overschrijding van de IMJV-drempelwaarde voor de jaarvracht van formaldehyde en het ontbreken van een degelijke motivatie betreffende de impact van deze emissie in de te vergunnen situatie, kan de VMM voor lucht enkel een gunstig advies verlenen als een bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in de vergunning;
 - advies aspect emissie van afvalgassen in de atmosfeer: gunstig voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning, mits het opnemen van volgende bijzondere voorwaarde: "Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning dient het bedrijf een studie in, uitgevoerd door een erkend deskundige lucht. Deze studie wordt ingediend bij de Afdeling Handhaving, ter goedkeuring overhandigd aan VMM (coördinerende dienst) en ter informatie bezorgd aan AGOP, de provincie en de gemeente. In deze studie moeten ten minste de volgende aspecten aan bod komen:
 - Bepaling van de totale jaarvracht van formaldehyde op basis van emissiemetingen.

- Bepaling van de immissiebijdrage van formaldehyde in de omgeving van het bedrijf aan de hand van dispersieberekeningen.
- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende immissiebijdrage als relevant wordt beoordeeld.”;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Gezondheidszorg;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2018-06-08, van het Agentschap Natuur en Bos, waaruit het volgende blijkt:

- het bedrijfsperceel grenst via de openbare weg aan de Speciale beschermingszone BE2220313 in uitvoering van de Vogelrichtlijn; in de onmiddellijke omgeving komen op een afstand van ongeveer 225 meter ook nog de Speciale beschermingszone BE2200030 in uitvoering van de Habitatrichtlijn en een onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk voor GEN gebied 442, De Mangel- en Winterbeek;
- mits toepassen van de respectievelijk Vlare-normen voor de opslag van de gevaarlijke en brandbare producten, worden geen betekenisvolle aantastingen verwacht voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones en het Vlaams Ecologisch Netwerk;
- de bestaande natuurwaarden worden niet geschaad; de aanvraag wordt gunstig geadviseerd;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2018-04-26, van de Hulpverleningszone Oost Limburg, mits naleving van de vermelde opmerkingen en het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-06-18, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: AGOP Milieu en VMM;
- het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van pigmenten en pigmentdispersies; de aanvraag bevat geen stedenbouwkundige handelingen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Houthalen-Helchteren was gunstig; vanuit milieutechnisch oogpunt is er geen bezwaar, mits voldaan wordt aan het afkoppelingsbeleid van het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren; het afkoppelingsbeleid wordt niet opgelegd als bijzondere voorwaarde, doch de exploitant zal erop worden gewezen;
- het advies van AGOP Milieu was gunstig; de exploitant zal worden gewezen op de in het advies gemaakte opmerkingen met betrekking tot de Vlarembepalingen, de accidentiele lozingen en de stofafzuiging; de opmerking inzake het opnieuw aanvragen van een Ministeriele afwijking voor artikel 5.33.0.3§3. komt te vervallen gelet op de nieuwe formulering van betreffend artikel in Vlare II (zie verklaring hoorzitting);
- het advies van de VMM water was gunstig en ook het advies van de VMM lucht was gunstig, doch gelet op het overschrijden van de IMJV-drempelwaarde voor formaldehyde, moet een bijzondere voorwaarde hieromtrent worden opgelegd, nl. “Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning moet het bedrijf een studie indienen, uitgevoerd door een erkend deskundige lucht ...”;
- het advies van het agentschap Natuur en Bos was gunstig; de bestaande natuurwaarden worden niet geschaad;
- het advies van de brandweer was eveneens gunstig, mits naleving van de vermelde opmerkingen en het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI; als bijzondere voorwaarde zal worden verwezen op het integraal naleven van betreffend advies;

Gelet op het horen van de exploitant, tezamen met de milieucoördinator, door de POVC, na inzage van de uitgebrachte adviezen, waarbij volgende info werd gegeven:

- het bedrijf is reeds 50 jaar ter plekke aanwezig en stelt 70 werknemers te werk;
- het bedrijf is gespecialiseerd in fluorescerende pigmenten en is ISO gecertificeerd;
- de hernieuwing werd reeds in 2017 aangevraagd, doch dit dossier werd omwille van het ontbreken van de GPBV-rubriek en omwille van de CLP-omzetting, ingetrokken;
- in februari werd het dossier opnieuw ingediend als omgevingsvergunningsaanvraag; bijkomende gegevens werden aangereikt in maart; de volledig verklaring was echter pas na het verval van de oorspronkelijke vergunningen;
- er wordt akkoord gegaan met de uitgebrachte adviezen;
- de opmerkingen van de brandweer werden reeds bekeken en er zal gevolg aan worden gegeven;
- met betrekking tot het afkoppelingsbeleid wordt gekeken hoe men hieraan kan voldoen;

Kenmerk
124.09.00/V2018N035247
Dossier
OMV_2018030352
Bijlagen
/

15/24

- met betrekking tot de voorwaarde van de VMM werd reeds contact genomen met een erkend deskundige; de resultaten volgend uit de studie zullen worden uitgevoerd; het bedrijf levert ook inspanningen om formaldehyde-vrije producten te produceren;
- de afwijking aan artikel 5.33.0.3§3. moet niet meer worden gevraagd; betreffend artikel luidde tot 30 mei 2015: "Het opslaan van brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden."; sedert 1 juni 2016 wordt er niet meer gesproken over brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen, momenteel luidt het artikel: "Het opslaan van ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden."; deze stoffen worden buiten opgeslagen en niet in een lokaal samen met papier;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2018-06-18, van de POVC, voor onbepaalde duur, mits opleggen van de bijzondere voorwaarde zoals geformuleerd door de VMM en mits integraal naleven van het advies van de brandweer;

Beoordeling

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van dit gebied;

Overwegende dat kan worden gesteld dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde omgevingsvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat Radiant Color nv fluorescerende pigmenten voor de verf-, inkt- en kunststofindustrie produceert; dat met deze aanvraag de hernieuwing en verandering van de vergunning, waarvan de termijn geëindigd is op 2018-03-26, wordt beoogt; dat de verandering van de vergunning de uitbreiding en wijziging omvatten van volgende onderdelen:

- Radiant Color nv is een GPBV bedrijf volgens rubriek 7.11.1°j, maar deze rubriek is tot op heden niet opgenomen in de vergunning; met deze aanvraag wordt dit rechtgezet;
- de uitbreiding van de opslag van de gebruikte grondstoffen door de installatie van grotere bovengrondse houders;
- de uitbreiding van het vermogen voor de productie van fluorescerende pigmenten (4.1.3°, 21.2.3°a) door de installatie van extra machines;
- uitbreiding met de nieuwe rubriek 29 voor de werkplaats en rubriek 17.4. voor de opslag van chemicaliën in kleine verpakkingen;
- de wijziging van de rubrieken voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten ten gevolge van de CLP-verordening;
- de actualisatie van de vergunde situatie naar de huidige stand van zaken (diverse rubrieken);

dat de aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen bevat;

Overwegende dat in artikel 1 de rubrieken worden aangepast zoals voorgesteld in het verslag van de afdeling GOP Milieu en unaniem aangenomen tijdens de bespreking van het dossier in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie;

Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat de rubriek 31.1.1.a.) niet meer van toepassing is op de inrichting; dat daarom deze rubriek niet meer wordt vermeld in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties wordt geloosd in de openbare riolering (gemengd stelsel); dat bedrijfsafvalwater ontstaat door natte reinigingstoepassingen, het gebruik in de 3 natte gaswassers en de curing installatie; dat dit verbruik eerder beperkt is; dat het productiewater, inclusief reinigingswater, wordt opgevangen (in een vaste afvalwatertank of IBC-containers) en als afvalstof wordt afgevoerd naar een erkend verwerker; dat er bijgevolg geen lozing van bedrijfsafvalwater is;

Overwegende dat het hemelwater gescheiden opgevangen en verzameld wordt in een regenwaterput van 10 m³ met overloop naar een infiltratieput van 10 m³ met overloop naar de openbare riolering; dat hemelwater niet hergebruikt wordt; dat vanuit de regenwaterput het hemelwater overgepompt wordt naar een bufferbekken met overloop naar een gracht; dat in het geval van een calamiteit aan de loskade, de verbinding met de interne riolering manueel afgesloten kan worden, en de loskade een grote buffer vormt voor potentieel verontreinigd blauw- en hemelwater (noodvoorzieningen); dat in het geval een calamiteit zich elders op het terrein voordoet, er d.m.v. een manuele afsluiter op het regenwatercircuit kan worden vermeden dat verontreinigd water kan infiltreren of geloosd wordt in de riolering; dat de interne riolering en de loskade dan eveneens als een grote buffer fungeren; dat de ervaring leert dat in noodsituaties manuele afsluiters onvoldoende garanties geven op het vermijden van accidentele lozingen; dat bijgevolg wordt aanbevolen een automatisch systeem te voorzien;

Overwegende dat tijdens het plaatsbezoek is gebleken dat de afstand tot de houders en de wand van de inkuiping/vloestofdichte zone/lekbak conform art. 4.1.7.2, §1 van Vlarem II vaak niet gerespecteerd wordt; dat het verplaatsbare recipiënten betreft, waardoor de nodige aanpassingen nog voorzien kunnen worden; dat de exploitant erop wordt gewezen dat alle afstandsregels moeten worden gerespecteerd;

Overwegende dat tijdens het plaatsbezoek is gebleken dat lokaal ook diffuse stofemissies kunnen optreden bij het vullen van mengers of het afvullen van zakken en dit ondanks het gebruik van lokale stofafzuiging (vacuümsysteem); dat de exploitant erop wordt gewezen dat het noodzakelijk is de stofafzuiging bij deze processen verder te optimaliseren;

Overwegende dat de procesinstallaties aanleiding kunnen geven tot relevante emissies van fijn stof en vluchtige organische stoffen (waaronder formaldehyde en benzeen); dat het bedrijf gebruik maakt van een aantal luchtzuiveringstechnieken om deze emissies tot een minimum te beperken, nl. condensatie- of neutralisatievat, een stofcollector, een naverbrander of een natte gaswasser; dat in 2017 voor formaldehyde via het IMJV een jaarvracht gerapporteerd werd van 0,468 ton; dat als de toename van de productiecapaciteit recht evenredig is met de formaldehyde emissie, de jaarvracht in de vergunde situatie 0,53 ton zal bedragen; dat de IMJV-drempelwaarde voor formaldehyde van 0.1 ton per jaar daarbij overschreden wordt; dat de luchtzuiveringsinstallaties dus niet voldoende zijn om alle verontreinigingen te zuiveren; dat voor benzeen de jaarvracht in de vergunde situatie ingeschat kan worden op 0,47 kg en voor totaal stof op 0,12 ton; dat deze waarden ver onder de drempelwaarden van het IMJV liggen en als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd; dat gelet op de overschrijding van de IMJV-drempelwaarde voor de jaarvracht van formaldehyde en het ontbreken van een degelijke motivatie betreffende de impact van deze emissie in de te vergunnen situatie, een bijzondere voorwaarde terzake wordt opgenomen in de vergunning;

Overwegende dat GPBV-rubriek 7.11.1°b), gekenmerkt door een X in de vierde kolom van de indelingslijst, wordt aangevraagd voor de productie van pigment; dat het bedrijf bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn,, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen; dat de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren moet aangepast worden op basis van de conclusies uit de BREF's; dat voor de inrichting volgende BREF van toepassing is: BREF for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (OFC) (2006); dat voor deze exploitatie tevens gebruik werd gemaakt van de GPBV-checklist voor Organische fijnchemie en een toetsing uitgevoerd werd aan 'Beste Beschikbare Technieken voor verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie' (VITO, 2014);

dat uit onderzoek (zie 'Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging' van het advies van de Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving) blijkt dat, in kader van de bepalingen van de Richtlijn Industriële Emissies (en omgezet in Vlare II), een aanvulling van de vergunningsvoorwaarden niet nodig wordt geacht; dat de naleving van de algemene en sectorale voorwaarden voldoende garanties hieromtrent geven;

Overwegende dat aan de vergunningsaanvraag een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM werd toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlare II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat een Ministeriele afwijking voor artikel 5.33.0.3§3. werd verkregen tot 2018-03-26; dat deze afwijking was gebaseerd op de formulering van betreffend artikel conform de regelgeving tot 30 mei 2015, nl.: "Het opslaan van brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden."; dat sedert 1 juni 2016 er niet meer gesproken wordt over brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen, maar dat het artikel sedert 1 juni 2016 luidt: "Het opslaan van ontvlambare gassen van gevarencategorie 1 of ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 of 3 volgens de CLP-verordening in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden."; dat volgens de verklaring van de exploitant tijdens de hoorzitting in de POVC deze stoffen buiten opgeslagen worden en niet in een lokaal samen met papier; dat daarom deze afwijking, gelet op de nieuwe formulering van betreffend artikel in Vlare II, komt te vervallen;

Overwegende dat een beoordeling werd uitgevoerd naar de verenigbaarheid van de exploitatie met het leefmilieu en de externe veiligheid; dat hiervoor de voorliggende aanvraag en de gegevens verkregen tijdens het plaatsbezoek aan de exploitatie, als informatiebronnen werden gehanteerd;

Overwegende dat op basis van de aard van het afvalwater en de ligging in centraal gebied de hinder van de lozing van huishoudelijk afvalwater als aanvaardbaar ingeschat wordt; dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt; dat gelet op de ligging in een industriegebied, op de ruime afstand tot woongebieden, en de genomen maatregelen, verwacht wordt dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt; dat op basis van het onderzoek blijkt dat door naleven van de voorwaarden van Vlare II de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt alsook het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging; dat op basis van de ligging en de genomen maatregelen, en door naleving van de voorwaarden van Vlare II, het risico op schade aan externe personen veroorzaakt door de beoogde exploitatie als aanvaardbaar ingeschat wordt;

Overwegende dat het bedrijfsperceel via de openbare weg grenst aan de Speciale beschermingszone BE2220313 in uitvoering van de Vogelrichtlijn; dat in de onmiddellijke omgeving op een afstand van ongeveer 225 meter ook nog de Speciale beschermingszone BE2200030 in uitvoering van de Habitatrichtlijn voorkomen en een onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk voor GEN gebied 442, De Mangel- en Winterbeek; dat mits toepassen van de respectievelijk Vlare-normen, geen betekenisvolle aantastingen verwacht wordt voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones en het Vlaams Ecologisch Netwerk; dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de exploitant wordt gewezen op het feit dat naast de naleving van de Vlaremvoorwaarden men ook de van toepassing zijnde Europese Verordeningen moet naleven; dat gefluoreerde broeikasgassen met een hoge GWP-waarde op termijn uitgefaseerd worden: dat de gefluoreerde broeikasgassen met een GWP-waarde van 2 500 of meer vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt mogen worden bij het onderhoud van koelinstallaties met een koelmiddelinhoud van 40 ton CO₂-equivalent of meer; dat bij Radiant Color de maximale koelmiddelinhoud van een koelinstallatie 23,5 ton CO₂-equivalenten (persluchtdroger) bedraagt;

Overwegende dat de exploitant wordt gewezen op afkoppelingsbeleid van het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (zie hieromtrent advies van het schepencollege);

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet de vergunning geldt voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden; dat de omgevingsvergunning voor onbepaalde duur kan worden verleend;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 \$1 Aan RADIANT COLOR nv, Europark 1046 te 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer 20170906-0029), wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor het project productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies:

Hernieuwing van de vergunning en verandering door uitbreiding en wijziging van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlaremv omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
totaal: het lozen van 5 m³/uur – 20 m³/dag – 3 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 4.1.3.) : inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen
totaal: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 582 kW (klasse 1)
- (rubriek 6.4.2.) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
totaal: opslagplaats voor 118 562 liter brandbare vloeistoffen, nl. 115 680 liter brandbare vloeistoffen als grondstoffen, 2 882 liter brandbare oliën als onderhoudsproducten (klasse 2)
- (rubriek 7.11.1.j.) : fabricage van organisch-chemische producten, zoals kleurstoffen en pigmenten
totaal: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 582 kW (klasse 1)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
totaal: 2 transformatoren van elk 800 kVA
(klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
totaal: transformator van 1 250 kVA
(klasse 2)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
totaal: condensatorbatterijen en UPS voor het serverlokaal met een totaal van 80 650 VAh (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
totaal: 8 batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 21,56 kW, nl. 1 van 1 kW, 1 van 4 kW, 3 van 4,8 kW, 1 van 0,96 kW en 2 van elk 0,6 kW
(klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
totaal: stelplaats voor 9 voertuigen
(klasse 3)
- (rubriek 16.1.b.2°) : productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
totaal: 2 stikstofgeneratoren van elk 19,10 Nm³/uur
(klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
totaal: compressoren, koeldrogers en persluchtdroger met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 821,24 kW, nl. 2 koeldrogers van elk 6,67 kW, compressor van 7 kW, compressor van 11 kW, 2 compressoren van elk 200 kW, compressor van 315 kW, airco R&D van 6,80 kW, airco serverlokaal van 4,20 kW, airco gang + burelen van 16,5 kW, 1 koelgroep plastic labo van 30 kW en 1 persluchtdroger van 17,40 kW
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
totaal: opslagplaats voor 1 481 liter gassen, nl. 100 liter zuurstof, 164 liter acetyleen, 100 liter Arcal1, 100 liter Arcal21 en 100 liter Arcal112 en 917 liter butaan
(klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.2.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1., uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
totaal: opslagplaats voor 6 020 liter gassen in 4 vaste houders voor de opslag van stikstof, nl. 1 van 5 000 liter, 1 van 500 liter, 1 van 250 liter en 1 van 270 liter
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
totaal: opslagplaats voor 13 776 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 16 000 liter mazout in een houder van 16 000 liter en 400 liter diesel in een houder van 400 liter)
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.1°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
totaal: opslagplaats voor 2 908 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 2 908 kg grondstoffen
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in industriegebied
totaal: opslagplaats voor 1 400 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 1 400 kg grondstoffen en antivries
(klasse 3)

- (rubriek 17.3.2.3.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
totaal: opslagplaats voor 25 000 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, nl. 25 000 kg paraformaldehyde die is ingedeeld als brandgevaarlijke vaste stoffen (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
totaal: opslagplaats voor 142 109 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, nl. 5 414 kg eindproducten, 136 695 kg grondstoffen (klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
totaal: opslagplaats voor 9 270 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, nl. 9 270 kg grondstoffen (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.3.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07
totaal: opslagplaats voor 328 874 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. 222 680,5 kg grondstoffen, 20 000 kg afvalwater, 86 193,5 kg eindproducten (klasse 1)
- (rubriek 17.3.7.3.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08
totaal: opslagplaats voor 60 605 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. 60 363 kg grondstoffen en 242 kg diverse onderhoudsproducten/eindproducten (klasse 1)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
totaal: opslagplaats voor 21 691 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, nl. 19 115,5 kg grondstoffen en 2 576 kg eindproducten (klasse 2)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
totaal: opslagplaats voor 5 000 kg chemicaliën in kleine verpakkingen (klasse 3)
- (rubriek 21.2.3.a.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, volledig gelegen in een industriegebied
totaal: inrichting voor de productie van pigment met gebruik van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 582 kW (klasse 1)
- (rubriek 21.3.) : opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48
totaal: opslagplaats voor 320 ton dergelijke stoffen, nl. 8 ton kleurstoffen, 10 ton off grade pigmenten en 302 ton pigmenten (klasse 2)
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
totaal: plasticverwerkende toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 44,650 kW, nl. plasticlabo met diverse machines van totaal 42,75 kW en 2 foliewikkelmachines van elk 0,95 kW (klasse 3)

- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
totaal: opslagplaats voor 20 ton kunststoffen en verpakkingen
(klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
totaal: 6 labo's
(klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
totaal: werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 16,03 kW
(klasse 3)
- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, in een lokaal of in openlucht, volledig gelegen in een industriegebied
totaal: opslagplaats voor 40 ton verpakkingsmateriaal
(klasse 3)
- (rubriek 43.1.2.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
totaal: toestellen met een totaal warmtevermogen van 2 590 kW, nl. olieverwarming van 250 kW, olieverwarming van 450 kW, olieverwarming van 500 kW, belt curing van 120 kW, naverbrandersinstallatie van 97 kW, 2 pigmentovens van elk 190 kW, 2 verwarmingsketels van elk 241 kW, verwarmingsketel van 50 kW, 2 warmeluchtgeneratoren van elk 105 kW en centrale verwarmingsketel van 51 kW
(klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 AFD/HOU, sectie D, nr(s) 1203M, ter plaatse Europark 1046;

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II §en Vlare III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1.-

Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning moet het bedrijf een studie indienen, uitgevoerd door een erkend deskundige lucht. Deze studie wordt ingediend bij de Afdeling Handhaving, ter goedkeuring overhandigd aan VMM (coördinerende dienst) en ter informatie bezorgd aan AGOP Milieu, de Provincie Limburg en de gemeente Houthalen-Helchteren. In deze studie moeten ten minste de volgende aspecten aan bod komen:

- Bepaling van de totale jaarvracht van formaldehyde op basis van emissiemetingen.
- Bepaling van de immissiebijdrage van formaldehyde in de omgeving van het bedrijf aan de hand van dispersieberekeningen.
- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende immissiebijdrage als relevant wordt beoordeeld.

2.-

Het advies d.d. 2018-04-26, van de hulpverleningszone Oost Limburg, met referentie 01821.18.14, moet strikt nageleefd worden.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Radiant Color nv, Europark 1046 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Radiant Color nv, Europark 1046 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau, m.n. Idewe, Kunstlaan 16 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Inge Moors, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-07-19

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De voorzitter wd.,
get. Frank Smeets

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning

