

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
11 maart 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020141351/KVW/LDR

betreft

**GENT - NV RENEWI BELGIUM -
AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Verzoek van de provinciale
omgevingsvergunningscommissie na GPBV-evaluatie tot
bijstelling van de milieuvoorwaarden (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2101204

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
138

Procedure

termijn:
18 maart 2021

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 22 oktober
2020 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan
NV RENEWI BELGIUM, Gerard Mercatorstraat 8 te 3920 Lommel, voor de
exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer
OMV_2020141351.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 18 november 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de bijstelling procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: John Kennedylaan Haven 4410 te 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180820-0037 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie E, nrs. 0133/D, 0195/D, 0130/D
en 0130/B.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf.

Het bedrijf exploiteert op haar terreinen (ca.11 ha) een afvalstoffen-verwerkingsinrichting, een opslag en sortering van kunststoffen met was- en maallijn voor kunststoffen en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem. Meer specifiek worden in grote lijnen momenteel volgende activiteiten uitgevoerd:

- het sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen voor recyclage;
- het recycleren van mengpuin en betonpuin tot COPRO-gekeurde puingranulaten;
- de op- en overslag van afvalstoffen;
- de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem;
- opslag en sortering van kunststoffen met was- en maallijn voor kunststoffen
- productie van SRF (Solid Recovered Fuels) en RDF (Refused Derived Fuel)
- de opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalwaters en slib;
- de opslag en reiniging van recipiënten;
- de opslag en fysisch-chemische behandeling van organisch, anorganisch en niet-gevaarlijk slib;
- de opslag en fysische behandeling van afvalolie en vetten.

Verder zijn er nog een aantal ondersteunende activiteiten zoals een labo, een herstelwerkplaats, een tankplaats en een was- en spoelplaats.

De lopende milieuvergunning dateert van 6 januari 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Later volgden nog enkele milieuvergunningen voor de verandering van de inrichting.

Ook werden er meerdere bouw- en stedenbouwkundige vergunningen verleend.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de Deputatie van 13 december 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de tijdelijke opslag van C-hout en gevaarlijke afvalstoffen voor een termijn van 3 maanden en voor het overige voor een termijn tot en met 5 januari 2031 (OMV2018117441).
- Besluit van de Deputatie van 28 maart 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het verlengen van de termijn met 3 maanden voor de tijdelijke opslag van C-hout en gevaarlijke afvalstoffen (OMV2019003272).
- Besluit van de Deputatie van 7 mei 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de herinrichting en aanpassing van de site voor de opslag en verwerking van afvalstoffen voor een termijn tot en met 5 januari 2031 (OMV 2019123784).

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 6 januari 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een

inrichting voor het sorteren, recycleren, valoriseren en hergebruiken van afvalstoffen, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;

- Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Besluit van de deputatie van 29 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Ministerieel besluit van 24 april 2014 houdende bevestiging van het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013;
- Besluit van de Deputatie van 12 mei 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 13 juli 2020 dat de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen dienen bijgesteld te worden.

Besluit van de Deputatie van 6 januari 2011 met ref. M03/44021/1130/3/A/6/LDR/KS

1. Conform artikel 4.3.2 van het VLAREMA moeten bedrijven verschillende afvalstromen aan de bron scheiden. VLAREMA verplicht in artikel 6.1.1.4. een visuele controle van elk inzamelrecipiënt voor bedrijfsrestafval. Dit om mogelijke sorteerfouten vast te stellen. Waar dit niet mogelijk is bij de klant zelf, zal dit moeten gebeuren op de site. De exploitant moet op de site voldoende ruimte voorzien om dergelijke controle mogelijk te maken, indien deze controle niet rechtstreeks bij de klant kan gebeuren. Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dient het bedrijfsrestafval ook nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent.
2. **Beheersplan Lucht**
Uiterlijk eind 2021 beschikt de inrichting over een Beheersplan Lucht, als een deel van het Milieubeheerssysteem. Dit plan neemt alle bestaande studies, maatregelen en voorwaarden op en bundelt deze in één globaal plan ter beheersing van luchtmissies, waaronder stof (incl. asbest), organische verbindingen, geur, rookgassen,... voor alle activiteiten op de inrichting en omvat minstens:
 - Een overzicht van de afvalstoffen en hulpstoffen met indeling in stuifcategorieën volgens art. 4.4.7.2.2. en hun opslagwijze;
 - Het stofrapport, volgens de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II (volgens de criteria vermeld in addendum E4, 11, van de addenda-bibliotheek)
 - Hiertoe behoren o.m. ook de snelheidsbeperking op de site tot 15 à 20 km/u, een plan met aanduiding van de (vaste) sproei-

installaties en hun bereik, windreductie of stofscheren, groenscherm, bermen, keermuren, overkappingen, gebouwen, en andere barrières.

- Voor het aspect geur:
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geur-incidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen
 - toegepaste beheersmaatregelen;
- Voor de GPBV-installaties:
 - De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties
 - De toepassing van 14 d) en BBT 25 en BBT 31 (voor mechanisch behandelen van calorische afval) en BBT 53 (voor behandelen van waterige vloeibare afvalstromen). Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.
 - De elementen van BBT 8 (Monitoring)

De technieken worden besproken per activiteit (opslag en behandelingsapparatuur).

Dit plan wordt ter evaluatie voorgelegd en besproken met de vergunningverlenende overheid, de Afdeling Handhaving en AGOP Milieu. Bijkomende maatregelen worden uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Besluit van de Deputatie van 7 mei 2020 met ref. 2019123784/LDR/FVS:

- g) Binnen de termijn van 1 jaar na opstart van de maal- en wasinstallatie en ten laatste eind 2021 dient het bedrijf een voorstel voor herevaluatie van de lozingsnormen uit te voeren conform VLAREM III;

Dit voorstel houdt rekening met:

- de reële verhouding tussen de verschillende deelstromen van de site, o.m. het afvalwater van de GPBV-installatie (behandeling vloeibare afvalstromen), de kunststoflijn, andere procesafvalwaters (wielwas, spoelwaters,...) en verontreinigd hemelwater.
- de invulling te geven aan BBT 19 f) *Scheiding van waterstromen*
- de BBT-GEN van de verschillende activiteiten en de resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van het afvalwater van effluent en waar mogelijk van de (deel)activiteiten:
 - voor afvalwater van de GPBV-installatie voor behandelen van vloeibare afvalstoffen wordt rekening gehouden de nieuwe VLAREM III waarden en aanvullend de BBT-studie van Emis Vito voor externe bedrijfsafvalwaters;
 - voor andere deelstromen, waaronder de kunststoflijn,

verontreinigd hemelwater e.a. wordt rekening gehouden met de algemene, sectorale voorwaarden van VLAREM II, BBT-waarden en resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van deelstromen; hiertoe worden relevant geacht het afvalwater dat geloosd wordt vanuit "Vijver" (A2) en het afvalwater vanuit T6 (A17);

- j) De waterbalans met de verhouding proceswater – terreinwater – lozen van niet verontreinigd hemelwater richting zuivering wordt maandelijks bijgehouden via strategisch opgestelde tellers;

Bijkomende bijzondere voorwaarden te schrappen in de vermelde besluiten:

m.b.t. lucht:

- 30. **(Fijn) stof** van de milieuvergunning van 06/01/2011
- 14. **Stofhinder** van de milieuvergunning van 28/06/2012
- 18. **(Fijn) stof** van de milieuvergunning van 29/08/2013

m.b.t. water:

- 10. De bijzondere voorwaarde onder art. 3, §3, punt 14. e) uit het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013
- 11. Daf Unit uit de milieuvergunning van 12/05/2016

m.b.t. afval

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Voor het grondreinigingscentrum moet worden gewerkt met de geactualiseerde code van goede praktijk van 2 februari 2009 en latere aanpassingen.

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Het aanvaarden en behandelen van afvalstoffen met losse asbestvezels moet voldoen aan de bepalingen van het KB 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten (zeecontainer).

wegens dubbel geformuleerd:

- 32. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 06/01/2011
- 13. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 28/06/2012
- 17. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 29/08/2013

Voorwaarde 19, 20, 21 en 22 uit de milieuvergunning van 29/08/2013

Voorwaarde 25 c) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020

Voorwaarde 25 f) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020
wegens overlappend met reeds opgelegde voorwaarden o.m.
voorwaarde 28 uit het zelfde besluit en 39 uit het besluit van 2011.

Motivering van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010 voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartmenten:

- BBT Lucht – BBT 3, 8, 14, 25, 31 en 53
- BBT Water – BBT 3, 6, 19 f) en 20

Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar het advies van de POVC en de adviserende instanties die werden uitgebracht in het kader van de bovenvermelde GPBV-evaluatie.

Met betrekking tot de gevraagde bijstellingen kan hieromtrent op basis van voormelde adviezen het volgende worden aangehaald:

Voorwaarde a) 1. in verband met VLAREMA-bepalingen

Deze voorwaarde komt er op advies van OVAM teneinde er voor te zorgen dat aan de vermelde VLAREMA-bepalingen voldaan wordt. Deze voorwaarde wordt nu standaard opgenomen voor grote afvalstoffenbedrijven.

Voorwaarde a) 2. Beheersplan Lucht

Er wordt voorgesteld één globaal beheersplan lucht op te stellen voor het bundelen van studies, maatregelen en voorwaarden met betrekking tot het aspect lucht (stof, geur, andere emissies, toetsing aan BBT). Dit plan wordt uiterlijk eind 2021 ter evaluatie voorgelegd en besproken met de vergunningverlenende overheid, de Afdeling Handhaving en AGOP Milieu.

Uit de BBT-evaluatie blijkt onder meer dat:

- Er wordt opgave gedaan van twee geleide emissiepunten, maar zonder de verdere informatie die voldoet aan de inventarisatie volgens BBT 3. Er is bovendien nog niet voldaan aan BBT 25, 31 en 53.
- De inrichting en site is in de loop van de voorbije jaren al gewijzigd en er zijn nu ook de VLAREM II-voorwaarden inzake de beheersing van niet geleide stofemissies en de huidige BBT-conclusies voor VOS, geur en stof. De opgelegde voorwaarden zijn aan actualisatie toe.
- Gezien de oppervlakte van de site, de overslaghoeveelheden en de aard van de activiteiten en eerder opgelegde bijzondere voorwaarden m.b.t. (fijn) stof, acht AGOP Milieu het aangewezen dat hierbij voor wat betreft het aspect stof de inhoudelijke voorwaarden inzake het stofrapport van VLAREM II gevolgd worden. De eerdere opgelegde jaarlijkse rapportering kan komen te vervallen.
- De exploitant vermeldt ook een gehanteerde snelheidsbeperking van 30 km/u op de interne wegenis (dit past onder BBT 14 a)). T.o.v. andere dossiers met afvalactiviteiten in open lucht en kans op verstuiwing op wegenis is 30 km/u een te hoge snelheid; 15 tot 20 km/u is doorgaans de maximale gehanteerde snelheid op sites met open lucht afvalverwerking.

- Op dit ogenblik is voor de installaties voor het mechanisch behandelen van RDF (Refuse Derived Fuel), houtafval en papierstaarten nog niet voldaan aan BBT 14 d), BBT 25 en 31. De exploitant dient hieraan te voldoen uiterlijk op 17/08/2022. De exploitant wordt erop gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT 25 en 31 kunnen toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen. De aard van de afvalstoffen kan van die aard zijn, dat het toepassen van BBT31 niet vereist is om emissies van organische verbindingen te beperken. Dit moet blijken uit de inventarisatie (BBT 3).
- Op dit ogenblik is voor de installatie voor het fysisch-chemisch van afvalstoffen nog niet voldaan aan BBT 14 d) en BBT 53. De exploitant dient hieraan te voldoen uiterlijk op 17/08/2022. De exploitant wordt erop gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT kunnen toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen. Het ontstaan van emissies moet blijken uit de inventarisatie van de processen in BBT 3.
- GOP Milieu acht het relevant- rekening houdend met de activiteiten- dat de inrichting beschikt over een duidelijk protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten en klachten, dat deel uitmaakt van het milieubeheersplan.

Voormelde punten uit de GPBV-evaluatie worden meegenomen in het voorgestelde beheersplan lucht.

Voorwaarde b)

M.b.t. de verhouding van de verschillende deelstromen en een nieuwe evaluatie van het normenkader is in de Omgevingsvergunning van 7/05/2020 reeds een bijzondere voorwaarde geformuleerd. AGOP Milieu stelt voor deze voorwaarde aan te vullen mits een herformulering.

Er gebeurt geen monitoring van de samenstelling van de verschillende deelstromen (bv. afvalwater kunststofverwerking, verontreinigd hemelwater,...). In kader van de noodzakelijke herevaluatie van de lozingsnormen, acht AGOP Milieu het relevant hierover een voorwaarde voor te stellen.

Bij de bepaling van de vergunde normen werd rekening gehouden met de verhouding van 40 % hemelwater - 60 % proceswater, waarbij werd rekening gehouden met:

- de BBT-GEN hemelwater "verontreinigd hemelwater" (40 %)
- de VITO BBT-studie waters en slibs en de BREF Waste Treatment (maximum waarden van de BBT-GEN) (60 %)

In kader van de voorliggende toetsing aan de BBT-conclusies kan dit niet meer als correct beschouwd worden. Het afvalwater van de kunststofverwerking werd bv. ook meegenomen als proceswater met BBT-GEN van de BREF. Uit het final block diagram blijkt ook dat naast proceswater van de kunststof verwerking en verontreinigd hemelwater er in de zuivering ook huishoudelijk en niet verontreinigd hemelwater (dak RSF) terecht komt. Dit voldoet niet aan BBT 19 f) Scheiding waterstromen.

De toetsing van de toepasselijke BBT-GEN op de verwerkingseenheid van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare afvalstoffen dient opnieuw uitgevoerd. Er is nog niet voldaan aan BBT 20.

De vastgestelde emissiegrenswaarden ter hoogte van het lozingspunt moeten in principe gebaseerd zijn op de BBT-GEN voor de verschillende activiteiten. Dit kan mogelijk rekening houdend met een mengregel, waarbij erover gewaakt moet worden dat deze praktisch toepasbaar en voldoende duidelijk is, zonder een versoepeling in te houden van de van toepassing zijnde lozingsnormen.

Om deze reden wordt door AGOP Milieu ook een studie opgelegd naar implementatie van BBT 19 f). Het is de bedoeling om voor elke stroom BBT toe te passen en de evaluatie te doen.

Globaal komt het er dus op neer dat de bestaande, opgelegde studie behouden blijft maar wel aangepast aan bovenstaande opmerkingen geformuleerd wordt.

Voorwaarde c)

Dit betreft enkel het schrappen van een aantal bijzondere voorwaarden omwille van een aantal redenen: dubbel geformuleerd, niet meer van toepassing wegens stopgezette activiteit, verduidelijkt/aangepast in de nieuw geformuleerde voorwaarden...

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 28 november 2020 tot en met 27 december 2020.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 7 januari 2021

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

GUNSTIG op 11 januari 2021

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 16 december 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

GUNSTIG op 16 december 2020 voor het aspect water

ONTHOUDT ZICH VAN ADVIES op 16 december 2020 voor het aspect lucht en sluit zich aan bij het advies van de overige advies verlenende instanties.

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 21 december 2020

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 23 november 2020

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 2 februari 2021

Gelet op bovenstaande wordt het verzoek gunstig geadviseerd.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc) dd. 9 februari

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 9 februari 2021.

- a) Volgende bijkomende bijzondere voorwaarden worden opgenomen in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 6 januari 2011 met ref. M03/44021/1130/3/A/6/LDR/KS
1. Conform artikel 4.3.2 van het VLAREMA moeten bedrijven verschillende afvalstromen aan de bron scheiden. VLAREMA verplicht in artikel 6.1.1.4. een visuele controle van elk inzamelrecipiënt voor bedrijfsrestafval. Dit om mogelijke sorteerfouten vast te stellen. Waar dit niet mogelijk is bij de klant zelf, zal dit moeten gebeuren op de site. De exploitant moet op de site voldoende ruimte voorzien om dergelijke controle mogelijk te maken, indien deze controle niet rechtstreeks bij de klant kan gebeuren. Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dient het bedrijfsrestafval ook nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent.
 2. Beheersplan Lucht
Uiterlijk eind 2021 beschikt de inrichting over een Beheersplan Lucht, als een deel van het Milieubeheerssysteem. Dit plan neemt alle bestaande studies, maatregelen en voorwaarden op en bundelt deze in één globaal plan ter beheersing van luchtmissies, waaronder stof (incl. asbest), organische verbindingen, geur, rookgassen,... voor alle activiteiten op de inrichting en omvat minstens:
 - Een overzicht van de afvalstoffen en hulpstoffen met indeling in stuifcategorieën volgens art. 4.4.7.2.2. en hun opslagwijze;
 - Het stofrapport, volgens de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II (volgens de criteria vermeld in addendum E4, 11, van de addenda-bibliotheek)
 - Hiertoe behoren o.m. ook de snelheidsbeperking op de site tot 15 à 20 km/u, een plan met aanduiding van de (vaste) sproei-installaties en hun bereik, windreductie of stofschermen, groenscherm, bermen, keurmuren, overkappingen, gebouwen, en andere barrières.
 - Voor het aspect geur:
 - o een protocol voor de reactie op geconstateerde geur-incidenten, bv. klachten;

- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen
- toegepaste beheersmaatregelen;
- Voor de GPBV-installaties:
 - De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties
 - De toepassing van 14 d) en BBT 25 en BBT 31 (voor mechanisch behandelen van calorische afval) en BBT 53 (voor behandelen van waterige vloeibare afvalstromen). Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.
 - De elementen van BBT 8 (Monitoring)

De technieken worden besproken per activiteit (opslag en behandelingsapparatuur).

Dit plan wordt ter evaluatie voorgelegd en besproken met de vergunningverlenende overheid, de Afdeling Handhaving en AGOP Milieu. Bijkomende maatregelen worden uitgevoerd tegen 17/08/2022.

- b) De bijzondere voorwaarde 24. j) en g) worden als volgt gewijzigd in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2020 met ref. 2019123784/LDR/FVS:

- g) Binnen de termijn van 1 jaar na opstart van de maal- en wasinstallatie en ten laatste eind 2021 dient het bedrijf een voorstel voor herevaluatie van de lozingsnormen uit te voeren conform VLAREM III;

Dit voorstel houdt rekening met:

- de reële verhouding tussen de verschillende deelstromen van de site, o.m. het afvalwater van de GPBV-installatie (behandeling vloeibare afvalstromen), de kunststoflijn, andere procesafvalwaters (wielwas, spoelwaters,...) en verontreinigd hemelwater.
- de invulling te geven aan BBT 19 f) *Scheiding van waterstromen*
- de BBT-GEN van de verschillende activiteiten en de resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van het afvalwater van effluent en waar mogelijk van de (deel)activiteiten:
 - voor afvalwater van de GPBV-installatie voor behandelen van vloeibare afvalstoffen wordt rekening gehouden de nieuwe VLAREM III waarden en aanvullend de BBT-studie van Emis Vito voor externe bedrijfsafvalwaters;
 - voor andere deelstromen, waaronder de kunststoflijn, verontreinigd hemelwater e.a. wordt rekening gehouden met de algemene, sectorale voorwaarden van VLAREM II, BBT-waarden en resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van deelstromen; hiertoe worden relevant geacht het afvalwater dat geloosd wordt vanuit "Vijver" (A2) en het afvalwater vanuit T6 (A17);

- j) De waterbalans met de verhouding proceswater – terreinwater – lozen van niet verontreinigd hemelwater richting zuivering wordt maandelijks bijgehouden via strategisch opgestelde tellers;
- c) Volgende bijkomende bijzondere voorwaarden worden geschrapt in de vermelde besluiten:

m.b.t. lucht:

30. (Fijn) stof van de milieuvergunning van 06/01/2011
14. Stofhinder van de milieuvergunning van 28/06/2012
18. (Fijn) stof van de milieuvergunning van 29/08/2013

m.b.t. water:

12. De bijzondere voorwaarde onder art. 3, §3, punt 14. e) uit het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013
13. Daf Unit
- uit de milieuvergunning van 12/05/2016

m.b.t. afval

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Voor het grondreinigingscentrum moet worden gewerkt met de geactualiseerde code van goede praktijk van 2 februari 2009 en latere aanpassingen.

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Het aanvaarden en behandelen van afvalstoffen met losse asbestvezels moet voldoen aan de bepalingen van het KB 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten (zeecontainer).

wegens dubbel geformuleerd:

32. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 06/01/2011
13. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 28/06/2012
17. **Stationair draaien van motoren** uit vergunning 29/08/2013

Voorwaarde 19, 20, 21 en 22 uit de milieuvergunning van 29/08/2013

Voorwaarde 25 c) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020

Voorwaarde 25 f) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020 wegens overlappend met reeds opgelegde voorwaarden o.m. voorwaarde 28 uit het zelfde besluit en 39 uit het besluit van 2011.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in

uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Gelet op de motivatie en rekening houdende met het advies van de povc van 13 juli 2020 en de adviezen van de adviserende instanties kunnen de gevraagde bijstellingen zonder meer toegestaan worden.

Natuurtoets

Binnen een straal van 3 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de aangepaste lozingsvoorwaarden.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden **ingewilligd**.

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV RENEWI BELGIUM, Gerard Mercatorstraat 8 te 3920 Lommel, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de John Kennedylaan Haven 4410 te 9042 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie E, nrs. 0133/D, 0195/D, 0130/D en 0130/B, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

§1. In artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 6 januari 2011 (ref. M03/44021/1130/3/A/6/LDR/KS) worden de volgende bijkomende bijzondere voorwaarden opgenomen:

1. Conform artikel 4.3.2 van het VLAREMA moeten bedrijven verschillende

afvalstromen aan de bron scheiden. VLAREMA verplicht in artikel 6.1.1.4. een visuele controle van elk inzamelrecipiënt voor bedrijfsrestafval. Dit om mogelijke sorteerfouten vast te stellen. Waar dit niet mogelijk is bij de klant zelf, zal dit moeten gebeuren op de site. De exploitant moet op de site voldoende ruimte voorzien om dergelijke controle mogelijk te maken, indien deze controle niet rechtstreeks bij de klant kan gebeuren. Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dient het bedrijfsrestafval ook nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent.

2. Beheersplan Lucht

Uiterlijk eind 2021 beschikt de inrichting over een Beheersplan Lucht, als een deel van het Milieubeheerssysteem. Dit plan neemt alle bestaande studies, maatregelen en voorwaarden op en bundelt deze in één globaal plan ter beheersing van luchtmissies, waaronder stof (incl. asbest), organische verbindingen, geur, rookgassen,... voor alle activiteiten op de inrichting en omvat minstens:

- Een overzicht van de afvalstoffen en hulpstoffen met indeling in stuifcategorieën volgens art. 4.4.7.2.2. en hun opslagwijze;
- Het stofrapport, volgens de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II (volgens de criteria vermeld in addendum E4, 11, van de addenda-bibliotheek)
- Hiertoe behoren o.m. ook de snelheidsbeperking op de site tot 15 à 20 km/u, een plan met aanduiding van de (vaste) sproei-installaties en hun bereik, windreductie of stofscheren, groenscherm, bermen, keermuren, overkappingen, gebouwen, en andere barrières.
- Voor het aspect geur:
 - o een protocol voor de reactie op geconstateerde geur-incidenten, bv. klachten;
 - o een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen
 - o toegepaste beheersmaatregelen;
- Voor de GPBV-installaties:
 - o De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties
 - o De toepassing van 14 d) en BBT 25 en BBT 31 (voor mechanisch behandelen van calorische afval) en BBT 53 (voor behandelen van waterige vloeibare afvalstromen). Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.
 - o De elementen van BBT 8 (Monitoring)

De technieken worden besproken per activiteit (opslag en behandelingsapparatuur).

Dit plan wordt ter evaluatie voorgelegd en besproken met de vergunningverlenende overheid, de Afdeling Handhaving en AGOP

Milieu. Bijkomende maatregelen worden uitgevoerd tegen 17/08/2022.

§2. In artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 7 mei 2020 (ref. 2019123784/LDR/FVS) worden de bijzondere voorwaarde 24. j) en g) als volgt gewijzigd:

- g) Binnen de termijn van 1 jaar na opstart van de maal- en wasinstallatie en ten laatste eind 2021 dient het bedrijf een voorstel voor herevaluatie van de lozingsnormen uit te voeren conform VLAREM III;

Dit voorstel houdt rekening met:

- de reële verhouding tussen de verschillende deelstromen van de site, o.m. het afvalwater van de GPBV-installatie (behandeling vloeibare afvalstromen), de kunststoflijn, andere procesafvalwaters (wielwas, spoelwaters,...) en verontreinigd hemelwater.
 - de invulling te geven aan BBT 19 f) *Scheiding van waterstromen*
 - de BBT-GEN van de verschillende activiteiten en de resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van het afvalwater van effluent en waar mogelijk van de (deel)activiteiten:
 - voor afvalwater van de GPBV-installatie voor behandelen van vloeibare afvalstoffen wordt rekening gehouden de nieuwe VLAREM III waarden en aanvullend de BBT-studie van Emis Vito voor externe bedrijfsafvalwaters;
 - voor andere deelstromen, waaronder de kunststoflijn, verontreinigd hemelwater e.a. wordt rekening gehouden met de algemene, sectorale voorwaarden van VLAREM II, BBT-waarden en resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van deelstromen; hiertoe worden relevant geacht het afvalwater dat geloosd wordt vanuit "Vijver" (A2) en het afvalwater vanuit T6 (A17);
- j) De waterbalans met de verhouding proceswater – terreinwater – lozen van niet verontreinigd hemelwater richting zuivering wordt maandelijks bijgehouden via strategisch opgestelde tellers;

§3. De volgende bijzondere voorwaarden worden geschrapt in de vermelde besluiten:

m.b.t. lucht:

- 30. (Fijn) stof uit de milieuvergunning van 06/01/2011
- 14. Stofhinder uit de milieuvergunning van 28/06/2012
- 18. (Fijn) stof uit de milieuvergunning van 29/08/2013

m.b.t. water:

- 12. De bijzondere voorwaarde onder art. 3, §3, punt 14. e) uit het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013
 - 13. Daf Unit
- uit de milieuvergunning van 12/05/2016

m.b.t. afval

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Voor het grondreinigingscentrum moet worden gewerkt met de geactualiseerde code van goede praktijk van 2 februari 2009 en latere aanpassingen.

Uit 27. Afvalstoffen Milieuvergunning 06/01/2011:

- Het aanvaarden en behandelen van afvalstoffen met losse asbestvezels moet voldoen aan de bepalingen van het KB 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten (zeecontainer).

wegens dubbel geformuleerd:

32. Stationair draaien van motoren uit vergunning 06/01/2011

13. Stationair draaien van motoren uit vergunning 28/06/2012

17. Stationair draaien van motoren uit vergunning 29/08/2013

Voorwaarde 19, 20, 21 en 22 uit de milieuvergunning van 29/08/2013

Voorwaarde 25 c) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020

Voorwaarde 25 f) uit de omgevingsvergunning van 12/05/2020 wegens overlappend met reeds opgelegde voorwaarden o.m. voorwaarde 28 uit het zelfde besluit en 39 uit het besluit van 2011.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Groenscherm

- a) In afwijking van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II mag de breedte voor het groenscherm worden gereduceerd tot 3 meter enkel daar waar een breedte van 5 meter omwille van de aanwezige infrastructuur niet haalbaar is. Vooraan het terrein in noordwestelijke inrichting zal opnieuw een groenscherm voorzien worden in overleg met stad Gent van zodra de herinrichting van de R4 ter hoogte van de inrichting beëindigd werd.
- b) De huidige groenzone tussen de in- en uitrit mag aanwezig blijven maar het zicht op de site wordt verder afgeschermd door het aanbrengen van een groen doek met kunstmatige klimop op de aanwezige omheining. Op de nieuw aan te leggen betonnen stapelblokken muur ter hoogte van de zone voor kunststoffenverwerking wordt ook kunstmatige klimop aangebracht met het oog op voldoende visuele afscherming. Dit alles wordt aangebracht conform het plan 'Heraanleg R4 knooppunt Moervaart' opgeladen op het loket op 27 maart 2020.
- c) In afwijking van VLAREM II, art. 5.2.1.5. §5 is geen 5 m breed groenscherm vereist ter hoogte van de opslagzones van puin en gronden en het geshredderd C-hout. In plaats daarvan komen ter hoogte van de opslagzones voor puin en gronden keurmuren met een hoogte van minstens 4 m en gebeurt de opslag van geshredderd C-hout in overdekte recipiënten of compartimenten.

- d) Afgestorven planten en struiken dienen zo vlug mogelijk verwijderd te worden en tijdens het eerstvolgende plantseizoen heraangeplant te worden teneinde het groenscherm intact te houden.

2. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden is het toegelaten om de verwerking van de afvalstoffen te laten gebeuren van 7 uur tot 22 uur op werkdagen en van 7 uur tot 19 uur op zaterdag. SRF/RDF-activiteiten, fysico-chemische reinigingsactiviteiten en de opslag, sortering en het mechanisch behandelen van plastics kunnen 24 uur op 24 uur gebeuren.

3. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

4. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen, waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging worden vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

5. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
- c) Bij wassen voertuigen: de exploitant dient gebruik te maken van deëmulgeerbare en biodegradeerbare detergents. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats geplaatst zodat de deëmulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

6. Lozing van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - Cl-: 3000 mg/l
 - Sulfaat: 1900 mg/l
 - CZV: 230 mg/l
 - N tot: 42 mg/l
 - Ptot: 2 mg/l
 - As tot: 0,05 mg/l
 - Ba tot: 0,7 mg/l
 - Fe tot: 5 mg/l
 - Cu tot: 0,2 mg/l
 - Pb tot: 0,1 mg/l
 - Cr tot: 0,3 mg/l
 - Cr VI: 0,05 mg/l
 - Ni tot: 0,3 mg/l

- Se tot: 0,01 mg/l
 - Zn tot: 2 mg/l
 - Mn tot: 2 mg/l
 - Al tot: 1 mg/l
 - B tot: 7 mg/l
 - Co tot: 0,02 mg/l
 - Mo tot: 0,7 mg/l
 - Chlooroxydeerbare CN-: 0,1 mg/l
 - opgeloste F-: 9 mg/l
 - PAK's: zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm
 - POX: 0,01 mg/l
 - EOX: 0,05 mg/l
 - AOX: 0,4 mg/l
 - PER-extrah. stoffen: 5 mg/l
 - PFOA: 0,001 mg/l
 - Anion.Det: 1,6 mg/l
 - Nonylfenolen: 0,0003 mg/l zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm
 - Nonylfenoethoxylaten: 0, 1 µg/l
 - Octylfenoethoxylaten: 0,1 µg/l
 - 123CBz+124CBz+135C Bz: 0,0012 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. Conform de BREF Waste Treatment dienen vanaf augustus 2022 de parameters TOC, CZV, Ntot, Nanorg en Ptot dagelijks en de parameters Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, AOX maandelijks bepaald te worden. De overige vergunde parameters dienen driemaandelijks bepaald te worden. Gedurende 2 jaar na de opstart van de maal en wasinstallatie (plastics) dient het bedrijf driemaandelijks een analyse uit te voeren op de parameters decaBDE, HBCD, pentabroom difenylether, bisfenol-A en antimoon. Deze gegevens dienen overgemaakt te worden aan VMM (vergunningen.ge@vmm.be).

e) Ecotoxtesten

1ste en volgende jaren

Er wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater opgelegd met een frequentie van 3 (of 4) keer per jaar met volgende organismen :

- Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis subcapitata* WAC/V/003
- Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna* WAC/V/001
- Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) WAC/V/002

Indien na een aantal jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er geen relevante toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteits-reductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/ Afdeling Handhaving - Milieu inspectie.
 - De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM/Afdeling Handhaving - Milieu inspectie, samen met - een plan van aanpak voor het komende toxiciteitsonderzoek en/of - een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of - een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.
- f) Binnen de termijn van 1 jaar na opstart van de maal- en wasinstallatie en ten laatste eind 2021 dient het bedrijf een voorstel voor herevaluatie van de lozingsnormen uit te voeren conform VLAREM III;
Dit voorstel houdt rekening met:
- de reële verhouding tussen de verschillende deelstromen van de site, o.m. het afvalwater van de GPBV-installatie (behandeling vloeibare afvalstromen), de kunststoflijn, andere procesafvalwaters (wielwas, spoelwaters,...) en verontreinigd hemelwater.
 - de invulling te geven aan BBT 19 f) *Scheiding van waterstromen*
 - de BBT-GEN van de verschillende activiteiten en de resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van het afvalwater van effluent en waar mogelijk van de (deel)activiteiten:
 - o voor afvalwater van de GPBV-installatie voor behandelen van vloeibare afvalstoffen wordt rekening gehouden de nieuwe VLAREM III waarden en aanvullend de BBT-studie van Emis Vito voor externe bedrijfsafvalwaters;
 - o voor andere deelstromen, waaronder de kunststoflijn, verontreinigd hemelwater e.a. wordt rekening gehouden met de algemene, sectorale voorwaarden van VLAREM II, BBT-waarden en resultaten van de werkelijk gemeten samenstelling van deelstromen; hiertoe worden relevant geacht het afvalwater dat geloosd wordt vanuit "Vijver" (A2) en het afvalwater vanuit T6 (A17);

- g) Binnen de termijn van 1 jaar na de opstart van de maal- en wasinstallatie dient het bedrijf een nieuwe impactstudie uit te voeren obv effectieve meetresultaten.
- h) DAF-unit In uitzonderlijke weersomstandigheden, waarbij op korte termijn zeer veel neerslag valt met overloop ter hoogte van T6, wordt de DAF-unit via een klep afgesloten en wordt op dat moment geen afvalwater afkomstig van de biologische waterzuivering geloosd. Op het moment dat een overloop ter hoogte van T6 plaatsvindt brengt de exploitant de VMM en de afdeling Handhaving steeds op de hoogte. Op het moment van overloop wordt een staal genomen van het lozingswater door de exploitant. Er zal een analyse op het lozingswater uitgevoerd worden zodanig dat de samenstelling van het lozingswater in deze abnormale lozingssituatie vastgesteld kan worden. De gegevens m.b.t. de momenten van overloop ter hoogte van T6 worden mee opgenomen in de studie voor herevaluatie van de lozingsparameters en de impactberekening op het ontvangende oppervlaktewater die overgemaakt moet worden aan de VMM, AGOP Milieu en de Deputatie.
- i) De waterbalans met de verhouding proceswater – terreinwater – lozen van niet verontreinigd hemelwater richting zuivering wordt maandelijks bijgehouden via strategisch opgestelde tellers;

7. Beheersplan Lucht

Uiterlijk eind 2021 beschikt de inrichting over een Beheersplan Lucht, als een deel van het Milieubeheerssysteem. Dit plan neemt alle bestaande studies, maatregelen en voorwaarden op en bundelt deze in één globaal plan ter beheersing van luchtmissies, waaronder stof (incl. asbest), organische verbindingen, geur, rookgassen,... voor alle activiteiten op de inrichting en omvat minstens:

- Een overzicht van de afvalstoffen en hulpstoffen met indeling in stuifcategorieën volgens art. 4.4.7.2.2. en hun opslagwijze;
- Het stofrapport, volgens de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II (volgens de criteria vermeld in addendum E4, 11, van de addenda-bibliotheek)
- Hiertoe behoren o.m. ook de snelheidsbeperking op de site tot 15 à 20 km/u; een plan met aanduiding van de (vaste) sproei-installaties en hun bereik, windreductie of stofschermen, groenscherm, bermen, keermuren, overkappingen, gebouwen, en andere barrières.
- Voor het aspect geur:
 - o een protocol voor de reactie op geconstateerde geur-incidenten, bv. klachten;
 - o een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen
 - o toegepaste beheersmaatregelen;
- Voor de GPBV-installaties:
 - o De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties
 - o De toepassing van 14 d) en BBT 25 en BBT 31 (voor mechanisch behandelen van calorische afval) en BBT 53 (voor behandelen van waterige vloeibare afvalstromen). Afwijkingen kunnen hierop toegestaan worden mits een gemotiveerde

aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.

- De elementen van BBT 8 (Monitoring)

De technieken worden besproken per activiteit (opslag en behandelingsapparatuur).

Dit plan wordt ter evaluatie voorgelegd en besproken met de vergunningverlenende overheid, de Afdeling Handhaving en AGOP Milieu. Bijkomende maatregelen worden uitgevoerd tegen 17/08/2022.

8. Klachten

In de inrichting worden één of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.

In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken. De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.

9. Afvalstoffen

- In afwijking van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II is de aan- en afvoer van afvalstoffen op werkdagen toegestaan tussen 6 uur en 22 uur en op zaterdagen tussen 7 uur en 19 uur. Voor eigen voertuigen van de Renewi Groep is de aan- en afvoer van afvalstoffen toegelaten 24u/24u en 7d/7d.”
- Met betrekking tot de acceptatiecriteria van de afvalstromen en om verdunning te vermijden (artikel 5.2.2.2. van Vlarea) wordt het volgende opgelegd:
 - De verschillende afvalstromen dienen in aparte batches opgeslagen en behandeld te worden. Verschillende partijen afvalstoffen mogen pas samengevoegd worden tot één productiebatch nadat is vastgesteld dat de aard en samenstelling van de verschillende partijen dezelfde karakterisatie bezitten.
- De opslag van grond die voldoet aan een toepassing van het Vlarebo (rubriek 61) dient duidelijk afgescheiden te zijn van de grond die hier niet aan voldoet of grond van onbekende samenstelling (rubriek 2). Dit dient opgenomen en gespecificeerd te worden in het werkplan.
- Gronden die niet voldoen aan bijlage V van Vlarebo voor vrij hergebruik (zoals gronden die gebruikt worden als bouwkundig bodemgebruik) dienen op een vloeistofdichte vloer te worden opgeslagen om bodem- of grondwaterverontreiniging te voorkomen.
- De opslag van te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend en te onderscheiden zijn van de opslag van gereinigde partijen.
- Voor de TOP dient te worden gewerkt met het kwaliteitsreglement van de OVAM van 30 mei 2008 en latere aanpassingen.
- De TOP wordt uitgerust met een sproei-installatie die er voor zorgt dat stofhinder over de gehele oppervlakte tijdens droge periodes wordt vermeden.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over

asbest in Vlaamse sorteercentra. (code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is).

- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden.
- Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- Steenpuin afkomstig uit verontreinigde grond dient afzonderlijk van andere steenachtige afvalstoffen gestockeerd te worden en dient nodig eerst gereinigd te worden.
- In de SRF-lijn (RDF-lijn) mogen enkel afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage verwerkt worden. Alle recycleerbare stoffen moeten eerst uitgesorteerd worden.
- Enkel droog gemengd bedrijfsafval (afval zonder natte organische fractie) en grofvuil mogen worden ingezet op de sorteerlijn voor gemengd afval. De ingezette afvalstoffen worden voorafgaand aan de verwerking gecontroleerd op de aanwezigheid van recycleerbare afvalstoffen en stoorstoffen. Dit gebeurt door uitspreiding van de vracht op een sorteervloer, gevolgd door een uitsortering van deze afvalstoffen (manueel en met kraan). De resterende afvalstoffen (d.w.z. deelfracties na sortering) worden afgevoerd conform de bepalingen van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (UMBHA), waarbij volgende afvalstoffen moeten zijn uitgesorteerd:
 - Recycleerbare afvalstoffen (conform artikel 5.2.2.1 Vlarea)
 - * papier en karton, stukken > 1 m³
 - * houtafval en PVC kunststof buizen en profielen, in stukken > 1 m
 - * metalen (ferro en non ferro, > 0,5 m, via sortering of magneetafscheider)
 - * AEEA (overeenkomstig omschrijving vermeld in artikel 3.5.1 van het Vlarea)
 - * textielafval (herbruikbare kledij en schoeisel)
 - * autobanden
 - * inerte afvalstoffen (stukken puin en gipskartonplaten > 0,5 m²)
 - * pakketten transparante of witte kunststoffolie > 200 liter. Slierten en gekleurde kunststoffolies moeten niet worden verwijderd.
 - Stoorstoffen:
 - * gevaarlijke afvalstoffen, KGA, asbestcement
 - * gesloten zakken (deze mogen opengemaakt ter controle op recycleerbare stoffen. De niet-recycleerbare fractie of de volledige gesloten zak moet integraal worden afgevoerd via de te verwijderen restfractie).

Sterk vervuilde fracties van papier en karton, kunststoffen en textiel worden als niet- recycleerbaar beschouwd.

- Het RDF moet regelmatig worden afgevoerd. De maximale opslagtermijn bedraagt slechts één jaar.
- Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dienen gemengde bedrijfsafvalstoffen nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent. Indien de minister bij ministerieel besluit een code

van goede praktijk zou instellen voor het inzamelen en nasorteren van bedrijfsrestafval/gemengd bedrijfsafval, dan moet de nasortering gebeuren zoals in de code bepaald. Zolang deze code er niet is moeten bij de nasortering minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden. De code van goede praktijk ligt momenteel als ministerieel besluit klaar ter ondertekening van de minister. Van zodra deze in werking treedt, zal de exploitant moeten voldoen aan de resultaatsvoorschriften voor het uitsorteren van het bedrijfsrestafval.

- Uitgezeefde stenen afkomstig van bodems waarvan de samenstelling niet is gekend, kunnen niet worden verwerkt in een breekinstallatie maar dienen afzonderlijk te worden opgeslagen tot de samenstelling van de bodem gekend is aan de hand van een analyseverslag. Puin uit verontreinigde bodems dient eerst gereinigd te worden alvorens te worden verwerkt in een breekinstallatie.
- Om geurhinder te beperken, dient het groenafval regelmatig naar een vergunde groen- compostering te worden afgevoerd. Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- Containers en vrachtwagens bestemd voor het bedrijf mogen niet langs de openbare weg worden geparkeerd.
- De containers, houders, tanks en andere recipiënten voor gevaarlijke afvalstoffen dienen voorzien te worden van een duidelijk leesbare vermelding van de aard van de afvalstof en de bijhorende gevaarsymbolen.
- De nodige interventiemiddelen zoals absorptiemateriaal en beschermingsmiddelen om bij lekkages, morsen en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijke schadelijke gevolgen maximaal te beperken, dienen aanwezig te zijn.
- Het bedrijf dient verspreiding van het zwerfvuil maximaal te voorkomen en dient op regelmatige tijdstippen het zwerfvuil op de inrichting op te kuisen. Extra aandacht dient besteed te worden aan het zwerfvuil langsheen de omheining en nabij het groenscherm.
- De oprit en afrit van de inrichting alsook de bedrijfsvloeren dienen op regelmatige basis te worden geruimd.
- In afwijking van art. 4.4.2.2.§1 van VLAREM II mag de uitstoot van de stofafzuiging van de uitbreiding van de SRF-lijn op een hoogte van 6 m geëmitteerd worden in de omgevingslucht.
- In afwijking van art. 5.2.1.5.§2 van VLAREM II dient op de scheiding met de firma's De Wandel en CCB geen 2 m hoge afsluiting aangebracht te worden.
- In afwijking van art. 5.2.2.7.2.§3 van VLAREM II mag de stapelhoogte van het schroot maximaal 6 m bedragen.
- In afwijking van art. 5.17.3.8 van VLAREM II dient de afstand van de twee tanks van 80.000 l voor de opslag van water/olie-mengsel tot de binnenkant van de inkuiping niet de halve hoogte van de tanks te bedragen. De zone rond de inkuiping moet vloeistofdicht uitgevoerd zijn met afwatering naar de waterzuiveringsinstallatie. De berm achter de inkuiping moet op die locatie voldoende hoog en vloeistofdicht zijn.

- Binnen een jaar na het verlenen van de vergunning (OMV besluit 12/05/2020) worden de opslagzones van puin en gronden in zone A aan de achterzijde (kant Moervaart) bijkomend afgeschermd door keerwanden met een hoogte van minstens 4m.
- Op- en overslag van C-Hout: bij de op- en overslag van geshredderd C-hout worden volgende maatregelen toegepast:
 - De opslag gebeurt in overdekte recipiënten of compartimenten;
 - Tijdens laad- en losactiviteiten wordt een mobiele vernevelingsinstallatie toegepast en worden grijpers van het gesloten type en met ingewerkte sproeiers gebruikt.
 - Laad- en loszones worden telkens na het beëindigen van de los- en laadactiviteiten gereinigd en na beëindigen van elke afvoercampagne wordt ook de opslagzone gereinigd.

10. Grondwater

- a) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC- peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter te bedragen;
- b) Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- c) Er dient 1 kwaliteitsanalyse per jaar uitgevoerd te worden. Het grondwater van de boorput moet op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW of via het Integraal Milieujaarverslag.

- d) Het gebruik van grondwater voor de wielwasinstallatie is beperkt tot noodoplossing bij tekort aan alternatieve waterbronnen.

11. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van

- 28 juli 2010, met referentie 0170602/MN/ 2010.
- 3 april 2012, met referentie 01706-03/MN/2012
- 2 mei 2013, met referentie 01706-05/MN/2013

nageleefd worden.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 11 maart 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2021-03-11 17:56:37 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



De gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2021-03-16 13:44:35 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.