



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0007/CLKA - Referentie OMV-loket 2019117037

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV CNH INDUSTRIAL BELGIUM MET
BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN TRACTORONDERDELEN,
GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN, NOORDERLAAN 600

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



11/03/2020

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



12/03/2020

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit
van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de
waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 30 september 2019 ingediend door de nv CNH Industrial Belgium, gevestigd Léon Claeyssstraat 3 A te 8210 Zedelgem, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een inrichting voor de productie van tractoronderdelen, gelegen Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B, verder te exploiteren en te veranderen, als volgt:

- het samenvoegen van de vergunningen afgeleverd voor de site gelegen aan de Noorderlaan 600 (plant 2) met de vergunningen afgeleverd voor de site gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32 (plant 1);
- toevoeging van de percelen 15-D-79/W3 en 15-D-79/T3
- het lozen van huishoudelijk afvalwater (hernieuwing) (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, gemiddelde van max. 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater (hernieuwing) (3.4.2);
- 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 14.300 m³/jaar (hernieuwing) (3.6.1);
- een installatie voor het fotokopiëren en het maken van planafdrukken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 34 kW (hernieuwing) (11.1.1.a);
- 1 transformator van 400 kVA (hernieuwing - actualisatie van 420 kVA naar 400 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren van respectievelijk 13x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (hernieuwing) (12.2.2);
- een vast opgestelde batterij van 14.976 VAh (hernieuwing) (12.3.1);
- diverse accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 545 kW (12.3.2);
- het stallen van 140 voertuigen (uitbreiding met 80 voertuigen – hernieuwing) (15.1.2);
- een werkplaats voor het nazicht, herstel en onderhoud van motorvoertuigen met 1 schouwput (hernieuwing) (15.2);
- een inrichting voor het omzetten van aardgas naar Endo-gas via 5 gasgeneratoren met een totale haalbare hoeveelheid van 201 Nm³/uur (nieuw) (16.2);
- diverse airco's en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.150 kW (actualisatie – hernieuwing) (16.3.1.2);
- een inrichting voor het vullen van recipiënten met vloeibaar gemaakte, ontvlambare gassen (hernieuwing) (16.4.1);
- een CNG-vulstation met een totale capaciteit van 2,8 Nm³/u voor de bedrijfspoolwagens (hernieuwing) (16.9.c);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden de inrichting (CLP-omzetting – uitbreiding – hernieuwing):
 - een brandstofverdeelininstallatie met één verdeelslang (hernieuwing) (6.5.1);
 - opslag van gevaarlijke vloeistoffen, gassen en aerosolen, als volgt:

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

naam		hoeveelheid in liter	17.1.1.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3
<i>GASSEN</i>					
<i>VASTE HOUDERS</i>					
propaan	bovengrondse gastank 76533	4.950			x
vloeibare stikstof	bovengrondse gastank 76540	10.000			x
CO ₂	bovengrondse gastank 75012	2.200			x
<i>VERLPAATSBARE RECIPIENTEN</i>					
zuurstof	12 houders van 45 liter	540		x	
acetyleen	16 houders van 45 liter	720		x	
arcal	10 houders van 45 liter	450		x	
argon	10 houders van 45 liter	450		x	
helium	10 houders van 45 liter	450		x	
Arox 6	10 houders van 45 liter	450		x	
<i>AEROSOLEN</i>					
Loctite 7063 cleaning solvent	6 pcs in verpakking van 0,4 liter	3	x		
Loctite cleaner 7070 aerosol ref. Nr. 26659	5 pcs in verpakking van 0,4 liter spuitbus	5	x		
Loctite activator 7471 in spray box of 150 ml loctite nr. 19714	20 pcs in verpakking spuitbus van 0,15 liter	3	x		
Duplicolor colorspray	50 pcs in verpakking van 0,4 liter	20	x		
Traceelac: sneldrogend aftekenlak blauw	2 pc in verpakking van 0,3 liter	1	x		
Aqua silicon remover	2 pc in verpakking van 1 liter	2	x		
Loctite 7200 (pakkingoplosser)	1pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
WD 40 Smeermiddel	120 pc in verpakking van 0,45 liter	54	x		
Loctite 8040	2pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
Interflon RVS	12pc in verpakking van 0,4 liter	6	x		
Interflon Fin Degreaser EM30+	24pc in verpakking van 0,5 liter	12	x		
Molycote D321R	10p c in verpakking van 0,4 liter	4	x		
Molycote 1122	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
lens Cleaner	20pc in verpakking van 0,15 liter	3	x		
Kontakt 61	5pc in verpakking 0,2 liter	1	x		

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

3M Scotch 1626	10 pc in verpakking van 0,5 liter	5	x		
Insectenverdelger Bayon Blauw	12pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Contactcleanser dielec 24	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Molycote 1122	20 pcs in verpakking van 0,4 liter	8	x		
Interflon montagepaste Type HT	30 pc in verpakking van 0,3 liter	9	x		
Interflon multifunctionele teflon	50 pc in verpakking van 0,5 liter	25	x		
Interflon EM30 + ontvetter	20 pc in verpakking van 0,5 liter	10	x		
Interflon RVS Dry cleaner	6pc in verpakking van 0,5 liter	3	x		
Loctite cleaner 8040	5pc in verpakking van 0,4 liter	2	x		
CRC Leakfinder	250 pc in verpakking van 0,5 liter	125	x		
Contrac	364 pc in verpakking van 0,5 liter	182	x		
TOTAAL			500 liter	3.060 liter	17.050 liter

naam	Opslag	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4.
VLOEISTOFFEN													
VASTE HOUDERS													
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 48101	830	1.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76016	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76017	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76018	1.245	1.500										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76019	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76020	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76030	15.780	19.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76031	41.500	50.000										

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

totaal diesel		62.943	75.820		x									
olie castrol iloquench1 hardingsolie	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76063	19.800	20.000									x		
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76060	8.720	10.000	x										
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76061	8.720	10.000	x										
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76062	13.984	16.000	x										
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76065	8.741	10.000	x										
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76066	8.726	10.000	x										
olie coolant m99c36a - q8 bellini nh (area 20)	ondergrondse enkelwandige houder 76012	26.700	30.000	x										
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76081	6.880	8.000	x										
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76082	6.880	8.000	x										
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandige houder 70519	20.640	24.000	x										
q8 bellini nh buffertank	bovengrondse dubbelwandige houder 76029		15.000	x										
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN														
BRANDBARE VLOEISTOFFEN														
polyquench 500d-f1 (watergedragen)	paint store oo-17		1.000	x										
hydro s	paint store oo-17		400	x										
fluid l 150	paint store oo-17		420	x										
gliss go 150	paint store oo-17		420	x										
hfo 68	paint store oo-17		840	x										
hfo 32	paint store oo-17		1.050	x										
gear 68	paint store oo-17		420	x										
gliss go 220	paint store oo-17		660	x										
hydro s32	paint store oo-17		420	x										
gear sp 220	paint store oo-17		200	x										
gliss go 68	paint store oo-17		1.050	x										
garia 603 s-15	paint store oo-17		420	x										
GEVAARLIJKE PRODUCTEN														
univis hvi26_sab-bnl925715_exxonmobil 73779058		356	400								x			
catalyst cubes 19 x 19 treated for endo-gas generator present industry bvb 50567	1box = 25 kg	1.000									x	x		
mono ethanol amine_light_quacker chemical coolant conditioner 100		267	300					x			x			
gardobond h7432	verpakking van 25 l	72	50					x			x			

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

quakercut 010_es_quacker chemical 1		4.260	5.000								x		
wasproduct policlean 246 nf	in bidons van 25 liter (25 liter= 26,5 kg)	530	500					x		x			
gardoclean_s5500_multibox 1000l_chemetall s5500		2.415	2.100					x					
bonderite c-mc 21130		1.060	1.000							x			
q8 puccini 4ps	in verpakking van 183,46 kg (1 kg = 1.1337 liter)	326	400								x		
quakercool_quaker chemical 3750 bffr	IBC 975 kg	14.655	15.000							x			
spezialentfettungsmittel stockmeier leraclen pc14	per 25 kg verpakt	1.000						x		x		x	
houghton antischaum 200 (was af 2220)	bidons van 5 kg per stuk	107	100							x			
Monoethalonamine	in verpakking van 200 kg	408	400					x		x			
koel emulsie_ibc 1000 liter_cimstar 35-245-02		9.910	10.000							x			
sodiumnitrite m 13844	zakken van 25 kg	205					x		x			x	
treated catalyst for gibbons gas generator	in box of 25 kg	1.000								x	x		
quakercut 8180eps	in vaten van 198 liter	1.318	1.500								x		
houghton garia 2600 m-16	in vaten van 209 liter	261	300								x		
mp cleaner s	in verpakking van 25 liter	129	100					x					
ontvetter eco plus	in verpakking van 25 liter	104	100					x					
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	231	200					x					
spray and dunkwash wvt 12.928.01		50	50					x		x			
chloorwaterstofzuur 8% oplossing		1.248	1.200							x			
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	347	300					x					
quaker ferrocote 5900u	in vaten van 165 kg	1.712	2.000								x		
gardoclean s 5183	in bussen van 25 kg	1.280	1.000					x		x			
gardolene v6560 a	in zakken van 25 kg	500								x	x		
gardobond additief h7132		100	100					x		x			
isopropylalcohol ontvlambaar + wateroplosbaar afval als kga afvoeren	in vaten van 200 lit	632	800			x				x			
nital 3%		158	200			x				x			
cleaner bonderite c-ak c-47 jc30kg rwe		176	120					x					
chloorstabil 299-b		610	500					x				x	
unil smeerolie type ms 10 voor sneldraaiende spullen in	vat 210 liter - 10 iso vg viscositeit	188	210								x		

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

antirust ferrocoat 372-t2	in verpakking van 165 kg	162	200								x		
grinding oil castrol variocut g 600 hc-> geargrinding		5.000	5.000								x		
cleaner bonderite c-ak 5189-5 jc	25 kg	146	125							x			
eastrol variocut b 46 tc-	in verpakking van 208 liter	2.000	2.000								x		
wasproduct bonderite c-ne 5225 jc30kg rwe		460	400							x			
diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen		5.000											x
totaal				1.48300 liter	62.943 kg (65 ton)	790 kg	200 kg	7.720 kg (8 ton)	205 kg	34.939,5 kg (35 ton)	37.527,1 (38 ton)	1.815 kg (2 ton)	5.000 kg

- 1 laboratorium (hernieuwing) (24.2)
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10.264 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 1.403 kW – hernieuwing) (29.5.2.2.a);
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 5.224 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 2.892 kW - hernieuwing) (29.5.3.3.a);
- diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 51 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 174 kW – hernieuwing) (29.5.4.1.a);
- 4 baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 21.400 liter (hernieuwing) (29.5.5.3);
- Een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, met behandelingsbaden met een totale inhoud van 67.965 liter (nieuw) (29.5.5.4);
- 5 brandpompen van 2x 130 kW, 1x 135 kW en 2x 140 kW (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 337,5 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 60 kW - 31.1.1.a) en 2 noodstroomgeneratoren van 200 kW/250 kVA en 220 kW/275 kVA (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 210 kW en een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 262,50 kVA (nieuw - 12.1.1.1.a - actualisatie met een netto-vermindering van 60 kW - 31.1.1.a);
- 1 ketel met een totale waterinhoud van 9.000 liter (hernieuwing) (39.1.3);
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 1.277 liter (hernieuwing) (39.2.1);
- een inrichting voor het vervaardigen van tractoren (hernieuwing) (42.1);
- diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 16.894 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 2.102 kW – hernieuwing) (43.1.3);

Gelet op het feit dat volgende rubrieken niet meer langer van toepassing zijn:

- een oven voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen met een volume van 243 m³ (4.4);
- het wassen van minder dan 10 voertuigen per dag (15.4.1);
- compressoren en airco's en koelinstallaties met een vermogen van 2.360 kW (16.3.2.3.a);
- perslucht droger en airco met een totaal vermogen van 20 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 7.374 liter ontvlambare vloeistoffen (17.3.5.2);
- de opslag van 40.000 liter oliën (17.3.7.1);
- 2 persluchttanks met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 8.000 liter (18.8.2);
- diverse persen voor het behandelen van metalen met een drijfkracht van 36 kW (29.5.4.1.a);

Rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.a - 3.4.2 - 3.6.1 - 6.4.2 - 6.5.1 - 11.1.1.a - 12.1.1.1.a - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 15.1.2 - 15.2 - 16.2 - 16.3.1.2 - 16.4.1 - 16.9.c - 17.1.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.1.a - 17.3.5.1.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.2.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 24.2 - 29.5.2.2.a - 29.5.3.3.a - 29.5.4.1.a - 29.5.5.3 - 29.5.5.4 - 31.1.1.a - 39.1.3 - 39.2.1 - 42.1 - 43.1.3;

Gelet op de vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

PLANT 1

- Besluit nr. MLAV1/01-180 d.d. 14 december 2001 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;

- Besluit nr. MLWV/04-5 d.d. 5 februari 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1/01-180 d.d. 14 december 2001;
- Besluit nr. MLAV1/04-65 d.d. 17 juni 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;
- Aktename nr. MLVER/05-157 d.d. 22 december 2005 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. de emissie van broeikasgassen van de vergunde inrichting voor de productie van tractoronderdelen, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;
- Aktename nr. MLVER/04-162 d.d. 7 december 2006 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;
- Besluit nr. MLAV1/07-419 d.d. 6 maart 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren (Plant 1) voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;
- Besluit nr. MLVER/08-46 d.d. 10 juli 2008 van de deputatie houdende aktename van het schrappen van zowel rubriek 43.4 als de toelating tot de emissie van CO₂;
- Ontvangstmelding d.d. 15 september 2014 door de deputatie, kenmerk MLOV-2014-98, van de melding van overname van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren (Plant 1), vergund op naam van de nv New Holland Tractor Ltd, door de nv CNH Industrial Belgium;
- Besluit nr. MLVER-2015-158 d.d. 3 maart 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;

PLANT 2

- besluit nr. MLAV1/98-456 d.d. 15 juli 1999 houdende vergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren voor een termijn tot 18 november 2019;
- besluit nr. MLWV/01-11 d.d. 21 juni 2001 van de deputatie houdende het deels inwilligen van het verzoek tot wijziging van voorwaarden;
- besluit nr. MLAV1/07-420 d.d. 6 maart 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren voor een termijn tot 18 november 2019;
- ontvangstmelding d.d. 15 september 2014 door de deputatie, kenmerk MLOV-2014-99, van de melding van overname van een inrichting voor de productie van onderdelen voor tractoren, vergund op naam van nv New Holland Tractor Ltd, door de nv CNH Industrial Belgium;
- besluit nr. MLVER-2015-139 d.d. 3 maart 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als besluit voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van tractoronderdelen voor een termijn verstrijkend op 18 november 2019;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 januari 2019 en vervolledigd op 30 september 2019; op het feit dat op datum van 30 oktober 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd te Antwerpen; dat er één laattijdig bezwaarschrift ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 december 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
 - b. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - c. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Leopolddok, het Albertdok en de Verbindingsgeul tussen het Albertdok en Leopolddok – Gebied voor waterweginfrastructuur. De Noorderlaan, Wilmarsdonksteenweg en Oosterweelsteenweg hebben als bestemming Gebied voor Verkeers- en vervoersinfrastructuur. Aan de westzijde en parallel aan de Noorderlaan loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat.
Ten noorden, westen en zuiden van de aanvraag geldt voor enkele spoorwegen de bestemming Gebied voor spoorinfrastructuur. Ten noorden loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag betreft een hernieuwing en verandering van een lopende milieuvergunning. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - b. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan er gunstig geadviseerd worden.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. CNH Industrial is gespecialiseerd in de productie en assemblage van tractoronderdelen. Het bedrijf is opgesplitst in twee afzonderlijke units:
 - Plant 1 gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32, 2030 Antwerpen;
 - plant 2 gelegen aan de Noorderlaan 600, 2030 Antwerpen.
 - b. In het verleden beschikten plant 1 en plant 2 over een aparte milieuvergunning. De eindtermijn van beide vergunningen is 18 november 2019.
 - c. Met onderhavige aanvraag wenst men een hernieuwing van de milieuvergunningen te bekomen. Tevens worden een aantal zaken geactualiseerd. Men wenst één omgevingsvergunning voor de beide plants.
 - d. De eindtermijn van de lopende vergunningen (18 november 2019) is inmiddels overschreden. De aanvraag tot hernieuwing had eigenlijk voor 18 november 2018 moeten ingediend worden.
 - e. Tijdens een bezoek ter plaatse op 18 november 2019 deelde de exploitant mee dat de huidige activiteiten van plant 2 in 2020 zullen geïntegreerd worden in plant 1. Het is nog niet duidelijk wat er met plant 2 zal gebeuren. Er zal alleszins een update van de vergunning moeten aangevraagd worden naar aanleiding van deze veranderingen.
 - f. Op de site worden er tractoronderdelen zoals tandwielen geproduceerd. Men vertrekt van aangekochte ruwe smeedstukken die verspaand worden om de gewenste assemblagestukken te verkrijgen. Deze onderdelen ondergaan

verschillende bewerkingen zoals draaien, frezen, boren, slijpen en oppervlakte- of thermische behandelingen. De stukken gaan dan, na eventueel nog gefosfateerd te worden, naar de assemblage of naar externen (verkoop). Grote gietstukken kunnen eveneens aangekocht en vervolgens verspaand worden alvorens in de assemblage terecht te komen. Er kunnen afgewerkte producten worden aangekocht in functie van de assemblage. De verschillende onderdelen worden samengebouwd tot aandrijflijnen van tractoren. Er worden jaarlijks circa 20.000 aandrijflijnen geproduceerd.

- g. Het bedrijfsafvalwater bestaat louter uit spui van de stoomketels en wordt geloosd met een debiet van 2 m³/uur.
- h. Het huishoudelijk afvalwater (14.300 m³/jaar) wordt geloosd via zes afvalwaterzuiveringsinstallaties. Men vraagt bijkomend ook de lozing van 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater zonder zuivering in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Het betreft de lozing van afvalwater afkomstig van een keuken en douche, gesitueerd in plant 2.
- i. Aangezien de riolering van dit deel van het havengebied niet gezuiverd wordt alvorens het afvalwater in de dokken geloosd wordt, is de exploitant verplicht om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren in een IBA of op te vangen en af te voeren. Het is aangewezen om dit op te leggen als bijzondere voorwaarde.
- j. Men vraagt de opslag van 148.300 liter brandbare vloeistoffen aan. De bovengrondse houders zijn allemaal dubbelwandig. De verplaatsbare houders, voor hydraulische, snij- en smeeroliën, betreffen IBC's en vaten van 200 liter. Deze worden opgeslagen in de paint store die werd voorzien van een betonnen inkuiping (77.000 liter) en vloeistofdichte vloer. De ruimte is uitgerust met een automatisch brandblussysteem.
- k. De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in dubbelwandige houders voorzien van een permanente lekdetectie of in verplaatsbare houders. De verplaatsbare recipiënten worden in de paint store opgeslagen. De licht ontvlambare producten en aerosols zijn in een aparte en overdekte brandwerende container opgeslagen met een brandbestendigheid van 120 minuten. De container is uitgerust met een zelfsluitende deur. Deze locatie is tevens uitgerust met branddetectoren en een automatisch brandblussysteem.
- l. Op de site zijn tal van toestellen aanwezig, onder meer noodstroomgroepen, transformatoren, batterijen, koelinstallaties en metaalbewerkingstoestellen. Er zijn veel toestellen aanwezig in functie van de metaalbewerking: mechanisch behandelen, thermisch behandelen, stralen, oppervlaktebehandeling De aanvraag omvat een actualisatie van de aanwezige toestellen. De oppervlaktebehandeling door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé is nieuw. Het betreft vijf industriële wassers en een aantal dompelbaden met een totaal volume van 67.965 liter.
- m. Aardgas wordt op de site via een aantal gasgeneratoren omgezet naar endo-gas met een hogere koolstofpotentiaal in functie van het hardingsproces. Dit betreft een regularisatie.
- n. Een aantal vergunde activiteiten werden stopgezet en moeten niet langer in de vergunning opgenomen worden. Het betreft onder meer de opslag van niet-eetbare vetstoffen, een oven, het wassen van voertuigen en een aantal perslucht tanks.
- o. Ten gevolge van onderhavige aanvraag verwacht de exploitant geen bijkomende transporten. De transporten worden gespreid tussen 7.30 uur en 22.00 uur. Men beschikt over een eigen parking voor de wachtende trucks.
- p. Ter bescherming van de bodem wordt er bij de hernieuwing van vloeren geopteerd voor vloeistofdichte vloeren. Er is een opgeleid intern team om spills snel en efficiënt te bestrijden. Voor de sanering van de historische vervuiling werden er reeds diverse saneringswerken uitgevoerd.
- q. Verschillende installaties zijn uitgerust met een permanent filtersysteem zoals doek-, elektrostatische- of cassettefilters. De branders worden periodiek afgesteld en krijgen een jaarlijks groot onderhoud.

- r. Het primair energieverbruik wordt ingeschat op 329.950 PJ. Het bedrijf neemt deel aan de verlenging van 'de energiebeleidsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor de verankering van en voor blijvende energie- efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie'.
- s. Het bedrijf beschikt over een eigen interne brandweerploeg. De fabrieks- en kantoorruimten alsook de opslagplaatsen zijn uitgerust met een automatisch sprinklersysteem. Het bedrijf beschikt over bluswatervoorraden. De ganse site is uitgerust met een hydrantennetwerk;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 19 december 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

- a. Cnh Industrial n.v is sinds vele jaren aanwezig in de Antwerpse haven met haar productie en assemblage van tractoronderdelen.
- b. Het bedrijf is opgesplitst in twee afzonderlijke units:
 - Plant 1 gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32 ,2030 Antwerpen
 - Plant 2 gelegen aan Noorderlaan 600 ,2030 Antwerpen
- c. Deze nieuwe omgevingsvergunning zal de huidige milieuvergunningen vervangen die afliepen op 18 en 19 november 2019 voor plant 1 en plant 2. In het verleden zijn twee aparte vergunningen afgeleverd, beide klasse 1. Met de komst van de huidige omgevingsvergunning zal dit herleid worden tot 1 omgevingsvergunning.
- d. Het gaat hier niet om een uitbreiding, wel worden een aantal rubrieken geactualiseerd.
- e. Zowel op plant 1 als plant 2 is er productie van tandwielen en andere tractoronderdelen. Al deze onderdelen dienen verschillende bewerkingen te ondergaan (draaien, frezen, boren, slijpen, oppervlakte- of thermisch behandelingen) . Deze verschillende onderdelen worden samengebouwd op plant 1 tot een " driveline" Dit is de aandrijflijn van de tractor die bestaat uit transmissie en achterhousing of aftakkast. De totale productie ligt rond de 20.000 drivelines per jaar.
- f. Veiligheid
 - Alle gebouwen zijn vlot bereikbaar voor brandweervoertuigen. De ganse site is uitgerust met een hydrantennetwerk. De productie- en de bureelruimten zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Bovendien heeft het bedrijf een eigen opgeleid brandweerteam om in te grijpen bij calamiteiten. Er is 7/7 permanentie door veiligheidspersoneel voor toegangscontrole en controle van brand- en rookdetectie.
- g. Rough Forgings (ruwe smeedstukken) worden aangekocht en worden op de site behandeld (Green Plant 1 en Green Plant 2). De smeedstukken worden eerst verspaand om de gewenste assemblagestukken te verkrijgen. Vervolgens worden deze stukken gewassen en ondergaan ze een warmtebehandeling (heat treat). De stukken worden hier gehard door inductie of door cementatie, en gericht. Vervolgens gaan de stukken naar de hard end, waar ze hard gedraaid of geslepen worden. Sommige stukken worden vervolgens gefosfateerd alvorens aan de assemblage aangeboden te worden, andere stukken worden gewassen en gaan vervolgens ofwel naar de assemblage ofwel naar shipping.
- h. Ook Big Castings (letterlijk vertaald grote gietstukken) worden aangekocht en op de site behandeld door verspaning. Na wassing gaan deze stukken naar de assemblage.
- i. Er worden ook een gedeelte afgewerkte producten (finished products) aangekocht, die ofwel rechtstreeks naar de assemblage gaan, ofwel eerst gefosfateerd worden en vervolgens aan de assemblage worden aangeboden.
- j. Bij de assemblage worden de verschillende aandrijflijnen gemonteerd. Na assemblage wordt elke driveline getest op een van de testbanken van CNH Antwerpen. Na testing worden ze verplaatst naar een magazijn voor Shipping naar een van de zusterbedrijven waar de tractoren worden geassembleerd, zijnde ofwel Basildon, St Valentin of Racine.

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

a. GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- 29.5.5.4 omvat de hoofdactiviteit (oppervlaktebehandeling met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé. Het gaat om (5) industriële wassers alsook verschillende kleinere wasbaden. (type dompelaar))
- Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing: Surface Treatment of Metals
- Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV- installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.

b. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,3378 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.
- Het gaat hier om:
de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule:
 - een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag
 - het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie- intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.

3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180907-0031

4. Gelet op onduidelijkheden betreffende emissiemetingen stookinstallaties, procesinstallatie, aanleveren keuringsattesten tanks, uitvoering CNG bevoorrading voertuigen, vullen gasflessen verleent GOP-milieu voorlopig een ongunstig advies.
5. Deze zaken werden opgevraagd bij het bedrijf, na verkrijgen van deze informatie zal de inhoudelijke beoordeling hiervan volgen.
6. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het bijkomend gunstig advies d.d. 14 januari 2020 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Dit betreft een nieuw advies n.a.v. het plaatsbezoek en opgevraagde documentatie.

2. Activiteiten en proces

- a. Cnh Industrial n.v is sinds vele jaren aanwezig in de Antwerpse haven met haar productie en assemblage van tractoronderdelen.
- b. Het bedrijf is opgesplitst in twee afzonderlijke units:
 - Plant 1 gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32 ,2030 Antwerpen
 - Plant 2 gelegen aan Noorderlaan 600 ,2030 Antwerpen
- c. Deze nieuwe omgevingsvergunning zal de huidige milieuvergunning vervangen die afloopt op 18 november 2019 voor plant 1 en plant 2 waarvoor in het verleden twee aparte vergunningen afgeleverd werden, beide klasse 1. Met de komst van de huidige omgevingsvergunning zal dit herleid worden tot 1 omgevingsvergunning.

- d. Het gaat hier niet om een uitbreiding, wel worden een aantal rubrieken geactualiseerd.
 - e. Zowel op plant 1 als plant 2 is er productie van tandwielen en andere tractoronderdelen. Al deze onderdelen dienen verschillende bewerkingen te ondergaan (draaien, frezen, boren, slijpen, oppervlakte- of thermisch behandelingen) . Deze verschillende onderdelen worden samengebouwd op plant 1 tot een " driveline" Dit is de aandrijflijn van de tractor die bestaat uit transmissie en achterhousing of aftakkast. De totale productie ligt rond de 20.000 drivelines per jaar.
 - f. Veiligheid
 - Alle gebouwen zijn vlot bereikbaar voor brandweervoertuigen. De ganse site is uitgerust met een hydrantennetwerk. De productie- en de bureelruimten zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Bovendien heeft het bedrijf een eigen opgeleid brandweerteam om in te grijpen bij calamiteiten. Er is 7/7 permanentie door veiligheidspersoneel voor toegangscontrole en controle van brand- en rookdetectie.
 - g. Rough Forgings (ruwe smeedstukken) worden aangekocht en worden op de site behandeld (Green Plant 1 en Green Plant 2). De smeedstukken worden eerst verspaand om de gewenste assemblagestukken te verkrijgen. Vervolgens worden deze stukken gewassen en ondergaan ze een warmtebehandeling (heat treat). De stukken worden hier gehard door inductie of door cementatie, en gericht. Vervolgens gaan de stukken naar de hard end, waar ze hard gedraaid of geslepen worden. Sommige stukken worden vervolgens gefosfateerd alvorens aan de assemblage aangeboden te worden, andere stukken worden gewassen en gaan vervolgens ofwel naar de assemblage ofwel naar shipping.
 - h. Ook Big Castings (letterlijk vertaald grote gietstukken) worden aangekocht en op de site behandeld door verspaning. Na wassing gaan deze stukken naar de assemblage.
 - i. Er worden ook een gedeelte afgewerkte producten (finished products) aangekocht, die ofwel rechtstreeks naar de assemblage gaan, ofwel eerst gefosfateerd worden en vervolgens aan de assemblage worden aangeboden.
 - j. Bij de assemblage worden de verschillende aandrijflijnen gemonteerd. Na assemblage wordt elke driveline getest op een van de testbanken van CNH Antwerpen. Na testing worden ze verplaatst naar een magazijn voor Shipping naar een van de zusterbedrijven waar de tractoren worden geassembleerd, zijnde ofwel Basildon, St Valentin of Racine.
3. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- a. GPBV-installatie
 - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
 - 29.5.5.4 omvat de hoofdactiviteit (oppervlaktebehandeling met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé. Het gaat om (5) industriële wassers alsook verschillende kleinere wasbaden. (type dompelaar)).
 - Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing: Surface Treatment of Metals
 - Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs.
 - b. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,3378 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.
 - Het gaat hier om de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule:
 - een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag.
 - het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie- intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.
4. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180907-0031
5. Tijdens het plaatsbezoek kwam naar voren dat het vullen van gasflessen met LPG niet voorvalt, wel het vullen van gasflessen gemonteerd op heftrucks met LPG. Hierdoor wordt de omschrijving van rubriek 16.4.1 aangepast in een verdeelslang voor het bevoorraden van heftrucks met LPG.
- a. GOP-milieu is van oordeel dat het openbare onderzoek hierdoor niet geschaad werd.
6. Lucht
- a. Men beschikt over vaste bovengrondse tanks met stikstof, LPG en stikstofdioxide.
- b. Tevens beschikt men over diverse gassen in verplaatsbare recipiënten. De afstandsregels dienen steeds gewaarborgd zijn.
- c. Men beschikt over diverse stookinstallaties. De exploitant bezorgde een overzicht van de gekeurde installaties en de inplanning van de niet gekeurde. Het betreffen allen gasinstallaties dewelke mits onderhoud en afstelling kunnen voldoen.
- d. Men beschikt over emissiemetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium in de harderij. Deze voldoen.
7. Energie
- a. Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting.
- b. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.
8. Bodem
- a. De opslag van gevaarlijk producten vindt plaats in verplaatsbare en vaste houders, nl. dubbelwandige houders met permanente lekdetectie.
- b. Ten tijde van opstelling van het aanvraagdossier beschikte men niet over alle keuringsattesten, tijdens het plaatsbezoek werd duidelijk dat deze ondertussen voorhanden zijn. Er werd een overzicht aangeleverd met de keuringsdata.
- c. De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten (ibc, vaten ,kleine verpakkingen,..) heeft plaats in apart gebouw (paint store).
- d. Deze locatie is voorzien van een vloeistofdichte vloer en betonnen inkuipng . De ruimte is uitgerust met een automatisch brandblsysteem.
- e. De licht ontvlambare producten en aerosols zijn in een aparte en overdekte brandwerende container opgeslagen met een brandbestendigheid van 120 minuten. De container is uitgerust met zelfsluitende deur.
9. Externe veiligheid
- a. De LPG-tank van 4.850 liter is voorzien van een hekwerk rondom de tank. Tanken gebeurt in een afgebakende zone in open lucht. De tank ligt op voldoende afstand van de openbare weg en eigendommen van derden.
- b. Gelet op de ligging van de tank kan deze voldoen aan de afstandsregels. Ter hoogte van de verdeelslang is een aanrijbeveiliging voorzien. Het keuringsverslag van de elektrische installatie werd aangeleverd.
- c. Men beschikt over een keuringsattest voor de tank.
- d. De CNG-vulinstallatie betreft een slow-fill dus zonder gasbuffer. Deze dient om eigen voertuigen te bevoorraden en staat buiten opgesteld. Er is verlichting voorzien.
- e. Het hele terrein is voorzien van een afsluiting, zodus is de compressor ontoegankelijk voor onbevoegden. Er is een aanrijbeveiliging voorzien. De

compressor en tankzuil kunnen voldoen aan de afstandsregels. Er is een afsluiter voorzien in de toevoerleiding naar de compressor. Er zal een ophangmechanisme voorzien worden voor de vulslang.

10. Geluid en trillingen

- a. Significante hinder wordt gelet op de locatie niet verwacht.

11. Watertoets

a. Lozing

- Huishoudelijk afvalwater:
 - Lozingspunt 2-3-4-5-6-7-8 : huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installatie's , de behandeling en zuivering van dit afvalwater geschied door 6 individuele behandelingsinstallaties door middel van een biologisch proces (IBA) Ook het regenwater wordt langs deze weg afgevoerd daar er geen gescheiden RWA voorzien is (ook niet buiten de fabriek).
- Bedrijfsafvalwater:
 - Het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, gemiddelde van max. 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater wordt aangevraagd.
 - Het betreft volgende lozingspunten:
 - Lozingspunt 1 plant 1: spui afkomstig van stoominstallatie.
 - Lozingspunt 8: water afkomstig van vloeistofdichte laadpiste via een KWS-afscheider.
 - Afvalwater afkomstig van het proces wordt opgehaald.
 - Op het lozingspunt 1 (plant 1) wordt er jaarlijks een 5-daagse meetcampagne georganiseerd. Bij de stoomproductie is er een omgekeerde osmose installatie , deze onttrekt mineralen en metalen aan het gebruikte leidingwater. De campagne wordt uitgevoerd in de maand van de hoogste productie. Deze campagne wordt zoals voorgeschreven gemeld aan de Vlaamse Milieu Maatschappij . In 2018 voerde ook de VMM een eigen campagne uit , daar zij na verschillende pogingen geen stalen konden nemen bij de periodieke lozingen. Naast de Klassiek chemische analyses , Stikstof Kjeldahl, totaal en Nitraat en nitriet CZV, CZV 5 dgn en zwevende stoffen is er ook de controle op metalen zoals, AS, Cd, Cr,P,Cu,Hg,Pd, NI, Ag,.. alsook het geloosde debiet.
 - Volgende voorwaarden worden aangevraagd:
 - totaal N: 7 mg/l
 - totaal P: 5 mg/l
 - Cu: 0,5 mg/l

12. GPBV-evaluatie

- a. Er werd een ingevulde checklist aangeleverd. Het bedrijf is ISO14001 gecertificeerd.
- b. Afvalwaters worden afgevoerd naar een verwerker.
Er is geen risico op complexvorming en nitrietvorming in het afvalwater. Binnen het ISO 14001 management systeem worden de chemische agentia op passende wijze opgeslagen in de Paint Store en afsluitbare kasten. Geen oxiderende producten in het proces aanwezig aangezien de lage concentratie van salpeter die gebruikt wordt.
De proces- en spoelbaden zijn vervaardigd uit kunststof en zijn geïsoleerd.
- c. Bij Slijpband wordt er voorspoeling + beluchting van de baden toegepast. Bij Fosfatatie wordt er voorspoeling toegepast.
Bij Washers wordt er geen voorspoeling maar wel voorbehandeling (droogzwieren) toegepast. Bij de washers wordt het condensaat gerecupereerd. De doseersystemen van de baden worden periodiek opgevolgd en er wordt passend gedoseerd. Procesoplossingen en temperatuur worden gemonitord, tevens op uitdroging.
Bij de washers wordt maximaal Gardoclean S 5500 gebruikt, 1 uitzondering (area 26) waarbij uit kwaliteitsoverwegingen met Bonderite CNE 5225 gewerkt wordt. Fosfatatie-lijn is opgebouwd volgens specificatie van de leverancier.

Slijpbrandinstallatie is beproefd procedé met 2 zuren en carbonaat waarbij vereenvoudiging niet mogelijk is.

Er wordt meertrapspoeling toegepast.

Metalen in het afgevoerde afvalwater komen niet in aanmerking voor terugwinning.

Bij de washers wordt het spoelwater gebruikt voor procesoplossing. Uitsleep wordt voorkomen door uit te lekken boven bad, uitlekzones of condensatie. Het zuurverbruik betreft 600 liter per jaar, terugwinning is niet interessant.

- d. Het bedrijf voldoet aan de BREF, er dienen geen extra voorwaarden opgelegd te worden.

13. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

a. Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

14. Vergunningstermijn

- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
- b. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 9 december 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Situatieschets:

- a. De exploitant vraagt de hervergunning en samenvoeging van de vergunningen van Plant 1 en Plant 2.
- b. De exploitant vraagt o.a.:
- de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 600 m³/jaar (R. 3.2.2.a) in oppervlaktewater;
 - de lozing van het bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 2 m³/uur, 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar met gevaarlijke stoffen (R. 3.4.2) in oppervlaktewater;
 - de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 14.300 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.1) in oppervlaktewater.
- c. De exploitant heeft een basisvergunning van de deputatie d.d. 15/07/1999 voor o.a.:
- de lozing van huishoudelijk afvalwater (R. 3.2) van Plant 2 in oppervlaktewater;
 - de lozing van het bedrijfsafvalwater (retentaat RO) met een debiet van max. 1 m³/uur, 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar stoffen (R. 3.4.1) van Plant 2 in oppervlaktewater;
 - de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van max. 14.300 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.1) van Plant 1 en 2 in oppervlaktewater.

2. Lozingssituatie:

- a. De lozingen vinden plaats in de riolering van de Noorderlaan of in oppervlaktewater (dokken). De riolering ligt buiten het zoneringsplan, zodat de voorwaarden voor de lozing in het individueel te optimaliseren buitengebied gelden.

3. Huishoudelijk afvalwater:

- a. Het huishoudelijk afvalwater van Plant 1 en het grootste deel van het huishoudelijk afvalwater van Plant 2 worden behandeld in een WZI.
- b. In Plant 2 is er nog een kleine lozing van de keuken en douches (600 m³/jaar) in oppervlaktewater.

4. Bedrijfsafvalwater:

- a. De productie van gedemineraliseerd water gebeurt met een omgekeerde osmose-installatie.

- b. Op basis van de metingen van de heffingscampagnes van 2018 en 2019 vraagt de exploitant de volgende voorwaarden:
- totaal N: 7 mg/l
 - totaal P: 5 mg/l
 - Cu: 0,5 mg/l
5. Beoordeling:
- a. Voor lozingen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater zijn de algemene voorwaarden van artikel 4.2.8.1.1§1 van toepassing. §2 van dit artikel stelt dat voor lozingen gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied wordt geacht aan de voorwaarden vermeld in paragraaf 1 te zijn voldaan indien het water minstens wordt gezuiverd door middel van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, waarvan de capaciteit is afgestemd op het aangesloten IE. Het verwijderingspercentage van deze individuele behandelingsinstallatie bedraagt minimaal 90 % voor biochemisch zuurstofverbruik en minimaal 70 % voor zwevende stoffen.
- b. Dit houdt in dat een septische put niet volstaat en dat een IBA moet worden voorzien.
- c. Uit de analyseresultaten van de meetcampagnes i.h.k.v. de heffingen blijkt dat de geloosde debieten zeer laag zijn. De laatste 3 jaar bedroeg het hoogste gemeten debiet 3,7 m³/dag.
- d. Het geloosde bedrijfsafvalwater zal op basis van de gevraagde emissiegrenswaarden en meetresultaten geen impact hebben op het ontvangende oppervlaktewater. Voor Cu stellen wij op basis van de analyseresultaten een norm voor van 0,2 mg/l. De hoogste gemeten waarde over 3 jaar bedroeg 0,095 mg/l.
6. Advies water:
- a. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor:
- de lozing van huishoudelijk afvalwater via waterzuiveringsinstallaties (R. 3.6.1) in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing in oppervlaktewater;
 - de lozing van het bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 2 m³/uur, 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar met gevaarlijke stoffen (R. 3.4.2) in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing in oppervlaktewateren volgende bijzondere voorwaarden:
 - totaal N: 7 mg/l
 - totaal P: 5 mg/l
 - Cu: 0,5 mg/l
- b. De VMM adviseert ongunstig voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 (R. 3.2.2.a) in oppervlaktewater;

Gelet op het bijkomend gunstig advies d.d. 18 december 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorwerp van de aanvraag relevant voor lucht
- a. De omgevingsvergunningsaanvraag van CNH Industrial Belgium heeft betrekking op een hernieuwing en uitbreiding/wijziging van de bestaande milieuvergunning. Relevant voor lucht is de hernieuwing van de stookinstallaties met een vermogen van 16.894 kW en de 4 baden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 21,4 m³, te vergunnen onder respectievelijke rubrieken 43.1.3° en 29.5.5.3°; en de uitbreiding van oppervlaktebehandeling (industriële wassers en dompelbaden) met een inhoud van 67.965 liter, te vergunnen onder rubriek 29.5.5.4°.
2. Emissies van de exploitatie
- a. Bij de assemblage van tractoronderdelen ontstaan er geleide emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) en NO_x in de verhardingsovens en door de stookinstallaties. Diffuse emissies van VOS ontstaan bij de machines van de productielijnen en opslagplaatsen van organische stoffen. De machines bevatten filtersystemen (doeken-, elektrostatische- en cassettefilters) om diffuse emissies

- van stof en aerosolen te beperken. Er is geen sprake in de aanvraag van andere maatregelen om VOS emissies te beperken.
- b. De totale emissie van VOS in 2018 (IMJV) bedroeg ongeveer 17 ton. Dit is net onder de IMJV-drempelwaarde van 20 ton per jaar. Voor xyleen-isomeren (VOS component) bedroeg de emissie in 2018 1,073 ton. De drempelwaarde van deze stoffen van 0,2 ton per jaar was hier dus overschreden. Er werd in de aanvraagdocumenten geen inschatting gedaan voor de VOS emissies in de geplande situatie.
 - c. De jaarvracht van NO_x werden niet gerapporteerd in het IMJV noch de aanvraagdocumenten. Wel kan er verondersteld worden dat de emissie van NO_x beperkt zal zijn en onder de IMJV drempelwaarde zal blijven, gezien het beperkte vermogen van de vergunde stookinstallaties.
3. Kwaliteit van de omgevingslucht
- a. VMM beschikt over meetresultaten van VOS en NO₂ in de omgeving van het bedrijf. De waarden van VOS zijn verhoogd ten opzichte van de Vlaamse achtergrondconcentratie. De driejaargemiddelde (2016-2017-2018) concentratie van de xyleen-isomeren bedroeg 1,58 mg/m³. Deze waarde kan niet getoetst worden aan een Europese drempelwaarde, maar is tevens verhoogd ten opzichte van de Vlaamse achtergrondconcentratie.
 - b. Voor NO₂ bedroeg de driejaargemiddelde concentratie (2016-2017-2018) 34 mg/m³. Deze waarde is sterk verhoogd ten opzichte van het landelijke gemiddelde, maar de Europese grenswaarde wordt nog gerespecteerd.
4. Conclusie
- a. Gelet op het feit dat:
 - De genomen milderende maatregelen enkel betrekking hebben op het verwijderen van stof en aerosolen, niet op de verwijdering van VOS in gasfase;
 - Er geen emissie-inschatting is gemaakt van de geplande situatie;
 - Er geen milderende maatregelen zijn voorgesteld voor de geplande situatie;
 - Individuele VOS parameters niet werden gekwantificeerd;beschikt VMM over te weinig informatie om te kunnen stellen dat de aangevraagde emissies verenigbaar zijn met de omgeving.
5. Advies:
- a. De VMM verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor het verder exploiteren van het bedrijf, als de volgende bijzondere voorwaarde wordt opgenomen in de vergunning:
 - Binnen een termijn van 1 jaar na de in dienstname van de nieuwe installatie, moet het bedrijf een rapport ter goedkeuring voorleggen aan VMM. In dit rapport loeten ten minste de volgende aspecten aan bod komen:
 - Inschattingen van de emissiejaarvracht voor elke relevante VOS component van de procesbad en ovens op basis van metingen op elk emissiepunt. Emissiemetingen voor de stookinstallaties moeten niet opgenomen worden in het rapport;
 - Een voorstel van milderende maatregelen om VOS procesemissies (diffuus en geleid) te beperken (vb. nabehandeling van afgasstroom);

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 november 2019 van het Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is CNH Industrial Belgium te Wilmarsdonksteenweg 32, Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
3. CNH Industrial Belgium is voor haar vestiging te Wilmarsdonksteenweg 32, Antwerpen toegetreten tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van

en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

4. Verder hebben de veranderingen die hier worden aangevraagd een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 28 januari 2020 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- Mevrouw H. Van Waes, expert leefmilieu van Agoria, de heer H. Vanmeenen, EHS manager, en de heer R. Wouters, milieucoördinator, worden gehoord.
- De voorzitter overloopt de adviezen. De VMM licht haar advies toe. De heer Wouters deelt mee dat hij de VMM niet heeft kunnen bereiken m.b.t. de voorgestelde bijzondere voorwaarde. Hij stelt dat de VMM zich voor deze voorwaarde gebaseerd heeft op de gegevens van een andere vestiging. Mevrouw Van Waes stelt dat op de site in Antwerpen bijna geen solventen gebruikt worden. De industriële wassers functioneren op basis van detergents. Dit blijkt ook duidelijk uit de MSDS-fiche. Deze zal nog op het loket opgeladen worden.
- De heer Vanmeenen verklaart dat de lozing van het huishoudelijk afvalwater zal worden afgesloten. Hij verklaart tevens dat er een IBA aanwezig is. De activiteiten van plant 2 worden afgebouwd. De voorzieningen die op oppervlaktewater geloosd worden, worden afgekoppeld. Dit betreft bijvoorbeeld een oude keuken die deze week onbruikbaar wordt gemaakt. Het andere deel van de lozing wordt via een IBA geloosd.
- De heer Vanmeenen meent dat de door de VMM voorgestelde norm voor koper geen probleem zal zijn en bevestigt dat de lozing geen proceswater betreft, maar spui van denimwater.

2. Omschrijving

- De exploitant vroeg via een wijzigingsverzoek om bijkomend bijzondere lozingsnormen op te nemen voor lozingspunt Lzp 1 (plant 1). Het betreft de lozing van bedrijfsafvalwater naar oppervlaktewater. Volgende normen worden gevraagd:
 - koper: 0,5 mg/l;
 - fosfor: 5 mg/l;
 - stikstof totaal: 7 mg/l.
 - De POVC vult het voorwerp van de aanvraag aan met dit verzoek voor het toekennen van de bijzondere lozingsnormen.
- De AGOP-M merkt op dat tijdens het plaatsbezoek bleek dat het vullen van gasflessen met LPG niet voorvalt, wel het vullen van gasflessen gemonteerd op heftrucks met LPG. Daarom wordt de omschrijving van rubriek 16.4.1 aangepast in die zin dat het een verdeelslang betreft voor het bevoorraden van heftrucks met LPG.
 - De POVC past het voorwerp in die zin aan.
- De omschrijving kan voor het overige worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden één laattijdig bezwaarschrift ingediend.
 - Fluxys laat weten dat ze installaties van hun in de directe omgeving heeft. Ze vragen om gecontacteerd te worden voor alle fysieke wijzigingen waarbij hun installatie betrokken kunnen zijn, en zeker indien op minder als 15 m tot onze installaties. Ze verzoeken ook om hun installaties correct op de plannen aan te (laten) brengen en te benoemen.
 - De POVC stelt voor dit als een aandachtspunt in de overwegingen van het besluit op te nemen.
- De exploitant diende op 10 december 2019 een wijzigingsverzoek in op het Omgevingsloket met betrekking tot het bijkomend opnemen van bijzondere lozingsnormen in het voorwerp van de aanvraag.

- De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad.
- 4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen binnen een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven binnen het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Het CBS, de AGOP-M en het VEA verlenen gunstige adviezen.
 - De VMM verleent een deels gunstig advies. De VMM verleent een ongunstig advies voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 in oppervlaktewater (rubriek 3.2.2.a).
 - Ter zitting verklaren de vertegenwoordigers van de exploitant dat deze lozing op oppervlaktewater zal stopgezet worden en dat de werken daartoe deze week uitgevoerd worden.
 - De VMM stelt voor om de gevraagde lozingsnorm voor koper te beperken tot 0,2 mg/l op basis van de analyseresultaten. De hoogste gemeten waarde over 3 jaar bedroeg immers 0,095 mg/l.
 - Ter zitting bevestigt de exploitant dat hieraan voldaan kan worden.
 - De POVC volgt het voorstel van de VMM.
 - De POVC volgt de adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat de aanvraag op milieutechnisch aanvaardbaar is, met uitzondering van de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 in oppervlaktewater (rubriek 3.2.2.a).
- 6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De onlosmakelijk verbonden stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn. De POVC merkt op dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetekend zouden staan op de bijgevoegde plannen bij het aanvraagdossier.
- 7. Toepasselijke BREF's
 - Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing: Surface Treatment of Metals.
- 8. Natuurtoets
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ca.:
 - 2.218 meter van het Habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent",
 - 875 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "De Kuifeend"
 - 1.995 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "De Oude Landen en Bospolder"
 - 2.227 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "Slikken en schorren langs de Schelde".Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.
- 9. Watertoets
 - Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM (zie hoger).

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

10. Termijn

- De vergunning dient geweigerd te worden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 in oppervlaktewater (rubriek 3.2.2.a).
- Voor het overige kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

11. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten: hoofdstukken 5.11 en 5.14
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Productie of omzetting van gassen: afdeling 5.16.2
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations - algemene bepalingen: subafdeling 5.16.4.1
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen - verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.16.4.2
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen - vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten: subafdeling 5.16.4.3
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen - stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met LPG: subafdeling 5.16.4.4
- Aardgasafleverenheden ("home compressors") voor motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m³/uur: afdeling 5.16.7
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2

- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Sectorale voorwaarden van titel III van het Vlarem

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater:

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
koper	0,2
fosfor	5
stikstof totaal	7

Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:

2. Het huishoudelijk afvalwater dient in een IBA gezuiverd te worden of dient opgevangen en afgevoerd te worden.
 - De POVC stelt voor deze voorwaarde niet op te leggen, gelet op het voorstel tot weigering van de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (3.2.2.a).

De VMM stelt volgende voorwaarde voor:

3. Binnen een termijn van 1 jaar na de in dienstname van de nieuwe installatie, moet het bedrijf een rapport ter goedkeuring voorleggen aan VMM. In dit rapport moeten ten minste de volgende aspecten aan bod komen:
 - a. inschattingen van de emissiejaarvracht voor elke relevante VOS component van de procesbad en ovens op basis van metingen op elk emissiepunt. Emissiemetingen voor de stookinstallaties moeten niet opgenomen worden in het rapport;
 - b. een voorstel van milderende maatregelen om VOS procesemissies (diffuus en geleid) te beperken (vb. nabehandeling van afgasstroom).
- De POVC verwijst naar de verklaringen van de vertegenwoordigers van de exploitant. Gelet dat op deze site bijna geen solventen gebruikt worden, is de POVC van oordeel dat bovenstaande voorwaarde niet opgelegd moet worden;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze

vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat er installaties van Fluxys in de directe omgeving van voorliggende inrichting gelegen zijn; dat Fluxys vraagt om gecontacteerd te worden voor alle fysieke wijzigingen waarbij hun installaties betrokken kunnen zijn, en zeker indien op minder als 15 m tot deze installaties; Fluxys verzoekt ook om hun installaties correct op de plannen aan te brengen en te benoemen;

Overwegende dat op 10 februari 2020 de exploitant de MSDS-fiche bezorgde via het Omgevingsloket waaruit blijkt dat op de site bijna geen solventen worden gebruikt en dat de industriële wassers functioneren op basis van detergents;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor onbepaalde duur; dat de vergunning dient geweigerd te worden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 in oppervlaktewater (rubriek 3.2.2.a);

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv CNH Industrial Belgium, gevestigd Léon Claeyssstraat 3 A te 8210 Zedelgem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning deels verleend om een inrichting voor de productie van tractoronderdelen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180907-0031), gelegen Noorderlaan 600 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-D-79S3, 15-D-79T3, 15-D-79W3, 15-D-271/8A en 15-D-271/8B, verder te exploiteren en te veranderen, omvattend:

- het samenvoegen van de vergunningen afgeleverd voor de site gelegen aan de Noorderlaan 600 (plant 2) met de vergunningen afgeleverd voor de site gelegen aan de Wilmarsdonksteenweg 32 (plant 1);
- toevoeging van de percelen 15-D-79/W3 en 15-D-79/T3
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2 m³/uur, gemiddelde van max. 5 m³/dag en 1.825 m³/jaar in oppervlaktewater (hernieuwing) (3.4.2);
- 6 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 14.300 m³/jaar (hernieuwing) (3.6.1);
- een installatie voor het fotokopiëren en het maken van planafdrukken met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 34 kW (hernieuwing) (11.1.1.a);
- 1 transformator van 400 kVA (hernieuwing - actualisatie van 420 kVA naar 400 kVA) (12.2.1);
- 15 transformatoren van respectievelijk 13x 1.600 kVA en 2x 2.500 kVA (hernieuwing) (12.2.2);
- een vast opgestelde batterij van 14.976 VAh (hernieuwing) (12.3.1);

- diverse accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 545 kW (12.3.2);
- het stallen van 140 voertuigen (uitbreiding met 80 voertuigen – hernieuwing) (15.1.2);
- een werkplaats voor het nazicht, herstel en onderhoud van motorvoertuigen met 1 schouwput (hernieuwing) (15.2);
- een inrichting voor het omzetten van aardgas naar Endo-gas via 5 gasgeneratoren met een totale haalbare hoeveelheid van 201 Nm³/uur (nieuw) (16.2);
- diverse airco's en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.150 kW (actualisatie – hernieuwing) (16.3.1.2);
- een verdeelslang voor het bevoorraden van heftrucks met LPG (hernieuwing) (16.4.1);
- een CNG-vulstation met een totale capaciteit van 2,8 Nm³/u voor de bedrijfspoolwagens (hernieuwing) (16.9.c);
- de opslag van brandstoffen, gevaarlijke stoffen/producten en bijhorigheden de inrichting (CLP-omzetting – uitbreiding – hernieuwing):
 - een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (hernieuwing) (6.5.1);
 - opslag van gevaarlijke vloeistoffen, gassen en aerosolen, als volgt:

naam		hoeveelheid in liter	17.1.1.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3
GASSEN					
VASTE HOUDERS					
propaan	bovengrondse gastank 76533	4.950			x
vloeibare stikstof	bovengrondse gastank 76540	10.000			x
CO ₂	bovengrondse gastank 75012	2.200			x
VERPLAATSBARE RECIPIENTEN					
zuurstof	12 houders van 45 liter	540		x	
acetyleen	16 houders van 45 liter	720		x	
arcal	10 houders van 45 liter	450		x	
argon	10 houders van 45 liter	450		x	
helium	10 houders van 45 liter	450		x	
Arox 6	10 houders van 45 liter	450		x	
AEROSOLEN					
Loctite 7063 cleaning solvent	6 pcs in verpakking van 0,4 liter	3	x		
Loctite cleaner 7070 aerosol ref. Nr. 26659	5 pcs in verpakking van 0,4 liter spuitbus	5	x		
Loctite activator 7471 in spray box of 150 ml loctite nr. 19714	20 pcs in verpakking spuitbus van 0,15 liter	3	x		
Duplicolor colorspray	50 pcs in verpakking van 0,4 liter	20	x		
Traceelac: sneldrogend aftekenlak blauw	2 pc in verpakking van 0,3 liter	1	x		
Aqua silicon remover	2 pc in verpakking van 1 liter	2	x		
Loctite 7200 (pakkingoplosser)	1pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
WD 40 Smeermiddel	120 pc in verpakking van 0,45 liter	54	x		
Loctite 8040	2pc in verpakking van 0,4 liter	1	x		
Interflon RVS	12pc in verpakking van 0,4 liter	6	x		
Interflon Fin Degreaser EM30+	24pc in verpakking van 0,5 liter	12	x		
Molycote D321R	10p c in verpakking van 0,4 liter	4	x		
Molycote 1122	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
lens Cleaner	20pc in verpakking van 0,15 liter	3	x		
Kontakt 61	5pc in verpakking 0,2 liter	1	x		

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

3M Scotch 1626	10 pc in verpakking van 0,5 liter	5	x		
Insectenverdelger Bayon Blauw	12pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Contactcleanser dielec 24	12 pc in verpakking van 0,4 liter	5	x		
Molycote 1122	20 pcs in verpakking van 0,4 liter	8	x		
Interflon montagepaste Type HT	30 pc in verpakking van 0,3 liter	9	x		
Interflon multifunctionele teflon	50 pc in verpakking van 0,5 liter	25	x		
Interflon EM30 + ontvetter	20 pc in verpakking van 0,5 liter	10	x		
Interflon RVS Dry cleaner	6pc in verpakking van 0,5 liter	3	x		
Loctite cleaner 8040	5pc in verpakking van 0,4 liter	2	x		
CRC Leakfinder	250 pc in verpakking van 0,5 liter	125	x		
Contrac	364 pc in verpakking van 0,5 liter	182	x		
TOTAAL			500 liter	3.060 liter	17.050 liter

naam	Opslag	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.2	17.3.2.1.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.2.a	17.3.7.2.a	17.3.8.2	17.4
VLOEISTOFFEN													
VASTE HOUDERS													
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 48101	830	1.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76016	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76017	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76018	1.245	1.500										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76019	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76020	897	1.080										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76030	15.780	19.000										
diesel	bovengrondse dubbelwandige houder 76031	41.500	50.000										
totaal diesel		62.943	75.820	x									
olie castrol iloquench1 hardingsolie	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76063	19.800	20.000							x			
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76060	8.720	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76061	8.720	10.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76062	13.984	16.000	x									
olie hydrokin 46	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76065	8.741	10.000	x									
olie castrol variocut g159	bovengrondse dubbelwandige houder nr 76066	8.726	10.000	x									
olie coolant m99c36a - q8 bellini nh (area 20)	ondergrondse enkelwandige houder 76012	26.700	30.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76081	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandig houder 76082	6.880	8.000	x									
test oil - hydrobak nh22(hpl 22) petronas	bovengrondse dubbelwandige houder 70519	20.640	24.000	x									
q8 bellini nh buffertank	bovengrondse dubbelwandige houder 76029		15.000	x									
VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN													
BRANDBARE VLOEISTOFFEN													
polyquench 500d-f1 (watergedragen)	paint store oo-17		1.000	x									
hydro s	paint store oo-17		400	x									

OMGP-2019-0007
nv CNH Industrial Belgium

fluid I 150	paint store oo-17		420	x										
gliss go 150	paint store oo-17		420	x										
hfo 68	paint store oo-17		840	x										
hfo 32	paint store oo-17		1.050	x										
gear 68	paint store oo-17		420	x										
gliss go 220	paint store oo-17		660	x										
hydro s32	paint store oo-17		420	x										
gear sp 220	paint store oo-17		200	x										
gliss go 68	paint store oo-17		1.050	x										
garia 603 s-15	paint store oo-17		420	x										
GEVAARLIJKE PRODUCTEN														
univis hvi26_sab-bnI925715_exxonmobil 73779058		356	400							x				
catalyst cubes 19 x 19 treated for endo-gas generator present industry bvb 50567	1box = 25 kg	1.000								x	x			
mono ethanol amine_light_quacker chemical coolant conditioner 100		267	300				x		x					
gardobond h7432	verpakking van 25 l	72	50				x		x					
quakercut 010_es_quacker chemical 1		4.260	5.000								x			
wasproduct policlean 246 nf	in bidons van 25 liter (25 liter= 26,5 kg)	530	500				x		x					
gardoclean_s5500_multibox 1000l_chemetall s5500		2.415	2.100				x							
bonderite c-mc 21130		1.060	1.000							x				
q8 puccini 4ps	in verpakking van 183,46 kg (1 kg = 1.1337 liter)	326	400								x			
quakercool_quacker chemical 3750 bffr	IBC 975 kg	14.655	15.000							x				
spezialentfettungsmittel stockmeier leracien pc14	per 25 kg verpakt	1.000					x		x			x		
houghton antischaum 200 (was af 2220)	bidons van 5 kg per stuk	107	100						x					
Monoethalonamine	in verpakking van 200 kg	408	400				x		x					
koel emulsie_ibc 1000 liter_cimstar 35-245-02		9.910	10.000							x				
sodiumnitrite m 13844	zakken van 25 kg	205					x		x			x		
treated catalyst for gibbons gas generator	in box of 25 kg	1.000								x	x			
quakercut 8180eps	in vaten van 198 liter	1.318	1.500									x		
houghton garia 2600 m-16	in vaten van 209 liter	261	300									x		
mp cleaner s	in verpakking van 25 liter	129	100				x							
ontvetter eco plus	in verpakking van 25 liter	104	100				x							
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	231	200				x							
spray and dunkwash wvt 12.928.01		50	50				x		x					
chloorwaterstofzuur 8% oplossing		1.248	1.200							x				
wash liquid 11.152.00	in verpakking van 25 liter	347	300				x							
quaker ferrocote 5900u	in vaten van 165 kg	1.712	2.000									x		
gardoclean s 5183	in bussen van 25 kg	1.280	1.000				x		x					
gardolene v6560 a	in zakken van 25 kg	500								x	x			
gardobond additief h7132		100	100				x		x					
isopropylalcohol ontvlambaar + wateroplosbaar afval als kga afvoeren	in vaten van 200 lit	632	800			x				x				
nital 3%		158	200			x				x				
cleaner bonderite c-ak c-47 jc30kg rwe		176	120				x							
chloorstabil 299-b		610	500				x						x	
unil smeeroilie type ms 10 voor sneldraaiende spullen in	vat 210 liter - 10 iso vg viscositeit	188	210									x		
antirust ferrocoat 372-t2	in verpakking van 165 kg	162	200									x		

grinding oil castrol variocut g 600 hc-> geargrinding		5.000	5.000									x		
cleaner bonderite c-ak 5189-5 jc	25 kg	146	125								x			
eastrol variocut b 46 tc-	in verpakking van 208 liter	2.000	2.000									x		
wasproduct bonderite c-ne 5225 jc30kg rwe		460	400								x			
diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen		5.000												x
totaal				148300 liter	62.943 kg (65 ton)	790 kg	200 kg	7.720 kg (8 ton)	205 kg	34.939,5 kg (35 ton)	37.527,1 (38 ton)	1.815 kg (2 ton)	5.000 kg	

- 1 laboratorium (hernieuwing) (24.2)
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10.264 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 1.403 kW – hernieuwing) (29.5.2.2.a);
- diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een totale drijfkracht van 5.224 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 2.892 kW - hernieuwing) (29.5.3.3.a);
- diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 51 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 174 kW – hernieuwing) (29.5.4.1.a);
- 4 baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een gezamenlijke inhoud van 21.400 liter (hernieuwing) (29.5.5.3);
- Een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, met inbegrip van ontvetting door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, met behandelingsbaden met een totale inhoud van 67.965 liter (nieuw) (29.5.5.4);
- 5 brandpompen van 2x 130 kW, 1x 135 kW en 2x 140 kW (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 337,5 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 60 kW - 31.1.1.a) en 2 noodstroomgeneratoren van 200 kW/250 kVA en 220 kW/275 kVA (50 % wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 210 kW en een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 262,50 kVA (nieuw - 12.1.1.1.a - actualisatie met een netto-vermindering van 60 kW - 31.1.1.a);
- 1 ketel met een totale waterinhoud van 9.000 liter (hernieuwing) (39.1.3);
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 1.277 liter (hernieuwing) (39.2.1);
- een inrichting voor het vervaardigen van tractoren (hernieuwing) (42.1);
- diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 16.894 kW (actualisatie met een netto-vermindering van 2.102 kW – hernieuwing) (43.1.3).

Rubricering: 3.4.2 – 3.6.1 – 6.4.2 – 6.5.1 – 11.1.1.a – 12.1.1.1.a – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 15.1.2 – 15.2 – 16.2 – 16.3.1.2 – 16.4.1 – 16.9.c – 17.1.1.1 – 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.2 – 17.3.2.2.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.1.a – 17.3.5.1.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2 – 17.4 – 24.2 – 29.5.2.2.a – 29.5.3.3.a – 29.5.4.1.a – 29.5.5.3 – 29.5.5.4 – 31.1.1.a – 39.1.3 – 39.2.1 – 42.1 – 43.1.3.

§2 De vergunning wordt geweigerd voor het volgende onderdeel van de aanvraag:

- de lozing van huishoudelijk afvalwater van Plant 2 in oppervlaktewater (rubriek 3.2.2.a).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten: hoofdstukken 5.11 en 5.14
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Productie of omzetting van gassen: afdeling 5.16.2
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations - algemene bepalingen: subafdeling 5.16.4.1
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen – verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.16.4.2
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen – vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten: subafdeling 5.16.4.3
- Gassen - niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen – stations tot bevoorrading van motorvoertuigen met LPG: subafdeling 5.16.4.4
- Aardgasaflevereenheden ("home compressors") voor motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m³/uur: afdeling 5.16.7
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24

- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Sectorale voorwaarden van titel III van het Vlarem

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van het bedrijfsafvalwater:

Lozingsnorm	Norm (mg/l)
koper	0,2
fosfor	5
stikstof totaal	7

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde

overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.