

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DE BREE SOLUTIONS voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTENDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/04/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een inrichting voor de opslag en verwerking van afvalstoffen voor een termijn tot 29/04/2024, voor lozen BA voor een termijn tot 29/04/2006;

Gelet op het MB d.d. 18/10/2004 waarbij in beroep het besluit d.d. 29/04/2004 van de deputatie wordt gewijzigd mbt het voorwerp en de voorwaarden voor een termijn tot 29/04/2024;

Gelet op de naamswijziging d.d. 03/05/2005 van Cleaning De Bree naar NV De Bree Solutions;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van afval voor een termijn 29/04/2024 en voor het lozen BA voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 19/03/2009 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 1 jaar (tot 03/04/2010);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/10/2009, ingediend door N.V. DE BREE SOLUTIONS, gevestigd te Krommewege 31 G 9990 Maldegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Klokhofstraat 2A te Zandvoorde (Oostende),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0116/C

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van afval uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	O	1	B		N	

2.1.2.c	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (Totale eenheden: 50 Ton)	1	O	1	N		N	
2.1.3.2	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijhorende beperkte mechanische activiteiten met een capaciteit van meer dan 10.000 m ³ (Totale eenheden: 15500 kubieke meter)	1	A N O R	0	N		N	
2.2.1.d.2	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 410 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m ³ (Totale eenheden: 31000 Ton)	1	A O R	1	B		N	

2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 850 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: - 25000 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.3.a.3	Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag en/of composteringsruimte van meer dan 2000 m ³ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.5.a.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: niet gevaarlijke slibb, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 24700 Ton)	1	A M O R	1	A		N	

2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 5000 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.2.8.b	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net: mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling (Totale eenheden: 5000 Ton)	3		0	N		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m3/h tot en met 100 m3/h (Totale eenheden: -30 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	

3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 30 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
17.3.3.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 kg tem 10000 kg, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8701,4 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: - 960 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -19880 liter)	3		0	N		N	

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: -4700 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinst allaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen vr d verdeling vd in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.3.9.3	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinst allaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: -2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		N	
61.2.1	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingovereenko mstig het Vlarebo: met een capaciteit van 1000 m3 tem 10.000m3 (Totale eenheden: -10000 kubieke meter)	3		0	N		N	

61.2.2	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingsovereenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit >10.000m3 (Totale eenheden: 15500 kubieke meter)	2	N O W	0	N		N	
--------	--	---	-------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	1 Stuks (aantal)
2.1.2.c	asbesthoudende bouwmaterialen	50 Ton
2.1.3.2	uitgegraven grond die niet voldoet aan het Vlarebo	15500 kubieke meter
2.2.1.d.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	260 Ton
2.2.1.d.2	ambachtelijk afval	150 Ton
2.2.2.a.2	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	25000 Ton
2.2.2.a.2	inert puin	6000 Ton
2.2.2.f.2	boomwortels	250 Ton
2.2.2.f.2	houtafval	600 Ton
2.2.2.f.2	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	-25000 Ton
2.2.3.a.3	compostering met uitsluitend groenafval	1 Stuks (aantal)
2.2.5.a.2	niet gevaarlijk slib	24700 Ton
2.2.5.e.2	grachtenslibs/ruimingsspecies	5000 Ton
2.2.8.b	baggerspecie	5000 Ton
3.4.2	bedrijfsafvalwater	-30 kubieke meter per uur
3.6.3.2	bedrijfsafvalwater	30 kubieke meter per uur
17.3.3.1.a	ontvetters	101,4 kilogram
17.3.3.1.a	diverse vlokkingsmiddelen	1000 kilogram
17.3.3.1.a	ijzertrichloride	2800 kilogram
17.3.3.1.a	waterstofchloride	2200 kilogram
17.3.3.1.a	natronloog	2600 kilogram
17.3.5.1	ontgeurders	-960 liter
17.3.6.1.b	ontvettingsmiddelen	120 liter
17.3.6.1.b	rode mazout	-20000 liter
17.3.7.1	smeerolie	-5000 liter
17.3.7.1	olieproducten	300 liter

17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.3.9.3	verdeelslangen	-2 Stuks (aantal)
61.2.1	grond	-10000 kubieke meter
61.2.2	uitgegraven bodem	15500 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor het verwerken van afval met:

- Tussentijdse van herbruikbare gronden (bodem en bouwkundige bodemgebruik), verontreinigde gronden en vlareastromen met een maximale opslagcapaciteit van 24.700 ton en geldt voor een totaal van volgende stromen
 - *Herbruikbare grond (al dan niet vermengd met puin)*
 - *niet-gevaarlijke verontreinigde grond (al dan niet vermengd met puin)*
 - *verontreinigd steenpuin*
 - *verontreinigd zand,*
 - *spoorwegballast, straalgrit en ovenpuin*
 - *gieterijzand*
 - *niet-gevaarlijk slib (rioolkolken, zandvang, pompput, veegvuil,...)*
 - *verontreinigd grachtenslib*
 - *...;*

Opslag en overslag van

- 250 ton niet -teerhouden asfalt
- 50 ton teerhouden asfalt

De opslag en/of mechanische behandeling van steenpuin m.b.v. een mobiele breker (incl. voorafzeving en windziften) met een totale opslagcapaciteit van 6000 ton;

- afvalafdeling
 - de op- en overslag van 50 ton asbesthoudende bouwmaterialen;
 - opslag en sortering van 150 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in containers (ambachtelijk afval);
 - uitgesorteerde fracties hout, autobanden of ijzer/schroot
 - opslag en sortering van 260 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit 25 ton papier en karton, 10 ton kunststofafval, 25 ton metaal, 25 ton glasafval, 25 ton autobanden en 150 ton bouw- en sloopafval;
 - de opslag en/of mechanische behandeling van houtafval (incl. hakselen, voorafzeving en mogelijks windziften) met een totale opslagcapaciteit van 600 ton houtafval
- groenafdeling;
 - de opslag en/of mechanische behandeling van boomwortels (incl. hakselen, voorafzeving en mogelijks windziften) met een totale opslagcapaciteit van 250 ton boomwortels;
 - opslag en biologisch behandeling van aërobe compostering van uitsluitend **groenafval** met een opslagcapaciteit van 15.000 ton (rubriek 2.2.3.a.3)
 - hakselaar
 - zeefmachine
- sliblagunering: **de opslag en fysisch-chemische behandeling (ontwatering) van 5000 ton ruimingsspecie/grachtenslibs in en sliblagunering en de opslag en fysisch-chemische behandeling (ontwatering in bekkens) van maximum 24.700 ton slib in het kader van de tussentijdse opslag van Vlarea-stromen (rioolkolkenlib, rioolslib, slib van pompputten, slib van pompstations en zand/slibmengsels;**

- lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering van de Klokhofstraat na zuivering met een kleinschalige fysico-chemische waterzuivering met een debiet van 30 m³/u, 120 m³/dag en 17500 m³/jaar;
- **stalling voor 25 autovoertuigen**;
- wasplaats voor het reinigen van max. 25 voertuigen per dag;
- opslag van gevaarlijke producten:
 - de opslag van 8701,4 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen:
 - waaronder 2600 kg natronloog;
 - 2200 kg waterstofchloride;
 - 2800 kg ijzertrichloride;
 - 1000 kg diverse vlokkingsmiddelen;
 - 101,4 kg ontvetter;
 - P2-producten met een totale hoeveelheid van 240 l (hulpstoffen voor reinigingsactiviteiten);
 - P3-producten met een totale hoeveelheid van 15120 l:
 - 15000 l witte en rode mazout in 2 tanks van 10000 l en 5000 l;
 - 120 l ontvettingsmiddel;
 - P4-producten met een totale hoeveelheid van 300 l:
 - 100 l smeervet;
 - 100 l transmissieolie;
 - 100 l motorolie;
- brandstofverdeelininstallatie bestaande uit 2 verdeelpompen met bijhorende slangen voor mazout;

Gelet op het feit dat op datum van 10/11/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/12/2009 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : geurhinder van het groenafval wat leidt tot gezondheidsproblemen en geen aandacht in de preventieve voorzieningen voor het beperken van de geurhinder;

Er werd nog een opmerking bezorgd na sluiting van het openbaar onderzoek van de TMVW. Zij vragen om de nodige voorschriften op leggen om bodemverontreiniging en drinkwaterbezoedeling te voorkomen vermits in de omgeving van de inrichting de installaties van de belangrijke drinkwatertoevoerleiding gelegen zijn.

Gelet op het gunstig advies dd. 4/01/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits alle voorwaarden en opmerkingen van de adviezen van de Brandweer en de directie Beheer, ontwerp en Inrichting Openbaar Domein, cel Riolen als bijzondere voorwaarden aan het vergunningsbesluit worden toegevoegd;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/01/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/01/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/01/2010 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het advies dd. 17/11/2009 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/01/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 8/01/2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het aanvullend gunstig advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij afgegeven op de PMVC d.d. 22/01/2010;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/01/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Oostende', goedgekeurd bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering. Het perceel is niet begrepen in de deelgebieden 2 t.e.m. 17 waardoor de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing blijven.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Met deze aanvraag wenst het bedrijf uit te breiden met een aantal nieuwe afvalverwerkende activiteiten zoals o.a. de opslag en mechanische behandeling van boomwortels en houtafval, sliblagunering, op- en overslag van asbesthoudende bouwmaterialen,... De aanvaarding van nieuwe vlarea-stromen zoals o.a. diverse slibs in een tussenopslag voor verdere verwerking naar de hoofdsite te Maldegem. Ook wordt de plaatsing van de fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie gevraagd.

AFVAL

Momenteel is de inrichting vergund voor op- en overslag en tussentijdse opslag van uitgegraven bodem (zowel verontreinigd als niet-verontreinigd) en voor de compostering van groenafval.

Nadat de aangevraagde wijzigingen zijn vergund zal de inrichting bestaan uit vier onderdelen:

1. Tussentijdse opslag van uitgegraven bodem en andere afvalstromen (inclusief opslag en breken van steenpuin)
2. Afvalafdeling: opslag en/of behandeling van verschillende afvalstromen inclusief de sliblagunering
3. Groenafdeling voor compostering van groenafval en opslag en mechanische behandeling van boomwortels
4. Waterzuivering

Er wordt een afwijking gevraagd voor de aanlevertijdstippen van afvalstoffen. De exploitant wenst de aanlevering van afvalstoffen uit te breiden, meerbepaald 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Alle aangevoerde en afgevoerde afvalstromen zullen worden gewogen op de aanwezige weegbrug op de site.

De opslag van de diverse afvalstromen gebeurt steeds op een verharde geasfalteerde vloer, uitgezonderd de inerte afvalstoffen en bepaalde gronden kunnen opgeslagen worden op het onverharde gedeelte van het terrein.

Het terrein wordt ingedeeld in een aantal zones: afvalzone, breekzone, topzone en composteerzone. In de afvalzone worden hoofdzakelijk containers geplaatst; enkel de opslag van houtafval zal gebeuren tussen keermuren (3-zijdig). In de topzone worden de verontreinigde en niet-verontreinigde gronden gescheiden opgeslagen. De vloeibare stromen worden in een ontwateringsbekken opgeslagen terwijl de andere Vlarea-stromen in functie van de gebruikscertificaten worden opgeslagen.

1. Tussentijdse opslag : Opslag en verwerking van TOP-gronden, verontreinigde gronden, slibs en puin

De Bree Solutions NV was vergund voor de opslag van 24700 ton niet-verontreinigde grond waarin sporadisch steenpuin aanwezig is en niet-gevaarlijke verontreinigde grond waarin sporadisch steenpuin aanwezig. Het bedrijf wenst de opslagcapaciteit van 24700 ton te behouden maar uit te breiden met meerdere te aanvaarden afvalstromen.

Deze capaciteit omvat de aangevraagde rubrieken 2.1.2.b, 2.1.3.2°, 2.2.5.a.2° en 61.2.2°; en geldt voor een totaal van de volgende stromen:

- Herbruikbare bodem (al dan niet vermengd met puin)
- Niet-gevaarlijke verontreinigde bodem (al dan niet vermengd met puin)
- Verontreinigd steenpuin
- Verontreinigd zand, puinzeefzand/breekzand
- Gieterijzand
- Spoorwegbalast, straalgrit en ovenpuin
- Niet-gevaarlijk slib (rioolkolken, zandvang, pompput, veegvuil,...)

– Verontreinigd grachtenslib

Volgens de gegevens in de aanvraag worden deze stromen (aangevoerde gronden en afvalstoffen) apart opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Het overgrote deel van het terrein is voorzien van een vloeistofdichte asfaltverharding. Gelijksortige afvalstoffen kunnen bijeengevoegd worden, partijen grond <250 m³ kunnen bijeengevoegd worden tot partijen van 250 m³, partijen grond >250 m³ kunnen samengevoegd worden indien ze tot eenzelfde categorie behoren na inkeuring.

Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een 'schonere' categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen. Dit geldt ook voor partijen grond <250 m³.

Het is aangewezen dat de bodem waarvan de samenstelling niet gekend is overdekt wordt.

Op geregelde tijdstippen worden deze stromen afgevoerd naar de site van De Bree Solutions te Maldegem voor fysico-chemische reiniging. Er vindt geen verwerking van deze stromen plaats op de site te Oostende. Grond, verontreinigd met hoge concentraties aan vluchtige componenten, zal afgedekt worden met folie.

Het is aangewezen dat er acceptatiecriteria voor vluchtig stoffen opgenomen worden voor het behandelen van grond en specie: Het behandelen (zoals zeven, keren, enzovoort) van grond /slib/ruimingsspecie met concentraties aan verontreinigende stoffen hoger dan 25 ppm BTEX en VOCl's (som) of 50 ppm vluchtige alkanen (C6-C10) dient in een afgesloten ruimte met luchtafzuiging en aangepaste gasreiniging te gebeuren. Dit om ongecontroleerde emissies van vluchtige stoffen te voorkomen, zoals beschreven in de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra (VITO, OVAM, OVB, 23 mei 2008). De gasreiniging dient te bestaan uit een actief koolfilter of een biofilter, waarvan de goede werking periodiek wordt gecontroleerd.

De exploitant stelt dat de afgezeefde fractie steenpuin kan oplopen tot 30 % van de aangeleverde hoeveelheid uitgegraven bodem. Het steenpuin dat vrijkomt bij het zeven en het steenpuin dat wordt aangeleverd als bouw- en sloopafval, zal gebroken worden met een mobiele breker onder een COPRO-certificaat. Er zullen maximaal 12 breekcampagnes per jaar plaatsvinden, die elk maximaal 5 dagen zouden duren.

De mechanische activiteiten die vergund kunnen worden onder de aangevraagde rubrieken 2.1.3.2° en 61.2.2° zijn beperkt tot het afzeven van maximaal 25 % steenpuin. Indien het percentage uit te zeven stenen meer dan 25 % bedraagt, is het zeven vergunningsplichtig onder rubriek 2.2.2.a. De exploitant was reeds vergund voor deze rubriek, maar stelt in de huidige aanvraag deze te willen schrappen, aangezien het zeven aangevraagd wordt onder de rubrieken 2.1.3.2° en 61.2.2°. Omdat in de aanvraag aangegeven wordt dat er tot 30 % steenpuin zal afgezeefd worden, is het aangewezen om de rubriek 2.2.2.a.2° te behouden. Deze rubriek wordt opgenomen in de rubriekenlijst voor het vergunde aantal. De milieucoördinator ging mondeling akkoord met dit voorstel (overleg 2 december 2009).

Het steenpuin afgezeefd uit een partij bodem waarvan de samenstelling nog niet gekend is, kan niet rechtstreeks afgevoerd worden naar een COPRO-gekeurde breekinstallatie of rechtstreeks gebruikt kan worden. Dit steenpuin dient apart opgeslagen te worden tot de samenstelling van de partij bodem gekend is aan de hand van een analyseverslag. Steenpuin afkomstig uit verontreinigde grond dient eerst gereinigd te worden alvorens het kan gebroken worden tot gerecycleerd granulaat.

Het breken van inert puin zoals beton- en metselwerkpuin dient vergund te worden onder rubriek 2.2.2.a in plaats van onder rubriek 2.2.2.f.

Het VLAREA schrijft voor dat geproduceerde puingranulaten gekeurd moeten worden door de vzw COPRO of onderworpen dienen te worden aan een gelijkwaardige kwaliteitscontrole. Indien gebruik gemaakt wordt van een mobiele breker, dient deze breker over een COPRO- of gelijkwaardige keuring te beschikken. Aangezien er puin van verschillende locaties wordt aangevoerd, dient ook de breekwerf zelf onder toezicht van COPRO staan. De exploitant dient zich hiermee in orde te stellen.

De ondergrond bestaat uit een kwartair pakket (tot ongeveer 21 m diep) met daaronder het Ieperiaan zand en Silt van Kortemark (tot ongeveer 45 m diep). Volgens de gegevens van VMM operationeel waterbeheer bestaat het kwartair pakket de eerste 3 m uit kleiige polderafzettingen. Op een diepte van ongeveer 5 m komt een venig pakket voor (volgens boring in omgeving 1 m dik). Op het gevraagde perceel ligt volgens de verziltingskaart het grensvlak tussen zoet en zout water op minder dan 2 meter diepte. Indien er een verontreiniging zou voorkomen worden ook de freatische winningen in de omgeving bedreigd. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf is er 1 vergunning gekend voor een freatische grondwaterwinning. Het totaal vergunde debiet van deze winning is maximaal 3.650 m³/j. De kortstbij gelegen winningsput is op ca. 1.400 m van de perceelsgrenzen van de aanvrager gelegen.

De terreinen zijn niet in de nabijheid van een kwetsbaar ecotoop dat beschermt is als Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied, noch in een beschermingszone rond een grondwaterwinning gelegen.

Volgens het dossier wordt het niet-gevaarlijke verontreinigde grond + diverse vlareastromen opgeslagen op een vloeiendvaste vloer. Het hemelwater dat op verharde gronden valt kan niet infiltreren waardoor het risico op verontreiniging van het grondwater beperkt wordt. Het hemelwater wordt opgevangen en voor lozing gezuiverd.

2. Afvalafdeling: opslag en/of behandeling van verschillende afvalstromen inclusief de sliblagunering

– Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen

De aangevoerde stromen bestaan in hoofdzaak uit voorgesorteerde afvalstoffen (papier en karton, kunststof, ijzer, autobanden en bouw- en sloopafval).

Met betrekking tot het afval dat in het dossier onder rubriek 2.2.1.d.2° wordt omschreven als 'ambachtelijk afval', verklaart de milieucoördinator dat dit afvalstoffen zijn van diverse herkomst (containerparken, bedrijven, particulieren). De samenstelling van de fracties die onder deze noemer vallen is zeer verscheiden. Het kan gaan om selectieve stromen of gemengde fracties die al dan niet verder uitgesorteerd kunnen worden. Gemengde stromen die verder uitsorteerbaar zijn, gaan volgens de milieucoördinator na overslag naar gespecialiseerde sorteercentra. De fracties die niet verder uit te sorteren zijn (met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) worden na overslag op het bedrijf afgevoerd voor verbranding.

In de meeste gevallen ondergaan de afvalstoffen een loutere overslag. De sortering die volgens de vergunningsaanvraag wordt uitgevoerd blijft beperkt tot een vloersortering van (grotere) stukken afval die in functie van een verdere verwerking niet in de stroom thuishoren. De sortering wordt niet uitgevoerd met het doel om zoveel mogelijk recycleerbare afvalstoffen uit de vracht te recuperen. De mogelijkheid tot een doorgevoerde uitsortering wordt bovendien begrensd door een beperking in oppervlakte en voorzieningen.

In afwachting van een verdere afvoer worden de afvalstoffen per fractie opgeslagen in bunkers of containers (welke worden afgedekt indien de betreffende afvalstof dit vereist). Zowel opslag als sortering gebeuren in open lucht (op een asfaltverharde ondergrond).

Rubriek 2.2.1.c is in principe enkel van toepassing op de opslag en sortering van gemengde stromen bedrijfsafval, terwijl rubriek 2.2.1.d geldt voor de opslag en sortering van selectief ingezamelde stromen. Aangezien de aanvoer van afvalstoffen aangevraagd onder rubriek 2.2.1.c.2° in hoofdzaak uit selectieve stromen bestaat, is ook voor deze activiteit rubriek 2.2.1.d.2° van toepassing.

Uit de niet selectieve stromen moeten minstens deze fracties die volgens het VLAREA selectief moeten worden ingezameld, worden uitgesorteerd (op voorwaarde dat ze niet te verontreinigd zijn). Aangezien de exploitatie van De Bree Solutions in Oostende hiervoor niet over de nodige oppervlakte of voorzieningen beschikt, moeten gemengde vrachten worden afgevoerd naar een vergund sorteerbedrijf. De milieucoördinator deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat op de gemengde stromen toch een beperkte uitsortering wordt uitgevoerd. Soms bevatten de selectieve stromen nog hout, autobanden of ijzer/schroot. Hij vraagt om het ambachtelijk afval te vergunnen onder rubriek 2.2.1.d. in plaats van 2.1.2. omdat er toch beperkte sortering wordt uitgevoerd. Dit is aanvaardbaar.

– Opslag en mechanische behandeling van houtafval

Het houtafval bestaat uit voorgesorteerd A- of B-hout of bouw- en sloophout. Er gebeurt in principe geen verdere sortering op het houtafval. Eventuele stoorstoffen worden door middel van vloersortering verwijderd.

Bij een voldoende grote hoeveelheid wordt het hout verhakseld, afgezeefd en eventueel gewindzift. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van mobiele installaties. Het verhakselen van houtafval gebeurt maximum 12 keer per jaar. Zowel opslag als behandeling worden voorzien in open lucht (op een asfaltverharde ondergrond).

Het houtafval na verwerking is bestemd voor materiaalrecyclage (A-hout) of verbranding met energierecuperatie (B-hout en bouw- en sloophout). Houtstof dat vrijkomt bij het hakselen en afzeven wordt afgevoerd naar Foronex, waar het verder wordt opgeschoond en vervolgens afgevoerd voor verbranding met energierecuperatie.

In 2008 werd in overleg met andere administraties en betrokken externe actoren een 'code van goede praktijk voor het bewerken van houtafval' opgemaakt. Deze code is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het afvalhout dat uiteindelijk als brandstof zal worden gebruikt in kleinschalige verbrandingsinstallaties (bv. glastuinbouwbedrijven). In dit document is ook een procedure voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel door leveranciers van dergelijk houtafval uitgewerkt. Het kwaliteitslabel biedt een zekere garantie m.b.t. de samenstelling van het houtafval, waardoor de kans op het vrijkomen van schadelijke emissies tijdens het verbrandingsproces wordt beperkt.

Indien de exploitant ook houtafval wenst af te voeren voor kleinschalige verbranding, dient hij als leverancier voorafgaand het kwaliteitslabel zoals omschreven in de 'code van goede praktijk voor het bewerken van houtafval' te behalen.

– Opslag en overslag van asbesthoudende bouwmaterialen

De exploitant vraagt ook de op- en overslag van 50 ton asbesthoudende bouwmaterialen die nadien worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerker. Het gaat in principe enkel om hechtgebonden asbest dat vrijkomt bij afbraak- en opruimwerken, saneringen, enzovoort. Er wordt een maximum aanvoer voorzien van 50 ton per week, 250 ton per maand en 3000 ton per jaar.

Hechtgebonden asbestafval wordt beschouwd als een gevaarlijke afvalstof. Indien de exploitant asbesthoudend bouwafval wenst te aanvaarden, dient hij hiervoor over duidelijke acceptatieprocedures te beschikken.

Artikel 5.2.2.1 van het VLAREA vermeldt namelijk dat asbestcementhoudende afvalstoffen gescheiden dienen te worden aangeboden en afzonderlijk dienen gehouden te worden bij de ophaling of inzameling. Artikel 5.2.2.4.3 van VLAREM vermeldt bijkomend dat het ingezamelde asbestcementafval of ander asbesthoudend afval waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval dient te worden opgeslagen. Alle nodige maatregelen moeten genomen worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Vrachten gemengd bouw- en sloopafval die asbestcementhoudende afvalstoffen bevatten, dienen geweigerd te worden.

De aangevraagde rubriek 2.1.2.c is enkel van toepassing voor de opslag en overslag van asbestcementhoudende afvalstoffen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is. Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden.

De exploitant dient te voldoen aan volgende voorwaarden voor de op- en overslag van asbestcementhoudende afvalstoffen:

- het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig);
- volgens artikel 4.7.0.1 van het VLAREM dienen de nodige maatregelen genomen te worden om er voor te zorgen dat tijdens het vervoer, het laden en het lossen van afvalstoffen die asbestvezels of asbeststof bevatten, deze vezels en stof niet vrijkomen in de lucht en geen vloeistoffen worden verloren die asbestvezels kunnen bevatten.
- de opslag van asbestcementafval dient te gebeuren in functie van regelmatige afvoer. Op de bouwwerf dient het asbestcementafval afzonderlijk in een afsluitbare bigbag gestockeerd te worden zodat het bij aankomst op het bedrijfsterrein gemakkelijk detecteerbaar is. Dit dient ook zo gecommuniceerd te worden wanneer bij derden containers geplaatst worden. Bij het ter beschikking stellen van containers voor bouw- en sloopafval dient afhankelijk van de hoeveelheid van de afvalstoffen een afsluitbare kleine, middelgrote of container-bigbag of een afsluitbare platenzak ter beschikking gesteld te worden.
- Men zorgt ervoor dat tijdens de sloop een specifieke container van asbestcement met afsluitbare bigbag aanwezig is. Het asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, mag niet los (zonder bigbag) bij het bouw- en sloopafval aangeleverd worden. Er dient ten allen tijde vermeden te worden dat er tijdens de opslag, het vervoer, het laden en lossen van de asbestcementplaten asbestvezels of asbeststof in het milieu terechtkomt. Door een voorzichtige manipulatie en/of het gebruiken van een sproeiinstallatie vermijdt men dat asbestvezels worden verspreid of ingeademd.

Op bouw- en sloopafval waarin via visuele keuring vastgesteld wordt dat asbestcement aanwezig is, mogen er in geen geval breekactiviteiten uitgevoerd worden (artikel 5.2.2.4.2 § 7 van VLAREM).

Wanneer de exploitant wenst op te treden als containerdienst voor het vervoer van asbestcementafval, dient hij hiervoor erkend te zijn als overbrenger van gevaarlijke afvalstoffen. Volgens de gegevens van de OVAM beschikt de firma De Bree Solutions, Krommeweg 31 te 9990 Maldegem over een erkenning als overbrenger van gevaarlijke afvalstoffen.

– Sliblagunering

Vloeibare slibfracties zullen voor ontwatering worden opgeslagen in een bekken. Het slib bestaat uit rioolkolkenslib, rioolslib, slib van pompputten, slib van pompstations en zand/slibmengsel. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kunnen in de sliblagunering droge stof-concentraties worden bereikt van 20-45 %. Na ontwatering worden deze fracties opgemengd met droge fracties zoals veegvuil en afval uit zandvang. De vermenging kan plaatsvinden omdat deze verschillende stromen samen fysico-chemisch worden verwerkt op de site van De Bree Solutions te Maldegem. Het bedrijf beschikt over een gebruikscertificaat voor deze stroom. Er zal ook een gebruikscertificaat aangevraagd worden voor het gebruik van de ontwaterde specie afkomstig van de site in Oostende, als niet-vormgegeven bouwstof. Specie die niet voldoet aan de voorwaarden voor gebruik als bouwstof zal overgebracht worden naar de fysico-chemische reiniging te Maldegem.

De exploitant wenst een sliblagunering aan te leggen voor de ontwatering van bagger- en ruimingsspecie. Hiervoor wordt een oppervlakte van 50 op 60 meter voorzien met daarrond een berm van 3,5 meter hoog. Dit levert een opslagcapaciteit van 7800 m³ of 9750 ton grachtenslib/ ruimingsspecie. Dit is ruim voldoende voor de aangevraagde opslagcapaciteit van 5000 ton.

De exploitant wenst enkel niet-verontreinigd grachtenslib/ruimingsspecie te ontwateren in de sliblagunering. Verontreinigd grachtenslib zal in Oostende enkel tussentijds opgeslagen worden en wordt afgevoerd naar Maldegem voor fysico-chemische reiniging.

Slib van de bewerking van beton en natuursteen en ander slib van reinigings- en saneringsactiviteiten wordt gelost in ontwateringscontainers en na ontwatering afgevoerd voor fysico-chemische reiniging te Maldegem.

3. Groenafdeling: opslag en mechanische behandeling van boomwortels

De Bree Solutions nv te Oostende is reeds vergund voor de aërobe compostering van 15000 ton groenafval. De exploitant vraagt om de opslag en verwerking van boomwortels hiervan los te koppelen, omdat deze nog slechts zelden gecomposteerd worden (enkel indien er te weinig structuurmateriaal voor de aërobe compostering aanwezig is). Bij aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid worden de boomwortels verhakseld en afgezeefd, waarna ze voor verbranding in een biomassa-installatie worden afgevoerd (het aanvraagdossier vermeldt als afnemer IWP company te Halen). De overgebleven wortelgrond wordt afgevoerd naar tuinaannemers.

Volgens Vlarea geldt een verbrandingsverbod voor selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage. Indien de calorische inhoud van afval echter groter is dan 11 500 kJ/kg en het plantaardig afval van land- en bosbouw of houtafval betreft, dan kunnen deze worden verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Voor groenafval afkomstig van natuurbeheerswerken dient er in het kader van biomassaverbranding rekening gehouden te worden met de bepalingen in de Inventaris Biomassa. Hierin is onder andere opgenomen dat enkel het snoeihout dat afkomstig is van het uitvoeren van een goedgekeurd beheersplan kan afgevoerd worden naar biomassaverbranding met energierecuperatie.

De afvalverwerkingshiërarchie dient te worden gevolgd. Hierbij primeert materiaalrecyclage op verbranding met energierecuperatie. Dit standpunt wordt ook bekrachtigd in de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen. Hierdoor moet er altijd voldoende structuurmateriaal naar compostering worden afgevoerd.

Afwijkingsvragen

De exploitant vraagt om conform art. 5.2.1.2.§3 van Vlarem II afvalstoffen continu aan- en af te mogen voeren 7 dagen op 7 en 24u/ 24u. Hiervoor geeft het bedrijf diverse redenen aan: transport via schip op alle tijdstippen waarbij ladingen zo snel mogelijk de haven dienen te verlaten, ophalen van afvalstromen van openbare besturen buiten de normale werkuren, onvoorziene omstandigheden, ... De aanvoerroute van de haven van Oostende naar De Bree Solutions loopt niet door een woonzone. Er staan slechts een beperkt aantal (bedrijfs)woningen langs deze route, zodat de impact naar omwonenden beperkt zal blijven. Het bedrijf verwacht dat ongeveer 10% van het transport zich buiten de normale werkuren zal situeren. Gelet op de ligging in industriegebied, gelet op de afwezigheid van woningen binnen een straal van 300 m, gelet op het beperkt aantal transporten kan deze afwijking worden toegestaan.

Via de vergunning van 3 april 2008 werd een afwijking bekomen op de aanleg van het groenscherm. De exploitant meldt dat deze groenzone ondertussen werd aangeplant volgens de toegestane afwijking.

AFVALWATER

Het bedrijf is op proef vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater tot 03/04/2010 dat gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de milieukwaliteitsnormen, met een max. debiet van 30 m³/uur, 80 m³/dag en 10.000 m³/jaar in de openbare riolering van de Klokhofstraat. Er dient binnen deze periode een studie te worden uitgevoerd conform een opgelegde bijzondere voorwaarde zoals hierboven vermeld. Deze studie maakt deel uit van deze vergunningsaanvraag. In deze studie werd reeds rekening gehouden met de toekomstige situatie en dus de opslag van nieuwe diverse afvalstromen. Hierdoor is de beoordeling van de proefperiode onlosmakelijk verbonden met de evaluatie van de gevraagde uitbreidingen en wijzigingen van de milieuvergunning. In principe dient de beoordeling in feite te gebeuren voor een volledige nieuwe lozingssituatie.

De totale verharde oppervlakte van het terrein bedraagt ongeveer 2,7 ha (21600 m³ hemelwater) waarvan 1 ha gebruikt wordt voor de compostering (8000 m³ hemel- en percolaatwater). Een groot gedeelte van het percolaatwater van de compostering wordt hergebruikt voor het besproeien (vernevelen) van de compost in drogere periodes ter bevordering van het composteringsproces. De Bree Solutions NV beschikt momenteel over een bufferbekken van 840 m³ gelegen aan de achterkant van het terrein waarvan de overstort wordt afgeleid naar een tweede bufferbekken van 400 m³ vooraan de site. Er werd besloten om de percolaatvijver van 840 m³ te supprimeren omwille van een mogelijke breuk en de daaruit volgende opwelling van grondwater (met potentiële hogere Fe-concentraties in het afvalwater). Deze vijver werd vervangen door 4 ondergrondse bezinkputten van elk 20 m³ voor de opvang van percolaatwater van de compostering.

Oorspronkelijk werd voorzien om te lozen op riool zonder voorzuivering. Momenteel wordt er niet voldaan aan de meeste lozingsnormen. De exploitant voorziet het plaatsen van een fysico-chemische zuivering om de te kunnen voldoen aan de lozingsvoorwaarden op riool.

Het bedrijfsafvalwater is samengesteld uit verschillende stromen:

- Mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van het volledige verharde terrein met opslag van niet-inerte materialen en inerte materialen;
- percolaatwater afkomstig van het gedeelte van het terrein dat voorzien is voor aërobe compostering;
- water afkomstig van het ontwateren van diverse vloeibare Vlarea-stromen;
- water afkomstig van het ontwateren van grachtenslib en ruimingsspecie;
- verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste;

- huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitair

Uit de studie blijkt dat de opslag van de diverse Vlarea-stromen de grootste opslagcapaciteit inneemt, op de tweede plaats het groenafval en daarna het steenpuin. Niettemin dient te worden opgemerkt dat de opslagduur van de diverse Vlarea-stromen beperkt is gezien het hoofdzakelijk op- en overslag betreft. Afvalstromen die een langere opslagduur kennen op het terrein, zoals boomwortels, houtafval en steenpuin, zullen een grotere impact hebben de samenstelling van het bedrijfsafvalwater. In de studie wordt gesteld dat de nieuwe te vergunnen stromen een beperkte impact zullen hebben op het afvalwater, gelet op de beperkte verblijftijd van een aantal afvalstromen (tussentijdse opslag) en gelet op de verwachte gelijkaardige samenstelling van de nieuw te aanvaarden afvalstromen.

In de bijgevoegde studie worden volgende stappen gevolgd om tot de voorgestelde lozingsnormen te komen:

- vastleggen acceptatiecriteria voor afvalstromen;
- evaluatie analyses;
- relatie tussen acceptatiecriteria, Vlarea-normen voor hergebruik als secundaire grondstof en huidige lozingsnormen;
- BBT-evaluatie inzake te nemen maatregelen en inzake zuivering (BBT composteer- en vergistingsinstallaties en BBT voor verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie.

Na het uitvoeren van de BBT-evaluatie werd geopteerd voor het plaatsen van volgende fysico-chemische zuivering:

- buffering/ sedimentatie/ olie-waterafscheider via slibvangput, KWS-afscheider en bufferbekken van 350 m³;
- conditionering (indien nodig in bufferbekken);
- sedimentatie in voorbezinker om resterend zand en zwevende stof af te scheiden;
- flocculatie (indien ZS-gehalte onvoldoende is gedaald in voorbezinker);
- decantatie via KWS-afscheider om resterende minerale olie te verwijderen;
- filtratie via 2 parallel geschakelde zandfilters;
- adsorptie via 2 in serie geplaatste actief koolfilters.

Bij het ontwerp van de waterzuivering werd rekening gehouden met de parameters die verwijderd dienen te worden uit het afvalwater, meer bepaald CZV, zwevende stof, PAK's, BTEX's, minerale olie en zware metalen. Dit zijn ook de parameters die op de gelijkaardige site te Maldegem dienen verwijderd te worden.

Voorstel lozingsnormen

Parameter	Vergunde norm	Gevraagd	Eenheid
geleidbaarheid		6500	µS/cm
BOD		125	mg/l
COD		500	mg/l
Zwevende stoffen	1000	250	mg/l
Metalen			
Arseen	100	100	µg/l
Chroom	50	50	µg/l
Zink	600	600	µg/l
Koper	160	160	µg/l
Cadmium	4	2	µg/l
Lood	125	150	µg/l
Kwik	0.5	0.5	µg/l
Nikkel	80	100	µg/l

Ijzer	15	10	mg/l
Zilver	4	20	µg/l
Chloride	1000	1000	mg/l
Sulfaat	250	250	mg/l
Totaal N	300	100	mg/l
Totaal P	30	25	mg/l
Minerale olie	500	500	µg/l
PAK's			
Benzo(a)pyreen	0.5	0.5	µg/l
Benzo(b)fluoranteen - Benzo(k)fluoranteen	0.3	0.3	µg/l
Benzo(g,h,i)peryleen	0,1	0.1	µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,1	0.1	µg/l
Fluoranteen	1	1	µg/l
anthraceen	1	1	µg/l
Naftaleen	5	10	µg/l
Fenantreen	1	1	µg/l
Acenafteen	0.6	0.6	µg/l
Chryseen	8	8	µg/l
Benzo(a)antraceen	3	3	µg/l
Fluoreen	10	10	µg/l
Pyreen	0.4	0.4	µg/l
Acenaftyleen	4.13	4.13	µg/l
Dibenzo(a,h)antraceen	3	3	µg/l
MTBE	5	5	µg/l
Organische verbindingen			
Benzeen	1	10	µg/l
Tolueen	10	10	µg/l
Ethylbenzeen	0.5	0.5	µg/l
m+p-xyleen	0.5	0.5	µg/l
o-xyleen	0.5	0.5	µg/l
styreen	0.6	10	µg/l

De gevraagde lozingsnormen zijn gebaseerd op 6 analyses uitgevoerd in 2008 en 2009 zoals werd gevraagd in de opgelegde bijzondere voorwaarde. De Bree Solutions NV gaat ervan uit dat de geloosde waterkwaliteit niet sterk zal wijzigen door de voorgestelde uitbreidingen gezien de nieuwe afvalstromen (Vlarea-stromen) gelijkaardige acceptatiecriteria hebben als de verontreinigde grond die nu reeds aanvaard wordt. Ook het te ontwateren bagger- en ruimingsspecie zal ongeveer dezelfde kwaliteit hebben als de uitgegraven bodem met kwaliteit bouwkundig bodemgebruik. Het blijft echter koffiedik kijken wat de analyses van het afvalwater zullen opleveren na aanvaarding van de nieuwe afvalstromen en na de ingebruikname van de voorgestelde zuiveringsinstallatie. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de milieucoördinator mee dat de installatie tegen de zomer operationeel zal zijn. Daarna kunnen de kwartaalanalyses uitgevoerd worden.

PAK's

De hoge waarden van de PAK's zijn afkomstig van de TOP. De normen van PAK's voor niet-vormgegeven bouwstof (uitgedrukt in mg/kg droge stof) liggen hoger dan de geldende lozingsnormen (mg/l). Daarnaast wordt ook niet-teerhoudend en teerhoudend asfalt opgeslagen op het terrein. Het teerhoudend asfalt wordt overdekt opgeslagen en wordt slechts voor een beperkte duur opgeslagen op het terrein. Voor de waarden van de PAK's werd voorlopig 10 keer de waarde van de PNEC toegestaan. Uit de analyseresultaten blijkt dat deze waarden voor de meeste PAK's niet gehaald worden, zodat bijkomende zuivering noodzakelijk is.

- verwijdering via een zandfilter in combinatie met actief koolfiltratie; indien noodzakelijk wordt coagulans toegevoegd

Zware metalen

Bij de zware metalen valt de hoge waarde van ijzer op. Volgens de studie is deze hoge waarde typisch voor afvalwater van groencompostering gezien vaak ontmossers op basis van ijzerchloride wordt gebruikt in gazons. Daarnaast wordt de aanwezigheid van ijzer verklaard dooreen mogelijk gat in de percolaatvijver waardoor het grondwater kan steken. Deze percolaatvijver zal gesupprimeerd worden en er zal enkel nog gebruik gemaakt worden van 4 ondergrondse bezinkputten.

Voor ijzer werd een norm van 15 mg/l opgelegd. Nu wordt een norm van 10 mg/l aangevraagd.

Voor de andere zware metalen werd een waarde tussen de MKN en 10 keer de MKN gegeven. Uit de metingen blijkt dat de normen kunnen gehaald worden.

- er wordt geen extra zuiveringsstap voorzien voor het verwijderen van zware metalen; de meeste zware metalen zijn in oxidevorm aanwezig en via sturing van de pH tussen 7,6 en 8,2 zullen de zware metalen door de zandfilter tegengehouden worden

Minerale olie

Minerale olie is aanwezig in de TOP-gronden, verontreinigde gronden, Vlarea-stromen, slibs en bagger- en ruimingsspecie. Uit de huidige meetresultaten blijkt dat niet steeds kan worden voldaan aan de opgelegde norm van 500 µg/l.

- verwijdering in eerste instantie via KWS-afscheider in combinatie met actief kool; indien noodzakelijk wordt coagulans toegevoegd

BTEX

Voor de verwijdering van BTEX wordt geopteerd voor een actieve koolfiltratie met een goede voorzuivering (bezinking + filtratie)

Debiet

De aanleg van een sliblagunering, de aanleg van een ontwateringsbekken voor vloeibare VLAREA-stromen en het minder besproeien van de composteertafel heeft gevolgen voor de waterbalans van het bedrijf. In het dossier werden 2 waterbalansen bijgevoegd, 1 van de huidige situatie en 1 van de toekomstige situatie.

De exploitant wenst zijn lozingsdebiet op te trekken naar 17.500 m³/jaar en 120 m³/dag. Het uurdebiet blijft behouden.

90% van het geloosde afvalwater is afkomstig van hemelwater die op het terrein valt.

Voor dit type afvalwater werd een nieuwe BBT-studie opgestart, meer bepaald BBT "Verontreinigd hemelwater". Deze studie is nog niet afgerond en er kan dus enkel beroep gedaan worden op de bestaande BBT's.

Toetsing omzendbrief

Er werd een toetsing uitgevoerd aan de omzendbrief 'LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur' dd. 23/09/2005. In de aanvraag geeft het bedrijf aan dat ze kan beschouwd worden als een klein bedrijf. Het dagelijkse debiet overschrijdt de drempel van 200 m³/dag met een BZV van minder dan 100 mg/l niet.

Bij een toetsing aan de N-drempels blijkt dat de N1-, N2- en N3-waarde gehaald worden op basis van de aangevraagde lozingsnormen. De N-drempels zullen volgens het bedrijf dus zeker gehaald worden na ingebruikname van vermelde zuiveringstechnieken. Het bedrijf kan beschouwd worden als "klein bedrijf" volgens de omzendbrief.

Besluit afvalwater

De voorgestelde lozingsnormen zijn gebaseerd op diverse stalen die slechts een benaderend beeld geven van de werkelijk te lozen vracht gezien nieuwe diverse afvalstromen zullen worden aanvaard op de site. Het bedrijf verwacht wel geen grote schommelingen in de samenstelling van het afvalwater na aanvaarding van de nieuwe afvalstromen. Daarnaast is de impact van de zuiverende werking van de nieuw te plaatsen zuiveringsinstallatie nog een onbekende factor. Er wordt vanuit gegaan dat de voorgestelde waarden met de bijkomende zuivering ruimschoots zullen worden gehaald, gelet op feit dat een groot aantal parameters reeds aan de gestelde normen kunnen voldoen. De bijkomende zuivering zal zorgen voor betere resultaten zodat op termijn aangepaste lozingsnormen dienen te worden opgenomen in de milieuvergunning. De voorgestelde normen voor zware metalen en PAK's zijn enkel aanvaardbaar voor een beperkte periode.

Er dient echter te worden opgemerkt dat het lozen van bedrijfsafvalwater voorwerp was van een proefvergunning zoals hierboven reeds vermeld. Gedurende de proefperiode werden middels bijzondere voorwaarden een studie en analyses gevraagd waaraan het bedrijf kan voldoen. Gedurende de proefperiode werd niet steeds voldaan aan de opgelegde lozingsnormen. Gelet op deze vraag tot wijziging en uitbreiding met diverse nieuwe afvalstromen dient het lozen van bedrijfsafvalwater vanuit dit standpunt te worden bekeken, wat ook gebeurd is in de voorgelegde studie.

De aanvrager stelt zelf voor om de normen na 2 jaar te evalueren. De lozing van bedrijfsafvalwater kan definitief vergund worden. De lozingsnormen kunnen echter maar voor een beperkte periode toegestaan worden. Vooral voor de normen voor de zware metalen en PAK's zijn maar aanvaardbaar voor een beperkte termijn. Daarom wordt voorgesteld om de lozingsnormen te vergunnen voor een periode van 2 jaar.

In deze periode dient er een evaluatie te gebeuren van de lozingsnormen aan de hand van kwartaalanalyses. Het is echter wel aangewezen dat er representatieve analyses genomen worden zodat alle omstandigheden onderzocht werden. Het onderzoek dient te gebeuren onder supervisie van een erkend deskundige water. Het is de bedoeling dat de deskundige bepaalt onder welke omstandigheden en bij welke bedrijvigheid de analyses dienen genomen te worden.

Op basis van deze analyses dient de exploitant een nieuwe set lozingsnormen aan te vragen aan de hand van een art. 45 (wijziging voorwaarden).

LUCHTEMISSIES

Tengevolge van de gevraagde wijziging en uitbreiding van de activiteiten op het terrein kunnen volgende luchtemissies optreden:

- stofemissies van de opslag van stuifgevoelige stoffen zoals breekzand, houtstof, ...;
- stofemissies van de mechanische behandeling van steenpuin en houtafval;
- geuremissies tengevolge van de opslag en behandeling van diverse slibs.

Het bedrijf zal volgende maatregelen uitvoeren om potentiële stofemissies te beperken:

- opstellen van een werkinstructie ter voorkoming van stofhinder bij verhakselen en afzeven van houtafval en boomwortels met volgende aandachtspunten:
 - * gunstige windrichting en snelheid;
 - * enkel verhakselen en zeven bij optimale omstandigheden;
 - * vernevelen van water t.h.v. de machine;
 - * stopzetten van werken bij ongunstige omstandigheden;
- bij het afzeven van grond vermengd met puin en in droge periodes kan er een cleaningwagen met spuitmond worden ingezet om potentieel opwaaiend stof te reduceren;
- de maximale opslaghoogte van de hopen grond zal worden beperkt tot 6 m hoogte.

In de BBT voor recyclage van bouw- en slooppuin worden een aantal maatregelen weergegeven om stofemissies te voorkomen en te beperken.

Een aantal maatregelen worden deels of volledig door het bedrijf geïmplementeerd:

- aanleg van een groenscherm;
- aanleg van verharde of semi-verharde wegen om stofproductie tijdens transport te vermijden (transport gebeurt hoofdzakelijk op vloestofdichte piste);
- een maximum opslaghoogte voor de opslag van stuifgevoelig fijn zand respecteren;
- aanleg van verharde of semi-verharde wegen om stofproductie tijdens transport te vermijden;
- regelmatig schoonvegen van het terrein;

Naast de maatregelen die werden voorgesteld tijdens de breekactiviteiten dienen volgende maatregelen in acht worden genomen voor stuifgevoelige stoffen zoals breekzand:

- de stuifgevoelige materialen zullen minstens 3-zijdig worden omsloten en niet hoger dan de keermuur worden gestapeld;
- aanleg van voorzieningen om stofgevoelige depots te bevochtigen bij warm en droog weer.

Het nemen van deze voorzorgsmaatregelen, de toekomstige plaatsing van de keermuren en de uitvoering van de bijzondere voorwaarden kunnen als voldoende beschouwd worden voor het reduceren van potentiële stofemissies.

In de BBT 'verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie' wordt aangegeven dat bij de aanvoer en vulling van het laguneringsbekken enige geuremissie kan optreden. De geuremissies zijn afkomstig van anaërobe, organische stofrijke bagger- en ruimingsspecie waarbij H₂S-vorming kan optreden. Na het storten van de slibs zal de geuremissie snel afnemen; daarenboven is de geuremissie beperkt tot de contouren van het laguneringsveld. Gelet op het feit dat de dichtstbijzijnde woningen gelegen zijn op een afstand van ongeveer 300 m aan de overzijde van de Zandvoordestraat kan gesteld worden dat de geurhinder voor de bewoonde omgeving verwaarloosbaar zal zijn tengevolge van de sliblagunering.

– Acceptatiecriteria

Om elke potentiële geurhinder naar de omgeving toe te beperken, zal naar analogie van gelijkaardige afvalbedrijven volgende bijzondere voorwaarde opgelegd worden:

Op basis van de wet van het giftige afval, gewijzigd bij de decreten van 28 juni 1985, 20 december 1989, 12 december 1990 en 20 april 1994, de wet op de PCB's en de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen, dienen volgende acceptatiecriteria in acht te worden genomen:

- Cd: 500 mg/kg d.s.
- Hg: 100 mg/kg d.s.;
- As: 500 mg/kg d.s.;
- EOX: 1000 mg/kg d.s.;
- minerale olie: 20.000 mg/kg d.s.
- PAK (6 van Borneff): 1000 mg/kg d.s.;
- PCB: 50 mg/kg d.s.;
- Totaal oplosmiddelen: 10.000 mg/kg d.s.;

De hierboven vermelde acceptatiecriteria worden reeds opgelegd voor gelijkaardige bedrijven, werkzaam in de verwerking van bagger- ruimingsspecie en verontreinigde bodems.

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Volgende opslag van gevaarlijke stoffen zal plaats vinden op de inrichting:

- P2-producten met een totale hoeveelheid van 1200 l (hulpstoffen voor reinigingsactiviteiten);
- P3-producten met een totale hoeveelheid van 61.000 l (mazout: 2 x 30.000 l en oliebestrijder op water: 1000 l);
- P4-producten met een totale hoeveelheid van 5000 l (smeerolie);

Zoals reeds hierboven vermeld vervalt de opslag van de andere vergunde gevaarlijke stoffen.

De bovengrondse opslagtank mazout en de verdeelinstallatie zullen conform Vlare II worden geïnstalleerd.

GELUID

Het bedrijf is gelegen in industriegebied en in de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woonhuizen. De dichtstbijzijnde woningen situeren zich op een afstand van ongeveer 300 m ten zuiden van de site langs de Zandvoordestraat.

In vergelijking met de vergunde toestand zijn er een aantal belangrijke geluidsbronnen bijgekomen:

- 2 wielladers;
- 1 trommelzeef;
- 1 vlakdekzeefmachine;
- 1 sterzeefmachine;
- 1 hakselaar voor afvalhout (traagdraaijer);
- 1 hakselaar voor groenafval (sneldraaijer);
- 1 mobiele breker voor steenpuin (te huren).

Daarnaast dient nog rekening te worden gehouden met aan- en afvoer van diverse afvalstromen d.m.v. vrachtwagens, containers, vacuümwagens, tankwagens en andere voertuigen. In de aanvraag wordt een prognose gemaakt van een aanvoer van 15 tot 30 transporten per dag en een afvoer van 10 tot 25 transporten per dag.

De breekcampagnes voor steenpuin zullen maximaal 1 keer per maand plaats vinden gedurende maximum 5 dagen. De campagnes voor het verhakselen van hout en boomwortels zullen frequenter plaats vinden, namelijk wekelijks tot 2-wekelijks.

Gelet op de ligging in industriegebied, gelet op het achtergrondlawaai bepaald door industriële activiteiten van o.a. de verbrandingsoven en van het nabijgelegen spoor, gelet op de afstand van ruim 300 m tot de dichtstbijzijnde woningen, gelet op het feit dat de geluidsintensieve activiteiten gedurende de dagperiode plaats vinden, kan aangenomen worden dat het geluid voor de omgeving als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

VEILIGHEID

Tengevolge van huidige aanvraag worden geen grote wijzigingen verwacht naar de algemene veiligheidstoestand. De gevaarlijke stoffen zullen conform Vlare II worden opgeslagen. In het kader van de vorige milieuvergunningaanvraag werd overleg gepleegd met de plaatselijke brandweer. Er werden interne veiligheidsvoorschriften opgemaakt in geval van brand, ongeval of lek. Het aanwezige personeel wordt voldoende opgeleid en is voldoende gekwalificeerd volgens de aanvraag.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op een normaal niveau beperkt worden.

WATERTOETS

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hoog Geleed. Volgens exploitant is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: alles van de proef zit vervat in de aanvraag; we gaan akkoord met de lozingsnormen; er zijn 2 voorstellen (proef of LNE studie); de studie door een erkend deskundige gaat voor ons te ver; we wensen wel verschillende analyses uit te voeren; we wensen de normen voor 2 jaar; de zuivering zal tegen de zomer operationeel zijn; daarna kunnen we kwartaalanalyses uitvoeren;

Mbt het afval is er een rechtzetting gebeurd door Ovam; het verhaal van de boomwortels is opgelost; binnen het ambachtelijk afval durft soms ander afval zitten; we wensen ook het ambachtelijk afval beperkt te sorteren;

Mbt de wielwasinstallatie betreft het een toegangsweg die ook gebruikt wordt door andere partijen; we hebben cleanwagens; we hebben acceptatiecriteria opgegeven; dit kan door ons gecontroleerd worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DE BREE SOLUTIONS, gevestigd te Krommewege 31 G 9990 Maldegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Klokhofstraat 2A te Zandvoorde (Oostende),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTENDE 12 AFD/ZANDVOORDE/	A	0116/C

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van afval uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	O	1	B		N	

2.1.2.c	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (Totale eenheden: 50 Ton)	1	O	1	N		N	
2.1.3.2	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijhorende beperkte mechanische activiteiten met een capaciteit van meer dan 10.000 m ³ (Totale eenheden: 15500 kubieke meter)	1	A N O R	0	N		N	
2.2.1.d.2	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 410 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m ³ (Totale eenheden: 31000 Ton)	1	A O R	1	B		N	

2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 850 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: - 25000 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.3.a.3	Opslag en biologische behandeling van compostering van uitsluitend groenafval met opslag en/of composteringsruimte van meer dan 2000 m ³ (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.5.a.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: niet gevaarlijke slibs, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 24700 Ton)	1	A M O R	1	A		N	

2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 5000 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.2.8.b	Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net: mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling (Totale eenheden: 5000 Ton)	3		0	N		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (Totale eenheden: -30 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	

3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 30 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
17.3.3.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 kg tem 10000 kg, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8701,4 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: - 960 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -19880 liter)	3		0	N		N	

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: -4700 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinst allaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen vr d verdeling vd in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.3.9.3	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinst allaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: -2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		N	
61.2.1	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingovereenko mstig het Vlarebo: met een capaciteit van 1000 m3 tem 10.000m3 (Totale eenheden: -10000 kubieke meter)	3		0	N		N	

61.2.2	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingsovereenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit >10.000m3 (Totale eenheden: 15500 kubieke meter)	2	N O W	0	N		N	
--------	--	---	-------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	1 Stuks (aantal)
2.1.2.c	asbesthoudende bouwmaterialen	50 Ton
2.1.3.2	uitgegraven grond die niet voldoet aan het Vlarebo	15500 kubieke meter
2.2.1.d.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	260 Ton
2.2.1.d.2	ambachtelijk afval	150 Ton
2.2.2.a.2	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	25000 Ton
2.2.2.a.2	inert puin	6000 Ton
2.2.2.f.2	boomwortels	250 Ton
2.2.2.f.2	houtafval	600 Ton
2.2.2.f.2	niet-verontreinigde grond + niet-gevaarlijke verontreinigde grond	-25000 Ton
2.2.3.a.3	compostering met uitsluitend groenafval	1 Stuks (aantal)
2.2.5.a.2	niet gevaarlijk slib	24700 Ton
2.2.5.e.2	grachtenslibs/ruimingsspecies	5000 Ton
2.2.8.b	baggerspecie	5000 Ton
3.4.2	bedrijfsafvalwater	-30 kubieke meter per uur
3.6.3.2	bedrijfsafvalwater	30 kubieke meter per uur
17.3.3.1.a	ontvetters	101,4 kilogram
17.3.3.1.a	diverse vlokkingsmiddelen	1000 kilogram
17.3.3.1.a	ijzertrichloride	2800 kilogram
17.3.3.1.a	waterstofchloride	2200 kilogram
17.3.3.1.a	natronloog	2600 kilogram
17.3.5.1	ontgeurders	-960 liter
17.3.6.1.b	ontvettingsmiddelen	120 liter
17.3.6.1.b	rode mazout	-20000 liter
17.3.7.1	smeerolie	-5000 liter
17.3.7.1	olieproducten	300 liter

17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.3.9.3	verdeelslangen	-2 Stuks (aantal)
61.2.1	grond	-10000 kubieke meter
61.2.2	uitgegraven bodem	15500 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor het verwerken van afval met:

- Tussentijdse van herbruikbare gronden (bodem en bouwkundige bodemgebruik), verontreinigde gronden en vlareastromen met een maximale opslagcapaciteit van 24.700 ton en geldt voor een totaal van volgende stromen
 - *Herbruikbare grond (al dan niet vermengd met puin)*
 - *niet-gevaarlijke verontreinigde grond (al dan niet vermengd met puin)*
 - *verontreinigd steenpuin*
 - *verontreinigd zand,*
 - *spoorwegballast, straalgrit en ovenpuin*
 - *gieterijzand*
 - *niet-gevaarlijk slib (rioolkolken, zandvang, pompput, veegvuil,...)*
 - *verontreinigd grachtenslib*
 - ...;

Opslag en overslag van

- 250 ton niet -teerhouden asfalt
- 50 ton teerhouden asfalt

De opslag en/of mechanische behandeling van steenpuin m.b.v. een mobiele breker (incl. voorafzeving en windziften) met een totale opslagcapaciteit van 6000 ton;

- afvalafdeling
 - de op- en overslag van 50 ton asbesthoudende bouwmaterialen;
 - opslag en sortering van 150 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in containers (ambachtelijk afval);
 - uitgesorteerde fracties hout, autobanden of ijzer/schroot
 - opslag en sortering van 260 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit 25 ton papier en karton, 10 ton kunststofafval, 25 ton metaal, 25 ton glasafval, 25 ton autobanden en 150 ton bouw- en sloopafval;
 - de opslag en/of mechanische behandeling van houtafval (incl. hakselen, voorafzeving en mogelijks windziften) met een totale opslagcapaciteit van 600 ton houtafval
- groenafdeling;
 - de opslag en/of mechanische behandeling van boomwortels (incl. hakselen, voorafzeving en mogelijks windziften) met een totale opslagcapaciteit van 250 ton boomwortels;
 - opslag en biologisch behandeling van aërobe compostering van uitsluitend **groenafval** met een opslagcapaciteit van 15.000 ton (rubriek 2.2.3.a.3)
 - hakselaar
 - zeefmachine
 - **sliblagunering: de opslag en fysisch-chemische behandeling (ontwatering) van 5000 ton ruimingsspecie/grachtenslibs in en sliblagunering en de opslag en fysisch-chemische behandeling (ontwatering in bekkens) van maximum 24.700 ton slib in het kader van de tussentijdse opslag van Vlarea-stromen (rioolkolkenlib, rioolslib, slib van pompputten, slib van pompstations en zand/slibmengsels;**

- lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering van de Klokhofstraat na zuivering met een kleinschalige fysico-chemische waterzuivering met een debiet van 30 m³/u, 120 m³/dag en 17500 m³/jaar;
- **stalling voor 25 autovoertuigen**;
- wasplaats voor het reinigen van max. 25 voertuigen per dag;
- opslag van gevaarlijke producten:
 - de opslag van 8701,4 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen:
 - waaronder 2600 kg natronloog;
 - 2200 kg waterstofchloride;
 - 2800 kg ijzertrichloride;
 - 1000 kg diverse vlokkingmiddelen;
 - 101,4 kg ontvetter;
 - P2-producten met een totale hoeveelheid van 240 l (hulpstoffen voor reinigingsactiviteiten);
 - P3-producten met een totale hoeveelheid van 15120 l:
 - 15000 l witte en rode mazout in 2 tanks van 10000 l en 5000 l;
 - 120 l ontvettingsmiddel;
 - P4-producten met een totale hoeveelheid van 300 l:
 - 100 l smeervet;
 - 100 l transmissieolie;
 - 100 l motorolie;
- brandstofverdeelinstallatie bestaande uit 2 verdeelpompen met bijhorende slangen voor mazout;

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 04/03/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 29/04/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 29/04/2004, verleend door de deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

De lozingsvoorwaarden worden verleend voor een termijn van 2 jaar. De exploitant dient indien nodig en op basis van de analyses een wijziging van voorwaarden in te dienen.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
subafdeling 5.2.2.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V99: Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: Hoofdstuk 5.61

Bijzondere voorwaarden

- Conform art. 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mogen afvalstoffen continu aan- en af worden gevoerd 7 dagen op 7 en 24u/ 24u.
- Voor een periode van 2 jaar na beslissing van de deputatie gelden steeds volgende lozingsnormen onverminderd Vlarem II:

Parameter	norm	Eenheid	Parameter	norm	Eenheid
geleidbaarheid	6500	µS/cm	PAK's		
BOD	125	mg/l	Benzo(a)pyreen	0.5	µg/l
COD	500	mg/l	Benzo(b)fluoranteen - Benzo(k)fluoranteen	0.3	µg/l
Zwevende stoffen	250	mg/l	Benzo(g,h,i)peryleen	0.1	µg/l
Metalen			Indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,1	µg/l
Arseen	100	µg/l	Fluoranteen	1	µg/l
Chroom	50	µg/l	anthraceen	1	µg/l
Zink	600	µg/l	Naftaleen	10	µg/l
Koper	160	µg/l	Fenantreen	1	µg/l
Cadmium	2	µg/l	Acenafteen	0.6	µg/l
Lood	150	µg/l	Chryseen	8	µg/l
Kwik	0.5	µg/l	Benzo(a)antraceen	3	µg/l
Nikkel	100	µg/l	Fluoreen	10	µg/l
Ijzer	10000	µg/l	Pyreen	0.4	µg/l
Zilver	20	µg/l	Acenaftyleen	4.13	µg/l
			Dibenzo(a,h)antraceen	3	µg/l
Chloride	1000	mg/l	MTBE	5	µg/l
Sulfaat	250	mg/l			
Totaal N	100	mg/l	Organische verbindingen		
Totaal P	25	mg/l	Benzeen	10	µg/l
Minerale olie	500	µg/l	Tolueen	10	µg/l
			Ethylbenzeen	10	µg/l
			m+p-xyleen	10	µg/l
			o-xyleen	10	µg/l
			styreen	10	µg/l
			Som BTEX	20	µg/l

- Na de ingebruikname van de zuiveringsinstallatie dient er jaarlijks een evaluatie te gebeuren van de opgelegde lozingsnormen a.h.v. 4 analyses verspreid over het jaar op het te lozen bedrijfsafvalwater. Het is echter wel aangewezen dat er representatieve analyses genomen worden zodat alle omstandigheden onderzocht werden. Het onderzoek dient te gebeuren onder supervisie van een erkend deskundige water. Het is de bedoeling dat de deskundige bepaalt onder welke omstandigheden en bij welke bedrijvigheid de analyses dienen genomen te worden. Op basis van de analyses dient de exploitant een nieuwe set lozingsnormen aan te vragen. Dit onderzoek vormt de basis voor de een aanvraag tot wijziging voorwaarden.
- Houtafval mag enkel worden afgevoerd voor verbranding in een kleinschalige installatie, indien de exploitant voorafgaand het kwaliteitslabel zoals omschreven in de 'code van goede praktijk voor het bewerken van houtafval' heeft behaald;
- Om geurhinder te voorkomen dient de opslagtijd van geurgevoelige fracties zo kort mogelijk te blijven en moeten deze afvalstoffen in afgesloten containers worden opgeslagen.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra. De asbesthoudende afvalstoffen moeten bij het binnenkomen van de onderneming reeds verpakt zijn en van andere afvalstoffen gescheiden. De opslag op het terrein moet gebeuren in gesloten recipiënten;

- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden;
- De gronden die aanvaard en behandeld worden in het kader van de TOP-activiteiten dienen duidelijk fysisch gescheiden te zijn van de gronden die aanvaard worden in het kader van afvoer naar een grondreinigingscentrum (verschillende zones);
- gronden waarvan de samenstelling niet gekend is moeten op een verharde ondergrond en overdekt opgeslagen worden.
- Enkel die partijen grond mogen met elkaar gemengd worden die een vergelijkbare samenstelling hebben zodat een partij grond door samenvoeging nooit in een "schonere" categorie (in functie van de bestemming) kan terechtkomen;
- Enkel bodemmaterialen/specie met concentraties aan verontreinigende stoffen lager dan 25 ppm BTEX en VOCl's (som) of 50 ppm vluchtige alkanen (C6-C10) mogen in open lucht behandeld (zeven, keren, enzovoort) worden;
- Enkel verontreinigde bodemmaterialen, baggerspecie, ruimingsspecie, verontreinigde grond, die als niet-gevaarlijke afvalstof zijn ingedeeld, mogen worden aanvaard op de inrichting, daarvoor dient in ieder geval aan de volgende concentratiegrensvoorwaarden te worden voldaan:

Cd	500 ppm
Hg	100 ppm
As	500 ppm
EOX	1.000 ppm
Minerale olie	20.000 ppm
PAK's	1.000 ppm
Extraheerbare KWS	20.000 ppm
Totaal oplosmiddelen	10.000 ppm
Totaal extraheerbare organochloorverbindingen	1.000 ppm
PCB	50 ppm

- Reductie van stofemissies:
 - * de stuifgevoelige materialen zullen minstens 3-zijdig worden omsloten en niet hoger dan de keermuur worden gestapeld;
 - * aanleg van voorzieningen om stofgevoelige depots te bevochtigen bij warm en droog weer;
 - * onverminderd de bepalingen uit Vlare II moet het volledige terrein verhard worden en moet minstens wekelijks geveegd worden. Bij kans op verwaaiing van stof vanop het terrein moet het terrein vochtig gehouden worden;
 - * de vrachtwagens die het terrein verlaten dienen door een wielwasinstallatie te passeren of een gelijkwaardige maatregel dient te worden toegepast.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009 en bij besluiten van 4 september 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 04/03/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.