

Dossiernummer 37017/52/2/M/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. BALTA INDUSTRIES voor een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/09/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het

- verder exploiteren en veranderen van een textielbedrijf voor een termijn van 20 jaar
- voor de diepe grondwaterwinning
 - met een max. debiet van 460 m³/d en 100.000 m³/jaar voor een termijn tot 02/02/2011
 - met een max. debiet van 400 m³/dag en 85.000 m³/jaar voor een termijn tot 20/09/2012

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 15/04/2010 waarbij de lozingsvoorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 29/09/2011 ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0180/B 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0180/G 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0562/B 3
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0569//02
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0569/D
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0576/H 2
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0576/V
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0582//02
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0582/L
WIELSBEKE 3 AFD/ST-BAAFS-VIJVE/	B	0592/K 8

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2011 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO

- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: -37 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.1.1	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -5000 kilo watt)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: - 5000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: -160 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -42300 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: -6000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: -10860 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: -6455 kilogram)	2		0	N		N	
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: -9800 kilogram)							
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -13 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
31.1.3	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW (Totale eenheden: -4000 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -54300 liter)	1	A R	0	N		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1170,57 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 240 Ton)	3		0	N		N	
41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale eenheden: -10 Ton per dag)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -20059 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: -70 kilogram)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	bedrijfsafvalwater	-37 kubieke meter per uur
12.1.1	alternatoren	-5000 kilo watt
12.2.2	transformatoren	-5000 kilo Volt-Ampere
16.7.3	gassen	-160 liter
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-42300 kilogram
17.3.6.2	P3-producten	-6000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.7.2	P4-producten	-10860 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-6455 kilogram
21.3	kleurstoffen	-9800 kilogram
24.4	labo's	-1 Stuks (aantal)
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	-13 kilo watt
31.1.3	gasmotoren	-4000 kilo watt
39.1.3	stoomketels	-54300 liter
41.4.3.a	verflijnen	-1170,57 kilo watt
41.5	textiel	240 Ton
41.10	textielbehandelingsmachines	-10 Ton per dag
43.1.3	stookinstallaties	-20059 kilo watt
44.3	vetten	-70 kilogram

Concreet:

wijziging van:

- vermindering geloosd debiet bedrijfsafvalwater in de Mandel met 37 m³/uur, 660 m³/dag en 150.000 m³/jaar tot een totaal debiet van 10 m³/uur, 240 m³/dag en 50.000 m³/jaar
- stopzetting strengververij totaal 281 kW
- verwijdering warmeluchtgenerator aardgas bij drooglijn strengververij 1428 kW_{th}
- stopzetting continuververij totaal 725,57 kW
- verwijdering droogoven aardgas 3500 kW_{th} bij continuververij
- verwijdering verfkeuken 33 kW en verflabo
- stopzetting haspelververij totaal 132 kW
- verwijdering metaalbewerkingsplaats totaal 13 kW
- verwijdering WKK bestaande uit:
 - 4 gasmotoren (samen 4.000 kW)
 - 4 alternatoren (samen 5.000 kVA)
 - 4 transformatoren (samen 5.000 kVA)
 - 1 stoomgenerator van 9000 liter (2.000 kW_{th})
- verwijdering 1 Elboma stookketel met 25.300 liter waterinhoud (7.619 kW_{th}) op zware fuel en aardgas in de stookplaats
- verwijdering 1 Meura stookketel met 20.000 liter waterinhoud (5.512 kW_{th}) op zware fuel en aardgas in de stookplaats
- verwijdering opslag van:
 - 25.000 kg irriterende, schadelijke en corrosieve kleurstoffen
 - 9.800 kg andere kleur- en hulpstoffen
 - 17.000 kg schadelijke, irriterende en corrosieve hulpstoffen
 - 6.000 liter P3 producten
 - 8.000 liter smeerolie
 - 2.500 liter P4 producten
 - 6.455 kg milieugevaarlijke stoffen
 - 80 liter acetyleen
 - 80 liter argon
 - 660 kg smeerolie
 - 70 kg smeervetten

de uitbreiding met:

- opslag van 240 ton textielgrondstoffen in de vrijgekomen ruimtes van de voormalige ververij

Gelet op het Gunstig advies d.d. 9/12/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/10/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Balta Industries NV baat in Sint-Baafs-Vijve een textielbedrijf uit, gespecialiseerd in de productie van tapijten. Er worden zowel geweven polypropyleen tapijten als getuft kamerbreed tapijt vervaardigd.

0. Productie van geweven PP-tapijt (afgepast), bestaande uit volgende afdelingen:
 - *PP-extrusie*: gebeurt in productieafdeling getuft tapijt (zie punt 2.)
 - *weverij*
 - *appret*: lijmlaag aanbrengen + scheren
 - *confectie*
 - *magazijn en verzending*
1. Productie van getuft tapijt (kamerbreed), bestaande uit volgende afdelingen:
 - *wolmagazijn*: stockage wol-, PP-, en PA-vezels
 - *berberspinnerij*: spinnen berbergaren uit wol-, PP- en PA-vezels
 - *bobinage*: overbobijnen berbergaren van spinspoelen naar bobijnen
 - *PP-extrusie*: garens spinnerij uit PP-korrels en kleurmasterbatch
 - *airentangle*: eventuele garensveredeling (verblazen en tanglen van garens met verschillende kleuren tot één poolgaren)
 - *cablage / heatset*: cableren garens + torsen + fixatie
 - *tuftafdeling*: tuften van poolgaren in een tuftdoek d.m.v. naalden
 - **ververij, bestaande uit:**
 - **strengververij: verven wolgarens**
 - **continuververij: verven getufte PA-tapijten**
 - **haspelververij: discontinu verven getufte tapijten**
 - *vezel / vilt*: PP-extrusie van vezels en eventuele vernadeling ervan tot vilt
 - *latexafdeling*: wassen getuft tapijt, aanbrengen precoat, aanbrengen onderlaag (vilt, synthetische rug of schuimlaag)
 - *magazijn en verzending*

Met deze mededeling kleine verandering wordt de stopzetting van de ververij gemeld. Zowel de strengververij als de continu- en haspelververij werden volledig stopgezet op 10/03/2011. Naast de inrichtingen voor het verven van de garens en de tapijten, werden ook alle aanhorigheden verwijderd, nl. stookinstallaties bij droogovens, de verfkeuken, het verflabo, de smidse, de WKK-installatie en 2 stoomketels in de centrale stookplaats. Verder werd ook de opslag van gevaarlijke producten gerelateerd aan de ververij en bijhorende smidse volledig verwijderd.

Omdat de verfactiviteiten voor het merendeel van het volume en ook de vuilvracht van het bedrijfsafvalwater instonden, wordt ook een daling van het geloosd debiet aan bedrijfsafvalwater in de Mandel met 37 m³/uur, 660 m³/dag en 150.000 m³/jaar gemeld. Het geloosde bedrijfsafvalwater is nu voornamelijk afkomstig van het wassen van getuft tapijt in de latexeerstraat. Het resterende debiet van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie bedraagt nog maximaal 10 m³/uur, 240 m³/dag en 50.000 m³/jaar.

Ter informatie dient meegedeeld dat de verminderde vuilvracht van het bedrijfsafvalwater voorwerp uitmaakt van een 'aanvraag tot wijziging voorwaarden' betreffende de lozingsnormen, die momenteel lopende is (referentienummer provincie van 37017/52/2/W/3).

In de vrijgekomen ruimte van de voormalige ververij (op plan N3) wordt nu nog uitsluitend textiel opgeslagen. De vergunde textielopslag in de ververij van 670 ton wordt uitgebreid tot 870 ton. Het betreft voornamelijk de opslag van garens. In de naastliggende latexafdeling (op plan N4A) stijgt de opslag van textielgrondstoffen eveneens met 240 ton tot 2035 ton.

De stopzetting van de ververij betekent voor alle milieuaspecten een vermindering van emissies en een daling van de (eventuele) hinder hierdoor veroorzaakt. Enkel de externe veiligheid is een relevant aspect, gelet op de (weliswaar beperkte) toename van textielopslag. Balta Industries NV neemt diverse preventieve en schadebeperkende veiligheidsmaatregelen, o.a.:

- compartimentering gebouwen;
- scheiding productie / opslag;
- lokalen met textielopslag worden niet verwarmd of worden verwarmd d.m.v. toestellen zonder gloeiend oppervlak of vlam;
- diverse brandbestrijdingsmiddelen (brandhaspels, poederblussers,...);
- interne brandbestrijdingsploeg met arbeiders uit de 5 ploegen (dus continu aanwezig);
- permanente bewaking door conciërge;
- brandmeldingssysteem;
- regelmatig brandoefeningen met plaatselijke brandweer;

- sprinklerinstallatie aanwezig bij latexeerstraten en vezelrecuperatie.

Gelet op het feit dat de textielopslag slechts beperkt uitbreidt in de bestaande gebouwen en gelet op de genomen veiligheidsmaatregelen kan besloten worden dat er geen toename van het externe risico plaatsvindt. Er kan akte worden genomen van de mededeling kleine verandering.

GPBV:

Het bedrijf is volgens de Vlarew-wetgeving en de EG-Richtlijn 96/61/EG, die werd gecodificeerd tot Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, een IPPC- of GPBV-bedrijf.

De rubriek 41.10, voorbehandeling en verven van textiel met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, met aanduiding X, is van toepassing.

Door de stopzetting van de ververij is de GPBV-rubriek 41.10 nog enkel van toepassing op het wassen van de tapijten in de latexeerstraat (= wassen vóór het aanbrengen van de latexlaag). De capaciteit hiervan bedraagt **15 ton/dag**.

Een BREF (Best Reference document, een Europese BBT-studie) Textiles Industry (2003) is opgemaakt voor deze sector. Eveneens is er een VITO-studie "Beste Beschikbare Technieken voor de Textielveredeling" beschikbaar waarvan de gegevens in het onderzoek van het dossier meegenomen werden.

Het bedrijf werd in 2007, en ook in de latere adviezen i.k.v. vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlarew I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter.

Er zijn sedert de laatste GPBV-beoordelingen geen relevante vergunde wijzigingen/uitbreidingen in het bedrijf geweest. Ook zijn er terzake geen relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren. De conclusies in de vorige adviezen kunnen dan ook behouden worden.

Uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van titel I van het Vlarew en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de EG-Richtlijn 96/61/EG, die werd gecodificeerd tot Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, o. a. inzake milieukwaliteitsdoelstellingen.

Het reinigingswater afkomstig van de latexeerstraten (= verdunde latex) wordt maximaal hergebruikt bij de volgende aanmaak van een latexbatch. Het teveel ervan wordt na fysico-chemische zuivering door een filterpers ontwaterd. Het perswater wordt samen met het overige bedrijfsafvalwater van de latex in de WZI verder gezuiverd. De latexkoeken worden door een externe verwerker opgehaald.

Het bedrijfsafvalwater uit het appreteerproces van de geweven tapijten (= verdunde latex) wordt volledig opgevangen in een ondergrondse verzamelput. Deze verdunde latex wordt telkens bij de eerstvolgende aanmaak van een latexbatch terug opgepompt en mee verwerkt, zodat dit in principe een gesloten kringloop vormt er hier dus geen afvalwater wordt geloosd.

Ambtshalve toevoeging rubriek:

De milieucoördinator (Dhr. Demurie) deelde op 06/12/2011 telefonisch mee dat de capaciteit voor het wassen van tapijten nog 15 ton/dag bedraagt. De vergunde capaciteit voor het wassen en verven van textiel bedroeg 25 ton/dag. Deze aanpassing werd niet in het dossier mededeling kleine verandering opgenomen, maar wordt ambtshalve aangepast.

(*) Rechtzetting:

de stookinstallatie 'recuperatieketel Mahy' van 2000 kWth, bij de WKK-installatie, werd niet geschrapt. Dit wordt rechtgezet.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde. Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 29/09/2011 werd ingediend door N.V. BALTA INDUSTRIES, gevestigd te Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Wakkensteenweg 2 8710 Wielsbeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m3/h tem 50 m3/h (Totale eenheden: -37 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.1.1	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -5000 kilo watt)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: - 5000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: -160 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -42300 kilogram)							
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: -6000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: -10860 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: -6455 kilogram)	2		0	N		N	
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: -9800 kilogram)	2		1	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -13 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
31.1.3	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW (Totale eenheden: -4000 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: -54300 liter)	1	A R	0	N		N	
41.4.3.a	Textiel: Inrichtingen voor chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1170,57 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
41.5	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 240 Ton)	3		0	N		N	
41.10	Textiel: Installaties voor de voorbehandeling of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (Totale	1	A M R	0	A	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: -10 Ton per dag)							
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -20059 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: -70 kilogram)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	bedrijfsafvalwater	-37 kubieke meter per uur
12.1.1	alternatoren	-5000 kilo watt
12.2.2	transformatoren	-5000 kilo Volt-Ampere
16.7.3	gassen	-160 liter
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-42300 kilogram
17.3.6.2	P3-producten	-6000 liter
17.3.7.2	P4-producten	-10860 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-6455 kilogram
21.3	kleurstoffen	-9800 kilogram
24.4	labo's	-1 Stuks (aantal)
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	-13 kilo watt
31.1.3	gasmotoren	-4000 kilo watt
39.1.3	stoomketels	-54300 liter
41.4.3.a	verflijnen	-1170,57 kilo watt
41.5	textiel	240 Ton
41.10	textielbehandelingsmachines	-10 Ton per dag
43.1.3	stookinstallaties	-20059 kilo watt
44.3	vetten	-70 kilogram

Concreet:

wijziging van:

- vermindering geloosd debiet bedrijfsafvalwater in de Mandel met 37 m³/uur, 660 m³/dag en 150.000 m³/jaar tot een totaal debiet van 10 m³/uur, 240 m³/dag en 50.000 m³/jaar
- stopzetting strengververij totaal 281 kW
- verwijdering warmeluchtgenerator aardgas bij drooglijn strengververij 1428 kW_{th}
- stopzetting continuververij totaal 725,57 kW
- verwijdering droogoven aardgas 3500 kW_{th} bij continuververij
- verwijdering verfkeuken 33 kW en verflabo
- stopzetting haspelververij totaal 132 kW
- verwijdering metaalbewerkingsplaats totaal 13 kW
- verwijdering WKK bestaande uit:
 - 4 gasmotoren (samen 4.000 kW)
 - 4 alternatoren (samen 5.000 kVA)
 - 4 transformatoren (samen 5.000 kVA)
 - 1 stoomgenerator van 9000 liter (2.000 kW_{th})
- verwijdering 1 Elboma stookketel met 25.300 liter waterinhoud (7.619 kW_{th}) op zware fuel en aardgas in de stookplaats

- verwijdering 1 Meura stookketel met 20.000 liter waterinhoud (5.512 kW_{th}) op zware fuel en aardgas in de stookplaats
- verwijdering opslag van:
 - 25.000 kg irriterende, schadelijke en corrosieve kleurstoffen
 - 9.800 kg andere kleur- en hulpstoffen
 - 17.000 kg schadelijke, irriterende en corrosieve hulpstoffen
 - 6.000 liter P3 producten
 - 8.000 liter smeerolie
 - 2.500 liter P4 producten
 - 6.455 kg milieugevaarlijke stoffen
 - 80 liter acetyleen
 - 80 liter argon
 - 660 kg smeerolie
 - 70 kg smeervetten

de **uitbreiding met:**

- opslag van 240 ton textielgrondstoffen in de vrijgekomen ruimtes van de voormalige ververij

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/09/2027 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V82: Textiel:

Hoofdstuk 5.41

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen
Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido
Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 12/01/2012

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.